



COMUNE DI MEDOLLA

Provincia di Modena
Viale Rimembranze 19
cap 41034 Medolla (MO)
P. Iva 00263540361

OGGETTO:

Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità - Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 -

COMMITTENTE:

Comune di Medolla
MIUR Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna-Istituto Comprensivo San Prospero - Medolla

PROGETTISTA:

Area Lavori Pubblici

DIRETTORE LAVORI:

Area lavori Pubblici

TAVOLA

12

ELABORATO

Elenco Prezzi Unitari

scale

1:100

revisione

luglio 2020

data

27 luglio 2020

SCUOLA dell'INFANZIA CODICE MIUR MO210299



Comune di Medolla

Medolla
Modena

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità - Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - Scuola dell'Infanzia (COD. MIUR MO210299)

COMMITTENTE: Comune di Medolla

Medolla, 05/08/2020

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 A01.001.005. a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) euro (quattro/56)	m³	4,56
Nr. 2 A01.001.005. b	idem c.s. ...m: in roccia alterata euro (otto/82)	m³	8,82
Nr. 3 A01.001.005. c	idem c.s. ...m: in roccia compatta con uso di mine euro (venticinque/55)	m³	25,55
Nr. 4 A01.001.005. d	idem c.s. ...m: in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica euro (trentasei/67)	m³	36,67
Nr. 5 A01.004.005. a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) euro (cinque/23)	m³	5,23
Nr. 6 A01.004.005. b	idem c.s. ...m: in roccia alterata euro (nove/86)	m³	9,86
Nr. 7 A01.004.005. c	idem c.s. ...m: in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo euro (sessantasette/52)	m³	67,52
Nr. 8 A01.004.010. a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) euro (zero/52)	m³	0,52
Nr. 9 A01.004.010. b	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità oltre 2 m: in roccia alterata euro (uno/18)	m³	1,18
Nr. 10 A01.004.010. c	idem c.s. ...in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo euro (otto/10)	m³	8,10
Nr. 11 A01.007.005. a	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m euro (settantasette/58)	m³	77,58
Nr. 12 A01.007.005. b	idem c.s. ...per profondità da 2 m a 4 m euro (centosessantadue/38)	m³	162,38
Nr. 13 A01.007.010	Compenso allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose euro (diciotto/62)	m³	18,62
Nr. 14 A01.007.015	Compenso allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale euro (dodici/41)	m³	12,41
Nr. 15 A01.007.020	Compenso allo scavo se effettuato in presenza di strutture archeologiche o di sepolture umane con l'onere del vaglio del terriccio e la custodia delle risultanze in apposite cassette euro (cinquantatre/32)	m³	53,32
Nr. 16 A01.007.025. a	Compenso allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo), compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il prosciugamento con pompa elettrica ad immersione, nonché per scavo a campione: valutato a mc di scavo euro (trentaquattro/90)	m³	34,90
Nr. 17 A01.007.025. b	idem c.s. ...campione: valutato per ogni ora di utilizzo della pompa euro (undici/63)	ora	11,63
Nr. 18 A01.010.005. a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e scarica: per trasporti fino a 10 km euro (zero/72)	m³/km	0,72
Nr. 19 A01.010.005. b	idem c.s. ...scarica: per ogni km in più oltre i primi 10 euro (zero/58)	m³/km	0,58
Nr. 20	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A01.010.010. a	quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo euro (quattro/19)	m³	4,19
Nr. 21 A01.010.010. b	idem c.s. ...con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti euro (diciotto/75)	m³	18,75
Nr. 22 A01.010.015	Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra e irrorazione di acqua euro (trentauno/03)	m³	31,03
Nr. 23 A01.013.005	Compenso per esaurimento d'acqua (aggottamento), per ogni metro cubo di scavo a sezione ristretta, oltre il normale aggottamento comunque superiore ad una altezza di falda che si mantenga costante oltre i 20 cm, eseguito con pompe, compreso ogni onere euro (uno/42)	m³	1,42
Nr. 24 A01.013.010	Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato in opera completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazione di scarico, elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per l'infissione delle punte filtranti sino alla profondità richiesta per la nuova quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque asportate, compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di intervento automatico e l'assistenza giornaliera per il controllo dell'impianto. Valutato a metro lineare di collettore per giorno di esercizio euro (sette/96)	m/giorno	7,96
Nr. 25 A01.016.005	Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di modeste recinzioni, delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza. euro (zero/35)	m²	0,35
Nr. 26 A01.016.010	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni bellici, fino a una profondità di m 1,00 , da eseguirsi con apparecchio rilevatore idoneo allo scopo, su fasce di terreno della larghezza di m 1,00 per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti. euro (zero/70)	m²	0,70
Nr. 27 A01.016.015	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni bellici, eseguita sino alla profondità massima di m 9, mediante trivellazione al centro di maglia quadrata di lato m 2,8 con l'impiego di idoneo apparato rilevatore. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti. euro (sette/40)	m	7,40
Nr. 28 A02.001.005	Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da scavo, ai sensi della normativa vigente. euro (trentacinque/00)	Cadauno	35,00
Nr. 29 A02.001.010	Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la determinazione di arsenico, cadmio, cobalto,nichel, piombo,rame, zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi >12 e amianto. euro (duecentocinquanta/00)	Cadauno	250,00
Nr. 30 A02.001.015	Test di cessione effettuato, ai sensi della normativa vigente, per la determinazione di arsenico, cadmio, cobalto, nichel, piombo, rame, zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi totali come n-esano euro (duecentocinquanta/00)	Cadauno	250,00
Nr. 31 A02.004.005. a	Compenso per installazione di attrezzature per indagini geognostiche sul primo cantiere compresi spostamenti carico e scarico: carico e scarico su mezzo di trasporto euro (quattrocento/00)	Cadauno	400,00
Nr. 32 A02.004.005. b	idem c.s. ...e scarico: dalla sede della Stazione Appaltante o dalla sede dell'impresa, se più vicina per ogni km euro (tre/80)	km	3,80
Nr. 33 A02.004.010. a	Compenso per installazione delle attrezzature su ciascun punto di perforazione, compresi spostamenti, carico e scarico, per ogni installazione successiva al primo cantiere: carico e scarico su mezzo di trasporto euro (quattrocento/00)	Cadauno	400,00
Nr. 34 A02.004.010. b	idem c.s. ...primo cantiere: dalla prima e per ogni successiva località per ogni Km euro (tre/80)	km	3,80
Nr. 35 A02.004.015. a	Compenso per l'installazione delle attrezzature su successivo punto di perforazione: per spostamenti fino a 10 m nell'ambito della stessa piazzola euro (settanta/00)	Cadauno	70,00
Nr. 36 A02.004.015. b	Compenso per l'installazione delle attrezzature su successivo punto di perforazione: per spostamenti superiori a 10 m nell'ambito dello stesso cantiere euro (centonovanta/00)	Cadauno	190,00
Nr. 37 A02.004.020. a	Perforazione ad andamento verticale diametro minimo 100 mm, a carotaggio continuo, eseguita a rotazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso trovanti e roccia, con carotiere semplice e/o doppio, raccolta e conservazione campioni, classificazione, quotatura, etichettatura, caratterizzazione delle discontinuità presenti nella roccia, rilevazione del P.P. e del T.V.,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	chiusura finale del foro ed ogni altro onere per la esecuzione della perforazione secondo le indicazioni del Committente: fino a 20 m euro (sessantatre/60)	m	63,60
Nr. 38 A02.004.020. b	idem c.s. ...del Committente: da 21 a 40 m euro (settantacinque/10)	m	75,10
Nr. 39 A02.004.020. c	idem c.s. ...del Committente: da 41 a 60 m euro (novanta/20)	m	90,20
Nr. 40 A02.004.020. d	idem c.s. ...del Committente: da 61 a 80 m euro (centonove/80)	m	109,80
Nr. 41 A02.004.020. e	idem c.s. ...del Committente: da 81 a 100 m euro (centotrentaotto/90)	m	138,90
Nr. 42 A02.004.025. a	Sovrapprezzo per perforazione inclinate sulla verticale, diametro minimo 100 mm, a carotaggio continuo, per qualunque profondità: da 15° a 45° euro (quattordici/30)	m	14,30
Nr. 43 A02.004.025. b	idem c.s. ...qualunque profondità: oltre 45° euro (venti/80)	m	20,80
Nr. 44 A02.004.030	Sovrapprezzo per l'uso di corone diamantate in perforazioni verticali e inclinate di diametro minimo 100 mm. euro (ventiotto/60)	m	28,60
Nr. 45 A02.004.035	Sovrapprezzo per uso di tubazione di rivestimento del foro al m: euro (venti/00)	m	20,00
Nr. 46 A02.004.040. a	Perforazione ad andamento verticale di diametro minimo 100 mm, eseguita a distruzione di nucleo in terreni di qualunque natura e consistenza compresi trovanti e roccia, compresa la chiusura finale del foro secondo le indicazioni del Committente: fino 20 m euro (trentadue/90)	m	32,90
Nr. 47 A02.004.040. b	idem c.s. ...del Committente: da 21 a 40 m euro (trentanove/00)	m	39,00
Nr. 48 A02.004.040. c	idem c.s. ...del Committente: da 41 a 60 m euro (quarantaotto/70)	m	48,70
Nr. 49 A02.004.040. d	idem c.s. ...del Committente: da 61 a 80 m euro (cinquantanove/20)	m	59,20
Nr. 50 A02.004.040. e	idem c.s. ...del Committente: da 81 a 100 m euro (settantadue/30)	m	72,30
Nr. 51 A02.004.045. a	Perforazione ad andamento verticale di diametro minimo 145 mm, eseguita a distruzione di nucleo, in terreni di qualunque natura e consistenza compresi trovanti e roccia, comprese tubazioni di rivestimento e chiusura finale del foro, secondo le indicazioni del Committente: fino a 20 m euro (quarantasei/00)	m	46,00
Nr. 52 A02.004.045. b	idem c.s. ...del Committente: da 21 a 40 m euro (cinquantatre/70)	m	53,70
Nr. 53 A02.004.045. c	idem c.s. ...del Committente: da 41 a 60 m euro (cinquantanove/20)	m	59,20
Nr. 54 A02.004.050. a	Sovrapprezzo per perforazione inclinata sulla verticale di diametro minimo 145 mm, eseguita a distruzione di nucleo, per qualunque profondità, secondo le indicazioni del Committente: da 15° a 45° euro (dieci/50)	m	10,50
Nr. 55 A02.004.050. b	idem c.s. ...del Committente: oltre 45° euro (diciassette/50)	m	17,50
Nr. 56 A02.004.055	Fornitura di cassette catalogatrici a cinque scomparti, non superiore ad 1 m, atte alla conservazione duratura di carote o campioni, complete di coperchio, compreso il trasporto in luogo riparato indicato dal Committente. euro (ventiquattro/70)	Cadauno	24,70
Nr. 57 A02.004.060. a	Prelievo di campioni indisturbati nel corso dell'esecuzione dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura delle fustelle da restituire ad analisi di laboratorio eseguite debitamente sigillate tramite paraffina, orientate nel senso di perforazione e chiuse ermeticamente ed appositamente etichettate: fino a 20 m euro (sessanta/30)	Cadauno	60,30
Nr. 58 A02.004.060.	idem c.s. ...appositamente etichettate: da 21 a 40 m euro (settantadue/30)	Cadauno	72,30

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b Nr. 59 A02.004.060.	idem c.s. ...appositamente etichettate: oltre 40 m euro (ottantacinque/60)	Cadauno	85,60
c Nr. 60 A02.004.065	Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso delle indagini geognostiche o dell'esecuzione dei sondaggi e loro conservazione entro appositi contenitori trasparenti chiusi ermeticamente ed appositamente etichettati, compreso ogni altro onere per dare quanto richiesto a regola d'arte. euro (sei/00)	Cadauno	6,00
Nr. 61 A02.004.070	Fornitura di acqua per la di perforazione, presso i punti di sondaggio, mediante cisterne su autocarro, in caso non sia reperibile in loco, secondo le indicazioni del Committente euro (duecentocinquanta/00)	giorno	250,00
Nr. 62 A02.007.005. a	Esecuzione di prove Standard Penetration Test (SPT) entro fori di sondaggio, compresi trasporto, installazione, montaggio e smontaggio delle attrezzature sulle postazioni di prova ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e realizzare l'elaborazione dati: fino a 20 m euro (cinquantatre/80)	Cadauno	53,80
Nr. 63 A02.007.005. b	idem c.s. ...l'elaborazione dati: oltre a 20 m euro (sessantasette/70)	Cadauno	67,70
Nr. 64 A02.007.010. a	Esecuzione di prove di resistenza al taglio in sito (Vane Test) nel corso di sondaggi a rotazione, compresi trasporto, installazione, montaggio e smontaggio delle attrezzature sulle postazioni di prova e quant'altro occorra per eseguire le prove a regola d'arte e realizzare l'elaborazione dati: fino a 20 m euro (novantasei/80)	Cadauno	96,80
Nr. 65 A02.007.010. b	idem c.s. ...elaborazione dati: oltre a 20 m euro (centocinquantanove/10)	Cadauno	159,10
Nr. 66 A02.007.015. a	Prova di permeabilità tipo Lefranc, a carico sia costante che variabile eseguita nel corso di sondaggi a rotazione, comprensiva di tutta la strumentazione, attrezzatura, operatori e quant'altro occorra per eseguire la prova a regola d'arte e realizzare l'elaborazione dati: allestimento su singolo tratto di lunghezza prefissata euro (centodiciotto/30)	Cadauno	118,30
Nr. 67 A02.007.015. b	idem c.s. ...l'elaborazione dati: ora o frazione superiore alla mezz'ora euro (novantauno/40)	ora	91,40
Nr. 68 A02.007.020. a	Prova di permeabilità tipo Lugeon, eseguita a qualsiasi profondità mediante strumentazione idonea e completa di packers ad espansione, tubazioni, allacciamento, manometri, contatori e centralina di pressione, operatori e quant'altro occorra per eseguire la prova a regola d'arte e realizzare l'elaborazione dei dati: allestimento su singolo tratto di lunghezza prefissata euro (centosettantasette/40)	Cadauno	177,40
Nr. 69 A02.007.020. b	idem c.s. ...dei dati: ora o frazione superiore alla mezz'ora euro (novantauno/40)	ora	91,40
Nr. 70 A02.007.025. a	Determinazione della densità in sito, esclusi oneri per il trasferimento in cantiere: metodo del volumometro a membrane euro (sessantaquattro/50)	Cadauno	64,50
Nr. 71 A02.007.025. b	idem c.s. ...volumometro a sabbia euro (settantasette/40)	Cadauno	77,40
Nr. 72 A02.007.030	Determinazione dell'indice di C.B.R. in sito, compresa elaborazione dati, esclusi fornitura del mezzo di contrasto, preparazione della piazzola e oneri per il trasferimento in cantiere. euro (centotrentacinque/40)	Cadauno	135,40
Nr. 73 A02.007.035	Prova di carico con piastra rigida di diametro 300 mm, eseguita a doppio ciclo secondo le norme tecniche vigenti, con pressione massima applicabile da definirsi secondo le indicazioni del Committente, fino ad un massimo di 0,45 N/mm ² , determinazione dei moduli di deformazione e quant'altro occorra per eseguire le prove a regola d'arte, compresa elaborazione dati, esclusa fornitura del mezzo di contrasto, preparazione della piazzola e oneri per il trasferimento in cantiere. euro (centoottantadue/70)	Cadauno	182,70
Nr. 74 A02.010.005. a	Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di uno o più piezometri a tubo in PVC aperto, microfessurati 2/10 mm, o tubo cieco, eventualmente rivestiti con tessuto non tessuto in filamenti polimerici, di grammatura non inferiore a 200 g/m ² , compresi formazione del filtro poroso e del tappo impermeabile secondo le indicazioni del Committente e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte: tubo aperto fino a 63 mm (diametro esterno) euro (sedici/60)	m	16,60
Nr. 75 A02.010.005. b	idem c.s. ...d'arte: tubo aperto oltre 63 mm (diametro esterno) euro (venti/40)	m	20,40
Nr. 76 A02.010.005. c	idem c.s. ...d'arte: tubo cieco fino a 63 mm (diametro esterno) euro (dieci/40)	m	10,40
Nr. 77	idem c.s. ...d'arte: tubo cieco oltre 63 mm (diametro esterno)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A02.010.005. d	euro (quindici/00)	m	15,00
Nr. 78	Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di uno o più piezometri di tipo Casagrande a doppio tubo, alle profondità stabilite dal Committente, comprese fornitura di tutto il materiale occorrente, formazione del filtro poroso e dei tappi impermeabili e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte: per ogni corpo piezometrico completo		
A02.010.010. a	euro (duecentoquindici/00)	Cadauno	215,00
Nr. 79	idem c.s. ...per ogni metro di doppio tubo posto in opera		
A02.010.010. b	euro (undici/30)	m	11,30
Nr. 80	Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di tubi inclinometrici, compresi manicotti di collegamento, tappo di superficie, valvola di fondo, iniezioni con boiaccia di cemento o cemento/bentonite e la verifica di verticalità del tubo con passo di lettura non superiore al metro e quant'altro occorra per quanto richiesto a regola d'arte: in alluminio diametro 75 mm		
A02.010.015. a	euro (quarantasette/30)	m	47,30
Nr. 81	idem c.s. ...d'arte: in alluminio diametro 54 mm		
A02.010.015. b	euro (quarantatre/50)	m	43,50
Nr. 82	idem c.s. ...d'arte: in ABS con diametro non inferiore a 60 mm		
A02.010.015. c	euro (quarantatre/50)	m	43,50
Nr. 83	Compenso per prestazioni a tecnici specializzati, per ogni ciclo di lettura della strumentazione geotecnica, compresi costi di spostamento tra siti diversi, spese di viaggio e permanenza		
A02.010.020	euro (duecento/00)	Cadauno	200,00
Nr. 84	Lettura di tubi inclinometrici, con passo di misura pari a 50 cm, effettuata con sonda inclinometrica biassiale, con sensibilità di 20.000 sin a (a (alfa) = angolo rispetto alla verticale) ed escursione di #piuomeno# 30° (più o meno trenta gradi), compresi tutti gli oneri e quant'altro occorra per la perfetta lettura dei tubi inclinometrici, la lettura si intende comprensiva di n. 3 (tre) copie complete delle elaborazioni opportunamente commentate e interpretate: letture su quattro guide per tubi fino a 100 m		
A02.010.025. a	euro (cinque/90)	m	5,90
Nr. 85	idem c.s. ...letture su quattro guide per tubi oltre 100 m		
A02.010.025. b	euro (sette/50)	m	7,50
Nr. 86	idem c.s. ...letture su due guide per tubi fino a 100 m		
A02.010.025. c	euro (tre/70)	m	3,70
Nr. 87	idem c.s. ...letture su due guide per tubi oltre 100 m		
A02.010.025. d	euro (quattro/50)	m	4,50
Nr. 88	Lettura di inclinometri fissi effettuata con apposita centralina, compresi tutti gli oneri e quant'altro occorra per una perfetta lettura, per ogni tubo inclinometrico fisso comprensiva di n. 3 copie complete delle elaborazioni opportunamente commentate e interpretate		
A02.010.030	euro (settantacinque/20)	Cadauno	75,20
Nr. 89	Manutenzione mediante pulizia, lavaggio, spurgo e disincrostazione di tubi inclinometrici, di tubi piezometrici aperti o Casagrande e di dreni suborizzontali: tubi inclinometrici		
A02.010.035. a	euro (quattro/30)	m	4,30
Nr. 90	idem c.s. ...dreni suborizzontali: piezometri a tubo aperto		
A02.010.035. b	euro (quattro/30)	m	4,30
Nr. 91	idem c.s. ...dreni suborizzontali: piezometri Casagrande		
A02.010.035. c	euro (cinque/90)	m	5,90
Nr. 92	idem c.s. ...dreni suborizzontali: dreni suborizzontali		
A02.010.035. d	euro (quattro/30)	m	4,30
Nr. 93	Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di colonna inclinometrica - assestimetica magnetica, costituita da tubo in ABS di diametro interno maggiore o uguale a 60 mm, manicotti di collegamento telescopici e/o semplici, anelli magnetici, compresi tappo di fondo e di testa ed ogni parte e o accessorio necessario per garantire l'installazione a regola d'arte e la funzionalità dello strumento, nonché la lettura assestimetica di zero e la verifica di verticalità inclinometrica con passo di lettura non superiore al metro: tubo ABS		
A02.010.040. a	euro (trentaotto/70)	m	38,70
Nr. 94	idem c.s. ...al metro: manicotti telescopici da 70 a 200 mm		
A02.010.040. b	euro (sessantaquattro/50)	Cadauno	64,50
Nr. 95	idem c.s. ...al metro: manicotti fissi		
A02.010.040. c	euro (sei/40)	Cadauno	6,40
Nr. 96	idem c.s. ...al metro: anelli magnetici		
A02.010.040. d	euro (trentanove/80)	Cadauno	39,80
Nr. 97	Esecuzione di lettura assestimetica con apposita centralina, compresi tutti gli oneri e quant'altro occorra per una perfetta lettura, per		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A02.010.045	ogni tubo assestimetrico comprensiva di n. 3 copie complete delle elaborazioni opportunamente commentate e interpretate euro (sedici/10)	m	16,10
Nr. 98 A02.010.050. a	Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di estensimetri mono e/o multibase in acciaio, fibra di vetro o invar, compresi gli accessori per il montaggio in foro (guaine, tubetti di iniezione, coperchio di protezione, ecc.), l'iniezione del foro, l'assemblaggio delle varie parti e quant'altro occorra per rendere lo strumento funzionante: testa monobase, compreso ancoraggio superiore per basi in invar o acciaio euro (duecentosessantaotto/80)	Cadauno	268,80
Nr. 99 A02.010.050. b	idem c.s. ...strumento funzionante: testa a 2 basi, compreso ancoraggio superiore per basi in invar o acciaio euro (seicentoquarantacinque/00)	Cadauno	645,00
Nr. 100 A02.010.050. c	idem c.s. ...strumento funzionante: sovrapprezzo per testa estensimetrica a due basi, compreso ancoraggio superiore, per ogni base in acciaio o invar successiva alla seconda, fino a sei basi euro (duecentotrentauno/10)	Cadauno	231,10
Nr. 101 A02.010.050. d	Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di estensimetri mono e/o multibase in acciaio, fibra di vetro o invar, compresi gli accessori per il montaggio in foro (guaine, tubetti di iniezione, coperchio di protezione, ecc.), l'iniezione del foro, l'assemblaggio delle varie parti e quant'altro occorra per rendere lo strumento funzionante: testa monobase, compreso ancoraggio superiore per basi in fibra di vetro euro (duecentoquattro/30)	Cadauno	204,30
Nr. 102 A02.010.050. e	idem c.s. ...strumento funzionante: testa a 2 basi, compreso ancoraggio superiore per basi in fibra di vetro euro (quattrocentosettantaotto/40)	Cadauno	478,40
Nr. 103 A02.010.050. f	idem c.s. ...strumento funzionante: sovrapprezzo alla testa estensimetrica a due basi, compreso ancoraggio superiore, per ogni base in fibra di vetro successiva alla seconda, fino a sei basi euro (centosessantasei/60)	Cadauno	166,60
Nr. 104 A02.010.050. g	Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di estensimetri mono e/o multibase in acciaio, fibra di vetro o invar, compresi gli accessori per il montaggio in foro (guaine, tubetti di iniezione, coperchio di protezione, ecc.), l'iniezione del foro, l'assemblaggio delle varie parti e quant'altro occorra per rendere lo strumento funzionante: basi in invar, compreso ancoraggio inferiore euro (trentauno/70)	m	31,70
Nr. 105 A02.010.050. h	idem c.s. ...basi in acciaio, compreso ancoraggio inferiore euro (diciannove/40)	m	19,40
Nr. 106 A02.010.050. i	idem c.s. ...basi in fibra di vetro, compreso ancoraggio inferiore euro (otto/60)	m	8,60
Nr. 107 A02.010.055	Esecuzione di lettura estensimetrica con comparatore centesimale rimovibile con fondo scala 30 mm euro (quindici/00)	Cadauno	15,00
Nr. 108 A02.010.060. a	Fornitura e posa in opera di tubo con le caratteristiche tecniche indicate dal Committente, a protezione della strumentazione geotecnica, con adeguato blocco in conglomerato cementizio e sovrastante coperchio apribile corredato di lucchetto in acciaio inox, posto in opera secondo le indicazioni del Committente: tubo in acciaio zincato euro (ottantadue/50)	Cadauno	82,50
Nr. 109 A02.010.060. b	idem c.s. ...tubo in materiale plastico euro (venti/00)	Cadauno	20,00
Nr. 110 A02.010.065. a	Fornitura e posa in opera di elemento di segnalazione della presenza di strumentazione geotecnica costituita da: palo zincato spessore 2 mm , diametro max 60 mm, altezza 2 m, con cartello segnalatore, secondo le indicazioni fornite dalla Committenza euro (venti/00)	Cadauno	20,00
Nr. 111 A02.010.065. b	Fornitura e posa in opera di elemento di segnalazione della presenza di strumentazione geotecnica costituita da: palo zincato spessore 2 mm, diametro 60 mm, altezza 3 m, con tappo di chiusura all'estremità e cartello segnalatore in lamiera metallica delle dimensioni di 50x25 cm. recante indicazioni fornite dal Committente, realizzato con stampa digitale, fissato al palo mediante due collari antirotazione da 60 mm, collegati con dadi e bulloni, esclusa elaborazione e impaginazione della parte grafica, compresa infissione per 1 m ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (novanta/10)	Cadauno	90,10
Nr. 112 A02.010.070. a	Fornitura e posa in opera (compresa la cementazione) di cavo coassiale 50 Ohm per TDR, guaina esterna in PVC in abbinamento a tubo inclinometrico o piezometrico compreso la sigillatura del fondo, l'applicazione del connettore sulla testata e la misura di certificazione alla posa del cavo eseguita con centralina di misura, escluse le perforazioni, la fornitura e posa dei tubi inclinometrici o piezometrici e la cementazione degli stessi: diametro 0,5 euro (trentadue/30)	m	32,30
Nr. 113 A02.010.070. b	idem c.s. ...degli stessi: diametro 7/8 euro (trentanove/80)	m	39,80
Nr. 114 A02.010.070. c	idem c.s. ...degli stessi: diametro 1+ 5/8 euro (sessantaquattro/50)	m	64,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 115 A02.010.070. d	idem c.s. ...degli stessi: tubo in PVC, compreso spurgo per l'inserimento del cavo TDR euro (ventiuno/50)	m	21,50
Nr. 116 A02.010.075	Esecuzione di misure dei cavi TDR eseguita con riflettometro portatile (TDR), compreso il noleggio della centralina, tutti gli oneri per il raggiungimento dei luoghi, l'esecuzione della misura, l'elaborazione dei dati comprendente l'elaborazione assoluta, differenziale ed equivalente al taglio con restituzione grafica delle misure e individuazione delle anomalie riscontrate euro (duecentosettantaquattro/20)	Cadauno	274,20
Nr. 117 A02.013.005. a	Apprestamento delle attrezzature necessarie per esecuzione di prove penetrometriche: carico e scarico su mezzo di trasporto euro (duecento/00)	Cadauno	200,00
Nr. 118 A02.013.005. b	Apprestamento delle attrezzature necessarie per esecuzione di prove penetrometriche: per ogni km percorso dalla sede di partenza al punto di scarico delle attrezzature euro (due/50)	km	2,50
Nr. 119 A02.013.010. a	Compenso per installazione di attrezzature penetrometriche su ciascun punto di prova compresi spostamenti, ecc. prove statiche euro (cinquantasei/90)	Cadauno	56,90
Nr. 120 A02.013.010. b	idem c.s. ...ecc. prove dinamiche continue standard euro (cinquantaquattro/70)	Cadauno	54,70
Nr. 121 A02.013.010. c	idem c.s. ...ecc. prove dinamiche leggere euro (diciannove/80)	Cadauno	19,80
Nr. 122 A02.013.010. f	Compenso per installazione di LIM su pareti aule euro (cinquantasei/90)	Cadauno	56,90
Nr. 123 A02.013.015	Prova penetrometrica eseguita con penetrometro statico a punta meccanica, con lettura della resistenza alla punta Rp e dell'attrito laterale Rl, con spinta non inferiore a 10 t, compresa l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati euro (sedici/50)	m	16,50
Nr. 124 A02.013.020	Prova penetrometrica eseguita con penetrometro statico a punta elettrica, con misura automatica e continua della resistenza alla punta Rp, dell'attrito laterale Rl e della deviazione della punta dalla verticale, con spinta non inferiore a 10 t, compresa l'elaborazione e la restituzione dei dati in forma grafica e numerica euro (ventiuno/00)	m	21,00
Nr. 125 A02.013.025	Prova penetrometrica eseguita con penetrometro statico a punta elettrica e piezocono, con misura automatica e continua dello sforzo di penetrazione alla punta, della pressione dei pori e della deviazione della punta dalla verticale, con spinta non inferiore a 10 t, compresa l'elaborazione e la restituzione dei dati in forma grafica e numerica euro (ventiquattro/80)	m	24,80
Nr. 126 A02.013.030	Prova penetrometrica eseguita con penetrometro statico a punta elettrica, piezocono e cono sismico con misura automatica e continua della resistenza alla punta Rp, dell'attrito laterale Rl e della deviazione della punta dalla verticale, con spinta non inferiore a 10 t, restituzione dei valori Vs e Vp, dei moduli elastici dinamici nonché della classificazione del suolo, compresa l'elaborazione e la restituzione dei dati in forma grafica e numerica euro (trentadue/00)	m	32,00
Nr. 127 A02.013.035	Prova di dissipazione da eseguire a diverse profondità su indicazione del Committente, compresa l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati euro (settantacinque/30)	ora	75,30
Nr. 128 A02.013.040	Prova penetrometrica dinamica continua eseguita con penetrometro provvisto di massa battente da 72,5744 kg (160 lbs) e altezza di caduta 75 cm, corredato di dispositivo per lo sganciamento automatico, compreso eventuale tubo di rivestimento foro euro (quindici/80)	m	15,80
Nr. 129 A02.013.045	Prova penetrometrica dinamica con penetrometro leggero eseguita fino a rifiuto o secondo le indicazioni del Committente, con restituzione dei dati su appositi diagrammi, misurazione del livello dell'acqua sia a fine prova sia a livello stabilizzato della falda o a richiesta del Committente, indicazione dell'inizio aderenza sulle aste e quant'altro rilevabile in campagna, per dare quanto richiesto a regola d'arte euro (tredici/50)	m	13,50
Nr. 130 A02.016.005. a	Esecuzione di sondaggi elettrici verticali, comprese esecuzione di tutte le operazioni di campagna, installazione e successiva rimozione delle attrezzature occorrenti, nonché relazione conclusiva corredata dai necessari allegati: A-B fino a 100 m (n. minimo 10 S.E.V.) euro (centoottantadue/80)	Cadauno	182,80
Nr. 131 A02.016.005. b	idem c.s. ...fino a 200 m (n. minimo 5 S.E.V.) euro (duecentonove/70)	Cadauno	209,70
Nr. 132 A02.016.005. c	idem c.s. ...fino a 400 m (n. minimo 4 S.E.V.) euro (trecentouno/00)	Cadauno	301,00
Nr. 133 A02.016.005.	idem c.s. ...fino a 600 m (n. minimo 2 S.E.V.) euro (cinquecentonovantasei/70)	Cadauno	596,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
d Nr. 134 A02.016.010	Esecuzione di profili di resistività con il metodo Schlumberger, con tre distanze elettrode (A-B = 50 m, A-B = 100 m e A-B = 200 m), con M-N fisso a 5 m, compresi interpretazione e restituzione grafica dei dati e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte. euro (cinque/40)	m	5,40
Nr. 135 A02.016.015. a	Esecuzione di rilievo Mise a la mase con primo elettrodo posto in punto di risorgenza e secondo elettrodo posto all'infinito, compresi interpretazione e restituzione grafica dei dati e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte: maglia 5x5 m al punto di misura euro (diciotto/80)	Cadauno	18,80
Nr. 136 A02.016.015. b	idem c.s. ...d'arte: maglia 10x10 m al punto di misura euro (ventisei/30)	Cadauno	26,30
Nr. 137 A02.016.020. a	Rilievi geoelettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione resistiva e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali. Le misure sono effettuate con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura, secondo le diverse configurazioni elettrode tradizionali (Schlumberger, Wenner, Dipolo-dipolo, ecc.). L'elaborazione dei dati deve essere effettuata con programmi di inversione bidimensionale. La Tomografia elettrica deve essere eseguita lungo profili di elettrodi in superficie, compresa l'elaborazione dei dati su tutti gli elettrodi: prospezione elettrica tomografica con almeno 32 elettrodi, con intervallo elettrodo di 2 m euro (sette/50)	m	7,50
Nr. 138 A02.016.020. b	idem c.s. ...con almeno 32 elettrodi, con intervallo elettrodo di 5 m euro (cinque/90)	m	5,90
Nr. 139 A02.016.020. c	idem c.s. ...con almeno 64 elettrodi, con intervallo elettrodo di 1 m euro (dieci/20)	m	10,20
Nr. 140 A02.016.020. d	idem c.s. ...con almeno 64 elettrodi, con intervallo elettrodo di 3 m euro (nove/20)	m	9,20
Nr. 141 A02.016.020. e	idem c.s. ...con almeno 64 elettrodi, con intervallo elettrodo di 5 m euro (otto/10)	m	8,10
Nr. 142 A02.016.020. f	idem c.s. ...con almeno 64 elettrodi, con intervallo elettrodo di 10 m euro (sette/00)	m	7,00
Nr. 143 A02.016.020. g	idem c.s. ...con almeno 128 elettrodi, con intervallo elettrodo di 10 m euro (dieci/40)	m	10,40
Nr. 144 A02.016.025. a	Prospezione geofisica col metodo sismico a rifrazione per l'esecuzione di profili sismici con allineamenti unitari di 24 geofoni con numero minimo di 7 tiri per BASE (5 interni e 2 esterni), compresi piazzamento attrezzature, loro spostamento nell'area di studio, restituzione dei dati con tecnica tomografica e sezioni sismo-stratigrafiche con indicate le superfici di discontinuità fisica in scala almeno di 1:1000, relazione finale e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte: con cannoncino industriale o mazza battente, stendimento con distanza intergeofonica uguale a 2 m e restituzione delle sezioni sismo-stratigrafica compreso rilievo del profilo topografico in campagna euro (tredici/00)	m	13,00
Nr. 145 A02.016.025. b	idem c.s. ...regola d'arte: con cannoncino industriale o mazza battente, stendimento con distanza intergeofonica uguale a 5 m e restituzione sismo-stratigrafica compreso rilievo del profilo topografico in campagna euro (dodici/00)	m	12,00
Nr. 146 A02.016.025. c	idem c.s. ...regola d'arte: con cannoncino industriale o mazza battente, stendimento con distanza intergeofonica uguale a 10 m e restituzione sismo-stratigrafica compreso rilievo del profilo topografico in campagna euro (dieci/00)	m	10,00
Nr. 147 A02.016.025. d	idem c.s. ...regola d'arte: con esplosivo, stendimento con distanza intergeofonica uguale a 10 m e restituzione sismo-stratigrafica compreso rilievo del profilo topografico in campagna euro (dodici/00)	m	12,00
Nr. 148 A02.016.025. e	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per acquisizione ed elaborazione dati con generazione di onde di taglio (fino al 50%) euro (cinquanta/00)		50,00
Nr. 149 A02.016.030. a	Prospezione geofisica con il metodo sismico a riflessione ad alta risoluzione, con profondità massima di indagine da 100 a 200 m, eseguita su basi sismiche composte minimo da 48 gruppi di geofoni posti ad intervalli di 2-5 m con registrazioni a 48 canali minimo, con copertura non inferiore a 2400%, comprese l'elaborazione dati con tecnica tomografica e consegna delle sismo-sezioni, delle sezioni sismo-stratigrafiche, della ricostruzione tridimensionale del modello del sottosuolo, della relazione conclusiva, delle registrazioni originali e il valore di Vs30 e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte: stendimento con distanza intergeofonica uguale a 2 m euro (trentatre/00)	m	33,00
Nr. 150 A02.016.030. b	idem c.s. ...regola d'arte: stendimento con distanza intergeofonica uguale a 5 m euro (ventiotto/00)	m	28,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 151 A02.016.030. c	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per copertura pari a 4800% euro (ventidue/00)		22,00
Nr. 152 A02.016.035	Prospezione geofisica con il metodo sismico passivo dei microtremiti a rifrazione Re.Mi. (Refraction Microtremor), eseguita con uno stendimento costituito da 24 geofoni verticali con frequenza propria di 4,5 Hz interspaziati di 5 m; compreso piazzamento attrezzature, loro spostamento nell'area di studio, restituzione cartografica almeno in scala 1:500, con indicate le superfici di discontinuità e il valore Vs30, nonché la classificazione del suolo, la relazione finale e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte. euro (otto/30)	m	8,30
Nr. 153 A02.016.040	Prospezione geofisica con il metodo sismico MASW (multichannel analysis of surface waves) eseguita con uno stendimento costituito da 24 geofoni verticali con frequenza propria di 4,5 Hz interspaziati di 5 m; compreso piazzamento attrezzature, loro spostamento nell'area di studio, restituzione cartografica almeno in scala 1:500, con indicate le superfici di discontinuità e il valore Vs30, nonché la classificazione del suolo, la relazione finale secondo le indicazioni del Committente; euro (otto/30)	m	8,30
Nr. 154 A02.016.045	Prospezione sismica HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratios) realizzata mediante posizionamento a terra di una terna di registrazione a bassa/bassissima frequenza di rumore sismico ambientale. Compresa l'elaborazione e la restituzione dei dati. euro (trecento/00)	Cadauno	300,00
Nr. 155 A02.016.050. a	Sondaggio sismico di taratura tipo Down-Hole da effettuarsi all'interno dei fori di sondaggio, mediante l'impiego di adeguate catene di idrofoni, con distanza di lettura non superiore a 1 m e con numero di tiri adeguato alla profondità da rilevare, compresa installazione dell'attrezzatura e suo spostamento nell'area di studio da foro a foro, restituzione dati su apposita diagrafia tempo-profondità e velocità-intervallo con relativa colonna stratigrafica e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte: per profondità fino a 50 m euro (ventisei/90)	m	26,90
Nr. 156 A02.016.050. b	idem c.s. ...per profondità da 50 m in poi euro (trentaotto/70)	m	38,70
Nr. 157 A02.016.055. a	Esecuzione di rilievi sismici tipo Down-Hole da effettuarsi in foro di sondaggio, rivestito con tubo inclinometrico in ABS o tubo in PVC opportunamente cementato al terreno, mediante l'utilizzo di geofoni tridimensionali muniti di sistema pneumatico di ancoraggio al foro e sistemi di energizzazione direzionale, con misure eseguite ad intervalli non superiori a 1 m per la misurazione delle onde P ed S, compresi la restituzione di diagrafia (riportante i valori della velocità misurati, il valore della velocità verticale media, il valore della velocità intervallo) e i sismogrammi per registrazioni su unico foro e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte: per profondità fino a 50 m euro (quarantaotto/40)	m	48,40
Nr. 158 A02.016.055. b	idem c.s. ...per profondità da 50 m in poi euro (trentaotto/70)	m	38,70
Nr. 159 A02.016.060. a	Esecuzione di rilievi sismici tipo Cross-Hole entro coppia di fori di sondaggio, rivestiti con tubo in PVC opportunamente cementato al terreno, mediante l'utilizzo di geofoni tridimensionali muniti di sistema pneumatico di ancoraggio al foro e sistemi di energizzazione direzionale, con misure eseguite ad intervalli non superiori a 1 m, per la misurazione delle onde P ed S, per ottenere i valori delle costanti elastiche del terreno, compresi installazione, montaggio e smontaggio delle attrezzature e loro spostamento nell'area di studio, compreso il rilievo di parallelismo con misura di distanza continua tra i fori, interpretazione e restituzione grafica dei dati, prove di verticalità dei fori prova e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte: per profondità fino a 80 m euro (cinquantasette/50)	m	57,50
Nr. 160 A02.016.060. b	idem c.s. ...per profondità da 80 m in poi euro (settantatre/10)	m	73,10
Nr. 161 A02.016.065	Rilievi sismici con Tecnica Tomografica entro coppia di fori di sondaggio, rivestiti con tubo inclinometrico in ABS o tubo in PVC, opportunamente cementati al terreno, collegati da stendimento superficiale, eseguiti mediante l'impiego di idrofoni in foro e/o geofoni in superficie, con distanza di lettura non superiore a 1 m, allo scopo di ottenere una visione in due dimensioni della distribuzione delle velocità sismiche P nella sezione bidimensionale così ottenuta, compreso il rilievo di parallelismo con misura di distanza continua tra i fori, interpretazione e restituzione grafica dei dati e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte, per letture eseguite in un solo foro. euro (settantauno/50)	m	71,50
Nr. 162 A02.016.070	Esecuzione di misure tipo gamma-Ray compresi l'elaborazione dati, la fornitura dei grafici e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (sette/00)	m	7,00
Nr. 163 A02.016.075. a	Prospezione geofisica con metodologia continua e non distruttiva del tipo Radar, con apparecchiatura munita di antenna avente frequenze adeguate per fornire le informazioni relative agli obiettivi delle ricerche secondo le indicazioni del Committente, con ubicazione delle linee, densità della maglia tipo e la configurazione delle antenne adeguati al tipo di materiale indagato, alla profondità d'indagine e al dettaglio richiesto, memorizzati su supporto digitale per il trattamento al computer, nonché elaborazione dati con restituzione di tutti i radar-grammi a colori su supporto informatico, sezioni Radar-stratigrafiche con indicazione della profondità delle anomalie dalla superficie di misura e loro tipologia: profili di misura in esterno lungo superfici piane euro (sei/50)	m	6,50
Nr. 164 A02.016.075.	idem c.s. ...loro tipologia: profili di misura in galleria sui piedritti o in volta euro (nove/70)	m	9,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b Nr. 165 A02.016.075. c	idem c.s. ...loro tipologia: prospezione con georadar in fori singoli di sondaggio, con antenne Tx e Rx separate, compresa l'elaborazione dei dati, lungo sezioni verticali con antenne da pozzo euro (quindici/10)	m	15,10
Nr. 166 A02.016.080. a	Prospezione radar tipo Cross-Hole, tra due fori di sondaggio verticali, compreso il rilievo di parallelismo con misura di distanza continua tra i fori e l'elaborazione dei dati : per profondità fino a 40 m euro (ottantaotto/90)	m	88,90
Nr. 167 A02.016.080. b	idem c.s. ...per profondità da 40 m in poi euro (centotre/90)	m	103,90
Nr. 168 A02.016.085. a	Prospezione elettromagnetica per misure di conducibilità elettrica da impiegare nelle situazioni ove è necessaria una caratterizzazione dei terreni del primo sottosuolo. Il rilievo viene eseguito con strumentazioni portatili, senza contatto sul terreno, con trasmissione di un campo elettrico primario di frequenza fissa e misura delle componenti in fase e in quadratura di fase del campo secondario. Le frequenze di lavoro e le configurazioni a loop verticali o orizzontali consentono profondità di esplorazione diverse. I risultati dell'elaborazione dei dati possono essere espressi o con profili o con mappe di conducibilità: misure areali eseguite con interasse dei coils di 1 m secondo una griglia di misura di 2 m x 1 m euro (zero/70)	m²	0,70
Nr. 169 A02.016.085. b	idem c.s. ...conducibilità: misure areali eseguite con interasse dei coils di 3,6 m secondo una griglia di misura di 4 m x 2 m euro (zero/50)	m²	0,50
Nr. 170 A02.016.085. c	idem c.s. ...conducibilità: misure lungo profilo, eseguite con distanza coils di 10 m euro (uno/50)	m	1,50
Nr. 171 A02.016.085. d	idem c.s. ...conducibilità: misure lungo profilo, eseguite con distanza coils di 20 m euro (uno/10)	m	1,10
Nr. 172 A02.016.085. e	idem c.s. ...conducibilità: misure lungo profilo, eseguite con distanza coils di 40 m euro (uno/00)	m	1,00
Nr. 173 A02.019.005	Apertura di campione indisturbato, compresa la descrizione geotecnica e esecuzione di prove di consistenza speditiva. euro (venti/30)	Cadauno	20,30
Nr. 174 A02.019.010. a	Determinazione delle caratteristiche fisiche del campione compresa la restituzione dei dati e il calcolo del peso di volume secco yd (gamma d): contenuto d'acqua naturale (w) euro (otto/70)	Cadauno	8,70
Nr. 175 A02.019.010. b	idem c.s. ...(gamma d): peso di volume naturale y (gamma) euro (nove/40)	Cadauno	9,40
Nr. 176 A02.019.010. c	idem c.s. ...(gamma d): peso specifico dei grani (Gs) media di due determinazioni euro (quaranta/60)	Cadauno	40,60
Nr. 177 A02.019.015	Analisi granulometrica mediante vagliatura per via umida, compresa la restituzione dei dati. euro (quarantacinque/90)	Cadauno	45,90
Nr. 178 A02.019.020	Analisi granulometrica per sedimentazione con areometro, compresa la restituzione dei dati. euro (cinquantaotto/60)	Cadauno	58,60
Nr. 179 A02.019.025. a	Determinazione dei limiti di Atterberg, compresa la restituzione dei dati: limite liquido LI euro (ventisei/90)	Cadauno	26,90
Nr. 180 A02.019.025. b	idem c.s. ...dati: limite plastico Lp euro (venticinque/80)	Cadauno	25,80
Nr. 181 A02.019.025. c	idem c.s. ...dati: limite di ritiro Lr euro (cinquanta/80)	Cadauno	50,80
Nr. 182 A02.019.030	Prove di compressione ad espansione laterale libera (E.L.L.), con restituzione del diagramma pressioni/deformazioni e rappresentazione grafica in scala delle linee di rottura del provino. euro (quarantasei/80)	Cadauno	46,80
Nr. 183 A02.019.035	Prova di compressibilità edometrica con il mantenimento di ogni gradino di carico per 24 ore, fino ad un massimo di 8 incrementi definiti dal Committente e successivi 2 decrementi (fase di scarico), compresi fornitura dei valori di Eed, delle curve cedimenti - pressioni, dell'indice dei vuoti - tempo e determinazione dei parametri CV - K - mv. euro (duecentocinquantaquattro/80)	Cadauno	253,80
Nr. 184 A02.019.040	Determinazione dei coefficienti di consolidazione secondaria con permanenza del carico oltre le 24 ore, compresa la restituzione dei dati. euro (ventinove/60)	Cadauno	29,60
Nr. 185	Prova di permeabilità diretta, compresa la restituzione dei dati: con permeametro a carico costante		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A02.019.045. a	euro (centodiciotto/30)	Cadauno	118,30
Nr. 186	idem c.s. ...a carico variabile		
A02.019.045. b	euro (centodiciotto/30)	Cadauno	118,30
Nr. 187	Prova di permeabilità diretta, compresa la restituzione dei dati: in cella edometrica		
A02.019.045. c	euro (sessantatre/60)	Cadauno	63,60
Nr. 188	idem c.s. ...in cella triassiale		
A02.019.045. d	euro (novantaquattro/70)	Cadauno	94,70
Nr. 189	Prova di taglio diretto con scatola di Casagrande, con valutazione delle deformazioni verticali e trasversali (eseguite su tre provini per ogni tipo di prova), compresa la restituzione dei dati: consolidata drenata (CD)		
A02.019.050. a	euro (duecentoventiotto/70)	Cadauno	228,70
Nr. 190	idem c.s. ...dati: consolidata drenata, con la determinazione dei coefficienti residui		
A02.019.050. b	euro (quattrocento/50)	Cadauno	400,50
Nr. 191	Prova triassiale su numero tre provini con misura delle pressioni interstiziali (eseguita su tre provini per ogni tipo di prova), compresa la restituzione dei dati: non consolidata non drenata (UU)		
A02.019.055. a	euro (duecentoquindici/00)	Cadauno	215,00
Nr. 192	idem c.s. ...dei dati: consolidata isotropicamente, non drenata (CIU)		
A02.019.055. b	euro (cinquecentonovantauno/20)	Cadauno	591,20
Nr. 193	idem c.s. ...dei dati: consolidata isotropicamente, drenata (CID)		
A02.019.055. c	euro (seicentonovantaotto/80)	Cadauno	698,80
Nr. 194	Prova di costipamento AASHTO (Proctor) con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca / contenuto d'acqua, compresa la restituzione dei dati: standard con stampo da 4		
A02.019.060. a	euro (centoquarantasei/20)	Cadauno	146,20
Nr. 195	idem c.s. ...dei dati: standard con stampo da 6		
A02.019.060. b	euro (centosessantatre/40)	Cadauno	163,40
Nr. 196	idem c.s. ...dei dati: modificato con stampo da 4		
A02.019.060. c	euro (centosessantatre/40)	Cadauno	163,40
Nr. 197	idem c.s. ...dei dati: modificato con stampo da 6		
A02.019.060. d	euro (centoottantasette/00)	Cadauno	187,00
Nr. 198	Determinazione dell'indice di portanza C.B.R. su n. 1 provino; ove venga richiesto il confezionamento di più provini a diverse condizioni di umidità o massa volumica, si intende compresa l'eventuale restituzione dei diagrammi massa volumica del secco / umidità di costipamento, C.B.R. / massa volumica del secco o C.B.R. / umidità di costipamento: costipamento standard senza immersione in acqua		
A02.019.065. a	euro (settantanove/20)	Cadauno	79,20
Nr. 199	idem c.s. ...costipamento: costipamento standard in condizioni di saturazione (96 ore di immersione in acqua)		
A02.019.065. b	euro (novantauno/40)	Cadauno	91,40
Nr. 200	idem c.s. ...costipamento: costipamento modificato senza immersione in acqua		
A02.019.065. c	euro (ottantasei/30)	Cadauno	86,30
Nr. 201	idem c.s. ...costipamento: costipamento modificato in condizioni di saturazione (96 ore di immersione in acqua)		
A02.019.065. d	euro (centouno/50)	Cadauno	101,50
Nr. 202	Prova di colonna risonante su provino cilindrico avente diametro uguale o maggiore di 50 mm, comprensiva di almeno numero 10 determinazioni del modulo di taglio e dello smorzamento eseguite su uno stato tensionale isotropo e comprensiva della determinazione del peso di volume e del contenuto d'acqua del provino (ASTMD 4015).		
A02.019.070	euro (seicentoquaranta/00)	Cadauno	640,00
Nr. 203	Preparazione del provino dal campione di roccia.		
A02.019.075	euro (quaranta/90)	Cadauno	40,90
Nr. 204	Determinazione del contenuto in carbonato di calcio (calcimetria), compresa la restituzione dei dati.		
A02.019.080	euro (trentacinque/00)	Cadauno	35,00
Nr. 205	Prove di compressione semplice, su provino di roccia, compresa la restituzione dei dati: allo stato secco		
A02.019.085. a	euro (trentacinque/00)	Cadauno	35,00
Nr. 206	idem c.s. ...dei dati: saturo d'acqua		
A02.019.085. b	euro (quarantasei/60)	Cadauno	46,60
Nr. 207	Prove di rottura a taglio, su provino di roccia, compresa la restituzione dei dati.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A02.019.090	euro (centosettantadue/00)	Cadauno	172,00
Nr. 208 A02.019.095	Definizione delle caratteristiche di deformabilità (modulo elastico), su provino di roccia, compresa la restituzione dei dati. euro (centotrentanove/80)	Cadauno	139,80
Nr. 209 A02.019.100	Prova a trazione, su un provino di roccia, compresa la restituzione dei dati. euro (trentacinque/50)	Cadauno	35,50
Nr. 210 A02.019.105	Misure di capillarità su numero 3 provini, compresa la restituzione dei dati. euro (duecentonovantadue/40)	Cadauno	292,40
Nr. 211 A02.019.110	Definizione del potere di imbibizione su provino di roccia, compresa la restituzione dei dati. euro (cinquantadue/70)	Cadauno	52,70
Nr. 212 A02.019.115.	Prova con cella triassiale su provino di roccia, compresa la restituzione dei dati: semplice euro (centosettantacinque/30)	Cadauno	175,30
a Nr. 213 A02.019.115.	idem c.s. ...dei dati: con estensimetri per la determinazione del modulo elastico euro (duecentonovantadue/40)	Cadauno	292,40
b Nr. 214 A02.019.120	Prova di resistenza al carico puntuale (Point Load test), per ogni determinazione (5 deframmentazioni). euro (ottantasette/60)	Cadauno	87,60
Nr. 215 A02.019.125	Determinazione della percentuale della sostanza organica, compresa la restituzione dei dati. euro (trentasette/70)	Cadauno	37,70
Nr. 216 A02.019.130	Determinazione della densità relativa attraverso la misura del peso di volume secco, del peso di volume secco minimo e del peso di volume secco massimo, compresa la restituzione dei dati. euro (centoventinove/00)	Cadauno	129,00
Nr. 217 A02.019.135	Prova di gelività su roccia, compresi preparazione dei provini, relativa prova di schiacciamento su 24 campioni e restituzione dei dati. euro (seicentoquarantacinque/00)	Cadauno	645,00
Nr. 218 A02.022.005	Prova di compressione su coppia di provini cubici in calcestruzzo, sono compresi il prelievo, di coppia di provini cubici, dalle cubettiere di acciaio o PVC, etichettatura e conservazione in ambiente idoneo, estrusione dei provini, consegna al laboratorio e quanto occorre per consentire la prova completa secondo la norma UNI 6132-72 e la restituzione alla D.L. dei relativi certificati euro (trentatre/65)	Cadauno	33,65
Nr. 219 A02.022.010	Eventuale stagionatura presso laboratorio autorizzato in vasca climatizzata di maturazione fino al compimento del 28° giorno di maturazione, per ogni coppia di provini euro (sei/00)	Cadauno	6,00
Nr. 220 A02.022.015	Eventuale prelievo in cubettiere di acciaio o PVC ed etichettatura da parte di tecnico di laboratorio autorizzato, per cantieri distanti dal laboratorio non oltre 150km, per ogni giornata di prelievo euro (trecentosedici/00)	giorno	316,00
Nr. 221 A02.022.020	Prova di trazione e piegamento a 180° o piegamento a 90° e raddrizzamento su terna di provini da c.a.. Sono compresi etichettatura e conservazione dei campioni, consegna in laboratorio e quanto occorre per consentire la prova completa secondo la norma EN 10002/1a, UNI 6407, UNI 564 e la restituzione alla D.L. dei relativi certificati euro (sessantasette/83)	Cadauno	67,83
Nr. 222 A02.025.005.	Rilievi piano-altimetrici georeferenziati, eseguiti con il metodo celerimetrico o metodologia GPS, su terreni di qualsiasi tipo, finalizzati alla formazione di opportuna cartografia e/o modelli digitali del terreno (DTM), compreso:- studio preliminare, acquisizione monografie dei punti stabili riferimento, di orientamento esterno e di appoggio;- materializzazione dei punti di stazione, eventuale redazione monografie;- poligonale di collegamento o dettaglio;- rilievo piano-altimetrico per la determinazione dei punti di stazione e di dettaglio;- calcoli;- restituzione e formazione di cartografia numerica;- disegno su supporto adeguato. fino a 30 punti per ha euro (quattrocento/00)	ha	400,00
a Nr. 223 A02.025.005.	idem c.s. ...supportro adeguato. per ogni punto in più per ha dal 31° al 70° euro (sette/50)	Cadauno	7,50
b Nr. 224 A02.025.005.	idem c.s. ...supportro adeguato. per ogni punto in più per ha dal 71° al 200° euro (sei/00)	Cadauno	6,00
c Nr. 225 A02.025.005.	idem c.s. ...supportro adeguato. per ogni punto in più per ha dal 201° e successivi euro (quattro/50)	Cadauno	4,50
d Nr. 226 A02.025.010.	Rilievi piano-altimetrici di dettaglio per strade e arredo urbano, canali naturali e di bonifica, ferrovie, ecc: fino a massimo 500 punti di rilievo, fino alla larghezza di 40 m per ogni km, con un minimo di 600 m euro (millecinquecentocinquanta/00)	km	1'550,00
a Nr. 227	Rilievi piano-altimetrici di dettaglio per strade e arredo urbano, canali naturali e di bonifica, ferrovie, ecc: per ogni punto in più		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A02.025.010. b	oltre i 500 euro (due/50)	Cadauno	2,50
Nr. 228 A02.025.010. c	idem c.s. ...per ogni metro in più, oltre i 40 m per ogni km euro (diciotto/50)	m	18,50
Nr. 229 A02.028.005. a	Rilievi plano-altimetrici di profili longitudinali georeferenziati, eseguiti con metodo celerimetrico o metodologia GPS, finalizzati alla formazione di opportuna cartografia e/o modelli digitali del terreno (DTM), su terreni di qualsiasi tipo. Sono comprese: misura delle distanze e dei dislivelli con strumenti idonei, calcolo delle distanze parziali e progressive e delle quote altimetriche, restituzione grafica e disegno in scala adeguata. Escluse le eventuali poligonali di collegamento: densità fino a 60 punti al Km, con un minimo di 0,5 km euro (settecento/00)	km	700,00
Nr. 230 A02.028.005. b	idem c.s. ...di collegamento: densità da 61 punti a 80 punti al Km, con un minimo di 0,5 km euro (novecento/00)	km	900,00
Nr. 231 A02.028.005. c	idem c.s. ...di collegamento: densità da 81 punti a 100 punti al Km, con un minimo di 0,5 km euro (millecento/00)	km	1'100,00
Nr. 232 A02.028.005. d	idem c.s. ...di collegamento: per ogni punto in più oltre i 100 al Km euro (dieci/00)	Cadauno	10,00
Nr. 233 A02.028.010. a	Rilievi plano-altimetrici georeferenziati di sezioni trasversali, eseguiti con il metodo celerimetrico o metodologia GPS, su terreni di qualsiasi tipo, finalizzati alla formazione di opportuna cartografia e/o modelli digitali del terreno (DTM), escluse le eventuali poligonali di collegamento. Sono comprese misure delle distanze e dei dislivelli con strumentazione idonea, calcolo delle distanze parziali e dislivelli, restituzione grafica e disegno in scala adeguata: per ogni sezione da 1 a 30 punti battuti euro (centotrentacinque/00)	Cadauno	135,00
Nr. 234 A02.028.010. b	idem c.s. ...per ogni punto dal 31° al 70° euro (quattro/50)	Cadauno	4,50
Nr. 235 A02.028.010. c	idem c.s. ...per ogni punto oltre il 70° euro (tre/00)	Cadauno	3,00
Nr. 236 A02.028.015	Rilievi plano-altimetrici di poligonali di collegamento georeferenziati, eseguiti con il metodo celerimetrico o metodologia GPS, finalizzati alla formazione di opportuna cartografia e/o modelli digitali del terreno (DTM), su terreni di qualsiasi tipo. Sono compresi: - scelta del tracciato e materializzazione dei vertici o assistenza alla posizione degli stessi;- misura delle distanze mediante distanziometri elettronici o GPS in base alle tolleranze richieste;- calcolo per la determinazione plano-altimetrica dei vertici e compensazione dei residui di chiusura;- compilazione del catalogo dei vertici (monografie) euro (cinquecento/00)	km	500,00
Nr. 237 A02.028.020. a	Rilievi plano-altimetrici georeferenziati di profili topo-batimetrici, eseguiti con il metodo celerimetrico o metodologia GPS, su spiaggia emersa e sommersa, corsi d'acqua e laghi, finalizzati alla formazione di opportuna cartografia e/o modelli digitali del terreno (DTM). Sono compresi :- studio preliminare, acquisizione monografie dei punti stabili riferimento di orientamento esterno e di appoggio;- materializzazione dei punti di stazione, eventuale redazione monografie;- poligonale di collegamento o dettaglio;- rilievo planoaltimetrico per la determinazione dei punti di stazione e di dettaglio;- calcoli;- restituzione e formazione di cartografia numerica;- disegno su supporto adeguato: per profilo da 1 a 70 punti euro (quattro/50)	Cadauno	4,50
Nr. 238 A02.028.020. b	idem c.s. ...per profilo oltre 70 punti euro (tre/00)	Cadauno	3,00
Nr. 239 A02.031.005. a	Livellazione geometrica eseguita dal mezzo in andata e ritorno, con strumentazione idonea in funzione della precisione, finalizzata alla formazione di nuovi capisaldi georeferenziati e/o controllo sugli esistenti. Esclusa la realizzazione di nuovi capisaldi. Sono compresi:- studio preliminare, acquisizione monografie dei capisaldi di appoggio;- materializzazione di eventuali punti di controllo costituiti da chiodi, bulloni e borchie in ottone o acciaio inox con le relative monografie dei punti di controllo;- redazione dei libretti di campagna;- calcoli di compensazione;- restituzione e formazione di cartografia numerica;- disegno su supporto adeguato: livellazione tecnica con errore di chiusura $E=(\#piuomeno\#13VL)mm.$ e tolleranza in andata e ritorno $T=(\#piuomeno\#18VL)mm.$ al km euro (duecentocinquanta/00)	km	250,00
Nr. 240 A02.031.005. b	idem c.s. ...adeguato: livellazione di precisione con errore di chiusura $E=(\#piuomeno\#3,5VL)mm.$ e tolleranza in andata e ritorno $T=(\#piuomeno\#6VL)mm.$ al km euro (trecentosessanta/00)	km	360,00
Nr. 241 A02.031.005. c	idem c.s. ...adeguato: livellazione di alta precisione con errore di chiusura $E=(\#piuomeno\#2VL)mm.$ e tolleranza in andata e ritorno $T=(\#piuomeno\#3VL)mm.$ al km euro (quattrocentottanta/00)	km	480,00
Nr. 242 A02.034.005. a	Frazionamento al Catasto Terreni, compreso l'espletamento delle procedure per l'aggiornamento della mappa catastale e deposito della necessaria documentazione al Comune interessato, assistenza all'iter della pratica presso l'Agenzia del Territorio, fino al ritiro del Tipo approvato, consegna dell'elaborato approvato in originale e copia. Per ogni frazionamento compresa la divisione della prima particella ed esclusi diritti Agenzia del Territorio: in area urbana euro (ottocentocinquanta/00)	Cadauno	850,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 243 A02.034.005. b	idem c.s. ...del Territorio: in area extraurbana euro (settecentodieci/00)	Cadauno	710,00
Nr. 244 A02.034.005. c	idem c.s. ...del Territorio: per ogni ulteriore particella euro (duecentodieci/00)	Cadauno	210,00
Nr. 245 A02.034.010. a	Frazionamento al Catasto Fabbricati, escluso il rilievo di Unità Immobiliari Urbane, compresa la redazione della pratica informatizzata per la formazione di nuova area urbana, presentazione all'Agenzia del Territorio per la completa introduzione in atti, consegna della documentazione accettata, in originale e copia ed esclusi diritti Agenzia del Territorio: per ogni proprietà interessata euro (centosessanta/00)	Cadauno	160,00
Nr. 246 A02.034.010. b	idem c.s. ...per ogni planimetria di unità immobiliare o area urbana euro (centosessanta/00)	Cadauno	160,00
Nr. 247 A02.034.015. a	Rilievo di unità immobiliari urbane, compresa la restituzione secondo le norme catastali vigenti: unità abitative e similari (uffici, negozi, ecc) euro (due/10)	m²	2,10
Nr. 248 A02.034.015. b	idem c.s. ...vigenti: unità accessorie (magazzini e stabilimenti di grandi dimensioni) euro (zero/90)	m²	0,90
Nr. 249 A02.034.020. a	Esecuzione di riconfinamenti previa ricerca presso gli archivi dei tipi di frazionamento di provenienza, visura delle mappe di impianto, reperimento e controllo dei punti di appoggio, determinazione delle coordinate dei punti di confine da ripristinare e la materializzazione dei termini. E' compreso altresì il tempo impiegato sia in ufficio che in campagna per contraddittori con i proprietari confinanti o con i tecnici delegati ed esclusi diritti Agenzia del Territorio: per l'intero complesso dei lavori di ricerca e istruttoria euro (duecentocinquanta/00)	Cadauno	250,00
Nr. 250 A02.034.020. b	idem c.s. ...del Territorio: rilievo iniziale per inquadramento dell'area da adottare prima della materializzazione dei punti richiesti euro (trecentocinquanta/00)	Cadauno	350,00
Nr. 251 A02.034.020. c	idem c.s. ...del Territorio: per ogni punto materializzato euro (venti/00)	Cadauno	20,00
Nr. 252 A02.034.025	Visure in conservatoria ed esclusi diritti Agenzia del Territorio euro (quarantacinque/00)	Cadauno	45,00
Nr. 253 A02.034.030	Spese per notifiche con le forme degli atti processuali civili, esclusi diritti. euro (dieci/60)	Cadauno	10,60
Nr. 254 A02.037.005. a	Istituzione di capisaldi altimetrici nei luoghi indicati in perizia o dal Committente, costituiti da chiodi, bulloni e borchie in ottone o acciaio Inox, posti in opera mediante utilizzo di trapano, collanti resinosi e cemento a rapida presa, compresi oneri per la determinazione della quota altimetrica, realizzazione della monografia descrittiva (comprensiva di fotografia, formato digitale e cartaceo), nonché oneri per la fornitura dei chiodi, bulloni e borchie, degli attrezzi per la posa in opera: per ogni caposaldo euro (duecento/00)	Cadauno	200,00
Nr. 255 A02.037.005. b	idem c.s. ...in opera: determinazione delle coordinate dei capisaldi con sistema GPS o con stazioni totali di precisione nei sistemi richiesti dal Committente euro (duecentoventi/00)	Cadauno	220,00
Nr. 256 A02.037.010	Realizzazione di pilastrino in calcestruzzo armato, per istituzione di capisaldi topografici, in forma cilindrica del diametro minimo di 100 mm, o parallelepipedo delle dimensioni 300x300 mm, con altezza indicata dal Committente. Compreso l'onere per la base di fondazione e opportuna armatura in acciaio e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (trecento/00)	Cadauno	300,00
Nr. 257 A02.040.005. a	Costruzione di diaframma rettilineo o curvilineo in elementi di c.a. di profondità massima 15 m, avente sagoma e quote indicate dalla D.L., eseguito con conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., con l'impiego di benne oleodinamiche autopenetranti in fango attivo di bentonite, compreso scavo del terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato ed in presenza di acqua o trovanti di qualsiasi natura, compresi inoltre carico, trasporto a qualsiasi distanza e scarico nelle aree di pubblica scarica dei materiali di risulta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla fornitura e posa in opera dei dispositivi di sostegno delle armature, la scapitozzatura della parte superiore del diaframma, la formazione e demolizione dei cordoli di guida, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso il solo ferro di armatura del diaframma stesso compensato a parte: spessore 50 cm euro (centoventidue/80)	m²	122,80
Nr. 258 A02.040.005. b	idem c.s. ...parte: spessore 60 cm euro (centoquaranta/40)	m²	140,40
Nr. 259 A02.040.005. c	idem c.s. ...parte: spessore 80 cm euro (centosessantasei/50)	m²	166,50
Nr. 260 A02.040.005.	idem c.s. ...parte: spessore 100 cm euro (duecentodieci/90)	m²	202,90

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
d Nr. 261 A02.040.010. a	Sovrapprezzo per la costruzione di diaframma rettilineo o curvilineo in elementi di c.a. per ogni metro di profondità in più oltre i 15 m: spessore 50 cm euro (sedici/70)	m ²	16,70
Nr. 262 A02.040.010. b	idem c.s. ...m: spessore 60 cm euro (diciannove/00)	m ²	19,00
Nr. 263 A02.040.010. c	idem c.s. ...m: spessore 80 cm euro (ventidue/30)	m ²	22,30
Nr. 264 A02.040.010. d	idem c.s. ...m: spessore 100 cm euro (ventiquattro/90)	m ²	24,90
Nr. 265 A02.040.015. a	Perforazione a vuoto, dal piano di lavoro alla quota finita della testa del diaframma, con l'impiego di benne oleodinamiche autopenetranti in fango attivo di bentonite, compreso scavo del terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato ed in presenza di acqua o trovanti di qualsiasi natura, compresi inoltre carico, trasporto a qualsiasi distanza e scarico nelle aree di pubblica discarica dei materiali di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: spessore 50 cm euro (trentaotto/20)	m ²	38,20
Nr. 266 A02.040.015. b	idem c.s. ...d'arte: spessore 60 cm euro (quarantauno/50)	m ²	41,50
Nr. 267 A02.040.015. c	idem c.s. ...d'arte: spessore 80 cm euro (cinquanta/20)	m ²	50,20
Nr. 268 A02.040.015. d	idem c.s. ...d'arte: spessore 100 cm euro (sessantadue/20)	m ²	62,20
Nr. 269 A02.040.020. a	Esecuzione di diaframmi plastici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua di falda o di infiltrazione da alveo fluviale, da eseguirsi con l'impiego di benne oleodinamiche autopenetranti, compreso il riempimento con miscele autoindurenti, costituite da 40-70 kg/m ³ di bentonite e da 250-300 kg/m ³ di cemento, in quantità fino a 1,33 volte il volume teorico del diaframma, compresi inoltre esecuzione dello scavo in presenza di fanghi bentonici, fornitura e preparazione della miscela autoindurente, formazione e demolizione dei cordoli di guida, sistemazione, costipamento e/o spianamento in sito o trasporto a rifiuto del materiale di risulta dagli scavi, secondo l'indicazione della D.L., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: spessore 50 cm euro (settantacinque/30)	m ²	75,30
Nr. 270 A02.040.020. b	idem c.s. ...d'arte: spessore 60 cm euro (ottantadue/90)	m ²	82,90
Nr. 271 A02.040.020. c	idem c.s. ...d'arte: spessore 80 cm euro (cento/40)	m ²	100,40
Nr. 272 A02.040.020. d	idem c.s. ...d'arte: spessore 100 cm euro (centodiciassette/80)	m ²	117,80
Nr. 273 A02.040.025	Compenso per perdite di miscela plastica usata per la costruzione del diaframma, dovuta a cavernosità sotterranee, considerato normale un coefficiente di assorbimento pari a 1,33 volte il volume teorico del diaframma, il compenso verrà applicato solo alla quantità di miscela eccedente il volume teorico così maggiorato. euro (sessantacinque/50)	m ³	65,50
Nr. 274 A02.040.030	Sovrapprezzo per impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per mc di scavo teorico della paratia euro (tredici/26)	m ³	13,26
Nr. 275 A02.040.035	Dissabbiamento dei fanghi bentonitici eseguito in appositi impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di fango dissabbiato euro (diciassette/62)	m ³	17,62
Nr. 276 A02.040.040	Sovrapprezzo per impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di scavo teorico della paratia euro (ventitre/09)	m ³	23,09
Nr. 277 A02.040.045	Sovrapprezzo per l'esecuzione in alveo con acqua fluente con altezza di battente idrico fino a 1,5 m, compreso ogni onere ed opera accessoria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte(Percentuale del35%) euro (ventitre/09)		23,09
Nr. 278 A02.040.050	Gabbia di armatura a pannelli costituiti da barre di acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450C, forniti, lavorati e posti in opera compresa la saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con filo di ferro cotto euro (uno/13)	kg	1,13
Nr. 279 A02.040.055	Geomembrana in PVC armato con tessuto di poliestere ad alta tenacità per diaframature impermeabili verticali da eseguirsi in argine, mediante mezzo meccanico, a profondità indicata dalla D.L., steso in semplice strato secondo le indicazioni della D.L.. Il		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	prezzo è comprensivo degli oneri dello scavo della trincea, della sua seguente ricostruzione, delle sovrapposizioni lineari del telo ai giunti di 1 m minimo, del successivo rinterro eseguito per strati opportunamente costipati ed infine di eventuali opere provvisorie ordinarie, per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misura a superficie di diaframma. euro (ventidue/40)	m²	22,40
Nr. 280 A02.043.005. a	Pali prefabbricati per fondazione, di forma troncoconica, in calcestruzzo cementizio armato centrifugato, con resistenza caratteristica Rck maggiore o uguale a 40 N/mm², adeguatamente armati, con diametro in punta di 24 cm e rastrematura di 1,5 cm al m, forniti e posti in opera compreso ogni onere per la scapitozzatura della testa del palo e l'infissione per mezzo di battipalo meccanico e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: lunghezza da 0 a 7 m euro (quarantauno/80)	m	41,80
Nr. 281 A02.043.005. b	idem c.s. ...lunghezza da 7 a 12 m euro (quarantaotto/20)	m	48,20
Nr. 282 A02.043.010. a	Pali di legno di fresco taglio, privi di curvature o protuberanze, del diametro di 18-25 cm a 1 m dalla testa, muniti di punta e lunghi fino a 7 m, infissi in terreno di qualsiasi natura e consistenza, forniti e posti in opera compresi eventuale rimozione o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, nonché ogni altro onere per la guida del palo e la sua regolare infissione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: pali in pioppo, pino o larice, lunghezza minore o uguale a 5 m euro (tre/70)	m	3,70
Nr. 283 A02.043.010. b	idem c.s. ...pali in pioppo, pino o larice, lunghezza da 5 m a 7 m euro (sei/60)	m	6,60
Nr. 284 A02.043.010. c	idem c.s. ...pali in castagno lunghezza minore o uguale a 5 m euro (cinque/80)	m	5,80
Nr. 285 A02.043.010. d	idem c.s. ...pali in castagno lunghezza da 5 m a 7 m euro (dodici/70)	m	12,70
Nr. 286 A02.046.005. a	Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o rotazione o con altri sistemi in grado di attraversare terreni di qualsiasi natura, stratificazione, durezza, consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza di acqua, inclusa la roccia ed i trovanti di qualsiasi dimensione, a secco e senza rivestimento, fornitura e posa in opera di calcestruzzo con Rck maggiore o uguale a 30 N/mm² per getti da eseguirsi con apparecchiature tipo contractor, onere del maggior calcestruzzo occorrente per la espansione fino al 10% del volume del foro, scapitozzatura della testa del palo per un'altezza adeguata a realizzare una idonea ripresa di getto con la trave di testa, escluso solo il ferro di armatura, compresi inoltre prove di carico e prove geofisiche per il controllo delle caratteristiche meccaniche e dimensionali, il carico su autocarro o la movimentazione nell'ambito dell'area di cantiere del materiale di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro del palo di 40 cm euro (sessantacinque/40)	m	65,40
Nr. 287 A02.046.005. b	idem c.s. ...palo di 50 cm euro (settantasei/20)	m	76,20
Nr. 288 A02.046.005. c	idem c.s. ...palo di 60 cm euro (ottantaotto/90)	m	88,90
Nr. 289 A02.046.005. d	idem c.s. ...palo di 80 cm euro (centodiciotto/70)	m	118,70
Nr. 290 A02.046.005. e	idem c.s. ...palo di 100 cm euro (centocinquantacinque/50)	m	155,50
Nr. 291 A02.046.005. f	idem c.s. ...palo di 120 cm euro (duecentosei/90)	m	206,90
Nr. 292 A02.046.005. g	idem c.s. ...palo di 150 cm euro (duecentonovantacinque/30)	m	295,30
Nr. 293 A02.046.010. a	Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o rotazione o con altri sistemi in grado di attraversare terreni di qualsiasi natura, stratificazione, durezza, consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza di acqua, inclusa la roccia ed i trovanti di qualsiasi dimensione, utilizzo di fanghi biodegradabili per il sostegno della parete di scavo, fornitura e posa in opera di calcestruzzo con Rck maggiore o uguale a 30 N/mm² per getti da eseguirsi con apparecchiature tipo contractor, onere del maggior calcestruzzo occorrente per la espansione fino al 10% del volume del foro, scapitozzatura della testa del palo per un'altezza adeguata a realizzare una idonea ripresa di getto con la trave di testa, escluso solo il ferro di armatura, compresi inoltre prove di carico e prove geofisiche per il controllo delle caratteristiche meccaniche e dimensionali, il carico su autocarro o la movimentazione nell'ambito dell'area di cantiere del materiale di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro del palo di 40 cm euro (sessantasette/30)	m	67,30
Nr. 294 A02.046.010. b	idem c.s. ...palo di 50 cm euro (settantanove/20)	m	79,20
Nr. 295 A02.046.010. c	idem c.s. ...palo di 60 cm euro (novantatre/40)	m	93,40
Nr. 296	idem c.s. ...palo di 80 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A02.046.010. d	euro (centoventisei/60)	m	126,60
Nr. 297	idem c.s. ...palo di 100 cm		
A02.046.010. e	euro (centosessantaotto/00)	m	168,00
Nr. 298	idem c.s. ...palo di 120 cm		
A02.046.010. f	euro (duecentoventicinque/10)	m	225,10
Nr. 299	idem c.s. ...palo di 150 cm		
A02.046.010. g	euro (trecentoventitre/60)	m	323,60
Nr. 300	Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o rotazione o con altri sistemi in grado di attraversare terreni di qualsiasi natura, stratificazione, durezza, consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza di acqua, inclusa la roccia ed i trovanti di qualsiasi dimensione, utilizzo del tubo forma per il sostegno della parete di scavo, fornitura e posa in opera di calcestruzzo con Rck maggiore o uguale a 30 N/mm ² per getti da eseguirsi con apparecchiature tipo contractor, onere del maggior calcestruzzo occorrente per la espansione fino al 10% del volume del foro, scapitozzatura della testa del palo per un'altezza adeguata a realizzare una idonea ripresa di getto con la trave di testa, escluso solo il ferro di armatura, compresi inoltre prove di carico e prove geofisiche per il controllo delle caratteristiche meccaniche e dimensionali, il carico su autocarro o la movimentazione nell'ambito dell'area di cantiere del materiale di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro del palo di 40 cm		
A02.046.015. a	euro (ottantatre/40)	m	83,40
Nr. 301	idem c.s. ...palo di 50 cm		
A02.046.015. b	euro (centosei/00)	m	106,00
Nr. 302	idem c.s. ...palo di 60 cm		
A02.046.015. c	euro (centoventiuno/90)	m	121,90
Nr. 303	idem c.s. ...palo di 80 cm		
A02.046.015. d	euro (centocinquantaotto/70)	m	158,70
Nr. 304	idem c.s. ...palo di 100 cm		
A02.046.015. e	euro (centonovantasei/40)	m	196,40
Nr. 305	idem c.s. ...palo di 120 cm		
A02.046.015. f	euro (duecentoquarantaotto/00)	m	248,00
Nr. 306	idem c.s. ...palo di 150 cm		
A02.046.015. g	euro (trecentotrentanove/30)	m	339,30
Nr. 307	Fornitura a piè d'opera di lamierino in acciaio di spessore idoneo, per la formazione di contro-camicie tubolari di qualsiasi diametro da impiegarsi nella costruzione di pali trivellati.		
A02.046.020	euro (uno/10)	kg	1,10
Nr. 308	Perforazione a vuoto eseguita a rotazione od a rotopercussione, per qualsiasi profondità, escluso l'uso di eventuale rivestimento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro del palo di 50 cm		
A02.046.025. a	euro (ventiotto/80)	m	28,80
Nr. 309	idem c.s. ...palo di 60 cm		
A02.046.025. b	euro (trentauno/60)	m	31,60
Nr. 310	idem c.s. ...palo di 80 cm		
A02.046.025. c	euro (trentasei/00)	m	36,00
Nr. 311	idem c.s. ...palo di 100 cm		
A02.046.025. d	euro (quaranta/40)	m	40,40
Nr. 312	idem c.s. ...palo di 120 cm		
A02.046.025. e	euro (cinquantadue/40)	m	52,40
Nr. 313	idem c.s. ...palo di 150 cm		
A02.046.025. f	euro (sessantasette/70)	m	67,70
Nr. 314	Perforazione a vuoto eseguita a rotazione od a rotopercussione, con l'impiego di tubo-forma da recuperare e per qualsiasi profondità e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro del palo di 40 cm		
A02.046.030. a	euro (quarantatre/60)	m	43,60
Nr. 315	idem c.s. ...palo di 50 cm		
A02.046.030. b	euro (cinquantaotto/10)	m	58,10
Nr. 316	idem c.s. ...palo di 60 cm		
A02.046.030. c	euro (sessantaquattro/00)	m	64,00
Nr. 317	idem c.s. ...palo di 80 cm		
A02.046.030.	euro (settantacinque/60)	m	75,60

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
d Nr. 318 A02.046.030.	idem c.s. ...palo di 100 cm euro (ottantauno/30)	m	81,30
e Nr. 319 A02.046.030.	idem c.s. ...palo di 120 cm euro (novantatre/00)	m	93,00
f Nr. 320 A02.046.030.	idem c.s. ...palo di 150 cm euro (centodieci/40)	m	110,40
g Nr. 321 A02.046.035	Sovrapprezzo per impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, escluso il dissabbiamento. Per mc di scavo teorico del palo euro (tredici/26)	m³	13,26
Nr. 322 A02.046.040	Dissabbiamento dei fanghi bentonitici eseguito in appositi impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di fango dissabbiato euro (diciassette/62)	m³	17,62
Nr. 323 A02.046.045	Sovrapprezzo per impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di scavo teorico del palo euro (ventitre/09)	m³	23,09
Nr. 324 A02.046.050	Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad aderenza migliorata B450C, fornite, lavorate e poste in opera compresa la saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con filo di ferro cotto euro (uno/24)	kg	1,24
Nr. 325 A02.049.005. a	Micropali, comunque inclinati, attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza, nonché attraverso trovanti rocciosi e murature di qualsiasi tipo, eseguiti mediante trivellazioni a rotazione o a rotopercussione, sono compresi nel prezzo l'onere delle perforazioni e delle iniezioni, compreso il rivestimento del foro, per impedire il franamento del foro nei terreni sciolti parziale o totale, l'iniezione di boiaccia cementizia, costituita con cemento tipo 42,5R e acqua con rapporto A/C 0,6 max 0,8 fino a completo intasamento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse le armature costituite da tubi in acciaio, compensate a parte: con tubi-forma del diametro esterno di 100/130 mm, intasamento ad iniezione ripetuta attraverso le valvole predisposte sui tubi dell'armatura euro (sessantasette/50)	m	67,50
Nr. 326 A02.049.005. b	idem c.s. ...esterno di 140/190 mm, intasamento ad iniezione ripetuta attraverso le valvole predisposte sui tubi dell'armatura euro (settantasei/10)	m	76,10
Nr. 327 A02.049.005. c	idem c.s. ...esterno di 200/220 mm, intasamento ad iniezione ripetuta attraverso le valvole predisposte sui tubi dell'armatura euro (ottantacinque/80)	m	85,80
Nr. 328 A02.049.005. d	idem c.s. ...esterno di 100/130 mm, intasamento attraverso il solo utilizzo del packer euro (sessanta/80)	m	60,80
Nr. 329 A02.049.005. e	idem c.s. ...esterno di 140/190 mm, intasamento attraverso il solo utilizzo del packer euro (sessantaotto/40)	m	68,40
Nr. 330 A02.049.005. f	idem c.s. ...esterno di 200/220 mm, intasamento attraverso il solo utilizzo del packer euro (settantasette/10)	m	77,10
Nr. 331 A02.049.010	Armatura per micropali costituita da tubi di sezione idonea determinata dal calcolo, in acciaio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., congiunti a mezzo di appositi manicotti filettati o saldati, muniti di finestre opportunamente distanziate, comprensivi di manicotti di gomma e di valvole di non ritorno e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (uno/60)	kg	1,60
Nr. 332 A02.052.005. a	Formazione di colonne di terreno consolidato eseguite con metodo Jetting in terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua o trovanti rocciosi, con getto ad altissima pressione di miscela formata da acqua, cemento tipo 42,5R in ragione di almeno 600 kg per metro cubo di terreno trattato compreso eventuali additivi, profondità fino a 20 m, compreso mano d'opera attrezzature speciali di miscelazione, perforazione ed iniezione, oneri per eventuale rivestimento del foro, oneri per realizzazione di campo prove colonne, per tarature principali parametri di realizzazione (e relativi oneri per la verifica dei risultati ottenuti), oneri particolari per diversi posizionamenti delle attrezzature per l'esecuzione di colonne intersecanti. L'attrezzatura di esecuzione del Jet-grouting dovrà essere dotata di apparecchiature per la registrazione, la restituzione in forma grafica e il controllo dei parametri di perforazione durante i lavori principali: diametro minimo 600 mm euro (settantaotto/50)	m	78,50
Nr. 333 A02.052.005. b	idem c.s. ...diametro minimo 800 mm euro (novantadue/70)	m	92,70
Nr. 334 A02.052.005. c	idem c.s. ...diametro minimo 900 mm euro (centonove/10)	m	109,10
Nr. 335 A02.052.005. d	idem c.s. ...diametro minimo 1000 mm euro (centoventi/00)	m	120,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 336 A02.052.005. e	idem c.s. ...diametro minimo 1200 mm euro (centosessantatre/60)	m	163,60
Nr. 337 A02.055.005. a	Tiranti di ancoraggio a iniezione ripetuta, del tipo definitivo, con bulbo protetto da guaina corrugata, eseguiti compresi formazione del foro Ø 130-150 mm in terreni di qualsiasi natura e consistenza, murature e roccia con attrezzatura a rotazione o rotopercussione, con rivestimento provvisorio del foro, fornitura e posa in opera del tirante costituito da trefoli in acciaio armonico da 0,6, tubo in PVC 27/32 valvolato in corrispondenza del bulbo, sacco otturatore per separare il tratto di bulbo dalla parte libera, distanziatori dei trefoli, protezione anticorrosiva della testata mediante riempimento della nicchia di contenimento con malta cementizia, protezione anticorrosiva dei trefoli mediante ingrassaggio e inguainatura oppure viplature sul tratto libero, fornitura di malta cementizia con additivi antiritiro e sua iniezione in più riprese, fornitura e posa in opera della piastra di ancoraggio completa di bussola e clampette, messa in tensione e collaudo, mediante tesatura sino a 1,2 volte il carico di esercizio del tirante e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: portata 30 t costituiti da n. 2 trefoli euro (sessantaotto/80)	m	68,80
Nr. 338 A02.055.005. b	idem c.s. ...d'arte: portata 45 t costituiti da n. 3 trefoli euro (settantaquattro/20)	m	74,20
Nr. 339 A02.055.005. c	idem c.s. ...d'arte: portata 60 t costituiti da n. 4 trefoli euro (ottanta/80)	m	80,80
Nr. 340 A02.055.005. d	idem c.s. ...d'arte: portata 75 t costituiti da n. 5 trefoli euro (ottantasei/90)	m	86,90
Nr. 341 A02.055.005. e	idem c.s. ...d'arte: portata 90 t costituiti da n. 6 trefoli euro (novantadue/90)	m	92,90
Nr. 342 A02.055.010. a	Ancoraggi con barre tipo Dywidag in acciaio ST 85/105, a filettatura continua, compresi perforazione Ø minimo di 100 mm e di lunghezza adeguata, forniti e posti in opera, a qualsiasi quota in terreni o rocce di qualsiasi natura e consistenza, con sonda a rotazione o rotopercussione, con qualsiasi andamento sia orizzontale che inclinato, iniezione con malta cementizia a pressione controllata e a ritiro compensato, con aggiunta di additivi per assorbimenti in misura pari a 4 volte il volume della perforazione, formazione, con le idonee dimensioni, delle nicchie di alloggiamento delle testate, piastre di ripartizione con le dimensioni indicate nel c.s.a. e dado di serraggio, guaine di protezione e manicotti filettati di giunzione, tesatura, anche in più fasi, con martinetto idraulico, fino alla tensione richiesta dalla D.L., chiusura delle nicchie con malta di cemento pozzolanico antiritiro, miscelata ad ossidi minerali ed inerti colorati per dare il lavoro finito a regola d'arte come indicato nel c.s.a.: barre diametro 26 mm per una trazione di 34 t euro (settantaotto/20)	m	78,20
Nr. 343 A02.055.010. b	idem c.s. ...barre diametro 32 mm per una trazione di 50 t euro (novanta/30)	m	90,30
Nr. 344 A02.055.015	Ancoraggi con barre tipo Dywidag in acciaio St 835/1030 Ø 26,5 mm, con l'ausilio del ponteggio compensato a parte, a filettatura continua con manicotti di giunzione, compresi la perforazione del Ø min 90 - 120 mm, eseguiti in terreni o rocce di qualsiasi natura e consistenza, con sonda a rotopercussione, compresa la doppia protezione mediante tubo corrugato in polietilene avente diametro esterno 50 mm preiniettato in stabilimento con malta cementizia, l'iniezione con boiacca di cemento 42,5R antiritiro a pressione controllata per assorbimenti pari a cinque volte il volume teorico del foro, la piastra di testa come indicato nel c.s.a., dotata di svasatura per l'adattamento del dado, posata su superficie piana e regolare o in difetto con malta cementizia di allettamento il serraggio con chiave dinamometrica, la nicchia di testata di dimensioni idonee per l'alloggiamento della piastra di profondità 250 mm, la sua chiusura con la roccia di recupero posata a malta di cemento, gli spostamenti delle attrezzature e ogni altro onere per dare l'ancoraggio finito a regola d'arte euro (novantaquattro/40)	m	94,40
Nr. 345 A02.055.020	Ancoraggi con barre tipo Dywidag in acciaio St 835/1030, eseguiti a qualsiasi quota con l'ausilio di rocciatori in cordata e di piattaforma sospesa ed ancorata alla roccia, Ø barre 26,5 mm, lunghezza massima 18 m, a filettatura continua con manicotti di giunzione, distanziatori, con il tratto libero inguainato e ingrassato, compresi perforazione del Ø minimo 80 mm, con sonda a rotopercussione in terreni o rocce di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di fratture chiuse o aperte, l'iniezione con tubo da fondo foro con boiacca di cemento 42,5R antiritiro a pressione controllata per assorbimenti pari a cinque volte il volume teorico del foro, la piastra Ø 230 mm o quadrata di lato 200 mm e spessore 25 mm, svasatura del foro per l'adattamento del dado, posata su superficie piana e regolare o in difetto con malta cementizia di allettamento, il serraggio con chiave dinamometrica, la nicchia di testata di dimensioni idonee per l'alloggiamento della piastra e di profondità 250 mm, la sua chiusura con la roccia di recupero posata a malta di cemento, gli spostamenti delle attrezzature e ogni altro onere per dare l'ancoraggio finito a regola d'arte euro (centotrenta/30)	m	130,30
Nr. 346 A02.055.025. a	Ancoraggi in roccia con barre di acciaio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., diametro 24 mm, lunghezza massima 5 m, diametro della perforazione 42 mm, eseguiti a qualsiasi altezza, compresa l'iniezione con malta di cemento 42,5R antiritiro fino a cinque volte il volume teorico, e ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte: con ponteggio compensato a parte euro (cinquantauno/70)	m	51,70
Nr. 347 A02.055.025. b	idem c.s. ...regola d'arte: con rocciatori in cordata euro (ottantasei/30)	m	86,30
Nr. 348 A02.055.025. c	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per barra con filettatura all'estremità, piastra in acciaio 150x150x15 mm e dado entrambi zincati a freddo o in alternativa golfare in acciaio zincato euro (ventiotto/80)	Cadauno	28,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 349 A02.055.030	Ancoraggi con barre tipo Gewi in acciaio BSt 500/550 diametro 28 mm, a filettatura continua con manicotti di giunzione, distanziatori, compresi la perforazione del diametro minimo 90/100 mm, eseguiti con sonda a rotoperussione in terreni o rocce di qualsiasi natura e consistenza compresi i terreni sciolti e detritici, in presenza di fratture chiuse o aperte, l'iniezione con tubo da fondo foro con boiacca di cemento 42,5R antiritiro a pressione controllata, la piastra come indicato nel c.s.a., svasatura del foro per l'adattamento del dado, gli spostamenti delle attrezzature e ogni altro onere per dare l'ancoraggio finito a regola d'arte. Sono compresi nel prezzo l'onere delle perforazioni e delle iniezioni, eseguite in più fasi o di sistemi esecutivi alternativi, compreso il rivestimento del foro, per impedire il franamento del foro nei terreni sciolti euro (ottantasette/00)	m	87,00
Nr. 350 A02.055.035. a	Ancoraggi autopercoranti tipo Sirive fino a lunghezza massima di 6 m, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, sia in orizzontale che inclinati. L'armatura dell'autopercorante è costituita da un tubo in acciaio in Fe55 (DIN 1626) a filetto continuo tipo ROP (ISO 10208). Iniettata in contemporanea alla perforazione con boiacca di cemento tipo 42,5 R a pressione controllata fino al completo inghisaggio dell'ancoraggio. Compresi punte di perforazione a perdere con testa cava, dadi o golfari di serraggio, manicotti di giunzione e ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte: diametro 28/16int. mm con carico di rottura di 23 t euro (cinquantaotto/10)	m	58,10
Nr. 351 A02.055.035. b	idem c.s. ...d'arte: diametro 32/20int. mm con carico di rottura di 28 t euro (sessantadue/20)	m	62,20
Nr. 352 A02.055.035. c	idem c.s. ...d'arte: diametro 32/15int. mm con carico di rottura di 37 t euro (sessantaquattro/30)	m	64,30
Nr. 353 A02.055.035. d	idem c.s. ...d'arte: diametro 38/15int. mm con carico di rottura di 53 t euro (settantasei/50)	m	76,50
Nr. 354 A02.055.040	Ancoraggio autopercorante tipo DTK costituito da una barra cava rigida in acciaio ad alta resistenza (snervamento 950 N/mmq; carico di rottura 1150 N/mmq) con rivestimento in resina epossidica fornito e posto in opera. La barra con filettatura continua avrà diametro esterno minimo 30 mm e diametro interno minimo 20 mm. L'ancoraggio è dotato lungo lo sviluppo longitudinale di fori da Ø10 mm con passo di 100 mm per la fuoriuscita della miscela iniettata a pressione controllata di acqua e cemento tipo 42,5 R in rapporto in peso 0,3-0,5 senza inerte. Compresi punte di perforazione a perdere, dado di serraggio, manicotti di giunzione, piastra in acciaio e ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte euro (ottantasei/70)	m	86,70
Nr. 355 A02.055.045	Cella di carico toroidale in acciaio inox per la misurazione dello stato tensionale dei tiranti di ancoraggio. La cella dovrà avere una capacità minima di 100 t con sovraccarico pari a 150% FS, resistenza di ingresso e uscita pari a 1400 Ohm, sensibilità nominale di 2,0 mV/V/FS con precisione dello 0,5%, grado di protezione IP 68, compensazione termica 0-50 °C e temperatura di funzionamento compresa tra -20/+50 °C. Le dimensioni del diametro del foro interno sono 165 mm e diametro esterno 250 mm. Sono compresi la fornitura e la posa in opera dei cavi di cablaggio, del connettore terminale stagno e del rapporto di calibrazione euro (ottocentocinquanta/00)	Cadauno	850,00
Nr. 356 A03.001.005. a	Malta con calce spenta in pasta e sabbia composta da: 350 kg di calce per 1 mc di sabbia di fiume euro (ottantanove/82)	m³	89,82
Nr. 357 A03.001.005. b	idem c.s. ...sabbia di cava euro (novantauno/82)	m³	91,82
Nr. 358 A03.001.005. c	Malta con calce spenta in pasta e sabbia composta da: 500 kg di calce per 1 mc di sabbia di fiume euro (centodue/46)	m³	102,46
Nr. 359 A03.001.005. d	idem c.s. ...sabbia di cava euro (centoquattro/46)	m³	104,46
Nr. 360 A03.001.010	Malta idraulica, composta da 413 kg di calce idraulica e 1 mc di sabbia euro (centootto/04)	m³	108,04
Nr. 361 A03.001.015	Malta bastarda, composta da 250 kg di calce idraulica, 1 mc di sabbia e 286 kg di cemento euro (centosessanta/28)	m³	160,28
Nr. 362 A03.001.020. a	Malta bastarda composta da: calce grassa in pasta, sabbia e cemento (450 kg di calce in pasta, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 mc di sabbia di fiume) euro (centoundici/57)	m³	111,57
Nr. 363 A03.001.020. b	idem c.s. ...sabbia di cava) euro (centotredici/37)	m³	113,37
Nr. 364 A03.001.020. c	Malta bastarda composta da: calce grassa in pasta, sabbia di fiume e gesso da presa (0,90 mc di malta già preparata di calce spenta e sabbia per 100 kg di gesso da presa) euro (novantadue/98)	m³	92,98
Nr. 365 A03.001.020. d	Malta bastarda composta da: calce grassa in pasta, sabbia di cava e gesso da presa (0,90 mc di malta già preparata di calce spenta e sabbia per 100 kg di gesso da presa) euro (novantaquattro/78)	m³	94,78
Nr. 366	Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia di cava composta da: 300 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A03.001.025. a	euro (centoundici/59)	m³	111,59
Nr. 367	Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia di cava composta da: 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia		
A03.001.025. b	euro (centodiciannove/80)	m³	119,80
Nr. 368	Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia di cava composta da: 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia		
A03.001.025. c	euro (centoventiotto/01)	m³	128,01
Nr. 369	Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia di cava composta da: 500 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia		
A03.001.025. d	euro (centoquarantaquattro/43)	m³	144,43
Nr. 370	Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia di cava composta da: 600 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia		
A03.001.025. e	euro (centosessanta/85)	m³	160,85
Nr. 371	Miscela fluida per riempimenti preconfezionata a base di leganti idraulici e aggregati naturali, autolivellante e con assenza di fenomeni di segregazione ed essudazione, con valori di resistenza meccanica a 28 giorni pari a $1 \div 2$ N/mm ² , rispondente ai requisiti delle raccomandazioni ACI 229 (CLSM), CNR n. 9, CBR > 50		
A03.001.030	euro (trentasei/78)	m³	36,78
Nr. 372	Malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, superfluida, espansiva, a ritiro compensato, a rischio fessurativo nullo, con elevate resistenze meccaniche a breve termine, per ancoraggi a durabilità garantita di elementi metallici in strutture in calcestruzzo, conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) e dalla EN 1504-3 per malte strutturali di classe R4 di tipo CC e PCC		
A03.001.035	euro (quattro/30)	dm³	4,30
Nr. 373	Sistema epossidico in pasta tixotropica, per incollaggi strutturali di elementi in calcestruzzo, in acciaio e in materiale composito, conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla EN 1504-4		
A03.001.040	euro (duecentocinque/11)	dm³	205,11
Nr. 374	Boiaccia da iniezione iperfluida, conforme alla norma EN 1504-5 (prodotti da iniezione) e per il confezionamento di betoncini e calcestruzzi autolivellanti a ritiro compensato, a rischio fessurativo nullo, di classe R4 di tipo CC e PCC in accordo alla EN 1504-3		
A03.001.045	euro (due/61)	kg	2,61
Nr. 375	Malta termoisolante premiscelata a base di argilla espansa e leganti idraulici per la posa di murature di tamponamento e portanti in zona sismica, classe M5, conducibilità termica certificata $\lambda = 0,199$ W/mK, densità 800 kg/mc		
A03.001.050	euro (duecentosessantaquattro/04)	m³	264,04
Nr. 376	Malta termoisolante premiscelata a base di argilla espansa e leganti idraulici per la posa di murature portanti anche in zona sismica e murature di tamponamento, classe M10, conducibilità termica certificata $\lambda = 0,279$ W/mK, densità 1.000 kg/mc		
A03.001.055	euro (duecentosessantaquattro/04)	m³	264,04
Nr. 377	Malta preconfezionata per elevazione di pareti esterne ed interne: per muratura conforme alla norma EN 998-2, classe M5		
A03.001.060. a	euro (centocinquantasei/11)	m³	156,11
Nr. 378	idem c.s. ...998-2, classe M15		
A03.001.060. b	euro (centodiciannove/87)	m³	119,87
Nr. 379	Malta preconfezionata per elevazione di pareti esterne ed interne: idrofugata conforme alla norma EN 998-2 per murature facciavista, classe M5		
A03.001.060. c	euro (duecentoventidue/14)	m³	222,14
Nr. 380	Malta preconfezionata per elevazione di pareti esterne ed interne: di allettamento, termoisolante, conforme alla norma EN 998-2, classe M5		
A03.001.060. d	euro (trecentotrentadue/47)	m³	332,47
Nr. 381	Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta opera d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: eseguito con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto		
A03.004.005. a	euro (duecentoottantanove/49)	m³	289,49
Nr. 382	idem c.s. ...di armatura: a base di argilla espansa eseguito con 300 kg di cemento 32.5 e 1 mc di argilla espansa		
A03.004.005. b	euro (trecentonovantaquattro/42)	m³	394,42
Nr. 383	Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei seguenti additivi: fluidificante antiritiro (dosaggio 0,2 ÷ 0,5% del peso in cemento)		
A03.004.010. a	euro (uno/62)	kg	1,62
Nr. 384	Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei seguenti additivi: reattivo per aumento di resistenza (dosaggio 10 ÷ 15% del peso in cemento)		
A03.004.010. b	euro (zero/96)	kg	0,96
Nr. 385	Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei seguenti additivi: reattivo per getti in ambienti		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A03.004.010. c	aggressivi (dosaggio 30 kg/mc di calcestruzzo) euro (due/20)	kg	2,20
Nr. 386 A03.004.010. d	Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei seguenti additivi: antigelo esente da cloruri (dosaggio 1% del peso in cemento) euro (due/00)	kg	2,00
Nr. 387 A03.004.010. e	Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei seguenti additivi: areante stabilizzante (dosaggio 0,03 ÷ 0,1% del peso in cemento) euro (due/04)	kg	2,04
Nr. 388 A03.004.010. f	Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei seguenti additivi: fluidificante impermeabilizzante (dosaggio 0,5% del peso del cemento) euro (uno/75)	kg	1,75
Nr. 389 A03.007.005. a	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc euro (ottantadue/07)	m³	82,07
Nr. 390 A03.007.005. b	idem c.s. ...seguenti dosaggi: 200 kg/mc euro (ottantaotto/81)	m³	88,81
Nr. 391 A03.007.005. c	idem c.s. ...seguenti dosaggi: 250 kg/mc euro (novantasei/39)	m³	96,39
Nr. 392 A03.007.005. d	idem c.s. ...seguenti dosaggi: 300 kg/mc euro (centotre/72)	m³	103,72
Nr. 393 A03.007.005. e	idem c.s. ...seguenti dosaggi: 350 kg/mc euro (centodieci/52)	m³	110,52
Nr. 394 A03.007.010. a	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S3 (semifluida) o S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C4/5 (Rck 5 N/mm²) euro (centoventi/36)	m³	120,36
Nr. 395 A03.007.010. b	idem c.s. ...a compressione: C8/10 (Rck 10 N/mm²) euro (centoventiquattro/16)	m³	124,16
Nr. 396 A03.007.010. c	idem c.s. ...a compressione: C12/15 (Rck 15 N/mm²) euro (centoventisette/95)	m³	127,95
Nr. 397 A03.007.010. d	idem c.s. ...a compressione: C16/20 (Rck 20 N/mm²) euro (centotrentauno/75)	m³	131,75
Nr. 398 A03.007.010. e	idem c.s. ...a compressione: C20/25 (Rck 25 N/mm²) euro (centotrentasei/81)	m³	136,81
Nr. 399 A03.007.010. f	idem c.s. ...a compressione: C20/25 (Rck 25 N/mm²) Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: euro (centotrentasei/81)	m³	136,81
Nr. 400 A03.007.015. a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mm²) euro (centotrentanove/34)	m³	139,34
Nr. 401 A03.007.015. b	idem c.s. ...di esposizione XC1-XC2: C 28/35 (Rck 35 N/mm²) euro (centoquarantacinque/66)	m³	145,66
Nr. 402 A03.007.015.	idem c.s. ...di esposizione XC1-XC2: C 32/40 (Rck 40 N/mm²) euro (centocinquantauno/99)	m³	151,99

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
c Nr. 403 A03.007.015.	idem c.s. ...di esposizione XC1-XC2: C 35/45 (Rck 45 N/mmq) euro (centosessantauno/48)	m³	161,48
d Nr. 404 A03.007.020.	idem c.s. ...di esposizione XC3: C 28/35 (Rck 35 N/mmq) euro (centoquarantacinque/66)	m³	145,66
a Nr. 405 A03.007.020.	idem c.s. ...di esposizione XC3: C 32/40 (Rck 40 N/mmq) euro (centocinquantauno/99)	m³	151,99
b Nr. 406 A03.007.020.	idem c.s. ...di esposizione XC3: C 35/45 (Rck 45 N/mmq) euro (centosessantauno/48)	m³	161,48
c Nr. 407 A03.007.025.	idem c.s. ...di esposizione XC4: C 32/40 (Rck 40 N/mmq) euro (centocinquantauno/99)	m³	151,99
a Nr. 408 A03.007.025.	idem c.s. ...di esposizione XC4: C 35/45 (Rck 45 N/mmq) euro (centosessantauno/48)	m³	161,48
b Nr. 409 A03.007.030.	idem c.s. ...di esposizione XF1: C 32/40 (Rck 40 N/mmq) euro (centocinquantacinque/78)	m³	155,78
a Nr. 410 A03.007.030.	idem c.s. ...di esposizione XF1: C 35/45 (Rck 45 N/mmq) euro (centosessantacinque/27)	m³	165,27
b Nr. 411 A03.007.035.	idem c.s. ...di esposizione XF2-XF3: C 25/30 (Rck 30 N/mmq) euro (centocinquantauno/99)	m³	151,99
a Nr. 412 A03.007.035.	idem c.s. ...di esposizione XF2-XF3: C 28/35 (Rck 35 N/mmq) euro (centocinquantaotto/31)	m³	158,31
b Nr. 413 A03.007.035.	idem c.s. ...di esposizione XF2-XF3: C 32/40 (Rck 40 N/mmq) euro (centosessantaquattro/64)	m³	164,64
c Nr. 414 A03.007.040.	idem c.s. ...di esposizione XF4: C 28/35 (Rck 35 N/mmq) euro (centocinquantaotto/31)	m³	158,31
a Nr. 415 A03.007.040.	idem c.s. ...di esposizione XF4: C 32/40 (Rck 40 N/mmq) euro (centosessantaquattro/64)	m³	164,64
b Nr. 416 A03.007.045.	idem c.s. ...di esposizione XD1: C 28/35 (Rck 35 N/mmq) euro (centoquarantaotto/19)	m³	148,19
a Nr. 417 A03.007.045.	idem c.s. ...di esposizione XD1: C 32/40 (Rck 40 N/mmq) euro (centocinquantaquattro/52)	m³	154,52
b Nr. 418 A03.007.045.	idem c.s. ...di esposizione XD1: C 35/45 (Rck 45 N/mmq) euro (centosessantaquattro/01)	m³	164,01
c Nr. 419 A03.007.050.	idem c.s. ...di esposizione XD2-XS1: C 32/40 (Rck 40 N/mmq) euro (centocinquantaquattro/52)	m³	154,52
a Nr. 420 A03.007.050.	idem c.s. ...di esposizione XD2-XS1: C 35/45 (Rck 45 N/mmq) euro (centosessantaquattro/01)	m³	164,01
b Nr. 421 A03.007.055	idem c.s. ...di esposizione XD3-XS2-XS3, C 35/45 (Rck 45 N/mmq) euro (centosessantaquattro/01)	m³	164,01
Nr. 422 A03.007.060.	idem c.s. ...di esposizione XA1: C 28/35 (Rck 35 N/mmq) euro (centoquarantanove/46)	m³	149,46
a Nr. 423 A03.007.060.	idem c.s. ...di esposizione XA1: C 32/40 (Rck 40 N/mmq) euro (centocinquantacinque/78)	m³	155,78
b Nr. 424 A03.007.060.	idem c.s. ...di esposizione XA1: C 35/45 (Rck 45 N/mmq) euro (centosessantacinque/27)	m³	165,27
c Nr. 425 A03.007.065.	idem c.s. ...di esposizione XA2: C 32/40 (Rck 40 N/mmq) euro (centosessantaquattro/64)	m³	164,64
a Nr. 426 A03.007.065.	idem c.s. ...di esposizione XA2: C 35/45 (Rck 45 N/mmq) euro (centosettantaquattro/13)	m³	174,13
b Nr. 427	idem c.s. ...di esposizione XA3, C 35/45 (Rck 45 N/mmq)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A03.007.070	euro (centosettantaquattro/13)	m³	174,13
Nr. 428 A03.007.075. a	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C25/30 (Rck 30 N/mmq) euro (centoquarantasei/84)	m³	146,84
Nr. 429 A03.007.075. b	idem c.s. ...di esposizione XC1-XC2: C28/35 (Rck 35 N/mmq) euro (centocinquantatre/16)	m³	153,16
Nr. 430 A03.007.075. c	idem c.s. ...di esposizione XC1-XC2: C32/40 (Rck 40 N/mmq) euro (centocinquantanove/49)	m³	159,49
Nr. 431 A03.007.075. d	idem c.s. ...di esposizione XC1-XC2: C35/45 (Rck 45 N/mmq) euro (centosessantaotto/98)	m³	168,98
Nr. 432 A03.007.080. a	idem c.s. ...di esposizione XC3: C 28/35 (Rck 35 N/mmq) euro (centocinquantatre/16)	m³	153,16
Nr. 433 A03.007.080. b	idem c.s. ...di esposizione XC3: C 32/40 (Rck 40 N/mmq) euro (centocinquantanove/49)	m³	159,49
Nr. 434 A03.007.080. c	idem c.s. ...di esposizione XC3: C 35/45 (Rck 45 N/mmq) euro (centosessantaotto/98)	m³	168,98
Nr. 435 A03.007.085. a	idem c.s. ...di esposizione XC4: C 32/40 (Rck 40 N/mmq) euro (centocinquantanove/49)	m³	159,49
Nr. 436 A03.007.085. b	idem c.s. ...di esposizione XC4: C 35/45 (Rck 45 N/mmq) euro (centosessantaotto/98)	m³	168,98
Nr. 437 A03.007.090. a	idem c.s. ...di esposizione XF1: C 32/40 (Rck 40 N/mmq) euro (centosessantatre/28)	m³	163,28
Nr. 438 A03.007.090. b	idem c.s. ...di esposizione XF1: C 35/45 (Rck 45 N/mmq) euro (centosettantadue/77)	m³	172,77
Nr. 439 A03.007.095. a	idem c.s. ...di esposizione XF2-XF3: C 25/30 (Rck 30 N/mmq) euro (centocinquantanove/49)	m³	159,49
Nr. 440 A03.007.095. b	idem c.s. ...di esposizione XF2-XF3: C 28/35 (Rck 35 N/mmq) euro (centosessantacinque/81)	m³	165,81
Nr. 441 A03.007.095. c	idem c.s. ...di esposizione XF2-XF3: C 32/40 (Rck 40 N/mmq) euro (centosettantadue/14)	m³	172,14
Nr. 442 A03.007.100. a	idem c.s. ...di esposizione XF4: C 28/35 (Rck 35 N/mmq) euro (centosessantacinque/81)	m³	165,81
Nr. 443 A03.007.100. b	idem c.s. ...di esposizione XF4: C 32/40 (Rck 40 N/mmq) euro (centosettantadue/14)	m³	172,14
Nr. 444 A03.007.105. a	idem c.s. ...di esposizione XD1: C 28/35 (Rck 35 N/mmq) euro (centocinquantacinque/69)	m³	155,69
Nr. 445 A03.007.105. b	idem c.s. ...di esposizione XD1: C 32/40 (Rck 40 N/mmq) euro (centosessantadue/02)	m³	162,02
Nr. 446 A03.007.105. c	idem c.s. ...di esposizione XD1: C 35/45 (Rck 45 N/mmq) euro (centosettantauno/51)	m³	171,51
Nr. 447 A03.007.110. a	idem c.s. ...di esposizione XD2-XS1: C 32/40 (Rck 40 N/mmq) euro (centosessantadue/02)	m³	162,02
Nr. 448 A03.007.110. b	idem c.s. ...di esposizione XD2-XS1: C 35/45 (Rck 45 N/mmq) euro (centosettantauno/51)	m³	171,51
Nr. 449 A03.007.115	idem c.s. ...di esposizione XD3-XS2-XS3, C 35/45 (Rck 45 N/mmq) euro (centosettantauno/51)	m³	171,51
Nr. 450 A03.007.120.	idem c.s. ...di esposizione XA1: C 28/35 (Rck 35 N/mmq) euro (centocinquantasei/96)	m³	156,96

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a Nr. 451 A03.007.120.	idem c.s. ...di esposizione XA1: C 32/40 (Rck 40 N/mm ²) euro (centosessantatre/28)	m ³	163,28
b Nr. 452 A03.007.120.	idem c.s. ...di esposizione XA1: C 35/45 (Rck 45 N/mm ²) euro (centosettantadue/77)	m ³	172,77
c Nr. 453 A03.007.125.	idem c.s. ...di esposizione XA2: C 32/40 (Rck 40 N/mm ²) euro (centosettantadue/14)	m ³	172,14
a Nr. 454 A03.007.125.	idem c.s. ...di esposizione XA2: C 35/45 (Rck 45 N/mm ²) euro (centoottantauno/63)	m ³	181,63
b Nr. 455 A03.007.130	idem c.s. ...di esposizione XA3, C 35/45 (Rck 45 N/mm ²) euro (centoottantauno/63)	m ³	181,63
Nr. 456 A03.007.135	Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per aumento della classe di lavorabilità da S4 a S5 euro (tre/22)	m ³	3,22
Nr. 457 A03.007.140	Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per impiego di inerti con D massimo 15 mm euro (tre/22)	m ³	3,22
Nr. 458 A03.007.145. a	Conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato conforme alla norma UNI 11040, conforme alle prescrizioni del punto 8.2.2 della norma UNI EN 206-1, con dimensione massima degli inerti a 25 mm (UNI 11040), classe di esposizione XC, classe di consistenza SF1, comprensivo di tutti gli oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: per opere di fondazione: C25/30 (Rck 30 N/mm ²) euro (centoquarantaotto/49)	m ³	148,49
Nr. 459 A03.007.145. b	idem c.s. ...per opere di fondazione: C28/35 (Rck 35 N/mm ²) euro (centocinquantaquattro/82)	m ³	154,82
Nr. 460 A03.007.145. c	idem c.s. ...per opere di fondazione: C32/40 (Rck 40 N/mm ²) euro (centosessantauno/14)	m ³	161,14
Nr. 461 A03.007.145. d	idem c.s. ...per opere di fondazione: C35/45 (Rck 45 N/mm ²) euro (centosettanta/63)	m ³	170,63
Nr. 462 A03.007.150. a	idem c.s. ...per opere in elevazione: C25/30 (Rck 30 N/mm ²) euro (centocinquantanove/44)	m ³	159,44
Nr. 463 A03.007.150. b	idem c.s. ...per opere in elevazione: C28/35 (Rck 35 N/mm ²) euro (centosessantacinque/76)	m ³	165,76
Nr. 464 A03.007.150. c	idem c.s. ...per opere in elevazione: C32/40 (Rck 40 N/mm ²) euro (centosettantadue/09)	m ³	172,09
Nr. 465 A03.007.150. d	idem c.s. ...per opere in elevazione: C35/45 (Rck 45 N/mm ²) euro (centoottantauno/57)	m ³	181,57
Nr. 466 A03.007.155. a	Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi autocompattanti per aumento della classe di consistenza: da Slump Flow compreso tra a 550 e 650 mm a Slump Flow compreso tra a 660 e 750 mm euro (cinque/00)	m ³	5,00
Nr. 467 A03.007.155. b	idem c.s. ...tra a 660 e 750 mm a Slump Flow compreso tra a 760 e 850 mm euro (sette/00)	m ³	7,00
Nr. 468 A03.007.160. a	Conglomerato cementizio non strutturale, alleggerito con argilla espansa, preconfezionato, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi e le casseforme: massa volumica 1.000 ÷ 1.200 kg/mc euro (centosettantadue/94)	m ³	172,94
Nr. 469 A03.007.160. b	idem c.s. ...massa volumica 1.200 ÷ 1.400 kg/mc euro (centosettantacinque/47)	m ³	175,47
Nr. 470 A03.007.160. c	idem c.s. ...massa volumica 1.400 ÷ 1.600 kg/mc euro (centosettantaotto/00)	m ³	178,00
Nr. 471 A03.007.165. a	Conglomerato cementizio strutturale, alleggerito con argilla espansa, preconfezionato, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: LC28 (Rck 28 N/mm ²), massa volumica 1.600 ÷ 1.800 kg/mc euro (duecentoquindici/55)	m ³	215,55

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 472 A03.007.165. b	idem c.s. ...di armatura: LC33 (Rck 33 N/mm ²), massa volumica 1.600 ÷ 1.800 kg/mc euro (duecentoventitre/14)	m ³	223,14
Nr. 473 A03.007.165. c	idem c.s. ...di armatura: LC38 (Rck 38 N/mm ²), massa volumica 1.800 ÷ 2.000 kg/mc euro (duecentotrenta/73)	m ³	230,73
Nr. 474 A03.007.170. a	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 35 m euro (trecentoquarantacinque/91)	Cadauno	345,91
Nr. 475 A03.007.170. b	idem c.s. ...posizionamento, braccio da 36 a 42 m euro (quattrocentoventisette/30)	Cadauno	427,30
Nr. 476 A03.007.170. c	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): per ogni mc pompato euro (dodici/21)	m ³	12,21
Nr. 477 A03.007.170. d	idem c.s. ...5 minuti/mc): riposizionamento della pompa oltre il normale piazzamento euro (centocinquantaquattro/44)	Cadauno	154,44
Nr. 478 A03.007.170. e	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): quota per metro lineare di tubo aggiuntivo al braccio della pompa euro (sette/08)	m	7,08
Nr. 479 A03.007.170. f	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): rimborso per tempo eccedente i 5 minuti/mc euro (uno/93)	min	1,93
Nr. 480 A03.010.005. a	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione euro (venticinque/02)	m ²	25,02
Nr. 481 A03.010.005. b	idem c.s. ...calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione euro (ventitre/80)	m ²	23,80
Nr. 482 A03.010.005. c	idem c.s. ...calcestruzzo: per pilastri euro (ventiotto/09)	m ²	28,09
Nr. 483 A03.010.005. d	idem c.s. ...calcestruzzo: per travi euro (trentaquattro/72)	m ²	34,72
Nr. 484 A03.010.005. e	idem c.s. ...calcestruzzo: per solai e solette piene con travi a spessore euro (trenta/44)	m ²	30,44
Nr. 485 A03.010.005. f	idem c.s. ...calcestruzzo: per rampe scale, pianerottoli, cornicioni e gronde euro (trentasette/90)	m ²	37,90
Nr. 486 A03.010.010	Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista euro (sette/15)	m ²	7,15
Nr. 487 A03.010.015	Cassero strutturale isolante termoacustico in opera, costituito da pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, UNI 9714 M-A-E, aventi dimensioni 50 x 200 cm, spessore 3,5 cm, per il getto di murature portanti in calcestruzzo armato euro (quarantasei/80)	m ²	46,80
Nr. 488 A03.010.020	Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno euro (cinque/60)	m ²	5,60
Nr. 489 A03.010.025	Sovrapprezzo alle casseforme di ogni genere e tipo, per l'utilizzo del manto casserante a contatto del conglomerato realizzato in materiale sintetico ed ecologico, proveniente dal recupero e riciclaggio di rifiuti, alternativo al legno naturale, ed a sua volta riciclabile alla fine del suo ciclo di vita per l'ottenimento di materiali simili e/o diversi, dotati di certificazione del produttore del manto e del sistema casserante euro (zero/77)	m ²	0,77
Nr. 490 A03.013.005. a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 6 mm euro (uno/44)	kg	1,44
Nr. 491 A03.013.005. b	idem c.s. ...barre: diametro 8 mm euro (uno/38)	kg	1,38
Nr. 492 A03.013.005. c	idem c.s. ...barre: diametro 10 mm euro (uno/35)	kg	1,35
Nr. 493 A03.013.005. d	idem c.s. ...barre: diametro 12 mm euro (uno/34)	kg	1,34
Nr. 494 A03.013.005. e	idem c.s. ...barre: diametro 14 ÷ 30 mm euro (uno/34)	kg	1,34
Nr. 495 A03.013.005. f	idem c.s. ...barre: diametro 32 mm euro (uno/35)	kg	1,35
Nr. 496 A03.013.005. g	idem c.s. ...barre: diametro 34 ÷ 36 mm euro (uno/36)	kg	1,36
Nr. 497 A03.013.005. h	idem c.s. ...barre: diametro 40 mm euro (uno/36)	kg	1,36
Nr. 498 A03.013.010. a	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. e l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 5 mm euro (uno/39)	kg	1,39
Nr. 499 A03.013.010. b	idem c.s. ...diametri: diametro 6 mm euro (uno/38)	kg	1,38
Nr. 500 A03.013.010. c	idem c.s. ...diametri: diametro 8 mm euro (uno/37)	kg	1,37
Nr. 501 A03.013.010. d	idem c.s. ...diametri: diametro 10 mm euro (uno/37)	kg	1,37
Nr. 502 A03.013.010. e	idem c.s. ...diametri: diametro 12 mm euro (uno/35)	kg	1,35
Nr. 503 A03.016.005. a	Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, fornito e posto in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte: con profilo inserito nella parte centrale del getto euro (quattordici/84)	m	14,84
Nr. 504 A03.016.005. b	idem c.s. ...profilo inserito sul bordo del getto euro (dodici/70)	m	12,70
Nr. 505 A03.016.010	Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di getto euro (tredici/74)	m²	13,74
Nr. 506 A03.016.015. a	Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di dilatazione, fornito e posto in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte: con profilo inserito nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con prevalenti movimenti assiali euro (diciassette/06)	m	17,06
Nr. 507 A03.016.015. b	idem c.s. ...profilo inserito nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con movimenti composti euro (ventidue/24)	m	22,24
Nr. 508 A03.016.015. c	idem c.s. ...profilo inserito sul bordo del getto euro (sedici/11)	m	16,11
Nr. 509 A03.016.020	Profilo in pvc flessibile stabilizzato (waterstop), posto sul bordo del getto, per giunti di dilatazione a tenuta sottoposti ad una pressione idraulica compresa tra 0,5 e 1,5 atm, di larghezza minima pari a 33 cm e peso minimo di 5 kg/m; fornito e posto in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte euro (trenta/81)	m	30,81
Nr. 510 A03.016.025.	Cordolo di sigillatura di giunti orizzontali e verticali con interposizione di profilo di terza parete costituito da cordone in polietilene espanso a cellule chiuse previa applicazione di primer sulle parti laterali. Fornito e posto in opera compreso ogni onere di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a	preparazione, esecuzione e finitura per giunti di larghezza pari a 20 mm e profondità pari a 10 mm: con mastice poliuretanico a basso modulo euro (nove/73)	m	9,73
Nr. 511 A03.016.025.	idem c.s. ...con mastice polisolfurico bicomponente euro (tredici/41)	m	13,41
b			
Nr. 512 A03.016.030.	Guarnizione idroespansiva composta da gomma di caucciù semivulcanizzata e combinata con polimeri idrofili, posta in opera in aderenza su superfici pulite da polvere, olii e parti incoerenti, al di sopra di spezzoni di pannelli bentonitici con successiva copertura in calcestruzzo armato dello spessore non inferiore a 10 cm, quest'ultimo da pagarsi a parte: a sezione rettangolare o quadrata: dimensione 20 x 5 mm euro (quarantasette/48)	m	47,48
a			
Nr. 513 A03.016.030.	idem c.s. ...a sezione rettangolare o quadrata: dimensione 20 x 10 mm euro (cinquantaotto/92)	m	58,92
b			
Nr. 514 A03.016.030.	idem c.s. ...a sezione rettangolare o quadrata: dimensione 20 x 20 mm euro (ottantauno/79)	m	81,79
c			
Nr. 515 A03.016.035.	idem c.s. ...a sezione circolare: diametro 12 mm euro (cinquantatre/21)	m	53,21
a			
Nr. 516 A03.016.035.	idem c.s. ...a sezione circolare: diametro 16 mm euro (sessantasei/72)	m	66,72
b			
Nr. 517 A03.016.035.	idem c.s. ...a sezione circolare: diametro 24 mm euro (centosette/79)	m	107,79
c			
Nr. 518 A03.016.040.	Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo in ambienti umidi, composto da una miscela di gomme sintetiche, naturali e polimeri esente da bentonite, delle seguenti dimensioni: 5 x 20 mm euro (tredici/18)	m	13,18
a			
Nr. 519 A03.016.040.	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 10 x 20 mm euro (sedici/80)	m	16,80
b			
Nr. 520 A03.016.040.	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 20 x 20 mm euro (venticinque/07)	m	25,07
c			
Nr. 521 A03.016.045	Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi periodi di attesa) a mezzo di profili 40 x 40 mm in bentonite sodica in carta Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo spessore di guarnizione idroespandente 20 x 20 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione euro (ottantaquattro/27)	m	84,27
Nr. 522 A03.016.050.	Giunto di ripresa di getto per strutture un calcestruzzo situate in ambienti umidi costituito da cordolo idroespandente a contatto con acqua composto per il 75% da bentonite di sodio naturale e per il 25% da leganti elastomerici, di sezione 20 x 25 mm: completo di retina di protezione euro (diciotto/14)	m	18,14
a			
Nr. 523 A03.016.050.	idem c.s. ...25 mm: senza retina euro (quattordici/96)	m	14,96
b			
Nr. 524 A03.016.055	Preformatore di giunto a tenuta idraulica con funzione di fusibile strutturale nei getti di calcestruzzo armati orizzontali e/o verticali, composto da due elementi scatolari in plastica con interposta una guarnizione idroespandente delle dimensioni di 25 x 20 mm composta da bentonite di sodio naturale (75%) e da gomma butilica (25%), in grado di espandersi a contatto con l'acqua fino a 6 volte il volume iniziale, fornito e posto in opera euro (trentadue/30)	m	32,30
Nr. 525 A04.001.005.	Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con pendenze: con vermiculite espansa euro (cinquecentododici/08)	m³	512,08
a			
Nr. 526 A04.001.005.	idem c.s. ...pendenze: con perlite espansa euro (duecentocinquantacinque/45)	m³	255,45
b			
Nr. 527 A04.001.005.	idem c.s. ...pendenze: con argilla espansa euro (trecentoquattro/94)	m³	304,94
c			
Nr. 528 A04.001.010.	Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 µm/m) a basso spessore fino a 150 mq senza giunti, ad elevata conducibilità termica (λ = 2,02 W/mK) per sistemi di riscaldamento o raffreddamento a pavimento, tempo di asciugatura 7gg per 3 cm, dato in opera battuto e spianato: spessore 3 cm euro (venticinque/23)	m²	25,23
a			
Nr. 529	idem c.s. ...e spianato: per ogni cm in più		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A04.001.010. b	euro (otto/99)	m²	8,99
Nr. 530 A04.001.015. a	Massetto premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità circa 1% a 30 minuti secondo UNI EN 13055-1), leganti specifici ed additivi, per massetti di finitura sottopavimento isolanti ed alleggeriti, dato in opera battuto e spianato anche in pendenza: spessore 5 cm euro (venticinque/97)	m²	25,97
Nr. 531 A04.001.015. b	idem c.s. ...in pendenza: per ogni cm in più euro (sei/59)	m²	6,59
Nr. 532 A04.004.005	Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore 20 ÷ 30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici euro (cinquantadue/31)	m³	52,31
Nr. 533 A04.004.010. a	Vespaio creato con scheggioni di cava sistemati a mano, compresa la cernita del materiale, la formazione di cunicoli di ventilazione, misurato a cubatura effettiva in opera Vespaio in tavellonato su muretti di mattoni pieni ad una testa, dell'altezza media di 50 cm posti ad interasse di 90 cm, impermeabilizzati in sommità con due mani successive di emulsione bituminosa di asfalto a freddo (incidenza pari a 1 kg/mq) e poggianti in basso su una piccola fondazione delle dimensioni di 25 x 15 cm in calcestruzzo dosato con 150 kg di cemento tipo 32.5 R, compreso sovrastante massetto di 4 cm di conglomerato cementizio C25/30 (Rck 30 N/mmq) euro (quarantatre/76)	m²	43,76
Nr. 534 A04.004.015. a	Vespaio areato realizzato con casseri modulari a perdere in polipropilene riciclato autoportanti, impermeabili, posti in opera a secco su adeguato sottofondo di magrone da conteggiare a parte, compresi il conglomerato cementizio C25/30 (Rck 30 N/mmq) per il riempimento tra i casseri e la sovrastante soletta di almeno 4 cm e l'armatura costituita da rete elettrosaldata diametro 6 mm maglia 200 x 200 mm, esclusi profili angolari: base rettangolare, delle dimensioni di 50 x 75 cm: altezza 15 cm euro (ventisei/38)	m²	26,38
Nr. 535 A04.004.015. b	idem c.s. ...angolari: base rettangolare, delle dimensioni di 50 x 75 cm: altezza 25 cm euro (ventisette/43)	m²	27,43
Nr. 536 A04.004.020	idem c.s. ...angolari: base rettangolare, delle dimensioni di 100 x 75 cm, altezza 40 cm euro (trenta/09)	m²	30,09
Nr. 537 A04.004.025. a	idem c.s. ...angolari: base quadrata, delle dimensioni di 50 x 50 cm: altezza 12 cm euro (venticinque/11)	m²	25,11
Nr. 538 A04.004.025. b	idem c.s. ...angolari: base quadrata, delle dimensioni di 50 x 50 cm: altezza 16 cm euro (ventiotto/42)	m²	28,42
Nr. 539 A04.004.025. c	idem c.s. ...angolari: base quadrata, delle dimensioni di 50 x 50 cm: altezza 27 cm euro (ventinove/90)	m²	29,90
Nr. 540 A04.004.025. d	idem c.s. ...angolari: base quadrata, delle dimensioni di 50 x 50 cm: altezza 40 cm euro (trentacinque/49)	m²	35,49
Nr. 541 A04.004.030. a	Profilo angolare in plastica per evitare il debordo del calcestruzzo durante il getto per la formazione di vespai areati realizzati con casseri modulari a perdere, delle seguenti altezze: 17 cm euro (tre/11)	m	3,11
Nr. 542 A04.004.030. b	idem c.s. ...seguenti altezze: 23 cm euro (tre/61)	m	3,61
Nr. 543 A04.004.030. c	idem c.s. ...seguenti altezze: 28 cm euro (tre/94)	m	3,94
Nr. 544 A04.004.030. d	idem c.s. ...seguenti altezze: 38 cm euro (quattro/39)	m	4,39
Nr. 545 A04.004.030. e	idem c.s. ...seguenti altezze: 43 cm euro (quattro/61)	m	4,61
Nr. 546 A04.004.030. f	idem c.s. ...seguenti altezze: 48 cm euro (quattro/92)	m	4,92
Nr. 547 A04.004.030. g	idem c.s. ...seguenti altezze: 58 cm euro (sei/12)	m	6,12
Nr. 548 A04.004.030. h	idem c.s. ...seguenti altezze: 68 cm euro (sette/55)	m	7,55
Nr. 549 A04.004.030. i	idem c.s. ...seguenti altezze: 78 cm euro (otto/31)	m	8,31

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 550 A04.007.005	Drenaggio dietro muri di sostegno, pareti contro terra, ecc., realizzato tramite riempimento di cavità con scheggioni di cava, compreso avvicinamento del materiale e sua stesura effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici euro (trentadue/24)	m³	32,24
Nr. 551 A04.007.010	Drenante continuo orizzontale, costituito da ghiaione monogranulare, scevro da sostanze organiche, terrose e argillose, disteso con regolarità e per uno spessore medio di 20 ÷ 30 cm euro (quarantaquattro/36)	m³	44,36
Nr. 552 A04.007.015	Riempimento di cavità mediante esecuzione continuata ed a fresco di strati di pietrisco o ghiaia dello spessore di 50 cm alternati a strati di calcestruzzo magro, a 150 kg/mc di cemento 32.5, dello spessore di 30 cm euro (sessanta/96)	m³	60,96
Nr. 553 A05.001.005. a	Muratura di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano: con pietrame di recupero, compresa la cernita euro (centotrenta/84)	m³	130,84
Nr. 554 A05.001.005. b	idem c.s. ...mano: con fornitura del pietrame euro (centoquarantasette/13)	m³	147,13
Nr. 555 A05.001.010	Muratura in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, compreso ogni magistero per fornitura del materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc. euro (duecentottantasei/69)	m³	286,69
Nr. 556 A05.001.015	Sovrapprezzo alle murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista comprendente la lavorazione dei blocchi presi a seconda delle necessità della tessitura muraria, l'allineamento in fase di realizzazione e la stuccatura rasata delle connessioni euro (quarantaotto/05)	m²	48,05
Nr. 557 A05.004.005. a	Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni pieni comuni euro (trecentotrentauno/96)	m³	331,96
Nr. 558 A05.004.005. b	idem c.s. ...con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm) euro (duecentodiciassette/42)	m³	217,42
Nr. 559 A05.004.010. a	Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni pieni comuni euro (quarantasei/02)	m²	46,02
Nr. 560 A05.004.010. b	idem c.s. ...con mattoni forati (6 x 14 x 28 cm) euro (trentasette/85)	m²	37,85
Nr. 561 A05.004.010. c	idem c.s. ...con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm) euro (trentaquattro/72)	m²	34,72
Nr. 562 A05.004.015. a	Muratura in mattoni posti in foglio (di quarto) e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni pieni comuni euro (ventinove/39)	m²	29,39
Nr. 563 A05.004.015. b	idem c.s. ...d'arte: con mattoni a tre fori, delle dimensioni di 6 x 14 x 28 cm euro (ventisette/57)	m²	27,57
Nr. 564 A05.004.015. c	idem c.s. ...d'arte: con mattoni a sei fori delle dimensioni di 8 x 16 x 33 cm euro (ventisette/26)	m²	27,26
Nr. 565 A05.004.015. d	idem c.s. ...d'arte: con mattoni a sei fori delle dimensioni di 12 x 14 x 28 cm euro (trenta/91)	m²	30,91
Nr. 566 A05.004.015. e	idem c.s. ...d'arte: con foratelle a dieci fori delle dimensioni di 8 x 25 x 25 cm euro (venticinque/54)	m²	25,54
Nr. 567 A05.004.015. f	idem c.s. ...d'arte: con mattoni forati pesanti (8 x 25 x 25 cm) del peso di 3,61 kg/cad euro (trentauno/96)	m²	31,96
Nr. 568 A05.004.015. g	idem c.s. ...d'arte: con mattoni forati pesanti (12 x 25 x 25 cm), del peso di 6,61 kg/cad euro (trentanove/77)	m²	39,77
Nr. 569 A05.004.015. h	idem c.s. ...d'arte: con blocchi forati pesanti, spessore 30 cm, a fori verticali, peso 9,77 kg/cad euro (cinquantatre/25)	m²	53,25
Nr. 570 A05.004.015. i	idem c.s. ...d'arte: con blocchi forati pesanti ad incastro spessore 35 cm, a fori verticali, peso 13,40 kg/cad euro (cinquantaotto/02)	m²	58,02
Nr. 571	idem c.s. ...d'arte: con blocchi forati pesanti ad incastro spessore 38 cm, a fori verticali peso 12,50 kg/cad		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A05.004.015. j	euro (sessantauno/18)	m²	61,18
Nr. 572	idem c.s. ...d'arte: con blocchi forati pesanti ad incastro spessore 42 cm, a fori verticali peso 15,30 kg/cad		
A05.004.015. k	euro (sessantaquattro/05)	m²	64,05
Nr. 573	Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseguita con mattoni pieni e malta bastarda, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compreso l'onere della pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: mattoni industriali tipo "a mano" sabbiati, tonalità rossa (25 x 12 x 5,5 cm)		
A05.004.020. a	euro (settantauno/65)	m²	71,65
Nr. 574	idem c.s. ...regola d'arte: con mattoni semiartigianali tipo "antico" (25 x 12 x 5,5 cm)		
A05.004.020. b	euro (ottanta/53)	m²	80,53
Nr. 575	Sovrapprezzo per la realizzazione di muratura a cassa vuota per chiusura di pareti esterne, di vani porte, finestre od altre aperture, costituita da doppie pareti di laterizi con malta mezzana di calce e pozzolana con interposta camera d'aria per uno spessore complessivo non superiore a 55 cm, compresa la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, parapetti, collegamenti trasversali, ecc.; da applicarsi alle murature realizzate, misurate a superficie effettiva senza sguinci e vuoti(Percentuale del10%)		
A05.004.025	euro (ottanta/53)		80,53
Nr. 576	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta, di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con blocchi 25 x 25 cm, aventi giacitura dei fori orizzontali e percentuale di foratura pari al 60 ÷ 70%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori: spessore 12,5 cm		
A05.007.005. a	euro (quarantaquattro/25)	m²	44,25
Nr. 577	idem c.s. ...divisori: spessore 15 cm		
A05.007.005. b	euro (quarantasette/94)	m²	47,94
Nr. 578	idem c.s. ...divisori: spessore 20 cm		
A05.007.005. c	euro (cinquantatre/06)	m²	53,06
Nr. 579	idem c.s. ...divisori: spessore 30 cm		
A05.007.005. d	euro (cinquantanove/44)	m²	59,44
Nr. 580	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta, di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con blocchi a facce lisce aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 55%, per costruzioni di murature di tamponamento: spessore 20 cm		
A05.007.010. a	euro (trentaotto/25)	m²	38,25
Nr. 581	idem c.s. ...foratura <= 55%, per costruzioni di murature di tamponamento: spessore 25 cm		
A05.007.010. b	euro (cinquanta/26)	m²	50,26
Nr. 582	idem c.s. ...foratura <= 55%, per costruzioni di murature di tamponamento: spessore 30 cm		
A05.007.010. c	euro (cinquantasette/60)	m²	57,60
Nr. 583	idem c.s. ...foratura <= 55%, per costruzioni di murature di tamponamento: spessore 35 cm		
A05.007.010. d	euro (sessantaotto/90)	m²	68,90
Nr. 584	idem c.s. ...foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti simiche: spessore 20 cm		
A05.007.015. a	euro (quarantatre/46)	m²	43,46
Nr. 585	idem c.s. ...foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti simiche: spessore 25 cm		
A05.007.015. b	euro (cinquantadue/86)	m²	52,86
Nr. 586	idem c.s. ...foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti simiche: spessore 30 cm		
A05.007.015. c	euro (sessantadue/09)	m²	62,09
Nr. 587	idem c.s. ...foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti simiche: spessore 35 cm		
A05.007.015. d	euro (settantatre/29)	m²	73,29
Nr. 588	idem c.s. ...foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti simiche: spessore 40 cm		
A05.007.015. e	euro (settantaotto/64)	m²	78,64
Nr. 589	idem c.s. ...foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti simiche: spessore 45 cm		
A05.007.015. f	euro (novantauno/59)	m²	91,59
Nr. 590	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta, di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con blocchi a incastro maschio-femmina aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 60%, per costruzioni di murature di tamponamento: spessore 20 cm		
A05.007.020. a	euro (trentanove/10)	m²	39,10
Nr. 591	idem c.s. ...incastro maschio-femmina aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 60%, per costruzioni di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A05.007.020. b	murature di tamponamento: spessore 25 cm euro (quarantanove/35)	m²	49,35
Nr. 592 A05.007.020. c	idem c.s. ...incastro maschio-femmina aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 60%, per costruzioni di murature di tamponamento: spessore 30 cm euro (cinquantasette/22)	m²	57,22
Nr. 593 A05.007.020. d	idem c.s. ...incastro maschio-femmina aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 60%, per costruzioni di murature di tamponamento: spessore 35 cm euro (sessantasette/08)	m²	67,08
Nr. 594 A05.007.020. e	idem c.s. ...incastro maschio-femmina aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 60%, per costruzioni di murature di tamponamento: spessore 38 cm euro (settantadue/22)	m²	72,22
Nr. 595 A05.007.020. f	idem c.s. ...incastro maschio-femmina aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 60%, per costruzioni di murature di tamponamento: spessore 40 cm euro (sessantaotto/07)	m²	68,07
Nr. 596 A05.007.025. a	idem c.s. ...incastro maschio-femmina aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti sismiche: spessore 25 cm euro (cinquanta/00)	m²	50,00
Nr. 597 A05.007.025. b	idem c.s. ...incastro maschio-femmina aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti sismiche: spessore 30 cm euro (cinquantanove/13)	m²	59,13
Nr. 598 A05.007.025. c	idem c.s. ...incastro maschio-femmina aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti sismiche: spessore 35 cm euro (settanta/40)	m²	70,40
Nr. 599 A05.007.025. d	idem c.s. ...incastro maschio-femmina aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti sismiche: spessore 38 cm euro (settantacinque/07)	m²	75,07
Nr. 600 A05.007.025. e	idem c.s. ...incastro maschio-femmina aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti sismiche: spessore 40 cm euro (ottantauno/91)	m²	81,91
Nr. 601 A05.007.025. f	idem c.s. ...incastro maschio-femmina aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti sismiche: spessore 42,5 cm euro (ottantacinque/17)	m²	85,17
Nr. 602 A05.007.030. a	idem c.s. ...incastro maschio-femmina rettificati aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 55%, per costruzioni di murature di tamponamento o portanti in zona sismica 4 in opera con malta speciale o schiuma poliuretanica: spessore 25 cm euro (quarantacinque/34)	m²	45,34
Nr. 603 A05.007.030. b	idem c.s. ...incastro maschio-femmina rettificati aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 55%, per costruzioni di murature di tamponamento o portanti in zona sismica 4 in opera con malta speciale o schiuma poliuretanica: spessore 30 cm euro (sessantasette/66)	m²	67,66
Nr. 604 A05.007.030. c	idem c.s. ...incastro maschio-femmina rettificati aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 55%, per costruzioni di murature di tamponamento o portanti in zona sismica 4 in opera con malta speciale o schiuma poliuretanica: spessore 35 cm euro (settantanove/28)	m²	79,28
Nr. 605 A05.007.030. d	idem c.s. ...incastro maschio-femmina rettificati aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 55%, per costruzioni di murature di tamponamento o portanti in zona sismica 4 in opera con malta speciale o schiuma poliuretanica: spessore 38 cm euro (ottantasei/05)	m²	86,05
Nr. 606 A05.007.030. e	idem c.s. ...incastro maschio-femmina rettificati aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 55%, per costruzioni di murature di tamponamento o portanti in zona sismica 4 in opera con malta speciale o schiuma poliuretanica: spessore 40 cm euro (centoventinove/05)	m²	129,05
Nr. 607 A05.007.030. f	idem c.s. ...incastro maschio-femmina rettificati aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 55%, per costruzioni di murature di tamponamento o portanti in zona sismica 4 in opera con malta speciale o schiuma poliuretanica: spessore 45 cm euro (centouno/61)	m²	101,61
Nr. 608 A05.007.035. a	idem c.s. ...incastro maschio-femmina rettificati aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti sismiche in opera con malta speciale: spessore 25 cm euro (quarantasette/96)	m²	47,96
Nr. 609 A05.007.035. b	idem c.s. ...incastro maschio-femmina rettificati aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti sismiche in opera con malta speciale: spessore 30 cm euro (settantadue/24)	m²	72,24

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 610 A05.007.035. c	idem c.s. ...incastro maschio-femmina rettificati aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti sismiche in opera con malta speciale: spessore 35 cm euro (ottantacinque/17)	m²	85,17
Nr. 611 A05.007.035. d	idem c.s. ...incastro maschio-femmina rettificati aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti sismiche in opera con malta speciale: spessore 38 cm euro (novantauno/94)	m²	91,94
Nr. 612 A05.007.035. e	idem c.s. ...incastro maschio-femmina rettificati aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti sismiche in opera con malta speciale: spessore 40 cm euro (novantasette/20)	m²	97,20
Nr. 613 A05.007.035. f	idem c.s. ...incastro maschio-femmina rettificati aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti sismiche in opera con malta speciale: spessore 45 cm euro (centootto/81)	m²	108,81
Nr. 614 A05.007.040. a	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta, di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con blocchi a incastro maschio-femmina rettificati a setti sottili aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 55%, per costruzioni di murature di tamponamento in opera con malta speciale o schiuma poliuretanica: spessore 38 cm euro (sessantasei/15)	m²	66,15
Nr. 615 A05.007.040. b	idem c.s. ...poliuretanica: spessore 42,5 cm euro (centoquattro/90)	m²	104,90
Nr. 616 A05.007.045. a	Muratura realizzata con blocchi in laterizio semipieni alleggeriti in pasta con percentuale di foratura <= 45% e fori per l'alloggiamento delle armature verticali di cui alle Norme Tecniche per le Costruzioni, per murature portanti sismiche armate a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, posizionamento ferri di armatura orizzontali e verticali e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: spessore 25 cm euro (sessantacinque/69)	m²	65,69
Nr. 617 A05.007.045. b	idem c.s. ...d'arte: spessore 30 cm euro (settantaotto/22)	m²	78,22
Nr. 618 A05.007.045. c	idem c.s. ...d'arte: spessore 35 cm euro (ottantaquattro/17)	m²	84,17
Nr. 619 A05.007.050. a	Muratura portante armoconfinata faccia a vista dello spessore di due teste eseguita con mattoni in klinker semipieni estrusi (foratura 30/45%) e calandri fiduciarci in acciaio tralicciato posti nei nodi di intersezione delle pareti portanti, con micro armature verticali realizzate con 100 spinotti al mq in acciaio diametro 6 mm x 120 mm oltre barre integrative orizzontali in acciaio diametro 6 mm disposte ad interasse verticale di 60 cm, con malta a resistenza media > 10 N/mm², retta o curva, compreso l'uso del distanziatore, l'onere della pulitura, stuccatura e stirlatura dei giunti e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni tipo Bolognese 5,2 x 13,5 x 28 cm euro (duecentotrentadue/70)	m²	232,70
Nr. 620 A05.007.050. b	idem c.s. ...mattoni tipo Terzetto 7,2 x 13,5 x 28 cm euro (duecentosei/47)	m²	206,47
Nr. 621 A05.007.050. c	idem c.s. ...mattoni tipo Lidio 7,2 x 14,2 x 29,6 cm euro (duecentoundici/06)	m²	211,06
Nr. 622 A05.010.005	Fodera in tavelline di laterizio, 3 x 25 x 50 ÷ 60 cm poste in opera con malta idraulica, compreso quanto occorre a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (diciotto/09)	m²	18,09
Nr. 623 A05.010.010	Fodera in tavelloni di laterizio posti in opera con malta fina bastarda, compreso quanto occorre a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (quindici/57)	m²	15,57
Nr. 624 A05.013.005. a	Tramezzature di laterizio alleggerito in pasta in blocchi di lunghezza 50 cm, con incastri verticali maschio-femmina di cui alla norma UNI EN 771, a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm euro (ventiuno/64)	m²	21,64
Nr. 625 A05.013.005. b	idem c.s. ...d'arte: spessore 10 cm euro (ventisei/40)	m²	26,40
Nr. 626 A05.013.005. c	idem c.s. ...d'arte: spessore 12 cm euro (trentauno/80)	m²	31,80
Nr. 627 A05.013.005.	idem c.s. ...d'arte: spessore 15 cm euro (quaranta/25)	m²	40,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
d Nr. 628 A05.013.005.	idem c.s. ...d'arte: spessore 17 cm euro (quarantacinque/09)	m ²	45,09
e Nr. 629 A05.013.005.	idem c.s. ...d'arte: spessore 20 cm euro (cinquantadue/84)	m ²	52,84
f Nr. 630 A05.013.010.	Tramezzature di laterizio alleggerito in pasta in blocchi rettificati di lunghezza 50 cm, con incastri verticali maschio-femmina di cui alla norma UNI EN 771, a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte in opera con malta speciale o schiuma poliuretanica: spessore 8 cm euro (diciotto/39)	m ²	18,39
a Nr. 631 A05.013.010.	idem c.s. ...poliuretanica: spessore 10 cm euro (ventidue/33)	m ²	22,33
b Nr. 632 A05.013.010.	idem c.s. ...poliuretanica: spessore 12 cm euro (ventisette/59)	m ²	27,59
c Nr. 633 A05.013.010.	idem c.s. ...poliuretanica: spessore 15 cm euro (trentaquattro/49)	m ²	34,49
d Nr. 634 A05.013.010.	idem c.s. ...poliuretanica: spessore 20 cm euro (quarantacinque/32)	m ²	45,32
e Nr. 635 A05.016.005.	Tramezzature di gesso in pannelli, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con superficie liscia, delle dimensioni di 50 x 65 cm, con incastri laterali maschio-femmina, comprese tracce alle testate ed immorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte: spessore cm euro (trentatre/15)	m ²	33,15
a Nr. 636 A05.016.005.	idem c.s. ...d'arte: spessore 10 cm euro (trentaquattro/06)	m ²	34,06
b Nr. 637 A05.016.010.	Tramezzature di latero-gesso in pannelli preintonacati, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, delle dimensioni di 33 x 100 cm, con incastri laterali maschio-femmina, euroclasse di reazione al fuoco A1, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm, E.I. 90 euro (quarantatre/90)	m ²	43,90
a Nr. 638 A05.016.010.	idem c.s. ...d'arte: spessore 10 cm, E.I. 120 euro (quarantaquattro/74)	m ²	44,74
b Nr. 639 A05.016.010.	idem c.s. ...d'arte: spessore 12 cm, E.I. 180 euro (quarantasei/36)	m ²	46,36
c Nr. 640 A05.019.005.	Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo 15 x 20 x 40 cm, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, retta o centinata, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 15 cm euro (quarantadue/49)	m ²	42,49
a Nr. 641 A05.019.005.	idem c.s. ...d'arte: spessore 20 cm euro (ottantatre/36)	m ²	83,36
b Nr. 642 A05.019.005.	idem c.s. ...d'arte: spessore 40 cm euro (centodieci/42)	m ²	110,42
c Nr. 643 A05.019.005.	idem c.s. ...d'arte: spessore oltre 40 cm euro (trecentoundici/75)	m ³	311,75
d Nr. 644 A05.019.010.	Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm euro (ventisette/92)	m ²	27,92
a Nr. 645 A05.019.010.	idem c.s. ...d'arte: spessore 12 cm euro (trentauno/89)	m ²	31,89
b Nr. 646 A05.019.010.	idem c.s. ...d'arte: spessore 15 cm euro (trentasei/38)	m ²	36,38
c Nr. 647 A05.019.010.	idem c.s. ...d'arte: spessore 20 cm euro (quarantauno/01)	m ²	41,01
d Nr. 648 A05.019.010.	idem c.s. ...d'arte: spessore 25 cm euro (quarantaquattro/72)	m ²	44,72

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
e Nr. 649 A05.019.015. a	Muratura faccia a vista in blocchi forati idrorepellenti in calcestruzzo, 20 x 50 cm, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm euro (quaranta/22)	m²	40,22
Nr. 650 A05.019.015. b	idem c.s. ...d'arte: spessore 12 cm euro (quarantaquattro/56)	m²	44,56
Nr. 651 A05.019.015. c	idem c.s. ...d'arte: spessore 15 cm euro (cinquanta/27)	m²	50,27
Nr. 652 A05.019.015. d	idem c.s. ...d'arte: spessore 20 cm euro (cinquantacinque/15)	m²	55,15
Nr. 653 A05.019.015. e	idem c.s. ...d'arte: spessore 25 cm euro (cinquantanove/87)	m²	59,87
Nr. 654 A05.019.020. a	Muratura faccia a vista in blocchi di cemento splittati, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: di colore grigio con finitura bugnata: 7 x 20 x 50 cm euro (cinquantauno/22)	m²	51,22
Nr. 655 A05.019.020. b	idem c.s. ...regola d'arte: di colore grigio con finitura bugnata: 12 x 20 x 50 cm euro (cinquantasette/46)	m²	57,46
Nr. 656 A05.019.020. c	idem c.s. ...regola d'arte: di colore grigio con finitura bugnata: 15 x 20 x 50 cm euro (sessanta/39)	m²	60,39
Nr. 657 A05.019.020. d	idem c.s. ...regola d'arte: di colore grigio con finitura bugnata: 20 x 20 x 50 cm euro (settanta/58)	m²	70,58
Nr. 658 A05.019.025. a	idem c.s. ...regola d'arte: di colore grigio con finitura rigata: 7 x 20 x 50 cm euro (cinquantaquattro/01)	m²	54,01
Nr. 659 A05.019.025. b	idem c.s. ...regola d'arte: di colore grigio con finitura rigata: 12 x 20 x 50 cm euro (cinquantanove/74)	m²	59,74
Nr. 660 A05.019.025. c	idem c.s. ...regola d'arte: di colore grigio con finitura rigata: 15 x 20 x 50 cm euro (sessantadue/92)	m²	62,92
Nr. 661 A05.019.025. d	idem c.s. ...regola d'arte: di colore grigio con finitura rigata: 20 x 20 x 50 cm euro (settantatre/11)	m²	73,11
Nr. 662 A05.019.030. a	idem c.s. ...regola d'arte: colorati su base grigia con finitura bugnata: 7 x 20 x 50 cm euro (cinquantaquattro/89)	m²	54,89
Nr. 663 A05.019.030. b	idem c.s. ...regola d'arte: colorati su base grigia con finitura bugnata: 12 x 20 x 50 cm euro (cinquantanove/99)	m²	59,99
Nr. 664 A05.019.030. c	idem c.s. ...regola d'arte: colorati su base grigia con finitura bugnata: 15 x 20 x 50 cm euro (sessantatre/80)	m²	63,80
Nr. 665 A05.019.030. d	idem c.s. ...regola d'arte: colorati su base grigia con finitura bugnata: 20 x 20 x 50 cm euro (settantaquattro/63)	m²	74,63
Nr. 666 A05.019.035. a	idem c.s. ...regola d'arte: colorati su base grigia con finitura rigata: 7 x 20 x 50 cm euro (cinquantasei/92)	m²	56,92
Nr. 667 A05.019.035. b	idem c.s. ...regola d'arte: colorati su base grigia con finitura rigata: 12 x 20 x 50 cm euro (sessantadue/02)	m²	62,02
Nr. 668 A05.019.035. c	idem c.s. ...regola d'arte: colorati su base grigia con finitura rigata: 15 x 20 x 50 cm euro (sessantasei/21)	m²	66,21
Nr. 669 A05.019.035. d	idem c.s. ...regola d'arte: colorati su base grigia con finitura rigata: 20 x 20 x 50 cm euro (settantasette/41)	m²	77,41
Nr. 670 A05.019.040. a	idem c.s. ...regola d'arte: marmorizzati bianchi con finitura bugnata: 7 x 20 x 50 cm euro (sessanta/21)	m²	60,21
Nr. 671 A05.019.040. b	idem c.s. ...regola d'arte: marmorizzati bianchi con finitura bugnata: 12 x 20 x 50 cm euro (sessantasei/82)	m²	66,82

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 672 A05.019.040. c	idem c.s. ...regola d'arte: marmorizzati bianchi con finitura bugnata: 15 x 20 x 50 cm euro (settanta/76)	m²	70,76
Nr. 673 A05.019.040. d	idem c.s. ...regola d'arte: marmorizzati bianchi con finitura bugnata: 20 x 20 x 50 cm euro (ottantadue/98)	m²	82,98
Nr. 674 A05.019.045. a	idem c.s. ...regola d'arte: marmorizzati bianchi con finitura rigata: 7 x 20 x 50 cm euro (sessantadue/86)	m²	62,86
Nr. 675 A05.019.045. b	idem c.s. ...regola d'arte: marmorizzati bianchi con finitura rigata: 12 x 20 x 50 cm euro (sessantaotto/60)	m²	68,60
Nr. 676 A05.019.045. c	idem c.s. ...regola d'arte: marmorizzati bianchi con finitura rigata: 15 x 20 x 50 cm euro (settantadue/53)	m²	72,53
Nr. 677 A05.019.045. d	idem c.s. ...regola d'arte: marmorizzati bianchi con finitura rigata: 20 x 20 x 50 cm euro (ottantasei/26)	m²	86,26
Nr. 678 A05.019.050. a	idem c.s. ...regola d'arte: marmorizzati colorati con finitura bugnata: 7 x 20 x 50 cm euro (sessantatre/37)	m²	63,37
Nr. 679 A05.019.050. b	idem c.s. ...regola d'arte: marmorizzati colorati con finitura bugnata: 12 x 20 x 50 cm euro (sessantanove/73)	m²	69,73
Nr. 680 A05.019.050. c	idem c.s. ...regola d'arte: marmorizzati colorati con finitura bugnata: 15 x 20 x 50 cm euro (settantaquattro/18)	m²	74,18
Nr. 681 A05.019.050. d	idem c.s. ...regola d'arte: marmorizzati colorati con finitura bugnata: 20 x 20 x 50 cm euro (ottantaquattro/11)	m²	84,11
Nr. 682 A05.019.055. a	idem c.s. ...regola d'arte: marmorizzati colorati con finitura rigata: 7 x 20 x 50 cm euro (sessantaquattro/25)	m²	64,25
Nr. 683 A05.019.055. b	idem c.s. ...regola d'arte: marmorizzati colorati con finitura rigata: 12 x 20 x 50 cm euro (settantauno/76)	m²	71,76
Nr. 684 A05.019.055. c	idem c.s. ...regola d'arte: marmorizzati colorati con finitura rigata: 15 x 20 x 50 cm euro (settantacinque/82)	m²	75,82
Nr. 685 A05.019.055. d	idem c.s. ...regola d'arte: marmorizzati colorati con finitura rigata: 20 x 20 x 50 cm euro (ottantanove/05)	m²	89,05
Nr. 686 A05.022.005. a	Muratura in blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20 x 50 cm, a superficie piana, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm euro (trenta/76)	m²	30,76
Nr. 687 A05.022.005. b	idem c.s. ...d'arte: spessore 12 cm euro (trentasei/74)	m²	36,74
Nr. 688 A05.022.005. c	idem c.s. ...d'arte: spessore 15 cm euro (quarantadue/58)	m²	42,58
Nr. 689 A05.022.005. d	idem c.s. ...d'arte: spessore 20 cm euro (quarantanove/36)	m²	49,36
Nr. 690 A05.022.005. e	idem c.s. ...d'arte: spessore 25 cm euro (cinquantacinque/09)	m²	55,09
Nr. 691 A05.022.005. f	idem c.s. ...d'arte: spessore 30 cm euro (sessanta/43)	m²	60,43
Nr. 692 A05.022.010. a	Muratura faccia a vista in blocchi forati idrorepellenti in conglomerato di argilla espansa, 20 x 50 cm, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm euro (quarantaquattro/65)	m²	44,65
Nr. 693 A05.022.010. b	idem c.s. ...d'arte: spessore 12 cm euro (cinquanta/76)	m²	50,76
Nr. 694 A05.022.010. c	idem c.s. ...d'arte: spessore 15 cm euro (cinquantasette/10)	m²	57,10
Nr. 695	idem c.s. ...d'arte: spessore 20 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A05.022.010. d	euro (sessantaquattro/13)	m²	64,13
Nr. 696	idem c.s. ...d'arte: spessore 25 cm		
A05.022.010. e	euro (settanta/12)	m²	70,12
Nr. 697	idem c.s. ...d'arte: spessore 30 cm		
A05.022.010. f	euro (settantasette/63)	m²	77,63
Nr. 698	Muratura per tramezzi e divisori non portanti realizzata con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, densità da 500 a 550 kg/mc, conducibilità termica λ da 0,12 a 0,14 W/mK, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm circa, esclusi intonaci, pezzi speciali, eventuali calcestruzzi armati di riempimento, architravi e sollevamento ai piani: lisci, spessore 8 cm, resistenza al fuoco EI 120		
A05.025.005	euro (trentadue/41)	m²	32,41
Nr. 699	idem c.s. ...ai piani: lisci o con incastro maschio/femmina: spessore 10 cm, resistenza al fuoco EI 180		
A05.025.010. a	euro (trentaotto/42)	m²	38,42
Nr. 700	idem c.s. ...ai piani: lisci o con incastro maschio/femmina: spessore 12 cm, resistenza al fuoco EI 180		
A05.025.010. b	euro (quarantauno/82)	m²	41,82
Nr. 701	idem c.s. ...ai piani: lisci o con incastro maschio/femmina: spessore 15 cm, resistenza al fuoco EI 240		
A05.025.010. c	euro (quarantanove/11)	m²	49,11
Nr. 702	Muratura di tamponamento realizzata con blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, conformi alla norma EN 771-4 e ai requisiti di bioedilizia, densità da 300 a 350 kg/mc, λ da 0,08 a 0,09 W/mK, resistenza al fuoco EI 240, lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm circa, esclusi intonaci, pezzi speciali, eventuali calcestruzzi armati di riempimento, architravi e sollevamento ai piani: spessore 24 cm		
A05.025.015. a	euro (settantauno/21)	m²	71,21
Nr. 703	idem c.s. ...piani: spessore 30 cm		
A05.025.015. b	euro (ottantadue/51)	m²	82,51
Nr. 704	idem c.s. ...piani: spessore 36 cm		
A05.025.015. c	euro (novantatre/14)	m²	93,14
Nr. 705	idem c.s. ...piani: spessore 40 cm		
A05.025.015. d	euro (centouno/92)	m²	101,92
Nr. 706	idem c.s. ...piani: spessore 45 cm		
A05.025.015. e	euro (centodiciotto/66)	m²	118,66
Nr. 707	idem c.s. ...piani: spessore 48 cm		
A05.025.015. f	euro (centoventisei/72)	m²	126,72
Nr. 708	Muratura portante realizzata con blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, conformi alla norma EN 771-4 e ai requisiti di bioedilizia, densità da 350 a 500 kg/mc, λ da 0,09 a 0,12 W/mK, lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm circa, esclusi intonaci, pezzi speciali, eventuali calcestruzzi armati di riempimento, architravi e sollevamento ai piani: spessore 20 cm, resistenza al fuoco EI 120		
A05.025.020. a	euro (sessanta/76)	m²	60,76
Nr. 709	idem c.s. ...piani: spessore 24 cm, resistenza al fuoco EI 180		
A05.025.020. b	euro (settantauno/21)	m²	71,21
Nr. 710	idem c.s. ...piani: spessore 30 cm, resistenza al fuoco EI 240		
A05.025.020. c	euro (ottantadue/51)	m²	82,51
Nr. 711	idem c.s. ...piani: spessore 36 cm, resistenza al fuoco EI 240		
A05.025.020. d	euro (novantatre/14)	m²	93,14
Nr. 712	idem c.s. ...piani: spessore 40 cm, resistenza al fuoco EI 240		
A05.025.020. e	euro (centouno/92)	m²	101,92
Nr. 713	Muratura portante in zona sismica realizzata con blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, marcati CE secondo EN 771-4, conformi ai requisiti di bioedilizia, densità da 575 a 600 kg/mc, λ da 0,16 a 0,17 W/mK, lisci sui 4 i lati e con tasche di sollevamento, resistenza a compressione 5 Mpa, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm circa, esclusi intonaci, pezzi speciali, eventuali calcestruzzi armati di riempimento, architravi e sollevamento ai piani: spessore 24 cm, resistenza al fuoco EI 180		
A05.025.025. a	euro (settantatre/61)	m²	73,61
Nr. 714	idem c.s. ...piani: spessore 30 cm, resistenza al fuoco EI 240		
A05.025.025. b	euro (ottantasette/49)	m²	87,49
Nr. 715	idem c.s. ...piani: spessore 36 cm, resistenza al fuoco EI 240		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A05.025.025. c	euro (novantanove/11)	m²	99,11
Nr. 716	Muratura in calcestruzzo armato C20/25 (Rck 25 N/mm²) a coibentazione termica incorporata, realizzata utilizzando pannelli		
A05.028.005. a	cassero a rimanere termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato (UNI EN 13163) prearmati di larghezza 120 cm e di altezza variabile 40 ÷ 450 cm, composti da un pannello interno di spessore 5 cm e da un pannello esterno di spessore 5 ÷ 15 cm, con sede per il getto del calcestruzzo armato in opera di spessore 15 cm, escluso l'acciaio di armatura, compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi, utilizzo di puntelli, armature di collegamento e ripresa, getto e disarmo, per altezze fino a 4,00 m: con pannello esterno spessore 5 cm, per uno spessore totale della muratura di 25 cm euro (ottantatre/07)	m²	83,07
Nr. 717	idem c.s. ...esterno spessore 10 cm, per uno spessore totale della muratura di 30 cm		
A05.028.005. b	euro (ottantanove/08)	m²	89,08
Nr. 718	idem c.s. ...esterno spessore 15 cm, per uno spessore totale della muratura di 35 cm		
A05.028.005. c	euro (novantacinque/08)	m²	95,08
Nr. 719	Sovrapprezzo alle murature in calcestruzzo e pannelli isolanti: per 5 cm in più di spessore di calcestruzzo		
A05.028.010. a	euro (cinque/31)	m²	5,31
Nr. 720	Sovrapprezzo alle murature in calcestruzzo e pannelli isolanti: per 10 cm in più di spessore di calcestruzzo		
A05.028.010. b	euro (dieci/61)	m²	10,61
Nr. 721	Muratura in calcestruzzo armato C20/25 (Rck 25 N/mm²) a coibentazione termica incorporata, realizzata utilizzando su entrambi i		
A05.028.015. a	lati pannelli cassero a perdere termoisolanti in lana di legno mineralizzata delle dimensioni di 60 x 200 cm, con la formazione della sede per il getto del calcestruzzo di spessore 18 cm, escluso l'acciaio di armatura, compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi, utilizzo di puntelli, armature di collegamento e ripresa, getto e disarmo per altezze fino a 4,00 m: con pannelli interni ed esterni di spessore 3,5 cm, per uno spessore totale della muratura di 25 cm euro (cinquantadue/05)	m²	52,05
Nr. 722	idem c.s. ...m: con pannello interno di spessore 3,5 cm ed esterno di spessore 5 cm, per uno spessore totale di muratura di 26,5 cm		
A05.028.015. b	euro (cinquantaquattro/40)	m²	54,40
Nr. 723	idem c.s. ...m: con pannello interno di spessore 3,5 cm ed esterno di spessore 7,5 cm, per uno spessore totale di muratura di 29 cm		
A05.028.015. c	euro (cinquantanove/79)	m²	59,79
Nr. 724	idem c.s. ...m: con pannelli interni ed esterni di spessore 5 cm, per uno spessore totale di muratura di 28 cm		
A05.028.015. d	euro (cinquantasei/75)	m²	56,75
Nr. 725	idem c.s. ...m: con pannelli interni ed esterni di spessore 7,5 cm, per uno spessore totale di muratura di 33 cm		
A05.028.015. e	euro (sessantasette/53)	m²	67,53
Nr. 726	Muratura portante esterna ed interna realizzata con blocchi cassero in conglomerato di legno cemento, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, aventi conformazione ad H, di densità 510 #piuomeno#10% kg/mc, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi con cls armato, con giunti ad incastro verticali ed orizzontali, ad eliminazione completa di ponti termici, con un solo incavo di collegamento per il cls e fresature verticali, ad elevato isolamento termoacustico, marcati CE in conformità a BTE e norma armonizzata europea UNI EN 15498, caratteristiche termiche dinamiche e igrometriche come previste dal DM 26/06/2015, classi di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1 con pareti caricate, conformi alle Linee Guida Ministeriali luglio 2011 e ai requisiti per la bioedilizia, delle dimensioni di 25 x 50 cm (8 blocchi/mq): per pareti esterne con una parte della cavità interna rivestita di materiale isolante: spessore totale 30 cm, spessore grafite 7 cm euro (cento/39)	m²	100,39
Nr. 727	idem c.s. ...per pareti esterne con una parte della cavità interna rivestita di materiale isolante: spessore totale 33 cm, spessore grafite 10 cm		
A05.028.020. b	euro (centocinque/81)	m²	105,81
Nr. 728	idem c.s. ...per pareti esterne con una parte della cavità interna rivestita di materiale isolante: spessore totale 38 cm, spessore grafite 14 cm		
A05.028.020. c	euro (centoquattordici/69)	m²	114,69
Nr. 729	idem c.s. ...per pareti esterne con una parte della cavità interna rivestita di materiale isolante: spessore totale 44 cm, spessore grafite 20 cm		
A05.028.020. d	euro (centotrenta/47)	m²	130,47
Nr. 730	idem c.s. ...per pareti interne divisorie, senza isolante: spessore totale 25 cm		
A05.028.025. a	euro (ottantauno/11)	m²	81,11
Nr. 731	idem c.s. ...per pareti interne divisorie, senza isolante: spessore totale 30 cm		
A05.028.025. b	euro (ottantaotto/82)	m²	88,82
Nr. 732	idem c.s. ...per pareti interne divisorie, senza isolante: spessore totale 44 cm		
A05.028.025. c	euro (centonove/32)	m²	109,32
Nr. 733	foratura ≤ 45%, con interposto un pannello in sughero naturale dello spessore di 5 cm, di larghezza totale 23,5 cm, altezza 19 cm: Muratura realizzata con laterizio con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da due blocchi semipieni con percentuale di		
A05.031.005.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a	per murature di tamponamento, spessore 35 cm euro (centosei/03)	m²	106,03
Nr. 734 A05.031.005.	idem c.s. ...per murature portanti in zona non sismica, spessore 40 cm euro (centoventidue/53)	m²	122,53
b	foratura ≤ 45%, con interposto un pannello in polistirene traspirante dello spessore di 5 cm, di larghezza totale 23,5 cm e altezza 19		
Nr. 735 A05.031.010.	Muratura realizzata con laterizi con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da due blocchi semipieni con percentuale di		
a	cm: per murature di tamponamento, spessore 35 cm euro (novantatre/12)	m²	93,12
Nr. 736 A05.031.010.	idem c.s. ...per murature portanti in zona non sismica, spessore 40 cm euro (centootto/36)	m²	108,36
b	foratura ≤ 45% con fori centrali iniettati di polistirene ad alta densità espanso a vapore, di larghezza totale 23,5 cm, altezza 19 cm:		
Nr. 737 A05.031.015.	Muratura realizzata con laterizi con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da un blocco semipieno con percentuale di		
a	per murature portanti in zona non sismica, spessore 30 cm euro (ottantasei/09)	m²	86,09
Nr. 738 A05.031.015.	idem c.s. ...in zona sismica, spessore 24 cm euro (settanta/54)	m²	70,54
b	Muratura realizzata con blocchi in laterizio alleggerito in pasta, con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da blocchi		
Nr. 739 A05.031.020.	semipieni rettificati, con fori saturati di lana di roccia, a norma UNI EN 771, in opera con malta speciale, di altezza 24,9 cm:		
a	spessore 20 cm, percentuale di foratura 55-60%, trasmittanza termica U = 0,38 W/mqK euro (settantaotto/87)	m²	78,87
Nr. 740 A05.031.020.	idem c.s. ...cm: spessore 25 cm, percentuale di foratura 55-60%, trasmittanza termica U = 0,29 W/mqK euro (novantaotto/54)	m²	98,54
b	idem c.s. ...cm: spessore 30 cm, percentuale di foratura 55-60%, trasmittanza termica U = 0,25 W/mqK euro (centosedici/33)	m²	116,33
Nr. 741 A05.031.020.	idem c.s. ...cm: spessore 30 cm, percentuale di foratura 45%, trasmittanza termica U = 0,28 W/mqK euro (centosedici/33)	m²	116,33
c	idem c.s. ...cm: spessore 36,5 cm, percentuale di foratura 45%, trasmittanza termica U = 0,23 W/mqK euro (centoquarantadue/52)	m²	142,52
Nr. 742 A05.031.020.	idem c.s. ...cm: spessore 38 cm, percentuale di foratura 55-60%, trasmittanza termica U = 0,16 W/mqK euro (centoquarantanove/30)	m²	149,30
d	idem c.s. ...cm: spessore 44 cm, percentuale di foratura 55-60%, trasmittanza termica U = 0,14 W/mqK euro (centosettantadue/00)	m²	172,00
Nr. 743 A05.031.020.	idem c.s. ...cm: spessore 50 cm, percentuale di foratura 55-60%, trasmittanza termica U = 0,12 W/mqK euro (centonovantacinque/96)	m²	195,96
e	Muratura realizzata con laterizi con incastri verticali maschio femmina, costituiti da blocchi con fori verticali saturati con		
Nr. 744 A05.031.025.	polistirene additivato con grafite, a norma UNI EN 771: spessore 40 cm, percentuale di foratura < 45%, trasmittanza termica U =		
f	0,242 W/mqK euro (centocinquantaquattro/64)	m²	154,64
Nr. 745 A05.031.025.	idem c.s. ...771: spessore 25 cm, percentuale di foratura < 55%, trasmittanza termica U = 0,322 W/mqK euro (ottantaotto/26)	m²	88,26
b	idem c.s. ...771: spessore 31 cm, percentuale di foratura < 55%, trasmittanza termica U = 0,258 W/mqK euro (centododici/53)	m²	112,53
Nr. 746 A05.031.025.	idem c.s. ...771: spessore 35 cm, percentuale di foratura < 55%, trasmittanza termica U = 0,233 W/mqK euro (centotrentadue/82)	m²	132,82
c	idem c.s. ...771: spessore 40 cm, percentuale di foratura < 55%, trasmittanza termica U = 0,205 W/mqK euro (centocinquantaquattro/00)	m²	154,00
Nr. 747 A05.031.025.	idem c.s. ...771: spessore 45 cm, percentuale di foratura < 55%, trasmittanza termica U = 0,184 W/mqK euro (centosettantadue/15)	m²	172,15
d	idem c.s. ...771: spessore 30 cm, percentuale di foratura < 60%, trasmittanza termica U = 0,295 W/mqK euro (settantasette/64)	m²	77,64
Nr. 748 A05.031.025.	idem c.s. ...771: spessore 38 cm, percentuale di foratura < 60%, trasmittanza termica U = 0,237 W/mqK euro (novantasei/85)	m²	96,85
e			
Nr. 749 A05.031.025.			
f			
Nr. 750 A05.031.025.			
g			
Nr. 751 A05.031.025.			
h			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 755 A05.031.030. a	Muratura realizzata con laterizi con incastri verticali maschio femmina, costituiti da blocchi rettificati, con fori verticali saturati con polistirene additivato con grafite, a norma UNI EN 771, in opera con malta speciale: spessore 35 cm, percentuale di foratura < 55%, trasmittanza termica U = 0,226 W/mqK euro (centotrentatre/48)	m²	133,48
Nr. 756 A05.031.030. b	idem c.s. ...speciale: spessore 40 cm, percentuale di foratura < 55%, trasmittanza termica U = 0,200 W/mqK euro (centocinquantaquattro/51)	m²	154,51
Nr. 757 A05.031.030. c	idem c.s. ...speciale: spessore 45 cm, percentuale di foratura < 55%, trasmittanza termica U = 0,174 W/mqK euro (centosettantaquattro/18)	m²	174,18
Nr. 758 A05.031.035. a	Muratura realizzata con laterizi con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da blocchi semipieni rettificati, con fori verticali saturati di perlite, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, a norma UNI EN 771, in opera con schiuma adesiva, di lunghezza 24,8 cm, altezza 24,9 cm: spessore 30 cm, percentuale di foratura 55-60%, trasmittanza termica U = 0,28 W/mqK euro (centoventisette/14)	m²	127,14
Nr. 759 A05.031.035. b	idem c.s. ...cm: spessore 36,5 cm, percentuale di foratura 55-60%, trasmittanza termica U = 0,24 W/mqK euro (centotrentaotto/88)	m²	138,88
Nr. 760 A05.031.035. c	idem c.s. ...cm: spessore 42,5 cm, percentuale di foratura 55-60%, trasmittanza termica U = 0,16 W/mqK euro (centosessantaotto/23)	m²	168,23
Nr. 761 A05.031.035. d	idem c.s. ...cm: spessore 49 cm, percentuale di foratura 55-60%, trasmittanza termica U = 0,18 W/mqK euro (centonovantasette/23)	m²	197,23
Nr. 762 A05.031.035. e	idem c.s. ...cm: spessore 30 cm, percentuale di foratura 45%, trasmittanza termica U = 0,34 W/mqK euro (centotrenta/78)	m²	130,78
Nr. 763 A05.031.035. f	idem c.s. ...cm: spessore 36,5 cm, percentuale di foratura 45%, trasmittanza termica U = 0,28 W/mqK euro (centoquarantatre/13)	m²	143,13
Nr. 764 A05.034.005. a	Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore al 16% e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, rapporto in peso fibra/resina pari a 65/35%, modulo elastico a trazione medio 23.000 N/mm², compresa la pulitura degli elementi murari, il lavaggio della superficie muraria, l'esecuzione di perfori in numero di 4/mq e la fornitura ed inserimento di connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. aventi sezioni 10 x 7 mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, completi di fazzoletto di ripartizione del carico, applicati alla parete con inserimento per almeno 2/3 dello spessore murario (per l'intervento su 2 lati, sovrapposizione tra gli stessi di almeno 10 cm) e solidarizzati tramite ancorante chimico vinilestere privo di stirene, l'incidenza dei rinforzi d'angolo in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), dimensione maglie conforme alla rete di rinforzo, conteggiati in ragione del 20% circa rispetto alla superficie totale da rinforzare); applicazione di intonaco strutturale di spessore 3 cm, resistenza a compressione 8-15 MPa, modulo elastico 8.000-12.000 MPa, con finitura a frattazzo; materiali riciclabili in conformità ai protocolli CSI, esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva sulla parete esterna, applicazione per spessori della parete fino a 60 cm: su una sola faccia della parete, resistenza a trazione della singola barra 3,5 kN e allungamento a rottura 1,5%: con maglia 33 x 33 mm, spessore 3 mm, n. 30 barre/metro/lato euro (centosette/95)	m²	107,95
Nr. 765 A05.034.005. b	idem c.s. ...cm: su una sola faccia della parete, resistenza a trazione della singola barra 3,5 kN e allungamento a rottura 1,5%: con maglia 66 x 66 mm, spessore 3 mm, n. 15 barre/metro/lato euro (novantacinque/76)	m²	95,76
Nr. 766 A05.034.005. c	idem c.s. ...cm: su una sola faccia della parete, resistenza a trazione della singola barra 3,5 kN e allungamento a rottura 1,5%: con maglia 99 x 99 mm, spessore 3 mm, n. 10 barre/metro/lato euro (novanta/55)	m²	90,55
Nr. 767 A05.034.010. a	idem c.s. ...cm: su entrambe le facce della parete, resistenza a trazione della singola barra 3,5 kN e allungamento a rottura 1,5%: con maglia 33 x 33 mm, spessore 3 mm, n. 30 barre/metro/lato euro (duecentosette/66)	m²	207,66
Nr. 768 A05.034.010. b	idem c.s. ...cm: su entrambe le facce della parete, resistenza a trazione della singola barra 3,5 kN e allungamento a rottura 1,5%: con maglia 66 x 66 mm, spessore 3 mm, n. 15 barre/metro/lato euro (centoottantatre/27)	m²	183,27
Nr. 769 A05.034.010. c	idem c.s. ...cm: su entrambe le facce della parete, resistenza a trazione della singola barra 3,5 kN e allungamento a rottura 1,5%: con maglia 99 x 99 mm, spessore 3 mm, n. 10 barre/metro/lato euro (centosettantadue/86)	m²	172,86
Nr. 770 A05.034.015. a	idem c.s. ...cm: su una sola faccia della parete, modulo elastico a trazione medio 27.000 N/mm², resistenza a trazione della singola barra 5,7 kN e allungamento a rottura 1,1%: con maglia 66 x 66 mm, spessore 5 mm, n. 15 barre/metro/lato euro (centosette/34)	m²	107,34
Nr. 771	idem c.s. ...cm: su una sola faccia della parete, modulo elastico a trazione medio 27.000 N/mm², resistenza a trazione della singola		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A05.034.015. b	barra 5,7 kN e allungamento a rottura 1,1%: con maglia 99 x 99 mm, spessore 5 mm, n. 10 barre/metro/lato euro (novantanove/46)	m²	99,46
Nr. 772 A05.034.020. a	idem c.s. ...cm: su entrambe le facce della parete, modulo elastico a trazione medio 27.000 N/mm², resistenza a trazione della singola barra 5,7 kN e allungamento a rottura 1,1%: con maglia 66 x 66 mm, spessore 5 mm, n. 15 barre/metro/lato euro (duecentosei/43)	m²	206,43
Nr. 773 A05.034.020. b	idem c.s. ...cm: su entrambe le facce della parete, modulo elastico a trazione medio 27.000 N/mm², resistenza a trazione della singola barra 5,7 kN e allungamento a rottura 1,1%: con maglia 99 x 99 mm, spessore 5 mm, n. 10 barre/metro/lato euro (centonovanta/67)	m²	190,67
Nr. 774 A05.034.025. a	Connettore a "L" in materiale composito fibrorinforzato F.R.P. (Fiber reinforced Polymer) per collegamento di reti in F.R.P. a murature e volte in calcestruzzo, pietra, mattoni e tufo, costituito da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore al 16%, e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, sezione 10 x 7 mm, rigidità assiale media a trazione EA = 1500 kN, resistenza caratteristica a trazione = 17 kN, allungamento a rottura 1,1%, provvista di certificato di durabilità in ambiente alcalino ph 12 per 1000 ore attestante una resistenza residua = 85%, fornito e posto in opera nelle predisposte sedi e fissato con resine o idonea malta, da pagarsi a parte, escluso qualunque altro materiale, lavorazione e quant'altro non specificato, della seguente lunghezza: 10 cm euro (due/22)	Cadauno	2,22
Nr. 775 A05.034.025. b	idem c.s. ...seguito lunghezza: 15 cm euro (due/49)	Cadauno	2,49
Nr. 776 A05.034.025. c	idem c.s. ...seguito lunghezza: 20 cm euro (due/75)	Cadauno	2,75
Nr. 777 A05.034.025. d	idem c.s. ...seguito lunghezza: 30 cm euro (tre/55)	Cadauno	3,55
Nr. 778 A05.034.025. e	idem c.s. ...seguito lunghezza: 40 cm euro (quattro/22)	Cadauno	4,22
Nr. 779 A05.034.025. f	idem c.s. ...seguito lunghezza: 50 cm euro (cinque/01)	Cadauno	5,01
Nr. 780 A05.034.025. g	idem c.s. ...seguito lunghezza: 60 cm euro (cinque/81)	Cadauno	5,81
Nr. 781 A05.034.025. h	idem c.s. ...seguito lunghezza: 70 cm euro (sei/47)	Cadauno	6,47
Nr. 782 A05.034.025. i	idem c.s. ...seguito lunghezza: 80 cm euro (sette/54)	Cadauno	7,54
Nr. 783 A05.034.025. j	idem c.s. ...seguito lunghezza: 90 cm euro (otto/20)	Cadauno	8,20
Nr. 784 A05.034.025. k	idem c.s. ...seguito lunghezza: 100 cm euro (otto/86)	Cadauno	8,86
Nr. 785 A05.034.030. a	Rinforzo e consolidamento di pareti del tipo "faccia a vista", mediante tecnica della ristilatura armata con armatura sottofuga, che prevede: eventuale rimozione dell'intonaco esistente (non inclusa), scarifica e pulizia dei giunti di malta per una profondità di 6/7 cm (non inclusa) seguendo lo schema precedentemente individuato; applicazione, sulle facce da mantenere "a vista", di un trefolo in acciaio inox a 49 fili, diametro minimo 3 mm, da annegare nella malta di ristilatura; inserimento in perfori iniettati con idonee miscele leganti da eseguire in numero non inferiore a 5/mq, di idonei connettori costituiti da barra in acciaio inox di diametro 8 mm e lunghezza opportuna, da inserire nella muratura fino ad una profondità pari a 2/3 dello spessore murario per interventi su un lato, oppure fino a raggiungimento del paramento opposto per interventi su entrambi i lati, completi di sistema di aggancio ai trefoli; stilatura della "faccia a vista" della muratura (non inclusa) con idonea malta strutturale di resistenza a compressione > 12 Mpa, da eseguirsi con strumentazione idonea secondo le indicazioni della D.L.; compresa l'accessoristica in acciaio inox e quanto altro occorre per dare il lavoro finito, applicazione su murature di spessore fino a 60 cm: su una faccia di murature in pietrame, con trefoli disposti a formare una maglia di circa 30 x 30 cm euro (centodiciotto/54)	m²	118,54
Nr. 786 A05.034.030. b	idem c.s. ...cm: su due facce di murature in pietrame, con trefoli disposti a formare una maglia di circa 30 x 30 cm euro (centonovantauno/04)	m²	191,04
Nr. 787 A06.001.005. a	Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisorie di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature in acciaio, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 16 cm euro (sessantasei/80)	m²	66,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 788 A06.001.005. b	idem c.s. ...totale di 18 cm euro (sessantasette/82)	m²	67,82
Nr. 789 A06.001.005. c	idem c.s. ...totale di 20 cm euro (sessantaotto/85)	m²	68,85
Nr. 790 A06.001.005. d	idem c.s. ...totale di 22 cm euro (sessantanove/87)	m²	69,87
Nr. 791 A06.001.005. e	idem c.s. ...totale di 24 cm euro (settanta/90)	m²	70,90
Nr. 792 A06.001.005. f	idem c.s. ...totale di 26 cm euro (settantatre/75)	m²	73,75
Nr. 793 A06.001.005. g	idem c.s. ...totale di 29 cm euro (settantaquattro/14)	m²	74,14
Nr. 794 A06.001.010. a	Sovrapprezzo ai solai misti di cemento armato e laterizio, gettati in opera per strutture piane: con nervature incrociate(Percentuale del30%) euro (settantaquattro/14)		74,14
Nr. 795 A06.001.010. b	Sovrapprezzo ai solai misti di cemento armato e laterizio, gettati in opera per strutture piane: per ogni centimetro di calcestruzzo in più sulla soletta euro (due/36)	m²	2,36
Nr. 796 A06.001.010. c	Sovrapprezzo ai solai misti di cemento armato e laterizio, gettati in opera per strutture piane: se inclinati e misurati secondo reale sviluppo(Percentuale del10%) euro (due/36)		2,36
Nr. 797 A06.001.010. d	Sovrapprezzo ai solai misti di cemento armato e laterizio, gettati in opera per strutture piane: per banchinaggio di altezza superiore a 4,00 m dal piano di appoggio per ogni metro o frazione euro (quattro/10)	m²	4,10
Nr. 798 A06.001.015. a	Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in acciaio, interasse 50 cm, soletta superiore in calcestruzzo spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, escluso l'acciaio delle armature: per altezza totale di 16 ÷ 20 cm euro (quarantasette/25)	m²	47,25
Nr. 799 A06.001.015. b	idem c.s. ...totale di 22 cm euro (quarantanove/99)	m²	49,99
Nr. 800 A06.001.015. c	idem c.s. ...totale di 24 cm euro (cinquantauno/01)	m²	51,01
Nr. 801 A06.001.015. d	idem c.s. ...totale di 26 cm euro (cinquantaquattro/20)	m²	54,20
Nr. 802 A06.001.015. e	idem c.s. ...totale di 29 cm euro (cinquantasei/26)	m²	56,26
Nr. 803 A06.001.020. a	Solaio piano in laterizio e cemento armato, per luci 4 ÷ 6 m, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9 x 12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo, spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, escluso tutto l'acciaio delle armature: per altezza totale 16 ÷ 20 cm euro (quarantadue/22)	m²	42,22
Nr. 804 A06.001.020. b	idem c.s. ...altezza totale 22 cm euro (quarantadue/73)	m²	42,73
Nr. 805 A06.001.020. c	idem c.s. ...altezza totale 24 cm euro (quarantatre/58)	m²	43,58
Nr. 806 A06.001.020. d	idem c.s. ...altezza totale 26 cm euro (quarantasei/26)	m²	46,26
Nr. 807 A06.001.020. e	idem c.s. ...altezza totale 29 cm euro (quarantaotto/68)	m²	48,68
Nr. 808 A06.004.005. a	Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura di sostegno in profilati di acciaio da pagarsi a parte, compreso la formazione della soletta superiore in calcestruzzo, spessore 4 cm: con tavellonato semplice, spessore 6 cm euro (ventidue/61)	m²	22,61

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 809 A06.004.005. b	idem c.s. ...4 cm: tramite doppio tavellonato per formazione di camera d'aria, con spessori degli elementi pari a 6 cm e 3 ÷ 4 cm euro (trentatre/22)	m²	33,22
Nr. 810 A06.007.005. a	Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grecata con bordi ad incastro, fornito e posto in opera su predisposta armatura portante in acciaio da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, sfridi, rete elettrosaldata, spezzoni di tondini a cavallo delle testate, conglomerato cementizio per riempimento e per sovrastante soletta di 4 cm, spianata con malta cementizia di spessore pari a 1 cm: spessore lamiera 8/10 mm euro (cinquanta/67)	m²	50,67
Nr. 811 A06.007.005. b	idem c.s. ...spessore lamiera 10/10 mm euro (cinquantadue/98)	m²	52,98
Nr. 812 A06.010.005. a	Solai in lastre prefabbricate in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta, h=4 cm, in calcestruzzo C25/30 (Rck 30 N/mm²) ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle armature metalliche inferiori e superiori (per i momenti positivi e negativi) e della rete elettrosaldata superiore per la riparazione dei carichi: con blocchi di polistirolo di altezza pari a 12 cm per un'altezza totale del solaio di 20 cm euro (cinquantauno/88)	m²	51,88
Nr. 813 A06.010.005. b	idem c.s. ...pari a 14 cm per un'altezza totale del solaio di 22 cm euro (cinquantatre/27)	m²	53,27
Nr. 814 A06.010.005. c	idem c.s. ...pari a 16 cm per un'altezza totale del solaio di 24 cm euro (cinquantaquattro/86)	m²	54,86
Nr. 815 A06.010.005. d	idem c.s. ...pari a 18 cm per un'altezza totale del solaio di 26 cm euro (cinquantanove/50)	m²	59,50
Nr. 816 A06.010.005. e	idem c.s. ...pari a 20 cm per un'altezza totale del solaio di 28 cm euro (sessantauno/06)	m²	61,06
Nr. 817 A06.010.010. a	Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe C28/35 (RcK 35 N/mm²): per un'altezza totale del solaio di 20 cm euro (zero/45)	m²	0,45
Nr. 818 A06.010.010. b	Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe C28/35 (RcK 35 N/mm²): per un'altezza totale del solaio di 22 cm euro (zero/55)	m²	0,55
Nr. 819 A06.010.010. c	Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe C28/35 (RcK 35 N/mm²): per un'altezza totale del solaio di 24 cm euro (zero/59)	m²	0,59
Nr. 820 A06.010.010. d	idem c.s. ...solaio di 26 cm euro (zero/64)	m²	0,64
Nr. 821 A06.010.010. e	idem c.s. ...solaio di 28 cm euro (zero/68)	m²	0,68
Nr. 822 A06.010.015. a	Solai in lastre prefabbricate in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta, h=4 cm, in calcestruzzo C25/30 (Rck 30 N/mm²) ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle armature metalliche inferiori e superiori (per i momenti positivi e negativi) e della rete elettrosaldata superiore per la ripartizione dei carichi: con pignatte di altezza pari a 12 cm per un'altezza totale del solaio di 20 cm euro (cinquantasette/32)	m²	57,32
Nr. 823 A06.010.015. b	idem c.s. ...pari a 14 cm per un'altezza totale del solaio di 22 cm euro (cinquantaotto/62)	m²	58,62
Nr. 824 A06.010.015. c	idem c.s. ...pari a 16 cm per un'altezza totale del solaio di 24 cm euro (sessanta/15)	m²	60,15
Nr. 825 A06.010.015. d	idem c.s. ...pari a 18 cm per un'altezza totale del solaio di 26 cm euro (sessantaquattro/59)	m²	64,59
Nr. 826 A06.010.015. e	idem c.s. ...pari a 20 cm per un'altezza totale del solaio di 28 cm euro (sessantacinque/96)	m²	65,96
Nr. 827 A06.010.015. f	idem c.s. ...pari a 22 cm per un'altezza totale del solaio di 30 cm euro (sessantaotto/84)	m²	68,84
Nr. 828	Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe C28/35 (RcK 35 N/mm²): per un'altezza		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A06.010.020. a	totale del solaio di 20 cm euro (uno/17)	m²	1,17
Nr. 829 A06.010.020. b	idem c.s. ...solaio di 22 cm euro (uno/26)	m²	1,26
Nr. 830 A06.010.020. c	idem c.s. ...solaio di 24 cm euro (uno/38)	m²	1,38
Nr. 831 A06.010.020. d	idem c.s. ...solaio di 26 cm euro (uno/48)	m²	1,48
Nr. 832 A06.010.020. e	idem c.s. ...solaio di 28 cm euro (uno/58)	m²	1,58
Nr. 833 A06.010.020. f	idem c.s. ...solaio di 30 cm euro (uno/68)	m²	1,68
Nr. 834 A06.010.025 a	Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per ogni cm in più di spessore della lastra superiore euro (zero/66)	m²	0,66
Nr. 835 A06.010.030. a	calcestruzzo di classe $\geq$ C45/55 (55 N/mm²) con armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura $\geq$ 1.900 N/mm², completi di asfaltatura all'estadosso per l'antiruggine e delle armature necessarie, formi e montati in opera, in opera in pannelli prefabbricati in cemento armato, vibrocompresi alveolari per grandi luci, di altezza 120 cm, realizzati con spessore 16 cm, momento d'esercizio 4.100 kg/m	m²	46,71
Nr. 836 A06.010.030. b	idem c.s. ...riparazione: spessore 16 cm: momento d'esercizio 5.000 kg/m euro (quarantasette/33)	m²	47,33
Nr. 837 A06.010.030. c	idem c.s. ...riparazione: spessore 16 cm: momento d'esercizio 6.100 kg/m euro (quarantaotto/16)	m²	48,16
Nr. 838 A06.010.030. d	idem c.s. ...riparazione: spessore 16 cm: momento d'esercizio 7.200 kg/m euro (quarantaotto/98)	m²	48,98
Nr. 839 A06.010.030. e	idem c.s. ...riparazione: spessore 16 cm: momento d'esercizio 8.300 kg/m euro (quarantanove/82)	m²	49,82
Nr. 840 A06.010.030. f	idem c.s. ...riparazione: spessore 16 cm: momento d'esercizio 9.300 kg/m euro (cinquanta/65)	m²	50,65
Nr. 841 A06.010.035. a	idem c.s. ...riparazione: spessore 20 cm: momento d'esercizio 5.500 kg/m euro (quarantanove/38)	m²	49,38
Nr. 842 A06.010.035. b	idem c.s. ...riparazione: spessore 20 cm: momento d'esercizio 6.600 kg/m euro (cinquanta/00)	m²	50,00
Nr. 843 A06.010.035. c	idem c.s. ...riparazione: spessore 20 cm: momento d'esercizio 8.100 kg/m euro (cinquanta/84)	m²	50,84
Nr. 844 A06.010.035. d	idem c.s. ...riparazione: spessore 20 cm: momento d'esercizio 9.600 kg/m euro (cinquantauno/67)	m²	51,67
Nr. 845 A06.010.035. e	idem c.s. ...riparazione: spessore 20 cm: momento d'esercizio 10.900 kg/m euro (cinquantadue/49)	m²	52,49
Nr. 846 A06.010.035. f	idem c.s. ...riparazione: spessore 20 cm: momento d'esercizio 12.300 kg/m euro (cinquantatre/33)	m²	53,33
Nr. 847 A06.010.040. a	idem c.s. ...riparazione: spessore 25 cm: momento d'esercizio 8.000 kg/m euro (cinquantacinque/33)	m²	55,33
Nr. 848 A06.010.040. b	idem c.s. ...riparazione: spessore 25 cm: momento d'esercizio 10.400 kg/m euro (cinquantasei/37)	m²	56,37
Nr. 849 A06.010.040. c	idem c.s. ...riparazione: spessore 25 cm: momento d'esercizio 12.800 kg/m euro (cinquantasette/41)	m²	57,41
Nr. 850 A06.010.040. d	idem c.s. ...riparazione: spessore 25 cm: momento d'esercizio 14.600 kg/m euro (cinquantaotto/23)	m²	58,23

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 851 A06.010.040. e	idem c.s. ...riparazione: spessore 25 cm: momento d'esercizio 16.400 kg/m euro (cinquantanove/07)	m²	59,07
Nr. 852 A06.010.040. f	idem c.s. ...riparazione: spessore 25 cm: momento d'esercizio 18.100 kg/m euro (cinquantanove/89)	m²	59,89
Nr. 853 A06.010.045. a	idem c.s. ...riparazione: spessore 30 cm: momento d'esercizio 9.700 kg/m euro (cinquantaotto/40)	m²	58,40
Nr. 854 A06.010.045. b	idem c.s. ...riparazione: spessore 30 cm: momento d'esercizio 12.600 kg/m euro (cinquantanove/44)	m²	59,44
Nr. 855 A06.010.045. c	idem c.s. ...riparazione: spessore 30 cm: momento d'esercizio 15.500 kg/m euro (sessanta/46)	m²	60,46
Nr. 856 A06.010.045. d	idem c.s. ...riparazione: spessore 30 cm: momento d'esercizio 20.100 kg/m euro (sessantadue/12)	m²	62,12
Nr. 857 A06.010.045. e	idem c.s. ...riparazione: spessore 30 cm: momento d'esercizio 24.300 kg/m euro (sessantatre/79)	m²	63,79
Nr. 858 A06.010.045. f	idem c.s. ...riparazione: spessore 30 cm: momento d'esercizio 28.500 kg/m euro (sessantacinque/46)	m²	65,46
Nr. 859 A06.010.050. a	Solaio in pannelli e travetti in legno cemento per strutture orizzontali o inclinate ad elevato isolamento termo-acustico, costituiti da elementi preassemblati in legno-cemento, di dimensioni 100 x 20-25-39 cm, lunghezza fino a 6,5 - 7 m, con fresature orizzontali e verticali ad eliminazione dei ponti termici ed acustici, resistenza al fuoco classe REI 80, compreso getto di calcestruzzo di confezionamento, esclusa l'armatura inferiore, delle seguenti altezze: 20 cm euro (ottantadue/22)	m²	82,22
Nr. 860 A06.010.050. b	idem c.s. ...seguenti altezze: 25 cm euro (ottantasei/40)	m²	86,40
Nr. 861 A06.010.050. c	idem c.s. ...seguenti altezze: 30 cm euro (novantasette/78)	m²	97,78
Nr. 862 A06.010.050. d	idem c.s. ...seguenti altezze: 39 cm euro (centotrentacinque/48)	m²	135,48
Nr. 863 A06.013.005. a	classe E, con caratteristiche di coibentazione termica minima $K \leq 0,59 \text{ W/mq } ^\circ\text{C}$, stampati in continuo, con inserti metallici, Solaio piano coibentato realizzato con pannelli cassero composti da elementi monolitici cavi in EPS 100 a norma UNI EN 13163, autoportanti fino a un massimo di 2,0 m, di larghezza pari a 60 cm con incastri laterali maschio-femmina, dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per la formazione dei travetti e della soletta superiore pari a 4 cm, compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte con esclusione dell'acciaio occorrente per il rinforzo dei travetti e della rete elettrosaldata per armatura della soletta superiore: con pannelli predisposti all'intradosso con striscie di lamiera zincata per il successivo montaggio di finitura a secco in aderenza o in sospensione, per le seguenti altezze totali: altezza 22 cm euro (cinquantacinque/26)	m²	55,26
Nr. 864 A06.013.005. b	idem c.s. ...all'intradosso con striscie di lamiera zincata per il successivo montaggio di finitura a secco in aderenza o in sospensione, per le seguenti altezze totali: altezza 24 cm euro (cinquantaotto/22)	m²	58,22
Nr. 865 A06.013.005. c	idem c.s. ...all'intradosso con striscie di lamiera zincata per il successivo montaggio di finitura a secco in aderenza o in sospensione, per le seguenti altezze totali: altezza 26 cm euro (sessantauno/14)	m²	61,14
Nr. 866 A06.013.005. d	idem c.s. ...all'intradosso con striscie di lamiera zincata per il successivo montaggio di finitura a secco in aderenza o in sospensione, per le seguenti altezze totali: altezza 28 cm euro (sessantatre/46)	m²	63,46
Nr. 867 A06.013.005. e	idem c.s. ...all'intradosso con striscie di lamiera zincata per il successivo montaggio di finitura a secco in aderenza o in sospensione, per le seguenti altezze totali: altezza 30 cm euro (sessantasei/27)	m²	66,27
Nr. 868 A06.013.005. f	idem c.s. ...all'intradosso con striscie di lamiera zincata per il successivo montaggio di finitura a secco in aderenza o in sospensione, per le seguenti altezze totali: altezza 32 cm euro (settantauno/84)	m²	71,84
Nr. 869 A06.013.005. g	idem c.s. ...all'intradosso con striscie di lamiera zincata per il successivo montaggio di finitura a secco in aderenza o in sospensione, per le seguenti altezze totali: altezza 34 cm euro (settantauno/86)	m²	71,86
Nr. 870	idem c.s. ...all'intradosso con rete stirata portaintonaco zincata a caldo, per le seguenti altezze totali: altezza 22 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A06.013.010. a	euro (cinquantanove/66)	m²	59,66
Nr. 871	idem c.s. ...all'intradosso con rete stirata portaintonaco zincata a caldo, per le seguenti altezze totali: altezza 24 cm		
A06.013.010. b	euro (sessantadue/80)	m²	62,80
Nr. 872	idem c.s. ...all'intradosso con rete stirata portaintonaco zincata a caldo, per le seguenti altezze totali: altezza 26 cm		
A06.013.010. c	euro (sessantacinque/58)	m²	65,58
Nr. 873	idem c.s. ...all'intradosso con rete stirata portaintonaco zincata a caldo, per le seguenti altezze totali: altezza 28 cm		
A06.013.010. d	euro (sessantaotto/22)	m²	68,22
Nr. 874	idem c.s. ...all'intradosso con rete stirata portaintonaco zincata a caldo, per le seguenti altezze totali: altezza 30 cm		
A06.013.010. e	euro (settantauno/01)	m²	71,01
Nr. 875	idem c.s. ...all'intradosso con rete stirata portaintonaco zincata a caldo, per le seguenti altezze totali: altezza 32 cm		
A06.013.010. f	euro (settantatre/62)	m²	73,62
Nr. 876	idem c.s. ...all'intradosso con rete stirata portaintonaco zincata a caldo, per le seguenti altezze totali: altezza 34 cm		
A06.013.010. g	euro (settantasei/61)	m²	76,61
Nr. 877	Solaio misto legno-calcestruzzo composto da travetti in legno lamellare fresati ed armati con traliccio metallico elettrosaldato		
A06.016.005. a	preinserito meccanicamente a pressione, protetto nei correnti inferiori con malta a stabilità volumetrica; travetti normalmente posizionati ad interassi di 56/66 cm con vari interposti; atti a sopportare carichi permanenti di 250 daN/mq e accidentali di 200 daN/mq oltre il peso proprio; compresi e compensati nel prezzo le armature di unione delle testate dei travetti alle travi, i monconi in acciaio, posizionati superiormente per nervatura, a copertura del taglio e dei momenti negativi e l'armatura di ripartizione nella soletta superiore, nonché le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale, tutti in acciaio del tipo B450C; compreso l'onere della posa in opera, l'eventuale ulteriore puntellatura provvisoria, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di 4,0 m dal piano di appoggio; i getti di solidarizzazione in opera, con calcestruzzo di classe non inferiore a C 20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004), della soletta superiore di spessore 5,0 cm; esclusi gli oneri delle opere murarie e/o carpenterie per l'alloggiamento delle travi, opere provvisionali, eventuali tinteggiature e trasporto: con interposti pannelli in polistirene e malta cementizia rasabile: per travetto tipo 10 x 12 cm, luci di calcolo fino a 3,80 m	m²	111,99
Nr. 878	idem c.s. ...trasporto: con interposti pannelli in polistirene e malta cementizia rasabile: per travetto tipo 10 x 16 cm, luci di calcolo fino a 4,80 m		
A06.016.005. b	euro (centoventinove/79)	m²	129,79
Nr. 879	idem c.s. ...trasporto: con interposti pannelli in polistirene e malta cementizia rasabile: per travetto tipo 10 x 20 cm, luci di calcolo fino a 5,80 m		
A06.016.005. c	euro (centoquarantacinque/01)	m²	145,01
Nr. 880	idem c.s. ...trasporto: con interposti pannelli in polistirene e malta cementizia rasabile: per travetto tipo 12 x 20 cm, luci di calcolo fino a 6,10 m		
A06.016.005. d	euro (centocinquantaotto/49)	m²	158,49
Nr. 881	idem c.s. ...trasporto: con interposti pannelli in polistirene e malta cementizia rasabile: per travetto tipo 12 x 24 cm, luci di calcolo fino a 6,80 m		
A06.016.005. e	euro (centosettanta/62)	m²	170,62
Nr. 882	idem c.s. ...trasporto: con interposte tavelle in cotto a vista lisce o rasate bianche: per travetto tipo 10 x 12 cm, luci di calcolo fino a 3,80 m		
A06.016.010. a	euro (centoventiuno/11)	m²	121,11
Nr. 883	idem c.s. ...trasporto: con interposte tavelle in cotto a vista lisce o rasate bianche: per travetto tipo 10 x 16 cm, luci di calcolo fino a 4,80 m		
A06.016.010. b	euro (centotrentaotto/92)	m²	138,92
Nr. 884	idem c.s. ...trasporto: con interposte tavelle in cotto a vista lisce o rasate bianche: per travetto tipo 10 x 20 cm, luci di calcolo fino a 5,80 m		
A06.016.010. c	euro (centocinquanta/86)	m²	150,86
Nr. 885	idem c.s. ...trasporto: con interposte tavelle in cotto a vista lisce o rasate bianche: per travetto tipo 12 x 20 cm, luci di calcolo fino a 6,10 m		
A06.016.010. d	euro (centotrentaotto/92)	m²	138,92
Nr. 886	idem c.s. ...trasporto: con interposte tavelle in cotto a vista lisce o rasate bianche: per travetto tipo 12 x 24 cm, luci di calcolo fino a 6,80 m		
A06.016.010. e	euro (centocinquanta/86)	m²	150,86
Nr. 887	idem c.s. ...trasporto: con interposti perlinati in legno o pannelli multistrato dogati: per travetto tipo 10 x 12 cm, luci di calcolo fino a 3,80 m		
A06.016.015. a	euro (centoventitre/06)	m²	123,06
Nr. 888	idem c.s. ...trasporto: con interposti perlinati in legno o pannelli multistrato dogati: per travetto tipo 10 x 16 cm, luci di calcolo fino		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A06.016.015. b	a 4,80 m euro (centoquaranta/87)	m²	140,87
Nr. 889 A06.016.015. c	idem c.s. ...trasporto: con interposti perlinati in legno o pannelli multistrato dogati: per travetto tipo 10 x 20 cm, luci di calcolo fino a 5,80 m euro (centocinquantadue/81)	m²	152,81
Nr. 890 A06.016.015. d	idem c.s. ...trasporto: con interposti perlinati in legno o pannelli multistrato dogati: per travetto tipo 12 x 20 cm, luci di calcolo fino a 6,10 m euro (centosessantasei/94)	m²	166,94
Nr. 891 A06.016.015. e	idem c.s. ...trasporto: con interposti perlinati in legno o pannelli multistrato dogati: per travetto tipo 12 x 24 cm, luci di calcolo fino a 6,80 m euro (centosettantanove/08)	m²	179,08
Nr. 892 A06.016.020. a	idem c.s. ...trasporto: con interposte volterrane in laterizio di altezza 12 cm: per travetto tipo 10 x 12 cm, luci di calcolo fino a 3,80 m euro (centotrentatre/33)	m²	133,33
Nr. 893 A06.016.020. b	idem c.s. ...trasporto: con interposte volterrane in laterizio di altezza 12 cm: per travetto tipo 10 x 16 cm, luci di calcolo fino a 4,80 m euro (centocinquantauno/13)	m²	151,13
Nr. 894 A06.016.020. c	idem c.s. ...trasporto: con interposte volterrane in laterizio di altezza 12 cm: per travetto tipo 10 x 20 cm, luci di calcolo fino a 5,80 m euro (centosessantatre/07)	m²	163,07
Nr. 895 A06.016.020. d	idem c.s. ...trasporto: con interposte volterrane in laterizio di altezza 12 cm: per travetto tipo 12 x 20 cm, luci di calcolo fino a 6,10 m euro (centosettantasette/20)	m²	177,20
Nr. 896 A06.016.020. e	idem c.s. ...trasporto: con interposte volterrane in laterizio di altezza 12 cm: per travetto tipo 12 x 24 cm, luci di calcolo fino a 6,80 m euro (centoottantanove/34)	m²	189,34
Nr. 897 A06.019.005. a	Messa in sicurezza dal fenomeno di "sfondellamento" di solai in laterocemento con rete preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) con certificato di riciclabilità, a maglia monolitica, costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore al 16%, e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, rapporto in peso fibra/resina pari a 65/35%, spessore medio 3 mm, modulo elastico a trazione medio 23.000 N/mm², sezione nominale della singola barra principale 10 mm², e resistenza a trazione della stessa 3,5 kN, allungamento a rottura 1,5%, portata minima della rete 600 kg/m² Sono inoltre compresi l'esecuzione di perfori ed il fissaggio dei connettori metallici ad espansione di dimensione 8 x 100 mm con tassello in nylon, completi di rondella Ø 50 mm, applicati in misura di 4 al m²; ancoraggio, se necessario, alle pareti parallele all'orditura dei travetti con fissaggio angolare con interasse massimo 100 cm, conteggiato in misura del 50% rispetto alla superficie totale, escluso qualsiasi altro materiale o lavorazione non espressamente indicati: per ambienti aggressivi, con rete a maglia principale 66 x 66 mm, maglia secondaria 66 x 33 mm, e connettori in acciaio inox euro (cinquantauno/41)	m²	51,41
Nr. 898 A06.019.005. b	idem c.s. ...espressamente indicati: per ambienti aggressivi, con rete a maglia principale 99 x 99 mm, maglia secondaria 99 x 33 mm, e connettori in acciaio inox euro (quarantaquattro/10)	m²	44,10
Nr. 899 A06.019.005. c	idem c.s. ...espressamente indicati: con rete a maglia principale 66 x 66 mm, maglia secondaria 66 x 33 mm, e connettori in acciaio galvanizzato euro (quarantaquattro/40)	m²	44,40
Nr. 900 A06.019.005. d	idem c.s. ...espressamente indicati: con rete a maglia principale 99 x 99 mm, maglia secondaria 99 x 33 mm, e connettori in acciaio galvanizzato euro (trentasette/14)	m²	37,14
Nr. 901 A06.019.010. a	Messa in sicurezza dal ribaltamento fuori piano di pannelli in muratura mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) ad aderenza migliorata, costituita da fibre di carbonio impregnate con resina termoindurente, spessore medio 3 mm, sezione nominale della singola barra 10 mm², resistenza a trazione della singola barra 7,5 kN, rigidità assiale a trazione EA 870 kN, allungamento a rottura 1,20%; compresi: l'abbondante lavaggio e pulitura della superficie muraria, l'incidenza, sul 10% della superficie totale, di elementi angolari in CFRP, l'applicazione di malta in classe R4 con adesione al supporto maggiore di 1,5 MPa, spessore 12 mm, con finitura a frattazzo e quant'altro occorre per dare il lavoro finito; esclusi l'eventuale rimozione dell'intonaco esistente, le connessioni con fiocchi in carbonio e qualsiasi altra lavorazione o materiale non specificati; applicazione su un lato della parete: maglia 99 x 99 mm euro (settantanove/19)	m²	79,19
Nr. 902 A06.019.010. b	idem c.s. ...della parete: maglia 66 x 66 mm euro (sessantadue/93)	m²	62,93
Nr. 903	idem c.s. ...della parete: sovrapprezzo per barre elicoidali in acciaio inox, diametro 10 mm, come presidio e vincolo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A06.019.010. c	antiribaltamento, posizionate in sommità alle tamponature euro (quindici/56)	m²	15,56
Nr. 904 A06.019.015. a	Consolidamento di solaio in laterocemento con problemi di sfondellamento mediante la sostituzione delle cartelle in laterizio danneggiate con posa di pannello di EPS, incollato al supporto di laterizio e opportunamente rasato mediante adesivo-rasante minerale eco-compatibile; successiva posa di tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 MPa, modulo elastico E >= 87 GPa) e acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 MPa, modulo elastico E > 200 GPa); dimensioni della maglia 18 x 18 mm, massa totale comprensiva di termosaldatura circa 200 g/mq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,0319 mm, con applicazione di geomalta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e geolegante minerale conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 998-2 - G/ M15, EN 998-1 - GP/ CS IV e dalla EN 1504-3 - R1 PCC; esclusi la demolizione delle cartelle di laterizio danneggiate, la ricostruzione volumetrica delle cartelle danneggiate con pannelli in EPS e loro incollaggio; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post-intervento, tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori, da valutare al mq di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e le zone di ancoraggio spessore totale 5 ÷ 8 mm euro (quarantauno/54)	m²	41,54
Nr. 905 A06.019.015. b	idem c.s. ...di ancoraggio per strati successivi di massimo 5 mm compreso tessuto euro (ventiotto/64)	m²	28,64
Nr. 906 A07.001.005. a	Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare: con travi uso Trieste: a struttura composta (capriate, puntoni) euro (milletrecentotrentatre/43)	m³	1'333,43
Nr. 907 A07.001.005. b	idem c.s. ...con travi uso Trieste: a struttura semplice (arcarecci e terzere) euro (ottocentocinquantesette/87)	m³	857,87
Nr. 908 A07.001.010. a	idem c.s. ...con travi a spigoli vivi: a struttura composta (capriate, puntoni) euro (millecinquecento/39)	m³	1'500,39
Nr. 909 A07.001.010. b	idem c.s. ...con travi a spigoli vivi: a struttura semplice (arcarecci e terzere) euro (milleventiquattro/15)	m³	1'024,15
Nr. 910 A07.001.015. a	Grossa orditura di tetto in legno di castagno, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione pressoché uniforme, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare: a struttura composta (capriate, puntoni) euro (millesettecentonovantauno/64)	m³	1'791,64
Nr. 911 A07.001.015. b	idem c.s. ...a struttura semplice (arcarecci e terzere) euro (milletrecentodue/03)	m³	1'302,03
Nr. 912 A07.001.020. a	Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante: in legname di abete euro (millecentotrentasei/32)	m³	1'136,32
Nr. 913 A07.001.020. b	idem c.s. ...legname di castagno euro (millecinquecentoquaranta/67)	m³	1'540,67
Nr. 914 A07.001.025	Formazione di palombello di gronda con sagoma a disegno, eseguito a mano e con l'ausilio di sega a nastro euro (otto/63)	Cadauno	8,63
Nr. 915 A07.001.030	Listello in legno di castagno o larice della sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in estremità alle palombelle di gronda euro (cinque/66)	m	5,66
Nr. 916 A07.001.035. a	Struttura prefabbricata in legno lamellare, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando legname appartenente alla I classe di qualità prevista dalla normativa, incollato con prodotti a base di resine sintetiche ed impregnato, strutture a vista piallate; compresi i giunti, gli attacchi metallici e la ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: per struttura composta (capriate, puntoni) o in travi curvilinee euro (duemilatrentanove/28)	m³	2'039,28
Nr. 917 A07.001.035. b	idem c.s. ...per struttura semplice (arcarecci e correntini) euro (millecinquecentodue/05)	m³	1'502,05
Nr. 918 A07.004.005. a	Antiparassitario liquido applicato per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scorotecciatore o cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte: con vernice antitarlo fungicida euro (quindici/58)	m²	15,58
Nr. 919 A07.004.005. b	idem c.s. ...vernice antitarlo a finitura cerata euro (sedici/11)	m²	16,11
Nr. 920 A07.004.010	Strato di cera solida sciolta con opportuni diluenti e applicata con panno euro (undici/86)	m²	11,86

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 921 A07.004.015	Mordente di noce diluito con olio di lino cotto applicato a pennello mediante due passate su legname in vista euro (otto/77)	m²	8,77
Nr. 922 A07.007.005. a	Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predisposta: con pannelle tipo a mano 12 x 25 x 2,5 cm euro (trentacinque/28)	m²	35,28
Nr. 923 A07.007.005. b	Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predisposta: con tavelle euro (sedici/74)	m²	16,74
Nr. 924 A07.007.010	Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5 ÷ 3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera comprese battentatura e piallatura euro (trentacinque/10)	m²	35,10
Nr. 925 A07.007.015	Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di 2,5 ÷ 3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera compresa la piallatura, per falde di tetto, compresa battentatura euro (quarantasei/62)	m²	46,62
Nr. 926 A07.007.020	Rete sintetica per armatura della camicia di malta fornita e posta in opera con incollaggio a mezzo fazzolettini di guaina saldati al sottostante manto impermeabile euro (tre/79)	m²	3,79
Nr. 927 A07.007.025	Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa del manto di copertura, da cm 1,5 ÷ 2 cm, disposta su superfici inclinate, compreso fasce, tirata con il regolo stretto euro (dodici/08)	m²	12,08
Nr. 928 A07.010.005. a	Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale: alla romana con tegola piana e coppo euro (quaranta/86)	m²	40,86
Nr. 929 A07.010.005. b	idem c.s. ...rasatura perimetrale: con canale e coppo euro (trentasette/32)	m²	37,32
Nr. 930 A07.010.005. c	idem c.s. ...rasatura perimetrale: con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi euro (ventisette/99)	m²	27,99
Nr. 931 A07.010.010. a	Manto di copertura con tegole in cemento colorato, superficie trattata con cariche minerali, disposte su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale: coppo (7,5 pz/mq): liscio euro (trenta/97)	m²	30,97
Nr. 932 A07.010.010. b	idem c.s. ...rasatura perimetrale: coppo (7,5 pz/mq): antichizzato euro (trentaquattro/67)	m²	34,67
Nr. 933 A07.010.015. a	idem c.s. ...rasatura perimetrale: coppo di Grecia o di Francia (10 pz/mq): liscio euro (ventinove/63)	m²	29,63
Nr. 934 A07.010.015. b	idem c.s. ...rasatura perimetrale: coppo di Grecia o di Francia (10 pz/mq): antichizzato euro (trentatre/42)	m²	33,42
Nr. 935 A07.010.020. a	idem c.s. ...rasatura perimetrale: doppia romana (10 pz/mq): liscia euro (ventinove/63)	m²	29,63
Nr. 936 A07.010.020. b	idem c.s. ...rasatura perimetrale: doppia romana (10 pz/mq): granulata euro (trentadue/03)	m²	32,03
Nr. 937 A07.010.025	idem c.s. ...rasatura perimetrale: liscia effetto ardesia (10 pz/mq) euro (trentacinque/19)	m²	35,19
Nr. 938 A07.010.030. a	Copertura a tetto con tegole bituminose, a spiovente o a padiglione con pendenza minima del 5%, poste in opera su struttura lignea o cementizia previa applicazione di idonea membrana impermeabile bituminosa da pagare a parte, esclusa la posa di gronde e scossaline: con rivestimento granigliato, dimensioni 100 x 34 cm: bordo tondo, 10,7 kg/mq euro (ventiquattro/10)	m²	24,10
Nr. 939 A07.010.030. b	idem c.s. ...con rivestimento granigliato, dimensioni 100 x 34 cm: bordo rettangolare, 10,7 kg/mq euro (ventidue/61)	m²	22,61
Nr. 940 A07.010.030. c	idem c.s. ...con rivestimento granigliato, dimensioni 100 x 34 cm: bordo esagonale, 9 kg/mq euro (ventidue/43)	m²	22,43
Nr. 941 A07.010.035. a	idem c.s. ...con rivestimento in rame, dimensioni 100 x 34 cm: bordo tondo, 10,7 kg/mq euro (cinquantauno/58)	m²	51,58
Nr. 942 A07.010.035.	idem c.s. ...con rivestimento in rame, dimensioni 100 x 34 cm: bordo rettangolare, 16,6 kg/mq euro (ottantauno/85)	m²	81,85

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b Nr. 943 A07.010.040. a	Copertura a tetto ventilato ed ancorato a secco senza l'utilizzo di malta o schiume, secondo la norma UNI 9460, con camera di ventilazione pari a 600 cmq/m, costituita da elementi di sopralzo puntiformi per i coppi canale, mediante piedini distanziatori in polipropilene copolimero additivato ai raggi UVA, di forma trapezoidale con dimensioni di base 8 x 5,5 cm ed altezza 3,5 cm e con struttura ad alette interne per la continuità del passaggio d'aria, inseriti nel retro del coppo, muniti di staffa di aggancio per il coppo successivo e dentelli antiscivolo sulla loro base di appoggio e senza necessità di fissaggio meccanico su predisposto piano di posa da pagarsi a parte, supporto dei coppi sulla linea di gronda costituito da griglia di partenza parapasseri del passo di 19, 21 o 23 cm, in acciaio zincato verniciato a polveri epossidiche, di forma triangolare, spessore di 12/10, punzonata a fori quadri di 1,5 x 1,5 cm, con superficie d'ingresso d'aria pari a 400 cmq/m comprensiva di ganci in acciaio di lunghezza 12 e 13 cm rispettivamente per la prima fila di coppi e per la prima fila di canali, elemento di rompitratte in acciaio zincato, spessore di 15/10, per falde lunghe e/o molto pendenti, e ganci in acciaio di lunghezza 9 cm per l'ancoraggio dei coppi lungo lo sviluppo della falda: copertura a monofalda compresa fornitura e posa degli elementi in laterizio euro (cinquanta/67)	m²	50,67
Nr. 944 A07.010.040. b	idem c.s. ...della falda: elemento di displuvio ventilato in acciaio zincato conformato ad omega dello spessore di 10/10, punzonato a fori tondi di diametro 0,4 cm per coperture a padiglione, a piramide o a "L", comprensivo degli oneri per il taglio degli elementi in laterizio euro (sedici/70)	m	16,70
Nr. 945 A07.010.040. c	idem c.s. ...della falda: colmo di ventilazione in acciaio zincato verniciato a polveri epossidiche, di forma trapezoidale dello spessore di 10/10, punzonato a fori quadri di 1,5 x 1,5 cm e fori tondi di diametro 0,4 cm, munito di bandelle protettive rigide, con superficie di espulsione d'aria pari a 600 cmq/m, per coperture a capanna, a padiglione o a "L" euro (quarantatre/33)	m	43,33
Nr. 946 A07.010.040. d	idem c.s. ...della falda: supporto dei coppi sulla linea di compluvio costituito da griglia di partenza parapasseri passo 28 cm in acciaio zincato verniciato a polveri epossidiche avente forma ad "L", dello spessore di 15/10, punzonato a fori tondi di diametro 0,5 cm, con superficie di ingresso d'aria pari a 170 cmq/m, per coperture a "L", comprensivo di ganci in acciaio zincato per l'ancoraggio delle prime file di coppi e canali, lunghezza 23 cm e diametro 3 mm e degli oneri per il taglio degli elementi in laterizio euro (venti/13)	m	20,13
Nr. 947 A07.010.045. a	Copertura a tetto ventilato ed ancorato a secco senza l'utilizzo di malta e/o schiume, secondo la norma UNI 9460, con camera di ventilazione pari a 650 cmq/m, costituito da elementi di sopralzo puntiformi per le tegole portoghesi o similari di laterizio, mediante piedini distanziatori in polipropilene copolimero additivato ai raggi UVA, di forma rettangolare con dimensioni di base 12 x 6,5 cm ed altezza 4,5 cm e con struttura ad alette interne per la continuità del passaggio d'aria, inseriti lateralmente alla tegola, muniti di aggancio per la tegola e dentelli antiscivolo sulla loro base di appoggio e senza necessità di fissaggio meccanico su predisposto piano di posa da pagarsi a parte, supporto delle tegole sulla linea di gronda costituito da griglia di partenza parapasseri in acciaio zincato verniciato a polveri epossidiche, conformata ad omega, spessore 12/10, punzonata ad "asole" di 0,5 x 5 cm, con superficie d'ingresso d'aria pari a 360 cmq/m, comprensiva di pettine parapasseri e ganci di lunghezza 10 cm, in acciaio zincato, di diametro 3,5 mm, per la prima fila di tegole, elemento di rompitratte in acciaio zincato, dello spessore di 15/10, per falde lunghe e/o molto pendenti: copertura a monofalda compresa fornitura e posa degli elementi in laterizio euro (quaranta/07)	m²	40,07
Nr. 948 A07.010.045. b	idem c.s. ...molto pendenti: elemento di displuvio ventilato in acciaio zincato conformato ad omega dello spessore di 10/10, punzonato a fori tondi di diametro 0,4 cm per coperture a padiglione, a piramide o a "L", comprensivo degli oneri per il taglio degli elementi in laterizio euro (sedici/70)	m	16,70
Nr. 949 A07.010.045. c	idem c.s. ...molto pendenti: colmo di ventilazione in acciaio zincato verniciato a polveri epossidiche, di forma trapezoidale dello spessore di 10/10, punzonato a fori quadri di 1,5 x 1,5 cm e fori tondi di diametro 0,4 cm, munito di bandelle protettive rigide, con superficie di espulsione d'aria pari a 330 cmq/m, per coperture a capanna, a padiglione o a "L" euro (trentaotto/46)	m	38,46
Nr. 950 A07.013.005. a	Copertura realizzata con membrana impermeabile prodotta per successive spalmature di miscela polimerica, con particelle di metallo inglobate nelle superfici a vista, posta in opera mediante termofusione ad aria calda dei sormonti su struttura portante esistente, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi U.V., spessore 18/10 mm, con effetto lamiera aggraffata ottenuto tramite posa con termosaldatura ad aria calda di profili piramidali decorativi dello stesso materiale: con finitura in rame: armata in rete in poliestere, mediante fissaggio meccanico lineare (con barra preforata) o puntuale (con appositi tasselli e/o viti completi di placchette di ripartizione), previa posa di elemento di separazione/regolarizzazione in geotessile non tessuto termotrattato, da computare a parte euro (sessantauno/33)	m²	61,33
Nr. 951 A07.013.005. b	Copertura realizzata con membrana impermeabile prodotta per successive spalmature di miscela polimerica, con particelle di metallo inglobate nelle superfici a vista, posta in opera mediante termofusione ad aria calda dei sormonti su struttura portante esistente, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi U.V., spessore 18/10 mm, con effetto lamiera aggraffata ottenuto tramite posa con termosaldatura ad aria calda di profili piramidali decorativi dello stesso materiale: con finitura in rame: stabilizzata dimensionalmente con inserto di velo di vetro da 50 g/mq ed accoppiato sulla faccia inferiore con un feltro non tessuto di poliestere da 200 g/mq, in totale aderenza al supporto mediante incollaggio euro (sessantatre/56)	m²	63,56
Nr. 952 A07.013.005. c	idem c.s. ...finitura in rame: sovrapprezzo per profili piramidali decorativi euro (quindici/74)	m²	15,74
Nr. 953 A07.013.010.	idem c.s. ...finitura in alluminio: armata in rete di poliestere mediante fissaggio meccanico lineare (con barra preforata) o puntuale (con appositi tasselli e/o viti completi di placchette di ripartizione), previa posa di elemento di separazione/regolarizzazione in		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a	geotessile non tessuto termotreatato, da computare a parte euro (cinquantacinque/21)	m²	55,21
Nr. 954 A07.013.010. b	Copertura realizzata con membrana impermeabile prodotta per successive spalmature di miscela polimerica, con particelle di metallo inglobate nelle superfici a vista, posta in opera mediante termofusione ad aria calda dei sormonti su struttura portante esistente, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi U.V., spessore 18/10 mm, con effetto lamiera aggraffata ottenuto tramite posa con termosaldatura ad aria calda di profili piramidali decorativi dello stesso materiale: con finitura in alluminio: stabilizzata dimensionalmente con inserto di velo di vetro da 50 g/mq ed accoppiato sulla faccia inferiore con un feltro non tessuto di poliestere da 200 g/mq, in totale aderenza al supporto mediante incollaggio euro (cinquantasette/44)	m²	57,44
Nr. 955 A07.013.010. c	idem c.s. ...in alluminio: sovrapprezzo per profili piramidali decorativi euro (quindici/74)	m²	15,74
Nr. 956 A07.016.005. a	Copertura a tetto con lastre traslucide in poliestere rinforzato con fibra di vetro (PRFV), a spiovente o a padiglione, poste in opera su esistente struttura esclusi colmi: in lastre rette ondulate euro (venti/23)	m²	20,23
Nr. 957 A07.016.005. b	idem c.s. ...lastre rette grecate euro (sedici/29)	m²	16,29
Nr. 958 A07.016.010. a	Colmi e scossaline per coperture in poliestere: orizzontali euro (quattordici/27)	m	14,27
Nr. 959 A07.016.010. b	idem c.s. ...in poliestere: diagonali euro (diciotto/48)	m	18,48
Nr. 960 A07.016.015. a	Copertura realizzata su strutture discontinue e continue (non incluse) con lastre di acciaio a protezione multistrato marchiate CE (UNI EN 14782 Appendice A - conformi UNI EN 508-1 - Appendice B) costituite da una lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 10346) protetta nella faccia superiore da un rivestimento termoplastico anticorrosivo insonorizzante dello spessore di 1,5 mm e da una lamina di alluminio, nella faccia inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio compresi i bordi laterali, aventi i seguenti requisiti: classe di reazione al fuoco B-s1, d0 (UNI EN 13501-1; EN 13823; EN ISO 11925-2), classe di comportamento al fuoco esterno B-Roof T3 (UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS 1187), resistenza alla corrosione in nebbia salina e all'umidità: 3000 ore (UNI EN 14782 - Appendice A; ISO 9227; EN ISO 6270-1), resistenza all'anidride solforosa: 45 cicli (UNI EN 14782 - Appendice A; EN ISO 6988), potere fonoisolante: 28 dB (UNI EN ISO 140-3); potere di attenuazione sonora del rumore generato da pioggia battente: 52,3 dB (UNI EN ISO 10140-1; UNI EN ISO 10140-5); trasmittanza termica estiva: 1,07 W/mqK (ISO 6946) in caso di rivestimento inferiore in alluminio naturale; compresa garanzia trentennale dal produttore, in opera comprese sovrapposizioni laterali e di testata e gruppi di fissaggio, costituiti da cappellotto metallico con guarnizione termoplastica e vite autofilettante per legno e metallo in acciaio inox; comprese lattonerie di copertura e esclusi canali di gronda: con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,5 mm euro (cinquantauno/86)	m²	51,86
Nr. 961 A07.016.015. b	idem c.s. ...di gronda: con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm euro (cinquantaquattro/86)	m²	54,86
Nr. 962 A07.016.015. c	idem c.s. ...di gronda: con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,8 mm euro (cinquantanove/98)	m²	59,98
Nr. 963 A07.016.015. d	idem c.s. ...di gronda: sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di alluminio preverniciata euro (tre/16)	m²	3,16
Nr. 964 A07.016.015. e	idem c.s. ...di gronda: sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di rame elettrolitico euro (venticinque/06)	m²	25,06
Nr. 965 A07.016.015. f	idem c.s. ...di gronda: sovrapprezzo per lastre con raggio di curvatura su misura(Percentuale del10%) euro (venticinque/06)		25,06
Nr. 966 A07.016.015. g	idem c.s. ...di gronda: sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari euro (trentaquattro/15)	m²	34,15
Nr. 967 A07.016.020. a	Copertura in pannelli isolati e ventilati, marchiat CE secondo UNI EN 14782, composta da strato esterno in lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 10346) dello spessore di 0,40 mm protetta nella faccia superiore da un rivestimento termoplastico dello spessore di circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e insonorizzante e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer e da un rivestimento in poliestere; con oggetto in gronda per 5,00 cm rispetto al sottostante materiale isolante per evitare fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati inferiori; elemento isolante in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse a lambda migliorato contenente grafite (EPS 100 reazione al fuoco Euroclasse E) sagomato per consentire la formazione di canali di ventilazione per ridurre il carico termico gravante sulla copertura; lamiera inferiore micro nervata in acciaio preverniciato di spessore 0,4 mm, reazione al fuoco classe B-s2,d0 (EN 13823; EN ISO 11925), comportamento al fuoco esterno: classe B-Roof T3 (UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS 1187), potere fonoisolante: 26 dB (UNI EN ISO 140-3); potere di attenuazione sonora del rumore generato da pioggia battente 54,3 dB (UNI EN ISO 10140-1; UNI EN ISO 10140-5); il tutto in opera comprese sovrapposizioni laterali e di testata, mascherina asolata in acciaio preverniciato per protezione delle testate e gruppi di fissaggio, costituiti da cappellotto metallico con guarnizione termoplastica e vite autofilettante per legno e metallo in acciaio inox; comprese lattonerie di copertura e esclusi canali di grondaia: spessore 40 mm, trasmittanza termica 0,81 W/mqK euro (settanta/81)	m²	70,81

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 968 A07.016.020. b	idem c.s. ...di grondaia: spessore 50 mm, trasmittanza termica 0,66 W/mqK euro (settantatre/23)	m²	73,23
Nr. 969 A07.016.020. c	idem c.s. ...di grondaia: spessore 60 mm, trasmittanza termica 0,55 W/mqK euro (settantaquattro/72)	m²	74,72
Nr. 970 A07.016.020. d	idem c.s. ...di grondaia: spessore 90 mm, trasmittanza termica 0,36 W/mqK euro (ottanta/64)	m²	80,64
Nr. 971 A07.016.020. e	idem c.s. ...di grondaia: spessore 100 mm, trasmittanza termica 0,32 W/mqK euro (ottantadue/63)	m²	82,63
Nr. 972 A07.016.020. f	idem c.s. ...di grondaia: spessore 110 mm, trasmittanza termica 0,30 W/mqK euro (ottantaquattro/62)	m²	84,62
Nr. 973 A07.016.020. g	idem c.s. ...di grondaia: spessore 130 mm, trasmittanza termica 0,25 W/mqK euro (ottantaotto/72)	m²	88,72
Nr. 974 A07.016.020. h	idem c.s. ...di grondaia: spessore 140 mm, trasmittanza termica 0,23 W/mqK euro (novanta/77)	m²	90,77
Nr. 975 A07.016.020. i	idem c.s. ...di grondaia: spessore 150 mm, trasmittanza termica 0,22 W/mqK euro (novantadue/81)	m²	92,81
Nr. 976 A07.016.020. j	idem c.s. ...di grondaia: spessore 160 mm, trasmittanza termica 0,20 W/mqK euro (novantaquattro/83)	m²	94,83
Nr. 977 A07.016.020. k	idem c.s. ...di grondaia: sovrapprezzo per versioni monolamiera con rivestimento intradosso del pannello in laminato plastico in mix di polipropilene/polietilene e giunto longitudinale in pvc per chiusura ponte termico euro (tre/79)	m²	3,79
Nr. 978 A07.016.020. l	idem c.s. ...di grondaia: riduzione prezzo per versioni monolamiera con rivestimento intradosso del pannello in tessuto non tessuto in polipropilene o in lamina d'alluminio centesimale o vetroresina euro (due/53)	m²	2,53
Nr. 979 A07.016.020. m	idem c.s. ...di grondaia: sovrapprezzo per impiego pannelli monolamiera curvabili euro (cinque/69)	m²	5,69
Nr. 980 A07.016.020. n	idem c.s. ...di grondaia: sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari euro (trentaquattro/15)	m²	34,15
Nr. 981 A07.016.025. a	Copertura isolata e ventilata da applicare su strutture continue costituita da: pilastri telescopici zincati certificati ad altezza variabile per formazione delle pendenze, disposti in maglia di 1,00 x 2,00 m; arcarecciatura in profilati di acciaio zincato con profilo ad omega di spessore 1,5 mm e altezza minima 6 cm; lastre di copertura in acciaio a protezione multistrato rivestito superiormente da un composto a base bituminosa insonorizzante e anticorrosivo e lamina di alluminio e inferiormente da primer bituminoso e alluminio, requisiti prestazionali: reazione al fuoco classe B-s1, d0 (UNI EN 13501-1; EN 13823; EN ISO 11925-2), comportamento al fuoco esterno classe B-Roof T3 (UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS 1187), resistenza alla corrosione e all'umidità in nebbia salina: 3000 ore (UNI EN 14782 - Appendice A; ISO 9227), resistenza all'anidride solforosa: 45 cicli (UNI EN 14782 - Appendice A; EN ISO 6988), potere fonoisolante: 28 dB (UNI EN ISO 140-3), potere di attenuazione sonora del rumore generato da pioggia battente: 52,3 dB (UNI EN ISO 10140-1; UNI EN ISO 10140-5), trasmittanza termica estiva: 1,07 W/mqK (ISO 6946) in caso di lamina di rivestimento inferiore in alluminio naturale, compresa garanzia trentennale dal fornitore sull'impermeabilità del prodotto, il tutto in opera comprese sovrapposizioni laterali e di testata e gruppi di fissaggio, costituiti da cappellotto metallico con guarnizione termoplastica e vite autofilettante per legno e metallo in acciaio inox; comprese lattonerie di copertura e esclusi canali di grondaia: con copertura in acciaio zincato da 0,60 mm euro (cento/17)	m²	100,17
Nr. 982 A07.016.025. b	idem c.s. ...di grondaia: con copertura in acciaio zincato da 0,80 mm euro (centoquattro/84)	m²	104,84
Nr. 983 A07.016.025. c	idem c.s. ...di grondaia: sovrapprezzo per rivestimento superiore della copertura in lamina di alluminio preverniciato euro (tre/16)	m²	3,16
Nr. 984 A07.016.025. d	idem c.s. ...di grondaia: sovrapprezzo per rivestimento superiore della copertura in rame elettrolitico euro (venticinque/06)	m²	25,06
Nr. 985 A07.016.025. e	idem c.s. ...di grondaia: sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari euro (trentaquattro/15)	m²	34,15
Nr. 986 A07.016.030. a	Copertura ventilata, pendenza minima 2%, da realizzarsi su terrazze o solai inclinati, con o senza parapetto, composto da arcarecci di copertura costituiti da profilati metallici in acciaio zincato; lastre metalliche autoportanti, con giunti a labirinto simmetrico, con doppia sezione drenante minimo 800 mmq, di lunghezza su misura, anche profilate in cantiere ancorate senza perforazioni inferiormente su staffe in poliammide e fibre di vetro fissate alla struttura sottostante e superiormente con sistema ad incastro con aggraffatura preformata; l'insieme permette lo scorrimento longitudinale derivato dalle dilatazioni termiche; il tutto in opera		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	comprese sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto, esclusi i canali di gronda: in alluminio preverniciato di spessore 6/10 euro (cinquantasette/20)	m²	57,20
Nr. 987 A07.016.030. b	idem c.s. ...di gronda: in zinco-titanio di spessore 8/10 euro (ottantanove/99)	m²	89,99
Nr. 988 A07.016.030. c	idem c.s. ...di gronda: in rame di spessore 6/10 euro (centoquarantaotto/05)	m²	148,05
Nr. 989 A07.016.030. d	idem c.s. ...di gronda: sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari euro (trentaquattro/15)	m²	34,15
Nr. 990 A07.016.035. a	Copertura isolata e ventilata realizzata su terrazze, con o senza parapetto con pendenza minima 2%, mediante formazione delle pendenze con sostegni ad altezza variabile, con sistema a vite millimetrica e capitello omnidirezionale, fissati alla struttura portante mediante tasselli ad espansione, disposti con maglia 1 x 2 m; arcarecci di copertura costituiti da profilati metallici in acciaio zincato; copertura con lastre metalliche autoportanti, con giunti a labirinto simmetrico, con doppia sezione drenante minimo 800 mmq, di lunghezza su misura, anche profilate in cantiere ancorate senza perforazioni inferiormente su staffe in poliammide e fibre di vetro fissate alla struttura sottostante e superiormente con sistema ad incastro con aggraffatura preformata; l'insieme permette lo scorrimento longitudinale derivato dalle dilatazioni termiche; il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto, esclusi i canali di gronda: in alluminio preverniciato di spessore 0,6 mm euro (centotredici/87)	m²	113,87
Nr. 991 A07.016.035. b	idem c.s. ...di gronda: in zinco-titanio di spessore 0,8 mm euro (centoquarantasei/66)	m²	146,66
Nr. 992 A07.016.035. c	idem c.s. ...di gronda: in rame di spessore 0,6 mm euro (duecentoquattro/72)	m²	204,72
Nr. 993 A07.016.035. d	idem c.s. ...di gronda: sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari euro (trentaquattro/15)	m²	34,15
Nr. 994 A07.016.040. a	Copertura con pendenza minima 7%, isolata e ventilata da realizzarsi su terrazze, con o senza parapetto, mediante formazione delle pendenze con sostegni ad altezza variabile, con sistema a vite millimetrica e capitello omnidirezionale, fissati alla struttura portante mediante tasselli ad espansione, disposti con maglia 1 x 2 m; arcarecci di copertura costituiti da profilati metallici in acciaio zincato; copertura realizzata con lastre metalliche grecate autoportanti, ad alta resistenza, a profilo simmetrico, coibentate da uno strato di poliuretano con spessore minimo di 10 mm e densità minima di 60 kg/mc con funzione anti-condensa ed insonorizzante, protette all'intradosso da una lamina di alluminio goffrato, il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto, esclusi canali di gronda: in acciaio preverniciato di spessore 0,5 mm euro (novantaquattro/28)	m²	94,28
Nr. 995 A07.016.040. b	idem c.s. ...di gronda: in alluminio naturale di spessore 0,6 mm euro (novantasette/35)	m²	97,35
Nr. 996 A07.016.040. c	idem c.s. ...di gronda: in alluminio preverniciato di spessore 0,6 mm euro (novantanove/47)	m²	99,47
Nr. 997 A07.016.040. d	idem c.s. ...di gronda: sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari euro (trentaquattro/15)	m²	34,15
Nr. 998 A07.016.045. a	Copertura termoisolante, pendenza minima 10%, realizzata con pannelli prodotti con sistema in continuo costituiti da rivestimento esterno in lamiera di alluminio o acciaio preverniciato con greche interasse 250 mm ed altezza 40 mm, interposto strato di schiuma isolante in poliuretano espanso di densità 35 ÷ 40 kg/mc iniettato a bassa pressione di spessore variabile, rivestimento interno liscio con micronervature con interasse 50 mm; larghezza utile del pannello pari a 1000 mm, in opera compresi i necessari elementi di completamento: rivestimento esterno ed interno in acciaio preverniciato spessore 0,4 mm: spessore isolante 30 mm, trasmittanza termica 0,552 W/mqK euro (cinquantacinque/29)	m²	55,29
Nr. 999 A07.016.045. b	idem c.s. ...di completamento: rivestimento esterno ed interno in acciaio preverniciato spessore 0,4 mm: spessore isolante 40 mm, trasmittanza termica 0,435 W/mqK euro (cinquantasei/38)	m²	56,38
Nr. 1000 A07.016.045. c	idem c.s. ...di completamento: rivestimento esterno ed interno in acciaio preverniciato spessore 0,4 mm: spessore isolante 50 mm, trasmittanza termica 0,370 W/mqK euro (cinquantasette/47)	m²	57,47
Nr. 1001 A07.016.045. d	idem c.s. ...di completamento: rivestimento esterno ed interno in acciaio preverniciato spessore 0,4 mm: spessore isolante 60 mm, trasmittanza termica 0,315 W/mqK euro (cinquantaotto/57)	m²	58,57
Nr. 1002 A07.016.045. e	idem c.s. ...di completamento: rivestimento esterno ed interno in acciaio preverniciato spessore 0,4 mm: spessore isolante 80 mm, trasmittanza termica 0,250 W/mqK euro (sessanta/75)	m²	60,75
Nr. 1003	idem c.s. ...di completamento: rivestimento esterno ed interno in acciaio preverniciato spessore 0,4 mm: spessore isolante 100 mm,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A07.016.045. f	trasmissione termica 0,185 W/mqK euro (sessantadue/94)	m²	62,94
Nr. 1004 A07.016.050. a	idem c.s. ...di completamento: rivestimento esterno in alluminio preverniciato spessore 0,6 mm ed interno in alluminio preverniciato di spessore 0,4 mm: spessore isolante 30 mm, trasmissione termica 0,552 W/mqK euro (sessantadue/62)	m²	62,62
Nr. 1005 A07.016.050. b	idem c.s. ...di completamento: rivestimento esterno in alluminio preverniciato spessore 0,6 mm ed interno in alluminio preverniciato di spessore 0,4 mm: spessore isolante 40 mm, trasmissione termica 0,435 W/mqK euro (sessantatre/71)	m²	63,71
Nr. 1006 A07.016.050. c	idem c.s. ...di completamento: rivestimento esterno in alluminio preverniciato spessore 0,6 mm ed interno in alluminio preverniciato di spessore 0,4 mm: spessore isolante 50 mm, trasmissione termica 0,370 W/mqK euro (sessantaquattro/81)	m²	64,81
Nr. 1007 A07.016.050. d	idem c.s. ...di completamento: rivestimento esterno in alluminio preverniciato spessore 0,6 mm ed interno in alluminio preverniciato di spessore 0,4 mm: spessore isolante 60 mm, trasmissione termica 0,315 W/mqK euro (sessantacinque/90)	m²	65,90
Nr. 1008 A07.016.050. e	idem c.s. ...di completamento: rivestimento esterno in alluminio preverniciato spessore 0,6 mm ed interno in alluminio preverniciato di spessore 0,4 mm: spessore isolante 80 mm, trasmissione termica 0,250 W/mqK euro (sessantaotto/08)	m²	68,08
Nr. 1009 A07.016.050. f	idem c.s. ...di completamento: rivestimento esterno in alluminio preverniciato spessore 0,6 mm ed interno in alluminio preverniciato di spessore 0,4 mm: spessore isolante 100 mm, trasmissione termica 0,185 W/mqK euro (settanta/27)	m²	70,27
Nr. 1010 A07.016.055	idem c.s. ...di completamento: sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari euro (trentaquattro/15)	m²	34,15
Nr. 1011 A07.016.060. a	Copertura similtegola da realizzarsi su strutture discontinue e continue (non incluse), in lastre metalliche multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782 Appendice A; conformi a UNI EN 508-1 Appendice B, costituite da una lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 10346) protetta nella faccia superiore da un rivestimento termoplastico anticorrosivo ed insonorizzante dello spessore di mm 1,5 e da una lamina metallica in alluminio con finitura naturale, e nella faccia inferiore da un primer termoplastico anticorrosivo e da una lamina di alluminio con finitura naturale; compreso rivestimento dei bordi laterali delle lastre per tutta la lunghezza per garantire la protezione; requisiti prestazionali: reazione al fuoco classe B-s1, d0 (UNI EN 13501-1; EN 13823; EN ISO 11925-2), comportamento al fuoco esterno: classe B-Roof T3 (UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS 1187), resistenza alla corrosione in nebbia salina: 3000 ore (UNI EN 14782 - Appendice A; ISO 9227), resistenza all'umidità: 3000 ore (UNI EN 14782 - Appendice A; EN ISO 6270-1), resistenza all'anidride solforosa: 45 cicli (UNI EN 14782 - Appendice A; EN ISO 6988), potere fonoisolante: 28 dB (UNI EN ISO 140-3), potere di attenuazione sonora del rumore generato da pioggia battente: 52,3 dB (UNI EN ISO 10140-1; UNI EN ISO 10140-5), trasmissione termica estiva: 1,07 W/mqK (ISO 6946) nel caso di lamina di rivestimento inferiore in alluminio naturale; compresa garanzia trentennale sull'impermeabilità del prodotto; in opera comprese sovrapposizioni laterali e di testata e gruppi di fissaggio, costituiti da cappellotto metallico con guarnizione termoplastica e vite autofilettante per legno e metallo in acciaio inox; comprese lattonerie di copertura e esclusi canali di grondaia: con finitura in alluminio preverniciato colori rosso, grigio, bianco euro (sessantauno/67)	m²	61,67
Nr. 1012 A07.016.060. b	idem c.s. ...di grondaia: con finitura in alluminio preverniciato colore verde rame patinato euro (sessantasette/75)	m²	67,75
Nr. 1013 A07.016.060. c	idem c.s. ...di grondaia: con finitura in rame elettrolitico euro (novantauno/75)	m²	91,75
Nr. 1014 A07.016.060. d	idem c.s. ...di grondaia: sovrapprezzo per sottostruttura in listelli di legno 5 x 4 cm, isolamento, ventilazione, barriera al vapore e membrana traspirante euro (trentaotto/46)	m²	38,46
Nr. 1015 A07.016.060. e	idem c.s. ...di grondaia: sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari euro (trentaquattro/15)	m²	34,15
Nr. 1016 A07.016.065. a	Copertura costituita da lastre metalliche sagomate a forma di coppo tradizionale, altezza profilo 51 mm, passo trasversale 197 mm, larghezza utile 985 mm, lunghezza fino a 12 m, fissate su correnti in legno o acciaio posti ad interasse di 35 mm, installati su copertura inclinata con pendenza minima del 13%, esclusi i canali di gronda: in lamiera di acciaio preverniciato di spessore 0,5 mm euro (trentaotto/08)	m²	38,08
Nr. 1017 A07.016.065. b	idem c.s. ...di gronda: in lamiera di alluminio preverniciato di spessore 0,5 mm euro (quarantatre/27)	m²	43,27
Nr. 1018 A07.016.065. c	idem c.s. ...di gronda: in rame di spessore 0,6 mm euro (centotrentasei/02)	m²	136,02
Nr. 1019 A07.016.065. d	idem c.s. ...di gronda: sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari euro (trentaquattro/15)	m²	34,15

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1020 A07.016.070. a	Copertura termoisolante costituita da un pannello monolitico coibentato, ottenuto con processo produttivo in continuo, costituito da: rivestimento all'estradosso in materiale metallico sagomato a forma di coppo tradizionale, altezza profilo 51 mm, passo trasversale 197 mm, larghezza utile 985 mm, coibentazione in schiuma poliuretanica a celle chiuse, densità media 38 kg/mc, coefficiente di trasmissione U = 0,515 W/mqK, rivestimento all'intradosso in lamiera zincata preverniciata bianco grigio di spessore 0,4 mm, installati su copertura inclinata con pendenza minima del 13%, esclusi i canali di gronda: rivestimento superiore in lamiera di acciaio preverniciata di spessore 0,5 mm: spessore isolante 40 mm euro (sessantaotto/44)	m²	68,44
Nr. 1021 A07.016.070. b	idem c.s. ...di gronda: rivestimento superiore in lamiera di acciaio preverniciata di spessore 0,5 mm: spessore isolante 50 mm euro (settanta/08)	m²	70,08
Nr. 1022 A07.016.070. c	idem c.s. ...di gronda: rivestimento superiore in lamiera di acciaio preverniciata di spessore 0,5 mm: spessore isolante 60 mm euro (settantauno/72)	m²	71,72
Nr. 1023 A07.016.070. d	idem c.s. ...di gronda: rivestimento superiore in lamiera di acciaio preverniciata di spessore 0,5 mm: spessore isolante 70 mm euro (settantatre/36)	m²	73,36
Nr. 1024 A07.016.070. e	idem c.s. ...di gronda: rivestimento superiore in lamiera di acciaio preverniciata di spessore 0,5 mm: spessore isolante 80 mm euro (settantacinque/00)	m²	75,00
Nr. 1025 A07.016.070. f	idem c.s. ...di gronda: rivestimento superiore in lamiera di acciaio preverniciata di spessore 0,5 mm: spessore isolante 90 mm euro (settantasei/64)	m²	76,64
Nr. 1026 A07.016.075. a	idem c.s. ...di gronda: rivestimento superiore in alluminio preverniciato di spessore 0,7 mm: spessore isolante 40 mm euro (settantaquattro/59)	m²	74,59
Nr. 1027 A07.016.075. b	idem c.s. ...di gronda: rivestimento superiore in alluminio preverniciato di spessore 0,7 mm: spessore isolante 50 mm euro (settantasei/23)	m²	76,23
Nr. 1028 A07.016.075. c	idem c.s. ...di gronda: rivestimento superiore in alluminio preverniciato di spessore 0,7 mm: spessore isolante 60 mm euro (settantasette/87)	m²	77,87
Nr. 1029 A07.016.075. d	idem c.s. ...di gronda: rivestimento superiore in alluminio preverniciato di spessore 0,7 mm: spessore isolante 70 mm euro (settantanove/51)	m²	79,51
Nr. 1030 A07.016.075. e	idem c.s. ...di gronda: rivestimento superiore in alluminio preverniciato di spessore 0,7 mm: spessore isolante 80 mm euro (ottantauno/15)	m²	81,15
Nr. 1031 A07.016.075. f	idem c.s. ...di gronda: rivestimento superiore in alluminio preverniciato di spessore 0,7 mm: spessore isolante 90 mm euro (ottantadue/79)	m²	82,79
Nr. 1032 A07.016.080. a	idem c.s. ...di gronda: rivestimento superiore in rame di spessore 0,5 mm: spessore isolante 40 mm euro (centotrentasei/75)	m²	136,75
Nr. 1033 A07.016.080. b	idem c.s. ...di gronda: rivestimento superiore in rame di spessore 0,5 mm: spessore isolante 50 mm euro (centotrentaotto/39)	m²	138,39
Nr. 1034 A07.016.080. c	idem c.s. ...di gronda: rivestimento superiore in rame di spessore 0,5 mm: spessore isolante 60 mm euro (centoquaranta/03)	m²	140,03
Nr. 1035 A07.016.080. d	idem c.s. ...di gronda: rivestimento superiore in rame di spessore 0,5 mm: spessore isolante 70 mm euro (centoquarantauno/67)	m²	141,67
Nr. 1036 A07.016.080. e	idem c.s. ...di gronda: rivestimento superiore in rame di spessore 0,5 mm: spessore isolante 80 mm euro (centoquarantatre/31)	m²	143,31
Nr. 1037 A07.016.080. f	idem c.s. ...di gronda: rivestimento superiore in rame di spessore 0,5 mm: spessore isolante 90 mm euro (centoquarantaquattro/95)	m²	144,95
Nr. 1038 A07.016.085	idem c.s. ...di gronda: sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari euro (trentaquattro/15)	m²	34,15
Nr. 1039 A07.016.090. a	Copertura termoisolante costituita da un pannello monolitico coibentato, ottenuto con processo produttivo in continuo, costituito da: rivestimento all'estradosso in materiale metallico sagomato a forma di coppo tradizionale, altezza profilo 51 mm, passo trasversale 197 mm, larghezza utile 985 mm, coibentazione in schiuma poliuretanica a celle chiuse, densità media 60 kg/mc, di spessore 15 mm, coefficiente di trasmissione U = 1,650 W/mqK, rivestimento all'intradosso in lamiera zincata preverniciata bianco grigio di spessore 0,4 mm, installati su copertura inclinata con pendenza minima del 15%, esclusi i canali di gronda: rivestimento superiore in lamiera di acciaio preverniciata di spessore 0,5 mm euro (cinquantasei/15)	m²	56,15
Nr. 1040 A07.016.090. b	idem c.s. ...di gronda: rivestimento superiore in lamiera di alluminio preverniciata di spessore 0,7 mm euro (sessantauno/61)	m²	61,61
Nr. 1041	idem c.s. ...di gronda: rivestimento superiore in rame di spessore 0,5 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A07.016.090. c	euro (centoventiquattro/46)	m²	124,46
Nr. 1042 A07.016.090. d	idem c.s. ...di gronda: sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari	m²	34,15
Nr. 1043 A07.019.005	Sistema di copertura fotovoltaico integrato, isolata e ventilata composta da: elemento inferiore di plafonatura in lamiera di acciaio preverniciato (spessore 0,4 mm) grecata con profilo simmetrico accoppiato con polistirene sinterizzato (spessore costante 40 mm); elemento ripartitore intermedio costituito da bandella in acciaio zincato con spine verticali; lastra di copertura in lamiera di acciaio a protezione multistrato spessore 0,6 mm rivestita superiormente da uno strato anticorrosivo e insonorizzante a base bituminosa e da una lamina di alluminio naturale e inferiormente da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio naturale; struttura di ancoraggio dei pannelli fotovoltaici costituita da trafilati estrusi in alluminio con profilo ad omega ancorati tramite viterie passanti ai sottostanti elementi di supporto e da trafilati in alluminio a T rovesciata posti ortogonalmente; superficie elettricamente attiva realizzata con pannelli fotovoltaici costituiti da una lamiera profilata di alluminio spessore 1,0 mm con funzione di sostegno dei moduli in film sottile flessibile, di potenza nominale 68 o 136 Wp costituiti da 11 o 22 celle solari tripla giunzione, in silicio amorfo collegate in serie e con diodo di bypass tra ogni cella, uniti tra loro lungo la linea di profilatura longitudinale con morsetti in acciaio inox. Il tutto in opera comprese lattonerie, anche microforate per consentire la ventilazione del sistema, sovrapposizioni e gruppi di fissaggio. Completo dei relativi cablaggi ad esclusione di inverter, quadri di serie e parallelo e progetto elettrico: prezzo della sola copertura di supporto euro (cinquantauno/86)	m²	51,86
Nr. 1044 A07.019.010	idem c.s. ...progetto elettrico: sovrapprezzo per ogni cm in più di polistirene nella copertura di supporto, per spessori da 50 a 100 mm euro (tre/48)	m²	3,48
Nr. 1045 A07.019.015	idem c.s. ...progetto elettrico: sovrapprezzo per copertura di supporto curva euro (tre/00)	m²	3,00
Nr. 1046 A07.019.020. a	idem c.s. ...progetto elettrico: prezzo della superficie elettricamente attiva integrata al sistema di copertura: per impianti da 3 ÷ 20 kWp euro (milletrecentosette/81)	kW	1'307,81
Nr. 1047 A07.019.020. b	idem c.s. ...progetto elettrico: prezzo della superficie elettricamente attiva integrata al sistema di copertura: per impianti da 21 ÷ 50 kWp euro (millecinquanta/47)	kW	1'050,47
Nr. 1048 A07.019.020. c	idem c.s. ...progetto elettrico: prezzo della superficie elettricamente attiva integrata al sistema di copertura: per impianti da 51 ÷ 100 kWp euro (novecentocinquantasette/57)	kW	957,57
Nr. 1049 A07.019.020. d	idem c.s. ...progetto elettrico: prezzo della superficie elettricamente attiva integrata al sistema di copertura: per impianti oltre 100 kWp euro (ottocentosettantasette/45)	kW	877,45
Nr. 1050 A07.019.025	idem c.s. ...progetto elettrico: sovrapprezzo per strato di sostegno del film fotovoltaico in acciaio inox euro (quattrocentoottantaotto/00)	kW	488,00
Nr. 1051 A07.019.030	idem c.s. ...progetto elettrico: sovrapprezzo per strato di sostegno del film fotovoltaico curvo euro (centonovantaotto/00)	kW	198,00
Nr. 1052 A07.019.035	Sistema di copertura fotovoltaico integrato composta da: lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato spessore 0,6 mm protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo insonorizzante a base bituminosa dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio, completa di colmi e lattonerie in alluminio spessore 1,0 mm; struttura di ancoraggio dei pannelli fotovoltaici costituita da trafilati estrusi in alluminio con profilo ad omega ancorati tramite viterie passanti ai sottostanti elementi di supporto e da trafilati in alluminio a T rovesciata posti ortogonalmente; superficie elettricamente attiva realizzata con pannelli fotovoltaici costituiti da una lamiera profilata di alluminio spessore 1,0 mm con funzione di sostegno dei moduli in film sottile flessibile, di potenza nominale 68 o 136 Wp costituiti da 11 o 22 celle solari tripla giunzione, in silicio amorfo collegate in serie e con diodo di bypass tra ogni cella, uniti tra loro lungo la linea di profilatura longitudinale con morsetti in acciaio inox. Il tutto in opera comprese lattonerie, anche microforate per consentire la ventilazione del sistema, sovrapposizioni e gruppi di fissaggio. Completo dei relativi cablaggi ad esclusione di inverter, quadri di serie e parallelo e progetto elettrico: prezzo della sola copertura di supporto euro (cinquantaquattro/86)	m²	54,86
Nr. 1053 A07.019.040. a	idem c.s. ...progetto elettrico: prezzo della superficie elettricamente attiva integrata al sistema di copertura: per impianti da 3 ÷ 20 kWp euro (milletrecentosette/81)	kW	1'307,81
Nr. 1054 A07.019.040. b	idem c.s. ...progetto elettrico: prezzo della superficie elettricamente attiva integrata al sistema di copertura: per impianti da 21 ÷ 50 kWp euro (millecinquanta/47)	kW	1'050,47
Nr. 1055 A07.019.040. c	idem c.s. ...progetto elettrico: prezzo della superficie elettricamente attiva integrata al sistema di copertura: per impianti da 51 ÷ 100 kWp euro (novecentocinquantasette/57)	kW	957,57

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1056 A07.019.040. d	idem c.s. ...progetto elettrico: prezzo della superficie elettricamente attiva integrata al sistema di copertura: per impianti oltre 100 kWp euro (ottocentosettantasette/45)	kW	877,45
Nr. 1057 A07.019.045	idem c.s. ...progetto elettrico: sovrapprezzo per strato di sostegno del film fotovoltaico in acciaio inox euro (quattrocentoottantaotto/00)	kW	488,00
Nr. 1058 A07.019.050	Sistema di copertura fotovoltaico integrato, isolata e ventilata da realizzarsi su strutture continue composta da: pilastri telescopici zincati ad altezza variabile per formazione delle pendenze, disposti in maglia di circa 1 x 3 m; arcarecciatura in profilati di acciaio zincato con profilo ad omega di spessore 1,5 mm e altezza minima 6 cm; strato isolante in lana di vetro spessore 4,5 cm; lastre di copertura a protezione multistrato in acciaio spessore 0,6 mm rivestito superiormente da un composto plastico anticorrosivo ed insonorizzante a base bituminosa e da una lamina di alluminio e inferiormente da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio, completa di colmi e lattonerie in alluminio spessore 1,0 mm; struttura di ancoraggio dei pannelli fotovoltaici costituita da trafilati estrusi in alluminio con profilo ad omega ancorati tramite viterie passanti ai sottostanti elementi di supporto e da trafilati in alluminio a T rovesciata posti ortogonalmente; superficie elettricamente attiva realizzata con pannelli fotovoltaici costituiti da una lamiera profilata di alluminio spessore 1,0 mm con funzione di sostegno dei moduli in film sottile flessibile, di potenza nominale 68 o 136 Wp costituiti da 11 o 22 celle solari tripla giunzione, in silicio amorfo collegate in serie e con diodo di bypass tra ogni cella, uniti tra loro lungo la linea di profilatura longitudinale con morsetti in acciaio inox. Il tutto in opera comprese lattonerie, anche microforate per consentire la ventilazione del sistema, sovrapposizioni e gruppi di fissaggio. Completo dei relativi cablaggi ad esclusione di inverter, quadri di serie e parallelo e progetto elettrico: prezzo della sola copertura di supporto euro (centoquattro/84)	m²	104,84
Nr. 1059 A07.019.055. a	idem c.s. ...progetto elettrico: prezzo della superficie elettricamente attiva integrata al sistema di copertura: per impianti da 3 ÷ 20 kWp euro (milletrecentosette/81)	kW	1'307,81
Nr. 1060 A07.019.055. b	idem c.s. ...progetto elettrico: prezzo della superficie elettricamente attiva integrata al sistema di copertura: per impianti da 21 ÷ 50 kWp euro (millecinquanta/47)	kW	1'050,47
Nr. 1061 A07.019.055. c	idem c.s. ...progetto elettrico: prezzo della superficie elettricamente attiva integrata al sistema di copertura: per impianti da 51 ÷ 100 kWp euro (novecentocinquantasette/57)	kW	957,57
Nr. 1062 A07.019.055. d	idem c.s. ...progetto elettrico: prezzo della superficie elettricamente attiva integrata al sistema di copertura: per impianti oltre 100 kWp euro (ottocentosettantasette/45)	kW	877,45
Nr. 1063 A07.019.060	idem c.s. ...progetto elettrico: sovrapprezzo per strato di sostegno del film fotovoltaico in acciaio inox euro (quattrocentoottantaotto/00)	kW	488,00
Nr. 1064 A07.022.005. a	Copertura realizzata con lastre ondulate in monostrato di fibre bitumate e resinate, spessore 3 mm, posta in opera su esistente struttura, esclusi colmi e canali di gronda: peso 3,9 kg/mq, altezza onde 35 mm, passo 63 mm: nera euro (quindici/06)	m²	15,06
Nr. 1065 A07.022.005. b	idem c.s. ...gronda: peso 3,9 kg/mq, altezza onde 35 mm, passo 63 mm: colorata euro (quindici/06)	m²	15,06
Nr. 1066 A07.022.010. a	idem c.s. ...gronda: peso 3,6 kg/mq, altezza onde 38 mm, passo 95 mm: nera euro (tredici/62)	m²	13,62
Nr. 1067 A07.022.010. b	idem c.s. ...gronda: peso 3,6 kg/mq, altezza onde 38 mm, passo 95 mm: colorata euro (quattordici/29)	m²	14,29
Nr. 1068 A07.022.015	Copertura ondulata in lastre monostrato di fibre organiche bitumate e resinate effetto tegola, dimensioni 105 x 40 cm, spessore 3 mm, peso 4,0 kg/mq, altezza onde 40 mm, rosso/verde sfumato, posta in opera su esistente struttura, esclusi colmi e canali di gronda euro (quindici/67)	m²	15,67
Nr. 1069 A07.022.020. a	Lastra ondulata in monostrato di fibre organiche bitumate e resinate, posta in opera su esistente struttura per impermeabilizzazione e posizionamento di tegole e coppi in laterizio: sottocoppo, dimensioni 200 x 95 cm, peso 3,0 kg/mq, passo 95 mm, per coppi da 17 ÷ 19 mm euro (otto/68)	m²	8,68
Nr. 1070 A07.022.020. b	Lastra ondulata in monostrato di fibre organiche bitumate e resinate, posta in opera su esistente struttura per impermeabilizzazione e posizionamento di tegole e coppi in laterizio: sottotegola, dimensioni 200 x 103 cm, peso 3,3 kg/mq, passo 50 mm euro (otto/74)	m²	8,74
Nr. 1071 A07.025.005. a	Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) operante sulla copertura, sia piana sia inclinata. Linea vita flessibile orizzontale conforme alle seguenti normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015, con interasse massimo tra due ancoraggi di 15 m per consentire l'utilizzo contemporaneo del dispositivo a 4 operatori. Il sistema deve essere costituito da: n. 2 ancoraggi di estremità costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 mm; ancoraggi intermedi da		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	installare per tratte superiori a 15 m costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 mm; n. 1 fune in acciaio inox AISI 316 diametro 8 mm secondo en 12385, formazione 7 x 19 = 133 fili crociata dx.; carico di rottura minimo di 36 kN, completo ad un estremo di capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in alluminio; n. 1 blocco serra fune in alluminio con sistema di bloccaggio attraverso n. 3 grani inox di serraggio con resistenza complessiva del sistema di almeno 40 kN; n. 1 tenditore M12 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI 316; n. 1 assorbitore in acciaio inox AISI 302 costituito da una molla elicoidale a trazione, filo diametro 9 mm, lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali in grado di garantire una forza trasmessa di massimo 8,5 kN, inserito all'interno di un cilindro di protezione in alluminio e dotato di sigilli di segnalazione di entrata in funzione del sistema; n. 1 targhetta identificativa dell'impianto in alluminio; n. 1 targhetta di accesso alla copertura in alluminio: dispositivi in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 10 m euro (millecentonovantatre/76)	Cadauno	1'193,76
Nr. 1072 A07.025.005. b	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 20 m euro (millequattrocentonovantadue/88)	Cadauno	1'492,88
Nr. 1073 A07.025.005. c	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 30 m euro (millecinquecentosettantaotto/90)	Cadauno	1'578,90
Nr. 1074 A07.025.005. d	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 40 m euro (millenovecentoquarantanove/44)	Cadauno	1'949,44
Nr. 1075 A07.025.005. e	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 50 m euro (duemilatrecentodiciannove/99)	Cadauno	2'319,99
Nr. 1076 A07.025.005. f	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 60 m euro (duemilaquattrocentosei/01)	Cadauno	2'406,01
Nr. 1077 A07.025.005. g	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 70 m euro (duemilasettecentocinque/13)	Cadauno	2'705,13
Nr. 1078 A07.025.005. h	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 80 m euro (duemilanovecentotrentatre/99)	Cadauno	2'933,99
Nr. 1079 A07.025.005. i	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 90 m euro (tremilacentosessantauno/69)	Cadauno	3'161,69
Nr. 1080 A07.025.005. j	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 100 m euro (tremilatrecentoottantanove/39)	Cadauno	3'389,39
Nr. 1081 A07.025.010. a	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 10 m euro (milleduecentotrentaquattro/24)	Cadauno	1'234,24
Nr. 1082 A07.025.010. b	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 20 m euro (millecinquecentocinquantatre/60)	Cadauno	1'553,60
Nr. 1083 A07.025.010. c	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 30 m euro (milleseicentotrentanove/62)	Cadauno	1'639,62
Nr. 1084 A07.025.010. d	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 40 m euro (duemilatrenta/40)	Cadauno	2'030,40
Nr. 1085 A07.025.010. e	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 50 m euro (duemilaquattrocentoventiuno/19)	Cadauno	2'421,19
Nr. 1086 A07.025.010. f	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 60 m euro (duemilacinquecentosette/21)	Cadauno	2'507,21
Nr. 1087	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A07.025.010. g	70 m euro (duemilaottocentoventisei/57)	Cadauno	2'826,57
Nr. 1088 A07.025.010. h	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 80 m euro (tremilacinquantacinque/43)	Cadauno	3'055,43
Nr. 1089 A07.025.010. i	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 90 m euro (tremiladuecentonovantaquattro/26)	Cadauno	3'294,26
Nr. 1090 A07.025.010. j	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 100 m euro (tremilacinquecentocinquantauno/31)	Cadauno	3'551,31
Nr. 1091 A07.025.015. a	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 10 m euro (milleduecentosettantaquattro/72)	Cadauno	1'274,72
Nr. 1092 A07.025.015. b	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 20 m euro (milleseicentoquattordici/32)	Cadauno	1'614,32
Nr. 1093 A07.025.015. c	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 30 m euro (millesettecento/34)	Cadauno	1'700,34
Nr. 1094 A07.025.015. d	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 40 m euro (duemilacentoundici/36)	Cadauno	2'111,36
Nr. 1095 A07.025.015. e	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 50 m euro (duemilacinquecentoventidue/39)	Cadauno	2'522,39
Nr. 1096 A07.025.015. f	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 60 m euro (duemilaseicentootto/41)	Cadauno	2'608,41
Nr. 1097 A07.025.015. g	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 70 m euro (duemilanovecentoquarantaotto/01)	Cadauno	2'948,01
Nr. 1098 A07.025.015. h	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 80 m euro (tremilacentosettantasei/87)	Cadauno	3'176,87
Nr. 1099 A07.025.015. i	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 90 m euro (tremilaquattrocentoquarantacinque/05)	Cadauno	3'445,05
Nr. 1100 A07.025.015. j	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 100 m euro (tremilasettecentotredici/23)	Cadauno	3'713,23
Nr. 1101 A07.025.020. a	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 10 m euro (milletrecentoquindici/20)	Cadauno	1'315,20
Nr. 1102 A07.025.020. b	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 20 m euro (milleseicentosettantacinque/04)	Cadauno	1'675,04
Nr. 1103 A07.025.020. c	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 30 m euro (millesettecentosessantauno/06)	Cadauno	1'761,06
Nr. 1104 A07.025.020. d	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 40 m euro (duemilacentonovantadue/32)	Cadauno	2'192,32
Nr. 1105 A07.025.020. e	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 50 m euro (duemilaseicentoventitre/59)	Cadauno	2'623,59

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1106 A07.025.020. f	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 60 m euro (duemilasettecentonove/61)	Cadauno	2'709,61
Nr. 1107 A07.025.020. g	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 70 m euro (tremilasessantatrinove/45)	Cadauno	3'069,45
Nr. 1108 A07.025.020. h	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 80 m euro (tremiladuecentonovantatrinove/31)	Cadauno	3'298,31
Nr. 1109 A07.025.020. i	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 90 m euro (tremilacinquecentotrentatrinove/73)	Cadauno	3'586,73
Nr. 1110 A07.025.020. j	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 100 m euro (tremilaottocentotrentacinque/15)	Cadauno	3'875,15
Nr. 1111 A07.025.025. a	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 10 m euro (millequattrocentotrentatrinove/64)	Cadauno	1'436,64
Nr. 1112 A07.025.025. b	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 20 m euro (milleottocentonovantatrinove/68)	Cadauno	1'897,68
Nr. 1113 A07.025.025. c	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 30 m euro (millenovecentotrentatrinove/70)	Cadauno	1'983,70
Nr. 1114 A07.025.025. d	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 40 m euro (duemilacinquecentotrentatrinove/16)	Cadauno	2'516,16
Nr. 1115 A07.025.025. e	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 50 m euro (tremilaquarantatrinove/63)	Cadauno	3'048,63
Nr. 1116 A07.025.025. f	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 60 m euro (tremilacentotrentatrinove/65)	Cadauno	3'134,65
Nr. 1117 A07.025.025. g	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 70 m euro (tremilacinquecentonovantatrinove/69)	Cadauno	3'595,69
Nr. 1118 A07.025.025. h	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 80 m euro (tremilaottocentotrentatrinove/55)	Cadauno	3'824,55
Nr. 1119 A07.025.025. i	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 90 m euro (quattromiladuecentotrentatrinove/17)	Cadauno	4'214,17
Nr. 1120 A07.025.025. j	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 100 m euro (quattromilaseicentotrinove/79)	Cadauno	4'603,79
Nr. 1121 A07.025.030. a	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 10 m euro (millequattrocentotrentatrinove/12)	Cadauno	1'477,12
Nr. 1122 A07.025.030. b	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 20 m euro (millenovecentocinquantatrinove/40)	Cadauno	1'958,40
Nr. 1123 A07.025.030. c	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 30 m euro (duemilaquarantatrinove/42)	Cadauno	2'044,42
Nr. 1124 A07.025.030. d	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 40 m euro (duemilacinquecentonovantatrinove/12)	Cadauno	2'597,12
Nr. 1125 A07.025.030. e	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 50 m euro (tremilacentotrentatrinove/83)	Cadauno	3'149,83
Nr. 1126 A07.025.030. f	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 60 m euro (tremiladuecentotrentatrinove/85)	Cadauno	3'235,85
Nr. 1127 A07.025.030. g	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 70 m euro (tremilasettecentodiciatrinove/13)	Cadauno	3'717,13
Nr. 1128 A07.025.030.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 80 m euro (tremilanovecentotrentatrinove/99)	Cadauno	3'945,99

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
h Nr. 1129 A07.025.030.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 90 m euro (quattromilatrecentocinquantacinque/85)	Cadauno	4'355,85
i Nr. 1130 A07.025.030.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 100 m euro (quattromilasettecentosessantacinque/71)	Cadauno	4'765,71
j Nr. 1131 A07.025.035.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 10 m euro (millecinquecentodiciassette/60)	Cadauno	1'517,60
a Nr. 1132 A07.025.035.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 20 m euro (duemiladiciannove/12)	Cadauno	2'019,12
b Nr. 1133 A07.025.035.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 30 m euro (duemilacentocinque/14)	Cadauno	2'105,14
c Nr. 1134 A07.025.035.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 40 m euro (duemilaseicentostantaotto/08)	Cadauno	2'678,08
d Nr. 1135 A07.025.035.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 50 m euro (tremiladuecentocinquantauno/03)	Cadauno	3'251,03
e Nr. 1136 A07.025.035.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 60 m euro (tremilatrecentotrentasette/05)	Cadauno	3'337,05
f Nr. 1137 A07.025.035.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 70 m euro (tremilaottocentotrentaotto/57)	Cadauno	3'838,57
g Nr. 1138 A07.025.035.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 80 m euro (quattromilasessantasette/43)	Cadauno	4'067,43
h Nr. 1139 A07.025.035.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 90 m euro (quattromilaquattrocentonovantasette/53)	Cadauno	4'497,53
i Nr. 1140 A07.025.035.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 100 m euro (quattromilanovecentoventisette/63)	Cadauno	4'927,63
j Nr. 1141 A07.025.040.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 10 m euro (millecinquecentocinquantaotto/08)	Cadauno	1'558,08
a Nr. 1142 A07.025.040.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 20 m euro (duemilasettantanove/84)	Cadauno	2'079,84
b Nr. 1143 A07.025.040.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 30 m euro (duemilacentosessantacinque/86)	Cadauno	2'165,86
c Nr. 1144 A07.025.040.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 40 m euro (duemilasettecentocinquantanove/04)	Cadauno	2'759,04
d Nr. 1145 A07.025.040.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 50 m euro (tremilatrecentocinquanta due/23)	Cadauno	3'352,23
e Nr. 1146 A07.025.040.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 60 m euro (tremilaquattrocentotrentaotto/25)	Cadauno	3'438,25
f Nr. 1147 A07.025.040.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 70 m euro (tremilanovecentosessanta/01)	Cadauno	3'960,01
g Nr. 1148 A07.025.040.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 80 m euro (quattromilacentoottantaotto/87)	Cadauno	4'188,87
h Nr. 1149 A07.025.040.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 90 m euro (quattromilaseicentotrentanove/21)	Cadauno	4'639,21
i Nr. 1150 A07.025.040.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 100 m euro (cinquemilaottantanove/55)	Cadauno	5'089,55
j Nr. 1151 A07.025.045.	Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 con punti di ancoraggio per superfici orizzontali, verticali e inclinate: dispositivo girevole in acciaio S 275JR zincato a caldo (80 micronm) del diametro di 50 mm e altezza 500 mm su piastra orizzontale 250 x 160 x 10 mm euro (trecentosettantadue/71)	Cadauno	372,71
a Nr. 1152 A07.025.045.	Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 con punti di ancoraggio per superfici orizzontali, verticali e inclinate: dispositivo girevole in acciaio AISI 304 del diametro di 50 mm e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b	altezza 500 mm su piastra orizzontale 250 x 160 x 10 mm euro (cinquecentoventiquattro/51)	Cadauno	524,51
Nr. 1153 A07.025.045. c	Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 con punti di ancoraggio per superfici orizzontali, verticali e inclinate: punto di ancoraggio fisso in acciaio inox AISI 304 per ogni tipo di superficie, con foratura per il fissaggio ed occhiello per l'aggancio del DPI euro (cinquantaotto/99)	Cadauno	58,99
Nr. 1154 A07.025.045. d	Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 con punti di ancoraggio per superfici orizzontali, verticali e inclinate: gancio sottotegola in acciaio inox AISI 304 per punto di ancoraggio fisso euro (settantanove/23)	Cadauno	79,23
Nr. 1155 A07.025.045. e	idem c.s. ...e inclinate: gancio sottotegola rigido per punto di ancoraggio fisso euro (cinquantaotto/99)	Cadauno	58,99
Nr. 1156 A07.025.045. f	idem c.s. ...gancio sottotegola composto da piastra di base forata in acciaio inox AISI 304, cordino singolo in acciaio inox AISI 316 diametro 8 mm a 133 fili con occhiello di estremità inox e manicotto in alluminio euro (settantanove/23)	Cadauno	79,23
Nr. 1157 A07.025.045. g	Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 con punti di ancoraggio per superfici orizzontali, verticali e inclinate: gancio sottotegola composto da piastra di base in acciaio inox AISI 304 sagomata forata, cordino doppio unidirezionale in acciaio inox AISI 316 a 133 fili ed occhiello di estremità e manicotto in alluminio euro (novantasette/44)	Cadauno	97,44
Nr. 1158 A07.025.045. h	Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 con punti di ancoraggio per superfici orizzontali, verticali e inclinate: gancio verticale in acciaio in acciaio S 275JR zincato a caldo (80 micronm) formato da piastra 150 x 150 mm e paletto verticale altezza 250 mm con occhiello per l'aggancio del DPI euro (ottantanove/35)	Cadauno	89,35
Nr. 1159 A07.025.045. i	idem c.s. ...verticale altezza 400 mm con occhiello per l'aggancio del DPI euro (novantanove/47)	Cadauno	99,47
Nr. 1160 A07.025.045. j	Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 con punti di ancoraggio per superfici orizzontali, verticali e inclinate: gancio verticale in acciaio in acciaio inox AISI 304 formato da piastra 150 x 150 mm e paletto verticale altezza 250 mm con occhiello per l'aggancio del DPI euro (centosessanta/19)	Cadauno	160,19
Nr. 1161 A07.025.045. k	idem c.s. ...verticale altezza 400 mm con occhiello per l'aggancio del DPI euro (centosettanta/31)	Cadauno	170,31
Nr. 1162 A07.025.045. l	Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 con punti di ancoraggio per superfici orizzontali, verticali e inclinate: targhetta identificativa in alluminio (TIPO A) da apporre in corrispondenza del punto euro (trentaotto/75)	Cadauno	38,75
Nr. 1163 A07.028.005. a	Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) operante sulla copertura, sia piana sia inclinata. Linea vita flessibile orizzontale conforme alle seguenti normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015, con interesse massimo tra due ancoraggi di 15 m per consentire l'utilizzo contemporaneo del dispositivo a 3 operatori. Sistema costituito da: n. 2 ancoraggi di estremità costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 mm; ancoraggi intermedi da installare per tratte superiori a 15 m costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile 250 ÷ 600 mm; n. 1 fune in acciaio inox AISI 316 diametro 8 mm secondo EN 12385, formazione 7 x 19 = 133 fili crociata dx.; carico di rottura minimo di 36 kN, completo ad un estremo di capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in alluminio; n. 1 blocco serra fune in alluminio con sistema di bloccaggio attraverso n. 3 grani inox di serraggio con resistenza complessiva del sistema di almeno 40 kN; n. 1 tenditore M12 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI 316; n. 1 assorbitore in acciaio inox AISI 302 costituito da una molla elicoidale a trazione, filo diametro 9 mm, lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali in grado di garantire una forza trasmessa di massimo 8,5 kN, inserito all'interno di un cilindro di protezione in alluminio e dotato di sigilli di segnalazione di entrata in funzione del sistema; n. 1 targhetta identificativa dell'impianto in alluminio; n. 1 targhetta di accesso alla coprtura in alluminio; dispositivi in alluminio 6082 di altezza 200 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 10 m euro (milleseicentotre/62)	Cadauno	1'603,62
Nr. 1164 A07.028.005. b	idem c.s. ...di altezza 200 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 20 m euro (duemilanovantadue/99)	Cadauno	2'092,99
Nr. 1165 A07.028.005. c	idem c.s. ...di altezza 200 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 30 m euro (duemiladuecentosei/34)	Cadauno	2'206,34
Nr. 1166 A07.028.005. d	idem c.s. ...di altezza 200 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 40 m euro (duemilasettecentoquarantaotto/92)	Cadauno	2'748,92

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1167 A07.028.005. e	idem c.s. ...di altezza 200 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 50 m euro (tremiladuecentonovantasei/57)	Cadauno	3'296,57
Nr. 1168 A07.028.005. f	idem c.s. ...di altezza 200 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 60 m euro (tremilaquattrocentoventiotto/13)	Cadauno	3'428,13
Nr. 1169 A07.028.005. g	idem c.s. ...di altezza 200 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 70 m euro (tremilanovecentodiciannove/53)	Cadauno	3'919,53
Nr. 1170 A07.028.005. h	idem c.s. ...di altezza 200 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 80 m euro (quattromilaquattrocentosettantadue/23)	Cadauno	4'472,23
Nr. 1171 A07.028.005. i	idem c.s. ...di altezza 200 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 90 m euro (quattromilaseicentotre/79)	Cadauno	4'603,79
Nr. 1172 A07.028.005. j	idem c.s. ...di altezza 200 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 100 m euro (quattromilasettecentoventicinque/23)	Cadauno	4'725,23
Nr. 1173 A07.028.010. a	idem c.s. ...di altezza 80 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 10 m euro (milletrecentonovantauno/10)	Cadauno	1'391,10
Nr. 1174 A07.028.010. b	idem c.s. ...di altezza 80 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 20 m euro (millesettecentotrentaotto/79)	Cadauno	1'738,79
Nr. 1175 A07.028.010. c	idem c.s. ...di altezza 80 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 30 m euro (milleottocentocinquantadue/14)	Cadauno	1'852,14
Nr. 1176 A07.028.010. d	idem c.s. ...di altezza 80 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 40 m euro (duemiladuecentocinquantatre/04)	Cadauno	2'253,04
Nr. 1177 A07.028.010. e	idem c.s. ...di altezza 80 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 50 m euro (duemilaseicentocinquantanove/01)	Cadauno	2'659,01
Nr. 1178 A07.028.010. f	idem c.s. ...di altezza 80 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 60 m euro (duemilasettecentonovanta/57)	Cadauno	2'790,57
Nr. 1179 A07.028.010. g	idem c.s. ...di altezza 80 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 70 m euro (tremilacentotrenta/29)	Cadauno	3'140,29
Nr. 1180 A07.028.010. h	idem c.s. ...di altezza 80 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 80 m euro (tremilacinquecentocinquantauno/31)	Cadauno	3'551,31
Nr. 1181 A07.028.010. i	idem c.s. ...di altezza 80 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 90 m euro (tremilaseicentoottantadue/87)	Cadauno	3'682,87
Nr. 1182 A07.028.010. j	idem c.s. ...di altezza 80 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 100 m euro (tremilaottocentoquattro/31)	Cadauno	3'804,31
Nr. 1183 A07.028.015. a	Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 con punti di ancoraggio per coperture in lamiera: per lamiere grecate passo forature: 200 mm, 225 mm, 250 mm euro (centoquattro/53)	Cadauno	104,53
Nr. 1184 A07.028.015. b	idem c.s. ...lamiera: per lamiere grecate passo forature: 226 mm; 250 mm; 274 mm euro (centosettanta/31)	Cadauno	170,31
Nr. 1185 A07.028.015. c	idem c.s. ...lamiera: per pannelli coibentati passo forature: 500 mm euro (centodiciannove/71)	Cadauno	119,71
Nr. 1186 A07.028.015. d	idem c.s. ...lamiera: per pannelli coibentati passo forature: 333 mm euro (centonove/59)	Cadauno	109,59
Nr. 1187 A07.031.005. a	Parapetto modulare ad elementi strutturali in lega di alluminio, certificato come sistema di protezione collettiva di tipo permanente ("protezione di classe A") secondo le seguenti norme: UNI EN ISO 14122-3 e D.LGS 81/2008, montanti del parapetto realizzati in lega di alluminio 6060, altezza 1.150 mm, geometria 70 x 30 mm spessore 2 mm con posizionamento ad una distanza massima di 2.000 mm; corrimano del parapetto realizzato in lega di alluminio 6060 con diametro 45 mm e spessore 2 mm; corrente intermedio del parapetto realizzato in lega di alluminio 6060 con diametro 45 mm e spessore 2 mm; tavola fermapiEDE realizzata in lega di alluminio 6060 presso-piegato con altezza di 150 mm: con ancoraggio orizzontale euro (centotredici/63)	m	113,63
Nr. 1188 A07.031.005. b	idem c.s. ...150 mm: con ancoraggio verticale euro (centootto/57)	m	108,57
Nr. 1189 A07.031.005.	idem c.s. ...150 mm: autoportante mediante utilizzo di zavorra, asta di collegamento alla zavorra realizzato in lega di alluminio 6060, lunghezza 1.150 mm, geometria 70 x 30 mm spessore 2 mm; zavorra realizzata in calcestruzzo con dimensioni 400 x 140 x		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
c	250 mm euro (centosettanta/96)	m	170,96
Nr. 1190 A07.034.005. a	Griglia di ventilazione e di protezione contro la nidificazione e l'inserimento di piccoli animali, in acciaio preverniciato spessore 15/10, con profilo sagomato, in opera mediante inchiodatura lungo la linea di gronda per coperture in: coppi, passo 195 mm euro (nove/93)	m	9,93
Nr. 1191 A07.034.005. b	idem c.s. ...coperture in: coppi, passo 230 mm euro (dieci/81)	m	10,81
Nr. 1192 A07.034.005. c	idem c.s. ...coperture in: tegole portoghesi, passo 200 mm euro (otto/69)	m	8,69
Nr. 1193 A07.034.005. d	idem c.s. ...coperture in: tegole in cemento, passo 300 mm Pettine per la ventilazione e protezione contro la nidificazione e l'inserimento di piccoli animali, in opera lungo la linea di colmo o di gronda mediante inchiodatura: euro (otto/51)	m	8,51
Nr. 1194 A07.034.010. a	in acciaio zincato preverniciato, spessore 5/10: altezza 65 mm, per tegole euro (tre/68)	m	3,68
Nr. 1195 A07.034.010. b	idem c.s. ...5/10: altezza 110 mm, per coppi euro (tre/94)	m	3,94
Nr. 1196 A07.034.010. c	idem c.s. ...5/10: altezza 80 mm, con listello ventilato, per tegole euro (quattro/47)	m	4,47
Nr. 1197 A07.034.010. d	in acciaio zincato preverniciato, spessore 5/10: altezza 125 mm, con listello ventilato, per coppi euro (quattro/74)	m	4,74
Nr. 1198 A07.034.015. a	in polipropilene resistente ai raggi UV: altezza 65 mm, per tegole euro (due/44)	m	2,44
Nr. 1199 A07.034.015. b	idem c.s. ...UV: altezza 110 mm, per coppi euro (due/70)	m	2,70
Nr. 1200 A07.034.015. c	idem c.s. ...UV: altezza 95 mm, con listello ventilato euro (tre/32)	m	3,32
Nr. 1201 A07.037.005. a	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 33: in acciaio zincato da 6/10 euro (sedici/54)	m	16,54
Nr. 1202 A07.037.005. b	idem c.s. ...a cm 33: in acciaio zincato da 8/10 euro (diciotto/26)	m	18,26
Nr. 1203 A07.037.005. c	idem c.s. ...a cm 33: in acciaio zincato preverniciato da 6/10 euro (diciassette/57)	m	17,57
Nr. 1204 A07.037.005. d	idem c.s. ...a cm 33: in acciaio zincato preverniciato da 8/10 euro (diciannove/63)	m	19,63
Nr. 1205 A07.037.005. e	idem c.s. ...a cm 33: in acciaio inox da 8/10 euro (ventisette/21)	m	27,21
Nr. 1206 A07.037.005. f	idem c.s. ...a cm 33: in rame da 6/10 euro (trentasei/49)	m	36,49
Nr. 1207 A07.037.005. g	idem c.s. ...a cm 33: in rame da 8/10 euro (quarantacinque/01)	m	45,01
Nr. 1208 A07.037.005. h	idem c.s. ...a cm 33: in pvc a doppia parete euro (ventiuno/07)	m	21,07
Nr. 1209 A07.037.010. a	idem c.s. ...a cm 50: in acciaio zincato da 6/10 euro (diciannove/20)	m	19,20
Nr. 1210 A07.037.010. b	idem c.s. ...a cm 50: in acciaio zincato da 8/10 euro (ventiuno/81)	m	21,81
Nr. 1211 A07.037.010. c	idem c.s. ...a cm 50: in acciaio zincato preverniciato da 6/10 euro (venti/76)	m	20,76
Nr. 1212	idem c.s. ...a cm 50: in acciaio zincato preverniciato da 8/10		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A07.037.010. d	euro (ventitre/89)	m	23,89
Nr. 1213	idem c.s. ...a cm 50: in acciaio inox da 8/10		
A07.037.010. e	euro (trentacinque/37)	m	35,37
Nr. 1214	idem c.s. ...a cm 50: in rame da 6/10		
A07.037.010. f	euro (quarantanove/49)	m	49,49
Nr. 1215	idem c.s. ...a cm 50: in rame da 8/10		
A07.037.010. g	euro (sessantadue/30)	m	62,30
Nr. 1216	idem c.s. ...a cm 50: in pvc a doppia parete (sviluppo 40 cm)		
A07.037.010. h	euro (venti/56)	m	20,56
Nr. 1217	idem c.s. ...a cm 100: in acciaio zincato da 6/10		
A07.037.015. a	euro (ventisette/04)	m	27,04
Nr. 1218	idem c.s. ...a cm 100: in acciaio zincato da 8/10		
A07.037.015. b	euro (trentadue/26)	m	32,26
Nr. 1219	idem c.s. ...a cm 100: in acciaio zincato preverniciato da 6/10		
A07.037.015. c	euro (trenta/16)	m	30,16
Nr. 1220	idem c.s. ...a cm 100: in acciaio zincato preverniciato da 8/10		
A07.037.015. d	euro (trentasei/42)	m	36,42
Nr. 1221	idem c.s. ...a cm 100: in acciaio inox da 8/10		
A07.037.015. e	euro (cinquantanove/37)	m	59,37
Nr. 1222	idem c.s. ...a cm 100: in rame da 6/10		
A07.037.015. f	euro (ottantasette/63)	m	87,63
Nr. 1223	idem c.s. ...a cm 100: in rame da 8/10		
A07.037.015. g	euro (centotredici/52)	m	113,52
Nr. 1224	Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: sviluppo fino a cm 33: in alluminio da 8/10		
A07.037.020. a	euro (sedici/13)	m	16,13
Nr. 1225	idem c.s. ...a cm 33: in alluminio da 10/10		
A07.037.020. b	euro (diciassette/27)	m	17,27
Nr. 1226	idem c.s. ...a cm 50: in alluminio da 8/10		
A07.037.025. a	euro (diciotto/53)	m	18,53
Nr. 1227	idem c.s. ...a cm 50: in alluminio da 10/10		
A07.037.025. b	euro (venti/26)	m	20,26
Nr. 1228	idem c.s. ...a cm 100: in alluminio da 8/10		
A07.037.030. a	euro (venticinque/43)	m	25,43
Nr. 1229	idem c.s. ...a cm 100: in alluminio da 10/10		
A07.037.030. b	euro (ventiotto/91)	m	28,91
Nr. 1230	Copertine, converse e simili con lavorazioni a disegno, posate in opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni chiodate, ribattute o saldate, compreso sagomature, piegature, bordature, grappe, opere murarie per l'ancoraggio dei baggioli, sfrido per i tagli a misura e tiro in alto. Valutato a mq secondo lo sviluppo		
A07.037.035	euro (centocinquantanove/23)	m ²	159,23
Nr. 1231	Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in acciaio zincato		
A07.037.040. a	euro (cinque/05)	Cadauno	5,05
Nr. 1232	idem c.s. ...d'arte: in rame o acciaio inox		
A07.037.040. b	euro (cinque/70)	Cadauno	5,70
Nr. 1233	Discendenti in pvc montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: circolari diametro 80 mm		
A07.037.045. a	euro (dodici/49)	m	12,49
Nr. 1234	idem c.s. ...di sostegno: circolari diametro 100 mm		
A07.037.045. b	euro (tredici/88)	m	13,88
Nr. 1235	idem c.s. ...di sostegno: quadri 80 x 80 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A07.037.045. c	euro (tredici/12)	m	13,12
Nr. 1236	idem c.s. ...di sostegno: quadri 100 x 100 mm		
A07.037.045. d	euro (quindici/40)	m	15,40
Nr. 1237	Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino a 100 mm: in acciaio zincato da 6/10		
A07.037.050. a	euro (quindici/91)	m	15,91
Nr. 1238	idem c.s. ...fino a 100 mm: in acciaio zincato da 8/10		
A07.037.050. b	euro (diciassette/81)	m	17,81
Nr. 1239	idem c.s. ...fino a 100 mm: in acciaio zincato preverniciato da 6/10		
A07.037.050. c	euro (diciassette/00)	m	17,00
Nr. 1240	idem c.s. ...fino a 100 mm: in acciaio zincato preverniciato da 8/10		
A07.037.050. d	euro (diciannove/27)	m	19,27
Nr. 1241	idem c.s. ...fino a 100 mm: in acciaio inox da 8/10		
A07.037.050. e	euro (ventisei/22)	m	26,22
Nr. 1242	idem c.s. ...fino a 100 mm: in rame da 6/10		
A07.037.050. f	euro (trentauno/15)	m	31,15
Nr. 1243	idem c.s. ...fino a 100 mm: in rame da 8/10		
A07.037.050. g	euro (trentaotto/27)	m	38,27
Nr. 1244	idem c.s. ...fino a 150 mm: in acciaio zincato da 6/10		
A07.037.055. a	euro (diciotto/76)	m	18,76
Nr. 1245	idem c.s. ...fino a 150 mm: in acciaio zincato da 8/10		
A07.037.055. b	euro (ventiuno/61)	m	21,61
Nr. 1246	idem c.s. ...fino a 150 mm: in acciaio zincato preverniciato da 6/10		
A07.037.055. c	euro (venti/40)	m	20,40
Nr. 1247	idem c.s. ...fino a 150 mm: in acciaio zincato preverniciato da 8/10		
A07.037.055. d	euro (ventitre/80)	m	23,80
Nr. 1248	idem c.s. ...fino a 150 mm: in acciaio inox da 8/10		
A07.037.055. e	euro (trentaquattro/24)	m	34,24
Nr. 1249	idem c.s. ...fino a 150 mm: in rame da 6/10		
A07.037.055. f	euro (quarantauno/63)	m	41,63
Nr. 1250	idem c.s. ...fino a 150 mm: in rame da 8/10		
A07.037.055. g	euro (cinquantadue/30)	m	52,30
Nr. 1251	Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in acciaio zincato		
A07.037.060. a	euro (quattro/96)	Cadauno	4,96
Nr. 1252	idem c.s. ...d'arte: in rame o acciaio inox		
A07.037.060. b	euro (cinque/29)	Cadauno	5,29
Nr. 1253	Terminali per pluviali e colonne di scarico, per diametri fino a 100 mm e lunghezza 2,00 m, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, ecc.: in ghisa		
A07.037.065. a	euro (ottantadue/37)	Cadauno	82,37
Nr. 1254	idem c.s. ...ecc.: in rame 12/10		
A07.037.065. b	euro (ottantadue/72)	Cadauno	82,72
Nr. 1255	idem c.s. ...ecc.: in acciaio 12/10		
A07.037.065. c	euro (trentasette/70)	Cadauno	37,70
Nr. 1256	Chiusino sifonato con griglia in pvc, per terrazzi, per lo scolo delle acque, posto in opera su bocchettone in gomma da pagarsi a parte, delle dimensioni di: 100 x 100 mm		
A07.037.070. a	euro (sei/28)	Cadauno	6,28
Nr. 1257	idem c.s. ...dimensioni di: 150 x 150 mm		
A07.037.070. b	euro (nove/85)	Cadauno	9,85
Nr. 1258	idem c.s. ...dimensioni di: 200 x 200 mm		
A07.037.070.	euro (sedici/32)	Cadauno	16,32

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
c Nr. 1259 A07.037.070.	idem c.s. ...dimensioni di: 250 x 250 mm euro (ventidue/11)	Cadauno	22,11
d Nr. 1260 A07.037.070.	idem c.s. ...dimensioni di: 300 x 300 mm euro (ventisei/93)	Cadauno	26,93
e Nr. 1261 A07.037.075. a	Chiusino sifonato in polipropilene con griglia per lo scolo delle acque, posto in opera su bocchettone in gomma da pagarsi a parte, delle dimensioni di: 100 x 100 mm euro (cinque/57)	Cadauno	5,57
Nr. 1262 A07.037.075. b	idem c.s. ...dimensioni di: 150 x 150 mm euro (otto/19)	Cadauno	8,19
Nr. 1263 A07.037.075. c	idem c.s. ...dimensioni di: 200 x 200 mm euro (undici/07)	Cadauno	11,07
Nr. 1264 A07.037.075. d	idem c.s. ...dimensioni di: 250 x 250 mm euro (quattordici/18)	Cadauno	14,18
Nr. 1265 A07.037.075. e	idem c.s. ...dimensioni di: 300 x 300 mm euro (sedici/81)	Cadauno	16,81
Nr. 1266 A07.037.080. a	Chiusino sifonato in ABS con griglia cromata per lo scolo delle acque, posto in opera su bocchettone in gomma da pagarsi a parte, delle dimensioni di: 100 x 100 mm euro (sedici/75)	Cadauno	16,75
Nr. 1267 A07.037.080. b	idem c.s. ...dimensioni di: 150 x 150 mm euro (diciotto/68)	Cadauno	18,68
Nr. 1268 A07.037.080. c	idem c.s. ...dimensioni di: 200 x 200 mm euro (ventidue/74)	Cadauno	22,74
Nr. 1269 A07.037.085. a	Bocchettone in gomma EPDM da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni bituminose, a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, in opera su foro pulito e liscio: diametro 60 mm euro (diciassette/85)	Cadauno	17,85
Nr. 1270 A07.037.085. b	idem c.s. ...liscio: diametro 80 mm euro (diciassette/29)	Cadauno	17,29
Nr. 1271 A07.037.085. c	idem c.s. ...liscio: diametro 100 mm euro (diciassette/53)	Cadauno	17,53
Nr. 1272 A07.037.085. d	idem c.s. ...liscio: diametro 120 mm euro (diciannove/37)	Cadauno	19,37
Nr. 1273 A07.037.085. e	idem c.s. ...liscio: diametro 150 mm euro (ventidue/07)	Cadauno	22,07
Nr. 1274 A07.037.085. f	idem c.s. ...liscio: diametro 200 mm euro (ventiotto/84)	Cadauno	28,84
Nr. 1275 A07.037.090. a	Bocchettone in gomma EPDM da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni bituminose, sifonato a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, completo di cupola per la sifonatura e griglia parafoglia, in opera su foro pulito e liscio: diametro 80 mm euro (ventinove/53)	Cadauno	29,53
Nr. 1276 A07.037.090. b	idem c.s. ...liscio: diametro 90 mm euro (ventinove/96)	Cadauno	29,96
Nr. 1277 A07.037.090. c	idem c.s. ...liscio: diametro 100 mm euro (trenta/60)	Cadauno	30,60
Nr. 1278 A07.037.090. d	idem c.s. ...liscio: diametro 110 mm euro (trentauno/00)	Cadauno	31,00
Nr. 1279 A07.037.095. a	Bocchettone in pvc da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni in pvc, a flangia tonda intaccata e codolo di altezza 250 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, in opera su foro pulito e liscio: diametro 63 mm euro (quindici/13)	Cadauno	15,13
Nr. 1280 A07.037.095. b	idem c.s. ...liscio: diametro 82 mm euro (quindici/43)	Cadauno	15,43
Nr. 1281	idem c.s. ...liscio: diametro 90 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A07.037.095. c	euro (quindici/89)	Cadauno	15,89
Nr. 1282	idem c.s. ...liscio: diametro 100 mm		
A07.037.095. d	euro (sedici/12)	Cadauno	16,12
Nr. 1283	idem c.s. ...liscio: diametro 125 mm		
A07.037.095. e	euro (diciassette/18)	Cadauno	17,18
Nr. 1284	idem c.s. ...liscio: diametro 150 mm		
A07.037.095. f	euro (diciotto/32)	Cadauno	18,32
Nr. 1285	idem c.s. ...liscio: diametro 160 mm		
A07.037.095. g	euro (diciannove/08)	Cadauno	19,08
Nr. 1286	Bocchettone in poliolefine da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni in poliolefine (TPO), a flangia tonda intaccata e		
A07.037.100. a	codolo di altezza 250 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, in opera su foro pulito e liscio: diametro 63 mm euro (quindici/89)	Cadauno	15,89
Nr. 1287	idem c.s. ...liscio: diametro 82 mm		
A07.037.100. b	euro (sedici/34)	Cadauno	16,34
Nr. 1288	idem c.s. ...liscio: diametro 90 mm		
A07.037.100. c	euro (sedici/80)	Cadauno	16,80
Nr. 1289	idem c.s. ...liscio: diametro 100 mm		
A07.037.100. d	euro (diciassette/03)	Cadauno	17,03
Nr. 1290	idem c.s. ...liscio: diametro 125 mm		
A07.037.100. e	euro (diciotto/24)	Cadauno	18,24
Nr. 1291	idem c.s. ...liscio: diametro 150 mm		
A07.037.100. f	euro (diciannove/38)	Cadauno	19,38
Nr. 1292	idem c.s. ...liscio: diametro 160 mm		
A07.037.100. g	euro (diciannove/91)	Cadauno	19,91
Nr. 1293	Bocchettone in membrana bitume-polimero armata da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni bituminose, a flangia		
A07.037.105. a	quadrata intaccata, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, in opera su foro pulito e liscio: codolo di altezza 250 mm, diametro 75 ÷ 125 mm euro (trentauno/37)	Cadauno	31,37
Nr. 1294	idem c.s. ...di altezza 450 mm, diametro 75 ÷ 125 mm		
A07.037.105. b	euro (trentadue/89)	Cadauno	32,89
Nr. 1295	Bocchettone angolare in TPE, in opera su foro pulito e liscio: con codolo quadrato: sezione 100 x 100 mm a 45° o 90°		
A07.037.110. a	euro (diciassette/41)	Cadauno	17,41
Nr. 1296	idem c.s. ...100 x 65 mm a 45° o 90°		
A07.037.110. b	euro (diciassette/86)	Cadauno	17,86
Nr. 1297	Bocchettone angolare in TPE, in opera su foro pulito e liscio: con codolo tondo, a 90°: diametro 63 mm		
A07.037.115. a	euro (diciannove/30)	Cadauno	19,30
Nr. 1298	idem c.s. ...90°: diametro 90 mm		
A07.037.115. b	euro (diciannove/99)	Cadauno	19,99
Nr. 1299	idem c.s. ...90°: diametro 125 mm		
A07.037.115. c	euro (venti/97)	Cadauno	20,97
Nr. 1300	Bocchettone angolare in pvc, in opera su foro pulito e liscio: con codolo quadrato: sezione 100 x 100 mm a 45° o 90°		
A07.037.120. a	euro (diciotto/85)	Cadauno	18,85
Nr. 1301	idem c.s. ...100 x 65 mm a 45° o 90°		
A07.037.120. b	euro (diciannove/76)	Cadauno	19,76
Nr. 1302	Bocchettone angolare in pvc, in opera su foro pulito e liscio: con codolo tondo, a 90°: diametro 63 mm		
A07.037.125. a	euro (ventidue/72)	Cadauno	22,72
Nr. 1303	idem c.s. ...90°: diametro 90 mm		
A07.037.125. b	euro (ventitre/63)	Cadauno	23,63
Nr. 1304	idem c.s. ...90°: diametro 110 mm		
A07.037.125.	euro (ventiquattro/39)	Cadauno	24,39

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
c Nr. 1305 A07.037.125.	idem c.s. ...90°: diametro 125 mm euro (venticinque/53)	Cadauno	25,53
d Nr. 1306 A07.037.130	Bocchettone angolare in poliolefine con codolo quadrato, sezione 100 x 65 mm a 90°, in opera su foro pulito e liscio euro (diciannove/99)	Cadauno	19,99
Nr. 1307 A08.001.005. a	Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide: per interni su pareti verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia euro (diciassette/90)	m²	17,90
Nr. 1308 A08.001.005. b	idem c.s. ...con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia euro (diciassette/83)	m²	17,83
Nr. 1309 A08.001.005. c	idem c.s. ...con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento euro (diciotto/14)	m²	18,14
Nr. 1310 A08.001.005. d	idem c.s. ...con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia euro (diciotto/66)	m²	18,66
Nr. 1311 A08.001.010. a	Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide: per esterni su pareti verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia euro (diciotto/20)	m²	18,20
Nr. 1312 A08.001.010. b	idem c.s. ...con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia euro (diciannove/68)	m²	19,68
Nr. 1313 A08.001.010. c	idem c.s. ...con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento euro (diciotto/48)	m²	18,48
Nr. 1314 A08.001.010. d	idem c.s. ...con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia euro (venti/60)	m²	20,60
Nr. 1315 A08.001.015. a	Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide: su superfici orizzontali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia euro (diciannove/09)	m²	19,09
Nr. 1316 A08.001.015. b	idem c.s. ...con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia euro (diciannove/01)	m²	19,01
Nr. 1317 A08.001.015. c	idem c.s. ...con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento euro (diciannove/34)	m²	19,34
Nr. 1318 A08.001.015. d	idem c.s. ...con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia euro (diciannove/88)	m²	19,88
Nr. 1319 A08.004.005. a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia euro (ventitre/63)	m²	23,63
Nr. 1320 A08.004.005. b	idem c.s. ...alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia euro (ventitre/57)	m²	23,57
Nr. 1321 A08.004.005. c	idem c.s. ...alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento euro (ventitre/77)	m²	23,77
Nr. 1322 A08.004.005. d	idem c.s. ...pezza: per interni su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia euro (ventiquattro/37)	m²	24,37
Nr. 1323 A08.004.010. a	idem c.s. ...alla pezza: per esterni su pareti verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia euro (ventiquattro/01)	m²	24,01
Nr. 1324 A08.004.010. b	idem c.s. ...alla pezza: per esterni su pareti verticali: con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia euro (ventitre/93)	m²	23,93
Nr. 1325	idem c.s. ...alla pezza: per esterni su pareti verticali: con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A08.004.010. c	euro (ventiquattro/18)	m²	24,18
Nr. 1326	idem c.s. ...pezza: per esterni su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia		
A08.004.010. d	euro (ventiquattro/88)	m²	24,88
Nr. 1327	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: su superfici orizzontali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia		
A08.004.015. a	euro (venticinque/99)	m²	25,99
Nr. 1328	idem c.s. ...con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia		
A08.004.015. b	euro (venticinque/91)	m²	25,91
Nr. 1329	idem c.s. ...con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento		
A08.004.015. c	euro (ventisei/13)	m²	26,13
Nr. 1330	idem c.s. ...con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia		
A08.004.015. d	euro (ventisei/68)	m²	26,68
Nr. 1331	Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali		
A08.007.005	euro (sette/50)	m²	7,50
Nr. 1332	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 conforme alla norma EN 459-1 ed inerti, ad alta traspirabilità ed igroscopicità, reazione al fuoco classe A1 applicato a mano su supporto in laterizio, in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato		
A08.010.005	euro (ventidue/94)	m²	22,94
Nr. 1333	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, di pura calce idraulica NHL 3.5 conforme alla norma EN 459-1 ed inerti, reazione al fuoco classe A1, applicato a spruzzo su supporto in laterizio, in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato		
A08.010.010	euro (sedici/43)	m²	16,43
Nr. 1334	Intonaco di sbruffatura o rinzafo con malta preconfezionata a grana grossa, naturale, ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità, costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, calce idraulica HL 5, pozzolana naturale micronizzata e inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico granulometria 0 ÷ 2,5 mm, dello spessore di 5 ÷ 7 mm in unico strato, applicato a mano		
A08.010.015	euro (ventuno/25)	m²	21,25
Nr. 1335	di resistenza al vapore acqueo $\mu \leq 6$, previa piccola sbruffatura localizzata con intonaco di rinzafo e successivo strato con malta di Intonaco grezzo fratazzato microporoso, igroscopico, naturale con capacità termica pari a 0,54 W/mK, traspirante con coefficiente		
A08.010.020	pura calce idraulica NHL 3.5, pozzolana naturale micronizzata e inerti di sabbia silicea (0,1 ÷ 1 mm) e calcare dolomitico di granulometria 0 ÷ 2,5 mm, per uno spessore totale medio di 20 cm, applicato a mano		
	euro (trentacinque/29)	m²	35,29
Nr. 1336	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, a base di cemento, calce idrata, sabbia e additivi specifici, applicato a spruzzo su supporto in laterizio, in spessore di 1,5 cm, livellato e frattazzato		
A08.010.025	euro (quattordici/21)	m²	14,21
Nr. 1337	Intonaco premiscelato di fondo, idrorepellente fibrorinforzato a bassa conduttività termica ed elevato grado di traspirabilità al vapore, applicato a spruzzo su murature in calcestruzzo cellulare e termolaterizi, in spessore di 1,5 cm, livellato e frattazzato		
A08.010.030	euro (ventinove/40)	m²	29,40
Nr. 1338	Intonaco premiscelato di fondo per interni, a base di anidrene, inerti calcarei e additivi specifici, massima resistenza al fuoco REI 180, applicato a spruzzo su supporto in laterizio o calcestruzzo, in spessore di 1,5 cm, livellato e frattazzato		
A08.010.035	euro (tredici/69)	m²	13,69
Nr. 1339	Intonaco premiscelato di fondo per interni, a base di perlite espansa, inerti calcarei e additivi specifici, massima resistenza al fuoco REI 180, applicato a spruzzo su supporto in laterizio o calcestruzzo, in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato		
A08.010.040	euro (tredici/87)	m²	13,87
Nr. 1340	Intonaco premiscelato di fondo per interni a base di anidrene, vermiculite espansa e additivi specifici, massima resistenza al fuoco REI 120, applicato a mano su supporto in laterizio o calcestruzzo, in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato		
A08.010.045	euro (ventidue/33)	m²	22,33
Nr. 1341	Intonaco civile costituito da primo strato di rinzafo dello spessore medio di 5 mm con malta preconfezionata a grana grossa naturale ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità, costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, calce idraulica HL 5, pozzolana naturale micronizzata ed inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico granulometria 0 ÷ 2,5 mm, successivo doppio strato di spessore totale di circa 15 mm con malta di pura calce idraulica NHL 3.5, pozzolana naturale micronizzata, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico di granulometria 0 ÷ 2,5 mm, rasatura finale con intonaco rasante di pura calce NHL 3.5, inerti di sabbia silicea o calcare dolomitico di granulometria 0,1 ÷ 1,4 mm, per uno spessore totale di 20 mm: applicato a mano		
A08.013.005. a	euro (quarantadue/26)	m²	42,26
Nr. 1342	idem c.s. ...applicato a spruzzo, compreso eventuale paraspigoli		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A08.013.005. b	euro (ventisette/79)	m²	27,79
Nr. 1343 A08.013.010	Finitura ad applicazione manuale con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica e inerti dato a due passate su sottofondo esistente euro (undici/19)	m²	11,19
Nr. 1344 A08.013.015	Finitura civile con rasante premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano per spessore non inferiore a 3 mm euro (otto/40)	m²	8,40
Nr. 1345 A08.013.020	Finitura liscia speculare con rasante premiscelato a base di gesso, calce idrata e inerti applicato a mano per spessore pari a 3 mm euro (otto/27)	m²	8,27
Nr. 1346 A08.013.025	Finitura con intonaco premiscelato per interni ed esterni, di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 conforme alla norma EN 459-1, ed inerti ad alta traspirabilità e igroscopicità, applicato a mano, reazione al fuoco classe A1 euro (otto/44)	m²	8,44
Nr. 1347 A08.013.030	Finitura liscia speculare ad applicazione manuale con rasante in polvere a base di gesso applicato a mano spessore non inferiore a 3 mm euro (sette/28)	m²	7,28
Nr. 1348 A08.013.035	Finitura di intonaci a base di gesso e calce e di superfici in cartongesso con intonaco premiscelato a base di solfato di calce emidrato, carbonati di calcio e additivi, spessore 3 mm euro (sette/97)	m²	7,97
Nr. 1349 A08.013.040	Finitura ad alta resistenza di intonaci e malte cementizie, murature in calcestruzzo cellulare e pannelli in cartongesso con intonaco premiscelato tixotropico a granulometria fine, spessore 3 mm euro (nove/43)	m²	9,43
Nr. 1350 A08.016.005. a	Intonaco di finitura pietrificante decorativo colorato per esterni, a base di calce idraulica, pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato a mano su supporto anch'esso minerale, compresa livellatura, frattazzatura e finitura con spazzola a chiodi, per spessore finale di 5 ÷ 6 mm: granulometria fine euro (trentaquattro/73)	m²	34,73
Nr. 1351 A08.016.005. b	idem c.s. ...6 mm: granulometria grossa euro (trentasei/30)	m²	36,30
Nr. 1352 A08.016.010	Intonaco di finitura pietrificante decorativo minerale colorato per interni ed esterni, a base di calce idraulica, pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato a spruzzo su supporto minerale in tre passate con spessore non inferiore a 3 mm euro (diciassette/96)	m²	17,96
Nr. 1353 A08.016.015. a	Intonaco premiscelato termico, deumidificante, fonoassorbente, composto da sughero (granulometria 0-3 mm), argilla, polveri diatomeiche e vari additivi, formulati e amalgamati con cemento o calce idraulica, ad elevata resistenza alla compressione, reazione al fuoco classe A1, applicato a spruzzo in due mani su pareti verticali con esclusione della preparazione del supporto: applicato a mano: spessore 3 ÷ 4 cm euro (trentauno/76)	m²	31,76
Nr. 1354 A08.016.015. b	idem c.s. ...applicato a mano: spessore 5 ÷ 6 cm euro (quarantadue/73)	m²	42,73
Nr. 1355 A08.016.020. a	idem c.s. ...applicato a spruzzo: spessore 3 ÷ 4 cm euro (ventiotto/49)	m²	28,49
Nr. 1356 A08.016.020. b	idem c.s. ...applicato a spruzzo: spessore 5 ÷ 6 cm euro (trentasette/50)	m²	37,50
Nr. 1357 A08.016.025. a	Intonaco a base di vermiculite, leganti speciali ed additivi chimici non contenente fibre, per la protezione al fuoco di interni, applicato a spruzzo in una mano, con esclusione della eventuale spianatura: su struttura in acciaio, spessore 2 cm, resistenza al fuoco - classe REI 120 euro (diciannove/65)	m²	19,65
Nr. 1358 A08.016.025. b	idem c.s. ...spianatura: su solai in calcestruzzo, spessore 1 cm, resistenza al fuoco - classe REI 120 euro (undici/41)	m²	11,41
Nr. 1359 A08.016.030	Intonaco antincendio per murature in laterizio forato, a finitura liscio speculare fine a base di gesso emidrato e perlite espansa, applicato a spruzzo in una mano, con spessore di 2 cm, compresa la rasatura finale effettuata a mano euro (quattordici/49)	m²	14,49
Nr. 1360 A08.016.035	Intonaco per sistema di correzione acustica di interni, a base di vermiculite e leganti inorganici, resine ed additivi chimici, non contenente amianto né altre fibre, applicato a spruzzo, in spessore di 2 cm euro (trentacinque/05)	m²	35,05
Nr. 1361 A08.016.040	Trattamento preventivo "sali resistente" per intonaci deumidificanti macroporosi, realizzato con malta premiscelata esente da cemento, a base di leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali, additivi e fibre sintetiche, spessore 5 mm euro (diciannove/69)	m²	19,69

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1362 A08.016.045	Intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato con malta a base di calce idraulica, silico reattiva, priva di cemento e resistente ai solfati, a basso modulo elastico 3.000 - 5.000 Mpa, per superfici in pietra o mattoni, previa eventuale idropulizia della facciata e trattamento preventivo, da valutare a parte, spessore 20 mm euro (trentaquattro/09)	m²	34,09
Nr. 1363 A08.016.050. a	Intonaco termico, deumidificante e fonoassorbente, fibrorinforzato, composto da premiscelato di sughero (granulometria 0 - 3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico ad elevata resistenza alla compressione, reazione al fuoco classe A1, applicato a spruzzo in due mani, su pareti verticali, con predisposte guide e frattazzato, con esclusione della preparazione del supporto e la rasatura finale spessore 3 ÷ 4 cm euro (cinquantanove/26)	m²	59,26
Nr. 1364 A08.016.050. b	idem c.s. ...finale spessore 5 ÷ 6 cm euro (novantauno/44)	m²	91,44
Nr. 1365 A08.016.055. a	Intonaco premiscelato termoacustico, deumidificante e fonoassorbente, per isolamenti a cappotto, composto da sughero (granulometria 0-3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico, applicato a spruzzo in due mani, con esclusione della preparazione del supporto: spessore 3 ÷ 4 cm euro (sessantaotto/50)	m²	68,50
Nr. 1366 A08.016.055. b	idem c.s. ...supporto: spessore 5 ÷ 6 cm euro (novantasette/52)	m²	97,52
Nr. 1367 A08.016.060	Intonaco impermeabilizzante a base di malta cementizia additivata con idrofugo, dello spessore medio di 2,5 cm, applicato a mano su pareti verticali con predisposte poste e guide, esclusa la rasatura finale euro (venticinque/71)	m²	25,71
Nr. 1368 A08.016.065. a	Intonaco traspirante deumidificante ad elevata porosità (≥ 40%), igroscopicità, traspirabilità e ridotto assorbimento capillare d'acqua per murature in elevazione in mattoni, in pietra e miste, soggetto ad elevata umidità e risalita capillare, con l'impiego di malta costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana naturale micronizzata, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico di granulometria 0,1 - 2,5 mm, con coefficiente di resistenza al vapore d'acqua $\mu \geq 5$, con conducibilità termica pari a 0,47 W/mK, alla esclusa in fase d'impasto $\pm 2\%$, per uno spessore finito di 20 mm, in due strati applicato a mano euro (cinquantadue/25)	m²	52,25
Nr. 1369 A08.016.065. b	idem c.s. ...applicato a spruzzo euro (trentacinque/18)	m²	35,18
Nr. 1370 A08.016.070	Intonaco termoisolante a base di malta cementizia additivata con idrofugo, dello spessore medio di 2,5 cm, applicato a mano su pareti verticali con predisposte poste e guide, esclusa la rasatura finale euro (venticinque/71)	m²	25,71
Nr. 1371 A08.019.005	Intonaco a secco realizzato mediante applicazione in aderenza su superfici preesistenti di lastre in cartongesso dello spessore di 12,5 mm, con collante a base di gesso, compresa successiva stuccatura, nastratura e rasatura dei giunti euro (ventitre/13)	m²	23,13
Nr. 1372 A08.022.005	Paraspigoli in lamiera zincata, in barre da 2 m, ala 35 mm, posto in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc. euro (sei/96)	Cadauno	6,96
Nr. 1373 A08.022.010	Sovrapprezzo per l'esecuzione di canaletti tra parete e soffitto della sezione di 2 x 1 cm euro (cinque/16)	m	5,16
Nr. 1374 A08.022.015	Rincoccatura di pareti con scaglie di laterizio e malta fine o malta bastarda per rettifica, applombatura, ecc. per uno spessore massimo di 8 cm euro (tredici/36)	m²	13,36
Nr. 1375 A08.022.020	Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con antiritiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco e rafforzamento delle murature euro (sei/20)	m²	6,20
Nr. 1376 A08.022.025	Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno strato protettivo euro (cinque/07)	m²	5,07
Nr. 1377 A08.022.030. a	Armatura di intonaci e rivestimenti plastici mediante applicazione di rete in fibra di vetro: peso 80 g/mq euro (sei/00)	m²	6,00
Nr. 1378 A08.022.030.	idem c.s. ...vetro: peso 140 g/mq euro (sei/99)	m²	6,99

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b Nr. 1379 A09.001.005. a	Controsoffitto piano in rete metallica e intonaco, assicurata all'armatura propria portante in legno con chiodi, grappe, filo di ferro zincato, compreso l'intonaco eseguito anche a più riprese di malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento e colla della stessa malta previo rinzafo di malta di cemento: rete del peso di 0,85 kg/mq euro (quaranta/29)	m²	40,29
Nr. 1380 A09.001.005. b	idem c.s. ...peso di 1,1 kg/mq euro (quarantauno/09)	m²	41,09
Nr. 1381 A09.001.005. c	idem c.s. ...peso di 1,9 kg/mq euro (quarantadue/51)	m²	42,51
Nr. 1382 A09.004.005. a	Controsoffitto in lastre di cartongesso, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, reazione al fuoco Euroclasse A1, s1-d0, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5 mm euro (ventiquattro/39)	m²	24,39
Nr. 1383 A09.004.005. b	idem c.s. ...spessore lastra 15 mm euro (venticinque/95)	m²	25,95
Nr. 1384 A09.007.005. a	Controsoffitto componibile con pannelli ad incastro grigliati in alluminio preverniciato di larghezza 600 x 600 mm di sezione ad U, altezza 40 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, assemblati in opera, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, esclusi profili perimetrali: bianco: 50 x 50 mm euro (centocinquanta/07)	m²	150,07
Nr. 1385 A09.007.005. b	idem c.s. ...profili perimetrali: bianco: 60 x 60 mm euro (centoventisette/50)	m²	127,50
Nr. 1386 A09.007.005. c	idem c.s. ...profili perimetrali: bianco: 75 x 75 mm euro (centoquattro/28)	m²	104,28
Nr. 1387 A09.007.005. d	idem c.s. ...profili perimetrali: bianco: 100 x 100 mm euro (ottantauno/70)	m²	81,70
Nr. 1388 A09.007.005. e	idem c.s. ...profili perimetrali: bianco: 150 x 150 mm euro (cinquantaotto/50)	m²	58,50
Nr. 1389 A09.007.005. f	idem c.s. ...profili perimetrali: bianco: 200 x 200 mm euro (quarantasei/60)	m²	46,60
Nr. 1390 A09.007.010. a	idem c.s. ...profili perimetrali: colorato: 50 x 50 mm euro (centocinquantatre/25)	m²	153,25
Nr. 1391 A09.007.010. b	idem c.s. ...profili perimetrali: colorato: 60 x 60 mm euro (centotrenta/14)	m²	130,14
Nr. 1392 A09.007.010. c	idem c.s. ...profili perimetrali: colorato: 75 x 75 mm euro (centosei/41)	m²	106,41
Nr. 1393 A09.007.010. d	idem c.s. ...profili perimetrali: colorato: 100 x 100 mm euro (ottantatre/30)	m²	83,30
Nr. 1394 A09.007.010. e	idem c.s. ...profili perimetrali: colorato: 150 x 150 mm euro (cinquantanove/54)	m²	59,54
Nr. 1395 A09.007.010. f	idem c.s. ...profili perimetrali: colorato: 200 x 200 mm euro (quarantasette/40)	m²	47,40
Nr. 1396 A09.007.015. a	idem c.s. ...profili perimetrali: lucido: 50 x 50 mm euro (centoottantaotto/25)	m²	188,25
Nr. 1397 A09.007.015. b	idem c.s. ...profili perimetrali: lucido: 60 x 60 mm euro (centocinquantanove/30)	m²	159,30
Nr. 1398 A09.007.015. c	idem c.s. ...profili perimetrali: lucido: 75 x 75 mm euro (centoventinove/71)	m²	129,71
Nr. 1399 A09.007.015. d	idem c.s. ...profili perimetrali: lucido: 100 x 100 mm euro (cento/79)	m²	100,79
Nr. 1400 A09.007.015. e	idem c.s. ...profili perimetrali: lucido: 150 x 150 mm euro (settantauno/22)	m²	71,22

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1401 A09.007.015. f	idem c.s. ...profili perimetrali: lucido: 200 x 200 mm euro (cinquantasei/14)	m²	56,14
Nr. 1402 A09.007.020. a	Controsoffitto componibile con pannelli ad incastro grigliati in alluminio preverniciato di larghezza 600 x 600 mm, di sezione ad U, altezza 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, assemblati in opera, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, esclusi profili perimetrali: bianco: 50 x 50 mm euro (centosessantauno/61)	m²	161,61
Nr. 1403 A09.007.020. b	idem c.s. ...profili perimetrali: bianco: 60 x 60 mm euro (centotrentasette/03)	m²	137,03
Nr. 1404 A09.007.020. c	idem c.s. ...profili perimetrali: bianco: 75 x 75 mm euro (centoundici/80)	m²	111,80
Nr. 1405 A09.007.020. d	idem c.s. ...profili perimetrali: bianco: 100 x 100 mm euro (ottantasei/56)	m²	86,56
Nr. 1406 A09.007.020. e	idem c.s. ...profili perimetrali: bianco: 150 x 150 mm euro (sessantauno/94)	m²	61,94
Nr. 1407 A09.007.020. f	idem c.s. ...profili perimetrali: bianco: 200 x 200 mm euro (quarantanove/65)	m²	49,65
Nr. 1408 A09.007.025. a	idem c.s. ...profili perimetrali: colorato: 50 x 50 mm euro (centosessantacinque/18)	m²	165,18
Nr. 1409 A09.007.025. b	idem c.s. ...profili perimetrali: colorato: 60 x 60 mm euro (centotrentanove/98)	m²	139,98
Nr. 1410 A09.007.025. c	idem c.s. ...profili perimetrali: colorato: 75 x 75 mm euro (centoquattordici/15)	m²	114,15
Nr. 1411 A09.007.025. d	idem c.s. ...profili perimetrali: colorato: 100 x 100 mm euro (ottantaotto/33)	m²	88,33
Nr. 1412 A09.007.025. e	idem c.s. ...profili perimetrali: colorato: 150 x 150 mm euro (sessantatre/11)	m²	63,11
Nr. 1413 A09.007.025. f	idem c.s. ...profili perimetrali: colorato: 200 x 200 mm euro (cinquanta/52)	m²	50,52
Nr. 1414 A09.007.030. a	idem c.s. ...profili perimetrali: lucido: 50 x 50 mm euro (duecentoquattro/07)	m²	204,07
Nr. 1415 A09.007.030. b	idem c.s. ...profili perimetrali: lucido: 60 x 60 mm euro (centosettantadue/39)	m²	172,39
Nr. 1416 A09.007.030. c	idem c.s. ...profili perimetrali: lucido: 75 x 75 mm euro (centoquaranta/06)	m²	140,06
Nr. 1417 A09.007.030. d	idem c.s. ...profili perimetrali: lucido: 100 x 100 mm euro (centosette/76)	m²	107,76
Nr. 1418 A09.007.030. e	idem c.s. ...profili perimetrali: lucido: 150 x 150 mm euro (settantasei/07)	m²	76,07
Nr. 1419 A09.007.030. f	idem c.s. ...profili perimetrali: lucido: 200 x 200 mm euro (sessanta/25)	m²	60,25
Nr. 1420 A09.007.035. a	Controsoffitto in pannelli grigliati in ABS, preassemblati, di vari colori, di larghezza 400 x 400 mm, a maglia quadrata, ancorati mediante pendinatura metallica alla struttura soprastante, compresa, delle seguenti dimensioni, esclusi listelli e perimetrali: 20 x 20 mm, altezza 15 mm euro (settanta/88)	m²	70,88
Nr. 1421 A09.007.035. b	idem c.s. ...e perimetrali: 40 x 40 mm, altezza 30 mm euro (settantasei/06)	m²	76,06
Nr. 1422 A09.007.035. c	idem c.s. ...e perimetrali: 80 x 80 mm, altezza 40 mm euro (sessantatre/37)	m²	63,37
Nr. 1423 A09.007.040. a	Cornice perimetrale a C in alluminio preverniciato, spessore 0,5 mm, dimensioni 25 x 42 x 10 mm, per controsoffitti grigliati, altezza 40 mm: bianco euro (cinque/97)	m	5,97

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1424 A09.007.040. b	idem c.s. ...40 mm: colorato euro (sei/01)	m	6,01
Nr. 1425 A09.007.040. c	idem c.s. ...40 mm: lucido euro (sei/38)	m	6,38
Nr. 1426 A09.007.045. a	Cornice perimetrale a C in alluminio preverniciato, spessore 0,5 mm, dimensioni 25 x 52 x 10 mm, per controsoffitti grigliati, altezza 40 mm: bianco euro (cinque/97)	m	5,97
Nr. 1427 A09.007.045. b	idem c.s. ...40 mm: colorato euro (sei/01)	m	6,01
Nr. 1428 A09.007.045. c	idem c.s. ...40 mm: lucido euro (sei/38)	m	6,38
Nr. 1429 A09.010.005. a	Controsoffitto con listelli in alluminio preverniciato 5/10, con bordi squadriati e alette interne per l'aggancio alle traversine, disposti con distanza di 20 mm a scatto su traversine in acciaio 6/10, ancorate alla soprapstante struttura mediante pendinatura regolabile, esclusi eventuali scuretti tra i listelli: dimensioni listelli 30 x 30 x 30 mm, senza strato isolante superiore in lana di vetro: finitura liscia bianca euro (cinquantasette/00)	m²	57,00
Nr. 1430 A09.010.005. b	idem c.s. ...dimensioni listelli 30 x 30 x 30 mm, senza strato isolante superiore in lana di vetro: finitura liscia colorata euro (cinquantasette/88)	m²	57,88
Nr. 1431 A09.010.005. c	idem c.s. ...dimensioni listelli 30 x 30 x 30 mm, senza strato isolante superiore in lana di vetro: finitura forata bianca euro (settantasei/09)	m²	76,09
Nr. 1432 A09.010.005. d	idem c.s. ...dimensioni listelli 30 x 30 x 30 mm, senza strato isolante superiore in lana di vetro: finitura forata colorata euro (settantasette/06)	m²	77,06
Nr. 1433 A09.010.010. a	idem c.s. ...dimensioni listelli 30 x 30 x 30 mm, con strato isolante superiore in lana di vetro: finitura liscia bianca euro (cinquantanove/10)	m²	59,10
Nr. 1434 A09.010.010. b	idem c.s. ...dimensioni listelli 30 x 30 x 30 mm, con strato isolante superiore in lana di vetro: finitura liscia colorata euro (cinquantanove/98)	m²	59,98
Nr. 1435 A09.010.010. c	idem c.s. ...dimensioni listelli 30 x 30 x 30 mm, con strato isolante superiore in lana di vetro: finitura forata bianca euro (settantaotto/18)	m²	78,18
Nr. 1436 A09.010.010. d	idem c.s. ...dimensioni listelli 30 x 30 x 30 mm, con strato isolante superiore in lana di vetro: finitura forata colorata euro (settantanove/16)	m²	79,16
Nr. 1437 A09.010.015. a	idem c.s. ...dimensioni listelli 40 x 40 x 40 mm, senza strato isolante superiore in lana di vetro: finitura liscia bianca euro (cinquantaquattro/10)	m²	54,10
Nr. 1438 A09.010.015. b	idem c.s. ...dimensioni listelli 40 x 40 x 40 mm, senza strato isolante superiore in lana di vetro: finitura liscia colorata euro (cinquantacinque/04)	m²	55,04
Nr. 1439 A09.010.015. c	idem c.s. ...dimensioni listelli 40 x 40 x 40 mm, senza strato isolante superiore in lana di vetro: finitura forata bianca euro (sessantanove/37)	m²	69,37
Nr. 1440 A09.010.015. d	idem c.s. ...dimensioni listelli 40 x 40 x 40 mm, senza strato isolante superiore in lana di vetro: finitura forata colorata euro (settanta/30)	m²	70,30
Nr. 1441 A09.010.020. a	idem c.s. ...dimensioni listelli 40 x 40 x 40 mm, con strato isolante superiore in lana di vetro: finitura liscia bianca euro (cinquantasei/20)	m²	56,20
Nr. 1442 A09.010.020. b	idem c.s. ...dimensioni listelli 40 x 40 x 40 mm, con strato isolante superiore in lana di vetro: finitura liscia colorata euro (cinquantasette/14)	m²	57,14
Nr. 1443 A09.010.020. c	idem c.s. ...dimensioni listelli 40 x 40 x 40 mm, con strato isolante superiore in lana di vetro: finitura forata bianca euro (settantauno/47)	m²	71,47
Nr. 1444 A09.010.020. d	idem c.s. ...dimensioni listelli 40 x 40 x 40 mm, con strato isolante superiore in lana di vetro: finitura forata colorata euro (settantadue/40)	m²	72,40
Nr. 1445 A09.010.025. a	Controsoffitto con doghe in alluminio preverniciato 5/10, con bordi squadriati e alette interne agganciate alle traversine in acciaio 6/10 con distanza tra le doghe di 20 mm, ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura regolabile, esclusi i profili perimetrali ed eventuali scuretti tra le doghe: dimensioni 80 x 15 mm: finitura liscia bianca euro (trentasei/36)	m²	36,36
Nr. 1446 A09.010.025.	idem c.s. ...doghe: dimensioni 80 x 15 mm: finitura liscia colorata euro (quarantanove/52)	m²	49,52

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b Nr. 1447 A09.010.025.	idem c.s. ...doghe: dimensioni 80 x 15 mm: finitura forata bianca euro (sessantaquattro/02)	m²	64,02
c Nr. 1448 A09.010.025.	idem c.s. ...doghe: dimensioni 80 x 15 mm: finitura forata colorata euro (sessantaquattro/79)	m²	64,79
d Nr. 1449 A09.010.030.	idem c.s. ...doghe: dimensioni 130 x 15 mm: finitura liscia bianca euro (trentaquattro/56)	m²	34,56
a Nr. 1450 A09.010.030.	idem c.s. ...doghe: dimensioni 130 x 15 mm: finitura liscia colorata euro (trentacinque/01)	m²	35,01
b Nr. 1451 A09.010.030.	idem c.s. ...doghe: dimensioni 130 x 15 mm: finitura forata bianca euro (quaranta/91)	m²	40,91
c Nr. 1452 A09.010.030.	idem c.s. ...doghe: dimensioni 130 x 15 mm: finitura forata colorata euro (quarantauno/37)	m²	41,37
d Nr. 1453 A09.010.035.	Sovrapprezzo per inserimento di scuretti in controsoffitti con listelli e doghe metalliche con bordi squadriati, in alluminio 4/10, bianco o nero: per listelli 30 x 30 x 30 mm euro (ventisei/49)	m²	26,49
a Nr. 1454 A09.010.035.	idem c.s. ...nero: per listelli 40 x 40 x 40 mm euro (ventidue/24)	m²	22,24
b Nr. 1455 A09.010.035.	idem c.s. ...nero: per doghe larghezza 85 mm euro (quattordici/81)	m²	14,81
c Nr. 1456 A09.010.035.	idem c.s. ...nero: per doghe larghezza 130 mm euro (dieci/74)	m²	10,74
d Nr. 1457 A09.010.040.	Controsoffitto con doghe in alluminio preverniciato, con bordi arrotondati e alette agganciate alle traversine in acciaio 6/10, interasse variabile, ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura regolabile, esclusi i profili perimetrali ed eventuali scuretti tra le doghe: spessore 5/10, dimensioni 85 x 16 mm, alette interne, distanza tra le doghe 5 mm: finitura liscia bianca euro (trentasette/12)	m²	37,12
a Nr. 1458 A09.010.040.	idem c.s. ...doghe: spessore 5/10, dimensioni 85 x 16 mm, alette interne, distanza tra le doghe 5 mm: finitura liscia colorata euro (trentasette/64)	m²	37,64
b Nr. 1459 A09.010.040.	idem c.s. ...doghe: spessore 5/10, dimensioni 85 x 16 mm, alette interne, distanza tra le doghe 5 mm: finitura forata bianca euro (quarantasette/33)	m²	47,33
c Nr. 1460 A09.010.040.	idem c.s. ...doghe: spessore 5/10, dimensioni 85 x 16 mm, alette interne, distanza tra le doghe 5 mm: finitura forata colorata euro (quarantasette/85)	m²	47,85
d Nr. 1461 A09.010.045.	idem c.s. ...doghe: spessore 5/10, dimensioni 135 x 16 mm, alette interne, distanza tra le doghe 15 mm: finitura liscia bianca euro (trentaquattro/09)	m²	34,09
a Nr. 1462 A09.010.045.	idem c.s. ...doghe: spessore 5/10, dimensioni 135 x 16 mm, alette interne, distanza tra le doghe 15 mm: finitura liscia colorata euro (trentaquattro/54)	m²	34,54
b Nr. 1463 A09.010.045.	idem c.s. ...doghe: spessore 5/10, dimensioni 135 x 16 mm, alette interne, distanza tra le doghe 15 mm: finitura forata bianca euro (quaranta/27)	m²	40,27
c Nr. 1464 A09.010.045.	idem c.s. ...doghe: spessore 5/10, dimensioni 135 x 16 mm, alette interne, distanza tra le doghe 15 mm: finitura forata colorata euro (quaranta/73)	m²	40,73
d Nr. 1465 A09.010.050.	idem c.s. ...doghe: spessore 6/10, dimensioni 185 x 16 mm, alette interne, distanza tra le doghe 15 mm: finitura liscia bianca euro (trentacinque/77)	m²	35,77
a Nr. 1466 A09.010.050.	idem c.s. ...doghe: spessore 6/10, dimensioni 185 x 16 mm, alette interne, distanza tra le doghe 15 mm: finitura liscia colorata euro (trentasei/31)	m²	36,31
b Nr. 1467 A09.010.050.	idem c.s. ...doghe: spessore 6/10, dimensioni 185 x 16 mm, alette interne, distanza tra le doghe 15 mm: finitura forata bianca euro (quaranta/41)	m²	40,41
c Nr. 1468 A09.010.050.	idem c.s. ...doghe: spessore 6/10, dimensioni 185 x 16 mm, alette interne, distanza tra le doghe 15 mm: finitura forata colorata euro (quaranta/96)	m²	40,96
d Nr. 1469 A09.010.055.	Sovrapprezzo per inserimento di scuretti in controsoffitti con doghe metalliche con bordi arrotondati, in alluminio 5/10: per doghe larghezza 85 mm euro (quattordici/81)	m²	14,81
a			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1470 A09.010.055. b	idem c.s. ...doghe larghezza 135 mm euro (dieci/74)	m²	10,74
Nr. 1471 A09.010.055. c	idem c.s. ...doghe larghezza 185 mm euro (nove/69)	m²	9,69
Nr. 1472 A09.010.060. a	Controsoffitto con doghe in metallo preverniciato autoportanti, con bordi squadriati e alette esterne, agganciate tra loro ed alla struttura perimetrale, scuretto chiuso larghezza 10 mm, esclusi i profili perimetrali: alluminio spessore 5/10, dimensioni 90 x 18 mm: finitura liscia bianca euro (trentasette/72)	m²	37,72
Nr. 1473 A09.010.060. b	idem c.s. ...profili perimetrali: alluminio spessore 5/10, dimensioni 90 x 18 mm: finitura liscia colorata euro (trentaotto/36)	m²	38,36
Nr. 1474 A09.010.060. c	idem c.s. ...profili perimetrali: alluminio spessore 5/10, dimensioni 90 x 18 mm: finitura forata bianca euro (quarantasette/00)	m²	47,00
Nr. 1475 A09.010.060. d	idem c.s. ...profili perimetrali: alluminio spessore 5/10, dimensioni 90 x 18 mm: finitura forata colorata euro (quarantasette/65)	m²	47,65
Nr. 1476 A09.010.065. a	idem c.s. ...profili perimetrali: acciaio spessore 5/10, dimensioni 90 x 18 mm: finitura liscia bianca euro (trentacinque/71)	m²	35,71
Nr. 1477 A09.010.065. b	idem c.s. ...profili perimetrali: acciaio spessore 5/10, dimensioni 90 x 18 mm: finitura forata bianca euro (quarantacinque/00)	m²	45,00
Nr. 1478 A09.010.070. a	idem c.s. ...profili perimetrali: alluminio spessore 5/10, dimensioni 140 x 18 mm: finitura liscia bianca euro (trentatre/53)	m²	33,53
Nr. 1479 A09.010.070. b	idem c.s. ...profili perimetrali: alluminio spessore 5/10, dimensioni 140 x 18 mm: finitura liscia colorata euro (trentaquattro/14)	m²	34,14
Nr. 1480 A09.010.070. c	idem c.s. ...profili perimetrali: alluminio spessore 5/10, dimensioni 140 x 18 mm: finitura forata bianca euro (trentanove/74)	m²	39,74
Nr. 1481 A09.010.070. d	idem c.s. ...profili perimetrali: alluminio spessore 5/10, dimensioni 140 x 18 mm: finitura forata colorata euro (quaranta/31)	m²	40,31
Nr. 1482 A09.010.075. a	idem c.s. ...profili perimetrali: acciaio spessore 5/10, dimensioni 140 x 18 mm: finitura liscia bianca euro (trentauno/94)	m²	31,94
Nr. 1483 A09.010.075. b	idem c.s. ...profili perimetrali: acciaio spessore 5/10, dimensioni 140 x 18 mm: finitura forata bianca euro (trentasette/97)	m²	37,97
Nr. 1484 A09.010.080. a	idem c.s. ...profili perimetrali: alluminio spessore 5/10, dimensioni 190 x 18 mm: finitura liscia bianca euro (trentauno/52)	m²	31,52
Nr. 1485 A09.010.080. b	idem c.s. ...profili perimetrali: alluminio spessore 5/10, dimensioni 190 x 18 mm: finitura liscia colorata euro (trentadue/05)	m²	32,05
Nr. 1486 A09.010.080. c	idem c.s. ...profili perimetrali: alluminio spessore 5/10, dimensioni 190 x 18 mm: finitura forata bianca euro (trentasei/25)	m²	36,25
Nr. 1487 A09.010.080. d	idem c.s. ...profili perimetrali: alluminio spessore 5/10, dimensioni 190 x 18 mm: finitura forata colorata euro (trentasei/69)	m²	36,69
Nr. 1488 A09.010.085. a	idem c.s. ...profili perimetrali: acciaio spessore 5/10, dimensioni 190 x 18 mm: finitura liscia bianca euro (ventinove/82)	m²	29,82
Nr. 1489 A09.010.085. b	idem c.s. ...profili perimetrali: acciaio spessore 5/10, dimensioni 190 x 18 mm: finitura forata bianca euro (trentaquattro/49)	m²	34,49
Nr. 1490 A09.010.090. a	Controsoffitto con lamelle verticali in alluminio preverniciato spessore 5/10, altezza 11 mm, agganciate mediante il bordo superiore alla traversina di sostegno, esclusi profili perimetrali: interasse 5 mm: finitura bianca euro (settanta/96)	m²	70,96
Nr. 1491 A09.010.090. b	idem c.s. ...perimetrali: interasse 5 mm: finitura colorata euro (settantadue/86)	m²	72,86
Nr. 1492 A09.010.095. a	idem c.s. ...perimetrali: interasse 10 mm: finitura bianca euro (quarantanove/83)	m²	49,83
Nr. 1493 A09.010.095.	idem c.s. ...perimetrali: interasse 10 mm: finitura colorata euro (cinquanta/87)	m²	50,87

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b Nr. 1494 A09.010.100. a	Controsoffitto modulare in pannelli smontabili, spessore 28 mm, con orditura nascosta applicati mediante sistema a clips in acciaio zincato compreso accessori e tessuto isolante, esclusi profili perimetrali: in alluminio preverniciato colore bianco: pannello 600 x 600 mm, spessore 0,5 mm euro (trentacinque/00)	m²	35,00
Nr. 1495 A09.010.100. b	idem c.s. ...profili perimetrali: in alluminio preverniciato colore bianco: pannello 600 x 600 mm, spessore 0,6 mm euro (trentasette/42)	m²	37,42
Nr. 1496 A09.010.100. c	idem c.s. ...profili perimetrali: in alluminio preverniciato colore bianco: pannello 300 x 1.200 mm, spessore 0,5 mm euro (trentasette/78)	m²	37,78
Nr. 1497 A09.010.100. d	idem c.s. ...profili perimetrali: in alluminio preverniciato colore bianco: pannello 300 x 1.200 mm, spessore 0,6 mm euro (quaranta/34)	m²	40,34
Nr. 1498 A09.010.105. a	idem c.s. ...profili perimetrali: in acciaio preverniciato colore bianco: pannello 600 x 600 mm, spessore 0,4 mm euro (trentadue/04)	m²	32,04
Nr. 1499 A09.010.105. b	idem c.s. ...profili perimetrali: in acciaio preverniciato colore bianco: pannello 300 x 1.200 mm, spessore 0,4 mm euro (trentaquattro/60)	m²	34,60
Nr. 1500 A09.010.110. a	idem c.s. ...profili perimetrali: in acciaio inox: pannello 600 x 600 mm, spessore 0,4 mm euro (quarantasei/69)	m²	46,69
Nr. 1501 A09.010.110. b	idem c.s. ...perimetrali: in acciaio inox: pannello 300 x 1.200 mm, spessore 0,4 mm Profilo perimetrale in acciaio preverniciato per pannelli e doghe metalliche con bordi interni, fornito e posto in opera: euro (quarantanove/23)	m²	49,23
Nr. 1502 A09.010.115. a	Controsoffitto modulare in pannelli smontabili, spessore 28 mm, con orditura nascosta applicati mediante sistema a clips in acciaio zincato compreso accessori e tessuto isolante, esclusi profili perimetrali: a L: finitura bianca euro (tre/56)	m	3,56
Nr. 1503 A09.010.115. b	idem c.s. ...perimetrali: a L: finitura nera euro (tre/66)	m	3,66
Nr. 1504 A09.010.115. c	idem c.s. ...perimetrali: a L: finitura metallizzata euro (tre/66)	m	3,66
Nr. 1505 A09.010.120. a	idem c.s. ...perimetrali: a doppia L: finitura bianca euro (tre/80)	m	3,80
Nr. 1506 A09.010.120. b	idem c.s. ...perimetrali: a doppia L: finitura nera euro (tre/92)	m	3,92
Nr. 1507 A09.010.120. c	idem c.s. ...perimetrali: a doppia L: finitura metallizzata euro (tre/92)	m	3,92
Nr. 1508 A09.013.005. a	Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, dimensioni 600 x 600 mm, spessore 15 mm, reazione al fuoco classe A2-s1, d0, REI 180, appoggiati su struttura, compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, esclusi profili perimetrali: con struttura metallica a vista euro (trentacinque/04)	m²	35,04
Nr. 1509 A09.013.005. b	idem c.s. ...struttura metallica seminascosta euro (quarantauno/59)	m²	41,59
Nr. 1510 A09.013.010	Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, dimensioni 600 x 600 mm, spessore 22 mm con bordi scanalati, reazione al fuoco classe A2-s1, d0, REI 180, montati ad incastro su struttura nascosta, compresa, composta da profili portanti a C, profili intermedi a Z e a T fissati alla struttura muraria tramite raccordi e agganci metallici, esclusi profili perimetrali euro (sessantadue/28)	m²	62,28
Nr. 1511 A09.013.015. a	Profilo perimetrale per controsoffitti in pannelli di fibra minerale, fornito in opera, in acciaio preverniciato, con bordi interni: a L: finitura bianca euro (tre/52)	m	3,52
Nr. 1512 A09.013.015. b	idem c.s. ...interni: a L: finitura satinata euro (quattro/23)	m	4,23
Nr. 1513 A09.013.015. c	idem c.s. ...interni: a L: finitura metallizzata euro (tre/90)	m	3,90
Nr. 1514 A09.013.020. a	idem c.s. ...interni: a doppia L: finitura bianca euro (tre/77)	m	3,77
Nr. 1515	idem c.s. ...interni: a doppia L: finitura satinata		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A09.013.020. b	euro (quattro/89)	m	4,89
Nr. 1516	idem c.s. ...interni: a doppia L: finitura metallizzata		
A09.013.020. c	euro (quattro/32)	m	4,32
Nr. 1517	idem c.s. ...interni: a C: finitura bianca		
A09.013.025. a	euro (quattro/11)	m	4,11
Nr. 1518	idem c.s. ...interni: a C: finitura satinata		
A09.013.025. b	euro (cinque/73)	m	5,73
Nr. 1519	idem c.s. ...interni: a C: finitura metallizzata		
A09.013.025. c	euro (quattro/99)	m	4,99
Nr. 1520	Controsoffitto fonoassorbente realizzato con pannelli di fibre sottili di abete mineralizzate, legate con cemento a tessitura acustica, compresa tinteggiatura dei pannelli e struttura metallica preverniciata in vista composta da profilati ad Ω : spessore pannello 25 mm		
A09.013.030. a	euro (quaranta/88)	m ²	40,88
Nr. 1521	idem c.s. ...spessore pannello 40 mm		
A09.013.030. b	euro (quarantaquattro/24)	m ²	44,24
Nr. 1522	Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, reazione al fuoco euroclasse B - s1,d0, preverniciati, delle dimensioni di 600 x 600 mm, spessore 25 mm, compresa struttura a vista costituita da profili metallici zincati a T e pendinature al soffitto: con superficie a vista a fibra sottile e grana acustica UNI 9714 M-A-F		
A09.013.035. a	euro (quarantatre/78)	m ²	43,78
Nr. 1523	idem c.s. ...a vista semirasata a cavità acustiche UNI 9714 M-A-T		
A09.013.035. b	euro (quarantasei/72)	m ²	46,72
Nr. 1524	Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, reazione al fuoco euroclasse B - s1,d0, preverniciati, delle dimensioni di 500 x 2000 mm, spessore 25 mm, compresa struttura a vista ad Ω zincata: completa di retrostruttura con tubo di sostegno: con superficie a vista a fibra sottile e grana acustica UNI 9714 M-A-F		
A09.013.040. a	euro (quarantacinque/36)	m ²	45,36
Nr. 1525	idem c.s. ...a vista semirasata a cavità acustiche UNI 9714 M-A-T		
A09.013.040. b	euro (quarantaotto/25)	m ²	48,25
Nr. 1526	Plafone per il miglioramento dell'assorbimento acustico dei locali, montato a sospensione mediante pendinatura in acciaio con distanza massima dal soffitto di 3,00 m, composto da pannello in MDF a basso contenuto di formaldeide (certificato E1) con superficie esterna in varie finiture e superficie interna in tessuto non tessuto autoestinguente del peso di 60 g/mq, con foratura per il 15% del totale, delle seguenti dimensioni: finitura in nobilitato melamminico: 600 x 600 mm		
A09.016.005. a	euro (duecentonovantauno/39)	Cadauno	291,39
Nr. 1527	idem c.s. ...dimensioni: finitura in nobilitato melamminico: 1.200 x 600 mm		
A09.016.005. b	euro (trecentosettantaotto/13)	Cadauno	378,13
Nr. 1528	idem c.s. ...dimensioni: finitura in nobilitato melamminico: 1.800 x 600 mm		
A09.016.005. c	euro (quattrocentocinquantasette/19)	Cadauno	457,19
Nr. 1529	idem c.s. ...dimensioni: finitura in nobilitato melamminico: 2.400 x 600 mm		
A09.016.005. d	euro (cinquecentoquarantaquattro/65)	Cadauno	544,65
Nr. 1530	idem c.s. ...dimensioni: finitura in nobilitato melamminico: 1.200 x 1.200 mm		
A09.016.005. e	euro (cinquecentododici/39)	Cadauno	512,39
Nr. 1531	idem c.s. ...dimensioni: finitura in nobilitato melamminico: 1.800 x 1.200 mm		
A09.016.005. f	euro (seicentotrenta/85)	Cadauno	630,85
Nr. 1532	idem c.s. ...dimensioni: finitura in nobilitato melamminico: 2.400 x 1.200 mm		
A09.016.005. g	euro (settecentoquarantacinque/96)	Cadauno	745,96
Nr. 1533	idem c.s. ...dimensioni: finitura in laminato plastico: 600 x 600 mm		
A09.016.010. a	euro (duecentonovantatre/92)	Cadauno	293,92
Nr. 1534	idem c.s. ...dimensioni: finitura in laminato plastico: 1.200 x 600 mm		
A09.016.010. b	euro (trecentoottantaquattro/45)	Cadauno	384,45
Nr. 1535	idem c.s. ...dimensioni: finitura in laminato plastico: 1.800 x 600 mm		
A09.016.010. c	euro (quattrocentosessantasei/68)	Cadauno	466,68
Nr. 1536	idem c.s. ...dimensioni: finitura in laminato plastico: 2.400 x 600 mm		
A09.016.010. d	euro (cinquecentocinquantasette/30)	Cadauno	557,30
Nr. 1537	idem c.s. ...dimensioni: finitura in laminato plastico: 1.200 x 1.200 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A09.016.010. e	euro (cinquecentoventicinque/04)	Cadauno	525,04
Nr. 1538	idem c.s. ...dimensioni: finitura in laminato plastico: 1.800 x 1.200 mm		
A09.016.010. f	euro (seicentocinquantauno/09)	Cadauno	651,09
Nr. 1539	idem c.s. ...dimensioni: finitura in laminato plastico: 2.400 x 1.200 mm		
A09.016.010. g	euro (settecentosettantatre/79)	Cadauno	773,79
Nr. 1540	idem c.s. ...dimensioni: finitura in tranciato o precomposto di legno: 600 x 600 mm		
A09.016.015. a	euro (duecentonovantanove/61)	Cadauno	299,61
Nr. 1541	idem c.s. ...dimensioni: finitura in tranciato o precomposto di legno: 1.200 x 600 mm		
A09.016.015. b	euro (trecentonovantasei/47)	Cadauno	396,47
Nr. 1542	idem c.s. ...dimensioni: finitura in tranciato o precomposto di legno: 1.800 x 600 mm		
A09.016.015. c	euro (quattrocentoottantacinque/02)	Cadauno	485,02
Nr. 1543	idem c.s. ...dimensioni: finitura in tranciato o precomposto di legno: 2.400 x 600 mm		
A09.016.015. d	euro (cinquecentoottantadue/60)	Cadauno	582,60
Nr. 1544	idem c.s. ...dimensioni: finitura in tranciato o precomposto di legno: 1.200 x 1.200 mm		
A09.016.015. e	euro (cinquecentocinquantauno/61)	Cadauno	551,61
Nr. 1545	idem c.s. ...dimensioni: finitura in tranciato o precomposto di legno: 1.800 x 1.200 mm		
A09.016.015. f	euro (seicentonovantauno/57)	Cadauno	691,57
Nr. 1546	idem c.s. ...dimensioni: finitura in tranciato o precomposto di legno: 2.400 x 1.200 mm		
A09.016.015. g	euro (ottocentoventiotto/82)	Cadauno	828,82
Nr. 1547	idem c.s. ...dimensioni: finitura laccata: 600 x 600 mm		
A09.016.020. a	euro (trecento/24)	Cadauno	300,24
Nr. 1548	idem c.s. ...dimensioni: finitura laccata: 1.200 x 600 mm		
A09.016.020. b	euro (trecentonovantasette/74)	Cadauno	397,74
Nr. 1549	idem c.s. ...dimensioni: finitura laccata: 1.800 x 600 mm		
A09.016.020. c	euro (quattrocentoottantasei/92)	Cadauno	486,92
Nr. 1550	idem c.s. ...dimensioni: finitura laccata: 2.400 x 600 mm		
A09.016.020. d	euro (cinquecentoottantacinque/13)	Cadauno	585,13
Nr. 1551	idem c.s. ...dimensioni: finitura laccata: 1.200 x 1.200 mm		
A09.016.020. e	euro (cinquecentocinquantaquattro/77)	Cadauno	554,77
Nr. 1552	idem c.s. ...dimensioni: finitura laccata: 1.800 x 1.200 mm		
A09.016.020. f	euro (seicentonovantacinque/99)	Cadauno	695,99
Nr. 1553	idem c.s. ...dimensioni: finitura laccata: 2.400 x 1.200 mm		
A09.016.020. g	euro (ottocentotrentaquattro/51)	Cadauno	834,51
Nr. 1554	Controsoffitto in pannelli di gesso rivestito, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente		
A09.019.005. a	11/10/2017, reazione al fuoco Euroclasse B - d0, s1, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, compresi profili perimetrali: spessore 9,5 mm, su struttura metallica a vista, bordo dritto: pannelli a superficie non forata euro (ventinove/10)	m²	29,10
Nr. 1555	idem c.s. ...perimetrali: spessore 9,5 mm, su struttura metallica a vista, bordo dritto: pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)		
A09.019.005. b	euro (trentadue/10)	m²	32,10
Nr. 1556	idem c.s. ...perimetrali: spessore 12,5 mm, su struttura metallica seminascosta, bordo ribassato: pannelli a superficie non forata		
A09.019.010. a	euro (trentatre/64)	m²	33,64
Nr. 1557	idem c.s. ...perimetrali: spessore 12,5 mm, su struttura metallica seminascosta, bordo ribassato: pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)		
A09.019.010. b	euro (trentaquattro/40)	m²	34,40
Nr. 1558	Controsoffitto realizzato con pannelli di polistirene espanso decorativi termoisolanti, ad alta densità (24 kg/mc), autoestinguenti classe 1, ricoperti da un film di polistirene estruso, spessore 20 mm, montati su struttura di profili metallici fissati alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile compresa, pannelli delle dimensioni di 600 x 600 mm: struttura metallica seminascosta		
A09.022.005. a	euro (diciotto/42)	m²	18,42
Nr. 1559	idem c.s. ...struttura metallica nascosta		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A09.022.005. b	euro (venti/67)	m²	20,67
Nr. 1560 A09.022.010	Profilo perimetrale in alluminio preverniciato bianco per controsoffitti in polistirene euro (tre/48)	m	3,48
Nr. 1561 A09.025.005. a	Velette rettilinee per raccordo salti di quota di controsoffitti realizzati a piè d'opera in impasto gessoso rinforzato con fibra vegetale ed armate con tondini di acciaio zincato, superficie a vista liscia, montate in opera mediante stuccatura delle giunture con lo stesso impasto gessoso rinforzato e sospese alle soprastanti strutture mediante pendinatura in acciaio: per salti di quota fino a 20 cm euro (trentanove/36)	m²	39,36
Nr. 1562 A09.025.005. b	idem c.s. ...fino a 40 cm euro (quarantaquattro/56)	m²	44,56
Nr. 1563 A09.025.005. c	idem c.s. ...fino a 60 cm euro (sessantatre/69)	m²	63,69
Nr. 1564 A09.025.005. d	idem c.s. ...fino a 100 cm euro (novantauno/50)	m²	91,50
Nr. 1565 A09.028.005. a	Parete divisoria in lastre di cartongesso, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete euro (ventiquattro/80)	m²	24,80
Nr. 1566 A09.028.005. b	idem c.s. ...dei serramenti: con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete euro (trentatre/25)	m²	33,25
Nr. 1567 A09.028.005. c	idem c.s. ...dei serramenti: con una lastra di cartongesso idrorepellente di colore verde su entrambi i lati della parete euro (ventiotto/33)	m²	28,33
Nr. 1568 A09.028.005. d	idem c.s. ...dei serramenti: con due lastre di cartongesso, di cui una idrorepellente di colore verde, su entrambi i lati della parete euro (trentasei/79)	m²	36,79
Nr. 1569 A09.028.005. e	idem c.s. ...dei serramenti: sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm euro (due/34)	m²	2,34
Nr. 1570 A09.028.005. f	idem c.s. ...dei serramenti: sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, UNI 9714 M-A-L, REI 120, ISO 58, spessore 35 mm euro (trenta/76)	m²	30,76
Nr. 1571 A09.031.005. a	Protezione antincendio di primi solai (garage) o piani pilotis, mediante applicazione in intradosso ed in aderenza di pannelli in lana di roccia spessore 80 mm, finiti su un lato e ai bordi con velo minerale verniciato, avente finitura estetica, dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttività termica lambda 0,034 W/mK, densità 100 kg/mc, applicati con appositi ganci di fissaggio a scomparsa: REI 240 su solaio in laterocemento composto da elementi di alleggerimento in laterizio di spessore 160 mm e soletta superiore in calcestruzzo di spessore 40 mm, protetto nello strato inferiore da 1 cm di intonaco tradizionale euro (ottantatre/68)	m²	83,68
Nr. 1572 A09.031.005. b	Protezione antincendio di primi solai (garage) o piani pilotis, mediante applicazione in intradosso ed in aderenza di pannelli in lana di roccia spessore 80 mm, finiti su un lato e ai bordi con velo minerale verniciato, avente finitura estetica, dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttività termica lambda 0,034 W/mK, densità 100 kg/mc, applicati con appositi ganci di fissaggio a scomparsa: REI 240 su solaio in calcestruzzo armato con altezza minima di 120 mm e con armatura metallica ad una distanza dal lato esterno non inferiore a 3,1 cm euro (ottantatre/68)	m²	83,68
Nr. 1573 A09.031.005. c	idem c.s. ...su solaio di tipo predalles con uno spessore medio dello strato inferiore di calcestruzzo (lato esposto al fuoco) di almeno 40 mm e con armatura metallica ad una distanza dal lato esterno non inferiore a 3,1 cm, compresi opportuni sfoghi alle sovrappressioni nello strato di alleggerimento in polistirene o materiali affini euro (ottantatre/68)	m²	83,68
Nr. 1574 A09.031.010. a	Protezione antincendio di primi solai (garage) o piani pilotis, per mezzo di applicazione ad intradosso ed in aderenza di pannelli in lana di roccia spessore 80 mm, rivestiti su un lato con velo minerale privo di finitura estetica, dimensioni 1.200 x 1000 mm, conduttività termica lambda 0,035 W/mK, densità 70 kg/mc, applicati con appositi tasselli metallici a vite e dischi metallici per: REI 120 su solaio in laterocemento composto da elementi di alleggerimento in laterizio di spessore 160 mm e soletta superiore in calcestruzzo di spessore 40 mm, protetto nello strato inferiore da 1 cm di intonaco tradizionale euro (trentatre/82)	m²	33,82
Nr. 1575 A09.031.010. b	Protezione antincendio di primi solai (garage) o piani pilotis, per mezzo di applicazione ad intradosso ed in aderenza di pannelli in lana di roccia spessore 80 mm, rivestiti su un lato con velo minerale privo di finitura estetica, dimensioni 1.200 x 1000 mm, conduttività termica lambda 0,035 W/mK, densità 70 kg/mc, applicati con appositi tasselli metallici a vite e dischi metallici per: REI 120 su solaio in calcestruzzo armato con altezza minima del solaio di 100 mm e con armatura metallica ad una distanza dal lato esterno non inferiore a 2,1 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (trentatre/82)	m²	33,82
Nr. 1576 A09.031.010. c	idem c.s. ...su solaio di tipo predalles con uno spessore medio dello strato inferiore di calcestruzzo (lato esposto al fuoco) non inferiore a 40 mm e con armatura metallica ad una distanza dal lato esterno non inferiore a 2,1 cm, compresi opportuni sfoghi alle sovrappressioni nello strato di alleggerimento in polistirene o materiali affini euro (trentatre/82)	m²	33,82
Nr. 1577 A09.031.010. d	Protezione antincendio di primi solai (garage) o piani pilotis, per mezzo di applicazione ad intradosso ed in aderenza di pannelli in lana di roccia spessore 80 mm, rivestiti su un lato con velo minerale privo di finitura estetica, dimensioni 1.200 x 1000 mm, conduttività termica lambda 0,035 W/mK, densità 70 kg/mc, applicati con appositi tasselli metallici a vite e dischi metallici per: REI 60 su solaio alveolare in cemento armato precompresso con uno spessore medio dello strato inferiore di calcestruzzo (lato esposto al fuoco) non inferiore a 40 mm e con armatura metallica ad una distanza dal lato esterno non inferiore a 2,1 cm euro (trentatre/82)	m²	33,82
Nr. 1578 A09.031.010. e	Protezione antincendio di primi solai (garage) o piani pilotis, per mezzo di applicazione ad intradosso ed in aderenza di pannelli in lana di roccia spessore 80 mm, rivestiti su un lato con velo minerale privo di finitura estetica, dimensioni 1.200 x 1000 mm, conduttività termica lambda 0,035 W/mK, densità 70 kg/mc, applicati con appositi tasselli metallici a vite e dischi metallici per: REI 60 su solaio in lamiera grecata con un'altezza effettiva secondo EN 1994-1.2 > 60 mm euro (trentatre/82)	m²	33,82
Nr. 1579 A09.031.015. a	Protezione antincendio di elementi strutturali in acciaio quali pilastri e travi, mediante rivestimento perimetrale con pannelli in lana di roccia non rivestiti ad alta densità dimensioni 1.800 x 1.200 mm, posti a totale copertura del profilato in acciaio mediante apposito collante a base silicati, diversa resistenza al fuoco in funzione della temperatura critica di progetto dell'acciaio pari a 500 °C e relazionata al fattore di sezione [m-1] del profilato metallico, così come di seguito definito: spessore pannello in lana di roccia 20 mm, per protezione al fuoco: R15-R30, fattore di sezione acciaio da 45 - 403 [m-1] euro (trentasette/60)	m²	37,60
Nr. 1580 A09.031.015. b	idem c.s. ...di roccia 20 mm, per protezione al fuoco: R45, fattore di sezione acciaio da 45 - 220 [m-1] euro (trentasette/60)	m²	37,60
Nr. 1581 A09.031.015. c	idem c.s. ...di roccia 20 mm, per protezione al fuoco: R60, fattore di sezione acciaio da 45 - 120 [m-1] euro (trentasette/60)	m²	37,60
Nr. 1582 A09.031.015. d	idem c.s. ...di roccia 20 mm, per protezione al fuoco: R90, fattore di sezione acciaio da 45 - 60 [m-1] euro (trentasette/60)	m²	37,60
Nr. 1583 A09.031.020. a	idem c.s. ...di roccia 25 mm, per protezione al fuoco: R45, fattore di sezione acciaio da 230 - 350 [m-1] euro (quaranta/85)	m²	40,85
Nr. 1584 A09.031.020. b	idem c.s. ...di roccia 25 mm, per protezione al fuoco: R60, fattore di sezione acciaio da 130 - 150 [m-1] euro (quaranta/85)	m²	40,85
Nr. 1585 A09.031.020. c	idem c.s. ...di roccia 25 mm, per protezione al fuoco: R90, fattore di sezione acciaio da 70 [m-1] euro (quaranta/85)	m²	40,85
Nr. 1586 A09.031.020. d	idem c.s. ...di roccia 25 mm, per protezione al fuoco: R120, fattore di sezione acciaio da 45 [m-1] euro (quaranta/85)	m²	40,85
Nr. 1587 A09.031.025. a	idem c.s. ...di roccia 30 mm, per protezione al fuoco: R45, fattore di sezione acciaio da 360 - 403 [m-1] euro (quarantaquattro/11)	m²	44,11
Nr. 1588 A09.031.025. b	idem c.s. ...di roccia 30 mm, per protezione al fuoco: R60, fattore di sezione acciaio da 160 - 200 [m-1] euro (quarantaquattro/11)	m²	44,11
Nr. 1589 A09.031.025. c	idem c.s. ...di roccia 30 mm, per protezione al fuoco: R90, fattore di sezione acciaio da 80 [m-1] euro (quarantaquattro/11)	m²	44,11
Nr. 1590 A09.031.025. d	idem c.s. ...di roccia 30 mm, per protezione al fuoco: R120, fattore di sezione acciaio da 50 [m-1] euro (quarantaquattro/11)	m²	44,11
Nr. 1591 A09.031.030. a	idem c.s. ...di roccia 40 mm, per protezione al fuoco: R60, fattore di sezione acciaio da 210 - 403 [m-1] euro (cinquanta/63)	m²	50,63
Nr. 1592 A09.031.030. b	idem c.s. ...di roccia 40 mm, per protezione al fuoco: R90, fattore di sezione acciaio da 90 - 120 [m-1] euro (cinquanta/63)	m²	50,63
Nr. 1593 A09.031.030. c	idem c.s. ...di roccia 40 mm, per protezione al fuoco: R120, fattore di sezione acciaio da 60 - 70 [m-1] euro (cinquanta/63)	m²	50,63
Nr. 1594 A09.031.035. a	idem c.s. ...di roccia 50 mm, per protezione al fuoco: R90, fattore di sezione acciaio da 130 - 180 [m-1] euro (cinquantasette/16)	m²	57,16
Nr. 1595 A09.031.035.	idem c.s. ...di roccia 50 mm, per protezione al fuoco: R120, fattore di sezione acciaio da 80 - 90 [m-1] euro (cinquantasette/16)	m²	57,16

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b Nr. 1596 A09.031.035.	idem c.s. ...di roccia 50 mm, per protezione al fuoco: R180, fattore di sezione acciaio da 45 [m-1] euro (cinquantasette/16)	m²	57,16
c Nr. 1597 A09.031.040.	idem c.s. ...di roccia 60 mm, per protezione al fuoco: R90, fattore di sezione acciaio da 190 - 280 [m-1] euro (sessantacinque/98)	m²	65,98
a Nr. 1598 A09.031.040.	idem c.s. ...di roccia 60 mm, per protezione al fuoco: R120, fattore di sezione acciaio da 100 - 120 [m-1] euro (sessantacinque/98)	m²	65,98
b Nr. 1599 A09.031.040.	idem c.s. ...di roccia 60 mm, per protezione al fuoco: R180, fattore di sezione acciaio da 50 - 60 [m-1] euro (sessantacinque/98)	m²	65,98
c Nr. 1600 A09.031.045.	idem c.s. ...di roccia 70 mm, per protezione al fuoco: R90, fattore di sezione acciaio da 290 - 403 [m-1] euro (settantaquattro/51)	m²	74,51
a Nr. 1601 A09.031.045.	idem c.s. ...di roccia 70 mm, per protezione al fuoco: R120, fattore di sezione acciaio da 130 - 163 [m-1] euro (settantaquattro/51)	m²	74,51
b Nr. 1602 A09.031.045.	idem c.s. ...di roccia 70 mm, per protezione al fuoco: R180, fattore di sezione acciaio da 70 [m-1] euro (settantaquattro/51)	m²	74,51
c Nr. 1603 A09.031.045.	idem c.s. ...di roccia 70 mm, per protezione al fuoco: R240, fattore di sezione acciaio da 45 [m-1] euro (settantaquattro/51)	m²	74,51
d Nr. 1604 A09.031.050.	idem c.s. ...di roccia 90 mm, per protezione al fuoco: R120, fattore di sezione acciaio da 170 - 340 [m-1] euro (ottantaotto/53)	m²	88,53
a Nr. 1605 A09.031.050.	idem c.s. ...di roccia 90 mm, per protezione al fuoco: R180, fattore di sezione acciaio da 80 - 100 [m-1] euro (ottantaotto/53)	m²	88,53
b Nr. 1606 A09.031.050.	idem c.s. ...di roccia 90 mm, per protezione al fuoco: R240, fattore di sezione acciaio da 50 - 60 [m-1] euro (ottantaotto/53)	m²	88,53
c Nr. 1607 A09.031.055.	idem c.s. ...di roccia 100 mm, per protezione al fuoco: R120, fattore di sezione acciaio da 350 - 403 [m-1] euro (novantatre/07)	m²	93,07
a Nr. 1608 A09.031.055.	idem c.s. ...di roccia 100 mm, per protezione al fuoco: R180, fattore di sezione acciaio da 110 - 120 [m-1] euro (novantatre/07)	m²	93,07
b Nr. 1609 A09.031.055.	idem c.s. ...di roccia 100 mm, per protezione al fuoco: R240, fattore di sezione acciaio da 70 [m-1] euro (novantatre/07)	m²	93,07
c Nr. 1610 A09.031.055.	idem c.s. ...di roccia 100 mm, per protezione al fuoco: R300, fattore di sezione acciaio da 45 - 50 [m-1] euro (novantatre/07)	m²	93,07
d Nr. 1611 A09.031.060.	Protezione antincendio di elementi strutturali in acciaio quali pilastri e travi, mediante rivestimento perimetrale con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di un lato da un foglio di alluminio rinforzato da una rete in fibra minerale, dimensioni 1.800 x 1.200 mm, posti a totale copertura del profilato in acciaio mediante apposito collante a base silicati, diversa resistenza al fuoco in funzione della temperatura critica di progetto dell'acciaio pari a 500 °C e relazionata al fattore di sezione [m-1] del profilato metallico, così come di seguito definito: spessore pannello in lana di roccia 20 mm, per protezione al fuoco: R15-R30, fattore di sezione acciaio da 45 - 403 [m-1] euro (trentanove/66)	m²	39,66
a Nr. 1612 A09.031.060.	idem c.s. ...di roccia 20 mm, per protezione al fuoco: R45, fattore di sezione acciaio da 45 - 220 [m-1] euro (trentanove/66)	m²	39,66
b Nr. 1613 A09.031.060.	idem c.s. ...di roccia 20 mm, per protezione al fuoco: R60, fattore di sezione acciaio da 45 - 120 [m-1] euro (trentanove/66)	m²	39,66
c Nr. 1614 A09.031.060.	idem c.s. ...di roccia 20 mm, per protezione al fuoco: R90, fattore di sezione acciaio da 45 - 60 [m-1] euro (trentanove/66)	m²	39,66
d Nr. 1615 A09.031.065.	idem c.s. ...di roccia 25 mm, per protezione al fuoco: R45, fattore di sezione acciaio da 230 - 350 [m-1] euro (quarantatre/43)	m²	43,43
a Nr. 1616 A09.031.065.	idem c.s. ...di roccia 25 mm, per protezione al fuoco: R60, fattore di sezione acciaio da 130 - 150 [m-1] euro (quarantatre/43)	m²	43,43
b Nr. 1617 A09.031.065.	idem c.s. ...di roccia 25 mm, per protezione al fuoco: R90, fattore di sezione acciaio da 70 [m-1] euro (quarantatre/43)	m²	43,43
c Nr. 1618 A09.031.065.	idem c.s. ...di roccia 25 mm, per protezione al fuoco: R120, fattore di sezione acciaio da 45 [m-1] euro (quarantatre/43)	m²	43,43

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
d Nr. 1619 A09.031.070.	idem c.s. ...di roccia 30 mm, per protezione al fuoco: R45, fattore di sezione acciaio da 360 - 403 [m-1] euro (quarantasei/71)	m²	46,71
a Nr. 1620 A09.031.070.	idem c.s. ...di roccia 30 mm, per protezione al fuoco: R60, fattore di sezione acciaio da 160 - 200 [m-1] euro (quarantasei/71)	m²	46,71
b Nr. 1621 A09.031.070.	idem c.s. ...di roccia 30 mm, per protezione al fuoco: R90, fattore di sezione acciaio da 80 [m-1] euro (quarantasei/71)	m²	46,71
c Nr. 1622 A09.031.070.	idem c.s. ...di roccia 30 mm, per protezione al fuoco: R120, fattore di sezione acciaio da 50 [m-1] euro (quarantasei/71)	m²	46,71
d Nr. 1623 A09.031.075.	idem c.s. ...di roccia 40 mm, per protezione al fuoco: R60, fattore di sezione acciaio da 210 - 403 [m-1] euro (cinquantatre/23)	m²	53,23
a Nr. 1624 A09.031.075.	idem c.s. ...di roccia 40 mm, per protezione al fuoco: R90, fattore di sezione acciaio da 90 - 120 [m-1] euro (cinquantatre/23)	m²	53,23
b Nr. 1625 A09.031.075.	idem c.s. ...di roccia 40 mm, per protezione al fuoco: R120, fattore di sezione acciaio da 60 - 70 [m-1] euro (cinquantatre/23)	m²	53,23
c Nr. 1626 A09.031.080.	idem c.s. ...di roccia 50 mm, per protezione al fuoco: R90, fattore di sezione acciaio da 130 - 180 [m-1] euro (sessanta/46)	m²	60,46
a Nr. 1627 A09.031.080.	idem c.s. ...di roccia 50 mm, per protezione al fuoco: R120, fattore di sezione acciaio da 80 - 90 [m-1] euro (sessanta/46)	m²	60,46
b Nr. 1628 A09.031.080.	idem c.s. ...di roccia 50 mm, per protezione al fuoco: R180, fattore di sezione acciaio da 45 [m-1] euro (sessanta/46)	m²	60,46
c Nr. 1629 A09.031.085.	idem c.s. ...di roccia 60 mm, per protezione al fuoco: R90, fattore di sezione acciaio da 190 - 280 [m-1] euro (sessantaotto/50)	m²	68,50
a Nr. 1630 A09.031.085.	idem c.s. ...di roccia 60 mm, per protezione al fuoco: R120, fattore di sezione acciaio da 100 - 120 [m-1] euro (sessantaotto/50)	m²	68,50
b Nr. 1631 A09.031.085.	idem c.s. ...di roccia 60 mm, per protezione al fuoco: R180, fattore di sezione acciaio da 50 - 60 [m-1] euro (sessantaotto/50)	m²	68,50
c Nr. 1632 A09.031.090.	idem c.s. ...di roccia 70 mm, per protezione al fuoco: R90, fattore di sezione acciaio da 290 - 403 [m-1] euro (settantasei/90)	m²	76,90
a Nr. 1633 A09.031.090.	idem c.s. ...di roccia 70 mm, per protezione al fuoco: R120, fattore di sezione acciaio da 130 - 163 [m-1] euro (settantasei/90)	m²	76,90
b Nr. 1634 A09.031.090.	idem c.s. ...di roccia 70 mm, per protezione al fuoco: R180, fattore di sezione acciaio da 70 [m-1] euro (settantasei/90)	m²	76,90
c Nr. 1635 A09.031.090.	idem c.s. ...di roccia 70 mm, per protezione al fuoco: R240, fattore di sezione acciaio da 45 [m-1] euro (settantasei/90)	m²	76,90
d Nr. 1636 A09.031.095.	idem c.s. ...di roccia 90 mm, per protezione al fuoco: R120, fattore di sezione acciaio da 170 - 340 [m-1] euro (ottantanove/96)	m²	89,96
a Nr. 1637 A09.031.095.	idem c.s. ...di roccia 90 mm, per protezione al fuoco: R180, fattore di sezione acciaio da 80 - 100 [m-1] euro (ottantanove/96)	m²	89,96
b Nr. 1638 A09.031.095.	idem c.s. ...di roccia 90 mm, per protezione al fuoco: R240, fattore di sezione acciaio da 50 - 60 [m-1] euro (ottantanove/96)	m²	89,96
c Nr. 1639 A09.031.100.	idem c.s. ...di roccia 100 mm, per protezione al fuoco: R120, fattore di sezione acciaio da 350 - 403 [m-1] euro (novantatre/83)	m²	93,83
a Nr. 1640 A09.031.100.	idem c.s. ...di roccia 100 mm, per protezione al fuoco: R180, fattore di sezione acciaio da 110 - 120 [m-1] euro (novantatre/83)	m²	93,83
b Nr. 1641 A09.031.100.	idem c.s. ...di roccia 100 mm, per protezione al fuoco: R240, fattore di sezione acciaio da 70 [m-1] euro (novantatre/83)	m²	93,83
c Nr. 1642 A09.031.100.	idem c.s. ...di roccia 100 mm, per protezione al fuoco: R300, fattore di sezione acciaio da 45 - 50 [m-1] euro (novantatre/83)	m²	93,83
d Nr. 1643	Controsoffitto antincendio composto da pannelli di gesso ceramico alleggerito e rinforzato con fibre di vetro (spessore 12 µ),		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A09.031.105	preverniciati sul lato a vista, omologati in classe 0, REI 120, delle dimensioni di 600 x 600 mm, spessore 20 ÷ 22 mm, montati su struttura metallica a vista, ancorata alla struttura sovrastante mediante pendinatura regolabile, compresi profili perimetrali euro (ventisette/41)	m²	27,41
Nr. 1644 A09.031.110	Protezione antincendio di solai in latero cemento intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in Euroclasse A1, con densità 875 kg/mq e bordi dritti, applicate in aderenza all'intradosso del solaio su strisce distanziali di calcio silicato di larghezza 100 mm con passo 600 mm mediante tasselli metallici ad espansione, spessore lastre 12 mm per resistenza al fuoco REI 180, compresa stuccatura dei giunti euro (ventiquattro/35)	m²	24,35
Nr. 1645 A09.031.115. a	Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in Euroclasse A1, con densità 900 kg/mq e bordi cianfrinati, applicate su strisce distanziali, dello stesso materiale e spessore, all'intradosso del solaio mediante tasselli metallici ad espansione, compresa stuccatura dei giunti: lastre e strisce spessore 8 mm, per resistenza al fuoco REI 120 euro (quarantanove/09)	m²	49,09
Nr. 1646 A09.031.115. b	idem c.s. ...strisce spessore 12 mm, per resistenza al fuoco REI 180 euro (cinquantanove/61)	m²	59,61
Nr. 1647 A09.031.120	Protezione antincendio di solai in legno realizzata con due lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità 875 kg/mc e bordi dritti, dello spessore ciascuna di 12 mm, per resistenza al fuoco REI 120, applicate direttamente alla struttura in legno mediante tasselli metallici compresa stuccatura dei giunti euro (ventinove/18)	m²	29,18
Nr. 1648 A09.031.125. a	Protezione antincendio di solai in legno realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in Euroclasse A1, densità 875 kg/mc bordi dritti dello spessore di 12 mm fissate su strisce distanziali dello stesso materiale e spessore ed ancorate alle travi del solaio mediante tasselli metallici con interposto uno strato di lana di roccia densità 50 kg/mc, spessore 70 mm, compresa stuccatura dei giunti: con una lastra spessore 12 mm, con bordi cianfrinati, per resistenza al fuoco REI 120 euro (sessantadue/94)	m²	62,94
Nr. 1649 A09.031.125. b	idem c.s. ...giunti: con due lastre spessore 12 mm, con bordi dritti ed una con bordi cianfrinati, per resistenza al fuoco REI 180 euro (ottantanove/64)	m²	89,64
Nr. 1650 A09.031.130. a	Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce rinforzato e idrato con fibre di cellulosa, esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in Euroclasse A1, fissate alla muratura mediante tasselli metallici ad espansione, compresa stuccatura dei giunti: parete intonacata dal lato esposto al fuoco, con lastra di densità 875 kg/mc, spessore 10 mm con bordi dritti, per REI 120 euro (diciannove/91)	m²	19,91
Nr. 1651 A09.031.130. b	idem c.s. ...dei giunti: parete intonacata da entrambi i lati, con una lastra densità 900 kg/mc, spessore 20 mm con bordi dritti, per REI 180 euro (sessantasette/24)	m²	67,24
Nr. 1652 A09.031.130. c	idem c.s. ...dei giunti: sovrapprezzo per applicazione di una lastra, densità 900 kg/mc, con bordi dritti, spessore 8 mm, a sostituzione dell'intonaco nel caso la parete non sia intonacata euro (trentadue/63)	m²	32,63
Nr. 1653 A09.031.135	Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 60 ed omologata in Euroclasse A1, costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto, ciascuna di densità 900 kg/mc, con bordi cianfrinati, spessore 9 mm, fissate mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con interposto un pannello di lana di roccia di densità 50 kg/mc e spessore 50 mm euro (settantanove/51)	m²	79,51
Nr. 1654 A09.031.140	Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 180 ed omologata in Euroclasse A1, costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato, esenti da amianto, ciascuna di densità 900 kg/mc e spessore 12 mm, con bordi dritti, fissate mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con interposti due pannelli di lana di roccia ciascuno di densità 50 kg/mc e spessore 100 mm euro (novantaquattro/76)	m²	94,76
Nr. 1655 A09.031.145. a	Partizione antincendio omologata in Euroclasse A1, costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/mc, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio: con due lastre sovrapposte, spessore 15 e 20 mm, per resistenza al fuoco REI 60 euro (centoundici/49)	m²	111,49
Nr. 1656 A09.031.145. b	idem c.s. ...acciaio: con tre lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 120 euro (centotrentacinque/03)	m²	135,03
Nr. 1657 A09.031.145. c	idem c.s. ...acciaio: con tre lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 20 mm, per resistenza al fuoco REI 180 euro (centosettanta/29)	m²	170,29
Nr. 1658 A09.031.150. a	Parete divisoria interna con caratteristiche antincendio ed acustiche, costituita da due pannelli prefabbricati in gesso ceramico fibrorinforzato e perlite, omologati in Euroclasse A1, E.I. 120 min., con incastri maschio-femmina sui bordi perimetrali, delle dimensioni di 1.200 x 600 ÷ 700 mm, spessore 25 mm, fissati mediante incollaggio e viti autoperforanti alla struttura portante in profilati di acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm e successiva rasatura con idoneo stucco, comprese guide a pavimento e soffitto		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	ad U fissate alla struttura portante con opportuni ancoraggi, guarnizioni acustiche monoadesive, montanti verticali a C posti ad interasse 600 mm, la formazione di eventuali vani porta o finestra con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti ed ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore parete finita 100 mm euro (cinquantanove/30)	m²	59,30
Nr. 1659 A09.031.150. b	idem c.s. ...regola d'arte: spessore parete finita 125 mm euro (cinquantanove/73)	m²	59,73
Nr. 1660 A09.031.150. c	idem c.s. ...regola d'arte: spessore parete finita 150 mm euro (sessanta/35)	m²	60,35
Nr. 1661 A09.031.150. d	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo inserimento pannello in lana di roccia spessore 60 mm densità 70 kg/mc euro (dieci/69)	m²	10,69
Nr. 1662 A09.031.155. a	Parete divisoria interna o controparete con caratteristiche per l'impiego in ambienti umidi, costituita da pannelli in cemento ed inerti minerali rinforzati esternamente con tessuto in fibra di vetro, omologati in classe 0, delle dimensioni di 1.200 x 900 mm, spessore 12,5 mm, fissati mediante incollaggio e viti autoperforanti alla struttura portante in profilati di acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, comprese guide a pavimento e soffitto fissate alla struttura portante con opportuni ancoraggi, montanti verticali posti ad interasse 600 mm, la formazione degli spigoli vivi o rientranti, la stuccatura dei giunti e la formazione di eventuali vani porta e finestra con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti ed ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: per pareti divisorie euro (cinquantadue/12)	m²	52,12
Nr. 1663 A09.031.155. b	idem c.s. ...d'arte: per contropareti euro (trentadue/85)	m²	32,85
Nr. 1664 A10.001.005. a	Isolamento termico realizzato con massetto confezionato in cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 per mc di impasto, dato in opera compreso eventuale fluidificante, ecc. e ogni onere esclusa la rasatura sottile ove necessario da pagarsi a parte, in: sughero naturale euro (trecentoquarantauno/49)	m³	341,49
Nr. 1665 A10.001.005. b	idem c.s. ...parte, in: polistirene espanso euro (duecentoquarantauno/30)	m³	241,30
Nr. 1666 A10.001.005. c	idem c.s. ...parte, in: perlite espansa euro (duecentocinquantasei/10)	m³	256,10
Nr. 1667 A10.001.005. d	idem c.s. ...parte, in: vermiculite espansa euro (cinquecentododici/73)	m³	512,73
Nr. 1668 A10.001.005. e	idem c.s. ...parte, in: argilla espansa euro (trecentocinque/59)	m³	305,59
Nr. 1669 A10.004.005. a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realizzato con: lana di vetro, trattata con resine termoindurenti, conduttività termica λ 0,032 W/mK: spessore 30 mm euro (quattordici/92)	m²	14,92
Nr. 1670 A10.004.005. b	idem c.s. ...0,032 W/mK: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (tre/91)	m²	3,91
Nr. 1671 A10.004.010. a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realizzato con: perlite espansa idrofuga con fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, conduttività termica λ 0,050 W/mK, reazione al fuoco euroclasse C, senza rivestimento: spessore 20 mm euro (otto/62)	m²	8,62
Nr. 1672 A10.004.010. b	idem c.s. ...euroclasse C, senza rivestimento: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (tre/55)	m²	3,55
Nr. 1673 A10.004.015. a	idem c.s. ...euroclasse C, pretrattati su una superficie con bitume e pellicola in polipropilene: spessore 20 mm euro (undici/06)	m²	11,06
Nr. 1674 A10.004.015. b	idem c.s. ...euroclasse C, pretrattati su una superficie con bitume e pellicola in polipropilene: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (tre/55)	m²	3,55
Nr. 1675 A10.004.020	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realizzato con: fibre di legno mineralizzate e legate con cemento, spessore 20 mm euro (undici/26)	m²	11,26
Nr. 1676 A10.004.025.	idem c.s. ...realizzato con: lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, UNI 9714 M-A-I, reazione al fuoco classe B-s1, d0: spessore 25 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a	euro (ventiotto/16)	m²	28,16
Nr. 1677 A10.004.025.	idem c.s. ...realizzato con: lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, UNI 9714 M-A-I, reazione al fuoco classe B-s1, d0: spessore 35 mm		
b	euro (trentaquattro/27)	m²	34,27
Nr. 1678 A10.004.025.	idem c.s. ...realizzato con: lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, UNI 9714 M-A-I, reazione al fuoco classe B-s1, d0: spessore 50 mm		
c	euro (quarantatre/16)	m²	43,16
Nr. 1679 A10.004.025.	idem c.s. ...realizzato con: lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, UNI 9714 M-A-I, reazione al fuoco classe B-s1, d0: spessore 75 mm		
d	euro (cinquantaotto/08)	m²	58,08
Nr. 1680 A10.004.030.	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realizzato con: lana minerale ad alta densità supportata su ambo i lati da uno strato di 5 mm in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura: spessore 35 mm		
a	euro (trentaquattro/73)	m²	34,73
Nr. 1681 A10.004.030.	idem c.s. ...temperatura: spessore 50 mm		
b	euro (quarantauno/57)	m²	41,57
Nr. 1682 A10.004.035.	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realizzato con: sughero compresso di densità pari a 135 140 kg/mc, resistenza a compressione 4,5 kg/cmq, conduttività termica λ 0,043 W/mK: spessore 20 mm		
a	euro (sedici/97)	m²	16,97
Nr. 1683 A10.004.035.	idem c.s. ...W/mK: spessore 30 mm		
b	euro (venti/95)	m²	20,95
Nr. 1684 A10.004.035.	idem c.s. ...W/mK: spessore 40 mm		
c	euro (ventisei/56)	m²	26,56
Nr. 1685 A10.004.035.	idem c.s. ...W/mK: spessore 50 mm		
d	euro (trentauno/44)	m²	31,44
Nr. 1686 A10.004.035.	idem c.s. ...W/mK: spessore 60 mm		
e	euro (trentacinque/96)	m²	35,96
Nr. 1687 A10.004.035.	idem c.s. ...W/mK: spessore 80 mm		
f	euro (quarantacinque/37)	m²	45,37
Nr. 1688 A10.004.040.	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realizzato con: resistenza a compressione $\geq$ 300 kPa, con bordi battentati: spessore 50 mm		
a	euro (otto/70)	m²	8,70
Nr. 1689 A10.004.040.	idem c.s. ...termica λ 0,035 W/mK, omogeneo monostrato, euroclasse E, resistenza a compressione $\geq$ 300 kPa, con bordi battentati:		
b	euro (uno/83)	m²	1,83
Nr. 1690 A10.004.045	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore idem c.s. ...termica λ 0,036 W/mK, euroclasse E, resistenza a compressione $\geq$ 700 kPa, con bordi battentati, spessore 60 mm		
	euro (ventiquattro/48)	m²	24,48
Nr. 1691 A10.004.050.	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realizzato con: polistirene espanso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, ad alta resistenza meccanica, autoestinguente euroclasse E, conduttività termica λ 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 250 kPa: spessore 30 mm		
a	euro (sette/33)	m²	7,33
Nr. 1692 A10.004.050.	idem c.s. ...termica λ 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 250 kPa: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore		
b	euro (uno/70)	m²	1,70
Nr. 1693 A10.004.055.	idem c.s. ...termica λ 0,034 W/mK, resistenza a compressione > 300 kPa: spessore 30 mm		
a	euro (otto/34)	m²	8,34
Nr. 1694 A10.004.055.	idem c.s. ...termica λ 0,034 W/mK, resistenza a compressione > 300 kPa: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore		
b	euro (due/03)	m²	2,03
Nr. 1695	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A10.004.060. a	posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realizzato con: poliuretano espanso con un componente isolante in schiuma polyiso espansa rivestito in alluminio multistrato su entrambe le facce, conduttività termica λ 0,023 W/mK: spessore 30 mm euro (undici/05)	m ²	11,05
Nr. 1696 A10.004.060. b	idem c.s. ...schiuma polyiso espansa rivestito in alluminio multistrato su entrambe le facce, conduttività termica λ 0,023 W/mK: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (due/84)	m ²	2,84
Nr. 1697 A10.004.065. a	idem c.s. ...schiuma polyiso espansa, con rivestimento superiore in vetro bitumato ed inferiore in fibra minerale saturata, conduttività termica λ 0,028 W/mK: spessore 30 mm euro (undici/77)	m ²	11,77
Nr. 1698 A10.004.065. b	idem c.s. ...schiuma polyiso espansa, con rivestimento superiore in vetro bitumato ed inferiore in fibra minerale saturata, conduttività termica λ 0,028 W/mK: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (tre/07)	m ²	3,07
Nr. 1699 A10.004.070. a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realizzato con: vetro cellulare inorganico in pannelli, densità 120 kg/mc, reazione al fuoco classe 0, resistenza a compressione 7 kg/cmq, conduttività termica λ 0,040 W/mK, senza rivestimento, incollati con bitume 4 kg/mq di bitume a caldo e ricoperti con un secondo strato di 2 kg/mq di bitume a caldo per coprire tutti i giunti e le celle di vetro superficiali: spessore 40 mm euro (quarantaotto/83)	m ²	48,83
Nr. 1700 A10.004.070. b	idem c.s. ...vetro superficiali: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (sette/98)	m ²	7,98
Nr. 1701 A10.004.075. a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realizzato con: vetro cellulare inorganico in pannelli, densità 120 kg/mc, reazione al fuoco classe 0, resistenza a compressione 7 kg/cmq, conduttività termica λ 0,040 W/mK, predisposti con uno strato di bitume e rivestito nella faccia inferiore con velo vetro e nella faccia superiore con polipropilene termofusibile, applicati con collante a freddo: spessore 40 mm euro (quarantatre/59)	m ²	43,59
Nr. 1702 A10.004.075. b	idem c.s. ...a freddo: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (otto/88)	m ²	8,88
Nr. 1703 A10.004.080. a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realizzato con: lana di roccia in pannelli con doppia densità 200/120 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) = 50 kPa, senza rivestimento, dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttività termica λ 0,036 W/mK: spessore 50 mm euro (ventiquattro/56)	m ²	24,56
Nr. 1704 A10.004.080. b	idem c.s. ...W/mK: spessore 60 mm euro (ventisette/72)	m ²	27,72
Nr. 1705 A10.004.080. c	idem c.s. ...W/mK: spessore 80 mm euro (trentatre/65)	m ²	33,65
Nr. 1706 A10.004.080. d	idem c.s. ...W/mK: spessore 100 mm euro (trentaotto/12)	m ²	38,12
Nr. 1707 A10.004.080. e	idem c.s. ...W/mK: spessore 120 mm euro (quarantaquattro/04)	m ²	44,04
Nr. 1708 A10.004.080. f	idem c.s. ...W/mK: spessore 140 mm euro (quarantanove/97)	m ²	49,97
Nr. 1709 A10.004.080. g	idem c.s. ...W/mK: spessore 160 mm euro (cinquantacinque/89)	m ²	55,89
Nr. 1710 A10.004.080. h	idem c.s. ...W/mK: spessore 180 mm euro (sessantauno/81)	m ²	61,81
Nr. 1711 A10.004.080. i	idem c.s. ...W/mK: spessore 200 mm euro (sessantasette/73)	m ²	67,73
Nr. 1712 A10.004.085. a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realizzato con: lana di roccia in pannelli rivestiti su un lato con bitume, posata su impermeabilizzazione con membrane bituminose, dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttività termica λ 0,039 W/mK, densità 157/159 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) = 50 kPa: spessore 40 mm euro (ventidue/73)	m ²	22,73

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	idem c.s. ...W/mK, densità 157/135 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 50 kPa: spessore 50 mm		
Nr. 1713 A10.004.085. b	~~euro (ventiquattro/80)~~ idem c.s. ...W/mK, densità 157/135 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 50 kPa: spessore 60 mm	m ²	24,80
Nr. 1714 A10.004.085. c	~~euro (ventisette/68)~~ idem c.s. ...W/mK, densità 157/135 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 50 kPa: spessore 80 mm	m ²	27,68
Nr. 1715 A10.004.085. d	~~euro (trentaquattro/21)~~ idem c.s. ...W/mK, densità 145 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 70 kPa: spessore 60 mm	m ²	34,21
Nr. 1716 A10.004.090. a	~~euro (ventinove/77)~~ idem c.s. ...W/mK, densità 145 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 70 kPa: spessore 70 mm	m ²	29,77
Nr. 1717 A10.004.090. b	~~euro (trentatre/29)~~ idem c.s. ...W/mK, densità 145 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 70 kPa: spessore 80 mm	m ²	33,29
Nr. 1718 A10.004.090. c	~~euro (trentasei/82)~~ idem c.s. ...W/mK, densità 145 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 70 kPa: spessore 90 mm	m ²	36,82
Nr. 1719 A10.004.090. d	~~euro (quaranta/37)~~ idem c.s. ...W/mK, densità 145 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 70 kPa: spessore 100 mm	m ²	40,37
Nr. 1720 A10.004.090. e	~~euro (quarantadue/89)~~	m ²	42,89
Nr. 1721 A10.004.095. a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo di tipo industriale, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realizzato con: lana di roccia in pannelli senza rivestimento, dimensioni 2.000 x 1.200 mm, conduttività termica λ 0,036 - 0,039 W/		
	~~idem c.s. ...W/mK, densità 200/120 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 50 kPa: spessore 50 mm~~ ~~euro (ventiquattro/56)~~	m ²	24,56
Nr. 1722 A10.004.095. b	idem c.s. ...kPa spessore 60 mm ~~euro (ventisette/72)~~	m ²	27,72
Nr. 1723 A10.004.095. c	idem c.s. ...kPa spessore 80 mm ~~euro (trentatre/65)~~	m ²	33,65
Nr. 1724 A10.004.095. d	idem c.s. ...kPa spessore 100 mm ~~euro (trentaotto/12)~~	m ²	38,12
Nr. 1725 A10.004.095. e	idem c.s. ...kPa spessore 120 mm ~~euro (quarantaquattro/04)~~	m ²	44,04
Nr. 1726 A10.004.095. f	idem c.s. ...kPa spessore 140 mm ~~euro (quarantanove/97)~~	m ²	49,97
Nr. 1727 A10.004.095. g	idem c.s. ...kPa spessore 160 mm ~~euro (cinquantacinque/89)~~	m ²	55,89
Nr. 1728 A10.004.095. h	idem c.s. ...kPa spessore 180 mm ~~euro (sessantauno/81)~~	m ²	61,81
Nr. 1729 A10.004.095. i	idem c.s. ...kPa spessore 200 mm ~~euro (sessantasette/73)~~	m ²	67,73
Nr. 1730 A10.004.100. a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo di tipo industriale, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realizzato con: doppia densità 210/130 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 60 kPa: spessore 50 mm		
	~~idem c.s. ...doppia densità 210/130 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 60 kPa: spessore 50 mm~~ ~~euro (venticinque/15)~~ idem c.s. ...doppia densità 210/130 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 60 kPa: spessore 60 mm	m ²	25,15
Nr. 1731 A10.004.100. b	~~euro (ventiotto/47)~~ idem c.s. ...doppia densità 210/130 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 60 kPa: spessore 80 mm	m ²	28,47
Nr. 1732 A10.004.100. c	~~euro (trentacinque/13)~~ idem c.s. ...doppia densità 210/130 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 60 kPa: spessore 100 mm	m ²	35,13
Nr. 1733 A10.004.100. d	~~euro (quaranta/83)~~ idem c.s. ...doppia densità 210/130 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 60 kPa: spessore 120 mm	m ²	40,83
Nr. 1734 A10.004.100. e	~~euro (quarantasette/29)~~ idem c.s. ...doppia densità 210/130 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 60 kPa: spessore 140 mm	m ²	47,29
Nr. 1735 A10.004.100. f	~~euro (cinquantatre/74)~~	m ²	53,74

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	idem c.s. ...doppia densità 210/130 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 60 kPa: spessore 160 mm		
Nr. 1736 A10.004.100. g	euro (sessanta/21) idem c.s. ...doppia densità 210/130 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 60 kPa: spessore 180 mm	m ²	60,21
Nr. 1737 A10.004.100. h	euro (sessantasei/68) idem c.s. ...doppia densità 210/130 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 60 kPa: spessore 200 mm	m ²	66,68
Nr. 1738 A10.004.100. i	euro (settantatre/15) idem c.s. ...doppia densità 220/150 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 70 kPa: spessore 50 mm	m ²	73,15
Nr. 1739 A10.004.105. a	euro (ventisei/22) idem c.s. ...doppia densità 220/150 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 70 kPa: spessore 60 mm	m ²	26,22
Nr. 1740 A10.004.105. b	euro (ventinove/77) idem c.s. ...doppia densità 220/150 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 70 kPa: spessore 80 mm	m ²	29,77
Nr. 1741 A10.004.105. c	euro (trentatré/29) idem c.s. ...doppia densità 220/150 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 70 kPa: spessore 100 mm	m ²	33,29
Nr. 1742 A10.004.105. d	euro (trentasei/82) idem c.s. ...doppia densità 220/150 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 70 kPa: spessore 120 mm	m ²	36,82
Nr. 1743 A10.004.105. e	euro (quarantadue/89) idem c.s. ...doppia densità 220/150 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 70 kPa: spessore 140 mm	m ²	42,89
Nr. 1744 A10.004.105. f	euro (quarantanove/78) idem c.s. ...doppia densità 220/150 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 70 kPa: spessore 160 mm	m ²	49,78
Nr. 1745 A10.004.105. g	euro (cinquantasei/64)	m ²	56,64
Nr. 1746 A10.004.110	Isolamento termico in estradosso di coperture piane o inclinate su supporto di legno o calcestruzzo mediante applicazione a spruzzo di miscela di granulato di sughero (con granulometria fra 0,5 e 1 mm) con il 96% di sughero in applicazione completamente asciutta, resine acriliche al 48%, grassi vegetali ed acqua, idrorepellente, superficie finita assolutamente non plastica o con questa parvenza bensì porosa con traspirabilità al 75%, resistente a temperature da -40 °C a +200 °C per spessore medio compreso fra 2,5 e 3 mm euro (quarantadue/65)	m ²	42,65
Nr. 1747 A10.004.115. a	Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 µ, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con: poliuretano espanso conduttività termica λ 0,028 W/mK, con rivestimento in fibra minerale saturata su entrambe le facce: spessore 30 mm euro (ventiquattro/00)	m ²	24,00
Nr. 1748 A10.004.115. b	idem c.s. ...realizzato con: poliuretano espanso conduttività termica λ 0,028 W/mK, con rivestimento in fibra minerale saturata su entrambe le facce: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (due/03)	m ²	2,03
Nr. 1749 A10.004.120. a	idem c.s. ...realizzato con: polistirene espanso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, ad alta resistenza meccanica, autoestinguente euroclasse E, conduttività termica λ 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 250 kPa: spessore 30 mm euro (ventidue/33)	m ²	22,33
Nr. 1750 A10.004.120. b	idem c.s. ...realizzato con: polistirene espanso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, ad alta resistenza meccanica, autoestinguente euroclasse E, conduttività termica λ 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 250 kPa: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (uno/70)	m ²	1,70
Nr. 1751 A10.004.125. a	Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 µ, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con: polistirene espanso conduttività termica λ 0,034 W/mK, resistenza a compressione > 500 kPa, omogeneo, dimostrato in euroclasse E: spessore 40 mm estruso con sola aria nelle celle, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, euro (ventisei/84)	m ²	26,84
Nr. 1752 A10.004.125. b	idem c.s. ...euroclasse E: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (due/42)	m ²	2,42
Nr. 1753 A10.004.130. a	Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 µ, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con: lana di vetro trattata con resine termoidurenti conduttività termica λ 0,032 W/mK: spessore 30 mm euro (ventiotto/97)	m ²	28,97
Nr. 1754	idem c.s. ...resine termoidurenti conduttività termica λ 0,032 W/mK: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A10.004.130. b	euro (tre/91)	m²	3,91
Nr. 1755 A10.004.135. a	idem c.s. ...resine termoindurenti rivestiti su una superficie con carta kraft o con polipropilene, conduttività termica λ 0,031 W/mK: spessore 30 mm euro (trentauno/81)	m²	31,81
Nr. 1756 A10.004.135. b	idem c.s. ...resine termoindurenti rivestiti su una superficie con carta kraft o con polipropilene, conduttività termica λ 0,031 W/mK: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (quattro/85)	m²	4,85
Nr. 1757 A10.004.140. a	Isolamento termico in intradosso di coperture piane, mediante lastre rigide di cartongesso dello spessore di 12,5 mm preassemblate con materiale isolante, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, compresa stuccatura dei giunti, con: lana minerale in fibra di vetro (densità 85 kg/mc): spessore 33 mm (12,5 mm + 20 mm isolante) euro (diciassette/30)	m²	17,30
Nr. 1758 A10.004.140. b	idem c.s. ...giunti, con: lana minerale in fibra di vetro (densità 85 kg/mc): spessore 43 mm (12,5 mm + 30 mm isolante) euro (ventiuno/11)	m²	21,11
Nr. 1759 A10.004.145. a	idem c.s. ...giunti, con: lana minerale in fibra di vetro (densità 105 kg/mq): spessore 33 mm (12,5 mm + 20 mm isolante) euro (diciannove/85)	m²	19,85
Nr. 1760 A10.004.145. b	idem c.s. ...giunti, con: lana minerale in fibra di vetro (densità 105 kg/mq): spessore 48 mm (12,5 mm + 35 mm isolante) euro (ventisei/74)	m²	26,74
Nr. 1761 A10.004.150. a	idem c.s. ...giunti, con: polistirolo espanso sinterizzato (densità 15 kg/mc): spessore 33 mm (12,5 mm + 20 mm isolante) euro (undici/94)	m²	11,94
Nr. 1762 A10.004.150. b	idem c.s. ...giunti, con: polistirolo espanso sinterizzato (densità 15 kg/mc): spessore 43 mm (12,5 mm + 30 mm isolante) euro (tredici/48)	m²	13,48
Nr. 1763 A10.004.155. a	idem c.s. ...giunti, con: polistirene estruso (densità 33 kg/mc): spessore 33 mm (12,5 mm + 20 mm isolante) euro (quindici/20)	m²	15,20
Nr. 1764 A10.004.155. b	idem c.s. ...giunti, con: polistirene estruso (densità 33 kg/mc): spessore 43 mm (12,5 mm + 30 mm isolante) euro (diciotto/30)	m²	18,30
Nr. 1765 A10.007.005. a	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguito con pannelli di materiale isolante in: lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conduttività termica λ 0,037 W/mK: spessore 30 mm euro (undici/03)	m²	11,03
Nr. 1766 A10.007.005. b	idem c.s. ...0,037 W/mK: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (due/34)	m²	2,34
Nr. 1767 A10.007.010. a	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguito con pannelli di materiale isolante in: poliuretano espanso costituiti da un componente isolante in schiuma polyiso espansa, con rivestimento superiore in velo di vetro bitumato ed inferiore in fibra minerale saturata, conduttività termica λ 0,028 W/mK: spessore 30 mm euro (tredici/27)	m²	13,27
Nr. 1768 A10.007.010. b	idem c.s. ...0,028 W/mK: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (tre/07)	m²	3,07
Nr. 1769 A10.007.015. a	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguito con pannelli di materiale isolante in: polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM 11/10/2017, conduttività termica λ 0,034 W/mK, resistenza a compressione $\geq$ 200 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E: spessore 40 mm euro (tredici/48)	m²	13,48
Nr. 1770 A10.007.015. b	idem c.s. ...euroclasse E: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (due/42)	m²	2,42
Nr. 1771 A10.007.020. a	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguito con pannelli di materiale isolante in: fibre di legno legate con cemento in pannelli di spessore 5 mm preassemblati con polistirene espanso: spessore 50 mm euro (diciassette/51)	m²	17,51
Nr. 1772 A10.007.020. b	idem c.s. ...espanso: spessore 75 mm euro (ventitre/03)	m²	23,03
Nr. 1773 A10.007.025. a	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguito con pannelli di materiale isolante in: lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con superficie grezza, UNI 9714 M-A-I, reazione al fuoco classe B-s1, d0: spessore 25 mm euro (ventiotto/50)	m²	28,50
Nr. 1774 A10.007.025. b	idem c.s. ...d0: spessore 35 mm euro (trentaquattro/61)	m²	34,61

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b Nr. 1775 A10.007.025.	idem c.s. ...d0: spessore 50 mm euro (quarantatre/50)	m²	43,50
c Nr. 1776 A10.007.025.	idem c.s. ...d0: spessore 75 mm euro (cinquantaotto/42)	m²	58,42
d Nr. 1777 A10.007.030.	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguito con pannelli di materiale isolante in: pannello composto da due strati di spessore 5 mm in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata: spessore 35 mm euro (trentacinque/07)	m²	35,07
a Nr. 1778 A10.007.030.	idem c.s. ...orientata: spessore 50 mm euro (quarantauno/91)	m²	41,91
b Nr. 1779 A10.007.035	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguito con pannelli di materiale isolante in: polistirene espanso estruso XPS con sola aria nelle celle, conduttività termica λ 0,036 W/mK, omogeneo, monostrato, euroclasse E, dimensioni 1250 x 600 mm, sagomato per creare una zona di ventilazione, predisposto con controlistelli in legno in apposite fresature per il fissaggio dell'orditura di tegole o coppi, spessore 60 mm euro (ventisei/18)	m²	26,18
Nr. 1780 A10.007.040.	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguito con pannelli di materiale isolante in: poliuretano espanso costituiti da un componente isolante in schiuma polyiso espansa, con rivestimento superiore in fibra minerale saturata e laminato permeabile al vapore e impermeabile all'acqua su quella inferiore, predisposto con controlistelli in legno per il fissaggio dell'orditura di tegole e coppi, conduttività termica λ 0,028 W/mK: spessore 50 mm euro (ventiuno/70)	m²	21,70
a Nr. 1781 A10.007.040.	idem c.s. ...W/mK: spessore 60 mm euro (ventiquattro/23)	m²	24,23
b Nr. 1782 A10.007.040.	idem c.s. ...W/mK: spessore 80 mm euro (ventinove/40)	m²	29,40
c Nr. 1783 A10.007.045.	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguito con pannelli di materiale isolante in: poliuretano a celle chiuse di densità 38 kg/mc, conduttività termica λ 0,024 W/mK, in pannelli con rivestimento superiore ed inferiore in lamina di alluminio goffrato, autoestinguente euroclasse F, completo di portategole in acciaio zincato preforato per le infiltrazioni d'acqua, delle dimensioni di 3900 x 250 ÷ 420 mm: spessore 60 mm euro (quarantaotto/17)	m²	48,17
a Nr. 1784 A10.007.045.	idem c.s. ...mm: spessore 80 mm euro (cinquantasei/64)	m²	56,64
b Nr. 1785 A10.007.045.	idem c.s. ...mm: spessore 100 mm euro (sessantatre/74)	m²	63,74
c Nr. 1786 A10.007.045.	idem c.s. ...mm: spessore 120 mm euro (settanta/90)	m²	70,90
d Nr. 1787 A10.007.050.	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguito con pannelli di materiale isolante in: lana di roccia semirigida senza rivestimento, dimensioni 1200 x 600 mm, conduttività termica λ 0,033 - 0,035 W/mK, densità 95 kg/mc: spessore 30 mm euro (undici/84)	m²	11,84
a Nr. 1788 A10.007.050.	idem c.s. ...kg/mc: spessore 40 mm euro (quattordici/33)	m²	14,33
b Nr. 1789 A10.007.050.	idem c.s. ...kg/mc: spessore 50 mm euro (sedici/78)	m²	16,78
c Nr. 1790 A10.007.050.	idem c.s. ...kg/mc: spessore 60 mm euro (diciannove/26)	m²	19,26
d Nr. 1791 A10.007.050.	idem c.s. ...kg/mc: spessore 80 mm euro (ventiquattro/15)	m²	24,15
e Nr. 1792 A10.007.050.	idem c.s. ...kg/mc: spessore 100 mm euro (ventinove/15)	m²	29,15
f Nr. 1793 A10.007.050.	idem c.s. ...kg/mc: spessore 120 mm euro (trentaquattro/09)	m²	34,09
g Nr. 1794 A10.007.050.	idem c.s. ...kg/mc: spessore 140 mm euro (trentanove/03)	m²	39,03
h			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1795 A10.007.050. i	idem c.s. ...kg/mc: spessore 160 mm euro (quarantatre/96)	m ²	43,96
Nr. 1796 A10.007.055. a	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, eseguito con posa in continuo di pannelli isolanti di lana di roccia di dimensioni 1200 x 600 mm: doppia densità 190/90 kg/mc, conduttività termica λ 0,034 - 0,039 W/mK, resistenza a compressione (carico distribuito) = 50 kPa, spessore 80 mm euro (ventidue/23)	m ²	22,23
Nr. 1797 A10.007.055. b	idem c.s. ...kPa: spessore 60 mm euro (ventiquattro/97)	m ²	24,97
Nr. 1798 A10.007.055. c	idem c.s. ...kPa: spessore 80 mm euro (trenta/48)	m ²	30,48
Nr. 1799 A10.007.055. d	idem c.s. ...kPa: spessore 100 mm euro (trentaquattro/90)	m ²	34,90
Nr. 1800 A10.007.055. e	idem c.s. ...kPa: spessore 120 mm euro (quaranta/16)	m ²	40,16
Nr. 1801 A10.007.055. f	idem c.s. ...kPa: spessore 140 mm euro (quarantacinque/45)	m ²	45,45
Nr. 1802 A10.007.055. g	idem c.s. ...kPa: spessore 160 mm euro (cinquanta/72)	m ²	50,72
Nr. 1803 A10.007.055. h	idem c.s. ...kPa: spessore 180 mm euro (cinquantasei/01)	m ²	56,01
Nr. 1804 A10.007.055. i	idem c.s. ...kPa: spessore 200 mm euro (sessantauno/29)	m ²	61,29
Nr. 1805 A10.007.060. a	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, eseguito con posa in continuo di pannelli isolanti di lana di roccia di dimensioni 1200 x 600 mm: doppia densità 200/120 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) = 50 kPa, senza rivestimento, conduttività termica λ 0,036 W/mK: spessore 50 mm euro (ventiquattro/56)	m ²	24,56
Nr. 1806 A10.007.060. b	idem c.s. ...W/mK: spessore 60 mm euro (ventisette/72)	m ²	27,72
Nr. 1807 A10.007.060. c	idem c.s. ...W/mK: spessore 80 mm euro (trentatre/65)	m ²	33,65
Nr. 1808 A10.007.060. d	idem c.s. ...W/mK: spessore 100 mm euro (trentaotto/12)	m ²	38,12
Nr. 1809 A10.007.060. e	idem c.s. ...W/mK: spessore 120 mm euro (quarantaquattro/04)	m ²	44,04
Nr. 1810 A10.007.060. f	idem c.s. ...W/mK: spessore 140 mm euro (quarantanove/97)	m ²	49,97
Nr. 1811 A10.007.060. g	idem c.s. ...W/mK: spessore 160 mm euro (cinquantacinque/89)	m ²	55,89
Nr. 1812 A10.007.060. h	idem c.s. ...W/mK: spessore 180 mm euro (sessantauno/81)	m ²	61,81
Nr. 1813 A10.007.060. i	idem c.s. ...W/mK: spessore 200 mm euro (sessantasette/73)	m ²	67,73
Nr. 1814 A10.007.065. a	Isolamento termico in intradosso di coperture inclinate, eseguito con materiale isolante, fissato alla travatura o a listelli di legno, rifinito con lastra in cartongesso rivestito di spessore 12,5 mm con barriera vapore in lamina di alluminio spessore 15 μ , rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con pannelli in: lana di vetro trattata con resine termoindurenti, rivestiti su una faccia con carta kraft incollata con bitume, conduttività λ 0,034 W/mK: spessore 40 mm euro (ventiuno/51)	m ²	21,51
Nr. 1815 A10.007.065. b	idem c.s. ...0,034 W/mK: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (uno/73)	m ²	1,73
Nr. 1816 A10.007.070. a	Isolamento termico in intradosso di coperture inclinate, eseguito con materiale isolante, fissato alla travatura o a listelli di legno, rifinito con lastra in cartongesso rivestito di spessore 12,5 mm con barriera vapore in lamina di alluminio spessore 15 μ , rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	con pannelli in: poliuretano espanso con un componente in schiuma isolante polyiso espansa, con rivestimento superiore in velo di vetro bitumato ed inferiore in fibra minerale saturata, conduttività termica λ 0,028 W/mK: spessore 30 mm euro (ventisette/31)	m ²	27,31
Nr. 1817 A10.007.070. b	idem c.s. ...0,028 W/mK: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (tre/07)	m ²	3,07
Nr. 1818 A10.007.075. a	Isolamento termico in intradosso di coperture inclinate, eseguito con materiale isolante, fissato alla travatura o a listelli di legno, rifinito con lastra in cartongesso rivestito di spessore 12,5 mm con barriera vapore in lamina di alluminio spessore 15 μ , rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con pannelli in: polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività termica λ 0,034 W/mK, resistenza a compressione $\geq$ 900 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E: spessore 30 mm euro (ventitre/43)	m ²	23,43
Nr. 1819 A10.007.075. b	idem c.s. ...euroclasse E: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (uno/83)	m ²	1,83
Nr. 1820 A10.007.080. a	Isolamento termico in intradosso di coperture inclinate, eseguito con materiale isolante, fissato alla travatura o a listelli di legno, rifinito con lastra in cartongesso rivestito di spessore 12,5 mm con barriera vapore in lamina di alluminio spessore 15 μ , rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con pannelli in: polistirene espanso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, ad alta resistenza meccanica autoestinguente euroclasse E, conduttività termica λ 0,033 W/mK, resistenza a compressione $>$ 250 kPa: spessore 30 mm euro (ventitre/01)	m ²	23,01
Nr. 1821 A10.007.080. b	idem c.s. ...250 kPa: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (uno/70)	m ²	1,70
Nr. 1822 A10.010.005	Isolamento termico portante prefinito di tetti in legno o acciaio con pannelli in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, con superficie a vista prefinita con impasto legno-magnesiaco UNI 9714 M-A-L, preverniciato, applicato mediante viti all'orditura esistente, spessore 50 mm euro (quarantanove/98)	m ²	49,98
Nr. 1823 A10.010.010. a	Isolamento termico di tetti in legno con tavolato in pannelli rigidi in fibre di legno mineralizzate e legate con cemento accoppiati con polistirene espanso, rinforzati con listelli in legno, delle dimensioni di 2000 x 600 mm: spessore 50 mm euro (ventiuno/74)	m ²	21,74
Nr. 1824 A10.010.010. b	idem c.s. ...mm: spessore 75 mm euro (venticinque/92)	m ²	25,92
Nr. 1825 A10.010.015. a	Isolamento termico portante strutturale per tetti in legno o acciaio realizzato con pannelli sandwich composti da nucleo centrale in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle di densità 30 kg/mc, rivestiti su entrambe le facce con lastre in lamelle di legno di pino preincollate tra loro con leganti resistenti all'umidità, delle dimensioni di 2400 x 1200 mm: spessore 80 mm (10+60+10) euro (cinquantadue/12)	m ²	52,12
Nr. 1826 A10.010.015. b	idem c.s. ...mm: spessore 100 mm (10+80+10) euro (cinquantasei/63)	m ²	56,63
Nr. 1827 A10.010.015. c	idem c.s. ...mm: spessore 120 mm (10+100+10) euro (sessantauno/14)	m ²	61,14
Nr. 1828 A10.010.020. a	Isolamento termico portante strutturale per tetti in legno o acciaio realizzato con pannelli sandwich composti da nucleo centrale in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle di densità 30 kg/mc, rivestito su entrambe le facce da una lastra in lamellare di legno di pino a strati incrociati e sulla faccia interna a vista da una lastra monostrato lamellare di pino o abete entrambe incollate con leganti resistenti all'umidità, delle dimensioni di 2400 x 1200 mm: spessore 90 mm (10+60+10+10) euro (ottanta/50)	m ²	80,50
Nr. 1829 A10.010.020. b	idem c.s. ...mm: spessore 110 mm (10+80+10+10) euro (ottantacinque/01)	m ²	85,01
Nr. 1830 A10.010.020. c	idem c.s. ...mm: spessore 130 mm (10+100+10+10) euro (ottantanove/52)	m ²	89,52
Nr. 1831 A10.010.025	Isolamento termoacustico di tetto ventilato con realizzato con isolante riflettente di tipo radiante composto da due strati di polietilene a bolle d'aria (con o senza aggiunta di master antifiama ritardante al fuoco) e rivestito da ambo i lati da film di alluminio puro protetto da alla nitrocellulosa per uno spessore totale di 7 mm, peso circa 500 g/mq, Euroclasse C s1d0, impermeabile all'acqua ed alla diffusione del vapore (N>300.000), resistenza termica 1,61 mq K/W, trasmittanza 0,62 W/mqK, emissività 0,06, resistenza alla compressione KPa 330,9, potere fono isolante 61dB, in opera tra due intercapedini di aria di circa 4 cm cadauna realizzate con doppia orditura di travicelli in legno da 4 x 5 cm (il primo in corrispondenza di tutto il perimetro della falda del tetto e gli intermedi, paralleli alla gronda, ad interasse di circa 60 cm ed il secondo, con lo stesso interasse, in parallelo alla pendenza della falda); ancorati con apposite viti alla sottostante struttura del tetto e tra loro, nonché chiusura delle giunzioni tra i "teli" con nastro adesivo di alluminio; compresa posa superiore di tavola di legno (OSB.3 o similare) dello spessore minimo di 15 mm a supporto del successivo manto di impermeabilizzazione o copertura da pagare a parte		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (quarantadue/63)	m²	42,63
Nr. 1832 A10.013.005. a	Isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con: polistirene espanso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, ad alta resistenza meccanica autoestinguente euroclasse E, in pannelli, conduttività termica λ 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 250 kPa: spessore 30 mm euro (sette/24)	m²	7,24
Nr. 1833 A10.013.005. b	idem c.s. ...250 kPa: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (uno/69)	m²	1,69
Nr. 1834 A10.013.010. a	Isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con: lana di vetro trattata con resine termoindurenti, di conduttività termica λ 0,043 W/mK, rivestita con carta kraft politenata: spessore 50 mm euro (cinque/71)	m²	5,71
Nr. 1835 A10.013.010. b	idem c.s. ...kraft politenata: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (zero/53)	m²	0,53
Nr. 1836 A10.013.015. a	Isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con: feltro in lana di vetro rivestito su una faccia con un foglio di polipropilene metallizzato, conduttività termica λ 0,043 W/mK: spessore 50 mm euro (quattro/78)	m²	4,78
Nr. 1837 A10.013.015. b	idem c.s. ...W/mK: spessore 60 mm euro (cinque/21)	m²	5,21
Nr. 1838 A10.013.015. c	idem c.s. ...W/mK: spessore 80 mm euro (sei/08)	m²	6,08
Nr. 1839 A10.013.015. d	idem c.s. ...W/mK: spessore 100 mm euro (sei/93)	m²	6,93
Nr. 1840 A10.013.015. e	idem c.s. ...W/mK: spessore 120 mm euro (sette/80)	m²	7,80
Nr. 1841 A10.013.015. f	idem c.s. ...W/mK: spessore 140 mm euro (otto/67)	m²	8,67
Nr. 1842 A10.013.015. g	idem c.s. ...W/mK: spessore 160 mm euro (nove/52)	m²	9,52
Nr. 1843 A10.013.020. a	Isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con: polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, W/mK, resistenza a compressione > 300 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E: spessore 30 mm rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività termica λ 0,034 euro (sette/66)	m²	7,66
Nr. 1844 A10.013.020. b	idem c.s. ...euroclasse E: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (uno/83)	m²	1,83
Nr. 1845 A10.013.025	Isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con: argilla espansa euro (centocinquantaotto/44)	m³	158,44
Nr. 1846 A10.013.030	idem c.s. ...realizzato con: perlite espansa euro (novantanove/58)	m³	99,58
Nr. 1847 A10.013.035	idem c.s. ...realizzato con: vermiculite euro (quattrocentootto/62)	m³	408,62
Nr. 1848 A10.013.040. a	idem c.s. ...realizzato con: fibre di legno mineralizzate e cemento in pannelli di spessore 5 mm accoppiati con polistirene espanso: spessore 50 mm euro (sedici/60)	m²	16,60
Nr. 1849 A10.013.040. b	idem c.s. ...realizzato con: fibre di legno mineralizzate e cemento in pannelli di spessore 5 mm accoppiati con polistirene espanso: spessore 75 mm euro (ventiuno/77)	m²	21,77
Nr. 1850 A10.013.045. a	Isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con: lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, in pannelli con superficie grezza, UNI 9714 M-A-I, reazione al fuoco classe B-s1, d0: spessore 25 mm euro (ventisette/18)	m²	27,18
Nr. 1851 A10.013.045. b	idem c.s. ...d0: spessore 35 mm euro (trentatre/06)	m²	33,06
Nr. 1852 A10.013.045. c	idem c.s. ...d0: spessore 50 mm euro (quarantauno/72)	m²	41,72

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1853 A10.013.050. a	Isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con: pannello composto da due strati di spessore 5 mm in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata: spessore 35 mm euro (trentatre/41)	m²	33,41
Nr. 1854 A10.013.050. b	idem c.s. ...orientata: spessore 50 mm euro (quaranta/02)	m²	40,02
Nr. 1855 A10.016.005. a	Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività termica λ 0,034 W/mK, resistenza a compressione > 800 kPa; omogeneo monostrato in euroclasse E: spessore 30 mm euro (sette/75)	m²	7,75
Nr. 1856 A10.016.005. b	idem c.s. ...euroclasse E: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (uno/83)	m²	1,83
Nr. 1857 A10.016.010. a	Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: polistirene espanso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, ad alta resistenza meccanica, autoestinguente euroclasse E, conduttività termica λ 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 250 kPa: spessore 30 mm euro (sette/33)	m²	7,33
Nr. 1858 A10.016.010. b	idem c.s. ...250 kPa: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (uno/70)	m²	1,70
Nr. 1859 A10.016.015. a	Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica λ 0,032 W/mK: spessore 20 mm euro (dieci/18)	m²	10,18
Nr. 1860 A10.016.015. b	idem c.s. ...0,032 W/mK: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (tre/98)	m²	3,98
Nr. 1861 A10.016.020. a	Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente, applicato a secco: spessore 5 mm euro (sei/29)	m²	6,29
Nr. 1862 A10.016.020. b	idem c.s. ...secco: spessore 6 mm euro (undici/72)	m²	11,72
Nr. 1863 A10.016.020. c	idem c.s. ...secco: spessore 10 mm euro (diciassette/56)	m²	17,56
Nr. 1864 A10.016.020. d	idem c.s. ...secco: spessore 6 mm, con interposta lamina di piombo di spessore 0,35 mm e peso 4,5 kg euro (trentanove/66)	m²	39,66
Nr. 1865 A10.016.025	Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, reazione al fuoco classe B-s1, d0, spessore 8 mm euro (dodici/65)	m²	12,65
Nr. 1866 A10.016.030. a	Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: sughero di densità pari a 135 - 140 kg/mc conduttività termica λ 0,043 W/mK: spessore 20 mm euro (quindici/92)	m²	15,92
Nr. 1867 A10.016.030. b	idem c.s. ...W/mK: spessore 30 mm euro (diciannove/90)	m²	19,90
Nr. 1868 A10.016.030. c	idem c.s. ...W/mK: spessore 40 mm euro (venticinque/51)	m²	25,51
Nr. 1869 A10.016.030. d	idem c.s. ...W/mK: spessore 50 mm euro (trenta/39)	m²	30,39
Nr. 1870 A10.016.030. e	idem c.s. ...W/mK: spessore 60 mm euro (trentaquattro/92)	m²	34,92
Nr. 1871 A10.016.030. f	idem c.s. ...W/mK: spessore 80 mm euro (quarantaquattro/32)	m²	44,32
Nr. 1872 A10.016.035. a	Isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, compreso intonaco sottile armato, realizzato con pannelli in: lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica λ 0,035 W/mK: spessore 20 mm euro (quaranta/61)	m²	40,61
Nr. 1873	idem c.s. ...0,035 W/mK: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A10.016.035. b	euro (uno/96)	m²	1,96
Nr. 1874 A10.016.040. a	Isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, compreso intonaco sottile armato, realizzato con pannelli in: lana di vetro trattata con resine termindurenti con rivestimento su una faccia di carta kraft o polipropilene trasparente, conduttività termica λ 0,031 W/mK: spessore 40 mm euro (cinquantacinque/98)	m²	55,98
Nr. 1875 A10.016.040. b	idem c.s. ...0,031 W/mK: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (quattro/86)	m²	4,86
Nr. 1876 A10.016.045. a	Isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, compreso intonaco sottile armato, realizzato con pannelli in: lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, in pannelli con superficie grezza, UNI 9714 M-A-I, reazione al fuoco classe B-s1, d0: spessore 25 mm euro (sessantauno/58)	m²	61,58
Nr. 1877 A10.016.045. b	idem c.s. ...d0: spessore 35 mm euro (sessantaotto/72)	m²	68,72
Nr. 1878 A10.016.045. c	idem c.s. ...d0: spessore 50 mm euro (settantaotto/62)	m²	78,62
Nr. 1879 A10.016.050. a	Isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, compreso intonaco sottile armato, realizzato con pannelli in: polistirene espanso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, ad alta resistenza meccanica, autoestinguente euroclasse E, conduttività termica λ 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 250 kPa: spessore 30 mm euro (quarantauno/71)	m²	41,71
Nr. 1880 A10.016.050. b	idem c.s. ...250 kPa: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (uno/70)	m²	1,70
Nr. 1881 A10.016.055. a	Isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, compreso intonaco sottile armato, realizzato con pannelli in: polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività termica λ 0,034 W/mK, resistenza a compressione $\geq$ 300 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E: spessore 30 mm euro (quarantasette/58)	m²	47,58
Nr. 1882 A10.016.055. b	idem c.s. ...euroclasse E: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (due/42)	m²	2,42
Nr. 1883 A10.016.060. a	Isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con pannelli isolanti minerali a base di idrati di silicato di calcio autoclavato marcati CE in conformità a ETA, densità 115 kg/mc, conducibilità termica a secco λ = 0,042 W/mK, coefficiente di diffusione al vapore μ = 3, reazione al fuoco Euroclasse A1, posato con specifica malta collante alleggerita e idrofugata in classe W2: con superficie a vista, spessore 60 mm euro (settanta/84)	m²	70,84
Nr. 1884 A10.016.060. b	idem c.s. ...classe W2: compresa rasatura armata con rete in fibra di vetro, peso 80 g/mq, spessore 60 mm euro (ottantaquattro/27)	m²	84,27
Nr. 1885 A10.016.060. c	idem c.s. ...classe W2: sovrapprezzo per ogni 20 mm in più di spessore fino ad un massimo di 200 mm euro (sei/32)	m²	6,32
Nr. 1886 A10.019.005. a	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, completo di intonaco sottile armato con rete in fibra di vetro, escluso pittura o rivestimento di finitura da pagarsi a parte, realizzato con pannelli in: lana di vetro trattata con resine termindurenti conduttività termica λ 0,032 W/mK: spessore 40 mm euro (cinquantaotto/43)	m²	58,43
Nr. 1887 A10.019.005. b	idem c.s. ...0,032 W/mK: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (tre/94)	m²	3,94
Nr. 1888 A10.019.010. a	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, completo di intonaco sottile armato con rete in fibra di vetro, escluso pittura o rivestimento di finitura da pagarsi a parte, realizzato con pannelli in: polistirene espanso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, ad alta resistenza meccanica autoestinguente euroclasse E, conduttività termica λ 0,034 W/mK, resistenza a compressione > 300 kPa: spessore 30 mm euro (quarantaotto/95)	m²	48,95
Nr. 1889 A10.019.010. b	idem c.s. ...300 kPa: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (due/06)	m²	2,06
Nr. 1890 A10.019.015. a	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, completo di intonaco sottile armato con rete in fibra di vetro, escluso pittura o rivestimento di finitura da pagarsi a parte, realizzato con pannelli in: polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività termica λ 0,034 W/mK, resistenza a compressione $\geq$ 500 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E: spessore 30 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (cinquantadue/46)	m²	52,46
Nr. 1891 A10.019.015. b	idem c.s. ...euroclasse E: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (due/45)	m²	2,45
Nr. 1892 A10.019.020. a	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne in pannelli ancorati alla muratura con malta adesiva specifica e adeguate tassellature, compresa prima rasatura cementizia spessore medio 2 mm, rete in fibra di vetro tessile e successiva seconda rasatura, escluso tinteggiature: lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura in pannelli, UNI 9714 M-A-I: spessore 25 mm euro (cinquantasette/50)	m²	57,50
Nr. 1893 A10.019.020. b	idem c.s. ...tinteggiature: lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura in pannelli, UNI 9714 M-A-I: spessore 35 mm euro (sessantatre/27)	m²	63,27
Nr. 1894 A10.019.020. c	idem c.s. ...tinteggiature: lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura in pannelli, UNI 9714 M-A-I: spessore 50 mm euro (settantauno/82)	m²	71,82
Nr. 1895 A10.019.025. a	idem c.s. ...tinteggiature: lana minerale in pannelli supportati su ambo i lati con uno strato di 5 mm in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura: spessore 35 mm euro (sessantatre/73)	m²	63,73
Nr. 1896 A10.019.025. b	idem c.s. ...tinteggiature: lana minerale in pannelli supportati su ambo i lati con uno strato di 5 mm in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura: spessore 50 mm euro (settanta/23)	m²	70,23
Nr. 1897 A10.019.030. a	Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di materiale isolante, e lastre di finitura in cartongesso, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, dello spessore di 12,5 mm dotate di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante struttura metallica, realizzato con pannelli in: lana di vetro, trattata con resine termoindurenti, conduttività termica λ 0,035 W/mK: spessore 30 mm euro (trentaquattro/33)	m²	34,33
Nr. 1898 A10.019.030. b	idem c.s. ...pannelli in: lana di vetro, trattata con resine termoindurenti, conduttività termica λ 0,035 W/mK: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (uno/96)	m²	1,96
Nr. 1899 A10.019.035. a	idem c.s. ...pannelli in: polistirene espanso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, ad alta resistenza meccanica, autoestinguente euroclasse E, conduttività termica λ 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 250 kPa: spessore 30 mm euro (trentatre/53)	m²	33,53
Nr. 1900 A10.019.035. b	idem c.s. ...pannelli in: polistirene espanso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, ad alta resistenza meccanica, autoestinguente euroclasse E, conduttività termica λ 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 250 kPa: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (uno/70)	m²	1,70
Nr. 1901 A10.019.040. a	Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di materiale isolante, e lastre di finitura in cartongesso, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, dello spessore di 12,5 mm dotate di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante struttura metallica, realizzato con pannelli in: polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività termica λ 0,034 W/mK, resistenza a compressione > 250 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E: spessore 30 mm euro (trentatre/95)	m²	33,95
Nr. 1902 A10.019.040. b	idem c.s. ...euroclasse E: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (uno/83)	m²	1,83
Nr. 1903 A10.019.045. a	Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di materiale isolante, e lastre di finitura in cartongesso, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, dello spessore di 12,5 mm dotate di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante struttura metallica, realizzato con pannelli in: poliuretano espanso con componente isolante in schiuma espansa rivestito con alluminio goffrato da 40 μ sulla faccia superiore e fibra di vetro saturata su quella inferiore, conduttività termica λ 0,028 W/mK: spessore 30 mm euro (trentaotto/06)	m²	38,06
Nr. 1904 A10.019.045. b	idem c.s. ...W/mK: spessore 40 mm euro (quaranta/14)	m²	40,14
Nr. 1905 A10.019.045. c	idem c.s. ...W/mK: spessore 50 mm euro (quarantadue/02)	m²	42,02
Nr. 1906 A10.019.050. a	Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito mediante applicazione di lastre rigide di cartongesso, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, delle dimensioni di 1200 x 3000 mm, spessore 12,5 mm, accoppiate con materiale isolante, senza barriera al vapore: con lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica λ 0,032 W/mK: spessore isolante 20 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (ventitre/26)	m²	23,26
Nr. 1907 A10.019.050. b	idem c.s. ...al vapore: con lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica λ 0,032 W/mK: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (tre/91)	m²	3,91
Nr. 1908 A10.019.055. a	DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività termica λ 0,034 W/mK, resistenza a compressione $\geq$ 500 kPa, omogeneo idem c.s. ...al vapore: polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al monostrato in euroclasse E: spessore isolante 20 mm euro (ventiquattro/98)	m²	24,98
Nr. 1909 A10.019.055. b	DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività termica λ 0,034 W/mK, resistenza a compressione $\geq$ 500 kPa, omogeneo idem c.s. ...al vapore: polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al monostrato in euroclasse E: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (due/42)	m²	2,42
Nr. 1910 A10.019.060. a	Isolamento termico interno di pareti già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi minerali a base di idrati di silicato di calcio autoclavato di dimensioni 600 x 390 mm, marcati CE in conformità a ETA, (densità 95 kg/mc, conducibilità termica $\lambda = 0,039$ W/mK, coefficiente di diffusione al vapore $\mu = 2$, reazione al fuoco Euroclasse A1), completo di rasatura armata con rete in fibra di vetro, peso 80 g/mq, escluso pittura e finitura al civile da pagarsi a parte, compreso incollaggio al supporto: spessore 60 mm euro (settantatre/96)	m²	73,96
Nr. 1911 A10.019.060. b	idem c.s. ...al supporto: sovrapprezzo per ogni 20 mm in più di spessore fino ad un massimo di 140 mm euro (sei/64)	m²	6,64
Nr. 1912 A10.019.065. a	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito con pannelli rigidi di polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite, classe EPS 80, densità 15 kg/mc secondo UNI 13163 e rispondenti alle norme ETICS, classe E secondo UNI EN ISO 119-2, conducibilità termica $\lambda = 0,034$ W/mK secondo UNI EN 12667, delle dimensioni di 50 x 50 cm fresati lungo i bordi, ancorati a profili in pvc orizzontali e verticali attraverso tasselli, completo di intonaco sottile irrobustito con fibra di carbonio, armato con rete in fibra di vetro, escluso pittura o rivestimento di finitura irrobustiti con fibra di carbonio conformi ETAG 004 da pagarsi a parte: spessore isolante 60 mm euro (settantacinque/28)	m²	75,28
Nr. 1913 A10.019.065. b	idem c.s. ...a parte: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore dell'isolante euro (due/60)	m²	2,60
Nr. 1914 A10.019.070. a	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito mediante posa di pannelli rigidi di polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite ad alta resistenza meccanica autoestinguente euroclasse E, conduttività termica $\mu = 0,034$ W/mK, resistenza a compressione > 80 kPa, con successiva realizzazione di intonaco sottile irrobustito con fibra di carbonio, armato con rete in fibra di vetro, escluso pittura o rivestimento di finitura irrobustiti con fibra di carbonio conformi ETAG 004 da pagarsi a parte: spessore 30 mm euro (settantatre/87)	m²	73,87
Nr. 1915 A10.019.070. b	idem c.s. ...a parte: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore dell'isolante euro (due/60)	m²	2,60
Nr. 1916 A10.019.075. a	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito con pannelli rigidi di polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite, classe EPS 80, densità 15 kg/mc secondo UNI 13163 e rispondenti alle norme ETICS, classe E secondo UNI EN ISO 119-2, conducibilità termica $\lambda = 0,034$ W/mK secondo UNI EN 12667, con fissaggio meccanico dei pannelli delle dimensioni di 50 x 50 cm fresati lungo i bordi, ancorati a profili in pvc orizzontali e verticali attraverso tasselli, completo di intonaco sottile armato con rete in fibra di vetro, esclusa pittura o rivestimento di finitura: spessore pannelli 60 mm euro (sessantasei/36)	m²	66,36
Nr. 1917 A10.019.075. b	idem c.s. ...di finitura: sovrapprezzo per ogni cm in più di pannello isolante euro (due/60)	m²	2,60
Nr. 1918 A10.019.080. a	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito con pannelli rigidi di polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite, classe EPS 80, densità 15 kg/mc secondo UNI 13163 e rispondenti alle norme ETICS, classe E secondo UNI EN ISO 119-2, conducibilità termica $\lambda = 0,034$ W/mK secondo UNI EN 12667, completo di intonaco sottile irrobustito con fibra di carbonio armato con rete in fibra di vetro e pittura o rivestimento di finitura irrobustiti con fibra di carbonio conformi ETAG 004: con incollaggio dei pannelli delle dimensioni di 50 x 100 cm a spigolo vivo, dello spessore di 30 mm euro (ottantasei/84)	m²	86,84
Nr. 1919 A10.019.080. b	idem c.s. ...ETAG 004: con fissaggio meccanico dei pannelli delle dimensioni di 50 x 50 cm fresati lungo i bordi, ancorati a profili in pvc orizzontali e verticali attraverso tasselli, dello spessore di 60 mm euro (ottantasette/12)	m²	87,12
Nr. 1920 A10.019.080. c	idem c.s. ...ETAG 004: sovrapprezzo per ogni cm in più di pannello isolante euro (due/60)	m²	2,60
Nr. 1921 A10.019.085. a	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito con pannelli rigidi di polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite, classe EPS 80, densità 15 kg/mc secondo UNI 13163 e rispondenti alle norme ETICS, classe E secondo UNI EN ISO 119-2, conducibilità termica $\lambda = 0,034$ W/mK secondo UNI EN 12667, completo di intonaco sottile armato con rete in fibra di vetro e pittura o rivestimento di finitura conforme ETAG 004: con incollaggio dei pannelli delle dimensioni di 50 x 100 cm a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	spigolo vivo, dello spessore di 30 mm euro (settantauno/34)	m ²	71,34
Nr. 1922 A10.019.085. b	idem c.s. ...ETAG 004: con fissaggio meccanico dei pannelli delle dimensioni di 50 x 50 cm fresati lungo i bordi, ancorati a profili in pvc orizzontali e verticali attraverso tasselli, dello spessore di 60 mm euro (settantatre/40)	m ²	73,40
Nr. 1923 A10.019.085. c	idem c.s. ...ETAG 004: sovrapprezzo per ogni cm in più di pannello isolante euro (due/60)	m ²	2,60
Nr. 1924 A10.019.090. a	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi minerali a base di idrati di silicato di calcio autoclavato di dimensioni 600 x 390 mm, marcati CE in conformità a ETA, (densità 115 kg/mc, conducibilità termica $\lambda = 0,042$ W/mK, coefficiente di diffusione al vapore $\mu = 3$, reazione al fuoco Euroclasse A1), completo di rasatura armata con rete in fibra di vetro, peso 80 g/mq, escluso pittura o rivestimento di finitura da pagarsi a parte, con incollaggio e fissaggio meccanico con tassello ad avvitamento dei pannelli: spessore 60 mm euro (ottantadue/96)	m ²	82,96
Nr. 1925 A10.019.090. b	idem c.s. ...dei pannelli: sovrapprezzo per ogni 20 mm in più di spessore fino a 200 mm euro (sei/32)	m ²	6,32
Nr. 1926 A10.019.090. c	idem c.s. ...dei pannelli: sovrapprezzo per ogni 20 mm in più di spessore 220 ÷ 300 mm euro (sette/59)	m ²	7,59
Nr. 1927 A10.019.095. a	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne eseguito con pannello cassero a rimanere coibentato in EPS-RF 80 kPa (polistirene espanso sinterizzato autoestinguente) sagomato con profilo grecato passo 20 mm, di spessori variabili finiti nella misura da 10 a 30 cm, larghezza standard 112 cm ed altezza variabile, armato su entrambi i lati da rete elettrosaldata in acciaio zincato Ø 2,4 mm e maglia 50 x 50 mm collegate tra loro tramite distanziatori/connettori passanti, passo orizzontale di 150 mm in acciaio zincato Ø 3 mm, trasmittanza termica fino a 0,120 W/mqK, esclusi rasatura dei pannelli e l'intonaco finale sulla faccia esterna: spessore 12 cm euro (quaranta/12)	m ²	40,12
Nr. 1928 A10.019.095. b	idem c.s. ...esterna: spessore 16 cm euro (quarantaquattro/52)	m ²	44,52
Nr. 1929 A10.019.095. c	idem c.s. ...esterna: spessore 20 cm euro (quarantanove/22)	m ²	49,22
Nr. 1930 A10.019.095. d	idem c.s. ...esterna: spessore 24 cm euro (cinquantatre/82)	m ²	53,82
Nr. 1931 A10.019.100. a	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito con pannelli in fibra di canapa all'87% termolegata a fibra di bicipoliestere, rispondente alla normativa ETAG004 con le seguenti caratteristiche: $\lambda = 0,039$ W/mK secondo UNI EN UNI EN 12667 - 12939, Euroclasse di reazione al fuoco E, densità 100 kg/mc secondo UNI EN 1602, delle dimensioni di 800 x 625 mm, completo di sottostante intonaco sottile armato con rete in fibra di vetro del peso di circa 165 g/mq, maglia 4 x 4 mm per incollaggio dei pannelli e rivestimento di finitura silossanico, spatolato rustico medio, idrorepellente e con proprietà antialga e antimuffa: spessore pannello 60 mm euro (ottantatre/10)	m ²	83,10
Nr. 1932 A10.019.100. b	idem c.s. ...spessore pannello 80 mm euro (ottantasette/94)	m ²	87,94
Nr. 1933 A10.019.100. c	idem c.s. ...spessore pannello 100 mm euro (novantatre/39)	m ²	93,39
Nr. 1934 A10.019.100. d	idem c.s. ...spessore pannello 120 mm euro (novantaotto/85)	m ²	98,85
Nr. 1935 A10.019.100. e	idem c.s. ...spessore pannello 140 mm euro (centocinque/51)	m ²	105,51
Nr. 1936 A10.019.105. a	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne eseguito con pannelli termoisolanti e fonoassorbenti in fibre di canapa compressa miscelate con fibre di poliestere e leganti naturali applicati alla muratura con tasselli in plastica, densità pannelli 70/90 kg/mc, delle dimensioni di 1.100 x 600 mm, conducibilità termica 0,039 W/mK, successivo intonaco premiscelato a base di calce idraulica naturale NHL 5 legno di canapa frantumato e additivi naturali armato con fibra di vetro, rasatura e finitura con rivestimento silossanico idrorepellente: spessore pannello 40 mm euro (novantasette/74)	m ²	97,74
Nr. 1937 A10.019.105. b	idem c.s. ...silossanico idrorepellente: per ogni cm in più di spessore euro (sei/42)	m ²	6,42
Nr. 1938 A10.019.110	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne o interne già preparate mediante applicazione a spruzzo di miscela di granulato di sughero (con granulometria fra 0,5 e 1 mm) con il 96% di sughero in applicazione completamente asciutta, resine acriliche al 48%, grassi vegetali ed acqua, idrorepellente, superficie finita assolutamente non plastica o con questa parvenza bensì porosa con traspirabilità al 75%, resistente a temperature da -40 °C a +200 °C per spessore medio compreso fra 2,5 e 3 mm euro (quaranta/39)	m ²	40,39

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1939 A10.019.115. a	Isolamento a cappotto di parete interna o esterna realizzato con lastre isolanti semirigide a base di aerogel, a diffusione aperta e a diffusione capillare, conduttività termica 0,015 W/mK, accoppiata ad una membrana traspirante in polipropilene armato con fibra di vetro, Euroclasse di reazione al fuoco C- S1 D0, con bordi a spigolo vivo, delle dimensioni di 1.400 x 720 mm, fissate meccanicamente a mezzo di tasselli e con idoneo collante cementizio compresa rasatura finale con lo stesso prodotto, su fondo asciutto previamente preparato da conteggiare a parte: spessore 10 mm euro (cento/32)	m²	100,32
Nr. 1940 A10.019.115. b	idem c.s. ...parte: spessore 20 mm euro (centoottantadue/54)	m²	182,54
Nr. 1941 A10.019.115. c	idem c.s. ...parte: spessore 30 mm euro (duecentosessantasette/43)	m²	267,43
Nr. 1942 A10.019.115. d	idem c.s. ...parte: spessore 40 mm euro (trecentoquarantanove/90)	m²	349,90
Nr. 1943 A10.022.005	Isolamento di tipo radiante di parete realizzato mediante isolante termoacustico riflettente composto da due strati di polietilene a bolle d'aria (con o senza aggiunta di master antifiame ritardante al fuoco) e rivestito da ambo i lati da film di alluminio puro protetto da vernici alla nitrocellulosa per uno spessore totale di 7 mm, peso circa 500 g/mq, Euroclasse C s1d0, impermeabile all'acqua ed alla diffusione del vapore (N>300.000), resistenza termica 1,61 mq K/W, trasmittanza 0,62 W/mqK, emissività 0,06, resistenza alla compressione KPa 330,9, potere fono isolante 61dB, posto in opera tra le pareti in intercapedini di circa 2,0 cm cadauna realizzate con listelli di legno oppure di polietilene espanso (posti a circa 60 cm di distanza interasse) o "chiodi distanziatori" in materiale plastico e giuntato, ove necessario, con nastro adesivo di alluminio euro (quattordici/70)	m²	14,70
Nr. 1944 A10.022.010. a	Isolamento termico in intercapedine di pareti esterne ed interne, eseguito mediante insufflaggio di materiale isolante sfuso, esclusa la formazione dei fori e la loro chiusura; valutato a mq di parete e realizzato con: argilla espansa: spessore intercapedine 100 mm euro (ventitre/50)	m²	23,50
Nr. 1945 A10.022.010. b	idem c.s. ...realizzato con: argilla espansa: sovrapprezzo per ogni cm in più euro (due/31)	m²	2,31
Nr. 1946 A10.022.015. a	idem c.s. ...realizzato con: vermiculite espansa: spessore intercapedine 100 mm euro (cinquantadue/52)	m²	52,52
Nr. 1947 A10.022.015. b	idem c.s. ...realizzato con: vermiculite espansa: sovrapprezzo per ogni cm in più euro (quattro/95)	m²	4,95
Nr. 1948 A10.022.020. a	idem c.s. ...realizzato con: perlite espansa siliconata: spessore intercapedine 100 mm euro (ventiquattro/85)	m²	24,85
Nr. 1949 A10.022.020. b	idem c.s. ...realizzato con: perlite espansa siliconata: sovrapprezzo per ogni cm in più euro (due/43)	m²	2,43
Nr. 1950 A10.022.025. a	idem c.s. ...realizzato con: sughero naturale: spessore intercapedine 100 mm euro (ventiotto/05)	m²	28,05
Nr. 1951 A10.022.025. b	idem c.s. ...realizzato con: sughero naturale: sovrapprezzo per ogni cm in più euro (due/72)	m²	2,72
Nr. 1952 A10.022.030. a	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in: polistirene espanso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, ad alta resistenza meccanica, autoestinguente euroclasse E, conduttività termica λ 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 250 kPa: spessore 30 mm euro (otto/46)	m²	8,46
Nr. 1953 A10.022.030. b	idem c.s. ...250 kPa: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (uno/55)	m²	1,55
Nr. 1954 A10.022.035. a	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in: polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività termica λ 0,034 W/mK, resistenza a compressione > 300 kPa, omogeneo monostato in euroclasse E, spessore 30 mm euro (nove/59)	m²	9,59
Nr. 1955 A10.022.035. b	idem c.s. ...euroclasse E: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (uno/83)	m²	1,83
Nr. 1956 A10.022.040. a	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in: poliuretano espanso con componente isolante in schiuma espansa rivestito con alluminio goffrato da 40 * sulla faccia superiore e fibra di vetro saturata su quella inferiore, conduttività termica λ 0,028 W/mK: spessore 30 mm euro (tredici/69)	m²	13,69
Nr. 1957 A10.022.040.	idem c.s. ...0,028 W/mK: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (tre/15)	m²	3,15

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b Nr. 1958 A10.022.045. a	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in: lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica λ 0,035 W/mK: spessore 30 mm euro (nove/96)	m ²	9,96
Nr. 1959 A10.022.045. b	idem c.s. ...0,035 W/mK: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (uno/96)	m ²	1,96
Nr. 1960 A10.022.050. a	Isolamento termico in intercapedine di pareti esterne o interne, eseguito con pannelli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente, accoppiato su un lato con uno strato di fibra in tessile tecnico spessore 5 mm con funzione di barriera al vapore: spessore 30 mm euro (ventidue/74)	m ²	22,74
Nr. 1961 A10.022.050. b	idem c.s. ...vapore: spessore 50 mm euro (ventisette/67)	m ²	27,67
Nr. 1962 A10.022.050. c	idem c.s. ...vapore: spessore 70 mm euro (ottanta/03)	m ²	80,03
Nr. 1963 A10.025.005. a	Isolamento acustico di pareti realizzato con pannelli in fibre di legno legate con cemento e successiva finitura con lastra di cartongesso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, dello spessore di 15 mm: con pannello in fibre di legno dello spessore di 25 mm euro (trentaquattro/74)	m ²	34,74
Nr. 1964 A10.025.005. b	idem c.s. ...con pannello in fibre di legno dello spessore di 50 mm euro (trentaotto/92)	m ²	38,92
Nr. 1965 A10.025.005. c	idem c.s. ...con pannello sandwich in fibre di legno dello spessore di 5 mm con interposto strato di polistirene espanso dello spessore totale di 50 mm euro (quaranta/17)	m ²	40,17
Nr. 1966 A10.025.010	Isolamento acustico di pareti realizzato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura spessore 25 mm, con superficie a vista prefinita con impasto legno-magnesiaco, UNI 9714 M-A-L, reazione al fuoco classe B-s1, d0, con sovrapposizione di lastra di cartongesso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, spessore 15 mm, applicate entrambe con viti autoforanti ad una medesima struttura di supporto euro (cinquantaquattro/95)	m ²	54,95
Nr. 1967 A10.025.015. a	Isolamento acustico di pareti già preparate eseguito con teli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente, reazione al fuoco classe 1, fissati meccanicamente e con collanti in intercapedine: spessore 5 mm euro (sei/62)	m ²	6,62
Nr. 1968 A10.025.015. b	idem c.s. ...intercapedine: spessore 6 mm euro (dodici/04)	m ²	12,04
Nr. 1969 A10.025.015. c	idem c.s. ...intercapedine: spessore 10 mm euro (diciassette/56)	m ²	17,56
Nr. 1970 A10.025.015. d	idem c.s. ...intercapedine: spessore 6 mm, con interposta lamina di piombo di spessore 0,35 mm e peso 4,5 kg euro (quaranta/31)	m ²	40,31
Nr. 1971 A10.025.020. a	Isolamento acustico di pareti eseguito con pannelli composti da fibre e granuli di gomma SBR / EPDM incollati e pressati a caldo con 92% di materiale riciclato, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, incollati per punti con esclusione del materiale da incollaggio, potere fonoisolante (Rw) certificato 53 ÷ 60 dB (UNI EN ISO 12354), esclusi lavori di preparazione e successiva finitura della parete, densità 800 kg/mc: pannelli rigidi: spessore 10 mm euro (diciotto/50)	m ²	18,50
Nr. 1972 A10.025.020. b	idem c.s. ...kg/mc: pannelli rigidi: spessore 15 mm euro (ventidue/25)	m ²	22,25
Nr. 1973 A10.025.020. c	idem c.s. ...kg/mc: pannelli rigidi: spessore 20 mm euro (ventisei/72)	m ²	26,72
Nr. 1974 A10.025.020. d	idem c.s. ...kg/mc: pannelli rigidi: spessore 30 mm euro (trentacinque/74)	m ²	35,74
Nr. 1975 A10.025.025. a	idem c.s. ...kg/mc: pannelli elastici: spessore 10 mm euro (ventiotto/77)	m ²	28,77
Nr. 1976 A10.025.025. b	idem c.s. ...kg/mc: pannelli elastici: spessore 15 mm euro (trentacinque/19)	m ²	35,19
Nr. 1977 A10.025.025. c	idem c.s. ...kg/mc: pannelli elastici: spessore 20 mm euro (quarantauno/25)	m ²	41,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1978 A10.025.025. d	idem c.s. ...kg/mc: pannelli elastici: spessore 30 mm euro (cinquantanove/53)	m²	59,53
Nr. 1979 A10.025.025. e	idem c.s. ...kg/mc: pannelli elastici: spessore 40 mm euro (settantaotto/82)	m²	78,82
Nr. 1980 A10.025.030	Isolamento termo-acustico per superfici verticali eseguito con pannelli in gomma SBR e EPDM, spessore di 10 mm, densità di 800 kg/mc, accoppiati a pannello in fibra di poliestere dello spessore di 30 mm e densità di 40 kg/mc, incollati per punti con esclusione del materiale da incollaggio. Potere fonoisolante (Rw) 55 dB, conducibilità termica (λ) 0,047 W/m°C, esclusi lavori di preparazione e successiva finitura della parete euro (ventiotto/39)	m²	28,39
Nr. 1981 A10.025.035	Isolamento termo-acustico per superfici verticali eseguito con pannelli in gomma SBR e EPDM, spessore di 8 mm, densità di 800 kg/mc, accoppiati tra due pannelli in fibra di poliestere dello spessore di 20 mm e densità di 60 kg/mc ciascuno, incollati per punti con esclusione del materiale da incollaggio. Potere fonoisolante (Rw) 60 dB, conducibilità termica (λ) 0,041 W/m°C, esclusi lavori di preparazione e successiva finitura della parete euro (quarantadue/25)	m²	42,25
Nr. 1982 A10.025.040	Isolamento acustico di tipo radiante di parete realizzato mediante polietilene a bolle d'aria composto da due fogli termosaldati ed accoppiati esternamente con altrettanti fogli di alluminio per uno spessore totale di 8 mm, del peso di circa 500 g/mq, impermeabile all'acqua ed al vapore, con resistenza termica 1,61 W/mqK, potere fonoisolante medio 61 dB per pareti esterne e 55 dB per doppie pareti divisorie interne, reazione al fuoco euroclasse C - s1, d0, fornito e posto in opera fra due intercapedini di circa 2,5 cm cadauna, ancorato su nastri biadesivi e fissato nelle congiunzioni con nastro di alluminio, compreso quanto occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte euro (tredici/59)	m²	13,59
Nr. 1983 A10.025.045	Isolamento acustico di pareti interne già preparate mediante applicazione a spruzzo di miscela di granulato di sughero (con granulometria fra 0,5 e 1 mm) con il 96% di sughero in applicazione completamente asciutta, resine acriliche al 48%, grassi vegetali ed acqua, idrorepellente, superficie finita assolutamente non plastica o con questa parvenza bensì porosa con traspirabilità al 75%, resistente a temperature da -40 °C a +200 °C per spessore medio compreso fra 2,5 e 3 mm euro (quaranta/39)	m²	40,39
Nr. 1984 A10.025.050. a	Isolamento acustico in intercapedine di pareti esterne o interne, eseguito con pannelli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente, accoppiato su un lato con uno strato di fibra in tessile tecnico spessore 5 mm: spessore 30 mm euro (ventidue/74)	m²	22,74
Nr. 1985 A10.025.050. b	idem c.s. ...mm: spessore 50 mm euro (ventisette/67)	m²	27,67
Nr. 1986 A10.025.050. c	idem c.s. ...mm: spessore 70 mm euro (ottanta/03)	m²	80,03
Nr. 1987 A10.025.055. a	Isolamento acustico di pareti divisorie eseguito con strisce di materiale elastomerico fonosmorzante con rigidità dinamica sotto un carico di 200 kg/mq s'= 449 MN/mc e sotto carico di 400 kg/mq s'=937 MN/mc, spessore 4 mm e più largo di almeno 4 cm rispetto allo spessore delle pareti, interposto fra solaio e parete: altezza 14 cm euro (due/68)	m²	2,68
Nr. 1988 A10.025.055. b	idem c.s. ...parete: altezza 20 cm euro (tre/53)	m²	3,53
Nr. 1989 A10.025.055. c	idem c.s. ...parete: altezza 25 cm euro (quattro/23)	m²	4,23
Nr. 1990 A10.025.055. d	idem c.s. ...parete: altezza 33 cm euro (cinque/39)	m²	5,39
Nr. 1991 A10.025.055. e	idem c.s. ...parete: altezza 40 cm euro (sei/39)	m²	6,39
Nr. 1992 A10.025.060	Guarnizione vibrosmorzante in pasta monocomponente a base di elastomeri che ne migliorano l'elasticità e l'adesione per la desolidarizzazione delle pareti lungo il perimetro verticale e orizzontale a contatto con intradosso solaio in grado di ridurre le vibrazioni delle onde di pressione sonora che si trasmettono lateralmente alla struttura (trasmissioni laterali), applicata a spatola euro (quattro/67)	m²	4,67
Nr. 1993 A10.028.005	Isolamento acustico in estradosso di coperture piane o inclinate su supporto di legno o calcestruzzo mediante applicazione a spruzzo di miscela di granulato di sughero (con granulometria fra 0,5 e 1 mm) con il 96% di sughero in applicazione completamente asciutta, resine acriliche al 48%, grassi vegetali ed acqua, idrorepellente, superficie finita assolutamente non plastica o con questa parvenza bensì porosa con traspirabilità al 75%, resistente a temperature da -40 °C a +200 °C per spessore medio compreso fra 2,5 e 3 mm euro (quarantasei/48)	m²	46,48
Nr. 1994 A10.028.010	Isolamento acustico di tipo radiante di tetto ventilato realizzato mediante polietilene a bolle d'aria composto da due fogli termosaldati ed accoppiati esternamente con altrettanti fogli di alluminio per uno spessore totale di 8 mm, del peso di circa 500 g/mq, impermeabile all'acqua ed al vapore, con resistenza termica 1,61 W/mqK, potere fonoisolante medio 61 dB, reazione al fuoco		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euroclasse C - s1, d0; fornito e posto in opera tra due intercapedini di circa 2 cm cadauna, ancorato su listelli di legno e fissato nelle congiunzioni con nastro di alluminio, compreso quanto occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte euro (quattordici/30)	m²	14,30
Nr. 1995 A10.028.015. a	Isolamento acustico di pavimento realizzato con isolante, composto da tre strati di polietilene a bolle d'aria e due film esterni in Pet alluminato, rinforzato con rete in poliestere resistente al logorio da camminamento, spessore totale circa 11 mm, peso circa 600 g/mq, impermeabile all'acqua ed alla diffusione del vapore, con attenuazione del rumore da calpestio medio 31dB, resistenza termica 0,304 mqK/W, barriera al gas radon e capace di sopportare un sovraccarico accidentale fino a 700 kg/mq, posto in opera inferiormente al massetto di supporto della pavimentazione: posa senza fasce perimetrali euro (trenta/69)	m²	30,69
Nr. 1996 A10.028.015. b	idem c.s. ...della pavimentazione: sovrapprezzo per posa di fasce perimetrali in polietilene a bolle d'aria prepiegate e preincollate poste lungo il perimetro del locale, ad una bolla d'aria euro (tre/90)	m²	3,90
Nr. 1997 A10.028.015. c	idem c.s. ...della pavimentazione: sovrapprezzo per posa di fasce perimetrali in polietilene a bolle d'aria prepiegate e preincollate poste lungo il perimetro del locale, a due bolle d'aria euro (quattro/16)	m²	4,16
Nr. 1998 A10.028.020. a	Isolamento acustico in rotolo composto da fibre e granuli di gomma SBR con 95% di materiale riciclato ancorati a caldo ad un supporto in tessuto non tessuto antistrappo da 90 g/mq, di dimensioni 500 x 104 cm, di cui 4 cm di cimosa per la sovrapposizione dei rotoli in fase di posa, posati a secco, rigidità dinamica (s') di 50 ÷ 33 MN/mc, attenuazione del livello di rumore da calpestio (ΔLw) certificato 32 - 36 dB (UNI EN ISO 10140), reazione al fuoco classe F (2000/147/CE), esclusi lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante: spessore 4 mm euro (cinque/89)	m²	5,89
Nr. 1999 A10.028.020. b	idem c.s. ...sovrastante: spessore 7 mm euro (sette/47)	m²	7,47
Nr. 2000 A10.028.020. c	idem c.s. ...sovrastante: spessore 10 mm euro (otto/68)	m²	8,68
Nr. 2001 A10.028.025. a	Isolamento acustico di pavimenti eseguito con pannelli composti da fibre e granuli di gomma SBR / EPDM incollati e pressati a caldo con 92% di materiale riciclato, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, incollati per punti con esclusione del materiale da incollaggio, potere fonoisolante (Rw) certificato 53 ÷ 60 dB (UNI EN ISO 12354), esclusi lavori di preparazione e successiva finitura della parete, densità 800 kg/mc: pannelli rigidi: spessore 10 mm euro (sedici/59)	m²	16,59
Nr. 2002 A10.028.025. b	idem c.s. ...kg/mc: pannelli rigidi: spessore 15 mm euro (venti/35)	m²	20,35
Nr. 2003 A10.028.025. c	idem c.s. ...kg/mc: pannelli rigidi: spessore 20 mm euro (ventiquattro/82)	m²	24,82
Nr. 2004 A10.028.025. d	idem c.s. ...kg/mc: pannelli rigidi: spessore 30 mm euro (trentatre/83)	m²	33,83
Nr. 2005 A10.028.030. a	idem c.s. ...kg/mc: pannelli elastici: spessore 10 mm euro (ventisei/86)	m²	26,86
Nr. 2006 A10.028.030. b	idem c.s. ...kg/mc: pannelli elastici: spessore 15 mm euro (trentatre/29)	m²	33,29
Nr. 2007 A10.028.030. c	idem c.s. ...kg/mc: pannelli elastici: spessore 20 mm euro (trentanove/34)	m²	39,34
Nr. 2008 A10.028.030. d	idem c.s. ...kg/mc: pannelli elastici: spessore 30 mm euro (cinquantasette/63)	m²	57,63
Nr. 2009 A10.028.030. e	idem c.s. ...kg/mc: pannelli elastici: spessore 40 mm euro (settantasei/91)	m²	76,91
Nr. 2010 A10.028.035. a	Isolamento acustico di pavimenti eseguito con rotoli di polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente, posati a secco con giunti nastrati. Attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo strato isolante ΔL = 25,5 - 28 dB (UNI EN ISO 717/2), reazione al fuoco classe 1, esclusi lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante: spessore 5 mm euro (sei/29)	m²	6,29
Nr. 2011 A10.028.035. b	idem c.s. ...sovrastante: spessore 6 mm euro (undici/72)	m²	11,72
Nr. 2012 A10.028.035. c	idem c.s. ...sovrastante: spessore 10 mm euro (diciassette/56)	m²	17,56
Nr. 2013	idem c.s. ...sovrastante: spessore 6 mm, con interposta lamina di piombo di spessore 0,35 mm e peso 4,5 kg		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A10.028.035. d	euro (trentanove/66)	m²	39,66
Nr. 2014 A10.028.040	Isolamento acustico di pavimenti eseguito con membrana bitume polimero accoppiata ad uno strato resiliente di fibra di poliestere e rivestita in superficie da un tessuto non tessuto in polipropilene di colore blu, dello spessore di 8 mm, attenuazione del livello di rumore da calpestio $\Delta L = 20$ dB (UNI EN ISO 717/2), esclusa la preparazione del sottofondo e successiva posa della pavimentazione sovrastante euro (otto/58)	m²	8,58
Nr. 2015 A10.028.045. a	Membrana adesiva preformata a "L" in polietilene espanso a celle chiuse da applicare alle pareti perimetrali e sul perimetro di elementi che attraversano il massetto, nel caso di posa di isolante acustico sotto pavimento: altezza 100 mm euro (due/10)	m	2,10
Nr. 2016 A10.028.045. b	idem c.s. ...pavimento: altezza 160 mm euro (due/79)	m	2,79
Nr. 2017 A10.028.050	Isolamento acustico dei solai dai rumori di calpestio eseguito con la tecnica del "pavimento galleggiante" su di un isolante acustico dei rumori di calpestio, costituito da una lamina fonoresiliente, accoppiata ad un tessuto non tessuto di poliestere, in rotoli di altezza 105 cm con aletta di sormonto di 5 cm e dotato di una rigidità dinamica $s' = 21$ MN/mc misurata conforme norma UNI-EN 29052 parte 1a e certificata da ITC-CNR, con sovrapposizione dei teli di 5 cm longitudinalmente, accostati testa contro testa trasversalmente e sigillati con apposito nastro adesivo, successiva desolidarizzazione del massetto armato galleggiante dai muri in rilievo realizzata posa di fascia autoadesiva presagomata ad "L" di larghezza 5 cm, altezza 10 cm, lunghezza 2 m di polietilene espanso, compresa rifilatura del materiale isolante risbordante perimetralmente dopo il getto del massetto per la successiva posa del battiscopa staccato dal pavimento al fine di non determinare "ponti acustici" euro (dieci/57)	m²	10,57
Nr. 2018 A10.028.055. a	Isolamento termoacustico dei solai interpiano, eseguita con la tecnica del "pavimento galleggiante" su di un isolante termoacustico costituito da un isolante dei rumori di calpestio accoppiato a listelli di polistirolo espanso EPS 120 sinterizzato in rotoli di altezza 105 cm con aletta di sormonto di 5 cm e dotato di una rigidità dinamica $s' = 21$ MN/mc misurata conforme norma UNI-EN 29052 parte 1a e certificata da ITC-CNR, con sovrapposizione dei teli di 5 cm longitudinalmente, accostati testa contro testa trasversalmente e sigillati con apposito nastro adesivo, successiva desolidarizzazione del massetto armato galleggiante dai muri in rilievo realizzata posa di fascia autoadesiva presagomata ad "L" di larghezza 5 cm, altezza 10 cm, lunghezza 2 m di polietilene espanso, compresa rifilatura del materiale isolante risbordante perimetralmente dopo il getto del massetto per la successiva posa del battiscopa staccato dal pavimento al fine di non determinare "ponti acustici": spessore 26 mm euro (diciassette/16)	m²	17,16
Nr. 2019 A10.028.055. b	idem c.s. ...acustici": spessore 36 mm euro (diciannove/10)	m²	19,10
Nr. 2020 A10.028.055. c	idem c.s. ...acustici": spessore 46 mm euro (ventiuno/08)	m²	21,08
Nr. 2021 A10.028.055. d	idem c.s. ...acustici": spessore 56 mm euro (ventitre/05)	m²	23,05
Nr. 2022 A10.028.060	Isolante acustico dei rumori di calpestio sottopavimento privo di massetto, monoadesivo, tristrato, multifunzionale, per il miglioramento dell'indice normalizzato da calpestio $L'_{n,w}$, costituito da un tessuto non tessuto di fibra poliestere ad alta resistenza e fonoresiliente rivestito su entrambe le facce con uno strato impermeabile autoadesivo, reazione al fuoco Euroclasse C, s-1, per l'isolamento acustico e l'impermeabilizzazione dei solai interni, per la protezione dei pavimenti dai movimenti del piano di posa e dall'umidità che consente l'incollaggio con adesivi dei pavimenti in ceramica, in marmo e pietra anche con elementi non perfettamente planari su superfici non regolarizzate euro (dodici/78)	m²	12,78
Nr. 2023 A10.028.065	Isolante acustico dei rumori di calpestio sottopavimento privo di massetto, biadesivo, tristrato, multifunzionale, per il miglioramento dell'indice normalizzato da calpestio $L'_{n,w}$, costituito da un tessuto non tessuto di fibra poliestere ad alta resistenza e fonoresiliente rivestito su entrambe le facce con uno strato impermeabile autoadesivo, reazione al fuoco Euroclasse C, s-1, per l'isolamento acustico e l'impermeabilizzazione dei solai interni, per la protezione dei pavimenti dai movimenti del piano di posa e dall'umidità, che consente l'incollaggio, su superfici regolarizzate, dei pavimenti con elementi perfettamente planari in ceramica, in legno, in marmo e pietra evitando l'impiego di adesivi euro (tredici/23)	m²	13,23
Nr. 2024 A10.028.070	Isolante acustico dei rumori di calpestio flottante sottopavimento privo di massetto, monoadesivo, bistrato, multifunzionale, per il miglioramento dell'indice normalizzato da calpestio $L'_{n,w}$, costituito da un tessuto non tessuto di fibra poliestere ad alta resistenza e fonoresiliente con la faccia superiore rivestita con uno strato impermeabile autoadesivo, per l'isolamento acustico e l'impermeabilizzazione dei solai interni, per la protezione dei pavimenti dai movimenti del piano di posa e dall'umidità, che consente l'incollaggio, su superfici regolarizzate, dei pavimenti con elementi perfettamente planari in ceramica e in legno evitando l'impiego di adesivi, applicabile anche su piani di posa flessibili in legno e in gesso rivestito, reazione al fuoco Euroclasse C, s1, peso 1,0 kg/mq euro (nove/72)	m²	9,72
Nr. 2025 A10.031.005. a	Sistema di facciata ventilata continua, priva di giunti, con finitura ad intonaco organico, non combustibile (classe antincendio B-s1, d0 secondo EN13501-1) costituito da mensola in acciaio inox, fissate alla parete di supporto con tasselli adeguati, profili a T dimensioni 90 x 53 mm e ad L dimensioni 40 x 50 mm, estrusi in alluminio, con interposta lastra isolante in lana minerale secondo EN 13162 con velo vetro spessore 100 mm e lastre in granulato di vetro riciclato espanso con legante in resina epossidica rinforzate		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	sui due lati con rete in fibra di vetro antistramante da 160 g/mq, di spessore 12 mm e peso di 6 kg/mq, fissate con viti inox autofilettanti, con rasatura armata con rete in fibra di vetro resistente agli alcali di peso 155 g/mq e malta di armatura organica priva di cemento con allungamento prima della fessurazione maggiore del 2%, densità tra 1,4 e 1,6 g/cmc con assorbimento d'acqua capillare w secondo EN 1062-3 minore di 0,005 kg/(mq h 0,5) classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-1 B-s1, d0, intonaco di finitura, bianco o colorato, con legante a base di resina silossanica con granulometria 1,5 mm, classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-1 A2-s1, d0. Sono esclusi: le griglie di protezione inferiori e superiori, le sigillature al contorno degli infissi e il trattamento di punti particolari: con resistenza a carico del vento fino ad 1,6 kN/mq euro (centosettantaotto/02)	m²	178,02
Nr. 206 A10.031.005. b	idem c.s. ...del vento da 1,6 kN/mq a 2,2 kN/mq euro (duecentosedici/42)	m²	216,42
Nr. 207 A11.001.005. a	Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirato con regolo per la livellazione della superficie: con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali euro (sedici/18)	m²	16,18
Nr. 208 A11.001.005. b	idem c.s. ...di cemento rinforzata con rete sintetica, su superfici inclinate euro (quindici/17)	m²	15,17
Nr. 209 A11.001.010. a	Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer bituminoso: al solvente euro (uno/60)	m²	1,60
Nr. 2030 A11.001.010. b	idem c.s. ...primer bituminoso: all'acqua euro (uno/45)	m²	1,45
Nr. 2031 A11.001.015	Spalmatura a caldo di bitume ossidato preparato in caldaia ed applicato con spazzoloni in ragione di 1,2 ÷ 1,3 kg/mq euro (quattro/64)	m²	4,64
Nr. 2032 A11.001.020. a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastomerica a base di gomma termo plastica stirolo-butadiene radiale certificata da ITC-CNR con DVT (Documento di Valutazione Tecnica all'impiego), flessibilità a freddo - 25 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, escluso previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato, spessore 4 mm Agreement I.T.C. euro (diciannove/43)	m²	19,43
Nr. 2033 A11.001.020. b	idem c.s. ...stabilizzato, spessore 5 mm Agreement I.T.C. euro (ventidue/28)	m²	22,28
Nr. 2034 A11.001.025. a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a freddo -25°C applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato 4,5 kg/mq euro (diciotto/72)	m²	18,72
Nr. 2035 A11.001.025. b	idem c.s. ...spunbond composito stabilizzato, spessore 4 mm esclusa ardesia Agreement I.T.C. euro (venti/52)	m²	20,52
Nr. 2036 A11.001.025. c	idem c.s. ...spunbond composito stabilizzato 4,0 kg/mq euro (diciassette/40)	m²	17,40
Nr. 2037 A11.001.030	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero con armatura ad altissima resistenza meccanica in grado di resistere alla grandine, certificata RG5, dotata di miscela di bitume polimero composta da strato superiore in bitume polimero elastoplastomerico e strato inferiore in bitume polimero elastomerico, autoprotetta con scaglie di ardesia, spessore 5 mm, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli euro (venti/23)	m²	20,23
Nr. 2038 A11.001.035. a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica composta con elastomeri e copolimeri poliolefinici, armatura composta in tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile, con faccia superiore rivestita con la finitura plurifunzionale texflamina, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: spessore 4 mm euro (quindici/84)	m²	15,84
Nr. 2039 A11.001.035. b	idem c.s. ...dei teli: con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,0 kg euro (sedici/37)	m²	16,37
Nr. 2040 A11.001.040	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero, resistente al fuoco, autoprotetta con scaglie di ardesia e massa areica di 4,5 kg/mq, a base di bitume distillato, plastomeri, elastomeri e additivi antifiamma inorganici innocui, con armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo spunbond, classe reazione al fuoco Euroclasse E (EN13501-1), con resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti Broof (t2), sia su substrato combustibile che su substrato incombustibile (secondo UNI EN 13501-5:2009 e UNI ENV 1187:2007), armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato 4,5 kg/mq, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli euro (sedici/69)	m²	16,69
Nr. 2041 A11.001.045. a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica armata in filo continuo di poliestere non tessuto, flessibilità a freddo -15 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: spessore 3 mm euro (quattordici/22)	m²	14,22
Nr. 2042 A11.001.045. b	idem c.s. ...teli: spessore 4 mm euro (sedici/14)	m²	16,14
Nr. 2043 A11.001.050. a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in feltro di vetro, spessore 3 mm euro (undici/57)	m²	11,57
Nr. 2044 A11.001.050. b	idem c.s. ...armata in feltro di vetro, spessore 4 mm euro (tredici/28)	m²	13,28
Nr. 2045 A11.001.050. c	idem c.s. ...armata in filo continuo di poliestere non tessuto, con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,0 kg euro (quattordici/13)	m²	14,13
Nr. 2046 A11.001.050. d	idem c.s. ...armata in filo continuo di poliestere non tessuto, con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg euro (quindici/18)	m²	15,18
Nr. 2047 A11.001.050. e	idem c.s. ...armata in poliestere composito stabilizzato, spessore 3 mm euro (tredici/06)	m²	13,06
Nr. 2048 A11.001.055	Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume distillato-polimero plastomerica, flessibilità -10 °C, del peso di circa 3,1 kg, armata con velo di vetro rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio goffrata, applicata a fiamma su esistente piano di posa con giunti sovrapposti di 7 cm euro (diciotto/19)	m²	18,19
Nr. 2049 A11.001.060	Membrana bitume distillato-polimero antiradice elastoplastomerica armata in poliestere da filo continuo spunbond, spessore 4 mm, flessibilità a freddo -15 °C, trattata con additivo antiradice (a norma EN 13948 secondo metodo FLL), applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, spessore 4 mm euro (diciassette/14)	m²	17,14
Nr. 2050 A11.001.065. a	Manto impermeabile prefabbricato per l'impermeabilizzazione e il drenaggio dei muri di fondazione, costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica armata corazzata, protettiva e drenante peso 5 kg/mq, applicata a fiamma previo trattamento con idoneo primer bituminoso da pagare a parte, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata con tessuto non tessuto di poliestere euro (quindici/72)	m²	15,72
Nr. 2051 A11.001.065. b	idem c.s. ...tessuto di poliestere con additivo antiradice euro (diciassette/50)	m²	17,50
Nr. 2052 A11.001.070	Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati su superfici verticali o con inclinazione del piano di posa superiore al 30%(Percentuale del40%) euro (diciassette/50)		17,50
Nr. 2053 A11.001.075. a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica antiradon per la protezione delle fondazioni dei fabbricati dalle esalazioni radioattive del sottosuolo, flessibilità a freddo -10 °C, spessore 4 mm, con sovrapposizione dei sormonti longitudinali di 7 cm e sigillatura delle linee di accostamento delle teste dei teli con fasce di membrana liscia della stessa natura: armata con feltro di vetro e lamina di alluminio euro (quindici/43)	m²	15,43
Nr. 2054 A11.001.075. b	idem c.s. ...armata con tessuto non tessuto di poliestere euro (quattordici/52)	m²	14,52
Nr. 2055 A11.001.080. a	Giunto di dilatazione impermeabile da applicare previo inserimento di giunto di fondo in sabbia asciutta o in polietilene espanso estruso da pagarsi a parte: eseguito con bitume a caldo della sezione non superiore a 4 cmq euro (zero/33)	cm³	0,33
Nr. 2056 A11.001.080. b	idem c.s. ...eseguito con sigillante bicomponente autolivellante a base di resine poliuretaniche euro (zero/51)	cm³	0,51
Nr. 2057 A11.001.080. c	idem c.s. ...eseguito con sigillante bicomponente tixotropico poliuretano modificato, per giunti verticali euro (zero/51)	cm³	0,51

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2058 A11.001.080. d	idem c.s. ...eseguito con sigillante bicomponente elastomerico a base di resine poliuretaniche modificate e catrame, per giunti orizzontali ad alta resistenza chimica euro (zero/51)	cm ³	0,51
Nr. 2059 A11.001.085. a	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: a base di resine acriliche in dispersione acquosa, grigia o rossa euro (tre/22)	m ²	3,22
Nr. 2060 A11.001.085. b	idem c.s. ...dispersione acquosa, bianca o verde euro (quattro/48)	m ²	4,48
Nr. 2061 A11.001.085. c	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: metallizzante al solvente, colore argento euro (due/85)	m ²	2,85
Nr. 2062 A11.001.090. a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastomerica autoadesiva, flessibilità a freddo -25 °C, applicato come sottostrato in un manto a freddo senza fiamma, con sovrapposizione a fiamma dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: spessore 2 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere composito stabilizzato con fibra di vetro euro (tredici/48)	m ²	13,48
Nr. 2063 A11.001.090. b	idem c.s. ...teli: spessore 3 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere composito stabilizzato con fibra di vetro euro (sedici/29)	m ²	16,29
Nr. 2064 A11.001.095	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica autotermodadesiva, flessibilità a freddo -15 °C, incollata a freddo in totale aderenza su pannelli in XPS, EPS e tavolati in legno, mediante una speciale spalmatura a base di elastomeri e resine tackificanti sulla faccia inferiore, con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, armata con tessuto non tessuto di poliestere composito stabilizzato con fibra di vetro, spessore 3 mm euro (quattordici/15)	m ²	14,15
Nr. 2065 A11.001.100. a	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con poliestere composito stabilizzato, entrambe con flessibilità a freddo -10 °C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: prima membrana di spessore 3 mm, seconda membrana di spessore 4 mm euro (ventiquattro/05)	m ²	24,05
Nr. 2066 A11.001.100. b	idem c.s. ...dei teli: due membrane di spessore 4 mm euro (venticinque/76)	m ²	25,76
Nr. 2067 A11.001.105. a	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, la seconda con rivestimento superiore in ardesia entrambe con flessibilità a freddo -10 °C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: prima membrana di spessore 4 mm e seconda membrana da 3,5 kg entrambe armate con filo continuo di poliestere non tessuto euro (ventisette/44)	m ²	27,44
Nr. 2068 A11.001.105. b	idem c.s. ...membrana da 4,5 kg entrambe armate con filo continuo di poliestere non tessuto euro (ventisette/44)	m ²	27,44
Nr. 2069 A11.001.110. a	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di bitume distillato, elastomeri e copolimeeri poliolefinici, armate con tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile, con faccia superiore rivestita con la finitura plurifunzionale texflamina, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: prima membrana di spessore 3 mm e seconda membrana di spessore 4 mm euro (trenta/24)	m ²	30,24
Nr. 2070 A11.001.110. b	idem c.s. ...dei teli: due membrane di spessore 4 mm euro (trentauno/56)	m ²	31,56
Nr. 2071 A11.001.110. c	idem c.s. ...dei teli: due membrane di spessore 4 mm, di cui la seconda con rivestimento superiore in ardesia euro (trentadue/43)	m ²	32,43
Nr. 2072 A11.004.005	Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm, permeabilità al vapore acqueo assoluta, posta su massetto di sottofondo escluso, previa mano di primer bituminoso, da pagarsi a parte, con giunti sovrapposti euro (tredici/29)	m ²	13,29
Nr. 2073 A11.004.010.	Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero, spessore 2,5 mm, flessibilità a freddo - 5 °C, posta su massetto di sottofondo escluso, previa mano di primer bituminoso, da pagarsi a parte, con giunti sovrapposti: armata in poliestere non tessuto		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a	euro (dieci/18)	m²	10,18
Nr. 2074 A11.004.010.	idem c.s. ...armata in feltro di vetro rinforzato		
b	euro (nove/52)	m²	9,52
Nr. 2075 A11.004.015	Barriera al vapore termoadesiva costituita da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica, munita di strisce termoadesive a base di elastomeri per l'incollaggio dei pannelli isolanti, spalmate per il 40% della faccia superiore, flessibilità a freddo -15 °C e trasmissione del vapore acqueo $\mu = 1.500.000$ (EN 1931), utilizzata come barriera a vapore e collante per sistemi termocoibenti, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, armata con tessuto non tessuto di poliestere composito rinforzato stabilizzato con fibra di vetro e lamina d'alluminio (12 μ), spessore 3 mm		
	euro (quattordici/83)	m²	14,83
Nr. 2076 A11.004.020.	Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo: spessore 0,25 mm, colore blu traslucido		
a	euro (due/98)	m²	2,98
Nr. 2077 A11.004.020.	idem c.s. ...biadesivo: spessore 0,2 mm, colore nero		
b	euro (tre/16)	m²	3,16
Nr. 2078 A11.004.020.	idem c.s. ...biadesivo: spessore 0,3 mm, colore nero		
c	euro (tre/71)	m²	3,71
Nr. 2079 A11.004.020.	idem c.s. ...biadesivo: spessore 0,4 mm, colore nero		
d	euro (quattro/27)	m²	4,27
Nr. 2080 A11.004.025	Strato di diffusione al vapore, costituito da una membrana forata armata in feltro di vetro da 1 kg/mq, posato a freddo su massetto di sottofondo, escluso, della superficie di supporto		
	euro (otto/91)	m²	8,91
Nr. 2081 A11.007.005.	Manto di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posato a secco: da 200 g/mq		
a	euro (tre/08)	m²	3,08
Nr. 2082 A11.007.005.	idem c.s. ...secco: da 300 g/mq		
b	euro (tre/52)	m²	3,52
Nr. 2083 A11.007.005.	idem c.s. ...secco: da 500 g/mq		
c	euro (tre/86)	m²	3,86
Nr. 2084 A11.007.010.	Manto di scorrimento in feltro non tessuto in fibra di polipropilene termotrattato, agugliato, imputrescibile, resistente ai microrganismi, posato a secco: da 200 g/mq		
a	euro (tre/97)	m²	3,97
Nr. 2085 A11.007.010.	idem c.s. ...secco: da 300 g/mq		
b	euro (quattro/86)	m²	4,86
Nr. 2086 A11.007.010.	idem c.s. ...secco: da 500 g/mq		
c	euro (sei/64)	m²	6,64
Nr. 2087 A11.007.015.	Manto in pvc-p calandrato armato con rete poliestere per impermeabilizzazione di coperture a vista con fissaggio meccanico con superficie laccata altamente riflettente: spessore 1,5 mm		
a	euro (ventitre/42)	m²	23,42
Nr. 2088 A11.007.015.	idem c.s. ...riflettente: spessore 1,8 mm		
b	euro (ventisette/72)	m²	27,72
Nr. 2089 A11.007.015.	idem c.s. ...riflettente: spessore 2,0 mm		
c	euro (trenta/73)	m²	30,73
Nr. 2090 A11.007.020.	Manto impermeabile in pvc per coperture piane, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 g/mq: non a vista armato con velo di vetro non resistente ai raggi UV, con successiva posa di tessuto non tessuto da 300 g/mq, per protezione di coperture piane con pavimento o zavorra, escluse opere di pavimentazione o di zavorra in ghiaia: spessore 1,5 mm		
a	euro (ventidue/87)	m²	22,87
Nr. 2091 A11.007.020.	idem c.s. ...ghiaia: spessore 2,0 mm		
b	euro (ventisei/10)	m²	26,10
Nr. 2092 A11.007.025.	Manto impermeabile in pvc per coperture piane, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 g/mq: a vista armato con rete di poliestere resistente ai raggi UV, per coperture piane con fissaggio meccanico: spessore 1,5 mm		
a	euro (venticinque/11)	m²	25,11
Nr. 2093 A11.007.025.	idem c.s. ...meccanico: spessore 2,0 mm		
	euro (ventiotto/56)	m²	28,56

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b Nr. 2094 A11.007.030. a	Manto impermeabile realizzato con teli in pvc saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 g/mq: per gallerie, con strato di segnalazione, fissato con rondelle: spessore 1,5 mm euro (venticinque/17)	m²	25,17
Nr. 2095 A11.007.030. b	idem c.s. ...g/mq: per gallerie, con strato di segnalazione, fissato con rondelle: spessore 2,0 mm euro (ventisette/28)	m²	27,28
Nr. 2096 A11.007.035. a	idem c.s. ...g/mq: per bacini, canali e laghetti artificiali, con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc: spessore 1,5 mm euro (ventitre/07)	m²	23,07
Nr. 2097 A11.007.035. b	idem c.s. ...g/mq: per bacini, canali e laghetti artificiali, con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc: spessore 2,0 mm euro (ventisei/85)	m²	26,85
Nr. 2098 A11.007.040. a	Manto impermeabile realizzato con teli in pvc saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 g/mq: per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico, fissato con piattine metalliche rivestite in pvc: spessore 1,2 mm euro (ventiuno/22)	m²	21,22
Nr. 2099 A11.007.040. b	idem c.s. ...pvc: spessore 1,5 mm euro (ventiquattro/00)	m²	24,00
Nr. 2100 A11.007.045. a	Manto impermeabile realizzato con teli in pvc saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 g/mq: per fondazioni con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc e con successivo strato antimbibizione in polietilene spessore 0,3 mm, applicato su magrone di sottofondazione e protetto con cappetta cementizia, entrambi da pagarsi a parte: spessore 1,5 mm euro (ventiuno/78)	m²	21,78
Nr. 2101 A11.007.045. b	idem c.s. ...parte: spessore 2,0 mm euro (ventiquattro/34)	m²	24,34
Nr. 2102 A11.007.050	Manto impermeabile realizzato con teli in pvc saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 g/mq: per superfici carrabili, di colore nero, resistente agli idrocarburi, olii e bitumi, con successiva applicazione di strato antimbibizione in polietilene spessore 0,3 mm e protetto con cappetta cementizia entrambi da pagarsi a parte, spessore 1,5 mm euro (trentaquattro/58)	m²	34,58
Nr. 2103 A11.007.055	Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in poliolefina modificata (FPO) con differenti proprietà chimico-fisiche sui due lati, strato intermedio stabilizzatore dimensionale, strato superiore ad altissima resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V., strato inferiore resistente al punzonamento, saldati per termofusione sui sormonti: per impermeabilizzazione di coperture zavorrate, strato intermedio con rete di vetro, applicati con posa a secco su adeguato strato di scorrimento in geotessile non tessuto di idonea grammatura da pagarsi a parte, spessore 1,5 mm euro (ventitre/07)	m²	23,07
Nr. 2104 A11.007.060. a	Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in poliolefina modificata (FPO) con differenti proprietà chimico-fisiche sui due lati, strato intermedio stabilizzatore dimensionale, strato superiore ad altissima resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V., strato inferiore resistente al punzonamento, saldati per termofusione sui sormonti: per impermeabilizzazione di coperture a vista non pedonabili, strato intermedio con rete di poliestere, applicati con posa a secco su adeguato strato di scorrimento in geotessile non tessuto di idonea grammatura da pagarsi a parte: spessore 1,5 mm euro (venticinque/40)	m²	25,40
Nr. 2105 A11.007.060. b	idem c.s. ...parte: spessore 1,8 mm euro (ventisette/18)	m²	27,18
Nr. 2106 A11.007.060. c	idem c.s. ...parte: spessore 2,0 mm euro (ventidue/65)	m²	22,65
Nr. 2107 A11.007.065. a	Manto sintetico realizzato in poliolefina modificata (TPO) con armatura composita ottenuto per coestruzione, monostrato con differenti proprietà chimico-fisiche sui due lati, strato superiore a vista caratterizzato da un'altissima resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V., strato inferiore resistente al punzonamento ed all'attacco delle radici, posato a secco su adeguato strato di scorrimento in geotessile non tessuto da pagarsi a parte, fissato con piattine metalliche rivestite in TPO: per bacini, canali e laghetti artificiali, con strato di segnalazione: spessore 1,2 mm euro (diciassette/95)	m²	17,95
Nr. 2108 A11.007.065. b	idem c.s. ...TPO: per bacini, canali e laghetti artificiali, con strato di segnalazione: spessore 1,5 mm euro (venti/84)	m²	20,84
Nr. 2109 A11.007.065. c	idem c.s. ...TPO: per bacini, canali e laghetti artificiali, con strato di segnalazione: spessore 1,8 mm euro (ventitre/52)	m²	23,52
Nr. 2110	idem c.s. ...TPO: per bacini, canali e laghetti artificiali, con strato di segnalazione: spessore 2,0 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A11.007.065. d	euro (venticinque/74)	m²	25,74
Nr. 2111	idem c.s. ...TPO: per vasche/serbatoi in calcestruzzo, atossico con strato di segnalazione: spessore 1,5 mm		
A11.007.070. a	euro (ventidue/54)	m²	22,54
Nr. 2112	idem c.s. ...TPO: per vasche/serbatoi in calcestruzzo, atossico con strato di segnalazione: spessore 1,8 mm		
A11.007.070. b	euro (venticinque/65)	m²	25,65
Nr. 2113	Protezione anticarbonatante di strutture in calcestruzzo, con realizzazione di un rivestimento filmogeno ad elevata capacità protettiva nei confronti degli aggressivi del cemento armato, mediante applicazione a spruzzo o a rullo in due mani sulla struttura in calcestruzzo di resina acrilica all'acqua, monocomponente, ad elevato contenuto di solidi in volume, con esclusione della pulizia profonda del supporto, per uno spessore di 200 µ		
A11.010.005	euro (quattordici/96)	m²	14,96
Nr. 2114	Protezione anticarbonatante di strutture in calcestruzzo, con realizzazione di un rivestimento filmogeno ad elevata capacità protettiva nei confronti degli aggressivi del cemento armato, mediante applicazione a spruzzo sulla struttura in calcestruzzo, precedentemente trattata con primer metacrilico, di resina di metacrilato a solvente, monocomponente, ad elevato contenuto di solidi in volume, a basso spessore altamente coprente con esclusione della pulizia profonda del supporto, per uno spessore di 100 µ: a finitura satinata		
A11.010.010. a	euro (quattordici/87)	m²	14,87
Nr. 2115	idem c.s. ...a finitura opaca		
A11.010.010. b	euro (quindici/42)	m²	15,42
Nr. 2116	Protezione anticarbonatante di strutture in calcestruzzo, con realizzazione di un rivestimento filmogeno ad elevata capacità protettiva nei confronti degli aggressivi del cemento armato, mediante applicazione a spruzzo o a rullo in due mani sulla struttura in calcestruzzo precedentemente trattata con primer, di resina poliuretanica a solvente (ciclo alifatico), bicomponente, ad elevato contenuto di solidi in volume, a basso spessore, altamente coprente per uno spessore di 150 µ con esclusione della pulizia profonda del supporto ed il trattamento con il primer		
A11.010.015	euro (diciassette/07)	m²	17,07
Nr. 2117	Protezione anticarbonatante ed impermeabilizzazione di vasche contenenti alimenti e/o acqua potabile, con realizzazione di un rivestimento filmogeno mediante applicazione a spatola di primer tricomponente a base di resine epossidiche in emulsione acquosa, leganti idraulici, inerti silicei e speciali additivi, successiva applicazione a spruzzo o a rullo in due mani di un rivestimento epossipoliammidico bicomponente, privo di solventi, certificato per il contatto permanente con alimenti secondo il DM 21/3/73 e successive modifiche, per uno spessore di 300 µ, con esclusione della pulizia profonda del supporto		
A11.010.020	euro (trentaquattro/70)	m²	34,70
Nr. 2118	Protezione anticarbonatante ed impermeabilizzazione di strutture in cemento armato soggette a severe aggressioni ambientali (depuratori, fognature, etc.), mediante applicazione a spruzzo o a rullo sulle superfici precedentemente trattate con primer, di resina epossipoliuretanica e bitume, a solvente, di colore nero, bicomponente, flessibile, ad elevato contenuto di solidi in volume, in due mani per uno spessore totale di 1 mm, con esclusione della pulizia profonda del supporto ed il trattamento con il primer		
A11.010.025	euro (trentasei/80)	m²	36,80
Nr. 2119	Impermeabilizzazione praticabile di terrazzi, tetti e coperture in genere, costituita da un rivestimento elastomerico continuo composto da miscela di resine poliuretaniche modificate con interposta armatura in tessuto non tessuto di poliestere leggero da eseguirsi direttamente sul supporto con finitura ad elevate caratteristiche di resistenza tale da permettere una totale praticabilità della superficie con esclusione dei lavori di preparazione del supporto		
A11.010.030	euro (venti/63)	m²	20,63
Nr. 2120	Protezione di muri e facciate esposte a pioggia mediante l'applicazione, in due mani, di resina silossanica a solvente con caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilità, data a spruzzo, oppure a rullo, esclusa la preparazione del supporto con incidenza minima di 0,5 l/mq		
A11.010.035	euro (undici/39)	m²	11,39
Nr. 2121	Protezione di muri di facciate esposte a pioggia mediante applicazione a spruzzo di miscela di granulato di sughero, resine acriliche, grassi vegetali ed acqua, impermeabile al 100% senza attività capillare, traspirante al 75%, resistente a temperature da -20 a +200° per spessore medio di 4 mm		
A11.010.040	euro (quaranta/39)	m²	40,39
Nr. 2122	Impermeabilizzazione e protezione di calcestruzzi, anche esposti a dilavamento, con vernice protettiva a base acrilica impermeabile, traspirante, anticarbonatazione, con incidenza minima di 600 g/mq		
A11.010.045	euro (quattordici/56)	m²	14,56
Nr. 2123	Impermeabilizzazione di terrazzi, tetti e coperture in genere mediante applicazione a spruzzo di miscela di granulato di sughero, resine acriliche, grassi vegetali ed acqua, impermeabile al 100%, senza attività capillare, resistente a temperature da -20 a +200° per spessore medio di 4 mm		
A11.010.050	euro (trentanove/29)	m²	39,29
Nr. 2124	Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con idrorepellente silossanico a grande profondità di penetrazione, incolore, traspirante, resistente agli agenti chimici atmosferici ed ai sali, applicato in due mani a pennello o a spruzzo, con incidenza minima di 0,4 l/mq		
A11.010.055	euro (undici/77)	m²	11,77

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2125 A11.010.060	Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in acciaio mediante l'applicazione, in due successivi strati, di vernice epossicatrame avente caratteristiche di resistenza agli scarichi industriali, agli acidi ed alle basi diluite, con incidenza minima di 1 kg/mq euro (ventuno/29)	m²	21,29
Nr. 2126 A11.013.005	Impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo mediante realizzazione di un rivestimento cementizio flessibile, polimero modificato, traspirante al vapore d'acqua, resistente all'abrasione, bicomponente, applicato a rullo od a spruzzo in due mani per uno spessore di 2 mm euro (venti/09)	m²	20,09
Nr. 2127 A11.013.010	Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua potabile) mediante l'applicazione di impermeabilizzante polimero modificato bicomponente, tixotropico, flessibile a -5 °C, composto da inerti, leganti e polimeri acrilici in emulsione, reazione al fuoco Euroclasse B-s1 d0, applicato a pennello, rullo o spatola in due successive mani, con uno spessore medio di 2 mm/mq euro (ventuno/17)	m²	21,17
Nr. 2128 A11.013.015	Impermeabilizzazione di terrazzi, tetti piani e superfici pedonabili, mediante fissaggio dei giunti di dilatazione dei risvolti verticali con banda elastica in tessuto non tessuto applicata con impermeabilizzante cementizio elastico a base d'acqua, posa di rete in fibra di vetro del peso di 140 g/mq direttamente sul massetto, successiva applicazione a rullo in due mani di impermeabilizzante liquido bicomponente cementizio a base d'acqua con resina stirolo acrilica plastificata e cemento modificato, resistente ai ristagni d'acqua, ai raggi UV, alle basse ed alle alte temperature, esclusi pulizia e preparazione del supporto ed eventuale posa di pavimentazione euro (ventinove/73)	m²	29,73
Nr. 2129 A11.013.020	Impermeabilizzazione di muri di fondazione con miscela di cementi speciali ed inerti additivata con prodotti sintetici ed impermeabili, data a pennello in due mani a superfici umide, escluse stuccature delle imperfezioni e intonacatura sottostante, con spessore di circa 2 mm, incidenza minima di 4 kg per mq euro (quattordici/34)	m²	14,34
Nr. 2130 A11.013.025	Impermeabilizzazione e protezione di pareti esterne esposte agli agenti atmosferici con malta cementizia premiscelata elastica, impermeabile, traspirante, additivata con resina acrilica, stesa in 2 strati millimetrici a pennello su fondo preventivamente bagnato, con incidenza minima di 4 kg per mq euro (quattordici/14)	m²	14,14
Nr. 2131 A11.013.030	Impermeabilizzazione e protezione di strutture interrato in calcestruzzo o muratura soggette a spinta idrostatica positiva o negativa (fino ad 1,5 atm) mediante applicazione a rullo o a pennello in due mani di malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti selezionati a grana fine, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa per uno spessore finale non inferiore a 2 mm, con un consumo di 1,6 kg/mq per mm di spessore, esclusa la preparazione del supporto euro (ventuno/44)	m²	21,44
Nr. 2132 A11.013.035. a	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo e muratura, interrate e fuori terra, eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa: impasto con consistenza plastica, peso specifico 1,7 kg/cmc, applicato a spatola: spessore finale 2 mm, crack bridging statico a -20 °C (EN 1062-7) classe A3 (> 0,5 mm) euro (diciotto/55)	m²	18,55
Nr. 2133 A11.013.035. b	idem c.s. ...spessore finale 2 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali, peso 140 g/mq euro (ventinove/44)	m²	29,44
Nr. 2134 A11.013.035. c	idem c.s. ...spessore finale 2,5 mm rinforzato con tessuto non tessuto macroforato in polipropilene, spessore 0,6 mm, peso 80 g/mq, crack bridging dinamico a -20 °C (EN 1062-7) classe B3.1 euro (trentatre/00)	m²	33,00
Nr. 2135 A11.013.040. a	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo e muratura, interrate e fuori terra, eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa: impasto con consistenza fluida, peso specifico 1,6 kg/cmc, applicato a rullo o a pennello: spessore finale pari a 2 mm, crack bridging statico a +20 °C (EN 1062-7) classe A5 (> 2,5 mm) euro (venti/47)	m²	20,47
Nr. 2136 A11.013.040. b	idem c.s. ...pari a 2,5 mm rinforzato con tessuto non tessuto macroforato in polipropilene, spessore 0,6 mm, peso 80 g/mq euro (trentadue/82)	m²	32,82
Nr. 2137 A11.016.005	Sistema elastomerico leggero, multistrato, a base di resine poliuretaniche ad alte prestazioni, avente spessore > 3,5 mm, comprensivo di primer consolidante, promotore di adesione, membrana impermeabilizzante elastica ad alte prestazioni, da applicare a spruzzo, tappetino antiusura e finiture protettive, per impermeabilizzazione carrabile di parcheggi multipiano, coperture adibite a parcheggio, solai in calcestruzzo e cemento armato, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusi la regolarizzazione e la sigillatura dei giunti ed i sigillanti euro (centododici/28)	m²	112,28
Nr. 2138 A11.016.010	Sistema elastomerico leggero, multistrato, a base di resine poliuretaniche ad alte prestazioni, avente spessore di 2,0 - 3,0 mm, comprensivo di primer consolidante, promotore di adesione, membrana impermeabilizzante poliuretanica elastica, ad indurimento immediato applicata a spruzzo, e finiture protettive, per impermeabilizzazione pedonabile di coperture piane ed in pendenza, terrazzi pedonabili e terrazzi giardino, su supporti in calcestruzzo ed in guaina bituminosa, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusi la regolarizzazione e la sigillatura dei giunti ed i sigillanti euro (settanta/97)	m²	70,97

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2139 A11.019.005. a	Rivestimento impermeabilizzante leggero costituito da resine poliureiche pure, a base di poliammine, estensori di catena ed isocianati aromatici, esente da solvente e cariche, bicomponente (isocianato + poliammine), a rapidissimo indurimento, applicabile a spruzzo, previa applicazione di primer d'adesione e finitura antiscivolo e protettiva ai raggi UV a base di resine poliuretaniche alifatiche, per impermeabilizzazioni pedonabili e/o trafficabili quali parcheggio multipiano, coperture adibite a parcheggio, coperture piane ed in pendenza, terrazzi pedonabili e terrazzi giardino, su supporti in cemento, guaina bituminosa, legno, acciaio ed asfalto, compresi applicazione del primer ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, escluse le regolarizzazioni delle superfici e la sigillatura dei giunti: spessore 2 mm, poliurea pura euro (settantatre/41)	m ²	73,41
Nr. 2140 A11.019.005. b	idem c.s. ...dei giunti: per ogni mm in più di poliurea pura euro (ventidue/77)	m ²	22,77
Nr. 2141 A11.019.005. c	idem c.s. ...dei giunti: spessore 2 mm, con barriera vapore a base di resine epossidiche tricomponente in emulsione acquosa euro (novantaquattro/11)	m ²	94,11
Nr. 2142 A11.019.005. d	idem c.s. ...dei giunti: spessore 2 mm, certificato al contatto diretto con acqua potabile euro (settantaquattro/68)	m ²	74,68
Nr. 2143 A11.019.005. e	idem c.s. ...dei giunti: spessore 2 mm, autoestinguente euro (settantasette/21)	m ²	77,21
Nr. 2144 A11.022.005. a	Impermeabilizzazione di platea di fondazione realizzata mediante applicazione di geomembrana a triplo strato applicato su superfici orizzontali e/o verticali. Composta da uno strato superiore in tessuto non tessuto del peso di 220 g/mq, uno strato inferiore in tessuto di polipropilene del peso di 140 g/mq, strato intermedio da bentonite sodica micronizzata, per la posa previsto un sormonto tra i teli di 10 cm: strato di bentonite sodica del peso di circa 5.100 g/mq: su superfici orizzontali, teli da 1,10 x 5 m euro (ventinove/98)	m ²	29,98
Nr. 2145 A11.022.005. b	idem c.s. ...di circa 5.100 g/mq: su superfici orizzontali, teli da 2,5 x 22,5 m euro (trentasette/19)	m ²	37,19
Nr. 2146 A11.022.005. c	idem c.s. ...di circa 5.100 g/mq: su superfici orizzontali, teli da 5 x 40 m euro (quarantauno/82)	m ²	41,82
Nr. 2147 A11.022.005. d	idem c.s. ...di circa 5.100 g/mq: su superfici verticali, teli da 1,10 x 5 m euro (trentacinque/38)	m ²	35,38
Nr. 2148 A11.022.005. e	idem c.s. ...di circa 5.100 g/mq: su superfici verticali, teli da 2,5 x 22,5 m euro (trentanove/16)	m ²	39,16
Nr. 2149 A11.022.010. a	idem c.s. ...di circa 4.100 g/mq: su superfici orizzontali, teli da 1,10 x 5 m euro (quaranta/68)	m ²	40,68
Nr. 2150 A11.022.010. b	idem c.s. ...di circa 4.100 g/mq: su superfici orizzontali, teli da 2,5 x 22,5 m euro (quaranta/70)	m ²	40,70
Nr. 2151 A11.022.010. c	idem c.s. ...di circa 4.100 g/mq: su superfici orizzontali, teli da 5 x 40 m euro (quarantadue/71)	m ²	42,71
Nr. 2152 A11.022.015	Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri o pareti in cemento armato interrati mediante applicazione con chiodatura di pannelli in bentonite di sodio naturale e cartone kraft dello spessore di 4,8 mm, compreso sistema di fissaggio, l'asportazione dei tiranti dei casseri, la sigillatura dei fori con stucco a base di bentonite di sodio naturale, la riparazione di eventuali irregolarità della superficie di posa e le sovrapposizioni lungo le linee di sormonto euro (ventisei/93)	m ²	26,93
Nr. 2153 A11.022.020	Impermeabilizzazione di platea di fondazione mediante applicazione di pannelli in bentonite di sodio naturale e cartone kraft dello spessore 4,8 mm, escluso il magrone di sottofondo e compreso il sistema di fissaggio e le sovrapposizioni lungo le linee di sormonto euro (ventisette/92)	m ²	27,92
Nr. 2154 A11.022.025	Impermeabilizzazione delle superfici contro terra anche irregolari (quali diaframmi, palancole, pali, berlinesi o superfici con casseri a perdere), mediante applicazione con chiodatura di membrana autoagganciante impermeabilizzante dello spessore di 6,4 mm, costituita dall'accoppiamento di un tessuto non tessuto e di un tessuto poroso assemblati meccanicamente con un sistema di agugliatura ed uniformemente riempita con bentonite di sodio naturale, compreso sistema di fissaggio, l'asportazione dei tiranti dei casseri, la sigillatura dei fori con stucco a base di bentonite di sodio naturale, la riparazione di eventuali irregolarità della superficie di posa e le sovrapposizioni necessarie euro (trenta/87)	m ²	30,87
Nr. 2155 A11.022.030	Impermeabilizzazione di platea di fondazione, mediante applicazione con chiodatura di membrana autoagganciante impermeabilizzante dello spessore di 6,4 mm, costituita dall'accoppiamento di un tessuto non tessuto e di un tessuto poroso assemblati meccanicamente con un sistema di agugliatura ed uniformemente riempita con bentonite di sodio naturale, compresi il sistema di fissaggio e le sovrapposizioni necessarie escluso il magrone di sottofondo euro (trentadue/77)	m ²	32,77
Nr. 2156	Impermeabilizzazione di gallerie artificiali e fondazioni con membrana composta da un foglio di polietilene ad alta densità		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A11.022.035. a	accoppiato a bentonite sodica di naturale in granuli, ad elevata stabilità dimensionale, flessibilità a freddo -30 °C, resistenza a carico idrostatico non inferiore a 0,50 N/mm ² , allungamento > del 500% e permeabilità all'acqua non superiore a 5 x 10 ⁻¹³ cm/s, in rotoli di dimensioni 1,22 x 7,38 m: per soletta di fondo in orizzontale euro (ventisei/82)	m ²	26,82
Nr. 2157 A11.022.035. b	idem c.s. ...m: per pareti verticali interrato euro (ventisette/21)	m ²	27,21
Nr. 2158 A11.022.035. c	idem c.s. ...m: per pareti verticali su paratie e diaframmi, escluso tessuto non tessuto da 400-500 g/mq euro (trenta/04)	m ²	30,04
Nr. 2159 A11.022.035. d	idem c.s. ...m: per copertura interrata in orizzontale euro (ventisette/05)	m ²	27,05
Nr. 2160 A11.022.040	Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo, in corrispondenza della congiunzione tra piani orizzontali e verticali, mediante profilo tubolare di bentonite sodica in guaina di polietilene idrosolubile (diametro 50 mm) euro (tredici/35)	m	13,35
Nr. 2161 A11.025.005	Impermeabilizzazione di fondazioni, muri di sostegno in calcestruzzo o getti in calcestruzzo contro terra mediante applicazione a pennello o a spatola di emulsione bituminosa adesiva esente da solventi e di colore nero avente massa volumica pari a 1,20 kg/dmc, con rinforzo di rete in fibra di vetro di maglia 4 x 4,5 mm euro (diciannove/38)	m ²	19,38
Nr. 2162 A11.025.010	Impermeabilizzazione di strutture verticali di fondazione in calcestruzzo o i mattoni anche irregolari e soggette a forti sollecitazioni, mediante applicazione a spatola piana, dentata o a spruzzo, di emulsione bituminosa tixotropica, monocomponente, priva di solventi, altamente flessibile, a basso ritiro ed asciugamento rapido, contenente sfere di polistirolo e granuli di gomma in grado di assicurare un crack-bridging a $-4^{\circ}\text{C} \geq 2\text{ mm}$ ed una impermeabilità con lacerazione di 1 mm fino a 0,75 bar per più di 72 ore euro (venticinque/82)	m ²	25,82
Nr. 2163 A11.025.015	Impermeabilizzazione di strutture verticali di fondazione od orizzontali in calcestruzzo o in mattoni, anche irregolari e soggette a forti sollecitazioni, mediante applicazione anche con basse temperature e forte umidità con spatola piana, dentata o a spruzzo di emulsione bituminosa tixotropica bicomponente, esente da solventi, altamente flessibile, con fibre in cellulosa, a basso ritiro ed a rapido asciugamento in grado di assicurare un crack-bridging a $-4^{\circ}\text{C} \geq 2\text{ mm}$ ed una impermeabilità con lacerazione di 1 mm fino a 0,75 bar per più di 72 ore euro (ventisette/09)	m ²	27,09
Nr. 2164 A11.028.005	Giunto idroespandente autosigillante delle dimensioni di 20 x 25 mm, per la tenuta idraulica di riprese di getto orizzontali e verticali in strutture di calcestruzzo, composto da bentonite sodica naturale (75%) e gomma butilica (25%), con una densità pari ad 1,6 g/cm ³ , in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino al 400% del valore iniziale, senza che vengano compromesse le caratteristiche di tenuta, fissato al supporto mediante chiodatura e giunzioni con almeno 10 cm di accostamento euro (quindici/15)	m	15,15
Nr. 2165 A11.028.010	Giunto di tenuta idraulica per riprese di getto orizzontali e verticali confinate nel calcestruzzo composto da cordolo idroespandibile in pura bentonite sodica al 95% ad alta densità totalmente inorganico contenuto tra due rinforzi in rete di polipropilene delle dimensioni di 25 x 20 mm euro (tredici/69)	m	13,69
Nr. 2166 A11.028.015. a	Profilo in gomma idroespandente esente da bentonite per giunti di lavoro impermeabili, posto in opera con collante, delle seguenti sezioni: 20 x 10 mm euro (ventiuno/03)	m	21,03
Nr. 2167 A11.028.015. b	idem c.s. ...20 x 15 mm euro (ventidue/89)	m	22,89
Nr. 2168 A11.028.015. c	idem c.s. ...20 x 25 mm euro (trenta/61)	m	30,61
Nr. 2169 A11.028.020. a	Sigillatura e impermeabilizzazione elastica di giunti di dilatazione di opere stradali, gallerie, opere idrauliche, pannelli prefabbricati, giunti strutturali in facciata e coperture piane e soggette a movimenti fino a 5 mm di ampiezza mediante impiego di nastro in TPE (Termoplastiche Poliolefine Elastomeriche), applicato con adesivo epossidico bicomponente a consistenza tissotropica: larghezza 17 cm euro (ventisei/54)	m	26,54
Nr. 2170 A11.028.020. b	idem c.s. ...tissotropica: larghezza 32,5 cm euro (quarantauno/76)	m	41,76
Nr. 2171 A11.028.025	Sigillatura impermeabile ed elastica di fessurazioni del cemento armato o di elementi prefabbricati in presenza d'acqua mediante posa in opera di pasta monocomponente idroespansiva in cartuccia e successivo confinamento di almeno 5 cm con malta tissotropica fibrinforzata a ritiro compensato euro (diciassette/81)	m	17,81
Nr. 2172 A12.001.005. a	Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dal D.Lgs.152 del 3 aprile 2006, in		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	opera completo di camera di raccolta e scarico, elemento a T a 90° per il collegamento della caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, classificata T400 N1 W 2 O50 o T400 N1 D 3 G50 come da UNI 13063-1, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura del comignolo: dimensioni esterne 320 x 320 mm, spessore isolamento 42 mm, diametro interno 120 mm euro (cento/15)	m	100,15
Nr. 2173 A12.001.005. b	idem c.s. ...dimensioni esterne 320 x 320 mm, spessore isolamento 33 mm, diametro interno 140 mm euro (centoquattro/62)	m	104,62
Nr. 2174 A12.001.005. c	idem c.s. ...dimensioni esterne 320 x 320 mm, spessore isolamento 21 mm, diametro interno 160 mm euro (centonove/87)	m	109,87
Nr. 2175 A12.001.005. d	idem c.s. ...dimensioni esterne 320 x 320 mm, spessore isolamento 33 mm, diametro interno 180 mm euro (centoventiuno/26)	m	121,26
Nr. 2176 A12.001.005. e	idem c.s. ...dimensioni esterne 360 x 360 mm, spessore isolamento 21 mm, diametro interno 200 mm euro (centoventisei/70)	m	126,70
Nr. 2177 A12.001.005. f	idem c.s. ...dimensioni esterne 480 x 480 mm, spessore isolamento 35 mm, diametro interno 250 mm euro (centosessantaotto/15)	m	168,15
Nr. 2178 A12.001.005. g	idem c.s. ...dimensioni esterne 550 x 550 mm, spessore isolamento 40 mm, diametro interno 300 mm euro (duecentoventiuno/59)	m	221,59
Nr. 2179 A12.001.005. h	idem c.s. ...dimensioni esterne 600 x 600 mm, spessore isolamento 40 mm, diametro interno 350 mm euro (duecentosettantaotto/27)	m	278,27
Nr. 2180 A12.001.010. a	Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per apparecchi a gas di tipo "C" come da UNI 10641, di tipo T400 N1 D 3 G50 (nel caso di utilizzo a secco) o T200 N1 W 2 O00 (nel caso di utilizzo a umido) secondo UNI EN 13063, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, elementi a T per gli allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo, delle opere murarie di complemento e dei condotti di allacciamento: diametro interno fumi 140 mm, condotto aria 100 x 220 mm euro (centotredici/59)	m	113,59
Nr. 2181 A12.001.010. b	idem c.s. ...interno fumi 160 mm, condotto aria 100 x 220 mm euro (centoventi/07)	m	120,07
Nr. 2182 A12.001.010. c	idem c.s. ...interno fumi 180 mm, condotto aria 100 x 260 mm euro (centotrentaquattro/32)	m	134,32
Nr. 2183 A12.001.010. d	idem c.s. ...interno fumi 200 mm, condotto aria 100 x 260 mm euro (centoquarantauno/12)	m	141,12
Nr. 2184 A12.001.010. e	idem c.s. ...interno fumi 250 mm, condotto aria 210 x 370 mm euro (duecentouno/01)	m	201,01
Nr. 2185 A12.004.005. a	Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali: diametro interno 125 mm, diametro esterno 190 mm euro (duecentotrentasei/32)	m	236,32
Nr. 2186 A12.004.005. b	idem c.s. ...diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm euro (duecentocinquantasette/17)	m	257,17
Nr. 2187 A12.004.005. c	idem c.s. ...diametro interno 180 mm, diametro esterno 240 mm euro (duecentoottanta/13)	m	280,13
Nr. 2188 A12.004.005. d	idem c.s. ...diametro interno 200 mm, diametro esterno 260 mm euro (duecentonovantasei/88)	m	296,88
Nr. 2189 A12.004.005. e	idem c.s. ...diametro interno 250 mm, diametro esterno 310 mm euro (trecentoquarantatre/53)	m	343,53
Nr. 2190 A12.004.005. f	idem c.s. ...diametro interno 300 mm, diametro esterno 360 mm euro (quattrocentosette/21)	m	407,21
Nr. 2191 A12.004.005. g	idem c.s. ...diametro interno 350 mm, diametro esterno 400 mm euro (quattrocentosettantaotto/13)	m	478,13
Nr. 2192 A12.004.010.	Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox AISI 304 e collettore in acciaio inox AISI 316, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a	all'installazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, dato in opera completo del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali: diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 160 mm euro (duecentoquarantanove/04)	m	249,04
Nr. 2193 A12.004.010.	idem c.s. ...diametro collettore 180 mm euro (duecentosessantauno/55)	m	261,55
b			
Nr. 2194 A12.004.010.	idem c.s. ...diametro collettore 200 mm euro (duecentonovantatre/83)	m	293,83
c			
Nr. 2195 A12.007.005.	Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: 330 x 330 mm euro (settanta/51)	Cadauno	70,51
a			
Nr. 2196 A12.007.005.	idem c.s. ...della canna: 425 x 425 mm euro (settantanove/68)	Cadauno	79,68
b			
Nr. 2197 A12.007.005.	idem c.s. ...della canna: 500 x 500 mm euro (cento/66)	Cadauno	100,66
c			
Nr. 2198 A12.007.010.	Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse in acciaio inox, posto in opera su condotto fumario già esistente, del diametro nominale di: 160 mm euro (duecentocinquantacinque/47)	Cadauno	255,47
a			
Nr. 2199 A12.007.010.	idem c.s. ...nominale di: 200 mm euro (duecentoottantatre/93)	Cadauno	283,93
b			
Nr. 2200 A12.007.010.	idem c.s. ...nominale di: 240 mm euro (trecentoventisei/94)	Cadauno	326,94
c			
Nr. 2201 A13.001.005.	Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane o inclinate, costituita da vetromattoni annegati in un getto di conglomerato cementizio dosato a 400 kg di cemento per 1,00 mc di impasto, formante un reticolo di travetti incrociati armati, distanziamento 5 cm, compresa l'armatura metallica, le casseforme provvisorie e le fasce perimetrali da 8 ÷ 10 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera, per vetromattoni: con superficie rigata, trasparente: 14,5 x 14,5 cm, spessore 5,5 cm euro (trecentotrentadue/12)	m²	332,12
a			
Nr. 2202 A13.001.005.	idem c.s. ...per vetromattoni: con superficie rigata, trasparente: doppia parete 14,5 x 14,5 cm, spessore 11 cm euro (quattrocentocinquantasei/02)	m²	456,02
b			
Nr. 2203 A13.001.005.	idem c.s. ...per vetromattoni: con superficie rigata, trasparente: 19 x 19 cm, spessore 7 cm euro (trecentoventiquattro/80)	m²	324,80
c			
Nr. 2204 A13.001.005.	idem c.s. ...per vetromattoni: con superficie rigata, trasparente: doppia parete 19 x 19 cm, spessore 8 cm euro (trecentotrentauno/08)	m²	331,08
d			
Nr. 2205 A13.001.005.	idem c.s. ...per vetromattoni: con superficie rigata, trasparente: 20 x 20 cm, spessore 2 cm euro (duecentoottantasei/94)	m²	286,94
e			
Nr. 2206 A13.001.010.	idem c.s. ...per vetromattoni: doppia sezione, con superficie antisdrucchiolo, dimensioni 19 x 19 cm: trasparente, spessore 8 cm euro (trecentotrentaotto/99)	m²	338,99
a			
Nr. 2207 A13.001.010.	idem c.s. ...per vetromattoni: doppia sezione, con superficie antisdrucchiolo, dimensioni 19 x 19 cm: satinato su un lato, spessore 8 cm euro (quattrocentosessanta/22)	m²	460,22
b			
Nr. 2208 A13.001.010.	idem c.s. ...per vetromattoni: doppia sezione, con superficie antisdrucchiolo, dimensioni 19 x 19 cm: trasparente, spessore 10 cm euro (quattrocentoventi/68)	m²	420,68
c			
Nr. 2209 A13.001.015.	idem c.s. ...per vetromattoni: doppia sezione, con superficie antisdrucchiolo, resistenti al fuoco, dimensioni 19 x 19 cm: trasparente, spessore 8 cm euro (settecentoottantanove/05)	m²	789,05
a			
Nr. 2210 A13.001.015.	idem c.s. ...per vetromattoni: doppia sezione, con superficie antisdrucchiolo, resistenti al fuoco, dimensioni 19 x 19 cm: satinato su un lato, spessore 8 cm euro (ottocentonovantaquattro/86)	m²	894,86
b			
Nr. 2211 A13.001.015.	idem c.s. ...per vetromattoni: doppia sezione, con superficie antisdrucchiolo, resistenti al fuoco, dimensioni 19 x 19 cm: trasparente, spessore 16 cm euro (millesettantacinque/72)	m²	1'075,72
c			
Nr. 2212 A13.001.015.	idem c.s. ...per vetromattoni: doppia sezione, con superficie antisdrucchiolo, resistenti al fuoco, dimensioni 19 x 19 cm: satinato su un lato, spessore 16 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
d	euro (millecentonovantaquattro/43)	m²	1'194,43
Nr. 2213 A13.001.020. a	Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisori, parapetti, costituita da vetromattoni a doppia parete di vetro pressato saldata ad alta temperatura, antiappannamento, fonoisolanti e coibentati, annegati in un getto di conglomerato cementizio dosato a 400 kg di cemento per 1,00 mc di impasto, formante un reticolo di travetti incrociati armati, distanziamento 1 cm, compresa l'armatura metallica e le fasce perimetrali da 6 ÷ 8 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera, per vetromattoni: lisci, colore neutro: 19 x 19 cm, spessore 8 cm euro (trecentocinquantasei/93)	m²	356,93
Nr. 2214 A13.001.020. b	idem c.s. ...per vetromattoni: lisci, colore neutro: 24 x 24 cm, spessore 8 cm euro (trecentosettantaotto/54)	m²	378,54
Nr. 2215 A13.001.020. c	idem c.s. ...per vetromattoni: lisci, colore neutro: 30 x 30 cm, spessore 10 cm euro (quattrocentoventi/77)	m²	420,77
Nr. 2216 A13.001.020. d	idem c.s. ...per vetromattoni: lisci, colore neutro: 24 x 11 cm, spessore 8 cm euro (quattrocentoquarantasette/96)	m²	447,96
Nr. 2217 A13.001.025. a	idem c.s. ...per vetromattoni: ondulati, con linee parallele o incrociate, colore neutro: 19 x 19 cm, spessore 10 cm euro (trecentoventiuno/75)	m²	321,75
Nr. 2218 A13.001.025. b	idem c.s. ...per vetromattoni: ondulati, con linee parallele o incrociate, colore neutro: 24 x 24 cm, spessore 8 cm euro (trecentoquarantaquattro/79)	m²	344,79
Nr. 2219 A13.001.025. c	idem c.s. ...per vetromattoni: ondulati, con linee parallele o incrociate, colore neutro: 24 x 11 cm, spessore 8 cm euro (quattrocentoventidue/68)	m²	422,68
Nr. 2220 A13.001.025. d	idem c.s. ...per vetromattoni: ondulati, con linee parallele o incrociate, colore neutro: 11 x 11 cm, spessore 8 cm euro (cinquecentosessantacinque/83)	m²	565,83
Nr. 2221 A13.001.030. a	idem c.s. ...per vetromattoni: quadrettati, colore neutro: 19 x 19 cm, spessore 8 cm euro (trecentoventiuno/75)	m²	321,75
Nr. 2222 A13.001.030. b	idem c.s. ...per vetromattoni: quadrettati, colore neutro: 24 x 24 cm, spessore 8 cm euro (trecentocinquantaquattro/32)	m²	354,32
Nr. 2223 A13.001.030. c	idem c.s. ...per vetromattoni: quadrettati, colore neutro: 30 x 30 cm, spessore 10 cm euro (trecentonovantasette/32)	m²	397,32
Nr. 2224 A13.001.035. a	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati o sabbiati lisci su entrambi i lati, colore neutro: 11 x 11 cm, spessore 8 cm euro (ottocentocinquanta/42)	m²	850,42
Nr. 2225 A13.001.035. b	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati o sabbiati lisci su entrambi i lati, colore neutro: 19 x 19 cm, spessore 8 cm euro (cinquecentootto/25)	m²	508,25
Nr. 2226 A13.001.035. c	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati o sabbiati lisci su entrambi i lati, colore neutro: 19 x 10 cm, spessore 8 cm euro (seicentosessantauno/65)	m²	661,65
Nr. 2227 A13.001.035. d	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati o sabbiati lisci su entrambi i lati, colore neutro: 24 x 24 cm, spessore 8 cm euro (quattrocentonovantasette/55)	m²	497,55
Nr. 2228 A13.001.035. e	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati o sabbiati lisci su entrambi i lati, colore neutro: 24 x 11 cm, spessore 8 cm euro (seicentocinquantacinque/41)	m²	655,41
Nr. 2229 A13.001.035. f	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati o sabbiati lisci su entrambi i lati, colore neutro: 30 x 30 cm, spessore 8 cm euro (cinquecentosessanta/47)	m²	560,47
Nr. 2230 A13.001.040. a	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati ondulati o con linee parallele, colore neutro: 11 x 11 cm, spessore 8 cm euro (cinquecentonovantasette/45)	m²	597,45
Nr. 2231 A13.001.040. b	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati ondulati o con linee parallele, colore neutro: 19 x 19 cm, spessore 8 cm euro (cinquecentootto/73)	m²	508,73
Nr. 2232 A13.001.040. c	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati ondulati o con linee parallele, colore neutro: 24 x 24 cm, spessore 8 cm euro (quattrocentonovantasette/55)	m²	497,55
Nr. 2233 A13.001.040. d	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati ondulati o con linee parallele, colore neutro: 24 x 11 cm, spessore 8 cm euro (seicentocinquantaquattro/78)	m²	654,78
Nr. 2234 A13.001.040. e	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati ondulati o con linee parallele, colore neutro: 30 x 30 cm, spessore 10 cm euro (cinquecentosessantauno/11)	m²	561,11
Nr. 2235 A13.001.045	idem c.s. ...per vetromattoni: lisci o ondulati, trasparenti, colorati, 19 x 19 cm, spessore 8 cm euro (quattrocentosessantanove/49)	m²	469,49

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2236 A13.001.050	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati su entrambi i lati, lisci o ondulati, colorati, 19 x 19 cm, spessore 8 cm euro (cinquecentosette/45)	m²	507,45
Nr. 2237 A13.001.055	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati su un solo lato e lisci o ondulati sull'altro, colorati, 19 x 19 cm, spessore 8 cm euro (cinquecentotrentaquattro/00)	m²	534,00
Nr. 2238 A13.001.060	Sovrapprezzo per esecuzioni di pareti verticali curve euro (sessantaotto/04)	m²	68,04
Nr. 2239 A14.001.005. a	Soglie lisce e sottogradi di gradini rettangolari o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m con le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplicemente smussate per sottogradi, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe: ceppo di Poltragno e d'Iseo euro (centoventidue/10)	m²	122,10
Nr. 2240 A14.001.005. b	idem c.s. ...e grappe: serizzo euro (centoventitre/62)	m²	123,62
Nr. 2241 A14.001.005. c	idem c.s. ...e grappe: travertino euro (centoventidue/24)	m²	122,24
Nr. 2242 A14.001.005. d	idem c.s. ...e grappe: marmo bianco di Carrara euro (centotrenta/56)	m²	130,56
Nr. 2243 A14.001.005. e	idem c.s. ...e grappe: botticino classico euro (centoventiquattro/55)	m²	124,55
Nr. 2244 A14.001.005. f	idem c.s. ...e grappe: Trani chiaro euro (centosei/92)	m²	106,92
Nr. 2245 A14.001.005. g	idem c.s. ...e grappe: granito nazionale euro (centoquarantaquattro/81)	m²	144,81
Nr. 2246 A14.001.005. h	idem c.s. ...e grappe: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore(Percentuale del15%) euro (centoquarantaquattro/81)		144,81
Nr. 2247 A14.001.010. a	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe: ceppo di Poltragno e d'Iseo euro (centotrenta/65)	m²	130,65
Nr. 2248 A14.001.010. b	idem c.s. ...e grappe: serizzo euro (centotrentaotto/94)	m²	138,94
Nr. 2249 A14.001.010. c	idem c.s. ...e grappe: travertino euro (centotrentauno/32)	m²	131,32
Nr. 2250 A14.001.010. d	idem c.s. ...e grappe: marmo bianco di Carrara euro (centocinquantauno/05)	m²	151,05
Nr. 2251 A14.001.010. e	idem c.s. ...e grappe: botticino classico euro (centoquarantasei/38)	m²	146,38
Nr. 2252 A14.001.010. f	idem c.s. ...e grappe: Trani chiaro euro (centotrentadue/65)	m²	132,65
Nr. 2253 A14.001.010. g	idem c.s. ...e grappe: granito nazionale euro (centosessantadue/14)	m²	162,14
Nr. 2254 A14.001.015. a	Stipiti architravi anche con semplici modanature e coste rifilate o semplicemente smussate in blocchi di pietra di spessore superiore a 10 cm con le superfici a vista levigate, poste in opera con malta di cemento, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature, grappe in ferro zincato, mastici speciali, smussature semplici: ceppo di Poltragno e d'Iseo euro (milletrecentoventinove/24)	m³	1'329,24
Nr. 2255 A14.001.015. b	idem c.s. ...smussature semplici: serizzo euro (millequattrocentoquarantasette/17)	m³	1'447,17
Nr. 2256 A14.001.015. c	idem c.s. ...smussature semplici: travertino euro (milletrecentotrentanove/96)	m³	1'339,96
Nr. 2257 A14.001.015. d	idem c.s. ...smussature semplici: marmo bianco di Carrara euro (milleseicentocinquantacinque/68)	m³	1'655,68
Nr. 2258	idem c.s. ...smussature semplici: botticino classico		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A14.001.015. e Nr. 2259	euro (millecinquecentoottanta/85) idem c.s. ...smussature semplici: Trani chiaro	m³	1'580,85
A14.001.015. f Nr. 2260	euro (milletrecentosessantauno/23) idem c.s. ...smussature semplici: granito nazionale	m³	1'361,23
A14.001.015. g Nr. 2261	euro (milleottocentotrentatre/08) Battente di pietra naturale o marmo, riportato in opera su soglie lisce di marmo o pietra naturale, compreso l'onere dell'incavo e	m³	1'833,08
A14.001.020	della saldatura con cemento puro o con mastici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (dodici/97)	m	12,97
Nr. 2262 A14.001.025. a	Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm e lunghezza non superiore a 1,50 cm con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto: ceppo di Poltragno e d'Iseo euro (centosettantacinque/76)	m²	175,76
Nr. 2263 A14.001.025. b	idem c.s. ...rettangolo circoscritto: serizzo euro (centoottantatre/34)	m²	183,34
Nr. 2264 A14.001.025. c	idem c.s. ...rettangolo circoscritto: travertino euro (centosettantasei/45)	m²	176,45
Nr. 2265 A14.001.025. d	idem c.s. ...rettangolo circoscritto: marmo bianco di Carrara qualità corrente euro (centoottantaotto/11)	m²	188,11
Nr. 2266 A14.001.025. e	idem c.s. ...rettangolo circoscritto: botticino classico euro (centosettantanove/69)	m²	179,69
Nr. 2267 A14.001.025. f	idem c.s. ...rettangolo circoscritto: Trani chiaro euro (centocinquantacinque/01)	m²	155,01
Nr. 2268 A14.001.025. g	idem c.s. ...rettangolo circoscritto: graniti nazionali o sieniti euro (duecentootto/05)	m²	208,05
Nr. 2269 A14.004.005. a	Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in pietra euro (tredici/59)	m²	13,59
Nr. 2270 A14.004.005. b	idem c.s. ...pavimenti in marmo euro (sedici/28)	m²	16,28
Nr. 2271 A14.004.005. c	idem c.s. ...pavimenti in granito euro (diciotto/96)	m²	18,96
Nr. 2272 A14.004.010. a	Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in pietra euro (otto/14)	m²	8,14
Nr. 2273 A14.004.010. b	idem c.s. ...pavimenti in marmo euro (dieci/82)	m²	10,82
Nr. 2274 A14.004.010. c	idem c.s. ...pavimenti in granito euro (quattordici/89)	m²	14,89
Nr. 2275 A14.004.015. a	Bocciardatura meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per marmi e travertini euro (trentanove/14)	m²	39,14
Nr. 2276 A14.004.015. b	idem c.s. ...naturale: per pietre dure (graniti, ecc.) euro (quarantaotto/93)	m²	48,93
Nr. 2277 A14.004.020. a	Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2 ÷ 3 mm): lisciato di mola: per pietre tenere e marmi euro (due/94)	m	2,94
Nr. 2278 A14.004.020. b	idem c.s. ...lisciato di mola: per pietre dure (graniti, ecc.) euro (tre/91)	m	3,91
Nr. 2279 A14.004.025. a	idem c.s. ...lisciato di mola e lucidato: per pietre tenere e marmi euro (tre/91)	m	3,91
Nr. 2280 A14.004.025.	idem c.s. ...lisciato di mola e lucidato: per pietre dure (graniti, ecc.) euro (quattro/89)	m	4,89

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b Nr. 2281 A14.004.030.	Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm: lisciato di mola: per pietre tenere a marmi euro (tre/91)	m	3,91
a Nr. 2282 A14.004.030.	idem c.s. ...lisciato di mola: per pietre dure (graniti, ecc.) euro (quattro/89)	m	4,89
b Nr. 2283 A14.004.035.	idem c.s. ...lisciato di mola e lucidato: per pietre tenere e marmi euro (quattro/89)	m	4,89
a Nr. 2284 A14.004.035.	idem c.s. ...lisciato di mola e lucidato: per pietre dure (graniti, ecc.) euro (sei/85)	m	6,85
b Nr. 2285 A14.004.040.	Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1 x 1 cm: lisciato di mola: per pietre tenere e marmi euro (tre/13)	m	3,13
a Nr. 2286 A14.004.040.	idem c.s. ...lisciato di mola: per pietre dure (graniti, ecc.) euro (cinque/87)	m	5,87
b Nr. 2287 A14.004.045.	idem c.s. ...lisciato di mola e lucidato: per pietre tenere e marmi euro (cinque/09)	m	5,09
a Nr. 2288 A14.004.045.	idem c.s. ...lisciato di mola e lucidato: per pietre dure (graniti, ecc.) euro (sette/83)	m	7,83
b Nr. 2289 A14.004.050.	Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2 x 1 cm: lisciato di mola: per pietre tenere e marmi euro (cinque/87)	m	5,87
a Nr. 2290 A14.004.050.	idem c.s. ...lisciato di mola: per pietre dure (graniti, ecc.) euro (sette/05)	m	7,05
b Nr. 2291 A14.004.055.	idem c.s. ...lisciato di mola e lucidato: per pietre tenere e marmi euro (sei/85)	m	6,85
a Nr. 2292 A14.004.055.	idem c.s. ...lisciato di mola e lucidato: per pietre dure (graniti, ecc.) euro (tredici/70)	m	13,70
b Nr. 2293 A14.004.060.	Cartabuono mitria (giunto ad angolo con listello in vista) su lastre di pietra naturale: lisciato di mola: per pietre tenere e marmi euro (quattro/89)	m	4,89
a Nr. 2294 A14.004.060.	idem c.s. ...lisciato di mola: per pietre dure (graniti, ecc.) euro (sette/24)	m	7,24
b Nr. 2295 A14.004.065.	idem c.s. ...lisciato di mola e lucidato: per pietre tenere e marmi euro (sette/24)	m	7,24
a Nr. 2296 A14.004.065.	idem c.s. ...lisciato di mola e lucidato: per pietre dure (graniti, ecc.) euro (tredici/70)	m	13,70
b Nr. 2297 A14.004.070	Fori per zanche euro (uno/63)	Cadauno	1,63
Nr. 2298 A14.004.075	Gocciolatoio euro (due/92)	Cadauno	2,92
Nr. 2299 A15.001.005	Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mm ² (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm euro (ventiuno/52)	m ²	21,52
Nr. 2300 A15.001.010	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 3 cm dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente euro (sedici/96)	m ²	16,96
Nr. 2301 A15.001.015. a	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato: spessore 20 mm euro (undici/95)	m ²	11,95
Nr. 2302 A15.001.015. b	idem c.s. ...e lisciato: per ogni centimetro in più di spessore euro (quattro/99)	m ²	4,99
Nr. 2303 A15.001.020	Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti con malta autolivellante dello spessore di 1,5 mm euro (sei/11)	m ²	6,11

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2304 A15.004.005	Pavimento alla veneziana eseguito con graniglia e scaglie di marmo mescolate con cemento tipo 32.5 bianco o colorato spianato in strato di spessore uniforme di 2 cm su un sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 confezionato con 400 kg per 1,00 mc di sabbia dello spessore non inferiore a 3 cm, compresa la riquadratura dei campi da 100 x 100 cm con listelli metallici non ossidabili dello spessore di 1 ÷ 2 mm escluse l'arrotatura e la lucidatura euro (centoquarantatre/16)	m²	143,16
Nr. 2305 A15.007.005	Pavimento in marmette di cemento pressato e graniglia di marmo botticino, dimensioni 25 x 25 cm, spessore 25 mm, poste in opera su letto di malta bastarda previo spolvero di cemento tipo 32.5, giunti connessi con cemento grigio, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, con esclusione dell'arrotatura e della levigatura, su fondo grigio euro (trentatre/77)	m²	33,77
Nr. 2306 A15.007.010. a	Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo, posti in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi e pulizia finale, con esclusione dell'arrotatura, della levigatura e della lucidatura a piombo: grana 10/15 mm, 25 x 25 cm e spessore 25 mm euro (trentaotto/22)	m²	38,22
Nr. 2307 A15.007.010. b	idem c.s. ...piombo: grana 40/50 mm, 40 x 40 cm e spessore 33 mm euro (cinquantaquattro/54)	m²	54,54
Nr. 2308 A15.007.015	Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo (segati), delle dimensioni di 40 x 40 cm e spessore 36 mm, posti in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale, con esclusione dell'arrotatura, della levigatura e della lucidatura a piombo euro (sessantanove/62)	m²	69,62
Nr. 2309 A15.007.020	Pavimento in marmette di graniglia ottenute mediante l'impasto di marmi tritati con cementi ossidi o terre colorate, dimensioni 20 x 20 x 2 cm, poste in opera su letto di malta bastarda con successiva sigillatura delle fughe, escluse levigatura e lucidatura, tinta unita euro (sessantacinque/81)	m²	65,81
Nr. 2310 A15.010.005. a	Pavimento di marmo in piastrelle disposte seguendone la venatura naturale, tagliate, calibrate, con bordi bisellati, superficie lucida, poste in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi, delle dimensioni di: 30 x 30 cm, spessore 1 cm: bianco Carrara C euro (centodieci/84)	m²	110,84
Nr. 2311 A15.010.005. b	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: bianco Carrara CD euro (ottantanove/96)	m²	89,96
Nr. 2312 A15.010.005. c	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: bianco Thassos euro (duecentosettantasette/82)	m²	277,82
Nr. 2313 A15.010.005. d	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: bardiglio euro (centodieci/84)	m²	110,84
Nr. 2314 A15.010.005. e	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: botticino euro (centodiciassette/79)	m²	117,79
Nr. 2315 A15.010.005. f	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: breccia oniciata euro (centotrentaotto/67)	m²	138,67
Nr. 2316 A15.010.005. g	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: giallo reale euro (centoquarantacinque/62)	m²	145,62
Nr. 2317 A15.010.005. h	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: marron emperador euro (centosessantasei/50)	m²	166,50
Nr. 2318 A15.010.005. i	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: nero marquina euro (duecentoventinove/11)	m²	229,11
Nr. 2319 A15.010.005. j	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: perlino rosato euro (centotrentaotto/67)	m²	138,67
Nr. 2320 A15.010.005. k	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: rosso Verona euro (centodieci/84)	m²	110,84
Nr. 2321 A15.010.005. l	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: Trani fiorito euro (centodue/80)	m²	102,80
Nr. 2322 A15.010.005. m	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: travertino euro (novantacinque/84)	m²	95,84
Nr. 2323 A15.010.005. n	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: verde Alpi euro (centonovantatre/25)	m²	193,25
Nr. 2324	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: bianco Carrara C		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A15.010.010. a	euro (centoventiuno/97)	m²	121,97
Nr. 2325	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: bianco Carrara CD		
A15.010.010. b	euro (centodue/49)	m²	102,49
Nr. 2326	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: botticino		
A15.010.010. c	euro (centoventisette/53)	m²	127,53
Nr. 2327	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: travertino		
A15.010.010. d	euro (centodiciassette/79)	m²	117,79
Nr. 2328	Pavimento di granito in piastrelle disposte secondo la venatura naturale, tagliate, calibrate, con bordi bisellati, superficie lucida,		
A15.010.015. a	poste in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi, delle dimensioni di: 30 x 30 cm, spessore 1 cm: bianco sardo euro (novantasette/76)	m²	97,76
Nr. 2329	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: giallo veneziano		
A15.010.015. b	euro (centocinquantadue/58)	m²	152,58
Nr. 2330	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: Labrador blu		
A15.010.015. c	euro (centoottanta/41)	m²	180,41
Nr. 2331	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: multicolor		
A15.010.015. d	euro (centotrentatre/10)	m²	133,10
Nr. 2332	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: nero Africa		
A15.010.015. e	euro (centotrentaotto/67)	m²	138,67
Nr. 2333	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: nero assoluto		
A15.010.015. f	euro (centosessantatre/71)	m²	163,71
Nr. 2334	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: rosa Beta		
A15.010.015. g	euro (ottantanove/96)	m²	89,96
Nr. 2335	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: rosa Limbara		
A15.010.015. h	euro (cento/82)	m²	100,82
Nr. 2336	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: rosa Porrino		
A15.010.015. i	euro (novantasette/76)	m²	97,76
Nr. 2337	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: rosso Balmoral		
A15.010.015. j	euro (centotrentasette/59)	m²	137,59
Nr. 2338	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: serizzo Antigorio		
A15.010.015. k	euro (centodue/80)	m²	102,80
Nr. 2339	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: bianco sardo		
A15.010.020. a	euro (centootto/05)	m²	108,05
Nr. 2340	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: giallo veneziano		
A15.010.020. b	euro (centosessantatre/71)	m²	163,71
Nr. 2341	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: Labrador blu		
A15.010.020. c	euro (centonovantaquattro/33)	m²	194,33
Nr. 2342	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: multicolor		
A15.010.020. d	euro (centoquarantacinque/62)	m²	145,62
Nr. 2343	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: nero Africa		
A15.010.020. e	euro (centocinquantadue/58)	m²	152,58
Nr. 2344	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: nero assoluto		
A15.010.020. f	euro (duecentouno/28)	m²	201,28
Nr. 2345	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: rosa Beta		
A15.010.020. g	euro (centootto/05)	m²	108,05
Nr. 2346	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: rosa Limbara		
A15.010.020. h	euro (ventisette/35)	m²	27,35
Nr. 2347	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: rosa Porrino		
A15.010.020. i	euro (centotre/88)	m²	103,88
Nr. 2348	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: rosso Balmoral		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A15.010.020. j	euro (centoquarantaquattro/54)	m²	144,54
Nr. 2349	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: serizzo Antigorio		
A15.010.020. k	euro (centosedici/71)	m²	116,71
Nr. 2350	Pavimento in quarzite in piastrelle squadrate, di colore grigio, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e con lati segati, spessore 1,5 ÷ 2,5 cm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni: altezza 20 cm per fascia a correre, lunghezza variabile		
A15.010.025. a	euro (novantacinque/78)	m²	95,78
Nr. 2351	idem c.s. ...dimensioni: altezza 25 cm per fascia a correre, lunghezza variabile		
A15.010.025. b	euro (centouno/35)	m²	101,35
Nr. 2352	idem c.s. ...dimensioni: altezza 30 cm per fascia a correre, lunghezza variabile		
A15.010.025. c	euro (centonove/69)	m²	109,69
Nr. 2353	Pavimento in quarzite in piastrelle squadrate, di colore misto comprensivo di verde, grigio e grigio chiaro senza dominanza di un colore, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e con lati segati, spessore 1,5 ÷ 2,5 cm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni: altezza 20 cm per fascia a correre, lunghezza variabile		
A15.010.030. a	euro (centoquattro/13)	m²	104,13
Nr. 2354	idem c.s. ...dimensioni: altezza 25 cm per fascia a correre, lunghezza variabile		
A15.010.030. b	euro (centootto/30)	m²	108,30
Nr. 2355	idem c.s. ...dimensioni: altezza 30 cm per fascia a correre, lunghezza variabile		
A15.010.030. c	euro (centoquindici/26)	m²	115,26
Nr. 2356	Pavimento in quarzite in piastrelle di colore chiaro con sfumature dal nocciola al verde/grigio, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e coste segate, spessore 1,2 cm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni: 20 x 40 cm		
A15.010.035. a	euro (novantatre/00)	m²	93,00
Nr. 2357	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 30 x 60 cm		
A15.010.035. b	euro (centoquattro/13)	m²	104,13
Nr. 2358	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 10 x 10 cm, burattato		
A15.010.035. c	euro (novantauno/60)	m²	91,60
Nr. 2359	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 15 x 15 cm, burattato		
A15.010.035. d	euro (novantasette/17)	m²	97,17
Nr. 2360	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 20 x 20 cm, burattato		
A15.010.035. e	euro (novantanove/95)	m²	99,95
Nr. 2361	Pavimento in pietra calcarea liscia in frammenti di lastre, di colore giallo, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, dei seguenti spessori: 0,7 ÷ 1,2 cm		
A15.010.040. a	euro (quarantatre/68)	m²	43,68
Nr. 2362	idem c.s. ...seguenti spessori: 1,3 ÷ 2,0 cm		
A15.010.040. b	euro (cinquanta/48)	m²	50,48
Nr. 2363	Pavimento in pietra calcarea in piastrelle, di colore giallo scuro maculato, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e coste segate, spessore 1,5 ÷ 2,0 cm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni: 20 x 40 cm		
A15.010.045. a	euro (novantasette/17)	m²	97,17
Nr. 2364	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 30 x 60 cm		
A15.010.045. b	euro (centoquattro/13)	m²	104,13
Nr. 2365	Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in pietra		
A15.013.005. a	euro (tredici/59)	m²	13,59
Nr. 2366	idem c.s. ...pavimenti in marmo		
A15.013.005. b	euro (sedici/28)	m²	16,28
Nr. 2367	idem c.s. ...pavimenti in granito		
A15.013.005. c	euro (diciotto/96)	m²	18,96
Nr. 2368	Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A15.013.010. a	d'arte: per pavimenti in pietra euro (otto/14)	m²	8,14
Nr. 2369 A15.013.010. b	idem c.s. ...pavimenti in marmo euro (dieci/82)	m²	10,82
Nr. 2370 A15.013.010. c	idem c.s. ...pavimenti in granito euro (quattordici/89)	m²	14,89
Nr. 2371 A15.013.015	Levigatura a pomice, di pavimenti in piastrelle, marmette, piastrelle di marmo ecc., escluse le sole piastrelle di granulato sferoidale di quarzo euro (dieci/86)	m²	10,86
Nr. 2372 A15.016.005. a	Pavimento di gres rosso in piastrelle poste in opera sfalsate o a spina di pesce su letto di malta di cemento tipo 32.5, previo spolvero di cemento con giunti connessi, compresi, tagli, sfridi, il lavaggio con acido e pulitura finale: con superficie liscia 7,5 x 15 cm, spessore 8 ÷ 10 mm euro (ventiquattro/95)	m²	24,95
Nr. 2373 A15.016.005. b	idem c.s. ...con superficie antisdrucchiolo 7,5 x 15 cm spessore 8 ÷ 10 mm euro (ventisei/39)	m²	26,39
Nr. 2374 A15.016.010. a	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa UGL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A), spessore 10 mm: dimensioni 60 x 60 cm, naturale o bocciardato euro (quarantasei/73)	m²	46,73
Nr. 2375 A15.016.010. b	idem c.s. ...dei giunti: effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A), spessore 10 mm: dimensioni 30 x 30 cm, naturale euro (quarantasei/39)	m²	46,39
Nr. 2376 A15.016.010. c	idem c.s. ...dei giunti: effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A), spessore 10 mm: dimensioni 30 x 60 cm, naturale o bocciardato euro (quarantanove/35)	m²	49,35
Nr. 2377 A15.016.010. d	idem c.s. ...dei giunti: effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A), spessore 10 mm: dimensioni 60 x 120 cm, naturale euro (sessanta/68)	m²	60,68
Nr. 2378 A15.016.015. a	idem c.s. ...dei giunti: tinta unita, con superficie antiscivolo (R9 A): 20 x 20 cm, spessore 8 mm euro (quarantauno/18)	m²	41,18
Nr. 2379 A15.016.015. b	idem c.s. ...dei giunti: tinta unita, con superficie antiscivolo (R9 A): 30 x 30 cm, spessore 8,5 mm euro (quarantacinque/19)	m²	45,19
Nr. 2380 A15.016.020. a	idem c.s. ...dei giunti: granigliato: 20 x 20 cm, superficie levigata antiscivolo (R9 A), spessore 8 mm euro (trentaquattro/81)	m²	34,81
Nr. 2381 A15.016.020. b	idem c.s. ...dei giunti: granigliato: 20 x 20 cm, superficie bocciardata antiscivolo (R12 B), spessore 8 mm euro (trentasette/20)	m²	37,20
Nr. 2382 A15.016.020. c	idem c.s. ...dei giunti: granigliato: 20 x 20 cm, superficie opaca antiscivolo (R12 V4 C), spessore 8 mm euro (trentasette/20)	m²	37,20
Nr. 2383 A15.016.020. d	idem c.s. ...dei giunti: granigliato: 30 x 30 cm, superficie levigata, con superficie antiscivolo (R9 A), spessore 8,5 mm euro (trentacinque/63)	m²	35,63
Nr. 2384 A15.016.020. e	idem c.s. ...dei giunti: granigliato: 30 x 30 cm, superficie bocciardata antiscivolo (R12 B), spessore 8,5 mm euro (trentaotto/02)	m²	38,02
Nr. 2385 A15.016.020. f	idem c.s. ...dei giunti: granigliato: 30 x 30 cm, effetto marmetta grana media antiscivolo (R11), spessore 8,5 mm euro (trentaotto/02)	m²	38,02
Nr. 2386 A15.016.025. a	Pavimento in gres porcellanato doppio caricamento in piastrelle rettificate per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa G, tinta unita, dimensioni 60 x 60 cm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: superficie levigata, spessore 9,5 mm euro (cinquantasette/89)	m²	57,89
Nr. 2387 A15.016.025. b	idem c.s. ...giunti: superficie naturale antiscivolo (R10 B), spessore 10,5 mm euro (cinquantacinque/10)	m²	55,10
Nr. 2388 A15.016.025. c	idem c.s. ...giunti: superficie bocciardata antiscivolo (R11 C), spessore 10,5 mm euro (cinquantasette/89)	m²	57,89
Nr. 2389	Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per locali ad uso residenziale		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A15.016.030. a	o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo Bla GL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto rustico: 33,3 x 33,3 cm, spessore 8 mm euro (trentauno/72)	m²	31,72
Nr. 2390 A15.016.030. b	idem c.s. ...dei giunti: effetto rustico: 30 x 60 cm, spessore 9 mm euro (trentaquattro/61)	m²	34,61
Nr. 2391 A15.016.030. c	idem c.s. ...dei giunti: effetto rustico: 60 x 60 cm, spessore 9 mm euro (trentauno/99)	m²	31,99
Nr. 2392 A15.016.035. a	idem c.s. ...dei giunti: effetto cemento: 33,3 x 33,3 cm, spessore 8 mm euro (trentauno/72)	m²	31,72
Nr. 2393 A15.016.035. b	idem c.s. ...dei giunti: effetto cemento: 45 x 45 cm, spessore 9 mm euro (trentauno/42)	m²	31,42
Nr. 2394 A15.016.035. c	idem c.s. ...dei giunti: effetto cemento: 30 x 60 cm, rettificato, spessore 9 mm euro (trentasette/00)	m²	37,00
Nr. 2395 A15.016.035. d	idem c.s. ...dei giunti: effetto cemento: 60 x 60 cm, rettificato, spessore 9 mm euro (trentaquattro/38)	m²	34,38
Nr. 2396 A15.016.035. e	idem c.s. ...dei giunti: effetto cemento: 120 x 120 cm, rettificato, spessore 9 mm euro (ottantatre/79)	m²	83,79
Nr. 2397 A15.016.040. a	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra levigata, antiscivolo (R11 B): 33,3 x 33,3 cm, spessore 8,5 mm euro (trentauno/72)	m²	31,72
Nr. 2398 A15.016.040. b	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra levigata, antiscivolo (R11 B): 45 x 45 cm, spessore 9 mm euro (trentauno/42)	m²	31,42
Nr. 2399 A15.016.040. c	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra levigata, antiscivolo (R11 B): 30 x 60 cm, rettificato, spessore 9,5 mm euro (trentasette/00)	m²	37,00
Nr. 2400 A15.016.040. d	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra levigata, antiscivolo (R11 B): 60 x 60 cm, rettificato, spessore 9,5 mm euro (trentaquattro/38)	m²	34,38
Nr. 2401 A15.016.040. e	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra levigata, antiscivolo (R11 B): 33,3 x 33,3 cm, spessore 8,5 mm, per esterni euro (trentatre/72)	m²	33,72
Nr. 2402 A15.016.040. f	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra levigata, antiscivolo (R11 B): 30 x 60 cm, rettificato, spessore 10 mm, per esterni euro (trentaquattro/61)	m²	34,61
Nr. 2403 A15.016.045. a	idem c.s. ...dei giunti: effetto cotto rustico opaco, antiscivolo (R10), spessore 9 mm: 15 x 15 cm euro (trentaotto/25)	m²	38,25
Nr. 2404 A15.016.045. b	idem c.s. ...dei giunti: effetto cotto rustico opaco, antiscivolo (R10), spessore 9 mm: 15 x 30 cm euro (trentasei/51)	m²	36,51
Nr. 2405 A15.016.050. a	idem c.s. ...dei giunti: superficie rustica strutturata per esterni, antiscivolo (R9), spessore 9 mm: 30 x 30 cm euro (trentacinque/63)	m²	35,63
Nr. 2406 A15.016.050. b	idem c.s. ...dei giunti: superficie rustica strutturata per esterni, antiscivolo (R9), spessore 9 mm: 15 x 15 cm euro (trentaotto/25)	m²	38,25
Nr. 2407 A15.016.055. a	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra strutturato: 20 x 20 cm, antiscivolo (R9), spessore 9 mm euro (quarantauno/98)	m²	41,98
Nr. 2408 A15.016.055. b	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra strutturato: 20 x 40 cm, antiscivolo (R9), spessore 9 mm euro (quaranta/41)	m²	40,41
Nr. 2409 A15.016.055. c	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra strutturato: 30 x 60 cm, rettificato antiscivolo (R9), spessore 10,5 mm euro (quarantacinque/76)	m²	45,76
Nr. 2410 A15.016.055. d	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra strutturato: 60 x 60 cm, rettificato antiscivolo (R9), spessore 10,5 mm euro (quarantatre/14)	m²	43,14
Nr. 2411 A15.016.055. e	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra strutturato: 20 x 20 cm, per esterni, antiscivolo (R11 C), spessore 9 mm euro (quarantauno/98)	m²	41,98
Nr. 2412 A15.016.055. f	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra strutturato: 20 x 40 cm, per esterni, antiscivolo (R11 C), spessore 9 mm euro (quaranta/41)	m²	40,41

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2413 A15.016.055. g	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra strutturato: 30 x 30 cm, per esterni, antiscivolo (R11 C), spessore 11 mm euro (quaranta/41)	m²	40,41
Nr. 2414 A15.016.060. a	idem c.s. ...dei giunti: effetto marmo, antiscivolo (R9), spessore 9 mm: 30 x 60 cm euro (cinquantasei/92)	m²	56,92
Nr. 2415 A15.016.060. b	idem c.s. ...dei giunti: effetto marmo, antiscivolo (R9), spessore 9 mm: 90 x 90 cm euro (settantanove/01)	m²	79,01
Nr. 2416 A15.016.060. c	idem c.s. ...dei giunti: effetto marmo, antiscivolo (R9), spessore 9 mm: 60 x 120 cm euro (sessantaotto/65)	m²	68,65
Nr. 2417 A15.016.060. d	idem c.s. ...dei giunti: effetto marmo, antiscivolo (R9), spessore 9 mm: 30 x 30 cm, disegno mosaico euro (centocinquantacinque/17)	m²	155,17
Nr. 2418 A15.016.065. a	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra naturale, rettificato, antiscivolo (R9): 30 x 60 cm, spessore 10 mm euro (cinquantauno/34)	m²	51,34
Nr. 2419 A15.016.065. b	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra naturale, rettificato, antiscivolo (R9): 30 x 120 cm, spessore 10,5 mm euro (sessantatre/87)	m²	63,87
Nr. 2420 A15.016.065. c	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra naturale, rettificato, antiscivolo (R9): 60 x 60 cm, spessore 10 mm euro (cinquantauno/11)	m²	51,11
Nr. 2421 A15.016.065. d	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra naturale, rettificato, antiscivolo (R9): 60 x 120 cm, spessore 10,5 mm euro (sessantatre/87)	m²	63,87
Nr. 2422 A15.016.065. e	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra naturale, rettificato, antiscivolo (R9): 30 x 30 cm, disegno mosaico euro (centosessantanove/06)	m²	169,06
Nr. 2423 A15.016.070	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra naturale, superficie strutturata, rettificato, per esterni, antiscivolo (R11 B), 30 x 60 cm, spessore 10,5 mm euro (sessantasei/48)	m²	66,48
Nr. 2424 A15.016.075. a	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra naturale, superficie lappata, rettificato, antiscivolo (R9): 30 x 120 cm, spessore 10,5 mm euro (settantaotto/21)	m²	78,21
Nr. 2425 A15.016.075. b	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra naturale, superficie lappata, rettificato, antiscivolo (R9): 60 x 120 cm, spessore 10,5 mm euro (settantaotto/21)	m²	78,21
Nr. 2426 A15.016.080. a	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN 14411 classe di assorbimento acqua BIa GL, antiscivolo (R11 B), spessore 20 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto pietra naturale, 60 x 60 cm euro (settantatre/43)	m²	73,43
Nr. 2427 A15.016.080. b	idem c.s. ...giunti: effetto marmo, 40 x 120 mm euro (ottantatre/79)	m²	83,79
Nr. 2428 A15.016.080. c	idem c.s. ...giunti: effetto legno, 60 x 60 cm euro (settantatre/43)	m²	73,43
Nr. 2429 A15.016.080. d	idem c.s. ...giunti: effetto legno, 40 x 120 cm euro (ottantauno/40)	m²	81,40
Nr. 2430 A15.016.080. e	idem c.s. ...giunti: effetto cemento, 60 x 60 cm euro (settantanove/01)	m²	79,01
Nr. 2431 A15.016.085	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN 14411 classe di assorbimento acqua BIa GL, antiscivolo (R11 B), effetto pietra naturale, 60 x 60 cm, spessore 20 mm, posato a secco in ambienti esterni euro (settantadue/65)	m²	72,65
Nr. 2432 A15.016.090. a	Pavimento in gres porcellanato smaltato superficie effetto legno in piastrelle, per spazi privati ed ambienti destinati a traffico leggero, a norma UNI EN 14411 classe assorbimento acqua BIa GL, spessore 9 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: 10 x 70 cm per interni euro (quarantadue/00)	m²	42,00
Nr. 2433 A15.016.090. b	idem c.s. ...dei giunti: 12,5 x 50 cm per interni euro (trentanove/61)	m²	39,61
Nr. 2434 A15.016.090.	idem c.s. ...dei giunti: 15 x 90 cm per interni ed esterni euro (quarantaotto/95)	m²	48,95

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
c Nr. 2435 A15.016.095. a	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa superficie effetto legno in piastrelle, per spazi privati ed ambienti destinati a traffico leggero, a norma UNI EN 14411 classe assorbimento acqua BIa G, rettificato, spessore 10,5 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: colori chiari: 15 x 120 cm euro (sessantanove/67)	m²	69,67
Nr. 2436 A15.016.095. b	idem c.s. ...dei giunti: colori chiari: 20 x 120 cm euro (sessantaotto/10)	m²	68,10
Nr. 2437 A15.016.095. c	idem c.s. ...dei giunti: colori chiari: 30 x 120 cm euro (cinquantaquattro/70)	m²	54,70
Nr. 2438 A15.016.095. d	idem c.s. ...dei giunti: colori chiari: 30 x 60 cm euro (quarantaotto/15)	m²	48,15
Nr. 2439 A15.016.095. e	idem c.s. ...dei giunti: colori chiari: 60 x 60 cm euro (quarantacinque/54)	m²	45,54
Nr. 2440 A15.016.095. f	idem c.s. ...dei giunti: colori chiari: 30 x 30 cm disegno mosaico euro (centoottantadue/27)	m²	182,27
Nr. 2441 A15.016.100. a	idem c.s. ...dei giunti: colori scuri: 15 x 120 cm euro (settantaquattro/45)	m²	74,45
Nr. 2442 A15.016.100. b	idem c.s. ...dei giunti: colori scuri: 20 x 120 cm euro (settantadue/88)	m²	72,88
Nr. 2443 A15.016.100. c	idem c.s. ...dei giunti: colori scuri: 30 x 120 cm euro (cinquantanove/88)	m²	59,88
Nr. 2444 A15.016.105. a	idem c.s. ...dei giunti: da posare con fuga da 2 mm: per interni, antiscivolo (R9), dimensioni 20 x 120 cm euro (sessantaotto/10)	m²	68,10
Nr. 2445 A15.016.105. b	idem c.s. ...dei giunti: da posare con fuga da 2 mm: per esterni, antiscivolo (R11 C), dimensioni 20 x 120 cm euro (sessantaotto/10)	m²	68,10
Nr. 2446 A15.016.105. c	idem c.s. ...dei giunti: da posare con fuga da 2 mm: per interni, antiscivolo (R9), disegno mosaico, dimensioni 30 x 30 cm euro (centoquarantadue/42)	m²	142,42
Nr. 2447 A15.016.110. a	Pavimento in gres porcellanato cristallizzato, per spazi pubblici e commerciali di grande traffico, interni ed esterni, a norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa G, tinta unita, 60 x 60 cm, spessore 10,5 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: colori chiari: superficie naturale euro (sessantasei/26)	m²	66,26
Nr. 2448 A15.016.110. b	idem c.s. ...giunti: colori chiari: superficie lappata euro (settantasei/22)	m²	76,22
Nr. 2449 A15.016.115. a	idem c.s. ...giunti: colori scuri: superficie naturale euro (settantauno/44)	m²	71,44
Nr. 2450 A15.016.115. b	idem c.s. ...giunti: colori scuri: superficie lappata euro (ottantauno/00)	m²	81,00
Nr. 2451 A15.016.120. a	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle, ottenute per pressatura, per spazi ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, tinta unita compatta, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: 10 x 10 cm, classe assorbimento acqua BIla J, spessore 7 mm euro (quarantaotto/83)	m²	48,83
Nr. 2452 A15.016.120. b	idem c.s. ...dei giunti: 20 x 20 cm, classe assorbimento acqua BIb H, spessore 8 mm euro (trentatre/61)	m²	33,61
Nr. 2453 A15.019.005. a	Pavimento in tesserine di vetro a tinta unita delle dimensioni 2 x 2 cm, spessore 4 ÷ 5 mm, preincollate su fogli di carta da 30 x 30 cm circa, poste in opera con idoneo collante su supporto liscio già preparato da pagare a parte, successiva stuccatura delle fughe con apposito prodotto bianco o colorato compresa la pulitura finale: colori tenui euro (settantaquattro/51)	m²	74,51
Nr. 2454 A15.019.005. b	idem c.s. ...finale: colori medi euro (novantasei/02)	m²	96,02
Nr. 2455 A15.019.005.	idem c.s. ...finale: colori forti euro (centotrentaotto/40)	m²	138,40

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
c Nr. 2456 A15.022.005. a	Pavimento di klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, impasto bianco smaltato, in piastrelle, per locali civili e commerciali interni ed esterni, spessore medio 10 mm, posto in opera con idoneo collante previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagare a parte, con giunti di 8 ÷ 10 mm stuccati con idoneo riempitivo: effetto pietra: 6,5 x 26 cm euro (cinquantanove/79)	m²	59,79
Nr. 2457 A15.022.005. b	idem c.s. ...riempitivo: effetto pietra: 16 x 26 cm euro (quarantadue/31)	m²	42,31
Nr. 2458 A15.022.005. c	idem c.s. ...riempitivo: effetto pietra: 26 x 26 cm euro (quarantatre/18)	m²	43,18
Nr. 2459 A15.022.010. a	idem c.s. ...riempitivo: effetto cerato tinta unita: 6,5 x 26 cm euro (cinquantasette/20)	m²	57,20
Nr. 2460 A15.022.010. b	idem c.s. ...riempitivo: effetto cerato tinta unita: 16 x 26 cm euro (trentanove/72)	m²	39,72
Nr. 2461 A15.022.010. c	idem c.s. ...riempitivo: effetto cerato tinta unita: 26 x 26 cm euro (trentanove/72)	m²	39,72
Nr. 2462 A15.022.015. a	idem c.s. ...riempitivo: effetto pietra naturale superficie strutturata: 6,5 x 26 cm euro (cinquantanove/79)	m²	59,79
Nr. 2463 A15.022.015. b	idem c.s. ...riempitivo: effetto pietra naturale superficie strutturata: 16 x 26 cm euro (quarantauno/45)	m²	41,45
Nr. 2464 A15.022.015. c	idem c.s. ...riempitivo: effetto pietra naturale superficie strutturata: 26 x 26 cm euro (quarantatre/18)	m²	43,18
Nr. 2465 A15.022.020	Pavimento di klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, a tutta massa, in piastrelle, per il settore industriale e alimentare, resistente agli agenti chimici, posto in opera con idoneo collante previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagare a parte, con giunti di 8 #piuomeno# 10 mm stuccati con idoneo riempitivo bicomponente epossidico, spessore medio 15 mm, 13 x 26 cm euro (cinquantasei/13)	m²	56,13
Nr. 2466 A15.025.005. a	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 12 ÷ 15 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 20 x 20 cm euro (quarantacinque/10)	m²	45,10
Nr. 2467 A15.025.005. b	idem c.s. ...a parte: quadrato: 25 x 25 cm euro (quarantauno/34)	m²	41,34
Nr. 2468 A15.025.005. c	idem c.s. ...a parte: quadrato: 30 x 30 cm euro (quarantauno/34)	m²	41,34
Nr. 2469 A15.025.005. d	idem c.s. ...a parte: quadrato: 40 x 40 cm euro (cinquantaquattro/70)	m²	54,70
Nr. 2470 A15.025.010. a	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 14 x 28 cm euro (quarantadue/99)	m²	42,99
Nr. 2471 A15.025.010. b	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 15 x 30 cm euro (quarantauno/74)	m²	41,74
Nr. 2472 A15.025.010. c	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 18 x 36 cm euro (quarantauno/74)	m²	41,74
Nr. 2473 A15.025.010. d	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 25 x 50 cm euro (cinquantacinque/93)	m²	55,93
Nr. 2474 A15.025.015. a	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, divise in fabbrica, spessore 12 ÷ 15 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 20 x 20 cm euro (quarantaotto/55)	m²	48,55
Nr. 2475 A15.025.015. b	idem c.s. ...a parte: quadrato: 25 x 25 cm euro (quarantatre/55)	m²	43,55
Nr. 2476 A15.025.015. c	idem c.s. ...a parte: quadrato: 30 x 30 cm euro (quarantatre/13)	m²	43,13
Nr. 2477	idem c.s. ...a parte: quadrato: 40 x 40 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A15.025.015. d	euro (cinquantasei/07)	m²	56,07
Nr. 2478	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 14 x 28 cm		
A15.025.020. a	euro (quarantacinque/93)	m²	45,93
Nr. 2479	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 15 x 30 cm		
A15.025.020. b	euro (quarantaquattro/27)	m²	44,27
Nr. 2480	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 18 x 36 cm		
A15.025.020. c	euro (quarantatre/85)	m²	43,85
Nr. 2481	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 25 x 50 cm		
A15.025.020. d	euro (sessantaquattro/72)	m²	64,72
Nr. 2482	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 25 mm, posto in opera su letto di malta bastarda, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 20 x 20 cm		
A15.025.025. a	euro (quarantasette/16)	m²	47,16
Nr. 2483	idem c.s. ...a parte: quadrato: 25 x 25 cm		
A15.025.025. b	euro (quarantasei/20)	m²	46,20
Nr. 2484	idem c.s. ...a parte: quadrato: 30 x 30 cm		
A15.025.025. c	euro (quarantaotto/33)	m²	48,33
Nr. 2485	idem c.s. ...a parte: quadrato: 40 x 40 cm		
A15.025.025. d	euro (sessantauno/48)	m²	61,48
Nr. 2486	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 14 x 28 cm		
A15.025.030. a	euro (quarantasette/62)	m²	47,62
Nr. 2487	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 15 x 30 cm		
A15.025.030. b	euro (quarantaotto/78)	m²	48,78
Nr. 2488	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 18 x 36 cm		
A15.025.030. c	euro (quarantasei/66)	m²	46,66
Nr. 2489	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 25 x 50 cm		
A15.025.030. d	euro (sessantadue/96)	m²	62,96
Nr. 2490	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 30 x 60 cm		
A15.025.030. e	euro (settanta/39)	m²	70,39
Nr. 2491	Pavimento di cotto in piastrelle spaccate in opera, con superficie levigata semilucida, per ambienti interni, spessore 10 ÷ 13 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 20 x 20 cm		
A15.025.035. a	euro (sessantaquattro/02)	m²	64,02
Nr. 2492	idem c.s. ...a parte: quadrato: 25 x 25 cm		
A15.025.035. b	euro (sessantadue/88)	m²	62,88
Nr. 2493	idem c.s. ...a parte: quadrato: 30 x 30 cm		
A15.025.035. c	euro (sessantadue/88)	m²	62,88
Nr. 2494	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 15 x 30 cm		
A15.025.040. a	euro (sessantaquattro/42)	m²	64,42
Nr. 2495	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 18 x 36 cm		
A15.025.040. b	euro (sessantatre/28)	m²	63,28
Nr. 2496	Pavimento in cotto in piastrelle diviso in fabbrica con superficie semilucida, per ambienti interni, spessore 10 ÷ 13 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 25 x 25 cm		
A15.025.045. a	euro (settantasette/08)	m²	77,08
Nr. 2497	idem c.s. ...a parte: quadrato: 30 x 30 cm		
A15.025.045. b	euro (settantasette/08)	m²	77,08
Nr. 2498	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 14 x 28 cm		
A15.025.050. a	euro (settantaotto/96)	m²	78,96
Nr. 2499	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 18 x 36 cm		
A15.025.050. b	euro (settantasette/80)	m²	77,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2500 A15.025.055. a	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, lavata, impermeabilizzata e già trattata con cera a caldo, per ambienti interni, diviso in fabbrica, spessore 15 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 20 x 20 cm euro (sessantasette/34)	m²	67,34
Nr. 2501 A15.025.055. b	idem c.s. ...a parte: quadrato: 30 x 30 cm euro (cinquantasei/07)	m²	56,07
Nr. 2502 A15.025.055. c	idem c.s. ...a parte: quadrato: 40 x 40 cm euro (ottantacinque/71)	m²	85,71
Nr. 2503 A15.025.060. a	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 15 x 30 cm euro (cinquantanove/71)	m²	59,71
Nr. 2504 A15.025.060. b	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 18 x 36 cm euro (cinquantanove/71)	m²	59,71
Nr. 2505 A15.025.065. a	Pavimento di cotto in piastrelle prodotte singolarmente a mano, per ambienti interni ed esterni, spessore 27 mm, posto in opera su letto di malta bastarda, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 20 x 20 cm euro (centodiciotto/74)	m²	118,74
Nr. 2506 A15.025.065. b	idem c.s. ...a parte: quadrato: 25 x 25 cm euro (novantaotto/70)	m²	98,70
Nr. 2507 A15.025.065. c	idem c.s. ...a parte: quadrato: 30 x 30 cm euro (novantaotto/70)	m²	98,70
Nr. 2508 A15.025.065. d	idem c.s. ...a parte: quadrato: 40 x 40 cm euro (centoventinove/17)	m²	129,17
Nr. 2509 A15.025.070. a	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 14 x 28 cm euro (centouno/24)	m²	101,24
Nr. 2510 A15.025.070. b	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 15 x 30 cm euro (novantanove/16)	m²	99,16
Nr. 2511 A15.025.070. c	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 18 x 36 cm euro (novantanove/16)	m²	99,16
Nr. 2512 A15.025.070. d	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 20 x 40 cm euro (centosei/67)	m²	106,67
Nr. 2513 A15.025.070. e	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 30 x 60 cm euro (centoottantadue/23)	m²	182,23
Nr. 2514 A15.025.075	Trattamento per pavimenti in cotto eseguito mediante lavaggio a fondo con acido tamponato, successivo passaggio di impregnate e quindi stesura di cera in pasta neutra o colorata euro (diciassette/04)	m²	17,04
Nr. 2515 A15.028.005. a	Pavimento vinilico omogeneo e monostrato, calandrato e pressato, per ambienti a traffico intenso conforme ai requisiti della norma EN 649/EN ISO 1058, classificazione d'uso 23/34/43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), reazione al fuoco euroclasse Bfl-s1, superficie liscia con trattamento protettivo, spessore 2 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, compreso tagli, sfridi e pulitura: aspetto marmorizzato euro (trentasei/47)	m²	36,47
Nr. 2516 A15.028.005. b	idem c.s. ...pulitura: aspetto non direzionale tono su tono euro (quarantasei/31)	m²	46,31
Nr. 2517 A15.028.010. a	Pavimento multistrato vinilico eterogeneo senza ftalati composto da quattro strati indelaminabili di cui il primo (strato di usura) in pvc trasparente rifinito con trattamento superficiale poliuretanico resistente all'usura; secondo strato in pvc compatto stampato; terzo strato in fibra di vetro impregnata di pvc; quarto e ultimo strato in vinilico calandrato compatto con una percentuale di materiale riciclato, conforme ai requisiti della norma EN 649, classificazione d'uso 32-42, resistenza all'abrasione gruppo T secondo UNI EN 660-2, antiscivolo R10 secondo DIN 51130, abbattimento acustico 5-6 dB secondo EN ISO 717-2, reazione al fuoco classe Bfl-s1 secondo EN 13501-1, emissione sostanze organiche volatili totali < 100 microng/mc secondo EN ISO 16000-9, in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale: strato di usura spessore 0,40 mm, spessore totale 2,00 mm, peso totale 2,85 kg/mq, in piastre da 50 x 50 cm o doghe da 100÷180 x 15÷32 cm euro (quarantanove/61)	m²	49,61
Nr. 2518 A15.028.010. b	idem c.s. ...usura spessore 0,55 mm, spessore totale 2,2 mm, peso totale 3,40 kg/mq, in piastre da 50 x 15÷50 cm o doghe da 100÷180 x 15÷32 cm euro (cinquantaquattro/56)	m²	54,56

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2519 A15.028.010. c	idem c.s. ...usura spessore 0,70 mm, spessore totale 2,5 mm, peso totale 3,60 kg/mq, in piastre da 50 x 15÷50 cm o doghe da 100÷180 x 15÷32 cm euro (sessantatre/06)	m²	63,06
Nr. 2520 A15.028.015. a	Pavimento multistrato di pvc autoposante senza ftalati composto da cinque strati di cui il primo in pvc puro trasparente (strato di usura); secondo strato in pvc stampato; terzo strato in fibra di vetro impregnata in pvc; quarto strato in vinilico calandrato compatto con una percentuale di materiale riciclato e quinto strato di supporto schiumato con funzione autoposante, conforme ai requisiti della norma EN 649, classificazione d'uso 33-42, resistenza all'abrasione gruppo T secondo UNI EN 660-2, antiscivolo R10 secondo DIN 51130, abbattimento acustico 14 dB secondo EN ISO 717-2, reazione al fuoco classe Bfl-s1 secondo EN 13501-1, emissione sostanze organiche volatili totali idoneo per interni secondo EN ISO 16000, in opera con idoneo collante removibile, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale: strato di usura spessore 0,55 mm, spessore totale 4 mm, peso totale 5,2 kg/mq, in piastre da 50÷80 x 50÷80 cm o doghe da 100÷150 x 20÷28 cm euro (ottantauno/75)	m²	81,75
Nr. 2521 A15.028.015. b	idem c.s. ...usura spessore 1,00 mm, spessore totale 5,00 mm, peso totale 6,55 kg/mq, in piastre da 50÷100 x 50÷100 cm o doghe da 100÷150 x 20÷28 cm euro (ottantasette/42)	m²	87,42
Nr. 2522 A15.028.020	Pavimento multistrato di pvc autoposante senza ftalati composto da sei strati di cui il primo in pvc puro trasparente (strato di usura) di spessore 0,65 mm con finitura superficiale poliuretanic; secondo e terzo strato in pvc stampato e rinforzato con fibra di vetro, quarto e quinto strato in pvc impregnato con fibra di vetro, sesto ed ultimo strato in supporto schiumato con funzione autoposante, spessore totale 3,45 mm, peso 2,8 kg/mq, conforme ai requisiti della norma EN 649, classificazione d'uso 34-42, resistenza all'abrasione gruppo T secondo UNI EN 660-2, antiscivolo R9 secondo DIN 51130, abbattimento acustico 19 dB secondo EN ISO 717-2, reazione al fuoco classe Cfl-s1 secondo EN 13501-1, emissione sostanze organiche volatili totali idoneo per interni secondo EN ISO 16000, in opera con idoneo collante removibile, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale, in piastre da 50 x 50 cm o doghe da 100 x 20 cm euro (settantacinque/72)	m²	75,72
Nr. 2523 A15.028.025. a	Pavimento multistrato in pvc eterogeneo compatto senza ftalati in doghe con sistema ad incastro per posa a secco, composto da quattro strati indelaminabili di cui il primo (strato di usura) in pvc trasparente rifinito con trattamento superficiale poliuretanic resistente all'usura; secondo strato con film decorativo stampato su pvc compatto; terzo strato in fibra di vetro; quarto e ultimo strato in pvc compatto, conforme ai requisiti della norma EN 649, classificazione d'uso 23-33, antiscivolo R10 secondo DIN 51130, abbattimento acustico 7 dB (15 dB in caso di posa con sottostante materassino) secondo EN ISO 717-2, reazione al fuoco classe Bfl-s1 secondo EN 13501-1, emissione sostanze organiche volatili totali < 160 microng/mc secondo EN ISO 16000-9, in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale: strato di usura spessore 0,4 mm, spessore totale 4,85, peso totale 8,2 kg/mq, in doghe da 60÷150 x 24÷32 cm euro (sessantadue/30)	m²	62,30
Nr. 2524 A15.028.025. b	idem c.s. ...usura spessore 0,55 mm, spessore totale 5,00 mm, peso totale 8,3 kg/mq, in doghe da 60÷150 x 24÷32 cm euro (sessantasei/67)	m²	66,67
Nr. 2525 A15.028.030	operatorie, laboratori, ecc., con superficie semilucida, classe 34-43 secondo norma EN 685, impronta residua ≤ 0,035 mm secondo EN 13501-1 Pavimento in pvc omogeneo elettroconduttivo decorato a tutto spessore, pressato monostrato, idoneo per aule multimediali, sale norma EN 433, reazione al fuoco classe Bfl-s1, spessore 2 mm, peso 3,2 kg/mq, in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale, in piastre 61 x 61 cm euro (settantanove/78)	m²	79,78
Nr. 2526 A15.028.035	Pavimento in pvc omogeneo decorato a tutto spessore, pressato monostrato, con superficie gofrata trattata, classe 34-43 secondo norma EN 685, resistenza all'abrasione gruppo T secondo UNI EN 660-2, antiscivolo R9 secondo DIN 51130, reazione al fuoco classe Bfl-s1, spessore 2 mm, peso 2,9 kg/mq, basse emissioni di sostanze volatili per utilizzo in interni, in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale, in teli di larghezza 2 m e lunghezza 25 m euro (cinquantaotto/65)	m²	58,65
Nr. 2527 A15.028.040	Pavimento di sicurezza vinilico antisdrucchiolo idoneo per scuole, ospedali, uffici, case di riposo, con resistenza all'usura secondo EN 13845 classi 34-43, igienicità e facilità di pulizia conforme alla EN 14041, costituito da una miscela di vinile (K70), quarzo, carburo di silicio, battericida permanente e supporto costituito da una trama tessuta in fibra di vetro, non contenente poliuretano né plastificanti a base di ftalati, bassa emissione di sostanze tossiche organiche (V.O.C.) secondo EN 15052, reazione al fuoco EN 13501-1 classe Bfl-s1, resistenza all'abrasione secondo EN 660-2 gruppo T (1,76 mmc), impermeabilità all'acqua secondo EN 13553, in teli spessore 2 mm, peso 2,3 kg/mq; posto in opera su massetto con collante poliuretanic bicomponente e giunzioni saldate a caldo, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e pulitura finale euro (novantauno/46)	m²	91,46
Nr. 2528 A15.028.045	Pavimento di sicurezza vinilico antisdrucchiolo con elevata resistenza all'usura per ambienti ad alto traffico quali cucine, ospedali, case di riposo, aeroporti, scuole, uffici, resistenza all'usura secondo EN 13845 classi 34-43, igiene e facilità di pulizia, conforme alla EN 14041, costituito da una miscela omogenea di vinile (K70), quarzo colorato, granuli abrasivi di ossido di alluminio in tutto lo spessore e carburo di silicio, battericida permanente e supporto costituito da una trama tessuta in fibra di vetro, non contenente poliuretano né plastificanti a base di ftalati, bassa emissione di sostanze tossiche organiche (V.O.C.) secondo EN 15052, reazione al fuoco EN 13501-1 classe Bfl-s1, resistenza all'usura EN 660-2 gruppo T (0,80 mmc), impermeabilità all'acqua secondo EN 13553, in teli spessore 2 mm, peso 2,7 kg/mq, posto in opera su massetto con collante poliuretanic bicomponente e giunzioni saldate a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	caldo, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi, pulitura finale euro (centoventiuno/30)	m²	121,30
Nr. 2529 A15.028.050	Pavimento di sicurezza vinilico antisdrucchiolo per ambienti a traffico intenso quali cucine, grandi centri cottura, corridoi, zone ad altro traffico, elevata resistenza all'usura secondo EN 13845 classi 34-43, igienicità e facilità di pulizia, conforme alla EN 14401, non contenente poliuretano né plastificanti a base di ftalati, costituito da una miscela omogenea di vinile di alta qualità (K70), poliestere, granuli abrasivi di ossido di alluminio, quarzo colorato, carburo di silicio, battericida permanente e supporto costituito da una trama tessuta in fibra di vetro, bassa emissione di sostanze tossiche organiche (V.O.C.) secondo EN 15052, reazione al fuoco EN 13501-1 classe Bfl-s1, resistenza all'usura EN 660-2 gruppo T (0,9 mmc), impermeabilità all'acqua secondo EN 13553, in teli spessore 2,5 mm, peso 2,9 kg/mq. posto in opera su massetto con collante poliuretanico bicomponente e giunzioni saldate a caldo, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi, pulitura finale euro (trentaotto/03)	m²	38,03
Nr. 2530 A15.028.055	Pavimento di sicurezza vinilico antisdrucchiolo per ambienti quali cucine industriali, locali di lavorazione e trasformazione prodotti alimentari, ambienti ove vi è costante presenza di acqua e grasso, con elevata resistenza all'usura (secondo EN 13845 classi 34-43), igienicità e facilità di pulizia, non contenente poliuretano né plastificanti a base di ftalati, costituito da una miscela omogenea di vinile di alta qualità (K70), quarzo colorato, granuli abrasivi di ossido di alluminio in tutto lo spessore, carburo di silicio, battericida permanente e supporto costituito da una trama tessuta in fibra di vetro, conforme alla norma EN14041, bassa emissione di sostanze tossiche organiche (V.O.C.) secondo EN 15052, reazione al fuoco EN 13501-1 classe Bfl-s1, resistenza all'usura EN 660-2 gruppo T (0,9 mmc), impermeabilità all'acqua secondo EN 13553, in teli spessore 3 mm, peso 3,4 kg/mq. posto in opera su massetto con collante poliuretanico bicomponente e giunzioni saldate a caldo, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi, pulitura finale euro (centoquarantaotto/24)	m²	148,24
Nr. 2531 A15.028.060. a	Pavimento in linoleum, composto da lino ossidato e polimerizzato, polvere di legno, pigmenti inalterabili e resine naturali calandrate su supporto di tela di juta, superficie superiore protetta con adeguato trattamento; per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), reazione al fuoco Euroclasse Cfl-s1, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione geometrica, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale: in teli, spessore: 2 mm euro (cinquanta/14)	m²	50,14
Nr. 2532 A15.028.060. b	idem c.s. ...finale: in teli, spessore: 2,5 mm euro (cinquantaquattro/42)	m²	54,42
Nr. 2533 A15.028.060. c	idem c.s. ...finale: in teli, spessore: 3,2 mm euro (sessanta/16)	m²	60,16
Nr. 2534 A15.028.060. d	idem c.s. ...finale: in teli, spessore: 4 mm euro (sessantatre/24)	m²	63,24
Nr. 2535 A15.028.065	idem c.s. ...finale: in piastre 50 x 50 cm, spessore 2,5 mm euro (cinquantanove/36)	m²	59,36
Nr. 2536 A15.028.070	Pavimento in linoleum composto da lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti su supporto di poliolefine, superficie superiore protetta con trattamento resistente all'abrasione; per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-41 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), reazione al fuoco Cfl-s1, antiscivolo R9 secondo DIN 51130, abbattimento acustico 17 dB secondo EN ISO 717-2, compreso di valutazione LCA (ciclo di vita), in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale, in teli di larghezza 200 cm, spessore 3,5 mm euro (cinquantasette/08)	m²	57,08
Nr. 2537 A15.028.075. a	Pavimento in miscela di gomma naturale e sintetica, calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), impronta residua secondo norma EN 455 ≤ 0,10 mm; reazione al fuoco Euroclasse Bfl-s1, superficie liscia compatta, resistente all'usura, antiscivolo ed antibatterica, con trattamento superficiale polimerico protettivo, spessore 2 mm: in teli euro (quarantaotto/77)	m²	48,77
Nr. 2538 A15.028.075. b	idem c.s. ...finale: spessore 2 mm: in piastre 61 x 61 cm euro (cinquantauno/20)	m²	51,20
Nr. 2539 A15.028.080. a	idem c.s. ...finale: spessore 3 mm: in teli euro (cinquantadue/09)	m²	52,09
Nr. 2540 A15.028.080. b	idem c.s. ...finale: spessore 3 mm: in piastre 61 x 61 cm euro (cinquantaquattro/79)	m²	54,79
Nr. 2541 A15.028.085. a	Pavimento in miscela di gomma naturale e sintetica, costituita da uno strato di copertura ad alta resistenza all'usura con granuli pre-vulcanizzati, multicolore della medesima composizione della base e da un sottostrato in gomma calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), impronta residua secondo norma EN 455 ≤ 0,10 mm; reazione al fuoco Euroclasse Bfl-s1, superficie liscia compatta, resistente all'usura, antiscivolo ed antibatterica, con trattamento superficiale polimerico protettivo, spessore 3 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, compreso tagli, sfridi e pulitura: in teli		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (sessanta/96)	m²	60,96
Nr. 2542 A15.028.085. b	idem c.s. ...pulitura: in piastrelle 61 x 61 cm		
	euro (sessantadue/94)	m²	62,94
Nr. 2543 A15.028.090. a	Pavimento in mescola di gomma naturale e sintetica, calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, per impronta residua secondo norma EN 433 $\leq 0,12$ mm, reazione al fuoco euroclasse Bfl-s1, superficie liscia con granuli colorati con ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), trattamento superficiale polimerico protettivo, spessore 2 mm, posto in opera con idoneo collante, compresi la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e pulitura finale: teli		
	euro (quarantaotto/69)	m²	48,69
Nr. 2544 A15.028.090. b	idem c.s. ...pulitura finale: piastrelle 61 x 61 cm		
	euro (cinquanta/26)	m²	50,26
Nr. 2545 A15.028.095	Pavimento in mescola di gomma naturale e sintetica, costituita da uno strato di copertura in gomma sintetica non riciclata ad alta resistenza all'usura, con granuli multicolore della medesima composizione della base, inseriti nel suo intero spessore, pre-vulcanizzati e di diametro massimo di 2 mm, e da un sottostrato ad elevata fonoassorbente, calandrati e vulcanizzati insieme per garantirne la monoliticità, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), reazione al fuoco euroclasse Bfl-s1, isolamento acustico al calpestio (ISO 140-8) 18 db, superficie goffrata con trattamento superficiale polimerico protettivo, in teli, spessore 4 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, compreso tagli, sfridi e pulitura		
	euro (sessantaotto/30)	m²	68,30
Nr. 2546 A15.028.100	Pavimento in mescola di gomma sintetica non riciclata, costituita da un unico strato omogeneo calandrato e vulcanizzato, per impronta residua secondo norma EN 433 $\leq 0,15$ mm, reazione al fuoco euroclasse Bfl-s1, superficie ad effetto mantellato, compatta, ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), resistente all'usura e antiscivolo, trattamento di reticolazione superficiale, in piastrelle 100 x 100 cm, spessore 3,5 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, compreso tagli, sfridi e pulitura		
	euro (settantadue/63)	m²	72,63
Nr. 2547 A15.028.105	Pavimento in gomma sintetica calandrata e vulcanizzata, con superficie in rilievo tipo ardesia e rovescio smerigliato per attacco adesivo, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), reazione al fuoco euroclasse Bfl-s1, impronta residua secondo norma EN 433 $\leq 0,15$ mm, in piastrelle da 100 x 100 cm, spessore 3,5 mm, colori nero o grigio, posto in opera con idoneo collante, compresi la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e pulitura finale		
	euro (settantauno/91)	m²	71,91
Nr. 2548 A15.028.110	Pavimento in gomma sintetica calandrata e vulcanizzata, con superficie in rilievo a bolli diametro bollo 22 mm, con rovescio a coda di rondine, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), reazione al fuoco euroclasse Bfl-s1, impronta residua secondo norma EN 433 $\leq 0,15$ mm, in piastre da 100 x 100 cm, colore nero, posto in opera con cemento, compresi la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e pulitura finale		
	euro (settantaquattro/30)	m²	74,30
Nr. 2549 A15.028.115. a	Pavimento in gomma sintetica calandrata e vulcanizzata, con superficie in rilievo a righe larghe, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), reazione al fuoco euroclasse Cfl-s1, impronta residua secondo norma EN 433 $\leq 0,15$ mm, in teli spessore 3 mm, posto in opera con idoneo collante, compresi la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e pulitura finale: nero		
	euro (sessantanove/94)	m²	69,94
Nr. 2550 A15.028.115. b	idem c.s. ...pulitura finale: grigio Pavimento in gomma sintetica, calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), superficie in rilievo a bolli, posto in opera con idoneo collante, compresi la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e pulitura finale:		
	euro (settantadue/02)	m²	72,02
Nr. 2551 A15.028.120. a	mm: nero		
	euro (cinquantasei/48)	m²	56,48
Nr. 2552 A15.028.120. b	idem c.s. ...0,15 mm: grigio		
	euro (cinquantasette/85)	m²	57,85
Nr. 2553 A15.028.125. a	EN 433 $\leq 0,12$ mm: colori scuri diametro bolli 28 mm, spessore 2,7 mm, piastre 50 x 50 cm, reazione al fuoco euroclasse Bfl - s1, impronta residua secondo norma		
	euro (cinquantatre/59)	m²	53,59
Nr. 2554 A15.028.125. b	idem c.s. ...mm: colori chiari		
	euro (cinquantasette/33)	m²	57,33
Nr. 2555 A15.028.130.	norma EN 433 $\leq 0,20$ mm: colori scuri diametro bolli 28 mm, spessore 4 mm, piastre da 100 x 100 cm, reazione al fuoco euroclasse Bfl - s1, impronta residua secondo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a	euro (sessantauno/94)	m²	61,94
Nr. 2556 A15.028.130.	idem c.s. ...mm: colori chiari		
b	euro (sessantaotto/04)	m²	68,04
Nr. 2557 A15.028.135.	Pavimento in gomma sintetica calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), superficie in rilievo a		
a	piastre da 100 x 100 cm, spessore 3 mm, posto in opera con idoneo collante, compresi la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e pulitura finale: colori scuri euro (cinquantasei/48)	m²	56,48
Nr. 2558 A15.028.135.	idem c.s. ...finale: colori chiari		
b	euro (sessantauno/24)	m²	61,24
Nr. 2559 A15.028.140.	Pavimento in miscela di gomma naturale e sintetica, calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali con norme EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), impronta residua secondo norma EN 433 ≤ 0,15 mm, fibre di cocco naturale, superficie liscia con trattamento superficiale polimerico protettivo, per ambienti a traffico intenso secondo		
a	0,12 mm, reazione al fuoco euroclasse Bfl-s1, spessore 3 mm, posto in opera con idoneo collante, compresi la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e pulitura finale: in teli: colori naturali euro (cinquantaotto/98)	m²	58,98
Nr. 2560 A15.028.140.	idem c.s. ...finale: in teli: colori vivaci		
b	euro (sessantadue/86)	m²	62,86
Nr. 2561 A15.028.145.	idem c.s. ...finale: in piastre da 61 x 61 cm: colori naturali		
a	euro (sessanta/83)	m²	60,83
Nr. 2562 A15.028.145.	idem c.s. ...finale: in piastre da 61 x 61 cm: colori vivaci		
b	euro (sessantaquattro/82)	m²	64,82
Nr. 2563 A15.028.150.	Pavimento in miscela di gomma naturale e sintetica, calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, superficie con venature irregolari di differente profondità e larghezza da 0,1 a 0,3 mm, per ambienti a traffico intenso secondo		
a	0,12 mm, reazione al fuoco euroclasse Bfl-s1, in doghe da 100 x 20 cm, spessore 3 mm, posto in opera con idoneo collante, compresi la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e pulitura finale: nero euro (ottantatre/23)	m²	83,23
Nr. 2564 A15.028.150.	idem c.s. ...pulitura finale: colorato		
b	euro (ottantacinque/91)	m²	85,91
Nr. 2565 A15.028.155	Pavimento antiposante in miscela di gomma naturale e sintetica, calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), impronta residua secondo norma EN 433 ≤ 0,20 mm, reazione al fuoco euroclasse Bfl-s1, superficie		
	liscia con trattamento superficiale polimerico protettivo, spessore 5 mm, superficie con fibre naturali o tinta unita, posto in opera con idoneo collante, compresi la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e pulitura finale euro (ottantaotto/33)	m²	88,33
Nr. 2566 A15.031.005.	Moquette in tessuto tufting antistatica ed ignifuga in euroclasse Bfl-s1, 100% poliammide con supporto in poliestere, a tinta unita o disegnata, posta in opera su sottofondo da conteggiare a parte: in quadrotte autoposanti, 50 x 50 cm, con idoneo collante ad appiccicosità permanente: bouclé		
a	euro (trentacinque/28)	m²	35,28
Nr. 2567 A15.031.005.	idem c.s. ...appiccicosità permanente: bouclé strutturato (riccio varie altezze)		
b	euro (sessantatre/94)	m²	63,94
Nr. 2568 A15.031.005.	idem c.s. ...appiccicosità permanente: velluto per locali ad alto traffico		
c	euro (ottantauno/25)	m²	81,25
Nr. 2569 A15.031.005.	idem c.s. ...appiccicosità permanente: bouclé a basso spessore		
d	euro (quarantacinque/68)	m²	45,68
Nr. 2570 A15.031.005.	idem c.s. ...appiccicosità permanente: velluto cross-over		
e	euro (sessantasei/90)	m²	66,90
Nr. 2571 A15.031.010.	Moquette in tessuto tufting antistatica ed ignifuga in euroclasse Bfl-s1, 100% poliammide con supporto in poliestere, a tinta unita o disegnata, posta in opera su sottofondo da conteggiare a parte: in teli di altezza 4,00 m, con idoneo collante: bouclé (a pelo riccio)		
a	euro (trentatre/65)	m²	33,65
Nr. 2572 A15.031.010.	idem c.s. ...idoneo collante: bouclé strutturato (a pelo riccio varie altezze)		
b	euro (cinquantasette/70)	m²	57,70
Nr. 2573	idem c.s. ...idoneo collante: velluto per locali ad alto traffico		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A15.031.010. c	euro (sessantasette/77)	m²	67,77
Nr. 2574	idem c.s. ...idoneo collante: bouclé a basso spessore		
A15.031.010. d	euro (cinquantasei/08)	m²	56,08
Nr. 2575	idem c.s. ...idoneo collante: velluto cross-over		
A15.031.010. e	euro (sessantadue/10)	m²	62,10
Nr. 2576	idem c.s. ...idoneo collante: velluto stampato, 900 g/mq		
A15.031.010. f	euro (cinquantauno/81)	m²	51,81
Nr. 2577	idem c.s. ...idoneo collante: velluto stampato, 1200 g/mq		
A15.031.010. g	euro (sessantanove/52)	m²	69,52
Nr. 2578	Moquette in tessuto Axminster, 80% lana, 20% nylon, con supporto in juta sintetica, antistatica ed ignifuga Euroclasse Bfl-s1, in rotoli da 4,00 m di altezza, a tinta unita o disegnata, posto in opera in tensione, su sottofondo preparato da conteggiare a parte		
A15.031.015	euro (centosette/94)	m²	107,94
Nr. 2579	Moquette in tessuto Wilton, con supporto in poliestere, antistatica ed ignifuga euroclasse Bfl-s1, in teli di altezza 4,00 m, posto in opera in tensione, su sottofondo preparato da conteggiare a parte: 80% lana - 20% poliammide, bouclé (a pelo riccio)		
A15.031.020. a	euro (novantanove/38)	m²	99,38
Nr. 2580	idem c.s. ...a parte: 100% poliammide, bouclé (a pelo riccio)		
A15.031.020. b	euro (novantauno/53)	m²	91,53
Nr. 2581	Pavimento floccato in piastre autoposanti, con strato d'usura in microfibre di poliammide di altezza 2 mm ottenute con processo di floccaggio elettrostatico impermeabile e resistente allo schiacciamento incollate su uno strato in fibra di vetro trattato con sostanze antibatteriche e fungicide e supporto sottostante in vinilico armato con fibre di vetro e materiale riciclato, spessore totale circa 5 mm, peso totale 4,5 kg/mq, abbattimento acustico 17 dB, reazione al fuoco classe Bfl - s1, formato 50 x 50 cm, posato su sottofondo preparato da conteggiare a parte, con idoneo collante ad appiccicosità permanente		
A15.031.025	euro (sessantaquattro/32)	m²	64,32
Nr. 2582	Quadrotte in moquette autoposanti idonee alla posa senza collante, ad alta flessibilità, antistatiche, ignifughe di classe 1, poste su sottofondo da conteggiare a parte, dimensioni 50 x 50 cm: con supporto in composto termoplastico rinforzato con due strati di fibre di vetro pretrattato con antibatterico: 100% nylon, superficie velluto tinta unita, spessore 7,9 mm		
A15.031.030. a	euro (ottantacinque/64)	m²	85,64
Nr. 2583	idem c.s. ...superficie velluto disegnato, spessore 7,9 mm		
A15.031.030. b	euro (cento/92)	m²	100,92
Nr. 2584	idem c.s. ...superficie velluto disegnato, spessore 9,5 mm		
A15.031.030. c	euro (centodieci/53)	m²	110,53
Nr. 2585	Quadrotte in moquette autoposanti idonee alla posa senza collante, ad alta flessibilità, antistatiche, ignifughe di classe 1, poste su sottofondo da conteggiare a parte, dimensioni 50 x 50 cm: con supporto in composto di carbonio polimerizzato rinforzato con due strati di fibre di vetro, 100% nylon: superficie bouclé tufted, spessore 6,7 mm		
A15.031.035. a	euro (quarantaquattro/06)	m²	44,06
Nr. 2586	idem c.s. ...vetro, 100% nylon: superficie velluto tufted melangiato, spessore 7,6 mm		
A15.031.035. b	euro (quarantasette/71)	m²	47,71
Nr. 2587	idem c.s. ...vetro, 100% nylon bouclé a trama compatta e pelo raso con possibilità di trattamento antibatterico		
A15.031.040	euro (cinquanta/86)	m²	50,86
Nr. 2588	Sovrapprezzo per posa di sottomoquette con collante in: caucciù sintetico, ignifugo classe 1		
A15.031.045. a	euro (sei/12)	m²	6,12
Nr. 2589	Sovrapprezzo per posa di sottomoquette con collante in: feltro, spessore 8 ÷ 10 mm, non ignifugo		
A15.031.045. b	euro (quattro/36)	m²	4,36
Nr. 2590	Piano di posa per pavimentazione in legno, realizzato con magatelli in legname di abete annegati in un letto di malta di cemento		
A15.034.005	euro (ventiquattro/48)	m²	24,48
Nr. 2591	Pavimento in listoni di legno, stagionati ed essiccati, di 7 ÷ 9 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 400 ÷ 900 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% #piuomeno# 2%, scelta standard, posti in opera su armatura di legno esistente compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura: ciliegio		
A15.034.010. a	euro (novantasei/45)	m²	96,45
Nr. 2592	idem c.s. ...e laccatura: doussiè		
A15.034.010. b	euro (centocinque/94)	m²	105,94
Nr. 2593	idem c.s. ...e laccatura: iroko		
A15.034.010. c	euro (centodue/77)	m²	102,77

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2594 A15.034.010. d	idem c.s. ...e laccatura: padouk euro (centocinque/94)	m²	105,94
Nr. 2595 A15.034.010. e	idem c.s. ...e laccatura: rovere euro (centoventitre/65)	m²	123,65
Nr. 2596 A15.034.010. f	idem c.s. ...e laccatura: teak euro (centonovantauno/32)	m²	191,32
Nr. 2597 A15.034.015. a	Pavimento in listoni di legno, stagionati ed essiccati, di 7 ÷ 9 cm di larghezza, 14 mm di spessore, 400 ÷ 900 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% #piuomeno# 2%, scelta standard, posti in opera su armatura di legno esistente compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura: acero euro (centododici/26)	m²	112,26
Nr. 2598 A15.034.015. b	idem c.s. ...e laccatura: ciliegio euro (centonove/10)	m²	109,10
Nr. 2599 A15.034.015. c	idem c.s. ...e laccatura: doussiè euro (centododici/26)	m²	112,26
Nr. 2600 A15.034.015. d	idem c.s. ...e laccatura: iroko euro (centoquarantauno/99)	m²	141,99
Nr. 2601 A15.034.015. e	idem c.s. ...e laccatura: faggio euro (novantasei/45)	m²	96,45
Nr. 2602 A15.034.015. f	idem c.s. ...e laccatura: padouk euro (centodiciotto/59)	m²	118,59
Nr. 2603 A15.034.015. g	idem c.s. ...e laccatura: rovere euro (centocinquantasette/17)	m²	157,17
Nr. 2604 A15.034.015. h	idem c.s. ...e laccatura: teak euro (centonovantauno/32)	m²	191,32
Nr. 2605 A15.034.020. a	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 350 ÷ 500 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% #piuomeno# 2%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: acero euro (settanta/14)	m²	70,14
Nr. 2606 A15.034.020. b	idem c.s. ...e laccatura: cabreuva euro (settantatre/94)	m²	73,94
Nr. 2607 A15.034.020. c	idem c.s. ...e laccatura: ciliegio euro (sessantasette/61)	m²	67,61
Nr. 2608 A15.034.020. d	idem c.s. ...e laccatura: frassino euro (ottantaquattro/06)	m²	84,06
Nr. 2609 A15.034.020. e	idem c.s. ...e laccatura: iroko euro (novantauno/65)	m²	91,65
Nr. 2610 A15.034.020. f	idem c.s. ...e laccatura: faggio euro (ottantasei/59)	m²	86,59
Nr. 2611 A15.034.020. g	idem c.s. ...e laccatura: padouk euro (sessantasette/61)	m²	67,61
Nr. 2612 A15.034.020. h	idem c.s. ...e laccatura: panga-panga euro (ottantatre/42)	m²	83,42
Nr. 2613 A15.034.020. i	idem c.s. ...e laccatura: rovere euro (novantasei/07)	m²	96,07
Nr. 2614 A15.034.020. j	idem c.s. ...e laccatura: merbau euro (ottantacinque/10)	m²	85,10
Nr. 2615 A15.034.025. a	Pavimento in tavolette di legno (lamarquet) composte da legni stagionati ed essiccati, 4 ÷ 6 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 220 ÷ 320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% #piuomeno# 2%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: cabreuva euro (ottantatre/42)	m²	83,42
Nr. 2616 A15.034.025.	idem c.s. ...e laccatura: doussiè euro (novantadue/91)	m²	92,91

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b Nr. 2617 A15.034.025.	idem c.s. ...e laccatura: iroko euro (ottantadue/16)	m²	82,16
c Nr. 2618 A15.034.025.	idem c.s. ...e laccatura: faggio euro (ottanta/26)	m²	80,26
d Nr. 2619 A15.034.025.	idem c.s. ...e laccatura: panga-panga euro (novantasei/07)	m²	96,07
e Nr. 2620 A15.034.025.	idem c.s. ...e laccatura: rovere euro (ottantatre/42)	m²	83,42
f Nr. 2621 A15.034.025.	idem c.s. ...e laccatura: mutenye euro (sessantasette/61)	m²	67,61
g Nr. 2622 A15.034.030.	Pavimento in listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati: con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 1200 ÷ 2000 mm, larghezza 140 mm: doussiè Africa euro (centocinquantaquattro/37)	m²	154,37
a Nr. 2623 A15.034.030.	idem c.s. ...140 mm: iroko euro (centoquarantaotto/74)	m²	148,74
b Nr. 2624 A15.034.030.	idem c.s. ...140 mm: rovere euro (centoquarantasei/21)	m²	146,21
c Nr. 2625 A15.034.030.	idem c.s. ...140 mm: teak euro (duecentotredici/16)	m²	213,16
d Nr. 2626 A15.034.030.	idem c.s. ...140 mm: wengè euro (duecentoquattordici/07)	m²	214,07
e Nr. 2627 A15.034.035.	Pavimento in listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati: con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420 ÷ 800 mm, larghezza 70 mm: acero canadese euro (centoquattordici/23)	m²	114,23
a Nr. 2628 A15.034.035.	idem c.s. ...spessore totale 11 mm, lunghezza 420 ÷ 800 mm, larghezza 70 mm: doussiè Africa euro (centotredici/58)	m²	113,58
b Nr. 2629 A15.034.035.	idem c.s. ...spessore totale 11 mm, lunghezza 420 ÷ 800 mm, larghezza 70 mm: rovere euro (settantauno/83)	m²	71,83
c Nr. 2630 A15.034.040.	idem c.s. ...spessore totale 14 mm, lunghezza 490 ÷ 1200 mm, larghezza 90 mm: acero canadese euro (centoventiotto/05)	m²	128,05
a Nr. 2631 A15.034.040.	idem c.s. ...spessore totale 14 mm, lunghezza 490 ÷ 1200 mm, larghezza 90 mm: faggio evaporato euro (centosette/76)	m²	107,76
b Nr. 2632 A15.034.040.	idem c.s. ...spessore totale 14 mm, lunghezza 490 ÷ 1200 mm, larghezza 90 mm: rovere euro (centoventiquattro/15)	m²	124,15
c Nr. 2633 A15.034.045.	Pavimento in listoni prefiniti con superficie preverniciata, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati, spessore totale 10 mm, lunghezza 350 ÷ 600 mm, larghezza 70 mm: acero euro (centosette/55)	m²	107,55
a Nr. 2634 A15.034.045.	idem c.s. ...70 mm: cabreuva euro (novantasette/13)	m²	97,13
b Nr. 2635 A15.034.045.	idem c.s. ...70 mm: doussiè Africa euro (ottantasette/92)	m²	87,92
c Nr. 2636 A15.034.045.	idem c.s. ...70 mm: faggio evaporato euro (settantanove/22)	m²	79,22
d Nr. 2637 A15.034.045.	idem c.s. ...70 mm: iroko euro (ottantaquattro/58)	m²	84,58
e Nr. 2638 A15.034.045.	idem c.s. ...70 mm: rovere euro (settantanove/02)	m²	79,02
f Nr. 2639 A15.034.045.	idem c.s. ...70 mm: wengè euro (centosei/44)	m²	106,44

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
g Nr. 2640 A15.037.005	Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), idoneo all'utilizzo in ampie superfici a grandissimo traffico e all'abrasione superficiale in classe AC3 (EN 13329), rigonfiamento del bordo ≤ 18% (valore medio 3,48% EN 13329), resistenza locali di prestigio, con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto legno, resistenza all'impatto in classe IC3 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in doghe di spessore 11 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 190 mm euro (cinquantacinque/18)	m²	55,18
Nr. 2641 A15.037.010	con superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo ≤ 18% Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) (valore medio 8% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC2 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in doghe di spessore 8 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 140 mm euro (quarantaotto/09)	m²	48,09
Nr. 2642 A15.037.015	con superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo ≤ 18% Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) (valore medio 11% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC2 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in doghe di spessore 9 mm, lunghezza 2.052 mm e larghezza 200 mm euro (cinquantadue/08)	m²	52,08
Nr. 2643 A15.037.020	Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF), rigonfiamento del bordo ≤ 18% (valore medio 8,10% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC3 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, di spessore 10 mm, lunghezza 590 mm e larghezza 590 mm euro (cinquantasei/50)	m²	56,50
Nr. 2644 A15.040.005. a	Profilo per separazione di pavimenti, posto in opera con ogni accorgimento compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: a T, in alluminio anodizzato, altezza 14 mm, spessore 9 mm euro (quattro/13)	m	4,13
Nr. 2645 A15.040.005. b	idem c.s. ...regola d'arte: a T, in ottone lucido, altezza 14 mm, spessore 9 mm euro (quattro/13)	m	4,13
Nr. 2646 A15.040.005. c	idem c.s. ...regola d'arte: bandella in ottone naturale, altezza 10 mm, spessore 5 mm euro (quattro/13)	m	4,13
Nr. 2647 A15.043.005. a	Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm e struttura di sopraelevazione costituita da colonnine in acciaio zincato e boccola alla base, sistema di regolazione e bloccaggio con stelo filettato (diametro 16 mm), dado con sei tacche di fissaggio e traverse di collegamento in acciaio zincato con profilo nervato a sezione ad Q 27 x 38 x 0,9 mm, di altezza 80 250 mm: pannello in conglomerato di legno legato con resine termoindurenti a bassa emissione di formaldeide, spessore 40 mm, densità pari a 720 kg/mc, bordi in materiale plastico antiscricchiolio ed autoestinguente, finitura inferiore con foglio d'alluminio spessore 0,05 mm, classe reazione al fuoco Bfl - s1 secondo UNI EN 13501, con le seguenti finiture: laminato euro (sessantaquattro/53)	m²	64,53
Nr. 2648 A15.043.005. b	idem c.s. ...seguenti finiture: pvc conduttivo euro (novantacinque/43)	m²	95,43
Nr. 2649 A15.043.005. c	idem c.s. ...seguenti finiture: pvc antistatico euro (sessantasette/72)	m²	67,72
Nr. 2650 A15.043.005. d	idem c.s. ...seguenti finiture: gomma euro (novantadue/69)	m²	92,69
Nr. 2651 A15.043.005. e	idem c.s. ...seguenti finiture: moquette antistatica euro (ottantaquattro/72)	m²	84,72
Nr. 2652 A15.043.005. f	idem c.s. ...seguenti finiture: linoleum euro (ottantadue/77)	m²	82,77
Nr. 2653 A15.043.005. g	idem c.s. ...seguenti finiture: parquet iroko / rovere euro (centodiciassette/31)	m²	117,31
Nr. 2654 A15.043.005. h	idem c.s. ...seguenti finiture: parquet teak euro (centosessantatre/35)	m²	163,35
Nr. 2655 A15.043.005. i	idem c.s. ...seguenti finiture: gres porcellanato naturale, 60 x 60 cm euro (novantacinque/17)	m²	95,17
Nr. 2656 A15.043.010.	Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm e struttura di sopraelevazione costituita da colonnine in acciaio zincato e boccola alla base, sistema di regolazione e bloccaggio con stelo filettato (diametro 16 mm), dado con sei tacche di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	÷	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a	fissaggio e traverse di collegamento in acciaio zincato con profilo nervato a sezione ad Ω 27 x 38 x 0,9 mm, di altezza 80 250 mm: pannello in solfato di calcio legato con fibre organiche, alta densità (1.600 kg/mc), spessore 30 mm, bordi in materiale plastico antiscricchiolio ed autoestinguente, finitura inferiore con foglio d'alluminio spessore 0,05 mm, classe reazione al fuoco Bfl - s1 secondo UNI EN 13501, con le seguenti finiture: laminato euro (ottantaquattro/19)		m²	84,19
Nr. 2657 A15.043.010.	idem c.s. ...seguenti finiture: pvc conduttivo euro (centoquindici/09)		m²	115,09
b	Nr. 2658 A15.043.010. idem c.s. ...seguenti finiture: pvc antistatico euro (ottantasette/38)		m²	87,38
c	Nr. 2659 A15.043.010. idem c.s. ...seguenti finiture: gomma euro (centododici/35)		m²	112,35
d	Nr. 2660 A15.043.010. idem c.s. ...seguenti finiture: moquette antistatica euro (centoquattro/38)		m²	104,38
e	Nr. 2661 A15.043.010. idem c.s. ...seguenti finiture: linoleum euro (centodue/43)		m²	102,43
f	Nr. 2662 A15.043.010. idem c.s. ...seguenti finiture: parquet iroko / rovere euro (centotrentatre/42)		m²	133,42
g	Nr. 2663 A15.043.010. idem c.s. ...seguenti finiture: parquet teak euro (centosettantanove/47)		m²	179,47
h	Nr. 2664 A15.043.010. idem c.s. ...seguenti finiture: gres porcellanato naturale, 60 x 60 cm euro (centododici/88)		m²	112,88
i	Nr. 2665 A15.043.015 Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm e struttura di sopraelevazione costituita da colonnine in acciaio zincato e boccola alla base, sistema di regolazione e bloccaggio con stelo filettato (diametro 16 mm), dado con sei tacche di fissaggio e traverse di collegamento in acciaio zincato con profilo nervato a sezione ad Ω 27 x 38 x 0,9 mm, di altezza 80 250 mm: pannello in materiale composito omogeneo, spessore totale 22÷30 mm, densità pari a 2.200 kg/mc, classe di reazione al fuoco Bfl - s1 secondo UNI EN 13501: euro (novantanove/60)	÷	m²	99,60
Nr. 2666 A15.043.020	idem c.s. ...80÷250 mm: pannello in cristallo blindato 8/10/8 con pellicola in polivinilbutirrale 0,38 mm, molato a filo lucido, portata 600/700 kg/mq euro (millenovecentosettantasei/59)		m²	1'976,59
Nr. 2667 A15.043.025	idem c.s. ...80÷250 mm: sovrapprezzo per ogni centimetro di altezza in più della struttura di sopraelevazione euro (due/52)		m²	2,52
Nr. 2668 A15.043.030.	Pavimento sopraelevato modulare ad altezza ridotta per la gestione del cablaggio, con struttura di sostegno a canali (dimensioni 500 x 500 mm) fissata al massetto con adesivo bicomponente, composta da 16 supporti fissi in acciaio galvanizzato (64 sostegni al mq) posti ad interasse regolare di 125 mm, per agevolare una corretta stesura del cablaggio, e scanalati sulla sommità per consentirvi l'alloggiamento ed il fissaggio di una piastra in acciaio galvanizzato a caldo, monovite (dimensioni 500 x 500 mm, spessore 2 mm) predisposta per la successiva posa di pavimenti autoposanti a quadrotte, da conteggiare a parte, peso totale del 20 ÷ 22 kg/mq: altezza supporti 38 mm euro (ottantasei/26)		m²	86,26
a	Nr. 2669 A15.043.030. idem c.s. ...altezza supporti 58 mm euro (ottantaotto/38)		m²	88,38
b	Nr. 2670 A15.043.030. idem c.s. ...altezza supporti 88 mm euro (novantatre/66)		m²	93,66
c	Nr. 2671 A15.043.030. idem c.s. ...altezza supporti 108 mm euro (novantaotto/01)		m²	98,01
d	Nr. 2672 A15.043.035. Pavimento tecnico sopraelevato radiante costituito dal preassemblamento di un pannello in polistirene termicamente isolante delle dimensioni di 570 x 570 x 35 mm completo di apposita conduttura in polietilene reticolato per il passaggio di fluidi caldi o freddi e piastra di diffusione termica e di un pannello superiore in solfato di calcio delle dimensioni di 600 x 600 x 34 mm di densità 1500 kg/mc, posato, secondo la necessità di superficie da climatizzare, su struttura portante composta da colonnine in acciaio di altezza massima 20 cm, piastre d'appoggio e traversine di collegamento, con finitura superiore in: laminato euro (centosette/89)		m²	107,89
a	Nr. 2673 A15.043.035. idem c.s. ...superiore in: pvc conduttivo euro (centoquarantasette/63)		m²	147,63
b	Nr. 2674 A15.043.035. idem c.s. ...superiore in: pvc antistatico euro (centoundici/99)		m²	111,99
c				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2675 A15.043.035. d	idem c.s. ...superiore in: gomma euro (centoquarantaquattro/10)	m²	144,10
Nr. 2676 A15.043.035. e	idem c.s. ...superiore in: moquette antistatica euro (centotrentatre/85)	m²	133,85
Nr. 2677 A15.043.035. f	idem c.s. ...superiore in: linoleum euro (centotrentauno/35)	m²	131,35
Nr. 2678 A15.043.035. g	idem c.s. ...superiore in: parquet euro (centosettantauno/19)	m²	171,19
Nr. 2679 A15.043.035. h	idem c.s. ...superiore in: gres porcellanato euro (centoquarantaquattro/78)	m²	144,78
Nr. 2680 A15.043.040. a	Pavimento tecnico sopraelevato in grado di assorbire i movimenti in caso di eventi sismici e in grado di prolungare l'integrità dello stesso favorendo l'evacuazione; composto da pannello in solfato di calcio di densità 1500 kg/mc delle dimensioni di 600 x 600 x 34 mm e dotato di sedi coniche ai quattro lati, posato su struttura composta da basi in acciaio zincato, tubi di sostegno verticali, teste in acciaio zincato con tirante filettato e dado di regolazione micrometrica della quota di piano finito e guarnizione dotata di punte coniche da posizionare sulle teste dei piedini che costituisce l'elemento connettivo tra la struttura e la faccia inferiore del pannello, con finitura superiore in: laminato euro (duecentoventiquattro/02)	m²	224,02
Nr. 2681 A15.043.040. b	idem c.s. ...superiore in: pvc conduttivo euro (duecentosessantatre/75)	m²	263,75
Nr. 2682 A15.043.040. c	idem c.s. ...superiore in: pvc antistatico euro (duecentoventiotto/12)	m²	228,12
Nr. 2683 A15.043.040. d	idem c.s. ...superiore in: gomma euro (duecentosessanta/22)	m²	260,22
Nr. 2684 A15.043.040. e	idem c.s. ...superiore in: moquette antistatica euro (duecentoquarantanove/98)	m²	249,98
Nr. 2685 A15.043.040. f	idem c.s. ...superiore in: linoleum euro (duecentoquarantasette/47)	m²	247,47
Nr. 2686 A15.043.040. g	idem c.s. ...superiore in: parquet euro (duecentoottantasette/32)	m²	287,32
Nr. 2687 A15.043.040. h	idem c.s. ...superiore in: gres porcellanato euro (duecentosessanta/91)	m²	260,91
Nr. 2688 A15.043.045. a	Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm realizzati in materiale totalmente inorganico di origine naturale di spessore 18 mm esclusa la finitura superiore, densità 2.600 kg/mc, classe A1 di reazione al fuoco, classe A di flessione, assorbimento acqua 0,16%; struttura di sopraelevazione costituita da colonnine in acciaio zincato e boccola alla base, sistema di regolazione e bloccaggio con stelo filettato (diametro 16 mm, altezza massima 20 cm), dado antisvitamento con sei tacche, testa a quattro razze di fissaggio e traverse di collegamento in acciaio zincato con profilo ad Ω sezione 21 x 18 mm e spessore 1 x 1 mm, in opera compreso ogni onere e magistero: solo pannello per la posa di finiture autoposanti da valutare a parte euro (novantaquattro/77)	m²	94,77
Nr. 2689 A15.043.045. b	idem c.s. ...e magistero: con finitura in gres porcellanato naturale spessore 4,8 mm euro (centosettantacinque/73)	m²	175,73
Nr. 2690 A15.043.045. c	idem c.s. ...e magistero: con finitura in gres porcellanato naturale spessore 10 mm euro (centosessantatre/08)	m²	163,08
Nr. 2691 A15.046.005. a	Preparazione di piano di posa per pavimentazione industriale con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Compreso ogni onere e magistero per la fornitura del materiale e per l'esecuzione del lavoro ad opera d'arte: per uno spessore di 20 cm euro (diciannove/43)	m²	19,43
Nr. 2692 A15.046.005. b	idem c.s. ...d'arte: per ogni cm in più di spessore euro (zero/42)	m²	0,42
Nr. 2693 A15.046.010	Polietilene in fogli, avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, fornito e posto in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm, spessore 0,2 mm euro (zero/89)	m²	0,89
Nr. 2694 A15.046.015	Rete elettrosaldata in acciaio per armatura pavimentazioni, fornita e posta in opera con sovrapposizione dei bordi pari a circa 40 volte il diametro dei ferri euro (uno/31)	kg	1,31

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2695 A15.046.020. a	Pavimento a spolvero di dimensioni non inferiori a 400 mq eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mmq, lavorabilità S4, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per mq, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia e omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie $9 \div 12$ mq realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose: per uno spessore di 10 cm euro (diciassette/01)	m²	17,01
Nr. 2696 A15.046.020. b	idem c.s. ...resine bituminose: per ogni cm in più di spessore euro (zero/96)	m²	0,96
Nr. 2697 A15.046.020. c	idem c.s. ...resine bituminose: sovrapprezzo per coloritura grigio scuro con impiego di ossidi euro (zero/30)	m²	0,30
Nr. 2698 A15.046.020. d	idem c.s. ...resine bituminose: sovrapprezzo per coloritura grigio rosso o tabacco con impiego di ossidi (ossido di ferro) euro (zero/30)	m²	0,30
Nr. 2699 A15.046.020. e	idem c.s. ...resine bituminose: sovrapprezzo per coloritura verde con impiego di ossidi (ossido di cromo) euro (zero/99)	m²	0,99
Nr. 2700 A15.046.020. f	idem c.s. ...resine bituminose: sovrapprezzo per impiego di fibre plastiche atte a migliorare le prestazioni della pavimentazione in calcestruzzo, per uno spessore della stessa pari a 10 cm euro (zero/79)	m²	0,79
Nr. 2701 A15.046.020. g	idem c.s. ...resine bituminose: sovrapprezzo per impiego di granuli metallici, applicati a spolvero, miscelati con il cemento, con rapporto 4:1, atte a migliorare le prestazioni della pavimentazione in termini di resistenza all'abrasione ed agli urti euro (sette/07)	m²	7,07
Nr. 2702 A15.046.025	Massetto per pavimentazioni industriali di dimensioni non inferiori a 400 mq eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mmq, lavorabilità S4, solo staggiato, per uno spessore di 10 cm euro (dodici/96)	m²	12,96
Nr. 2703 A15.046.030. a	Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predisposto massetto, con miscela di 12 kg di quarzo e 6 kg di cemento per metro quadro, compattato e lisciato con formazione di giunti a riquadri di 9 mq: per uno spessore di 3 cm euro (dieci/80)	m²	10,80
Nr. 2704 A15.046.030. b	idem c.s. ...9 mq: sovrapprezzo per coloritura rosso o tabacco con impiego di ossidi (ossido di ferro) euro (uno/01)	m²	1,01
Nr. 2705 A15.046.035	Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq ad alta resistenza meccanica con malta sintetica epossidica, con cariche quarzifere, posto su massetto esistente e meccanicamente solido, frattazzato e lisciato, spessore pari a 7 mm circa, con caratteristiche di resistenza all'usura, alla compressione, agli olii, agli acidi ed all'umidità euro (quaranta/58)	m²	40,58
Nr. 2706 A15.046.040	Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq realizzato con rivestimento autolivellante a base poliuretanica, caricato con sabbie quarzifere, steso su massetto esistente e meccanicamente solido, spessore pari a 2,5 mm circa, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli olii, agli acidi euro (ventisei/35)	m²	26,35
Nr. 2707 A15.046.045	Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq realizzato con rivestimento epossidico autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, steso su massetto esistente e meccanicamente solido, spessore pari a 2 mm circa, varie colorazioni, con caratteristiche di elasticità e resistenza media, anche a basse temperature, agli agenti chimici e fisici euro (ventinove/62)	m²	29,62
Nr. 2708 A15.046.050. a	Pavimento industriale in calcestruzzo C 25/30 (Rck 30 N/mmq) fibrorinforzato con l'aggiunta di fibre sintetiche strutturali e additivo superfluidificante, esclusi la realizzazione di massetto di sottofondo di almeno 30 cm perfettamente livellato, posa di barriera vapore in polietilene e armatura integrativa, dei seguenti spessori: 10 cm, traffico leggero euro (ventiuno/34)	m²	21,34
Nr. 2709 A15.046.050. b	idem c.s. ...seguenti spessori: 12 cm, traffico medio euro (venticinque/07)	m²	25,07
Nr. 2710 A15.046.050. c	idem c.s. ...seguenti spessori: 15 cm, traffico medio euro (trenta/41)	m²	30,41
Nr. 2711 A15.046.050. d	idem c.s. ...seguenti spessori: 18 cm, traffico pesante euro (trentacinque/77)	m²	35,77
Nr. 2712 A15.046.050. e	idem c.s. ...seguenti spessori: 20 cm, traffico pesante euro (trentanove/78)	m²	39,78
Nr. 2713 A15.046.055.	Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq realizzato con piastrelle di gres porcellanato a spessore maggiorato, ottenute per pressatura, ad elevata resistenza all'usura, al gelo e alle sostanze macchianti, posto in opera con collante su massetto		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a	esistente e meccanicamente solido da pagarsi a parte: dimensioni 30 x 30 cm, superficie liscia effetto granito: spessore 12 mm euro (ventiotto/35)	m²	28,35
Nr. 2714 A15.046.055.	idem c.s. ...parte: dimensioni 30 x 30 cm, superficie liscia effetto granito: spessore 14 mm euro (trentauno/28)	m²	31,28
b	idem c.s. ...parte: dimensioni 20 x 20 cm, superficie liscia effetto granito: spessore 12 mm euro (trenta/35)	m²	30,35
Nr. 2715 A15.046.060.	idem c.s. ...parte: dimensioni 20 x 20 cm, superficie liscia effetto granito: spessore 14 mm euro (trentatre/29)	m²	33,29
a	idem c.s. ...parte: dimensioni 20 x 20 cm, superficie liscia effetto granito: spessore 14 mm euro (trentatre/29)	m²	33,29
Nr. 2716 A15.046.060.	idem c.s. ...parte: dimensioni 20 x 20 cm, superficie liscia effetto granito: spessore 14 mm euro (trentatre/29)	m²	33,29
b	idem c.s. ...parte: dimensioni 20 x 20 cm, superficie liscia effetto granito: spessore 14 mm euro (trentatre/29)	m²	33,29
Nr. 2717 A15.046.065.	Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq, resistente all'abrasione, carrabile, eseguito con malta autolivellante a base di speciali leganti idraulici, ad indurimento rapido, su massetto da valutare a parte, escluse la preparazione e pulizia della superficie del supporto: finitura grezza, grigia, spessore 1 cm euro (ventisei/37)	m²	26,37
a	idem c.s. ...supporto: finitura grezza, colorata, spessore 1 cm euro (trentauno/02)	m²	31,02
Nr. 2718 A15.046.065.	idem c.s. ...supporto: finitura grezza, colorata, spessore 1 cm euro (trentauno/02)	m²	31,02
b	idem c.s. ...supporto: finitura lucida, grigia, spessore 1 cm euro (trentadue/24)	m²	32,24
Nr. 2719 A15.046.065.	idem c.s. ...supporto: finitura lucida, colorata, spessore 1 cm euro (trentasei/89)	m²	36,89
c	idem c.s. ...supporto: finitura lucida, colorata, spessore 1 cm euro (trentasei/89)	m²	36,89
Nr. 2720 A15.046.065.	idem c.s. ...supporto: finitura lucida con aggreganti cementizi colorati, spessore totale 1,8 cm, compresa levigatura euro (ottantasette/86)	m²	87,86
d	idem c.s. ...supporto: finitura lucida con aggreganti cementizi colorati, spessore totale 1,8 cm, compresa levigatura euro (ottantasette/86)	m²	87,86
e	idem c.s. ...supporto: finitura lucida con aggreganti cementizi colorati, spessore totale 1,8 cm, compresa levigatura euro (ottantasette/86)	m²	87,86
Nr. 2721 A15.046.065.	idem c.s. ...supporto: finitura lucida con aggreganti cementizi colorati, spessore totale 1,8 cm, compresa levigatura euro (ottantasette/86)	m²	87,86
a	Pavimento semiflessibile asfalto cementizio, resistente ad elevate sollecitazioni statiche, dinamiche, meccaniche e di traffico pesante, realizzato sullo strato terminale o di usura del pavimento (stabilizzato e misto cementato) avente spessore variabile da 4 a 6 cm, resistenza a compressione 8 ÷ 10 MPa e modulo elastico c.ca 8.000 MPa, eseguito mediante stesa di conglomerato asfaltico di elevata qualità (open grade), confezionato con bitume modificato caratterizzato da alta percentuale di vuoti comunicanti (25 ÷ 30%) e successivo intasamento dello stesso con boiacca scorrevole a bassa viscosità, con compensazione di ritiro, reodinamicità, esente da fenomeni di essudazione, ottenuta mediante utilizzo di microcalcestruzzo con silici reattive e minerali finissimi con resistenza a compressione dopo 90 giorni 95 MPa e flessione 10,8 MPa, esclusi realizzazione dello stabilizzato, del misto cementato e della finitura superficiale: spessore 4 cm euro (trentaotto/70)	m²	38,70
Nr. 2722 A15.046.070.	idem c.s. ...superficiale: spessore 5 cm euro (quarantacinque/14)	m²	45,14
b	idem c.s. ...superficiale: spessore 5 cm euro (quarantacinque/14)	m²	45,14
Nr. 2723 A15.046.070.	idem c.s. ...superficiale: spessore 6 cm euro (cinquantauno/01)	m²	51,01
c	idem c.s. ...superficiale: spessore 6 cm euro (cinquantauno/01)	m²	51,01
Nr. 2724 A15.046.070.	idem c.s. ...superficiale: spessore 6 cm euro (cinquantauno/01)	m²	51,01
a	Impregnazione antipolvere per pavimentazioni in calcestruzzo mediante applicazione di resina monocomponente a base di polimetilmetacrilato in solvente con residuo secco > 18%, peso specifico < 1,05 g/mc; compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse la preparazione e la pulizia della superficie del supporto euro (cinque/08)	m²	5,08
Nr. 2725 A15.046.075.	Impregnazione antipolvere per pavimentazioni in calcestruzzo mediante applicazione di resina monocomponente a base di polimetilmetacrilato in solvente con residuo secco > 18%, peso specifico < 1,05 g/mc; compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse la preparazione e la pulizia della superficie del supporto euro (cinque/08)	m²	5,08
Nr. 2726 A15.046.080.	Esecuzione di finitura antisdrucchiolo per pavimentazioni in calcestruzzo e resina mediante applicazione di un rivestimento poliuretano bicomponente, resistente ai raggi UV, a solvente, con inerte a grana media; compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse la preparazione e la pulizia della superficie del supporto euro (diciannove/11)	m²	19,11
Nr. 2727 A16.001.005.	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 25 x 38 cm: effetto cemento superficie omogenea naturale, spessore 8,5 mm euro (quarantaotto/25)	m²	48,25
a	idem c.s. ...pezzi speciali: 25 x 38 cm: effetto cemento superficie preincisa a righe larghe, spessore 8,5 mm euro (cinquantauno/83)	m²	51,83
Nr. 2728 A16.001.005.	idem c.s. ...pezzi speciali: 25 x 38 cm: effetto cemento superficie preincisa a righe larghe, spessore 8,5 mm euro (cinquantauno/83)	m²	51,83
b	idem c.s. ...pezzi speciali: 25 x 38 cm: effetto cemento superficie preincisa a righe larghe, spessore 8,5 mm euro (cinquantauno/83)	m²	51,83
Nr. 2729 A16.001.005.	idem c.s. ...pezzi speciali: 25 x 38 cm: effetto cemento superficie preincisa a righe larghe, spessore 8,5 mm euro (cinquantauno/83)	m²	51,83
c	idem c.s. ...pezzi speciali: 25 x 38 cm: effetto cemento superficie preincisa a righe larghe, spessore 8,5 mm euro (cinquantauno/83)	m²	51,83
Nr. 2730 A16.001.005.	idem c.s. ...pezzi speciali: 25 x 38 cm: effetto cemento superficie preincisa a righe larghe, spessore 8,5 mm euro (cinquantauno/83)	m²	51,83
d	idem c.s. ...pezzi speciali: 25 x 38 cm: effetto cemento superficie preincisa a righe larghe, spessore 8,5 mm euro (cinquantauno/83)	m²	51,83
Nr. 2731 A16.001.010.	idem c.s. ...pezzi speciali: 20 x 50 cm: effetto marmo superficie naturale, spessore 8,5 mm euro (cinquantauno/04)	m²	51,04
a	idem c.s. ...pezzi speciali: 20 x 50 cm: effetto marmo superficie naturale, spessore 8,5 mm euro (cinquantauno/04)	m²	51,04
Nr. 2732 A16.001.010.	idem c.s. ...pezzi speciali: 20 x 50 cm: effetto marmo superficie preincisa a mosaico, spessore 8,5 mm euro (cinquantatre/43)	m²	53,43

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b Nr. 2733 A16.001.010.	idem c.s. ...pezzi speciali: 20 x 50 cm: effetto marmo superficie decorata, spessore 8,5 mm euro (novantadue/48)	m²	92,48
c Nr. 2734 A16.001.015.	idem c.s. ...pezzi speciali: 22 x 66,2 cm: effetto tinta unita lucida, spessore 9 mm euro (cinquantasette/23)	m²	57,23
a Nr. 2735 A16.001.015.	idem c.s. ...pezzi speciali: 22 x 66,2 cm: effetto marmo superficie naturale, spessore 9 mm euro (cinquantatre/64)	m²	53,64
b Nr. 2736 A16.001.015.	idem c.s. ...pezzi speciali: 22 x 66,2 cm: effetto marmo superficie naturale, strutturata, spessore 9 mm euro (sessantadue/41)	m²	62,41
c Nr. 2737 A16.001.015.	idem c.s. ...pezzi speciali: 22 x 66,2 cm: effetto marmo superficie decorata damascata o tipo boiserie, spessore 9 mm euro (sessantacinque/60)	m²	65,60
d Nr. 2738 A16.001.015.	idem c.s. ...pezzi speciali: 22 x 66,2 cm: effetto marmo superficie scanalata rigata, spessore 9 mm euro (centoottantaquattro/90)	m²	184,90
e Nr. 2739 A16.001.015.	idem c.s. ...pezzi speciali: 22 x 66,2 cm: superficie lucida effetto mosaico, spessore 9 mm euro (centoottantadue/16)	m²	182,16
f Nr. 2740 A16.001.020.	idem c.s. ...pezzi speciali: 25 x 76 cm: effetto pietra superficie naturale, spessore 10,5 mm euro (cinquantanove/62)	m²	59,62
a Nr. 2741 A16.001.020.	idem c.s. ...pezzi speciali: 25 x 76 cm: effetto pietra superficie scanalata rigata, spessore 10,5 mm euro (sessantacinque/60)	m²	65,60
b Nr. 2742 A16.001.020.	idem c.s. ...pezzi speciali: 25 x 76 cm: effetto pietra mosaico, spessore 10,5 mm euro (sessantanove/58)	m²	69,58
c Nr. 2743 A16.001.020.	idem c.s. ...pezzi speciali: 25 x 76 cm: effetto cemento tinta unita, spessore 10,5 mm euro (cinquantanove/62)	m²	59,62
d Nr. 2744 A16.001.020.	idem c.s. ...pezzi speciali: 25 x 76 cm: effetto cemento tinta unita con superficie preincisa a righe strette, spessore 10,5 mm euro (sessantacinque/60)	m²	65,60
e Nr. 2745 A16.001.020.	idem c.s. ...pezzi speciali: 25 x 76 cm: effetto marmo superficie lucida, spessore 10,5 mm euro (cinquantanove/62)	m²	59,62
f Nr. 2746 A16.001.020.	idem c.s. ...pezzi speciali: 25 x 76 cm: effetto marmo superficie rigata, spessore 10,5 mm euro (sessantacinque/60)	m²	65,60
g Nr. 2747 A16.001.020.	idem c.s. ...pezzi speciali: 25 x 76 cm: effetto marmo superficie decorata, spessore 10,5 mm euro (centotrentatre/87)	m²	133,87
h Nr. 2748 A16.001.020.	idem c.s. ...pezzi speciali: 25 x 76 cm: effetto marmo mosaico serigrafato, spessore 10,5 mm euro (duecentoquarantatre/00)	m²	243,00
i Nr. 2749 A16.001.025	idem c.s. ...pezzi speciali: 30 x 30 cm, mosaico su rete effetto cemento, spessore 11,5 mm euro (duecento/07)	m²	200,07
Nr. 2750 A16.001.030.	idem c.s. ...pezzi speciali: 10 x 30 cm: effetto tinta unita satinata, spessore 7,5 mm euro (cinquantatre/03)	m²	53,03
a Nr. 2751 A16.001.030.	idem c.s. ...pezzi speciali: 10 x 30 cm: effetto tinta unita satinata strutturata, spessore 7,5 mm euro (cinquantasette/01)	m²	57,01
b Nr. 2752 A16.001.030.	idem c.s. ...pezzi speciali: 10 x 30 cm: effetto tinta unita lucida, spessore 9 mm euro (cinquantasette/01)	m²	57,01
c Nr. 2753 A16.001.035.	idem c.s. ...pezzi speciali: 7 x 28 cm: effetto marmo, spessore 9 mm euro (sessantaotto/43)	m²	68,43
a Nr. 2754 A16.001.035.	idem c.s. ...pezzi speciali: 7 x 28 cm: effetto mattoncino, spessore 9 mm euro (sessantaotto/43)	m²	68,43
b Nr. 2755 A16.001.035.	idem c.s. ...pezzi speciali: 7 x 28 cm: effetto cemento, spessore 9 mm euro (sessantaotto/43)	m²	68,43
c Nr. 2756 A16.001.040.	idem c.s. ...pezzi speciali: 10 x 10 cm: effetto pietra naturale, spessore 8 mm euro (sessantatre/44)	m²	63,44
a Nr. 2757	idem c.s. ...pezzi speciali: 10 x 10 cm: effetto tinta unita, spessore 7 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A16.001.040. b	euro (cinquantanove/45)	m²	59,45
Nr. 2758	idem c.s. ...pezzi speciali: listello: 2 x 50 cm, tinta unita		
A16.001.045. a	euro (undici/81)	Cadauno	11,81
Nr. 2759	idem c.s. ...pezzi speciali: listello: 4,5 x 50 cm, tinta unita		
A16.001.045. b	euro (sedici/00)	Cadauno	16,00
Nr. 2760	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, rettificata, per uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 32,5 x 97,7 cm: effetto cemento tinta unita, spessore 6 mm		
A16.001.050. a	euro (ottantadue/50)	m²	82,50
Nr. 2761	idem c.s. ...pezzi speciali: 32,5 x 97,7 cm: effetto cemento superficie decorata, spessore 6 mm		
A16.001.050. b	euro (centoottantatre/45)	m²	183,45
Nr. 2762	idem c.s. ...pezzi speciali: 32,5 x 97,7 cm: effetto cemento superficie decorata a righe, spessore 6 mm		
A16.001.050. c	euro (duecentocinquantacinque/05)	m²	255,05
Nr. 2763	idem c.s. ...pezzi speciali: 32,5 x 97,7 cm: effetto tinta unita lucida, spessore 6 mm		
A16.001.050. d	euro (ottantadue/50)	m²	82,50
Nr. 2764	idem c.s. ...pezzi speciali: 32,5 x 97,7 cm: effetto marmo superficie lucida, spessore 6 mm		
A16.001.050. e	euro (ottantadue/50)	m²	82,50
Nr. 2765	idem c.s. ...pezzi speciali: 40 x 120 cm: effetto cemento superficie naturale tinta unita, spessore 6 mm		
A16.001.055. a	euro (novantacinque/65)	m²	95,65
Nr. 2766	idem c.s. ...pezzi speciali: 40 x 120 cm: effetto cemento superficie strutturata tinta unita, spessore 8 mm		
A16.001.055. b	euro (centodue/82)	m²	102,82
Nr. 2767	idem c.s. ...pezzi speciali: 40 x 120 cm: effetto tinta unita satinata, spessore 6 mm		
A16.001.055. c	euro (novantacinque/65)	m²	95,65
Nr. 2768	idem c.s. ...pezzi speciali: 40 x 120 cm: effetto tinta unita satinata superficie strutturata, spessore 8 mm		
A16.001.055. d	euro (centodue/82)	m²	102,82
Nr. 2769	idem c.s. ...pezzi speciali: 40 x 120 cm: effetto marmo superficie liscia lucida, spessore 6 mm		
A16.001.055. e	euro (novantacinque/65)	m²	95,65
Nr. 2770	idem c.s. ...pezzi speciali: 40 x 120 cm: effetto marmo superficie strutturata lucida, spessore 8 mm		
A16.001.055. f	euro (centodue/82)	m²	102,82
Nr. 2771	Rivestimento con tessere di vetro delle dimensioni di 2 x 2 cm, spessore 4 ÷ 5 mm, premontate su supporto in rete di carta, poste in opera su supporto liscio già preparato, con idoneo collante e successiva stuccatura dei giunti con idoneo prodotto bianco o colorato e pulitura finale: colori tenui		
A16.004.005. a	euro (ottantatre/56)	m²	83,56
Nr. 2772	idem c.s. ...finale: colori medi		
A16.004.005. b	euro (centocinque/71)	m²	105,71
Nr. 2773	idem c.s. ...finale: colori forti		
A16.004.005. c	euro (centoquarantanove/36)	m²	149,36
Nr. 2774	Rivestimento in klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, impasto bianco smaltato, in piastrelle, per uso civile e commerciale interno ed esterno, spessore medio 10 mm, in opera con idoneo collante su intonaco rustico da pagare a parte, compresa la stuccatura dei giunti di 8 ÷ 10 mm con idoneo riempitivo: effetto pietra: 6,5 x 26 cm		
A16.007.005. a	euro (settanta/26)	m²	70,26
Nr. 2775	idem c.s. ...riempitivo: effetto pietra: 16 x 26 cm		
A16.007.005. b	euro (cinquantauno/21)	m²	51,21
Nr. 2776	idem c.s. ...riempitivo: effetto pietra: 26 x 26 cm		
A16.007.005. c	euro (cinquantadue/08)	m²	52,08
Nr. 2777	idem c.s. ...riempitivo: effetto cerato tinta unita: 6,5 x 26 cm		
A16.007.010. a	euro (sessantasette/67)	m²	67,67
Nr. 2778	idem c.s. ...riempitivo: effetto cerato tinta unita: 16 x 26 cm		
A16.007.010. b	euro (quarantaotto/62)	m²	48,62
Nr. 2779	idem c.s. ...riempitivo: effetto cerato tinta unita: 26 x 26 cm		
A16.007.010. c	euro (quarantaotto/62)	m²	48,62

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2780 A16.007.015. a	idem c.s. ...riempitivo: effetto pietra naturale superficie strutturata: 6,5 x 26 cm euro (settanta/26)	m²	70,26
Nr. 2781 A16.007.015. b	idem c.s. ...riempitivo: effetto pietra naturale superficie strutturata: 16 x 26 cm euro (cinquanta/35)	m²	50,35
Nr. 2782 A16.007.015. c	idem c.s. ...riempitivo: effetto pietra naturale superficie strutturata: 26 x 26 cm euro (cinquantadue/08)	m²	52,08
Nr. 2783 A16.007.020	Rivestimento in klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, a tutta massa, in piastrelle, per locali industriali resistente agli agenti chimici, per rivestimenti del settore industriale e alimentare, resistente agli agenti chimici, posto in opera con idoneo collante su intonaco rustico da pagare a parte, con giunti di 8 ÷ 10 mm stuccati con idoneo riempitivo bicomponente epossidico, spessore medio 15 mm, 13 x 26 cm euro (settantaquattro/08)	m²	74,08
Nr. 2784 A16.010.005	Rivestimento con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5 x 5,5 x 25 cm, posti in opera su intonaco rustico, incluso, di malta bastarda compreso l'allettamento con malta di cemento tipo 32.5, la eventuale stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi speciali euro (sessanta/18)	m²	60,18
Nr. 2785 A16.013.005. a	Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificata, ottenute per pressatura, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa UGL, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: effetto cemento, spessore 10 mm: dimensioni 60 x 60 cm, naturale o bocciardato euro (sessantadue/48)	m²	62,48
Nr. 2786 A16.013.005. b	idem c.s. ...pezzi speciali: effetto cemento, spessore 10 mm: dimensioni 30 x 30 cm, naturale euro (cinquantanove/40)	m²	59,40
Nr. 2787 A16.013.005. c	idem c.s. ...pezzi speciali: effetto cemento, spessore 10 mm: dimensioni 30 x 60 cm, naturale o bocciardato euro (sessantacinque/20)	m²	65,20
Nr. 2788 A16.013.005. d	idem c.s. ...pezzi speciali: effetto cemento, spessore 10 mm: dimensioni 60 x 120 cm, naturale euro (settantaquattro/13)	m²	74,13
Nr. 2789 A16.013.010. a	idem c.s. ...pezzi speciali: tinta unita: 20 x 20 cm, spessore 8 mm euro (cinquantadue/63)	m²	52,63
Nr. 2790 A16.013.010. b	idem c.s. ...pezzi speciali: tinta unita: 30 x 30 cm, spessore 8,5 mm euro (cinquantaotto/21)	m²	58,21
Nr. 2791 A16.013.015. a	idem c.s. ...pezzi speciali: granigliato: 20 x 20 cm, superficie levigata, spessore 8 mm euro (quarantasei/26)	m²	46,26
Nr. 2792 A16.013.015. b	idem c.s. ...pezzi speciali: granigliato: 20 x 20 cm, superficie opaca, spessore 8 mm euro (quarantaotto/65)	m²	48,65
Nr. 2793 A16.013.015. c	idem c.s. ...pezzi speciali: granigliato: 30 x 30 cm, superficie levigata, spessore 8,5 mm euro (quarantaotto/65)	m²	48,65
Nr. 2794 A16.013.020. a	idem c.s. ...pezzi speciali: effetto pietra levigata: 33,3 x 33,3 cm, spessore 8,5 mm euro (quarantatre/86)	m²	43,86
Nr. 2795 A16.013.020. b	idem c.s. ...pezzi speciali: effetto pietra levigata: 45 x 45 cm, spessore 9 mm euro (quarantasette/05)	m²	47,05
Nr. 2796 A16.013.020. c	idem c.s. ...pezzi speciali: effetto pietra levigata: 30 x 60 cm, rettificato, spessore 9,5 mm euro (cinquantadue/85)	m²	52,85
Nr. 2797 A16.013.020. d	idem c.s. ...pezzi speciali: effetto pietra levigata: 60 x 60 cm, rettificato, spessore 9,5 mm euro (cinquanta/12)	m²	50,12
Nr. 2798 A16.013.025. a	idem c.s. ...pezzi speciali: esagono 21 x 18,2 cm: effetto cemento decorato, spessore 9,5 mm euro (sessantasette/77)	m²	67,77
Nr. 2799 A16.013.025. b	idem c.s. ...pezzi speciali: esagono 21 x 18,2 cm: effetto marmo decorato, spessore 9,5 mm euro (sessantadue/99)	m²	62,99
Nr. 2800 A16.016.005. a	Rivestimento con piastrelle di marmo, tagliate, calibrate, con bordi bisellati, superficie lucida, poste in opera con idoneo collante, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale: 30 x 30 cm, spessore 1 cm: bianco Carrara C euro (centoventiquattro/07)	m²	124,07
Nr. 2801 A16.016.005. b	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: bardiglio euro (centoventiquattro/07)	m²	124,07

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2802 A16.016.005. c	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: botticino euro (centotrentauno/03)	m²	131,03
Nr. 2803 A16.016.005. d	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: breccia oniciata euro (centocinquantauno/90)	m²	151,90
Nr. 2804 A16.016.005. e	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: giallo reale euro (centocinquantaotto/86)	m²	158,86
Nr. 2805 A16.016.005. f	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: Perlino rosato euro (centocinquantauno/90)	m²	151,90
Nr. 2806 A16.016.005. g	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: rosso Verona euro (centoventiquattro/07)	m²	124,07
Nr. 2807 A16.016.005. h	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: Trani fiorito euro (centodiciassette/11)	m²	117,11
Nr. 2808 A16.016.005. i	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: travertino euro (centodieci/16)	m²	110,16
Nr. 2809 A16.016.005. j	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: verde Alpi euro (duecentosette/56)	m²	207,56
Nr. 2810 A16.016.010. a	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: bianco Carrara C euro (centotrentacinque/20)	m²	135,20
Nr. 2811 A16.016.010. b	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: bianco Carrara CD euro (centoquindici/72)	m²	115,72
Nr. 2812 A16.016.010. c	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: botticino euro (centoquaranta/77)	m²	140,77
Nr. 2813 A16.016.010. d	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: travertino euro (centotrentauno/03)	m²	131,03
Nr. 2814 A16.016.015. a	Rivestimento di pareti con piastrelle di granito disposte secondo la venatura naturale, tagliate, calibrate, con bordi bisellati, superficie lucida, poste in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi, delle dimensioni di: 30 x 30 cm, spessore 1 cm: bianco sardo euro (centodieci/99)	m²	110,99
Nr. 2815 A16.016.015. b	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: giallo veneziano euro (centosessantacinque/82)	m²	165,82
Nr. 2816 A16.016.015. c	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: Labrador blu euro (centonovantatre/65)	m²	193,65
Nr. 2817 A16.016.015. d	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: multicolor euro (centoquarantasei/34)	m²	146,34
Nr. 2818 A16.016.015. e	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: nero Africa euro (centocinquantauno/90)	m²	151,90
Nr. 2819 A16.016.015. f	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: rosa Limbara euro (centoquattordici/05)	m²	114,05
Nr. 2820 A16.016.015. g	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: rosso Balmoral euro (centocinquantauno/90)	m²	151,90
Nr. 2821 A16.016.015. h	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: serizzo Antigorio euro (centodiciassette/11)	m²	117,11
Nr. 2822 A16.016.015. i	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: verde Maritaka euro (quaranta/58)	m²	40,58
Nr. 2823 A16.016.020. a	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: bianco sardo euro (centoventiuno/29)	m²	121,29
Nr. 2824 A16.016.020. b	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: giallo veneziano euro (centosettantasei/95)	m²	176,95
Nr. 2825 A16.016.020. c	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: Labrador blu euro (duecentosette/56)	m²	207,56

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2826 A16.016.020. d	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: multicolor euro (centocinquantaotto/86)	m ²	158,86
Nr. 2827 A16.016.020. e	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: nero Africa euro (centosessantacinque/82)	m ²	165,82
Nr. 2828 A16.016.020. f	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: rosa Limbara euro (quaranta/58)	m ²	40,58
Nr. 2829 A16.016.020. g	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: rosso Balmoral euro (centocinquantaotto/86)	m ²	158,86
Nr. 2830 A16.016.020. h	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: serizzo Antigorio euro (quaranta/58)	m ²	40,58
Nr. 2831 A16.016.020. i	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: verde Maritaka euro (centodiciassette/11)	m ²	117,11
Nr. 2832 A16.016.025	Rivestimento in quarzite in frammenti di lastre di colore misto comprensivo di verde, grigio chiaro e scuro, spessore 1,0 ÷ 3,0 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale euro (sessantauno/76)	m ²	61,76
Nr. 2833 A16.016.030. a	Rivestimento in quarzite in frammenti di lastre, spessore 1,5 ÷ 2,5 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale: colore giallo euro (settantadue/66)	m ²	72,66
Nr. 2834 A16.016.030. b	idem c.s. ...finale: colore rosa euro (settantacinque/41)	m ²	75,41
Nr. 2835 A16.016.030. c	idem c.s. ...finale: colore verde euro (settantadue/66)	m ²	72,66
Nr. 2836 A16.016.035. a	Rivestimento in quarzite, in piastrelle squadrate di colore grigio con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e con lati segati, spessore 1,5 ÷ 2,5 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni: altezza 10 cm per fascia a correre euro (ottantacinque/46)	m ²	85,46
Nr. 2837 A16.016.035. b	idem c.s. ...dimensioni: altezza 15 cm per fascia a correre euro (novanta/24)	m ²	90,24
Nr. 2838 A16.016.035. c	idem c.s. ...dimensioni: altezza 20 cm per fascia a correre euro (novantasei/71)	m ²	96,71
Nr. 2839 A16.016.035. d	idem c.s. ...dimensioni: altezza 25 cm per fascia a correre euro (novantanove/43)	m ²	99,43
Nr. 2840 A16.016.035. e	idem c.s. ...dimensioni: altezza 30 cm per fascia a correre euro (centodue/28)	m ²	102,28
Nr. 2841 A16.016.040. a	Rivestimento in quarzite in piastrelle di colore chiaro con sfumatura dal nocciola al verde/grigio, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e coste segate, spessore 1,2 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni: 20 x 40 cm euro (centotre/57)	m ²	103,57
Nr. 2842 A16.016.040. b	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 30 x 60 cm euro (centoquattordici/83)	m ²	114,83
Nr. 2843 A16.016.040. c	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 10 x 10 cm, burattato euro (centodue/15)	m ²	102,15
Nr. 2844 A16.016.040. d	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 15 x 15 cm, burattato euro (centosette/07)	m ²	107,07
Nr. 2845 A16.016.040. e	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 20 x 20 cm, burattato euro (centodieci/95)	m ²	110,95
Nr. 2846 A16.016.045. a	Rivestimento in pietra calcarea liscia in frammenti di lastre, di colore giallo, posto in opera con idoneo collante, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, dei seguenti spessori: 0,7 ÷ 1,2 cm euro (cinquantacinque/57)	m ²	55,57
Nr. 2847 A16.016.045. b	idem c.s. ...seguenti spessori: 1,3 ÷ 2,0 cm euro (sessantadue/33)	m ²	62,33
Nr. 2848	Rivestimento in pietra calcarea in piastrelle di colore giallo scuro maculato, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A16.016.050. a	coste segate, spessore 1,5 ÷ 2 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni: 20 x 40 cm euro (centootto/36)	m ²	108,36
Nr. 2849 A16.016.050. b	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 30 x 60 cm euro (centodieci/43)	m ²	110,43
Nr. 2850 A16.016.055. a	Rivestimento in pietra calcarea in piastrelle di colore rosa, con piano inferiore e lati segati, superficie esterna scalpellata a mano, spessore 2 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni: altezza 10 cm per fascia a correre euro (centodiciannove/62)	m ²	119,62
Nr. 2851 A16.016.055. b	idem c.s. ...dimensioni: altezza 15 cm per fascia a correre euro (centoventitre/11)	m ²	123,11
Nr. 2852 A16.016.060. a	Rivestimento in pietra calcarea in piastrelle di colore marrone, con piano inferiore e lati segati, superficie esterna scalpellata a mano, spessore 2 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi pezzi ad angolo, sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni: altezza 10 cm per fascia a correre euro (centoventisei/74)	m ²	126,74
Nr. 2853 A16.016.060. b	idem c.s. ...dimensioni: altezza 15 cm per fascia a correre euro (centotrentadue/17)	m ²	132,17
Nr. 2854 A16.016.065	Rivestimento in pietra arenaria in piastrelle di colore giallo, misto o uniforme, con piano inferiore e lati segati, superficie esterna scalpellata a mano, spessore 2 cm, altezza 10, 15 o 20 cm per fascia a correre, posto in opera con idoneo collante, compresi pezzi ad angolo, sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale euro (centosedici/13)	m ²	116,13
Nr. 2855 A16.019.005	impronta residua secondo norma EN 433 ≤ 0,10 mm, reazione al fuoco euroclasse B-S2 d0, superficie goffrata, rovescio smerigliato Rivestimento murale in gomma sintetica calandrata e vulcanizzata non riciclata, costituito da uno strato omogeneo in tinta unita, per l'attacco adesivo, in rotoli, spessore 1,5 mm, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale euro (sessantadue/24)	m ²	62,24
Nr. 2856 A16.019.010	Rivestimento parete in vinilico costituito da uno strato omogeneo in tinta unita, reazione al fuoco euroclasse B-S2 d0, superficie marmorizzata, in rotoli, spessore 1,25 mm, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale euro (quarantauno/93)	m ²	41,93
Nr. 2857 A16.022.005. a	Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo, dello spessore di 2 cm, di altezza 15 ÷ 20 cm e lunghezza non superiore a 0,40 m con intaglio per il bordo del gradino con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate posto in opera con malta bastarda compresi beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe: travertino euro (novantauno/03)	m ²	91,03
Nr. 2858 A16.022.005. b	idem c.s. ...e grappe: marmo bianco di Carrara euro (novantanove/35)	m ²	99,35
Nr. 2859 A16.022.005. c	idem c.s. ...e grappe: botticino classico euro (novantatre/34)	m ²	93,34
Nr. 2860 A16.022.005. d	idem c.s. ...e grappe: Trani chiaro euro (settantacinque/71)	m ²	75,71
Nr. 2861 A16.022.005. e	idem c.s. ...e grappe: granito nazionale euro (centotredici/60)	m ²	113,60
Nr. 2862 A16.022.010. a	Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate posto in opera con malta bastarda compresi beveroni, stuccature, stilature e sigillature: spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: marmo bianco di Carrara euro (sedici/58)	m	16,58
Nr. 2863 A16.022.010. b	idem c.s. ...sigillature: spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: marmi colorati correnti euro (ventidue/65)	m	22,65
Nr. 2864 A16.022.010. c	idem c.s. ...sigillature: spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: marmi colorati fini euro (venti/12)	m	20,12
Nr. 2865 A16.022.015. a	idem c.s. ...sigillature: spessore 2 cm, altezza 8 ÷ 10 cm: marmo bianco di Carrara euro (venti/12)	m	20,12
Nr. 2866 A16.022.015. b	idem c.s. ...sigillature: spessore 2 cm, altezza 8 ÷ 10 cm: marmi colorati correnti euro (ventitre/92)	m	23,92
Nr. 2867 A16.022.015. c	idem c.s. ...sigillature: spessore 2 cm, altezza 8 ÷ 10 cm: marmi colorati fini euro (ventitre/28)	m	23,28

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2868 A16.022.020. a	Zoccolino in legno 75 x 10 mm, posto in opera con idoneo collante: afrormosia, faggio, rovere euro (tredici/92)	m	13,92
Nr. 2869 A16.022.020. b	idem c.s. ...idoneo collante: ciliegio euro (dodici/93)	m	12,93
Nr. 2870 A16.022.020. c	idem c.s. ...idoneo collante: teak euro (sedici/35)	m	16,35
Nr. 2871 A16.022.025	Zoccolino areato in legno di faggio, idoneo per pavimentazione per danza anallergici in legno, dimensioni 38 x 48 x 2400 mm euro (trentadue/00)	m	32,00
Nr. 2872 A16.022.030. a	Zoccolino di gres porcellanato colorato in massa, superficie naturale o bocciardata, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto cemento, 10 x 30 cm, spessore 8,5 mm con sguscia euro (ventiuno/29)	m	21,29
Nr. 2873 A16.022.030. b	idem c.s. ...giunti: effetto cemento, 7 x 60 cm, spessore 10 mm euro (diciotto/74)	m	18,74
Nr. 2874 A16.022.030. c	idem c.s. ...giunti: effetto granigliato o tinta unita, 10 x 20 cm, spessore 8 mm con sguscia euro (ventiuno/29)	m	21,29
Nr. 2875 A16.022.030. d	idem c.s. ...giunti: effetto granigliato o tinta unita, 10 x 20 cm, spessore 8 mm euro (diciassette/50)	m	17,50
Nr. 2876 A16.022.030. e	idem c.s. ...giunti: effetto granigliato o tinta unita, 9,5 x 30 cm spessore 8,5 mm euro (diciotto/74)	m	18,74
Nr. 2877 A16.022.035. a	Zoccolino di gres porcellanato doppio caricamento, tinta unita, superficie levigata, naturale o bocciardata, spessore 10,5 mm, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: 7 x 90 cm euro (diciannove/81)	m	19,81
Nr. 2878 A16.022.035. b	idem c.s. ...7 x 60 cm euro (diciannove/29)	m	19,29
Nr. 2879 A16.022.040. a	Zoccolino di gres porcellanato smaltato, resistente agli sbalzi termici, effetto rustico, cemento, pietra naturale, marmo, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: 7 x 30 cm, spessore 8 mm, per esterni euro (quattordici/12)	m	14,12
Nr. 2880 A16.022.040. b	idem c.s. ...dei giunti: 7 x 60 cm, spessore 10 ÷ 11 mm, per esterni euro (diciotto/42)	m	18,42
Nr. 2881 A16.022.040. c	idem c.s. ...dei giunti: 8 x 33,3 cm, spessore 8 mm euro (dieci/37)	m	10,37
Nr. 2882 A16.022.040. d	idem c.s. ...dei giunti: 8 x 45 cm, spessore 9 mm euro (undici/48)	m	11,48
Nr. 2883 A16.022.040. e	idem c.s. ...dei giunti: 7,5 x 60 cm, spessore 8,5 mm euro (undici/48)	m	11,48
Nr. 2884 A16.022.045. a	Zoccolino di gres porcellanato colorato in massa, per spazi esterni, effetto marmo, cemento, pietra naturale, legno, spessore 10,5 mm, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: 6 x 60 cm euro (diciotto/74)	m	18,74
Nr. 2885 A16.022.045. b	idem c.s. ...dei giunti: 7 x 60 cm euro (diciannove/81)	m	19,81
Nr. 2886 A16.022.050	Angolo interno o esterno in gres porcellanato varie finiture, per zoccolino con sguscia, dimensioni 3 x 10 cm, spessore 8 mm, posto in opera con idoneo collante euro (cinque/53)	Cadauno	5,53
Nr. 2887 A16.022.055. a	Zoccolino di klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, impasto bianco smaltato, posto in opera con idoneo collante, dimensioni 8 x 26 cm, spessore 10 mm: effetto pietra euro (cinque/09)	Cadauno	5,09
Nr. 2888 A16.022.055. b	idem c.s. ...mm: effetto cerato tinta unita euro (cinque/09)	Cadauno	5,09
Nr. 2889 A16.022.060. a	Zoccolino in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante: altezza 6 cm euro (quattro/90)	m	4,90
Nr. 2890 A16.022.060.	idem c.s. ...collante: altezza 10 cm euro (sei/40)	m	6,40

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b Nr. 2891 A16.022.060.	idem c.s. ...collante: altezza 10 cm, con raccordo a pavimento euro (sette/80)	m	7,80
c Nr. 2892 A16.022.065	Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, posto in opera con idoneo collante euro (due/26)	m	2,26
Nr. 2893 A16.022.070	Zoccolino in cotto con bordo arrotondato, dimensioni 8 ÷ 9 x 30 mm, spessore 15 mm, posto in opera con idoneo collante euro (dieci/88)	m	10,88
Nr. 2894 A16.022.075	Zoccolino in cotto tipo "a mano" con bordo arrotondato, dimensioni 8 x 30 mm, spessore 15 mm, posto in opera con malta bastarda euro (quattordici/43)	m	14,43
Nr. 2895 A17.001.005.	Riparazione di serramenti in ferro: mediante fissaggio o sostituzione delle cerniere etc., e limatura di eventuali sormonti euro (ventitre/23)	m²	23,23
a Nr. 2896 A17.001.005.	Riparazione di serramenti in ferro: mediante sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infixo euro (novantaquattro/90)	m²	94,90
b Nr. 2897 A17.001.010	Riparazione di telai in ferro, senza la rimozione degli stessi con interventi per riduzione sormonti con l'infixo od altri a lima, cacciavite e martello euro (trentadue/68)	m²	32,68
Nr. 2898 A17.001.015.	Riparazione di serramenti in alluminio: mediante fissaggio o sostituzione delle cerniere ecc. e limatura di eventuali sormonti euro (quattordici/56)	m²	14,56
a Nr. 2899 A17.001.015.	Riparazione di serramenti in alluminio: mediante la sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infixo euro (trentaotto/46)	m²	38,46
b Nr. 2900 A17.001.020	Riparazione di telai in alluminio senza la rimozione degli stessi, con interventi, per ridurre sormonti con l'infixo od altri difetti, a lima, cacciavite, martello euro (ventisei/12)	m²	26,12
Nr. 2901 A17.004.005	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione standard di 6100 x 1000 mm, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili: grigliato antitacco, peso 30 kg/mq, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in tondo liscio euro (settanta/63)	m²	70,63
Nr. 2902 A17.004.010.	idem c.s. ...simili: grigliato pedonale industriale: peso 23 kg/mq, con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in quadro ritorto euro (cinquantacinque/28)	m²	55,28
a Nr. 2903 A17.004.010.	idem c.s. ...simili: grigliato pedonale industriale: peso 20 kg/mq, con maglia 25 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in tondo liscio euro (quarantaotto/93)	m²	48,93
b Nr. 2904 A17.004.010.	idem c.s. ...simili: grigliato pedonale industriale: peso 18 kg/mq, con maglia 34 x 38 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in quadro ritorto euro (quarantacinque/29)	m²	45,29
c Nr. 2905 A17.004.015.	idem c.s. ...simili: grigliato carrabile con maglia 22 x 76 mm: peso 51 kg/mq e piatto portante 40 x 3 mm euro (centoventiquattro/03)	m²	124,03
a Nr. 2906 A17.004.015.	idem c.s. ...simili: grigliato carrabile con maglia 22 x 76 mm: peso 118 kg/mq e piatto portante 70 x 4 mm euro (duecentottanta/50)	m²	280,50
b Nr. 2907 A17.004.020.	Gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, fornito e posto in opera completo di angolare rompivisuale antisdrucchiolo e piastre laterali forate per fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi, compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e simili, ed ogni altro onere e magistero atto a dare l'opera realizzata a regola d'arte: gradino per scale di sicurezza, 300 x 1200 mm, peso 14 kg circa, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm euro (sessantaquattro/09)	Cadauno	64,09
a Nr. 2908 A17.004.020.	idem c.s. ...d'arte: gradino industriale, 300 x 800 mm, peso 9 kg circa, con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, euro (quarantasei/82)	Cadauno	46,82
b Nr. 2909 A17.004.025.	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, collegamenti in tondo liscio diametro 5 mm, bordi orizzontali elettroforgiati in ferro bugnato 25 x 4 mm e piantane in profilato piatto 60 x 8 mm (UNI 5681), zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, poste ad interasse di 2 m, con collegamenti effettuati tramite bulloni in acciaio inox zincati del tipo antisvitamento, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a regola d'arte con l'esclusione delle eventuali opere murarie necessarie, della relativa esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane: pannello di altezza 930 mm con piantana di altezza 1.200 mm: maglia 62 x 66 mm, piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 13,8 kg/mq		
a			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (cinquanta/55)	m²	50,55
Nr. 2910 A17.004.025. b	idem c.s. ...di altezza 930 mm con piantana di altezza 1.200 mm: maglia 62 x 132 mm, piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq euro (quaranta/66)	m²	40,66
Nr. 2911 A17.004.025. c	idem c.s. ...di altezza 930 mm con piantana di altezza 1.200 mm: maglia 62 x 132 mm, piatto portante 30 x 4 mm e peso complessivo di 23 kg/mq euro (sessantauno/47)	m²	61,47
Nr. 2912 A17.004.030. a	idem c.s. ...di altezza 1320 mm con piantana di altezza 1600 mm: maglia 62 x 66 mm, piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 13,1 kg/mq euro (quarantacinque/10)	m²	45,10
Nr. 2913 A17.004.030. b	idem c.s. ...di altezza 1320 mm con piantana di altezza 1600 mm: maglia 62 x 132 mm, piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12 kg/mq euro (quarantadue/08)	m²	42,08
Nr. 2914 A17.004.030. c	idem c.s. ...di altezza 1320 mm con piantana di altezza 1600 mm: maglia 62 x 132 mm, piatto portante 30 x 4 mm e peso complessivo di 22 kg/mq euro (sessantaquattro/28)	m²	64,28
Nr. 2915 A17.004.035. a	idem c.s. ...di altezza 1720 mm con piantana di altezza 2000 mm: maglia 62 x 66 mm, piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq euro (quarantatre/94)	m²	43,94
Nr. 2916 A17.004.035. b	idem c.s. ...di altezza 1720 mm con piantana di altezza 2000 mm: maglia 62 x 132 mm, piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 11,6 kg/mq euro (quarantauno/09)	m²	41,09
Nr. 2917 A17.004.035. c	idem c.s. ...di altezza 1720 mm con piantana di altezza 2000 mm: maglia 62 x 132 mm, piatto portante 30 x 4 mm e peso complessivo di 21,5 kg/mq euro (sessantauno/71)	m²	61,71
Nr. 2918 A17.004.040. a	idem c.s. ...di altezza 1980 mm con piantana di altezza 2400 mm: maglia 62 x 66 mm, piatto portante 25 x 3 mm e peso complessivo di 15,8 kg/mq euro (cinquantauno/84)	m²	51,84
Nr. 2919 A17.004.040. b	idem c.s. ...di altezza 1980 mm con piantana di altezza 2400 mm: maglia 62 x 132 mm, piatto portante 25 x 3 mm e peso complessivo di 14,8 kg/mq euro (quarantanove/37)	m²	49,37
Nr. 2920 A17.004.040. c	idem c.s. ...di altezza 1980 mm con piantana di altezza 2400 mm: maglia 62 x 132 mm, piatto portante 30 x 4 mm e peso complessivo di 21,5 kg/mq euro (sessantadue/60)	m²	62,60
Nr. 2921 A17.007.005. a	Cancelli in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte: cancello pedonale ad un'anta, luce pari a 1.200 mm, colonne con profilo 100 x 100 x 3 mm, completo di serratura elettrica euro (ottocentoventicinque/71)	Cadauno	825,71
Nr. 2922 A17.007.005. b	idem c.s. ...d'arte: cancello carrabile a due ante, luce pari a 4.000 mm, colonne con profilo 100 x 100 x 3 mm, completo di serratura manuale euro (duemilaquattrocentonove/86)	Cadauno	2'409,86
Nr. 2923 A17.007.005. c	idem c.s. ...d'arte: cancello carrabile scorrevole, luce pari a 6.000 mm, colonne con profilo 60 x 120 x 3 mm, completo di serratura manuale e guide di scorrimento a terra euro (tremilaseicentoottantanove/96)	Cadauno	3'689,96
Nr. 2924 A17.010.005. a	Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato ad U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro: diagonali singole o doppie, profilato 15 x 15 x 15 mm euro (centouno/78)	m²	101,78
Nr. 2925 A17.010.005. b	idem c.s. ...ferro: diagonali curve, profilato 15 x 15 x 15 mm euro (centoquarantaotto/68)	m²	148,68
Nr. 2926 A17.010.005. c	idem c.s. ...ferro: diagonali curve, profilato 20 x 15 x 20 mm euro (centosessantanove/53)	m²	169,53
Nr. 2927 A17.010.005.	idem c.s. ...ferro: diagonali rinforzate, profilato 20 x 15 x 20 mm euro (centoventi/54)	m²	120,54

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
d Nr. 2928 A17.013.005. a	Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, con traversa finale, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore alla cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (misurato per la superficie a vista, esclusa la sovrapposizione, ma con misura minima di 1,20 mq): in alluminio: altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg euro (cinquantanove/51)	m²	59,51
Nr. 2929 A17.013.005. b	idem c.s. ...mq): in alluminio: altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 4,5 kg euro (cinquantasei/23)	m²	56,23
Nr. 2930 A17.013.010. a	idem c.s. ...mq): in acciaio: altezza stecca 40 mm, spessore 9 mm, peso circa 11 kg euro (sessantadue/77)	m²	62,77
Nr. 2931 A17.013.010. b	idem c.s. ...mq): in acciaio: altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 10 kg euro (cinquantanove/51)	m²	59,51
Nr. 2932 A17.013.015	Avvolgibile a taglio termico con telo composto da stecche aggancianti con profilo esterno in alluminio laminato verniciato con vernice poliammidica ed interno in pvc autoestinguente classe 1 con interposta schiuma poliuretanica, proprietà di isolamento certificato Rsh 0,0815 W/mqK; completo di supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in alluminio ad U 25,5 x 30 mm, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ad ogni altro accessorio, altezza stecca 55 mm, spessore 13,5 mm, peso circa 6.0 kg, in opera comprese le opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (centoquindici/39)	m²	115,39
Nr. 2933 A17.016.005. a	Serranda avvolgibile in elementi ciechi in acciaio zincato, a profilo piano o nervato a W con altezza da 70 ÷ 120 mm, con alberi zincati e custodie rinforzate, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corodate da guarnizioni antirumore, escluse le serrature, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: con guide laterali da 35 mm per larghezza massima 4.200 mm: spessore 10/10 euro (ottantaquattro/81)	m²	84,81
Nr. 2934 A17.016.005. b	idem c.s. ...e tinteggiatura: con guide laterali da 35 mm per larghezza massima 4.200 mm: preverniciati spessore 9/10 euro (novantasette/32)	m²	97,32
Nr. 2935 A17.016.010. a	idem c.s. ...e tinteggiatura: con guide laterali da 50 mm per larghezza massima 5.900 mm: spessore 10/10 euro (novantacinque/24)	m²	95,24
Nr. 2936 A17.016.010. b	idem c.s. ...e tinteggiatura: con guide laterali da 50 mm per larghezza massima 5.900 mm: preverniciati spessore 9/10 euro (centosette/75)	m²	107,75
Nr. 2937 A17.016.015. a	idem c.s. ...e tinteggiatura: antifurto, con guide laterali da 35 mm per larghezza massima 4.200 mm: antitaglio, spessore 10/10 euro (centoventitre/38)	m²	123,38
Nr. 2938 A17.016.015. b	idem c.s. ...e tinteggiatura: antifurto, con guide laterali da 35 mm per larghezza massima 4.200 mm: spessore 13/10 euro (centododici/96)	m²	112,96
Nr. 2939 A17.016.020. a	idem c.s. ...e tinteggiatura: antifurto, con guide laterali da 50 mm per larghezza massima 5.900 mm: antitaglio, spessore 10/10 euro (centotrentatre/05)	m²	133,05
Nr. 2940 A17.016.020. b	idem c.s. ...e tinteggiatura: antifurto, con guide laterali da 50 mm per larghezza massima 5.900 mm: spessore 13/10 euro (centoventitre/38)	m²	123,38
Nr. 2941 A17.016.025. a	Serranda avvolgibile in elementi microforati di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W, spessore 10/10, altezza 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corodate da guarnizioni antirumore, escluse le serrature, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: con guide laterali da 35 mm per larghezza massima 4.200 mm euro (centoventitre/38)	m²	123,38
Nr. 2942 A17.016.025. b	idem c.s. ...laterali da 50 mm per larghezza massima 5.900 mm euro (centotrentatre/81)	m²	133,81
Nr. 2943 A17.019.005. a	Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglie romboidali in tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm collegate tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano in acciaio zincato spessore 10/10, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corodate da guarnizioni antirumore, escluse le serrature, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: con guide laterali da 35 mm per larghezza massima 4.200 mm: senza barrette di rinforzo euro (centocinquantaquattro/65)	m²	154,65
Nr. 2944 A17.019.005. b	idem c.s. ...laterali da 35 mm per larghezza massima 4.200 mm: con barrette di rinforzo euro (centoottanta/71)	m²	180,71

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2945 A17.019.010. a	idem c.s. ...lateral da 50 mm per larghezza massima 5.900 mm: senza barrette di rinforzo euro (centosessantacinque/08)	m²	165,08
Nr. 2946 A17.019.010. b	idem c.s. ...lateral da 50 mm per larghezza massima 5.900 mm: con barrette di rinforzo euro (centonovantauno/14)	m²	191,14
Nr. 2947 A17.019.015. a	Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi in acciaio diritti di diametro 18 mm collegati tra loro da biellette in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in acciaio con pulegge portamolle, guide laterali a U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate di guarnizioni antirumore, escluse le serrature, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: con guide laterali da 35 mm per larghezza massima 4.200 mm euro (centododici/96)	m²	112,96
Nr. 2948 A17.019.015. b	idem c.s. ...lateral da 50 mm per larghezza massima 5.900 mm euro (centoventitre/38)	m²	123,38
Nr. 2949 A17.019.020. a	Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglie curve in tubolari d'acciaio zincato diametro 14 mm collegate tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, escluse le serrature, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: con guide laterali da 35 mm per larghezza massima 4.200 mm euro (centotrentanove/02)	m²	139,02
Nr. 2950 A17.019.020. b	idem c.s. ...lateral da 50 mm per larghezza massima 5.900 mm euro (centoquarantanove/44)	m²	149,44
Nr. 2951 A17.022.005. a	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica K = 2,1 W/mqK, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere: ad 1 battente, dimensioni 1000 x 2125 mm euro (quattrocentotrenta/65)	Cadauno	430,65
Nr. 2952 A17.022.005. b	idem c.s. ...2 cerniere: ad 1 battente, dimensioni 1250 x 2125 mm euro (quattrocentoottantesette/95)	Cadauno	487,95
Nr. 2953 A17.022.005. c	idem c.s. ...2 cerniere: a 2 battenti, dimensioni 2500 x 2500 mm euro (millequarantacinque/78)	Cadauno	1'045,78
Nr. 2954 A17.022.010	Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, dimensione standard 1000 x 2000 mm, con battente in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore totale 45 mm, pressopiegata su due lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica K = 2,1 W/mq K), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, rostro di sicurezza in acciaio, 2 cerniere e maniglione antipanico euro (trecentoquarantanove/38)	Cadauno	349,38
Nr. 2955 A17.022.015	Porta per interni in acciaio, dimensioni 900 x 2100 mm, con battente costituito da due lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido d'ape incollato su tutta la superficie, sezione inferiore piallabile per registrazione in altezza, telaio in acciaio zincato a caldo da 1,5 mm di spessore con guarnizione di battuta su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. euro (centonovantasei/38)	Cadauno	196,38
Nr. 2956 A17.022.020	Porta basculante singola per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare 75 x 38 mm dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto a completa scomparsa in acciaio grecato di spessore 8/10 di mm con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico e sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura per una dimensione di 2605 x 2195 mm (misura esterna del telaio) euro (trecentosessantasette/22)	Cadauno	367,22
Nr. 2957 A17.022.025	Porta basculante doppia per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto in lamiera di acciaio grecata a completa scomparsa con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico, sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva con involucro telescopico e listelli di smorzamento rumori con listelli in EPDM applicati sul perimetro del telaio. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e corredo di maniglie per una dimensione di 4600 x 2198 mm (misura esterna del telaio) euro (millesettecentoottantaquattro/14)	Cadauno	1'784,14
Nr. 2958 A17.022.030	Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi monoparete, in lamiera di acciaio grecata e gofrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliestere, sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicate sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone. Posto in opera completo di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e corredo di maniglie per una dimensione di 4000 x 2125 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (millequattrocentocinquanta/94)	Cadauno	1'450,94
Nr. 2959 A17.022.035	Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi a doppia parete isolata, in lamiera di acciaio grecata e gofrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliestere, riempimento tramite schiumatura in poliuretano esente da CFC (coefficiente di trasmissione termica: K = 0,95 W/mqK), sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicate sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone. Posto in opera completo di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e corredo di maniglie per una dimensione di 4000 x 2125 mm		
	euro (milleottocentotrentauno/95)	Cadauno	1'831,95
Nr. 2960 A17.025.005. a	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 800 x 2.000 mm		
	euro (quattrocentoventiquattro/29)	Cadauno	424,29
Nr. 2961 A17.025.005. b	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 900 x 2.000 mm		
	euro (quattrocentoquarantauno/23)	Cadauno	441,23
Nr. 2962 A17.025.005. c	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.000 x 2.000 mm		
	euro (quattrocentosettantadue/62)	Cadauno	472,62
Nr. 2963 A17.025.005. d	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.265 x 2.000 mm		
	euro (cinquecentocinquantacinque/64)	Cadauno	555,64
Nr. 2964 A17.025.005. e	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 800 x 2.150 mm		
	euro (quattrocentoquaranta/04)	Cadauno	440,04
Nr. 2965 A17.025.005. f	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 900 x 2.150 mm		
	euro (quattrocentocinquantasei/02)	Cadauno	456,02
Nr. 2966 A17.025.005. g	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.000 x 2.150 mm		
	euro (quattrocentoottantacinque/51)	Cadauno	485,51
Nr. 2967 A17.025.005. h	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm		
	euro (cinquecentosettantauno/86)	Cadauno	571,86
Nr. 2968 A17.025.010. a	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 800 x 2.000 mm		
	euro (quattrocentonovantauno/57)	Cadauno	491,57
Nr. 2969 A17.025.010. b	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 900 x 2.000 mm		
	euro (cinquecentotredici/76)	Cadauno	513,76
Nr. 2970 A17.025.010. c	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.000 x 2.000 mm		
	euro (cinquecentocinquanta/86)	Cadauno	550,86
Nr. 2971 A17.025.010. d	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.265 x 2.000 mm		
	euro (seicentocinquantaotto/69)	Cadauno	658,69
Nr. 2972 A17.025.010. e	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 800 x 2.150 mm		
	euro (cinquecentootto/28)	Cadauno	508,28
Nr. 2973 A17.025.010. f	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 900 x 2.150 mm		
	euro (cinquecentotrenta/93)	Cadauno	530,93
Nr. 2974 A17.025.010. g	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.000 x 2.150 mm		
	euro (cinquecentosessantaotto/04)	Cadauno	568,04
Nr. 2975 A17.025.010. h	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm		
	euro (seicentoottantadue/07)	Cadauno	682,07
Nr. 2976 A17.025.015. a	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 1.200 x 2.000 mm		
	euro (settecentocinquantadue/10)	Cadauno	752,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2977 A17.025.015. b	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.265 x 2.000 mm euro (settecentosessantacinque/71)	Cadauno	765,71
Nr. 2978 A17.025.015. c	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.300 x 2.000 mm euro (settecentoottantanove/22)	Cadauno	789,22
Nr. 2979 A17.025.015. d	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.400 x 2.000 mm euro (ottocentotré/06)	Cadauno	803,06
Nr. 2980 A17.025.015. e	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.500 x 2.000 mm euro (ottocentoquattordici/75)	Cadauno	814,75
Nr. 2981 A17.025.015. f	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.600 x 2.000 mm euro (ottocentotrenta/24)	Cadauno	830,24
Nr. 2982 A17.025.015. g	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.800 x 2.000 mm euro (ottocentosettantaquattro/52)	Cadauno	874,52
Nr. 2983 A17.025.015. h	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 2.000 x 2.000 mm euro (novecentodieci/31)	Cadauno	910,31
Nr. 2984 A17.025.015. i	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.200 x 2.150 mm euro (settecentosettantaotto/82)	Cadauno	778,82
Nr. 2985 A17.025.015. j	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm euro (ottocentoquattro/01)	Cadauno	804,01
Nr. 2986 A17.025.015. k	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.300 x 2.150 mm euro (ottocentodieci/69)	Cadauno	810,69
Nr. 2987 A17.025.015. l	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.400 x 2.150 mm euro (ottocentoventiquattro/52)	Cadauno	824,52
Nr. 2988 A17.025.015. m	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.500 x 2.150 mm euro (ottocentotrentaotto/60)	Cadauno	838,60
Nr. 2989 A17.025.015. n	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.600 x 2.150 mm euro (ottocentocinquantatré/15)	Cadauno	853,15
Nr. 2990 A17.025.015. o	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.800 x 2.150 mm euro (novecentouno/00)	Cadauno	901,00
Nr. 2991 A17.025.015. p	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 2.000 x 2.150 mm euro (novecentotrentasei/78)	Cadauno	936,78
Nr. 2992 A17.025.020. a	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.200 x 2.000 mm euro (ottocentocinquantasei/59)	Cadauno	856,59
Nr. 2993 A17.025.020. b	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.265 x 2.000 mm euro (ottocentosettantadue/57)	Cadauno	872,57
Nr. 2994 A17.025.020. c	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.300 x 2.000 mm euro (novecentocinque/16)	Cadauno	905,16
Nr. 2995 A17.025.020. d	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.400 x 2.000 mm euro (novecentoventiquattro/73)	Cadauno	924,73
Nr. 2996 A17.025.020. e	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.500 x 2.000 mm euro (novecentoquarantasette/85)	Cadauno	947,85
Nr. 2997 A17.025.020. f	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.600 x 2.000 mm euro (novecentosessantaotto/61)	Cadauno	968,61
Nr. 2998 A17.025.020. g	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.800 x 2.000 mm euro (millesette/19)	Cadauno	1'007,19
Nr. 2999 A17.025.020. h	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 2.000 x 2.000 mm euro (millesettanta/60)	Cadauno	1'070,60
Nr. 3000 A17.025.020. i	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.200 x 2.150 mm euro (ottocentoottantadue/36)	Cadauno	882,36
Nr. 3001 A17.025.020.	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm euro (ottocentonovantanove/76)	Cadauno	899,76

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
j Nr. 3002 A17.025.020.	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.300 x 2.150 mm euro (novecentotrentauno/87)	Cadauno	931,87
k Nr. 3003 A17.025.020.	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.400 x 2.150 mm euro (novecentocinquantaquattro/77)	Cadauno	954,77
l Nr. 3004 A17.025.020.	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.500 x 2.150 mm euro (novecentosettantasette/91)	Cadauno	977,91
m Nr. 3005 A17.025.020.	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.600 x 2.150 mm euro (mille/11)	Cadauno	1'000,11
n Nr. 3006 A17.025.020.	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.800 x 2.150 mm euro (millequarantaotto/90)	Cadauno	1'048,90
o Nr. 3007 A17.025.020.	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 2.000 x 2.150 mm euro (millecentootto/07)	Cadauno	1'108,07
p Nr. 3008 A17.025.025. a	Sovrapprezzo per finestratura rettangolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso di taglio e posizionamento del vetro per dimensioni finestratura: 300 x 400 mm, spessore vetro 21 #piuomeno# 2 mm, REI 60 euro (duecentosettantaquattro/81)	Cadauno	274,81
Nr. 3009 A17.025.025.	idem c.s. ...dimensioni finestratura: 300 x 400 mm, spessore vetro 52 #piuomeno# 3 mm, REI 120 euro (quattrocentosessantaotto/99)	Cadauno	468,99
b Nr. 3010 A17.025.025.	idem c.s. ...dimensioni finestratura: 400 x 600 mm, spessore vetro 21 #piuomeno# 2 mm, REI 60 euro (quattrocentoventisei/05)	Cadauno	426,05
c Nr. 3011 A17.025.025.	idem c.s. ...dimensioni finestratura: 400 x 600 mm, spessore vetro 52 #piuomeno# 3 mm, REI 120 euro (ottocentonove/64)	Cadauno	809,64
d Nr. 3012 A17.025.030. a	Sovrapprezzo per finestratura circolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso taglio e posizionamento del vetro per dimensioni finestratura: diametro 300 mm, spessore vetro 21 #piuomeno# 2 mm, REI 60 euro (quattrocentocinquantatre/25)	Cadauno	453,25
Nr. 3013 A17.025.030.	idem c.s. ...finestratura: diametro 300 mm, spessore vetro 52 #piuomeno# 3 mm, REI 120 euro (settecentonovantasette/24)	Cadauno	797,24
b Nr. 3014 A17.025.030.	idem c.s. ...finestratura: diametro 400 mm, spessore vetro 21 #piuomeno# 2 mm, REI 60 euro (cinquecentotrentauno/97)	Cadauno	531,97
c Nr. 3015 A17.025.030.	idem c.s. ...finestratura: diametro 400 mm, spessore vetro 52 #piuomeno# 3 mm, REI 120 euro (novecentonovantatre/28)	Cadauno	993,28
d Nr. 3016 A17.025.035. a	Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 900 x 2.000 mm euro (duemilanovecentotrentacinque/67)	Cadauno	2'935,67
Nr. 3017 A17.025.035.	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.200 x 2.000 mm euro (tremilaottocentoottantasei/96)	Cadauno	3'886,96
b Nr. 3018 A17.025.035.	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.500 x 2.000 mm euro (quattromilaseicentostettacinque/07)	Cadauno	4'675,07
c Nr. 3019 A17.025.035.	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.750 x 2.000 mm euro (cinquemilaquattrocentodieci/30)	Cadauno	5'410,30
d Nr. 3020 A17.025.040.	idem c.s. ...pareti: REI 90: ampiezza muro 900 x 2.000 mm euro (quattromilasettecentoottantatre/76)	Cadauno	4'783,76
a Nr. 3021 A17.025.040.	idem c.s. ...pareti: REI 90: ampiezza muro 1.200 x 2.000 mm euro (seimilatrecentocinquantauno/08)	Cadauno	6'351,08
b Nr. 3022 A17.025.040.	idem c.s. ...pareti: REI 90: ampiezza muro 1.500 x 2.000 mm euro (settemilaottocentoquindici/37)	Cadauno	7'815,37
c Nr. 3023 A17.025.040.	idem c.s. ...pareti: REI 90: ampiezza muro 1.750 x 2.000 mm euro (novemiladuecentoquarantacinque/94)	Cadauno	9'245,94

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
d Nr. 3024 A17.025.045.	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 900 x 2.000 mm euro (cinquemilaseicentosessantaotto/31)	Cadauno	5'668,31
a Nr. 3025 A17.025.045.	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.200 x 2.000 mm euro (settemilacinquecentotrenta/47)	Cadauno	7'530,47
b Nr. 3026 A17.025.045.	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.500 x 2.000 mm euro (novemilatrecentotre/91)	Cadauno	9'303,91
c Nr. 3027 A17.025.045.	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.750 x 2.000 mm euro (undicimilacinquantauno/07)	Cadauno	11'051,07
d Nr. 3028 A17.025.050.	Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, a due battenti con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggisplinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: per foro muro 1.500 x 2.000 mm euro (cinquemilasettantacinque/03)	Cadauno	5'075,03
a Nr. 3029 A17.025.050.	idem c.s. ...pareti: REI 60: per foro muro 1.800 x 2.000 mm euro (seimilacinquantaquattro/02)	Cadauno	6'054,02
b Nr. 3030 A17.025.050.	idem c.s. ...pareti: REI 60: per foro muro 2.100 x 2.000 mm euro (seimilaseicentosettantaotto/71)	Cadauno	6'678,71
c Nr. 3031 A17.025.055.	idem c.s. ...pareti: REI 90: per foro muro 1.500 x 2.000 mm euro (ottomilaottantadue/20)	Cadauno	8'082,20
a Nr. 3032 A17.025.055.	idem c.s. ...pareti: REI 90: per foro muro 1.800 x 2.000 mm euro (novemilaseicentosessantadue/65)	Cadauno	9'662,65
b Nr. 3033 A17.025.055.	idem c.s. ...pareti: REI 90: per foro muro 2.100 x 2.000 mm euro (undicimiladuecentoottantauno/50)	Cadauno	11'281,50
c Nr. 3034 A17.025.060.	idem c.s. ...pareti: REI 120: per foro muro 1.500 x 2.000 mm euro (novemilacinquecentosettantadue/18)	Cadauno	9'572,18
a Nr. 3035 A17.025.060.	idem c.s. ...pareti: REI 120: per foro muro 1.800 x 2.000 mm euro (undicimilaquattrocentocinquanta/63)	Cadauno	11'450,63
b Nr. 3036 A17.025.060.	idem c.s. ...pareti: REI 120: per foro muro 2.100 x 2.000 mm euro (tredicimilaquattrocentosessantasette/65)	Cadauno	13'467,65
c Nr. 3037 A17.025.065.	Maniglione antipánico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuoco in acciaio ad uno o due battenti: maniglione interno e placca esterna euro (duecentoventiquattro/68)	Cadauno	224,68
a Nr. 3038 A17.025.065.	idem c.s. ...interno e maniglia esterna euro (duecentoventisette/06)	Cadauno	227,06
b Nr. 3039 A17.025.065.	idem c.s. ...interno e maniglia esterna dotata di serratura euro (duecentotrentasei/61)	Cadauno	236,61
c Nr. 3040 A17.025.070.	Porta tagliafuoco in legno omologata a norma UNI EN 1634-1/01 REI 30, conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, con impiallacciatura in legno varie essenze, stipite listellare da 10 cm, pannello coibente in agglomerato di legno REI 30, coppia di cerniere a doppio gambo rinforzate su sfere lubrificate, con guarnizione fumi caldi e freddi su i tre lati del telaio, serratura con maniglia a spigoli arrotondati e guscio intumescente di protezione, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: ad un battente: per foro muro 600 x 2.000 mm euro (settecentoventitre/68)	Cadauno	723,68
a Nr. 3041 A17.025.070.	idem c.s. ...delle pareti: ad un battente: per foro muro 700 x 2.000 mm euro (settecentoventitre/68)	Cadauno	723,68
b Nr. 3042 A17.025.070.	idem c.s. ...delle pareti: ad un battente: per foro muro 900 x 2.000 mm euro (settecentosessantadue/09)	Cadauno	762,09
c Nr. 3043 A17.025.070.	idem c.s. ...delle pareti: ad un battente: per foro muro 1.000 x 2.000 mm euro (ottocentotredici/27)	Cadauno	813,27
d			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3044 A17.025.075. a	idem c.s. ...delle pareti: a due battenti: per foro muro 1200 x 2.000 mm euro (milletrecentosessantacinque/89)	Cadauno	1'365,89
Nr. 3045 A17.025.075. b	idem c.s. ...delle pareti: a due battenti: per foro muro 1400 x 2.000 mm euro (milletrecentoottantadue/25)	Cadauno	1'382,25
Nr. 3046 A17.025.075. c	idem c.s. ...delle pareti: a due battenti: per foro muro 1600 x 2.000 mm euro (millequattrocentoventidue/33)	Cadauno	1'422,33
Nr. 3047 A17.025.075. d	idem c.s. ...delle pareti: a due battenti: per foro muro 1.800 x 2.000 mm euro (millequattrocentonovantaotto/80)	Cadauno	1'498,80
Nr. 3048 A17.028.005. a	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 µ, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico, esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (duecentoundici/68)	Cadauno	211,68
Nr. 3049 A17.028.005. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (trecentosessantadue/88)	Cadauno	362,88
Nr. 3050 A17.028.005. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (trecentosessantadue/88)	Cadauno	362,88
Nr. 3051 A17.028.005. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (seicentoventidue/08)	Cadauno	622,08
Nr. 3052 A17.028.005. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentodiciassette/52)	Cadauno	317,52
Nr. 3053 A17.028.005. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoquarantaquattro/32)	Cadauno	544,32
Nr. 3054 A17.028.005. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (ottocentosedici/48)	Cadauno	816,48
Nr. 3055 A17.028.005. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoquarantaquattro/32)	Cadauno	544,32
Nr. 3056 A17.028.005. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentotrentatre/12)	Cadauno	933,12
Nr. 3057 A17.028.005. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milletrecentonovantanove/68)	Cadauno	1'399,68
Nr. 3058 A17.028.005. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentodiciassette/52)	Cadauno	417,52
Nr. 3059 A17.028.005. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentoquarantaquattro/32)	Cadauno	644,32
Nr. 3060 A17.028.005. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (novecentosedici/48)	Cadauno	916,48
Nr. 3061 A17.028.005. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentoquarantaquattro/32)	Cadauno	644,32
Nr. 3062 A17.028.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
o	euro (milletrentatre/12)	Cadauno	1'033,12
Nr. 3063 A17.028.005. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millequattrocentonovantanove/68)	Cadauno	1'499,68
Nr. 3064 A17.028.005. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentosette/36)	Cadauno	207,36
Nr. 3065 A17.028.005. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoquarantaquattro/32)	Cadauno	544,32
Nr. 3066 A17.028.005. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentotrentatre/12)	Cadauno	933,12
Nr. 3067 A17.028.005. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milleduecentoquarantaquattro/16)	Cadauno	1'244,16
Nr. 3068 A17.028.005. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentotrentasette/36)	Cadauno	237,36
Nr. 3069 A17.028.005. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (trecentonovantadue/88)	Cadauno	392,88
Nr. 3070 A17.028.010. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (duecentosessantaquattro/60)	Cadauno	264,60
Nr. 3071 A17.028.010. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (quattrocentocinquantaquattro/60)	Cadauno	453,60
Nr. 3072 A17.028.010. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (quattrocentocinquantaquattro/60)	Cadauno	453,60
Nr. 3073 A17.028.010. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (settecentosettantasette/60)	Cadauno	777,60
Nr. 3074 A17.028.010. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentoquarantanove/27)	Cadauno	349,27
Nr. 3075 A17.028.010. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentonovantaotto/75)	Cadauno	598,75
Nr. 3076 A17.028.010. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 mq) euro (ottocentonovantaotto/13)	Cadauno	898,13
Nr. 3077 A17.028.010. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentonovantaotto/75)	Cadauno	598,75
Nr. 3078 A17.028.010. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (milleventisei/43)	Cadauno	1'026,43
Nr. 3079 A17.028.010. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millecinquecentotrentanove/65)	Cadauno	1'539,65
Nr. 3080 A17.028.010. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentoquarantanove/27)	Cadauno	449,27

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3081 A17.028.010. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentonovantaotto/75)	Cadauno	698,75
Nr. 3082 A17.028.010. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 mq) euro (novecentonovantaotto/13)	Cadauno	998,13
Nr. 3083 A17.028.010. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentonovantaotto/75)	Cadauno	698,75
Nr. 3084 A17.028.010. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecentoventisei/43)	Cadauno	1'126,43
Nr. 3085 A17.028.010. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milleseicentotrentanove/65)	Cadauno	1'639,65
Nr. 3086 A17.028.010. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentoventiotto/10)	Cadauno	228,10
Nr. 3087 A17.028.010. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentonovantaotto/75)	Cadauno	598,75
Nr. 3088 A17.028.010. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (milleventisei/43)	Cadauno	1'026,43
Nr. 3089 A17.028.010. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milletrecentosessantaotto/58)	Cadauno	1'368,58
Nr. 3090 A17.028.010. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentocinquantaotto/10)	Cadauno	258,10
Nr. 3091 A17.028.010. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (quattrocentoventinove/17)	Cadauno	429,17
Nr. 3092 A17.028.015. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (duecentosette/76)	Cadauno	207,76
Nr. 3093 A17.028.015. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (trecentocinquantasei/16)	Cadauno	356,16
Nr. 3094 A17.028.015. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (trecentocinquantasei/16)	Cadauno	356,16
Nr. 3095 A17.028.015. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (seicentodieci/56)	Cadauno	610,56
Nr. 3096 A17.028.015. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentoundici/64)	Cadauno	311,64
Nr. 3097 A17.028.015. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentotrentaquattro/24)	Cadauno	534,24
Nr. 3098 A17.028.015. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (ottocentouno/36)	Cadauno	801,36
Nr. 3099 A17.028.015.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
h	euro (cinquecentotrentaquattro/24)	Cadauno	534,24
Nr. 3100 A17.028.015. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentoquindici/84)	Cadauno	915,84
Nr. 3101 A17.028.015. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milletrecentosettantatre/76)	Cadauno	1'373,76
Nr. 3102 A17.028.015. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentoundici/64)	Cadauno	411,64
Nr. 3103 A17.028.015. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentotrentaquattro/24)	Cadauno	634,24
Nr. 3104 A17.028.015. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (novecentouno/36)	Cadauno	901,36
Nr. 3105 A17.028.015. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentotrentaquattro/24)	Cadauno	634,24
Nr. 3106 A17.028.015. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millequindici/84)	Cadauno	1'015,84
Nr. 3107 A17.028.015. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millequattrocentosettantatre/76)	Cadauno	1'473,76
Nr. 3108 A17.028.015. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentotre/52)	Cadauno	203,52
Nr. 3109 A17.028.015. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentotrentaquattro/24)	Cadauno	534,24
Nr. 3110 A17.028.015. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentoquindici/84)	Cadauno	915,84
Nr. 3111 A17.028.015. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milleduecentoventiuno/12)	Cadauno	1'221,12
Nr. 3112 A17.028.015. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentotrentatre/52)	Cadauno	233,52
Nr. 3113 A17.028.015. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (trecentoottantasei/16)	Cadauno	386,16
Nr. 3114 A17.028.020. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (duecentocinquantanove/70)	Cadauno	259,70
Nr. 3115 A17.028.020. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (quattrocentoquarantacinque/20)	Cadauno	445,20
Nr. 3116 A17.028.020. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (quattrocentoquarantacinque/20)	Cadauno	445,20
Nr. 3117 A17.028.020. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (settecentosessantatre/20)	Cadauno	763,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3118 A17.028.020. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentoquarantadue/80)	Cadauno	342,80
Nr. 3119 A17.028.020. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoottantasette/66)	Cadauno	587,66
Nr. 3120 A17.028.020. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (ottocentoottantauno/50)	Cadauno	881,50
Nr. 3121 A17.028.020. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoottantasette/66)	Cadauno	587,66
Nr. 3122 A17.028.020. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millesette/42)	Cadauno	1'007,42
Nr. 3123 A17.028.020. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millecinquecentoundici/14)	Cadauno	1'511,14
Nr. 3124 A17.028.020. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentoquarantadue/80)	Cadauno	442,80
Nr. 3125 A17.028.020. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentoottantasette/66)	Cadauno	687,66
Nr. 3126 A17.028.020. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (novecentoottantauno/50)	Cadauno	981,50
Nr. 3127 A17.028.020. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentoottantasette/66)	Cadauno	687,66
Nr. 3128 A17.028.020. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecentosette/42)	Cadauno	1'107,42
Nr. 3129 A17.028.020. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milleseicentoundici/14)	Cadauno	1'611,14
Nr. 3130 A17.028.020. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentoventitre/87)	Cadauno	223,87
Nr. 3131 A17.028.020. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoottantasette/66)	Cadauno	587,66
Nr. 3132 A17.028.020. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millesette/42)	Cadauno	1'007,42
Nr. 3133 A17.028.020. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milletrecentoquarantatre/23)	Cadauno	1'343,23
Nr. 3134 A17.028.020. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentocinquantatre/87)	Cadauno	253,87
Nr. 3135 A17.028.020. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (quattrocentoventiuno/78)	Cadauno	421,78
Nr. 3136 A17.028.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a	euro (centonovantasei/00)	Cadauno	196,00
Nr. 3137 A17.028.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq)		
b	euro (trecentotrentasei/00)	Cadauno	336,00
Nr. 3138 A17.028.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq)		
c	euro (trecentotrentasei/00)	Cadauno	336,00
Nr. 3139 A17.028.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)		
d	euro (cinquecentosettantasei/00)	Cadauno	576,00
Nr. 3140 A17.028.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq)		
e	euro (duecentonovantaquattro/00)	Cadauno	294,00
Nr. 3141 A17.028.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq)		
f	euro (cinquecentoquattro/00)	Cadauno	504,00
Nr. 3142 A17.028.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq)		
g	euro (settecentocinquantasei/00)	Cadauno	756,00
Nr. 3143 A17.028.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq)		
h	euro (cinquecentoquattro/00)	Cadauno	504,00
Nr. 3144 A17.028.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq)		
i	euro (ottocentosessantaquattro/00)	Cadauno	864,00
Nr. 3145 A17.028.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq)		
j	euro (milleduecentonovantasei/00)	Cadauno	1'296,00
Nr. 3146 A17.028.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)		
k	euro (trecentonovantaquattro/00)	Cadauno	394,00
Nr. 3147 A17.028.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq)		
l	euro (seicentoquattro/00)	Cadauno	604,00
Nr. 3148 A17.028.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq)		
m	euro (ottocentocinquantasei/00)	Cadauno	856,00
Nr. 3149 A17.028.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq)		
n	euro (seicentoquattro/00)	Cadauno	604,00
Nr. 3150 A17.028.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)		
o	euro (novecentosessantaquattro/00)	Cadauno	964,00
Nr. 3151 A17.028.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)		
p	euro (milletrecentonovantasei/00)	Cadauno	1'396,00
Nr. 3152 A17.028.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq)		
q	euro (centonovantadue/00)	Cadauno	192,00
Nr. 3153 A17.028.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq)		
r	euro (cinquecentoquattro/00)	Cadauno	504,00
Nr. 3154 A17.028.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq)		
s	euro (ottocentosessantaquattro/00)	Cadauno	864,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3155 A17.028.025. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (millecentocinquantadue/00)	Cadauno	1'152,00
Nr. 3156 A17.028.025. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentoventidue/00)	Cadauno	222,00
Nr. 3157 A17.028.025. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (trecentosessantasei/00)	Cadauno	366,00
Nr. 3158 A17.028.030. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (duecentoquarantacinque/00)	Cadauno	245,00
Nr. 3159 A17.028.030. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (quattrocentoventi/00)	Cadauno	420,00
Nr. 3160 A17.028.030. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (quattrocentoventi/00)	Cadauno	420,00
Nr. 3161 A17.028.030. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (settecentoventi/00)	Cadauno	720,00
Nr. 3162 A17.028.030. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentoventitre/40)	Cadauno	323,40
Nr. 3163 A17.028.030. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentocinquantaquattro/40)	Cadauno	554,40
Nr. 3164 A17.028.030. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (ottocentotrentauno/60)	Cadauno	831,60
Nr. 3165 A17.028.030. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentocinquantaquattro/40)	Cadauno	554,40
Nr. 3166 A17.028.030. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentocinquanta/40)	Cadauno	950,40
Nr. 3167 A17.028.030. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millequattrocentoventicinque/60)	Cadauno	1'425,60
Nr. 3168 A17.028.030. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentoventitre/40)	Cadauno	423,40
Nr. 3169 A17.028.030. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentocinquantaquattro/40)	Cadauno	654,40
Nr. 3170 A17.028.030. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (novecentotrentauno/60)	Cadauno	931,60
Nr. 3171 A17.028.030. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentocinquantaquattro/40)	Cadauno	654,40
Nr. 3172 A17.028.030. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecinquanta/40)	Cadauno	1'050,40
Nr. 3173 A17.028.030.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
p	euro (millecinquecentoventicinque/60)	Cadauno	1'525,60
Nr. 3174 A17.028.030.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq)		
q	euro (duecentoundici/20)	Cadauno	211,20
Nr. 3175 A17.028.030.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq)		
r	euro (cinquecentocinquantaquattro/40)	Cadauno	554,40
Nr. 3176 A17.028.030.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq)		
s	euro (novecentocinquanta/40)	Cadauno	950,40
Nr. 3177 A17.028.030.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq)		
t	euro (milleduecentosessantasette/20)	Cadauno	1'267,20
Nr. 3178 A17.028.030.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq)		
u	euro (duecentoquarantauno/20)	Cadauno	241,20
Nr. 3179 A17.028.030.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq)		
v	euro (trecentonovantanove/60)	Cadauno	399,60
Nr. 3180 A17.028.035.	Serramento scorrevole realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 µ, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico, esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, carrelli fissi e regolabili, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)		
a	euro (novecentoquarantanove/76)	Cadauno	949,76
Nr. 3181 A17.028.035.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)		
b	euro (milletrecentocinque/92)	Cadauno	1'305,92
Nr. 3182 A17.028.035.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)		
c	euro (milleseicentosessantadue/08)	Cadauno	1'662,08
Nr. 3183 A17.028.035.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)		
d	euro (milleseicentoventiotto/16)	Cadauno	1'628,16
Nr. 3184 A17.028.035.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)		
e	euro (duemiladuecentotrentaotto/72)	Cadauno	2'238,72
Nr. 3185 A17.028.035.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)		
f	euro (duemilaottocentoquarantanove/28)	Cadauno	2'849,28
Nr. 3186 A17.028.035.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)		
g	euro (milletrecentocinque/92)	Cadauno	1'305,92
Nr. 3187 A17.028.035.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)		
h	euro (millesettecentonovantacinque/64)	Cadauno	1'795,64
Nr. 3188 A17.028.035.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)		
i	euro (duemiladuecentoottantacinque/36)	Cadauno	2'285,36
Nr. 3189 A17.028.035.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)		
j	euro (duemiladuecentotrentaotto/72)	Cadauno	2'238,72
Nr. 3190 A17.028.035.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)		
k	euro (tremilasettantaotto/24)	Cadauno	3'078,24

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3191 A17.028.035. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (tremilanovecentodiciassette/76)	Cadauno	3'917,76
Nr. 3192 A17.028.035. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (tremilacinquantadue/80)	Cadauno	3'052,80
Nr. 3193 A17.028.035. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (tremilaottocentosedici/00)	Cadauno	3'816,00
Nr. 3194 A17.028.035. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (quattromilacinquecentosettantanove/20)	Cadauno	4'579,20
Nr. 3195 A17.028.035. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (cinquemilatrecentoquarantadue/40)	Cadauno	5'342,40
Nr. 3196 A17.028.035. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (seimilacentocinque/60)	Cadauno	6'105,60
Nr. 3197 A17.028.040. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (millesessantaotto/48)	Cadauno	1'068,48
Nr. 3198 A17.028.040. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (millequattrocentosessantanove/16)	Cadauno	1'469,16
Nr. 3199 A17.028.040. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (milleottocentosessantanove/84)	Cadauno	1'869,84
Nr. 3200 A17.028.040. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milleottocentotrentauno/68)	Cadauno	1'831,68
Nr. 3201 A17.028.040. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (duemilacinquecentodiciotto/56)	Cadauno	2'518,56
Nr. 3202 A17.028.040. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (tremiladuecentocinque/44)	Cadauno	3'205,44
Nr. 3203 A17.028.040. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (millequattrocentoventiquattro/64)	Cadauno	1'424,64
Nr. 3204 A17.028.040. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (millenovecentocinquantaotto/88)	Cadauno	1'958,88
Nr. 3205 A17.028.040. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (duemilaquattrocentonovantatre/12)	Cadauno	2'493,12
Nr. 3206 A17.028.040. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (duemilaquattrocentoquarantadue/24)	Cadauno	2'442,24
Nr. 3207 A17.028.040. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremilatrecentocinquantaotto/08)	Cadauno	3'358,08
Nr. 3208 A17.028.040. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (quattromiladuecentosettantatre/92)	Cadauno	4'273,92
Nr. 3209 A17.028.040.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
m	euro (tremilatrecentosette/20)	Cadauno	3'307,20
Nr. 3210 A17.028.040. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (quattromilacentotrentaquattro/00)	Cadauno	4'134,00
Nr. 3211 A17.028.040. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (quattromilanovecentosessanta/80)	Cadauno	4'960,80
Nr. 3212 A17.028.040. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (cinquemilasettecentottantasette/60)	Cadauno	5'787,60
Nr. 3213 A17.028.040. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (seimilaseicentoquattordici/40)	Cadauno	6'614,40
Nr. 3214 A17.028.045. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (ottocentonovantasei/00)	Cadauno	896,00
Nr. 3215 A17.028.045. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (milleduecentotrentadue/00)	Cadauno	1'232,00
Nr. 3216 A17.028.045. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (millecinquecentosessantaotto/00)	Cadauno	1'568,00
Nr. 3217 A17.028.045. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (millecinquecentotrentasei/00)	Cadauno	1'536,00
Nr. 3218 A17.028.045. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (duemilacentododici/00)	Cadauno	2'112,00
Nr. 3219 A17.028.045. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (duemilaseicentoottantaotto/00)	Cadauno	2'688,00
Nr. 3220 A17.028.045. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (milleduecentotrentadue/00)	Cadauno	1'232,00
Nr. 3221 A17.028.045. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (milleseicentonovantaquattro/00)	Cadauno	1'694,00
Nr. 3222 A17.028.045. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (duemilacentocinquantasei/00)	Cadauno	2'156,00
Nr. 3223 A17.028.045. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (duemilacentododici/00)	Cadauno	2'112,00
Nr. 3224 A17.028.045. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (duemilanovecentoquattro/00)	Cadauno	2'904,00
Nr. 3225 A17.028.045. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (tremilaseicentonovantasei/00)	Cadauno	3'696,00
Nr. 3226 A17.028.045. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (duemilaottocentoottanta/00)	Cadauno	2'880,00
Nr. 3227 A17.028.045. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (tremilaseicento/00)	Cadauno	3'600,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3228 A17.028.045. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (quattromilatrecentoventi/00)	Cadauno	4'320,00
Nr. 3229 A17.028.045. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (cinquemilaquaranta/00)	Cadauno	5'040,00
Nr. 3230 A17.028.045. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (cinquemilasettecentosessanta/00)	Cadauno	5'760,00
Nr. 3231 A17.028.050. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (milleotto/00)	Cadauno	1'008,00
Nr. 3232 A17.028.050. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (milletrecentoottantasei/00)	Cadauno	1'386,00
Nr. 3233 A17.028.050. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (millesettecentosessantaquattro/00)	Cadauno	1'764,00
Nr. 3234 A17.028.050. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (millesettecentoventiotto/00)	Cadauno	1'728,00
Nr. 3235 A17.028.050. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (duemilatrecentosettantasei/00)	Cadauno	2'376,00
Nr. 3236 A17.028.050. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (tremlaventiquattro/00)	Cadauno	3'024,00
Nr. 3237 A17.028.050. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (milletrecentoquarantaquattro/00)	Cadauno	1'344,00
Nr. 3238 A17.028.050. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (milleottocentoquarantaotto/00)	Cadauno	1'848,00
Nr. 3239 A17.028.050. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (duemilatrecentocinquantadue/00)	Cadauno	2'352,00
Nr. 3240 A17.028.050. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (duemilatrecentoquattro/00)	Cadauno	2'304,00
Nr. 3241 A17.028.050. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremlacentosessantaotto/00)	Cadauno	3'168,00
Nr. 3242 A17.028.050. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (quattromilatrentadue/00)	Cadauno	4'032,00
Nr. 3243 A17.028.050. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (tremlacentoventi/00)	Cadauno	3'120,00
Nr. 3244 A17.028.050. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (tremlanovecento/00)	Cadauno	3'900,00
Nr. 3245 A17.028.050. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (quattromilaseicentottanta/00)	Cadauno	4'680,00
Nr. 3246 A17.028.050.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
p	euro (cinquemilaquattrocentosessanta/00)	Cadauno	5'460,00
Nr. 3247 A17.028.050.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzata a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq)		
q	euro (seimiladuecentoquaranta/00)	Cadauno	6'240,00
Nr. 3248 A17.031.005.	Serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 µ, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, controtelaio metallico esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq)		
a	euro (trecentoundici/68)	Cadauno	311,68
Nr. 3249 A17.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq)		
b	euro (quattrocentosessantadue/88)	Cadauno	462,88
Nr. 3250 A17.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq)		
c	euro (quattrocentosessantadue/88)	Cadauno	462,88
Nr. 3251 A17.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)		
d	euro (settecentoventidue/08)	Cadauno	722,08
Nr. 3252 A17.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq)		
e	euro (quattrocentodiciassette/52)	Cadauno	417,52
Nr. 3253 A17.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq)		
f	euro (seicentoquarantaquattro/32)	Cadauno	644,32
Nr. 3254 A17.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq)		
g	euro (novecentosedici/48)	Cadauno	916,48
Nr. 3255 A17.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq)		
h	euro (seicentoquarantaquattro/32)	Cadauno	644,32
Nr. 3256 A17.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq)		
i	euro (milletrentatre/12)	Cadauno	1'033,12
Nr. 3257 A17.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq)		
j	euro (millequattrocentonovantanove/68)	Cadauno	1'499,68
Nr. 3258 A17.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)		
k	euro (cinquecentodiciassette/52)	Cadauno	517,52
Nr. 3259 A17.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq)		
l	euro (settecentoquarantaquattro/32)	Cadauno	744,32
Nr. 3260 A17.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq)		
m	euro (millesedici/48)	Cadauno	1'016,48
Nr. 3261 A17.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq)		
n	euro (settecentoquarantaquattro/32)	Cadauno	744,32
Nr. 3262 A17.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)		
o	euro (millecentotrentatre/12)	Cadauno	1'133,12
Nr. 3263 A17.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)		
p	euro (millecinquecentonovantanove/68)	Cadauno	1'599,68

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3264 A17.031.005. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentosette/36)	Cadauno	307,36
Nr. 3265 A17.031.005. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentoquarantaquattro/32)	Cadauno	644,32
Nr. 3266 A17.031.005. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (milletrentatre/12)	Cadauno	1'033,12
Nr. 3267 A17.031.005. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milletrecentoquarantaquattro/16)	Cadauno	1'344,16
Nr. 3268 A17.031.005. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentotrentasette/36)	Cadauno	337,36
Nr. 3269 A17.031.005. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (quattrocentonovantadue/88)	Cadauno	492,88
Nr. 3270 A17.031.010. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentosessantaquattro/60)	Cadauno	364,60
Nr. 3271 A17.031.010. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentocinquantatre/60)	Cadauno	553,60
Nr. 3272 A17.031.010. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentocinquantatre/60)	Cadauno	553,60
Nr. 3273 A17.031.010. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (ottocentosettantasette/60)	Cadauno	877,60
Nr. 3274 A17.031.010. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentoquarantanove/27)	Cadauno	449,27
Nr. 3275 A17.031.010. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentonovantaotto/75)	Cadauno	698,75
Nr. 3276 A17.031.010. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (novecentonovantaotto/13)	Cadauno	998,13
Nr. 3277 A17.031.010. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentonovantaotto/75)	Cadauno	698,75
Nr. 3278 A17.031.010. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecentoventisei/43)	Cadauno	1'126,43
Nr. 3279 A17.031.010. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milleseicentotrentanove/65)	Cadauno	1'639,65
Nr. 3280 A17.031.010. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (cinquecentoquarantanove/27)	Cadauno	549,27
Nr. 3281 A17.031.010. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (settecentonovantaotto/75)	Cadauno	798,75
Nr. 3282	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A17.031.010. m	Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 mq) euro (mille novantaotto/13)	Cadauno	1'098,13
Nr. 3283 A17.031.010. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (settecento novantaotto/75)	Cadauno	798,75
Nr. 3284 A17.031.010. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (mille duecentoventisei/43)	Cadauno	1'226,43
Nr. 3285 A17.031.010. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (mille settecento trentanove/65)	Cadauno	1'739,65
Nr. 3286 A17.031.010. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecento ventiotto/10)	Cadauno	328,10
Nr. 3287 A17.031.010. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicento novantaotto/75)	Cadauno	698,75
Nr. 3288 A17.031.010. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (mille centoventisei/43)	Cadauno	1'126,43
Nr. 3289 A17.031.010. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (mille quattrocento sessantaotto/58)	Cadauno	1'468,58
Nr. 3290 A17.031.010. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecento cinquantaotto/10)	Cadauno	358,10
Nr. 3291 A17.031.010. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (cinquecento ventinove/17)	Cadauno	529,17
Nr. 3292 A17.031.015. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecento sette/76)	Cadauno	307,76
Nr. 3293 A17.031.015. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (quattrocento cinquantasei/16)	Cadauno	456,16
Nr. 3294 A17.031.015. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (quattrocento cinquantasei/16)	Cadauno	456,16
Nr. 3295 A17.031.015. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (settecento dieci/56)	Cadauno	710,56
Nr. 3296 A17.031.015. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocento undici/64)	Cadauno	411,64
Nr. 3297 A17.031.015. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicento trentaquattro/24)	Cadauno	634,24
Nr. 3298 A17.031.015. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 mq) euro (novecento uno/36)	Cadauno	901,36
Nr. 3299 A17.031.015. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicento trentaquattro/24)	Cadauno	634,24
Nr. 3300 A17.031.015. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (mille quindici/84)	Cadauno	1'015,84

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3301 A17.031.015. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millequattrocentosettantatre/76)	Cadauno	1'473,76
Nr. 3302 A17.031.015. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (cinquecentoundici/64)	Cadauno	511,64
Nr. 3303 A17.031.015. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (settecentotrentaquattro/24)	Cadauno	734,24
Nr. 3304 A17.031.015. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (milleuno/36)	Cadauno	1'001,36
Nr. 3305 A17.031.015. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (settecentotrentaquattro/24)	Cadauno	734,24
Nr. 3306 A17.031.015. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecentoquindici/84)	Cadauno	1'115,84
Nr. 3307 A17.031.015. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millecinquecentosettantatre/76)	Cadauno	1'573,76
Nr. 3308 A17.031.015. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentotre/52)	Cadauno	303,52
Nr. 3309 A17.031.015. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentotrentaquattro/24)	Cadauno	634,24
Nr. 3310 A17.031.015. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millequindici/84)	Cadauno	1'015,84
Nr. 3311 A17.031.015. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milletrecentoventiuno/12)	Cadauno	1'321,12
Nr. 3312 A17.031.015. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentotrentatre/52)	Cadauno	333,52
Nr. 3313 A17.031.015. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (quattrocentoottantasei/16)	Cadauno	486,16
Nr. 3314 A17.031.020. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentocinquantanove/70)	Cadauno	359,70
Nr. 3315 A17.031.020. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoquarantacinque/20)	Cadauno	545,20
Nr. 3316 A17.031.020. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoquarantacinque/20)	Cadauno	545,20
Nr. 3317 A17.031.020. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (ottocentosessantatre/20)	Cadauno	863,20
Nr. 3318 A17.031.020. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentoquarantadue/80)	Cadauno	442,80
Nr. 3319	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A17.031.020. f	Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentoottantasette/66)	Cadauno	687,66
Nr. 3320 A17.031.020. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (novecentoottantauno/50)	Cadauno	981,50
Nr. 3321 A17.031.020. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentoottantasette/66)	Cadauno	687,66
Nr. 3322 A17.031.020. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecentosette/42)	Cadauno	1'107,42
Nr. 3323 A17.031.020. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milleseicoundici/14)	Cadauno	1'611,14
Nr. 3324 A17.031.020. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (cinquecentoquarantadue/80)	Cadauno	542,80
Nr. 3325 A17.031.020. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (settecentoottantasette/66)	Cadauno	787,66
Nr. 3326 A17.031.020. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (milleottantauno/50)	Cadauno	1'081,50
Nr. 3327 A17.031.020. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (settecentoottantasette/66)	Cadauno	787,66
Nr. 3328 A17.031.020. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (milleduecentosette/42)	Cadauno	1'207,42
Nr. 3329 A17.031.020. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millesettecentoundici/14)	Cadauno	1'711,14
Nr. 3330 A17.031.020. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentoventitre/87)	Cadauno	323,87
Nr. 3331 A17.031.020. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentoottantasette/66)	Cadauno	687,66
Nr. 3332 A17.031.020. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecentosette/42)	Cadauno	1'107,42
Nr. 3333 A17.031.020. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (millequattrocentoquarantatre/23)	Cadauno	1'443,23
Nr. 3334 A17.031.020. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentocinquantatre/87)	Cadauno	353,87
Nr. 3335 A17.031.020. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (cinquecentoventiuno/78)	Cadauno	521,78
Nr. 3336 A17.031.025. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (duecentonovantasei/00)	Cadauno	296,00
Nr. 3337 A17.031.025. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (quattrocentotrentasei/00)	Cadauno	436,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3338 A17.031.025. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (quattrocentotrentasei/00)	Cadauno	436,00
Nr. 3339 A17.031.025. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (seicentosestantasei/00)	Cadauno	676,00
Nr. 3340 A17.031.025. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentonovantaquattro/00)	Cadauno	394,00
Nr. 3341 A17.031.025. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentoquattro/00)	Cadauno	604,00
Nr. 3342 A17.031.025. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (ottocentocinquantasei/00)	Cadauno	856,00
Nr. 3343 A17.031.025. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentoquattro/00)	Cadauno	604,00
Nr. 3344 A17.031.025. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentosessantaquattro/00)	Cadauno	964,00
Nr. 3345 A17.031.025. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milletrecentonovantasei/00)	Cadauno	1'396,00
Nr. 3346 A17.031.025. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentonovantaquattro/00)	Cadauno	494,00
Nr. 3347 A17.031.025. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (settecentoquattro/00)	Cadauno	704,00
Nr. 3348 A17.031.025. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (novecentocinquantasei/00)	Cadauno	956,00
Nr. 3349 A17.031.025. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (settecentoquattro/00)	Cadauno	704,00
Nr. 3350 A17.031.025. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millesessantaquattro/00)	Cadauno	1'064,00
Nr. 3351 A17.031.025. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millequattrocentonovantasei/00)	Cadauno	1'496,00
Nr. 3352 A17.031.025. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentonovantadue/00)	Cadauno	292,00
Nr. 3353 A17.031.025. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentoquattro/00)	Cadauno	604,00
Nr. 3354 A17.031.025. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentosessantaquattro/00)	Cadauno	964,00
Nr. 3355 A17.031.025. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milleduecentocinquantadue/00)	Cadauno	1'252,00
Nr. 3356	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A17.031.025. u	finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentoventidue/00)	Cadauno	322,00
Nr. 3357 A17.031.025. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (quattrocentosessantasei/00)	Cadauno	466,00
Nr. 3358 A17.031.030. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentoquarantacinque/00)	Cadauno	345,00
Nr. 3359 A17.031.030. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoventi/00)	Cadauno	520,00
Nr. 3360 A17.031.030. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoventi/00)	Cadauno	520,00
Nr. 3361 A17.031.030. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (ottocentoventi/00)	Cadauno	820,00
Nr. 3362 A17.031.030. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentoventitre/40)	Cadauno	423,40
Nr. 3363 A17.031.030. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentocinquantaquattro/40)	Cadauno	654,40
Nr. 3364 A17.031.030. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (novecentotrentauno/60)	Cadauno	931,60
Nr. 3365 A17.031.030. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentocinquantaquattro/40)	Cadauno	654,40
Nr. 3366 A17.031.030. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecinquanta/40)	Cadauno	1'050,40
Nr. 3367 A17.031.030. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millecinquecentoventicinque/60)	Cadauno	1'525,60
Nr. 3368 A17.031.030. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (cinquecentoventitre/40)	Cadauno	523,40
Nr. 3369 A17.031.030. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (settecentocinquantaquattro/40)	Cadauno	754,40
Nr. 3370 A17.031.030. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (milletrentauno/60)	Cadauno	1'031,60
Nr. 3371 A17.031.030. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (settecentocinquantaquattro/40)	Cadauno	754,40
Nr. 3372 A17.031.030. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecentocinquanta/40)	Cadauno	1'150,40
Nr. 3373 A17.031.030. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milleseicentoventicinque/60)	Cadauno	1'625,60
Nr. 3374 A17.031.030. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentoundici/20)	Cadauno	311,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3375 A17.031.030. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentocinquantaquattro/40)	Cadauno	654,40
Nr. 3376 A17.031.030. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecinquanta/40)	Cadauno	1'050,40
Nr. 3377 A17.031.030. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milletrecentosessantasette/20)	Cadauno	1'367,20
Nr. 3378 A17.031.030. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentoquarantauno/20)	Cadauno	341,20
Nr. 3379 A17.031.030. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (quattrocentonovantanove/60)	Cadauno	499,60
Nr. 3380 A17.031.035. a	Serramento monoblocco scorrevole realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 µ, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, controltaio metallico esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, carrelli fissi e regolabili, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (millequarantanove/76)	Cadauno	1'049,76
Nr. 3381 A17.031.035. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (millequattrocentocinque/92)	Cadauno	1'405,92
Nr. 3382 A17.031.035. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (millesettecentosessantadue/08)	Cadauno	1'762,08
Nr. 3383 A17.031.035. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (millesettecentoventiotto/16)	Cadauno	1'728,16
Nr. 3384 A17.031.035. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (duemilatrecentotrentaotto/72)	Cadauno	2'338,72
Nr. 3385 A17.031.035. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (duemilanovecentoquarantanove/28)	Cadauno	2'949,28
Nr. 3386 A17.031.035. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (millequattrocentocinque/92)	Cadauno	1'405,92
Nr. 3387 A17.031.035. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (milleottocentonovantacinque/64)	Cadauno	1'895,64
Nr. 3388 A17.031.035. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (duemilatrecentoottantacinque/36)	Cadauno	2'385,36
Nr. 3389 A17.031.035. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (duemilatrecentotrentaotto/72)	Cadauno	2'338,72
Nr. 3390 A17.031.035. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremilacentosettantaotto/24)	Cadauno	3'178,24
Nr. 3391 A17.031.035. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (quattromiladiciassette/76)	Cadauno	4'017,76

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3392 A17.031.035. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (tremilacentocinquantadue/80)	Cadauno	3'152,80
Nr. 3393 A17.031.035. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (tremilanovecentosedici/00)	Cadauno	3'916,00
Nr. 3394 A17.031.035. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (quattromilaseicentosettantanove/20)	Cadauno	4'679,20
Nr. 3395 A17.031.035. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (cinquemilaquattrocentoquarantadue/40)	Cadauno	5'442,40
Nr. 3396 A17.031.035. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (seimiladuecentocinque/60)	Cadauno	6'205,60
Nr. 3397 A17.031.040. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (millecentosessantaotto/48)	Cadauno	1'168,48
Nr. 3398 A17.031.040. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (millecinquecentosessantanove/16)	Cadauno	1'569,16
Nr. 3399 A17.031.040. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (millenovecentosessantanove/84)	Cadauno	1'969,84
Nr. 3400 A17.031.040. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (millenovecentotrentauno/68)	Cadauno	1'931,68
Nr. 3401 A17.031.040. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (duemilaseicentodiciotto/56)	Cadauno	2'618,56
Nr. 3402 A17.031.040. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (tremilatrecentocinque/44)	Cadauno	3'305,44
Nr. 3403 A17.031.040. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (millecinquecentoventiquattro/64)	Cadauno	1'524,64
Nr. 3404 A17.031.040. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (duemilacinquantaotto/88)	Cadauno	2'058,88
Nr. 3405 A17.031.040. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (duemilacinquecentonovantatre/12)	Cadauno	2'593,12
Nr. 3406 A17.031.040. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (duemilacinquecentoquarantadue/24)	Cadauno	2'542,24
Nr. 3407 A17.031.040. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremilaquattrocentocinquantaotto/08)	Cadauno	3'458,08
Nr. 3408 A17.031.040. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (quattromilatrecentosettantatre/92)	Cadauno	4'373,92
Nr. 3409 A17.031.040. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (tremilaquattrocentosette/20)	Cadauno	3'407,20
Nr. 3410 A17.031.040.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
n	euro (quattromiladuecentotrentaquattro/00)	Cadauno	4'234,00
Nr. 3411 A17.031.040. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (cinquemilasessanta/80)	Cadauno	5'060,80
Nr. 3412 A17.031.040. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (cinquemilaottocentoottantasette/60)	Cadauno	5'887,60
Nr. 3413 A17.031.040. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (seimilasettecentoquattordici/40)	Cadauno	6'714,40
Nr. 3414 A17.031.045. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (novecentonovantasei/00)	Cadauno	996,00
Nr. 3415 A17.031.045. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (milletrecentotrentadue/00)	Cadauno	1'332,00
Nr. 3416 A17.031.045. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (milleseicentosessantaotto/00)	Cadauno	1'668,00
Nr. 3417 A17.031.045. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milleseicentotrentasei/00)	Cadauno	1'636,00
Nr. 3418 A17.031.045. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (duemiladuecentododici/00)	Cadauno	2'212,00
Nr. 3419 A17.031.045. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (duemilasettecentoottantaotto/00)	Cadauno	2'788,00
Nr. 3420 A17.031.045. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (milletrecentotrentadue/00)	Cadauno	1'332,00
Nr. 3421 A17.031.045. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (milleseicentonovantaquattro/00)	Cadauno	1'794,00
Nr. 3422 A17.031.045. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (duemiladuecentocinquantasei/00)	Cadauno	2'256,00
Nr. 3423 A17.031.045. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (duemiladuecentododici/00)	Cadauno	2'212,00
Nr. 3424 A17.031.045. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremilaquattro/00)	Cadauno	3'004,00
Nr. 3425 A17.031.045. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (tremilasettecentonovantasei/00)	Cadauno	3'796,00
Nr. 3426 A17.031.045. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (duemilanovecentoottanta/00)	Cadauno	2'980,00
Nr. 3427 A17.031.045. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (tremilasettecento/00)	Cadauno	3'700,00
Nr. 3428 A17.031.045. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (quattromilaquattrocentoventi/00)	Cadauno	4'420,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3429 A17.031.045. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (cinquemilacentotquaranta/00)	Cadauno	5'140,00
Nr. 3430 A17.031.045. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (cinquemilaottocentosessanta/00)	Cadauno	5'860,00
Nr. 3431 A17.031.050. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (millecentootto/00)	Cadauno	1'108,00
Nr. 3432 A17.031.050. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (millequattrocentoottantasei/00)	Cadauno	1'486,00
Nr. 3433 A17.031.050. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (milleottocentosessantaquattro/00)	Cadauno	1'864,00
Nr. 3434 A17.031.050. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milleottocentoventiotto/00)	Cadauno	1'828,00
Nr. 3435 A17.031.050. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (duemilaquattrocentosettantasei/00)	Cadauno	2'476,00
Nr. 3436 A17.031.050. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (tremlacentoventiquattro/00)	Cadauno	3'124,00
Nr. 3437 A17.031.050. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (millequattrocentotquarantaquattro/00)	Cadauno	1'444,00
Nr. 3438 A17.031.050. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (millenovecentotquarantaotto/00)	Cadauno	1'948,00
Nr. 3439 A17.031.050. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (duemilaquattrocentocinquantadue/00)	Cadauno	2'452,00
Nr. 3440 A17.031.050. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (duemilaquattrocentotquattro/00)	Cadauno	2'404,00
Nr. 3441 A17.031.050. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremladuecentosessantaotto/00)	Cadauno	3'268,00
Nr. 3442 A17.031.050. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (quattromilacentotrentadue/00)	Cadauno	4'132,00
Nr. 3443 A17.031.050. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (tremladuecentoventi/00)	Cadauno	3'220,00
Nr. 3444 A17.031.050. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (quattromila/00)	Cadauno	4'000,00
Nr. 3445 A17.031.050. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (quattromilasettecentoottanta/00)	Cadauno	4'780,00
Nr. 3446 A17.031.050. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (cinquemilacinquecentosessanta/00)	Cadauno	5'560,00
Nr. 3447 A17.031.050.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
q	euro (seimilatrecentoquaranta/00)	Cadauno	6'340,00
Nr. 3448 A17.031.055. a	Sovrapprezzo per finestre e portefinestre in alluminio e monoblocco in alluminio per finiture diverse: anodizzazione naturale spessore 15 µ(Percentuale del2%) euro (seimilatrecentoquaranta/00)		6'340,00
Nr. 3449 A17.031.055. b	idem c.s. ...diverse: anodizzazione elettrocolore spessore 20 µ(Percentuale del3%) euro (seimilatrecentoquaranta/00)		6'340,00
Nr. 3450 A17.031.055. c	Sovrapprezzo per finestre e portefinestre in alluminio e monoblocco in alluminio per finiture diverse: verniciatura colori speciali(Percentuale del8%) euro (seimilatrecentoquaranta/00)		6'340,00
Nr. 3451 A17.031.055. d	idem c.s. ...diverse: verniciatura effetto legno(Percentuale del8%) euro (seimilatrecentoquaranta/00)		6'340,00
Nr. 3452 A17.034.005. a	Serramento realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 µ, e da legno massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico, esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (duecentoventidue/26)	Cadauno	222,26
Nr. 3453 A17.034.005. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (trecentoottantauno/02)	Cadauno	381,02
Nr. 3454 A17.034.005. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (trecentoottantauno/02)	Cadauno	381,02
Nr. 3455 A17.034.005. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (seicentocinquantatre/18)	Cadauno	653,18
Nr. 3456 A17.034.005. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentotrentatre/40)	Cadauno	333,40
Nr. 3457 A17.034.005. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentosettantauno/54)	Cadauno	571,54
Nr. 3458 A17.034.005. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (ottocentocinquantasette/30)	Cadauno	857,30
Nr. 3459 A17.034.005. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentosettantauno/54)	Cadauno	571,54
Nr. 3460 A17.034.005. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentosettantanove/78)	Cadauno	979,78
Nr. 3461 A17.034.005. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millequattrocentosessantanove/66)	Cadauno	1'469,66
Nr. 3462 A17.034.005. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentotrentatre/40)	Cadauno	433,40
Nr. 3463 A17.034.005. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentosettantauno/54)	Cadauno	671,54
Nr. 3464 A17.034.005. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (novecentocinquantasette/30)	Cadauno	957,30
Nr. 3465	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A17.034.005. n	Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentosettantauno/54)	Cadauno	671,54
Nr. 3466 A17.034.005. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millesettantanove/78)	Cadauno	1'079,78
Nr. 3467 A17.034.005. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millecinquecentosessantanove/66)	Cadauno	1'569,66
Nr. 3468 A17.034.005. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentodiciassette/73)	Cadauno	217,73
Nr. 3469 A17.034.005. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentosettantauno/54)	Cadauno	571,54
Nr. 3470 A17.034.005. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentosettantanove/78)	Cadauno	979,78
Nr. 3471 A17.034.005. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milletrecentosei/37)	Cadauno	1'306,37
Nr. 3472 A17.034.005. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentoquarantasette/73)	Cadauno	247,73
Nr. 3473 A17.034.005. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (quattrocentoundici/02)	Cadauno	411,02
Nr. 3474 A17.034.010. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (duecentosettantasette/83)	Cadauno	277,83
Nr. 3475 A17.034.010. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (quattrocentosettantasei/28)	Cadauno	476,28
Nr. 3476 A17.034.010. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (quattrocentosettantasei/28)	Cadauno	476,28
Nr. 3477 A17.034.010. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (ottocentosedici/48)	Cadauno	816,48
Nr. 3478 A17.034.010. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentosessantasei/74)	Cadauno	366,74
Nr. 3479 A17.034.010. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentoventiotto/69)	Cadauno	628,69
Nr. 3480 A17.034.010. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (novecentoquarantatre/03)	Cadauno	943,03
Nr. 3481 A17.034.010. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentoventiotto/69)	Cadauno	628,69
Nr. 3482 A17.034.010. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millesettantasette/75)	Cadauno	1'077,75
Nr. 3483 A17.034.010. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milleseicentosedici/63)	Cadauno	1'616,63

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3484 A17.034.010. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentosessantasei/74)	Cadauno	466,74
Nr. 3485 A17.034.010. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (settecentoventiotto/69)	Cadauno	728,69
Nr. 3486 A17.034.010. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 mq) euro (millequarantatre/03)	Cadauno	1'043,03
Nr. 3487 A17.034.010. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (settecentoventiotto/69)	Cadauno	728,69
Nr. 3488 A17.034.010. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecentosettantasette/75)	Cadauno	1'177,75
Nr. 3489 A17.034.010. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millesettecentosedici/63)	Cadauno	1'716,63
Nr. 3490 A17.034.010. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 ante, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentotrentanove/50)	Cadauno	239,50
Nr. 3491 A17.034.010. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 ante, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentoventiotto/69)	Cadauno	628,69
Nr. 3492 A17.034.010. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 ante, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millesettantasette/75)	Cadauno	1'077,75
Nr. 3493 A17.034.010. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 ante, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (millequattrocentotrentasette/00)	Cadauno	1'437,00
Nr. 3494 A17.034.010. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 ante, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentosessantanove/50)	Cadauno	269,50
Nr. 3495 A17.034.010. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 ante, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (quattrocentoquarantanove/13)	Cadauno	449,13
Nr. 3496 A17.034.015. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 ante, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (duecentodiciotto/15)	Cadauno	218,15
Nr. 3497 A17.034.015. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (trecentosettantatre/97)	Cadauno	373,97
Nr. 3498 A17.034.015. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 ante, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (trecentosettantatre/97)	Cadauno	373,97
Nr. 3499 A17.034.015. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (seicentoquarantauno/09)	Cadauno	641,09
Nr. 3500 A17.034.015. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 ante, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentoventisette/22)	Cadauno	327,22
Nr. 3501 A17.034.015. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentosessanta/95)	Cadauno	560,95
Nr. 3502	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A17.034.015. g	Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 mq) euro (ottocentoquarantauno/43)	Cadauno	841,43
Nr. 3503 A17.034.015. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentosessanta/95)	Cadauno	560,95
Nr. 3504 A17.034.015. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentosessantauno/63)	Cadauno	961,63
Nr. 3505 A17.034.015. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millequattrocentoquarantadue/45)	Cadauno	1'442,45
Nr. 3506 A17.034.015. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentoventisette/22)	Cadauno	427,22
Nr. 3507 A17.034.015. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentosessanta/95)	Cadauno	660,95
Nr. 3508 A17.034.015. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 mq) euro (novecentoquarantauno/43)	Cadauno	941,43
Nr. 3509 A17.034.015. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentosessanta/95)	Cadauno	660,95
Nr. 3510 A17.034.015. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millesessantauno/63)	Cadauno	1'061,63
Nr. 3511 A17.034.015. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millecinquecentoquarantadue/45)	Cadauno	1'542,45
Nr. 3512 A17.034.015. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentotredici/70)	Cadauno	213,70
Nr. 3513 A17.034.015. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentosessanta/95)	Cadauno	560,95
Nr. 3514 A17.034.015. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentosessantauno/63)	Cadauno	961,63
Nr. 3515 A17.034.015. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milleduecentoottantadue/18)	Cadauno	1'282,18
Nr. 3516 A17.034.015. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentoquarantatre/70)	Cadauno	243,70
Nr. 3517 A17.034.015. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (quattrocentotre/97)	Cadauno	403,97
Nr. 3518 A17.034.020. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (duecentosettantadue/69)	Cadauno	272,69
Nr. 3519 A17.034.020. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (quattrocentosessantasette/46)	Cadauno	467,46
Nr. 3520 A17.034.020. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (quattrocentosessantasette/46)	Cadauno	467,46

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3521 A17.034.020. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (ottocentouno/36)	Cadauno	801,36
Nr. 3522 A17.034.020. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentocinquantanove/94)	Cadauno	359,94
Nr. 3523 A17.034.020. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentodiciassette/05)	Cadauno	617,05
Nr. 3524 A17.034.020. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (novecentoventicinque/57)	Cadauno	925,57
Nr. 3525 A17.034.020. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentodiciassette/05)	Cadauno	617,05
Nr. 3526 A17.034.020. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecinquantasette/80)	Cadauno	1'057,80
Nr. 3527 A17.034.020. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millecinquecentoottantasei/69)	Cadauno	1'586,69
Nr. 3528 A17.034.020. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentocinquantanove/94)	Cadauno	459,94
Nr. 3529 A17.034.020. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (settecentodiciassette/05)	Cadauno	717,05
Nr. 3530 A17.034.020. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (milleventicinque/57)	Cadauno	1'025,57
Nr. 3531 A17.034.020. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (settecentodiciassette/05)	Cadauno	717,05
Nr. 3532 A17.034.020. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecentocinquantasette/80)	Cadauno	1'157,80
Nr. 3533 A17.034.020. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milleseicentoottantasei/69)	Cadauno	1'686,69
Nr. 3534 A17.034.020. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentotrentacinque/07)	Cadauno	235,07
Nr. 3535 A17.034.020. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentodiciassette/05)	Cadauno	617,05
Nr. 3536 A17.034.020. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecinquantasette/80)	Cadauno	1'057,80
Nr. 3537 A17.034.020. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (millequattrocentodieci/39)	Cadauno	1'410,39
Nr. 3538 A17.034.020. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentosessantacinque/07)	Cadauno	265,07
Nr. 3539	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A17.034.020. v	Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (quattrocentoquarantauno/36)	Cadauno	441,36
Nr. 3540 A17.034.025. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (duecentocinque/80)	Cadauno	205,80
Nr. 3541 A17.034.025. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (trecentocinquantadue/80)	Cadauno	352,80
Nr. 3542 A17.034.025. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (trecentocinquantadue/80)	Cadauno	352,80
Nr. 3543 A17.034.025. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (seicentoquattro/80)	Cadauno	604,80
Nr. 3544 A17.034.025. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentootto/70)	Cadauno	308,70
Nr. 3545 A17.034.025. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoventinove/20)	Cadauno	529,20
Nr. 3546 A17.034.025. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (settecentonovantatre/80)	Cadauno	793,80
Nr. 3547 A17.034.025. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoventinove/20)	Cadauno	529,20
Nr. 3548 A17.034.025. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentosette/20)	Cadauno	907,20
Nr. 3549 A17.034.025. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milletrecentosessanta/80)	Cadauno	1'360,80
Nr. 3550 A17.034.025. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentootto/70)	Cadauno	408,70
Nr. 3551 A17.034.025. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentoventinove/20)	Cadauno	629,20
Nr. 3552 A17.034.025. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (ottocentonovantatre/80)	Cadauno	893,80
Nr. 3553 A17.034.025. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentoventinove/20)	Cadauno	629,20
Nr. 3554 A17.034.025. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millesette/20)	Cadauno	1'007,20
Nr. 3555 A17.034.025. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millequattrocentosessanta/80)	Cadauno	1'460,80
Nr. 3556 A17.034.025. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentouno/60)	Cadauno	201,60
Nr. 3557 A17.034.025. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoventinove/20)	Cadauno	529,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3558 A17.034.025. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentosette/20)	Cadauno	907,20
Nr. 3559 A17.034.025. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milleduecentonove/60)	Cadauno	1'209,60
Nr. 3560 A17.034.025. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentotrentauno/60)	Cadauno	231,60
Nr. 3561 A17.034.025. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (trecentoottantadue/80)	Cadauno	382,80
Nr. 3562 A17.034.030. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (duecentocinquantesette/25)	Cadauno	257,25
Nr. 3563 A17.034.030. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (quattrocentoquarantauno/00)	Cadauno	441,00
Nr. 3564 A17.034.030. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (quattrocentoquarantauno/00)	Cadauno	441,00
Nr. 3565 A17.034.030. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (settecentocinquantesi/00)	Cadauno	756,00
Nr. 3566 A17.034.030. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentotrentanove/57)	Cadauno	339,57
Nr. 3567 A17.034.030. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoottantadue/12)	Cadauno	582,12
Nr. 3568 A17.034.030. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (ottocentosettantatre/18)	Cadauno	873,18
Nr. 3569 A17.034.030. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoottantadue/12)	Cadauno	582,12
Nr. 3570 A17.034.030. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentonovantasette/92)	Cadauno	997,92
Nr. 3571 A17.034.030. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millequattrocentonovantasei/88)	Cadauno	1'496,88
Nr. 3572 A17.034.030. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentotrentanove/57)	Cadauno	439,57
Nr. 3573 A17.034.030. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentoottantadue/12)	Cadauno	682,12
Nr. 3574 A17.034.030. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (novecentosettantatre/18)	Cadauno	973,18
Nr. 3575 A17.034.030. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentoottantadue/12)	Cadauno	682,12
Nr. 3576	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A17.034.030. o	portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (mille novantasette/92)	Cadauno	1'097,92
Nr. 3577 A17.034.030. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millecinquecentonovantasei/88)	Cadauno	1'596,88
Nr. 3578 A17.034.030. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentoventiuno/76)	Cadauno	221,76
Nr. 3579 A17.034.030. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoottantadue/12)	Cadauno	582,12
Nr. 3580 A17.034.030. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentonovantasette/92)	Cadauno	997,92
Nr. 3581 A17.034.030. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milletrecentotrenta/56)	Cadauno	1'330,56
Nr. 3582 A17.034.030. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentocinquantauno/76)	Cadauno	251,76
Nr. 3583 A17.034.030. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (quattrocentodiciotto/08)	Cadauno	418,08
Nr. 3584 A17.034.035. a	Serramento scorrevole realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 µ, e da legno massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico, esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, carrelli fissi e regolabili, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (novecentonovantasette/25)	Cadauno	997,25
Nr. 3585 A17.034.035. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (milletrecentosettantauno/22)	Cadauno	1'371,22
Nr. 3586 A17.034.035. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (millesettecentoquarantacinque/18)	Cadauno	1'745,18
Nr. 3587 A17.034.035. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (millesettecentonove/57)	Cadauno	1'709,57
Nr. 3588 A17.034.035. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (duemilatrecentocinquanta/66)	Cadauno	2'350,66
Nr. 3589 A17.034.035. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (duemilanovecentonovantauno/74)	Cadauno	2'991,74
Nr. 3590 A17.034.035. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (milletrecentosettantauno/22)	Cadauno	1'371,22
Nr. 3591 A17.034.035. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (milleottocentoottantacinque/42)	Cadauno	1'885,42
Nr. 3592 A17.034.035. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (duemilatrecentonovantanove/63)	Cadauno	2'399,63
Nr. 3593 A17.034.035.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
j	euro (duemilatrecentocinquanta/66)	Cadauno	2'350,66
Nr. 3594 A17.034.035. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremiladuecentotrentadue/15)	Cadauno	3'232,15
Nr. 3595 A17.034.035. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (quattromilacentotredici/65)	Cadauno	4'113,65
Nr. 3596 A17.034.035. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (tremiladuecentocinque/44)	Cadauno	3'205,44
Nr. 3597 A17.034.035. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (quattromilasei/80)	Cadauno	4'006,80
Nr. 3598 A17.034.035. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (quattromilaottocento/16)	Cadauno	4'808,16
Nr. 3599 A17.034.035. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (cinquemilaseicentonove/52)	Cadauno	5'609,52
Nr. 3600 A17.034.035. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (seimilaquattrocentodieci/88)	Cadauno	6'410,88
Nr. 3601 A17.034.040. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (millecentoventiuno/90)	Cadauno	1'121,90
Nr. 3602 A17.034.040. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (millecinquecentoquarantadue/62)	Cadauno	1'542,62
Nr. 3603 A17.034.040. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (millenovecentosessantatre/33)	Cadauno	1'963,33
Nr. 3604 A17.034.040. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (millenovecentoventitre/26)	Cadauno	1'923,26
Nr. 3605 A17.034.040. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (duemilaseicentoquarantaquattro/49)	Cadauno	2'644,49
Nr. 3606 A17.034.040. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (tremilatrecentosessantacinque/71)	Cadauno	3'365,71
Nr. 3607 A17.034.040. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (millequattrocentonovantacinque/87)	Cadauno	1'495,87
Nr. 3608 A17.034.040. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (duemilacinquantasei/82)	Cadauno	2'056,82
Nr. 3609 A17.034.040. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (duemilaseicentodiciasette/78)	Cadauno	2'617,78
Nr. 3610 A17.034.040. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (duemilacinquecentosessantaquattro/35)	Cadauno	2'564,35
Nr. 3611 A17.034.040. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremilacinquecentoventicinque/98)	Cadauno	3'525,98

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3612 A17.034.040. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (quattromilaquattrocentottantasette/62)	Cadauno	4'487,62
Nr. 3613 A17.034.040. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (tremilaquattrocentosettantadue/56)	Cadauno	3'472,56
Nr. 3614 A17.034.040. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (quattromilatrecentoquaranta/70)	Cadauno	4'340,70
Nr. 3615 A17.034.040. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (cinquemiladuecentootto/84)	Cadauno	5'208,84
Nr. 3616 A17.034.040. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (seimilasettantasei/98)	Cadauno	6'076,98
Nr. 3617 A17.034.040. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (seimilanovecentoquarantacinque/12)	Cadauno	6'945,12
Nr. 3618 A17.034.045. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (novecentoquaranta/80)	Cadauno	940,80
Nr. 3619 A17.034.045. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (milleduecentonovantatre/60)	Cadauno	1'293,60
Nr. 3620 A17.034.045. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (milleseicentoquarantasei/40)	Cadauno	1'646,40
Nr. 3621 A17.034.045. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milleseicentododici/80)	Cadauno	1'612,80
Nr. 3622 A17.034.045. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (duemiladuecentodiciassette/60)	Cadauno	2'217,60
Nr. 3623 A17.034.045. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (duemilaottocentoventidue/40)	Cadauno	2'822,40
Nr. 3624 A17.034.045. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (milleduecentonovantatre/60)	Cadauno	1'293,60
Nr. 3625 A17.034.045. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (millesettecentosettantaotto/70)	Cadauno	1'778,70
Nr. 3626 A17.034.045. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (duemiladuecentosessantatre/80)	Cadauno	2'263,80
Nr. 3627 A17.034.045. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (duemiladuecentodiciassette/60)	Cadauno	2'217,60
Nr. 3628 A17.034.045. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremilaquarantanove/20)	Cadauno	3'049,20
Nr. 3629 A17.034.045. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (tremilaottocentoottanta/80)	Cadauno	3'880,80
Nr. 3630 A17.034.045.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
m	euro (tremilaventiquattro/00)	Cadauno	3'024,00
Nr. 3631 A17.034.045. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (tremilasettecentoottanta/00)	Cadauno	3'780,00
Nr. 3632 A17.034.045. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (quattromilacinquecentotrentasei/00)	Cadauno	4'536,00
Nr. 3633 A17.034.045. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (cinquemiladuecentonovantadue/00)	Cadauno	5'292,00
Nr. 3634 A17.034.045. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (seimilaquarantaotto/00)	Cadauno	6'048,00
Nr. 3635 A17.034.050. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (millecinquantaotto/40)	Cadauno	1'058,40
Nr. 3636 A17.034.050. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (millequattrocentocinquantacinque/30)	Cadauno	1'455,30
Nr. 3637 A17.034.050. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (milleottocentocinquantadue/20)	Cadauno	1'852,20
Nr. 3638 A17.034.050. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milleottocentoquattordici/40)	Cadauno	1'814,40
Nr. 3639 A17.034.050. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (duemilaquattrocentonovantaquattro/80)	Cadauno	2'494,80
Nr. 3640 A17.034.050. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (tremilacentosettantacinque/20)	Cadauno	3'175,20
Nr. 3641 A17.034.050. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (millequattrocentoundici/20)	Cadauno	1'411,20
Nr. 3642 A17.034.050. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (millenovecentoquaranta/40)	Cadauno	1'940,40
Nr. 3643 A17.034.050. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (duemilaquattrocentosessantanove/60)	Cadauno	2'469,60
Nr. 3644 A17.034.050. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (duemilaquattrocentodiciannove/20)	Cadauno	2'419,20
Nr. 3645 A17.034.050. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremilatrecentoventisei/40)	Cadauno	3'326,40
Nr. 3646 A17.034.050. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (quattromiladuecentotrentatre/60)	Cadauno	4'233,60
Nr. 3647 A17.034.050. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (tremiladuecentosettantasei/00)	Cadauno	3'276,00
Nr. 3648 A17.034.050. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (quattromilanovantacinque/00)	Cadauno	4'095,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3649 A17.034.050. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (quattromilanovecentoquattordici/00)	Cadauno	4'914,00
Nr. 3650 A17.034.050. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (cinquemilasettecentotrentatre/00)	Cadauno	5'733,00
Nr. 3651 A17.034.050. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (seimilacinquecentocinquantadue/00)	Cadauno	6'552,00
Nr. 3652 A17.037.005. a	Serramento monoblocco realizzato con profilati di alluminio/legno costituito da alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 µ, e da legno massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio prevenerniciato, schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, controtelaio metallico esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentoventidue/26)	Cadauno	322,26
Nr. 3653 A17.037.005. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (quattrocentoottantauno/02)	Cadauno	481,02
Nr. 3654 A17.037.005. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (quattrocentoottantauno/02)	Cadauno	481,02
Nr. 3655 A17.037.005. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (settecentocinquantatre/18)	Cadauno	753,18
Nr. 3656 A17.037.005. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentotrentatre/40)	Cadauno	433,40
Nr. 3657 A17.037.005. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentose settantauno/54)	Cadauno	671,54
Nr. 3658 A17.037.005. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (novecentocinquantasette/30)	Cadauno	957,30
Nr. 3659 A17.037.005. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentose settantauno/54)	Cadauno	671,54
Nr. 3660 A17.037.005. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millesettantanove/78)	Cadauno	1'079,78
Nr. 3661 A17.037.005. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millecinquecentosessantanove/66)	Cadauno	1'569,66
Nr. 3662 A17.037.005. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (cinquecentotrentatre/40)	Cadauno	533,40
Nr. 3663 A17.037.005. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (settecentosettantauno/54)	Cadauno	771,54
Nr. 3664 A17.037.005. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (millecinquantasette/30)	Cadauno	1'057,30
Nr. 3665 A17.037.005. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (settecentosettantauno/54)	Cadauno	771,54

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3666 A17.037.005. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecentosettantanove/78)	Cadauno	1'179,78
Nr. 3667 A17.037.005. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milleseicentosessantanove/66)	Cadauno	1'669,66
Nr. 3668 A17.037.005. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentodiciassette/73)	Cadauno	317,73
Nr. 3669 A17.037.005. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentosettantauno/54)	Cadauno	671,54
Nr. 3670 A17.037.005. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millesettantanove/78)	Cadauno	1'079,78
Nr. 3671 A17.037.005. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (millequattrocentosei/37)	Cadauno	1'406,37
Nr. 3672 A17.037.005. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentoquarantasette/73)	Cadauno	347,73
Nr. 3673 A17.037.005. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (cinquecentoundici/02)	Cadauno	511,02
Nr. 3674 A17.037.010. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentosettantasette/83)	Cadauno	377,83
Nr. 3675 A17.037.010. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentosettantasei/28)	Cadauno	576,28
Nr. 3676 A17.037.010. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentosettantasei/28)	Cadauno	576,28
Nr. 3677 A17.037.010. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentosedici/48)	Cadauno	916,48
Nr. 3678 A17.037.010. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentosessantasei/74)	Cadauno	466,74
Nr. 3679 A17.037.010. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (settecentoventiotto/69)	Cadauno	728,69
Nr. 3680 A17.037.010. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (millequarantatre/03)	Cadauno	1'043,03
Nr. 3681 A17.037.010. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (settecentoventiotto/69)	Cadauno	728,69
Nr. 3682 A17.037.010. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecentosettantasette/75)	Cadauno	1'177,75
Nr. 3683 A17.037.010. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millesettecentosedici/63)	Cadauno	1'716,63
Nr. 3684 A17.037.010.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
k	euro (cinquecentosessantasei/74)	Cadauno	566,74
Nr. 3685 A17.037.010. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (ottocentoventiotto/69)	Cadauno	828,69
Nr. 3686 A17.037.010. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (millecentoquarantatre/03)	Cadauno	1'143,03
Nr. 3687 A17.037.010. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (ottocentoventiotto/69)	Cadauno	828,69
Nr. 3688 A17.037.010. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (milleduecentosettantasette/75)	Cadauno	1'277,75
Nr. 3689 A17.037.010. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milleottocentosedici/63)	Cadauno	1'816,63
Nr. 3690 A17.037.010. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentotrentanove/50)	Cadauno	339,50
Nr. 3691 A17.037.010. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (settecentoventiotto/69)	Cadauno	728,69
Nr. 3692 A17.037.010. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecentosettantasette/75)	Cadauno	1'177,75
Nr. 3693 A17.037.010. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (millecinquecentotrentasette/00)	Cadauno	1'537,00
Nr. 3694 A17.037.010. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentosessantannove/50)	Cadauno	369,50
Nr. 3695 A17.037.010. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (cinquecentoquarantanove/13)	Cadauno	549,13
Nr. 3696 A17.037.015. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentodiciotto/15)	Cadauno	318,15
Nr. 3697 A17.037.015. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (quattrocentosettantatre/97)	Cadauno	473,97
Nr. 3698 A17.037.015. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (quattrocentosettantatre/97)	Cadauno	473,97
Nr. 3699 A17.037.015. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (settecentoquarantauno/09)	Cadauno	741,09
Nr. 3700 A17.037.015. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentoventisette/22)	Cadauno	427,22
Nr. 3701 A17.037.015. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentosessanta/95)	Cadauno	660,95
Nr. 3702 A17.037.015. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (novecentoquarantauno/43)	Cadauno	941,43

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3703 A17.037.015. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentosessanta/95)	Cadauno	660,95
Nr. 3704 A17.037.015. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millesessantauno/63)	Cadauno	1'061,63
Nr. 3705 A17.037.015. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millecinquecentoquarantadue/45)	Cadauno	1'542,45
Nr. 3706 A17.037.015. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (cinquecentoventisette/22)	Cadauno	527,22
Nr. 3707 A17.037.015. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (settecentosessanta/95)	Cadauno	760,95
Nr. 3708 A17.037.015. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (millequarantauno/43)	Cadauno	1'041,43
Nr. 3709 A17.037.015. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (settecentosessanta/95)	Cadauno	760,95
Nr. 3710 A17.037.015. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecentosessantauno/63)	Cadauno	1'161,63
Nr. 3711 A17.037.015. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milleseicentoquarantadue/45)	Cadauno	1'642,45
Nr. 3712 A17.037.015. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentotredici/70)	Cadauno	313,70
Nr. 3713 A17.037.015. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentosessanta/95)	Cadauno	660,95
Nr. 3714 A17.037.015. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millesessantauno/63)	Cadauno	1'061,63
Nr. 3715 A17.037.015. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milletrecentoottantadue/18)	Cadauno	1'382,18
Nr. 3716 A17.037.015. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentoquarantatre/70)	Cadauno	343,70
Nr. 3717 A17.037.015. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (cinquecentotre/97)	Cadauno	503,97
Nr. 3718 A17.037.020. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentosettantadue/69)	Cadauno	372,69
Nr. 3719 A17.037.020. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentosessantasette/46)	Cadauno	567,46
Nr. 3720 A17.037.020. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentosessantasette/46)	Cadauno	567,46
Nr. 3721 A17.037.020.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
d	euro (novecentouno/36)	Cadauno	901,36
Nr. 3722 A17.037.020. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentocinquantanove/94)	Cadauno	459,94
Nr. 3723 A17.037.020. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (settecentodiciassette/05)	Cadauno	717,05
Nr. 3724 A17.037.020. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (milleventicinque/57)	Cadauno	1'025,57
Nr. 3725 A17.037.020. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (settecentodiciassette/05)	Cadauno	717,05
Nr. 3726 A17.037.020. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecentocinquantasette/80)	Cadauno	1'157,80
Nr. 3727 A17.037.020. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milleseicentoottantasei/69)	Cadauno	1'686,69
Nr. 3728 A17.037.020. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (cinquecentocinquantanove/94)	Cadauno	559,94
Nr. 3729 A17.037.020. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (ottocentodiciassette/05)	Cadauno	817,05
Nr. 3730 A17.037.020. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (millecentoventicinque/57)	Cadauno	1'125,57
Nr. 3731 A17.037.020. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (ottocentodiciassette/05)	Cadauno	817,05
Nr. 3732 A17.037.020. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (milleduecentocinquantasette/80)	Cadauno	1'257,80
Nr. 3733 A17.037.020. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millesettecentoottantasei/69)	Cadauno	1'786,69
Nr. 3734 A17.037.020. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentotrentacinque/07)	Cadauno	335,07
Nr. 3735 A17.037.020. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (settecentodiciassette/05)	Cadauno	717,05
Nr. 3736 A17.037.020. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecentocinquantasette/80)	Cadauno	1'157,80
Nr. 3737 A17.037.020. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (millecinquecentodieci/39)	Cadauno	1'510,39
Nr. 3738 A17.037.020. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentosessantacinque/07)	Cadauno	365,07
Nr. 3739 A17.037.020. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (cinquecentoquarantauno/36)	Cadauno	541,36

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3740 A17.037.025. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentocinque/80)	Cadauno	305,80
Nr. 3741 A17.037.025. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (quattrocentocinquantadue/80)	Cadauno	452,80
Nr. 3742 A17.037.025. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (quattrocentocinquantadue/80)	Cadauno	452,80
Nr. 3743 A17.037.025. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (settecentoquattro/80)	Cadauno	704,80
Nr. 3744 A17.037.025. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentootto/70)	Cadauno	408,70
Nr. 3745 A17.037.025. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentoventinove/20)	Cadauno	629,20
Nr. 3746 A17.037.025. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (ottocentonovantatre/80)	Cadauno	893,80
Nr. 3747 A17.037.025. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentoventinove/20)	Cadauno	629,20
Nr. 3748 A17.037.025. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millesette/20)	Cadauno	1'007,20
Nr. 3749 A17.037.025. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millequattrocentosessanta/80)	Cadauno	1'460,80
Nr. 3750 A17.037.025. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (cinquecentootto/70)	Cadauno	508,70
Nr. 3751 A17.037.025. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (settecentoventinove/20)	Cadauno	729,20
Nr. 3752 A17.037.025. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (novecentonovantatre/80)	Cadauno	993,80
Nr. 3753 A17.037.025. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (settecentoventinove/20)	Cadauno	729,20
Nr. 3754 A17.037.025. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecentosette/20)	Cadauno	1'107,20
Nr. 3755 A17.037.025. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millecinquecentosessanta/80)	Cadauno	1'560,80
Nr. 3756 A17.037.025. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentouno/60)	Cadauno	301,60
Nr. 3757 A17.037.025. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentoventinove/20)	Cadauno	629,20
Nr. 3758 A17.037.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
s	euro (millesette/20)	Cadauno	1'007,20
Nr. 3759 A17.037.025. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milletrecentonove/60)	Cadauno	1'309,60
Nr. 3760 A17.037.025. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentotrentauno/60)	Cadauno	331,60
Nr. 3761 A17.037.025. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (quattrocentoottantadue/80)	Cadauno	482,80
Nr. 3762 A17.037.030. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentocinquantasette/25)	Cadauno	357,25
Nr. 3763 A17.037.030. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoquarantauno/00)	Cadauno	541,00
Nr. 3764 A17.037.030. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoquarantauno/00)	Cadauno	541,00
Nr. 3765 A17.037.030. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (ottocentocinquantasei/00)	Cadauno	856,00
Nr. 3766 A17.037.030. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentotrentanove/57)	Cadauno	439,57
Nr. 3767 A17.037.030. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a battente, 120 x 140 cm (0,98 mq) euro (seicentoottantadue/12)	Cadauno	682,12
Nr. 3768 A17.037.030. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (novecentosettantatre/18)	Cadauno	973,18
Nr. 3769 A17.037.030. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentoottantadue/12)	Cadauno	682,12
Nr. 3770 A17.037.030. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (mille novantasette/92)	Cadauno	1'097,92
Nr. 3771 A17.037.030. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millecinquecentonovantasei/88)	Cadauno	1'596,88
Nr. 3772 A17.037.030. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (cinquecentotrentanove/57)	Cadauno	539,57
Nr. 3773 A17.037.030. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (settecentoottantadue/12)	Cadauno	782,12
Nr. 3774 A17.037.030. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (millesettantatre/18)	Cadauno	1'073,18
Nr. 3775 A17.037.030. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (settecentoottantadue/12)	Cadauno	782,12
Nr. 3776 A17.037.030. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecentonovantasette/92)	Cadauno	1'197,92

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3777 A17.037.030. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milleseicentonovantasei/88)	Cadauno	1'696,88
Nr. 3778 A17.037.030. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentoventiuno/76)	Cadauno	321,76
Nr. 3779 A17.037.030. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentoottantadue/12)	Cadauno	682,12
Nr. 3780 A17.037.030. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millenovantasette/92)	Cadauno	1'097,92
Nr. 3781 A17.037.030. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (millequattrocentotrenta/56)	Cadauno	1'430,56
Nr. 3782 A17.037.030. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentocinquantauno/76)	Cadauno	351,76
Nr. 3783 A17.037.030. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (cinquecentodiciotto/08)	Cadauno	518,08
Nr. 3784 A17.037.035. a	Serramento monoblocco scorrevole realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 µ, e da legno massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto, completo di controlaio metallico, esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, carrelli fissi e regolabili, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (millenovantasette/25)	Cadauno	1'097,25
Nr. 3785 A17.037.035. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (millequattrocentosettantauno/22)	Cadauno	1'471,22
Nr. 3786 A17.037.035. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (milleottocentoquarantacinque/18)	Cadauno	1'845,18
Nr. 3787 A17.037.035. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milleottocentonove/57)	Cadauno	1'809,57
Nr. 3788 A17.037.035. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (duemilaquattrocentocinquanta/66)	Cadauno	2'450,66
Nr. 3789 A17.037.035. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (tremilanovantauno/74)	Cadauno	3'091,74
Nr. 3790 A17.037.035. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (millequattrocentosettantauno/22)	Cadauno	1'471,22
Nr. 3791 A17.037.035. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (millenovecentoottantacinque/42)	Cadauno	1'985,42
Nr. 3792 A17.037.035. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (duemilaquattrocentonovantanove/63)	Cadauno	2'499,63
Nr. 3793 A17.037.035. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (duemilaquattrocentocinquanta/66)	Cadauno	2'450,66
Nr. 3794	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A17.037.035. k	Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremilatrecentotrentadue/15)	Cadauno	3'332,15
Nr. 3795 A17.037.035. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (quattromiladuecentotredici/65)	Cadauno	4'213,65
Nr. 3796 A17.037.035. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (tremilatrecentocinque/44)	Cadauno	3'305,44
Nr. 3797 A17.037.035. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (quattromilacentosei/80)	Cadauno	4'106,80
Nr. 3798 A17.037.035. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (quattromilanovecentootto/16)	Cadauno	4'908,16
Nr. 3799 A17.037.035. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (cinquemilasettecentonove/52)	Cadauno	5'709,52
Nr. 3800 A17.037.035. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (seimilacinquecentodieci/88)	Cadauno	6'510,88
Nr. 3801 A17.037.040. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (milleduecentoventiuno/90)	Cadauno	1'221,90
Nr. 3802 A17.037.040. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (milleseicentoquarantadue/62)	Cadauno	1'642,62
Nr. 3803 A17.037.040. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (duemilaseicentatré/33)	Cadauno	2'063,33
Nr. 3804 A17.037.040. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (duemilaventitre/26)	Cadauno	2'023,26
Nr. 3805 A17.037.040. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (duemilasettecentoquarantaquattro/49)	Cadauno	2'744,49
Nr. 3806 A17.037.040. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (tremilaquattrocentosessantacinque/71)	Cadauno	3'465,71
Nr. 3807 A17.037.040. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (millecinquecentonovantacinque/87)	Cadauno	1'595,87
Nr. 3808 A17.037.040. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (duemilacentocinquantesi/82)	Cadauno	2'156,82
Nr. 3809 A17.037.040. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (duemilasettecentodiciassette/78)	Cadauno	2'717,78
Nr. 3810 A17.037.040. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (duemilaseicentosessantaquattro/35)	Cadauno	2'664,35
Nr. 3811 A17.037.040. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremilaseicentoventicinque/98)	Cadauno	3'625,98
Nr. 3812 A17.037.040. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (quattromilacinquecentoottantasette/62)	Cadauno	4'587,62

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3813 A17.037.040. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (tremilacinquecentosettantadue/56)	Cadauno	3'572,56
Nr. 3814 A17.037.040. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (quattromilaquattrocentoquaranta/70)	Cadauno	4'440,70
Nr. 3815 A17.037.040. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (cinquemilatrecentootto/84)	Cadauno	5'308,84
Nr. 3816 A17.037.040. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (seimilacentosettantasei/98)	Cadauno	6'176,98
Nr. 3817 A17.037.040. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (settemilaquarantacinque/12)	Cadauno	7'045,12
Nr. 3818 A17.037.045. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (millequaranta/80)	Cadauno	1'040,80
Nr. 3819 A17.037.045. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (milletrecentonovantatre/60)	Cadauno	1'393,60
Nr. 3820 A17.037.045. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (millesettecentoquarantasei/40)	Cadauno	1'746,40
Nr. 3821 A17.037.045. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (millesettecentododici/80)	Cadauno	1'712,80
Nr. 3822 A17.037.045. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (duemilatrecentodiciassette/60)	Cadauno	2'317,60
Nr. 3823 A17.037.045. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (duemilanovecentoventidue/40)	Cadauno	2'922,40
Nr. 3824 A17.037.045. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (milletrecentonovantatre/60)	Cadauno	1'393,60
Nr. 3825 A17.037.045. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (milleottocentosettantaotto/70)	Cadauno	1'878,70
Nr. 3826 A17.037.045. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (duemilatrecentosessantatre/80)	Cadauno	2'363,80
Nr. 3827 A17.037.045. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (duemilatrecentodiciassette/60)	Cadauno	2'317,60
Nr. 3828 A17.037.045. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremilacentoquarantanove/20)	Cadauno	3'149,20
Nr. 3829 A17.037.045. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (tremilanovecentoottanta/80)	Cadauno	3'980,80
Nr. 3830 A17.037.045. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (tremilacentoventiquattro/00)	Cadauno	3'124,00
Nr. 3831	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A17.037.045. n	portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (tremilaottocentottanta/00)	Cadauno	3'880,00
Nr. 3832 A17.037.045. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (quattromilaseicentotrentasei/00)	Cadauno	4'636,00
Nr. 3833 A17.037.045. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (cinquemilatrecentonovantadue/00)	Cadauno	5'392,00
Nr. 3834 A17.037.045. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (seimilacentotrentaotto/00)	Cadauno	6'148,00
Nr. 3835 A17.037.050. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (millecentocinquantaotto/40)	Cadauno	1'158,40
Nr. 3836 A17.037.050. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (millecinquecentocinquantacinque/30)	Cadauno	1'555,30
Nr. 3837 A17.037.050. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (millenovecentocinquantadue/20)	Cadauno	1'952,20
Nr. 3838 A17.037.050. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (millenovecentoquattordici/40)	Cadauno	1'914,40
Nr. 3839 A17.037.050. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (duemilacinquecentonovantaquattro/80)	Cadauno	2'594,80
Nr. 3840 A17.037.050. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (tremiladuecentosettantacinque/20)	Cadauno	3'275,20
Nr. 3841 A17.037.050. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (millecinquecentoundici/20)	Cadauno	1'511,20
Nr. 3842 A17.037.050. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (duemilaquaranta/40)	Cadauno	2'040,40
Nr. 3843 A17.037.050. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (duemilacinquecentosessantanove/60)	Cadauno	2'569,60
Nr. 3844 A17.037.050. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (duemilacinquecentodiciannove/20)	Cadauno	2'519,20
Nr. 3845 A17.037.050. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremilaquattrocentoventisei/40)	Cadauno	3'426,40
Nr. 3846 A17.037.050. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (quattromilatrecentotrentatre/60)	Cadauno	4'333,60
Nr. 3847 A17.037.050. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (tremilatrecentosettantasei/00)	Cadauno	3'376,00
Nr. 3848 A17.037.050. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (quattromilacentonovantacinque/00)	Cadauno	4'195,00
Nr. 3849 A17.037.050. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (cinquemilaquattordici/00)	Cadauno	5'014,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3850 A17.037.050. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (cinquemilaottocentotrentatre/00)	Cadauno	5'833,00
Nr. 3851 A17.037.050. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (seimilaseicentocinquantadue/00)	Cadauno	6'652,00
Nr. 3852 A17.037.055. a	Sovrapprezzo ai serramenti in alluminio-legno per finiture dell'alluminio diverse: anodizzazione naturale spessore 15 µ(Percentuale del2%) euro (seimilaseicentocinquantadue/00)		6'652,00
Nr. 3853 A17.037.055. b	idem c.s. ...diverse: anodizzazione elettrocolore spessore 20 µ(Percentuale del3%) euro (seimilaseicentocinquantadue/00)		6'652,00
Nr. 3854 A17.037.055. c	Sovrapprezzo ai serramenti in alluminio-legno per finiture dell'alluminio diverse: verniciatura colori speciali(Percentuale del8%) euro (seimilaseicentocinquantadue/00)		6'652,00
Nr. 3855 A17.037.055. d	idem c.s. ...diverse: verniciatura effetto legno(Percentuale del8%) euro (seimilaseicentocinquantadue/00)		6'652,00
Nr. 3856 A17.037.060. a	Sovrapprezzo per essenze di legno diverse: frassino(Percentuale del8%) euro (seimilaseicentocinquantadue/00)		6'652,00
Nr. 3857 A17.037.060. b	Sovrapprezzo per essenze di legno diverse: rovere(Percentuale del8%) euro (seimilaseicentocinquantadue/00)		6'652,00
Nr. 3858 A17.037.065. a	Sovrapprezzo per finiture del legno diverse: laccato poro aperto(Percentuale del10%) euro (seimilaseicentocinquantadue/00)		6'652,00
Nr. 3859 A17.037.065. b	Sovrapprezzo per finiture del legno diverse: effetti particolari (es. decapè)(Percentuale del10%) euro (seimilaseicentocinquantadue/00)		6'652,00
Nr. 3860 A17.040.005. a	Frangisole a pale orizzontali o verticali di larghezza 200 ÷ 300 mm costituite da lamiera in alluminio pressopiegata verniciata bianco RAL 9010, a movimentazione manuale, completo di struttura portante realizzata con bracci di supporto delle pale in tubolare di alluminio, fissati ad apposite staffe in acciaio zincato: lunghezza pala 1 m euro (duecento/00)	m²	200,00
Nr. 3861 A17.040.005. b	idem c.s. ...lunghezza pala 3 m euro (centosettanta/00)	m²	170,00
Nr. 3862 A17.043.005. a	Cassonetto monoblocco isolante prefabbricato, realizzato con l'assemblaggio di un cassonetto ad elevate prestazioni termiche, dimensioni 30 x 30 cm, e spalle laterali composte da lastra in fibrocemento tinteggiabile o rasabile lato luce, pannello in poliuretano espanso ad alta densità o polistirene estruso, contenuto da due profili in alluminio, cassonetto per l'alloggio degli avvolgibili, realizzato in materiale isolante, dotato di bordi inferiori rinforzati con profili in alluminio, fornito completo di testate in ABS o legno, zanche di ancoraggio, supporti a sfere, rullo, calotta e puleggia, completo di manovra per avvolgibile manuale e quanto altro necessario per dare il lavoro fornito a regola d'arte, dimensione foro finestra finito: 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentosessanta/00)	Cadauno	460,00
Nr. 3863 A17.043.005. b	idem c.s. ...finestra finito: 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (quattrocentosessanta/00)	Cadauno	460,00
Nr. 3864 A17.043.005. c	idem c.s. ...finestra finito: 180 x 140 cm (2,52 mq) euro (cinquecentoventi/00)	Cadauno	520,00
Nr. 3865 A17.043.005. d	idem c.s. ...finestra finito: 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentoquaranta/00)	Cadauno	640,00
Nr. 3866 A17.043.005. e	idem c.s. ...finestra finito: 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (seicentoquaranta/00)	Cadauno	640,00
Nr. 3867 A17.043.005. f	idem c.s. ...finestra finito: 180 x 140 cm (4,32 mq) euro (settecento/00)	Cadauno	700,00
Nr. 3868 A18.001.005. a	Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12 x 8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e da parte mobile intelaiata (minimo 10 x 6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallacciato sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati, compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne, cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera, compresa verniciatura: di rovere euro (trecentosessantauno/31)	m²	361,31
Nr. 3869	idem c.s. ...verniciatura: di castagno		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A18.001.005. b	euro (trecentoquarantanove/10)	m²	349,10
Nr. 3870	idem c.s. ...verniciatura: di larice		
A18.001.005. c	euro (trecentotrenta/91)	m²	330,91
Nr. 3871	idem c.s. ...verniciatura: di pitch-pine		
A18.001.005. d	euro (trecentoquarantanove/80)	m²	349,80
Nr. 3872	idem c.s. ...verniciatura: di douglas - mogano - noce Tanganika		
A18.001.005. e	euro (trecentosettantasei/97)	m²	376,97
Nr. 3873	Portoncino interno di ingresso agli appartamenti, del tipo tamburato ad una partita, costituito da telaio maestro (minimo 9 x 5 cm) e da parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestito sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera compresa verniciatura: con telaio maestro a spessore di legno di abete e con parte mobile rivestita di compensato di pioppo		
A18.001.010. a	euro (trecentotre/34)	m²	303,34
Nr. 3874	idem c.s. ...spessore di mogano e con parte mobile avente fascia perimetrale e rivestimento su ambo le facce di compensato dello stesso mogano del telaio maestro		
A18.001.010. b	euro (trecentoquarantauno/65)	m²	341,65
Nr. 3875	Sovrapprezzo per guarnizione della fodera esterna con doghe di compensato di larghezza 12 cm e spessore 6 mm, incastrate a battente formante scanalatura, avvitate al telaio: di legno di larice		
A18.001.015. a	euro (ventidue/17)	m²	22,17
Nr. 3876	idem c.s. ...di legno douglas		
A18.001.015. b	euro (ventiuno/48)	m²	21,48
Nr. 3877	Portoncino di ingresso agli appartamenti del tipo tamburato a due partite, anche di diversa larghezza, costituito da telaio maestro (minimo 9 x 5 cm) e da parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestito sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera compresa verniciatura: con telaio maestro a spessore di legno di abete e con parte mobile rivestita di compensato di pioppo		
A18.001.020. a	euro (trecentotrentadue/86)	m²	332,86
Nr. 3878	idem c.s. ...legno di mogano o douglas e con parte mobile avente fascia perimetrale e rivestimento su ambo le facce di compensato dello stesso legno del telaio maestro		
A18.001.020. b	euro (trecentosettantauno/19)	m²	371,19
Nr. 3879	Sovrapprezzo per guarnizione della fodera esterna con doghe di compensato di larghezza 12 cm e spessore di 6 mm incastrate a battente formante scanalatura, avvitate al telaio: di larice		
A18.001.025. a	euro (ventidue/17)	m²	22,17
Nr. 3880	idem c.s. ...telaio: di douglas		
A18.001.025. b	euro (ventiuno/48)	m²	21,48
Nr. 3881	Porta blindata costituita da telaio in lamiera d'acciaio dello spessore di 20/10 verniciato e predisposto per l'ancoraggio dei bulloni, controtelaio in lamiera dello spessore di 25/10 verniciato con vernice antiruggine, anta in doppia lamiera d'acciaio dello spessore di 12/10 con profili perimetrali d'acciaio dello spessore di 20/10 e profilo rinforzato dal lato della battuta, rivestita in gomma con truciolare di spessore 7 mm circa a finitura liscia; completo di occhio magico, guarnizioni su ambo i lati, serratura principale e di servizio, compasso di sicurezza, isolamento acustico 35 dB, delle seguenti misure, in opera comprese opere murarie necessarie alla muratura delle zanche: ad un'anta, luce netta 80 ÷ 90 x 210 cm: rivestimento tanganika		
A18.004.005. a	euro (novecentoundici/30)	Cadauno	911,30
Nr. 3882	idem c.s. ...delle zanche: ad un'anta, luce netta 80 ÷ 90 x 210 cm: rivestimento rovere		
A18.004.005. b	euro (milletre/64)	Cadauno	1'003,64
Nr. 3883	idem c.s. ...delle zanche: ad un'anta, luce netta 80 ÷ 90 x 210 cm: rivestimento noce nazionale		
A18.004.005. c	euro (novecentonovantadue/26)	Cadauno	992,26
Nr. 3884	idem c.s. ...delle zanche: ad un'anta, luce netta 80 ÷ 90 x 210 cm: wengè		
A18.004.005. d	euro (millequarantaquattro/76)	Cadauno	1'044,76
Nr. 3885	idem c.s. ...delle zanche: a due ante, luce netta 105 ÷ 130 x 210 cm: rivestimento tanganika		
A18.004.010. a	euro (millesettecentoventiquattro/44)	Cadauno	1'724,44
Nr. 3886	idem c.s. ...delle zanche: a due ante, luce netta 105 ÷ 130 x 210 cm: rivestimento rovere		
A18.004.010. b	euro (milleonovecentonove/13)	Cadauno	1'909,13
Nr. 3887	idem c.s. ...delle zanche: a due ante, luce netta 105 ÷ 130 x 210 cm: rivestimento noce nazionale		
A18.004.010. c	euro (milleottocentoottantasei/36)	Cadauno	1'886,36

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
c Nr. 3888 A18.004.010.	idem c.s. ...delle zanche: a due ante, luce netta 105 ÷ 130 x 210 cm: wengè euro (millenovecentonovantauno/35)	Cadauno	1'991,35
d Nr. 3889 A18.007.005.	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alla muratura con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte in opera: con struttura e telaio in legno di abete rivestiti con pannelli di legno di pioppo da verniciare: ad un'anta euro (centosessantacinque/55)	m²	165,55
a Nr. 3890 A18.007.005.	idem c.s. ...legno di abete rivestiti con pannelli di legno di pioppo da verniciare: a due ante euro (centonovantacinque/65)	m²	195,65
b Nr. 3891 A18.007.010.	idem c.s. ...legno di noce estero evaporato rivestiti con pannelli di essenze pregiate, compresa verniciatura con resine poliuretaniche: ad un'anta euro (trecentoventidue/39)	m²	322,39
a Nr. 3892 A18.007.010.	idem c.s. ...legno di noce estero evaporato rivestiti con pannelli di essenze pregiate, compresa verniciatura con resine poliuretaniche: a due ante euro (trecentocinquantasette/07)	m²	357,07
b Nr. 3893 A18.007.015.	Bussola in legno con specchiature per vetro, ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso od apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alle armature con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con eventuali fasce intermedie, tamburate nelle parti non a vetro con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, guide a canaletto o regoletti sagomati, anche scorniciati per il fissaggio del vetro da pagarsi a parte, zoccolotti adeguati, ferramenta in ottone anche cromato (cerniere, serratura, maniglia, piastrine, paletti a ditale incorporati, compassi per vasistas, ecc.) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera: con una specchiatura per anta, con telaio e struttura in legno di abete rivestiti con pannelli di legno di pioppo da verniciare: ad un'anta euro (centoottantatre/06)	m²	183,06
a Nr. 3894 A18.007.015.	idem c.s. ...opera: con una specchiatura per anta, con telaio e struttura in legno di abete rivestiti con pannelli di legno di pioppo da verniciare: a due ante euro (duecentodieci/79)	m²	210,79
b Nr. 3895 A18.007.020.	idem c.s. ...opera: con una specchiatura per anta, con telaio e struttura in legno di noce estero evaporato rivestiti con pannelli in essenze pregiate, compresa verniciatura con resine poliuretaniche: ad un'anta euro (trecentoventisette/11)	m²	327,11
a Nr. 3896 A18.007.020.	idem c.s. ...opera: con una specchiatura per anta, con telaio e struttura in legno di noce estero evaporato rivestiti con pannelli in essenze pregiate, compresa verniciatura con resine poliuretaniche: a due ante euro (trecentocinquantacinque/24)	m²	355,24
b Nr. 3897 A18.007.025.	idem c.s. ...opera: con due o più specchiature per anta, con telaio e struttura in legno di abete rivestiti con pannelli in legno di pioppo da verniciare: ad un'anta euro (centonovantacinque/95)	m²	195,95
a Nr. 3898 A18.007.025.	idem c.s. ...opera: con due o più specchiature per anta, con telaio e struttura in legno di abete rivestiti con pannelli in legno di pioppo da verniciare: a due ante euro (duecentoventitre/68)	m²	223,68
b Nr. 3899 A18.007.030.	idem c.s. ...opera: con due o più specchiature per anta, con telaio e struttura in legno di noce estero evaporato rivestiti con pannelli di essenze pregiate, compresa verniciatura con resine poliuretaniche: ad un'anta euro (trecentocinquantadue/97)	m²	352,97
a Nr. 3900 A18.007.030.	idem c.s. ...opera: con due o più specchiature per anta, con telaio e struttura in legno di noce estero evaporato rivestiti con pannelli di essenze pregiate, compresa verniciatura con resine poliuretaniche: a due ante euro (trecentoottantatre/36)	m²	383,36
b Nr. 3901 A18.010.005.	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60 ÷ 90 cm: con anta cieca liscia: noce tanganika euro (duecentocinquantauno/80)	Cadauno	251,80
a Nr. 3902 A18.010.005.	idem c.s. ...con anta cieca liscia: ciliegio euro (trecentotrentasette/50)	Cadauno	337,50
b Nr. 3903 A18.010.005.	idem c.s. ...con anta cieca liscia: laccata bianca euro (trecentotrentaquattro/97)	Cadauno	334,97
c			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3904 A18.010.005. d	idem c.s. ...con anta cieca liscia: laccata colorata euro (quattrocentosettantanove/81)	Cadauno	479,81
Nr. 3905 A18.010.010. a	idem c.s. ...con anta ad una specchiatura centrale predisposta per vetro: noce tanganka euro (trecentoquattordici/73)	Cadauno	314,73
Nr. 3906 A18.010.010. b	idem c.s. ...con anta ad una specchiatura centrale predisposta per vetro: ciliegio euro (quattrocentocinquanta/72)	Cadauno	450,72
Nr. 3907 A18.010.010. c	idem c.s. ...con anta ad una specchiatura centrale predisposta per vetro: laccata bianca euro (quattrocentocinquantasette/36)	Cadauno	457,36
Nr. 3908 A18.010.010. d	idem c.s. ...con anta ad una specchiatura centrale predisposta per vetro: laccata colorata euro (seicentoquarantasette/74)	Cadauno	647,74
Nr. 3909 A18.010.015. a	idem c.s. ...con anta a due specchiature cieche: noce tanganka euro (quattrocentonovantauno/83)	Cadauno	491,83
Nr. 3910 A18.010.015. b	idem c.s. ...con anta a due specchiature cieche: ciliegio euro (cinquecentoventiquattro/72)	Cadauno	524,72
Nr. 3911 A18.010.015. c	idem c.s. ...con anta a due specchiature cieche: laccata bianca euro (cinquecentosessantauno/09)	Cadauno	561,09
Nr. 3912 A18.010.020. a	idem c.s. ...con anta ad una specchiatura inferiore cieca ed una superiore predisposta per vetro: noce tanganka euro (quattrocentocinquantasei/41)	Cadauno	456,41
Nr. 3913 A18.010.020. b	idem c.s. ...con anta ad una specchiatura inferiore cieca ed una superiore predisposta per vetro: ciliegio euro (quattrocentoottantacinque/19)	Cadauno	485,19
Nr. 3914 A18.010.020. c	idem c.s. ...con anta ad una specchiatura inferiore cieca ed una superiore predisposta per vetro: laccata bianca euro (cinquecentoventidue/19)	Cadauno	522,19
Nr. 3915 A18.010.025. a	idem c.s. ...con anta ad una specchiatura inferiore cieca ed una superiore con telaietto all'inglese predisposta per vetro: noce tanganka euro (quattrocentoottantadue/97)	Cadauno	482,97
Nr. 3916 A18.010.025. b	idem c.s. ...con anta ad una specchiatura inferiore cieca ed una superiore con telaietto all'inglese predisposta per vetro: laccata bianca euro (cinquecentocinquantaquattro/45)	Cadauno	554,45
Nr. 3917 A18.010.030. a	idem c.s. ...con anta ad apertura a libro cieca liscia: noce tanganka euro (quattrocentoquarantauno/86)	Cadauno	441,86
Nr. 3918 A18.010.030. b	idem c.s. ...con anta ad apertura a libro cieca liscia: ciliegio euro (cinquecentonovantauno/76)	Cadauno	591,76
Nr. 3919 A18.010.030. c	idem c.s. ...con anta ad apertura a libro cieca liscia: laccata bianca euro (cinquecentonovantanove/99)	Cadauno	599,99
Nr. 3920 A18.010.030. d	idem c.s. ...con anta ad apertura a libro cieca liscia: laccata colorata euro (settecentoquarantanove/89)	Cadauno	749,89
Nr. 3921 A18.010.035. a	idem c.s. ...con anta ad apertura a libro e specchiature predisposte per vetro: noce tanganka euro (cinquecentodiciotto/39)	Cadauno	518,39
Nr. 3922 A18.010.035. b	idem c.s. ...con anta ad apertura a libro e specchiature predisposte per vetro: ciliegio euro (seicentosessantaotto/30)	Cadauno	668,30
Nr. 3923 A18.010.035. c	idem c.s. ...con anta ad apertura a libro e specchiature predisposte per vetro: laccata bianca euro (seicentosettantaquattro/31)	Cadauno	674,31
Nr. 3924 A18.010.040. a	idem c.s. ...con anta ad apertura scorrevole fuori muro, cieca liscia, completa di binario e mantovana: noce tanganka euro (seicentoottantasette/23)	Cadauno	687,23
Nr. 3925 A18.010.040. b	idem c.s. ...con anta ad apertura scorrevole fuori muro, cieca liscia, completa di binario e mantovana: ciliegio euro (settecentosettantatre/25)	Cadauno	773,25
Nr. 3926 A18.010.040. c	idem c.s. ...con anta ad apertura scorrevole fuori muro, cieca liscia, completa di binario e mantovana: laccata bianca euro (settecentosettanta/72)	Cadauno	770,72
Nr. 3927 A18.010.040. d	idem c.s. ...con anta ad apertura scorrevole fuori muro, cieca liscia, completa di binario e mantovana: laccata colorata euro (novecentoquindici/56)	Cadauno	915,56

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3928 A18.010.045. a	idem c.s. ...con anta ad apertura scorrevole fuori muro, con specchiatura predisposta per vetro, completa di binario e mantovana: noce tanganika euro (seicentonovantauno/98)	Cadauno	691,98
Nr. 3929 A18.010.045. b	idem c.s. ...con anta ad apertura scorrevole fuori muro, con specchiatura predisposta per vetro, completa di binario e mantovana: ciliegio euro (settecentoventidue/02)	Cadauno	722,02
Nr. 3930 A18.010.045. c	idem c.s. ...con anta ad apertura scorrevole fuori muro, con specchiatura predisposta per vetro, completa di binario e mantovana: laccata bianca euro (settecentoventiotto/66)	Cadauno	728,66
Nr. 3931 A18.010.045. d	idem c.s. ...con anta ad apertura scorrevole fuori muro, con specchiatura predisposta per vetro, completa di binario e mantovana: laccata colorata euro (novecentodiciannove/04)	Cadauno	919,04
Nr. 3932 A18.013.005. a	Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, escluse eventuali demolizioni e opere murarie di completamento e finitura: per parete interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 90 ÷ 108 mm con sede interna 54 ÷ 72 mm: luce 600 x 2.000 ÷ 2.100 mm euro (trecentotrentadue/76)	Cadauno	332,76
Nr. 3933 A18.013.005. b	idem c.s. ...interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 90 ÷ 108 mm con sede interna 54 ÷ 72 mm: luce 700 x 2.000 ÷ 2.100 mm euro (trecentotrentadue/76)	Cadauno	332,76
Nr. 3934 A18.013.005. c	idem c.s. ...interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 90 ÷ 108 mm con sede interna 54 ÷ 72 mm: luce 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm euro (trecentoquarantaquattro/52)	Cadauno	344,52
Nr. 3935 A18.013.005. d	idem c.s. ...interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 90 ÷ 108 mm con sede interna 54 ÷ 72 mm: luce 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm euro (trecentocinquantasei/28)	Cadauno	356,28
Nr. 3936 A18.013.010. a	idem c.s. ...interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 125 ÷ 150 mm con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 600 x 2.000 ÷ 2.100 mm euro (trecentosettantaquattro/71)	Cadauno	374,71
Nr. 3937 A18.013.010. b	idem c.s. ...interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 125 ÷ 150 mm con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 700 x 2.000 ÷ 2.100 mm euro (trecentosettantaquattro/71)	Cadauno	374,71
Nr. 3938 A18.013.010. c	idem c.s. ...interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 125 ÷ 150 mm con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm euro (trecentoottantaquattro/69)	Cadauno	384,69
Nr. 3939 A18.013.010. d	idem c.s. ...interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 125 ÷ 150 mm con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm euro (quattrocentouno/35)	Cadauno	401,35
Nr. 3940 A18.013.015. a	idem c.s. ...interna divisoria in cartongesso spessore 100 ÷ 125 mm con sede interna 58 ÷ 83 mm: luce 600 x 2.000 ÷ 2.100 mm euro (trecentoventiuno/20)	Cadauno	321,20
Nr. 3941 A18.013.015. b	idem c.s. ...interna divisoria in cartongesso spessore 100 ÷ 125 mm con sede interna 58 ÷ 83 mm: luce 700 x 2.000 ÷ 2.100 mm euro (trecentoventiuno/20)	Cadauno	321,20
Nr. 3942 A18.013.015. c	idem c.s. ...interna divisoria in cartongesso spessore 100 ÷ 125 mm con sede interna 58 ÷ 83 mm: luce 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm euro (trecentoventicinque/21)	Cadauno	325,21
Nr. 3943 A18.013.015. d	idem c.s. ...interna divisoria in cartongesso spessore 100 ÷ 125 mm con sede interna 58 ÷ 83 mm: luce 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm euro (trecentoventinove/61)	Cadauno	329,61
Nr. 3944 A18.013.020. a	Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento di due porte speculari scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg cadauna, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, escluse eventuali demolizioni e opere murarie di completamento e finitura: per parete interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 90 ÷ 108 mm con sede interna 54 ÷ 72 mm: luce 600 + 600 x 2.000 ÷ 2.100 mm euro (cinquecentonovantadue/22)	Cadauno	592,22
Nr. 3945 A18.013.020. b	idem c.s. ...interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 90 ÷ 108 mm con sede interna 54 ÷ 72 mm: luce 700 + 700 x 2.000 ÷ 2.100 mm euro (cinquecentonovantadue/22)	Cadauno	592,22
Nr. 3946 A18.013.020.	idem c.s. ...interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 90 ÷ 108 mm con sede interna 54 ÷ 72 mm: luce 800 + 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
c	euro (seicentoquindici/75)	Cadauno	615,75
Nr. 3947 A18.013.020.	idem c.s. ...interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 90 ÷ 108 mm con sede interna 54 ÷ 72 mm: luce 900 + 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
d	euro (seicentotrentanove/27)	Cadauno	639,27
Nr. 3948 A18.013.025.	idem c.s. ...interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 125 ÷ 150 mm con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 600 + 600 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
a	euro (seicentosestantasei/12)	Cadauno	676,12
Nr. 3949 A18.013.025.	idem c.s. ...interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 125 ÷ 150 mm con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 700 + 700 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
b	euro (seicentosestantasei/12)	Cadauno	676,12
Nr. 3950 A18.013.025.	idem c.s. ...interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 125 ÷ 150 mm con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 800 + 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
c	euro (seicentonovantasei/11)	Cadauno	696,11
Nr. 3951 A18.013.025.	idem c.s. ...interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 125 ÷ 150 mm con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 900 + 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
d	euro (settecentoventinove/41)	Cadauno	729,41
Nr. 3952 A18.013.030.	idem c.s. ...interna divisoria in cartongesso spessore 100 ÷ 125 mm con sede interna 58 ÷ 83 mm: luce 600 + 600 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
a	euro (cinquecentosessantannove/12)	Cadauno	569,12
Nr. 3953 A18.013.030.	idem c.s. ...interna divisoria in cartongesso spessore 100 ÷ 125 mm con sede interna 58 ÷ 83 mm: luce 700 + 700 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
b	euro (cinquecentosessantannove/12)	Cadauno	569,12
Nr. 3954 A18.013.030.	idem c.s. ...interna divisoria in cartongesso spessore 100 ÷ 125 mm con sede interna 58 ÷ 83 mm: luce 800 + 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
c	euro (cinquecentosettantasette/13)	Cadauno	577,13
Nr. 3955 A18.013.030.	idem c.s. ...interna divisoria in cartongesso spessore 100 ÷ 125 mm con sede interna 58 ÷ 83 mm: luce 900 + 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
d	euro (cinquecentoottantacinque/92)	Cadauno	585,92
Nr. 3956 A18.013.035.	Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg cadauna e con possibilità di inserimento di cablaggi elettrici, per parete interna divisoria in laterizi o cartongesso di spessore totale di 150 mm con sede interna di 64 mm, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, escluse eventuali demolizioni e opere murarie di completamento e finitura: ad anta singola: luce 600 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
a	euro (quattrocentoottantaquattro/77)	Cadauno	484,77
Nr. 3957 A18.013.035.	idem c.s. ...e finitura: ad anta singola: luce 700 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
b	euro (quattrocentoottantaquattro/77)	Cadauno	484,77
Nr. 3958 A18.013.035.	idem c.s. ...e finitura: ad anta singola: luce 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
c	euro (quattrocentoottantaquattro/77)	Cadauno	484,77
Nr. 3959 A18.013.035.	idem c.s. ...e finitura: ad anta singola: luce 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
d	euro (cinquecentoventidue/82)	Cadauno	522,82
Nr. 3960 A18.013.040.	idem c.s. ...e finitura: a due ante speculari con cablaggi su una sola anta: luce 600 + 600 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
a	euro (settecentoottantatre/37)	Cadauno	783,37
Nr. 3961 A18.013.040.	idem c.s. ...e finitura: a due ante speculari con cablaggi su una sola anta: luce 700 + 700 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
b	euro (settecentoottantatre/37)	Cadauno	783,37
Nr. 3962 A18.013.040.	idem c.s. ...e finitura: a due ante speculari con cablaggi su una sola anta: luce 800 + 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
c	euro (settecentoottantatre/37)	Cadauno	783,37
Nr. 3963 A18.013.040.	idem c.s. ...e finitura: a due ante speculari con cablaggi su una sola anta: luce 900 + 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
d	euro (ottocentoquarantasette/34)	Cadauno	847,34
Nr. 3964 A18.013.045.	idem c.s. ...e finitura: a due ante speculari con cablaggi su entrambe: luce 600 + 600 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
a	euro (ottocentonovantasei/67)	Cadauno	896,67
Nr. 3965 A18.013.045.	idem c.s. ...e finitura: a due ante speculari con cablaggi su entrambe: luce 700 + 700 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
b	euro (ottocentonovantasei/67)	Cadauno	896,67
Nr. 3966 A18.013.045.	idem c.s. ...e finitura: a due ante speculari con cablaggi su entrambe: luce 800 + 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
c	euro (ottocentonovantasei/67)	Cadauno	896,67

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3967 A18.013.045. d	idem c.s. ...e finitura: a due ante speculari con cablaggi su entrambe: luce 900 + 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm euro (novecentosettantadue/57)	Cadauno	972,57
Nr. 3968 A18.013.050. a	Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi impiallacciati, spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato, serratura a gancio con nottolino e maniglia ad incasso, dimensioni 210 x 60 ÷ 90 cm: cieca liscia, anta singola: noce tanganka euro (quattrocentoottantasei/73)	Cadauno	486,73
Nr. 3969 A18.013.050. b	idem c.s. ...90 cm: cieca liscia, anta singola: ciliegio euro (cinquecentodiciannove/94)	Cadauno	519,94
Nr. 3970 A18.013.050. c	idem c.s. ...90 cm: cieca liscia, anta singola: laccata bianca euro (cinquecentoventi/25)	Cadauno	520,25
Nr. 3971 A18.013.055. a	idem c.s. ...90 cm: cieca liscia, anta doppia simmetrica: noce tanganka euro (novecentoventicinque/04)	Cadauno	925,04
Nr. 3972 A18.013.055. b	idem c.s. ...90 cm: cieca liscia, anta doppia simmetrica: ciliegio euro (novecentonovantauno/45)	Cadauno	991,45
Nr. 3973 A18.013.055. c	idem c.s. ...90 cm: cieca liscia, anta doppia simmetrica: laccata bianca euro (novecentonovantadue/08)	Cadauno	992,08
Nr. 3974 A18.013.060. a	idem c.s. ...90 cm: con specchiatura predisposta per vetro, anta singola: noce tanganka euro (seicentotredici/23)	Cadauno	613,23
Nr. 3975 A18.013.060. b	idem c.s. ...90 cm: con specchiatura predisposta per vetro, anta singola: ciliegio euro (seicentoventiotto/09)	Cadauno	628,09
Nr. 3976 A18.013.060. c	idem c.s. ...90 cm: con specchiatura predisposta per vetro, anta singola: laccata bianca euro (seicentoquindici/76)	Cadauno	615,76
Nr. 3977 A18.013.065. a	idem c.s. ...90 cm: con specchiatura predisposta per vetro, anta doppia simmetrica: noce tanganka euro (millecentosettantaotto/04)	Cadauno	1'178,04
Nr. 3978 A18.013.065. b	idem c.s. ...90 cm: con specchiatura predisposta per vetro, anta doppia simmetrica: ciliegio euro (milleduecentosette/76)	Cadauno	1'207,76
Nr. 3979 A18.013.065. c	idem c.s. ...90 cm: con specchiatura predisposta per vetro, anta doppia simmetrica: laccata bianca euro (millecentoottantatre/09)	Cadauno	1'183,09
Nr. 3980 A18.016.005. a	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, montato su controtelaio metallico da computarsi a parte, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura, compresi ferramenta, maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentonovantadue/00)	Cadauno	492,00
Nr. 3981 A18.016.005. b	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentoquarantaquattro/00)	Cadauno	644,00
Nr. 3982 A18.016.005. c	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentotrentasei/00)	Cadauno	636,00
Nr. 3983 A18.016.005. d	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millenovanta/00)	Cadauno	1'090,00
Nr. 3984 A18.016.005. e	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (settecentonovanta/00)	Cadauno	790,00
Nr. 3985 A18.016.005. f	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (milletrentaquattro/00)	Cadauno	1'034,00
Nr. 3986	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A18.016.005. g	mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 mq) euro (millecinquecentotrentatre/00)	Cadauno	1'533,00
Nr. 3987 A18.016.005. h	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (milleventidue/00)	Cadauno	1'022,00
Nr. 3988 A18.016.005. i	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millesettecentocinquantadue/00)	Cadauno	1'752,00
Nr. 3989 A18.016.005. j	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (duemilaseicentoventiotto/00)	Cadauno	2'628,00
Nr. 3990 A18.016.005. k	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (ottocentonovantasei/00)	Cadauno	896,00
Nr. 3991 A18.016.005. l	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (millicentocinquantaquattro/00)	Cadauno	1'154,00
Nr. 3992 A18.016.005. m	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 mq) euro (milleseicentocinquantaquattro/00)	Cadauno	1'653,00
Nr. 3993 A18.016.005. n	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (millicentoottantasei/00)	Cadauno	1'186,00
Nr. 3994 A18.016.005. o	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millenovecentoventisei/00)	Cadauno	1'926,00
Nr. 3995 A18.016.005. p	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (duemilaottocentoquarantaotto/00)	Cadauno	2'848,00
Nr. 3996 A18.016.005. q	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (millequattrocentosettantaquattro/00)	Cadauno	1'474,00
Nr. 3997 A18.016.005. r	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (duemilacinquantanove/00)	Cadauno	2'059,00
Nr. 3998 A18.016.005. s	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (duemilaottocentosettantasette/00)	Cadauno	2'877,00
Nr. 3999 A18.016.005. t	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (tremilaquattrocentosedici/00)	Cadauno	3'416,00
Nr. 4000 A18.016.005. u	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (ottocentodiciotto/00)	Cadauno	818,00
Nr. 4001 A18.016.005. v	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (ottocentodiciotto/00)	Cadauno	818,00
Nr. 4002 A18.016.010. a	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (cinquecentodiciotto/00)	Cadauno	518,00
Nr. 4003 A18.016.010. b	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentostettantaotto/00)	Cadauno	678,00
Nr. 4004 A18.016.010. c	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentostettanta/00)	Cadauno	670,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4005 A18.016.010. d	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecentoquarantaotto/00)	Cadauno	1'148,00
Nr. 4006 A18.016.010. e	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (ottocentoventicinque/00)	Cadauno	825,00
Nr. 4007 A18.016.010. f	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (millesettantaotto/00)	Cadauno	1'078,00
Nr. 4008 A18.016.010. g	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (milleseicento/00)	Cadauno	1'600,00
Nr. 4009 A18.016.010. h	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (millesessantasei/00)	Cadauno	1'066,00
Nr. 4010 A18.016.010. i	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (milleottocentoventisette/00)	Cadauno	1'827,00
Nr. 4011 A18.016.010. j	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (duemilasettecentoquaranta/00)	Cadauno	2'740,00
Nr. 4012 A18.016.010. k	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (novecentotrenta/00)	Cadauno	930,00
Nr. 4013 A18.016.010. l	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (millecentonovantaotto/00)	Cadauno	1'198,00
Nr. 4014 A18.016.010. m	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (millesettecentodiciannove/00)	Cadauno	1'719,00
Nr. 4015 A18.016.010. n	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (milleduecentotrenta/00)	Cadauno	1'230,00
Nr. 4016 A18.016.010. o	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (duemila/00)	Cadauno	2'000,00
Nr. 4017 A18.016.010. p	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (duemilanovecentosessantauno/00)	Cadauno	2'961,00
Nr. 4018 A18.016.010. q	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (millecinquecentocinque/00)	Cadauno	1'505,00
Nr. 4019 A18.016.010. r	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (duemilacento/00)	Cadauno	2'100,00
Nr. 4020 A18.016.010. s	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (duemilanovecentoquarantasette/00)	Cadauno	2'947,00
Nr. 4021 A18.016.010. t	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (tremlacinqeacentonove/00)	Cadauno	3'509,00
Nr. 4022 A18.016.010. u	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (ottocentocinqantadue/00)	Cadauno	852,00
Nr. 4023	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A18.016.010. v	mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (ottocentocinquantadue/00)	Cadauno	852,00
Nr. 4024 A18.016.015. a	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentodiciassette/00)	Cadauno	417,00
Nr. 4025 A18.016.015. b	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoquarantasei/00)	Cadauno	546,00
Nr. 4026 A18.016.015. c	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentotrentanove/00)	Cadauno	539,00
Nr. 4027 A18.016.015. d	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentoventicinque/00)	Cadauno	925,00
Nr. 4028 A18.016.015. e	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (seicentoottauno/00)	Cadauno	681,00
Nr. 4029 A18.016.015. f	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (ottocentonovantauno/00)	Cadauno	891,00
Nr. 4030 A18.016.015. g	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (milletrecentoventi/00)	Cadauno	1'320,00
Nr. 4031 A18.016.015. h	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (ottocentoottanta/00)	Cadauno	880,00
Nr. 4032 A18.016.015. i	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecinquecentonove/00)	Cadauno	1'509,00
Nr. 4033 A18.016.015. j	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (duemiladuecentosessantatre/00)	Cadauno	2'263,00
Nr. 4034 A18.016.015. k	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (settecentoottantasei/00)	Cadauno	786,00
Nr. 4035 A18.016.015. l	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (milleundici/00)	Cadauno	1'011,00
Nr. 4036 A18.016.015. m	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (millequattrocentoquaranta/00)	Cadauno	1'440,00
Nr. 4037 A18.016.015. n	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (millequarantatre/00)	Cadauno	1'043,00
Nr. 4038 A18.016.015. o	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (milleseicentoottantatre/00)	Cadauno	1'683,00
Nr. 4039 A18.016.015. p	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (duemilaquattrocentoottantatre/00)	Cadauno	2'483,00
Nr. 4040 A18.016.015. q	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (milletrecentosettantatre/00)	Cadauno	1'373,00
Nr. 4041 A18.016.015. r	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (millenovecentoventiotto/00)	Cadauno	1'928,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4042 A18.016.015. s	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (duemilaseicentocinquantatre/00)	Cadauno	2'653,00
Nr. 4043 A18.016.015. t	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (tremlacentodiciassette/00)	Cadauno	3'117,00
Nr. 4044 A18.016.015. u	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (settecentootto/00)	Cadauno	708,00
Nr. 4045 A18.016.015. v	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (settecentootto/00)	Cadauno	708,00
Nr. 4046 A18.016.020. a	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentocinquantasei/00)	Cadauno	456,00
Nr. 4047 A18.016.020. b	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentonovantasette/00)	Cadauno	597,00
Nr. 4048 A18.016.020. c	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentonovanta/00)	Cadauno	590,00
Nr. 4049 A18.016.020. d	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (milleundici/00)	Cadauno	1'011,00
Nr. 4050 A18.016.020. e	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (settecentotrentadue/00)	Cadauno	732,00
Nr. 4051 A18.016.020. f	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (novecentocinquantasette/00)	Cadauno	957,00
Nr. 4052 A18.016.020. g	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (millequattrocentodiciannove/00)	Cadauno	1'419,00
Nr. 4053 A18.016.020. h	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (novecentoquarantasei/00)	Cadauno	946,00
Nr. 4054 A18.016.020. i	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (milleseicentoventiuno/00)	Cadauno	1'621,00
Nr. 4055 A18.016.020. j	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (duemilaquattrocentotrentadue/00)	Cadauno	2'432,00
Nr. 4056 A18.016.020. k	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (ottocentotrentasette/00)	Cadauno	837,00
Nr. 4057 A18.016.020. l	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (millesettantasette/00)	Cadauno	1'077,00
Nr. 4058 A18.016.020. m	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (millecinquecentotrentanove/00)	Cadauno	1'539,00
Nr. 4059 A18.016.020. n	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (millecentonove/00)	Cadauno	1'109,00
Nr. 4060	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A18.016.020. o	Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millesettecentonovantacinque/00)	Cadauno	1'795,00
Nr. 4061 A18.016.020. p	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (duemilaseicentocinquantadue/00)	Cadauno	2'652,00
Nr. 4062 A18.016.020. q	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (millequattrocentodiciannove/00)	Cadauno	1'419,00
Nr. 4063 A18.016.020. r	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (millenovecentoottantanove/00)	Cadauno	1'989,00
Nr. 4064 A18.016.020. s	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (duemilasettecentocinquantasei/00)	Cadauno	2'756,00
Nr. 4065 A18.016.020. t	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (tremladuecentocinquantacinque/00)	Cadauno	3'255,00
Nr. 4066 A18.016.020. u	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (settecentosessanta/00)	Cadauno	760,00
Nr. 4067 A18.016.020. v	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (settecentosessanta/00)	Cadauno	760,00
Nr. 4068 A18.016.025. a	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentoquaranta/00)	Cadauno	440,00
Nr. 4069 A18.016.025. b	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (quattrocentoquarantaquattro/00)	Cadauno	444,00
Nr. 4070 A18.016.025. c	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (quattrocentotrentanove/00)	Cadauno	439,00
Nr. 4071 A18.016.025. d	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (settecentocinquantadue/00)	Cadauno	752,00
Nr. 4072 A18.016.025. e	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (cinquecentoottanta/00)	Cadauno	580,00
Nr. 4073 A18.016.025. f	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (settecentocinquantotto/00)	Cadauno	758,00
Nr. 4074 A18.016.025. g	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 mq) euro (millecentoventiquattro/00)	Cadauno	1'124,00
Nr. 4075 A18.016.025. h	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentosettantasei/00)	Cadauno	576,00
Nr. 4076 A18.016.025. i	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentoottantaotto/00)	Cadauno	988,00
Nr. 4077 A18.016.025. j	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millequattrocentoottantadue/00)	Cadauno	1'482,00
Nr. 4078 A18.016.025. k	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (seicentoottantacinque/00)	Cadauno	685,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4079 A18.016.025. l	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (ottocentosettantaotto/00)	Cadauno	878,00
Nr. 4080 A18.016.025. m	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (milleduecentoquarantaquattro/00)	Cadauno	1'244,00
Nr. 4081 A18.016.025. n	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (novecentodieci/00)	Cadauno	910,00
Nr. 4082 A18.016.025. o	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millequattrocentocinquantaotto/00)	Cadauno	1'458,00
Nr. 4083 A18.016.025. p	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (duemilacentoquarantasei/00)	Cadauno	2'146,00
Nr. 4084 A18.016.025. q	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (milleduecentosettantanove/00)	Cadauno	1'279,00
Nr. 4085 A18.016.025. r	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (milleottocentosette/00)	Cadauno	1'807,00
Nr. 4086 A18.016.025. s	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (duemilaquattrocentoquarantacinque/00)	Cadauno	2'445,00
Nr. 4087 A18.016.025. t	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (duemilaottocentoquarantauno/00)	Cadauno	2'841,00
Nr. 4088 A18.016.025. u	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (seicentosette/00)	Cadauno	607,00
Nr. 4089 A18.016.025. v	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (seicentosette/00)	Cadauno	607,00
Nr. 4090 A18.016.030. a	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentotrentasette/00)	Cadauno	437,00
Nr. 4091 A18.016.030. b	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentosettantauno/00)	Cadauno	571,00
Nr. 4092 A18.016.030. c	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentosessantacinque/00)	Cadauno	565,00
Nr. 4093 A18.016.030. d	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentosessantaotto/00)	Cadauno	968,00
Nr. 4094 A18.016.030. e	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (settecentosei/00)	Cadauno	706,00
Nr. 4095 A18.016.030. f	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (novecentoventiquattro/00)	Cadauno	924,00
Nr. 4096 A18.016.030. g	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (milletrecentosettanta/00)	Cadauno	1'370,00
Nr. 4097	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A18.016.030. h	Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (novecentotredici/00)	Cadauno	913,00
Nr. 4098 A18.016.030. i	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecinquecentosessantacinque/00)	Cadauno	1'565,00
Nr. 4099 A18.016.030. j	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (duemilatrecentoquarantaotto/00)	Cadauno	2'348,00
Nr. 4100 A18.016.030. k	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (ottocentoundici/00)	Cadauno	811,00
Nr. 4101 A18.016.030. l	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (millequarantaquattro/00)	Cadauno	1'044,00
Nr. 4102 A18.016.030. m	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (millequattrocentottantanove/00)	Cadauno	1'489,00
Nr. 4103 A18.016.030. n	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (millesettantasei/00)	Cadauno	1'076,00
Nr. 4104 A18.016.030. o	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millesettecentotrentanove/00)	Cadauno	1'739,00
Nr. 4105 A18.016.030. p	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (duemilacinquecentosessantaotto/00)	Cadauno	2'568,00
Nr. 4106 A18.016.030. q	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (milletrecentonovantasei/00)	Cadauno	1'396,00
Nr. 4107 A18.016.030. r	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (millenovecentocinquantanove/00)	Cadauno	1'959,00
Nr. 4108 A18.016.030. s	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (duemilasettecentocinque/00)	Cadauno	2'705,00
Nr. 4109 A18.016.030. t	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (tremlacentottantasei/00)	Cadauno	3'186,00
Nr. 4110 A18.016.030. u	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (settecentotrentaquattro/00)	Cadauno	734,00
Nr. 4111 A18.016.030. v	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (settecentotrentaquattro/00)	Cadauno	734,00
Nr. 4112 A18.016.035. a	Serramento scorrevole in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, montato su controtelaio metallico da computarsi a parte, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura, compresi ferramenta, maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (duemilaquattrocentottantasette/00)	Cadauno	2'487,00
Nr. 4113 A18.016.035. b	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (duemilaottocentosessantauno/00)	Cadauno	2'861,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4114 A18.016.035. c	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (tremiladuecentotrentaquattro/00)	Cadauno	3'234,00
Nr. 4115 A18.016.035. d	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (tremilacentonovantanove/00)	Cadauno	3'199,00
Nr. 4116 A18.016.035. e	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremilaottocentotrentanove/00)	Cadauno	3'839,00
Nr. 4117 A18.016.035. f	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (quattromilaquattrocentosettantanove/00)	Cadauno	4'479,00
Nr. 4118 A18.016.035. g	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (quattromilacentodiciassette/00)	Cadauno	4'117,00
Nr. 4119 A18.016.035. h	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (quattromilaseicentosettantanove/00)	Cadauno	4'679,00
Nr. 4120 A18.016.035. i	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (cinquemiladuecentoquarantauno/00)	Cadauno	5'241,00
Nr. 4121 A18.016.035. j	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (cinquemilaottocentodieci/00)	Cadauno	5'802,00
Nr. 4122 A18.016.035. k	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (seimilatrecentosessantaquattro/00)	Cadauno	6'364,00
Nr. 4123 A18.016.040. a	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (duemilacinquecentotrenta/00)	Cadauno	2'530,00
Nr. 4124 A18.016.040. b	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (duemilanovecentodiciannove/00)	Cadauno	2'919,00
Nr. 4125 A18.016.040. c	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (tremilatrecentonove/00)	Cadauno	3'309,00
Nr. 4126 A18.016.040. d	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (tremiladuecentosettantadue/00)	Cadauno	3'272,00
Nr. 4127 A18.016.040. e	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremilanovecentotrentanove/00)	Cadauno	3'939,00
Nr. 4128 A18.016.040. f	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (quattromilaseicentosette/00)	Cadauno	4'607,00
Nr. 4129 A18.016.040. g	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (quattromiladuecentotredici/00)	Cadauno	4'213,00
Nr. 4130 A18.016.040. h	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (quattromilasettecentonovantanove/00)	Cadauno	4'799,00
Nr. 4131 A18.016.040. i	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (cinquemilatrecentoottantacinque/00)	Cadauno	5'385,00
Nr. 4132	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A18.016.040. j	mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (cinquemilanovecentosettanta/00)	Cadauno	5'970,00
Nr. 4133 A18.016.040. k	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (seimilacinquecentocinquantasei/00)	Cadauno	6'556,00
Nr. 4134 A18.016.045. a	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (duemilatrecentoquarantanove/00)	Cadauno	2'349,00
Nr. 4135 A18.016.045. b	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (duemilaseicentostantauno/00)	Cadauno	2'671,00
Nr. 4136 A18.016.045. c	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (duemilanovecentonovantadue/00)	Cadauno	2'992,00
Nr. 4137 A18.016.045. d	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (duemilanovecentosessantadue/00)	Cadauno	2'962,00
Nr. 4138 A18.016.045. e	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremilacinquecentotredici/00)	Cadauno	3'513,00
Nr. 4139 A18.016.045. f	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (quattromilasessantacinque/00)	Cadauno	4'065,00
Nr. 4140 A18.016.045. g	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (tremilaottocentocinque/00)	Cadauno	3'805,00
Nr. 4141 A18.016.045. h	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (quattromiladuecentoottantanove/00)	Cadauno	4'289,00
Nr. 4142 A18.016.045. i	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (quattromilasettecentosettantatre/00)	Cadauno	4'773,00
Nr. 4143 A18.016.045. j	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (cinquemiladuecentocinquantasei/00)	Cadauno	5'256,00
Nr. 4144 A18.016.045. k	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (cinquemilasettecentoquaranta/00)	Cadauno	5'740,00
Nr. 4145 A18.016.050. a	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (duemilaquattrocentotredici/00)	Cadauno	2'413,00
Nr. 4146 A18.016.050. b	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (duemilasettecentocinquantotto/00)	Cadauno	2'758,00
Nr. 4147 A18.016.050. c	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (tremilacentoquattro/00)	Cadauno	3'104,00
Nr. 4148 A18.016.050. d	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (tremilasettantauno/00)	Cadauno	3'071,00
Nr. 4149 A18.016.050. e	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremilaseicentosessantatre/00)	Cadauno	3'663,00
Nr. 4150 A18.016.050. f	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (quattromiladuecentocinquantasei/00)	Cadauno	4'256,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4151 A18.016.050. g	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (tremilanovecentocinquanta/00)	Cadauno	3'950,00
Nr. 4152 A18.016.050. h	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (quattromilaquattrocentosettanta/00)	Cadauno	4'470,00
Nr. 4153 A18.016.050. i	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (quattromilanovecentoottantanove/00)	Cadauno	4'989,00
Nr. 4154 A18.016.050. j	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (cinquemilacinquecentootto/00)	Cadauno	5'508,00
Nr. 4155 A18.016.050. k	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (seimilaventiotto/00)	Cadauno	6'028,00
Nr. 4156 A18.016.055. a	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (duemiladuecentoventiuno/00)	Cadauno	2'221,00
Nr. 4157 A18.016.055. b	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (duemilaquattrocentonovantacinque/00)	Cadauno	2'495,00
Nr. 4158 A18.016.055. c	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (duemilasettecentosessantanove/00)	Cadauno	2'769,00
Nr. 4159 A18.016.055. d	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (duemilasettecentoquarantatre/00)	Cadauno	2'743,00
Nr. 4160 A18.016.055. e	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremiladuecentododici/00)	Cadauno	3'212,00
Nr. 4161 A18.016.055. f	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (tremilaseicentoottantauno/00)	Cadauno	3'681,00
Nr. 4162 A18.016.055. g	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (tremilacinquecentodiciassette/00)	Cadauno	3'517,00
Nr. 4163 A18.016.055. h	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (tremilanovecentoventinove/00)	Cadauno	3'929,00
Nr. 4164 A18.016.055. i	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (quattromilatrecentoquarantauno/00)	Cadauno	4'341,00
Nr. 4165 A18.016.055. j	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (quattromilasettecentocinquantadue/00)	Cadauno	4'752,00
Nr. 4166 A18.016.055. k	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (cinquemilacentosessantaquattro/00)	Cadauno	5'164,00
Nr. 4167 A18.016.060. a	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (duemilatrecentoottantauno/00)	Cadauno	2'381,00
Nr. 4168 A18.016.060. b	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (duemilasettecentoquindici/00)	Cadauno	2'715,00
Nr. 4169	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A18.016.060. c	Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (tremilaquarantaotto/00)	Cadauno	3'048,00
Nr. 4170 A18.016.060. d	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (tremilasedici/00)	Cadauno	3'016,00
Nr. 4171 A18.016.060. e	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremilacinquecentoottantaotto/00)	Cadauno	3'588,00
Nr. 4172 A18.016.060. f	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (quattromilacentosessanta/00)	Cadauno	4'160,00
Nr. 4173 A18.016.060. g	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (tremilaottocentosettantasette/00)	Cadauno	3'877,00
Nr. 4174 A18.016.060. h	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (quattromilatrecentosettantanove/00)	Cadauno	4'379,00
Nr. 4175 A18.016.060. i	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (quattromilaottocentoottanta/00)	Cadauno	4'880,00
Nr. 4176 A18.016.060. j	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (cinquemilatrecentoottantadue/00)	Cadauno	5'382,00
Nr. 4177 A18.016.060. k	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (cinquemilaottocentoottantaquattro/00)	Cadauno	5'884,00
Nr. 4178 A18.016.065. a	Variazioni di prezzo per finestre e portefinestre in legno in essenze diverse: riduzione per massello di pino(Percentuale del6%) euro (cinquemilaottocentoottantaquattro/00)		5'884,00
Nr. 4179 A18.016.065. b	Variazioni di prezzo per finestre e portefinestre in legno in essenze diverse: aumento per massello di hemlock(Percentuale del8%) euro (cinquemilaottocentoottantaquattro/00)		5'884,00
Nr. 4180 A18.016.065. c	idem c.s. ...massello di douglas(Percentuale del28%) euro (cinquemilaottocentoottantaquattro/00)		5'884,00
Nr. 4181 A18.016.065. d	idem c.s. ...massello di rovere(Percentuale del33%) euro (cinquemilaottocentoottantaquattro/00)		5'884,00
Nr. 4182 A18.016.070. a	Sovrapprezzo per laccatura di finestre e portefinestre in legno: colore bianco euro (trentadue/00)	m²	32,00
Nr. 4183 A18.016.070. b	idem c.s. ...in legno: colori RAL euro (trentacinque/00)	m²	35,00
Nr. 4184 A18.016.070. c	idem c.s. ...in legno: bicolore euro (settantacinque/00)	m²	75,00
Nr. 4185 A18.016.075	Riduzione per serramento grezzo in abete o pino con una sola mano di fondo euro (quaranta/00)	m²	40,00
Nr. 4186 A18.016.080. a	Sovrapprezzo per serramenti scorrevoli/bilici: massello di hemlock(Percentuale del5%) euro (quaranta/00)		40,00
Nr. 4187 A18.016.080. b	Sovrapprezzo per serramenti scorrevoli/bilici: lamellare di douglas(Percentuale del10%) euro (quaranta/00)		40,00
Nr. 4188 A18.016.080. c	Sovrapprezzo per serramenti scorrevoli/bilici: lamellare di rovere(Percentuale del15%) euro (quaranta/00)		40,00
Nr. 4189 A18.016.080. d	Sovrapprezzo per serramenti scorrevoli/bilici: scorrevoli alzanti a 2 ante entrambe scorrevoli euro (settecentoottanta/00)	Cadauno	780,00
Nr. 4190 A18.019.005. a	Persiana in legno, verniciata con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, posta in opera compresi cardini e ferramenta di chiusura: in pino massello con telaio di contorno della sezione di 44 x 80 mm, lamelle sezione 44 x 10 mm: finestra a 1 anta, 70 x 140 cm (0,98 mq)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (trecentodieci/00)	Cadauno	310,00
Nr. 4191 A18.019.005. b	idem c.s. ...10 mm: finestra a 1 anta, 70 x 150 cm (1,05 mq) euro (trecentoventicinque/00)	Cadauno	325,00
Nr. 4192 A18.019.005. c	idem c.s. ...10 mm: finestra a 2 ante, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentodieci/00)	Cadauno	510,00
Nr. 4193 A18.019.005. d	idem c.s. ...10 mm: finestra a 2 ante, 120 x 150 cm (1,80 mq) euro (cinquecentoventicinque/00)	Cadauno	525,00
Nr. 4194 A18.019.005. e	idem c.s. ...10 mm: finestra a 3 ante, 180 x 140 cm (2,52 mq) euro (settecentoventicinque/00)	Cadauno	725,00
Nr. 4195 A18.019.005. f	idem c.s. ...10 mm: finestra a 3 ante, 180 x 150 cm (2,70 mq) euro (settecentocinquanta/00)	Cadauno	750,00
Nr. 4196 A18.019.005. g	idem c.s. ...10 mm: portafinestra a 1 anta, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (quattrocentotrentacinque/00)	Cadauno	435,00
Nr. 4197 A18.019.005. h	idem c.s. ...10 mm: portafinestra a 1 anta, 70 x 250 cm (1,75 mq) euro (quattrocentosettanta/00)	Cadauno	470,00
Nr. 4198 A18.019.005. i	idem c.s. ...10 mm: portafinestra a 2 ante, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (settecentoquindici/00)	Cadauno	715,00
Nr. 4199 A18.019.005. j	idem c.s. ...10 mm: portafinestra a 2 ante, 120 x 250 cm (3,00 mq) euro (settecentotrentacinque/00)	Cadauno	735,00
Nr. 4200 A18.019.005. k	idem c.s. ...10 mm: portafinestra a 3 ante, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milletrentacinque/00)	Cadauno	1'035,00
Nr. 4201 A18.019.005. l	idem c.s. ...10 mm: portafinestra a 3 ante, 180 x 250 cm (4,50 mq) euro (millesessantacinque/00)	Cadauno	1'065,00
Nr. 4202 A18.019.010. a	Persiana in legno, verniciata con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, posta in opera compresi cardini e ferramenta di chiusura: in pino o abete lamellare con telaio di contorno della sezione di 54 x 80 mm, lamelle sezione 55 x 12 mm: finestra a 1 anta, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentoottantacinque/00)	Cadauno	385,00
Nr. 4203 A18.019.010. b	idem c.s. ...12 mm: finestra a 1 anta, 70 x 150 cm (1,05 mq) euro (quattrocentocinque/00)	Cadauno	405,00
Nr. 4204 A18.019.010. c	idem c.s. ...12 mm: finestra a 2 ante, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentoventicinque/00)	Cadauno	625,00
Nr. 4205 A18.019.010. d	idem c.s. ...12 mm: finestra a 2 ante, 120 x 150 cm (1,80 mq) euro (seicentocinquanta/00)	Cadauno	650,00
Nr. 4206 A18.019.010. e	idem c.s. ...12 mm: finestra a 3 ante, 180 x 140 cm (2,52 mq) euro (novecentocinque/00)	Cadauno	905,00
Nr. 4207 A18.019.010. f	idem c.s. ...12 mm: finestra a 3 ante, 180 x 150 cm (2,70 mq) euro (novecentoquaranta/00)	Cadauno	940,00
Nr. 4208 A18.019.010. g	idem c.s. ...12 mm: portafinestra a 1 anta, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoquarantacinque/00)	Cadauno	545,00
Nr. 4209 A18.019.010. h	idem c.s. ...12 mm: portafinestra a 1 anta, 70 x 250 cm (1,75 mq) euro (cinquecentoottantacinque/00)	Cadauno	585,00
Nr. 4210 A18.019.010. i	idem c.s. ...12 mm: portafinestra a 2 ante, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (ottocentonovantacinque/00)	Cadauno	895,00
Nr. 4211 A18.019.010. j	idem c.s. ...12 mm: portafinestra a 2 ante, 120 x 250 cm (3,00 mq) euro (novecentoventi/00)	Cadauno	920,00
Nr. 4212 A18.019.010. k	idem c.s. ...12 mm: portafinestra a 3 ante, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milleduecentonovantacinque/00)	Cadauno	1'295,00
Nr. 4213 A18.019.010. l	idem c.s. ...12 mm: portafinestra a 3 ante, 180 x 250 cm (4,50 mq) euro (milletrecentotrenta/00)	Cadauno	1'330,00
Nr. 4214	Sovrapprezzo per persiane in legno in essenze diverse: in massello di hemlock(Percentuale del8%)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A18.019.015. a	euro (milletrecentotrenta/00)		1'330,00
Nr. 4215	Sovrapprezzo per persiane in legno in essenze diverse: lamellare di douglas(Percentuale del28%)		
A18.019.015. b	euro (milletrecentotrenta/00)		1'330,00
Nr. 4216	idem c.s. ...lamellare di rovere(Percentuale del33%)		
A18.019.015. c	euro (milletrecentotrenta/00)		1'330,00
Nr. 4217	Sovrapprezzo per laccatura di persiane in legno: colore bianco		
A18.019.020. a	euro (quarantasei/00)	m²	46,00
Nr. 4218	idem c.s. ...in legno: colori RAL		
A18.019.020. b	euro (cinquanta/00)	m²	50,00
Nr. 4219	Riduzione per persiana grezza in abete o pino con una sola mano di fondo		
A18.019.025	euro (sessanta/00)	m²	60,00
Nr. 4220	Sovrapprezzo per persiane in legno: per apertura a libro o ad impacco		
A18.019.030. a	euro (quarantaotto/00)	Cadauno	48,00
Nr. 4221	Sovrapprezzo per persiane in legno: per ante scorrevoli esterno muro(Percentuale del25%)		
A18.019.030. b	euro (quarantaotto/00)		48,00
Nr. 4222	Sovrapprezzo per persiane in legno: per lamelle orientabili(Percentuale del30%)		
A18.019.030. c	euro (quarantaotto/00)		48,00
Nr. 4223	Sovrapprezzo per persiane in legno: per lamelle alla "lombarda"(Percentuale del15%)		
A18.019.030. d	euro (quarantaotto/00)		48,00
Nr. 4224	Sovrapprezzo per persiane in legno: per sportello a sporgere(Percentuale del30%)		
A18.019.030. e	euro (quarantaotto/00)		48,00
Nr. 4225	Sovrapprezzo per persiane in legno: per serratura a cilindro europeo		
A18.019.030. f	euro (centosessantacinque/00)	Cadauno	165,00
Nr. 4226	Sovrapprezzo per persiane in legno con forme diverse: archi fissi o apribili a raggio costante(Percentuale del100%)		
A18.019.035. a	euro (centosessantacinque/00)		165,00
Nr. 4227	Sovrapprezzo per persiane in legno con forme diverse: a forma trapezoidale(Percentuale del45%)		
A18.019.035. b	euro (centosessantacinque/00)		165,00
Nr. 4228	Scuri o antone in legno, verniciati con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, posto in opera compresi cardini e ferramenta di chiusura: in abete o pino massello con doghe verticali all'esterno dimensioni 20 x 80 ÷ 100 mm e intelaiatura interna sui 4 lati dimensione 25 x 80 mm: finestra a 1 anta, 70 x 140 cm (0,98 mq)		
A18.022.005. a	euro (duecentonovantacinque/00)	Cadauno	295,00
Nr. 4229	idem c.s. ...80 mm: finestra a 1 anta, 70 x 150 cm (1,05 mq)		
A18.022.005. b	euro (trecentoquindici/00)	Cadauno	315,00
Nr. 4230	idem c.s. ...80 mm: finestra a 2 ante, 120 x 140 cm (1,68 mq)		
A18.022.005. c	euro (cinquecentocinque/00)	Cadauno	505,00
Nr. 4231	idem c.s. ...80 mm: finestra a 2 ante, 120 x 150 cm (1,80 mq)		
A18.022.005. d	euro (cinquecentoquaranta/00)	Cadauno	540,00
Nr. 4232	idem c.s. ...80 mm: finestra a 3 ante, 180 x 140 cm (2,52 mq)		
A18.022.005. e	euro (settecentocinquantacinque/00)	Cadauno	755,00
Nr. 4233	idem c.s. ...80 mm: finestra a 3 ante, 180 x 150 cm (2,70 mq)		
A18.022.005. f	euro (ottocentodieci/00)	Cadauno	810,00
Nr. 4234	idem c.s. ...80 mm: portafinestra a 1 anta, 70 x 240 cm (1,68 mq)		
A18.022.005. g	euro (cinquecentoquattro/00)	Cadauno	504,00
Nr. 4235	idem c.s. ...80 mm: portafinestra a 1 anta, 70 x 250 cm (1,75 mq)		
A18.022.005. h	euro (cinquecentoventicinque/00)	Cadauno	525,00
Nr. 4236	idem c.s. ...80 mm: portafinestra a 2 ante, 120 x 240 cm (2,88 mq)		
A18.022.005. i	euro (ottocentosessantacinque/00)	Cadauno	865,00
Nr. 4237	idem c.s. ...80 mm: portafinestra a 2 ante, 120 x 250 cm (3,00 mq)		
A18.022.005. j	euro (novecento/00)	Cadauno	900,00
Nr. 4238	idem c.s. ...80 mm: portafinestra a 3 ante, 180 x 240 cm (4,32 mq)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A18.022.005. k	euro (milleduecentonovantacinque/00)	Cadauno	1'295,00
Nr. 4239	idem c.s. ...80 mm: portafinestra a 3 ante, 180 x 250 cm (4,50 mq)		
A18.022.005. l	euro (milletrecentocinquanta/00)	Cadauno	1'350,00
Nr. 4240	Scur o antone in legno, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, posto in opera		
A18.022.010. a	compresi cardini e ferramenta di chiusura: dogato, in abete o pino massello, con doghe 44 x 100 mm: finestra a 1 anta, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentoquarantatre/00)	Cadauno	343,00
Nr. 4241	idem c.s. ...100 mm: finestra a 1 anta, 70 x 150 cm (1,05 mq)		
A18.022.010. b	euro (trecentosessantaotto/00)	Cadauno	368,00
Nr. 4242	idem c.s. ...100 mm: finestra a 2 ante, 120 x 140 cm (1,68 mq)		
A18.022.010. c	euro (cinquecentonovanta/00)	Cadauno	590,00
Nr. 4243	idem c.s. ...100 mm: finestra a 2 ante, 120 x 150 cm (1,80 mq)		
A18.022.010. d	euro (seicentotrenta/00)	Cadauno	630,00
Nr. 4244	idem c.s. ...100 mm: finestra a 3 ante, 180 x 140 cm (2,52 mq)		
A18.022.010. e	euro (ottocentoottantadue/00)	Cadauno	882,00
Nr. 4245	idem c.s. ...100 mm: finestra a 3 ante, 180 x 150 cm (2,70 mq)		
A18.022.010. f	euro (novecentoquarantacinque/00)	Cadauno	945,00
Nr. 4246	idem c.s. ...100 mm: portafinestra a 1 anta, 70 x 240 cm (1,68 mq)		
A18.022.010. g	euro (cinquecentonovanta/00)	Cadauno	590,00
Nr. 4247	idem c.s. ...100 mm: portafinestra a 1 anta, 70 x 250 cm (1,75 mq)		
A18.022.010. h	euro (seicentotredici/00)	Cadauno	613,00
Nr. 4248	idem c.s. ...100 mm: portafinestra a 2 ante, 120 x 240 cm (2,88 mq)		
A18.022.010. i	euro (milledieci/00)	Cadauno	1'010,00
Nr. 4249	idem c.s. ...100 mm: portafinestra a 2 ante, 120 x 250 cm (3,00 mq)		
A18.022.010. j	euro (millecinquanta/00)	Cadauno	1'050,00
Nr. 4250	idem c.s. ...100 mm: portafinestra a 3 ante, 180 x 240 cm (4,32 mq)		
A18.022.010. k	euro (millecinquecentoquindici/00)	Cadauno	1'515,00
Nr. 4251	idem c.s. ...100 mm: portafinestra a 3 ante, 180 x 250 cm (4,50 mq)		
A18.022.010. l	euro (millecinquecentosettantacinque/00)	Cadauno	1'575,00
Nr. 4252	Scur o antone in legno, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, posto in opera		
A18.022.015. a	compresi cardini e ferramenta di chiusura: in abete o pino massello, intelaatura dimensioni 44 x 80 mm con fodrine a bugne in multistrato marino 18 mm: finestra a 1 anta, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (cinquecentoquaranta/00)	Cadauno	540,00
Nr. 4253	idem c.s. ...18 mm: finestra a 1 anta, 70 x 150 cm (1,05 mq)		
A18.022.015. b	euro (cinquecentoottanta/00)	Cadauno	580,00
Nr. 4254	idem c.s. ...18 mm: finestra a 2 ante, 120 x 140 cm (1,68 mq)		
A18.022.015. c	euro (novecentoventicinque/00)	Cadauno	925,00
Nr. 4255	idem c.s. ...18 mm: finestra a 2 ante, 120 x 150 cm (1,80 mq)		
A18.022.015. d	euro (novecentonovanta/00)	Cadauno	990,00
Nr. 4256	idem c.s. ...18 mm: finestra a 3 ante, 180 x 140 cm (2,52 mq)		
A18.022.015. e	euro (milletrecentonovanta/00)	Cadauno	1'390,00
Nr. 4257	idem c.s. ...18 mm: finestra a 3 ante, 180 x 150 cm (2,70 mq)		
A18.022.015. f	euro (millequattrocentoottantacinque/00)	Cadauno	1'485,00
Nr. 4258	idem c.s. ...18 mm: portafinestra a 1 anta, 70 x 240 cm (1,68 mq)		
A18.022.015. g	euro (novecentoventicinque/00)	Cadauno	925,00
Nr. 4259	idem c.s. ...18 mm: portafinestra a 1 anta, 70 x 250 cm (1,75 mq)		
A18.022.015. h	euro (novecentosessantatre/00)	Cadauno	963,00
Nr. 4260	idem c.s. ...18 mm: portafinestra a 2 ante, 120 x 240 cm (2,88 mq)		
A18.022.015. i	euro (millecinquecentonovanta/00)	Cadauno	1'590,00
Nr. 4261	idem c.s. ...18 mm: portafinestra a 2 ante, 120 x 250 cm (3,00 mq)		
A18.022.015.	euro (milleseicentocinquanta/00)	Cadauno	1'650,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
j Nr. 4262 A18.022.015.	idem c.s. ...18 mm: portafinestra a 3 ante, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (duemilatrecentoottanta/00)	Cadauno	2'380,00
k Nr. 4263 A18.022.015.	idem c.s. ...18 mm: portafinestra a 3 ante, 180 x 250 cm (4,50 mq) euro (duemilaquattrocentosettantacinque/00)	Cadauno	2'475,00
l Nr. 4264 A18.022.020. a	Scur o antone in legno, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, posto in opera compresi cardini e ferramenta di chiusura: in multistrato marino 40 mm, liscio o pantografato: finestra a 1 anta, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (duecentoventicinque/00)	Cadauno	225,00
Nr. 4265 A18.022.020. b	idem c.s. ...o pantografato: finestra a 1 anta, 70 x 150 cm (1,05 mq) euro (trecentotrentasei/00)	Cadauno	336,00
Nr. 4266 A18.022.020. c	idem c.s. ...o pantografato: finestra a 2 ante, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentotrentaotto/00)	Cadauno	538,00
Nr. 4267 A18.022.020. d	idem c.s. ...o pantografato: finestra a 2 ante, 120 x 150 cm (1,80 mq) euro (cinquecentosettantasei/00)	Cadauno	576,00
Nr. 4268 A18.022.020. e	idem c.s. ...o pantografato: finestra a 3 ante, 180 x 140 cm (2,52 mq) euro (ottocentosei/00)	Cadauno	806,00
Nr. 4269 A18.022.020. f	idem c.s. ...o pantografato: finestra a 3 ante, 180 x 150 cm (2,70 mq) euro (ottocentosessantacinque/00)	Cadauno	865,00
Nr. 4270 A18.022.020. g	idem c.s. ...o pantografato: portafinestra a 1 anta, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentotrentaotto/00)	Cadauno	538,00
Nr. 4271 A18.022.020. h	idem c.s. ...o pantografato: portafinestra a 1 anta, 70 x 250 cm (1,75 mq) euro (cinquecentosessanta/00)	Cadauno	560,00
Nr. 4272 A18.022.020. i	idem c.s. ...o pantografato: portafinestra a 2 ante, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentoventicinque/00)	Cadauno	925,00
Nr. 4273 A18.022.020. j	idem c.s. ...o pantografato: portafinestra a 2 ante, 120 x 250 cm (3,00 mq) euro (novecentosessanta/00)	Cadauno	960,00
Nr. 4274 A18.022.020. k	idem c.s. ...o pantografato: portafinestra a 3 ante, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milletrecentonovanta/00)	Cadauno	1'390,00
Nr. 4275 A18.022.020. l	idem c.s. ...o pantografato: portafinestra a 3 ante, 180 x 250 cm (4,50 mq) euro (millequattrocentoquaranta/00)	Cadauno	1'440,00
Nr. 4276 A18.022.025. a	Scur o antone in legno, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, posto in opera compresi cardini e ferramenta di chiusura: a pannelli tipo "alla vicentina" in legno massello 19 mm: finestra a 1 anta, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentoquaranta/00)	Cadauno	440,00
Nr. 4277 A18.022.025. b	idem c.s. ...19 mm: finestra a 1 anta, 70 x 150 cm (1,05 mq) euro (quattrocentosettantacinque/00)	Cadauno	475,00
Nr. 4278 A18.022.025. c	idem c.s. ...19 mm: finestra a 2 ante, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (settecentocinquantacinque/00)	Cadauno	755,00
Nr. 4279 A18.022.025. d	idem c.s. ...19 mm: finestra a 2 ante, 120 x 150 cm (1,80 mq) euro (ottocentodieci/00)	Cadauno	810,00
Nr. 4280 A18.022.025. e	idem c.s. ...19 mm: finestra a 3 ante, 180 x 140 cm (2,52 mq) euro (millecentotrentacinque/00)	Cadauno	1'135,00
Nr. 4281 A18.022.025. f	idem c.s. ...19 mm: finestra a 3 ante, 180 x 150 cm (2,70 mq) euro (milleduecentoquindici/00)	Cadauno	1'215,00
Nr. 4282 A18.022.025. g	idem c.s. ...19 mm: portafinestra a 1 anta, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (settecentocinquantasei/00)	Cadauno	756,00
Nr. 4283 A18.022.025. h	idem c.s. ...19 mm: portafinestra a 1 anta, 70 x 250 cm (1,75 mq) euro (settecentoottantaotto/00)	Cadauno	788,00
Nr. 4284 A18.022.025. i	idem c.s. ...19 mm: portafinestra a 2 ante, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (milleduecentonovantasei/00)	Cadauno	1'296,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4285 A18.022.025. j	idem c.s. ...19 mm: portafinestra a 2 ante, 120 x 250 cm (3,00 mq) euro (milletrecentocinquanta/00)	Cadauno	1'350,00
Nr. 4286 A18.022.025. k	idem c.s. ...19 mm: portafinestra a 3 ante, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millenovecentoquarantacinque/00)	Cadauno	1'945,00
Nr. 4287 A18.022.025. l	idem c.s. ...19 mm: portafinestra a 3 ante, 180 x 250 cm (4,50 mq) euro (duemilaventicinque/00)	Cadauno	2'025,00
Nr. 4288 A18.022.030. a	Sovrapprezzo per scuri o antoni in legno in essenze diverse: in massello di hemlock(Percentuale del8%) euro (duemilaventicinque/00)		2'025,00
Nr. 4289 A18.022.030. b	Sovrapprezzo per scuri o antoni in legno in essenze diverse: lamellare di douglas(Percentuale del28%) euro (duemilaventicinque/00)		2'025,00
Nr. 4290 A18.022.030. c	idem c.s. ...lamellare di rovere(Percentuale del33%) euro (duemilaventicinque/00)		2'025,00
Nr. 4291 A18.022.035. a	Sovrapprezzo per laccatura di scuri o antoni in legno: colore bianco euro (quarantasei/00)	m²	46,00
Nr. 4292 A18.022.035. b	idem c.s. ...in legno: colori RAL euro (cinquanta/00)	m²	50,00
Nr. 4293 A18.025.005. a	Avvolgibili in resine sintetiche (materia plastica in pvc) con stecche dello spessore di 13 ÷ 14 x 45 mm, fisse o distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, autoaggancianti, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo in metallo, staffe, puleggia, cinghia di manovra, guidacinghia, squadrette o tappi di arresto, attacchi al rullo, guide fisse ad U in ferro zincato, avvolgitore incassato con cassetta e barra terminale in legno o plastica, in opera compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (misurato per la luce netta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e di 5 cm sulla larghezza in caso di guide incassate e per una misura minima di 1,80 mq): standard, peso 4,5 kg/mq euro (cinquantacinque/00)	m²	55,00
Nr. 4294 A18.025.005. b	idem c.s. ...1,80 mq): antigrandine, 6,2 kg/mq euro (sessantasei/00)	m²	66,00
Nr. 4295 A18.025.005. c	idem c.s. ...1,80 mq): rinforzata con anima metallica euro (settanta/00)	m²	70,00
Nr. 4296 A18.025.010. a	Avvolgibili in legno con stecche dello spessore di 14 ÷ 15 x 45 mm, fisse o distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, collegate con ganci in acciaio zincato, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo in metallo, staffe, puleggia, guidacinghia, squadrette o tappi di arresto, attacchi al rullo, guide fisse ad U in ferro zincato e barra terminale in legno duro, in opera compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (misurato per la luce netta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e di 5 cm sulla larghezza in caso di guide incassate e per una misura minima di 1,80 mq): in pino grezzo euro (cento/00)	m²	100,00
Nr. 4297 A18.025.010. b	idem c.s. ...mq): in pino lucido mordenzato euro (centotrentacinque/00)	m²	135,00
Nr. 4298 A18.025.010. c	idem c.s. ...mq): in pino laccato euro (centoquarantacinque/00)	m²	145,00
Nr. 4299 A18.025.010. d	idem c.s. ...mq): in douglas grezzo euro (centoventi/00)	m²	120,00
Nr. 4300 A18.025.010. e	idem c.s. ...mq): in douglas lucidato mordenzato euro (centocinquantacinque/00)	m²	155,00
Nr. 4301 A18.025.010. f	idem c.s. ...mq): in douglas laccato euro (centosessanta/00)	m²	160,00
Nr. 4302 A18.025.015. a	Sovrapprezzi per l'installazione di: cinghia di manovra, avvolgitore e cassetta euro (trentacinque/00)	Cadauno	35,00
Nr. 4303 A18.025.015. b	Sovrapprezzi per l'installazione di: riduttore euro (sessantacinque/00)	Cadauno	65,00
Nr. 4304 A18.025.015. c	idem c.s. ...l'installazione di: arganello euro (settantacinque/00)	Cadauno	75,00
Nr. 4305 A18.025.015. d	idem c.s. ...l'installazione di: motore elettrico fino a 25 kg euro (centosessanta/00)	Cadauno	160,00
Nr. 4306 A18.025.015.	idem c.s. ...l'installazione di: motore elettrico fino a 60 kg euro (centoottanta/00)	Cadauno	180,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
e Nr. 4307 A18.025.015.	idem c.s. ...l'installazione di: motore elettrico fino a 80 kg euro (duecentocinque/00)	Cadauno	205,00
f Nr. 4308 A18.025.015.	idem c.s. ...l'installazione di: motore elettrico fino a 100 kg euro (duecentoventicinque/00)	Cadauno	225,00
g Nr. 4309 A18.028.005.	Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza 5,5 ÷ 8 cm euro (sette/43)	m	7,43
a Nr. 4310 A18.028.005.	idem c.s. ...di larghezza 8 ÷ 11 cm euro (dieci/15)	m	10,15
b Nr. 4311 A18.028.005.	idem c.s. ...di larghezza 11 ÷ 15 cm euro (tredici/72)	m	13,72
c Nr. 4312 A18.028.010	Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; misurato fronte e cielino euro (cinquantauno/49)	m²	51,49
Nr. 4313 A18.028.015.	Apparecchio a sporgere in alluminio per persiane avvolgibili, dato in opera: del tipo normale euro (cinquantadue/38)	m²	52,38
a Nr. 4314 A18.028.015.	idem c.s. ...del tipo a leva centrale euro (cinquantatre/85)	m²	53,85
b Nr. 4315 A18.031.005.	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, a 5 camere rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, completo di controtelaio, esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera con canalina a bordo caldo, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe E 750 secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3/B3 secondo la norma UNI 12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (duecentoottantotto/00)	Cadauno	288,00
a Nr. 4316 A18.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (trecentosettantasei/00)	Cadauno	376,00
b Nr. 4317 A18.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (trecentoottantasei/00)	Cadauno	386,00
c Nr. 4318 A18.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (cinquecentoventi/00)	Cadauno	520,00
d Nr. 4319 A18.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentoottanta/00)	Cadauno	380,00
e Nr. 4320 A18.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentosessantaquattro/00)	Cadauno	564,00
f Nr. 4321 A18.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 mq) euro (seicentosesttantatre/00)	Cadauno	673,00
g Nr. 4322 A18.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentocinque/00)	Cadauno	505,00
h Nr. 4323 A18.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (settecentosessantaquattro/00)	Cadauno	764,00
i Nr. 4324 A18.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millecentoventisette/00)	Cadauno	1'127,00
j Nr. 4325	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A18.031.005. k	Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (millesettecentosettantacinque/00)	Cadauno	1'775,00
Nr. 4326 A18.031.005. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentoventi/00)	Cadauno	320,00
Nr. 4327 A18.031.005. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (quattrocentocinquantadue/00)	Cadauno	452,00
Nr. 4328 A18.031.010. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentoventisette/00)	Cadauno	327,00
Nr. 4329 A18.031.010. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (quattrocentocinquantadue/00)	Cadauno	452,00
Nr. 4330 A18.031.010. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (quattrocentocinquantaotto/00)	Cadauno	458,00
Nr. 4331 A18.031.010. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (seicentocinquantaotto/00)	Cadauno	658,00
Nr. 4332 A18.031.010. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentoundici/00)	Cadauno	411,00
Nr. 4333 A18.031.010. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentosedici/00)	Cadauno	616,00
Nr. 4334 A18.031.010. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (settecentosessantasette/00)	Cadauno	767,00
Nr. 4335 A18.031.010. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentosessantatre/00)	Cadauno	563,00
Nr. 4336 A18.031.010. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (ottocentosessantauno/00)	Cadauno	861,00
Nr. 4337 A18.031.010. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millecentoventisette/00)	Cadauno	1'127,00
Nr. 4338 A18.031.010. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (milleottocentoventi/00)	Cadauno	1'820,00
Nr. 4339 A18.031.010. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentoquarantasei/00)	Cadauno	346,00
Nr. 4340 A18.031.010. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (cinquecentosedici/00)	Cadauno	516,00
Nr. 4341 A18.031.015. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (duecentoottantauno/00)	Cadauno	281,00
Nr. 4342 A18.031.015. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (trecentosessantadue/00)	Cadauno	362,00
Nr. 4343 A18.031.015. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (trecentosettantatre/00)	Cadauno	373,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4344 A18.031.015. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (quattrocentonovantasette/00)	Cadauno	497,00
Nr. 4345 A18.031.015. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentosettantatre/00)	Cadauno	373,00
Nr. 4346 A18.031.015. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentocinquantaquattro/00)	Cadauno	553,00
Nr. 4347 A18.031.015. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (seicentocinquantaotto/00)	Cadauno	658,00
Nr. 4348 A18.031.015. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (quattrocentonovantaquattro/00)	Cadauno	494,00
Nr. 4349 A18.031.015. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (settecentoquarantacinque/00)	Cadauno	745,00
Nr. 4350 A18.031.015. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millenovantanove/00)	Cadauno	1'099,00
Nr. 4351 A18.031.015. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (millesettecentosessantacinque/00)	Cadauno	1'765,00
Nr. 4352 A18.031.015. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentoquindici/00)	Cadauno	315,00
Nr. 4353 A18.031.015. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (quattrocentoquaranta/00)	Cadauno	440,00
Nr. 4354 A18.031.020. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentodiciotto/00)	Cadauno	318,00
Nr. 4355 A18.031.020. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (quattrocentotrentacinque/00)	Cadauno	435,00
Nr. 4356 A18.031.020. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (quattrocentoquarantauno/00)	Cadauno	441,00
Nr. 4357 A18.031.020. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (seicentoventiotto/00)	Cadauno	628,00
Nr. 4358 A18.031.020. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentotre/00)	Cadauno	403,00
Nr. 4359 A18.031.020. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentodue/00)	Cadauno	602,00
Nr. 4360 A18.031.020. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (settecentoquarantasei/00)	Cadauno	746,00
Nr. 4361 A18.031.020. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoquarantanove/00)	Cadauno	549,00
Nr. 4362	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A18.031.020. i	portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (ottocentotrentasette/00)	Cadauno	837,00
Nr. 4363 A18.031.020. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milleduecentotrentanove/00)	Cadauno	1'239,00
Nr. 4364 A18.031.020. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (milleottocentonove/00)	Cadauno	1'809,00
Nr. 4365 A18.031.020. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentoquarantauno/00)	Cadauno	341,00
Nr. 4366 A18.031.020. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (cinquecentotre/00)	Cadauno	503,00
Nr. 4367 A18.031.025. a	Serramento scorrevole realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, a 3 camere rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, completo di controtelaio, esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, carrelli fissi e regolabili, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera con canalina a bordo caldo, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3/B4 secondo la norma UNI 12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (milleduecentosettantasette/00)	Cadauno	1'277,00
Nr. 4368 A18.031.025. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (millequattrocentouno/00)	Cadauno	1'401,00
Nr. 4369 A18.031.025. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (millecinquecentoquarantadue/00)	Cadauno	1'542,00
Nr. 4370 A18.031.025. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (millecinquecentosedici/00)	Cadauno	1'516,00
Nr. 4371 A18.031.025. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (millesettecentodieci/00)	Cadauno	1'702,00
Nr. 4372 A18.031.025. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (millenovecentotre/00)	Cadauno	1'903,00
Nr. 4373 A18.031.025. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (duemilanovecentodieci/00)	Cadauno	2'902,00
Nr. 4374 A18.031.025. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (tremlacentotredici/00)	Cadauno	3'113,00
Nr. 4375 A18.031.025. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (tremlatrecentoventisei/00)	Cadauno	3'326,00
Nr. 4376 A18.031.025. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (tremlacinquecentoquaranta/00)	Cadauno	3'540,00
Nr. 4377 A18.031.025. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (tremlasettecentocinquantaquattro/00)	Cadauno	3'754,00
Nr. 4378 A18.031.030. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (milletrecentosessantauno/00)	Cadauno	1'361,00
Nr. 4379	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A18.031.030. b	Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (millecinquecentoventinove/00)	Cadauno	1'529,00
Nr. 4380 A18.031.030. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (millesettecentododici/00)	Cadauno	1'712,00
Nr. 4381 A18.031.030. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milleseicentostettantaquattro/00)	Cadauno	1'674,00
Nr. 4382 A18.031.030. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (millenovecentotrentasette/00)	Cadauno	1'937,00
Nr. 4383 A18.031.030. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (duemiladuecentosedici/00)	Cadauno	2'216,00
Nr. 4384 A18.031.030. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (tremilanovanta/00)	Cadauno	3'090,00
Nr. 4385 A18.031.030. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (tremilatrecentosessantadue/00)	Cadauno	3'362,00
Nr. 4386 A18.031.030. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (tremilaseicentotrentaotto/00)	Cadauno	3'638,00
Nr. 4387 A18.031.030. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (tremilanovecentotredici/00)	Cadauno	3'913,00
Nr. 4388 A18.031.030. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (quattromilacentoottantaotto/00)	Cadauno	4'188,00
Nr. 4389 A18.031.035. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (milleduecentosessantauno/00)	Cadauno	1'261,00
Nr. 4390 A18.031.035. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (milletrecentosettantaotto/00)	Cadauno	1'378,00
Nr. 4391 A18.031.035. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (millecinquecentododici/00)	Cadauno	1'512,00
Nr. 4392 A18.031.035. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (millequattrocentoottantaotto/00)	Cadauno	1'488,00
Nr. 4393 A18.031.035. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (milleseicentosessantauno/00)	Cadauno	1'661,00
Nr. 4394 A18.031.035. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (milleottocentocinquanta/00)	Cadauno	1'850,00
Nr. 4395 A18.031.035. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (duemilaottocentosessantanove/00)	Cadauno	2'869,00
Nr. 4396 A18.031.035. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (tremilasettanta/00)	Cadauno	3'070,00
Nr. 4397 A18.031.035. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (tremiladuecentosettantacinque/00)	Cadauno	3'275,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4398 A18.031.035. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (tremilaquattrocentosettantasette/00)	Cadauno	3'477,00
Nr. 4399 A18.031.035. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (tremilaseicentoottantauno/00)	Cadauno	3'681,00
Nr. 4400 A18.031.040. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (milletrecentoquarantadue/00)	Cadauno	1'342,00
Nr. 4401 A18.031.040. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (millecinquecento/00)	Cadauno	1'500,00
Nr. 4402 A18.031.040. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (milleseicentosettantaquattro/00)	Cadauno	1'674,00
Nr. 4403 A18.031.040. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milleseicentotrentanove/00)	Cadauno	1'639,00
Nr. 4404 A18.031.040. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (milleottocentoottantacinque/00)	Cadauno	1'885,00
Nr. 4405 A18.031.040. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (duemilacentoquarantaotto/00)	Cadauno	2'148,00
Nr. 4406 A18.031.040. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (tremilaquarantasette/00)	Cadauno	3'047,00
Nr. 4407 A18.031.040. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (tremilatrecentosette/00)	Cadauno	3'307,00
Nr. 4408 A18.031.040. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (tremilacinquecentosettanta/00)	Cadauno	3'570,00
Nr. 4409 A18.031.040. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (tremilaottocentotrentatre/00)	Cadauno	3'833,00
Nr. 4410 A18.031.040. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (quattromilanovantacinque/00)	Cadauno	4'095,00
Nr. 4411 A18.031.045	Sovrapprezzo agli infissi in pvc per colore diverso dal bianco(Percentuale del30%) euro (quattromilanovantacinque/00)		4'095,00
Nr. 4412 A18.034.005	Revisione semplice di bussole o di sportelli a vetri di finestra, con piccole ritoccature, regolazione di funzionamento e lubrificazione delle cerniere euro (tredici/65)	Cadauno	13,65
Nr. 4413 A18.034.010	Piccola riparazione di infissi costituita da ritocchi, smontaggio e rimontaggio dei ferramenti con nuove viti con il rinzeppamento dei fori e lubrificazione ferramenti euro (ventisette/30)	Cadauno	27,30
Nr. 4414 A18.034.015	Media riparazione di infissi, in tutto come alla voce precedente, ma con tassellature ed eventuali sverature euro (quaranta/95)	Cadauno	40,95
Nr. 4415 A18.034.020	Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, nonchè l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate euro (cinquantaquattro/60)	Cadauno	54,60
Nr. 4416 A18.034.025.	Sovrapprezzo alle riparazioni quando trattasi d'infissi di persiane alla romana o di portoni di accesso alle scale: persiane alla romana(Percentuale del30%)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a	euro (cinquantaquattro/60)		54,60
Nr. 4417 A18.034.025.	idem c.s. ...alle scale: portoni di accesso alle scale(Percentuale del70%)		
b	euro (cinquantaquattro/60)		54,60
Nr. 4418 A18.034.030.	Corniciera a profilati di legno di douglas, compresa la posa in opera, con l'eventuale smontaggio dei pezzi da sostituire: doghe con cordoncino e battentature		
a	euro (otto/27)	m	8,27
Nr. 4419 A18.034.030.	idem c.s. ...da sostituire: gocciolatoi, sagomati e scorniciati		
b	euro (nove/71)	m	9,71
Nr. 4420 A18.034.030.	idem c.s. ...da sostituire: fascette coprigiunti, anche scanalate per copertura aste cremonesi		
c	euro (otto/27)	m	8,27
Nr. 4421 A18.034.030.	Corniciera a profilati di legno di douglas, compresa la posa in opera, con l'eventuale smontaggio dei pezzi da sostituire: bacchette fermavetri o fermatavolette di persiane anche bistondate		
d	euro (cinque/54)	m	5,54
Nr. 4422 A18.034.030.	Corniciera a profilati di legno di douglas, compresa la posa in opera, con l'eventuale smontaggio dei pezzi da sostituire: regoletti fermavetri in quarto di tondo fino a 12 x 12 mm		
e	euro (quattro/17)	m	4,17
Nr. 4423 A18.034.030.	Corniciera a profilati di legno di douglas, compresa la posa in opera, con l'eventuale smontaggio dei pezzi da sostituire: tavolette di persiane semplici o scorniciate		
f	euro (sei/98)	m	6,98
Nr. 4424 A18.034.030.	idem c.s. ...da sostituire: mostre anche scorniciate della sezione di 35 x 150 mm		
g	euro (venti/86)	m	20,86
Nr. 4425 A18.034.030.	idem c.s. ...da sostituire: mostre anche scorniciate della sezione di 25 x 70 mm		
h	euro (dodici/44)	m	12,44
Nr. 4426 A18.034.030.	idem c.s. ...da sostituire: mostre anche scorniciate della sezione di 20 x 60 mm		
i	euro (venti/71)	m	20,71
Nr. 4427 A18.034.030.	idem c.s. ...da sostituire: mostre anche scorniciate della sezione di 18 x 45 mm		
j	euro (otto/27)	m	8,27
Nr. 4428 A18.034.030.	idem c.s. ...da sostituire: cornici a braghettone, con eventuale battente fino alla sezione di 30 x 20 mm		
k	euro (nove/63)	m	9,63
Nr. 4429 A18.034.035.	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso: rullo avvolgitore in lamiera zincata del tipo ottagonale		
a	euro (venti/43)	m	20,43
Nr. 4430 A18.034.035.	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso: cinte di manovra in nylon		
b	euro (tre/02)	m	3,02
Nr. 4431 A18.034.035.	idem c.s. ...fuori uso: avvolgitore automatico completo di mascherina cromata e cassetta		
c	euro (nove/18)	Cadauno	9,18
Nr. 4432 A18.034.035.	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso: puleggia per rullo		
d	euro (venti/74)	Cadauno	20,74
Nr. 4433 A18.034.035.	idem c.s. ...fuori uso: apparecchio a sporgere completo di guide articolate in ferro zincato del tipo a semplice comando laterale		
e	euro (novantanove/16)	Cadauno	99,16
Nr. 4434 A18.034.035.	idem c.s. ...fuori uso: apparecchio a sporgere completo di guide articolate in ferro zincato del tipo a leva con manovra centrale		
f	euro (quarantadue/78)	Cadauno	42,78
Nr. 4435 A18.034.035.	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso: supporti per rulli di avvolgibili del tipo a cuscinetto a sfere con eventuale muratura della zanca		
g	euro (diciannove/60)	Cadauno	19,60
Nr. 4436 A18.034.035.	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso: guide in metallo zincato (20 x 20 mm)		
h	euro (sette/11)	m	7,11
Nr. 4437 A18.034.035.	idem c.s. ...guide in alluminio anodizzate con guarnizione (17 ÷ 19 x 28 ÷ 30 mm)		
i	euro (otto/86)	m	8,86
Nr. 4438 A19.001.005.	Vetro in lastre tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai in legno, metallo o pvc mediante adeguati sistemi di fissaggio, compresi pulitura e sfridi: vetro float trasparente, conforme norma UNI EN 572: spessore 4 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a	euro (trentaquattro/61)	m²	34,61
Nr. 4439 A19.001.005.	idem c.s. ...sfridi: vetro float trasparente, conforme norma UNI EN 572: spessore 6 mm		
b	euro (quarantasei/13)	m²	46,13
Nr. 4440 A19.001.005.	idem c.s. ...sfridi: vetro float trasparente, conforme norma UNI EN 572: spessore 8 mm		
c	euro (sessantadue/79)	m²	62,79
Nr. 4441 A19.001.005.	idem c.s. ...sfridi: vetro float trasparente, conforme norma UNI EN 572: spessore 10 mm		
d	euro (settantasette/82)	m²	77,82
Nr. 4442 A19.001.005.	idem c.s. ...sfridi: vetro float trasparente, conforme norma UNI EN 572: spessore 12 mm		
e	euro (centoquattro/11)	m²	104,11
Nr. 4443 A19.001.005.	idem c.s. ...sfridi: vetro float trasparente, conforme norma UNI EN 572: spessore 15 mm		
f	euro (centocinquantadue/96)	m²	152,96
Nr. 4444 A19.001.010.	idem c.s. ...sfridi: vetro float extrachiaro, conforme norma UNI EN 572: spessore 4 mm		
a	euro (cinquantadue/27)	m²	52,27
Nr. 4445 A19.001.010.	idem c.s. ...sfridi: vetro float extrachiaro, conforme norma UNI EN 572: spessore 6 mm		
b	euro (settantaquattro/56)	m²	74,56
Nr. 4446 A19.001.010.	idem c.s. ...sfridi: vetro float extrachiaro, conforme norma UNI EN 572: spessore 8 mm		
c	euro (novantaotto/01)	m²	98,01
Nr. 4447 A19.001.010.	idem c.s. ...sfridi: vetro float extrachiaro, conforme norma UNI EN 572: spessore 10 mm		
d	euro (centoventiuno/65)	m²	121,65
Nr. 4448 A19.001.010.	idem c.s. ...sfridi: vetro float extrachiaro, conforme norma UNI EN 572: spessore 12 mm		
e	euro (centotrentaquattro/17)	m²	134,17
Nr. 4449 A19.001.015.	idem c.s. ...sfridi: vetro float colorato bronzo o grigio, conforme norma UNI EN 572: spessore 4 mm		
a	euro (quarantasette/76)	m²	47,76
Nr. 4450 A19.001.015.	idem c.s. ...sfridi: vetro float colorato bronzo o grigio, conforme norma UNI EN 572: spessore 6 mm		
b	euro (sessantasette/80)	m²	67,80
Nr. 4451 A19.001.015.	idem c.s. ...sfridi: vetro float colorato bronzo o grigio, conforme norma UNI EN 572: spessore 8 mm		
c	euro (novantanove/10)	m²	99,10
Nr. 4452 A19.001.015.	idem c.s. ...sfridi: vetro float colorato bronzo o grigio, conforme norma UNI EN 572: spessore 10 mm		
d	euro (centoventiuno/65)	m²	121,65
Nr. 4453 A19.001.020.	idem c.s. ...sfridi: vetro satinato bianco, conforme norma UNI EN 572: spessore 3 mm		
a	euro (sessantauno/03)	m²	61,03
Nr. 4454 A19.001.020.	idem c.s. ...sfridi: vetro satinato bianco, conforme norma UNI EN 572: spessore 4 mm		
b	euro (sessantanove/05)	m²	69,05
Nr. 4455 A19.001.020.	idem c.s. ...sfridi: vetro satinato bianco, conforme norma UNI EN 572: spessore 5 mm		
c	euro (settantanove/64)	m²	79,64
Nr. 4456 A19.001.020.	idem c.s. ...sfridi: vetro satinato bianco, conforme norma UNI EN 572: spessore 6 mm		
d	euro (ottantatre/07)	m²	83,07
Nr. 4457 A19.001.020.	idem c.s. ...sfridi: vetro satinato bianco, conforme norma UNI EN 572: spessore 8 mm		
e	euro (novantaquattro/10)	m²	94,10
Nr. 4458 A19.001.025.	idem c.s. ...sfridi: vetro satinato colorato, spessore 5 mm, conforme norma UNI EN 572: bronzo		
a	euro (centoventitre/02)	m²	123,02
Nr. 4459 A19.001.025.	idem c.s. ...sfridi: vetro satinato colorato, spessore 5 mm, conforme norma UNI EN 572: blu		
b	euro (centoquarantasei/44)	m²	146,44
Nr. 4460 A19.001.025.	idem c.s. ...sfridi: vetro satinato colorato, spessore 5 mm, conforme norma UNI EN 572: verde		
c	euro (centoventitre/02)	m²	123,02
Nr. 4461 A19.001.025.	idem c.s. ...sfridi: vetro satinato colorato, spessore 5 mm, conforme norma UNI EN 572: rosa		
d	euro (centocinquantaotto/84)	m²	158,84
Nr. 4462 A19.004.005.	Vetro stampato temperato incolore, conforme norma UNI EN 572: spessore 8 mm		
a	euro (sessantasei/72)	m²	66,72

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4463 A19.004.005. b	idem c.s. ...572: spessore 10 mm euro (novantauno/77)	m²	91,77
Nr. 4464 A19.004.010. a	Vetro stampato temperato colorato, conforme norma UNI EN 572: spessore 8 mm euro (ottantatre/16)	m²	83,16
Nr. 4465 A19.004.010. b	idem c.s. ...572: spessore 10 mm euro (centootto/21)	m²	108,21
Nr. 4466 A19.007.005. a	Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 0,76 mm, conforme UNI EN 12543, esclusa molatura: spessore 3 + 3 mm euro (cinquantaotto/17)	m²	58,17
Nr. 4467 A19.007.005. b	idem c.s. ...molatura: spessore 4 + 4 mm euro (sessantatre/24)	m²	63,24
Nr. 4468 A19.007.005. c	idem c.s. ...molatura: spessore 5 + 5 mm euro (sessantaotto/78)	m²	68,78
Nr. 4469 A19.007.005. d	idem c.s. ...molatura: spessore 6 + 6 mm euro (settantaquattro/38)	m²	74,38
Nr. 4470 A19.007.005. e	idem c.s. ...molatura: spessore 8 + 8 mm euro (ottantasei/88)	m²	86,88
Nr. 4471 A19.007.005. f	idem c.s. ...molatura: spessore 10 + 10 mm euro (novantanove/87)	m²	99,87
Nr. 4472 A19.007.005. g	idem c.s. ...molatura: spessore 12 + 12 mm euro (centotrentauno/71)	m²	131,71
Nr. 4473 A19.007.005. h	idem c.s. ...molatura: spessore 5 + 5 + 5 mm euro (centocinque/29)	m²	105,29
Nr. 4474 A19.007.005. i	idem c.s. ...molatura: spessore 6 + 6 + 6 mm euro (centotredici/69)	m²	113,69
Nr. 4475 A19.007.005. j	idem c.s. ...molatura: spessore 6 + 5 + 6 mm euro (centodieci/90)	m²	110,90
Nr. 4476 A19.007.005. k	idem c.s. ...molatura: spessore 8 + 8 + 8 mm euro (centotrentadue/45)	m²	132,45
Nr. 4477 A19.007.005. l	idem c.s. ...molatura: spessore 8 + 10 + 8 mm euro (centotrentaotto/95)	m²	138,95
Nr. 4478 A19.007.005. m	idem c.s. ...molatura: spessore 5 + 8 + 5 mm euro (centoquattordici/35)	m²	114,35
Nr. 4479 A19.007.005. n	idem c.s. ...molatura: spessore 6 + 8 + 6 mm euro (centoventisei/20)	m²	126,20
Nr. 4480 A19.007.005. o	idem c.s. ...molatura: spessore 10 + 8 + 10 mm euro (centoquarantacinque/45)	m²	145,45
Nr. 4481 A19.007.005. p	idem c.s. ...molatura: spessore 10 + 10 + 10 mm euro (centocinquantauno/93)	m²	151,93
Nr. 4482 A19.007.005. q	idem c.s. ...molatura: spessore 12 + 12 + 12 mm euro (centonovantanove/70)	m²	199,70
Nr. 4483 A19.007.005. r	idem c.s. ...molatura: spessore 8 + 10 + 8 + 10 mm euro (centonovantauno/00)	m²	191,00
Nr. 4484 A19.007.005. s	idem c.s. ...molatura: spessore 6 mm extrachiaro + 6 mm extrachiaro euro (centodue/39)	m²	102,39
Nr. 4485 A19.007.005. t	idem c.s. ...molatura: spessore 6 mm satinato + 6 mm satinato euro (centosei/60)	m²	106,60
Nr. 4486 A19.007.010. a	Sovrapprezzo per inserimento di ulteriori strati di PVB (polivinilbutirrale): trasparente spessore 0,38 mm euro (sei/51)	m²	6,51
Nr. 4487	idem c.s. ...PVB (polivinilbutirrale): trasparente spessore 0,76 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A19.007.010. b	euro (dodici/58)	m²	12,58
Nr. 4488	idem c.s. ...PVB (polivinilbutirrale): opale spessore 0,38 mm		
A19.007.010. c	euro (quindici/60)	m²	15,60
Nr. 4489	idem c.s. ...PVB (polivinilbutirrale): satinato spessore 0,38 mm		
A19.007.010. d	euro (dodici/52)	m²	12,52
Nr. 4490	idem c.s. ...PVB (polivinilbutirrale): bronzo spessore 0,38 mm		
A19.007.010. e	euro (dieci/09)	m²	10,09
Nr. 4491	idem c.s. ...PVB (polivinilbutirrale): grigio spessore 0,38 mm		
A19.007.010. f	euro (dieci/09)	m²	10,09
Nr. 4492	idem c.s. ...PVB (polivinilbutirrale): colorato spessore 0,38 mm		
A19.007.010. g	euro (dodici/52)	m²	12,52
Nr. 4493	Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: trasparente: spessore 4 + 4 mm		
A19.007.015. a	euro (trecentoottantasette/75)	m²	387,75
Nr. 4494	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 5 + 5 mm		
A19.007.015. b	euro (quattrocentoquindici/30)	m²	415,30
Nr. 4495	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 6 + 6 mm		
A19.007.015. c	euro (quattrocentocinquanta/37)	m²	450,37
Nr. 4496	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 8 + 8 mm		
A19.007.015. d	euro (cinquecentoquarantatre/04)	m²	543,04
Nr. 4497	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 10 + 10 mm		
A19.007.015. e	euro (seicentocinquanta/74)	m²	650,74
Nr. 4498	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 12 + 12 mm		
A19.007.015. f	euro (settecentosettantaotto/48)	m²	778,48
Nr. 4499	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 15 + 15 mm		
A19.007.015. g	euro (milleottantaquattro/87)	m²	1'084,87
Nr. 4500	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 19 + 19 mm		
A19.007.015. h	euro (milletrecentoquarantaquattro/11)	m²	1'344,11
Nr. 4501	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 4 + 4 mm		
A19.007.020. a	euro (quattrocentocinquantacinque/37)	m²	455,37
Nr. 4502	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 5 + 5 mm		
A19.007.020. b	euro (quattrocentonovantaquattro/20)	m²	494,20
Nr. 4503	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 6 + 6 mm		
A19.007.020. c	euro (cinquecentoventinove/26)	m²	529,26
Nr. 4504	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 8 + 8 mm		
A19.007.020. d	euro (seicentocinquantacinque/75)	m²	655,75
Nr. 4505	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 10 + 10 mm		
A19.007.020. e	euro (settecentocinquantatre/43)	m²	753,43
Nr. 4506	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 12 + 12 mm		
A19.007.020. f	euro (ottocentoottantanove/51)	m²	889,51
Nr. 4507	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 15 + 15 mm		
A19.007.020. g	euro (milleduecentoquarantauno/42)	m²	1'241,42
Nr. 4508	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 4 + 4 mm		
A19.007.025. a	euro (cinquecentoventiquattro/25)	m²	524,25
Nr. 4509	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 5 + 5 mm		
A19.007.025. b	euro (cinquecentosettantatre/10)	m²	573,10
Nr. 4510	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 6 + 6 mm		
A19.007.025. c	euro (seicento/65)	m²	600,65
Nr. 4511	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 8 + 8 mm		
A19.007.025.	euro (settecentosessantanove/71)	m²	769,71

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
d Nr. 4512 A19.007.025.	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 10 + 10 mm euro (ottocentocinquantasei/13)	m²	856,13
e Nr. 4513 A19.007.025.	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 12 + 12 mm euro (millesette/23)	m²	1'007,23
f Nr. 4514 A19.007.025.	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 15 + 15 mm euro (milletrecentonovantasette/96)	m²	1'397,96
g Nr. 4515 A19.007.030.	idem c.s. ...EN 12543: blindato trasparente: spessore 4 + 4 + 4 mm euro (trecentonovantaquattro/01)	m²	394,01
a Nr. 4516 A19.007.030.	idem c.s. ...EN 12543: blindato trasparente: spessore 5 + 5 + 5 mm euro (quattrocentoventiquattro/07)	m²	424,07
b Nr. 4517 A19.007.030.	idem c.s. ...EN 12543: blindato trasparente: spessore 6 + 6 + 6 mm euro (quattrocentosettantacinque/41)	m²	475,41
c Nr. 4518 A19.007.030.	idem c.s. ...EN 12543: blindato trasparente: spessore 8 + 8 + 8 mm euro (cinquecentoquarantaotto/05)	m²	548,05
d Nr. 4519 A19.007.030.	idem c.s. ...EN 12543: blindato trasparente: spessore 10 + 10 + 10 mm euro (seicentotrentasei/61)	m²	676,61
e Nr. 4520 A19.007.030.	idem c.s. ...EN 12543: blindato trasparente: spessore 12 + 12 + 12 mm euro (ottocentocinquantatre/19)	m²	853,19
f Nr. 4521 A19.007.030.	idem c.s. ...EN 12543: blindato trasparente: spessore 6 + 8 + 6 mm euro (quattrocentonovantanove/21)	m²	499,21
g Nr. 4522 A19.007.030.	idem c.s. ...EN 12543: blindato trasparente: spessore 8 + 6 + 8 mm euro (cinquecentoventitre/00)	m²	523,00
h Nr. 4523 A19.007.030.	idem c.s. ...EN 12543: blindato trasparente: spessore 8 + 10 + 8 mm euro (cinquecentonovantatre/95)	m²	593,95
i Nr. 4524 A19.007.030.	idem c.s. ...EN 12543: blindato trasparente: spessore 10 + 8 + 10 mm euro (seicentotrentacinque/28)	m²	635,28
j Nr. 4525 A19.007.035.	Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float chiaro con interposto foglio di PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: trasparente: spessore 4 + 4 mm euro (duecentotrentasette/47)	m²	237,47
a Nr. 4526 A19.007.035.	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 5 + 5 mm euro (duecentosessanta/01)	m²	260,01
b Nr. 4527 A19.007.035.	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 6 + 6 mm euro (duecentonovantatre/82)	m²	293,82
c Nr. 4528 A19.007.035.	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 8 + 8 mm euro (trecentoquaranta/16)	m²	340,16
d Nr. 4529 A19.007.035.	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 10 + 10 mm euro (quattrocentoventisei/57)	m²	426,57
e Nr. 4530 A19.007.035.	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 12 + 12 mm euro (cinquecentoquarantatre/04)	m²	543,04
f Nr. 4531 A19.007.035.	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 15 + 15 mm euro (ottocentotrenta/72)	m²	870,72
g Nr. 4532 A19.007.035.	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 19 + 19 mm euro (novecentosessantaotto/40)	m²	968,40
h Nr. 4533 A19.007.040.	idem c.s. ...EN 12543: colorato bronzo, grigio, verde: spessore 4 + 4 mm euro (duecentoottantatuno/30)	m²	281,30
a Nr. 4534 A19.007.040.	idem c.s. ...EN 12543: colorato bronzo, grigio, verde: spessore 5 + 5 mm euro (duecentoottantasei/31)	m²	286,31
b Nr. 4535 A19.007.040.	idem c.s. ...EN 12543: colorato bronzo, grigio, verde: spessore 6 + 6 mm euro (trecentoventiotto/89)	m²	328,89
c			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4536 A19.007.040. d	idem c.s. ...EN 12543: colorato bronzo, grigio, verde: spessore 8 + 8 mm euro (trecentonovantasei/51)	m²	396,51
Nr. 4537 A19.007.040. e	idem c.s. ...EN 12543: colorato bronzo, grigio, verde: spessore 10 + 10 mm euro (quattrocentonovantaquattro/20)	m²	494,20
Nr. 4538 A19.007.040. f	idem c.s. ...EN 12543: colorato bronzo, grigio, verde: spessore 12 + 12 mm euro (seicentosettantacinque/79)	m²	675,79
Nr. 4539 A19.007.045. a	idem c.s. ...EN 12543: colorato rosa, blu: spessore 6 + 6 mm euro (cinquecentoottantaotto/12)	m²	588,12
Nr. 4540 A19.007.045. b	idem c.s. ...EN 12543: colorato rosa, blu: spessore 8 + 8 mm euro (seicentosessanta/76)	m²	660,76
Nr. 4541 A19.007.045. c	idem c.s. ...EN 12543: colorato rosa, blu: spessore 10 + 10 mm euro (ottocentosettantanove/92)	m²	879,92
Nr. 4542 A19.007.045. d	idem c.s. ...EN 12543: colorato rosa, blu: spessore 12 + 12 mm euro (millecento/34)	m²	1'100,34
Nr. 4543 A19.007.050. a	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e con stampa "C" sull'altro: spessore 4 + 4 mm euro (duecentotrentasette/47)	m²	237,47
Nr. 4544 A19.007.050. b	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e con stampa "C" sull'altro: spessore 6 + 6 mm euro (duecentonovantaotto/83)	m²	298,83
Nr. 4545 A19.007.050. c	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e con stampa "C" sull'altro: spessore 8 + 8 mm euro (trecentocinquanta due/68)	m²	352,68
Nr. 4546 A19.007.050. d	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e con stampa "C" sull'altro: spessore 10 + 10 mm euro (quattrocentotrentasei/59)	m²	436,59
Nr. 4547 A19.007.055. a	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e satinato sull'altro: spessore 4 + 4 mm euro (trecento/08)	m²	300,08
Nr. 4548 A19.007.055. b	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e satinato sull'altro: spessore 5 + 5 mm euro (trecentoventiuno/37)	m²	321,37
Nr. 4549 A19.007.055. c	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e satinato sull'altro: spessore 6 + 6 mm euro (trecentocinquanta/18)	m²	350,18
Nr. 4550 A19.007.055. d	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e satinato sull'altro: spessore 8 + 8 mm euro (quattrocentoventiquattro/07)	m²	424,07
Nr. 4551 A19.007.055. e	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e satinato sull'altro: spessore 10 + 10 mm euro (cinquecentosei/72)	m²	506,72
Nr. 4552 A19.007.055. f	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e satinato sull'altro: spessore 12 + 12 mm euro (seicentoventinove/45)	m²	629,45
Nr. 4553 A19.007.055. g	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e satinato sull'altro: spessore 15 + 15 mm euro (novecentodiciotto/31)	m²	918,31
Nr. 4554 A19.007.060. a	idem c.s. ...EN 12543: satinato su entrambi i lati: spessore 4 + 4 mm euro (trecentosessantadue/70)	m²	362,70
Nr. 4555 A19.007.060. b	idem c.s. ...EN 12543: satinato su entrambi i lati: spessore 5 + 5 mm euro (trecentoottasette/75)	m²	387,75
Nr. 4556 A19.007.060. c	idem c.s. ...EN 12543: satinato su entrambi i lati: spessore 6 + 6 mm euro (quattrocentosei/53)	m²	406,53
Nr. 4557 A19.007.060. d	idem c.s. ...EN 12543: satinato su entrambi i lati: spessore 8 + 8 mm euro (cinquecentoquattro/22)	m²	504,22
Nr. 4558 A19.007.060. e	idem c.s. ...EN 12543: satinato su entrambi i lati: spessore 10 + 10 mm euro (cinquecentonovantauno/88)	m²	591,88
Nr. 4559 A19.007.060. f	idem c.s. ...EN 12543: satinato su entrambi i lati: spessore 12 + 12 mm euro (settecentodiciannove/62)	m²	719,62
Nr. 4560 A19.007.060.	idem c.s. ...EN 12543: satinato su entrambi i lati: spessore 15 + 15 mm euro (novecentocinquantaotto/39)	m²	958,39

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
g Nr. 4561 A19.010.005. a	Vetrata isolante composta da due lastre di vetro separate da un'intercapedine d'aria disidratata di spessore 6 - 12 mm opportunamente sigillata con una doppia barriera a tenuta stagna, conforme norma UNI EN 1279: spessore singolo vetro 4 mm euro (cinquantasei/38)	m²	56,38
Nr. 4562 A19.010.005. b	idem c.s. ...singolo vetro 5 mm euro (sessantacinque/27)	m²	65,27
Nr. 4563 A19.010.005. c	idem c.s. ...singolo vetro 6 mm euro (settantaquattro/03)	m²	74,03
Nr. 4564 A19.010.010. a	Vetrata isolante realizzata con cristallo basso-emissivo per il risparmio energetico con emissività U pari a 0,03 W/mq K, composta con due lastre di cristallo di cui una float chiaro ed una bassoemissiva, intercapedine in aria disidratata 6 - 9 - 12 mm, conforme norma UNI EN 12543: float 4 con bassoemissivo 4 mm euro (settantaquattro/66)	m²	74,66
Nr. 4565 A19.010.010. b	idem c.s. ...12543: float 5 con bassoemissivo 5 mm euro (ottanta/30)	m²	80,30
Nr. 4566 A19.010.010. c	idem c.s. ...12543: float 6 con bassoemissivo 6 mm euro (ottantacinque/93)	m²	85,93
Nr. 4567 A19.010.015. a	Vetrata isolante per il controllo solare, emessività U fino a 1,1 W/mq K, conformi UNI EN 1279: riflettente chiaro 5 mm euro (quarantasette/18)	m²	47,18
Nr. 4568 A19.010.015. b	idem c.s. ...1279: riflettente chiaro 6 mm euro (cinquanta/99)	m²	50,99
Nr. 4569 A19.010.015. c	idem c.s. ...1279: riflettente havane 5 mm euro (cinquantauno/99)	m²	51,99
Nr. 4570 A19.010.015. d	idem c.s. ...1279: riflettente havane 6 mm euro (sessanta/01)	m²	60,01
Nr. 4571 A19.010.015. e	idem c.s. ...1279: riflettente élite 5 mm euro (cinquanta/99)	m²	50,99
Nr. 4572 A19.010.015. f	idem c.s. ...1279: riflettente élite 6 mm euro (sessanta/01)	m²	60,01
Nr. 4573 A19.010.015. g	idem c.s. ...1279: riflettente smeraldo 6 mm euro (sessantadue/89)	m²	62,89
Nr. 4574 A19.010.015. h	idem c.s. ...1279: riflettente magnetronico grigio 6 mm euro (sessantadue/64)	m²	62,64
Nr. 4575 A19.010.015. i	idem c.s. ...1279: riflettente magnetronico grigio 8 mm euro (settantauno/91)	m²	71,91
Nr. 4576 A19.010.015. j	idem c.s. ...1279: riflettente magnetronico verde 6 mm euro (sessantadue/64)	m²	62,64
Nr. 4577 A19.010.015. k	idem c.s. ...1279: riflettente magnetronico verde 8 mm euro (settantauno/91)	m²	71,91
Nr. 4578 A19.010.015. l	idem c.s. ...1279: riflettente magnetronico blu 6 mm euro (sessantasei/52)	m²	66,52
Nr. 4579 A19.010.015. m	idem c.s. ...1279: riflettente magnetronico blu 8 mm euro (settantacinque/29)	m²	75,29
Nr. 4580 A19.010.020	Vetrata isolante ad elevate prestazioni energetiche, con cristallo basso-emissivo con emissività U pari a 0,01 W/mq K, composta da due lastre di cristallo di cui una float chiaro di spessore 4 mm ed una basso-emissiva di spessore 4 mm, intercapedine in aria disidratata di 12-15 mm, conforme UNI EN 1279 euro (centocinque/09)	m²	105,09
Nr. 4581 A19.010.025	Vetrata isolante ad elevate prestazioni energetiche, con cristallo basso-emissivo con emissività U pari a 0,01 W/mq K, composta da due lastre di sicurezza di cui una stratificata chiara di spessore 6/7 mm ed una stratificata basso-emissiva di spessore 6/7 mm, intercapedine in aria disidratata 12-15 mm, conforme UNI EN 1279 euro (centocinquantatre/31)	m²	153,31
Nr. 4582 A20.001.005	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua euro (uno/89)	m²	1,89

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4583 A20.001.010. a	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10 % e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie euro (cinque/13)	m²	5,13
Nr. 4584 A20.001.010. b	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura delle parti stuccate: puntuale fino ad un massimo di 25 cmq, da valutare a singolo intervento euro (cinque/82)	Cadauno	5,82
Nr. 4585 A20.001.015	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione euro (tredici/50)	m²	13,50
Nr. 4586 A20.001.020	Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a pennello euro (due/23)	m²	2,23
Nr. 4587 A20.001.025	Fondo isolante ai siliconi per cemento e mattoni a vista, incolore, applicato a pennello euro (sei/95)	m²	6,95
Nr. 4588 A20.001.030	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello euro (cinque/24)	m²	5,24
Nr. 4589 A20.001.035	Trattamento idrorepellente di superfici lapidee porose quali intonaci, cotti, arenarie mediante impregnazione totale con più mani di prodotto a base di resine silossaniche in solvente, applicato a pennello, a rullo o a spruzzo euro (undici/66)	m²	11,66
Nr. 4590 A20.004.005. a	Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: imprimitura ad una mano eseguita a pennello euro (uno/66)	m²	1,66
Nr. 4591 A20.004.005. b	Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: per ogni strato a coprire eseguito a pennello euro (due/24)	m²	2,24
Nr. 4592 A20.004.010. a	Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse: su superfici esterne: imprimitura ad una mano eseguita a pennello euro (uno/96)	m²	1,96
Nr. 4593 A20.004.010. b	Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse: su superfici esterne: per ogni strato a coprire eseguito a pennello euro (due/64)	m²	2,64
Nr. 4594 A20.007.005. a	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a coprire euro (quattro/61)	m²	4,61
Nr. 4595 A20.007.005. b	idem c.s. ...compenso per uno strato in più euro (due/00)	m²	2,00
Nr. 4596 A20.010.005. a	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: con idropittura traspirante euro (sette/06)	m²	7,06
Nr. 4597 A20.010.005. b	idem c.s. ...con idropittura traspirante e idrorepellente euro (sette/41)	m²	7,41
Nr. 4598 A20.010.005. c	idem c.s. ...su superfici interne: con idropittura lavabile euro (sette/95)	m²	7,95
Nr. 4599 A20.010.010. a	idem c.s. ...su superfici esterne: con idropittura traspirante euro (otto/26)	m²	8,26
Nr. 4600 A20.010.010. b	idem c.s. ...su superfici esterne: con idropittura traspirante e idrorepellente euro (otto/61)	m²	8,61
Nr. 4601 A20.010.010. c	idem c.s. ...su superfici esterne: con idropittura lavabile euro (nove/15)	m²	9,15
Nr. 4602 A20.010.015. a	Tinteggiatura con idropittura per interni con proprietà anallergiche, a finitura opaca, altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e sostanze organiche volatili, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo su intonaco preventivamente preparato, da valutarsi a parte: bianca euro (undici/88)	m²	11,88
Nr. 4603 A20.010.015.	idem c.s. ...a parte: colorata euro (dodici/44)	m²	12,44

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b Nr. 4604 A20.013.005. a	Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto brillante euro (quattordici/44)	m²	14,44
Nr. 4605 A20.013.005. b	idem c.s. ...imprimitura: con idrosmalto satinato euro (quindici/02)	m²	15,02
Nr. 4606 A20.013.005. c	idem c.s. ...imprimitura: con smalto oleosintetico opaco euro (quindici/12)	m²	15,12
Nr. 4607 A20.013.005. d	idem c.s. ...imprimitura: con smalto oleosintetico brillante euro (quattordici/60)	m²	14,60
Nr. 4608 A20.016.005. a	Pittura minerale a base di silicato di potassio con particelle di nano-quarzo, resistente alle infestazioni di alghe e funghi, ad elevata stabilità allo sfarinamento e basso rischio di efflorescenze, applicata in due mani a pennello o rullo, esclusa la preparazione del fondo: bianca euro (quindici/01)	m²	15,01
Nr. 4609 A20.016.005. b	idem c.s. ...del fondo: colorata euro (quindici/93)	m²	15,93
Nr. 4610 A20.016.010. a	Rivestimento minerale a base di silicato di potassio ad effetto granulato, granulometria 0,5 ÷ 1,5 mm, a finitura rustica opaca, ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, applicato a spatola, esclusa la preparazione del supporto: bianco euro (quattordici/79)	m²	14,79
Nr. 4611 A20.016.010. b	idem c.s. ...del supporto: colorato euro (quindici/94)	m²	15,94
Nr. 4612 A20.016.015. a	Rivestimento minerale a spessore ai silicati di potassio, spatolato, rustico, altamente traspirante, a finitura opaca, granulometria: 1,5 mm euro (ventidue/74)	m²	22,74
Nr. 4613 A20.016.015. b	idem c.s. ...opaca, granulometria: 2,0 mm euro (ventiquattro/74)	m²	24,74
Nr. 4614 A20.016.015. c	idem c.s. ...opaca, granulometria: 3,0 mm euro (ventisette/24)	m²	27,24
Nr. 4615 A20.019.005. a	Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca, per esterni, resistente alla luce, ad elevata permeabilità al vapore acqueo, applicata a pennello a due mani su supporto preparato: bianca euro (dodici/97)	m²	12,97
Nr. 4616 A20.019.005. b	idem c.s. ...supporto preparato: colorata euro (tredici/66)	m²	13,66
Nr. 4617 A20.019.010. a	Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca, per ripristino e manutenzione di superfici esterne cavillate, sistemi termoisolanti, pitture e rivestimenti murali in genere, ad elevata flessibilità, idrorepellenza e permeabilità al vapore, applicata a pennello a due mani su supporto preparato: bianca euro (quindici/65)	m²	15,65
Nr. 4618 A20.019.010. b	idem c.s. ...supporto preparato: colorata euro (sedici/95)	m²	16,95
Nr. 4619 A20.019.015. a	Pittura in dispersione a base di resine silossaniche con particelle di nano-quarzo, con caratteristiche di alta traspirabilità ed idrorepellenza, elevato effetto antimuffa, applicata a due mani a pennello o rullo, esclusa la preparazione del fondo: bianca euro (diciassette/29)	m²	17,29
Nr. 4620 A20.019.015. b	idem c.s. ...del fondo: colorata euro (diciotto/66)	m²	18,66
Nr. 4621 A20.019.020. a	Rivestimento a spessore a base di resine silossaniche con particelle di nano-quarzo, ad elevata brillantezza e stabilità del colore, specifico per sistemi a cappotto, granulometria: 1,5 mm euro (venti/57)	m²	20,57
Nr. 4622 A20.019.020. b	idem c.s. ...cappotto, granulometria: 2,0 mm euro (ventiuno/23)	m²	21,23
Nr. 4623 A20.019.020. c	idem c.s. ...cappotto, granulometria: 3,0 mm euro (ventiuno/90)	m²	21,90
Nr. 4624 A20.022.005. a	Pittura metilsiliconica, non pellicolante, ad acqua, con particelle di nano-quarzo, ad elevata resistenza, durabilità, pulizia e brillantezza del colore, alto potere diffusivo ed idrorepellenza, applicata a due mani a pennello, rullo o spruzzo, esclusa la preparazione del fondo: bianca		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (sedici/54)	m²	16,54
Nr. 4625 A20.022.005. b	idem c.s. ...del fondo: colorata euro (diciassette/96)	m²	17,96
Nr. 4626 A20.025.005. a	Pittura intumescente monocomponente bianca in emulsione acquosa a base di resine sintetiche per la resistenza al fuoco applicata a spruzzo con pompa ad alta pressione su superfici già preventivamente preparate: per protezione di elementi in acciaio: per classe REI 30 euro (quattordici/03)	m²	14,03
Nr. 4627 A20.025.005. b	idem c.s. ...per protezione di elementi in acciaio: per classe REI 60 euro (ventiuno/61)	m²	21,61
Nr. 4628 A20.025.010. a	idem c.s. ...per protezione elementi in calcestruzzo o in muratura: per classe REI 60 euro (quindici/15)	m²	15,15
Nr. 4629 A20.025.010. b	idem c.s. ...per protezione elementi in calcestruzzo o in muratura: per classe REI 90 euro (diciotto/50)	m²	18,50
Nr. 4630 A20.025.010. c	idem c.s. ...per protezione elementi in calcestruzzo o in muratura: per classe REI 120 euro (ventidue/72)	m²	22,72
Nr. 4631 A20.025.015	Pittura intumescente bicomponente trasparente in emulsione acquosa per la protezione al fuoco classe 1 di elementi in legno, applicata a spruzzo con pompe ad alta pressione ad una mano su superfici già preventivamente preparate euro (dodici/20)	m²	12,20
Nr. 4632 A20.028.005. a	Tinteggiatura con pittura lavabile per interni ad effetto fotocatalitico, libera da emissioni, ad elevato potere coprente, contro la proliferazione di batteri, con capacità di eliminare i cattivi odori derivanti dalla presenza di sostanze organiche, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione del fondo: bianca euro (tredici/27)	m²	13,27
Nr. 4633 A20.028.005. b	idem c.s. ...del fondo: colorata euro (quattordici/07)	m²	14,07
Nr. 4634 A20.031.005	Rivestimento elastico colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa, superficie satinata, con fattore di aderenza al calcestruzzo > 2.0 Mpa (Adesione Tester ASTM), applicato in due mani a pennello o a spruzzo, previa applicazione di primer acrilico in solvente, da valutarsi a parte euro (undici/11)	m²	11,11
Nr. 4635 A20.031.010. a	Rivestimento plastico con quarzo finissimo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagarsi a parte: per interni: a finitura lamata euro (otto/10)	m²	8,10
Nr. 4636 A20.031.010. b	idem c.s. ...a finitura opaca liscia o bucciata fine euro (undici/02)	m²	11,02
Nr. 4637 A20.031.010. c	idem c.s. ...parte: per interni: a finitura opaca bucciata media euro (dieci/61)	m²	10,61
Nr. 4638 A20.031.010. d	idem c.s. ...parte: per interni: a finitura lucida bucciata media euro (dodici/09)	m²	12,09
Nr. 4639 A20.031.015. a	idem c.s. ...parte: per esterni: a finitura lamata euro (sette/42)	m²	7,42
Nr. 4640 A20.031.015. b	idem c.s. ...parte: per esterni: a finitura opaca liscia o bucciata fine euro (nove/66)	m²	9,66
Nr. 4641 A20.031.015. c	idem c.s. ...parte: per esterni: a finitura opaca bucciata media euro (nove/25)	m²	9,25
Nr. 4642 A20.031.020. a	Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagarsi a parte: superficie granulare, per interni: con granulometria fine per spessore finale di 1 mm euro (ventiuno/76)	m²	21,76
Nr. 4643 A20.031.020. b	idem c.s. ...granulare, per interni: con granulometria media per spessore finale di 1,5 mm euro (quindici/54)	m²	15,54
Nr. 4644 A20.031.020. c	idem c.s. ...granulare, per interni: con granulometria grossa per spessore finale di 2 mm euro (diciassette/53)	m²	17,53
Nr. 4645 A20.031.025. a	idem c.s. ...granulare, per esterni con granulometria fine per spessore finale di 1 mm euro (diciotto/36)	m²	18,36
Nr. 4646	idem c.s. ...granulare, per esterni con granulometria media per spessore finale di 1,5 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A20.031.025. b	euro (dodici/14)	m²	12,14
Nr. 4647 A20.031.025. c	idem c.s. ...granulare, per esterni con granulometria grossa per spessore finale di 2 mm euro (quattordici/12)	m²	14,12
Nr. 4648 A20.031.030. a	Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagarsi a parte: superficie graffiata, per interni: con granulometria media, per spessore di 2 mm euro (diciotto/57)	m²	18,57
Nr. 4649 A20.031.030. b	idem c.s. ...graffiata, per interni: con granulometria grossa, per spessore di 2,5 mm euro (venti/29)	m²	20,29
Nr. 4650 A20.031.035. a	idem c.s. ...graffiata, per esterni: con granulometria media, per spessore di 2 mm euro (quindici/17)	m²	15,17
Nr. 4651 A20.031.035. b	idem c.s. ...graffiata, per esterni: con granulometria grossa, per spessore di 2,5 mm euro (sedici/89)	m²	16,89
Nr. 4652 A20.031.040. a	Rivestimento plastico granigliato a base di resine sintetiche e graniglia di marmo, per interni ed esterni, applicato su adeguato sottofondo da pagarsi a parte: granulometria fine, per spessore 1,5 mm euro (ventisei/18)	m²	26,18
Nr. 4653 A20.031.040. b	idem c.s. ...parte: granulometria media, per spessore 2 mm euro (trentaotto/09)	m²	38,09
Nr. 4654 A20.031.045	Rivestimento per esterni con pittura acrilica al quarzo in dispersione acquosa monocomponente, data in due mani previa mano di fissativo acrilico ad acqua, da pagarsi a parte euro (otto/31)	m²	8,31
Nr. 4655 A20.031.050	Finitura e protezione di superfici orizzontali o verticali, esterne o interne, mediante applicazione a spruzzo di miscela di granulato di sughero (con granulometria fra 0,5 e 1 mm) con il 96% di sughero in applicazione completamente asciutta, resine acriliche al 48%, grassi vegetali ed acqua, idrorepellente, superficie finita assolutamente non plastica o con questa parvenza bensì porosa con traspirabilità al 75%, resistente a temperature da -40 °C a +200 °C per spessore medio compreso fra 2,5 e 3 mm euro (quaranta/39)	m²	40,39
Nr. 4656 A20.034.005	Laccatura a smalto oleosintetico applicato a pennello in tre mani dopo due mani di isolante, previa preparazione della superficie da pagarsi a parte euro (trentasette/75)	m²	37,75
Nr. 4657 A20.034.010	Tinteggiatura di parete con due mani di pittura acrilica all'acqua, lavabile, applicata a pennello dopo due mani di isolante, previa preparazione della superficie da pagarsi a parte, per avere, ad opera finita, un effetto vellutato euro (sedici/27)	m²	16,27
Nr. 4658 A20.034.015	Rivestimento decorativo a due mani ad effetto multicolore a base di resine acriliche in dispersione acquosa, lavabile, applicato a spruzzo dopo due mani di isolante, previa preparazione della superficie da pagarsi a parte euro (trentanove/79)	m²	39,79
Nr. 4659 A20.034.020	Rivestimento decorativo ad effetto spatolato a base di resine acriliche in dispersione acquosa, lavabile, effettuato con applicazione di due mani a spatola dopo due mani isolante, previa preparazione della superficie da pagarsi a parte euro (trentaotto/95)	m²	38,95
Nr. 4660 A20.034.025	Rivestimento con pittura leggermente ruvida a base di latte di calce e di leganti organici, con effetto nuvolato o pennellato mediante applicazione a pennello di due mani di fondo e successiva mano di velatura a frattazzo in spugna o a pennello, su adeguato sottofondo euro (trentasette/81)	m²	37,81
Nr. 4661 A20.034.030	Rivestimento a stucco tipo veneziano lucido, in due mani di fondo e due di finitura applicate a spatola dopo una mano di isolante, su superficie adeguatamente preparata da pagarsi a parte euro (sessantasette/58)	m²	67,58
Nr. 4662 A20.034.035	Finitura trasparente protettiva per rivestimento a stucco tipo veneziano applicata a pennello euro (sei/53)	m²	6,53
Nr. 4663 A20.034.040. a	Rivestimento decorativo a stucco minerale a base di grassello di calce applicato dopo una mano di fondo isolante e aggrappante su superficie preventivamente preparata, da pagarsi a parte: effetto calce patinata, applicato a pennello euro (ventiotto/91)	m²	28,91
Nr. 4664 A20.034.040. b	idem c.s. ...parte: effetto stucco lucido, applicato a spatola euro (quarantaquattro/52)	m²	44,52
Nr. 4665 A20.034.040. c	idem c.s. ...parte: effetto marmorino, applicato a spatola euro (sessantasette/30)	m²	67,30
Nr. 4666	Rivestimento termoceramico con effetti endotermici, per superfici interne in calcestruzzo, fibrocemento, intonaci, lavabile,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A20.037.005	idrorepellente e nicotina-repellente, ad elevata elasticità, avente capacità di filtraggio dei raggi infrarossi e seminfrarossi a base di corpuscoli in ceramica-silicio, resine, pigmenti e acqua, non inquinante e non tossico, resistente al fuoco (classe B1), traspirante, atto ad assicurare idoneo miglioramento del comfort termico, con resistenza alla penetrazione di liquidi, con caratteristiche di conduttività e resistenza termica, elevata resistenza all'acqua e al gelo, permeabilità al vapore, idoneo per green building, dato in opera per uno spessore di 0,3 mm, dopo stesura di sottofondo fissativo compreso, previa rimozione di parti non ancorate a regola d'arte, pulitura, spolveratura, escluse le operazioni di ripristino e preparazione del supporto da compensarsi a parte euro (tredici/33)	m²	13,33
Nr. 4667 A20.037.010	Rivestimento termoceramico con effetti endotermici, per superfici esterne, con caratteristiche di elasticità dopo stagionatura, avente capacità di filtraggio dei raggi infrarossi e seminfrarossi a base di corpuscoli in ceramica-silicio, acrilidi UV-reticolanti, resine, pigmenti e acqua, non inquinante e non tossico, resistente al fuoco (classe B1), traspirante, con resistenza alla penetrazione dei liquidi, con caratteristiche di conduttività termica, resistenza all'ozono, resistenza termica, resistenza all'acqua e al gelo, elevata permeabilità al vapore; atto ad assicurare una significativa diminuzione del valore della trasmittanza "U", con conseguente risparmio energetico, certificabile con apposita documentazione di calcolo, idoneo per green building, dato in opera per uno spessore di 0,3 mm, dopo stesura di sottofondo fissativo compreso, previa rimozione di parti non ancorate a regola d'arte, pulitura, spolveratura, escluse le operazioni di ripristino e preparazione del supporto da compensarsi a parte euro (sedici/61)	m²	16,61
Nr. 4668 A20.040.005	Tinteggiatura di superfici con trattamento idrorepellente anticrittica e antiaffissioni, applicabile su qualsiasi supporto, eseguita con una passata di vernice trasparente anticrittica isocianica bicomponente compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte euro (nove/70)	m²	9,70
Nr. 4669 A20.043.005. a	Preparazione di superficie in legno con: stuccatura con stucco all'acqua e rasatura compreso ogni onere e magistero per dare la superficie perfettamente pronta alla pittura ed alla verniciatura euro (otto/71)	m²	8,71
Nr. 4670 A20.043.005. b	Preparazione di superficie in legno con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi euro (tre/05)	m²	3,05
Nr. 4671 A20.043.010. a	Fondo applicato a pennello in una mano su superfici in legno già preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o pitturazioni: con impregnante protettivo idrorepellente, antitarlo, fungicida euro (quattro/25)	m²	4,25
Nr. 4672 A20.043.010. b	idem c.s. ...pitturazioni: con protettivo impregnante all'acqua, idrorepellente, incolore, resistente ai raggi UV euro (quattro/37)	m²	4,37
Nr. 4673 A20.043.010. c	Fondo applicato a pennello in una mano su superfici in legno già preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o pitturazioni: con olio di lino cotto euro (tre/90)	m²	3,90
Nr. 4674 A20.043.015. a	Pittura a smalto, su superfici in legno già preparate, in colori correnti chiari a due mani a coprire con: smalto oleosintetico opaco euro (diciannove/45)	m²	19,45
Nr. 4675 A20.043.015. b	idem c.s. ...coprire con: smalto oleosintetico brillante euro (diciotto/52)	m²	18,52
Nr. 4676 A20.043.015. c	idem c.s. ...coprire con: all'acqua a finitura lucida euro (quattordici/35)	m²	14,35
Nr. 4677 A20.043.020. a	Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno già preparate: trasparente brillante sintetica euro (venti/63)	m²	20,63
Nr. 4678 A20.043.020. b	idem c.s. ...preparate: trasparente satinata poliuretana euro (venti/63)	m²	20,63
Nr. 4679 A20.046.005. a	Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: carteggiatura e pulitura con impiego di spazzola metallica euro (due/31)	m²	2,31
Nr. 4680 A20.046.005. b	Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: brossatura meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici arrugginite euro (nove/51)	m²	9,51
Nr. 4681 A20.046.005. c	Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: sabbiature commerciali euro (quindici/79)	m²	15,79
Nr. 4682 A20.046.005. d	idem c.s. ...ferro comprendente: sabbiatura a metallo bianco euro (ventitre/61)	m²	23,61
Nr. 4683 A20.046.005. e	Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: picchiettature euro (dieci/24)	m²	10,24
Nr. 4684 A20.046.005.	idem c.s. ...ferro comprendente: sgrassaggio con solvente euro (sette/05)	m²	7,05

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
f Nr. 4685 A20.046.005.	idem c.s. ...ferro comprendente: stuccatura parziale con stucco sintetico compresa carteggiatura delle parti stuccate euro (nove/32)	m²	9,32
g Nr. 4686 A20.046.005.	Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: rasatura con stucco sintetico di superfici già preparate, compresa abrasivatura euro (quindici/51)	m²	15,51
h Nr. 4687 A20.046.010.	Fondo antiruggine a finitura opaca, bianca, applicato a pennello su manufatti, da conteggiare a metro lineare: fino a 3 cm di diametro o lato euro (uno/40)	m	1,40
a Nr. 4688 A20.046.010.	idem c.s. ...fino a 5 cm di diametro o lato euro (due/18)	m	2,18
b Nr. 4689 A20.046.010.	idem c.s. ...fino a 10 cm di diametro o lato euro (tre/78)	m	3,78
c Nr. 4690 A20.046.010.	idem c.s. ...fino a 15 cm di diametro o lato euro (quattro/87)	m	4,87
d Nr. 4691 A20.046.015.	Fondo antiruggine al minio di piombo applicato a pennello su superfici già preparate: su infissi e opere in ferro, valutato al mq euro (sette/15)	m²	7,15
a Nr. 4692 A20.046.015.	Fondo antiruggine al minio di piombo applicato a pennello su superfici già preparate: su radiatori di calore, con elementi a colonnina, valutato ad elemento euro (sei/02)	Cadauno	6,02
b Nr. 4693 A20.046.020.	Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto oleosintetico opaco euro (diciassette/61)	m²	17,61
a Nr. 4694 A20.046.020.	idem c.s. ...d'arte: smalto oleosintetico brillante euro (diciassette/16)	m²	17,16
b Nr. 4695 A20.046.020.	idem c.s. ...d'arte: smalto sintetico satinato euro (diciannove/20)	m²	19,20
c Nr. 4696 A20.046.025.	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco, su manufatti in ferro, da conteggiare a metro lineare, applicata a pennello in due mani a coprire: fino a 3 cm di diametro o lato euro (tre/28)	m	3,28
a Nr. 4697 A20.046.025.	idem c.s. ...fino a 5 cm di diametro o lato euro (cinque/14)	m	5,14
b Nr. 4698 A20.046.025.	idem c.s. ...fino a 10 cm di diametro o lato euro (otto/95)	m	8,95
c Nr. 4699 A20.046.025.	idem c.s. ...fino a 15 cm di diametro o lato euro (undici/42)	m	11,42
d Nr. 4700 A20.046.030.	Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, su manufatti in ferro, da conteggiare a metro lineare, applicato a pennello in due mani a coprire: fino a 3 cm di diametro o lato euro (tre/33)	m	3,33
a Nr. 4701 A20.046.030.	idem c.s. ...fino a 5 cm di diametro o lato euro (cinque/21)	m	5,21
b Nr. 4702 A20.046.030.	idem c.s. ...fino a 10 cm di diametro o lato euro (nove/10)	m	9,10
c Nr. 4703 A20.046.030.	idem c.s. ...fino a 15 cm di diametro o lato euro (undici/63)	m	11,63
d Nr. 4704 A20.046.035.	Verniciatura con smalto sintetico satinato, su manufatti in ferro, da conteggiare a metro lineare, applicato a pennello in due mani a coprire: fino a 3 cm di diametro o lato euro (tre/53)	m	3,53
a Nr. 4705 A20.046.035.	idem c.s. ...fino a 5 cm di diametro o lato euro (cinque/53)	m	5,53
b Nr. 4706 A20.046.035.	idem c.s. ...fino a 10 cm di diametro o lato euro (nove/74)	m	9,74
c Nr. 4707	idem c.s. ...fino a 15 cm di diametro o lato		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A20.046.035. d	euro (dodici/59)	m	12,59
Nr. 4708 A20.046.040	Verniciatura di radiatori di calore, ad elementi a colonnina, con smalto in colori correnti chiari, in due mani a coprire, previa applicazione di una mano di antiruggine da conteggiarsi a parte, valutata ad elemento	Cadauno	14,44
Nr. 4709 A20.049.005	euro (quattordici/44) Preparazione di parete per l'applicazione di tappezzeria con una mano di fissativo a base di resine acriliche	euro (uno/84) m²	1,84
Nr. 4710 A20.049.010. a	Carta da parati applicata mediante incollaggio su pareti previamente preparate: carta in rotli da 10 x 0,53 m: fodera	euro (quattro/43) m²	4,43
Nr. 4711 A20.049.010. b	idem c.s. ...0,53 m: lavabile	euro (tredici/28) m²	13,28
Nr. 4712 A20.049.010. c	idem c.s. ...0,53 m: a stampa tradizionale	euro (diciassette/16) m²	17,16
Nr. 4713 A20.049.010. d	idem c.s. ...0,53 m: duplex a stampa rotocalco	euro (tredici/92) m²	13,92
Nr. 4714 A20.049.010. e	idem c.s. ...0,53 m: serigrafico espanso	euro (quattordici/31) m²	14,31
Nr. 4715 A20.049.015. a	Carta da parati applicata mediante incollaggio su pareti previamente preparate: vinilico: su cotone	euro (diciannove/44) m²	19,44
Nr. 4716 A20.049.015. b	idem c.s. ...previamente preparate: vinilico: su fibre sintetiche	euro (diciotto/50) m²	18,50
Nr. 4717 A20.049.015. c	idem c.s. ...previamente preparate: vinilico: su carta	euro (quindici/53) m²	15,53
Nr. 4718 A20.049.020	idem c.s. ...previamente preparate: paglia naturale	euro (venticinque/30) m²	25,30
Nr. 4719 A20.049.025	idem c.s. ...previamente preparate: lamina di alluminio su supporto di carta	euro (quarantauno/67) m²	41,67
Nr. 4720 A21.001.005. a	Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura: operazione manuale	euro (trenta/48) m³	30,48
Nr. 4721 A21.001.005. b	idem c.s. ...fornitura: operazione meccanica	euro (dodici/51) m³	12,51
Nr. 4722 A21.001.010. a	Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura: operazione manuale	euro (cinquantasette/13) m³	57,13
Nr. 4723 A21.001.010. b	idem c.s. ...fornitura: operazione meccanica	euro (trentanove/16) m³	39,16
Nr. 4724 A21.001.015. a	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico: per superfici inferiori a 5.000 mq	euro (zero/26) m²	0,26
Nr. 4725 A21.001.015. b	idem c.s. ...per superfici superiori a 5.000 mq	euro (zero/15) m²	0,15
Nr. 4726 A21.001.020. a	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: per aiuola di superfici fino a 200 mq	euro (tre/32) m²	3,32
Nr. 4727 A21.001.020. b	idem c.s. ...macchine: per aiuola di superfici da 200 a 1.000 mq	euro (uno/53) m²	1,53
Nr. 4728 A21.001.020. c	idem c.s. ...macchine: per superfici da 1.000 mq a 5.000 mq	euro (zero/96) m²	0,96
Nr. 4729 A21.001.020. d	idem c.s. ...macchine: per superfici oltre 5.000 mq	euro (zero/83) m²	0,83
Nr. 4730 A21.001.025	Vangatura manuale del terreno fino alla profondità di 0,2 m in aiuole di piccola dimensione	euro (sei/33) m²	6,33

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4731 A21.004.005. a	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, escluso onere di smaltimento: in parchi e giardini (8-12 tagli all'anno), per intervento con raccolta immediata del materiale di risulta: per superfici da 300 a 500 mq euro (zero/27)	m²	0,27
Nr. 4732 A21.004.005. b	idem c.s. ...per superfici da 500 ÷ 2.000 mq euro (zero/12)	m²	0,12
Nr. 4733 A21.004.005. c	idem c.s. ...per superfici da 2.000 a 5.000 mq euro (zero/09)	m²	0,09
Nr. 4734 A21.004.005. d	idem c.s. ...per superfici oltre 5.000 mq euro (zero/07)	m²	0,07
Nr. 4735 A21.004.010. a	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, escluso onere di smaltimento: in parchi e giardini (8-12 tagli all'anno), per intervento senza raccolta del materiale di risulta: per supefici da 300 a 500 mq euro (zero/18)	m²	0,18
Nr. 4736 A21.004.010. b	idem c.s. ...risulta: per superfici da 500 ÷ 2.000 mq euro (zero/10)	m²	0,10
Nr. 4737 A21.004.010. c	idem c.s. ...risulta: per superfici da 2.000 a 5.000 mq euro (zero/07)	m²	0,07
Nr. 4738 A21.004.010. d	idem c.s. ...risulta: per superfici oltre 5.000 mq euro (zero/05)	m²	0,05
Nr. 4739 A21.004.015. a	Taglio del tappeto erboso con tosaerba, in aree di pregio, dotate di impianto irriguo e regolarmente concimate, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento, per interventi settimanali (25-35 tagli anno), a ogni intervento: per singole superfici fino a 300 mq euro (zero/32)	m²	0,32
Nr. 4740 A21.004.015. b	idem c.s. ...intervento: per singole superfici 300 ÷ 500 mq euro (zero/20)	m²	0,20
Nr. 4741 A21.004.015. c	idem c.s. ...intervento: per singole superfici 500 ÷ 2.000 mq euro (zero/11)	m²	0,11
Nr. 4742 A21.004.015. d	idem c.s. ...intervento: per superfici oltre i 2.000 mq euro (zero/09)	m²	0,09
Nr. 4743 A21.004.020. a	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento, interventi settimanali (30-50 tagli anno), per ogni intervento: per superfici 300 ÷ 500 mq euro (zero/22)	m²	0,22
Nr. 4744 A21.004.020. b	idem c.s. ...per superfici 500 ÷ 2.000 mq euro (zero/12)	m²	0,12
Nr. 4745 A21.004.020. c	idem c.s. ...per superfici oltre i 2.000 mq euro (zero/09)	m²	0,09
Nr. 4746 A21.004.025. a	Taglio del tappeto erboso con attrezzo radiprato-sfibratore a coltelli, portato da trattore di adeguata potenza, dotato di raccoglitore ad apertura idraulica, escluso l'onere di trasporto e smaltimento, per 3 interventi annui, a intervento, per superfici oltre 5.000 mq: con raccolta del materiale di risulta euro (zero/12)	m²	0,12
Nr. 4747 A21.004.025. b	idem c.s. ...5.000 mq: senza raccolta del materiale di risulta euro (zero/06)	m²	0,06
Nr. 4748 A21.004.030. a	Taglio delle superfici erbose su banchine stradali senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,4 m: con completamento manuale del taglio ove occorra euro (zero/13)	m²	0,13
Nr. 4749 A21.004.030. b	idem c.s. ...0,8-1,4 m: senza rifinitura manuale euro (zero/10)	m²	0,10
Nr. 4750 A21.004.035. a	Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi, da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento, per un minimo di 3 interventi annui a intervento: per superfici fino a 300 mq euro (zero/40)	m²	0,40
Nr. 4751 A21.004.035. b	idem c.s. ...per superfici 300 ÷ 500 mq euro (zero/26)	m²	0,26
Nr. 4752	idem c.s. ...per superfici 500 ÷ 2.000 mq		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A21.004.035. c	euro (zero/11)	m²	0,11
Nr. 4753	idem c.s. ...per superfici 2.000 ÷ 5.000 mq		
A21.004.035. d	euro (zero/08)	m²	0,08
Nr. 4754	idem c.s. ...per superfici oltre 5.000 mq		
A21.004.035. e	euro (zero/06)	m²	0,06
Nr. 4755	Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione uniforme con carrello dosatore o meccanica: per superfici fino a 500 mq		
A21.004.040. a	euro (zero/16)	m²	0,16
Nr. 4756	idem c.s. ...per superfici 500 ÷ 2.000 mq		
A21.004.040. b	euro (zero/11)	m²	0,11
Nr. 4757	idem c.s. ...per superfici oltre 2.000 mq		
A21.004.040. c	euro (zero/10)	m²	0,10
Nr. 4758	Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatatura del cotico, asportazione feltro, passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq di seme, esclusa irrigazione: per superfici fino a 300 mq		
A21.004.045. a	euro (due/49)	m²	2,49
Nr. 4759	idem c.s. ...per superfici da 300 a 500 mq		
A21.004.045. b	euro (uno/94)	m²	1,94
Nr. 4760	idem c.s. ...per superfici da 500 a 1.000 mq		
A21.004.045. c	euro (uno/54)	m²	1,54
Nr. 4761	idem c.s. ...per superfici da 1.000 a 2.000 mq		
A21.004.045. d	euro (uno/01)	m²	1,01
Nr. 4762	idem c.s. ...per superfici oltre 2.000 mq		
A21.004.045. e	euro (zero/61)	m²	0,61
Nr. 4763	Rigenerazione dei tappeti ad uso sportivo con mezzi meccanici, operazione consistente in una carotatura con asportazione delle carote di terra o fessurazione profonda del cotico, arieggiatura con asportazione feltro, semina meccanica con miscuglio pregiato, top-dressing con sabbia silicea certificata fornita con uno spessore medio di almeno 1 cm, passaggio con rete metallica livellatrice, concimazione con concime specifico, esclusa irrigazione		
A21.004.050	euro (uno/47)	m²	1,47
Nr. 4764	Verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro: per superfici fino a 300 mq		
A21.004.055. a	euro (zero/44)	m²	0,44
Nr. 4765	idem c.s. ...per superfici 300 ÷ 500 mq		
A21.004.055. b	euro (zero/33)	m²	0,33
Nr. 4766	idem c.s. ...per superfici 500 ÷ 2.000 mq		
A21.004.055. c	euro (zero/22)	m²	0,22
Nr. 4767	idem c.s. ...per superfici oltre i 2.000 mq		
A21.004.055. d	euro (zero/18)	m²	0,18
Nr. 4768	Carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica: per superfici 300 ÷ 500 mq		
A21.004.060. a	euro (zero/79)	m²	0,79
Nr. 4769	idem c.s. ...per superfici 500 ÷ 2.000 mq		
A21.004.060. b	euro (zero/55)	m²	0,55
Nr. 4770	idem c.s. ...per superfici oltre i 2.000 mq		
A21.004.060. c	euro (zero/30)	m²	0,30
Nr. 4771	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligatoria, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm		
A21.007.005. a	euro (tre/37)	m	3,37
Nr. 4772	idem c.s. ...sezione media da 200 a 400 cm		
A21.007.005. b	euro (quattro/47)	m	4,47
Nr. 4773	idem c.s. ...sezione media da 400 a 600 cm		
A21.007.005. c	euro (otto/26)	m	8,26
Nr. 4774	idem c.s. ...sezione media da 600 a 800 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A21.007.005. d	euro (undici/80)	m	11,80
Nr. 4775	idem c.s. ...sezione media da 800 a 1200 cm		
A21.007.005. e	euro (venti/91)	m	20,91
Nr. 4776	Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 1,5 m, larghezza 0,7 m		
A21.007.010. a	euro (due/68)	m	2,68
Nr. 4777	idem c.s. ...fino a 2,5 m, larghezza 1 m		
A21.007.010. b	euro (otto/26)	m	8,26
Nr. 4778	idem c.s. ...fino a 3,5 m, larghezza 1 m		
A21.007.010. c	euro (undici/13)	m	11,13
Nr. 4779	idem c.s. ...fino a 6 m, larghezza 1,5 m		
A21.007.010. d	euro (diciassette/11)	m	17,11
Nr. 4780	Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:		
A21.007.015. a	per arbusti isolati: altezza fino a 1 m euro (quattro/14)	Cadauno	4,14
Nr. 4781	idem c.s. ...smaltimento: per arbusti isolati: altezza da 1 a 1,5 m		
A21.007.015. b	euro (otto/62)	Cadauno	8,62
Nr. 4782	idem c.s. ...smaltimento: per arbusti isolati: altezza oltre 1,5 m		
A21.007.015. c	euro (quindici/51)	Cadauno	15,51
Nr. 4783	idem c.s. ...smaltimento: per macchie: altezza fino a 1 m		
A21.007.020. a	euro (due/77)	m²	2,77
Nr. 4784	idem c.s. ...smaltimento: per macchie: altezza da 1 a 1,5 m		
A21.007.020. b	euro (sei/21)	m²	6,21
Nr. 4785	idem c.s. ...smaltimento: per macchie: altezza oltre 1,5 m		
A21.007.020. c	euro (quindici/16)	m²	15,16
Nr. 4786	Vangatura di siepi e cespugli con diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni mezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento		
A21.007.025	euro (tre/95)	m²	3,95
Nr. 4787	Zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento		
A21.007.030	euro (due/82)	m²	2,82
Nr. 4788	Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento		
A21.007.035	euro (uno/45)	m²	1,45
Nr. 4789	Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti e dei cespugli con concimi specifici e con distribuzione uniforme: per arbusti isolati		
A21.007.040. a	euro (zero/54)	Cadauno	0,54
Nr. 4790	idem c.s. ...uniforme: per macchie		
A21.007.040. b	euro (zero/41)	m²	0,41
Nr. 4791	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a chioma espansa secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siti su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 6 a 12 m		
A21.010.005. a	euro (centosettantanove/22)	Cadauno	179,22
Nr. 4792	idem c.s. ...smaltimento: siti su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 12 a 16 m		
A21.010.005. b	euro (duecentosettantadue/75)	Cadauno	272,75
Nr. 4793	idem c.s. ...smaltimento: siti su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 16 a 23 m		
A21.010.005. c	euro (quattrocentosedici/20)	Cadauno	416,20
Nr. 4794	idem c.s. ...smaltimento: siti su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 23 a 30 m		
A21.010.005. d	euro (settecentotrentaquattro/16)	Cadauno	734,16

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4795 A21.010.010. a	idem c.s. ...smaltimento: siti su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 6 a 12 m euro (duecentodiciannove/05)	Cadauno	219,05
Nr. 4796 A21.010.010. b	idem c.s. ...smaltimento: siti su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 12 a 16 m euro (trecentocinquantasette/29)	Cadauno	357,29
Nr. 4797 A21.010.010. c	idem c.s. ...smaltimento: siti su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 16 a 23 m euro (cinquecentotrentacinque/94)	Cadauno	535,94
Nr. 4798 A21.010.010. d	idem c.s. ...smaltimento: siti su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 23 a 30 m euro (ottocentosessantaquattro/93)	Cadauno	864,93
Nr. 4799 A21.010.015. a	idem c.s. ...smaltimento: siti in parchi o giardini: esemplari di altezza da 6 a 12 m euro (centoventinove/59)	Cadauno	129,59
Nr. 4800 A21.010.015. b	idem c.s. ...smaltimento: siti in parchi o giardini: esemplari di altezza da 12 a 16 m euro (duecentoquindici/38)	Cadauno	215,38
Nr. 4801 A21.010.015. c	idem c.s. ...smaltimento: siti in parchi o giardini: esemplari di altezza da 16 a 23 m euro (trecentosessantanove/96)	Cadauno	369,96
Nr. 4802 A21.010.015. d	idem c.s. ...smaltimento: siti in parchi o giardini: esemplari di altezza da 23 a 30 m euro (cinquecentotrentaotto/39)	Cadauno	538,39
Nr. 4803 A21.010.020. a	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a chioma piramidale secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siti su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 6 a 12 m euro (centoundici/06)	Cadauno	111,06
Nr. 4804 A21.010.020. b	idem c.s. ...smaltimento: siti su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 12 a 16 m euro (centosettantasei/22)	Cadauno	176,22
Nr. 4805 A21.010.020. c	idem c.s. ...smaltimento: siti su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 16 a 23 m euro (duecentoottantadue/38)	Cadauno	282,38
Nr. 4806 A21.010.020. d	idem c.s. ...smaltimento: siti su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 23 a 30 m euro (quattrocentotrentaotto/35)	Cadauno	438,35
Nr. 4807 A21.010.025. a	idem c.s. ...smaltimento: siti su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 6 a 12 m euro (centotrentanove/39)	Cadauno	139,39
Nr. 4808 A21.010.025. b	idem c.s. ...smaltimento: siti su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 12 a 16 m euro (duecentotrenta/79)	Cadauno	230,79
Nr. 4809 A21.010.025. c	idem c.s. ...smaltimento: siti su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 16 a 23 m euro (trecentoventitre/71)	Cadauno	323,71
Nr. 4810 A21.010.025. d	idem c.s. ...smaltimento: siti su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 23 a 30 m euro (cinquecentoottantasette/33)	Cadauno	587,33
Nr. 4811 A21.010.030. a	idem c.s. ...smaltimento: siti in parchi o giardini: esemplari di altezza da 6 a 12 m euro (settantanove/52)	Cadauno	79,52
Nr. 4812 A21.010.030. b	idem c.s. ...smaltimento: siti in parchi o giardini: esemplari di altezza da 12 a 16 m euro (centotrenta/30)	Cadauno	130,30
Nr. 4813 A21.010.030. c	idem c.s. ...smaltimento: siti in parchi o giardini: esemplari di altezza da 16 a 23 m euro (duecentodiciasette/21)	Cadauno	217,21
Nr. 4814 A21.010.030. d	idem c.s. ...smaltimento: siti in parchi o giardini: esemplari di altezza da 23 a 30 m euro (trecentoottantanove/59)	Cadauno	389,59
Nr. 4815 A21.010.035. a	Potatura di palma "Chamaerops humilis" a portamento cespuglioso, taglio delle foglie secondo indicazioni impartite dalla D.L., intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: esemplari di altezza totale fino a 2 m euro (cinquantatre/78)	Cadauno	53,78
Nr. 4816 A21.010.035. b	idem c.s. ...altezza totale da 2 a 3 m euro (ottantasei/04)	Cadauno	86,04
Nr. 4817 A21.010.035. c	idem c.s. ...altezza totale oltre 3 m euro (centotrentanove/82)	Cadauno	139,82

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4818 A21.010.040. a	Potatura di palma "Cycas revoluta" mediante taglio di tutte le foglie secche, come da pianta campione stabilita dalla D.L., intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: esemplari di altezza dello stipite sino a 2,50 m euro (quarantatre/02)	Cadauno	43,02
Nr. 4819 A21.010.040. b	idem c.s. ...dello stipite oltre a 2,50 m euro (settantacinque/28)	Cadauno	75,28
Nr. 4820 A21.010.045. a	Potatura di palma "Phoenix canariensis" di alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L., intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: esemplari di altezza dello stipite fino a 2,5 m euro (centoventisette/73)	Cadauno	127,73
Nr. 4821 A21.010.045. b	idem c.s. ...dello stipite da 2,5 a 6,0 m euro (duecentocinquantacinque/45)	Cadauno	255,45
Nr. 4822 A21.010.045. c	idem c.s. ...dello stipite da 6,0 a 12,0 m euro (duecentoottantadue/78)	Cadauno	282,78
Nr. 4823 A21.010.045. d	idem c.s. ...dello stipite da 12,0 a 23,0 m euro (quattrocentoquattro/60)	Cadauno	404,60
Nr. 4824 A21.010.050. a	Potatura di palma "Phoenix dactylifera" a portamento cespuglioso come da pianta campione stabilita dalla D.L., taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri con rimozione di eventuali rampicanti o infestanti dal tronco, scalpellatura dei tacchi, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: esemplari di altezza dello stipite fino a 2,5 m euro (centoventisette/73)	Cadauno	127,73
Nr. 4825 A21.010.050. b	idem c.s. ...dello stipite da 2,5 a 6,0 m euro (duecentocinquantacinque/45)	Cadauno	255,45
Nr. 4826 A21.010.055. a	Potatura di palma "Washingtonia filifera" e "W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei tacchi, come da pianta campione stabilita dalla D.L., intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: esemplari di altezza dello stipite fino a 2,5 m euro (centotredici/72)	Cadauno	113,72
Nr. 4827 A21.010.055. b	idem c.s. ...dello stipite da 2,5 a 6,0 m euro (centoottantaquattro/58)	Cadauno	184,58
Nr. 4828 A21.010.055. c	idem c.s. ...dello stipite da 6,0 a 12,0 m euro (duecentoquarantasei/59)	Cadauno	246,59
Nr. 4829 A21.010.055. d	idem c.s. ...dello stipite da 12,0 a 23,0 m euro (trecentoventitre/68)	Cadauno	323,68
Nr. 4830 A21.010.060. a	Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari fino a 5 m di altezza euro (trentaquattro/54)	Cadauno	34,54
Nr. 4831 A21.010.060. b	idem c.s. ...smaltimento: esemplari da 5 a 12 m di altezza euro (settantaquattro/60)	Cadauno	74,60
Nr. 4832 A21.010.065. a	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per piante di altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m euro (centoottantacinque/12)	Cadauno	185,12
Nr. 4833 A21.010.065. b	idem c.s. ...di altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m euro (trecentotrentadue/86)	Cadauno	332,86
Nr. 4834 A21.010.065. c	idem c.s. ...di altezza oltre 16 m euro (cinquecentosessantaquattro/75)	Cadauno	564,75
Nr. 4835 A21.010.070. a	Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus spp, Thuja, Chamaeyparis, Taxus), intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza fino a 4 m euro (cinquantaotto/19)	Cadauno	58,19
Nr. 4836 A21.010.070.	idem c.s. ...smaltimento: altezza da 4 a 7 m euro (novantanove/52)	Cadauno	99,52

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b Nr. 4837 A21.010.070.	idem c.s. ...smaltimento: altezza da 7 a 10 m euro (centoventisei/44)	Cadauno	126,44
c Nr. 4838 A21.010.070.	idem c.s. ...smaltimento: altezza da 10 a 13 m euro (centosessantacinque/35)	Cadauno	165,35
d Nr. 4839 A21.010.070.	idem c.s. ...smaltimento: altezza da 13 a 16 m euro (duecentoquindici/88)	Cadauno	215,88
e Nr. 4840 A21.010.070.	idem c.s. ...smaltimento: altezza da oltre 16 m euro (trecentocinquantasette/11)	Cadauno	357,11
f Nr. 4841 A21.010.075.	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: siti su strada a traffico medio: esemplari fino a 6 m euro (centoquattro/42)	Cadauno	104,42
a Nr. 4842 A21.010.075.	idem c.s. ...ceppo: siti su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 6 a 12 m euro (duecentosette/68)	Cadauno	207,68
b Nr. 4843 A21.010.075.	idem c.s. ...ceppo: siti su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 12 a 16 m euro (trecentodiciassette/66)	Cadauno	317,66
c Nr. 4844 A21.010.075.	idem c.s. ...ceppo: siti su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 16 a 23 m euro (cinquecentosettantasei/70)	Cadauno	576,70
d Nr. 4845 A21.010.075.	idem c.s. ...ceppo: siti su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 23 a 30 m euro (ottocentosessantaquattro/83)	Cadauno	864,83
e Nr. 4846 A21.010.080.	idem c.s. ...ceppo: siti su strada a traffico intenso: esemplari fino a 6 m euro (centosettantatre/22)	Cadauno	173,22
a Nr. 4847 A21.010.080.	idem c.s. ...ceppo: siti su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 6 a 12 m euro (duecentocinquantanove/64)	Cadauno	259,64
b Nr. 4848 A21.010.080.	idem c.s. ...ceppo: siti su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 12 a 16 m euro (quattrocentoquarantanove/12)	Cadauno	449,12
c Nr. 4849 A21.010.080.	idem c.s. ...ceppo: siti su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 16 a 23 m euro (seicentonovantanove/06)	Cadauno	699,06
d Nr. 4850 A21.010.080.	idem c.s. ...ceppo: siti su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 23 a 30 m euro (millequarantaotto/37)	Cadauno	1'048,37
e Nr. 4851 A21.010.085.	idem c.s. ...ceppo: siti in parchi o giardini: esemplari fino a 6 m euro (ottantaquattro/10)	Cadauno	84,10
a Nr. 4852 A21.010.085.	idem c.s. ...ceppo: siti in parchi o giardini: esemplari di altezza da 6 a 12 m euro (centosessantauno/32)	Cadauno	161,32
b Nr. 4853 A21.010.085.	idem c.s. ...ceppo: siti in parchi o giardini: esemplari di altezza da 12 a 16 m euro (duecentoottantacinque/98)	Cadauno	285,98
c Nr. 4854 A21.010.085.	idem c.s. ...ceppo: siti in parchi o giardini: esemplari di altezza da 16 a 23 m euro (quattrocentotrentadue/85)	Cadauno	432,85
d Nr. 4855 A21.010.085.	idem c.s. ...ceppo: siti in parchi o giardini: esemplari di altezza da 23 a 30 m euro (settecentocinquantauno/34)	Cadauno	751,34
e Nr. 4856 A21.010.090.	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: siti su strada a traffico medio: esemplari fino a 6 m euro (sessantaotto/73)	Cadauno	68,73
a Nr. 4857 A21.010.090.	idem c.s. ...ceppo: siti su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 6 a 12 m euro (centodiciannove/05)	Cadauno	119,05
b Nr. 4858 A21.010.090.	idem c.s. ...ceppo: siti su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 12 a 16 m euro (duecentoventidue/62)	Cadauno	222,62
c Nr. 4859 A21.010.090.	idem c.s. ...ceppo: siti su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 16 a 23 m euro (trecentoquarantatre/55)	Cadauno	343,55
d			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4860 A21.010.090. e	idem c.s. ...ceppo: siti su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 23 a 30 m euro (cinquecentocinque/21)	Cadauno	505,21
Nr. 4861 A21.010.095. a	idem c.s. ...ceppo: siti su strada a traffico intenso: esemplari fino a 6 m euro (ottantauno/61)	Cadauno	81,61
Nr. 4862 A21.010.095. b	idem c.s. ...ceppo: siti su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 6 a 12 m euro (centosessantatre/23)	Cadauno	163,23
Nr. 4863 A21.010.095. c	idem c.s. ...ceppo: siti su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 12 a 16 m euro (duecentosettantaotto/47)	Cadauno	278,47
Nr. 4864 A21.010.095. d	idem c.s. ...ceppo: siti su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 16 a 23 m euro (quattrocentosette/84)	Cadauno	407,84
Nr. 4865 A21.010.095. e	idem c.s. ...ceppo: siti su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 23 a 30 m euro (seicentosessantacinque/84)	Cadauno	665,84
Nr. 4866 A21.010.100. a	idem c.s. ...ceppo: siti in parchi o giardini: esemplari fino a 6 m euro (cinquantauno/57)	Cadauno	51,57
Nr. 4867 A21.010.100. b	idem c.s. ...ceppo: siti in parchi o giardini: esemplari di altezza da 6 a 12 m euro (cento/96)	Cadauno	100,96
Nr. 4868 A21.010.100. c	idem c.s. ...ceppo: siti in parchi o giardini: esemplari di altezza da 12 a 16 m euro (centosessanta/65)	Cadauno	160,65
Nr. 4869 A21.010.100. d	idem c.s. ...ceppo: siti in parchi o giardini: esemplari di altezza da 16 a 23 m euro (duecentocinquantatre/96)	Cadauno	253,96
Nr. 4870 A21.010.100. e	idem c.s. ...ceppo: siti in parchi o giardini: esemplari di altezza da 23 a 30 m euro (quattrocentocinquantasette/49)	Cadauno	457,49
Nr. 4871 A21.010.105. a	Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R.ferrugineus (punteruolo rosso), da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura aerea con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento di tutti i residui, esclusa rimozione ceppaia, trasporto e oneri di smaltimento: in parchi e giardini: esemplari di altezza fino a 6 m euro (quattrocentocinquantotto/41)	Cadauno	458,41
Nr. 4872 A21.010.105. b	idem c.s. ...di smaltimento: in parchi e giardini: esemplari di altezza da 6 a 12 m euro (novecentoottanta/39)	Cadauno	980,39
Nr. 4873 A21.010.105. c	idem c.s. ...di smaltimento: in parchi e giardini: esemplari di altezza da 12 a 16 m euro (millecinquecentosettantauno/05)	Cadauno	1'571,05
Nr. 4874 A21.010.105. d	idem c.s. ...di smaltimento: in parchi e giardini: esemplari di altezza da 16 a 23 m euro (duemiladuecentoventiuno/05)	Cadauno	2'221,05
Nr. 4875 A21.010.110	idem c.s. ...di smaltimento: sovrapprezzo per esemplari siti su strade a traffico medio(Percentuale del20%) euro (duemiladuecentoventiuno/05)		2'221,05
Nr. 4876 A21.010.115	idem c.s. ...di smaltimento: sovrapprezzo per esemplari siti su strade a traffico intenso(Percentuale del50%) euro (duemiladuecentoventiuno/05)		2'221,05
Nr. 4877 A21.010.120	Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo), con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto, intervento eseguito su parchi e giardini, completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta escluso onere di smaltimento euro (sette/00)	Cadauno	7,00
Nr. 4878 A21.010.125	Vangatura, scerbatura manuale e pulizia di formella racchiudenti alberature di arredo urbano, intervento comprensivo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento euro (cinque/15)	Cadauno	5,15
Nr. 4879 A21.013.005	Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9 x 9 o simili, densità di 15-25 piante al mq, compresa la fornitura di 40 l di ammendante a mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 l di acqua al mq, pacciamatura e piantine escluse euro (trentadue/55)	m²	32,55
Nr. 4880 A21.013.010. a	Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla ad alto fusto altezza 4,00 ÷ 4,50 m: cedrus atlantica glauca euro (cinquecentocinquantatre/74)	Cadauno	553,74
Nr. 4881 A21.013.010. b	idem c.s. ...piante con zolla ad alto fusto altezza 4,00 ÷ 4,50 m: cedrus deodara euro (quattrocentosedici/48)	Cadauno	416,48

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4882 A21.013.010. c	idem c.s. ...piante con zolla ad alto fusto altezza 4,00 ÷ 4,50 m: cedrus libani euro (quattrocentocinquantadue/03)	Cadauno	452,03
Nr. 4883 A21.013.010. d	idem c.s. ...piante con zolla ad alto fusto altezza 4,00 ÷ 4,50 m: cupressus sempervirens pyramidalis euro (duecentoquarantaotto/54)	Cadauno	248,54
Nr. 4884 A21.013.010. e	idem c.s. ...piante con zolla ad alto fusto altezza 4,00 ÷ 4,50 m: magnolia grandiflora gallissoniensis euro (cinquecentosettantaquattro/08)	Cadauno	574,08
Nr. 4885 A21.013.010. f	idem c.s. ...piante con zolla ad alto fusto altezza 4,00 ÷ 4,50 m: pinus pinea euro (seicentosettantacinque/86)	Cadauno	675,86
Nr. 4886 A21.013.010. g	idem c.s. ...piante con zolla ad alto fusto altezza 4,00 ÷ 4,50 m: quercus robur fastigiata euro (trecentotrentacinque/03)	Cadauno	335,03
Nr. 4887 A21.013.015. a	idem c.s. ...piante con zolla a fusto, altezza 3,00 ÷ 3,50 m: pinus austriaca nigra euro (trecentosei/37)	Cadauno	306,37
Nr. 4888 A21.013.015. b	idem c.s. ...piante con zolla a fusto, altezza 3,00 ÷ 3,50 m: pinus excelsa euro (cinquecentoquaranta/29)	Cadauno	540,29
Nr. 4889 A21.013.015. c	idem c.s. ...piante con zolla a fusto, altezza 3,00 ÷ 3,50 m: taxodium distichum euro (centosettantaquattro/07)	Cadauno	174,07
Nr. 4890 A21.013.020. a	idem c.s. ...piante con zolla, circonferenza del fusto 16 ÷ 18 cm: cercis siliquastrum euro (duecentodiciotto/95)	Cadauno	218,95
Nr. 4891 A21.013.020. b	idem c.s. ...piante con zolla, circonferenza del fusto 16 ÷ 18 cm: liquidambar styraciflua euro (centoottantaotto/44)	Cadauno	188,44
Nr. 4892 A21.013.020. c	idem c.s. ...piante con zolla, circonferenza del fusto 16 ÷ 18 cm: platanus orientalis euro (centoquarantasette/77)	Cadauno	147,77
Nr. 4893 A21.013.020. d	idem c.s. ...piante con zolla, circonferenza del fusto 16 ÷ 18 cm: robinia pseudoacacia euro (centoquarantacinque/78)	Cadauno	145,78
Nr. 4894 A21.013.020. e	idem c.s. ...piante con zolla, circonferenza del fusto 16 ÷ 18 cm: tilia americana euro (centoquarantasette/77)	Cadauno	147,77
Nr. 4895 A21.013.025. a	idem c.s. ...piante con zolla, circonferenza del fusto 12 ÷ 14 cm: acer negundo argenteovariegatum euro (centosette/09)	Cadauno	107,09
Nr. 4896 A21.013.025. b	idem c.s. ...piante con zolla, circonferenza del fusto 12 ÷ 14 cm: cercis siliquastrum euro (centoventiuno/31)	Cadauno	121,31
Nr. 4897 A21.013.025. c	idem c.s. ...piante con zolla, circonferenza del fusto 12 ÷ 14 cm: fagus sylvatica euro (centosettantaotto/36)	Cadauno	178,36
Nr. 4898 A21.013.025. d	idem c.s. ...piante con zolla, circonferenza del fusto 12 ÷ 14 cm: ligustrum japonicum Aureum euro (centoquindici/27)	Cadauno	115,27
Nr. 4899 A21.013.025. e	idem c.s. ...piante con zolla, circonferenza del fusto 12 ÷ 14 cm: liquidambar styraciflua euro (centoventidue/47)	Cadauno	122,47
Nr. 4900 A21.013.025. f	idem c.s. ...piante con zolla, circonferenza del fusto 12 ÷ 14 cm: nespole del Giappone (eriobotrya japonica) euro (centodiciassette/26)	Cadauno	117,26
Nr. 4901 A21.013.025. g	idem c.s. ...piante con zolla, circonferenza del fusto 12 ÷ 14 cm: prunus cerasifera pissardii euro (centododici/21)	Cadauno	112,21
Nr. 4902 A21.013.025. h	idem c.s. ...piante con zolla, circonferenza del fusto 12 ÷ 14 cm: quercus ilex euro (centoventisette/43)	Cadauno	127,43
Nr. 4903 A21.013.030. a	idem c.s. ...piante con zolla, altezza fino a 1,50 m: cercis siliquastrum euro (cinquantanove/72)	Cadauno	59,72
Nr. 4904 A21.013.030. b	idem c.s. ...piante con zolla, altezza fino a 1,50 m: hibiscus syriacus euro (settantasette/00)	Cadauno	77,00
Nr. 4905 A21.013.030. c	idem c.s. ...piante con zolla, altezza fino a 1,50 m: lagerstroemia indica euro (cinquantaquattro/60)	Cadauno	54,60
Nr. 4906 A21.013.030.	idem c.s. ...piante con zolla, altezza fino a 1,50 m: laurus nobilis euro (cinquantaquattro/95)	Cadauno	54,95

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
d Nr. 4907 A21.013.030.	idem c.s. ...piante con zolla, altezza fino a 1,50 m: magnolia stellata euro (ottantasette/17)	Cadauno	87,17
e Nr. 4908 A21.013.030.	idem c.s. ...piante con zolla, altezza fino a 1,50 m: magnolia soulangeana euro (sessantatre/77)	Cadauno	63,77
f Nr. 4909 A21.013.030.	idem c.s. ...piante con zolla, altezza fino a 1,50 m: nerium oleander euro (novantasei/99)	Cadauno	96,99
g Nr. 4910 A21.013.035.	Piante rampicanti, altezza 1,5 ÷ 2 m, messe a dimora, compreso scavo, rinterro e formazione di conca: bignonia radicans euro (sedici/32)	Cadauno	16,32
a Nr. 4911 A21.013.035.	idem c.s. ...di conca: heder helix hibernica euro (trenta/08)	Cadauno	30,08
b Nr. 4912 A21.013.035.	idem c.s. ...di conca: heder oro di Bogliasco euro (trentaquattro/13)	Cadauno	34,13
c Nr. 4913 A21.013.035.	idem c.s. ...di conca: jasminum azoricum euro (trentatre/05)	Cadauno	33,05
d Nr. 4914 A21.013.035.	idem c.s. ...di conca: wisteria (glicine) floribunda euro (diciotto/84)	Cadauno	18,84
e Nr. 4915 A21.013.040	Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici, compreso il telo in polipropilene 110 g/mq escluso ogni onere per la messa a dimora di piante euro (cinque/41)	m²	5,41
Nr. 4916 A21.016.005	Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino diametro 10 cm impregnati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali montati ad interasse di 2 m, altezza fuori terra 1 m, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30 x 30 x 30 cm, scavo e riporto per la realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata euro (sessantasei/13)	m	66,13
Nr. 4917 A21.016.010	Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decorticati, costituita da corrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad interasse di 1,5 m, altezza fuori terra 1 m, con trattamento imputrescibile nella parte interrata, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30 x 30 x 30 cm, scavo e riporto per la realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata euro (sessantadue/06)	m	62,06
Nr. 4918 A22.001.005. a	Elementi portanti verticali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a scarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino massello euro (millequattrocentodieci/00)	m³	1'410,00
Nr. 4919 A22.001.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino giuntato euro (ottocentoottantauno/25)	m³	881,25
b Nr. 4920 A22.001.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino lamellare incollato euro (milleduecentocinquantauno/38)	m³	1'251,38
c Nr. 4921 A22.001.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino bilama incollato euro (millecentoventiotto/00)	m³	1'128,00
d Nr. 4922 A22.001.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino trilama incollato euro (milleventidue/25)	m³	1'022,25
e Nr. 4923 A22.001.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas massello euro (duemilanovecentocinquantauno/16)	m³	2'951,16
f Nr. 4924 A22.001.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas giuntato euro (milleottocentoquarantaquattro/48)	m³	1'844,48
g Nr. 4925 A22.001.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas lamellare incollato euro (duemilaseicentodiciannove/16)	m³	2'619,16
h Nr. 4926 A22.001.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas bilama incollato euro (duemilatrecentosessanta/93)	m³	2'360,93

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
i Nr. 4927 A22.001.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas trilama incollato euro (duemilacentotrentanove/59)	m³	2'139,59
j Nr. 4928 A22.001.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: larice massello euro (duemilaundici/16)	m³	2'011,16
k Nr. 4929 A22.001.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: larice giuntato euro (milleduecentocinquantasei/98)	m³	1'256,98
l Nr. 4930 A22.001.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: larice lamellare incollato euro (millesettecentoottantaquattro/91)	m³	1'784,91
m Nr. 4931 A22.001.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: larice bilama incollato euro (milleseicentootto/93)	m³	1'608,93
n Nr. 4932 A22.001.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: larice trilama incollato euro (millequattrocentocinquantotto/09)	m³	1'458,09
o Nr. 4933 A22.001.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: castagno massello euro (duemilaseicentoottantaotto/84)	m³	2'688,84
p Nr. 4934 A22.001.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: rovere massello euro (duemilasettecentotrentadue/56)	m³	2'732,56
q Nr. 4935 A22.001.010.	Sovrapprezzo per elementi costruttivi diritti per pilastri in legno di cui alla voce A22001 a sezione rotonda: abete e pino massello euro (centocinquantacinque/98)	m³	155,98
a Nr. 4936 A22.001.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: abete e pino giuntato euro (novantasei/95)	m³	96,95
b Nr. 4937 A22.001.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: abete e pino lamellare incollato euro (centotrentaotto/62)	m³	138,62
c Nr. 4938 A22.001.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: abete e pino bilama incollato euro (centoventiquattro/66)	m³	124,66
d Nr. 4939 A22.001.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: abete e pino trilama incollato euro (centotredici/43)	m³	113,43
e Nr. 4940 A22.001.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: douglas massello euro (trecentoventicinque/25)	m³	325,25
f Nr. 4941 A22.001.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: douglas giuntato euro (duecentotre/07)	m³	203,07
g Nr. 4942 A22.001.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: douglas lamellare incollato euro (duecentoottantaotto/51)	m³	288,51
h Nr. 4943 A22.001.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: douglas bilama incollato euro (duecentosessanta/59)	m³	260,59
i Nr. 4944 A22.001.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: douglas trilama incollato euro (duecentotrentacinque/99)	m³	235,99
j Nr. 4945 A22.001.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: larice massello euro (duecentoventiuno/75)	m³	221,75
k Nr. 4946 A22.001.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: larice giuntato euro (centotrentaotto/83)	m³	138,83
l Nr. 4947 A22.001.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: larice lamellare incollato euro (centonovantasette/20)	m³	197,20
m Nr. 4948 A22.001.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: larice bilama incollato euro (centosettantasette/41)	m³	177,41
n Nr. 4949 A22.001.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: larice trilama incollato euro (centosessantauno/20)	m³	161,20
o Nr. 4950 A22.001.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: castagno massello euro (duecentonovantasei/18)	m³	296,18
p Nr. 4951	idem c.s. ...sezione rotonda: rovere massello		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A22.001.010. q	euro (trecento/80)	m³	300,80
Nr. 4952	Sovrapprezzo per elementi costruttivi diritti per pilastri in legno di abete, douglas o pino di cui alla voce A22.001.005 per		
A22.001.015. a	trattamento preventivo per conferire resistenza agli agenti biologici (insetti, funghi) e all'umidità superiore a quella di un legno naturalmente durevole, trattamento utilizzato nel caso di applicazione in classe di rischio 3 e 4: applicazione a pennello, spazzola o rotolo euro (tredici/48)	m²	13,48
Nr. 4953	idem c.s. ...4: applicazione per irroramento sotto tunnel		
A22.001.015. b	euro (ventiuno/94)	m²	21,94
Nr. 4954	idem c.s. ...4: applicazione per immersione con inumidimento breve		
A22.001.015. c	euro (trentacinque/45)	m²	35,45
Nr. 4955	idem c.s. ...4: applicazione per immersione con successiva diffusione in ambiente protetto		
A22.001.015. d	euro (cinquantaquattro/53)	m²	54,53
Nr. 4956	idem c.s. ...4: applicazione in autoclave vuoto e pressione		
A22.001.015. e	euro (settantaotto/23)	m²	78,23
Nr. 4957	Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per pilastri in legno di cui alla voce		
A22.001.020. a	A22.001.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 30 MPa - classe C30 euro (cinquecentosessantadue/44)	m³	562,44
Nr. 4958	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe C35		
A22.001.020. b	euro (cinquecentosessantadue/44)	m³	562,44
Nr. 4959	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 40 MPa - classe C40		
A22.001.020. c	euro (cinquecentosessantadue/44)	m³	562,44
Nr. 4960	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 45 MPa - classe C45		
A22.001.020. d	euro (millecinquantauno/96)	m³	1'051,96
Nr. 4961	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 50 MPa - classe C50		
A22.001.020. e	euro (millecinquantauno/96)	m³	1'051,96
Nr. 4962	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare combinato classe GL28C		
A22.001.025. a	euro (centonovantatre/16)	m³	193,16
Nr. 4963	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare omogeneo classe GL28h		
A22.001.025. b	euro (duecentocinquantauno/34)	m³	251,34
Nr. 4964	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare combinato classe GL32C		
A22.001.025. c	euro (duecentonovantatre/68)	m³	293,68
Nr. 4965	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare omogeneo classe GL32h		
A22.001.025. d	euro (trecentocinquantaquattro/18)	m³	353,18
Nr. 4966	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare combinato classe GL36C		
A22.001.025. e	euro (settecentonovantadue/84)	m³	792,84
Nr. 4967	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare omogeneo classe GL36h		
A22.001.025. f	euro (novecentoquattro/75)	m³	904,75
Nr. 4968	Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per pilastri in legno di cui alla voce		
A22.001.030. a	A22.001.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: legno massello di latifoglia: resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe D35 euro (duecentoquattordici/92)	m³	214,92
Nr. 4969	idem c.s. ...a flessione 40 MPa - classe D40		
A22.001.030. b	euro (duecentosettantanove/65)	m³	279,65
Nr. 4970	idem c.s. ...a flessione 50 MPa - classe D50		
A22.001.030. c	euro (trecentoventisei/76)	m³	326,76
Nr. 4971	idem c.s. ...a flessione 60 MPa - classe D60		
A22.001.030. d	euro (trecentonovantadue/97)	m³	392,97
Nr. 4972	idem c.s. ...a flessione 70 MPa - classe D70		
A22.001.030. e	euro (ottocentoottantadue/16)	m³	882,16
Nr. 4973	Riduzione per diminuzione della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per pilastri in legno di cui alla voce		
A22.001.035.	A22.001.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a	flessione 14 MPa - classe C14 euro (quattrocentotrentasette/45)	m³	437,45
Nr. 4974 A22.001.035.	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 16 MPa - classe C16 euro (quattrocentotrentasette/45)	m³	437,45
b	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 18 MPa - classe C18 euro (duecentosedici/35)	m³	216,35
Nr. 4975 A22.001.035.	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 20 MPa - classe C20 euro (duecentosedici/35)	m³	216,35
c	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe GL24C euro (quarantanove/23)	m³	49,23
Nr. 4976 A22.001.035.	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe GL24C euro (quarantanove/23)	m³	49,23
d	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe GL24C euro (quarantanove/23)	m³	49,23
Nr. 4977 A22.001.040	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe GL24C euro (quarantanove/23)	m³	49,23
Nr. 4978 A22.004.005.	Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino massello euro (milleseicentoquattordici/27)	m³	1'614,27
a	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino giuntato euro (milletrentauno/36)	m³	1'031,36
Nr. 4979 A22.004.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino giuntato euro (milletrentauno/36)	m³	1'031,36
b	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino lamellare incollato euro (milletrecentosessantadue/87)	m³	1'362,87
Nr. 4980 A22.004.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino lamellare incollato euro (milletrecentosessantadue/87)	m³	1'362,87
c	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino bilama incollato euro (milletrecentodiciassette/81)	m³	1'317,81
Nr. 4981 A22.004.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino bilama incollato euro (milletrecentodiciassette/81)	m³	1'317,81
d	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino trilama incollato euro (millecentonovantaquattro/28)	m³	1'194,28
Nr. 4982 A22.004.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino trilama incollato euro (millecentonovantaquattro/28)	m³	1'194,28
e	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas massello euro (tremiladuecentoottantasei/15)	m³	3'286,15
Nr. 4983 A22.004.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas massello euro (tremiladuecentoottantasei/15)	m³	3'286,15
f	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas giuntato euro (duemilacentocinquantanove/49)	m³	2'159,49
Nr. 4984 A22.004.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas giuntato euro (duemilacentocinquantanove/49)	m³	2'159,49
g	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas lamellare incollato euro (duemilanovecentotrentasette/72)	m³	2'937,72
Nr. 4985 A22.004.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas lamellare incollato euro (duemilanovecentotrentasette/72)	m³	2'937,72
h	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas bilama incollato euro (duemilasettecentosessantasei/51)	m³	2'766,51
Nr. 4986 A22.004.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas bilama incollato euro (duemilasettecentosessantasei/51)	m³	2'766,51
i	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas trilama incollato euro (duemilaquattrocentosessantasei/45)	m³	2'469,45
Nr. 4987 A22.004.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas trilama incollato euro (duemilaquattrocentosessantasei/45)	m³	2'469,45
j	idem c.s. ...dalla D.L.: larice massello euro (duemiladuecentocinquantacinque/18)	m³	2'255,18
Nr. 4988 A22.004.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: larice massello euro (duemiladuecentocinquantacinque/18)	m³	2'255,18
k	idem c.s. ...dalla D.L.: larice giuntato euro (milletrecentosettantasei/77)	m³	1'376,77
Nr. 4989 A22.004.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: larice giuntato euro (milletrecentosettantasei/77)	m³	1'376,77
l	idem c.s. ...dalla D.L.: larice lamellare incollato euro (millecentonovantasette/49)	m³	1'997,49
Nr. 4990 A22.004.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: larice lamellare incollato euro (millecentonovantasette/49)	m³	1'997,49
m	idem c.s. ...dalla D.L.: larice bilama incollato euro (millesettecentonovantanove/07)	m³	1'799,07
Nr. 4991 A22.004.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: larice bilama incollato euro (millesettecentonovantanove/07)	m³	1'799,07
n	idem c.s. ...dalla D.L.: larice trilama incollato euro (milleseicentocinquanta/96)	m³	1'650,96
Nr. 4992 A22.004.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: larice trilama incollato euro (milleseicentocinquanta/96)	m³	1'650,96
o	idem c.s. ...dalla D.L.: castagno massello euro (tremilaquattordici/38)	m³	3'014,38
Nr. 4993 A22.004.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: castagno massello euro (tremilaquattordici/38)	m³	3'014,38
p	idem c.s. ...dalla D.L.: rovere massello euro (tremiladuecento/67)	m³	3'200,67
Nr. 4994 A22.004.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: rovere massello euro (tremiladuecento/67)	m³	3'200,67
q	Sovrapprezzo per elementi costruttivi diritti per travi in legno di cui alla voce A22.004.005 a sezione rotonda: abete e pino massello euro (centosessanta/85)	m³	160,85
Nr. 4995 A22.004.010.	Sovrapprezzo per elementi costruttivi diritti per travi in legno di cui alla voce A22.004.005 a sezione rotonda: abete e pino massello euro (centosessanta/85)	m³	160,85

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a			
Nr. 4996 A22.004.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: abete e pino giuntato euro (centotre/03)	m³	103,03
b			
Nr. 4997 A22.004.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: abete e pino lamellare incollato euro (centoquarantaotto/46)	m³	148,46
c			
Nr. 4998 A22.004.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: abete e pino bilama incollato euro (centotrentauno/47)	m³	131,47
d			
Nr. 4999 A22.004.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: abete e pino trilama incollato euro (centoventiuno/95)	m³	121,95
e			
Nr. 5000 A22.004.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: douglas massello euro (trecentocinquanta/11)	m³	350,11
f			
Nr. 5001 A22.004.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: douglas giuntato euro (duecentoventidue/24)	m³	222,24
g			
Nr. 5002 A22.004.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: douglas lamellare incollato euro (trecentodiciotto/64)	m³	318,64
h			
Nr. 5003 A22.004.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: douglas bilama incollato euro (duecentonovantadue/54)	m³	292,54
i			
Nr. 5004 A22.004.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: douglas trilama incollato euro (duecentoquarantasei/73)	m³	246,73
j			
Nr. 5005 A22.004.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: larice massello euro (duecentotrentacinque/63)	m³	235,63
k			
Nr. 5006 A22.004.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: larice giuntato euro (centocinquantacinque/87)	m³	155,87
l			
Nr. 5007 A22.004.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: larice lamellare incollato euro (duecentodieci/39)	m³	210,39
m			
Nr. 5008 A22.004.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: larice bilama incollato euro (centoottantacinque/79)	m³	185,79
n			
Nr. 5009 A22.004.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: larice trilama incollato euro (centosettantacinque/25)	m³	175,25
o			
Nr. 5010 A22.004.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: castagno massello euro (trecentoquattordici/35)	m³	314,35
p			
Nr. 5011 A22.004.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: rovere massello euro (trecentododici/31)	m³	312,31
q			
Nr. 5012 A22.004.015.	Sovrapprezzo per elementi costruttivi diritti per travi in legno di abete, douglas o pino di cui alla voce A22.004.005 per trattamento preventivo per conferire resistenza agli agenti biologici (insetti, funghi) e all'umidità superiore a quella di un legno naturalmente durevole, trattamento utilizzato nel caso di applicazione in classe di rischio 3 e 4: applicazione a pennello, spazzola o rotolo euro (tredici/48)	m²	13,48
a			
Nr. 5013 A22.004.015.	idem c.s. ...4: applicazione per irroramento sotto tunnel euro (ventiuno/94)	m²	21,94
b			
Nr. 5014 A22.004.015.	idem c.s. ...4: applicazione per immersione con inumidimento breve euro (trentacinque/45)	m²	35,45
c			
Nr. 5015 A22.004.015.	idem c.s. ...4: applicazione per immersione con successiva diffusione in ambiente protetto euro (cinquantaquattro/53)	m²	54,53
d			
Nr. 5016 A22.004.015.	idem c.s. ...4: applicazione in autoclave vuoto e pressione Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per travi in legno di cui alla voce A22.004.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: euro (settantaotto/23)	m²	78,23
e			
Nr. 5017 A22.004.020.	legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 30 MPa - classe C30 euro (cinquecentonovanta/72)	m³	590,72
a			
Nr. 5018 A22.004.020.	idem c.s. ...a flessione 35 MPa - classe C35 euro (seicentodiciotto/89)	m³	618,89
b			
Nr. 5019	idem c.s. ...a flessione 40 MPa - classe C40		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A22.004.020. c	euro (cinquecentoottantaquattro/01)	m³	584,01
Nr. 5020	idem c.s. ...a flessione 45 MPa - classe C45		
A22.004.020. d	euro (millesessantotto/16)	m³	1'068,16
Nr. 5021	idem c.s. ...a flessione 50 MPa - classe C50		
A22.004.020. e	euro (millecentotre/05)	m³	1'103,05
Nr. 5022	legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare combinato classe GL28C		
A22.004.025. a	euro (duecento/79)	m³	200,79
Nr. 5023	idem c.s. ...- Lamellare omogeneo classe GL28h		
A22.004.025. b	euro (duecentosessantotto/54)	m³	268,54
Nr. 5024	legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare combinato classe GL32C		
A22.004.025. c	euro (trecentoventidue/81)	m³	322,81
Nr. 5025	idem c.s. ...- Lamellare omogeneo classe GL32h		
A22.004.025. d	euro (trecentosettantanove/72)	m³	379,72
Nr. 5026	legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare combinato classe GL36C		
A22.004.025. e	euro (ottocentoventitre/04)	m³	823,04
Nr. 5027	idem c.s. ...- Lamellare omogeneo classe GL36h		
A22.004.025. f	euro (novecentotrentaquattro/82)	m³	934,82
Nr. 5028	legno massello di latifoglia: resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe D35		
A22.004.030. a	euro (duecentotrentasette/03)	m³	237,03
Nr. 5029	idem c.s. ...a flessione 40 MPa - classe D40		
A22.004.030. b	euro (duecentonovantauno/73)	m³	291,73
Nr. 5030	idem c.s. ...a flessione 50 MPa - classe D50		
A22.004.030. c	euro (trecentotrentanove/48)	m³	339,48
Nr. 5031	idem c.s. ...a flessione 60 MPa - classe D60		
A22.004.030. d	euro (quattrocentodiciassette/61)	m³	417,61
Nr. 5032	idem c.s. ...a flessione 70 MPa - classe D70		
A22.004.030. e	euro (novecentoventicinque/52)	m³	925,52
Nr. 5033	Riduzione per diminuzione della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per travi in legno di cui alla voce		
A22.004.035. a	A22.004.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 14 MPa - classe C14 euro (quattrocentosettantasette/68)	m³	477,68
Nr. 5034	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 16 MPa - classe C16		
A22.004.035. b	euro (quattrocentosettantadue/54)	m³	472,54
Nr. 5035	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 18 MPa - classe C18		
A22.004.035. c	euro (duecentotrentauno/03)	m³	231,03
Nr. 5036	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 20 MPa - classe C20		
A22.004.035. d	euro (duecentoventidue/20)	m³	222,20
Nr. 5037	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe GL24C		
A22.004.040	euro (cinquantatre/63)	m³	53,63
Nr. 5038	Elementi di irrigidimento a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a scarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino massello		
A22.007.005. a	euro (millequattrocentonove/11)	m³	1'409,11
Nr. 5039	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino giuntato		
A22.007.005. b	euro (ottocentoottanta/36)	m³	880,36
Nr. 5040	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino lamellare incollato		
A22.007.005. c	euro (milleduecentocinquanta/46)	m³	1'250,46
Nr. 5041	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino bilama incollato		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A22.007.005. d	euro (millecentoventisette/02)	m³	1'127,02
Nr. 5042	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino trilama incollato		
A22.007.005. e	euro (milleventiuno/29)	m³	1'021,29
Nr. 5043	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas massello		
A22.007.005. f	euro (duemilanovecentocinquanta/24)	m³	2'950,24
Nr. 5044	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas giuntato		
A22.007.005. g	euro (milleottocentoquarantatre/50)	m³	1'843,50
Nr. 5045	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas lamellare incollato		
A22.007.005. h	euro (duemilaseicentodiciotto/22)	m³	2'618,22
Nr. 5046	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas bilama incollato		
A22.007.005. i	euro (duemilatrecentocinquantanove/97)	m³	2'359,97
Nr. 5047	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas trilama incollato		
A22.007.005. j	euro (duemilacentotrentaotto/66)	m³	2'138,66
Nr. 5048	idem c.s. ...dalla D.L.: larice massello		
A22.007.005. k	euro (duemiladieci/28)	m³	2'010,28
Nr. 5049	idem c.s. ...dalla D.L.: larice giuntato		
A22.007.005. l	euro (milleduecentocinquantasei/02)	m³	1'256,02
Nr. 5050	idem c.s. ...dalla D.L.: larice lamellare incollato		
A22.007.005. m	euro (millesettecentoottantaquattro/00)	m³	1'784,00
Nr. 5051	idem c.s. ...dalla D.L.: larice bilama incollato		
A22.007.005. n	euro (milleseicentosette/95)	m³	1'607,95
Nr. 5052	idem c.s. ...dalla D.L.: larice trilama incollato		
A22.007.005. o	euro (millequattrocentocinquantasette/10)	m³	1'457,10
Nr. 5053	idem c.s. ...dalla D.L.: castagno massello		
A22.007.005. p	euro (duemilaseicentoottantasette/89)	m³	2'687,89
Nr. 5054	idem c.s. ...dalla D.L.: rovere massello		
A22.007.005. q	euro (duemilasettecentotrentauno/65)	m³	2'731,65
Nr. 5055	Sovrapprezzo per elementi di irrigidimento in legno di abete, douglas o pino di cui alla voce A22.007.005 per trattamento		
A22.007.010. a	preventivo per conferire resistenza agli agenti biologici (insetti, funghi) e all'umidità superiore a quella di un legno naturalmente durevole, trattamento utilizzato nel caso di applicazione in classe di rischio 3 e 4: applicazione a pennello, spazzola o rotolo euro (tredici/48)	m²	13,48
Nr. 5056	idem c.s. ...4: applicazione per irroramento sotto tunnel		
A22.007.010. b	euro (ventiuno/94)	m²	21,94
Nr. 5057	idem c.s. ...4: applicazione per immersione con inumidimento breve		
A22.007.010. c	euro (trentacinque/45)	m²	35,45
Nr. 5058	idem c.s. ...4: applicazione per immersione con successiva diffusione in ambiente protetto		
A22.007.010. d	euro (cinquantaquattro/53)	m²	54,53
Nr. 5059	idem c.s. ...4: applicazione in autoclave vuoto e pressione		
A22.007.010. e	euro (settantaotto/23)	m²	78,23
Nr. 5060	Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di elementi di irrigidimento in legno di cui alla voce A22.007.005,		
A22.007.015. a	identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 30 MPa - classe C30 euro (cinquecentonovanta/72)	m³	590,72
Nr. 5061	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe C35		
A22.007.015. b	euro (seicentodiciotto/89)	m³	618,89
Nr. 5062	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 40 MPa - classe C40		
A22.007.015. c	euro (cinquecentoottantaquattro/01)	m³	584,01
Nr. 5063	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 45 MPa - classe C45		
A22.007.015. d	euro (millesessantaotto/16)	m³	1'068,16
Nr. 5064	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 50 MPa - classe C50		
A22.007.015. e	euro (millecentotre/05)	m³	1'103,05

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
e Nr. 5065 A22.007.020.	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare combinato classe GL28C euro (duecento/79)	m³	200,79
a Nr. 5066 A22.007.020.	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare omogeneo classe GL28h euro (duecentosessantaotto/54)	m³	268,54
b Nr. 5067 A22.007.020.	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare combinato classe GL32C euro (trecentoventidue/81)	m³	322,81
c Nr. 5068 A22.007.020.	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare omogeneo classe GL32h euro (trecentosettantanove/72)	m³	379,72
d Nr. 5069 A22.007.020.	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare combinato classe GL36C euro (ottocentoventitre/04)	m³	823,04
e Nr. 5070 A22.007.020.	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare omogeneo classe GL36h euro (novecentotrentaquattro/82)	m³	934,82
f Nr. 5071 A22.007.025.	Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di elementi di irrigidimento in legno di cui alla voce A22.007.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: legno massello di latifoglia: resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe D35 euro (duecentotrentasette/03)	m³	237,03
a Nr. 5072 A22.007.025.	idem c.s. ...a flessione 40 MPa - classe D40 euro (duecentonovantauno/73)	m³	291,73
b Nr. 5073 A22.007.025.	idem c.s. ...a flessione 50 MPa - classe D50 euro (trecentotrentanove/48)	m³	339,48
c Nr. 5074 A22.007.025.	idem c.s. ...a flessione 60 MPa - classe D60 euro (quattrocentodiciassette/61)	m³	417,61
d Nr. 5075 A22.007.025.	idem c.s. ...a flessione 70 MPa - classe D70 euro (novecentoventicinque/52)	m³	925,52
e Nr. 5076 A22.007.030.	Riduzione per diminuzione della resistenza caratteristica di elementi di irrigidimento in legno di cui alla voce A22.007.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 14 MPa - classe C14 euro (quattrocentosettantasette/68)	m³	477,68
a Nr. 5077 A22.007.030.	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 16 MPa - classe C16 euro (quattrocentosettantadue/54)	m³	472,54
b Nr. 5078 A22.007.030.	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 18 MPa - classe C18 euro (duecentotrentauno/03)	m³	231,03
c Nr. 5079 A22.007.030.	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 20 MPa - classe C20 euro (duecentoventidue/20)	m³	222,20
d Nr. 5080 A22.007.035	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe GL24C euro (cinquantatre/63)	m³	53,63
Nr. 5081 A22.007.040.	Elementi di irrigidimento in acciaio zincato posati a croce di sant'andrea e fissati alla struttura orizzontale in legno, di sezione adeguata compresi gli oneri per la posa a livello e gli oneri per l'infissione inclusa la relativa attrezzatura e utensili, gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, pulizia la finale, il trasporto a scarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: acciaio S235, tensione di snervamento 235 MPa euro (sei/35)	kg	6,35
a Nr. 5082 A22.007.040.	idem c.s. ...D.L.: acciaio S275, tensione di snervamento 275 MPa euro (sei/40)	kg	6,40
b Nr. 5083 A22.007.040.	idem c.s. ...D.L.: acciaio S355, tensione di snervamento 355 MPa euro (sette/05)	kg	7,05
c Nr. 5084 A22.007.040.	idem c.s. ...D.L.: acciaio S450, tensione di snervamento 450 MPa euro (sette/55)	kg	7,55
d Nr. 5085 A22.010.005.	Capriata, composta da una catena, un monaco, due puntoni e due saette, di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e		
a			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, pulizia la finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino massello euro (milleseicentonovantauno/29)	m³	1'691,29
Nr. 5086 A22.010.005. b	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino giuntato euro (millenovantauno/82)	m³	1'091,82
Nr. 5087 A22.010.005. c	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino lamellare incollato euro (millequattrocentoottantaotto/45)	m³	1'488,45
Nr. 5088 A22.010.005. d	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino bilama incollato euro (milletrecentoottantanove/78)	m³	1'389,78
Nr. 5089 A22.010.005. e	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino trilama incollato euro (millecentosettantasette/95)	m³	1'177,95
Nr. 5090 A22.010.005. f	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas massello euro (tremilacinquecentoquarantasei/74)	m³	3'546,74
Nr. 5091 A22.010.005. g	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas giuntato euro (duemilatrecento/89)	m³	2'300,89
Nr. 5092 A22.010.005. h	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas lamellare incollato euro (tremilasettantanove/57)	m³	3'079,57
Nr. 5093 A22.010.005. i	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas bilama incollato euro (duemilasettecentoquindici/25)	m³	2'715,25
Nr. 5094 A22.010.005. j	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas trilama incollato euro (duemilaseicentodiciotto/81)	m³	2'618,81
Nr. 5095 A22.010.005. k	idem c.s. ...dalla D.L.: larice massello euro (duemilaquattrocentodieci/35)	m³	2'410,35
Nr. 5096 A22.010.005. l	idem c.s. ...dalla D.L.: larice giuntato euro (millecinquecentotrentacinque/97)	m³	1'535,97
Nr. 5097 A22.010.005. m	idem c.s. ...dalla D.L.: larice lamellare incollato euro (duemilacentoottantauno/21)	m³	2'181,21
Nr. 5098 A22.010.005. n	idem c.s. ...dalla D.L.: larice bilama incollato euro (millenovecentosessantacinque/57)	m³	1'965,57
Nr. 5099 A22.010.005. o	idem c.s. ...dalla D.L.: larice trilama incollato euro (millesettecentosettantaotto/01)	m³	1'778,01
Nr. 5100 A22.010.005. p	idem c.s. ...dalla D.L.: castagno massello euro (tremilacentocinquantacinque/27)	m³	3'155,27
Nr. 5101 A22.010.005. q	idem c.s. ...dalla D.L.: rovere massello euro (tremilatrecentoventisei/66)	m³	3'326,66
Nr. 5102 A22.010.010. a	Sovrapprezzo per capriate in legno di abete, douglas o pino di cui alla voce A22.010.005 per trattamento preventivo per conferire resistenza agli agenti biologici (insetti, funghi) e all'umidità superiore a quella di un legno naturalmente durevole, trattamento utilizzato nel caso di applicazione in classe di rischio 3 e 4: applicazione a pennello, spazzola o rotolo euro (tredici/48)	m²	13,48
Nr. 5103 A22.010.010. b	idem c.s. ...4: applicazione per irroramento sotto tunnel euro (ventiuno/94)	m²	21,94
Nr. 5104 A22.010.010. c	idem c.s. ...4: applicazione per immersione con inumidimento breve euro (trentacinque/45)	m²	35,45
Nr. 5105 A22.010.010. d	idem c.s. ...4: applicazione per immersione con successiva diffusione in ambiente protetto euro (cinquantaquattro/53)	m²	54,53
Nr. 5106 A22.010.010. e	idem c.s. ...4: applicazione in autoclave vuoto e pressione euro (settantaotto/23)	m²	78,23
Nr. 5107 A22.010.015. a	Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di capriate in legno di cui alla voce A22.010.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 30 MPa - classe C30 euro (cinquecentonovanta/72)	m³	590,72

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5108 A22.010.015. b	idem c.s. ...a flessione 35 MPa - classe C35 euro (seicentodiciotto/89)	m³	618,89
Nr. 5109 A22.010.015. c	idem c.s. ...a flessione 40 MPa - classe C40 euro (cinquecentoottantaquattro/01)	m³	584,01
Nr. 5110 A22.010.015. d	idem c.s. ...a flessione 45 MPa - classe C45 euro (millesessantotto/16)	m³	1'068,16
Nr. 5111 A22.010.015. e	idem c.s. ...a flessione 50 MPa - classe C50 euro (millecentotre/05)	m³	1'103,05
Nr. 5112 A22.010.020. a	Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di capriate in legno di cui alla voce A22.010.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare combinato classe GL28C euro (duecento/79)	m³	200,79
Nr. 5113 A22.010.020. b	idem c.s. ...a flessione 28 MPa - Lamellare omogeneo classe GL28h euro (duecentosessantotto/54)	m³	268,54
Nr. 5114 A22.010.020. c	idem c.s. ...a flessione 32 MPa - Lamellare combinato classe GL32C euro (trecentoventidue/81)	m³	322,81
Nr. 5115 A22.010.020. d	idem c.s. ...a flessione 32 MPa - Lamellare omogeneo classe GL32h euro (trecentosettantanove/72)	m³	379,72
Nr. 5116 A22.010.020. e	idem c.s. ...a flessione 36 MPa - Lamellare combinato classe GL36C euro (ottocentoventitre/04)	m³	823,04
Nr. 5117 A22.010.020. f	idem c.s. ...a flessione 36 MPa - Lamellare omogeneo classe GL36h euro (novecentotrentaquattro/82)	m³	934,82
Nr. 5118 A22.010.025. a	Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di capriate in legno di cui alla voce A22.010.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: legno massello di latifoglia: resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe D35 euro (duecentotrentasette/03)	m³	237,03
Nr. 5119 A22.010.025. b	idem c.s. ...a flessione 40 MPa - classe D40 euro (duecentonovantauno/73)	m³	291,73
Nr. 5120 A22.010.025. c	idem c.s. ...a flessione 50 MPa - classe D50 euro (trecentotrentanove/48)	m³	339,48
Nr. 5121 A22.010.025. d	idem c.s. ...a flessione 60 MPa - classe D60 euro (quattrocentodiciassette/61)	m³	417,61
Nr. 5122 A22.010.025. e	idem c.s. ...a flessione 70 MPa - classe D70 euro (novecentoventicinque/52)	m³	925,52
Nr. 5123 A22.010.030. a	Riduzione per diminuzione della resistenza caratteristica di capriate in legno di cui alla voce A22.010.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: Igno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 14 MPa - classe C14 euro (quattrocentosettantasette/68)	m³	477,68
Nr. 5124 A22.010.030. b	idem c.s. ...a flessione 16 MPa - classe C16 euro (quattrocentosettantadue/54)	m³	472,54
Nr. 5125 A22.010.030. c	idem c.s. ...a flessione 18 MPa - classe C18 euro (duecentotrentauno/03)	m³	231,03
Nr. 5126 A22.010.030. d	idem c.s. ...a flessione 20 MPa - classe C20 euro (duecentoventidue/20)	m³	222,20
Nr. 5127 A22.010.035	Riduzione per diminuzione della resistenza caratteristica di capriate in legno di cui alla voce A22.010.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: legno incollato di conifera, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe GL24C euro (cinquantatre/63)	m³	53,63
Nr. 5128 A22.010.040. a	Struttura monolitica non spingente, detta "Trave Boomerang", di legno lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino lamellare incollato euro (millecinquecentoventisette/36)	m³	1'527,36

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5129 A22.010.040. b	idem c.s. ...dalla D.L.: larice lamellare incollato euro (duemiladuecentotrentacinque/74)	m³	2'235,74
Nr. 5130 A22.010.040. c	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas lamellare incollato euro (tremilaquattrocentoventisette/15)	m³	3'427,15
Nr. 5131 A22.010.045. a	Sovrapprezzo per elementi costruttivi diritti per travi in legno di abete, douglas o pino di cui alla voce A22.010.040 per trattamento preventivo per conferire resistenza agli agenti biologici (insetti, funghi) e all'umidità superiore a quella di un legno naturalmente durevole, trattamento utilizzato nel caso di applicazione in classe di rischio 3 e 4: applicazione a pennello, spazzola o rotolo euro (quindici/64)	m²	15,64
Nr. 5132 A22.010.045. b	idem c.s. ...4: applicazione per irroramento sotto tunnel euro (ventisei/64)	m²	26,64
Nr. 5133 A22.010.045. c	idem c.s. ...4: applicazione per immersione con inumidimento breve euro (quarantadue/50)	m²	42,50
Nr. 5134 A22.010.045. d	idem c.s. ...4: applicazione per immersione con successiva diffusione in ambiente protetto euro (sessantasei/95)	m²	66,95
Nr. 5135 A22.010.045. e	idem c.s. ...4: applicazione in autoclave vuoto e pressione euro (novantadue/00)	m²	92,00
Nr. 5136 A22.010.050. a	Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per travi di cui alla voce A22.010.040 identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338, legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare combinato classe GL28C euro (duecento/79)	m³	200,79
Nr. 5137 A22.010.050. b	idem c.s. ...a flessione 28 MPa - Lamellare omogeneo classe GL28h euro (duecentosessantaotto/54)	m³	268,54
Nr. 5138 A22.010.050. c	idem c.s. ...a flessione 32 MPa - Lamellare combinato classe GL32C euro (trecentoventidue/81)	m³	322,81
Nr. 5139 A22.010.050. d	idem c.s. ...a flessione 32 MPa - Lamellare omogeneo classe GL32h euro (trecentosettantanove/72)	m³	379,72
Nr. 5140 A22.010.050. e	idem c.s. ...a flessione 36 MPa - Lamellare combinato classe GL36C euro (ottocentoventitre/04)	m³	823,04
Nr. 5141 A22.010.050. f	idem c.s. ...a flessione 36 MPa - Lamellare omogeneo classe GL36h euro (novecentotrentaquattro/82)	m³	934,82
Nr. 5142 A22.010.055	Riduzione per diminuzione della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per travi di cui alla voce A22.010.040 identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338, legno incollato di conifera, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe GL24C euro (cinquantatre/63)	m³	53,63
Nr. 5143 A22.013.005. a	Elementi portanti verticali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato compresi eventuali lavorazioni di incastro e accostamento ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino massello euro (milletrecentoottantacinque/27)	m³	1'385,27
Nr. 5144 A22.013.005. b	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino giuntato euro (ottocentocinquantanove/03)	m³	859,03
Nr. 5145 A22.013.005. c	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino lamellare incollato euro (millecentoottanta/46)	m³	1'180,46
Nr. 5146 A22.013.005. d	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino bilama incollato euro (millecentodue/47)	m³	1'102,47
Nr. 5147 A22.013.005. e	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino trilama incollato euro (novecentocinquantaquattro/82)	m³	954,82
Nr. 5148 A22.013.005. f	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas massello euro (duemilasettecentotrenta/24)	m³	2'730,24
Nr. 5149	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas giuntato		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A22.013.005. g	euro (milleseicentonovantanove/83)	m³	1'699,83
Nr. 5150	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas lamellare incollato		
A22.013.005. h	euro (duemilaquattrocentosettantasei/41)	m³	2'476,41
Nr. 5151	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas bilama incollato		
A22.013.005. i	euro (duemilacentoventinove/95)	m³	2'129,95
Nr. 5152	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas trilama incollato		
A22.013.005. j	euro (duemilacinquantadue/40)	m³	2'052,40
Nr. 5153	idem c.s. ...dalla D.L.: larice massello		
A22.013.005. k	euro (millenovecentoquarantaquattro/95)	m³	1'944,95
Nr. 5154	idem c.s. ...dalla D.L.: larice giuntato		
A22.013.005. l	euro (milleduecentoquarantanove/19)	m³	1'249,19
Nr. 5155	idem c.s. ...dalla D.L.: larice lamellare incollato		
A22.013.005. m	euro (milleseicentoquarantasette/23)	m³	1'647,23
Nr. 5156	idem c.s. ...dalla D.L.: larice bilama incollato		
A22.013.005. n	euro (millequattrocentosettantaquattro/55)	m³	1'474,55
Nr. 5157	idem c.s. ...dalla D.L.: larice trilama incollato		
A22.013.005. o	euro (milletrecentotrentaquattro/71)	m³	1'334,71
Nr. 5158	Sovrapprezzo per elementi costruttivi diritti per montanti e spallette in legno di abete, douglas o pino di cui alla voce A22.013.005		
A22.013.010. a	per trattamento preventivo per conferire resistenza agli agenti biologici (insetti, funghi) e all'umidità superiore a quella di un legno naturalmente durevole, trattamento utilizzato nel caso di applicazione in classe di rischio 3 e 4: applicazione a pennello, spazzola o rotolo euro (tredici/48)	m²	13,48
Nr. 5159	idem c.s. ...4: applicazione per irroramento sotto tunnel		
A22.013.010. b	euro (ventiuno/94)	m²	21,94
Nr. 5160	idem c.s. ...4: applicazione per immersione con inumidimento breve		
A22.013.010. c	euro (trentacinque/45)	m²	35,45
Nr. 5161	idem c.s. ...4: applicazione per immersione con successiva diffusione in ambiente protetto		
A22.013.010. d	euro (cinquantaquattro/53)	m²	54,53
Nr. 5162	idem c.s. ...4: applicazione in autoclave vuoto e pressione		
A22.013.010. e	euro (settantaotto/23)	m²	78,23
Nr. 5163	Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per montanti e spallette di cui alla voce		
A22.013.015. a	A22.013.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 30 MPa - classe C30 euro (cinquecentodiciotto/92)	m³	518,92
Nr. 5164	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe C35		
A22.013.015. b	euro (cinquecentoventicinque/63)	m³	525,63
Nr. 5165	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 40 MPa - classe C40		
A22.013.015. c	euro (cinquecentoquindici/11)	m³	515,11
Nr. 5166	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 45 MPa - classe C45		
A22.013.015. d	euro (millesei/90)	m³	1'006,90
Nr. 5167	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 50 MPa - classe C50		
A22.013.015. e	euro (millediciotto/85)	m³	1'018,85
Nr. 5168	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare combinato classe GL28C		
A22.013.020. a	euro (centonovantadue/21)	m³	192,21
Nr. 5169	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare omogeneo classe GL28h		
A22.013.020. b	euro (duecentotrentaotto/70)	m³	238,70
Nr. 5170	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare combinato classe GL32C		
A22.013.020. c	euro (duecentoottantacinque/60)	m³	285,60
Nr. 5171	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare omogeneo classe GL32h		
A22.013.020. d	euro (trecentoventiquattro/12)	m³	324,12
Nr. 5172	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare combinato classe GL36C		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A22.013.020. e	euro (settecentosessantaquattro/51)	m³	764,51
Nr. 5173	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare omogeneo classe GL36h		
A22.013.020. f	euro (ottocentosettantasei/86)	m³	876,86
Nr. 5174	Riduzione per diminuzione della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per montanti e spallette in legno di cui alla voce A22.013.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 14 MPa - classe C14		
A22.013.025. a	euro (quattrocentodieci/72)	m³	410,72
Nr. 5175	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 16 MPa - classe C16		
A22.013.025. b	euro (trecentonovantacinque/67)	m³	395,67
Nr. 5176	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 18 MPa - classe C18		
A22.013.025. c	euro (centonovantaotto/63)	m³	198,63
Nr. 5177	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 20 MPa - classe C20		
A22.013.025. d	euro (duecento/87)	m³	200,87
Nr. 5178	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe GL24C		
A22.013.030	euro (quarantacinque/28)	m³	45,28
Nr. 5179	Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato compresi eventuali lavorazioni di incastro e accostamento ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino massello		
A22.016.005. a	euro (millecinquecentosettantaotto/54)	m³	1'578,54
Nr. 5180	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino giuntato		
A22.016.005. b	euro (novecentoottantatre/98)	m³	983,98
Nr. 5181	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino lamellare incollato		
A22.016.005. c	euro (milletrecentoventisette/71)	m³	1'327,71
Nr. 5182	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino bilama incollato		
A22.016.005. d	euro (milletrecentoquattro/97)	m³	1'304,97
Nr. 5183	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino trilama incollato		
A22.016.005. e	euro (millecentoventisei/15)	m³	1'126,15
Nr. 5184	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas massello		
A22.016.005. f	euro (tremlasettantadue/24)	m³	3'072,24
Nr. 5185	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas giuntato		
A22.016.005. g	euro (duemilauno/80)	m³	2'001,80
Nr. 5186	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas lamellare incollato		
A22.016.005. h	euro (duemilasettecentocinquanta/28)	m³	2'750,28
Nr. 5187	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas bilama incollato		
A22.016.005. i	euro (duemilasettecentonove/01)	m³	2'709,01
Nr. 5188	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas trilama incollato		
A22.016.005. j	euro (duemiladuecentosettantaquattro/97)	m³	2'274,97
Nr. 5189	idem c.s. ...dalla D.L.: larice massello		
A22.016.005. k	euro (duemilacentocinquantadue/63)	m³	2'152,63
Nr. 5190	idem c.s. ...dalla D.L.: larice giuntato		
A22.016.005. l	euro (milleduecentocinquantauno/63)	m³	1'251,63
Nr. 5191	idem c.s. ...dalla D.L.: larice lamellare incollato		
A22.016.005. m	euro (milleottocentocinquantauno/85)	m³	1'851,85
Nr. 5192	idem c.s. ...dalla D.L.: larice bilama incollato		
A22.016.005. n	euro (millesettecentotrentatre/84)	m³	1'733,84
Nr. 5193	idem c.s. ...dalla D.L.: larice trilama incollato		
A22.016.005. o	euro (milleseicentodieci/20)	m³	1'610,20
Nr. 5194	Sovrapprezzo per elementi costruttivi diritti per traversi ed architravi in legno di abete, douglas o pino di cui alla voce A22.016.005		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A22.016.010. a	per trattamento preventivo per conferire resistenza agli agenti biologici (insetti, funghi) e all'umidità superiore a quella di un legno naturalmente durevole, trattamento utilizzato nel caso di applicazione in classe di rischio 3 e 4: applicazione a pennello, spazzola o rotolo euro (tredici/48)	m²	13,48
Nr. 5195 A22.016.010. b	idem c.s. ...4: applicazione per irroramento sotto tunnel euro (ventuno/94)	m²	21,94
Nr. 5196 A22.016.010. c	idem c.s. ...4: applicazione per immersione con inumidimento breve euro (trentacinque/45)	m²	35,45
Nr. 5197 A22.016.010. d	idem c.s. ...4: applicazione per immersione con successiva diffusione in ambiente protetto euro (cinquantaquattro/53)	m²	54,53
Nr. 5198 A22.016.010. e	idem c.s. ...4: applicazione in autoclave vuoto e pressione euro (settantaotto/23)	m²	78,23
Nr. 5199 A22.016.015. a	Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per traversi ed architravi in legno di cui alla voce A22.016.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 30 MPa - classe C30 euro (cinquecentosessantasei/48)	m³	566,48
Nr. 5200 A22.016.015. b	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe C35 euro (seicentouno/60)	m³	601,60
Nr. 5201 A22.016.015. c	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 40 MPa - classe C40 euro (cinquecentocinquantasei/76)	m³	556,76
Nr. 5202 A22.016.015. d	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 45 MPa - classe C45 euro (milletrentasei/86)	m³	1'036,86
Nr. 5203 A22.016.015. e	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 50 MPa - classe C50 euro (millecinquantasei/09)	m³	1'056,09
Nr. 5204 A22.016.020. a	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare combinato classe GL28C euro (centonovantanove/36)	m³	199,36
Nr. 5205 A22.016.020. b	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare omogeneo classe GL28h euro (duecentoquarantauno/85)	m³	241,85
Nr. 5206 A22.016.020. c	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare combinato classe GL32C euro (trecentoquindici/52)	m³	315,52
Nr. 5207 A22.016.020. d	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare omogeneo classe GL32h euro (trecentoquarantacinque/82)	m³	345,82
Nr. 5208 A22.016.020. e	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare combinato classe GL36C euro (settecentosettantatre/11)	m³	773,11
Nr. 5209 A22.016.020. f	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - euro (ottocentosessantacinque/55)	m³	865,55
Nr. 5210 A22.016.025. a	Lamellare omogeneo classe GL36h Riduzione per diminuzione della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per traversi ed architravi in legno di cui alla voce A22.016.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 14 MPa - classe C14 euro (quattrocentocinquantasette/18)	m³	457,18
Nr. 5211 A22.016.025. b	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 16 MPa - classe C16 euro (quattrocentotrentauno/57)	m³	431,57
Nr. 5212 A22.016.025. c	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 18 MPa - classe C18 euro (duecentoventisette/65)	m³	227,65
Nr. 5213 A22.016.025. d	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 20 MPa - classe C20 euro (duecentodiciasette/74)	m³	217,74
Nr. 5214 A22.016.030	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe GL24C euro (quarantaotto/52)	m³	48,52
Nr. 5215 A22.019.005. a	Elementi di irrigidimento a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato compresi eventuali lavorazioni di incastro e accostamento ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino massello euro (millequattrocentonove/11)	m³	1'409,11
Nr. 5216 A22.019.005. b	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino giuntato euro (ottocentoottanta/36)	m³	880,36
Nr. 5217 A22.019.005. c	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino lamellare incollato euro (milleduecentocinquanta/46)	m³	1'250,46
Nr. 5218 A22.019.005. d	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino bilama incollato euro (millecentoventisette/02)	m³	1'127,02
Nr. 5219 A22.019.005. e	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino trilama incollato euro (milleventiuno/29)	m³	1'021,29
Nr. 5220 A22.019.005. f	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas massello euro (duemilanovecentocinquanta/24)	m³	2'950,24
Nr. 5221 A22.019.005. g	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas giuntato euro (milleottocentoquarantatre/50)	m³	1'843,50
Nr. 5222 A22.019.005. h	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas lamellare incollato euro (duemilaseicentodiciotto/22)	m³	2'618,22
Nr. 5223 A22.019.005. i	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas bilama incollato euro (duemilatrecentocinquantanove/97)	m³	2'359,97
Nr. 5224 A22.019.005. j	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas trilama incollato euro (duemilacentotrentaotto/66)	m³	2'138,66
Nr. 5225 A22.019.005. k	idem c.s. ...dalla D.L.: larice massello euro (duemiladieci/28)	m³	2'010,28
Nr. 5226 A22.019.005. l	idem c.s. ...dalla D.L.: larice giuntato euro (milleduecentocinquantasei/02)	m³	1'256,02
Nr. 5227 A22.019.005. m	idem c.s. ...dalla D.L.: larice lamellare incollato euro (millesettecentoottantaquattro/00)	m³	1'784,00
Nr. 5228 A22.019.005. n	idem c.s. ...dalla D.L.: larice bilama incollato euro (milleseicentosette/95)	m³	1'607,95
Nr. 5229 A22.019.005. o	idem c.s. ...dalla D.L.: larice trilama incollato euro (millequattrocentocinquantasette/10)	m³	1'457,10
Nr. 5230 A22.019.010. a	Sovrapprezzo per elementi di irrigidimento in legno di abete, douglas o pino di cui alla voce A22.019.005 per trattamento preventivo per conferire resistenza agli agenti biologici (insetti, funghi) e all'umidità superiore a quella di un legno naturalmente durevole, trattamento utilizzato nel caso di applicazione in classe di rischio 3 e 4: applicazione a pennello, spazzola o rotolo euro (tredici/48)	m²	13,48
Nr. 5231 A22.019.010. b	idem c.s. ...4: applicazione per irroramento sotto tunnel euro (ventiuno/94)	m²	21,94
Nr. 5232 A22.019.010. c	idem c.s. ...4: applicazione per immersione con inumidimento breve euro (trentacinque/45)	m²	35,45
Nr. 5233 A22.019.010. d	idem c.s. ...4: applicazione per immersione con successiva diffusione in ambiente protetto euro (cinquantaquattro/53)	m²	54,53
Nr. 5234 A22.019.010. e	idem c.s. ...4: applicazione in autoclave vuoto e pressione euro (settantaotto/23)	m²	78,23
Nr. 5235 A22.019.015. a	Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di elementi di irrigidimento in legno di cui alla voce A22.019.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 30 MPa - classe C30 euro (cinquecentosessantasei/48)	m³	566,48
Nr. 5236 A22.019.015. b	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe C35 euro (seicentouno/60)	m³	601,60
Nr. 5237 A22.019.015. c	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 40 MPa - classe C40 euro (cinquecentocinquantasei/76)	m³	556,76

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5238 A22.019.015. d	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 45 MPa - classe C45 euro (milletrentasei/86)	m³	1'036,86
Nr. 5239 A22.019.015. e	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 50 MPa - classe C50 euro (millecinquantasei/09)	m³	1'056,09
Nr. 5240 A22.019.020. a	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare combinato classe GL28C euro (centonovantanove/36)	m³	199,36
Nr. 5241 A22.019.020. b	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare omogeneo classe GL28h euro (duecentoquarantauno/85)	m³	241,85
Nr. 5242 A22.019.020. c	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare combinato classe GL32C euro (trecentoquindici/52)	m³	315,52
Nr. 5243 A22.019.020. d	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare omogeneo classe GL32h euro (trecentoquarantacinque/82)	m³	345,82
Nr. 5244 A22.019.020. e	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare combinato classe GL36C euro (settecentosettantatre/11)	m³	773,11
Nr. 5245 A22.019.020. f	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - euro (ottocentosessantacinque/55)	m³	865,55
Nr. 5246 A22.019.025. a	Lamellare omogeneo classe GL36h Riduzione per diminuzione della resistenza caratteristica di elementi di irrigidimento in legno di cui alla voce A22.019.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 14 MPa - classe C14 euro (quattrocentocinquantasette/18)	m³	457,18
Nr. 5247 A22.019.025. b	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 16 MPa - classe C16 euro (quattrocentotrentauno/57)	m³	431,57
Nr. 5248 A22.019.025. c	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 18 MPa - classe C18 euro (duecentoventisette/65)	m³	227,65
Nr. 5249 A22.019.025. d	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 20 MPa - classe C20 euro (duecentodiciasette/74)	m³	217,74
Nr. 5250 A22.019.030	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe GL24C euro (quarantaotto/52)	m³	48,52
Nr. 5251 A22.019.035. a	Elementi di irrigidimento in acciaio zincato posati a croce di sant'andrea e fissati alla struttura orizzontale in legno, di sezione adeguata, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato compresi eventuali lavorazioni di saldatura e accostamento ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per la posa a livello e gli oneri per l'infissione inclusa la relativa attrezzatura e utensili: acciaio S235, tensione di snervamento 235 MPa euro (sei/35)	kg	6,35
Nr. 5252 A22.019.035. b	idem c.s. ...utensili: acciaio S275, tensione di snervamento 275 MPa euro (sei/40)	kg	6,40
Nr. 5253 A22.019.035. c	idem c.s. ...utensili: acciaio S355, tensione di snervamento 355 MPa euro (sette/05)	kg	7,05
Nr. 5254 A22.019.035. d	idem c.s. ...utensili: acciaio S450, tensione di snervamento 450 MPa euro (sette/55)	kg	7,55
Nr. 5255 A22.022.005. a	Pannelli di irrigidimento in multistrato, fibra di legno, compensato etc., resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre), inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato compresi eventuali lavorazioni di saldatura e accostamento ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per la posa a livello e gli oneri per l'infissione inclusa la relativa attrezzatura e utensili. Sono inoltre compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi e i fori per porte e finestre: con un foglio di OSB/3, parete montata aperta su un lato, spessore 12 mm euro (ventidue/62)	m²	22,62
Nr. 5256 A22.022.005. b	idem c.s. ...finestre: con due fogli di OSB/3 su entrambi i lati della parete, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale, densità fino a 60 kg/mc non compresa euro (quarantacinque/23)	m²	45,23
Nr. 5257	idem c.s. ...finestre: con un foglio di OSB/4, parete montata aperta su un lato		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A22.022.005. c	euro (ventitre/50)	m²	23,50
Nr. 5258 A22.022.005. d	idem c.s. ...finestre: con due fogli di OSB/4 su entrambi i lati della parete, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale, densità fino a 60 kg/mc non compresa euro (quarantasette/00)	m²	47,00
Nr. 5259 A22.022.005. e	idem c.s. ...finestre: con un foglio di multistrato, parete montata aperta su un lato euro (trenta/40)	m²	30,40
Nr. 5260 A22.022.005. f	idem c.s. ...finestre: con due fogli di multistrato sui due lati della parete, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale densità fino a 60 kg/mc non compresa euro (sessanta/81)	m²	60,81
Nr. 5261 A22.022.005. g	idem c.s. ...finestre: con un tavolato grezzo di abete, douglas e pino posato orizzontale euro (trentacinque/32)	m²	35,32
Nr. 5262 A22.022.005. h	idem c.s. ...finestre: con due tavolati sui lati grezzi di abete, douglas e pino posato orizzontale, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale densità fino a 60 kg/mc non compresa euro (settanta/64)	m²	70,64
Nr. 5263 A22.022.005. i	idem c.s. ...finestre: con un tavolato grezzo di abete, douglas e pino inclinato a 45° euro (trentanove/54)	m²	39,54
Nr. 5264 A22.022.005. j	idem c.s. ...finestre: con due tavolati sui lati grezzi di abete, douglas e pino inclinato a 45°, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale densità fino a 60 kg/mc non compresa euro (settantanove/08)	m²	79,08
Nr. 5265 A22.022.010. a	Sovrapprezzo per incremento di spessore dei pannelli di OSB di cui alla voce A22.022.005 per spessori superiori a 12 mm: OSB/3: 15 mm euro (uno/85)	m²	1,85
Nr. 5266 A22.022.010. b	idem c.s. ...12 mm: OSB/3: 18 mm euro (tre/75)	m²	3,75
Nr. 5267 A22.022.010. c	idem c.s. ...12 mm: OSB/3: 22 mm euro (sei/20)	m²	6,20
Nr. 5268 A22.022.010. d	idem c.s. ...12 mm: OSB/3: 25 mm euro (otto/10)	m²	8,10
Nr. 5269 A22.022.010. e	idem c.s. ...12 mm: OSB/3: 30 mm euro (dodici/30)	m²	12,30
Nr. 5270 A22.022.015. a	idem c.s. ...12 mm: OSB/4: 15 mm euro (due/00)	m²	2,00
Nr. 5271 A22.022.015. b	idem c.s. ...12 mm: OSB/4: 18 mm euro (quattro/05)	m²	4,05
Nr. 5272 A22.022.015. c	idem c.s. ...12 mm: OSB/4: 22 mm euro (sei/75)	m²	6,75
Nr. 5273 A22.022.015. d	idem c.s. ...12 mm: OSB/4: 25 mm euro (otto/80)	m²	8,80
Nr. 5274 A22.022.015. e	idem c.s. ...12 mm: OSB/4: 30 mm euro (dodici/20)	m²	12,20
Nr. 5275 A22.025.005. a	Pareti a telaio in montanti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, douglas e pino costituite da montanti e traversi di sezione 12 x 8 cm disposti ad intrasse 55 ÷ 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano con un foglio di OSB reso solidale al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre), coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale densità fino a 60 kg/mc, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato compresi eventuali lavorazioni di saldatura e accostamento ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per la posa a livello e gli oneri per l'infissione inclusa la relativa attrezzatura e utensili. Sono inoltre compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi e i fori per porte e finestre: con un foglio di OSB/3, parete montata aperta su un lato, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale, densità fino a 60 kg/mc fornita da montare euro (centosettanta/91)	m²	170,91
Nr. 5276 A22.025.005. b	idem c.s. ...finestre: con due fogli su entrambi i lati della parete di OSB/3, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale, densità fino a 60 kg/mc euro (centonovantauno/46)	m²	191,46

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5277 A22.025.005. c	idem c.s. ...finestre: con un foglio di OSB/3 esterno e un foglio di fibrogesso interno, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale, densità fino a 60 kg/mc fornita da montare euro (duecentotre/96)	m²	203,96
Nr. 5278 A22.025.005. d	idem c.s. ...finestre: con due fogli sui due lati della parete di fibrogesso, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale densità fino a 60 kg/mc euro (duecentosedici/46)	m²	216,46
Nr. 5279 A22.025.005. e	idem c.s. ...finestre: con un tavolato grezzo di abete, douglas e pino posato orizzontale, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale, densità fino a 60 kg/mc fornita da montare euro (centoottantauno/54)	m²	181,54
Nr. 5280 A22.025.005. f	idem c.s. ...finestre: con due tavolati sui lati grezzi di abete, douglas e pino posato orizzontale, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale densità fino a 60 kg/mc non compresa euro (duecentosedici/86)	m²	216,86
Nr. 5281 A22.025.005. g	idem c.s. ...finestre: con un tavolato grezzo di abete, douglas e pino inclinato a 45°, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale, densità fino a 60 kg/mc fornita da montare euro (centoottantacinque/76)	m²	185,76
Nr. 5282 A22.025.005. h	idem c.s. ...finestre: con due tavolati sui lati grezzi di abete, douglas e pino inclinato a 45°, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale densità fino a 60 kg/mc euro (duecentoventicinque/30)	m²	225,30
Nr. 5283 A22.025.010. a	Sovrapprezzo per incremento di spessore dei montanti di cui alla voce A22.025.005 per spessori dei montanti superiori a 10 cm, per ogni centimetro in più nello spessore nominale dei montanti nella dimensione ortogonale al piano della parete: abete e pino massello euro (sei/20)	m²/cm	6,20
Nr. 5284 A22.025.010. b	idem c.s. ...e pino lamellare incollato euro (cinque/50)	m²/cm	5,50
Nr. 5285 A22.025.015. a	Sovrapprezzo alla voce A22.025.005 per variazione della natura dell'isolante, spessore a saturare la cassamorta del pannello: isolante termoacustico interno con fibra di legno o canapa, densità fino 60 a kg/mc euro (uno/47)	m²	1,47
Nr. 5286 A22.025.015. b	idem c.s. ...interno con pannello di sughero biondo naturale agglomerato, densità da 170 a 200 kg/m3 euro (sessantaquattro/84)	m²	64,84
Nr. 5287 A22.025.015. c	idem c.s. ...interno con pannello di lana vergine o rigenerata, compattata a caldo, con densità da 60 a 100 kg/m3 euro (quattro/40)	m²	4,40
Nr. 5288 A22.028.005	Cordolo murario di rialzo ad una testa, con funzione di appoggio giuntato per il posizionamento di radice o banchina, costituito da mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25 cm), distanziati l'uno dall'altro 75 cm e riempimento a spessore della luce tra essi, successivo alla posa della trave, tramite malta tixotropica euro (undici/90)	m	11,90
Nr. 5289 A22.028.010	Guaina bituminosa elastomerica da posarsi a caldo su cordolo in cemento armato o muratura a protezione dall'umidità residua e di risalita dei pannelli costituenti le pareti verticali da installarsi successivamente sul cordolo. E' compreso quanto necessario a stabilire la perfetta orizzontalità della struttura e l'adeguato accoppiamento con la parete in legno euro (sedici/00)	m²	16,00
Nr. 5290 A22.028.015. a	Nastro tagliamuro in EPDM accoppiato a due strisce in schiuma PUR, dotato di banda adesiva per l'avvolgimento esterno del bordo inferiore nell'attacco a terra della parete lignea a garanzia di tenuta all'aria e a protezione dall'umidità di risalita, anche su superfici non perfettamente regolari: larghezza 250 mm per pareti esterne euro (cinque/83)	m	5,83
Nr. 5291 A22.028.015. b	idem c.s. ...regolari: larghezza 100 mm per pareti interne euro (otto/44)	m	8,44
Nr. 5292 A22.028.020. a	Guaina tagliamuro butilica adesiva, montata su tessuto non tessuto in PP, per l'avvolgimento esterno del bordo inferiore nell'attacco a terra della parete lignea a protezione dall'umidità di risalita su elementi di banchina o sottofondi piani, su elementi prefabbricati in falegnameria: larghezza 500 mm per pareti esterne euro (sette/58)	m	7,58
Nr. 5293 A22.028.020. b	idem c.s. ...falegnameria: larghezza 330 mm per pareti interne euro (dieci/60)	m	10,60
Nr. 5294 A22.028.025. a	Banchina (radice) in legno lamellare di larice ancorata, tramite barre filettate passanti e resina chimica, alla sotto-struttura in cemento armato o mattoni, a costituzione di piano di appoggio orizzontale e a protezione dall'umidità delle sezioni di testa delle lamelle costituenti le pareti verticali compresa ogni lavorazione di taglio, di scanalatura superiore per alloggio della/e striscia/e di pannello multistrato, il suo posizionamento e ogni preforatura necessaria alla corretta messa in opera delle giunzioni metalliche la cui fornitura è da valutarsi a parte: sezione 80 x 80 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (quindici/76)	m	15,76
Nr. 5295 A22.028.025. b	idem c.s. ...parte: sezione 80 x 100 mm euro (diciassette/19)	m	17,19
Nr. 5296 A22.028.025. c	idem c.s. ...parte: sezione 80 x 120 mm euro (diciannove/98)	m	19,98
Nr. 5297 A22.028.025. d	idem c.s. ...parte: sezione 100 x 160 mm euro (ventinove/25)	m	29,25
Nr. 5298 A22.028.030. a	Pannello di legno multistrato formato da lamelle giuntate di tavole di legno massello di abete rosso, incollate a strati incrociati ortogonali (X-LAM / CLT), successivamente pressati (con pressa meccanica o sottovuoto), tessitura degli strati superficiali (facce esterne) parallela all'asse trasversale del pannello, larghezza 245 ÷ 300 cm e lunghezza fino a 1600 cm; umidità del legno al momento della posa in opera: 12#piuomeno# 2%; tolleranza #piuomeno# 3% sullo spessore totale e sui singoli strati; classi d'uso 1 e 2 secondo la norma EN 1995-1-1, con tavole di classe di resistenza meccanica pari a C24-S10; qualità della faccia superficiale in classe C (Non a Vista) come definita dalla norma EN 13017-1; colla adesiva delle lamelle priva di formaldeide ai sensi della norma UNI 301. Sono compresi nel prezzo le lavorazioni ordinarie a macchina a Controllo Numerico Computerizzato CNC (tagli, bordi longitudinali con profili standard, bordi trasversali perpendicolari/ad angolo). Sono inoltre inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista, i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a scarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: pannello a tre strati: spessore totale del pannello pari a 60 mm euro (ottanta/95)	m²	80,95
Nr. 5299 A22.028.030. b	idem c.s. ...pannello a tre strati: spessore totale del pannello pari a 70 mm euro (ottantasette/32)	m²	87,32
Nr. 5300 A22.028.030. c	idem c.s. ...pannello a tre strati: spessore totale del pannello pari a 80 mm euro (novantadue/45)	m²	92,45
Nr. 5301 A22.028.030. d	idem c.s. ...pannello a tre strati: spessore totale del pannello pari a 90 mm euro (novantasei/51)	m²	96,51
Nr. 5302 A22.028.030. e	idem c.s. ...pannello a tre strati: spessore totale del pannello pari a 100 mm euro (novantaotto/56)	m²	98,56
Nr. 5303 A22.028.030. f	idem c.s. ...pannello a tre strati: spessore totale del pannello pari a 120 mm euro (centotre/49)	m²	103,49
Nr. 5304 A22.028.035. a	idem c.s. ...pannello a cinque strati: spessore totale del pannello pari a 100 mm euro (centodieci/86)	m²	110,86
Nr. 5305 A22.028.035. b	idem c.s. ...pannello a cinque strati: spessore totale del pannello pari a 120 mm euro (centoventi/72)	m²	120,72
Nr. 5306 A22.028.035. c	idem c.s. ...pannello a cinque strati: spessore totale del pannello pari a 130 mm euro (centoventiquattro/69)	m²	124,69
Nr. 5307 A22.028.035. d	idem c.s. ...pannello a cinque strati: spessore totale del pannello pari a 140 mm euro (centoventinove/22)	m²	129,22
Nr. 5308 A22.028.035. e	idem c.s. ...pannello a cinque strati: spessore totale del pannello pari a 160 mm euro (centotrentaquattro/48)	m²	134,48
Nr. 5309 A22.028.040. a	Sovrapprezzo da applicare alle voci A22.028.030 e A22.028.035 nel caso di pannelli di specie legnosa diversa dall'abete: larice(Percentuale del28%) euro (centotrentaquattro/48)		134,48
Nr. 5310 A22.028.040. b	idem c.s. ...diversa dall'abete: douglas(Percentuale del56%) euro (centotrentaquattro/48)		134,48
Nr. 5311 A22.028.045	Sovrapprezzo da applicare alle voci A22.028.030 e A22.028.035 nel caso di finitura delle superfici esterne dei pannelli multistrato in Classe A (con una faccia a vista), come definita nella norma tecnica EN 13017-1 euro (quindici/00)	m²	15,00
Nr. 5312 A22.028.050. a	Lavorazione a macchina a CNC dei bordi dei pannelli descritti alle voci A22.028.030 e A22.028.035, necessarie all'alloggio di eventuali strisce di multistrato per il raccordo di tipo legno-legno tra pannelli e con elementi di banchina: ribasso lungo il bordo di una superficie euro (cinque/00)	m²	5,00
Nr. 5313 A22.028.050. b	idem c.s. ...di banchina: fresatura interna euro (sette/00)	m²	7,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5314 A22.028.050. c	idem c.s. ...di banchina: doppia fresatura interna / fresatura+ribasso euro (otto/00)	m²	8,00
Nr. 5315 A22.028.055. a	Sovrapprezzo per taglio del pannello di cui alle voci A22.028.030 e A22.028.035 eseguito a macchina CNC per la creazione di ogni tipo di bucatura o risega (finestre, porte, attraversamento di elementi strutturali ed impiantistici, particolari architettonici, etc.): taglio lineare ortogonale euro (otto/00)	m²	8,00
Nr. 5316 A22.028.055. b	idem c.s. ...etc.): taglio curvilineo ortogonale euro (dieci/00)	m²	10,00
Nr. 5317 A22.028.055. c	idem c.s. ...etc.): taglio lineare non ortogonale euro (dieci/00)	m²	10,00
Nr. 5318 A22.028.060	Guaina bituminosa autoadesiva con pellicola in HDPE da applicarsi a freddo sulle pareti del basamento in cemento armato o muratura e sulla parete lignea, a garanzia dell'impermeabilizzazione controterra, larghezza 1 m euro (quindici/30)	m	15,30
Nr. 5319 A22.028.065	Impermeabilizzante elastomerico bituminoso monocomponente, applicato direttamente su legno, a pennello o a rullo, per l'impermeabilizzazione di nodi e giunzioni, di spessore 3 mm in due mani con interposizione di rete di rinforzo da conteggiarsi a parte euro (venti/38)	m²	20,38
Nr. 5320 A22.028.070	Rete di rinforzo costituita da tessuto non tessuto in poliestere per il rivestimento dei punti di raccordo tra superfici, giunti tra pannelli, angoli, ecc euro (tre/65)	m²	3,65
Nr. 5321 A22.028.075. a	Nastro butilico biadesivo rinforzato con rete in poliestere per sigillatura ermetica delle giunzioni tra pannelli ed elementi lignei: larghezza 9 mm euro (zero/72)	m	0,72
Nr. 5322 A22.028.075. b	idem c.s. ...lignei: larghezza 15 mm euro (zero/86)	m	0,86
Nr. 5323 A22.028.080	Guarnizione in EPDM comprimibile per sigillatura ermetica a prova di blower door test delle giunzioni tra pannelli ed elementi lignei posata a secco tramite graffatrice a martello, larghezza 46 mm euro (uno/49)	m	1,49
Nr. 5324 A22.028.085. a	Striscia nervata fonoisolante in EPDM per l'abbattimento della trasmissione dei rumori di calpestio tra solai e pannelli strutturali verticali, fissata sul bordo d'appoggio tramite graffe: durezza soft, larghezza 47,5 mm euro (tre/59)	m	3,59
Nr. 5325 A22.028.085. b	idem c.s. ...graffe: durezza soft, larghezza 95 mm euro (sette/12)	m	7,12
Nr. 5326 A22.028.085. c	idem c.s. ...graffe: durezza extrasoft, larghezza 57,5 mm euro (tre/76)	m	3,76
Nr. 5327 A22.028.085. d	idem c.s. ...graffe: durezza extrasoft, larghezza 115 mm euro (sette/46)	m	7,46
Nr. 5328 A22.028.090. a	Striscia fonoisolante, di spessore 12,5 mm, ad alte prestazioni di abbattimento acustico certificato (-14 dB per trasmissione strutturale, -8 dB per trasmissione aerea) applicata sulle superfici di connessione tra strutture orizzontali e verticali: per carichi da 0,01 a 0,08 N/mmq: larghezza 100 mm euro (ventisette/60)	m	27,60
Nr. 5329 A22.028.090. b	idem c.s. ...carichi da 0,01 a 0,08 N/mmq: larghezza 150 mm euro (trentaquattro/37)	m	34,37
Nr. 5330 A22.028.095. a	idem c.s. ...carichi da 0,08 a 0,15 N/mmq: larghezza 100 mm euro (trentadue/60)	m	32,60
Nr. 5331 A22.028.095. b	idem c.s. ...carichi da 0,08 a 0,15 N/mmq: larghezza 150 mm euro (quarantauno/47)	m	41,47
Nr. 5332 A22.028.100. a	idem c.s. ...carichi da 0,15 a 0,35 N/mmq: larghezza 100 mm euro (trentanove/56)	m	39,56
Nr. 5333 A22.028.100. b	idem c.s. ...carichi da 0,15 a 0,35 N/mmq: larghezza 150 mm euro (cinquantauno/20)	m	51,20
Nr. 5334 A22.028.105. a	idem c.s. ...carichi da 0,35 a 0,75 N/mmq: larghezza 100 mm euro (quarantacinque/91)	m	45,91

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5335 A22.028.105. b	idem c.s. ...carichi da 0,35 a 0,75 N/mmq: larghezza 150 mm euro (sessanta/20)	m	60,20
Nr. 5336 A22.028.110. a	idem c.s. ...carichi da 0,75 a 1,5 N/mmq: larghezza 100 mm euro (quarantasette/08)	m	47,08
Nr. 5337 A22.028.110. b	idem c.s. ...carichi da 0,75 a 1,5 N/mmq: larghezza 150 mm euro (sessantatre/78)	m	63,78
Nr. 5338 A22.028.115	Rinforzo della superficie di appoggio delle travi rompitratta sul pannello CLT, mediante utilizzo di segmenti di tavola lignea di classe C24, fissati al pannello tramite viti, con spessore 50 mm e altezza 200 mm euro (dieci/06)	m	10,06
Nr. 5339 A22.031.005. a	Pannello di legno multistrato formato da lamelle giuntate di tavole di legno massello di abete rosso, incollate a strati incrociati ortogonali (X-LAM / CLT), successivamente pressati (con pressa meccanica o sottovuoto), tessitura degli strati superficiali (facce esterne) parallela all'asse longitudinale del pannello, larghezza 245 ÷ 300 cm e lunghezza fino a 1600 cm; umidità del legno al momento della posa in opera: 12#piuomeno# 2%; tolleranza #piuomeno# 3% sullo spessore totale e sui singoli strati; classi d'uso 1 e 2 secondo la norma EN 1995-1-1, con tavole di classe di resistenza meccanica pari a C24-S10; qualità della faccia superficiale in Classe C (Non a Vista) come definita da EN 13017-1; colla adesiva delle lamelle priva di formaldeide ai sensi della norma UNI 301:2006. Sono compresi nel prezzo le lavorazioni ordinarie a macchina a Controllo Numerico Computerizzato CNC (tagli, bordi longitudinali con profili standard, bordi trasversali perpendicolari/ad angolo). Sono inoltre inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista, i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: pannello a tre strati: spessore totale del pannello pari a 60 mm euro (settantaquattro/53)	m²	74,53
Nr. 5340 A22.031.005. b	idem c.s. ...pannello a tre strati: spessore totale del pannello pari a 70 mm euro (ottanta/81)	m²	80,81
Nr. 5341 A22.031.005. c	idem c.s. ...pannello a tre strati: spessore totale del pannello pari a 80 mm euro (ottantacinque/95)	m²	85,95
Nr. 5342 A22.031.005. d	idem c.s. ...pannello a tre strati: spessore totale del pannello pari a 90 mm euro (novanta/10)	m²	90,10
Nr. 5343 A22.031.005. e	idem c.s. ...pannello a tre strati: spessore totale del pannello pari a 100 mm euro (novantatre/38)	m²	93,38
Nr. 5344 A22.031.005. f	idem c.s. ...pannello a tre strati: spessore totale del pannello pari a 110 mm euro (novantacinque/92)	m²	95,92
Nr. 5345 A22.031.005. g	idem c.s. ...pannello a tre strati: spessore totale del pannello pari a 120 mm euro (novantasette/70)	m²	97,70
Nr. 5346 A22.031.010. a	idem c.s. ...pannello a cinque strati: spessore totale del pannello pari a 100 mm euro (centoquattro/50)	m²	104,50
Nr. 5347 A22.031.010. b	idem c.s. ...pannello a cinque strati: spessore totale del pannello pari a 120 mm euro (centoquattordici/36)	m²	114,36
Nr. 5348 A22.031.010. c	idem c.s. ...pannello a cinque strati: spessore totale del pannello pari a 130 mm euro (centodiciotto/37)	m²	118,37
Nr. 5349 A22.031.010. d	idem c.s. ...pannello a cinque strati: spessore totale del pannello pari a 140 mm euro (centoventiuno/84)	m²	121,84
Nr. 5350 A22.031.010. e	idem c.s. ...pannello a cinque strati: spessore totale del pannello pari a 160 mm euro (centoventiotto/47)	m²	128,47
Nr. 5351 A22.031.010. f	idem c.s. ...pannello a cinque strati: spessore totale del pannello pari a 180 mm euro (centotrentadue/22)	m²	132,22
Nr. 5352 A22.031.010. g	idem c.s. ...pannello a cinque strati: spessore totale del pannello pari a 200 mm euro (centotrentaquattro/52)	m²	134,52
Nr. 5353 A22.031.015. a	Sovrapprezzo da applicare alle voci A22.031.005 e A22.031.010 nel caso di pannelli di specie legnosa diversa dall'abete: larice(Percentuale del28%) euro (centotrentaquattro/52)		134,52
Nr. 5354 A22.031.015. b	idem c.s. ...diversa dall'abete: douglas(Percentuale del56%) euro (centotrentaquattro/52)		134,52
Nr. 5355	Sovrapprezzo da applicare alle voci A22.031.005 e A22.031.010 nel caso di finitura delle superfici esterne dei pannelli multistrato		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A22.031.020	in Classe A (con una faccia a vista), come definita nella norma tecnica EN 13017-1 euro (quindici/00)	m²	15,00
Nr. 5356 A22.031.025. a	Lavorazione a macchina a CNC del bordo lungo, relativamente ai pannelli descritti nelle voci A22.031.005 e A22.031.010, per la costruzione della giunzione tra gli elementi di solaio: tramite fresatura del bordo superiore (estradosso) di ogni elemento per la realizzazione dell'alloggio coprigiunto con misure del ribasso di 27 x 80 mm euro (otto/00)	m	8,00
Nr. 5357 A22.031.025. b	Lavorazione a macchina a CNC del bordo lungo, relativamente ai pannelli descritti nelle voci A22.031.005 e A22.031.010, per la costruzione della giunzione tra gli elementi di solaio: tramite dente di mezzzeria e collegamento a viti euro (quindici/00)	m	15,00
Nr. 5358 A22.031.030. a	Sovrapprezzo per taglio del pannello di cui alle voci A22.031.005 e A22.031.010 eseguito a macchina CNC per la creazione di ogni tipo di bucatura o risega: taglio lineare ortogonale euro (nove/00)	m	9,00
Nr. 5359 A22.031.030. b	idem c.s. ...risega: taglio curvilineo ortogonale euro (dodici/00)	m	12,00
Nr. 5360 A22.034.005	Adesivo epossidico bicomponente per uso strutturale per la realizzazione di giunzioni con inserti a scomparsa nelle strutture lignee o per l'incollaggio, previa pulitura e/o sabbiatura, degli elementi metallici di rinforzo nel cemento armato: tipo liquido in fusti da 3 l euro (quarantauno/66)	l	41,66
Nr. 5361 A22.034.010. a	idem c.s. ...armato: tipo fluido: in cartucce da 400 ml euro (ottantatre/28)	l	83,28
Nr. 5362 A22.034.010. b	idem c.s. ...armato: tipo fluido: in fusti da 3 l euro (trentasette/39)	l	37,39
Nr. 5363 A22.034.015	idem c.s. ...armato: tipo denso, in cartucce da 400 ml euro (novanta/80)	l	90,80
Nr. 5364 A22.034.020	idem c.s. ...armato: tipo molto denso, in fusti da 3 l euro (quarantauno/53)	l	41,53
Nr. 5365 A22.037.005. a	Giunzione a scomparsa in lega di alluminio per utilizzo in ambienti interni ed esterni (classe di servizio 2) per connessioni legno-legno e legno-cemento, utilizzabile sia per giunzioni ad angolo retto che inclinate sulla verticale, sia con spinotti lisci che autoforanti: spessore 6 mm, senza fori: H=65 mm, Lala=45 mm, Lanima=110 mm euro (sei/23)	Cadauno	6,23
Nr. 5366 A22.037.005. b	idem c.s. ...autoforanti: spessore 6 mm, senza fori: H=95 mm, Lala=45 mm, Lanima=110 mm euro (sette/34)	Cadauno	7,34
Nr. 5367 A22.037.005. c	idem c.s. ...autoforanti: spessore 6 mm, senza fori: H=125 mm, Lala=45 mm, Lanima=110 mm euro (otto/45)	Cadauno	8,45
Nr. 5368 A22.037.005. d	idem c.s. ...autoforanti: spessore 6 mm, senza fori: H=155 mm, Lala=45 mm, Lanima=110 mm euro (nove/52)	Cadauno	9,52
Nr. 5369 A22.037.005. e	idem c.s. ...autoforanti: spessore 6 mm, senza fori: H=185 mm, Lala=45 mm, Lanima=110 mm euro (dieci/49)	Cadauno	10,49
Nr. 5370 A22.037.005. f	idem c.s. ...autoforanti: spessore 6 mm, senza fori: H=80 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm euro (sei/97)	Cadauno	6,97
Nr. 5371 A22.037.005. g	idem c.s. ...autoforanti: spessore 6 mm, senza fori: H=120 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm euro (nove/76)	Cadauno	9,76
Nr. 5372 A22.037.005. h	idem c.s. ...autoforanti: spessore 6 mm, senza fori: H=160 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm euro (undici/49)	Cadauno	11,49
Nr. 5373 A22.037.005. i	idem c.s. ...autoforanti: spessore 6 mm, senza fori: H=200 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm euro (tredici/52)	Cadauno	13,52
Nr. 5374 A22.037.005. j	idem c.s. ...autoforanti: spessore 6 mm, senza fori: H=240 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm euro (sedici/36)	Cadauno	16,36
Nr. 5375 A22.037.010. a	idem c.s. ...autoforanti: spessore 6 mm, preforata: H=120 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm, fori Ø 12 euro (nove/93)	Cadauno	9,93
Nr. 5376 A22.037.010. b	idem c.s. ...autoforanti: spessore 6 mm, preforata: H=160 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm, fori Ø 12 euro (undici/71)	Cadauno	11,71
Nr. 5377	idem c.s. ...autoforanti: spessore 6 mm, preforata: H=200 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm, fori Ø 12		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A22.037.010. c	euro (tredici/73)	Cadauno	13,73
Nr. 5378	idem c.s. ...autoforanti: spessore 6 mm, preforata: H=240 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm, fori Ø 12		
A22.037.010. d	euro (sedici/15)	Cadauno	16,15
Nr. 5379	idem c.s. ...autoforanti: spessore 6 mm, preforata: H=280 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm, fori Ø 12		
A22.037.010. e	euro (diciotto/55)	Cadauno	18,55
Nr. 5380	idem c.s. ...autoforanti: spessore 6 mm, preforata: H=320 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm, fori Ø 12		
A22.037.010. f	euro (ventiuno/08)	Cadauno	21,08
Nr. 5381	idem c.s. ...autoforanti: spessore 6 mm, preforata: H=360 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm, fori Ø 12		
A22.037.010. g	euro (ventidue/22)	Cadauno	22,22
Nr. 5382	idem c.s. ...autoforanti: spessore 10 mm, preforata: H=384 mm, Lala=130 mm, Lanima=172 mm, fori Ø 16		
A22.037.015. a	euro (quarantanove/50)	Cadauno	49,50
Nr. 5383	idem c.s. ...autoforanti: spessore 10 mm, preforata: H=512 mm, Lala=130 mm, Lanima=172 mm, fori Ø 16		
A22.037.015. b	euro (sessantatre/74)	Cadauno	63,74
Nr. 5384	idem c.s. ...autoforanti: spessore 10 mm, preforata: H=640 mm, Lala=130 mm, Lanima=172 mm, fori Ø 16		
A22.037.015. c	euro (ottanta/47)	Cadauno	80,47
Nr. 5385	idem c.s. ...autoforanti: spessore 10 mm, preforata: H=768 mm, Lala=130 mm, Lanima=172 mm, fori Ø 16		
A22.037.015. d	euro (novantadue/59)	Cadauno	92,59
Nr. 5386	Giunzione ad innesto in alluminio anodizzato per il fissaggio di travi secondarie, travi principali o montanti con sistema di incastro		
A22.037.020. a	maschio femmina a scomparsa, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5 x 70, compresa di dima di montaggio ed escluso viteria da computarsi a parte: H=60 mm, L=45 mm, spessore 12 mm, 15 fori Ø 6 euro (zero/48)	Cadauno	0,48
Nr. 5387	idem c.s. ...a parte: H=110 mm, L=55 mm, spessore 12 mm, 24 fori Ø 6		
A22.037.020. b	euro (zero/53)	Cadauno	0,53
Nr. 5388	idem c.s. ...a parte: H=150 mm, L=55 mm, spessore 12 mm, 30 fori Ø 6		
A22.037.020. c	euro (zero/59)	Cadauno	0,59
Nr. 5389	idem c.s. ...a parte: H=150 mm, L=75 mm, spessore 12 mm, 34 fori Ø 6		
A22.037.020. d	euro (zero/61)	Cadauno	0,61
Nr. 5390	Giunzione pesante in acciaio ad innesto per il fissaggio di travi secondarie, travi principali o montanti con sistema di incastro		
A22.037.025. a	maschio femmina a scomparsa, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 10, compresa di dima di montaggio ed escluso viteria da computarsi a parte: H=120 mm, L=40 mm euro (ventidue/02)	Cadauno	22,02
Nr. 5391	idem c.s. ...a parte: H=150 mm, L=40 mm		
A22.037.025. b	euro (ventitre/78)	Cadauno	23,78
Nr. 5392	idem c.s. ...a parte: H=180 mm, L=40 mm		
A22.037.025. c	euro (ventisette/30)	Cadauno	27,30
Nr. 5393	Giunzione leggera in acciaio ad innesto antisfilamento per il fissaggio di piccola orditura a travi principali o montanti con sistema		
A22.037.030. a	di incastro semplice, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5, compresa di dima di montaggio ed escluso viteria da computarsi a parte: semplice H=60 mm, L=40 mm euro (nove/44)	Cadauno	9,44
Nr. 5394	idem c.s. ...a parte: semplice H=80 mm, L=40 mm		
A22.037.030. b	euro (undici/32)	Cadauno	11,32
Nr. 5395	idem c.s. ...a parte: semplice H=100 mm, L=40 mm		
A22.037.030. c	euro (tredici/84)	Cadauno	13,84
Nr. 5396	idem c.s. ...a parte: semplice H=120 mm, L=40 mm		
A22.037.030. d	euro (quindici/73)	Cadauno	15,73
Nr. 5397	idem c.s. ...a parte: semplice H=140 mm, L=40 mm		
A22.037.030. e	euro (diciannove/50)	Cadauno	19,50
Nr. 5398	idem c.s. ...a parte: semplice H=160 mm, L=40 mm		
A22.037.030. f	euro (diciassette/62)	Cadauno	17,62
Nr. 5399	idem c.s. ...a parte: doppia H=60 mm, L=40 mm		
A22.037.030. g	euro (ventitre/27)	Cadauno	23,27

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5400 A22.037.030. h	idem c.s. ...a parte: doppia H=80 mm, L=40 mm euro (venticinque/79)	Cadauno	25,79
Nr. 5401 A22.037.030. i	idem c.s. ...a parte: doppia H=100 mm, L=40 mm euro (trenta/83)	Cadauno	30,83
Nr. 5402 A22.037.030. j	idem c.s. ...a parte: doppia H=120 mm, L=40 mm euro (trentatre/34)	Cadauno	33,34
Nr. 5403 A22.037.030. k	idem c.s. ...a parte: doppia H=140 mm, L=40 mm euro (quaranta/89)	Cadauno	40,89
Nr. 5404 A22.037.030. l	idem c.s. ...a parte: doppia H=160 mm, L=40 mm euro (trentasette/12)	Cadauno	37,12
Nr. 5405 A22.037.035. a	Connettore metallico di superficie ad anello liscio secondo la norma DIN 1052, utilizzato nelle unioni a due piani di taglio in unioni legno-legno, da posare in alloggiamenti fresati nel vivo del legno, con blocco a bullone o dentato, escluso fresatura ed eventuale viteria da computarsi a parte: tipo A - bilaterale Ø 65 euro (due/14)	Cadauno	2,14
Nr. 5406 A22.037.035. b	idem c.s. ...A - bilaterale Ø 80 euro (due/74)	Cadauno	2,74
Nr. 5407 A22.037.035. c	idem c.s. ...A - bilaterale Ø 95 euro (due/89)	Cadauno	2,89
Nr. 5408 A22.037.035. d	idem c.s. ...A - bilaterale Ø 126 euro (quattro/66)	Cadauno	4,66
Nr. 5409 A22.037.035. e	idem c.s. ...A - bilaterale Ø 128 euro (otto/27)	Cadauno	8,27
Nr. 5410 A22.037.035. f	idem c.s. ...A - bilaterale Ø 160 euro (nove/77)	Cadauno	9,77
Nr. 5411 A22.037.035. g	idem c.s. ...A - bilaterale Ø 190 euro (dodici/58)	Cadauno	12,58
Nr. 5412 A22.037.035. h	idem c.s. ...A - monolaterale Ø 65 Barra M12 euro (due/48)	Cadauno	2,48
Nr. 5413 A22.037.035. i	idem c.s. ...A - monolaterale Ø 80 Barra M12 euro (tre/46)	Cadauno	3,46
Nr. 5414 A22.037.035. j	idem c.s. ...A - monolaterale Ø 95 Barra M12 euro (quattro/06)	Cadauno	4,06
Nr. 5415 A22.037.035. k	idem c.s. ...A - monolaterale Ø 126 Barra M12 euro (otto/61)	Cadauno	8,61
Nr. 5416 A22.037.035. l	idem c.s. ...A - monolaterale Ø 128 Barra M12 euro (otto/76)	Cadauno	8,76
Nr. 5417 A22.037.035. m	idem c.s. ...A - monolaterale Ø 160 Barra M16 euro (undici/14)	Cadauno	11,14
Nr. 5418 A22.037.035. n	idem c.s. ...A - monolaterale Ø 190 Barra M16 euro (tredici/19)	Cadauno	13,19
Nr. 5419 A22.037.040. a	Connettore metallico di superficie a caviglia secondo la norma DIN 1052, utilizzato nelle unioni a due piani di taglio sia in unioni legno-legno che in unioni acciaio-legno, da posare in alloggiamenti fresati nel vivo del legno, con blocco a bullone o dentato, escluso fresatura ed eventuale viteria da computarsi a parte: dentata tipo C - bilaterale Ø 48 Barra M12 euro (zero/64)	Cadauno	0,64
Nr. 5420 A22.037.040. b	idem c.s. ...dentata tipo C - bilaterale Ø 62 Barra M12 euro (zero/95)	Cadauno	0,95
Nr. 5421 A22.037.040. c	idem c.s. ...dentata tipo C - bilaterale Ø 75 Barra M16 euro (uno/29)	Cadauno	1,29
Nr. 5422 A22.037.040. d	idem c.s. ...dentata tipo C - bilaterale Ø 95 Barra M16 euro (due/58)	Cadauno	2,58
Nr. 5423	idem c.s. ...dentata tipo C - bilaterale Ø 117 Barra M20		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A22.037.040. e	euro (quattro/28)	Cadauno	4,28
Nr. 5424	idem c.s. ...dentata tipo C - monolaterale Ø 48 Barra M12		
A22.037.040. f	euro (zero/70)	Cadauno	0,70
Nr. 5425	idem c.s. ...dentata tipo C - monolaterale Ø 62 Barra M12		
A22.037.040. g	euro (uno/12)	Cadauno	1,12
Nr. 5426	idem c.s. ...dentata tipo C - monolaterale Ø 75 Barra M16		
A22.037.040. h	euro (uno/38)	Cadauno	1,38
Nr. 5427	idem c.s. ...dentata tipo C - monolaterale Ø 95 Barra M16		
A22.037.040. i	euro (due/49)	Cadauno	2,49
Nr. 5428	idem c.s. ...dentata tipo C - monolaterale Ø 117 Barra M20		
A22.037.040. j	euro (quattro/45)	Cadauno	4,45
Nr. 5429	idem c.s. ...dentata tipo D - bilaterale Ø 50		
A22.037.040. k	euro (zero/68)	Cadauno	0,68
Nr. 5430	idem c.s. ...dentata tipo D - bilaterale Ø 65		
A22.037.040. l	euro (uno/24)	Cadauno	1,24
Nr. 5431	idem c.s. ...dentata tipo D - bilaterale Ø 80		
A22.037.040. m	euro (uno/79)	Cadauno	1,79
Nr. 5432	idem c.s. ...dentata tipo D - bilaterale Ø 95		
A22.037.040. n	euro (due/36)	Cadauno	2,36
Nr. 5433	idem c.s. ...dentata tipo D - bilaterale Ø 115		
A22.037.040. o	euro (tre/55)	Cadauno	3,55
Nr. 5434	idem c.s. ...dentata tipo D - monolaterale Ø 50 Barra M12		
A22.037.040. p	euro (zero/69)	Cadauno	0,69
Nr. 5435	idem c.s. ...dentata tipo D - monolaterale Ø 50 Barra M16		
A22.037.040. q	euro (uno/24)	Cadauno	1,24
Nr. 5436	idem c.s. ...dentata tipo D - monolaterale Ø 50 Barra M20		
A22.037.040. r	euro (uno/87)	Cadauno	1,87
Nr. 5437	idem c.s. ...dentata tipo D - monolaterale Ø 50 Barra M24		
A22.037.040. s	euro (due/63)	Cadauno	2,63
Nr. 5438	idem c.s. ...dentata tipo D - monolaterale Ø 50 Barra M24		
A22.037.040. t	euro (tre/94)	Cadauno	3,94
Nr. 5439	Piastra angolare forata resistente a taglio in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno e legno-calcestruzzo, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5 o con chiodi ad		
A22.040.005. a	aderenza migliorata Ø 4 al legno e con ancorante avvitabile, barra filettata con ancorante chimico o bullone meccanico al calcestruzzo, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte: 70 x 70 mm, larghezza 55 mm, spessore 2 mm		
	euro (zero/58)	Cadauno	0,58
Nr. 5440	idem c.s. ...a parte: 80 x 60 mm, larghezza 55 mm, spessore 2 mm		
A22.040.005. b	euro (zero/82)	Cadauno	0,82
Nr. 5441	idem c.s. ...a parte: 90 x 60 mm, larghezza 55 mm, spessore 2,5 mm		
A22.040.005. c	euro (zero/85)	Cadauno	0,85
Nr. 5442	idem c.s. ...a parte: 90 x 90 mm, larghezza 55 mm, spessore 2,5 mm		
A22.040.005. d	euro (zero/91)	Cadauno	0,91
Nr. 5443	idem c.s. ...a parte: 100 x 100 mm, larghezza 55 mm, spessore 3 mm		
A22.040.005. e	euro (zero/97)	Cadauno	0,97
Nr. 5444	idem c.s. ...a parte: 120 x 60 mm, larghezza 55 mm, spessore 2 mm		
A22.040.005. f	euro (uno/88)	Cadauno	1,88
Nr. 5445	idem c.s. ...a parte: 170 x 110 mm, larghezza 95mm, spessore 3 mm		
A22.040.005. g	euro (cinque/18)	Cadauno	5,18
Nr. 5446	idem c.s. ...a parte: 90 x 90 mm, larghezza 65 mm, spessore 2,5 mm a=135°		
A22.040.005. h	euro (zero/65)	Cadauno	0,65

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5447 A22.040.005. i	idem c.s. ...a parte: 100 x 100 mm, larghezza 90 mm, spessore 2,5 mm a=135° euro (uno/30)	Cadauno	1,30
Nr. 5448 A22.040.005. j	idem c.s. ...a parte: 90 x 50 mm, larghezza 110 mm, spessore 3 mm euro (uno/94)	Cadauno	1,94
Nr. 5449 A22.040.010. a	Piastra angolare forata resistente a taglio in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5 o con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 al legno, esclusa viteria da computarsi a parte: 40 x 40 mm, larghezza 40 mm, spessore 2 mm euro (zero/67)	Cadauno	0,67
Nr. 5450 A22.040.010. b	idem c.s. ...a parte: 40 x 40 mm, larghezza 60 mm, spessore 2 mm euro (zero/73)	Cadauno	0,73
Nr. 5451 A22.040.010. c	idem c.s. ...a parte: 60 x 60 mm, larghezza 40 mm, spessore 2 mm euro (zero/62)	Cadauno	0,62
Nr. 5452 A22.040.010. d	idem c.s. ...a parte: 200 x 100 mm, larghezza 100 mm, spessore 2,5 mm euro (cinque/68)	Cadauno	5,68
Nr. 5453 A22.040.010. e	idem c.s. ...a parte: 40 x 40 mm, larghezza 20 mm, spessore 3 mm euro (uno/15)	Cadauno	1,15
Nr. 5454 A22.040.010. f	idem c.s. ...a parte: 60 x 60 mm, larghezza 20 mm, spessore 3 mm euro (uno/42)	Cadauno	1,42
Nr. 5455 A22.040.010. g	idem c.s. ...a parte: 120 x 95 mm, larghezza 40 mm, spessore 3 mm euro (uno/92)	Cadauno	1,92
Nr. 5456 A22.040.010. h	idem c.s. ...a parte: 160 x 80 mm, larghezza 60 mm, spessore 4 mm euro (quattro/27)	Cadauno	4,27
Nr. 5457 A22.040.010. i	idem c.s. ...a parte: 160 x 80 mm, larghezza 80 mm, spessore 4 mm euro (cinque/78)	Cadauno	5,78
Nr. 5458 A22.040.010. j	idem c.s. ...a parte: 160 x 80 mm, larghezza 100 mm, spessore 4 mm euro (sei/88)	Cadauno	6,88
Nr. 5459 A22.040.015. a	Piastra forata sagomata resistente a ribaltamento (hold down) in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno e legno-calcestruzzo, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5 o con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 al legno e con ancorante avvitabile, barra filettata con ancorante chimico o bullone meccanico al calcestruzzo, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte: 95 x 88 mm, larghezza 65 mm, spessore 4 mm euro (tre/85)	Cadauno	3,85
Nr. 5460 A22.040.015. b	idem c.s. ...a parte: 135 x 88 mm, larghezza 65 mm, spessore 4 mm euro (quattro/51)	Cadauno	4,51
Nr. 5461 A22.040.015. c	idem c.s. ...a parte: 285 x 88 mm, larghezza 65 mm, spessore 4 mm euro (sei/74)	Cadauno	6,74
Nr. 5462 A22.040.015. d	idem c.s. ...a parte: 340 x 63 mm, larghezza 60 mm, spessore 3 mm euro (diciassette/82)	Cadauno	17,82
Nr. 5463 A22.040.015. e	idem c.s. ...a parte: 440 x 63 mm, larghezza 60 mm, spessore 3 mm euro (ventidue/67)	Cadauno	22,67
Nr. 5464 A22.040.015. f	idem c.s. ...a parte: 540 x 63 mm, larghezza 60 mm, spessore 3 mm euro (ventitre/56)	Cadauno	23,56
Nr. 5465 A22.040.015. g	idem c.s. ...a parte: 620 x 83 mm, larghezza 60 mm, spessore 3 mm euro (ventisette/89)	Cadauno	27,89
Nr. 5466 A22.040.020. a	Piastra forata sagomata resistente a ribaltamento (tie down) in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno e legno-calcestruzzo, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5 o con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 al legno e con ancorante avvitabile, barra filettata con ancorante chimico o bullone meccanico al calcestruzzo, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte: 600 mm, larghezza 60 mm, spessore 1,5 mm euro (due/81)	Cadauno	2,81
Nr. 5467 A22.040.020. b	idem c.s. ...a parte: 800 mm, larghezza 60 mm, spessore 1,5 mm euro (tre/31)	Cadauno	3,31
Nr. 5468 A22.040.020. c	idem c.s. ...a parte: 600 mm, larghezza 80 mm, spessore 1,5 mm euro (tre/07)	Cadauno	3,07

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5469 A22.040.020. d	idem c.s. ...a parte: 800 mm, larghezza 80 mm, spessore 1,5 mm euro (tre/97)	Cadauno	3,97
Nr. 5470 A22.040.020. e	idem c.s. ...a parte: 800 mm, larghezza 100 mm, spessore 1,5 mm euro (cinque/10)	Cadauno	5,10
Nr. 5471 A22.040.020. f	idem c.s. ...a parte: 1000 mm, larghezza 100 mm, spessore 1,5 mm euro (sei/11)	Cadauno	6,11
Nr. 5472 A22.040.020. g	idem c.s. ...a parte: 120 mm, larghezza 40 mm, spessore 2 mm euro (zero/37)	Cadauno	0,37
Nr. 5473 A22.040.020. h	idem c.s. ...a parte: 160 mm, larghezza 40 mm, spessore 2 mm euro (zero/52)	Cadauno	0,52
Nr. 5474 A22.040.020. i	idem c.s. ...a parte: 140 mm, larghezza 60 mm, spessore 2 mm euro (zero/63)	Cadauno	0,63
Nr. 5475 A22.040.020. j	idem c.s. ...a parte: 200 mm, larghezza 60 mm, spessore 2 mm euro (zero/88)	Cadauno	0,88
Nr. 5476 A22.040.020. k	idem c.s. ...a parte: 240 mm, larghezza 60 mm, spessore 2 mm euro (uno/04)	Cadauno	1,04
Nr. 5477 A22.040.020. l	idem c.s. ...a parte: 200 mm, larghezza 80 mm, spessore 2 mm euro (uno/08)	Cadauno	1,08
Nr. 5478 A22.040.020. m	idem c.s. ...a parte: 240 mm, larghezza 80 mm, spessore 2 mm euro (uno/42)	Cadauno	1,42
Nr. 5479 A22.040.020. n	idem c.s. ...a parte: 300 mm, larghezza 80 mm, spessore 2 mm euro (uno/79)	Cadauno	1,79
Nr. 5480 A22.040.020. o	idem c.s. ...a parte: 140 mm, larghezza 100 mm, spessore 2 mm euro (uno/18)	Cadauno	1,18
Nr. 5481 A22.040.020. p	idem c.s. ...a parte: 200 mm, larghezza 100 mm, spessore 2 mm euro (uno/45)	Cadauno	1,45
Nr. 5482 A22.040.020. q	idem c.s. ...a parte: 240 mm, larghezza 100 mm, spessore 2 mm euro (uno/79)	Cadauno	1,79
Nr. 5483 A22.040.020. r	idem c.s. ...a parte: 300 mm, larghezza 100 mm, spessore 2 mm euro (due/20)	Cadauno	2,20
Nr. 5484 A22.040.020. s	idem c.s. ...a parte: 400 mm, larghezza 100 mm, spessore 2 mm euro (tre/13)	Cadauno	3,13
Nr. 5485 A22.040.020. t	idem c.s. ...a parte: 500 mm, larghezza 100 mm, spessore 2 mm euro (quattro/99)	Cadauno	4,99
Nr. 5486 A22.040.020. u	idem c.s. ...a parte: 200 mm, larghezza 120 mm, spessore 2 mm euro (due/11)	Cadauno	2,11
Nr. 5487 A22.040.020. v	idem c.s. ...a parte: 240 mm, larghezza 120 mm, spessore 2 mm euro (due/05)	Cadauno	2,05
Nr. 5488 A22.040.020. w	idem c.s. ...a parte: 300 mm, larghezza 120 mm, spessore 2 mm euro (due/49)	Cadauno	2,49
Nr. 5489 A22.040.020. x	idem c.s. ...a parte: 400 mm, larghezza 140 mm, spessore 2 mm euro (cinque/33)	Cadauno	5,33
Nr. 5490 A22.040.020. y	idem c.s. ...a parte: 400 mm, larghezza 160 mm, spessore 2 mm euro (quattro/91)	Cadauno	4,91
Nr. 5491 A22.040.020. z	idem c.s. ...a parte: 300 mm, larghezza 200 mm, spessore 2 mm euro (quattro/28)	Cadauno	4,28
Nr. 5492 A22.040.025. a	Nastri e strisce forate in acciaio S350GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5 o con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 al legno, esclusa viteria da computarsi a parte: nastro 40 mm, lunghezza 50 m, spessore 1,5 mm euro (settantasette/50)	Cadauno	77,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5493 A22.040.025. b	idem c.s. ...a parte: nastro 60 mm, lunghezza 50 m, spessore 1,5 mm euro (centoquarantasette/60)	Cadauno	147,60
Nr. 5494 A22.040.025. c	idem c.s. ...a parte: nastro 80 mm, lunghezza 25 m, spessore 1,5 mm euro (centocinquantasei/98)	Cadauno	156,98
Nr. 5495 A22.040.025. d	idem c.s. ...a parte: striscia 40 mm, lunghezza 1200 mm, spessore 2 mm euro (cinque/00)	Cadauno	5,00
Nr. 5496 A22.040.025. e	idem c.s. ...a parte: striscia 60 mm, lunghezza 1200 mm, spessore 2 mm euro (sei/72)	Cadauno	6,72
Nr. 5497 A22.040.025. f	idem c.s. ...a parte: striscia 80 mm, lunghezza 1200 mm, spessore 2 mm euro (sette/81)	Cadauno	7,81
Nr. 5498 A22.040.025. g	idem c.s. ...a parte: striscia 100 mm, lunghezza 1200 mm, spessore 2 mm euro (nove/56)	Cadauno	9,56
Nr. 5499 A22.043.005. a	Scarpa liscia con ali esterne in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5, con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 e bulloni passanti Ø 8, esclusa viteria e bulloneria da computarsi a parte: 40 x 110 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/21)	Cadauno	2,21
Nr. 5500 A22.043.005. b	idem c.s. ...a parte: 50 x 70 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/71)	Cadauno	2,71
Nr. 5501 A22.043.005. c	idem c.s. ...a parte: 50 x 100 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/71)	Cadauno	2,71
Nr. 5502 A22.043.005. d	idem c.s. ...a parte: 50 x 135 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/62)	Cadauno	2,62
Nr. 5503 A22.043.005. e	idem c.s. ...a parte: 60 x 100 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (tre/25)	Cadauno	3,25
Nr. 5504 A22.043.005. f	idem c.s. ...a parte: 60 x 160 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/35)	Cadauno	2,35
Nr. 5505 A22.043.005. g	idem c.s. ...a parte: 65 x 70 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/17)	Cadauno	2,17
Nr. 5506 A22.043.005. h	idem c.s. ...a parte: 65 x 100 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/58)	Cadauno	2,58
Nr. 5507 A22.043.005. i	idem c.s. ...a parte: 70 x 125 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (tre/31)	Cadauno	3,31
Nr. 5508 A22.043.005. j	idem c.s. ...a parte: 75 x 90 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/64)	Cadauno	2,64
Nr. 5509 A22.043.005. k	idem c.s. ...a parte: 75 x 120 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/69)	Cadauno	2,69
Nr. 5510 A22.043.005. l	idem c.s. ...a parte: 75 x 150 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/98)	Cadauno	2,98
Nr. 5511 A22.043.005. m	idem c.s. ...a parte: 80 x 120 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/98)	Cadauno	2,98
Nr. 5512 A22.043.005. n	idem c.s. ...a parte: 80 x 140 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (uno/25)	Cadauno	1,25
Nr. 5513 A22.043.005. o	idem c.s. ...a parte: 80 x 210 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (tre/06)	Cadauno	3,06
Nr. 5514 A22.043.005. p	idem c.s. ...a parte: 90 x 145 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (tre/38)	Cadauno	3,38
Nr. 5515 A22.043.005. q	idem c.s. ...a parte: 100 x 90 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/18)	Cadauno	2,18
Nr. 5516 A22.043.005. r	idem c.s. ...a parte: 100 x 140 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (quattro/12)	Cadauno	4,12

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5517 A22.043.005. s	idem c.s. ...a parte: 100 x 160 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (quattro/02)	Cadauno	4,02
Nr. 5518 A22.043.005. t	idem c.s. ...a parte: 100 x 200 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (tre/38)	Cadauno	3,38
Nr. 5519 A22.043.005. u	idem c.s. ...a parte: 120 x 120 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (tre/29)	Cadauno	3,29
Nr. 5520 A22.043.005. v	idem c.s. ...a parte: 120 x 160 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/40)	Cadauno	2,40
Nr. 5521 A22.043.005. w	idem c.s. ...a parte: 120 x 190 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (quattro/34)	Cadauno	4,34
Nr. 5522 A22.043.005. x	idem c.s. ...a parte: 140 x 140 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (quattro/10)	Cadauno	4,10
Nr. 5523 A22.043.005. y	idem c.s. ...a parte: 140 x 160 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (cinque/76)	Cadauno	5,76
Nr. 5524 A22.043.005. z	idem c.s. ...a parte: 140 x 180 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/66)	Cadauno	2,66
Nr. 5525 A22.043.010. a	Scarpa liscia con ali interne in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5, con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 e bulloni passanti Ø 8, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte: 40 x 110 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/81)	Cadauno	2,81
Nr. 5526 A22.043.010. b	idem c.s. ...a parte: 60 x 100 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (uno/60)	Cadauno	1,60
Nr. 5527 A22.043.010. c	idem c.s. ...a parte: 60 x 160 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (tre/85)	Cadauno	3,85
Nr. 5528 A22.043.010. d	idem c.s. ...a parte: 70 x 125 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (tre/08)	Cadauno	3,08
Nr. 5529 A22.043.010. e	idem c.s. ...a parte: 80 x 120 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (uno/76)	Cadauno	1,76
Nr. 5530 A22.043.010. f	idem c.s. ...a parte: 80 x 140 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/88)	Cadauno	2,88
Nr. 5531 A22.043.010. g	idem c.s. ...a parte: 80 x 180 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/07)	Cadauno	2,07
Nr. 5532 A22.043.010. h	idem c.s. ...a parte: 90 x 145 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (tre/86)	Cadauno	3,86
Nr. 5533 A22.043.010. i	idem c.s. ...a parte: 100 x 90 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/42)	Cadauno	2,42
Nr. 5534 A22.043.010. j	idem c.s. ...a parte: 100 x 140 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/07)	Cadauno	2,07
Nr. 5535 A22.043.010. k	idem c.s. ...a parte: 100 x 170 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (tre/21)	Cadauno	3,21
Nr. 5536 A22.043.010. l	idem c.s. ...a parte: 100 x 200 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (tre/53)	Cadauno	3,53
Nr. 5537 A22.043.010. m	idem c.s. ...a parte: 120 x 120 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (tre/38)	Cadauno	3,38
Nr. 5538 A22.043.010. n	idem c.s. ...a parte: 120 x 160 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/39)	Cadauno	2,39
Nr. 5539 A22.043.010. o	idem c.s. ...a parte: 120 x 190 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (tre/53)	Cadauno	3,53
Nr. 5540 A22.043.010. p	idem c.s. ...a parte: 140 x 140 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (quattro/12)	Cadauno	4,12

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5541 A22.043.010. q	idem c.s. ...a parte: 140 x 180 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/70)	Cadauno	2,70
Nr. 5542 A22.043.015. a	Scarpa in due pezzi con ali esterne in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5, con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 e bulloni passanti Ø 8, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte: 25 x 100 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (quattro/25)	Cadauno	4,25
Nr. 5543 A22.043.015. b	idem c.s. ...25 x 140 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (cinque/60)	Cadauno	5,60
Nr. 5544 A22.043.015. c	idem c.s. ...25 x 180 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (sei/82)	Cadauno	6,82
Nr. 5545 A22.043.020. a	Scarpa liscia grande con ali esterne in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5, con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 e bulloni passanti Ø 12, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte: 100 x 240 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (tredici/04)	Cadauno	13,04
Nr. 5546 A22.043.020. b	idem c.s. ...a parte: 100 x 280 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (quattordici/81)	Cadauno	14,81
Nr. 5547 A22.043.020. c	idem c.s. ...a parte: 120 x 240 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (dodici/37)	Cadauno	12,37
Nr. 5548 A22.043.020. d	idem c.s. ...a parte: 120 x 280 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (quindici/28)	Cadauno	15,28
Nr. 5549 A22.043.020. e	idem c.s. ...a parte: 140 x 240 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (tredici/04)	Cadauno	13,04
Nr. 5550 A22.043.020. f	idem c.s. ...a parte: 140 x 280 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (sedici/72)	Cadauno	16,72
Nr. 5551 A22.043.020. g	idem c.s. ...a parte: 160 x 160 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (dieci/63)	Cadauno	10,63
Nr. 5552 A22.043.020. h	idem c.s. ...a parte: 160 x 200 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (otto/29)	Cadauno	8,29
Nr. 5553 A22.043.020. i	idem c.s. ...a parte: 160 x 240 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (quindici/71)	Cadauno	15,71
Nr. 5554 A22.043.020. j	idem c.s. ...a parte: 160 x 280 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (quindici/93)	Cadauno	15,93
Nr. 5555 A22.043.020. k	idem c.s. ...a parte: 160 x 320 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (diciassette/38)	Cadauno	17,38
Nr. 5556 A22.043.020. l	idem c.s. ...a parte: 180 x 220 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (nove/29)	Cadauno	9,29
Nr. 5557 A22.043.020. m	idem c.s. ...a parte: 180 x 280 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (diciassette/72)	Cadauno	17,72
Nr. 5558 A22.043.020. n	idem c.s. ...a parte: 200 x 200 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (quattordici/34)	Cadauno	14,34
Nr. 5559 A22.043.020. o	idem c.s. ...a parte: 200 x 240 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (diciassette/62)	Cadauno	17,62
Nr. 5560 A22.043.025. a	Scarpa liscia grande con ali interne in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5, con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 e bulloni passanti Ø 12, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte: 120 x 240 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (quattordici/54)	Cadauno	14,54
Nr. 5561 A22.043.025. b	idem c.s. ...a parte: 140 x 240 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (quindici/08)	Cadauno	15,08
Nr. 5562 A22.043.025. c	idem c.s. ...a parte: 160 x 160 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (nove/70)	Cadauno	9,70
Nr. 5563 A22.043.025.	idem c.s. ...a parte: 160 x 200 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (nove/02)	Cadauno	9,02

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
d Nr. 5564 A22.043.025.	idem c.s. ...a parte: 180 x 220 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (undici/03)	Cadauno	11,03
e Nr. 5565 A22.043.025.	idem c.s. ...a parte: 200 x 200 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (quattordici/68)	Cadauno	14,68
f Nr. 5566 A22.043.025.	idem c.s. ...a parte: 200 x 240 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (diciotto/82)	Cadauno	18,82
g Nr. 5567 A22.046.005.	Ancoraggi speciali e giunti piatti in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5, con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 e bulloni passanti Ø 12, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte: staffa a sospensione per travi ortogonali sfalsate, larghezza 32 mm, altezza 290 mm, spessore 2 mm euro (uno/35)	Cadauno	1,35
a Nr. 5568 A22.046.005.	idem c.s. ...a parte: staffa a sospensione per travi ortogonali sfalsate, larghezza 32 mm, altezza 330 mm, spessore 2 mm euro (tre/11)	Cadauno	3,11
b Nr. 5569 A22.046.005.	idem c.s. ...a parte: staffa a sospensione per travi ortogonali sfalsate, larghezza 32 mm, altezza 370 mm, spessore 2 mm euro (tre/84)	Cadauno	3,84
c Nr. 5570 A22.046.005.	idem c.s. ...a parte: staffa a sospensione per travi ortogonali sfalsate, larghezza 36 mm, altezza 170 mm, spessore 2 mm euro (zero/60)	Cadauno	0,60
d Nr. 5571 A22.046.005.	idem c.s. ...a parte: staffa a sospensione per travi ortogonali sfalsate, larghezza 36 mm, altezza 210 mm, spessore 2 mm euro (zero/79)	Cadauno	0,79
e Nr. 5572 A22.046.005.	idem c.s. ...a parte: staffa a sospensione per travi ortogonali sfalsate, larghezza 36 mm, altezza 250 mm, spessore 2 mm euro (uno/07)	Cadauno	1,07
f Nr. 5573 A22.046.005.	idem c.s. ...a parte: staffa a sospensione per travi ortogonali complanari, larghezza 45 mm, altezza 190 mm, spessore 2 mm euro (due/66)	Cadauno	2,66
g Nr. 5574 A22.046.005.	idem c.s. ...a parte: cuneo di raccordo per travi ortogonali sfalsate, larghezza 45 mm, altezza 90 mm, spessore 2 mm euro (due/88)	Cadauno	2,88
h Nr. 5575 A22.046.005.	idem c.s. ...a parte: cuneo di raccordo per travi ortogonali sfalsate, larghezza 75 mm, altezza 130 mm, spessore 2 mm euro (cinque/10)	Cadauno	5,10
i Nr. 5576 A22.046.005.	idem c.s. ...a parte: cuneo di raccordo per travi ortogonali sfalsate, larghezza 95 mm, altezza 170 mm, spessore 2 mm euro (sette/70)	Cadauno	7,70
j Nr. 5577 A22.046.005.	idem c.s. ...a parte: cuneo di raccordo per travi ortogonali sfalsate, larghezza 130 mm, altezza 210 mm, spessore 2 mm euro (dieci/27)	Cadauno	10,27
k Nr. 5578 A22.046.005.	idem c.s. ...a parte: giunto complanare a T, 70 x 50 x 16 mm, spessore 3 mm euro (zero/52)	Cadauno	0,52
l Nr. 5579 A22.046.005.	idem c.s. ...a parte: giunto complanare, 100 x 35 mm, spessore 3 mm euro (zero/60)	Cadauno	0,60
m Nr. 5580 A22.046.005.	idem c.s. ...a parte: giunto complanare, 135 x 55 mm, spessore 3 mm euro (uno/28)	Cadauno	1,28
n Nr. 5581 A22.046.005.	idem c.s. ...a parte: giunto complanare, 180 x 40 mm, spessore 3 mm euro (uno/40)	Cadauno	1,40
o Nr. 5582 A22.049.005.	Giunti in acciaio inossidabile classe AISI 304/A2 per applicazioni legno-legno e legno-calcestruzzo, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5 o con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 al legno e con ancorante avvitabile, barra filettata con ancorante chimico o bullone meccanico al calcestruzzo, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte: angolare 70 x 70 mm, larghezza 55 mm, spessore 2 mm euro (due/45)	Cadauno	2,45
a Nr. 5583 A22.049.005.	idem c.s. ...a parte: angolare 90 x 90 mm, larghezza 65 mm, spessore 2,5 mm euro (quattro/70)	Cadauno	4,70
b Nr. 5584 A22.049.005.	idem c.s. ...a parte: angolare con rinforzo 90 x 90 mm, larghezza 65 mm, spessore 2,5 mm euro (quattro/42)	Cadauno	4,42
c Nr. 5585 A22.049.005.	idem c.s. ...a parte: angolare 100 x 100 mm, larghezza 90 mm, spessore 2,5 mm euro (sei/25)	Cadauno	6,25
d Nr. 5586	idem c.s. ...a parte: angolare con rinforzo 100 x 100 mm, larghezza 90 mm, spessore 2,5 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A22.049.005. e	euro (sei/55)	Cadauno	6,55
Nr. 5587	idem c.s. ...a parte: scarpa liscia con ali esterne 80 x 120 mm, spessore 2 mm		
A22.049.005. f	euro (sette/18)	Cadauno	7,18
Nr. 5588	idem c.s. ...a parte: scarpa liscia con ali esterne 100 x 140 mm, spessore 2 mm		
A22.049.005. g	euro (otto/38)	Cadauno	8,38
Nr. 5589	Portapilastro in acciaio S250GD o S235JR secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm),		
A22.052.005. a	installazione con viti svasate tutto filetto Ø 8, bulloni o spinotti lisci Ø 10 al legno e con ancorante avvitabile, barra filettata con ancorante chimico o bullone meccanico al calcestruzzo, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte: ad altezza regolabile, piastra superiore fissa: piastra inferiore 120 x 120 x 6 mm, piastra superiore 80 x 80 x 6 mm, altezza 130 ÷ 165 mm euro (diciassette/47)	Cadauno	17,47
Nr. 5590	idem c.s. ...a parte: ad altezza regolabile, piastra superiore fissa: piastra inferiore 160 x 160 x 6 mm, piastra superiore 100 x 100 x 6 mm, altezza 165 ÷ 205 mm		
A22.052.005. b	euro (ventisei/86)	Cadauno	26,86
Nr. 5591	idem c.s. ...a parte: ad altezza regolabile, piastra superiore fissa: piastra inferiore 200 x 200 x 8 mm, piastra superiore 140 x 140 x 8 mm, altezza 190 ÷ 250 mm		
A22.052.005. c	euro (quarantasette/45)	Cadauno	47,45
Nr. 5592	idem c.s. ...piastra superiore con barra passante: piastra inferiore 120 x 120 x 6 mm, piastra superiore 80 x 80 x 6 mm, altezza 130 ÷ 165 mm, barra Ø 16, lunghezza 80 mm		
A22.052.010. a	euro (diciotto/39)	Cadauno	18,39
Nr. 5593	idem c.s. ...piastra superiore con barra passante: piastra inferiore 160 x 160 x 6 mm, piastra superiore 100 x 100 x 6 mm, altezza 165 ÷ 205 mm, barra Ø 20, lunghezza 120 mm		
A22.052.010. b	euro (ventinove/05)	Cadauno	29,05
Nr. 5594	idem c.s. ...piastra superiore con barra passante: piastra inferiore 200 x 200 x 8 mm, piastra superiore 140 x 140 x 8 mm, altezza 190 ÷ 250 mm, barra Ø 24, lunghezza 150 mm		
A22.052.010. c	euro (quarantanove/90)	Cadauno	49,90
Nr. 5595	Portapilastro in acciaio S250GD o S235JR secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm),		
A22.052.015. a	installazione con viti svasate tutto filetto Ø 8, bulloni o spinotti lisci Ø 10 al legno e con ancorante avvitabile, barra filettata con ancorante chimico o bullone meccanico al calcestruzzo, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte: fisso, piastra superiore con barra passante: piastra inferiore 100 x 100 x 6 mm, piastra superiore 70 x 70 x 6 mm, barra Ø 16, lunghezza 100 mm euro (otto/30)	Cadauno	8,30
Nr. 5596	idem c.s. ...a parte: fisso, piastra superiore con barra passante: piastra inferiore 100 x 100 x 6 mm, piastra superiore 80 x 80 x 6 mm, barra Ø 20, lunghezza 100 mm		
A22.052.015. b	euro (nove/89)	Cadauno	9,89
Nr. 5597	idem c.s. ...a parte: fisso, piastra superiore con barra passante: piastra inferiore 160 x 100 x 6 mm, piastra superiore 100 x 100 x 6 mm, barra Ø 20, lunghezza 150 mm		
A22.052.015. c	euro (dodici/26)	Cadauno	12,26
Nr. 5598	idem c.s. ...a parte: fisso, piastra superiore con barra passante: piastra inferiore 160 x 100 x 6 mm, piastra superiore 100 x 100 x 6 mm, barra Ø 24, lunghezza 250 mm		
A22.052.015. d	euro (sedici/01)	Cadauno	16,01
Nr. 5599	idem c.s. ...a parte: affogato nel getto: piastra 100 x 100 x 8 mm, barra Ø 20, lunghezza 350 mm		
A22.052.020. a	euro (otto/42)	Cadauno	8,42
Nr. 5600	idem c.s. ...a parte: affogato nel getto: piastra 140 x 140 x 8 mm, barra Ø 24, lunghezza 450 mm		
A22.052.020. b	euro (sedici/84)	Cadauno	16,84
Nr. 5601	idem c.s. ...a parte: a vite, piastra 100 x 100 x 5 mm, vite mordente Ø 16, lunghezza 90 mm		
A22.052.025	euro (nove/89)	Cadauno	9,89
Nr. 5602	idem c.s. ...a parte: tubolare con barra passante: piastra Ø 140 x 8 mm, altezza 125, barra Ø 24, lunghezza 110 mm		
A22.052.030. a	euro (quindici/96)	Cadauno	15,96
Nr. 5603	idem c.s. ...a parte: tubolare con barra passante: piastra Ø 140 x 8 mm, altezza 160, barra Ø 24, lunghezza 110 mm		
A22.052.030. b	euro (diciotto/67)	Cadauno	18,67
Nr. 5604	idem c.s. ...a parte: tubolare con barra passante: piastra 160 x 100 x 8 mm, altezza 125, barra Ø 24, lunghezza 110 mm		
A22.052.030. c	euro (dodici/80)	Cadauno	12,80
Nr. 5605	idem c.s. ...a parte: tubolare con barra passante: piastra 160 x 100 x 8 mm, altezza 160, barra Ø 24, lunghezza 110 mm		
A22.052.030. d	euro (quattordici/77)	Cadauno	14,77
Nr. 5606	idem c.s. ...a parte: inclinabile: piastra inferiore 100 x 100 x 8 mm, piastre laterali 60 x 100 mm, passo 70 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A22.052.035. a	euro (sedici/03)	Cadauno	16,03
Nr. 5607	idem c.s. ...a parte: inclinabile: piastra inferiore 100 x 100 x 8 mm, piastre laterali 60 x 100 mm, passo 90 mm		
A22.052.035. b	euro (sedici/15)	Cadauno	16,15
Nr. 5608	idem c.s. ...a parte: a bicchiere: piastra di base 150 x 150 mm, bicchiere 70 x 70 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm		
A22.052.040. a	euro (quattro/90)	Cadauno	4,90
Nr. 5609	idem c.s. ...a parte: a bicchiere: piastra di base 150 x 150 mm, bicchiere 90 x 90 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm		
A22.052.040. b	euro (cinque/74)	Cadauno	5,74
Nr. 5610	idem c.s. ...a parte: a bicchiere: piastra di base 150 x 150 mm, bicchiere 100 x 100 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm		
A22.052.040. c	euro (quattro/96)	Cadauno	4,96
Nr. 5611	idem c.s. ...a parte: a bicchiere: piastra di base 200 x 200 mm, bicchiere 120 x 120 mm, altezza 150 mm, spessore 2,5 mm		
A22.052.040. d	euro (cinque/82)	Cadauno	5,82
Nr. 5612	idem c.s. ...a parte: a bicchiere: piastra di base 200 x 200 mm, bicchiere 140 x 140 mm, altezza 150 mm, spessore 2,5 mm		
A22.052.040. e	euro (sei/92)	Cadauno	6,92
Nr. 5613	idem c.s. ...a parte: a bicchiere: piastra di base 240 x 240 mm, bicchiere 160 x 160 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm		
A22.052.040. f	euro (nove/64)	Cadauno	9,64
Nr. 5614	idem c.s. ...a parte: a bicchiere: piastra di base 280 x 280 mm, bicchiere 180 x 180 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm		
A22.052.040. g	euro (nove/20)	Cadauno	9,20
Nr. 5615	idem c.s. ...a parte: a bicchiere: piastra di base 300 x 300 mm, bicchiere 200 x 200 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm		
A22.052.040. h	euro (dodici/08)	Cadauno	12,08
Nr. 5616	idem c.s. ...a parte: a bicchiere: piastra di base 160 x 160 mm, bicchiere Ø 80 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm		
A22.052.040. i	euro (tredici/66)	Cadauno	13,66
Nr. 5617	idem c.s. ...a parte: a bicchiere: piastra di base 160 x 160 mm, bicchiere Ø 100 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm		
A22.052.040. j	euro (diciotto/30)	Cadauno	18,30
Nr. 5618	idem c.s. ...a parte: a bicchiere: piastra di base 180 x 180 mm, bicchiere Ø 120 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm		
A22.052.040. k	euro (ventitre/99)	Cadauno	23,99
Nr. 5619	idem c.s. ...a parte: a bicchiere: piastra di base 200 x 200 mm, bicchiere Ø 140 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm		
A22.052.040. l	euro (ventisei/97)	Cadauno	26,97
Nr. 5620	idem c.s. ...a parte: a bicchiere per pilastro d'angolo: piastra di base 115 x 115 mm, bicchiere 70 x 70 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm		
A22.052.045. a	euro (quattordici/50)	Cadauno	14,50
Nr. 5621	idem c.s. ...a parte: a bicchiere per pilastro d'angolo: piastra di base 135 x 135 mm, bicchiere 90 x 90 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm		
A22.052.045. b	euro (diciotto/15)	Cadauno	18,15
Nr. 5622	idem c.s. ...a parte: a bicchiere per pilastro laterale: piastra di base 145 x 115 mm, bicchiere 70 x 70 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm		
A22.052.050. a	euro (venti/97)	Cadauno	20,97
Nr. 5623	idem c.s. ...a parte: a bicchiere per pilastro laterale: piastra di base 165 x 135 mm, bicchiere 90 x 90 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm		
A22.052.050. b	euro (ventiuno/02)	Cadauno	21,02
Nr. 5624	idem c.s. ...a parte: a bicchiere in due pezzi: piastra di base 200 x 95 mm, bicchiere 120 x 55 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm		
A22.052.055. a	euro (quindici/40)	Cadauno	15,40
Nr. 5625	idem c.s. ...a parte: a bicchiere in due pezzi: piastra di base 220 x 105 mm, bicchiere 140 x 65 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm		
A22.052.055. b	euro (diciotto/74)	Cadauno	18,74
Nr. 5626	idem c.s. ...a parte: a bicchiere in due pezzi: piastra di base 240 x 115 mm, bicchiere 160 x 75 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm		
A22.052.055. c	euro (venti/97)	Cadauno	20,97
Nr. 5627	idem c.s. ...a parte: a bicchiere in due pezzi: piastra di base 260 x 125 mm, bicchiere 180 x 85 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm		
A22.052.055. d	euro (ventiuno/02)	Cadauno	21,02
Nr. 5628	idem c.s. ...a parte: a bicchiere in due pezzi: piastra di base 280 x 135 mm, bicchiere 200 x 95 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm		
A22.052.055.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
e	euro (ventiquattro/75)	Cadauno	24,75
Nr. 5629 A22.052.055.	idem c.s. ...a parte: a bicchiere in due pezzi: piastra di base 200 x 80 mm, bicchiere 120 x 40 mm, altezza 200 mm, spessore 4 mm		
f	euro (venti/18)	Cadauno	20,18
Nr. 5630 A22.052.055.	idem c.s. ...a parte: a bicchiere in due pezzi: piastra di base 220 x 85 mm, bicchiere 140 x 45 mm, altezza 200 mm, spessore 4 mm		
g	euro (ventidue/13)	Cadauno	22,13
Nr. 5631 A22.052.055.	idem c.s. ...a parte: a bicchiere in due pezzi: piastra di base 240 x 90 mm, bicchiere 160 x 55 mm, altezza 200 mm, spessore 4 mm		
h	euro (ventisette/91)	Cadauno	27,91
Nr. 5632 A22.052.055.	idem c.s. ...a parte: a bicchiere in due pezzi: piastra di base 280 x 105 mm, bicchiere 200 x 65 mm, altezza 200 mm, spessore 4 mm		
i	euro (trentacinque/56)	Cadauno	35,56
Nr. 5633 A22.052.060.	idem c.s. ...a parte: laterale in due pezzi, normale o rialzato: base 60 x 50 mm, altezza 180 mm, spessore 4 mm		
a	euro (tre/92)	Cadauno	3,92
Nr. 5634 A22.052.060.	idem c.s. ...a parte: laterale in due pezzi, normale o rialzato: base 80 x 50 mm, altezza 240 mm, spessore 4 mm		
b	euro (sei/64)	Cadauno	6,64
Nr. 5635 A22.052.065.	idem c.s. ...a parte: d'angolo in due pezzi, ali interne od esterne: base 45 x 45 mm, altezza 185 mm, spessore 4 mm		
a	euro (otto/62)	Cadauno	8,62
Nr. 5636 A22.052.065.	idem c.s. ...a parte: d'angolo in due pezzi, ali interne od esterne: base 75 x 75 mm, altezza 220 mm, spessore 4 mm		
b	euro (quattordici/41)	Cadauno	14,41
Nr. 5637 A22.052.070.	idem c.s. ...a parte: a muro: larghezza 150 mm, bicchiere 70 x 70 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm		
a	euro (dieci/45)	Cadauno	10,45
Nr. 5638 A22.052.070.	idem c.s. ...a parte: a muro: larghezza 175 mm, bicchiere 90 x 90 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm		
b	euro (dodici/23)	Cadauno	12,23
Nr. 5639 A22.052.075.	idem c.s. ...a parte: a staffa: piastra 160 x 60 mm, interasse 70 mm, altezza 200 mm, spessore 5 mm		
a	euro (sei/19)	Cadauno	6,19
Nr. 5640 A22.052.075.	idem c.s. ...a parte: a staffa: piastra 170 x 60 mm, interasse 80 mm, altezza 200 mm, spessore 5 mm		
b	euro (sei/27)	Cadauno	6,27
Nr. 5641 A22.052.075.	idem c.s. ...a parte: a staffa: piastra 180 x 60 mm, interasse 90 mm, altezza 200 mm, spessore 5 mm		
c	euro (sei/35)	Cadauno	6,35
Nr. 5642 A22.052.075.	idem c.s. ...a parte: a staffa: piastra 190 x 60 mm, interasse 100 mm, altezza 200 mm, spessore 5 mm		
d	euro (sei/64)	Cadauno	6,64
Nr. 5643 A22.052.075.	idem c.s. ...a parte: a staffa: piastra 210 x 60 mm, interasse 120 mm, altezza 200 mm, spessore 5 mm		
e	euro (cinque/41)	Cadauno	5,41
Nr. 5644 A22.052.080.	idem c.s. ...a parte: a staffa a U: base 70 x 60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm		
a	euro (quattro/13)	Cadauno	4,13
Nr. 5645 A22.052.080.	idem c.s. ...a parte: a staffa a U: base 90 x 60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm		
b	euro (quattro/35)	Cadauno	4,35
Nr. 5646 A22.052.080.	idem c.s. ...a parte: a staffa a U: base 100 x 60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm		
c	euro (quattro/43)	Cadauno	4,43
Nr. 5647 A22.052.080.	idem c.s. ...a parte: a staffa a U: base 120 x 60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm		
d	euro (quattro/65)	Cadauno	4,65
Nr. 5648 A22.052.085.	idem c.s. ...a parte: a staffa, affogato nel getto: base 70 x 60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm, barra Ø 20 mm, lunghezza 200 mm		
a	euro (sei/19)	Cadauno	6,19
Nr. 5649 A22.052.085.	idem c.s. ...a parte: a staffa, affogato nel getto: base 90 x 60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm, barra Ø 20 mm, lunghezza 200 mm		
b	euro (sei/50)	Cadauno	6,50
Nr. 5650 A22.052.085.	idem c.s. ...a parte: a staffa, affogato nel getto: base 100 x 60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm, barra Ø 20 mm, lunghezza 200 mm		
c	euro (sei/48)	Cadauno	6,48
Nr. 5651 A22.052.085.	idem c.s. ...a parte: a staffa, affogato nel getto: base 120 x 60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm, barra Ø 20 mm, lunghezza 200 mm		
d	euro (sei/65)	Cadauno	6,65

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5652 A22.052.090	idem c.s. ...a parte: a lama, affogato nel getto, base 80 x 80 mm, altezza lama 130 mm, spessore 8 mm, barra Ø 20 mm, lunghezza 250 mm euro (nove/78)	Cadauno	9,78
Nr. 5653 A22.052.095. a	Portapilastrini in acciaio inossidabile classe AISI 304/A2, installazione con viti svasate tutto filetto, bulloni o spinotti lisci Ø 10 al legno e con ancorante avvitabile, barra filettata con ancorante chimico o bullone meccanico al calcestruzzo, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte: a bicchiere: piastra di base 150 x 150 mm, bicchiere 70 x 70 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm euro (dodici/95)	Cadauno	12,95
Nr. 5654 A22.052.095. b	idem c.s. ...a parte: a bicchiere: piastra di base 150 x 150 mm, bicchiere 90 x 90 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm euro (quattordici/27)	Cadauno	14,27
Nr. 5655 A22.052.095. c	idem c.s. ...a parte: a bicchiere: piastra di base 150 x 150 mm, bicchiere 100 x 100 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm euro (ventuno/10)	Cadauno	21,10
Nr. 5656 A22.052.095. d	idem c.s. ...a parte: a bicchiere: piastra di base 200 x 200 mm, bicchiere 120 x 120 mm, altezza 150 mm, spessore 2,5 mm euro (ventisette/49)	Cadauno	27,49
Nr. 5657 A22.052.095. e	idem c.s. ...a parte: a bicchiere: piastra di base 200 x 200 mm, bicchiere 140 x 140 mm, altezza 150 mm, spessore 2,5 mm euro (trenta/09)	Cadauno	30,09
Nr. 5658 A22.052.095. f	idem c.s. ...a parte: a bicchiere: piastra di base 240 x 240 mm, bicchiere 160 x 160 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm euro (quarantatre/49)	Cadauno	43,49
Nr. 5659 A22.052.095. g	idem c.s. ...a parte: a bicchiere: piastra di base 280 x 280 mm, bicchiere 180 x 180 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm euro (cinquanta/77)	Cadauno	50,77
Nr. 5660 A22.052.095. h	idem c.s. ...a parte: a bicchiere: piastra di base 300 x 300 mm, bicchiere 200 x 200 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm euro (cinquantasette/43)	Cadauno	57,43
Nr. 5661 A22.052.100. a	idem c.s. ...a parte: fisso, piastra superiore con barra passante: piastra inferiore 160 x 100 x 6 mm, piastra superiore 100 x 100 x 6 mm, barra Ø 20, lunghezza 150 mm euro (ventiotto/08)	Cadauno	28,08
Nr. 5662 A22.052.100. b	idem c.s. ...a parte: fisso, piastra superiore con barra passante: piastra inferiore 160 x 100 x 6 mm, piastra superiore 100 x 100 x 6 mm, barra Ø 24, lunghezza 250 mm euro (trentasette/34)	Cadauno	37,34
Nr. 5663 A22.052.105. a	Portapilastrini in acciaio inossidabile classe AISI 304/A2, installazione con viti svasate tutto filetto, bulloni o spinotti lisci Ø 10 al legno e con ancorante avvitabile, barra filettata con ancorante chimico o bullone meccanico al calcestruzzo, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte: a staffa a U: base 70 x 60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm euro (nove/48)	Cadauno	9,48
Nr. 5664 A22.052.105. b	idem c.s. ...U: base 90 x 60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm euro (nove/98)	Cadauno	9,98
Nr. 5665 A22.052.105. c	idem c.s. ...U: base 100 x 60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm euro (dieci/17)	Cadauno	10,17
Nr. 5666 A22.052.105. d	idem c.s. ...U: base 120 x 60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm euro (dieci/67)	Cadauno	10,67
Nr. 5667 A22.055.005. a	Vite per legno a testa conica, punta autoforante, fresa a fine filetto, zincata bianca, con rivestimento in cromo esavalente, filetto a passo veloce, sottotesta piatto, idonea al fissaggio dei pannelli di irrigidimento in multistrato/obs alla struttura, utilizzabile senza preforatura: Ø 4, lunghezza 40 mm euro (zero/03)	Cadauno	0,03
Nr. 5668 A22.055.005. b	idem c.s. ...preforatura: Ø 4, lunghezza 45 mm euro (zero/03)	Cadauno	0,03
Nr. 5669 A22.055.005. c	idem c.s. ...preforatura: Ø 4, lunghezza 50 mm euro (zero/03)	Cadauno	0,03
Nr. 5670 A22.055.005. d	idem c.s. ...preforatura: Ø 4,5, lunghezza 50 mm euro (zero/04)	Cadauno	0,04
Nr. 5671 A22.055.005. e	idem c.s. ...preforatura: Ø 4,5, lunghezza 55 mm euro (zero/04)	Cadauno	0,04
Nr. 5672 A22.055.005. f	idem c.s. ...preforatura: Ø 5, lunghezza 40 mm euro (zero/04)	Cadauno	0,04
Nr. 5673	idem c.s. ...preforatura: Ø 5, lunghezza 45 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A22.055.005. g	euro (zero/04)	Cadauno	0,04
Nr. 5674	idem c.s. ...preforatura: Ø 5, lunghezza 50 mm		
A22.055.005. h	euro (zero/04)	Cadauno	0,04
Nr. 5675	idem c.s. ...preforatura: Ø 5, lunghezza 60 mm		
A22.055.005. i	euro (zero/05)	Cadauno	0,05
Nr. 5676	idem c.s. ...preforatura: Ø 5, lunghezza 65 mm		
A22.055.005. j	euro (zero/06)	Cadauno	0,06
Nr. 5677	idem c.s. ...preforatura: Ø 5, lunghezza 70 mm		
A22.055.005. k	euro (zero/06)	Cadauno	0,06
Nr. 5678	idem c.s. ...preforatura: Ø 5, lunghezza 80 mm		
A22.055.005. l	euro (zero/07)	Cadauno	0,07
Nr. 5679	Vite per legno a testa svasata con punta autoforante, fresa a fine filetto, zincata bianca, con rivestimento in cromo esavalente, filetto		
A22.055.010	a passo veloce, utilizzabile senza preforatura: Ø 3, lunghezza 16 ÷ 30 mm euro (zero/01)	Cadauno	0,01
Nr. 5680	idem c.s. ...preforatura: Ø 3,5, lunghezza 20 ÷ 50		
A22.055.015	euro (zero/02)	Cadauno	0,02
Nr. 5681	idem c.s. ...preforatura: Ø 4, lunghezza 40 ÷ 80		
A22.055.020	euro (zero/02)	Cadauno	0,02
Nr. 5682	idem c.s. ...preforatura: Ø 4,5, lunghezza 40 ÷ 80		
A22.055.025	euro (zero/04)	Cadauno	0,04
Nr. 5683	idem c.s. ...preforatura: Ø 5, lunghezza 45 ÷ 120		
A22.055.030	euro (zero/07)	Cadauno	0,07
Nr. 5684	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 60 mm		
A22.055.035. a	euro (zero/04)	Cadauno	0,04
Nr. 5685	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 70 mm		
A22.055.035. b	euro (zero/05)	Cadauno	0,05
Nr. 5686	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 80 mm		
A22.055.035. c	euro (zero/06)	Cadauno	0,06
Nr. 5687	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 90 mm		
A22.055.035. d	euro (zero/07)	Cadauno	0,07
Nr. 5688	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 100 mm		
A22.055.035. e	euro (zero/10)	Cadauno	0,10
Nr. 5689	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 110 mm		
A22.055.035. f	euro (zero/12)	Cadauno	0,12
Nr. 5690	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 120 mm		
A22.055.035. g	euro (zero/12)	Cadauno	0,12
Nr. 5691	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 130 mm		
A22.055.035. h	euro (zero/14)	Cadauno	0,14
Nr. 5692	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 140 mm		
A22.055.035. i	euro (zero/15)	Cadauno	0,15
Nr. 5693	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 150 mm		
A22.055.035. j	euro (zero/19)	Cadauno	0,19
Nr. 5694	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 160 mm		
A22.055.035. k	euro (zero/20)	Cadauno	0,20
Nr. 5695	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 180 mm		
A22.055.035. l	euro (zero/23)	Cadauno	0,23
Nr. 5696	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 200 mm		
A22.055.035. m	euro (zero/28)	Cadauno	0,28
Nr. 5697	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 220 mm		
A22.055.035.	euro (zero/35)	Cadauno	0,35

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
n			
Nr. 5698 A22.055.035.	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 240 mm euro (zero/42)	Cadauno	0,42
o			
Nr. 5699 A22.055.035.	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 260 mm euro (zero/48)	Cadauno	0,48
p			
Nr. 5700 A22.055.035.	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 280 mm euro (zero/55)	Cadauno	0,55
q			
Nr. 5701 A22.055.035.	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 300 mm euro (zero/59)	Cadauno	0,59
r			
Nr. 5702 A22.055.040.	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza : 80 mm euro (zero/13)	Cadauno	0,13
a			
Nr. 5703 A22.055.040.	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza : 100 mm euro (zero/19)	Cadauno	0,19
b			
Nr. 5704 A22.055.040.	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza : 120 mm euro (zero/21)	Cadauno	0,21
c			
Nr. 5705 A22.055.040.	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza : 140 mm euro (zero/24)	Cadauno	0,24
d			
Nr. 5706 A22.055.040.	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza : 160 mm euro (zero/27)	Cadauno	0,27
e			
Nr. 5707 A22.055.040.	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza : 180 mm euro (zero/34)	Cadauno	0,34
f			
Nr. 5708 A22.055.040.	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza : 200 mm euro (zero/40)	Cadauno	0,40
g			
Nr. 5709 A22.055.040.	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza : 220 mm euro (zero/51)	Cadauno	0,51
h			
Nr. 5710 A22.055.040.	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza : 240 mm euro (zero/59)	Cadauno	0,59
i			
Nr. 5711 A22.055.040.	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza : 260 mm euro (zero/65)	Cadauno	0,65
j			
Nr. 5712 A22.055.040.	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza : 280 mm euro (zero/72)	Cadauno	0,72
k			
Nr. 5713 A22.055.040.	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza : 300 mm euro (zero/81)	Cadauno	0,81
l			
Nr. 5714 A22.055.040.	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza : 320 mm euro (zero/91)	Cadauno	0,91
m			
Nr. 5715 A22.055.040.	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza : 340 mm euro (zero/97)	Cadauno	0,97
n			
Nr. 5716 A22.055.040.	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza : 360 mm euro (uno/08)	Cadauno	1,08
o			
Nr. 5717 A22.055.040.	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza : 380 mm euro (uno/19)	Cadauno	1,19
p			
Nr. 5718 A22.055.040.	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza : 400 mm euro (uno/26)	Cadauno	1,26
q			
Nr. 5719 A22.055.040.	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza : 440 mm euro (uno/69)	Cadauno	1,69
r			
Nr. 5720 A22.055.040.	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza : 500 mm euro (due/10)	Cadauno	2,10
s			
Nr. 5721 A22.055.045.	idem c.s. ...preforatura: Ø 10, lunghezza: 80 mm euro (zero/21)	Cadauno	0,21
a			
Nr. 5722	idem c.s. ...preforatura: Ø 10, lunghezza: 100 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A22.055.045. b	euro (zero/25)	Cadauno	0,25
Nr. 5723	idem c.s. ...preforatura: Ø 10, lunghezza: 120 mm		
A22.055.045. c	euro (zero/29)	Cadauno	0,29
Nr. 5724	idem c.s. ...preforatura: Ø 10, lunghezza: 140 mm		
A22.055.045. d	euro (zero/37)	Cadauno	0,37
Nr. 5725	idem c.s. ...preforatura: Ø 10, lunghezza: 160 mm		
A22.055.045. e	euro (zero/49)	Cadauno	0,49
Nr. 5726	idem c.s. ...preforatura: Ø 10, lunghezza: 180 mm		
A22.055.045. f	euro (zero/55)	Cadauno	0,55
Nr. 5727	idem c.s. ...preforatura: Ø 10, lunghezza: 200 mm		
A22.055.045. g	euro (zero/66)	Cadauno	0,66
Nr. 5728	idem c.s. ...preforatura: Ø 10, lunghezza: 220 mm		
A22.055.045. h	euro (zero/80)	Cadauno	0,80
Nr. 5729	idem c.s. ...preforatura: Ø 10, lunghezza: 240 mm		
A22.055.045. i	euro (zero/89)	Cadauno	0,89
Nr. 5730	idem c.s. ...preforatura: Ø 10, lunghezza: 260 mm		
A22.055.045. j	euro (uno/00)	Cadauno	1,00
Nr. 5731	idem c.s. ...preforatura: Ø 10, lunghezza: 280 mm		
A22.055.045. k	euro (uno/09)	Cadauno	1,09
Nr. 5732	idem c.s. ...preforatura: Ø 10, lunghezza: 300 mm		
A22.055.045. l	euro (uno/21)	Cadauno	1,21
Nr. 5733	idem c.s. ...preforatura: Ø 10, lunghezza: 320 mm		
A22.055.045. m	euro (uno/32)	Cadauno	1,32
Nr. 5734	idem c.s. ...preforatura: Ø 10, lunghezza: 340 mm		
A22.055.045. n	euro (uno/46)	Cadauno	1,46
Nr. 5735	idem c.s. ...preforatura: Ø 10, lunghezza: 360 mm		
A22.055.045. o	euro (uno/53)	Cadauno	1,53
Nr. 5736	idem c.s. ...preforatura: Ø 10, lunghezza: 380 mm		
A22.055.045. p	euro (uno/66)	Cadauno	1,66
Nr. 5737	idem c.s. ...preforatura: Ø 10, lunghezza: 400 mm		
A22.055.045. q	euro (uno/70)	Cadauno	1,70
Nr. 5738	idem c.s. ...preforatura: Ø 12, lunghezza: 160 mm		
A22.055.050. a	euro (zero/85)	Cadauno	0,85
Nr. 5739	idem c.s. ...preforatura: Ø 12, lunghezza: 200 mm		
A22.055.050. b	euro (uno/01)	Cadauno	1,01
Nr. 5740	idem c.s. ...preforatura: Ø 12, lunghezza: 240 mm		
A22.055.050. c	euro (uno/33)	Cadauno	1,33
Nr. 5741	idem c.s. ...preforatura: Ø 12, lunghezza: 280 mm		
A22.055.050. d	euro (uno/65)	Cadauno	1,65
Nr. 5742	idem c.s. ...preforatura: Ø 12, lunghezza: 320 mm		
A22.055.050. e	euro (uno/91)	Cadauno	1,91
Nr. 5743	idem c.s. ...preforatura: Ø 12, lunghezza: 360 mm		
A22.055.050. f	euro (due/32)	Cadauno	2,32
Nr. 5744	idem c.s. ...preforatura: Ø 12, lunghezza: 400 mm		
A22.055.050. g	euro (due/75)	Cadauno	2,75
Nr. 5745	idem c.s. ...preforatura: Ø 12, lunghezza: 440 mm		
A22.055.050. h	euro (tre/38)	Cadauno	3,38
Nr. 5746	idem c.s. ...preforatura: Ø 12, lunghezza: 480 mm		
A22.055.050. i	euro (quattro/04)	Cadauno	4,04

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5747 A22.055.050. j	idem c.s. ...preforatura: Ø 12, lunghezza: 520 mm euro (quattro/75)	Cadauno	4,75
Nr. 5748 A22.055.050. k	idem c.s. ...preforatura: Ø 12, lunghezza: 560 mm euro (cinque/48)	Cadauno	5,48
Nr. 5749 A22.055.050. l	idem c.s. ...preforatura: Ø 12, lunghezza: 600 mm euro (sei/15)	Cadauno	6,15
Nr. 5750 A22.055.055. a	Vite per legno a testa tonda larga, punta autoforante, fresa a fine filetto, zincatura galvanica priva di cromo esavalente, filetto a passo veloce: Ø 6, lunghezza: 80 mm euro (zero/12)	Cadauno	0,12
Nr. 5751 A22.055.055. b	idem c.s. ...veloce: Ø 6, lunghezza: 100 mm euro (zero/13)	Cadauno	0,13
Nr. 5752 A22.055.055. c	idem c.s. ...veloce: Ø 6, lunghezza: 120 mm euro (zero/15)	Cadauno	0,15
Nr. 5753 A22.055.055. d	idem c.s. ...veloce: Ø 6, lunghezza: 140 mm euro (zero/17)	Cadauno	0,17
Nr. 5754 A22.055.055. e	idem c.s. ...veloce: Ø 6, lunghezza: 160 mm euro (zero/23)	Cadauno	0,23
Nr. 5755 A22.055.055. f	idem c.s. ...veloce: Ø 6, lunghezza: 180 mm euro (zero/27)	Cadauno	0,27
Nr. 5756 A22.055.055. g	idem c.s. ...veloce: Ø 6, lunghezza: 200 mm euro (zero/34)	Cadauno	0,34
Nr. 5757 A22.055.060. a	idem c.s. ...veloce: Ø 8, lunghezza: 100 mm euro (zero/20)	Cadauno	0,20
Nr. 5758 A22.055.060. b	idem c.s. ...veloce: Ø 8, lunghezza: 120 mm euro (zero/24)	Cadauno	0,24
Nr. 5759 A22.055.060. c	idem c.s. ...veloce: Ø 8, lunghezza: 140 mm euro (zero/28)	Cadauno	0,28
Nr. 5760 A22.055.060. d	idem c.s. ...veloce: Ø 8, lunghezza: 160 mm euro (zero/35)	Cadauno	0,35
Nr. 5761 A22.055.060. e	idem c.s. ...veloce: Ø 8, lunghezza: 180 mm euro (zero/41)	Cadauno	0,41
Nr. 5762 A22.055.060. f	idem c.s. ...veloce: Ø 8, lunghezza: 200 mm euro (zero/47)	Cadauno	0,47
Nr. 5763 A22.055.060. g	idem c.s. ...veloce: Ø 8, lunghezza: 220 mm euro (zero/55)	Cadauno	0,55
Nr. 5764 A22.055.060. h	idem c.s. ...veloce: Ø 8, lunghezza: 240 mm euro (zero/63)	Cadauno	0,63
Nr. 5765 A22.055.060. i	idem c.s. ...veloce: Ø 8, lunghezza: 260 mm euro (zero/72)	Cadauno	0,72
Nr. 5766 A22.055.060. j	idem c.s. ...veloce: Ø 8, lunghezza: 280 mm euro (zero/82)	Cadauno	0,82
Nr. 5767 A22.055.060. k	idem c.s. ...veloce: Ø 8, lunghezza: 300 mm euro (zero/90)	Cadauno	0,90
Nr. 5768 A22.055.060. l	idem c.s. ...veloce: Ø 8, lunghezza: 320 mm euro (uno/01)	Cadauno	1,01
Nr. 5769 A22.055.060. m	idem c.s. ...veloce: Ø 8, lunghezza: 340 mm euro (uno/13)	Cadauno	1,13
Nr. 5770 A22.055.060. n	idem c.s. ...veloce: Ø 8, lunghezza: 360 mm euro (uno/22)	Cadauno	1,22
Nr. 5771	idem c.s. ...veloce: Ø 8, lunghezza: 380 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A22.055.060. o	euro (uno/32)	Cadauno	1,32
Nr. 5772	idem c.s. ...veloce: Ø 8, lunghezza: 400 mm		
A22.055.060. p	euro (uno/42)	Cadauno	1,42
Nr. 5773	idem c.s. ...veloce: Ø 10, lunghezza: 160 mm		
A22.055.065. a	euro (zero/49)	Cadauno	0,49
Nr. 5774	idem c.s. ...veloce: Ø 10, lunghezza: 180 mm		
A22.055.065. b	euro (zero/58)	Cadauno	0,58
Nr. 5775	idem c.s. ...veloce: Ø 10, lunghezza: 200 mm		
A22.055.065. c	euro (zero/70)	Cadauno	0,70
Nr. 5776	idem c.s. ...veloce: Ø 10, lunghezza: 220 mm		
A22.055.065. d	euro (zero/85)	Cadauno	0,85
Nr. 5777	idem c.s. ...veloce: Ø 10, lunghezza: 240 mm		
A22.055.065. e	euro (zero/97)	Cadauno	0,97
Nr. 5778	idem c.s. ...veloce: Ø 10, lunghezza: 260 mm		
A22.055.065. f	euro (uno/07)	Cadauno	1,07
Nr. 5779	idem c.s. ...veloce: Ø 10, lunghezza: 280 mm		
A22.055.065. g	euro (uno/17)	Cadauno	1,17
Nr. 5780	idem c.s. ...veloce: Ø 10, lunghezza: 300 mm		
A22.055.065. h	euro (uno/31)	Cadauno	1,31
Nr. 5781	idem c.s. ...veloce: Ø 10, lunghezza: 320 mm		
A22.055.065. i	euro (uno/45)	Cadauno	1,45
Nr. 5782	idem c.s. ...veloce: Ø 10, lunghezza: 340 mm		
A22.055.065. j	euro (uno/57)	Cadauno	1,57
Nr. 5783	idem c.s. ...veloce: Ø 10, lunghezza: 360 mm		
A22.055.065. k	euro (uno/67)	Cadauno	1,67
Nr. 5784	idem c.s. ...veloce: Ø 10, lunghezza: 380 mm		
A22.055.065. l	euro (uno/78)	Cadauno	1,78
Nr. 5785	idem c.s. ...veloce: Ø 10, lunghezza: 400 mm		
A22.055.065. m	euro (uno/88)	Cadauno	1,88
Nr. 5786	Vite per piastre o per giunzioni angolari a testa tonda e sottotesta cilindrico in acciaio al carbonio, giunzione a taglio legno-acciaio, Ø 5, lunghezza: 20 mm		
A22.055.070. a	euro (zero/02)	Cadauno	0,02
Nr. 5787	idem c.s. ...5, lunghezza: 40 mm		
A22.055.070. b	euro (zero/02)	Cadauno	0,02
Nr. 5788	idem c.s. ...5, lunghezza: 50 mm		
A22.055.070. c	euro (zero/02)	Cadauno	0,02
Nr. 5789	idem c.s. ...5, lunghezza: 60 mm		
A22.055.070. d	euro (zero/02)	Cadauno	0,02
Nr. 5790	idem c.s. ...5, lunghezza: 70 mm		
A22.055.070. e	euro (zero/02)	Cadauno	0,02
Nr. 5791	Vite per legno a testa piana svasata con punta autoforante, fresa a fine filetto, in acciaio austenitico AISI 304/A2, filetto a passo veloce, utilizzabile senza preforatura: Ø 3,5, lunghezza 35 ÷ 40 mm		
A22.055.075	euro (zero/06)	Cadauno	0,06
Nr. 5792	idem c.s. ...preforatura: Ø 4, lunghezza 20 ÷ 50 mm		
A22.055.080	euro (zero/07)	Cadauno	0,07
Nr. 5793	idem c.s. ...preforatura: Ø 4,5, lunghezza 20 ÷ 60 mm		
A22.055.085	euro (zero/09)	Cadauno	0,09
Nr. 5794	idem c.s. ...preforatura: Ø 5, lunghezza: 50 mm		
A22.055.090. a	euro (zero/12)	Cadauno	0,12
Nr. 5795	idem c.s. ...preforatura: Ø 5, lunghezza: 60 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A22.055.090. b	euro (zero/14)	Cadauno	0,14
Nr. 5796	idem c.s. ...preforatura: Ø 5, lunghezza: 70 mm		
A22.055.090. c	euro (zero/16)	Cadauno	0,16
Nr. 5797	idem c.s. ...preforatura: Ø 5, lunghezza: 80 mm		
A22.055.090. d	euro (zero/20)	Cadauno	0,20
Nr. 5798	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 60 mm		
A22.055.095. a	euro (zero/34)	Cadauno	0,34
Nr. 5799	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 80 mm		
A22.055.095. b	euro (zero/39)	Cadauno	0,39
Nr. 5800	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 100 mm		
A22.055.095. c	euro (zero/47)	Cadauno	0,47
Nr. 5801	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 120 mm		
A22.055.095. d	euro (zero/20)	Cadauno	0,20
Nr. 5802	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 140 mm		
A22.055.095. e	euro (zero/26)	Cadauno	0,26
Nr. 5803	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza: 160 mm		
A22.055.100. a	euro (zero/95)	Cadauno	0,95
Nr. 5804	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza: 200 mm		
A22.055.100. b	euro (uno/89)	Cadauno	1,89
Nr. 5805	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza: 240 mm		
A22.055.100. c	euro (due/16)	Cadauno	2,16
Nr. 5806	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza: 280 mm		
A22.055.100. d	euro (due/39)	Cadauno	2,39
Nr. 5807	Tirafondo zincato in classe d'acciaio 4,8 con fu,k = 400 N/mm ² con parte filettata in proporzione < 0,6 della lunghezza, testa		
A22.058.005. a	esagonale, comprensivo dell'operazione di foratura passante, della pulizia del foro tramite soffiaggio, dell'operazione di iniezione di resina adesiva bicomponente, del posizionamento e della battitura e, successivamente all'indurimento della resina, di posizionamento della rondella e del serraggio: Ø 8, lunghezza: 50 mm euro (zero/06)	Cadauno	0,06
Nr. 5808	idem c.s. ...serraggio: Ø 8, lunghezza: 60 mm		
A22.058.005. b	euro (zero/06)	Cadauno	0,06
Nr. 5809	idem c.s. ...serraggio: Ø 8, lunghezza: 70 mm		
A22.058.005. c	euro (zero/12)	Cadauno	0,12
Nr. 5810	idem c.s. ...serraggio: Ø 8, lunghezza: 80 mm		
A22.058.005. d	euro (zero/09)	Cadauno	0,09
Nr. 5811	idem c.s. ...serraggio: Ø 8, lunghezza: 100 mm		
A22.058.005. e	euro (zero/10)	Cadauno	0,10
Nr. 5812	idem c.s. ...serraggio: Ø 8, lunghezza: 120 mm		
A22.058.005. f	euro (zero/14)	Cadauno	0,14
Nr. 5813	idem c.s. ...serraggio: Ø 8, lunghezza: 140 mm		
A22.058.005. g	euro (zero/15)	Cadauno	0,15
Nr. 5814	idem c.s. ...serraggio: Ø 8, lunghezza: 160 mm		
A22.058.005. h	euro (zero/16)	Cadauno	0,16
Nr. 5815	idem c.s. ...serraggio: Ø 8, lunghezza: 180 mm		
A22.058.005. i	euro (zero/17)	Cadauno	0,17
Nr. 5816	idem c.s. ...serraggio: Ø 8, lunghezza: 200 mm		
A22.058.005. j	euro (zero/18)	Cadauno	0,18
Nr. 5817	idem c.s. ...serraggio: Ø 10, lunghezza: 50 mm		
A22.058.010. a	euro (zero/13)	Cadauno	0,13
Nr. 5818	idem c.s. ...serraggio: Ø 10, lunghezza: 60 mm		
A22.058.010. b	euro (zero/13)	Cadauno	0,13

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5819 A22.058.010. c	idem c.s. ...serraggio: Ø 10, lunghezza: 70 mm euro (zero/16)	Cadauno	0,16
Nr. 5820 A22.058.010. d	idem c.s. ...serraggio: Ø 10, lunghezza: 80 mm euro (zero/16)	Cadauno	0,16
Nr. 5821 A22.058.010. e	idem c.s. ...serraggio: Ø 10, lunghezza: 100 mm euro (zero/21)	Cadauno	0,21
Nr. 5822 A22.058.010. f	idem c.s. ...serraggio: Ø 10, lunghezza: 120 mm euro (zero/23)	Cadauno	0,23
Nr. 5823 A22.058.010. g	idem c.s. ...serraggio: Ø 10, lunghezza: 140 mm euro (zero/25)	Cadauno	0,25
Nr. 5824 A22.058.010. h	idem c.s. ...serraggio: Ø 10, lunghezza: 160 mm euro (zero/27)	Cadauno	0,27
Nr. 5825 A22.058.010. i	idem c.s. ...serraggio: Ø 10, lunghezza: 180 mm euro (zero/28)	Cadauno	0,28
Nr. 5826 A22.058.010. j	idem c.s. ...serraggio: Ø 10, lunghezza: 200 mm euro (zero/35)	Cadauno	0,35
Nr. 5827 A22.058.010. k	idem c.s. ...serraggio: Ø 10, lunghezza: 220 mm euro (zero/38)	Cadauno	0,38
Nr. 5828 A22.058.010. l	idem c.s. ...serraggio: Ø 10, lunghezza: 240 mm euro (zero/45)	Cadauno	0,45
Nr. 5829 A22.058.010. m	idem c.s. ...serraggio: Ø 10, lunghezza: 260 mm euro (zero/46)	Cadauno	0,46
Nr. 5830 A22.058.010. n	idem c.s. ...serraggio: Ø 10, lunghezza: 280 mm euro (zero/48)	Cadauno	0,48
Nr. 5831 A22.058.010. o	idem c.s. ...serraggio: Ø 10, lunghezza: 300 mm euro (zero/51)	Cadauno	0,51
Nr. 5832 A22.058.015. a	idem c.s. ...serraggio: Ø 12, lunghezza: 100 mm euro (zero/27)	Cadauno	0,27
Nr. 5833 A22.058.015. b	idem c.s. ...serraggio: Ø 12, lunghezza: 120 mm euro (zero/29)	Cadauno	0,29
Nr. 5834 A22.058.015. c	idem c.s. ...serraggio: Ø 12, lunghezza: 140 mm euro (zero/31)	Cadauno	0,31
Nr. 5835 A22.058.015. d	idem c.s. ...serraggio: Ø 12, lunghezza: 150 mm euro (zero/37)	Cadauno	0,37
Nr. 5836 A22.058.015. e	idem c.s. ...serraggio: Ø 12, lunghezza: 160 mm euro (zero/39)	Cadauno	0,39
Nr. 5837 A22.058.015. f	idem c.s. ...serraggio: Ø 12, lunghezza: 180 mm euro (zero/47)	Cadauno	0,47
Nr. 5838 A22.058.015. g	idem c.s. ...serraggio: Ø 12, lunghezza: 200 mm euro (zero/50)	Cadauno	0,50
Nr. 5839 A22.058.015. h	idem c.s. ...serraggio: Ø 12, lunghezza: 220 mm euro (zero/60)	Cadauno	0,60
Nr. 5840 A22.058.015. i	idem c.s. ...serraggio: Ø 12, lunghezza: 240 mm euro (zero/63)	Cadauno	0,63
Nr. 5841 A22.058.015. j	idem c.s. ...serraggio: Ø 12, lunghezza: 260 mm euro (zero/72)	Cadauno	0,72
Nr. 5842 A22.058.015. k	idem c.s. ...serraggio: Ø 12, lunghezza: 280 mm euro (zero/76)	Cadauno	0,76
Nr. 5843 A22.058.015.	idem c.s. ...serraggio: Ø 12, lunghezza: 300 mm euro (zero/80)	Cadauno	0,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
l Nr. 5844 A22.058.015.	idem c.s. ...serraggio: Ø 12, lunghezza: 320 mm euro (zero/85)	Cadauno	0,85
m Nr. 5845 A22.058.015.	idem c.s. ...serraggio: Ø 12, lunghezza: 340 mm euro (zero/89)	Cadauno	0,89
n Nr. 5846 A22.058.015.	idem c.s. ...serraggio: Ø 12, lunghezza: 360 mm euro (zero/93)	Cadauno	0,93
o Nr. 5847 A22.058.015.	idem c.s. ...serraggio: Ø 12, lunghezza: 380 mm euro (uno/53)	Cadauno	1,53
p Nr. 5848 A22.058.015.	idem c.s. ...serraggio: Ø 12, lunghezza: 400 mm euro (uno/60)	Cadauno	1,60
q Nr. 5849 A22.058.020.	Tirafondo in acciaio inox austenitico AISI 304/A2 con parte filettata in proporzione < 0,6 della lunghezza, testa esagonale: Ø 8, lunghezza: 50 mm euro (zero/22)	Cadauno	0,22
a Nr. 5850 A22.058.020.	idem c.s. ...esagonale: Ø 8, lunghezza: 60 mm euro (zero/26)	Cadauno	0,26
b Nr. 5851 A22.058.020.	idem c.s. ...esagonale: Ø 8, lunghezza: 70 mm euro (zero/29)	Cadauno	0,29
c Nr. 5852 A22.058.020.	idem c.s. ...esagonale: Ø 8, lunghezza: 80 mm euro (zero/33)	Cadauno	0,33
d Nr. 5853 A22.058.020.	idem c.s. ...esagonale: Ø 8, lunghezza: 100 mm euro (zero/40)	Cadauno	0,40
e Nr. 5854 A22.058.020.	idem c.s. ...esagonale: Ø 8, lunghezza: 120 mm euro (zero/47)	Cadauno	0,47
f Nr. 5855 A22.058.025.	idem c.s. ...esagonale: Ø 10, lunghezza: 50 mm euro (zero/34)	Cadauno	0,34
a Nr. 5856 A22.058.025.	idem c.s. ...esagonale: Ø 10, lunghezza: 60 mm euro (zero/38)	Cadauno	0,38
b Nr. 5857 A22.058.025.	idem c.s. ...esagonale: Ø 10, lunghezza: 80 mm euro (zero/50)	Cadauno	0,50
c Nr. 5858 A22.058.025.	idem c.s. ...esagonale: Ø 10, lunghezza: 100 mm euro (zero/59)	Cadauno	0,59
d Nr. 5859 A22.058.025.	idem c.s. ...esagonale: Ø 10, lunghezza: 120 mm euro (zero/69)	Cadauno	0,69
e Nr. 5860 A22.058.025.	idem c.s. ...esagonale: Ø 10, lunghezza: 140 mm euro (zero/82)	Cadauno	0,82
f Nr. 5861 A22.058.025.	idem c.s. ...esagonale: Ø 10, lunghezza: 150 mm euro (zero/85)	Cadauno	0,85
g Nr. 5862 A22.058.025.	idem c.s. ...esagonale: Ø 10, lunghezza: 160 mm euro (uno/32)	Cadauno	1,32
h Nr. 5863 A22.058.025.	idem c.s. ...esagonale: Ø 10, lunghezza: 180 mm euro (uno/64)	Cadauno	1,64
i Nr. 5864 A22.058.025.	idem c.s. ...esagonale: Ø 10, lunghezza: 200 mm euro (uno/83)	Cadauno	1,83
j Nr. 5865 A22.058.025.	idem c.s. ...esagonale: Ø 10, lunghezza: 220 mm euro (due/93)	Cadauno	2,93
k Nr. 5866 A22.058.025.	idem c.s. ...esagonale: Ø 10, lunghezza: 240 mm euro (tre/20)	Cadauno	3,20
l Nr. 5867 A22.058.025.	idem c.s. ...esagonale: Ø 10, lunghezza: 260 mm euro (tre/41)	Cadauno	3,41
m			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5868 A22.058.030. a	idem c.s. ...esagonale: Ø 12, lunghezza: 60 mm euro (zero/62)	Cadauno	0,62
Nr. 5869 A22.058.030. b	idem c.s. ...esagonale: Ø 12, lunghezza: 70 mm euro (zero/71)	Cadauno	0,71
Nr. 5870 A22.058.030. c	idem c.s. ...esagonale: Ø 12, lunghezza: 80 mm euro (zero/80)	Cadauno	0,80
Nr. 5871 A22.058.030. d	idem c.s. ...esagonale: Ø 12, lunghezza: 100 mm euro (zero/83)	Cadauno	0,83
Nr. 5872 A22.058.030. e	idem c.s. ...esagonale: Ø 12, lunghezza: 120 mm euro (uno/02)	Cadauno	1,02
Nr. 5873 A22.058.030. f	idem c.s. ...esagonale: Ø 12, lunghezza: 140 mm euro (uno/17)	Cadauno	1,17
Nr. 5874 A22.058.030. g	idem c.s. ...esagonale: Ø 12, lunghezza: 150 mm euro (uno/36)	Cadauno	1,36
Nr. 5875 A22.058.030. h	idem c.s. ...esagonale: Ø 12, lunghezza: 160 mm euro (due/11)	Cadauno	2,11
Nr. 5876 A22.058.030. i	idem c.s. ...esagonale: Ø 12, lunghezza: 180 mm euro (due/35)	Cadauno	2,35
Nr. 5877 A22.058.030. j	idem c.s. ...esagonale: Ø 12, lunghezza: 200 mm euro (due/60)	Cadauno	2,60
Nr. 5878 A22.058.030. k	idem c.s. ...esagonale: Ø 12, lunghezza: 220 mm euro (quattro/22)	Cadauno	4,22
Nr. 5879 A22.058.030. l	idem c.s. ...esagonale: Ø 12, lunghezza: 240 mm euro (quattro/66)	Cadauno	4,66
Nr. 5880 A22.058.030. m	idem c.s. ...esagonale: Ø 12, lunghezza: 260 mm euro (quattro/95)	Cadauno	4,95
Nr. 5881 A22.058.035. a	Spinotto autoforante con filetto sottotesta per fissaggio e smontaggio, inserto Ø 7, spina liscia in acciaio al carbonio secondo norma EN 1995:2004 e in accordo alla ETA 09/0361, con punta perforante, idoneo all'uso con piastre metalliche nello spessore di elementi strutturali lignei, avvitamento meccanico > 1500 g/min o tramite dispositivi pneumatici di inserimento, lunghezza: 73 mm euro (uno/47)	Cadauno	1,47
Nr. 5882 A22.058.035. b	idem c.s. ...inserimento, lunghezza: 93 mm euro (uno/55)	Cadauno	1,55
Nr. 5883 A22.058.035. c	idem c.s. ...inserimento, lunghezza: 113 mm euro (uno/81)	Cadauno	1,81
Nr. 5884 A22.058.035. d	idem c.s. ...inserimento, lunghezza: 133 mm euro (uno/95)	Cadauno	1,95
Nr. 5885 A22.058.035. e	idem c.s. ...inserimento, lunghezza: 153 mm euro (due/08)	Cadauno	2,08
Nr. 5886 A22.058.035. f	idem c.s. ...inserimento, lunghezza: 173 mm euro (uno/65)	Cadauno	1,65
Nr. 5887 A22.058.035. g	idem c.s. ...inserimento, lunghezza: 193 mm euro (uno/74)	Cadauno	1,74
Nr. 5888 A22.058.035. h	idem c.s. ...inserimento, lunghezza: 213 mm euro (due/41)	Cadauno	2,41
Nr. 5889 A22.058.035. i	idem c.s. ...inserimento, lunghezza: 233 mm euro (due/61)	Cadauno	2,61
Nr. 5890 A22.058.040. a	Spinotto liscio, calibrato e rettificato, con bordi all'estremità smussati, in acciaio S235 JR con resistenza caratteristica fu,k = 360 N/mm, rispondente a norma DIN 1052:2008: Ø 8, lunghezza: 60 mm euro (zero/18)	Cadauno	0,18
Nr. 5891 A22.058.040.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 8, lunghezza: 70 mm euro (zero/20)	Cadauno	0,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b Nr. 5892 A22.058.040.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 8, lunghezza: 80 mm euro (zero/22)	Cadauno	0,22
c Nr. 5893 A22.058.040.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 8, lunghezza: 90 mm euro (zero/24)	Cadauno	0,24
d Nr. 5894 A22.058.040.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 8, lunghezza: 100 mm euro (zero/26)	Cadauno	0,26
e Nr. 5895 A22.058.040.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 8, lunghezza: 110 mm euro (zero/28)	Cadauno	0,28
f Nr. 5896 A22.058.040.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 8, lunghezza: 120 mm euro (zero/30)	Cadauno	0,30
g Nr. 5897 A22.058.040.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 8, lunghezza: 140 mm euro (zero/34)	Cadauno	0,34
h Nr. 5898 A22.058.045.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 50 mm euro (zero/32)	Cadauno	0,32
a Nr. 5899 A22.058.045.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 60 mm euro (zero/37)	Cadauno	0,37
b Nr. 5900 A22.058.045.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 70 mm euro (zero/41)	Cadauno	0,41
c Nr. 5901 A22.058.045.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 80 mm euro (zero/46)	Cadauno	0,46
d Nr. 5902 A22.058.045.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 90 mm euro (zero/51)	Cadauno	0,51
e Nr. 5903 A22.058.045.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 100 mm euro (zero/55)	Cadauno	0,55
f Nr. 5904 A22.058.045.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 110 mm euro (zero/60)	Cadauno	0,60
g Nr. 5905 A22.058.045.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 120 mm euro (zero/64)	Cadauno	0,64
h Nr. 5906 A22.058.045.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 130 mm euro (zero/69)	Cadauno	0,69
i Nr. 5907 A22.058.045.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 140 mm euro (zero/74)	Cadauno	0,74
j Nr. 5908 A22.058.045.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 150 mm euro (zero/76)	Cadauno	0,76
k Nr. 5909 A22.058.045.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 160 mm euro (zero/81)	Cadauno	0,81
l Nr. 5910 A22.058.045.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 170 mm euro (zero/84)	Cadauno	0,84
m Nr. 5911 A22.058.045.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 180 mm euro (zero/90)	Cadauno	0,90
n Nr. 5912 A22.058.045.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 200 mm euro (zero/99)	Cadauno	0,99
o Nr. 5913 A22.058.045.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 220 mm euro (uno/17)	Cadauno	1,17
p Nr. 5914 A22.058.045.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 240 mm euro (uno/29)	Cadauno	1,29
q Nr. 5915 A22.058.045.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 260 mm euro (uno/38)	Cadauno	1,38
r Nr. 5916	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 280 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A22.058.045. s	euro (uno/49)	Cadauno	1,49
Nr. 5917	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 300 mm		
A22.058.045. t	euro (uno/59)	Cadauno	1,59
Nr. 5918	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 320 mm		
A22.058.045. u	euro (uno/68)	Cadauno	1,68
Nr. 5919	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 340 mm		
A22.058.045. v	euro (uno/80)	Cadauno	1,80
Nr. 5920	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 360 mm		
A22.058.045. w	euro (due/00)	Cadauno	2,00
Nr. 5921	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 400 mm		
A22.058.045. x	euro (due/20)	Cadauno	2,20
Nr. 5922	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 1000 mm		
A22.058.045. y	euro (cinque/79)	Cadauno	5,79
Nr. 5923	Spinotto liscio, calibrato e rettificato, con bordi all'estremità smussati, in acciaio S335 JR con resistenza caratteristica fu,k = 600 N/mm, rispondente a norma DIN 1052:2008: Ø 16, lunghezza: 120 mm		
A22.058.050. a	euro (uno/23)	Cadauno	1,23
Nr. 5924	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 140 mm		
A22.058.050. b	euro (uno/43)	Cadauno	1,43
Nr. 5925	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 150 mm		
A22.058.050. c	euro (uno/51)	Cadauno	1,51
Nr. 5926	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 160 mm		
A22.058.050. d	euro (uno/62)	Cadauno	1,62
Nr. 5927	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 170 mm		
A22.058.050. e	euro (uno/70)	Cadauno	1,70
Nr. 5928	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 180 mm		
A22.058.050. f	euro (uno/80)	Cadauno	1,80
Nr. 5929	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 190 mm		
A22.058.050. g	euro (uno/89)	Cadauno	1,89
Nr. 5930	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 200 mm		
A22.058.050. h	euro (uno/98)	Cadauno	1,98
Nr. 5931	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 220 mm		
A22.058.050. i	euro (due/25)	Cadauno	2,25
Nr. 5932	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 240 mm		
A22.058.050. j	euro (due/31)	Cadauno	2,31
Nr. 5933	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 260 mm		
A22.058.050. k	euro (due/49)	Cadauno	2,49
Nr. 5934	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 280 mm		
A22.058.050. l	euro (due/70)	Cadauno	2,70
Nr. 5935	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 300 mm		
A22.058.050. m	euro (due/88)	Cadauno	2,88
Nr. 5936	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 320 mm		
A22.058.050. n	euro (tre/05)	Cadauno	3,05
Nr. 5937	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 340 mm		
A22.058.050. o	euro (tre/23)	Cadauno	3,23
Nr. 5938	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 360 mm		
A22.058.050. p	euro (tre/58)	Cadauno	3,58
Nr. 5939	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 380 mm		
A22.058.050. q	euro (tre/76)	Cadauno	3,76
Nr. 5940	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 400 mm		
A22.058.050.	euro (tre/95)	Cadauno	3,95

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
r			
Nr. 5941 A22.058.050.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 420 mm euro (quattro/19)	Cadauno	4,19
s			
Nr. 5942 A22.058.050.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 440 mm euro (quattro/38)	Cadauno	4,38
t			
Nr. 5943 A22.058.050.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 460 mm euro (quattro/57)	Cadauno	4,57
u			
Nr. 5944 A22.058.050.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 480 mm euro (quattro/76)	Cadauno	4,76
v			
Nr. 5945 A22.058.050.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 500 mm euro (quattro/95)	Cadauno	4,95
w			
Nr. 5946 A22.058.050.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 1000 mm euro (otto/84)	Cadauno	8,84
x			
Nr. 5947 A22.058.055.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 120 mm euro (uno/90)	Cadauno	1,90
a			
Nr. 5948 A22.058.055.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 140 mm euro (due/24)	Cadauno	2,24
b			
Nr. 5949 A22.058.055.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 150 mm euro (due/38)	Cadauno	2,38
c			
Nr. 5950 A22.058.055.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 160 mm euro (due/51)	Cadauno	2,51
d			
Nr. 5951 A22.058.055.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 170 mm euro (due/68)	Cadauno	2,68
e			
Nr. 5952 A22.058.055.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 180 mm euro (due/82)	Cadauno	2,82
f			
Nr. 5953 A22.058.055.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 190 mm euro (due/95)	Cadauno	2,95
g			
Nr. 5954 A22.058.055.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 200 mm euro (tre/13)	Cadauno	3,13
h			
Nr. 5955 A22.058.055.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 220 mm euro (tre/57)	Cadauno	3,57
i			
Nr. 5956 A22.058.055.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 240 mm euro (tre/87)	Cadauno	3,87
j			
Nr. 5957 A22.058.055.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 260 mm euro (quattro/19)	Cadauno	4,19
k			
Nr. 5958 A22.058.055.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 280 mm euro (quattro/49)	Cadauno	4,49
l			
Nr. 5959 A22.058.055.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 300 mm euro (quattro/81)	Cadauno	4,81
m			
Nr. 5960 A22.058.055.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 320 mm euro (cinque/10)	Cadauno	5,10
n			
Nr. 5961 A22.058.055.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 340 mm euro (cinque/39)	Cadauno	5,39
o			
Nr. 5962 A22.058.055.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 360 mm euro (sei/00)	Cadauno	6,00
p			
Nr. 5963 A22.058.055.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 380 mm euro (sei/31)	Cadauno	6,31
q			
Nr. 5964 A22.058.055.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 400 mm euro (sei/63)	Cadauno	6,63
r			
Nr. 5965	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 420 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A22.058.055. s	euro (sei/96)	Cadauno	6,96
Nr. 5966	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 440 mm		
A22.058.055. t	euro (sette/26)	Cadauno	7,26
Nr. 5967	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 460 mm		
A22.058.055. u	euro (sette/60)	Cadauno	7,60
Nr. 5968	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 480 mm		
A22.058.055. v	euro (sette/91)	Cadauno	7,91
Nr. 5969	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 500 mm		
A22.058.055. w	euro (otto/32)	Cadauno	8,32
Nr. 5970	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 1000 mm		
A22.058.055. x	euro (dodici/11)	Cadauno	12,11
Nr. 5971	Vite per piastre con testa tonda e sottotesta cilindrico, in acciaio con valori caratteristici calcolati secondo normativa EN1995:2004, Ø 5, lunghezza: 25 mm		
A22.058.060. a	euro (zero/09)	Cadauno	0,09
Nr. 5972	idem c.s. ...5, lunghezza: 40 mm		
A22.058.060. b	euro (zero/10)	Cadauno	0,10
Nr. 5973	idem c.s. ...5, lunghezza: 50 mm		
A22.058.060. c	euro (zero/13)	Cadauno	0,13
Nr. 5974	idem c.s. ...5, lunghezza: 60 mm		
A22.058.060. d	euro (zero/14)	Cadauno	0,14
Nr. 5975	idem c.s. ...5, lunghezza: 70 mm		
A22.058.060. e	euro (zero/17)	Cadauno	0,17
Nr. 5976	Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2		
A23.001.005. a	euro (tre/00)	kg	3,00
Nr. 5977	idem c.s. ...per strutture semplici: in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC3		
A23.001.005. b	euro (tre/02)	kg	3,02
Nr. 5978	idem c.s. ...per strutture semplici: in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2		
A23.001.005. c	euro (tre/03)	kg	3,03
Nr. 5979	idem c.s. ...per strutture semplici: in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3		
A23.001.005. d	euro (tre/04)	kg	3,04
Nr. 5980	idem c.s. ...per strutture semplici: in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2		
A23.001.005. e	euro (tre/06)	kg	3,06
Nr. 5981	idem c.s. ...per strutture semplici: in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC3		
A23.001.005. f	euro (tre/07)	kg	3,07
Nr. 5982	idem c.s. ...per strutture semplici: in acciaio S235 J0W - classe di esecuzione EXC1 o EXC2		
A23.001.005. g	euro (tre/47)	kg	3,47
Nr. 5983	idem c.s. ...per strutture semplici: in acciaio S235 J0W - classe di esecuzione EXC3		
A23.001.005. h	euro (tre/49)	kg	3,49
Nr. 5984	idem c.s. ...per strutture semplici: in acciaio S355 J0W - classe di esecuzione EXC1 o EXC2		
A23.001.005. i	euro (tre/57)	kg	3,57
Nr. 5985	idem c.s. ...per strutture semplici: in acciaio S355 J0W - classe di esecuzione EXC3		
A23.001.005. j	euro (tre/59)	kg	3,59
Nr. 5986	idem c.s. ...per strutture reticolari: in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2		
A23.001.010. a	euro (tre/56)	kg	3,56
Nr. 5987	idem c.s. ...per strutture reticolari: in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC3		
A23.001.010. b	euro (tre/57)	kg	3,57
Nr. 5988	idem c.s. ...per strutture reticolari: in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2		
A23.001.010.	euro (tre/59)	kg	3,59

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
c Nr. 5989 A23.001.010.	idem c.s. ...per strutture reticolari: in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3 euro (tre/60)	kg	3,60
d Nr. 5990 A23.001.010.	idem c.s. ...per strutture reticolari: in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2 euro (tre/61)	kg	3,61
e Nr. 5991 A23.001.010.	idem c.s. ...per strutture reticolari: in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC3 euro (tre/64)	kg	3,64
f Nr. 5992 A23.001.015.	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio compresi eventuali connettori, piastre di attacco, fazzoletti di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2 euro (tre/08)	kg	3,08
a Nr. 5993 A23.001.015.	idem c.s. ...in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC3 euro (tre/10)	kg	3,10
b Nr. 5994 A23.001.015.	idem c.s. ...in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2 euro (tre/11)	kg	3,11
c Nr. 5995 A23.001.015.	idem c.s. ...in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3 euro (tre/12)	kg	3,12
d Nr. 5996 A23.001.015.	idem c.s. ...in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2 euro (tre/14)	kg	3,14
e Nr. 5997 A23.001.015.	idem c.s. ...in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC3 euro (tre/15)	kg	3,15
f Nr. 5998 A23.001.020.	Carpenteria per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati a freddo, pressopiegati o profilati a caldo, compresi piastre di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2 euro (tre/31)	kg	3,31
a Nr. 5999 A23.001.020.	idem c.s. ...in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC3 euro (tre/32)	kg	3,32
b Nr. 6000 A23.001.020.	idem c.s. ...in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2 euro (tre/34)	kg	3,34
c Nr. 6001 A23.001.020.	idem c.s. ...in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3 euro (tre/35)	kg	3,35
d Nr. 6002 A23.001.020.	idem c.s. ...in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2 euro (tre/36)	kg	3,36
e Nr. 6003 A23.001.020.	idem c.s. ...in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC3 euro (tre/38)	kg	3,38
f Nr. 6004 A23.001.025.	Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: tubolari senza saldatura: in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 euro (quattro/41)	kg	4,41
a Nr. 6005 A23.001.025.	idem c.s. ...verniciature: tubolari senza saldatura: in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC3 euro (quattro/42)	kg	4,42
b Nr. 6006 A23.001.025.	idem c.s. ...verniciature: tubolari senza saldatura: in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 euro (quattro/57)	kg	4,57
c Nr. 6007 A23.001.025.	idem c.s. ...verniciature: tubolari senza saldatura: in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3 euro (quattro/58)	kg	4,58
d Nr. 6008 A23.001.025.	idem c.s. ...verniciature: tubolari senza saldatura: in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 euro (quattro/70)	kg	4,70
e Nr. 6009 A23.001.025.	idem c.s. ...verniciature: tubolari senza saldatura: in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3 euro (quattro/72)	kg	4,72
f Nr. 6010 A23.001.030.	idem c.s. ...verniciature: tubolari con saldatura: in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 euro (quattro/11)	kg	4,11

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a			
Nr. 6011 A23.001.030.	idem c.s. ...verniciature: tubolari con saldatura: in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC3 euro (quattro/13)	kg	4,13
b			
Nr. 6012 A23.001.030.	idem c.s. ...verniciature: tubolari con saldatura: in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 euro (quattro/22)	kg	4,22
c			
Nr. 6013 A23.001.030.	idem c.s. ...verniciature: tubolari con saldatura: in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3 euro (quattro/23)	kg	4,23
d			
Nr. 6014 A23.001.030.	idem c.s. ...verniciature: tubolari con saldatura: in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 euro (quattro/33)	kg	4,33
e			
Nr. 6015 A23.001.030.	idem c.s. ...verniciature: tubolari con saldatura: in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3 euro (quattro/34)	kg	4,34
f			
Nr. 6016 A23.001.035.	idem c.s. ...verniciature: tubolari per travature reticolari: in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 euro (cinque/11)	kg	5,11
a			
Nr. 6017 A23.001.035.	idem c.s. ...verniciature: tubolari per travature reticolari: in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC3 euro (cinque/13)	kg	5,13
b			
Nr. 6018 A23.001.035.	idem c.s. ...verniciature: tubolari per travature reticolari: in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 euro (cinque/23)	kg	5,23
c			
Nr. 6019 A23.001.035.	idem c.s. ...verniciature: tubolari per travature reticolari: in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3 euro (cinque/24)	kg	5,24
d			
Nr. 6020 A23.001.035.	idem c.s. ...verniciature: tubolari per travature reticolari: in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 euro (cinque/31)	kg	5,31
e			
Nr. 6021 A23.001.035.	idem c.s. ...verniciature: tubolari per travature reticolari: in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3 euro (cinque/33)	kg	5,33
f			
Nr. 6022 A23.001.040	Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi Ø e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo, compresi: contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi, i dadi, spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte euro (cinque/45)	kg	5,45
Nr. 6023 A23.001.045	Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati con tondi di acciaio compresi: tenditori e piastre, taglio a misura, filettatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita euro (tre/69)	kg	3,69
Nr. 6024 A23.001.050.	Saldatura in opera di strutture metalliche in conformità alle norme vigenti, fatta eccezione per la saldatura dei connettori: saldatura a cordoni d'angolo euro (zero/23)	cm ³	0,23
a			
Nr. 6025 A23.001.050.	idem c.s. ...saldatura a completa penetrazione euro (zero/29)	cm ³	0,29
b			
Nr. 6026 A23.001.055	Sovrapprezzo per manufatti in acciaio di tipo J0 o J2 euro (zero/02)	kg	0,02
Nr. 6027 A23.004.005	Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione euro (zero/10)	kg	0,10
Nr. 6028 A23.004.010.	Sabbiatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63: grado di pulitura SA 2 euro (zero/15)	kg	0,15
a			
Nr. 6029 A23.004.010.	idem c.s. ...pulitura SA 2,5 euro (zero/24)	kg	0,24
b			
Nr. 6030 A23.004.010.	idem c.s. ...pulitura SA 3 euro (zero/33)	kg	0,33
c			
Nr. 6031 A23.004.015	Preparazione mediante applicazione di una mano di minio oleofenolico euro (zero/16)	kg	0,16
Nr. 6032 A23.004.020	Trattamento antiruggine mediante applicazione di una mano di fosfato di zinco in veicolo oleofenolico euro (zero/15)	kg	0,15
Nr. 6033 A23.004.025.	Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: con smalto oleofenolico euro (zero/21)	kg	0,21



Comune di Medolla

Medolla
Modena

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità - Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - Scuola dell'Infanzia (COD. MIUR MO210299)

COMMITTENTE: Comune di Medolla

Medolla, 05/08/2020

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 A01.001.005. a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) euro (quattro/56)	m³	4,56
Nr. 2 A01.001.005. b	idem c.s. ...m: in roccia alterata euro (otto/82)	m³	8,82
Nr. 3 A01.001.005. c	idem c.s. ...m: in roccia compatta con uso di mine euro (venticinque/55)	m³	25,55
Nr. 4 A01.001.005. d	idem c.s. ...m: in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica euro (trentasei/67)	m³	36,67
Nr. 5 A01.004.005. a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) euro (cinque/23)	m³	5,23
Nr. 6 A01.004.005. b	idem c.s. ...m: in roccia alterata euro (nove/86)	m³	9,86
Nr. 7 A01.004.005. c	idem c.s. ...m: in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo euro (sessantasette/52)	m³	67,52
Nr. 8 A01.004.010. a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) euro (zero/52)	m³	0,52
Nr. 9 A01.004.010. b	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità oltre 2 m: in roccia alterata euro (uno/18)	m³	1,18
Nr. 10 A01.004.010. c	idem c.s. ...in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo euro (otto/10)	m³	8,10
Nr. 11 A01.007.005. a	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m euro (settantasette/58)	m³	77,58
Nr. 12 A01.007.005. b	idem c.s. ...per profondità da 2 m a 4 m euro (centosessantadue/38)	m³	162,38
Nr. 13 A01.007.010	Compenso allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose euro (diciotto/62)	m³	18,62
Nr. 14 A01.007.015	Compenso allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale euro (dodici/41)	m³	12,41
Nr. 15 A01.007.020	Compenso allo scavo se effettuato in presenza di strutture archeologiche o di sepolture umane con l'onere del vaglio del terriccio e la custodia delle risultanze in apposite cassette euro (cinquantatre/32)	m³	53,32
Nr. 16 A01.007.025. a	Compenso allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo), compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il prosciugamento con pompa elettrica ad immersione, nonché per scavo a campione: valutato a mc di scavo euro (trentaquattro/90)	m³	34,90
Nr. 17 A01.007.025. b	idem c.s. ...campione: valutato per ogni ora di utilizzo della pompa euro (undici/63)	ora	11,63
Nr. 18 A01.010.005. a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km euro (zero/72)	m³/km	0,72
Nr. 19 A01.010.005. b	idem c.s. ...discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 euro (zero/58)	m³/km	0,58
Nr. 20	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A01.010.010. a	quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo euro (quattro/19)	m³	4,19
Nr. 21 A01.010.010. b	idem c.s. ...con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti euro (diciotto/75)	m³	18,75
Nr. 22 A01.010.015	Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra e irrorazione di acqua euro (trentauno/03)	m³	31,03
Nr. 23 A01.013.005	Compenso per esaurimento d'acqua (aggottamento), per ogni metro cubo di scavo a sezione ristretta, oltre il normale aggottamento comunque superiore ad una altezza di falda che si mantenga costante oltre i 20 cm, eseguito con pompe, compreso ogni onere euro (uno/42)	m³	1,42
Nr. 24 A01.013.010	Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato in opera completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazione di scarico, elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per l'infissione delle punte filtranti sino alla profondità richiesta per la nuova quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque asportate, compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di intervento automatico e l'assistenza giornaliera per il controllo dell'impianto. Valutato a metro lineare di collettore per giorno di esercizio euro (sette/96)	m/giorno	7,96
Nr. 25 A01.016.005	Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di modeste recinzioni, delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza. euro (zero/35)	m²	0,35
Nr. 26 A01.016.010	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni bellici, fino a una profondità di m 1,00 , da eseguirsi con apparecchio rilevatore idoneo allo scopo, su fasce di terreno della larghezza di m 1,00 per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti. euro (zero/70)	m²	0,70
Nr. 27 A01.016.015	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni bellici, eseguita sino alla profondità massima di m 9, mediante trivellazione al centro di maglia quadrata di lato m 2,8 con l'impiego di idoneo apparato rilevatore. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti. euro (sette/40)	m	7,40
Nr. 28 A02.001.005	Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da scavo, ai sensi della normativa vigente. euro (trentacinque/00)	Cadauno	35,00
Nr. 29 A02.001.010	Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la determinazione di arsenico, cadmio, cobalto,nichel, piombo,rame, zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi >12 e amianto. euro (duecentocinquanta/00)	Cadauno	250,00
Nr. 30 A02.001.015	Test di cessione effettuato, ai sensi della normativa vigente, per la determinazione di arsenico, cadmio, cobalto, nichel, piombo, rame, zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi totali come n-esano euro (duecentocinquanta/00)	Cadauno	250,00
Nr. 31 A02.004.005. a	Compenso per installazione di attrezzature per indagini geognostiche sul primo cantiere compresi spostamenti carico e scarico: carico e scarico su mezzo di trasporto euro (quattrocento/00)	Cadauno	400,00
Nr. 32 A02.004.005. b	idem c.s. ...e scarico: dalla sede della Stazione Appaltante o dalla sede dell'impresa, se più vicina per ogni km euro (tre/80)	km	3,80
Nr. 33 A02.004.010. a	Compenso per installazione delle attrezzature su ciascun punto di perforazione, compresi spostamenti, carico e scarico, per ogni installazione successiva al primo cantiere: carico e scarico su mezzo di trasporto euro (quattrocento/00)	Cadauno	400,00
Nr. 34 A02.004.010. b	idem c.s. ...primo cantiere: dalla prima e per ogni successiva località per ogni Km euro (tre/80)	km	3,80
Nr. 35 A02.004.015. a	Compenso per l'installazione delle attrezzature su successivo punto di perforazione: per spostamenti fino a 10 m nell'ambito della stessa piazzola euro (settanta/00)	Cadauno	70,00
Nr. 36 A02.004.015. b	Compenso per l'installazione delle attrezzature su successivo punto di perforazione: per spostamenti superiori a 10 m nell'ambito dello stesso cantiere euro (centonovanta/00)	Cadauno	190,00
Nr. 37 A02.004.020. a	Perforazione ad andamento verticale diametro minimo 100 mm, a carotaggio continuo, eseguita a rotazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso trovanti e roccia, con carotiere semplice e/o doppio, raccolta e conservazione campioni, classificazione, quotatura, etichettatura, caratterizzazione delle discontinuità presenti nella roccia, rilevazione del P.P. e del T.V.,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	chiusura finale del foro ed ogni altro onere per la esecuzione della perforazione secondo le indicazioni del Committente: fino a 20 m euro (sessantatre/60)	m	63,60
Nr. 38 A02.004.020. b	idem c.s. ...del Committente: da 21 a 40 m euro (settantacinque/10)	m	75,10
Nr. 39 A02.004.020. c	idem c.s. ...del Committente: da 41 a 60 m euro (novanta/20)	m	90,20
Nr. 40 A02.004.020. d	idem c.s. ...del Committente: da 61 a 80 m euro (centonove/80)	m	109,80
Nr. 41 A02.004.020. e	idem c.s. ...del Committente: da 81 a 100 m euro (centotrentaotto/90)	m	138,90
Nr. 42 A02.004.025. a	Sovrapprezzo per perforazione inclinate sulla verticale, diametro minimo 100 mm, a carotaggio continuo, per qualunque profondità: da 15° a 45° euro (quattordici/30)	m	14,30
Nr. 43 A02.004.025. b	idem c.s. ...qualunque profondità: oltre 45° euro (venti/80)	m	20,80
Nr. 44 A02.004.030	Sovrapprezzo per l'uso di corone diamantate in perforazioni verticali e inclinate di diametro minimo 100 mm. euro (ventiotto/60)	m	28,60
Nr. 45 A02.004.035	Sovrapprezzo per uso di tubazione di rivestimento del foro al m: euro (venti/00)	m	20,00
Nr. 46 A02.004.040. a	Perforazione ad andamento verticale di diametro minimo 100 mm, eseguita a distruzione di nucleo in terreni di qualunque natura e consistenza compresi trovanti e roccia, compresa la chiusura finale del foro secondo le indicazioni del Committente: fino 20 m euro (trentadue/90)	m	32,90
Nr. 47 A02.004.040. b	idem c.s. ...del Committente: da 21 a 40 m euro (trentanove/00)	m	39,00
Nr. 48 A02.004.040. c	idem c.s. ...del Committente: da 41 a 60 m euro (quarantaotto/70)	m	48,70
Nr. 49 A02.004.040. d	idem c.s. ...del Committente: da 61 a 80 m euro (cinquantanove/20)	m	59,20
Nr. 50 A02.004.040. e	idem c.s. ...del Committente: da 81 a 100 m euro (settantadue/30)	m	72,30
Nr. 51 A02.004.045. a	Perforazione ad andamento verticale di diametro minimo 145 mm, eseguita a distruzione di nucleo, in terreni di qualunque natura e consistenza compresi trovanti e roccia, comprese tubazioni di rivestimento e chiusura finale del foro, secondo le indicazioni del Committente: fino a 20 m euro (quarantasei/00)	m	46,00
Nr. 52 A02.004.045. b	idem c.s. ...del Committente: da 21 a 40 m euro (cinquantatre/70)	m	53,70
Nr. 53 A02.004.045. c	idem c.s. ...del Committente: da 41 a 60 m euro (cinquantanove/20)	m	59,20
Nr. 54 A02.004.050. a	Sovrapprezzo per perforazione inclinata sulla verticale di diametro minimo 145 mm, eseguita a distruzione di nucleo, per qualunque profondità, secondo le indicazioni del Committente: da 15° a 45° euro (dieci/50)	m	10,50
Nr. 55 A02.004.050. b	idem c.s. ...del Committente: oltre 45° euro (diciassette/50)	m	17,50
Nr. 56 A02.004.055	Fornitura di cassette catalogatrici a cinque scomparti, non superiore ad 1 m, atte alla conservazione duratura di carote o campioni, complete di coperchio, compreso il trasporto in luogo riparato indicato dal Committente. euro (ventiquattro/70)	Cadauno	24,70
Nr. 57 A02.004.060. a	Prelievo di campioni indisturbati nel corso dell'esecuzione dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura delle fustelle da restituire ad analisi di laboratorio eseguite debitamente sigillate tramite paraffina, orientate nel senso di perforazione e chiuse ermeticamente ed appositamente etichettate: fino a 20 m euro (sessanta/30)	Cadauno	60,30
Nr. 58 A02.004.060.	idem c.s. ...appositamente etichettate: da 21 a 40 m euro (settantadue/30)	Cadauno	72,30

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b Nr. 59 A02.004.060.	idem c.s. ...appositamente etichettate: oltre 40 m euro (ottantacinque/60)	Cadauno	85,60
c Nr. 60 A02.004.065	Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso delle indagini geognostiche o dell'esecuzione dei sondaggi e loro conservazione entro appositi contenitori trasparenti chiusi ermeticamente ed appositamente etichettati, compreso ogni altro onere per dare quanto richiesto a regola d'arte. euro (sei/00)	Cadauno	6,00
Nr. 61 A02.004.070	Fornitura di acqua per la di perforazione, presso i punti di sondaggio, mediante cisterne su autocarro, in caso non sia reperibile in loco, secondo le indicazioni del Committente euro (duecentocinquanta/00)	giorno	250,00
Nr. 62 A02.007.005. a	Esecuzione di prove Standard Penetration Test (SPT) entro fori di sondaggio, compresi trasporto, installazione, montaggio e smontaggio delle attrezzature sulle postazioni di prova ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e realizzare l'elaborazione dati: fino a 20 m euro (cinquantatre/80)	Cadauno	53,80
Nr. 63 A02.007.005. b	idem c.s. ...l'elaborazione dati: oltre a 20 m euro (sessantasette/70)	Cadauno	67,70
Nr. 64 A02.007.010. a	Esecuzione di prove di resistenza al taglio in sito (Vane Test) nel corso di sondaggi a rotazione, compresi trasporto, installazione, montaggio e smontaggio delle attrezzature sulle postazioni di prova e quant'altro occorra per eseguire le prove a regola d'arte e realizzare l'elaborazione dati: fino a 20 m euro (novantasei/80)	Cadauno	96,80
Nr. 65 A02.007.010. b	idem c.s. ...elaborazione dati: oltre a 20 m euro (centocinquantanove/10)	Cadauno	159,10
Nr. 66 A02.007.015. a	Prova di permeabilità tipo Lefranc, a carico sia costante che variabile eseguita nel corso di sondaggi a rotazione, comprensiva di tutta la strumentazione, attrezzatura, operatori e quant'altro occorra per eseguire la prova a regola d'arte e realizzare l'elaborazione dati: allestimento su singolo tratto di lunghezza prefissata euro (centodiciotto/30)	Cadauno	118,30
Nr. 67 A02.007.015. b	idem c.s. ...l'elaborazione dati: ora o frazione superiore alla mezz'ora euro (novantauno/40)	ora	91,40
Nr. 68 A02.007.020. a	Prova di permeabilità tipo Lugeon, eseguita a qualsiasi profondità mediante strumentazione idonea e completa di packers ad espansione, tubazioni, allacciamento, manometri, contatori e centralina di pressione, operatori e quant'altro occorra per eseguire la prova a regola d'arte e realizzare l'elaborazione dei dati: allestimento su singolo tratto di lunghezza prefissata euro (centosettantasette/40)	Cadauno	177,40
Nr. 69 A02.007.020. b	idem c.s. ...dei dati: ora o frazione superiore alla mezz'ora euro (novantauno/40)	ora	91,40
Nr. 70 A02.007.025. a	Determinazione della densità in sito, esclusi oneri per il trasferimento in cantiere: metodo del volumometro a membrane euro (sessantaquattro/50)	Cadauno	64,50
Nr. 71 A02.007.025. b	idem c.s. ...volumometro a sabbia euro (settantasette/40)	Cadauno	77,40
Nr. 72 A02.007.030	Determinazione dell'indice di C.B.R. in sito, compresa elaborazione dati, esclusi fornitura del mezzo di contrasto, preparazione della piazzola e oneri per il trasferimento in cantiere. euro (centotrentacinque/40)	Cadauno	135,40
Nr. 73 A02.007.035	Prova di carico con piastra rigida di diametro 300 mm, eseguita a doppio ciclo secondo le norme tecniche vigenti, con pressione massima applicabile da definirsi secondo le indicazioni del Committente, fino ad un massimo di 0,45 N/mm ² , determinazione dei moduli di deformazione e quant'altro occorra per eseguire le prove a regola d'arte, compresa elaborazione dati, esclusa fornitura del mezzo di contrasto, preparazione della piazzola e oneri per il trasferimento in cantiere. euro (centoottantadue/70)	Cadauno	182,70
Nr. 74 A02.010.005. a	Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di uno o più piezometri a tubo in PVC aperto, microfessurati 2/10 mm, o tubo cieco, eventualmente rivestiti con tessuto non tessuto in filamenti polimerici, di grammatura non inferiore a 200 g/m ² , compresi formazione del filtro poroso e del tappo impermeabile secondo le indicazioni del Committente e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte: tubo aperto fino a 63 mm (diametro esterno) euro (sedici/60)	m	16,60
Nr. 75 A02.010.005. b	idem c.s. ...d'arte: tubo aperto oltre 63 mm (diametro esterno) euro (venti/40)	m	20,40
Nr. 76 A02.010.005. c	idem c.s. ...d'arte: tubo cieco fino a 63 mm (diametro esterno) euro (dieci/40)	m	10,40
Nr. 77	idem c.s. ...d'arte: tubo cieco oltre 63 mm (diametro esterno)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A02.010.005. d	euro (quindici/00)	m	15,00
Nr. 78	Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di uno o più piezometri di tipo Casagrande a doppio tubo, alle profondità stabilite dal Committente, comprese fornitura di tutto il materiale occorrente, formazione del filtro poroso e dei tappi impermeabili e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte: per ogni corpo piezometrico completo		
A02.010.010. a	euro (duecentoquindici/00)	Cadauno	215,00
Nr. 79	idem c.s. ...per ogni metro di doppio tubo posto in opera		
A02.010.010. b	euro (undici/30)	m	11,30
Nr. 80	Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di tubi inclinometrici, compresi manicotti di collegamento, tappo di superficie, valvola di fondo, iniezioni con boiaccia di cemento o cemento/bentonite e la verifica di verticalità del tubo con passo di lettura non superiore al metro e quant'altro occorra per quanto richiesto a regola d'arte: in alluminio diametro 75 mm		
A02.010.015. a	euro (quarantasette/30)	m	47,30
Nr. 81	idem c.s. ...d'arte: in alluminio diametro 54 mm		
A02.010.015. b	euro (quarantatre/50)	m	43,50
Nr. 82	idem c.s. ...d'arte: in ABS con diametro non inferiore a 60 mm		
A02.010.015. c	euro (quarantatre/50)	m	43,50
Nr. 83	Compenso per prestazioni a tecnici specializzati, per ogni ciclo di lettura della strumentazione geotecnica, compresi costi di spostamento tra siti diversi, spese di viaggio e permanenza		
A02.010.020	euro (duecento/00)	Cadauno	200,00
Nr. 84	Lettura di tubi inclinometrici, con passo di misura pari a 50 cm, effettuata con sonda inclinometrica biassiale, con sensibilità di 20.000 sin a (a (alfa) = angolo rispetto alla verticale) ed escursione di #piuomeno# 30° (più o meno trenta gradi), compresi tutti gli oneri e quant'altro occorra per la perfetta lettura dei tubi inclinometrici, la lettura si intende comprensiva di n. 3 (tre) copie complete delle elaborazioni opportunamente commentate e interpretate: letture su quattro guide per tubi fino a 100 m		
A02.010.025. a	euro (cinque/90)	m	5,90
Nr. 85	idem c.s. ...letture su quattro guide per tubi oltre 100 m		
A02.010.025. b	euro (sette/50)	m	7,50
Nr. 86	idem c.s. ...letture su due guide per tubi fino a 100 m		
A02.010.025. c	euro (tre/70)	m	3,70
Nr. 87	idem c.s. ...letture su due guide per tubi oltre 100 m		
A02.010.025. d	euro (quattro/50)	m	4,50
Nr. 88	Lettura di inclinometri fissi effettuata con apposita centralina, compresi tutti gli oneri e quant'altro occorra per una perfetta lettura, per ogni tubo inclinometrico fisso comprensiva di n. 3 copie complete delle elaborazioni opportunamente commentate e interpretate		
A02.010.030	euro (settantacinque/20)	Cadauno	75,20
Nr. 89	Manutenzione mediante pulizia, lavaggio, spurgo e disincrostazione di tubi inclinometrici, di tubi piezometrici aperti o Casagrande e di dreni suborizzontali: tubi inclinometrici		
A02.010.035. a	euro (quattro/30)	m	4,30
Nr. 90	idem c.s. ...dreni suborizzontali: piezometri a tubo aperto		
A02.010.035. b	euro (quattro/30)	m	4,30
Nr. 91	idem c.s. ...dreni suborizzontali: piezometri Casagrande		
A02.010.035. c	euro (cinque/90)	m	5,90
Nr. 92	idem c.s. ...dreni suborizzontali: dreni suborizzontali		
A02.010.035. d	euro (quattro/30)	m	4,30
Nr. 93	Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di colonna inclinometrica - assestimetica magnetica, costituita da tubo in ABS di diametro interno maggiore o uguale a 60 mm, manicotti di collegamento telescopici e/o semplici, anelli magnetici, compresi tappo di fondo e di testa ed ogni parte e o accessorio necessario per garantire l'installazione a regola d'arte e la funzionalità dello strumento, nonché la lettura assestimetica di zero e la verifica di verticalità inclinometrica con passo di lettura non superiore al metro: tubo ABS		
A02.010.040. a	euro (trentaotto/70)	m	38,70
Nr. 94	idem c.s. ...al metro: manicotti telescopici da 70 a 200 mm		
A02.010.040. b	euro (sessantaquattro/50)	Cadauno	64,50
Nr. 95	idem c.s. ...al metro: manicotti fissi		
A02.010.040. c	euro (sei/40)	Cadauno	6,40
Nr. 96	idem c.s. ...al metro: anelli magnetici		
A02.010.040. d	euro (trentanove/80)	Cadauno	39,80
Nr. 97	Esecuzione di lettura assestimetica con apposita centralina, compresi tutti gli oneri e quant'altro occorra per una perfetta lettura, per		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A02.010.045	ogni tubo assestimetrico comprensiva di n. 3 copie complete delle elaborazioni opportunamente commentate e interpretate euro (sedici/10)	m	16,10
Nr. 98 A02.010.050. a	Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di estensimetri mono e/o multibase in acciaio, fibra di vetro o invar, compresi gli accessori per il montaggio in foro (guaine, tubetti di iniezione, coperchio di protezione, ecc.), l'iniezione del foro, l'assemblaggio delle varie parti e quant'altro occorra per rendere lo strumento funzionante: testa monobase, compreso ancoraggio superiore per basi in invar o acciaio euro (duecentosessantaotto/80)	Cadauno	268,80
Nr. 99 A02.010.050. b	idem c.s. ...strumento funzionante: testa a 2 basi, compreso ancoraggio superiore per basi in invar o acciaio euro (seicentoquarantacinque/00)	Cadauno	645,00
Nr. 100 A02.010.050. c	idem c.s. ...strumento funzionante: sovrapprezzo per testa estensimetrica a due basi, compreso ancoraggio superiore, per ogni base in acciaio o invar successiva alla seconda, fino a sei basi euro (duecentotrentauno/10)	Cadauno	231,10
Nr. 101 A02.010.050. d	Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di estensimetri mono e/o multibase in acciaio, fibra di vetro o invar, compresi gli accessori per il montaggio in foro (guaine, tubetti di iniezione, coperchio di protezione, ecc.), l'iniezione del foro, l'assemblaggio delle varie parti e quant'altro occorra per rendere lo strumento funzionante: testa monobase, compreso ancoraggio superiore per basi in fibra di vetro euro (duecentoquattro/30)	Cadauno	204,30
Nr. 102 A02.010.050. e	idem c.s. ...strumento funzionante: testa a 2 basi, compreso ancoraggio superiore per basi in fibra di vetro euro (quattrocentosettantaotto/40)	Cadauno	478,40
Nr. 103 A02.010.050. f	idem c.s. ...strumento funzionante: sovrapprezzo alla testa estensimetrica a due basi, compreso ancoraggio superiore, per ogni base in fibra di vetro successiva alla seconda, fino a sei basi euro (centosessantasei/60)	Cadauno	166,60
Nr. 104 A02.010.050. g	Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di estensimetri mono e/o multibase in acciaio, fibra di vetro o invar, compresi gli accessori per il montaggio in foro (guaine, tubetti di iniezione, coperchio di protezione, ecc.), l'iniezione del foro, l'assemblaggio delle varie parti e quant'altro occorra per rendere lo strumento funzionante: basi in invar, compreso ancoraggio inferiore euro (trentauno/70)	m	31,70
Nr. 105 A02.010.050. h	idem c.s. ...basi in acciaio, compreso ancoraggio inferiore euro (diciannove/40)	m	19,40
Nr. 106 A02.010.050. i	idem c.s. ...basi in fibra di vetro, compreso ancoraggio inferiore euro (otto/60)	m	8,60
Nr. 107 A02.010.055	Esecuzione di lettura estensimetrica con comparatore centesimale rimovibile con fondo scala 30 mm euro (quindici/00)	Cadauno	15,00
Nr. 108 A02.010.060. a	Fornitura e posa in opera di tubo con le caratteristiche tecniche indicate dal Committente, a protezione della strumentazione geotecnica, con adeguato blocco in conglomerato cementizio e sovrastante coperchio apribile corredato di lucchetto in acciaio inox, posto in opera secondo le indicazioni del Committente: tubo in acciaio zincato euro (ottantadue/50)	Cadauno	82,50
Nr. 109 A02.010.060. b	idem c.s. ...tubo in materiale plastico euro (venti/00)	Cadauno	20,00
Nr. 110 A02.010.065. a	Fornitura e posa in opera di elemento di segnalazione della presenza di strumentazione geotecnica costituita da: palo zincato spessore 2 mm , diametro max 60 mm, altezza 2 m, con cartello segnalatore, secondo le indicazioni fornite dalla Committenza euro (venti/00)	Cadauno	20,00
Nr. 111 A02.010.065. b	Fornitura e posa in opera di elemento di segnalazione della presenza di strumentazione geotecnica costituita da: palo zincato spessore 2 mm, diametro 60 mm, altezza 3 m, con tappo di chiusura all'estremità e cartello segnalatore in lamiera metallica delle dimensioni di 50x25 cm. recante indicazioni fornite dal Committente, realizzato con stampa digitale, fissato al palo mediante due collari antirotazione da 60 mm, collegati con dadi e bulloni, esclusa elaborazione e impaginazione della parte grafica, compresa infissione per 1 m ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (novanta/10)	Cadauno	90,10
Nr. 112 A02.010.070. a	Fornitura e posa in opera (compresa la cementazione) di cavo coassiale 50 Ohm per TDR, guaina esterna in PVC in abbinamento a tubo inclinometrico o piezometrico compreso la sigillatura del fondo, l'applicazione del connettore sulla testata e la misura di certificazione alla posa del cavo eseguita con centralina di misura, escluse le perforazioni, la fornitura e posa dei tubi inclinometrici o piezometrici e la cementazione degli stessi: diametro 0,5 euro (trentadue/30)	m	32,30
Nr. 113 A02.010.070. b	idem c.s. ...degli stessi: diametro 7/8 euro (trentanove/80)	m	39,80
Nr. 114 A02.010.070. c	idem c.s. ...degli stessi: diametro 1+ 5/8 euro (sessantaquattro/50)	m	64,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 115 A02.010.070. d	idem c.s. ...degli stessi: tubo in PVC, compreso spurgo per l'inserimento del cavo TDR euro (ventiuno/50)	m	21,50
Nr. 116 A02.010.075	Esecuzione di misure dei cavi TDR eseguita con riflettometro portatile (TDR), compreso il noleggio della centralina, tutti gli oneri per il raggiungimento dei luoghi, l'esecuzione della misura, l'elaborazione dei dati comprendente l'elaborazione assoluta, differenziale ed equivalente al taglio con restituzione grafica delle misure e individuazione delle anomalie riscontrate euro (duecentosettantaquattro/20)	Cadauno	274,20
Nr. 117 A02.013.005. a	Apprestamento delle attrezzature necessarie per esecuzione di prove penetrometriche: carico e scarico su mezzo di trasporto euro (duecento/00)	Cadauno	200,00
Nr. 118 A02.013.005. b	Apprestamento delle attrezzature necessarie per esecuzione di prove penetrometriche: per ogni km percorso dalla sede di partenza al punto di scarico delle attrezzature euro (due/50)	km	2,50
Nr. 119 A02.013.010. a	Compenso per installazione di attrezzature penetrometriche su ciascun punto di prova compresi spostamenti, ecc. prove statiche euro (cinquantasei/90)	Cadauno	56,90
Nr. 120 A02.013.010. b	idem c.s. ...ecc. prove dinamiche continue standard euro (cinquantaquattro/70)	Cadauno	54,70
Nr. 121 A02.013.010. c	idem c.s. ...ecc. prove dinamiche leggere euro (diciannove/80)	Cadauno	19,80
Nr. 122 A02.013.010. f	Compenso per installazione di LIM su pareti aule euro (cinquantasei/90)	Cadauno	56,90
Nr. 123 A02.013.015	Prova penetrometrica eseguita con penetrometro statico a punta meccanica, con lettura della resistenza alla punta Rp e dell'attrito laterale Rl, con spinta non inferiore a 10 t, compresa l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati euro (sedici/50)	m	16,50
Nr. 124 A02.013.020	Prova penetrometrica eseguita con penetrometro statico a punta elettrica, con misura automatica e continua della resistenza alla punta Rp, dell'attrito laterale Rl e della deviazione della punta dalla verticale, con spinta non inferiore a 10 t, compresa l'elaborazione e la restituzione dei dati in forma grafica e numerica euro (ventiuno/00)	m	21,00
Nr. 125 A02.013.025	Prova penetrometrica eseguita con penetrometro statico a punta elettrica e piezocono, con misura automatica e continua dello sforzo di penetrazione alla punta, della pressione dei pori e della deviazione della punta dalla verticale, con spinta non inferiore a 10 t, compresa l'elaborazione e la restituzione dei dati in forma grafica e numerica euro (ventiquattro/80)	m	24,80
Nr. 126 A02.013.030	Prova penetrometrica eseguita con penetrometro statico a punta elettrica, piezocono e cono sismico con misura automatica e continua della resistenza alla punta Rp, dell'attrito laterale Rl e della deviazione della punta dalla verticale, con spinta non inferiore a 10 t, restituzione dei valori Vs e Vp, dei moduli elastici dinamici nonché della classificazione del suolo, compresa l'elaborazione e la restituzione dei dati in forma grafica e numerica euro (trentadue/00)	m	32,00
Nr. 127 A02.013.035	Prova di dissipazione da eseguire a diverse profondità su indicazione del Committente, compresa l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati euro (settantacinque/30)	ora	75,30
Nr. 128 A02.013.040	Prova penetrometrica dinamica continua eseguita con penetrometro provvisto di massa battente da 72,5744 kg (160 lbs) e altezza di caduta 75 cm, corredato di dispositivo per lo sganciamento automatico, compreso eventuale tubo di rivestimento foro euro (quindici/80)	m	15,80
Nr. 129 A02.013.045	Prova penetrometrica dinamica con penetrometro leggero eseguita fino a rifiuto o secondo le indicazioni del Committente, con restituzione dei dati su appositi diagrammi, misurazione del livello dell'acqua sia a fine prova sia a livello stabilizzato della falda o a richiesta del Committente, indicazione dell'inizio aderenza sulle aste e quant'altro rilevabile in campagna, per dare quanto richiesto a regola d'arte euro (tredici/50)	m	13,50
Nr. 130 A02.016.005. a	Esecuzione di sondaggi elettrici verticali, comprese esecuzione di tutte le operazioni di campagna, installazione e successiva rimozione delle attrezzature occorrenti, nonché relazione conclusiva corredata dai necessari allegati: A-B fino a 100 m (n. minimo 10 S.E.V.) euro (centoottantadue/80)	Cadauno	182,80
Nr. 131 A02.016.005. b	idem c.s. ...fino a 200 m (n. minimo 5 S.E.V.) euro (duecentonove/70)	Cadauno	209,70
Nr. 132 A02.016.005. c	idem c.s. ...fino a 400 m (n. minimo 4 S.E.V.) euro (trecentouno/00)	Cadauno	301,00
Nr. 133 A02.016.005.	idem c.s. ...fino a 600 m (n. minimo 2 S.E.V.) euro (cinquecentonovantasei/70)	Cadauno	596,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
d Nr. 134 A02.016.010	Esecuzione di profili di resistività con il metodo Schlumberger, con tre distanze elettrode (A-B = 50 m, A-B = 100 m e A-B = 200 m), con M-N fisso a 5 m, compresi interpretazione e restituzione grafica dei dati e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte. euro (cinque/40)	m	5,40
Nr. 135 A02.016.015. a	Esecuzione di rilievo Mise a la mase con primo elettrodo posto in punto di risorgenza e secondo elettrodo posto all'infinito, compresi interpretazione e restituzione grafica dei dati e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte: maglia 5x5 m al punto di misura euro (diciotto/80)	Cadauno	18,80
Nr. 136 A02.016.015. b	idem c.s. ...d'arte: maglia 10x10 m al punto di misura euro (ventisei/30)	Cadauno	26,30
Nr. 137 A02.016.020. a	Rilievi geoelettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione resistiva e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali. Le misure sono effettuate con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura, secondo le diverse configurazioni elettrode tradizionali (Schlumberger, Wenner, Dipolo-dipolo, ecc.). L'elaborazione dei dati deve essere effettuata con programmi di inversione bidimensionale. La Tomografia elettrica deve essere eseguita lungo profili di elettrodi in superficie, compresa l'elaborazione dei dati su tutti gli elettrodi: prospezione elettrica tomografica con almeno 32 elettrodi, con intervallo elettrodo di 2 m euro (sette/50)	m	7,50
Nr. 138 A02.016.020. b	idem c.s. ...con almeno 32 elettrodi, con intervallo elettrodo di 5 m euro (cinque/90)	m	5,90
Nr. 139 A02.016.020. c	idem c.s. ...con almeno 64 elettrodi, con intervallo elettrodo di 1 m euro (dieci/20)	m	10,20
Nr. 140 A02.016.020. d	idem c.s. ...con almeno 64 elettrodi, con intervallo elettrodo di 3 m euro (nove/20)	m	9,20
Nr. 141 A02.016.020. e	idem c.s. ...con almeno 64 elettrodi, con intervallo elettrodo di 5 m euro (otto/10)	m	8,10
Nr. 142 A02.016.020. f	idem c.s. ...con almeno 64 elettrodi, con intervallo elettrodo di 10 m euro (sette/00)	m	7,00
Nr. 143 A02.016.020. g	idem c.s. ...con almeno 128 elettrodi, con intervallo elettrodo di 10 m euro (dieci/40)	m	10,40
Nr. 144 A02.016.025. a	Prospezione geofisica col metodo sismico a rifrazione per l'esecuzione di profili sismici con allineamenti unitari di 24 geofoni con numero minimo di 7 tiri per BASE (5 interni e 2 esterni), compresi piazzamento attrezzature, loro spostamento nell'area di studio, restituzione dei dati con tecnica tomografica e sezioni sismo-stratigrafiche con indicate le superfici di discontinuità fisica in scala almeno di 1:1000, relazione finale e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte: con cannoncino industriale o mazza battente, stendimento con distanza intergeofonica uguale a 2 m e restituzione delle sezioni sismo-stratigrafica compreso rilievo del profilo topografico in campagna euro (tredici/00)	m	13,00
Nr. 145 A02.016.025. b	idem c.s. ...regola d'arte: con cannoncino industriale o mazza battente, stendimento con distanza intergeofonica uguale a 5 m e restituzione sismo-stratigrafica compreso rilievo del profilo topografico in campagna euro (dodici/00)	m	12,00
Nr. 146 A02.016.025. c	idem c.s. ...regola d'arte: con cannoncino industriale o mazza battente, stendimento con distanza intergeofonica uguale a 10 m e restituzione sismo-stratigrafica compreso rilievo del profilo topografico in campagna euro (dieci/00)	m	10,00
Nr. 147 A02.016.025. d	idem c.s. ...regola d'arte: con esplosivo, stendimento con distanza intergeofonica uguale a 10 m e restituzione sismo-stratigrafica compreso rilievo del profilo topografico in campagna euro (dodici/00)	m	12,00
Nr. 148 A02.016.025. e	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per acquisizione ed elaborazione dati con generazione di onde di taglio (fino al 50%) euro (cinquanta/00)		50,00
Nr. 149 A02.016.030. a	Prospezione geofisica con il metodo sismico a riflessione ad alta risoluzione, con profondità massima di indagine da 100 a 200 m, eseguita su basi sismiche composte minimo da 48 gruppi di geofoni posti ad intervalli di 2-5 m con registrazioni a 48 canali minimo, con copertura non inferiore a 2400%, comprese l'elaborazione dati con tecnica tomografica e consegna delle sismo-sezioni, delle sezioni sismo-stratigrafiche, della ricostruzione tridimensionale del modello del sottosuolo, della relazione conclusiva, delle registrazioni originali e il valore di Vs30 e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte: stendimento con distanza intergeofonica uguale a 2 m euro (trentatre/00)	m	33,00
Nr. 150 A02.016.030. b	idem c.s. ...regola d'arte: stendimento con distanza intergeofonica uguale a 5 m euro (ventiotto/00)	m	28,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 151 A02.016.030. c	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per copertura pari a 4800% euro (ventidue/00)		22,00
Nr. 152 A02.016.035	Prospezione geofisica con il metodo sismico passivo dei microtremori a rifrazione Re.Mi. (Refraction Microtremor), eseguita con uno stendimento costituito da 24 geofoni verticali con frequenza propria di 4,5 Hz interspaziati di 5 m; compreso piazzamento attrezzature, loro spostamento nell'area di studio, restituzione cartografica almeno in scala 1:500, con indicate le superfici di discontinuità e il valore Vs30, nonché la classificazione del suolo, la relazione finale e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte. euro (otto/30)	m	8,30
Nr. 153 A02.016.040	Prospezione geofisica con il metodo sismico MASW (multichannel analysis of surface waves) eseguita con uno stendimento costituito da 24 geofoni verticali con frequenza propria di 4,5 Hz interspaziati di 5 m; compreso piazzamento attrezzature, loro spostamento nell'area di studio, restituzione cartografica almeno in scala 1:500, con indicate le superfici di discontinuità e il valore Vs30, nonché la classificazione del suolo, la relazione finale secondo le indicazioni del Committente; euro (otto/30)	m	8,30
Nr. 154 A02.016.045	Prospezione sismica HVSr (Horizontal to Vertical Spectral Ratios) realizzata mediante posizionamento a terra di una terna di registrazione a bassa/bassissima frequenza di rumore sismico ambientale. Compresa l'elaborazione e la restituzione dei dati. euro (trecento/00)	Cadauno	300,00
Nr. 155 A02.016.050. a	Sondaggio sismico di taratura tipo Down-Hole da effettuarsi all'interno dei fori di sondaggio, mediante l'impiego di adeguate catene di idrofoni, con distanza di lettura non superiore a 1 m e con numero di tiri adeguato alla profondità da rilevare, compresa installazione dell'attrezzatura e suo spostamento nell'area di studio da foro a foro, restituzione dati su apposita diagrafia tempo-profondità e velocità-intervallo con relativa colonna stratigrafica e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte: per profondità fino a 50 m euro (ventisei/90)	m	26,90
Nr. 156 A02.016.050. b	idem c.s. ...per profondità da 50 m in poi euro (trentaotto/70)	m	38,70
Nr. 157 A02.016.055. a	Esecuzione di rilievi sismici tipo Down-Hole da effettuarsi in foro di sondaggio, rivestito con tubo inclinometrico in ABS o tubo in PVC opportunamente cementato al terreno, mediante l'utilizzo di geofoni tridimensionali muniti di sistema pneumatico di ancoraggio al foro e sistemi di energizzazione direzionale, con misure eseguite ad intervalli non superiori a 1 m per la misurazione delle onde P ed S, compresi la restituzione di diagrafia (riportante i valori della velocità misurati, il valore della velocità verticale media, il valore della velocità intervallo) e i sismogrammi per registrazioni su unico foro e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte: per profondità fino a 50 m euro (quarantaotto/40)	m	48,40
Nr. 158 A02.016.055. b	idem c.s. ...per profondità da 50 m in poi euro (trentaotto/70)	m	38,70
Nr. 159 A02.016.060. a	Esecuzione di rilievi sismici tipo Cross-Hole entro coppia di fori di sondaggio, rivestiti con tubo in PVC opportunamente cementato al terreno, mediante l'utilizzo di geofoni tridimensionali muniti di sistema pneumatico di ancoraggio al foro e sistemi di energizzazione direzionale, con misure eseguite ad intervalli non superiori a 1 m, per la misurazione delle onde P ed S, per ottenere i valori delle costanti elastiche del terreno, compresi installazione, montaggio e smontaggio delle attrezzature e loro spostamento nell'area di studio, compreso il rilievo di parallelismo con misura di distanza continua tra i fori, interpretazione e restituzione grafica dei dati, prove di verticalità dei fori prova e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte: per profondità fino a 80 m euro (cinquantasette/50)	m	57,50
Nr. 160 A02.016.060. b	idem c.s. ...per profondità da 80 m in poi euro (settantatre/10)	m	73,10
Nr. 161 A02.016.065	Rilievi sismici con Tecnica Tomografica entro coppia di fori di sondaggio, rivestiti con tubo inclinometrico in ABS o tubo in PVC, opportunamente cementati al terreno, collegati da stendimento superficiale, eseguiti mediante l'impiego di idrofoni in foro e/o geofoni in superficie, con distanza di lettura non superiore a 1 m, allo scopo di ottenere una visione in due dimensioni della distribuzione delle velocità sismiche P nella sezione bidimensionale così ottenuta, compreso il rilievo di parallelismo con misura di distanza continua tra i fori, interpretazione e restituzione grafica dei dati e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte, per letture eseguite in un solo foro. euro (settantauno/50)	m	71,50
Nr. 162 A02.016.070	Esecuzione di misure tipo gamma-Ray compresi l'elaborazione dati, la fornitura dei grafici e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (sette/00)	m	7,00
Nr. 163 A02.016.075. a	Prospezione geofisica con metodologia continua e non distruttiva del tipo Radar, con apparecchiatura munita di antenna avente frequenze adeguate per fornire le informazioni relative agli obiettivi delle ricerche secondo le indicazioni del Committente, con ubicazione delle linee, densità della maglia tipo e la configurazione delle antenne adeguati al tipo di materiale indagato, alla profondità d'indagine e al dettaglio richiesto, memorizzati su supporto digitale per il trattamento al computer, nonché elaborazione dati con restituzione di tutti i radar-grammi a colori su supporto informatico, sezioni Radar-stratigrafiche con indicazione della profondità delle anomalie dalla superficie di misura e loro tipologia: profili di misura in esterno lungo superfici piane euro (sei/50)	m	6,50
Nr. 164 A02.016.075.	idem c.s. ...loro tipologia: profili di misura in galleria sui piedritti o in volta euro (nove/70)	m	9,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b Nr. 165 A02.016.075. c	idem c.s. ...loro tipologia: prospezione con georadar in fori singoli di sondaggio, con antenne Tx e Rx separate, compresa l'elaborazione dei dati, lungo sezioni verticali con antenne da pozzo euro (quindici/10)	m	15,10
Nr. 166 A02.016.080. a	Prospezione radar tipo Cross-Hole, tra due fori di sondaggio verticali, compreso il rilievo di parallelismo con misura di distanza continua tra i fori e l'elaborazione dei dati : per profondità fino a 40 m euro (ottantaotto/90)	m	88,90
Nr. 167 A02.016.080. b	idem c.s. ...per profondità da 40 m in poi euro (centotre/90)	m	103,90
Nr. 168 A02.016.085. a	Prospezione elettromagnetica per misure di conducibilità elettrica da impiegare nelle situazioni ove è necessaria una caratterizzazione dei terreni del primo sottosuolo. Il rilievo viene eseguito con strumentazioni portatili, senza contatto sul terreno, con trasmissione di un campo elettrico primario di frequenza fissa e misura delle componenti in fase e in quadratura di fase del campo secondario. Le frequenze di lavoro e le configurazioni a loop verticali o orizzontali consentono profondità di esplorazione diverse. I risultati dell'elaborazione dei dati possono essere espressi o con profili o con mappe di conducibilità: misure areali eseguite con interasse dei coils di 1 m secondo una griglia di misura di 2 m x 1 m euro (zero/70)	m²	0,70
Nr. 169 A02.016.085. b	idem c.s. ...conducibilità: misure areali eseguite con interasse dei coils di 3,6 m secondo una griglia di misura di 4 m x 2 m euro (zero/50)	m²	0,50
Nr. 170 A02.016.085. c	idem c.s. ...conducibilità: misure lungo profilo, eseguite con distanza coils di 10 m euro (uno/50)	m	1,50
Nr. 171 A02.016.085. d	idem c.s. ...conducibilità: misure lungo profilo, eseguite con distanza coils di 20 m euro (uno/10)	m	1,10
Nr. 172 A02.016.085. e	idem c.s. ...conducibilità: misure lungo profilo, eseguite con distanza coils di 40 m euro (uno/00)	m	1,00
Nr. 173 A02.019.005	Apertura di campione indisturbato, compresa la descrizione geotecnica e esecuzione di prove di consistenza speditiva. euro (venti/30)	Cadauno	20,30
Nr. 174 A02.019.010. a	Determinazione delle caratteristiche fisiche del campione compresa la restituzione dei dati e il calcolo del peso di volume secco yd (gamma d): contenuto d'acqua naturale (w) euro (otto/70)	Cadauno	8,70
Nr. 175 A02.019.010. b	idem c.s. ...(gamma d): peso di volume naturale y (gamma) euro (nove/40)	Cadauno	9,40
Nr. 176 A02.019.010. c	idem c.s. ...(gamma d): peso specifico dei grani (Gs) media di due determinazioni euro (quaranta/60)	Cadauno	40,60
Nr. 177 A02.019.015	Analisi granulometrica mediante vagliatura per via umida, compresa la restituzione dei dati. euro (quarantacinque/90)	Cadauno	45,90
Nr. 178 A02.019.020	Analisi granulometrica per sedimentazione con areometro, compresa la restituzione dei dati. euro (cinquantaotto/60)	Cadauno	58,60
Nr. 179 A02.019.025. a	Determinazione dei limiti di Atterberg, compresa la restituzione dei dati: limite liquido LI euro (ventisei/90)	Cadauno	26,90
Nr. 180 A02.019.025. b	idem c.s. ...dati: limite plastico Lp euro (venticinque/80)	Cadauno	25,80
Nr. 181 A02.019.025. c	idem c.s. ...dati: limite di ritiro Lr euro (cinquanta/80)	Cadauno	50,80
Nr. 182 A02.019.030	Prove di compressione ad espansione laterale libera (E.L.L.), con restituzione del diagramma pressioni/deformazioni e rappresentazione grafica in scala delle linee di rottura del provino. euro (quarantasei/80)	Cadauno	46,80
Nr. 183 A02.019.035	Prova di compressibilità edometrica con il mantenimento di ogni gradino di carico per 24 ore, fino ad un massimo di 8 incrementi definiti dal Committente e successivi 2 decrementi (fase di scarico), compresi fornitura dei valori di Eed, delle curve cedimenti - pressioni, dell'indice dei vuoti - tempo e determinazione dei parametri CV - K - mv. euro (duecentocinquantaquattro/80)	Cadauno	253,80
Nr. 184 A02.019.040	Determinazione dei coefficienti di consolidazione secondaria con permanenza del carico oltre le 24 ore, compresa la restituzione dei dati. euro (ventinove/60)	Cadauno	29,60
Nr. 185	Prova di permeabilità diretta, compresa la restituzione dei dati: con permeametro a carico costante		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A02.019.045. a	euro (centodiciotto/30)	Cadauno	118,30
Nr. 186	idem c.s. ...a carico variabile		
A02.019.045. b	euro (centodiciotto/30)	Cadauno	118,30
Nr. 187	Prova di permeabilità diretta, compresa la restituzione dei dati: in cella edometrica		
A02.019.045. c	euro (sessantatre/60)	Cadauno	63,60
Nr. 188	idem c.s. ...in cella triassiale		
A02.019.045. d	euro (novantaquattro/70)	Cadauno	94,70
Nr. 189	Prova di taglio diretto con scatola di Casagrande, con valutazione delle deformazioni verticali e trasversali (eseguite su tre provini per ogni tipo di prova), compresa la restituzione dei dati: consolidata drenata (CD)		
A02.019.050. a	euro (duecentoventiotto/70)	Cadauno	228,70
Nr. 190	idem c.s. ...dati: consolidata drenata, con la determinazione dei coefficienti residui		
A02.019.050. b	euro (quattrocento/50)	Cadauno	400,50
Nr. 191	Prova triassiale su numero tre provini con misura delle pressioni interstiziali (eseguita su tre provini per ogni tipo di prova), compresa la restituzione dei dati: non consolidata non drenata (UU)		
A02.019.055. a	euro (duecentoquindici/00)	Cadauno	215,00
Nr. 192	idem c.s. ...dei dati: consolidata isotropicamente, non drenata (CIU)		
A02.019.055. b	euro (cinquecentonovantauno/20)	Cadauno	591,20
Nr. 193	idem c.s. ...dei dati: consolidata isotropicamente, drenata (CID)		
A02.019.055. c	euro (seicentonovantaotto/80)	Cadauno	698,80
Nr. 194	Prova di costipamento AASHTO (Proctor) con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca / contenuto d'acqua, compresa la restituzione dei dati: standard con stampo da 4		
A02.019.060. a	euro (centoquarantasei/20)	Cadauno	146,20
Nr. 195	idem c.s. ...dei dati: standard con stampo da 6		
A02.019.060. b	euro (centosessantatre/40)	Cadauno	163,40
Nr. 196	idem c.s. ...dei dati: modificato con stampo da 4		
A02.019.060. c	euro (centosessantatre/40)	Cadauno	163,40
Nr. 197	idem c.s. ...dei dati: modificato con stampo da 6		
A02.019.060. d	euro (centoottantasette/00)	Cadauno	187,00
Nr. 198	Determinazione dell'indice di portanza C.B.R. su n. 1 provino; ove venga richiesto il confezionamento di più provini a diverse condizioni di umidità o massa volumica, si intende compresa l'eventuale restituzione dei diagrammi massa volumica del secco / umidità di costipamento, C.B.R. / massa volumica del secco o C.B.R. / umidità di costipamento: costipamento standard senza immersione in acqua		
A02.019.065. a	euro (settantanove/20)	Cadauno	79,20
Nr. 199	idem c.s. ...costipamento: costipamento standard in condizioni di saturazione (96 ore di immersione in acqua)		
A02.019.065. b	euro (novantauno/40)	Cadauno	91,40
Nr. 200	idem c.s. ...costipamento: costipamento modificato senza immersione in acqua		
A02.019.065. c	euro (ottantasei/30)	Cadauno	86,30
Nr. 201	idem c.s. ...costipamento: costipamento modificato in condizioni di saturazione (96 ore di immersione in acqua)		
A02.019.065. d	euro (centouno/50)	Cadauno	101,50
Nr. 202	Prova di colonna risonante su provino cilindrico avente diametro uguale o maggiore di 50 mm, comprensiva di almeno numero 10 determinazioni del modulo di taglio e dello smorzamento eseguite su uno stato tensionale isotropo e comprensiva della determinazione del peso di volume e del contenuto d'acqua del provino (ASTMD 4015).		
A02.019.070	euro (seicentoquaranta/00)	Cadauno	640,00
Nr. 203	Preparazione del provino dal campione di roccia.		
A02.019.075	euro (quaranta/90)	Cadauno	40,90
Nr. 204	Determinazione del contenuto in carbonato di calcio (calcimetria), compresa la restituzione dei dati.		
A02.019.080	euro (trentacinque/00)	Cadauno	35,00
Nr. 205	Prove di compressione semplice, su provino di roccia, compresa la restituzione dei dati: allo stato secco		
A02.019.085. a	euro (trentacinque/00)	Cadauno	35,00
Nr. 206	idem c.s. ...dei dati: saturo d'acqua		
A02.019.085. b	euro (quarantasei/60)	Cadauno	46,60
Nr. 207	Prove di rottura a taglio, su provino di roccia, compresa la restituzione dei dati.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A02.019.090	euro (centosettantadue/00)	Cadauno	172,00
Nr. 208 A02.019.095	Definizione delle caratteristiche di deformabilità (modulo elastico), su provino di roccia, compresa la restituzione dei dati. euro (centotrentanove/80)	Cadauno	139,80
Nr. 209 A02.019.100	Prova a trazione, su un provino di roccia, compresa la restituzione dei dati. euro (trentacinque/50)	Cadauno	35,50
Nr. 210 A02.019.105	Misure di capillarità su numero 3 provini, compresa la restituzione dei dati. euro (duecentonovantadue/40)	Cadauno	292,40
Nr. 211 A02.019.110	Definizione del potere di imbibizione su provino di roccia, compresa la restituzione dei dati. euro (cinquantadue/70)	Cadauno	52,70
Nr. 212 A02.019.115. a	Prova con cella triassiale su provino di roccia, compresa la restituzione dei dati: semplice euro (centosettantacinque/30)	Cadauno	175,30
Nr. 213 A02.019.115. b	idem c.s. ...dei dati: con estensimetri per la determinazione del modulo elastico euro (duecentonovantadue/40)	Cadauno	292,40
Nr. 214 A02.019.120	Prova di resistenza al carico puntuale (Point Load test), per ogni determinazione (5 deframmentazioni). euro (ottantasette/60)	Cadauno	87,60
Nr. 215 A02.019.125	Determinazione della percentuale della sostanza organica, compresa la restituzione dei dati. euro (trentasette/70)	Cadauno	37,70
Nr. 216 A02.019.130	Determinazione della densità relativa attraverso la misura del peso di volume secco, del peso di volume secco minimo e del peso di volume secco massimo, compresa la restituzione dei dati. euro (centoventinove/00)	Cadauno	129,00
Nr. 217 A02.019.135	Prova di gelività su roccia, compresi preparazione dei provini, relativa prova di schiacciamento su 24 campioni e restituzione dei dati. euro (seicentoquarantacinque/00)	Cadauno	645,00
Nr. 218 A02.022.005	Prova di compressione su coppia di provini cubici in calcestruzzo, sono compresi il prelievo, di coppia di provini cubici, dalle cubettiere di acciaio o PVC, etichettatura e conservazione in ambiente idoneo, estrusione dei provini, consegna al laboratorio e quanto occorre per consentire la prova completa secondo la norma UNI 6132-72 e la restituzione alla D.L. dei relativi certificati euro (trentatre/65)	Cadauno	33,65
Nr. 219 A02.022.010	Eventuale stagionatura presso laboratorio autorizzato in vasca climatizzata di maturazione fino al compimento del 28° giorno di maturazione, per ogni coppia di provini euro (sei/00)	Cadauno	6,00
Nr. 220 A02.022.015	Eventuale prelievo in cubettiere di acciaio o PVC ed etichettatura da parte di tecnico di laboratorio autorizzato, per cantieri distanti dal laboratorio non oltre 150km, per ogni giornata di prelievo euro (trecentosedici/00)	giorno	316,00
Nr. 221 A02.022.020	Prova di trazione e piegamento a 180° o piegamento a 90° e raddrizzamento su terna di provini da c.a.. Sono compresi etichettatura e conservazione dei campioni, consegna in laboratorio e quanto occorre per consentire la prova completa secondo la norma EN 10002/1a, UNI 6407, UNI 564 e la restituzione alla D.L. dei relativi certificati euro (sessantasette/83)	Cadauno	67,83
Nr. 222 A02.025.005. a	Rilievi piano-altimetrici georeferenziati, eseguiti con il metodo celerimetrico o metodologia GPS, su terreni di qualsiasi tipo, finalizzati alla formazione di opportuna cartografia e/o modelli digitali del terreno (DTM), compreso:- studio preliminare, acquisizione monografie dei punti stabili riferimento, di orientamento esterno e di appoggio;- materializzazione dei punti di stazione, eventuale redazione monografie;- poligonale di collegamento o dettaglio;- rilievo piano-altimetrico per la determinazione dei punti di stazione e di dettaglio;- calcoli;- restituzione e formazione di cartografia numerica;- disegno su supporto adeguato. fino a 30 punti per ha euro (quattrocento/00)	ha	400,00
Nr. 223 A02.025.005. b	idem c.s. ...supportro adeguato. per ogni punto in più per ha dal 31° al 70° euro (sette/50)	Cadauno	7,50
Nr. 224 A02.025.005. c	idem c.s. ...supportro adeguato. per ogni punto in più per ha dal 71° al 200° euro (sei/00)	Cadauno	6,00
Nr. 225 A02.025.005. d	idem c.s. ...supportro adeguato. per ogni punto in più per ha dal 201° e successivi euro (quattro/50)	Cadauno	4,50
Nr. 226 A02.025.010. a	Rilievi piano-altimetrici di dettaglio per strade e arredo urbano, canali naturali e di bonifica, ferrovie, ecc: fino a massimo 500 punti di rilievo, fino alla larghezza di 40 m per ogni km, con un minimo di 600 m euro (millecinquecentocinquanta/00)	km	1'550,00
Nr. 227	Rilievi piano-altimetrici di dettaglio per strade e arredo urbano, canali naturali e di bonifica, ferrovie, ecc: per ogni punto in più		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A02.025.010. b	oltre i 500 euro (due/50)	Cadauno	2,50
Nr. 228 A02.025.010. c	idem c.s. ...per ogni metro in più, oltre i 40 m per ogni km euro (diciotto/50)	m	18,50
Nr. 229 A02.028.005. a	Rilievi plano-altimetrici di profili longitudinali georeferenziati, eseguiti con metodo celerimetrico o metodologia GPS, finalizzati alla formazione di opportuna cartografia e/o modelli digitali del terreno (DTM), su terreni di qualsiasi tipo. Sono comprese: misura delle distanze e dei dislivelli con strumenti idonei, calcolo delle distanze parziali e progressive e delle quote altimetriche, restituzione grafica e disegno in scala adeguata. Escluse le eventuali poligonali di collegamento: densità fino a 60 punti al Km, con un minimo di 0,5 km euro (settecento/00)	km	700,00
Nr. 230 A02.028.005. b	idem c.s. ...di collegamento: densità da 61 punti a 80 punti al Km, con un minimo di 0,5 km euro (novecento/00)	km	900,00
Nr. 231 A02.028.005. c	idem c.s. ...di collegamento: densità da 81 punti a 100 punti al Km, con un minimo di 0,5 km euro (millecento/00)	km	1'100,00
Nr. 232 A02.028.005. d	idem c.s. ...di collegamento: per ogni punto in più oltre i 100 al Km euro (dieci/00)	Cadauno	10,00
Nr. 233 A02.028.010. a	Rilievi plano-altimetrici georeferenziati di sezioni trasversali, eseguiti con il metodo celerimetrico o metodologia GPS, su terreni di qualsiasi tipo, finalizzati alla formazione di opportuna cartografia e/o modelli digitali del terreno (DTM), escluse le eventuali poligonali di collegamento. Sono comprese misure delle distanze e dei dislivelli con strumentazione idonea, calcolo delle distanze parziali e dislivelli, restituzione grafica e disegno in scala adeguata: per ogni sezione da 1 a 30 punti battuti euro (centotrentacinque/00)	Cadauno	135,00
Nr. 234 A02.028.010. b	idem c.s. ...per ogni punto dal 31° al 70° euro (quattro/50)	Cadauno	4,50
Nr. 235 A02.028.010. c	idem c.s. ...per ogni punto oltre il 70° euro (tre/00)	Cadauno	3,00
Nr. 236 A02.028.015	Rilievi plano-altimetrici di poligonali di collegamento georeferenziati, eseguiti con il metodo celerimetrico o metodologia GPS, finalizzati alla formazione di opportuna cartografia e/o modelli digitali del terreno (DTM), su terreni di qualsiasi tipo. Sono compresi: - scelta del tracciato e materializzazione dei vertici o assistenza alla posizione degli stessi;- misura delle distanze mediante distanziometri elettronici o GPS in base alle tolleranze richieste;- calcolo per la determinazione plano-altimetrica dei vertici e compensazione dei residui di chiusura;- compilazione del catalogo dei vertici (monografie) euro (cinquecento/00)	km	500,00
Nr. 237 A02.028.020. a	Rilievi plano-altimetrici georeferenziati di profili topo-batimetrici, eseguiti con il metodo celerimetrico o metodologia GPS, su spiaggia emersa e sommersa, corsi d'acqua e laghi, finalizzati alla formazione di opportuna cartografia e/o modelli digitali del terreno (DTM). Sono compresi :- studio preliminare, acquisizione monografie dei punti stabili riferimento di orientamento esterno e di appoggio;- materializzazione dei punti di stazione, eventuale redazione monografie;- poligonale di collegamento o dettaglio;- rilievo planoaltimetrico per la determinazione dei punti di stazione e di dettaglio;- calcoli;- restituzione e formazione di cartografia numerica;- disegno su supporto adeguato: per profilo da 1 a 70 punti euro (quattro/50)	Cadauno	4,50
Nr. 238 A02.028.020. b	idem c.s. ...per profilo oltre 70 punti euro (tre/00)	Cadauno	3,00
Nr. 239 A02.031.005. a	Livellazione geometrica eseguita dal mezzo in andata e ritorno, con strumentazione idonea in funzione della precisione, finalizzata alla formazione di nuovi capisaldi georeferenziati e/o controllo sugli esistenti. Esclusa la realizzazione di nuovi capisaldi. Sono compresi:- studio preliminare, acquisizione monografie dei capisaldi di appoggio;- materializzazione di eventuali punti di controllo costituiti da chiodi, bulloni e borchie in ottone o acciaio inox con le relative monografie dei punti di controllo;- redazione dei libretti di campagna;- calcoli di compensazione;- restituzione e formazione di cartografia numerica;- disegno su supporto adeguato: livellazione tecnica con errore di chiusura $E=(\#piuomeno\#13VL)mm.$ e tolleranza in andata e ritorno $T=(\#piuomeno\#18VL)mm.$ al km euro (duecentocinquanta/00)	km	250,00
Nr. 240 A02.031.005. b	idem c.s. ...adeguato: livellazione di precisione con errore di chiusura $E=(\#piuomeno\#3,5VL)mm.$ e tolleranza in andata e ritorno $T=(\#piuomeno\#6VL)mm.$ al km euro (trecentosessanta/00)	km	360,00
Nr. 241 A02.031.005. c	idem c.s. ...adeguato: livellazione di alta precisione con errore di chiusura $E=(\#piuomeno\#2VL)mm.$ e tolleranza in andata e ritorno $T=(\#piuomeno\#3VL)mm.$ al km euro (quattrocentottanta/00)	km	480,00
Nr. 242 A02.034.005. a	Frazionamento al Catasto Terreni, compreso l'espletamento delle procedure per l'aggiornamento della mappa catastale e deposito della necessaria documentazione al Comune interessato, assistenza all'iter della pratica presso l'Agenzia del Territorio, fino al ritiro del Tipo approvato, consegna dell'elaborato approvato in originale e copia. Per ogni frazionamento compresa la divisione della prima particella ed esclusi diritti Agenzia del Territorio: in area urbana euro (ottocentocinquanta/00)	Cadauno	850,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 243 A02.034.005. b	idem c.s. ...del Territorio: in area extraurbana euro (settecentodieci/00)	Cadauno	710,00
Nr. 244 A02.034.005. c	idem c.s. ...del Territorio: per ogni ulteriore particella euro (duecentodieci/00)	Cadauno	210,00
Nr. 245 A02.034.010. a	Frazionamento al Catasto Fabbricati, escluso il rilievo di Unità Immobiliari Urbane, compresa la redazione della pratica informatizzata per la formazione di nuova area urbana, presentazione all'Agenzia del Territorio per la completa introduzione in atti, consegna della documentazione accettata, in originale e copia ed esclusi diritti Agenzia del Territorio: per ogni proprietà interessata euro (centosessanta/00)	Cadauno	160,00
Nr. 246 A02.034.010. b	idem c.s. ...per ogni planimetria di unità immobiliare o area urbana euro (centosessanta/00)	Cadauno	160,00
Nr. 247 A02.034.015. a	Rilievo di unità immobiliari urbane, compresa la restituzione secondo le norme catastali vigenti: unità abitative e similari (uffici, negozi, ecc) euro (due/10)	m²	2,10
Nr. 248 A02.034.015. b	idem c.s. ...vigenti: unità accessorie (magazzini e stabilimenti di grandi dimensioni) euro (zero/90)	m²	0,90
Nr. 249 A02.034.020. a	Esecuzione di riconfinamenti previa ricerca presso gli archivi dei tipi di frazionamento di provenienza, visura delle mappe di impianto, reperimento e controllo dei punti di appoggio, determinazione delle coordinate dei punti di confine da ripristinare e la materializzazione dei termini. E' compreso altresì il tempo impiegato sia in ufficio che in campagna per contraddittori con i proprietari confinanti o con i tecnici delegati ed esclusi diritti Agenzia del Territorio: per l'intero complesso dei lavori di ricerca e istruttoria euro (duecentocinquanta/00)	Cadauno	250,00
Nr. 250 A02.034.020. b	idem c.s. ...del Territorio: rilievo iniziale per inquadramento dell'area da adottare prima della materializzazione dei punti richiesti euro (trecentocinquanta/00)	Cadauno	350,00
Nr. 251 A02.034.020. c	idem c.s. ...del Territorio: per ogni punto materializzato euro (venti/00)	Cadauno	20,00
Nr. 252 A02.034.025	Visure in conservatoria ed esclusi diritti Agenzia del Territorio euro (quarantacinque/00)	Cadauno	45,00
Nr. 253 A02.034.030	Spese per notifiche con le forme degli atti processuali civili, esclusi diritti. euro (dieci/60)	Cadauno	10,60
Nr. 254 A02.037.005. a	Istituzione di capisaldi altimetrici nei luoghi indicati in perizia o dal Committente, costituiti da chiodi, bulloni e borchie in ottone o acciaio Inox, posti in opera mediante utilizzo di trapano, collanti resinosi e cemento a rapida presa, compresi oneri per la determinazione della quota altimetrica, realizzazione della monografia descrittiva (comprensiva di fotografia, formato digitale e cartaceo), nonché oneri per la fornitura dei chiodi, bulloni e borchie, degli attrezzi per la posa in opera: per ogni caposaldo euro (duecento/00)	Cadauno	200,00
Nr. 255 A02.037.005. b	idem c.s. ...in opera: determinazione delle coordinate dei capisaldi con sistema GPS o con stazioni totali di precisione nei sistemi richiesti dal Committente euro (duecentoventi/00)	Cadauno	220,00
Nr. 256 A02.037.010	Realizzazione di pilastrino in calcestruzzo armato, per istituzione di capisaldi topografici, in forma cilindrica del diametro minimo di 100 mm, o parallelepipedo delle dimensioni 300x300 mm, con altezza indicata dal Committente. Compreso l'onere per la base di fondazione e opportuna armatura in acciaio e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (trecento/00)	Cadauno	300,00
Nr. 257 A02.040.005. a	Costruzione di diaframma rettilineo o curvilineo in elementi di c.a. di profondità massima 15 m, avente sagoma e quote indicate dalla D.L., eseguito con conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., con l'impiego di benne oleodinamiche autopenetranti in fango attivo di bentonite, compreso scavo del terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato ed in presenza di acqua o trovanti di qualsiasi natura, compresi inoltre carico, trasporto a qualsiasi distanza e scarico nelle aree di pubblica scarica dei materiali di risulta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla fornitura e posa in opera dei dispositivi di sostegno delle armature, la scapitozzatura della parte superiore del diaframma, la formazione e demolizione dei cordoli di guida, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso il solo ferro di armatura del diaframma stesso compensato a parte: spessore 50 cm euro (centoventidue/80)	m²	122,80
Nr. 258 A02.040.005. b	idem c.s. ...parte: spessore 60 cm euro (centoquaranta/40)	m²	140,40
Nr. 259 A02.040.005. c	idem c.s. ...parte: spessore 80 cm euro (centosessantasei/50)	m²	166,50
Nr. 260 A02.040.005.	idem c.s. ...parte: spessore 100 cm euro (duecentodue/90)	m²	202,90

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
d Nr. 261 A02.040.010. a	Sovrapprezzo per la costruzione di diaframma rettilineo o curvilineo in elementi di c.a. per ogni metro di profondità in più oltre i 15 m: spessore 50 cm euro (sedici/70)	m ²	16,70
Nr. 262 A02.040.010. b	idem c.s. ...m: spessore 60 cm euro (diciannove/00)	m ²	19,00
Nr. 263 A02.040.010. c	idem c.s. ...m: spessore 80 cm euro (ventidue/30)	m ²	22,30
Nr. 264 A02.040.010. d	idem c.s. ...m: spessore 100 cm euro (ventiquattro/90)	m ²	24,90
Nr. 265 A02.040.015. a	Perforazione a vuoto, dal piano di lavoro alla quota finita della testa del diaframma, con l'impiego di benne oleodinamiche autopenetranti in fango attivo di bentonite, compreso scavo del terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato ed in presenza di acqua o trovanti di qualsiasi natura, compresi inoltre carico, trasporto a qualsiasi distanza e scarico nelle aree di pubblica discarica dei materiali di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: spessore 50 cm euro (trentaotto/20)	m ²	38,20
Nr. 266 A02.040.015. b	idem c.s. ...d'arte: spessore 60 cm euro (quarantauno/50)	m ²	41,50
Nr. 267 A02.040.015. c	idem c.s. ...d'arte: spessore 80 cm euro (cinquanta/20)	m ²	50,20
Nr. 268 A02.040.015. d	idem c.s. ...d'arte: spessore 100 cm euro (sessantadue/20)	m ²	62,20
Nr. 269 A02.040.020. a	Esecuzione di diaframmi plastici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua di falda o di infiltrazione da alveo fluviale, da eseguirsi con l'impiego di benne oleodinamiche autopenetranti, compreso il riempimento con miscele autoindurenti, costituite da 40-70 kg/m ³ di bentonite e da 250-300 kg/m ³ di cemento, in quantità fino a 1,33 volte il volume teorico del diaframma, compresi inoltre esecuzione dello scavo in presenza di fanghi bentonici, fornitura e preparazione della miscela autoindurente, formazione e demolizione dei cordoli di guida, sistemazione, costipamento e/o spianamento in sito o trasporto a rifiuto del materiale di risulta dagli scavi, secondo l'indicazione della D.L., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: spessore 50 cm euro (settantacinque/30)	m ²	75,30
Nr. 270 A02.040.020. b	idem c.s. ...d'arte: spessore 60 cm euro (ottantadue/90)	m ²	82,90
Nr. 271 A02.040.020. c	idem c.s. ...d'arte: spessore 80 cm euro (cento/40)	m ²	100,40
Nr. 272 A02.040.020. d	idem c.s. ...d'arte: spessore 100 cm euro (centodiciassette/80)	m ²	117,80
Nr. 273 A02.040.025	Compenso per perdite di miscela plastica usata per la costruzione del diaframma, dovuta a cavernosità sotterranee, considerato normale un coefficiente di assorbimento pari a 1,33 volte il volume teorico del diaframma, il compenso verrà applicato solo alla quantità di miscela eccedente il volume teorico così maggiorato. euro (sessantacinque/50)	m ³	65,50
Nr. 274 A02.040.030	Sovrapprezzo per impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per mc di scavo teorico della paratia euro (tredici/26)	m ³	13,26
Nr. 275 A02.040.035	Dissabbiamento dei fanghi bentonitici eseguito in appositi impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di fango dissabbiato euro (diciassette/62)	m ³	17,62
Nr. 276 A02.040.040	Sovrapprezzo per impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di scavo teorico della paratia euro (ventitre/09)	m ³	23,09
Nr. 277 A02.040.045	Sovrapprezzo per l'esecuzione in alveo con acqua fluente con altezza di battente idrico fino a 1,5 m, compreso ogni onere ed opera accessoria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte(Percentuale del35%) euro (ventitre/09)		23,09
Nr. 278 A02.040.050	Gabbia di armatura a pannelli costituiti da barre di acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450C, forniti, lavorati e posti in opera compresa la saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con filo di ferro cotto euro (uno/13)	kg	1,13
Nr. 279 A02.040.055	Geomembrana in PVC armato con tessuto di poliestere ad alta tenacità per diaframature impermeabili verticali da eseguirsi in argine, mediante mezzo meccanico, a profondità indicata dalla D.L., steso in semplice strato secondo le indicazioni della D.L.. Il		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	prezzo è comprensivo degli oneri dello scavo della trincea, della sua seguente ricostruzione, delle sovrapposizioni lineari del telo ai giunti di 1 m minimo, del successivo rinterro eseguito per strati opportunamente costipati ed infine di eventuali opere provvisorie ordinarie, per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misura a superficie di diaframma. euro (ventidue/40)	m²	22,40
Nr. 280 A02.043.005. a	Pali prefabbricati per fondazione, di forma troncoconica, in calcestruzzo cementizio armato centrifugato, con resistenza caratteristica Rck maggiore o uguale a 40 N/mm², adeguatamente armati, con diametro in punta di 24 cm e rastrematura di 1,5 cm al m, forniti e posti in opera compreso ogni onere per la scapitozzatura della testa del palo e l'infissione per mezzo di battipalo meccanico e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: lunghezza da 0 a 7 m euro (quarantauno/80)	m	41,80
Nr. 281 A02.043.005. b	idem c.s. ...lunghezza da 7 a 12 m euro (quarantaotto/20)	m	48,20
Nr. 282 A02.043.010. a	Pali di legno di fresco taglio, privi di curvature o protuberanze, del diametro di 18-25 cm a 1 m dalla testa, muniti di punta e lunghi fino a 7 m, infissi in terreno di qualsiasi natura e consistenza, forniti e posti in opera compresi eventuale rimozione o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, nonché ogni altro onere per la guida del palo e la sua regolare infissione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: pali in pioppo, pino o larice, lunghezza minore o uguale a 5 m euro (tre/70)	m	3,70
Nr. 283 A02.043.010. b	idem c.s. ...pali in pioppo, pino o larice, lunghezza da 5 m a 7 m euro (sei/60)	m	6,60
Nr. 284 A02.043.010. c	idem c.s. ...pali in castagno lunghezza minore o uguale a 5 m euro (cinque/80)	m	5,80
Nr. 285 A02.043.010. d	idem c.s. ...pali in castagno lunghezza da 5 m a 7 m euro (dodici/70)	m	12,70
Nr. 286 A02.046.005. a	Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o rotazione o con altri sistemi in grado di attraversare terreni di qualsiasi natura, stratificazione, durezza, consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza di acqua, inclusa la roccia ed i trovanti di qualsiasi dimensione, a secco e senza rivestimento, fornitura e posa in opera di calcestruzzo con Rck maggiore o uguale a 30 N/mm² per getti da eseguirsi con apparecchiature tipo contractor, onere del maggior calcestruzzo occorrente per la espansione fino al 10% del volume del foro, scapitozzatura della testa del palo per un'altezza adeguata a realizzare una idonea ripresa di getto con la trave di testa, escluso solo il ferro di armatura, compresi inoltre prove di carico e prove geofisiche per il controllo delle caratteristiche meccaniche e dimensionali, il carico su autocarro o la movimentazione nell'ambito dell'area di cantiere del materiale di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro del palo di 40 cm euro (sessantacinque/40)	m	65,40
Nr. 287 A02.046.005. b	idem c.s. ...palo di 50 cm euro (settantasei/20)	m	76,20
Nr. 288 A02.046.005. c	idem c.s. ...palo di 60 cm euro (ottantaotto/90)	m	88,90
Nr. 289 A02.046.005. d	idem c.s. ...palo di 80 cm euro (centodiciotto/70)	m	118,70
Nr. 290 A02.046.005. e	idem c.s. ...palo di 100 cm euro (centocinquantacinque/50)	m	155,50
Nr. 291 A02.046.005. f	idem c.s. ...palo di 120 cm euro (duecentosei/90)	m	206,90
Nr. 292 A02.046.005. g	idem c.s. ...palo di 150 cm euro (duecentonovantacinque/30)	m	295,30
Nr. 293 A02.046.010. a	Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o rotazione o con altri sistemi in grado di attraversare terreni di qualsiasi natura, stratificazione, durezza, consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza di acqua, inclusa la roccia ed i trovanti di qualsiasi dimensione, utilizzo di fanghi biodegradabili per il sostegno della parete di scavo, fornitura e posa in opera di calcestruzzo con Rck maggiore o uguale a 30 N/mm² per getti da eseguirsi con apparecchiature tipo contractor, onere del maggior calcestruzzo occorrente per la espansione fino al 10% del volume del foro, scapitozzatura della testa del palo per un'altezza adeguata a realizzare una idonea ripresa di getto con la trave di testa, escluso solo il ferro di armatura, compresi inoltre prove di carico e prove geofisiche per il controllo delle caratteristiche meccaniche e dimensionali, il carico su autocarro o la movimentazione nell'ambito dell'area di cantiere del materiale di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro del palo di 40 cm euro (sessantasette/30)	m	67,30
Nr. 294 A02.046.010. b	idem c.s. ...palo di 50 cm euro (settantanove/20)	m	79,20
Nr. 295 A02.046.010. c	idem c.s. ...palo di 60 cm euro (novantatre/40)	m	93,40
Nr. 296	idem c.s. ...palo di 80 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A02.046.010. d	euro (centoventisei/60)	m	126,60
Nr. 297	idem c.s. ...palo di 100 cm		
A02.046.010. e	euro (centosessantaotto/00)	m	168,00
Nr. 298	idem c.s. ...palo di 120 cm		
A02.046.010. f	euro (duecentoventicinque/10)	m	225,10
Nr. 299	idem c.s. ...palo di 150 cm		
A02.046.010. g	euro (trecentoventitre/60)	m	323,60
Nr. 300	Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o rotazione o con altri sistemi in grado di attraversare terreni di qualsiasi natura, stratificazione, durezza, consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza di acqua, inclusa la roccia ed i trovanti di qualsiasi dimensione, utilizzo del tubo forma per il sostegno della parete di scavo, fornitura e posa in opera di calcestruzzo con Rck maggiore o uguale a 30 N/mm ² per getti da eseguirsi con apparecchiature tipo contractor, onere del maggior calcestruzzo occorrente per la espansione fino al 10% del volume del foro, scapitozzatura della testa del palo per un'altezza adeguata a realizzare una idonea ripresa di getto con la trave di testa, escluso solo il ferro di armatura, compresi inoltre prove di carico e prove geofisiche per il controllo delle caratteristiche meccaniche e dimensionali, il carico su autocarro o la movimentazione nell'ambito dell'area di cantiere del materiale di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro del palo di 40 cm		
A02.046.015. a	euro (ottantatre/40)	m	83,40
Nr. 301	idem c.s. ...palo di 50 cm		
A02.046.015. b	euro (centosei/00)	m	106,00
Nr. 302	idem c.s. ...palo di 60 cm		
A02.046.015. c	euro (centoventiuno/90)	m	121,90
Nr. 303	idem c.s. ...palo di 80 cm		
A02.046.015. d	euro (centocinquantaotto/70)	m	158,70
Nr. 304	idem c.s. ...palo di 100 cm		
A02.046.015. e	euro (centonovantasei/40)	m	196,40
Nr. 305	idem c.s. ...palo di 120 cm		
A02.046.015. f	euro (duecentoquarantaotto/00)	m	248,00
Nr. 306	idem c.s. ...palo di 150 cm		
A02.046.015. g	euro (trecentotrentanove/30)	m	339,30
Nr. 307	Fornitura a piè d'opera di lamierino in acciaio di spessore idoneo, per la formazione di contro-camicie tubolari di qualsiasi diametro da impiegarsi nella costruzione di pali trivellati.		
A02.046.020	euro (uno/10)	kg	1,10
Nr. 308	Perforazione a vuoto eseguita a rotazione od a rotopercussione, per qualsiasi profondità, escluso l'uso di eventuale rivestimento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro del palo di 50 cm		
A02.046.025. a	euro (ventiotto/80)	m	28,80
Nr. 309	idem c.s. ...palo di 60 cm		
A02.046.025. b	euro (trentauno/60)	m	31,60
Nr. 310	idem c.s. ...palo di 80 cm		
A02.046.025. c	euro (trentasei/00)	m	36,00
Nr. 311	idem c.s. ...palo di 100 cm		
A02.046.025. d	euro (quaranta/40)	m	40,40
Nr. 312	idem c.s. ...palo di 120 cm		
A02.046.025. e	euro (cinquantadue/40)	m	52,40
Nr. 313	idem c.s. ...palo di 150 cm		
A02.046.025. f	euro (sessantasette/70)	m	67,70
Nr. 314	Perforazione a vuoto eseguita a rotazione od a rotopercussione, con l'impiego di tubo-forma da recuperare e per qualsiasi profondità e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro del palo di 40 cm		
A02.046.030. a	euro (quarantatre/60)	m	43,60
Nr. 315	idem c.s. ...palo di 50 cm		
A02.046.030. b	euro (cinquantaotto/10)	m	58,10
Nr. 316	idem c.s. ...palo di 60 cm		
A02.046.030. c	euro (sessantaquattro/00)	m	64,00
Nr. 317	idem c.s. ...palo di 80 cm		
A02.046.030.	euro (settantacinque/60)	m	75,60

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
d Nr. 318 A02.046.030.	idem c.s. ...palo di 100 cm euro (ottantauno/30)	m	81,30
e Nr. 319 A02.046.030.	idem c.s. ...palo di 120 cm euro (novantatre/00)	m	93,00
f Nr. 320 A02.046.030.	idem c.s. ...palo di 150 cm euro (centodieci/40)	m	110,40
g Nr. 321 A02.046.035	Sovrapprezzo per impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, escluso il dissabbiamento. Per mc di scavo teorico del palo euro (tredici/26)	m³	13,26
Nr. 322 A02.046.040	Dissabbiamento dei fanghi bentonitici eseguito in appositi impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di fango dissabbiato euro (diciassette/62)	m³	17,62
Nr. 323 A02.046.045	Sovrapprezzo per impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di scavo teorico del palo euro (ventitre/09)	m³	23,09
Nr. 324 A02.046.050	Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad aderenza migliorata B450C, fornite, lavorate e poste in opera compresa la saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con filo di ferro cotto euro (uno/24)	kg	1,24
Nr. 325 A02.049.005. a	Micropali, comunque inclinati, attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza, nonché attraverso trovanti rocciosi e murature di qualsiasi tipo, eseguiti mediante trivellazioni a rotazione o a rotopercussione, sono compresi nel prezzo l'onere delle perforazioni e delle iniezioni, compreso il rivestimento del foro, per impedire il franamento del foro nei terreni sciolti parziale o totale, l'iniezione di boiaccia cementizia, costituita con cemento tipo 42,5R e acqua con rapporto A/C 0,6 max 0,8 fino a completo intasamento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse le armature costituite da tubi in acciaio, compensate a parte: con tubi-forma del diametro esterno di 100/130 mm, intasamento ad iniezione ripetuta attraverso le valvole predisposte sui tubi dell'armatura euro (sessantasette/50)	m	67,50
Nr. 326 A02.049.005. b	idem c.s. ...esterno di 140/190 mm, intasamento ad iniezione ripetuta attraverso le valvole predisposte sui tubi dell'armatura euro (settantasei/10)	m	76,10
Nr. 327 A02.049.005. c	idem c.s. ...esterno di 200/220 mm, intasamento ad iniezione ripetuta attraverso le valvole predisposte sui tubi dell'armatura euro (ottantacinque/80)	m	85,80
Nr. 328 A02.049.005. d	idem c.s. ...esterno di 100/130 mm,intasamento attraverso il solo utilizzo del packer euro (sessanta/80)	m	60,80
Nr. 329 A02.049.005. e	idem c.s. ...esterno di 140/190 mm, intasamento attraverso il solo utilizzo del packer euro (sessantaotto/40)	m	68,40
Nr. 330 A02.049.005. f	idem c.s. ...esterno di 200/220 mm, intasamento attraverso il solo utilizzo del packer euro (settantasette/10)	m	77,10
Nr. 331 A02.049.010	Armatura per micropali costituita da tubi di sezione idonea determinata dal calcolo, in acciaio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., congiunti a mezzo di appositi manicotti filettati o saldati, muniti di finestre opportunamente distanziate, comprensivi di manicotti di gomma e di valvole di non ritorno e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (uno/60)	kg	1,60
Nr. 332 A02.052.005. a	Formazione di colonne di terreno consolidato eseguite con metodo Jetting in terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua o trovanti rocciosi, con getto ad altissima pressione di miscela formata da acqua, cemento tipo 42,5R in ragione di almeno 600 kg per metro cubo di terreno trattato compreso eventuali additivi, profondità fino a 20 m, compreso mano d'opera attrezzature speciali di miscelazione, perforazione ed iniezione, oneri per eventuale rivestimento del foro, oneri per realizzazione di campo prove colonne, per tarature principali parametri di realizzazione (e relativi oneri per la verifica dei risultati ottenuti), oneri particolari per diversi posizionamenti delle attrezzature per l'esecuzione di colonne intersecanti. L'attrezzatura di esecuzione del Jet-grouting dovrà essere dotata di apparecchiature per la registrazione, la restituzione in forma grafica e il controllo dei parametri di perforazione durante i lavori principali: diametro minimo 600 mm euro (settantaotto/50)	m	78,50
Nr. 333 A02.052.005. b	idem c.s. ...diametro minimo 800 mm euro (novantadue/70)	m	92,70
Nr. 334 A02.052.005. c	idem c.s. ...diametro minimo 900 mm euro (centonove/10)	m	109,10
Nr. 335 A02.052.005. d	idem c.s. ...diametro minimo 1000 mm euro (centoventi/00)	m	120,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 336 A02.052.005. e	idem c.s. ...diametro minimo 1200 mm euro (centosessantatre/60)	m	163,60
Nr. 337 A02.055.005. a	Tiranti di ancoraggio a iniezione ripetuta, del tipo definitivo, con bulbo protetto da guaina corrugata, eseguiti compresi formazione del foro Ø 130-150 mm in terreni di qualsiasi natura e consistenza, murature e roccia con attrezzatura a rotazione o rotopercussione, con rivestimento provvisorio del foro, fornitura e posa in opera del tirante costituito da trefoli in acciaio armonico da 0,6, tubo in PVC 27/32 valvolato in corrispondenza del bulbo, sacco otturatore per separare il tratto di bulbo dalla parte libera, distanziatori dei trefoli, protezione anticorrosiva della testata mediante riempimento della nicchia di contenimento con malta cementizia, protezione anticorrosiva dei trefoli mediante ingrassaggio e inguainatura oppure viplature sul tratto libero, fornitura di malta cementizia con additivi antiritiro e sua iniezione in più riprese, fornitura e posa in opera della piastra di ancoraggio completa di bussola e clampette, messa in tensione e collaudo, mediante tesatura sino a 1,2 volte il carico di esercizio del tirante e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: portata 30 t costituiti da n. 2 trefoli euro (sessantaotto/80)	m	68,80
Nr. 338 A02.055.005. b	idem c.s. ...d'arte: portata 45 t costituiti da n. 3 trefoli euro (settantaquattro/20)	m	74,20
Nr. 339 A02.055.005. c	idem c.s. ...d'arte: portata 60 t costituiti da n. 4 trefoli euro (ottanta/80)	m	80,80
Nr. 340 A02.055.005. d	idem c.s. ...d'arte: portata 75 t costituiti da n. 5 trefoli euro (ottantasei/90)	m	86,90
Nr. 341 A02.055.005. e	idem c.s. ...d'arte: portata 90 t costituiti da n. 6 trefoli euro (novantadue/90)	m	92,90
Nr. 342 A02.055.010. a	Ancoraggi con barre tipo Dywidag in acciaio ST 85/105, a filettatura continua, compresi perforazione Ø minimo di 100 mm e di lunghezza adeguata, forniti e posti in opera, a qualsiasi quota in terreni o rocce di qualsiasi natura e consistenza, con sonda a rotazione o rotopercussione, con qualsiasi andamento sia orizzontale che inclinato, iniezione con malta cementizia a pressione controllata e a ritiro compensato, con aggiunta di additivi per assorbimenti in misura pari a 4 volte il volume della perforazione, formazione, con le idonee dimensioni, delle nicchie di alloggiamento delle testate, piastre di ripartizione con le dimensioni indicate nel c.s.a. e dado di serraggio, guaine di protezione e manicotti filettati di giunzione, tesatura, anche in più fasi, con martinetto idraulico, fino alla tensione richiesta dalla D.L., chiusura delle nicchie con malta di cemento pozzolanico antiritiro, miscelata ad ossidi minerali ed inerti colorati per dare il lavoro finito a regola d'arte come indicato nel c.s.a.: barre diametro 26 mm per una trazione di 34 t euro (settantaotto/20)	m	78,20
Nr. 343 A02.055.010. b	idem c.s. ...barre diametro 32 mm per una trazione di 50 t euro (novanta/30)	m	90,30
Nr. 344 A02.055.015	Ancoraggi con barre tipo Dywidag in acciaio St 835/1030 Ø 26,5 mm, con l'ausilio del ponteggio compensato a parte, a filettatura continua con manicotti di giunzione, compresi la perforazione del Ø min 90 - 120 mm, eseguiti in terreni o rocce di qualsiasi natura e consistenza, con sonda a rotopercussione, compresa la doppia protezione mediante tubo corrugato in polietilene avente diametro esterno 50 mm preiniettato in stabilimento con malta cementizia, l'iniezione con boiacca di cemento 42,5R antiritiro a pressione controllata per assorbimenti pari a cinque volte il volume teorico del foro, la piastra di testa come indicato nel c.s.a., dotata di svasatura per l'adattamento del dado, posata su superficie piana e regolare o in difetto con malta cementizia di allettamento il serraggio con chiave dinamometrica, la nicchia di testata di dimensioni idonee per l'alloggiamento della piastra di profondità 250 mm, la sua chiusura con la roccia di recupero posata a malta di cemento, gli spostamenti delle attrezzature e ogni altro onere per dare l'ancoraggio finito a regola d'arte euro (novantaquattro/40)	m	94,40
Nr. 345 A02.055.020	Ancoraggi con barre tipo Dywidag in acciaio St 835/1030, eseguiti a qualsiasi quota con l'ausilio di rocciatori in cordata e di piattaforma sospesa ed ancorata alla roccia, Ø barre 26,5 mm, lunghezza massima 18 m, a filettatura continua con manicotti di giunzione, distanziatori, con il tratto libero inguainato e ingrassato, compresi perforazione del Ø minimo 80 mm, con sonda a rotopercussione in terreni o rocce di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di fratture chiuse o aperte, l'iniezione con tubo da fondo foro con boiacca di cemento 42,5R antiritiro a pressione controllata per assorbimenti pari a cinque volte il volume teorico del foro, la piastra Ø 230 mm o quadrata di lato 200 mm e spessore 25 mm, svasatura del foro per l'adattamento del dado, posata su superficie piana e regolare o in difetto con malta cementizia di allettamento, il serraggio con chiave dinamometrica, la nicchia di testata di dimensioni idonee per l'alloggiamento della piastra e di profondità 250 mm, la sua chiusura con la roccia di recupero posata a malta di cemento, gli spostamenti delle attrezzature e ogni altro onere per dare l'ancoraggio finito a regola d'arte euro (centotrenta/30)	m	130,30
Nr. 346 A02.055.025. a	Ancoraggi in roccia con barre di acciaio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., diametro 24 mm, lunghezza massima 5 m, diametro della perforazione 42 mm, eseguiti a qualsiasi altezza, compresa l'iniezione con malta di cemento 42,5R antiritiro fino a cinque volte il volume teorico, e ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte: con ponteggio compensato a parte euro (cinquantauno/70)	m	51,70
Nr. 347 A02.055.025. b	idem c.s. ...regola d'arte: con rocciatori in cordata euro (ottantasei/30)	m	86,30
Nr. 348 A02.055.025. c	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per barra con filettatura all'estremità, piastra in acciaio 150x150x15 mm e dado entrambi zincati a freddo o in alternativa golfare in acciaio zincato euro (ventiotto/80)	Cadauno	28,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 349 A02.055.030	Ancoraggi con barre tipo Gewi in acciaio BSt 500/550 diametro 28 mm, a filettatura continua con manicotti di giunzione, distanziatori, compresi la perforazione del diametro minimo 90/100 mm, eseguiti con sonda a rotopercolazione in terreni o rocce di qualsiasi natura e consistenza compresi i terreni sciolti e detritici, in presenza di fratture chiuse o aperte, l'iniezione con tubo da fondo foro con boiacca di cemento 42,5R antiritiro a pressione controllata, la piastra come indicato nel c.s.a., svasatura del foro per l'adattamento del dado, gli spostamenti delle attrezzature e ogni altro onere per dare l'ancoraggio finito a regola d'arte. Sono compresi nel prezzo l'onere delle perforazioni e delle iniezioni, eseguite in più fasi o di sistemi esecutivi alternativi, compreso il rivestimento del foro, per impedire il franamento del foro nei terreni sciolti euro (ottantasette/00)	m	87,00
Nr. 350 A02.055.035. a	Ancoraggi autopercoranti tipo Sirive fino a lunghezza massima di 6 m, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, sia in orizzontale che inclinati. L'armatura dell'autopercorante è costituita da un tubo in acciaio in Fe55 (DIN 1626) a filetto continuo tipo ROP (ISO 10208). Iniettata in contemporanea alla perforazione con boiacca di cemento tipo 42,5 R a pressione controllata fino al completo inghisaggio dell'ancoraggio. Compresi punte di perforazione a perdere con testa cava, dadi o golfari di serraggio, manicotti di giunzione e ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte: diametro 28/16int. mm con carico di rottura di 23 t euro (cinquantaotto/10)	m	58,10
Nr. 351 A02.055.035. b	idem c.s. ...d'arte: diametro 32/20int. mm con carico di rottura di 28 t euro (sessantadue/20)	m	62,20
Nr. 352 A02.055.035. c	idem c.s. ...d'arte: diametro 32/15int. mm con carico di rottura di 37 t euro (sessantaquattro/30)	m	64,30
Nr. 353 A02.055.035. d	idem c.s. ...d'arte: diametro 38/15int. mm con carico di rottura di 53 t euro (settantasei/50)	m	76,50
Nr. 354 A02.055.040	Ancoraggio autopercorante tipo DTK costituito da una barra cava rigida in acciaio ad alta resistenza (snervamento 950 N/mmq; carico di rottura 1150 N/mmq) con rivestimento in resina epossidica fornito e posto in opera. La barra con filettatura continua avrà diametro esterno minimo 30 mm e diametro interno minimo 20 mm. L'ancoraggio è dotato lungo lo sviluppo longitudinale di fori da Ø10 mm con passo di 100 mm per la fuoriuscita della miscela iniettata a pressione controllata di acqua e cemento tipo 42,5 R in rapporto in peso 0,3-0,5 senza inerte. Compresi punte di perforazione a perdere, dado di serraggio, manicotti di giunzione, piastra in acciaio e ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte euro (ottantasei/70)	m	86,70
Nr. 355 A02.055.045	Cella di carico toroidale in acciaio inox per la misurazione dello stato tensionale dei tiranti di ancoraggio. La cella dovrà avere una capacità minima di 100 t con sovraccarico pari a 150% FS, resistenza di ingresso e uscita pari a 1400 Ohm, sensibilità nominale di 2,0 mV/V/FS con precisione dello 0,5%, grado di protezione IP 68, compensazione termica 0-50 °C e temperatura di funzionamento compresa tra -20/+50 °C. Le dimensioni del diametro del foro interno sono 165 mm e diametro esterno 250 mm. Sono compresi la fornitura e la posa in opera dei cavi di cablaggio, del connettore terminale stagno e del rapporto di calibrazione euro (ottocentocinquanta/00)	Cadauno	850,00
Nr. 356 A03.001.005. a	Malta con calce spenta in pasta e sabbia composta da: 350 kg di calce per 1 mc di sabbia di fiume euro (ottantanove/82)	m³	89,82
Nr. 357 A03.001.005. b	idem c.s. ...sabbia di cava euro (novantauno/82)	m³	91,82
Nr. 358 A03.001.005. c	Malta con calce spenta in pasta e sabbia composta da: 500 kg di calce per 1 mc di sabbia di fiume euro (centodue/46)	m³	102,46
Nr. 359 A03.001.005. d	idem c.s. ...sabbia di cava euro (centoquattro/46)	m³	104,46
Nr. 360 A03.001.010	Malta idraulica, composta da 413 kg di calce idraulica e 1 mc di sabbia euro (centootto/04)	m³	108,04
Nr. 361 A03.001.015	Malta bastarda, composta da 250 kg di calce idraulica, 1 mc di sabbia e 286 kg di cemento euro (centosessanta/28)	m³	160,28
Nr. 362 A03.001.020. a	Malta bastarda composta da: calce grassa in pasta, sabbia e cemento (450 kg di calce in pasta, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 mc di sabbia di fiume) euro (centoundici/57)	m³	111,57
Nr. 363 A03.001.020. b	idem c.s. ...sabbia di cava) euro (centotredici/37)	m³	113,37
Nr. 364 A03.001.020. c	Malta bastarda composta da: calce grassa in pasta, sabbia di fiume e gesso da presa (0,90 mc di malta già preparata di calce spenta e sabbia per 100 kg di gesso da presa) euro (novantadue/98)	m³	92,98
Nr. 365 A03.001.020. d	Malta bastarda composta da: calce grassa in pasta, sabbia di cava e gesso da presa (0,90 mc di malta già preparata di calce spenta e sabbia per 100 kg di gesso da presa) euro (novantaquattro/78)	m³	94,78
Nr. 366	Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia di cava composta da: 300 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A03.001.025. a	euro (centoundici/59)	m³	111,59
Nr. 367	Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia di cava composta da: 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia		
A03.001.025. b	euro (centodiciannove/80)	m³	119,80
Nr. 368	Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia di cava composta da: 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia		
A03.001.025. c	euro (centoventiotto/01)	m³	128,01
Nr. 369	Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia di cava composta da: 500 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia		
A03.001.025. d	euro (centoquarantaquattro/43)	m³	144,43
Nr. 370	Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia di cava composta da: 600 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia		
A03.001.025. e	euro (centosessanta/85)	m³	160,85
Nr. 371	Miscela fluida per riempimenti preconfezionata a base di leganti idraulici e aggregati naturali, autolivellante e con assenza di fenomeni di segregazione ed essudazione, con valori di resistenza meccanica a 28 giorni pari a $1 \div 2$ N/mm ² , rispondente ai requisiti delle raccomandazioni ACI 229 (CLSM), CNR n. 9, CBR > 50		
A03.001.030	euro (trentasei/78)	m³	36,78
Nr. 372	Malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, superfluida, espansiva, a ritiro compensato, a rischio fessurativo nullo, con elevate resistenze meccaniche a breve termine, per ancoraggi a durabilità garantita di elementi metallici in strutture in calcestruzzo, conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) e dalla EN 1504-3 per malte strutturali di classe R4 di tipo CC e PCC		
A03.001.035	euro (quattro/30)	dm³	4,30
Nr. 373	Sistema epossidico in pasta tixotropica, per incollaggi strutturali di elementi in calcestruzzo, in acciaio e in materiale composito, conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla EN 1504-4		
A03.001.040	euro (duecentocinque/11)	dm³	205,11
Nr. 374	Boiaccia da iniezione iperfluida, conforme alla norma EN 1504-5 (prodotti da iniezione) e per il confezionamento di betoncini e calcestruzzi autolivellanti a ritiro compensato, a rischio fessurativo nullo, di classe R4 di tipo CC e PCC in accordo alla EN 1504-3		
A03.001.045	euro (due/61)	kg	2,61
Nr. 375	Malta termoisolante premiscelata a base di argilla espansa e leganti idraulici per la posa di murature di tamponamento e portanti in zona sismica, classe M5, conducibilità termica certificata $\lambda = 0,199$ W/mK, densità 800 kg/mc		
A03.001.050	euro (duecentosessantaquattro/04)	m³	264,04
Nr. 376	Malta termoisolante premiscelata a base di argilla espansa e leganti idraulici per la posa di murature portanti anche in zona sismica e murature di tamponamento, classe M10, conducibilità termica certificata $\lambda = 0,279$ W/mK, densità 1.000 kg/mc		
A03.001.055	euro (duecentosessantaquattro/04)	m³	264,04
Nr. 377	Malta preconfezionata per elevazione di pareti esterne ed interne: per muratura conforme alla norma EN 998-2, classe M5		
A03.001.060. a	euro (centocinquantasei/11)	m³	156,11
Nr. 378	idem c.s. ...998-2, classe M15		
A03.001.060. b	euro (centodiciannove/87)	m³	119,87
Nr. 379	Malta preconfezionata per elevazione di pareti esterne ed interne: idrofugata conforme alla norma EN 998-2 per murature facciavista, classe M5		
A03.001.060. c	euro (duecentoventidue/14)	m³	222,14
Nr. 380	Malta preconfezionata per elevazione di pareti esterne ed interne: di allettamento, termoisolante, conforme alla norma EN 998-2, classe M5		
A03.001.060. d	euro (trecentotrentadue/47)	m³	332,47
Nr. 381	Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta opera d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: eseguito con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto		
A03.004.005. a	euro (duecentoottantanove/49)	m³	289,49
Nr. 382	idem c.s. ...di armatura: a base di argilla espansa eseguito con 300 kg di cemento 32.5 e 1 mc di argilla espansa		
A03.004.005. b	euro (trecentonovantaquattro/42)	m³	394,42
Nr. 383	Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei seguenti additivi: fluidificante antiritiro (dosaggio 0,2 ÷ 0,5% del peso in cemento)		
A03.004.010. a	euro (uno/62)	kg	1,62
Nr. 384	Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei seguenti additivi: reattivo per aumento di resistenza (dosaggio 10 ÷ 15% del peso in cemento)		
A03.004.010. b	euro (zero/96)	kg	0,96
Nr. 385	Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei seguenti additivi: reattivo per getti in ambienti		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A03.004.010. c	aggressivi (dosaggio 30 kg/mc di calcestruzzo) euro (due/20)	kg	2,20
Nr. 386 A03.004.010. d	Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei seguenti additivi: antigelo esente da cloruri (dosaggio 1% del peso in cemento) euro (due/00)	kg	2,00
Nr. 387 A03.004.010. e	Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei seguenti additivi: areante stabilizzante (dosaggio 0,03 ÷ 0,1% del peso in cemento) euro (due/04)	kg	2,04
Nr. 388 A03.004.010. f	Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei seguenti additivi: fluidificante impermeabilizzante (dosaggio 0,5% del peso del cemento) euro (uno/75)	kg	1,75
Nr. 389 A03.007.005. a	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc euro (ottantadue/07)	m³	82,07
Nr. 390 A03.007.005. b	idem c.s. ...seguenti dosaggi: 200 kg/mc euro (ottantaotto/81)	m³	88,81
Nr. 391 A03.007.005. c	idem c.s. ...seguenti dosaggi: 250 kg/mc euro (novantasei/39)	m³	96,39
Nr. 392 A03.007.005. d	idem c.s. ...seguenti dosaggi: 300 kg/mc euro (centotre/72)	m³	103,72
Nr. 393 A03.007.005. e	idem c.s. ...seguenti dosaggi: 350 kg/mc euro (centodieci/52)	m³	110,52
Nr. 394 A03.007.010. a	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S3 (semifluida) o S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C4/5 (Rck 5 N/mm²) euro (centoventi/36)	m³	120,36
Nr. 395 A03.007.010. b	idem c.s. ...a compressione: C8/10 (Rck 10 N/mm²) euro (centoventiquattro/16)	m³	124,16
Nr. 396 A03.007.010. c	idem c.s. ...a compressione: C12/15 (Rck 15 N/mm²) euro (centoventisette/95)	m³	127,95
Nr. 397 A03.007.010. d	idem c.s. ...a compressione: C16/20 (Rck 20 N/mm²) euro (centotrentauno/75)	m³	131,75
Nr. 398 A03.007.010. e	idem c.s. ...a compressione: C20/25 (Rck 25 N/mm²) euro (centotrentasei/81)	m³	136,81
Nr. 399 A03.007.010. f	idem c.s. ...a compressione: C20/25 (Rck 25 N/mm²) Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: euro (centotrentasei/81)	m³	136,81
Nr. 400 A03.007.015. a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mm²) euro (centotrentanove/34)	m³	139,34
Nr. 401 A03.007.015. b	idem c.s. ...di esposizione XC1-XC2: C 28/35 (Rck 35 N/mm²) euro (centoquarantacinque/66)	m³	145,66
Nr. 402 A03.007.015.	idem c.s. ...di esposizione XC1-XC2: C 32/40 (Rck 40 N/mm²) euro (centocinquantauno/99)	m³	151,99

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
c Nr. 403 A03.007.015.	idem c.s. ...di esposizione XC1-XC2: C 35/45 (Rck 45 N/mmq) euro (centosessantauno/48)	m³	161,48
d Nr. 404 A03.007.020.	idem c.s. ...di esposizione XC3: C 28/35 (Rck 35 N/mmq) euro (centoquarantacinque/66)	m³	145,66
a Nr. 405 A03.007.020.	idem c.s. ...di esposizione XC3: C 32/40 (Rck 40 N/mmq) euro (centocinquantauno/99)	m³	151,99
b Nr. 406 A03.007.020.	idem c.s. ...di esposizione XC3: C 35/45 (Rck 45 N/mmq) euro (centosessantauno/48)	m³	161,48
c Nr. 407 A03.007.025.	idem c.s. ...di esposizione XC4: C 32/40 (Rck 40 N/mmq) euro (centocinquantauno/99)	m³	151,99
a Nr. 408 A03.007.025.	idem c.s. ...di esposizione XC4: C 35/45 (Rck 45 N/mmq) euro (centosessantauno/48)	m³	161,48
b Nr. 409 A03.007.030.	idem c.s. ...di esposizione XF1: C 32/40 (Rck 40 N/mmq) euro (centocinquantacinque/78)	m³	155,78
a Nr. 410 A03.007.030.	idem c.s. ...di esposizione XF1: C 35/45 (Rck 45 N/mmq) euro (centosessantacinque/27)	m³	165,27
b Nr. 411 A03.007.035.	idem c.s. ...di esposizione XF2-XF3: C 25/30 (Rck 30 N/mmq) euro (centocinquantauno/99)	m³	151,99
a Nr. 412 A03.007.035.	idem c.s. ...di esposizione XF2-XF3: C 28/35 (Rck 35 N/mmq) euro (centocinquantaotto/31)	m³	158,31
b Nr. 413 A03.007.035.	idem c.s. ...di esposizione XF2-XF3: C 32/40 (Rck 40 N/mmq) euro (centosessantaquattro/64)	m³	164,64
c Nr. 414 A03.007.040.	idem c.s. ...di esposizione XF4: C 28/35 (Rck 35 N/mmq) euro (centocinquantaotto/31)	m³	158,31
a Nr. 415 A03.007.040.	idem c.s. ...di esposizione XF4: C 32/40 (Rck 40 N/mmq) euro (centosessantaquattro/64)	m³	164,64
b Nr. 416 A03.007.045.	idem c.s. ...di esposizione XD1: C 28/35 (Rck 35 N/mmq) euro (centoquarantaotto/19)	m³	148,19
a Nr. 417 A03.007.045.	idem c.s. ...di esposizione XD1: C 32/40 (Rck 40 N/mmq) euro (centocinquantaquattro/52)	m³	154,52
b Nr. 418 A03.007.045.	idem c.s. ...di esposizione XD1: C 35/45 (Rck 45 N/mmq) euro (centosessantaquattro/01)	m³	164,01
c Nr. 419 A03.007.050.	idem c.s. ...di esposizione XD2-XS1: C 32/40 (Rck 40 N/mmq) euro (centocinquantaquattro/52)	m³	154,52
a Nr. 420 A03.007.050.	idem c.s. ...di esposizione XD2-XS1: C 35/45 (Rck 45 N/mmq) euro (centosessantaquattro/01)	m³	164,01
b Nr. 421 A03.007.055	idem c.s. ...di esposizione XD3-XS2-XS3, C 35/45 (Rck 45 N/mmq) euro (centosessantaquattro/01)	m³	164,01
Nr. 422 A03.007.060.	idem c.s. ...di esposizione XA1: C 28/35 (Rck 35 N/mmq) euro (centoquarantanove/46)	m³	149,46
a Nr. 423 A03.007.060.	idem c.s. ...di esposizione XA1: C 32/40 (Rck 40 N/mmq) euro (centocinquantacinque/78)	m³	155,78
b Nr. 424 A03.007.060.	idem c.s. ...di esposizione XA1: C 35/45 (Rck 45 N/mmq) euro (centosessantacinque/27)	m³	165,27
c Nr. 425 A03.007.065.	idem c.s. ...di esposizione XA2: C 32/40 (Rck 40 N/mmq) euro (centosessantaquattro/64)	m³	164,64
a Nr. 426 A03.007.065.	idem c.s. ...di esposizione XA2: C 35/45 (Rck 45 N/mmq) euro (centosettantaquattro/13)	m³	174,13
b Nr. 427	idem c.s. ...di esposizione XA3, C 35/45 (Rck 45 N/mmq)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A03.007.070	euro (centosettantaquattro/13)	m³	174,13
Nr. 428 A03.007.075. a	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C25/30 (Rck 30 N/mmq) euro (centoquarantasei/84)	m³	146,84
Nr. 429 A03.007.075. b	idem c.s. ...di esposizione XC1-XC2: C28/35 (Rck 35 N/mmq) euro (centocinquantatre/16)	m³	153,16
Nr. 430 A03.007.075. c	idem c.s. ...di esposizione XC1-XC2: C32/40 (Rck 40 N/mmq) euro (centocinquantanove/49)	m³	159,49
Nr. 431 A03.007.075. d	idem c.s. ...di esposizione XC1-XC2: C35/45 (Rck 45 N/mmq) euro (centosessantaotto/98)	m³	168,98
Nr. 432 A03.007.080. a	idem c.s. ...di esposizione XC3: C 28/35 (Rck 35 N/mmq) euro (centocinquantatre/16)	m³	153,16
Nr. 433 A03.007.080. b	idem c.s. ...di esposizione XC3: C 32/40 (Rck 40 N/mmq) euro (centocinquantanove/49)	m³	159,49
Nr. 434 A03.007.080. c	idem c.s. ...di esposizione XC3: C 35/45 (Rck 45 N/mmq) euro (centosessantaotto/98)	m³	168,98
Nr. 435 A03.007.085. a	idem c.s. ...di esposizione XC4: C 32/40 (Rck 40 N/mmq) euro (centocinquantanove/49)	m³	159,49
Nr. 436 A03.007.085. b	idem c.s. ...di esposizione XC4: C 35/45 (Rck 45 N/mmq) euro (centosessantaotto/98)	m³	168,98
Nr. 437 A03.007.090. a	idem c.s. ...di esposizione XF1: C 32/40 (Rck 40 N/mmq) euro (centosessantatre/28)	m³	163,28
Nr. 438 A03.007.090. b	idem c.s. ...di esposizione XF1: C 35/45 (Rck 45 N/mmq) euro (centosettantadue/77)	m³	172,77
Nr. 439 A03.007.095. a	idem c.s. ...di esposizione XF2-XF3: C 25/30 (Rck 30 N/mmq) euro (centocinquantanove/49)	m³	159,49
Nr. 440 A03.007.095. b	idem c.s. ...di esposizione XF2-XF3: C 28/35 (Rck 35 N/mmq) euro (centosessantacinque/81)	m³	165,81
Nr. 441 A03.007.095. c	idem c.s. ...di esposizione XF2-XF3: C 32/40 (Rck 40 N/mmq) euro (centosettantadue/14)	m³	172,14
Nr. 442 A03.007.100. a	idem c.s. ...di esposizione XF4: C 28/35 (Rck 35 N/mmq) euro (centosessantacinque/81)	m³	165,81
Nr. 443 A03.007.100. b	idem c.s. ...di esposizione XF4: C 32/40 (Rck 40 N/mmq) euro (centosettantadue/14)	m³	172,14
Nr. 444 A03.007.105. a	idem c.s. ...di esposizione XD1: C 28/35 (Rck 35 N/mmq) euro (centocinquantacinque/69)	m³	155,69
Nr. 445 A03.007.105. b	idem c.s. ...di esposizione XD1: C 32/40 (Rck 40 N/mmq) euro (centosessantadue/02)	m³	162,02
Nr. 446 A03.007.105. c	idem c.s. ...di esposizione XD1: C 35/45 (Rck 45 N/mmq) euro (centosettantauno/51)	m³	171,51
Nr. 447 A03.007.110. a	idem c.s. ...di esposizione XD2-XS1: C 32/40 (Rck 40 N/mmq) euro (centosessantadue/02)	m³	162,02
Nr. 448 A03.007.110. b	idem c.s. ...di esposizione XD2-XS1: C 35/45 (Rck 45 N/mmq) euro (centosettantauno/51)	m³	171,51
Nr. 449 A03.007.115	idem c.s. ...di esposizione XD3-XS2-XS3, C 35/45 (Rck 45 N/mmq) euro (centosettantauno/51)	m³	171,51
Nr. 450 A03.007.120.	idem c.s. ...di esposizione XA1: C 28/35 (Rck 35 N/mmq) euro (centocinquantasei/96)	m³	156,96

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a Nr. 451 A03.007.120.	idem c.s. ...di esposizione XA1: C 32/40 (Rck 40 N/mmq) euro (centosessantatre/28)	m³	163,28
b Nr. 452 A03.007.120.	idem c.s. ...di esposizione XA1: C 35/45 (Rck 45 N/mmq) euro (centosettantadue/77)	m³	172,77
c Nr. 453 A03.007.125.	idem c.s. ...di esposizione XA2: C 32/40 (Rck 40 N/mmq) euro (centosettantadue/14)	m³	172,14
a Nr. 454 A03.007.125.	idem c.s. ...di esposizione XA2: C 35/45 (Rck 45 N/mmq) euro (centoottantauno/63)	m³	181,63
b Nr. 455 A03.007.130	idem c.s. ...di esposizione XA3, C 35/45 (Rck 45 N/mmq) euro (centoottantauno/63)	m³	181,63
Nr. 456 A03.007.135	Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per aumento della classe di lavorabilità da S4 a S5 euro (tre/22)	m³	3,22
Nr. 457 A03.007.140	Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per impiego di inerti con D massimo 15 mm euro (tre/22)	m³	3,22
Nr. 458 A03.007.145. a	Conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato conforme alla norma UNI 11040, conforme alle prescrizioni del punto 8.2.2 della norma UNI EN 206-1, con dimensione massima degli inerti a 25 mm (UNI 11040), classe di esposizione XC, classe di consistenza SF1, comprensivo di tutti gli oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: per opere di fondazione: C25/30 (Rck 30 N/mmq) euro (centoquarantaotto/49)	m³	148,49
Nr. 459 A03.007.145. b	idem c.s. ...per opere di fondazione: C28/35 (Rck 35 N/mmq) euro (centocinquantaquattro/82)	m³	154,82
Nr. 460 A03.007.145. c	idem c.s. ...per opere di fondazione: C32/40 (Rck 40 N/mmq) euro (centosessantauno/14)	m³	161,14
Nr. 461 A03.007.145. d	idem c.s. ...per opere di fondazione: C35/45 (Rck 45 N/mmq) euro (centosettanta/63)	m³	170,63
Nr. 462 A03.007.150. a	idem c.s. ...per opere in elevazione: C25/30 (Rck 30 N/mmq) euro (centocinquantanove/44)	m³	159,44
Nr. 463 A03.007.150. b	idem c.s. ...per opere in elevazione: C28/35 (Rck 35 N/mmq) euro (centosessantacinque/76)	m³	165,76
Nr. 464 A03.007.150. c	idem c.s. ...per opere in elevazione: C32/40 (Rck 40 N/mmq) euro (centosettantadue/09)	m³	172,09
Nr. 465 A03.007.150. d	idem c.s. ...per opere in elevazione: C35/45 (Rck 45 N/mmq) euro (centoottantauno/57)	m³	181,57
Nr. 466 A03.007.155. a	Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi autocompattanti per aumento della classe di consistenza: da Slump Flow compreso tra a 550 e 650 mm a Slump Flow compreso tra a 660 e 750 mm euro (cinque/00)	m³	5,00
Nr. 467 A03.007.155. b	idem c.s. ...tra a 660 e 750 mm a Slump Flow compreso tra a 760 e 850 mm euro (sette/00)	m³	7,00
Nr. 468 A03.007.160. a	Conglomerato cementizio non strutturale, alleggerito con argilla espansa, preconfezionato, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi e le casseforme: massa volumica 1.000 ÷ 1.200 kg/mc euro (centosettantadue/94)	m³	172,94
Nr. 469 A03.007.160. b	idem c.s. ...massa volumica 1.200 ÷ 1.400 kg/mc euro (centosettantacinque/47)	m³	175,47
Nr. 470 A03.007.160. c	idem c.s. ...massa volumica 1.400 ÷ 1.600 kg/mc euro (centosettantaotto/00)	m³	178,00
Nr. 471 A03.007.165. a	Conglomerato cementizio strutturale, alleggerito con argilla espansa, preconfezionato, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: LC28 (Rck 28 N/mmq), massa volumica 1.600 ÷ 1.800 kg/mc euro (duecentoquindici/55)	m³	215,55

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 472 A03.007.165. b	idem c.s. ...di armatura: LC33 (Rck 33 N/mm ²), massa volumica 1.600 ÷ 1.800 kg/mc euro (duecentoventitre/14)	m ³	223,14
Nr. 473 A03.007.165. c	idem c.s. ...di armatura: LC38 (Rck 38 N/mm ²), massa volumica 1.800 ÷ 2.000 kg/mc euro (duecentotrenta/73)	m ³	230,73
Nr. 474 A03.007.170. a	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 35 m euro (trecentoquarantacinque/91)	Cadauno	345,91
Nr. 475 A03.007.170. b	idem c.s. ...posizionamento, braccio da 36 a 42 m euro (quattrocentoventisette/30)	Cadauno	427,30
Nr. 476 A03.007.170. c	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): per ogni mc pompato euro (dodici/21)	m ³	12,21
Nr. 477 A03.007.170. d	idem c.s. ...5 minuti/mc): riposizionamento della pompa oltre il normale piazzamento euro (centocinquantaquattro/44)	Cadauno	154,44
Nr. 478 A03.007.170. e	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): quota per metro lineare di tubo aggiuntivo al braccio della pompa euro (sette/08)	m	7,08
Nr. 479 A03.007.170. f	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): rimborso per tempo eccedente i 5 minuti/mc euro (uno/93)	min	1,93
Nr. 480 A03.010.005. a	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione euro (venticinque/02)	m ²	25,02
Nr. 481 A03.010.005. b	idem c.s. ...calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione euro (ventitre/80)	m ²	23,80
Nr. 482 A03.010.005. c	idem c.s. ...calcestruzzo: per pilastri euro (ventiotto/09)	m ²	28,09
Nr. 483 A03.010.005. d	idem c.s. ...calcestruzzo: per travi euro (trentaquattro/72)	m ²	34,72
Nr. 484 A03.010.005. e	idem c.s. ...calcestruzzo: per solai e solette piene con travi a spessore euro (trenta/44)	m ²	30,44
Nr. 485 A03.010.005. f	idem c.s. ...calcestruzzo: per rampe scale, pianerottoli, cornicioni e gronde euro (trentasette/90)	m ²	37,90
Nr. 486 A03.010.010	Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista euro (sette/15)	m ²	7,15
Nr. 487 A03.010.015	Cassero strutturale isolante termoacustico in opera, costituito da pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, UNI 9714 M-A-E, aventi dimensioni 50 x 200 cm, spessore 3,5 cm, per il getto di murature portanti in calcestruzzo armato euro (quarantasei/80)	m ²	46,80
Nr. 488 A03.010.020	Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno euro (cinque/60)	m ²	5,60
Nr. 489 A03.010.025	Sovrapprezzo alle casseforme di ogni genere e tipo, per l'utilizzo del manto casserante a contatto del conglomerato realizzato in materiale sintetico ed ecologico, proveniente dal recupero e riciclaggio di rifiuti, alternativo al legno naturale, ed a sua volta riciclabile alla fine del suo ciclo di vita per l'ottenimento di materiali simili e/o diversi, dotati di certificazione del produttore del manto e del sistema casserante euro (zero/77)	m ²	0,77
Nr. 490 A03.013.005. a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 6 mm euro (uno/44)	kg	1,44
Nr. 491 A03.013.005. b	idem c.s. ...barre: diametro 8 mm euro (uno/38)	kg	1,38
Nr. 492 A03.013.005. c	idem c.s. ...barre: diametro 10 mm euro (uno/35)	kg	1,35
Nr. 493 A03.013.005. d	idem c.s. ...barre: diametro 12 mm euro (uno/34)	kg	1,34
Nr. 494 A03.013.005. e	idem c.s. ...barre: diametro 14 ÷ 30 mm euro (uno/34)	kg	1,34
Nr. 495 A03.013.005. f	idem c.s. ...barre: diametro 32 mm euro (uno/35)	kg	1,35
Nr. 496 A03.013.005. g	idem c.s. ...barre: diametro 34 ÷ 36 mm euro (uno/36)	kg	1,36
Nr. 497 A03.013.005. h	idem c.s. ...barre: diametro 40 mm euro (uno/36)	kg	1,36
Nr. 498 A03.013.010. a	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. e l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 5 mm euro (uno/39)	kg	1,39
Nr. 499 A03.013.010. b	idem c.s. ...diametri: diametro 6 mm euro (uno/38)	kg	1,38
Nr. 500 A03.013.010. c	idem c.s. ...diametri: diametro 8 mm euro (uno/37)	kg	1,37
Nr. 501 A03.013.010. d	idem c.s. ...diametri: diametro 10 mm euro (uno/37)	kg	1,37
Nr. 502 A03.013.010. e	idem c.s. ...diametri: diametro 12 mm euro (uno/35)	kg	1,35
Nr. 503 A03.016.005. a	Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, fornito e posto in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte: con profilo inserito nella parte centrale del getto euro (quattordici/84)	m	14,84
Nr. 504 A03.016.005. b	idem c.s. ...profilo inserito sul bordo del getto euro (dodici/70)	m	12,70
Nr. 505 A03.016.010	Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di getto euro (tredici/74)	m²	13,74
Nr. 506 A03.016.015. a	Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di dilatazione, fornito e posto in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte: con profilo inserito nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con prevalenti movimenti assiali euro (diciassette/06)	m	17,06
Nr. 507 A03.016.015. b	idem c.s. ...profilo inserito nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con movimenti composti euro (ventidue/24)	m	22,24
Nr. 508 A03.016.015. c	idem c.s. ...profilo inserito sul bordo del getto euro (sedici/11)	m	16,11
Nr. 509 A03.016.020	Profilo in pvc flessibile stabilizzato (waterstop), posto sul bordo del getto, per giunti di dilatazione a tenuta sottoposti ad una pressione idraulica compresa tra 0,5 e 1,5 atm, di larghezza minima pari a 33 cm e peso minimo di 5 kg/m; fornito e posto in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte euro (trenta/81)	m	30,81
Nr. 510 A03.016.025.	Cordolo di sigillatura di giunti orizzontali e verticali con interposizione di profilo di terza parete costituito da cordone in polietilene espanso a cellule chiuse previa applicazione di primer sulle parti laterali. Fornito e posto in opera compreso ogni onere di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a	preparazione, esecuzione e finitura per giunti di larghezza pari a 20 mm e profondità pari a 10 mm: con mastice poliuretanico a basso modulo euro (nove/73)	m	9,73
Nr. 511 A03.016.025.	idem c.s. ...con mastice polisolfurico bicomponente euro (tredici/41)	m	13,41
b			
Nr. 512 A03.016.030.	Guarnizione idroespansiva composta da gomma di caucciù semivulcanizzata e combinata con polimeri idrofili, posta in opera in aderenza su superfici pulite da polvere, olii e parti incoerenti, al di sopra di spezzoni di pannelli bentonitici con successiva copertura in calcestruzzo armato dello spessore non inferiore a 10 cm, quest'ultimo da pagarsi a parte: a sezione rettangolare o quadrata: dimensione 20 x 5 mm euro (quarantasette/48)	m	47,48
a			
Nr. 513 A03.016.030.	idem c.s. ...a sezione rettangolare o quadrata: dimensione 20 x 10 mm euro (cinquantaotto/92)	m	58,92
b			
Nr. 514 A03.016.030.	idem c.s. ...a sezione rettangolare o quadrata: dimensione 20 x 20 mm euro (ottantauno/79)	m	81,79
c			
Nr. 515 A03.016.035.	idem c.s. ...a sezione circolare: diametro 12 mm euro (cinquantatre/21)	m	53,21
a			
Nr. 516 A03.016.035.	idem c.s. ...a sezione circolare: diametro 16 mm euro (sessantasei/72)	m	66,72
b			
Nr. 517 A03.016.035.	idem c.s. ...a sezione circolare: diametro 24 mm euro (centosette/79)	m	107,79
c			
Nr. 518 A03.016.040.	Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo in ambienti umidi, composto da una miscela di gomme sintetiche, naturali e polimeri esente da bentonite, delle seguenti dimensioni: 5 x 20 mm euro (tredici/18)	m	13,18
a			
Nr. 519 A03.016.040.	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 10 x 20 mm euro (sedici/80)	m	16,80
b			
Nr. 520 A03.016.040.	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 20 x 20 mm euro (venticinque/07)	m	25,07
c			
Nr. 521 A03.016.045	Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi periodi di attesa) a mezzo di profili 40 x 40 mm in bentonite sodica in carta Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo spessore di guarnizione idroespandente 20 x 20 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione euro (ottantaquattro/27)	m	84,27
Nr. 522 A03.016.050.	Giunto di ripresa di getto per strutture un calcestruzzo situate in ambienti umidi costituito da cordolo idroespandente a contatto con acqua composto per il 75% da bentonite di sodio naturale e per il 25% da leganti elastomerici, di sezione 20 x 25 mm: completo di retina di protezione euro (diciotto/14)	m	18,14
a			
Nr. 523 A03.016.050.	idem c.s. ...25 mm: senza retina euro (quattordici/96)	m	14,96
b			
Nr. 524 A03.016.055	Preformatore di giunto a tenuta idraulica con funzione di fusibile strutturale nei getti di calcestruzzo armati orizzontali e/o verticali, composto da due elementi scatolari in plastica con interposta una guarnizione idroespandente delle dimensioni di 25 x 20 mm composta da bentonite di sodio naturale (75%) e da gomma butilica (25%), in grado di espandersi a contatto con l'acqua fino a 6 volte il volume iniziale, fornito e posto in opera euro (trentadue/30)	m	32,30
Nr. 525 A04.001.005.	Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con pendenze: con vermiculite espansa euro (cinquecentododici/08)	m³	512,08
a			
Nr. 526 A04.001.005.	idem c.s. ...pendenze: con perlite espansa euro (duecentocinquantacinque/45)	m³	255,45
b			
Nr. 527 A04.001.005.	idem c.s. ...pendenze: con argilla espansa euro (trecentoquattro/94)	m³	304,94
c			
Nr. 528 A04.001.010.	Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 µm/m) a basso spessore fino a 150 mq senza giunti, ad elevata conducibilità termica (λ = 2,02 W/mK) per sistemi di riscaldamento o raffreddamento a pavimento, tempo di asciugatura 7gg per 3 cm, dato in opera battuto e spianato: spessore 3 cm euro (venticinque/23)	m²	25,23
a			
Nr. 529	idem c.s. ...e spianato: per ogni cm in più		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A04.001.010. b	euro (otto/99)	m²	8,99
Nr. 530 A04.001.015. a	Massetto premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità circa 1% a 30 minuti secondo UNI EN 13055-1), leganti specifici ed additivi, per massetti di finitura sottopavimento isolanti ed alleggeriti, dato in opera battuto e spianato anche in pendenza: spessore 5 cm euro (venticinque/97)	m²	25,97
Nr. 531 A04.001.015. b	idem c.s. ...in pendenza: per ogni cm in più euro (sei/59)	m²	6,59
Nr. 532 A04.004.005	Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore 20 ÷ 30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici euro (cinquantadue/31)	m³	52,31
Nr. 533 A04.004.010. a	Vespaio creato con scheggioni di cava sistemati a mano, compresa la cernita del materiale, la formazione di cunicoli di ventilazione, misurato a cubatura effettiva in opera Vespaio in tavellonato su muretti di mattoni pieni ad una testa, dell'altezza media di 50 cm posti ad interasse di 90 cm, impermeabilizzati in sommità con due mani successive di emulsione bituminosa di asfalto a freddo (incidenza pari a 1 kg/mq) e poggianti in basso su una piccola fondazione delle dimensioni di 25 x 15 cm in calcestruzzo dosato con 150 kg di cemento tipo 32.5 R, compreso sovrastante massetto di 4 cm di conglomerato cementizio C25/30 (Rck 30 N/mmq) euro (quarantatre/76)	m²	43,76
Nr. 534 A04.004.015. a	Vespaio areato realizzato con casseri modulari a perdere in polipropilene riciclato autoportanti, impermeabili, posti in opera a secco su adeguato sottofondo di magrone da conteggiare a parte, compresi il conglomerato cementizio C25/30 (Rck 30 N/mmq) per il riempimento tra i casseri e la sovrastante soletta di almeno 4 cm e l'armatura costituita da rete elettrosaldata diametro 6 mm maglia 200 x 200 mm, esclusi profili angolari: base rettangolare, delle dimensioni di 50 x 75 cm: altezza 15 cm euro (ventisei/38)	m²	26,38
Nr. 535 A04.004.015. b	idem c.s. ...angolari: base rettangolare, delle dimensioni di 50 x 75 cm: altezza 25 cm euro (ventisette/43)	m²	27,43
Nr. 536 A04.004.020	idem c.s. ...angolari: base rettangolare, delle dimensioni di 100 x 75 cm, altezza 40 cm euro (trenta/09)	m²	30,09
Nr. 537 A04.004.025. a	idem c.s. ...angolari: base quadrata, delle dimensioni di 50 x 50 cm: altezza 12 cm euro (venticinque/11)	m²	25,11
Nr. 538 A04.004.025. b	idem c.s. ...angolari: base quadrata, delle dimensioni di 50 x 50 cm: altezza 16 cm euro (ventiotto/42)	m²	28,42
Nr. 539 A04.004.025. c	idem c.s. ...angolari: base quadrata, delle dimensioni di 50 x 50 cm: altezza 27 cm euro (ventinove/90)	m²	29,90
Nr. 540 A04.004.025. d	idem c.s. ...angolari: base quadrata, delle dimensioni di 50 x 50 cm: altezza 40 cm euro (trentacinque/49)	m²	35,49
Nr. 541 A04.004.030. a	Profilo angolare in plastica per evitare il debordo del calcestruzzo durante il getto per la formazione di vespai areati realizzati con casseri modulari a perdere, delle seguenti altezze: 17 cm euro (tre/11)	m	3,11
Nr. 542 A04.004.030. b	idem c.s. ...seguenti altezze: 23 cm euro (tre/61)	m	3,61
Nr. 543 A04.004.030. c	idem c.s. ...seguenti altezze: 28 cm euro (tre/94)	m	3,94
Nr. 544 A04.004.030. d	idem c.s. ...seguenti altezze: 38 cm euro (quattro/39)	m	4,39
Nr. 545 A04.004.030. e	idem c.s. ...seguenti altezze: 43 cm euro (quattro/61)	m	4,61
Nr. 546 A04.004.030. f	idem c.s. ...seguenti altezze: 48 cm euro (quattro/92)	m	4,92
Nr. 547 A04.004.030. g	idem c.s. ...seguenti altezze: 58 cm euro (sei/12)	m	6,12
Nr. 548 A04.004.030. h	idem c.s. ...seguenti altezze: 68 cm euro (sette/55)	m	7,55
Nr. 549 A04.004.030. i	idem c.s. ...seguenti altezze: 78 cm euro (otto/31)	m	8,31

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 550 A04.007.005	Drenaggio dietro muri di sostegno, pareti contro terra, ecc., realizzato tramite riempimento di cavità con scheggioni di cava, compreso avvicinamento del materiale e sua stesura effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici euro (trentadue/24)	m³	32,24
Nr. 551 A04.007.010	Drenante continuo orizzontale, costituito da ghiaione monogranulare, scevro da sostanze organiche, terrose e argillose, disteso con regolarità e per uno spessore medio di 20 ÷ 30 cm euro (quarantaquattro/36)	m³	44,36
Nr. 552 A04.007.015	Riempimento di cavità mediante esecuzione continuata ed a fresco di strati di pietrisco o ghiaia dello spessore di 50 cm alternati a strati di calcestruzzo magro, a 150 kg/mc di cemento 32.5, dello spessore di 30 cm euro (sessanta/96)	m³	60,96
Nr. 553 A05.001.005. a	Muratura di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano: con pietrame di recupero, compresa la cernita euro (centotrenta/84)	m³	130,84
Nr. 554 A05.001.005. b	idem c.s. ...mano: con fornitura del pietrame euro (centoquarantasette/13)	m³	147,13
Nr. 555 A05.001.010	Muratura in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, compreso ogni magistero per fornitura del materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc. euro (duecentottantasei/69)	m³	286,69
Nr. 556 A05.001.015	Sovrapprezzo alle murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista comprendente la lavorazione dei blocchi presi a seconda delle necessità della tessitura muraria, l'allineamento in fase di realizzazione e la stuccatura rasata delle connessioni euro (quarantaotto/05)	m²	48,05
Nr. 557 A05.004.005. a	Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni pieni comuni euro (trecentotrentauno/96)	m³	331,96
Nr. 558 A05.004.005. b	idem c.s. ...con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm) euro (duecentodiciassette/42)	m³	217,42
Nr. 559 A05.004.010. a	Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni pieni comuni euro (quarantasei/02)	m²	46,02
Nr. 560 A05.004.010. b	idem c.s. ...con mattoni forati (6 x 14 x 28 cm) euro (trentasette/85)	m²	37,85
Nr. 561 A05.004.010. c	idem c.s. ...con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm) euro (trentaquattro/72)	m²	34,72
Nr. 562 A05.004.015. a	Muratura in mattoni posti in foglio (di quarto) e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni pieni comuni euro (ventinove/39)	m²	29,39
Nr. 563 A05.004.015. b	idem c.s. ...d'arte: con mattoni a tre fori, delle dimensioni di 6 x 14 x 28 cm euro (ventisette/57)	m²	27,57
Nr. 564 A05.004.015. c	idem c.s. ...d'arte: con mattoni a sei fori delle dimensioni di 8 x 16 x 33 cm euro (ventisette/26)	m²	27,26
Nr. 565 A05.004.015. d	idem c.s. ...d'arte: con mattoni a sei fori delle dimensioni di 12 x 14 x 28 cm euro (trenta/91)	m²	30,91
Nr. 566 A05.004.015. e	idem c.s. ...d'arte: con foratelle a dieci fori delle dimensioni di 8 x 25 x 25 cm euro (venticinque/54)	m²	25,54
Nr. 567 A05.004.015. f	idem c.s. ...d'arte: con mattoni forati pesanti (8 x 25 x 25 cm) del peso di 3,61 kg/cad euro (trentauno/96)	m²	31,96
Nr. 568 A05.004.015. g	idem c.s. ...d'arte: con mattoni forati pesanti (12 x 25 x 25 cm), del peso di 6,61 kg/cad euro (trentanove/77)	m²	39,77
Nr. 569 A05.004.015. h	idem c.s. ...d'arte: con blocchi forati pesanti, spessore 30 cm, a fori verticali, peso 9,77 kg/cad euro (cinquantatre/25)	m²	53,25
Nr. 570 A05.004.015. i	idem c.s. ...d'arte: con blocchi forati pesanti ad incastro spessore 35 cm, a fori verticali, peso 13,40 kg/cad euro (cinquantaotto/02)	m²	58,02
Nr. 571	idem c.s. ...d'arte: con blocchi forati pesanti ad incastro spessore 38 cm, a fori verticali peso 12,50 kg/cad		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A05.004.015. j	euro (sessantauno/18)	m²	61,18
Nr. 572	idem c.s. ...d'arte: con blocchi forati pesanti ad incastro spessore 42 cm, a fori verticali peso 15,30 kg/cad		
A05.004.015. k	euro (sessantaquattro/05)	m²	64,05
Nr. 573	Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseguita con mattoni pieni e malta bastarda, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compreso l'onere della pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: mattoni industriali tipo "a mano" sabbiati, tonalità rossa (25 x 12 x 5,5 cm)		
A05.004.020. a	euro (settantauno/65)	m²	71,65
Nr. 574	idem c.s. ...regola d'arte: con mattoni semiartigianali tipo "antico" (25 x 12 x 5,5 cm)		
A05.004.020. b	euro (ottanta/53)	m²	80,53
Nr. 575	Sovrapprezzo per la realizzazione di muratura a cassa vuota per chiusura di pareti esterne, di vani porte, finestre od altre aperture, costituita da doppie pareti di laterizi con malta mezzana di calce e pozzolana con interposta camera d'aria per uno spessore complessivo non superiore a 55 cm, compresa la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, parapetti, collegamenti trasversali, ecc.; da applicarsi alle murature realizzate, misurate a superficie effettiva senza sguinci e vuoti(Percentuale del10%)		
A05.004.025	euro (ottanta/53)		80,53
Nr. 576	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta, di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con blocchi 25 x 25 cm, aventi giacitura dei fori orizzontali e percentuale di foratura pari al 60 ÷ 70%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori: spessore 12,5 cm		
A05.007.005. a	euro (quarantaquattro/25)	m²	44,25
Nr. 577	idem c.s. ...divisori: spessore 15 cm		
A05.007.005. b	euro (quarantasette/94)	m²	47,94
Nr. 578	idem c.s. ...divisori: spessore 20 cm		
A05.007.005. c	euro (cinquantatre/06)	m²	53,06
Nr. 579	idem c.s. ...divisori: spessore 30 cm		
A05.007.005. d	euro (cinquantanove/44)	m²	59,44
Nr. 580	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta, di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con blocchi a facce lisce aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 55%, per costruzioni di murature di tamponamento: spessore 20 cm		
A05.007.010. a	euro (trentaotto/25)	m²	38,25
Nr. 581	idem c.s. ...foratura <= 55%, per costruzioni di murature di tamponamento: spessore 25 cm		
A05.007.010. b	euro (cinquanta/26)	m²	50,26
Nr. 582	idem c.s. ...foratura <= 55%, per costruzioni di murature di tamponamento: spessore 30 cm		
A05.007.010. c	euro (cinquantasette/60)	m²	57,60
Nr. 583	idem c.s. ...foratura <= 55%, per costruzioni di murature di tamponamento: spessore 35 cm		
A05.007.010. d	euro (sessantaotto/90)	m²	68,90
Nr. 584	idem c.s. ...foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti simiche: spessore 20 cm		
A05.007.015. a	euro (quarantatre/46)	m²	43,46
Nr. 585	idem c.s. ...foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti simiche: spessore 25 cm		
A05.007.015. b	euro (cinquantadue/86)	m²	52,86
Nr. 586	idem c.s. ...foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti simiche: spessore 30 cm		
A05.007.015. c	euro (sessantadue/09)	m²	62,09
Nr. 587	idem c.s. ...foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti simiche: spessore 35 cm		
A05.007.015. d	euro (settantatre/29)	m²	73,29
Nr. 588	idem c.s. ...foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti simiche: spessore 40 cm		
A05.007.015. e	euro (settantaotto/64)	m²	78,64
Nr. 589	idem c.s. ...foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti simiche: spessore 45 cm		
A05.007.015. f	euro (novantauno/59)	m²	91,59
Nr. 590	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta, di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con blocchi a incastro maschio-femmina aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 60%, per costruzioni di murature di tamponamento: spessore 20 cm		
A05.007.020. a	euro (trentanove/10)	m²	39,10
Nr. 591	idem c.s. ...incastro maschio-femmina aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 60%, per costruzioni di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A05.007.020. b	murature di tamponamento: spessore 25 cm euro (quarantanove/35)	m²	49,35
Nr. 592 A05.007.020. c	idem c.s. ...incastro maschio-femmina aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 60%, per costruzioni di murature di tamponamento: spessore 30 cm euro (cinquantasette/22)	m²	57,22
Nr. 593 A05.007.020. d	idem c.s. ...incastro maschio-femmina aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 60%, per costruzioni di murature di tamponamento: spessore 35 cm euro (sessantasette/08)	m²	67,08
Nr. 594 A05.007.020. e	idem c.s. ...incastro maschio-femmina aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 60%, per costruzioni di murature di tamponamento: spessore 38 cm euro (settantadue/22)	m²	72,22
Nr. 595 A05.007.020. f	idem c.s. ...incastro maschio-femmina aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 60%, per costruzioni di murature di tamponamento: spessore 40 cm euro (sessantaotto/07)	m²	68,07
Nr. 596 A05.007.025. a	idem c.s. ...incastro maschio-femmina aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti sismiche: spessore 25 cm euro (cinquanta/00)	m²	50,00
Nr. 597 A05.007.025. b	idem c.s. ...incastro maschio-femmina aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti sismiche: spessore 30 cm euro (cinquantanove/13)	m²	59,13
Nr. 598 A05.007.025. c	idem c.s. ...incastro maschio-femmina aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti sismiche: spessore 35 cm euro (settanta/40)	m²	70,40
Nr. 599 A05.007.025. d	idem c.s. ...incastro maschio-femmina aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti sismiche: spessore 38 cm euro (settantacinque/07)	m²	75,07
Nr. 600 A05.007.025. e	idem c.s. ...incastro maschio-femmina aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti sismiche: spessore 40 cm euro (ottantauno/91)	m²	81,91
Nr. 601 A05.007.025. f	idem c.s. ...incastro maschio-femmina aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti sismiche: spessore 42,5 cm euro (ottantacinque/17)	m²	85,17
Nr. 602 A05.007.030. a	idem c.s. ...incastro maschio-femmina rettificati aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 55%, per costruzioni di murature di tamponamento o portanti in zona sismica 4 in opera con malta speciale o schiuma poliuretanica: spessore 25 cm euro (quarantacinque/34)	m²	45,34
Nr. 603 A05.007.030. b	idem c.s. ...incastro maschio-femmina rettificati aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 55%, per costruzioni di murature di tamponamento o portanti in zona sismica 4 in opera con malta speciale o schiuma poliuretanica: spessore 30 cm euro (sessantasette/66)	m²	67,66
Nr. 604 A05.007.030. c	idem c.s. ...incastro maschio-femmina rettificati aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 55%, per costruzioni di murature di tamponamento o portanti in zona sismica 4 in opera con malta speciale o schiuma poliuretanica: spessore 35 cm euro (settantanove/28)	m²	79,28
Nr. 605 A05.007.030. d	idem c.s. ...incastro maschio-femmina rettificati aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 55%, per costruzioni di murature di tamponamento o portanti in zona sismica 4 in opera con malta speciale o schiuma poliuretanica: spessore 38 cm euro (ottantasei/05)	m²	86,05
Nr. 606 A05.007.030. e	idem c.s. ...incastro maschio-femmina rettificati aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 55%, per costruzioni di murature di tamponamento o portanti in zona sismica 4 in opera con malta speciale o schiuma poliuretanica: spessore 40 cm euro (centoventinove/05)	m²	129,05
Nr. 607 A05.007.030. f	idem c.s. ...incastro maschio-femmina rettificati aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 55%, per costruzioni di murature di tamponamento o portanti in zona sismica 4 in opera con malta speciale o schiuma poliuretanica: spessore 45 cm euro (centouno/61)	m²	101,61
Nr. 608 A05.007.035. a	idem c.s. ...incastro maschio-femmina rettificati aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti sismiche in opera con malta speciale: spessore 25 cm euro (quarantasette/96)	m²	47,96
Nr. 609 A05.007.035. b	idem c.s. ...incastro maschio-femmina rettificati aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti sismiche in opera con malta speciale: spessore 30 cm euro (settantadue/24)	m²	72,24

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 610 A05.007.035. c	idem c.s. ...incastro maschio-femmina rettificati aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti sismiche in opera con malta speciale: spessore 35 cm euro (ottantacinque/17)	m²	85,17
Nr. 611 A05.007.035. d	idem c.s. ...incastro maschio-femmina rettificati aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti sismiche in opera con malta speciale: spessore 38 cm euro (novantauno/94)	m²	91,94
Nr. 612 A05.007.035. e	idem c.s. ...incastro maschio-femmina rettificati aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti sismiche in opera con malta speciale: spessore 40 cm euro (novantasette/20)	m²	97,20
Nr. 613 A05.007.035. f	idem c.s. ...incastro maschio-femmina rettificati aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti sismiche in opera con malta speciale: spessore 45 cm euro (centootto/81)	m²	108,81
Nr. 614 A05.007.040. a	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta, di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con blocchi a incastro maschio-femmina rettificati a setti sottili aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 55%, per costruzioni di murature di tamponamento in opera con malta speciale o schiuma poliuretanica: spessore 38 cm euro (sessantasei/15)	m²	66,15
Nr. 615 A05.007.040. b	idem c.s. ...poliuretanica: spessore 42,5 cm euro (centoquattro/90)	m²	104,90
Nr. 616 A05.007.045. a	Muratura realizzata con blocchi in laterizio semipieni alleggeriti in pasta con percentuale di foratura <= 45% e fori per l'alloggiamento delle armature verticali di cui alle Norme Tecniche per le Costruzioni, per murature portanti sismiche armate a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, posizionamento ferri di armatura orizzontali e verticali e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: spessore 25 cm euro (sessantacinque/69)	m²	65,69
Nr. 617 A05.007.045. b	idem c.s. ...d'arte: spessore 30 cm euro (settantaotto/22)	m²	78,22
Nr. 618 A05.007.045. c	idem c.s. ...d'arte: spessore 35 cm euro (ottantaquattro/17)	m²	84,17
Nr. 619 A05.007.050. a	Muratura portante armoconfinata faccia a vista dello spessore di due teste eseguita con mattoni in klinker semipieni estrusi (foratura 30/45%) e calandri fiduciarci in acciaio tralicciato posti nei nodi di intersezione delle pareti portanti, con micro armature verticali realizzate con 100 spinotti al mq in acciaio diametro 6 mm x 120 mm oltre barre integrative orizzontali in acciaio diametro 6 mm disposte ad interasse verticale di 60 cm, con malta a resistenza media > 10 N/mm², retta o curva, compreso l'uso del distanziatore, l'onere della pulitura, stuccatura e stirlatura dei giunti e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni tipo Bolognese 5,2 x 13,5 x 28 cm euro (duecentotrentadue/70)	m²	232,70
Nr. 620 A05.007.050. b	idem c.s. ...mattoni tipo Terzetto 7,2 x 13,5 x 28 cm euro (duecentosei/47)	m²	206,47
Nr. 621 A05.007.050. c	idem c.s. ...mattoni tipo Lidio 7,2 x 14,2 x 29,6 cm euro (duecentoundici/06)	m²	211,06
Nr. 622 A05.010.005	Fodera in tavelline di laterizio, 3 x 25 x 50 ÷ 60 cm poste in opera con malta idraulica, compreso quanto occorre a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (diciotto/09)	m²	18,09
Nr. 623 A05.010.010	Fodera in tavelloni di laterizio posti in opera con malta fina bastarda, compreso quanto occorre a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (quindici/57)	m²	15,57
Nr. 624 A05.013.005. a	Tramezzature di laterizio alleggerito in pasta in blocchi di lunghezza 50 cm, con incastri verticali maschio-femmina di cui alla norma UNI EN 771, a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm euro (ventiuno/64)	m²	21,64
Nr. 625 A05.013.005. b	idem c.s. ...d'arte: spessore 10 cm euro (ventisei/40)	m²	26,40
Nr. 626 A05.013.005. c	idem c.s. ...d'arte: spessore 12 cm euro (trentauno/80)	m²	31,80
Nr. 627 A05.013.005.	idem c.s. ...d'arte: spessore 15 cm euro (quaranta/25)	m²	40,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
d Nr. 628 A05.013.005.	idem c.s. ...d'arte: spessore 17 cm euro (quarantacinque/09)	m²	45,09
e Nr. 629 A05.013.005.	idem c.s. ...d'arte: spessore 20 cm euro (cinquantadue/84)	m²	52,84
f Nr. 630 A05.013.010.	Tramezzature di laterizio alleggerito in pasta in blocchi rettificati di lunghezza 50 cm, con incastri verticali maschio-femmina di cui alla norma UNI EN 771, a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte in opera con malta speciale o schiuma poliuretanica: spessore 8 cm euro (diciotto/39)	m²	18,39
a Nr. 631 A05.013.010.	idem c.s. ...poliuretanica: spessore 10 cm euro (ventidue/33)	m²	22,33
b Nr. 632 A05.013.010.	idem c.s. ...poliuretanica: spessore 12 cm euro (ventisette/59)	m²	27,59
c Nr. 633 A05.013.010.	idem c.s. ...poliuretanica: spessore 15 cm euro (trentaquattro/49)	m²	34,49
d Nr. 634 A05.013.010.	idem c.s. ...poliuretanica: spessore 20 cm euro (quarantacinque/32)	m²	45,32
e Nr. 635 A05.016.005.	Tramezzature di gesso in pannelli, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con superficie liscia, delle dimensioni di 50 x 65 cm, con incastri laterali maschio-femmina, comprese tracce alle testate ed immorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte: spessore cm euro (trentatre/15)	m²	33,15
a Nr. 636 A05.016.005.	idem c.s. ...d'arte: spessore 10 cm euro (trentaquattro/06)	m²	34,06
b Nr. 637 A05.016.010.	Tramezzature di latero-gesso in pannelli preintonacati, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, delle dimensioni di 33 x 100 cm, con incastri laterali maschio-femmina, euroclasse di reazione al fuoco A1, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm, E.I. 90 euro (quarantatre/90)	m²	43,90
a Nr. 638 A05.016.010.	idem c.s. ...d'arte: spessore 10 cm, E.I. 120 euro (quarantaquattro/74)	m²	44,74
b Nr. 639 A05.016.010.	idem c.s. ...d'arte: spessore 12 cm, E.I. 180 euro (quarantasei/36)	m²	46,36
c Nr. 640 A05.019.005.	Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo 15 x 20 x 40 cm, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, retta o centinata, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 15 cm euro (quarantadue/49)	m²	42,49
a Nr. 641 A05.019.005.	idem c.s. ...d'arte: spessore 20 cm euro (ottantatre/36)	m²	83,36
b Nr. 642 A05.019.005.	idem c.s. ...d'arte: spessore 40 cm euro (centodieci/42)	m²	110,42
c Nr. 643 A05.019.005.	idem c.s. ...d'arte: spessore oltre 40 cm euro (trecentoundici/75)	m³	311,75
d Nr. 644 A05.019.010.	Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm euro (ventisette/92)	m²	27,92
a Nr. 645 A05.019.010.	idem c.s. ...d'arte: spessore 12 cm euro (trentauno/89)	m²	31,89
b Nr. 646 A05.019.010.	idem c.s. ...d'arte: spessore 15 cm euro (trentasei/38)	m²	36,38
c Nr. 647 A05.019.010.	idem c.s. ...d'arte: spessore 20 cm euro (quarantauno/01)	m²	41,01
d Nr. 648 A05.019.010.	idem c.s. ...d'arte: spessore 25 cm euro (quarantaquattro/72)	m²	44,72

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
e Nr. 649 A05.019.015. a	Muratura faccia a vista in blocchi forati idrorepellenti in calcestruzzo, 20 x 50 cm, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm euro (quaranta/22)	m²	40,22
Nr. 650 A05.019.015. b	idem c.s. ...d'arte: spessore 12 cm euro (quarantaquattro/56)	m²	44,56
Nr. 651 A05.019.015. c	idem c.s. ...d'arte: spessore 15 cm euro (cinquanta/27)	m²	50,27
Nr. 652 A05.019.015. d	idem c.s. ...d'arte: spessore 20 cm euro (cinquantacinque/15)	m²	55,15
Nr. 653 A05.019.015. e	idem c.s. ...d'arte: spessore 25 cm euro (cinquantanove/87)	m²	59,87
Nr. 654 A05.019.020. a	Muratura faccia a vista in blocchi di cemento splittati, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: di colore grigio con finitura bugnata: 7 x 20 x 50 cm euro (cinquantauno/22)	m²	51,22
Nr. 655 A05.019.020. b	idem c.s. ...regola d'arte: di colore grigio con finitura bugnata: 12 x 20 x 50 cm euro (cinquantasette/46)	m²	57,46
Nr. 656 A05.019.020. c	idem c.s. ...regola d'arte: di colore grigio con finitura bugnata: 15 x 20 x 50 cm euro (sessanta/39)	m²	60,39
Nr. 657 A05.019.020. d	idem c.s. ...regola d'arte: di colore grigio con finitura bugnata: 20 x 20 x 50 cm euro (settanta/58)	m²	70,58
Nr. 658 A05.019.025. a	idem c.s. ...regola d'arte: di colore grigio con finitura rigata: 7 x 20 x 50 cm euro (cinquantaquattro/01)	m²	54,01
Nr. 659 A05.019.025. b	idem c.s. ...regola d'arte: di colore grigio con finitura rigata: 12 x 20 x 50 cm euro (cinquantanove/74)	m²	59,74
Nr. 660 A05.019.025. c	idem c.s. ...regola d'arte: di colore grigio con finitura rigata: 15 x 20 x 50 cm euro (sessantadue/92)	m²	62,92
Nr. 661 A05.019.025. d	idem c.s. ...regola d'arte: di colore grigio con finitura rigata: 20 x 20 x 50 cm euro (settantatre/11)	m²	73,11
Nr. 662 A05.019.030. a	idem c.s. ...regola d'arte: colorati su base grigia con finitura bugnata: 7 x 20 x 50 cm euro (cinquantaquattro/89)	m²	54,89
Nr. 663 A05.019.030. b	idem c.s. ...regola d'arte: colorati su base grigia con finitura bugnata: 12 x 20 x 50 cm euro (cinquantanove/99)	m²	59,99
Nr. 664 A05.019.030. c	idem c.s. ...regola d'arte: colorati su base grigia con finitura bugnata: 15 x 20 x 50 cm euro (sessantatre/80)	m²	63,80
Nr. 665 A05.019.030. d	idem c.s. ...regola d'arte: colorati su base grigia con finitura bugnata: 20 x 20 x 50 cm euro (settantaquattro/63)	m²	74,63
Nr. 666 A05.019.035. a	idem c.s. ...regola d'arte: colorati su base grigia con finitura rigata: 7 x 20 x 50 cm euro (cinquantasei/92)	m²	56,92
Nr. 667 A05.019.035. b	idem c.s. ...regola d'arte: colorati su base grigia con finitura rigata: 12 x 20 x 50 cm euro (sessantadue/02)	m²	62,02
Nr. 668 A05.019.035. c	idem c.s. ...regola d'arte: colorati su base grigia con finitura rigata: 15 x 20 x 50 cm euro (sessantasei/21)	m²	66,21
Nr. 669 A05.019.035. d	idem c.s. ...regola d'arte: colorati su base grigia con finitura rigata: 20 x 20 x 50 cm euro (settantasette/41)	m²	77,41
Nr. 670 A05.019.040. a	idem c.s. ...regola d'arte: marmorizzati bianchi con finitura bugnata: 7 x 20 x 50 cm euro (sessanta/21)	m²	60,21
Nr. 671 A05.019.040. b	idem c.s. ...regola d'arte: marmorizzati bianchi con finitura bugnata: 12 x 20 x 50 cm euro (sessantasei/82)	m²	66,82

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 672 A05.019.040. c	idem c.s. ...regola d'arte: marmorizzati bianchi con finitura bugnata: 15 x 20 x 50 cm euro (settanta/76)	m²	70,76
Nr. 673 A05.019.040. d	idem c.s. ...regola d'arte: marmorizzati bianchi con finitura bugnata: 20 x 20 x 50 cm euro (ottantadue/98)	m²	82,98
Nr. 674 A05.019.045. a	idem c.s. ...regola d'arte: marmorizzati bianchi con finitura rigata: 7 x 20 x 50 cm euro (sessantadue/86)	m²	62,86
Nr. 675 A05.019.045. b	idem c.s. ...regola d'arte: marmorizzati bianchi con finitura rigata: 12 x 20 x 50 cm euro (sessantaotto/60)	m²	68,60
Nr. 676 A05.019.045. c	idem c.s. ...regola d'arte: marmorizzati bianchi con finitura rigata: 15 x 20 x 50 cm euro (settantadue/53)	m²	72,53
Nr. 677 A05.019.045. d	idem c.s. ...regola d'arte: marmorizzati bianchi con finitura rigata: 20 x 20 x 50 cm euro (ottantasei/26)	m²	86,26
Nr. 678 A05.019.050. a	idem c.s. ...regola d'arte: marmorizzati colorati con finitura bugnata: 7 x 20 x 50 cm euro (sessantatre/37)	m²	63,37
Nr. 679 A05.019.050. b	idem c.s. ...regola d'arte: marmorizzati colorati con finitura bugnata: 12 x 20 x 50 cm euro (sessantanove/73)	m²	69,73
Nr. 680 A05.019.050. c	idem c.s. ...regola d'arte: marmorizzati colorati con finitura bugnata: 15 x 20 x 50 cm euro (settantaquattro/18)	m²	74,18
Nr. 681 A05.019.050. d	idem c.s. ...regola d'arte: marmorizzati colorati con finitura bugnata: 20 x 20 x 50 cm euro (ottantaquattro/11)	m²	84,11
Nr. 682 A05.019.055. a	idem c.s. ...regola d'arte: marmorizzati colorati con finitura rigata: 7 x 20 x 50 cm euro (sessantaquattro/25)	m²	64,25
Nr. 683 A05.019.055. b	idem c.s. ...regola d'arte: marmorizzati colorati con finitura rigata: 12 x 20 x 50 cm euro (settantauno/76)	m²	71,76
Nr. 684 A05.019.055. c	idem c.s. ...regola d'arte: marmorizzati colorati con finitura rigata: 15 x 20 x 50 cm euro (settantacinque/82)	m²	75,82
Nr. 685 A05.019.055. d	idem c.s. ...regola d'arte: marmorizzati colorati con finitura rigata: 20 x 20 x 50 cm euro (ottantanove/05)	m²	89,05
Nr. 686 A05.022.005. a	Muratura in blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20 x 50 cm, a superficie piana, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm euro (trenta/76)	m²	30,76
Nr. 687 A05.022.005. b	idem c.s. ...d'arte: spessore 12 cm euro (trentasei/74)	m²	36,74
Nr. 688 A05.022.005. c	idem c.s. ...d'arte: spessore 15 cm euro (quarantadue/58)	m²	42,58
Nr. 689 A05.022.005. d	idem c.s. ...d'arte: spessore 20 cm euro (quarantanove/36)	m²	49,36
Nr. 690 A05.022.005. e	idem c.s. ...d'arte: spessore 25 cm euro (cinquantacinque/09)	m²	55,09
Nr. 691 A05.022.005. f	idem c.s. ...d'arte: spessore 30 cm euro (sessanta/43)	m²	60,43
Nr. 692 A05.022.010. a	Muratura faccia a vista in blocchi forati idrorepellenti in conglomerato di argilla espansa, 20 x 50 cm, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm euro (quarantaquattro/65)	m²	44,65
Nr. 693 A05.022.010. b	idem c.s. ...d'arte: spessore 12 cm euro (cinquanta/76)	m²	50,76
Nr. 694 A05.022.010. c	idem c.s. ...d'arte: spessore 15 cm euro (cinquantasette/10)	m²	57,10
Nr. 695	idem c.s. ...d'arte: spessore 20 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A05.022.010. d	euro (sessantaquattro/13)	m²	64,13
Nr. 696	idem c.s. ...d'arte: spessore 25 cm		
A05.022.010. e	euro (settanta/12)	m²	70,12
Nr. 697	idem c.s. ...d'arte: spessore 30 cm		
A05.022.010. f	euro (settantasette/63)	m²	77,63
Nr. 698	Muratura per tramezzi e divisori non portanti realizzata con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, densità da 500 a 550 kg/mc, conducibilità termica λ da 0,12 a 0,14 W/mK, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm circa, esclusi intonaci, pezzi speciali, eventuali calcestruzzi armati di riempimento, architravi e sollevamento ai piani: lisci, spessore 8 cm, resistenza al fuoco EI 120		
A05.025.005	euro (trentadue/41)	m²	32,41
Nr. 699	idem c.s. ...ai piani: lisci o con incastro maschio/femmina: spessore 10 cm, resistenza al fuoco EI 180		
A05.025.010. a	euro (trentaotto/42)	m²	38,42
Nr. 700	idem c.s. ...ai piani: lisci o con incastro maschio/femmina: spessore 12 cm, resistenza al fuoco EI 180		
A05.025.010. b	euro (quarantauno/82)	m²	41,82
Nr. 701	idem c.s. ...ai piani: lisci o con incastro maschio/femmina: spessore 15 cm, resistenza al fuoco EI 240		
A05.025.010. c	euro (quarantanove/11)	m²	49,11
Nr. 702	Muratura di tamponamento realizzata con blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, conformi alla norma EN 771-4 e ai requisiti di bioedilizia, densità da 300 a 350 kg/mc, λ da 0,08 a 0,09 W/mK, resistenza al fuoco EI 240, lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm circa, esclusi intonaci, pezzi speciali, eventuali calcestruzzi armati di riempimento, architravi e sollevamento ai piani: spessore 24 cm		
A05.025.015. a	euro (settantauno/21)	m²	71,21
Nr. 703	idem c.s. ...piani: spessore 30 cm		
A05.025.015. b	euro (ottantadue/51)	m²	82,51
Nr. 704	idem c.s. ...piani: spessore 36 cm		
A05.025.015. c	euro (novantatre/14)	m²	93,14
Nr. 705	idem c.s. ...piani: spessore 40 cm		
A05.025.015. d	euro (centouno/92)	m²	101,92
Nr. 706	idem c.s. ...piani: spessore 45 cm		
A05.025.015. e	euro (centodiciotto/66)	m²	118,66
Nr. 707	idem c.s. ...piani: spessore 48 cm		
A05.025.015. f	euro (centoventisei/72)	m²	126,72
Nr. 708	Muratura portante realizzata con blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, conformi alla norma EN 771-4 e ai requisiti di bioedilizia, densità da 350 a 500 kg/mc, λ da 0,09 a 0,12 W/mK, lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm circa, esclusi intonaci, pezzi speciali, eventuali calcestruzzi armati di riempimento, architravi e sollevamento ai piani: spessore 20 cm, resistenza al fuoco EI 120		
A05.025.020. a	euro (sessanta/76)	m²	60,76
Nr. 709	idem c.s. ...piani: spessore 24 cm, resistenza al fuoco EI 180		
A05.025.020. b	euro (settantauno/21)	m²	71,21
Nr. 710	idem c.s. ...piani: spessore 30 cm, resistenza al fuoco EI 240		
A05.025.020. c	euro (ottantadue/51)	m²	82,51
Nr. 711	idem c.s. ...piani: spessore 36 cm, resistenza al fuoco EI 240		
A05.025.020. d	euro (novantatre/14)	m²	93,14
Nr. 712	idem c.s. ...piani: spessore 40 cm, resistenza al fuoco EI 240		
A05.025.020. e	euro (centouno/92)	m²	101,92
Nr. 713	Muratura portante in zona sismica realizzata con blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, marcati CE secondo EN 771-4, conformi ai requisiti di bioedilizia, densità da 575 a 600 kg/mc, λ da 0,16 a 0,17 W/mK, lisci sui 4 i lati e con tasche di sollevamento, resistenza a compressione 5 Mpa, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm circa, esclusi intonaci, pezzi speciali, eventuali calcestruzzi armati di riempimento, architravi e sollevamento ai piani: spessore 24 cm, resistenza al fuoco EI 180		
A05.025.025. a	euro (settantatre/61)	m²	73,61
Nr. 714	idem c.s. ...piani: spessore 30 cm, resistenza al fuoco EI 240		
A05.025.025. b	euro (ottantasette/49)	m²	87,49
Nr. 715	idem c.s. ...piani: spessore 36 cm, resistenza al fuoco EI 240		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A05.025.025. c	euro (novantanove/11)	m²	99,11
Nr. 716	Muratura in calcestruzzo armato C20/25 (Rck 25 N/mm²) a coibentazione termica incorporata, realizzata utilizzando pannelli		
A05.028.005. a	cassero a rimanere termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato (UNI EN 13163) prearmati di larghezza 120 cm e di altezza variabile 40 ÷ 450 cm, composti da un pannello interno di spessore 5 cm e da un pannello esterno di spessore 5 ÷ 15 cm, con sede per il getto del calcestruzzo armato in opera di spessore 15 cm, escluso l'acciaio di armatura, compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi, utilizzo di puntelli, armature di collegamento e ripresa, getto e disarmo, per altezze fino a 4,00 m: con pannello esterno spessore 5 cm, per uno spessore totale della muratura di 25 cm euro (ottantatre/07)	m²	83,07
Nr. 717	idem c.s. ...esterno spessore 10 cm, per uno spessore totale della muratura di 30 cm		
A05.028.005. b	euro (ottantanove/08)	m²	89,08
Nr. 718	idem c.s. ...esterno spessore 15 cm, per uno spessore totale della muratura di 35 cm		
A05.028.005. c	euro (novantacinque/08)	m²	95,08
Nr. 719	Sovrapprezzo alle murature in calcestruzzo e pannelli isolanti: per 5 cm in più di spessore di calcestruzzo		
A05.028.010. a	euro (cinque/31)	m²	5,31
Nr. 720	Sovrapprezzo alle murature in calcestruzzo e pannelli isolanti: per 10 cm in più di spessore di calcestruzzo		
A05.028.010. b	euro (dieci/61)	m²	10,61
Nr. 721	Muratura in calcestruzzo armato C20/25 (Rck 25 N/mm²) a coibentazione termica incorporata, realizzata utilizzando su entrambi i		
A05.028.015. a	lati pannelli cassero a perdere termoisolanti in lana di legno mineralizzata delle dimensioni di 60 x 200 cm, con la formazione della sede per il getto del calcestruzzo di spessore 18 cm, escluso l'acciaio di armatura, compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi, utilizzo di puntelli, armature di collegamento e ripresa, getto e disarmo per altezze fino a 4,00 m: con pannelli interni ed esterni di spessore 3,5 cm, per uno spessore totale della muratura di 25 cm euro (cinquantadue/05)	m²	52,05
Nr. 722	idem c.s. ...m: con pannello interno di spessore 3,5 cm ed esterno di spessore 5 cm, per uno spessore totale di muratura di 26,5 cm		
A05.028.015. b	euro (cinquantaquattro/40)	m²	54,40
Nr. 723	idem c.s. ...m: con pannello interno di spessore 3,5 cm ed esterno di spessore 7,5 cm, per uno spessore totale di muratura di 29 cm		
A05.028.015. c	euro (cinquantanove/79)	m²	59,79
Nr. 724	idem c.s. ...m: con pannelli interni ed esterni di spessore 5 cm, per uno spessore totale di muratura di 28 cm		
A05.028.015. d	euro (cinquantasei/75)	m²	56,75
Nr. 725	idem c.s. ...m: con pannelli interni ed esterni di spessore 7,5 cm, per uno spessore totale di muratura di 33 cm		
A05.028.015. e	euro (sessantasette/53)	m²	67,53
Nr. 726	Muratura portante esterna ed interna realizzata con blocchi cassero in conglomerato di legno cemento, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, aventi conformazione ad H, di densità 510 #piuomeno#10% kg/mc, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi con cls armato, con giunti ad incastro verticali ed orizzontali, ad eliminazione completa di ponti termici, con un solo incavo di collegamento per il cls e fresature verticali, ad elevato isolamento termoacustico, marcati CE in conformità a BTE e norma armonizzata europea UNI EN 15498, caratteristiche termiche dinamiche e igrometriche come previste dal DM 26/06/2015, classi di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1 con pareti caricate, conformi alle Linee Guida Ministeriali luglio 2011 e ai requisiti per la bioedilizia, delle dimensioni di 25 x 50 cm (8 blocchi/mq): per pareti esterne con una parte della cavità interna rivestita di materiale isolante: spessore totale 30 cm, spessore grafite 7 cm euro (cento/39)	m²	100,39
Nr. 727	idem c.s. ...per pareti esterne con una parte della cavità interna rivestita di materiale isolante: spessore totale 33 cm, spessore grafite 10 cm		
A05.028.020. b	euro (centocinque/81)	m²	105,81
Nr. 728	idem c.s. ...per pareti esterne con una parte della cavità interna rivestita di materiale isolante: spessore totale 38 cm, spessore grafite 14 cm		
A05.028.020. c	euro (centoquattordici/69)	m²	114,69
Nr. 729	idem c.s. ...per pareti esterne con una parte della cavità interna rivestita di materiale isolante: spessore totale 44 cm, spessore grafite 20 cm		
A05.028.020. d	euro (centotrenta/47)	m²	130,47
Nr. 730	idem c.s. ...per pareti interne divisorie, senza isolante: spessore totale 25 cm		
A05.028.025. a	euro (ottantauno/11)	m²	81,11
Nr. 731	idem c.s. ...per pareti interne divisorie, senza isolante: spessore totale 30 cm		
A05.028.025. b	euro (ottantaotto/82)	m²	88,82
Nr. 732	idem c.s. ...per pareti interne divisorie, senza isolante: spessore totale 44 cm		
A05.028.025. c	euro (centonove/32)	m²	109,32
Nr. 733	foratura ≤ 45%, con interposto un pannello in sughero naturale dello spessore di 5 cm, di larghezza totale 23,5 cm, altezza 19 cm: Muratura realizzata con laterizio con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da due blocchi semipieni con percentuale di		
A05.031.005.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a	per murature di tamponamento, spessore 35 cm euro (centosei/03)	m²	106,03
Nr. 734 A05.031.005.	idem c.s. ...per murature portanti in zona non sismica, spessore 40 cm euro (centoventidue/53)	m²	122,53
b	foratura ≤ 45%, con interposto un pannello in polistirene traspirante dello spessore di 5 cm, di larghezza totale 23,5 cm e altezza 19		
Nr. 735 A05.031.010.	Muratura realizzata con laterizi con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da due blocchi semipieni con percentuale di		
a	cm: per murature di tamponamento, spessore 35 cm euro (novantatre/12)	m²	93,12
Nr. 736 A05.031.010.	idem c.s. ...per murature portanti in zona non sismica, spessore 40 cm euro (centootto/36)	m²	108,36
b	foratura ≤ 45% con fori centrali iniettati di polistirene ad alta densità espanso a vapore, di larghezza totale 23,5 cm, altezza 19 cm:		
Nr. 737 A05.031.015.	Muratura realizzata con laterizi con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da un blocco semipieno con percentuale di		
a	per murature portanti in zona non sismica, spessore 30 cm euro (ottantasei/09)	m²	86,09
Nr. 738 A05.031.015.	idem c.s. ...in zona sismica, spessore 24 cm euro (settanta/54)	m²	70,54
b	Muratura realizzata con blocchi in laterizio alleggerito in pasta, con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da blocchi		
Nr. 739 A05.031.020.	semipieni rettificati, con fori saturati di lana di roccia, a norma UNI EN 771, in opera con malta speciale, di altezza 24,9 cm:		
a	spessore 20 cm, percentuale di foratura 55-60%, trasmittanza termica U = 0,38 W/mqK euro (settantaotto/87)	m²	78,87
Nr. 740 A05.031.020.	idem c.s. ...cm: spessore 25 cm, percentuale di foratura 55-60%, trasmittanza termica U = 0,29 W/mqK euro (novantaotto/54)	m²	98,54
b	idem c.s. ...cm: spessore 30 cm, percentuale di foratura 55-60%, trasmittanza termica U = 0,25 W/mqK euro (centosedici/33)	m²	116,33
Nr. 741 A05.031.020.	idem c.s. ...cm: spessore 30 cm, percentuale di foratura 45%, trasmittanza termica U = 0,28 W/mqK euro (centosedici/33)	m²	116,33
c	idem c.s. ...cm: spessore 36,5 cm, percentuale di foratura 45%, trasmittanza termica U = 0,23 W/mqK euro (centoquarantadue/52)	m²	142,52
Nr. 742 A05.031.020.	idem c.s. ...cm: spessore 38 cm, percentuale di foratura 55-60%, trasmittanza termica U = 0,16 W/mqK euro (centoquarantanove/30)	m²	149,30
d	idem c.s. ...cm: spessore 44 cm, percentuale di foratura 55-60%, trasmittanza termica U = 0,14 W/mqK euro (centosettantadue/00)	m²	172,00
Nr. 743 A05.031.020.	idem c.s. ...cm: spessore 50 cm, percentuale di foratura 55-60%, trasmittanza termica U = 0,12 W/mqK euro (centonovantacinque/96)	m²	195,96
e	Muratura realizzata con laterizi con incastri verticali maschio femmina, costituiti da blocchi con fori verticali saturati con		
Nr. 744 A05.031.025.	polistirene additivato con grafite, a norma UNI EN 771: spessore 40 cm, percentuale di foratura < 45%, trasmittanza termica U =		
a	0,242 W/mqK euro (centocinquantaquattro/64)	m²	154,64
Nr. 748 A05.031.025.	idem c.s. ...771: spessore 25 cm, percentuale di foratura < 55%, trasmittanza termica U = 0,322 W/mqK euro (ottantaotto/26)	m²	88,26
b	idem c.s. ...771: spessore 31 cm, percentuale di foratura < 55%, trasmittanza termica U = 0,258 W/mqK euro (centododici/53)	m²	112,53
Nr. 749 A05.031.025.	idem c.s. ...771: spessore 35 cm, percentuale di foratura < 55%, trasmittanza termica U = 0,233 W/mqK euro (centotrentadue/82)	m²	132,82
c	idem c.s. ...771: spessore 40 cm, percentuale di foratura < 55%, trasmittanza termica U = 0,205 W/mqK euro (centocinquantaquattro/00)	m²	154,00
Nr. 750 A05.031.025.	idem c.s. ...771: spessore 45 cm, percentuale di foratura < 55%, trasmittanza termica U = 0,184 W/mqK euro (centosettantadue/15)	m²	172,15
d	idem c.s. ...771: spessore 30 cm, percentuale di foratura < 60%, trasmittanza termica U = 0,295 W/mqK euro (settantasette/64)	m²	77,64
Nr. 751 A05.031.025.	idem c.s. ...771: spessore 38 cm, percentuale di foratura < 60%, trasmittanza termica U = 0,237 W/mqK euro (novantasei/85)	m²	96,85
e			
Nr. 752 A05.031.025.			
f			
Nr. 753 A05.031.025.			
g			
Nr. 754 A05.031.025.			
h			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 755 A05.031.030. a	Muratura realizzata con laterizi con incastri verticali maschio femmina, costituiti da blocchi rettificati, con fori verticali saturati con polistirene additivato con grafite, a norma UNI EN 771, in opera con malta speciale: spessore 35 cm, percentuale di foratura < 55%, trasmittanza termica U = 0,226 W/mqK euro (centotrentatre/48)	m²	133,48
Nr. 756 A05.031.030. b	idem c.s. ...speciale: spessore 40 cm, percentuale di foratura < 55%, trasmittanza termica U = 0,200 W/mqK euro (centocinquantaquattro/51)	m²	154,51
Nr. 757 A05.031.030. c	idem c.s. ...speciale: spessore 45 cm, percentuale di foratura < 55%, trasmittanza termica U = 0,174 W/mqK euro (centosettantaquattro/18)	m²	174,18
Nr. 758 A05.031.035. a	Muratura realizzata con laterizi con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da blocchi semipieni rettificati, con fori verticali saturati di perlite, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, a norma UNI EN 771, in opera con schiuma adesiva, di lunghezza 24,8 cm, altezza 24,9 cm: spessore 30 cm, percentuale di foratura 55-60%, trasmittanza termica U = 0,28 W/mqK euro (centoventisette/14)	m²	127,14
Nr. 759 A05.031.035. b	idem c.s. ...cm: spessore 36,5 cm, percentuale di foratura 55-60%, trasmittanza termica U = 0,24 W/mqK euro (centotrentaotto/88)	m²	138,88
Nr. 760 A05.031.035. c	idem c.s. ...cm: spessore 42,5 cm, percentuale di foratura 55-60%, trasmittanza termica U = 0,16 W/mqK euro (centosessantaotto/23)	m²	168,23
Nr. 761 A05.031.035. d	idem c.s. ...cm: spessore 49 cm, percentuale di foratura 55-60%, trasmittanza termica U = 0,18 W/mqK euro (centonovantasette/23)	m²	197,23
Nr. 762 A05.031.035. e	idem c.s. ...cm: spessore 30 cm, percentuale di foratura 45%, trasmittanza termica U = 0,34 W/mqK euro (centotrenta/78)	m²	130,78
Nr. 763 A05.031.035. f	idem c.s. ...cm: spessore 36,5 cm, percentuale di foratura 45%, trasmittanza termica U = 0,28 W/mqK euro (centoquarantatre/13)	m²	143,13
Nr. 764 A05.034.005. a	Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore al 16% e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, rapporto in peso fibra/resina pari a 65/35%, modulo elastico a trazione medio 23.000 N/mm², compresa la pulitura degli elementi murari, il lavaggio della superficie muraria, l'esecuzione di perfori in numero di 4/mq e la fornitura ed inserimento di connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. aventi sezioni 10 x 7 mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, completi di fazzoletto di ripartizione del carico, applicati alla parete con inserimento per almeno 2/3 dello spessore murario (per l'intervento su 2 lati, sovrapposizione tra gli stessi di almeno 10 cm) e solidarizzati tramite ancorante chimico vinilestere privo di stirene, l'incidenza dei rinforzi d'angolo in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), dimensione maglie conforme alla rete di rinforzo, conteggiati in ragione del 20% circa rispetto alla superficie totale da rinforzare); applicazione di intonaco strutturale di spessore 3 cm, resistenza a compressione 8-15 MPa, modulo elastico 8.000-12.000 MPa, con finitura a frattazzo; materiali riciclabili in conformità ai protocolli CSI, esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva sulla parete esterna, applicazione per spessori della parete fino a 60 cm: su una sola faccia della parete, resistenza a trazione della singola barra 3,5 kN e allungamento a rottura 1,5%: con maglia 33 x 33 mm, spessore 3 mm, n. 30 barre/metro/lato euro (centosette/95)	m²	107,95
Nr. 765 A05.034.005. b	idem c.s. ...cm: su una sola faccia della parete, resistenza a trazione della singola barra 3,5 kN e allungamento a rottura 1,5%: con maglia 66 x 66 mm, spessore 3 mm, n. 15 barre/metro/lato euro (novantacinque/76)	m²	95,76
Nr. 766 A05.034.005. c	idem c.s. ...cm: su una sola faccia della parete, resistenza a trazione della singola barra 3,5 kN e allungamento a rottura 1,5%: con maglia 99 x 99 mm, spessore 3 mm, n. 10 barre/metro/lato euro (novanta/55)	m²	90,55
Nr. 767 A05.034.010. a	idem c.s. ...cm: su entrambe le facce della parete, resistenza a trazione della singola barra 3,5 kN e allungamento a rottura 1,5%: con maglia 33 x 33 mm, spessore 3 mm, n. 30 barre/metro/lato euro (duecentosette/66)	m²	207,66
Nr. 768 A05.034.010. b	idem c.s. ...cm: su entrambe le facce della parete, resistenza a trazione della singola barra 3,5 kN e allungamento a rottura 1,5%: con maglia 66 x 66 mm, spessore 3 mm, n. 15 barre/metro/lato euro (centoottantatre/27)	m²	183,27
Nr. 769 A05.034.010. c	idem c.s. ...cm: su entrambe le facce della parete, resistenza a trazione della singola barra 3,5 kN e allungamento a rottura 1,5%: con maglia 99 x 99 mm, spessore 3 mm, n. 10 barre/metro/lato euro (centosettantadue/86)	m²	172,86
Nr. 770 A05.034.015. a	idem c.s. ...cm: su una sola faccia della parete, modulo elastico a trazione medio 27.000 N/mm², resistenza a trazione della singola barra 5,7 kN e allungamento a rottura 1,1%: con maglia 66 x 66 mm, spessore 5 mm, n. 15 barre/metro/lato euro (centosette/34)	m²	107,34
Nr. 771	idem c.s. ...cm: su una sola faccia della parete, modulo elastico a trazione medio 27.000 N/mm², resistenza a trazione della singola		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A05.034.015. b	barra 5,7 kN e allungamento a rottura 1,1%: con maglia 99 x 99 mm, spessore 5 mm, n. 10 barre/metro/lato euro (novantanove/46)	m²	99,46
Nr. 772 A05.034.020. a	idem c.s. ...cm: su entrambe le facce della parete, modulo elastico a trazione medio 27.000 N/mm², resistenza a trazione della singola barra 5,7 kN e allungamento a rottura 1,1%: con maglia 66 x 66 mm, spessore 5 mm, n. 15 barre/metro/lato euro (duecentosei/43)	m²	206,43
Nr. 773 A05.034.020. b	idem c.s. ...cm: su entrambe le facce della parete, modulo elastico a trazione medio 27.000 N/mm², resistenza a trazione della singola barra 5,7 kN e allungamento a rottura 1,1%: con maglia 99 x 99 mm, spessore 5 mm, n. 10 barre/metro/lato euro (centonovanta/67)	m²	190,67
Nr. 774 A05.034.025. a	Connettore a "L" in materiale composito fibrorinforzato F.R.P. (Fiber reinforced Polymer) per collegamento di reti in F.R.P. a murature e volte in calcestruzzo, pietra, mattoni e tufo, costituito da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore al 16%, e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, sezione 10 x 7 mm, rigidità assiale media a trazione EA = 1500 kN, resistenza caratteristica a trazione = 17 kN, allungamento a rottura 1,1%, provvista di certificato di durabilità in ambiente alcalino ph 12 per 1000 ore attestante una resistenza residua = 85%, fornito e posto in opera nelle predisposte sedi e fissato con resine o idonea malta, da pagarsi a parte, escluso qualunque altro materiale, lavorazione e quant'altro non specificato, della seguente lunghezza: 10 cm euro (due/22)	Cadauno	2,22
Nr. 775 A05.034.025. b	idem c.s. ...seguito lunghezza: 15 cm euro (due/49)	Cadauno	2,49
Nr. 776 A05.034.025. c	idem c.s. ...seguito lunghezza: 20 cm euro (due/75)	Cadauno	2,75
Nr. 777 A05.034.025. d	idem c.s. ...seguito lunghezza: 30 cm euro (tre/55)	Cadauno	3,55
Nr. 778 A05.034.025. e	idem c.s. ...seguito lunghezza: 40 cm euro (quattro/22)	Cadauno	4,22
Nr. 779 A05.034.025. f	idem c.s. ...seguito lunghezza: 50 cm euro (cinque/01)	Cadauno	5,01
Nr. 780 A05.034.025. g	idem c.s. ...seguito lunghezza: 60 cm euro (cinque/81)	Cadauno	5,81
Nr. 781 A05.034.025. h	idem c.s. ...seguito lunghezza: 70 cm euro (sei/47)	Cadauno	6,47
Nr. 782 A05.034.025. i	idem c.s. ...seguito lunghezza: 80 cm euro (sette/54)	Cadauno	7,54
Nr. 783 A05.034.025. j	idem c.s. ...seguito lunghezza: 90 cm euro (otto/20)	Cadauno	8,20
Nr. 784 A05.034.025. k	idem c.s. ...seguito lunghezza: 100 cm euro (otto/86)	Cadauno	8,86
Nr. 785 A05.034.030. a	Rinforzo e consolidamento di pareti del tipo "faccia a vista", mediante tecnica della ristilatura armata con armatura sottofuga, che prevede: eventuale rimozione dell'intonaco esistente (non inclusa), scarifica e pulizia dei giunti di malta per una profondità di 6/7 cm (non inclusa) seguendo lo schema precedentemente individuato; applicazione, sulle facce da mantenere "a vista", di un trefolo in acciaio inox a 49 fili, diametro minimo 3 mm, da annegare nella malta di ristilatura; inserimento in perfori iniettati con idonee miscele leganti da eseguire in numero non inferiore a 5/mq, di idonei connettori costituiti da barra in acciaio inox di diametro 8 mm e lunghezza opportuna, da inserire nella muratura fino ad una profondità pari a 2/3 dello spessore murario per interventi su un lato, oppure fino a raggiungimento del paramento opposto per interventi su entrambi i lati, completi di sistema di aggancio ai trefoli; stilatura della "faccia a vista" della muratura (non inclusa) con idonea malta strutturale di resistenza a compressione > 12 Mpa, da eseguirsi con strumentazione idonea secondo le indicazioni della D.L.; compresa l'accessoristica in acciaio inox e quanto altro occorre per dare il lavoro finito, applicazione su murature di spessore fino a 60 cm: su una faccia di murature in pietrame, con trefoli disposti a formare una maglia di circa 30 x 30 cm euro (centodiciotto/54)	m²	118,54
Nr. 786 A05.034.030. b	idem c.s. ...cm: su due facce di murature in pietrame, con trefoli disposti a formare una maglia di circa 30 x 30 cm euro (centonovantauno/04)	m²	191,04
Nr. 787 A06.001.005. a	Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisorie di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature in acciaio, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 16 cm euro (sessantasei/80)	m²	66,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 788 A06.001.005. b	idem c.s. ...totale di 18 cm euro (sessantasette/82)	m²	67,82
Nr. 789 A06.001.005. c	idem c.s. ...totale di 20 cm euro (sessantaotto/85)	m²	68,85
Nr. 790 A06.001.005. d	idem c.s. ...totale di 22 cm euro (sessantanove/87)	m²	69,87
Nr. 791 A06.001.005. e	idem c.s. ...totale di 24 cm euro (settanta/90)	m²	70,90
Nr. 792 A06.001.005. f	idem c.s. ...totale di 26 cm euro (settantatre/75)	m²	73,75
Nr. 793 A06.001.005. g	idem c.s. ...totale di 29 cm euro (settantaquattro/14)	m²	74,14
Nr. 794 A06.001.010. a	Sovrapprezzo ai solai misti di cemento armato e laterizio, gettati in opera per strutture piane: con nervature incrociate(Percentuale del30%) euro (settantaquattro/14)		74,14
Nr. 795 A06.001.010. b	Sovrapprezzo ai solai misti di cemento armato e laterizio, gettati in opera per strutture piane: per ogni centimetro di calcestruzzo in più sulla soletta euro (due/36)	m²	2,36
Nr. 796 A06.001.010. c	Sovrapprezzo ai solai misti di cemento armato e laterizio, gettati in opera per strutture piane: se inclinati e misurati secondo reale sviluppo(Percentuale del10%) euro (due/36)		2,36
Nr. 797 A06.001.010. d	Sovrapprezzo ai solai misti di cemento armato e laterizio, gettati in opera per strutture piane: per banchinaggio di altezza superiore a 4,00 m dal piano di appoggio per ogni metro o frazione euro (quattro/10)	m²	4,10
Nr. 798 A06.001.015. a	Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in acciaio, interasse 50 cm, soletta superiore in calcestruzzo spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, escluso l'acciaio delle armature: per altezza totale di 16 ÷ 20 cm euro (quarantasette/25)	m²	47,25
Nr. 799 A06.001.015. b	idem c.s. ...totale di 22 cm euro (quarantanove/99)	m²	49,99
Nr. 800 A06.001.015. c	idem c.s. ...totale di 24 cm euro (cinquantauno/01)	m²	51,01
Nr. 801 A06.001.015. d	idem c.s. ...totale di 26 cm euro (cinquantaquattro/20)	m²	54,20
Nr. 802 A06.001.015. e	idem c.s. ...totale di 29 cm euro (cinquantasei/26)	m²	56,26
Nr. 803 A06.001.020. a	Solaio piano in laterizio e cemento armato, per luci 4 ÷ 6 m, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9 x 12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo, spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, escluso tutto l'acciaio delle armature: per altezza totale 16 ÷ 20 cm euro (quarantadue/22)	m²	42,22
Nr. 804 A06.001.020. b	idem c.s. ...altezza totale 22 cm euro (quarantadue/73)	m²	42,73
Nr. 805 A06.001.020. c	idem c.s. ...altezza totale 24 cm euro (quarantatre/58)	m²	43,58
Nr. 806 A06.001.020. d	idem c.s. ...altezza totale 26 cm euro (quarantasei/26)	m²	46,26
Nr. 807 A06.001.020. e	idem c.s. ...altezza totale 29 cm euro (quarantaotto/68)	m²	48,68
Nr. 808 A06.004.005. a	Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura di sostegno in profilati di acciaio da pagarsi a parte, compreso la formazione della soletta superiore in calcestruzzo, spessore 4 cm: con tavellonato semplice, spessore 6 cm euro (ventidue/61)	m²	22,61

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 809 A06.004.005. b	idem c.s. ...4 cm: tramite doppio tavellonato per formazione di camera d'aria, con spessori degli elementi pari a 6 cm e 3 ÷ 4 cm euro (trentatre/22)	m²	33,22
Nr. 810 A06.007.005. a	Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grecata con bordi ad incastro, fornito e posto in opera su predisposta armatura portante in acciaio da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, sfridi, rete elettrosaldata, spezzoni di tondini a cavallo delle testate, conglomerato cementizio per riempimento e per sovrastante soletta di 4 cm, spianata con malta cementizia di spessore pari a 1 cm: spessore lamiera 8/10 mm euro (cinquanta/67)	m²	50,67
Nr. 811 A06.007.005. b	idem c.s. ...spessore lamiera 10/10 mm euro (cinquantadue/98)	m²	52,98
Nr. 812 A06.010.005. a	Solai in lastre prefabbricate in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta, h=4 cm, in calcestruzzo C25/30 (Rck 30 N/mm²) ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle armature metalliche inferiori e superiori (per i momenti positivi e negativi) e della rete elettrosaldata superiore per la riparazione dei carichi: con blocchi di polistirolo di altezza pari a 12 cm per un'altezza totale del solaio di 20 cm euro (cinquantauno/88)	m²	51,88
Nr. 813 A06.010.005. b	idem c.s. ...pari a 14 cm per un'altezza totale del solaio di 22 cm euro (cinquantatre/27)	m²	53,27
Nr. 814 A06.010.005. c	idem c.s. ...pari a 16 cm per un'altezza totale del solaio di 24 cm euro (cinquantaquattro/86)	m²	54,86
Nr. 815 A06.010.005. d	idem c.s. ...pari a 18 cm per un'altezza totale del solaio di 26 cm euro (cinquantanove/50)	m²	59,50
Nr. 816 A06.010.005. e	idem c.s. ...pari a 20 cm per un'altezza totale del solaio di 28 cm euro (sessantauno/06)	m²	61,06
Nr. 817 A06.010.010. a	Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe C28/35 (Rck 35 N/mm²): per un'altezza totale del solaio di 20 cm euro (zero/45)	m²	0,45
Nr. 818 A06.010.010. b	Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe C28/35 (Rck 35 N/mm²): per un'altezza totale del solaio di 22 cm euro (zero/55)	m²	0,55
Nr. 819 A06.010.010. c	Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe C28/35 (Rck 35 N/mm²): per un'altezza totale del solaio di 24 cm euro (zero/59)	m²	0,59
Nr. 820 A06.010.010. d	idem c.s. ...solaio di 26 cm euro (zero/64)	m²	0,64
Nr. 821 A06.010.010. e	idem c.s. ...solaio di 28 cm euro (zero/68)	m²	0,68
Nr. 822 A06.010.015. a	Solai in lastre prefabbricate in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta, h=4 cm, in calcestruzzo C25/30 (Rck 30 N/mm²) ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle armature metalliche inferiori e superiori (per i momenti positivi e negativi) e della rete elettrosaldata superiore per la ripartizione dei carichi: con pignatte di altezza pari a 12 cm per un'altezza totale del solaio di 20 cm euro (cinquantasette/32)	m²	57,32
Nr. 823 A06.010.015. b	idem c.s. ...pari a 14 cm per un'altezza totale del solaio di 22 cm euro (cinquantaotto/62)	m²	58,62
Nr. 824 A06.010.015. c	idem c.s. ...pari a 16 cm per un'altezza totale del solaio di 24 cm euro (sessanta/15)	m²	60,15
Nr. 825 A06.010.015. d	idem c.s. ...pari a 18 cm per un'altezza totale del solaio di 26 cm euro (sessantaquattro/59)	m²	64,59
Nr. 826 A06.010.015. e	idem c.s. ...pari a 20 cm per un'altezza totale del solaio di 28 cm euro (sessantacinque/96)	m²	65,96
Nr. 827 A06.010.015. f	idem c.s. ...pari a 22 cm per un'altezza totale del solaio di 30 cm euro (sessantaotto/84)	m²	68,84
Nr. 828	Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe C28/35 (Rck 35 N/mm²): per un'altezza		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A06.010.020. a	totale del solaio di 20 cm euro (uno/17)	m²	1,17
Nr. 829 A06.010.020. b	idem c.s. ...solaio di 22 cm euro (uno/26)	m²	1,26
Nr. 830 A06.010.020. c	idem c.s. ...solaio di 24 cm euro (uno/38)	m²	1,38
Nr. 831 A06.010.020. d	idem c.s. ...solaio di 26 cm euro (uno/48)	m²	1,48
Nr. 832 A06.010.020. e	idem c.s. ...solaio di 28 cm euro (uno/58)	m²	1,58
Nr. 833 A06.010.020. f	idem c.s. ...solaio di 30 cm euro (uno/68)	m²	1,68
Nr. 834 A06.010.025	Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per ogni cm in più di spessore della lastra superiore euro (zero/66)	m²	0,66
Nr. 835 A06.010.030. a	calcestruzzo di classe $\geq$ C45/55 (55 N/mm²) con armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura $f_{tk} \geq 1.000$ N/mm², completi di asfaltatura all'estadosso per l'antoggelamento delle armature necessarie, formi e montati in opera, solaio in opera in prefabbricati in cemento armato, vibrocomplessi alveolari per grandi luci, di altezza 120 cm, realizzati con euro (quarantasei/71)	m²	46,71
Nr. 836 A06.010.030. b	idem c.s. ...riparazione: spessore 16 cm: momento d'esercizio 5.000 kg/m euro (quarantasette/33)	m²	47,33
Nr. 837 A06.010.030. c	idem c.s. ...riparazione: spessore 16 cm: momento d'esercizio 6.100 kg/m euro (quarantaotto/16)	m²	48,16
Nr. 838 A06.010.030. d	idem c.s. ...riparazione: spessore 16 cm: momento d'esercizio 7.200 kg/m euro (quarantaotto/98)	m²	48,98
Nr. 839 A06.010.030. e	idem c.s. ...riparazione: spessore 16 cm: momento d'esercizio 8.300 kg/m euro (quarantanove/82)	m²	49,82
Nr. 840 A06.010.030. f	idem c.s. ...riparazione: spessore 16 cm: momento d'esercizio 9.300 kg/m euro (cinquanta/65)	m²	50,65
Nr. 841 A06.010.035. a	idem c.s. ...riparazione: spessore 20 cm: momento d'esercizio 5.500 kg/m euro (quarantanove/38)	m²	49,38
Nr. 842 A06.010.035. b	idem c.s. ...riparazione: spessore 20 cm: momento d'esercizio 6.600 kg/m euro (cinquanta/00)	m²	50,00
Nr. 843 A06.010.035. c	idem c.s. ...riparazione: spessore 20 cm: momento d'esercizio 8.100 kg/m euro (cinquanta/84)	m²	50,84
Nr. 844 A06.010.035. d	idem c.s. ...riparazione: spessore 20 cm: momento d'esercizio 9.600 kg/m euro (cinquantauno/67)	m²	51,67
Nr. 845 A06.010.035. e	idem c.s. ...riparazione: spessore 20 cm: momento d'esercizio 10.900 kg/m euro (cinquantadue/49)	m²	52,49
Nr. 846 A06.010.035. f	idem c.s. ...riparazione: spessore 20 cm: momento d'esercizio 12.300 kg/m euro (cinquantatre/33)	m²	53,33
Nr. 847 A06.010.040. a	idem c.s. ...riparazione: spessore 25 cm: momento d'esercizio 8.000 kg/m euro (cinquantacinque/33)	m²	55,33
Nr. 848 A06.010.040. b	idem c.s. ...riparazione: spessore 25 cm: momento d'esercizio 10.400 kg/m euro (cinquantasei/37)	m²	56,37
Nr. 849 A06.010.040. c	idem c.s. ...riparazione: spessore 25 cm: momento d'esercizio 12.800 kg/m euro (cinquantasette/41)	m²	57,41
Nr. 850 A06.010.040. d	idem c.s. ...riparazione: spessore 25 cm: momento d'esercizio 14.600 kg/m euro (cinquantaotto/23)	m²	58,23

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 851 A06.010.040. e	idem c.s. riparazione: spessore 25 cm: momento d'esercizio 16.400 kg/m euro (cinquantanove/07)	m²	59,07
Nr. 852 A06.010.040. f	idem c.s. riparazione: spessore 25 cm: momento d'esercizio 18.100 kg/m euro (cinquantanove/89)	m²	59,89
Nr. 853 A06.010.045. a	idem c.s. riparazione: spessore 30 cm: momento d'esercizio 9.700 kg/m euro (cinquantaotto/40)	m²	58,40
Nr. 854 A06.010.045. b	idem c.s. riparazione: spessore 30 cm: momento d'esercizio 12.600 kg/m euro (cinquantanove/44)	m²	59,44
Nr. 855 A06.010.045. c	idem c.s. riparazione: spessore 30 cm: momento d'esercizio 15.500 kg/m euro (sessanta/46)	m²	60,46
Nr. 856 A06.010.045. d	idem c.s. riparazione: spessore 30 cm: momento d'esercizio 20.100 kg/m euro (sessantadue/12)	m²	62,12
Nr. 857 A06.010.045. e	idem c.s. riparazione: spessore 30 cm: momento d'esercizio 24.300 kg/m euro (sessantatre/79)	m²	63,79
Nr. 858 A06.010.045. f	idem c.s. riparazione: spessore 30 cm: momento d'esercizio 28.500 kg/m euro (sessantacinque/46)	m²	65,46
Nr. 859 A06.010.050. a	Solaio in pannelli e travetti in legno cemento per strutture orizzontali o inclinate ad elevato isolamento termo-acustico, costituiti da elementi preassemblati in legno-cemento, di dimensioni 100 x 20-25-39 cm, lunghezza fino a 6,5 - 7 m, con fresature orizzontali e verticali ad eliminazione dei ponti termici ed acustici, resistenza al fuoco classe REI 80, compreso getto di calcestruzzo di confezionamento, esclusa l'armatura inferiore, delle seguenti altezze: 20 cm euro (ottantadue/22)	m²	82,22
Nr. 860 A06.010.050. b	idem c.s. seguenti altezze: 25 cm euro (ottantasei/40)	m²	86,40
Nr. 861 A06.010.050. c	idem c.s. seguenti altezze: 30 cm euro (novantasette/78)	m²	97,78
Nr. 862 A06.010.050. d	idem c.s. seguenti altezze: 39 cm euro (centotrentacinque/48)	m²	135,48
Nr. 863 A06.013.005. a	classe E, con caratteristiche di coibentazione termica minima $K \leq 0,59 \text{ W/mq } ^\circ\text{C}$, stampati in continuo, con inserti metallici, Solaio piano coibentato realizzato con pannelli cassero composti da elementi monolitici cavi in EPS 100 a norma UNI EN 13163, autoportanti fino a un massimo di 2,0 m, di larghezza pari a 60 cm con incastri laterali maschio-femmina, dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per la formazione dei travetti e della soletta superiore pari a 4 cm, compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte con esclusione dell'acciaio occorrente per il rinforzo dei travetti e della rete elettrosaldata per armatura della soletta superiore: con pannelli predisposti all'intradosso con striscie di lamiera zincata per il successivo montaggio di finitura a secco in aderenza o in sospensione, per le seguenti altezze totali: altezza 22 cm euro (cinquantacinque/26)	m²	55,26
Nr. 864 A06.013.005. b	idem c.s. all'intradosso con striscie di lamiera zincata per il successivo montaggio di finitura a secco in aderenza o in sospensione, per le seguenti altezze totali: altezza 24 cm euro (cinquantaotto/22)	m²	58,22
Nr. 865 A06.013.005. c	idem c.s. all'intradosso con striscie di lamiera zincata per il successivo montaggio di finitura a secco in aderenza o in sospensione, per le seguenti altezze totali: altezza 26 cm euro (sessantauno/14)	m²	61,14
Nr. 866 A06.013.005. d	idem c.s. all'intradosso con striscie di lamiera zincata per il successivo montaggio di finitura a secco in aderenza o in sospensione, per le seguenti altezze totali: altezza 28 cm euro (sessantatre/46)	m²	63,46
Nr. 867 A06.013.005. e	idem c.s. all'intradosso con striscie di lamiera zincata per il successivo montaggio di finitura a secco in aderenza o in sospensione, per le seguenti altezze totali: altezza 30 cm euro (sessantasei/27)	m²	66,27
Nr. 868 A06.013.005. f	idem c.s. all'intradosso con striscie di lamiera zincata per il successivo montaggio di finitura a secco in aderenza o in sospensione, per le seguenti altezze totali: altezza 32 cm euro (settantauno/84)	m²	71,84
Nr. 869 A06.013.005. g	idem c.s. all'intradosso con striscie di lamiera zincata per il successivo montaggio di finitura a secco in aderenza o in sospensione, per le seguenti altezze totali: altezza 34 cm euro (settantauno/86)	m²	71,86
Nr. 870	idem c.s. all'intradosso con rete stirata portaintonaco zincata a caldo, per le seguenti altezze totali: altezza 22 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A06.013.010. a	euro (cinquantanove/66)	m²	59,66
Nr. 871	idem c.s. ...all'intradosso con rete stirata portaintonaco zincata a caldo, per le seguenti altezze totali: altezza 24 cm		
A06.013.010. b	euro (sessantadue/80)	m²	62,80
Nr. 872	idem c.s. ...all'intradosso con rete stirata portaintonaco zincata a caldo, per le seguenti altezze totali: altezza 26 cm		
A06.013.010. c	euro (sessantacinque/58)	m²	65,58
Nr. 873	idem c.s. ...all'intradosso con rete stirata portaintonaco zincata a caldo, per le seguenti altezze totali: altezza 28 cm		
A06.013.010. d	euro (sessantaotto/22)	m²	68,22
Nr. 874	idem c.s. ...all'intradosso con rete stirata portaintonaco zincata a caldo, per le seguenti altezze totali: altezza 30 cm		
A06.013.010. e	euro (settantauno/01)	m²	71,01
Nr. 875	idem c.s. ...all'intradosso con rete stirata portaintonaco zincata a caldo, per le seguenti altezze totali: altezza 32 cm		
A06.013.010. f	euro (settantatre/62)	m²	73,62
Nr. 876	idem c.s. ...all'intradosso con rete stirata portaintonaco zincata a caldo, per le seguenti altezze totali: altezza 34 cm		
A06.013.010. g	euro (settantasei/61)	m²	76,61
Nr. 877	Solaio misto legno-calcestruzzo composto da travetti in legno lamellare fresati ed armati con traliccio metallico elettrosaldato		
A06.016.005. a	preinserito meccanicamente a pressione, protetto nei correnti inferiori con malta a stabilità volumetrica; travetti normalmente posizionati ad interassi di 56/66 cm con vari interposti; atti a sopportare carichi permanenti di 250 daN/mq e accidentali di 200 daN/mq oltre il peso proprio; compresi e compensati nel prezzo le armature di unione delle testate dei travetti alle travi, i monconi in acciaio, posizionati superiormente per nervatura, a copertura del taglio e dei momenti negativi e l'armatura di ripartizione nella soletta superiore, nonché le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale, tutti in acciaio del tipo B450C; compreso l'onere della posa in opera, l'eventuale ulteriore puntellatura provvisoria, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di 4,0 m dal piano di appoggio; i getti di solidarizzazione in opera, con calcestruzzo di classe non inferiore a C 20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004), della soletta superiore di spessore 5,0 cm; esclusi gli oneri delle opere murarie e/o carpenterie per l'alloggiamento delle travi, opere provvisionali, eventuali tinteggiature e trasporto: con interposti pannelli in polistirene e malta cementizia rasabile: per travetto tipo 10 x 12 cm, luci di calcolo fino a 3,80 m	m²	111,99
Nr. 878	idem c.s. ...trasporto: con interposti pannelli in polistirene e malta cementizia rasabile: per travetto tipo 10 x 16 cm, luci di calcolo fino a 4,80 m		
A06.016.005. b	euro (centoventinove/79)	m²	129,79
Nr. 879	idem c.s. ...trasporto: con interposti pannelli in polistirene e malta cementizia rasabile: per travetto tipo 10 x 20 cm, luci di calcolo fino a 5,80 m		
A06.016.005. c	euro (centoquarantacinque/01)	m²	145,01
Nr. 880	idem c.s. ...trasporto: con interposti pannelli in polistirene e malta cementizia rasabile: per travetto tipo 12 x 20 cm, luci di calcolo fino a 6,10 m		
A06.016.005. d	euro (centocinquantaotto/49)	m²	158,49
Nr. 881	idem c.s. ...trasporto: con interposti pannelli in polistirene e malta cementizia rasabile: per travetto tipo 12 x 24 cm, luci di calcolo fino a 6,80 m		
A06.016.005. e	euro (centosettanta/62)	m²	170,62
Nr. 882	idem c.s. ...trasporto: con interposte tavelle in cotto a vista lisce o rasate bianche: per travetto tipo 10 x 12 cm, luci di calcolo fino a 3,80 m		
A06.016.010. a	euro (centoventiuno/11)	m²	121,11
Nr. 883	idem c.s. ...trasporto: con interposte tavelle in cotto a vista lisce o rasate bianche: per travetto tipo 10 x 16 cm, luci di calcolo fino a 4,80 m		
A06.016.010. b	euro (centotrentaotto/92)	m²	138,92
Nr. 884	idem c.s. ...trasporto: con interposte tavelle in cotto a vista lisce o rasate bianche: per travetto tipo 10 x 20 cm, luci di calcolo fino a 5,80 m		
A06.016.010. c	euro (centocinquanta/86)	m²	150,86
Nr. 885	idem c.s. ...trasporto: con interposte tavelle in cotto a vista lisce o rasate bianche: per travetto tipo 12 x 20 cm, luci di calcolo fino a 6,10 m		
A06.016.010. d	euro (centotrentaotto/92)	m²	138,92
Nr. 886	idem c.s. ...trasporto: con interposte tavelle in cotto a vista lisce o rasate bianche: per travetto tipo 12 x 24 cm, luci di calcolo fino a 6,80 m		
A06.016.010. e	euro (centocinquanta/86)	m²	150,86
Nr. 887	idem c.s. ...trasporto: con interposti perlinati in legno o pannelli multistrato dogati: per travetto tipo 10 x 12 cm, luci di calcolo fino a 3,80 m		
A06.016.015. a	euro (centoventitre/06)	m²	123,06
Nr. 888	idem c.s. ...trasporto: con interposti perlinati in legno o pannelli multistrato dogati: per travetto tipo 10 x 16 cm, luci di calcolo fino		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A06.016.015. b	a 4,80 m euro (centoquaranta/87)	m²	140,87
Nr. 889 A06.016.015. c	idem c.s. ...trasporto: con interposti perlinati in legno o pannelli multistrato dogati: per travetto tipo 10 x 20 cm, luci di calcolo fino a 5,80 m euro (centocinquantadue/81)	m²	152,81
Nr. 890 A06.016.015. d	idem c.s. ...trasporto: con interposti perlinati in legno o pannelli multistrato dogati: per travetto tipo 12 x 20 cm, luci di calcolo fino a 6,10 m euro (centosessantasei/94)	m²	166,94
Nr. 891 A06.016.015. e	idem c.s. ...trasporto: con interposti perlinati in legno o pannelli multistrato dogati: per travetto tipo 12 x 24 cm, luci di calcolo fino a 6,80 m euro (centosettantanove/08)	m²	179,08
Nr. 892 A06.016.020. a	idem c.s. ...trasporto: con interposte volterrane in laterizio di altezza 12 cm: per travetto tipo 10 x 12 cm, luci di calcolo fino a 3,80 m euro (centotrentatre/33)	m²	133,33
Nr. 893 A06.016.020. b	idem c.s. ...trasporto: con interposte volterrane in laterizio di altezza 12 cm: per travetto tipo 10 x 16 cm, luci di calcolo fino a 4,80 m euro (centocinquantauno/13)	m²	151,13
Nr. 894 A06.016.020. c	idem c.s. ...trasporto: con interposte volterrane in laterizio di altezza 12 cm: per travetto tipo 10 x 20 cm, luci di calcolo fino a 5,80 m euro (centosessantatre/07)	m²	163,07
Nr. 895 A06.016.020. d	idem c.s. ...trasporto: con interposte volterrane in laterizio di altezza 12 cm: per travetto tipo 12 x 20 cm, luci di calcolo fino a 6,10 m euro (centosettantasette/20)	m²	177,20
Nr. 896 A06.016.020. e	idem c.s. ...trasporto: con interposte volterrane in laterizio di altezza 12 cm: per travetto tipo 12 x 24 cm, luci di calcolo fino a 6,80 m euro (centoottantanove/34)	m²	189,34
Nr. 897 A06.019.005. a	Messa in sicurezza dal fenomeno di "sfondellamento" di solai in laterocemento con rete preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) con certificato di riciclabilità, a maglia monolitica, costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore al 16%, e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, rapporto in peso fibra/resina pari a 65/35%, spessore medio 3 mm, modulo elastico a trazione medio 23.000 N/mm², sezione nominale della singola barra principale 10 mm², e resistenza a trazione della stessa 3,5 kN, allungamento a rottura 1,5%, portata minima della rete 600 kg/m² Sono inoltre compresi l'esecuzione di perfori ed il fissaggio dei connettori metallici ad espansione di dimensione 8 x 100 mm con tassello in nylon, completi di rondella Ø 50 mm, applicati in misura di 4 al m²; ancoraggio, se necessario, alle pareti parallele all'orditura dei travetti con fissaggio angolare con interasse massimo 100 cm, conteggiato in misura del 50% rispetto alla superficie totale, escluso qualsiasi altro materiale o lavorazione non espressamente indicati: per ambienti aggressivi, con rete a maglia principale 66 x 66 mm, maglia secondaria 66 x 33 mm, e connettori in acciaio inox euro (cinquantauno/41)	m²	51,41
Nr. 898 A06.019.005. b	idem c.s. ...espressamente indicati: per ambienti aggressivi, con rete a maglia principale 99 x 99 mm, maglia secondaria 99 x 33 mm, e connettori in acciaio inox euro (quarantaquattro/10)	m²	44,10
Nr. 899 A06.019.005. c	idem c.s. ...espressamente indicati: con rete a maglia principale 66 x 66 mm, maglia secondaria 66 x 33 mm, e connettori in acciaio galvanizzato euro (quarantaquattro/40)	m²	44,40
Nr. 900 A06.019.005. d	idem c.s. ...espressamente indicati: con rete a maglia principale 99 x 99 mm, maglia secondaria 99 x 33 mm, e connettori in acciaio galvanizzato euro (trentasette/14)	m²	37,14
Nr. 901 A06.019.010. a	Messa in sicurezza dal ribaltamento fuori piano di pannelli in muratura mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) ad aderenza migliorata, costituita da fibre di carbonio impregnate con resina termoindurente, spessore medio 3 mm, sezione nominale della singola barra 10 mm², resistenza a trazione della singola barra 7,5 kN, rigidità assiale a trazione EA 870 kN, allungamento a rottura 1,20%; compresi: l'abbondante lavaggio e pulitura della superficie muraria, l'incidenza, sul 10% della superficie totale, di elementi angolari in CFRP, l'applicazione di malta in classe R4 con adesione al supporto maggiore di 1,5 MPa, spessore 12 mm, con finitura a frattazzo e quant'altro occorre per dare il lavoro finito; esclusi l'eventuale rimozione dell'intonaco esistente, le connessioni con fiocchi in carbonio e qualsiasi altra lavorazione o materiale non specificati; applicazione su un lato della parete: maglia 99 x 99 mm euro (settantanove/19)	m²	79,19
Nr. 902 A06.019.010. b	idem c.s. ...della parete: maglia 66 x 66 mm euro (sessantadue/93)	m²	62,93
Nr. 903	idem c.s. ...della parete: sovrapprezzo per barre elicoidali in acciaio inox, diametro 10 mm, come presidio e vincolo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A06.019.010. c	antiribaltamento, posizionate in sommità alle tamponature euro (quindici/56)	m²	15,56
Nr. 904 A06.019.015. a	Consolidamento di solaio in laterocemento con problemi di sfondellamento mediante la sostituzione delle cartelle in laterizio danneggiate con posa di pannello di EPS, incollato al supporto di laterizio e opportunamente rasato mediante adesivo-rasante minerale eco-compatibile; successiva posa di tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 MPa, modulo elastico E >= 87 GPa) e acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 MPa, modulo elastico E > 200 GPa); dimensioni della maglia 18 x 18 mm, massa totale comprensiva di termosaldatura circa 200 g/mq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,0319 mm, con applicazione di geomalta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e geolegante minerale conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 998-2 - G/ M15, EN 998-1 - GP/ CS IV e dalla EN 1504-3 - R1 PCC; esclusi la demolizione delle cartelle di laterizio danneggiate, la ricostruzione volumetrica delle cartelle danneggiate con pannelli in EPS e loro incollaggio; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post-intervento, tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori, da valutare al mq di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e le zone di ancoraggio spessore totale 5 ÷ 8 mm euro (quarantauno/54)	m²	41,54
Nr. 905 A06.019.015. b	idem c.s. ...di ancoraggio per strati successivi di massimo 5 mm compreso tessuto euro (ventiotto/64)	m²	28,64
Nr. 906 A07.001.005. a	Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare: con travi uso Trieste: a struttura composta (capriate, puntoni) euro (milletrecentotrentatre/43)	m³	1'333,43
Nr. 907 A07.001.005. b	idem c.s. ...con travi uso Trieste: a struttura semplice (arcarecci e terzere) euro (ottocentocinquantesette/87)	m³	857,87
Nr. 908 A07.001.010. a	idem c.s. ...con travi a spigoli vivi: a struttura composta (capriate, puntoni) euro (millecinquecento/39)	m³	1'500,39
Nr. 909 A07.001.010. b	idem c.s. ...con travi a spigoli vivi: a struttura semplice (arcarecci e terzere) euro (milleventiquattro/15)	m³	1'024,15
Nr. 910 A07.001.015. a	Grossa orditura di tetto in legno di castagno, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione pressoché uniforme, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare: a struttura composta (capriate, puntoni) euro (millesettecentonovantauno/64)	m³	1'791,64
Nr. 911 A07.001.015. b	idem c.s. ...a struttura semplice (arcarecci e terzere) euro (milletrecentodue/03)	m³	1'302,03
Nr. 912 A07.001.020. a	Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante: in legname di abete euro (millecentotrentasei/32)	m³	1'136,32
Nr. 913 A07.001.020. b	idem c.s. ...legname di castagno euro (millecinquecentoquaranta/67)	m³	1'540,67
Nr. 914 A07.001.025	Formazione di palombello di gronda con sagoma a disegno, eseguito a mano e con l'ausilio di sega a nastro euro (otto/63)	Cadauno	8,63
Nr. 915 A07.001.030	Listello in legno di castagno o larice della sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in estremità alle palombelle di gronda euro (cinque/66)	m	5,66
Nr. 916 A07.001.035. a	Struttura prefabbricata in legno lamellare, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando legname appartenente alla I classe di qualità prevista dalla normativa, incollato con prodotti a base di resine sintetiche ed impregnato, strutture a vista piallate; compresi i giunti, gli attacchi metallici e la ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: per struttura composta (capriate, puntoni) o in travi curvilinee euro (duemilatrentanove/28)	m³	2'039,28
Nr. 917 A07.001.035. b	idem c.s. ...per struttura semplice (arcarecci e correntini) euro (millecinquecentodue/05)	m³	1'502,05
Nr. 918 A07.004.005. a	Antiparassitario liquido applicato per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scorotecciatore o cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte: con vernice antitarlo fungicida euro (quindici/58)	m²	15,58
Nr. 919 A07.004.005. b	idem c.s. ...vernice antitarlo a finitura cerata euro (sedici/11)	m²	16,11
Nr. 920 A07.004.010	Strato di cera solida sciolta con opportuni diluenti e applicata con panno euro (undici/86)	m²	11,86

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 921 A07.004.015	Mordente di noce diluito con olio di lino cotto applicato a pennello mediante due passate su legname in vista euro (otto/77)	m²	8,77
Nr. 922 A07.007.005. a	Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predisposta: con pannelle tipo a mano 12 x 25 x 2,5 cm euro (trentacinque/28)	m²	35,28
Nr. 923 A07.007.005. b	Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predisposta: con tavelle euro (sedici/74)	m²	16,74
Nr. 924 A07.007.010	Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5 ÷ 3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera comprese battentatura e piallatura euro (trentacinque/10)	m²	35,10
Nr. 925 A07.007.015	Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di 2,5 ÷ 3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera compresa la piallatura, per falde di tetto, compresa battentatura euro (quarantasei/62)	m²	46,62
Nr. 926 A07.007.020	Rete sintetica per armatura della camicia di malta fornita e posta in opera con incollaggio a mezzo fazzolettini di guaina saldati al sottostante manto impermeabile euro (tre/79)	m²	3,79
Nr. 927 A07.007.025	Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa del manto di copertura, da cm 1,5 ÷ 2 cm, disposta su superfici inclinate, compreso fasce, tirata con il regolo stretto euro (dodici/08)	m²	12,08
Nr. 928 A07.010.005. a	Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale: alla romana con tegola piana e coppo euro (quaranta/86)	m²	40,86
Nr. 929 A07.010.005. b	idem c.s. ...rasatura perimetrale: con canale e coppo euro (trentasette/32)	m²	37,32
Nr. 930 A07.010.005. c	idem c.s. ...rasatura perimetrale: con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi euro (ventisette/99)	m²	27,99
Nr. 931 A07.010.010. a	Manto di copertura con tegole in cemento colorato, superficie trattata con cariche minerali, disposte su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale: coppo (7,5 pz/mq): liscio euro (trenta/97)	m²	30,97
Nr. 932 A07.010.010. b	idem c.s. ...rasatura perimetrale: coppo (7,5 pz/mq): antichizzato euro (trentaquattro/67)	m²	34,67
Nr. 933 A07.010.015. a	idem c.s. ...rasatura perimetrale: coppo di Grecia o di Francia (10 pz/mq): liscio euro (ventinove/63)	m²	29,63
Nr. 934 A07.010.015. b	idem c.s. ...rasatura perimetrale: coppo di Grecia o di Francia (10 pz/mq): antichizzato euro (trentatre/42)	m²	33,42
Nr. 935 A07.010.020. a	idem c.s. ...rasatura perimetrale: doppia romana (10 pz/mq): liscia euro (ventinove/63)	m²	29,63
Nr. 936 A07.010.020. b	idem c.s. ...rasatura perimetrale: doppia romana (10 pz/mq): granulata euro (trentadue/03)	m²	32,03
Nr. 937 A07.010.025	idem c.s. ...rasatura perimetrale: liscia effetto ardesia (10 pz/mq) euro (trentacinque/19)	m²	35,19
Nr. 938 A07.010.030. a	Copertura a tetto con tegole bituminose, a spiovente o a padiglione con pendenza minima del 5%, poste in opera su struttura lignea o cementizia previa applicazione di idonea membrana impermeabile bituminosa da pagare a parte, esclusa la posa di gronde e scossaline: con rivestimento granigliato, dimensioni 100 x 34 cm: bordo tondo, 10,7 kg/mq euro (ventiquattro/10)	m²	24,10
Nr. 939 A07.010.030. b	idem c.s. ...con rivestimento granigliato, dimensioni 100 x 34 cm: bordo rettangolare, 10,7 kg/mq euro (ventidue/61)	m²	22,61
Nr. 940 A07.010.030. c	idem c.s. ...con rivestimento granigliato, dimensioni 100 x 34 cm: bordo esagonale, 9 kg/mq euro (ventidue/43)	m²	22,43
Nr. 941 A07.010.035. a	idem c.s. ...con rivestimento in rame, dimensioni 100 x 34 cm: bordo tondo, 10,7 kg/mq euro (cinquantauno/58)	m²	51,58
Nr. 942 A07.010.035.	idem c.s. ...con rivestimento in rame, dimensioni 100 x 34 cm: bordo rettangolare, 16,6 kg/mq euro (ottantauno/85)	m²	81,85

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b Nr. 943 A07.010.040. a	Copertura a tetto ventilato ed ancorato a secco senza l'utilizzo di malta o schiume, secondo la norma UNI 9460, con camera di ventilazione pari a 600 cmq/m, costituita da elementi di sopralzo puntiformi per i coppi canale, mediante piedini distanziatori in polipropilene copolimero additivato ai raggi UVA, di forma trapezoidale con dimensioni di base 8 x 5,5 cm ed altezza 3,5 cm e con struttura ad alette interne per la continuità del passaggio d'aria, inseriti nel retro del coppo, muniti di staffa di aggancio per il coppo successivo e dentelli antiscivolo sulla loro base di appoggio e senza necessità di fissaggio meccanico su predisposto piano di posa da pagarsi a parte, supporto dei coppi sulla linea di gronda costituito da griglia di partenza parapasseri del passo di 19, 21 o 23 cm, in acciaio zincato verniciato a polveri epossidiche, di forma triangolare, spessore di 12/10, punzonata a fori quadri di 1,5 x 1,5 cm, con superficie d'ingresso d'aria pari a 400 cmq/m comprensiva di ganci in acciaio di lunghezza 12 e 13 cm rispettivamente per la prima fila di coppi e per la prima fila di canali, elemento di rompitratte in acciaio zincato, spessore di 15/10, per falde lunghe e/o molto pendenti, e ganci in acciaio di lunghezza 9 cm per l'ancoraggio dei coppi lungo lo sviluppo della falda: copertura a monofalda compresa fornitura e posa degli elementi in laterizio euro (cinquanta/67)	m²	50,67
Nr. 944 A07.010.040. b	idem c.s. ...della falda: elemento di displuvio ventilato in acciaio zincato conformato ad omega dello spessore di 10/10, punzonato a fori tondi di diametro 0,4 cm per coperture a padiglione, a piramide o a "L", comprensivo degli oneri per il taglio degli elementi in laterizio euro (sedici/70)	m	16,70
Nr. 945 A07.010.040. c	idem c.s. ...della falda: colmo di ventilazione in acciaio zincato verniciato a polveri epossidiche, di forma trapezoidale dello spessore di 10/10, punzonato a fori quadri di 1,5 x 1,5 cm e fori tondi di diametro 0,4 cm, munito di bandelle protettive rigide, con superficie di espulsione d'aria pari a 600 cmq/m, per coperture a capanna, a padiglione o a "L" euro (quarantatre/33)	m	43,33
Nr. 946 A07.010.040. d	idem c.s. ...della falda: supporto dei coppi sulla linea di compluvio costituito da griglia di partenza parapasseri passo 28 cm in acciaio zincato verniciato a polveri epossidiche avente forma ad "L", dello spessore di 15/10, punzonato a fori tondi di diametro 0,5 cm, con superficie di ingresso d'aria pari a 170 cmq/m, per coperture a "L", comprensivo di ganci in acciaio zincato per l'ancoraggio delle prime file di coppi e canali, lunghezza 23 cm e diametro 3 mm e degli oneri per il taglio degli elementi in laterizio euro (venti/13)	m	20,13
Nr. 947 A07.010.045. a	Copertura a tetto ventilato ed ancorato a secco senza l'utilizzo di malta e/o schiume, secondo la norma UNI 9460, con camera di ventilazione pari a 650 cmq/m, costituito da elementi di sopralzo puntiformi per le tegole portoghesi o similari di laterizio, mediante piedini distanziatori in polipropilene copolimero additivato ai raggi UVA, di forma rettangolare con dimensioni di base 12 x 6,5 cm ed altezza 4,5 cm e con struttura ad alette interne per la continuità del passaggio d'aria, inseriti lateralmente alla tegola, muniti di aggancio per la tegola e dentelli antiscivolo sulla loro base di appoggio e senza necessità di fissaggio meccanico su predisposto piano di posa da pagarsi a parte, supporto delle tegole sulla linea di gronda costituito da griglia di partenza parapasseri in acciaio zincato verniciato a polveri epossidiche, conformata ad omega, spessore 12/10, punzonata ad "asole" di 0,5 x 5 cm, con superficie d'ingresso d'aria pari a 360 cmq/m, comprensiva di pettine parapasseri e ganci di lunghezza 10 cm, in acciaio zincato, di diametro 3,5 mm, per la prima fila di tegole, elemento di rompitratte in acciaio zincato, dello spessore di 15/10, per falde lunghe e/o molto pendenti: copertura a monofalda compresa fornitura e posa degli elementi in laterizio euro (quaranta/07)	m²	40,07
Nr. 948 A07.010.045. b	idem c.s. ...molto pendenti: elemento di displuvio ventilato in acciaio zincato conformato ad omega dello spessore di 10/10, punzonato a fori tondi di diametro 0,4 cm per coperture a padiglione, a piramide o a "L", comprensivo degli oneri per il taglio degli elementi in laterizio euro (sedici/70)	m	16,70
Nr. 949 A07.010.045. c	idem c.s. ...molto pendenti: colmo di ventilazione in acciaio zincato verniciato a polveri epossidiche, di forma trapezoidale dello spessore di 10/10, punzonato a fori quadri di 1,5 x 1,5 cm e fori tondi di diametro 0,4 cm, munito di bandelle protettive rigide, con superficie di espulsione d'aria pari a 330 cmq/m, per coperture a capanna, a padiglione o a "L" euro (trentaotto/46)	m	38,46
Nr. 950 A07.013.005. a	Copertura realizzata con membrana impermeabile prodotta per successive spalmature di miscela polimerica, con particelle di metallo inglobate nelle superfici a vista, posta in opera mediante termofusione ad aria calda dei sormonti su struttura portante esistente, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi U.V., spessore 18/10 mm, con effetto lamiera aggraffata ottenuto tramite posa con termosaldatura ad aria calda di profili piramidali decorativi dello stesso materiale: con finitura in rame: armata in rete in poliestere, mediante fissaggio meccanico lineare (con barra preforata) o puntuale (con appositi tasselli e/o viti completi di placchette di ripartizione), previa posa di elemento di separazione/regolarizzazione in geotessile non tessuto termotrattato, da computare a parte euro (sessantauno/33)	m²	61,33
Nr. 951 A07.013.005. b	Copertura realizzata con membrana impermeabile prodotta per successive spalmature di miscela polimerica, con particelle di metallo inglobate nelle superfici a vista, posta in opera mediante termofusione ad aria calda dei sormonti su struttura portante esistente, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi U.V., spessore 18/10 mm, con effetto lamiera aggraffata ottenuto tramite posa con termosaldatura ad aria calda di profili piramidali decorativi dello stesso materiale: con finitura in rame: stabilizzata dimensionalmente con inserto di velo di vetro da 50 g/mq ed accoppiato sulla faccia inferiore con un feltro non tessuto di poliestere da 200 g/mq, in totale aderenza al supporto mediante incollaggio euro (sessantatre/56)	m²	63,56
Nr. 952 A07.013.005. c	idem c.s. ...finitura in rame: sovrapprezzo per profili piramidali decorativi euro (quindici/74)	m²	15,74
Nr. 953 A07.013.010.	idem c.s. ...finitura in alluminio: armata in rete di poliestere mediante fissaggio meccanico lineare (con barra preforata) o puntuale (con appositi tasselli e/o viti completi di placchette di ripartizione), previa posa di elemento di separazione/regolarizzazione in		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a	geotessile non tessuto termotreatato, da computare a parte euro (cinquantacinque/21)	m²	55,21
Nr. 954 A07.013.010. b	Copertura realizzata con membrana impermeabile prodotta per successive spalmature di miscela polimerica, con particelle di metallo inglobate nelle superfici a vista, posta in opera mediante termofusione ad aria calda dei sormonti su struttura portante esistente, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi U.V., spessore 18/10 mm, con effetto lamiera aggraffata ottenuto tramite posa con termosaldatura ad aria calda di profili piramidali decorativi dello stesso materiale: con finitura in alluminio: stabilizzata dimensionalmente con inserto di velo di vetro da 50 g/mq ed accoppiato sulla faccia inferiore con un feltro non tessuto di poliestere da 200 g/mq, in totale aderenza al supporto mediante incollaggio euro (cinquantasette/44)	m²	57,44
Nr. 955 A07.013.010. c	idem c.s. ...in alluminio: sovrapprezzo per profili piramidali decorativi euro (quindici/74)	m²	15,74
Nr. 956 A07.016.005. a	Copertura a tetto con lastre traslucide in poliestere rinforzato con fibra di vetro (PRFV), a spiovente o a padiglione, poste in opera su esistente struttura esclusi colmi: in lastre rette ondulate euro (venti/23)	m²	20,23
Nr. 957 A07.016.005. b	idem c.s. ...lastre rette grecate euro (sedici/29)	m²	16,29
Nr. 958 A07.016.010. a	Colmi e scossaline per coperture in poliestere: orizzontali euro (quattordici/27)	m	14,27
Nr. 959 A07.016.010. b	idem c.s. ...in poliestere: diagonali euro (diciotto/48)	m	18,48
Nr. 960 A07.016.015. a	Copertura realizzata su strutture discontinue e continue (non incluse) con lastre di acciaio a protezione multistrato marchiate CE (UNI EN 14782 Appendice A - conformi UNI EN 508-1 - Appendice B) costituite da una lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 10346) protetta nella faccia superiore da un rivestimento termoplastico anticorrosivo insonorizzante dello spessore di 1,5 mm e da una lamina di alluminio, nella faccia inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio compresi i bordi laterali, aventi i seguenti requisiti: classe di reazione al fuoco B-s1, d0 (UNI EN 13501-1; EN 13823; EN ISO 11925-2), classe di comportamento al fuoco esterno B-Roof T3 (UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS 1187), resistenza alla corrosione in nebbia salina e all'umidità: 3000 ore (UNI EN 14782 - Appendice A; ISO 9227; EN ISO 6270-1), resistenza all'anidride solforosa: 45 cicli (UNI EN 14782 - Appendice A; EN ISO 6988), potere fonoisolante: 28 dB (UNI EN ISO 140-3); potere di attenuazione sonora del rumore generato da pioggia battente: 52,3 dB (UNI EN ISO 10140-1; UNI EN ISO 10140-5); trasmittanza termica estiva: 1,07 W/mqK (ISO 6946) in caso di rivestimento inferiore in alluminio naturale; compresa garanzia trentennale dal produttore, in opera comprese sovrapposizioni laterali e di testata e gruppi di fissaggio, costituiti da cappellotto metallico con guarnizione termoplastica e vite autofilettante per legno e metallo in acciaio inox; comprese lattonerie di copertura e esclusi canali di gronda: con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,5 mm euro (cinquantauno/86)	m²	51,86
Nr. 961 A07.016.015. b	idem c.s. ...di gronda: con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm euro (cinquantaquattro/86)	m²	54,86
Nr. 962 A07.016.015. c	idem c.s. ...di gronda: con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,8 mm euro (cinquantanove/98)	m²	59,98
Nr. 963 A07.016.015. d	idem c.s. ...di gronda: sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di alluminio preverniciata euro (tre/16)	m²	3,16
Nr. 964 A07.016.015. e	idem c.s. ...di gronda: sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di rame elettrolitico euro (venticinque/06)	m²	25,06
Nr. 965 A07.016.015. f	idem c.s. ...di gronda: sovrapprezzo per lastre con raggio di curvatura su misura(Percentuale del10%) euro (venticinque/06)		25,06
Nr. 966 A07.016.015. g	idem c.s. ...di gronda: sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari euro (trentaquattro/15)	m²	34,15
Nr. 967 A07.016.020. a	Copertura in pannelli isolati e ventilati, marchiati CE secondo UNI EN 14782, composta da strato esterno in lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 10346) dello spessore di 0,40 mm protetta nella faccia superiore da un rivestimento termoplastico dello spessore di circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e insonorizzante e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer e da un rivestimento in poliestere; con oggetto in gronda per 5,00 cm rispetto al sottostante materiale isolante per evitare fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati inferiori; elemento isolante in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse a lambda migliorato contenente grafite (EPS 100 reazione al fuoco Euroclasse E) sagomato per consentire la formazione di canali di ventilazione per ridurre il carico termico gravante sulla copertura; lamiera inferiore micro nervata in acciaio preverniciato di spessore 0,4 mm, reazione al fuoco classe B-s2,d0 (EN 13823; EN ISO 11925), comportamento al fuoco esterno: classe B-Roof T3 (UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS 1187), potere fonoisolante: 26 dB (UNI EN ISO 140-3); potere di attenuazione sonora del rumore generato da pioggia battente 54,3 dB (UNI EN ISO 10140-1; UNI EN ISO 10140-5); il tutto in opera comprese sovrapposizioni laterali e di testata, mascherina asolata in acciaio preverniciato per protezione delle testate e gruppi di fissaggio, costituiti da cappellotto metallico con guarnizione termoplastica e vite autofilettante per legno e metallo in acciaio inox; comprese lattonerie di copertura e esclusi canali di grondaia: spessore 40 mm, trasmittanza termica 0,81 W/mqK euro (settanta/81)	m²	70,81

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 968 A07.016.020. b	idem c.s. ...di grondaia: spessore 50 mm, trasmittanza termica 0,66 W/mqK euro (settantatre/23)	m²	73,23
Nr. 969 A07.016.020. c	idem c.s. ...di grondaia: spessore 60 mm, trasmittanza termica 0,55 W/mqK euro (settantaquattro/72)	m²	74,72
Nr. 970 A07.016.020. d	idem c.s. ...di grondaia: spessore 90 mm, trasmittanza termica 0,36 W/mqK euro (ottanta/64)	m²	80,64
Nr. 971 A07.016.020. e	idem c.s. ...di grondaia: spessore 100 mm, trasmittanza termica 0,32 W/mqK euro (ottantadue/63)	m²	82,63
Nr. 972 A07.016.020. f	idem c.s. ...di grondaia: spessore 110 mm, trasmittanza termica 0,30 W/mqK euro (ottantaquattro/62)	m²	84,62
Nr. 973 A07.016.020. g	idem c.s. ...di grondaia: spessore 130 mm, trasmittanza termica 0,25 W/mqK euro (ottantaotto/72)	m²	88,72
Nr. 974 A07.016.020. h	idem c.s. ...di grondaia: spessore 140 mm, trasmittanza termica 0,23 W/mqK euro (novanta/77)	m²	90,77
Nr. 975 A07.016.020. i	idem c.s. ...di grondaia: spessore 150 mm, trasmittanza termica 0,22 W/mqK euro (novantadue/81)	m²	92,81
Nr. 976 A07.016.020. j	idem c.s. ...di grondaia: spessore 160 mm, trasmittanza termica 0,20 W/mqK euro (novantaquattro/83)	m²	94,83
Nr. 977 A07.016.020. k	idem c.s. ...di grondaia: sovrapprezzo per versioni monolamiera con rivestimento intradosso del pannello in laminato plastico in mix di polipropilene/polietilene e giunto longitudinale in pvc per chiusura ponte termico euro (tre/79)	m²	3,79
Nr. 978 A07.016.020. l	idem c.s. ...di grondaia: riduzione prezzo per versioni monolamiera con rivestimento intradosso del pannello in tessuto non tessuto in polipropilene o in lamina d'alluminio centesimale o vetroresina euro (due/53)	m²	2,53
Nr. 979 A07.016.020. m	idem c.s. ...di grondaia: sovrapprezzo per impiego pannelli monolamiera curvabili euro (cinque/69)	m²	5,69
Nr. 980 A07.016.020. n	idem c.s. ...di grondaia: sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari euro (trentaquattro/15)	m²	34,15
Nr. 981 A07.016.025. a	Copertura isolata e ventilata da applicare su strutture continue costituita da: pilastri telescopici zincati certificati ad altezza variabile per formazione delle pendenze, disposti in maglia di 1,00 x 2,00 m; arcarecciatura in profilati di acciaio zincato con profilo ad omega di spessore 1,5 mm e altezza minima 6 cm; lastre di copertura in acciaio a protezione multistrato rivestito superiormente da un composto a base bituminosa insonorizzante e anticorrosivo e lamina di alluminio e inferiormente da primer bituminoso e alluminio, requisiti prestazionali: reazione al fuoco classe B-s1, d0 (UNI EN 13501-1; EN 13823; EN ISO 11925-2), comportamento al fuoco esterno classe B-Roof T3 (UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS 1187), resistenza alla corrosione e all'umidità in nebbia salina: 3000 ore (UNI EN 14782 - Appendice A; ISO 9227), resistenza all'anidride solforosa: 45 cicli (UNI EN 14782 - Appendice A; EN ISO 6988), potere fonoisolante: 28 dB (UNI EN ISO 140-3), potere di attenuazione sonora del rumore generato da pioggia battente: 52,3 dB (UNI EN ISO 10140-1; UNI EN ISO 10140-5), trasmittanza termica estiva: 1,07 W/mqK (ISO 6946) in caso di lamina di rivestimento inferiore in alluminio naturale, compresa garanzia trentennale dal fornitore sull'impermeabilità del prodotto, il tutto in opera comprese sovrapposizioni laterali e di testata e gruppi di fissaggio, costituiti da cappellotto metallico con guarnizione termoplastica e vite autofilettante per legno e metallo in acciaio inox; comprese lattonerie di copertura e esclusi canali di grondaia: con copertura in acciaio zincato da 0,60 mm euro (cento/17)	m²	100,17
Nr. 982 A07.016.025. b	idem c.s. ...di grondaia: con copertura in acciaio zincato da 0,80 mm euro (centoquattro/84)	m²	104,84
Nr. 983 A07.016.025. c	idem c.s. ...di grondaia: sovrapprezzo per rivestimento superiore della copertura in lamina di alluminio preverniciato euro (tre/16)	m²	3,16
Nr. 984 A07.016.025. d	idem c.s. ...di grondaia: sovrapprezzo per rivestimento superiore della copertura in rame elettrolitico euro (venticinque/06)	m²	25,06
Nr. 985 A07.016.025. e	idem c.s. ...di grondaia: sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari euro (trentaquattro/15)	m²	34,15
Nr. 986 A07.016.030. a	Copertura ventilata, pendenza minima 2%, da realizzarsi su terrazze o solai inclinati, con o senza parapetto, composto da arcarecci di copertura costituiti da profilati metallici in acciaio zincato; lastre metalliche autoportanti, con giunti a labirinto simmetrico, con doppia sezione drenante minimo 800 mmq, di lunghezza su misura, anche profilate in cantiere ancorate senza perforazioni inferiormente su staffe in poliammide e fibre di vetro fissate alla struttura sottostante e superiormente con sistema ad incastro con aggraffatura preformata; l'insieme permette lo scorrimento longitudinale derivato dalle dilatazioni termiche; il tutto in opera		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	comprese sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto, esclusi i canali di gronda: in alluminio preverniciato di spessore 6/10 euro (cinquantasette/20)	m²	57,20
Nr. 987 A07.016.030. b	idem c.s. ...di gronda: in zinco-titanio di spessore 8/10 euro (ottantanove/99)	m²	89,99
Nr. 988 A07.016.030. c	idem c.s. ...di gronda: in rame di spessore 6/10 euro (centoquarantaotto/05)	m²	148,05
Nr. 989 A07.016.030. d	idem c.s. ...di gronda: sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari euro (trentaquattro/15)	m²	34,15
Nr. 990 A07.016.035. a	Copertura isolata e ventilata realizzata su terrazze, con o senza parapetto con pendenza minima 2%, mediante formazione delle pendenze con sostegni ad altezza variabile, con sistema a vite millimetrica e capitello omnidirezionale, fissati alla struttura portante mediante tasselli ad espansione, disposti con maglia 1 x 2 m; arcarecci di copertura costituiti da profilati metallici in acciaio zincato; copertura con lastre metalliche autoportanti, con giunti a labirinto simmetrico, con doppia sezione drenante minimo 800 mmq, di lunghezza su misura, anche profilate in cantiere ancorate senza perforazioni inferiormente su staffe in poliammide e fibre di vetro fissate alla struttura sottostante e superiormente con sistema ad incastro con aggraffatura preformata; l'insieme permette lo scorrimento longitudinale derivato dalle dilatazioni termiche; il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto, esclusi i canali di gronda: in alluminio preverniciato di spessore 0,6 mm euro (centotredici/87)	m²	113,87
Nr. 991 A07.016.035. b	idem c.s. ...di gronda: in zinco-titanio di spessore 0,8 mm euro (centoquarantasei/66)	m²	146,66
Nr. 992 A07.016.035. c	idem c.s. ...di gronda: in rame di spessore 0,6 mm euro (duecentoquattro/72)	m²	204,72
Nr. 993 A07.016.035. d	idem c.s. ...di gronda: sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari euro (trentaquattro/15)	m²	34,15
Nr. 994 A07.016.040. a	Copertura con pendenza minima 7%, isolata e ventilata da realizzarsi su terrazze, con o senza parapetto, mediante formazione delle pendenze con sostegni ad altezza variabile, con sistema a vite millimetrica e capitello omnidirezionale, fissati alla struttura portante mediante tasselli ad espansione, disposti con maglia 1 x 2 m; arcarecci di copertura costituiti da profilati metallici in acciaio zincato; copertura realizzata con lastre metalliche grecate autoportanti, ad alta resistenza, a profilo simmetrico, coibentate da uno strato di poliuretano con spessore minimo di 10 mm e densità minima di 60 kg/mc con funzione anti-condensa ed insonorizzante, protette all'intradosso da una lamina di alluminio goffrato, il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto, esclusi canali di gronda: in acciaio preverniciato di spessore 0,5 mm euro (novantaquattro/28)	m²	94,28
Nr. 995 A07.016.040. b	idem c.s. ...di gronda: in alluminio naturale di spessore 0,6 mm euro (novantasette/35)	m²	97,35
Nr. 996 A07.016.040. c	idem c.s. ...di gronda: in alluminio preverniciato di spessore 0,6 mm euro (novantanove/47)	m²	99,47
Nr. 997 A07.016.040. d	idem c.s. ...di gronda: sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari euro (trentaquattro/15)	m²	34,15
Nr. 998 A07.016.045. a	Copertura termoisolante, pendenza minima 10%, realizzata con pannelli prodotti con sistema in continuo costituiti da rivestimento esterno in lamiera di alluminio o acciaio preverniciato con greche interasse 250 mm ed altezza 40 mm, interposto strato di schiuma isolante in poliuretano espanso di densità 35 ÷ 40 kg/mc iniettato a bassa pressione di spessore variabile, rivestimento interno liscio con micronervature con interasse 50 mm; larghezza utile del pannello pari a 1000 mm, in opera compresi i necessari elementi di completamento: rivestimento esterno ed interno in acciaio preverniciato spessore 0,4 mm: spessore isolante 30 mm, trasmittanza termica 0,552 W/mqK euro (cinquantacinque/29)	m²	55,29
Nr. 999 A07.016.045. b	idem c.s. ...di completamento: rivestimento esterno ed interno in acciaio preverniciato spessore 0,4 mm: spessore isolante 40 mm, trasmittanza termica 0,435 W/mqK euro (cinquantasei/38)	m²	56,38
Nr. 1000 A07.016.045. c	idem c.s. ...di completamento: rivestimento esterno ed interno in acciaio preverniciato spessore 0,4 mm: spessore isolante 50 mm, trasmittanza termica 0,370 W/mqK euro (cinquantasette/47)	m²	57,47
Nr. 1001 A07.016.045. d	idem c.s. ...di completamento: rivestimento esterno ed interno in acciaio preverniciato spessore 0,4 mm: spessore isolante 60 mm, trasmittanza termica 0,315 W/mqK euro (cinquantaotto/57)	m²	58,57
Nr. 1002 A07.016.045. e	idem c.s. ...di completamento: rivestimento esterno ed interno in acciaio preverniciato spessore 0,4 mm: spessore isolante 80 mm, trasmittanza termica 0,250 W/mqK euro (sessanta/75)	m²	60,75
Nr. 1003	idem c.s. ...di completamento: rivestimento esterno ed interno in acciaio preverniciato spessore 0,4 mm: spessore isolante 100 mm,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A07.016.045. f	trasmissione termica 0,185 W/mqK euro (sessantadue/94)	m²	62,94
Nr. 1004 A07.016.050. a	idem c.s. ...di completamento: rivestimento esterno in alluminio preverniciato spessore 0,6 mm ed interno in alluminio preverniciato di spessore 0,4 mm: spessore isolante 30 mm, trasmissione termica 0,552 W/mqK euro (sessantadue/62)	m²	62,62
Nr. 1005 A07.016.050. b	idem c.s. ...di completamento: rivestimento esterno in alluminio preverniciato spessore 0,6 mm ed interno in alluminio preverniciato di spessore 0,4 mm: spessore isolante 40 mm, trasmissione termica 0,435 W/mqK euro (sessantatre/71)	m²	63,71
Nr. 1006 A07.016.050. c	idem c.s. ...di completamento: rivestimento esterno in alluminio preverniciato spessore 0,6 mm ed interno in alluminio preverniciato di spessore 0,4 mm: spessore isolante 50 mm, trasmissione termica 0,370 W/mqK euro (sessantaquattro/81)	m²	64,81
Nr. 1007 A07.016.050. d	idem c.s. ...di completamento: rivestimento esterno in alluminio preverniciato spessore 0,6 mm ed interno in alluminio preverniciato di spessore 0,4 mm: spessore isolante 60 mm, trasmissione termica 0,315 W/mqK euro (sessantacinque/90)	m²	65,90
Nr. 1008 A07.016.050. e	idem c.s. ...di completamento: rivestimento esterno in alluminio preverniciato spessore 0,6 mm ed interno in alluminio preverniciato di spessore 0,4 mm: spessore isolante 80 mm, trasmissione termica 0,250 W/mqK euro (sessantaotto/08)	m²	68,08
Nr. 1009 A07.016.050. f	idem c.s. ...di completamento: rivestimento esterno in alluminio preverniciato spessore 0,6 mm ed interno in alluminio preverniciato di spessore 0,4 mm: spessore isolante 100 mm, trasmissione termica 0,185 W/mqK euro (settanta/27)	m²	70,27
Nr. 1010 A07.016.055	idem c.s. ...di completamento: sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari euro (trentaquattro/15)	m²	34,15
Nr. 1011 A07.016.060. a	Copertura similtegola da realizzarsi su strutture discontinue e continue (non incluse), in lastre metalliche multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782 Appendice A; conformi a UNI EN 508-1 Appendice B, costituite da una lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 10346) protetta nella faccia superiore da un rivestimento termoplastico anticorrosivo ed insonorizzante dello spessore di mm 1,5 e da una lamina metallica in alluminio con finitura naturale, e nella faccia inferiore da un primer termoplastico anticorrosivo e da una lamina di alluminio con finitura naturale; compreso rivestimento dei bordi laterali delle lastre per tutta la lunghezza per garantire la protezione; requisiti prestazionali: reazione al fuoco classe B-s1, d0 (UNI EN 13501-1; EN 13823; EN ISO 11925-2), comportamento al fuoco esterno: classe B-Roof T3 (UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS 1187), resistenza alla corrosione in nebbia salina: 3000 ore (UNI EN 14782 - Appendice A; ISO 9227), resistenza all'umidità: 3000 ore (UNI EN 14782 - Appendice A; EN ISO 6270-1), resistenza all'anidride solforosa: 45 cicli (UNI EN 14782 - Appendice A; EN ISO 6988), potere fonoisolante: 28 dB (UNI EN ISO 140-3), potere di attenuazione sonora del rumore generato da pioggia battente: 52,3 dB (UNI EN ISO 10140-1; UNI EN ISO 10140-5), trasmissione termica estiva: 1,07 W/mqK (ISO 6946) nel caso di lamina di rivestimento inferiore in alluminio naturale; compresa garanzia trentennale sull'impermeabilità del prodotto; in opera comprese sovrapposizioni laterali e di testata e gruppi di fissaggio, costituiti da cappellotto metallico con guarnizione termoplastica e vite autofilettante per legno e metallo in acciaio inox; comprese lattonerie di copertura e esclusi canali di grondaia: con finitura in alluminio preverniciato colori rosso, grigio, bianco euro (sessantauno/67)	m²	61,67
Nr. 1012 A07.016.060. b	idem c.s. ...di grondaia: con finitura in alluminio preverniciato colore verde rame patinato euro (sessantasette/75)	m²	67,75
Nr. 1013 A07.016.060. c	idem c.s. ...di grondaia: con finitura in rame elettrolitico euro (novantauno/75)	m²	91,75
Nr. 1014 A07.016.060. d	idem c.s. ...di grondaia: sovrapprezzo per sottostruttura in listelli di legno 5 x 4 cm, isolamento, ventilazione, barriera al vapore e membrana traspirante euro (trentaotto/46)	m²	38,46
Nr. 1015 A07.016.060. e	idem c.s. ...di grondaia: sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari euro (trentaquattro/15)	m²	34,15
Nr. 1016 A07.016.065. a	Copertura costituita da lastre metalliche sagomate a forma di coppo tradizionale, altezza profilo 51 mm, passo trasversale 197 mm, larghezza utile 985 mm, lunghezza fino a 12 m, fissate su correnti in legno o acciaio posti ad interasse di 35 mm, installati su copertura inclinata con pendenza minima del 13%, esclusi i canali di grondaia: in lamiera di acciaio preverniciato di spessore 0,5 mm euro (trentaotto/08)	m²	38,08
Nr. 1017 A07.016.065. b	idem c.s. ...di grondaia: in lamiera di alluminio preverniciato di spessore 0,5 mm euro (quarantatre/27)	m²	43,27
Nr. 1018 A07.016.065. c	idem c.s. ...di grondaia: in rame di spessore 0,6 mm euro (centotrentasei/02)	m²	136,02
Nr. 1019 A07.016.065. d	idem c.s. ...di grondaia: sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari euro (trentaquattro/15)	m²	34,15

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1020 A07.016.070. a	Copertura termoisolante costituita da un pannello monolitico coibentato, ottenuto con processo produttivo in continuo, costituito da: rivestimento all'estradosso in materiale metallico sagomato a forma di coppo tradizionale, altezza profilo 51 mm, passo trasversale 197 mm, larghezza utile 985 mm, coibentazione in schiuma poliuretanica a celle chiuse, densità media 38 kg/mc, coefficiente di trasmissione U = 0,515 W/mqK, rivestimento all'intradosso in lamiera zincata preverniciata bianco grigio di spessore 0,4 mm, installati su copertura inclinata con pendenza minima del 13%, esclusi i canali di gronda: rivestimento superiore in lamiera di acciaio preverniciata di spessore 0,5 mm: spessore isolante 40 mm euro (sessantaotto/44)	m²	68,44
Nr. 1021 A07.016.070. b	idem c.s. ...di gronda: rivestimento superiore in lamiera di acciaio preverniciata di spessore 0,5 mm: spessore isolante 50 mm euro (settanta/08)	m²	70,08
Nr. 1022 A07.016.070. c	idem c.s. ...di gronda: rivestimento superiore in lamiera di acciaio preverniciata di spessore 0,5 mm: spessore isolante 60 mm euro (settantauno/72)	m²	71,72
Nr. 1023 A07.016.070. d	idem c.s. ...di gronda: rivestimento superiore in lamiera di acciaio preverniciata di spessore 0,5 mm: spessore isolante 70 mm euro (settantatre/36)	m²	73,36
Nr. 1024 A07.016.070. e	idem c.s. ...di gronda: rivestimento superiore in lamiera di acciaio preverniciata di spessore 0,5 mm: spessore isolante 80 mm euro (settantacinque/00)	m²	75,00
Nr. 1025 A07.016.070. f	idem c.s. ...di gronda: rivestimento superiore in lamiera di acciaio preverniciata di spessore 0,5 mm: spessore isolante 90 mm euro (settantasei/64)	m²	76,64
Nr. 1026 A07.016.075. a	idem c.s. ...di gronda: rivestimento superiore in alluminio preverniciato di spessore 0,7 mm: spessore isolante 40 mm euro (settantaquattro/59)	m²	74,59
Nr. 1027 A07.016.075. b	idem c.s. ...di gronda: rivestimento superiore in alluminio preverniciato di spessore 0,7 mm: spessore isolante 50 mm euro (settantasei/23)	m²	76,23
Nr. 1028 A07.016.075. c	idem c.s. ...di gronda: rivestimento superiore in alluminio preverniciato di spessore 0,7 mm: spessore isolante 60 mm euro (settantasette/87)	m²	77,87
Nr. 1029 A07.016.075. d	idem c.s. ...di gronda: rivestimento superiore in alluminio preverniciato di spessore 0,7 mm: spessore isolante 70 mm euro (settantanove/51)	m²	79,51
Nr. 1030 A07.016.075. e	idem c.s. ...di gronda: rivestimento superiore in alluminio preverniciato di spessore 0,7 mm: spessore isolante 80 mm euro (ottantauno/15)	m²	81,15
Nr. 1031 A07.016.075. f	idem c.s. ...di gronda: rivestimento superiore in alluminio preverniciato di spessore 0,7 mm: spessore isolante 90 mm euro (ottantadue/79)	m²	82,79
Nr. 1032 A07.016.080. a	idem c.s. ...di gronda: rivestimento superiore in rame di spessore 0,5 mm: spessore isolante 40 mm euro (centotrentasei/75)	m²	136,75
Nr. 1033 A07.016.080. b	idem c.s. ...di gronda: rivestimento superiore in rame di spessore 0,5 mm: spessore isolante 50 mm euro (centotrentaotto/39)	m²	138,39
Nr. 1034 A07.016.080. c	idem c.s. ...di gronda: rivestimento superiore in rame di spessore 0,5 mm: spessore isolante 60 mm euro (centoquaranta/03)	m²	140,03
Nr. 1035 A07.016.080. d	idem c.s. ...di gronda: rivestimento superiore in rame di spessore 0,5 mm: spessore isolante 70 mm euro (centoquarantauno/67)	m²	141,67
Nr. 1036 A07.016.080. e	idem c.s. ...di gronda: rivestimento superiore in rame di spessore 0,5 mm: spessore isolante 80 mm euro (centoquarantatre/31)	m²	143,31
Nr. 1037 A07.016.080. f	idem c.s. ...di gronda: rivestimento superiore in rame di spessore 0,5 mm: spessore isolante 90 mm euro (centoquarantaquattro/95)	m²	144,95
Nr. 1038 A07.016.085	idem c.s. ...di gronda: sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari euro (trentaquattro/15)	m²	34,15
Nr. 1039 A07.016.090. a	Copertura termoisolante costituita da un pannello monolitico coibentato, ottenuto con processo produttivo in continuo, costituito da: rivestimento all'estradosso in materiale metallico sagomato a forma di coppo tradizionale, altezza profilo 51 mm, passo trasversale 197 mm, larghezza utile 985 mm, coibentazione in schiuma poliuretanica a celle chiuse, densità media 60 kg/mc, di spessore 15 mm, coefficiente di trasmissione U = 1,650 W/mqK, rivestimento all'intradosso in lamiera zincata preverniciata bianco grigio di spessore 0,4 mm, installati su copertura inclinata con pendenza minima del 15%, esclusi i canali di gronda: rivestimento superiore in lamiera di acciaio preverniciata di spessore 0,5 mm euro (cinquantasei/15)	m²	56,15
Nr. 1040 A07.016.090. b	idem c.s. ...di gronda: rivestimento superiore in lamiera di alluminio preverniciata di spessore 0,7 mm euro (sessantauno/61)	m²	61,61
Nr. 1041	idem c.s. ...di gronda: rivestimento superiore in rame di spessore 0,5 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A07.016.090. c	euro (centoventiquattro/46)	m²	124,46
Nr. 1042 A07.016.090. d	idem c.s. ...di gronda: sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari	m²	34,15
Nr. 1043 A07.019.005	Sistema di copertura fotovoltaico integrato, isolata e ventilata composta da: elemento inferiore di plafonatura in lamiera di acciaio preverniciato (spessore 0,4 mm) grecata con profilo simmetrico accoppiato con polistirene sinterizzato (spessore costante 40 mm); elemento ripartitore intermedio costituito da bandella in acciaio zincato con spine verticali; lastra di copertura in lamiera di acciaio a protezione multistrato spessore 0,6 mm rivestita superiormente da uno strato anticorrosivo e insonorizzante a base bituminosa e da una lamina di alluminio naturale e inferiormente da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio naturale; struttura di ancoraggio dei pannelli fotovoltaici costituita da trafilati estrusi in alluminio con profilo ad omega ancorati tramite viterie passanti ai sottostanti elementi di supporto e da trafilati in alluminio a T rovesciata posti ortogonalmente; superficie elettricamente attiva realizzata con pannelli fotovoltaici costituiti da una lamiera profilata di alluminio spessore 1,0 mm con funzione di sostegno dei moduli in film sottile flessibile, di potenza nominale 68 o 136 Wp costituiti da 11 o 22 celle solari tripla giunzione, in silicio amorfo collegate in serie e con diodo di bypass tra ogni cella, uniti tra loro lungo la linea di profilatura longitudinale con morsetti in acciaio inox. Il tutto in opera comprese lattonerie, anche microforate per consentire la ventilazione del sistema, sovrapposizioni e gruppi di fissaggio. Completo dei relativi cablaggi ad esclusione di inverter, quadri di serie e parallelo e progetto elettrico: prezzo della sola copertura di supporto euro (cinquantauno/86)	m²	51,86
Nr. 1044 A07.019.010	idem c.s. ...progetto elettrico: sovrapprezzo per ogni cm in più di polistirene nella copertura di supporto, per spessori da 50 a 100 mm euro (tre/48)	m²	3,48
Nr. 1045 A07.019.015	idem c.s. ...progetto elettrico: sovrapprezzo per copertura di supporto curva euro (tre/00)	m²	3,00
Nr. 1046 A07.019.020. a	idem c.s. ...progetto elettrico: prezzo della superficie elettricamente attiva integrata al sistema di copertura: per impianti da 3 ÷ 20 kWp euro (milletrecentosette/81)	kW	1'307,81
Nr. 1047 A07.019.020. b	idem c.s. ...progetto elettrico: prezzo della superficie elettricamente attiva integrata al sistema di copertura: per impianti da 21 ÷ 50 kWp euro (millecinquanta/47)	kW	1'050,47
Nr. 1048 A07.019.020. c	idem c.s. ...progetto elettrico: prezzo della superficie elettricamente attiva integrata al sistema di copertura: per impianti da 51 ÷ 100 kWp euro (novecentocinquantasette/57)	kW	957,57
Nr. 1049 A07.019.020. d	idem c.s. ...progetto elettrico: prezzo della superficie elettricamente attiva integrata al sistema di copertura: per impianti oltre 100 kWp euro (ottocentosettantasette/45)	kW	877,45
Nr. 1050 A07.019.025	idem c.s. ...progetto elettrico: sovrapprezzo per strato di sostegno del film fotovoltaico in acciaio inox euro (quattrocentoottantaotto/00)	kW	488,00
Nr. 1051 A07.019.030	idem c.s. ...progetto elettrico: sovrapprezzo per strato di sostegno del film fotovoltaico curvo euro (centonovantaotto/00)	kW	198,00
Nr. 1052 A07.019.035	Sistema di copertura fotovoltaico integrato composta da: lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato spessore 0,6 mm protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo insonorizzante a base bituminosa dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio, completa di colmi e lattonerie in alluminio spessore 1,0 mm; struttura di ancoraggio dei pannelli fotovoltaici costituita da trafilati estrusi in alluminio con profilo ad omega ancorati tramite viterie passanti ai sottostanti elementi di supporto e da trafilati in alluminio a T rovesciata posti ortogonalmente; superficie elettricamente attiva realizzata con pannelli fotovoltaici costituiti da una lamiera profilata di alluminio spessore 1,0 mm con funzione di sostegno dei moduli in film sottile flessibile, di potenza nominale 68 o 136 Wp costituiti da 11 o 22 celle solari tripla giunzione, in silicio amorfo collegate in serie e con diodo di bypass tra ogni cella, uniti tra loro lungo la linea di profilatura longitudinale con morsetti in acciaio inox. Il tutto in opera comprese lattonerie, anche microforate per consentire la ventilazione del sistema, sovrapposizioni e gruppi di fissaggio. Completo dei relativi cablaggi ad esclusione di inverter, quadri di serie e parallelo e progetto elettrico: prezzo della sola copertura di supporto euro (cinquantaquattro/86)	m²	54,86
Nr. 1053 A07.019.040. a	idem c.s. ...progetto elettrico: prezzo della superficie elettricamente attiva integrata al sistema di copertura: per impianti da 3 ÷ 20 kWp euro (milletrecentosette/81)	kW	1'307,81
Nr. 1054 A07.019.040. b	idem c.s. ...progetto elettrico: prezzo della superficie elettricamente attiva integrata al sistema di copertura: per impianti da 21 ÷ 50 kWp euro (millecinquanta/47)	kW	1'050,47
Nr. 1055 A07.019.040. c	idem c.s. ...progetto elettrico: prezzo della superficie elettricamente attiva integrata al sistema di copertura: per impianti da 51 ÷ 100 kWp euro (novecentocinquantasette/57)	kW	957,57

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1056 A07.019.040. d	idem c.s. ...progetto elettrico: prezzo della superficie elettricamente attiva integrata al sistema di copertura: per impianti oltre 100 kWp euro (ottocentosettantasette/45)	kW	877,45
Nr. 1057 A07.019.045	idem c.s. ...progetto elettrico: sovrapprezzo per strato di sostegno del film fotovoltaico in acciaio inox euro (quattrocentoottantaotto/00)	kW	488,00
Nr. 1058 A07.019.050	Sistema di copertura fotovoltaico integrato, isolata e ventilata da realizzarsi su strutture continue composta da: pilastri telescopici zincati ad altezza variabile per formazione delle pendenze, disposti in maglia di circa 1 x 3 m; arcarecciatura in profilati di acciaio zincato con profilo ad omega di spessore 1,5 mm e altezza minima 6 cm; strato isolante in lana di vetro spessore 4,5 cm; lastre di copertura a protezione multistrato in acciaio spessore 0,6 mm rivestito superiormente da un composto plastico anticorrosivo ed insonorizzante a base bituminosa e da una lamina di alluminio e inferiormente da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio, completa di colmi e lattonerie in alluminio spessore 1,0 mm; struttura di ancoraggio dei pannelli fotovoltaici costituita da trafilati estrusi in alluminio con profilo ad omega ancorati tramite viterie passanti ai sottostanti elementi di supporto e da trafilati in alluminio a T rovesciata posti ortogonalmente; superficie elettricamente attiva realizzata con pannelli fotovoltaici costituiti da una lamiera profilata di alluminio spessore 1,0 mm con funzione di sostegno dei moduli in film sottile flessibile, di potenza nominale 68 o 136 Wp costituiti da 11 o 22 celle solari tripla giunzione, in silicio amorfo collegate in serie e con diodo di bypass tra ogni cella, uniti tra loro lungo la linea di profilatura longitudinale con morsetti in acciaio inox. Il tutto in opera comprese lattonerie, anche microforate per consentire la ventilazione del sistema, sovrapposizioni e gruppi di fissaggio. Completo dei relativi cablaggi ad esclusione di inverter, quadri di serie e parallelo e progetto elettrico: prezzo della sola copertura di supporto euro (centoquattro/84)	m²	104,84
Nr. 1059 A07.019.055. a	idem c.s. ...progetto elettrico: prezzo della superficie elettricamente attiva integrata al sistema di copertura: per impianti da 3 ÷ 20 kWp euro (milletrecentosette/81)	kW	1'307,81
Nr. 1060 A07.019.055. b	idem c.s. ...progetto elettrico: prezzo della superficie elettricamente attiva integrata al sistema di copertura: per impianti da 21 ÷ 50 kWp euro (millecinquanta/47)	kW	1'050,47
Nr. 1061 A07.019.055. c	idem c.s. ...progetto elettrico: prezzo della superficie elettricamente attiva integrata al sistema di copertura: per impianti da 51 ÷ 100 kWp euro (novecentocinquantasette/57)	kW	957,57
Nr. 1062 A07.019.055. d	idem c.s. ...progetto elettrico: prezzo della superficie elettricamente attiva integrata al sistema di copertura: per impianti oltre 100 kWp euro (ottocentosettantasette/45)	kW	877,45
Nr. 1063 A07.019.060	idem c.s. ...progetto elettrico: sovrapprezzo per strato di sostegno del film fotovoltaico in acciaio inox euro (quattrocentoottantaotto/00)	kW	488,00
Nr. 1064 A07.022.005. a	Copertura realizzata con lastre ondulate in monostrato di fibre bitumate e resinate, spessore 3 mm, posta in opera su esistente struttura, esclusi colmi e canali di gronda: peso 3,9 kg/mq, altezza onde 35 mm, passo 63 mm: nera euro (quindici/06)	m²	15,06
Nr. 1065 A07.022.005. b	idem c.s. ...gronda: peso 3,9 kg/mq, altezza onde 35 mm, passo 63 mm: colorata euro (quindici/06)	m²	15,06
Nr. 1066 A07.022.010. a	idem c.s. ...gronda: peso 3,6 kg/mq, altezza onde 38 mm, passo 95 mm: nera euro (tredici/62)	m²	13,62
Nr. 1067 A07.022.010. b	idem c.s. ...gronda: peso 3,6 kg/mq, altezza onde 38 mm, passo 95 mm: colorata euro (quattordici/29)	m²	14,29
Nr. 1068 A07.022.015	Copertura ondulata in lastre monostrato di fibre organiche bitumate e resinate effetto tegola, dimensioni 105 x 40 cm, spessore 3 mm, peso 4,0 kg/mq, altezza onde 40 mm, rosso/verde sfumato, posta in opera su esistente struttura, esclusi colmi e canali di gronda euro (quindici/67)	m²	15,67
Nr. 1069 A07.022.020. a	Lastra ondulata in monostrato di fibre organiche bitumate e resinate, posta in opera su esistente struttura per impermeabilizzazione e posizionamento di tegole e coppi in laterizio: sottocoppo, dimensioni 200 x 95 cm, peso 3,0 kg/mq, passo 95 mm, per coppi da 17 ÷ 19 mm euro (otto/68)	m²	8,68
Nr. 1070 A07.022.020. b	Lastra ondulata in monostrato di fibre organiche bitumate e resinate, posta in opera su esistente struttura per impermeabilizzazione e posizionamento di tegole e coppi in laterizio: sottotegola, dimensioni 200 x 103 cm, peso 3,3 kg/mq, passo 50 mm euro (otto/74)	m²	8,74
Nr. 1071 A07.025.005. a	Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) operante sulla copertura, sia piana sia inclinata. Linea vita flessibile orizzontale conforme alle seguenti normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015, con interasse massimo tra due ancoraggi di 15 m per consentire l'utilizzo contemporaneo del dispositivo a 4 operatori. Il sistema deve essere costituito da: n. 2 ancoraggi di estremità costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 mm; ancoraggi intermedi da		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	installare per tratte superiori a 15 m costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 mm; n. 1 fune in acciaio inox AISI 316 diametro 8 mm secondo en 12385, formazione 7 x 19 = 133 fili crociata dx.; carico di rottura minimo di 36 kN, completo ad un estremo di capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in alluminio; n. 1 blocco serra fune in alluminio con sistema di bloccaggio attraverso n. 3 grani inox di serraggio con resistenza complessiva del sistema di almeno 40 kN; n. 1 tenditore M12 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI 316; n. 1 assorbitore in acciaio inox AISI 302 costituito da una molla elicoidale a trazione, filo diametro 9 mm, lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali in grado di garantire una forza trasmessa di massimo 8,5 kN, inserito all'interno di un cilindro di protezione in alluminio e dotato di sigilli di segnalazione di entrata in funzione del sistema; n. 1 targhetta identificativa dell'impianto in alluminio; n. 1 targhetta di accesso alla copertura in alluminio: dispositivi in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 10 m euro (millecentonovantatre/76)	Cadauno	1'193,76
Nr. 1072 A07.025.005. b	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 20 m euro (millequattrocentonovantadue/88)	Cadauno	1'492,88
Nr. 1073 A07.025.005. c	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 30 m euro (millecinquecentosettantaotto/90)	Cadauno	1'578,90
Nr. 1074 A07.025.005. d	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 40 m euro (millenovecentoquarantanove/44)	Cadauno	1'949,44
Nr. 1075 A07.025.005. e	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 50 m euro (duemilatrecentodiciannove/99)	Cadauno	2'319,99
Nr. 1076 A07.025.005. f	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 60 m euro (duemilaquattrocentosei/01)	Cadauno	2'406,01
Nr. 1077 A07.025.005. g	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 70 m euro (duemilasettecentocinque/13)	Cadauno	2'705,13
Nr. 1078 A07.025.005. h	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 80 m euro (duemilanovecentotrentatre/99)	Cadauno	2'933,99
Nr. 1079 A07.025.005. i	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 90 m euro (tremilacentosessantauno/69)	Cadauno	3'161,69
Nr. 1080 A07.025.005. j	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 100 m euro (tremilatrecentoottantanove/39)	Cadauno	3'389,39
Nr. 1081 A07.025.010. a	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 10 m euro (milleduecentotrentaquattro/24)	Cadauno	1'234,24
Nr. 1082 A07.025.010. b	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 20 m euro (millecinquecentocinquantatre/60)	Cadauno	1'553,60
Nr. 1083 A07.025.010. c	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 30 m euro (milleseicentotrentanove/62)	Cadauno	1'639,62
Nr. 1084 A07.025.010. d	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 40 m euro (duemilatrenta/40)	Cadauno	2'030,40
Nr. 1085 A07.025.010. e	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 50 m euro (duemilaquattrocentoventiuno/19)	Cadauno	2'421,19
Nr. 1086 A07.025.010. f	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 60 m euro (duemilacinquecentosette/21)	Cadauno	2'507,21
Nr. 1087	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A07.025.010. g	70 m euro (duemilaottocentoventisei/57)	Cadauno	2'826,57
Nr. 1088 A07.025.010. h	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 80 m euro (tremilacinquantacinque/43)	Cadauno	3'055,43
Nr. 1089 A07.025.010. i	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 90 m euro (tremiladuecentonovantaquattro/26)	Cadauno	3'294,26
Nr. 1090 A07.025.010. j	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 100 m euro (tremilacinquecentocinquantauno/31)	Cadauno	3'551,31
Nr. 1091 A07.025.015. a	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 10 m euro (milleduecentosettantaquattro/72)	Cadauno	1'274,72
Nr. 1092 A07.025.015. b	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 20 m euro (milleseicentoquattordici/32)	Cadauno	1'614,32
Nr. 1093 A07.025.015. c	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 30 m euro (millesettecento/34)	Cadauno	1'700,34
Nr. 1094 A07.025.015. d	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 40 m euro (duemilacentoundici/36)	Cadauno	2'111,36
Nr. 1095 A07.025.015. e	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 50 m euro (duemilacinquecentoventidue/39)	Cadauno	2'522,39
Nr. 1096 A07.025.015. f	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 60 m euro (duemilaseicentootto/41)	Cadauno	2'608,41
Nr. 1097 A07.025.015. g	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 70 m euro (duemilanovecentoquarantaotto/01)	Cadauno	2'948,01
Nr. 1098 A07.025.015. h	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 80 m euro (tremilacentosettantasei/87)	Cadauno	3'176,87
Nr. 1099 A07.025.015. i	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 90 m euro (tremilaquattrocentoquarantacinque/05)	Cadauno	3'445,05
Nr. 1100 A07.025.015. j	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 100 m euro (tremilasettecentotredici/23)	Cadauno	3'713,23
Nr. 1101 A07.025.020. a	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 10 m euro (milletrecentoquindici/20)	Cadauno	1'315,20
Nr. 1102 A07.025.020. b	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 20 m euro (milleseicentosettantacinque/04)	Cadauno	1'675,04
Nr. 1103 A07.025.020. c	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 30 m euro (millesettecentosessantauno/06)	Cadauno	1'761,06
Nr. 1104 A07.025.020. d	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 40 m euro (duemilacentonovantadue/32)	Cadauno	2'192,32
Nr. 1105 A07.025.020. e	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 50 m euro (duemilaseicentoventitre/59)	Cadauno	2'623,59

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1106 A07.025.020. f	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 60 m euro (duemilasettecentonove/61)	Cadauno	2'709,61
Nr. 1107 A07.025.020. g	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 70 m euro (tremilasessantatane/45)	Cadauno	3'069,45
Nr. 1108 A07.025.020. h	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 80 m euro (tremiladuecentonovantotto/31)	Cadauno	3'298,31
Nr. 1109 A07.025.020. i	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 90 m euro (tremilacinquecentoottantasei/73)	Cadauno	3'586,73
Nr. 1110 A07.025.020. j	idem c.s. ...in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 100 m euro (tremilaottocentosettantacinque/15)	Cadauno	3'875,15
Nr. 1111 A07.025.025. a	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 10 m euro (millequattrocentotrentasei/64)	Cadauno	1'436,64
Nr. 1112 A07.025.025. b	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 20 m euro (milleottocentonovantasette/68)	Cadauno	1'897,68
Nr. 1113 A07.025.025. c	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 30 m euro (millenovecentoottantatre/70)	Cadauno	1'983,70
Nr. 1114 A07.025.025. d	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 40 m euro (duemilacinquecentosedici/16)	Cadauno	2'516,16
Nr. 1115 A07.025.025. e	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 50 m euro (tremilaquarantaotto/63)	Cadauno	3'048,63
Nr. 1116 A07.025.025. f	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 60 m euro (tremilacentotrentaquattro/65)	Cadauno	3'134,65
Nr. 1117 A07.025.025. g	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 70 m euro (tremilacinquecentonovantacinque/69)	Cadauno	3'595,69
Nr. 1118 A07.025.025. h	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 80 m euro (tremilaottocentoventiquattro/55)	Cadauno	3'824,55
Nr. 1119 A07.025.025. i	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 90 m euro (quattromiladuecentoquattordici/17)	Cadauno	4'214,17
Nr. 1120 A07.025.025. j	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 100 m euro (quattromilaseicentotre/79)	Cadauno	4'603,79
Nr. 1121 A07.025.030. a	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 10 m euro (millequattrocentosettantasette/12)	Cadauno	1'477,12
Nr. 1122 A07.025.030. b	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 20 m euro (millenovecentocinquantaotto/40)	Cadauno	1'958,40
Nr. 1123 A07.025.030. c	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 30 m euro (duemilaquarantaquattro/42)	Cadauno	2'044,42
Nr. 1124 A07.025.030. d	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 40 m euro (duemilacinquecentonovantasette/12)	Cadauno	2'597,12
Nr. 1125 A07.025.030. e	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 50 m euro (tremilacentotrentanove/83)	Cadauno	3'149,83
Nr. 1126 A07.025.030. f	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 60 m euro (tremiladuecentotrentacinque/85)	Cadauno	3'235,85
Nr. 1127 A07.025.030. g	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 70 m euro (tremilasettecentodiciassette/13)	Cadauno	3'717,13
Nr. 1128 A07.025.030.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 80 m euro (tremilanovecentoquarantacinque/99)	Cadauno	3'945,99

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
h Nr. 1129 A07.025.030.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 90 m euro (quattromilatrecentocinquantacinque/85)	Cadauno	4'355,85
i Nr. 1130 A07.025.030.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 100 m euro (quattromilasettecentosessantacinque/71)	Cadauno	4'765,71
j Nr. 1131 A07.025.035.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 10 m euro (millecinquecentodiciassette/60)	Cadauno	1'517,60
a Nr. 1132 A07.025.035.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 20 m euro (duemiladiciannove/12)	Cadauno	2'019,12
b Nr. 1133 A07.025.035.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 30 m euro (duemilacentocinque/14)	Cadauno	2'105,14
c Nr. 1134 A07.025.035.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 40 m euro (duemilaseicentostantotto/08)	Cadauno	2'678,08
d Nr. 1135 A07.025.035.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 50 m euro (tremiladuecentocinquantauno/03)	Cadauno	3'251,03
e Nr. 1136 A07.025.035.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 60 m euro (tremilatrecentotrentasette/05)	Cadauno	3'337,05
f Nr. 1137 A07.025.035.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 70 m euro (tremilaottocentotrentaotto/57)	Cadauno	3'838,57
g Nr. 1138 A07.025.035.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 80 m euro (quattromilasessantasette/43)	Cadauno	4'067,43
h Nr. 1139 A07.025.035.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 90 m euro (quattromilaquattrocentonovantasette/53)	Cadauno	4'497,53
i Nr. 1140 A07.025.035.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 100 m euro (quattromilanovecentoventisette/63)	Cadauno	4'927,63
j Nr. 1141 A07.025.040.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 10 m euro (millecinquecentocinquantaotto/08)	Cadauno	1'558,08
a Nr. 1142 A07.025.040.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 20 m euro (duemilasettantanove/84)	Cadauno	2'079,84
b Nr. 1143 A07.025.040.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 30 m euro (duemilacentosessantacinque/86)	Cadauno	2'165,86
c Nr. 1144 A07.025.040.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 40 m euro (duemilasettecentocinquantanove/04)	Cadauno	2'759,04
d Nr. 1145 A07.025.040.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 50 m euro (tremilatrecentocinquanta due/23)	Cadauno	3'352,23
e Nr. 1146 A07.025.040.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 60 m euro (tremilaquattrocentotrentaotto/25)	Cadauno	3'438,25
f Nr. 1147 A07.025.040.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 70 m euro (tremilanovecentosessanta/01)	Cadauno	3'960,01
g Nr. 1148 A07.025.040.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 80 m euro (quattromilacentoottantaotto/87)	Cadauno	4'188,87
h Nr. 1149 A07.025.040.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 90 m euro (quattromilaseicentotrentanove/21)	Cadauno	4'639,21
i Nr. 1150 A07.025.040.	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304 di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 100 m euro (cinquemilaottantanove/55)	Cadauno	5'089,55
j Nr. 1151 A07.025.045.	Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 con punti di ancoraggio per superfici orizzontali, verticali e inclinate: dispositivo girevole in acciaio S 275JR zincato a caldo (80 micronm) del diametro di 50 mm e altezza 500 mm su piastra orizzontale 250 x 160 x 10 mm euro (trecentosettantadue/71)	Cadauno	372,71
a Nr. 1152 A07.025.045.	Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 con punti di ancoraggio per superfici orizzontali, verticali e inclinate: dispositivo girevole in acciaio AISI 304 del diametro di 50 mm e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b	altezza 500 mm su piastra orizzontale 250 x 160 x 10 mm euro (cinquecentoventiquattro/51)	Cadauno	524,51
Nr. 1153 A07.025.045. c	Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 con punti di ancoraggio per superfici orizzontali, verticali e inclinate: punto di ancoraggio fisso in acciaio inox AISI 304 per ogni tipo di superficie, con foratura per il fissaggio ed occhiello per l'aggancio del DPI euro (cinquantaotto/99)	Cadauno	58,99
Nr. 1154 A07.025.045. d	Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 con punti di ancoraggio per superfici orizzontali, verticali e inclinate: gancio sottotegola in acciaio inox AISI 304 per punto di ancoraggio fisso euro (settantanove/23)	Cadauno	79,23
Nr. 1155 A07.025.045. e	idem c.s. ...e inclinate: gancio sottotegola rigido per punto di ancoraggio fisso euro (cinquantaotto/99)	Cadauno	58,99
Nr. 1156 A07.025.045. f	idem c.s. ...gancio sottotegola composto da piastra di base forata in acciaio inox AISI 304, cordino singolo in acciaio inox AISI 316 diametro 8 mm a 133 fili con occhiello di estremità inox e manicotto in alluminio euro (settantanove/23)	Cadauno	79,23
Nr. 1157 A07.025.045. g	Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 con punti di ancoraggio per superfici orizzontali, verticali e inclinate: gancio sottotegola composto da piastra di base in acciaio inox AISI 304 sagomata forata, cordino doppio unidirezionale in acciaio inox AISI 316 a 133 fili ed occhiello di estremità e manicotto in alluminio euro (novantasette/44)	Cadauno	97,44
Nr. 1158 A07.025.045. h	Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 con punti di ancoraggio per superfici orizzontali, verticali e inclinate: gancio verticale in acciaio in acciaio S 275JR zincato a caldo (80 micronm) formato da piastra 150 x 150 mm e paletto verticale altezza 250 mm con occhiello per l'aggancio del DPI euro (ottantanove/35)	Cadauno	89,35
Nr. 1159 A07.025.045. i	idem c.s. ...verticale altezza 400 mm con occhiello per l'aggancio del DPI euro (novantanove/47)	Cadauno	99,47
Nr. 1160 A07.025.045. j	Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 con punti di ancoraggio per superfici orizzontali, verticali e inclinate: gancio verticale in acciaio in acciaio inox AISI 304 formato da piastra 150 x 150 mm e paletto verticale altezza 250 mm con occhiello per l'aggancio del DPI euro (centosessanta/19)	Cadauno	160,19
Nr. 1161 A07.025.045. k	idem c.s. ...verticale altezza 400 mm con occhiello per l'aggancio del DPI euro (centosettanta/31)	Cadauno	170,31
Nr. 1162 A07.025.045. l	Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 con punti di ancoraggio per superfici orizzontali, verticali e inclinate: targhetta identificativa in alluminio (TIPO A) da apporre in corrispondenza del punto euro (trentaotto/75)	Cadauno	38,75
Nr. 1163 A07.028.005. a	Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) operante sulla copertura, sia piana sia inclinata. Linea vita flessibile orizzontale conforme alle seguenti normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015, con interesse massimo tra due ancoraggi di 15 m per consentire l'utilizzo contemporaneo del dispositivo a 3 operatori. Sistema costituito da: n. 2 ancoraggi di estremità costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 mm; ancoraggi intermedi da installare per tratte superiori a 15 m costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile 250 ÷ 600 mm; n. 1 fune in acciaio inox AISI 316 diametro 8 mm secondo EN 12385, formazione 7 x 19 = 133 fili crociata dx.; carico di rottura minimo di 36 kN, completo ad un estremo di capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in alluminio; n. 1 blocco serra fune in alluminio con sistema di bloccaggio attraverso n. 3 grani inox di serraggio con resistenza complessiva del sistema di almeno 40 kN; n. 1 tenditore M12 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI 316; n. 1 assorbitore in acciaio inox AISI 302 costituito da una molla elicoidale a trazione, filo diametro 9 mm, lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali in grado di garantire una forza trasmessa di massimo 8,5 kN, inserito all'interno di un cilindro di protezione in alluminio e dotato di sigilli di segnalazione di entrata in funzione del sistema; n. 1 targhetta identificativa dell'impianto in alluminio; n. 1 targhetta di accesso alla coprtura in alluminio; dispositivi in alluminio 6082 di altezza 200 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 10 m euro (milleseicentotre/62)	Cadauno	1'603,62
Nr. 1164 A07.028.005. b	idem c.s. ...di altezza 200 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 20 m euro (duemilanovantadue/99)	Cadauno	2'092,99
Nr. 1165 A07.028.005. c	idem c.s. ...di altezza 200 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 30 m euro (duemiladuecentosei/34)	Cadauno	2'206,34
Nr. 1166 A07.028.005. d	idem c.s. ...di altezza 200 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 40 m euro (duemilasettecentoquarantaotto/92)	Cadauno	2'748,92

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1167 A07.028.005. e	idem c.s. ...di altezza 200 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 50 m euro (tremiladuecentonovantasei/57)	Cadauno	3'296,57
Nr. 1168 A07.028.005. f	idem c.s. ...di altezza 200 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 60 m euro (tremilaquattrocentoventiotto/13)	Cadauno	3'428,13
Nr. 1169 A07.028.005. g	idem c.s. ...di altezza 200 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 70 m euro (tremilanovecentodiciannove/53)	Cadauno	3'919,53
Nr. 1170 A07.028.005. h	idem c.s. ...di altezza 200 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 80 m euro (quattromilaquattrocentosettantadue/23)	Cadauno	4'472,23
Nr. 1171 A07.028.005. i	idem c.s. ...di altezza 200 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 90 m euro (quattromilaseicentotre/79)	Cadauno	4'603,79
Nr. 1172 A07.028.005. j	idem c.s. ...di altezza 200 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 100 m euro (quattromilasettecentoventicinque/23)	Cadauno	4'725,23
Nr. 1173 A07.028.010. a	idem c.s. ...di altezza 80 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 10 m euro (milletrecentonovantauno/10)	Cadauno	1'391,10
Nr. 1174 A07.028.010. b	idem c.s. ...di altezza 80 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 20 m euro (millesettecentotrentaotto/79)	Cadauno	1'738,79
Nr. 1175 A07.028.010. c	idem c.s. ...di altezza 80 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 30 m euro (milleottocentocinquantadue/14)	Cadauno	1'852,14
Nr. 1176 A07.028.010. d	idem c.s. ...di altezza 80 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 40 m euro (duemiladuecentocinquantatre/04)	Cadauno	2'253,04
Nr. 1177 A07.028.010. e	idem c.s. ...di altezza 80 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 50 m euro (duemilaseicentocinquantanove/01)	Cadauno	2'659,01
Nr. 1178 A07.028.010. f	idem c.s. ...di altezza 80 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 60 m euro (duemilasettecentonovanta/57)	Cadauno	2'790,57
Nr. 1179 A07.028.010. g	idem c.s. ...di altezza 80 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 70 m euro (tremilacentotrenta/29)	Cadauno	3'140,29
Nr. 1180 A07.028.010. h	idem c.s. ...di altezza 80 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 80 m euro (tremilacinquecentocinquantatrentauno/31)	Cadauno	3'551,31
Nr. 1181 A07.028.010. i	idem c.s. ...di altezza 80 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 90 m euro (tremilaseicentoottantadue/87)	Cadauno	3'682,87
Nr. 1182 A07.028.010. j	idem c.s. ...di altezza 80 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 100 m euro (tremilaottocentoquattro/31)	Cadauno	3'804,31
Nr. 1183 A07.028.015. a	Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 con punti di ancoraggio per coperture in lamiera: per lamiere grecate passo forature: 200 mm, 225 mm, 250 mm euro (centoquattro/53)	Cadauno	104,53
Nr. 1184 A07.028.015. b	idem c.s. ...lamiera: per lamiere grecate passo forature: 226 mm; 250 mm; 274 mm euro (centosettanta/31)	Cadauno	170,31
Nr. 1185 A07.028.015. c	idem c.s. ...lamiera: per pannelli coibentati passo forature: 500 mm euro (centodiciannove/71)	Cadauno	119,71
Nr. 1186 A07.028.015. d	idem c.s. ...lamiera: per pannelli coibentati passo forature: 333 mm euro (centonove/59)	Cadauno	109,59
Nr. 1187 A07.031.005. a	Parapetto modulare ad elementi strutturali in lega di alluminio, certificato come sistema di protezione collettiva di tipo permanente ("protezione di classe A") secondo le seguenti norme: UNI EN ISO 14122-3 e D.LGS 81/2008, montanti del parapetto realizzati in lega di alluminio 6060, altezza 1.150 mm, geometria 70 x 30 mm spessore 2 mm con posizionamento ad una distanza massima di 2.000 mm; corrimano del parapetto realizzato in lega di alluminio 6060 con diametro 45 mm e spessore 2 mm; corrente intermedio del parapetto realizzato in lega di alluminio 6060 con diametro 45 mm e spessore 2 mm; tavola fermapiEDE realizzata in lega di alluminio 6060 presso-piegato con altezza di 150 mm: con ancoraggio orizzontale euro (centotredici/63)	m	113,63
Nr. 1188 A07.031.005. b	idem c.s. ...150 mm: con ancoraggio verticale euro (centootto/57)	m	108,57
Nr. 1189 A07.031.005.	idem c.s. ...150 mm: autoportante mediante utilizzo di zavorra, asta di collegamento alla zavorra realizzato in lega di alluminio 6060, lunghezza 1.150 mm, geometria 70 x 30 mm spessore 2 mm; zavorra realizzata in calcestruzzo con dimensioni 400 x 140 x		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
c	250 mm euro (centosettanta/96)	m	170,96
Nr. 1190 A07.034.005. a	Griglia di ventilazione e di protezione contro la nidificazione e l'inserimento di piccoli animali, in acciaio preverniciato spessore 15/10, con profilo sagomato, in opera mediante inchiodatura lungo la linea di gronda per coperture in: coppi, passo 195 mm euro (nove/93)	m	9,93
Nr. 1191 A07.034.005. b	idem c.s. ...coperture in: coppi, passo 230 mm euro (dieci/81)	m	10,81
Nr. 1192 A07.034.005. c	idem c.s. ...coperture in: tegole portoghesi, passo 200 mm euro (otto/69)	m	8,69
Nr. 1193 A07.034.005. d	idem c.s. ...coperture in: tegole in cemento, passo 300 mm Pettine per la ventilazione e protezione contro la nidificazione e l'inserimento di piccoli animali, in opera lungo la linea di colmo o di gronda mediante inchiodatura: euro (otto/51)	m	8,51
Nr. 1194 A07.034.010. a	in acciaio zincato preverniciato, spessore 5/10: altezza 65 mm, per tegole euro (tre/68)	m	3,68
Nr. 1195 A07.034.010. b	idem c.s. ...5/10: altezza 110 mm, per coppi euro (tre/94)	m	3,94
Nr. 1196 A07.034.010. c	idem c.s. ...5/10: altezza 80 mm, con listello ventilato, per tegole euro (quattro/47)	m	4,47
Nr. 1197 A07.034.010. d	in acciaio zincato preverniciato, spessore 5/10: altezza 125 mm, con listello ventilato, per coppi euro (quattro/74)	m	4,74
Nr. 1198 A07.034.015. a	in polipropilene resistente ai raggi UV: altezza 65 mm, per tegole euro (due/44)	m	2,44
Nr. 1199 A07.034.015. b	idem c.s. ...UV: altezza 110 mm, per coppi euro (due/70)	m	2,70
Nr. 1200 A07.034.015. c	idem c.s. ...UV: altezza 95 mm, con listello ventilato euro (tre/32)	m	3,32
Nr. 1201 A07.037.005. a	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 33: in acciaio zincato da 6/10 euro (sedici/54)	m	16,54
Nr. 1202 A07.037.005. b	idem c.s. ...a cm 33: in acciaio zincato da 8/10 euro (diciotto/26)	m	18,26
Nr. 1203 A07.037.005. c	idem c.s. ...a cm 33: in acciaio zincato preverniciato da 6/10 euro (diciassette/57)	m	17,57
Nr. 1204 A07.037.005. d	idem c.s. ...a cm 33: in acciaio zincato preverniciato da 8/10 euro (diciannove/63)	m	19,63
Nr. 1205 A07.037.005. e	idem c.s. ...a cm 33: in acciaio inox da 8/10 euro (ventisette/21)	m	27,21
Nr. 1206 A07.037.005. f	idem c.s. ...a cm 33: in rame da 6/10 euro (trentasei/49)	m	36,49
Nr. 1207 A07.037.005. g	idem c.s. ...a cm 33: in rame da 8/10 euro (quarantacinque/01)	m	45,01
Nr. 1208 A07.037.005. h	idem c.s. ...a cm 33: in pvc a doppia parete euro (ventiuno/07)	m	21,07
Nr. 1209 A07.037.010. a	idem c.s. ...a cm 50: in acciaio zincato da 6/10 euro (diciannove/20)	m	19,20
Nr. 1210 A07.037.010. b	idem c.s. ...a cm 50: in acciaio zincato da 8/10 euro (ventiuno/81)	m	21,81
Nr. 1211 A07.037.010. c	idem c.s. ...a cm 50: in acciaio zincato preverniciato da 6/10 euro (venti/76)	m	20,76
Nr. 1212	idem c.s. ...a cm 50: in acciaio zincato preverniciato da 8/10		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A07.037.010. d	euro (ventitre/89)	m	23,89
Nr. 1213	idem c.s. ...a cm 50: in acciaio inox da 8/10		
A07.037.010. e	euro (trentacinque/37)	m	35,37
Nr. 1214	idem c.s. ...a cm 50: in rame da 6/10		
A07.037.010. f	euro (quarantanove/49)	m	49,49
Nr. 1215	idem c.s. ...a cm 50: in rame da 8/10		
A07.037.010. g	euro (sessantadue/30)	m	62,30
Nr. 1216	idem c.s. ...a cm 50: in pvc a doppia parete (sviluppo 40 cm)		
A07.037.010. h	euro (venti/56)	m	20,56
Nr. 1217	idem c.s. ...a cm 100: in acciaio zincato da 6/10		
A07.037.015. a	euro (ventisette/04)	m	27,04
Nr. 1218	idem c.s. ...a cm 100: in acciaio zincato da 8/10		
A07.037.015. b	euro (trentadue/26)	m	32,26
Nr. 1219	idem c.s. ...a cm 100: in acciaio zincato preverniciato da 6/10		
A07.037.015. c	euro (trenta/16)	m	30,16
Nr. 1220	idem c.s. ...a cm 100: in acciaio zincato preverniciato da 8/10		
A07.037.015. d	euro (trentasei/42)	m	36,42
Nr. 1221	idem c.s. ...a cm 100: in acciaio inox da 8/10		
A07.037.015. e	euro (cinquantanove/37)	m	59,37
Nr. 1222	idem c.s. ...a cm 100: in rame da 6/10		
A07.037.015. f	euro (ottantasette/63)	m	87,63
Nr. 1223	idem c.s. ...a cm 100: in rame da 8/10		
A07.037.015. g	euro (centotredici/52)	m	113,52
Nr. 1224	Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: sviluppo fino a cm 33: in alluminio da 8/10		
A07.037.020. a	euro (sedici/13)	m	16,13
Nr. 1225	idem c.s. ...a cm 33: in alluminio da 10/10		
A07.037.020. b	euro (diciassette/27)	m	17,27
Nr. 1226	idem c.s. ...a cm 50: in alluminio da 8/10		
A07.037.025. a	euro (diciotto/53)	m	18,53
Nr. 1227	idem c.s. ...a cm 50: in alluminio da 10/10		
A07.037.025. b	euro (venti/26)	m	20,26
Nr. 1228	idem c.s. ...a cm 100: in alluminio da 8/10		
A07.037.030. a	euro (venticinque/43)	m	25,43
Nr. 1229	idem c.s. ...a cm 100: in alluminio da 10/10		
A07.037.030. b	euro (ventiotto/91)	m	28,91
Nr. 1230	Copertine, converse e simili con lavorazioni a disegno, posate in opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni chiodate, ribattute o saldate, compreso sagomature, piegature, bordature, grappe, opere murarie per l'ancoraggio dei baggioli, sfrido per i tagli a misura e tiro in alto. Valutato a mq secondo lo sviluppo		
A07.037.035	euro (centocinquantanove/23)	m ²	159,23
Nr. 1231	Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in acciaio zincato		
A07.037.040. a	euro (cinque/05)	Cadauno	5,05
Nr. 1232	idem c.s. ...d'arte: in rame o acciaio inox		
A07.037.040. b	euro (cinque/70)	Cadauno	5,70
Nr. 1233	Discendenti in pvc montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: circolari diametro 80 mm		
A07.037.045. a	euro (dodici/49)	m	12,49
Nr. 1234	idem c.s. ...di sostegno: circolari diametro 100 mm		
A07.037.045. b	euro (tredici/88)	m	13,88
Nr. 1235	idem c.s. ...di sostegno: quadri 80 x 80 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A07.037.045. c	euro (tredici/12)	m	13,12
Nr. 1236	idem c.s. ...di sostegno: quadri 100 x 100 mm		
A07.037.045. d	euro (quindici/40)	m	15,40
Nr. 1237	Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino a 100 mm: in acciaio zincato da 6/10		
A07.037.050. a	euro (quindici/91)	m	15,91
Nr. 1238	idem c.s. ...fino a 100 mm: in acciaio zincato da 8/10		
A07.037.050. b	euro (diciassette/81)	m	17,81
Nr. 1239	idem c.s. ...fino a 100 mm: in acciaio zincato preverniciato da 6/10		
A07.037.050. c	euro (diciassette/00)	m	17,00
Nr. 1240	idem c.s. ...fino a 100 mm: in acciaio zincato preverniciato da 8/10		
A07.037.050. d	euro (diciannove/27)	m	19,27
Nr. 1241	idem c.s. ...fino a 100 mm: in acciaio inox da 8/10		
A07.037.050. e	euro (ventisei/22)	m	26,22
Nr. 1242	idem c.s. ...fino a 100 mm: in rame da 6/10		
A07.037.050. f	euro (trentauno/15)	m	31,15
Nr. 1243	idem c.s. ...fino a 100 mm: in rame da 8/10		
A07.037.050. g	euro (trentaotto/27)	m	38,27
Nr. 1244	idem c.s. ...fino a 150 mm: in acciaio zincato da 6/10		
A07.037.055. a	euro (diciotto/76)	m	18,76
Nr. 1245	idem c.s. ...fino a 150 mm: in acciaio zincato da 8/10		
A07.037.055. b	euro (ventiuno/61)	m	21,61
Nr. 1246	idem c.s. ...fino a 150 mm: in acciaio zincato preverniciato da 6/10		
A07.037.055. c	euro (venti/40)	m	20,40
Nr. 1247	idem c.s. ...fino a 150 mm: in acciaio zincato preverniciato da 8/10		
A07.037.055. d	euro (ventitre/80)	m	23,80
Nr. 1248	idem c.s. ...fino a 150 mm: in acciaio inox da 8/10		
A07.037.055. e	euro (trentaquattro/24)	m	34,24
Nr. 1249	idem c.s. ...fino a 150 mm: in rame da 6/10		
A07.037.055. f	euro (quarantauno/63)	m	41,63
Nr. 1250	idem c.s. ...fino a 150 mm: in rame da 8/10		
A07.037.055. g	euro (cinquantadue/30)	m	52,30
Nr. 1251	Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in acciaio zincato		
A07.037.060. a	euro (quattro/96)	Cadauno	4,96
Nr. 1252	idem c.s. ...d'arte: in rame o acciaio inox		
A07.037.060. b	euro (cinque/29)	Cadauno	5,29
Nr. 1253	Terminali per pluviali e colonne di scarico, per diametri fino a 100 mm e lunghezza 2,00 m, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, ecc.: in ghisa		
A07.037.065. a	euro (ottantadue/37)	Cadauno	82,37
Nr. 1254	idem c.s. ...ecc.: in rame 12/10		
A07.037.065. b	euro (ottantadue/72)	Cadauno	82,72
Nr. 1255	idem c.s. ...ecc.: in acciaio 12/10		
A07.037.065. c	euro (trentasette/70)	Cadauno	37,70
Nr. 1256	Chiusino sifonato con griglia in pvc, per terrazzi, per lo scolo delle acque, posto in opera su bocchettone in gomma da pagarsi a parte, delle dimensioni di: 100 x 100 mm		
A07.037.070. a	euro (sei/28)	Cadauno	6,28
Nr. 1257	idem c.s. ...dimensioni di: 150 x 150 mm		
A07.037.070. b	euro (nove/85)	Cadauno	9,85
Nr. 1258	idem c.s. ...dimensioni di: 200 x 200 mm		
A07.037.070.	euro (sedici/32)	Cadauno	16,32

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
c Nr. 1259 A07.037.070.	idem c.s. ...dimensioni di: 250 x 250 mm euro (ventidue/11)	Cadauno	22,11
d Nr. 1260 A07.037.070.	idem c.s. ...dimensioni di: 300 x 300 mm euro (ventisei/93)	Cadauno	26,93
e Nr. 1261 A07.037.075. a	Chiusino sifonato in polipropilene con griglia per lo scolo delle acque, posto in opera su bocchettone in gomma da pagarsi a parte, delle dimensioni di: 100 x 100 mm euro (cinque/57)	Cadauno	5,57
Nr. 1262 A07.037.075. b	idem c.s. ...dimensioni di: 150 x 150 mm euro (otto/19)	Cadauno	8,19
Nr. 1263 A07.037.075. c	idem c.s. ...dimensioni di: 200 x 200 mm euro (undici/07)	Cadauno	11,07
Nr. 1264 A07.037.075. d	idem c.s. ...dimensioni di: 250 x 250 mm euro (quattordici/18)	Cadauno	14,18
Nr. 1265 A07.037.075. e	idem c.s. ...dimensioni di: 300 x 300 mm euro (sedici/81)	Cadauno	16,81
Nr. 1266 A07.037.080. a	Chiusino sifonato in ABS con griglia cromata per lo scolo delle acque, posto in opera su bocchettone in gomma da pagarsi a parte, delle dimensioni di: 100 x 100 mm euro (sedici/75)	Cadauno	16,75
Nr. 1267 A07.037.080. b	idem c.s. ...dimensioni di: 150 x 150 mm euro (diciotto/68)	Cadauno	18,68
Nr. 1268 A07.037.080. c	idem c.s. ...dimensioni di: 200 x 200 mm euro (ventidue/74)	Cadauno	22,74
Nr. 1269 A07.037.085. a	Bocchettone in gomma EPDM da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni bituminose, a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, in opera su foro pulito e liscio: diametro 60 mm euro (diciassette/85)	Cadauno	17,85
Nr. 1270 A07.037.085. b	idem c.s. ...liscio: diametro 80 mm euro (diciassette/29)	Cadauno	17,29
Nr. 1271 A07.037.085. c	idem c.s. ...liscio: diametro 100 mm euro (diciassette/53)	Cadauno	17,53
Nr. 1272 A07.037.085. d	idem c.s. ...liscio: diametro 120 mm euro (diciannove/37)	Cadauno	19,37
Nr. 1273 A07.037.085. e	idem c.s. ...liscio: diametro 150 mm euro (ventidue/07)	Cadauno	22,07
Nr. 1274 A07.037.085. f	idem c.s. ...liscio: diametro 200 mm euro (ventiotto/84)	Cadauno	28,84
Nr. 1275 A07.037.090. a	Bocchettone in gomma EPDM da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni bituminose, sifonato a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, completo di cupola per la sifonatura e griglia parafoglia, in opera su foro pulito e liscio: diametro 80 mm euro (ventinove/53)	Cadauno	29,53
Nr. 1276 A07.037.090. b	idem c.s. ...liscio: diametro 90 mm euro (ventinove/96)	Cadauno	29,96
Nr. 1277 A07.037.090. c	idem c.s. ...liscio: diametro 100 mm euro (trenta/60)	Cadauno	30,60
Nr. 1278 A07.037.090. d	idem c.s. ...liscio: diametro 110 mm euro (trentauno/00)	Cadauno	31,00
Nr. 1279 A07.037.095. a	Bocchettone in pvc da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni in pvc, a flangia tonda intaccata e codolo di altezza 250 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, in opera su foro pulito e liscio: diametro 63 mm euro (quindici/13)	Cadauno	15,13
Nr. 1280 A07.037.095. b	idem c.s. ...liscio: diametro 82 mm euro (quindici/43)	Cadauno	15,43
Nr. 1281	idem c.s. ...liscio: diametro 90 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A07.037.095. c	euro (quindici/89)	Cadauno	15,89
Nr. 1282	idem c.s. ...liscio: diametro 100 mm		
A07.037.095. d	euro (sedici/12)	Cadauno	16,12
Nr. 1283	idem c.s. ...liscio: diametro 125 mm		
A07.037.095. e	euro (diciassette/18)	Cadauno	17,18
Nr. 1284	idem c.s. ...liscio: diametro 150 mm		
A07.037.095. f	euro (diciotto/32)	Cadauno	18,32
Nr. 1285	idem c.s. ...liscio: diametro 160 mm		
A07.037.095. g	euro (diciannove/08)	Cadauno	19,08
Nr. 1286	Bocchettone in poliolefine da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni in poliolefine (TPO), a flangia tonda intaccata e		
A07.037.100. a	codolo di altezza 250 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, in opera su foro pulito e liscio: diametro 63 mm euro (quindici/89)	Cadauno	15,89
Nr. 1287	idem c.s. ...liscio: diametro 82 mm		
A07.037.100. b	euro (sedici/34)	Cadauno	16,34
Nr. 1288	idem c.s. ...liscio: diametro 90 mm		
A07.037.100. c	euro (sedici/80)	Cadauno	16,80
Nr. 1289	idem c.s. ...liscio: diametro 100 mm		
A07.037.100. d	euro (diciassette/03)	Cadauno	17,03
Nr. 1290	idem c.s. ...liscio: diametro 125 mm		
A07.037.100. e	euro (diciotto/24)	Cadauno	18,24
Nr. 1291	idem c.s. ...liscio: diametro 150 mm		
A07.037.100. f	euro (diciannove/38)	Cadauno	19,38
Nr. 1292	idem c.s. ...liscio: diametro 160 mm		
A07.037.100. g	euro (diciannove/91)	Cadauno	19,91
Nr. 1293	Bocchettone in membrana bitume-polimero armata da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni bituminose, a flangia		
A07.037.105. a	quadrata intaccata, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, in opera su foro pulito e liscio: codolo di altezza 250 mm, diametro 75 ÷ 125 mm euro (trentauno/37)	Cadauno	31,37
Nr. 1294	idem c.s. ...di altezza 450 mm, diametro 75 ÷ 125 mm		
A07.037.105. b	euro (trentadue/89)	Cadauno	32,89
Nr. 1295	Bocchettone angolare in TPE, in opera su foro pulito e liscio: con codolo quadrato: sezione 100 x 100 mm a 45° o 90°		
A07.037.110. a	euro (diciassette/41)	Cadauno	17,41
Nr. 1296	idem c.s. ...100 x 65 mm a 45° o 90°		
A07.037.110. b	euro (diciassette/86)	Cadauno	17,86
Nr. 1297	Bocchettone angolare in TPE, in opera su foro pulito e liscio: con codolo tondo, a 90°: diametro 63 mm		
A07.037.115. a	euro (diciannove/30)	Cadauno	19,30
Nr. 1298	idem c.s. ...90°: diametro 90 mm		
A07.037.115. b	euro (diciannove/99)	Cadauno	19,99
Nr. 1299	idem c.s. ...90°: diametro 125 mm		
A07.037.115. c	euro (venti/97)	Cadauno	20,97
Nr. 1300	Bocchettone angolare in pvc, in opera su foro pulito e liscio: con codolo quadrato: sezione 100 x 100 mm a 45° o 90°		
A07.037.120. a	euro (diciotto/85)	Cadauno	18,85
Nr. 1301	idem c.s. ...100 x 65 mm a 45° o 90°		
A07.037.120. b	euro (diciannove/76)	Cadauno	19,76
Nr. 1302	Bocchettone angolare in pvc, in opera su foro pulito e liscio: con codolo tondo, a 90°: diametro 63 mm		
A07.037.125. a	euro (ventidue/72)	Cadauno	22,72
Nr. 1303	idem c.s. ...90°: diametro 90 mm		
A07.037.125. b	euro (ventitre/63)	Cadauno	23,63
Nr. 1304	idem c.s. ...90°: diametro 110 mm		
A07.037.125.	euro (ventiquattro/39)	Cadauno	24,39

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
c Nr. 1305 A07.037.125.	idem c.s. ...90°: diametro 125 mm euro (venticinque/53)	Cadauno	25,53
d Nr. 1306 A07.037.130	Bocchettone angolare in poliolefine con codolo quadrato, sezione 100 x 65 mm a 90°, in opera su foro pulito e liscio euro (diciannove/99)	Cadauno	19,99
Nr. 1307 A08.001.005. a	Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide: per interni su pareti verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia euro (diciassette/90)	m²	17,90
Nr. 1308 A08.001.005. b	idem c.s. ...con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia euro (diciassette/83)	m²	17,83
Nr. 1309 A08.001.005. c	idem c.s. ...con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento euro (diciotto/14)	m²	18,14
Nr. 1310 A08.001.005. d	idem c.s. ...con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia euro (diciotto/66)	m²	18,66
Nr. 1311 A08.001.010. a	Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide: per esterni su pareti verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia euro (diciotto/20)	m²	18,20
Nr. 1312 A08.001.010. b	idem c.s. ...con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia euro (diciannove/68)	m²	19,68
Nr. 1313 A08.001.010. c	idem c.s. ...con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento euro (diciotto/48)	m²	18,48
Nr. 1314 A08.001.010. d	idem c.s. ...con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia euro (venti/60)	m²	20,60
Nr. 1315 A08.001.015. a	Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide: su superfici orizzontali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia euro (diciannove/09)	m²	19,09
Nr. 1316 A08.001.015. b	idem c.s. ...con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia euro (diciannove/01)	m²	19,01
Nr. 1317 A08.001.015. c	idem c.s. ...con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento euro (diciannove/34)	m²	19,34
Nr. 1318 A08.001.015. d	idem c.s. ...con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia euro (diciannove/88)	m²	19,88
Nr. 1319 A08.004.005. a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia euro (ventitre/63)	m²	23,63
Nr. 1320 A08.004.005. b	idem c.s. ...alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia euro (ventitre/57)	m²	23,57
Nr. 1321 A08.004.005. c	idem c.s. ...alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento euro (ventitre/77)	m²	23,77
Nr. 1322 A08.004.005. d	idem c.s. ...pezza: per interni su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia euro (ventiquattro/37)	m²	24,37
Nr. 1323 A08.004.010. a	idem c.s. ...alla pezza: per esterni su pareti verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia euro (ventiquattro/01)	m²	24,01
Nr. 1324 A08.004.010. b	idem c.s. ...alla pezza: per esterni su pareti verticali: con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia euro (ventitre/93)	m²	23,93
Nr. 1325	idem c.s. ...alla pezza: per esterni su pareti verticali: con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A08.004.010. c	euro (ventiquattro/18)	m²	24,18
Nr. 1326	idem c.s. ...pezza: per esterni su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia		
A08.004.010. d	euro (ventiquattro/88)	m²	24,88
Nr. 1327	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: su superfici orizzontali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia		
A08.004.015. a	euro (venticinque/99)	m²	25,99
Nr. 1328	idem c.s. ...con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia		
A08.004.015. b	euro (venticinque/91)	m²	25,91
Nr. 1329	idem c.s. ...con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento		
A08.004.015. c	euro (ventisei/13)	m²	26,13
Nr. 1330	idem c.s. ...con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia		
A08.004.015. d	euro (ventisei/68)	m²	26,68
Nr. 1331	Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali		
A08.007.005	euro (sette/50)	m²	7,50
Nr. 1332	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 conforme alla norma EN 459-1 ed inerti, ad alta traspirabilità ed igroscopicità, reazione al fuoco classe A1 applicato a mano su supporto in laterizio, in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato		
A08.010.005	euro (ventidue/94)	m²	22,94
Nr. 1333	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, di pura calce idraulica NHL 3.5 conforme alla norma EN 459-1 ed inerti, reazione al fuoco classe A1, applicato a spruzzo su supporto in laterizio, in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato		
A08.010.010	euro (sedici/43)	m²	16,43
Nr. 1334	Intonaco di sbruffatura o rinzafo con malta preconfezionata a grana grossa, naturale, ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità, costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, calce idraulica HL 5, pozzolana naturale micronizzata e inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico granulometria 0 ÷ 2,5 mm, dello spessore di 5 ÷ 7 mm in unico strato, applicato a mano		
A08.010.015	euro (ventuno/25)	m²	21,25
Nr. 1335	di resistenza al vapore acqueo $\mu \leq 6$, previa piccola sbruffatura localizzata con intonaco di rinzafo e successivo strato con malta di Intonaco grezzo fratazzato microporoso, igroscopico, naturale con capacità termica pari a 0,54 W/mK, traspirante con coefficiente		
A08.010.020	pura calce idraulica NHL 3.5, pozzolana naturale micronizzata e inerti di sabbia silicea (0,1 ÷ 1 mm) e calcare dolomitico di granulometria 0 ÷ 2,5 mm, per uno spessore totale medio di 20 cm, applicato a mano		
	euro (trentacinque/29)	m²	35,29
Nr. 1336	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, a base di cemento, calce idrata, sabbia e additivi specifici, applicato a spruzzo su supporto in laterizio, in spessore di 1,5 cm, livellato e frattazzato		
A08.010.025	euro (quattordici/21)	m²	14,21
Nr. 1337	Intonaco premiscelato di fondo, idrorepellente fibrorinforzato a bassa conduttività termica ed elevato grado di traspirabilità al vapore, applicato a spruzzo su murature in calcestruzzo cellulare e termolaterizi, in spessore di 1,5 cm, livellato e frattazzato		
A08.010.030	euro (ventinove/40)	m²	29,40
Nr. 1338	Intonaco premiscelato di fondo per interni, a base di anidrene, inerti calcarei e additivi specifici, massima resistenza al fuoco REI 180, applicato a spruzzo su supporto in laterizio o calcestruzzo, in spessore di 1,5 cm, livellato e frattazzato		
A08.010.035	euro (tredici/69)	m²	13,69
Nr. 1339	Intonaco premiscelato di fondo per interni, a base di perlite espansa, inerti calcarei e additivi specifici, massima resistenza al fuoco REI 180, applicato a spruzzo su supporto in laterizio o calcestruzzo, in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato		
A08.010.040	euro (tredici/87)	m²	13,87
Nr. 1340	Intonaco premiscelato di fondo per interni a base di anidrene, vermiculite espansa e additivi specifici, massima resistenza al fuoco REI 120, applicato a mano su supporto in laterizio o calcestruzzo, in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato		
A08.010.045	euro (ventidue/33)	m²	22,33
Nr. 1341	Intonaco civile costituito da primo strato di rinzafo dello spessore medio di 5 mm con malta preconfezionata a grana grossa naturale ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità, costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, calce idraulica HL 5, pozzolana naturale micronizzata ed inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico granulometria 0 ÷ 2,5 mm, successivo doppio strato di spessore totale di circa 15 mm con malta di pura calce idraulica NHL 3.5, pozzolana naturale micronizzata, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico di granulometria 0 ÷ 2,5 mm, rasatura finale con intonaco rasante di pura calce NHL 3.5, inerti di sabbia silicea o calcare dolomitico di granulometria 0,1 ÷ 1,4 mm, per uno spessore totale di 20 mm: applicato a mano		
A08.013.005. a	euro (quarantadue/26)	m²	42,26
Nr. 1342	idem c.s. ...applicato a spruzzo, compreso eventuale paraspigoli		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A08.013.005. b	euro (ventisette/79)	m²	27,79
Nr. 1343 A08.013.010	Finitura ad applicazione manuale con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica e inerti dato a due passate su sottofondo esistente euro (undici/19)	m²	11,19
Nr. 1344 A08.013.015	Finitura civile con rasante premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano per spessore non inferiore a 3 mm euro (otto/40)	m²	8,40
Nr. 1345 A08.013.020	Finitura liscia speculare con rasante premiscelato a base di gesso, calce idrata e inerti applicato a mano per spessore pari a 3 mm euro (otto/27)	m²	8,27
Nr. 1346 A08.013.025	Finitura con intonaco premiscelato per interni ed esterni, di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 conforme alla norma EN 459-1, ed inerti ad alta traspirabilità e igroscopicità, applicato a mano, reazione al fuoco classe A1 euro (otto/44)	m²	8,44
Nr. 1347 A08.013.030	Finitura liscia speculare ad applicazione manuale con rasante in polvere a base di gesso applicato a mano spessore non inferiore a 3 mm euro (sette/28)	m²	7,28
Nr. 1348 A08.013.035	Finitura di intonaci a base di gesso e calce e di superfici in cartongesso con intonaco premiscelato a base di solfato di calce emidrato, carbonati di calcio e additivi, spessore 3 mm euro (sette/97)	m²	7,97
Nr. 1349 A08.013.040	Finitura ad alta resistenza di intonaci e malte cementizie, murature in calcestruzzo cellulare e pannelli in cartongesso con intonaco premiscelato tixotropico a granulometria fine, spessore 3 mm euro (nove/43)	m²	9,43
Nr. 1350 A08.016.005. a	Intonaco di finitura pietrificante decorativo colorato per esterni, a base di calce idraulica, pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato a mano su supporto anch'esso minerale, compresa livellatura, frattazzatura e finitura con spazzola a chiodi, per spessore finale di 5 ÷ 6 mm: granulometria fine euro (trentaquattro/73)	m²	34,73
Nr. 1351 A08.016.005. b	idem c.s. ...6 mm: granulometria grossa euro (trentasei/30)	m²	36,30
Nr. 1352 A08.016.010	Intonaco di finitura pietrificante decorativo minerale colorato per interni ed esterni, a base di calce idraulica, pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato a spruzzo su supporto minerale in tre passate con spessore non inferiore a 3 mm euro (diciassette/96)	m²	17,96
Nr. 1353 A08.016.015. a	Intonaco premiscelato termico, deumidificante, fonoassorbente, composto da sughero (granulometria 0-3 mm), argilla, polveri diatomeiche e vari additivi, formulati e amalgamati con cemento o calce idraulica, ad elevata resistenza alla compressione, reazione al fuoco classe A1, applicato a spruzzo in due mani su pareti verticali con esclusione della preparazione del supporto: applicato a mano: spessore 3 ÷ 4 cm euro (trentauno/76)	m²	31,76
Nr. 1354 A08.016.015. b	idem c.s. ...applicato a mano: spessore 5 ÷ 6 cm euro (quarantadue/73)	m²	42,73
Nr. 1355 A08.016.020. a	idem c.s. ...applicato a spruzzo: spessore 3 ÷ 4 cm euro (ventiotto/49)	m²	28,49
Nr. 1356 A08.016.020. b	idem c.s. ...applicato a spruzzo: spessore 5 ÷ 6 cm euro (trentasette/50)	m²	37,50
Nr. 1357 A08.016.025. a	Intonaco a base di vermiculite, leganti speciali ed additivi chimici non contenente fibre, per la protezione al fuoco di interni, applicato a spruzzo in una mano, con esclusione della eventuale spianatura: su struttura in acciaio, spessore 2 cm, resistenza al fuoco - classe REI 120 euro (diciannove/65)	m²	19,65
Nr. 1358 A08.016.025. b	idem c.s. ...spianatura: su solai in calcestruzzo, spessore 1 cm, resistenza al fuoco - classe REI 120 euro (undici/41)	m²	11,41
Nr. 1359 A08.016.030	Intonaco antincendio per murature in laterizio forato, a finitura liscio speculare fine a base di gesso emidrato e perlite espansa, applicato a spruzzo in una mano, con spessore di 2 cm, compresa la rasatura finale effettuata a mano euro (quattordici/49)	m²	14,49
Nr. 1360 A08.016.035	Intonaco per sistema di correzione acustica di interni, a base di vermiculite e leganti inorganici, resine ed additivi chimici, non contenente amianto né altre fibre, applicato a spruzzo, in spessore di 2 cm euro (trentacinque/05)	m²	35,05
Nr. 1361 A08.016.040	Trattamento preventivo "sali resistente" per intonaci deumidificanti macroporosi, realizzato con malta premiscelata esente da cemento, a base di leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali, additivi e fibre sintetiche, spessore 5 mm euro (diciannove/69)	m²	19,69

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1362 A08.016.045	Intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato con malta a base di calce idraulica, silico reattiva, priva di cemento e resistente ai solfati, a basso modulo elastico 3.000 - 5.000 Mpa, per superfici in pietra o mattoni, previa eventuale idropulizia della facciata e trattamento preventivo, da valutare a parte, spessore 20 mm euro (trentaquattro/09)	m²	34,09
Nr. 1363 A08.016.050. a	Intonaco termico, deumidificante e fonoassorbente, fibrorinforzato, composto da premiscelato di sughero (granulometria 0 - 3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico ad elevata resistenza alla compressione, reazione al fuoco classe A1, applicato a spruzzo in due mani, su pareti verticali, con predisposte guide e frattazzato, con esclusione della preparazione del supporto e la rasatura finale spessore 3 ÷ 4 cm euro (cinquantanove/26)	m²	59,26
Nr. 1364 A08.016.050. b	idem c.s. ...finale spessore 5 ÷ 6 cm euro (novantauno/44)	m²	91,44
Nr. 1365 A08.016.055. a	Intonaco premiscelato termoacustico, deumidificante e fonoassorbente, per isolamenti a cappotto, composto da sughero (granulometria 0-3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico, applicato a spruzzo in due mani, con esclusione della preparazione del supporto: spessore 3 ÷ 4 cm euro (sessantaotto/50)	m²	68,50
Nr. 1366 A08.016.055. b	idem c.s. ...supporto: spessore 5 ÷ 6 cm euro (novantasette/52)	m²	97,52
Nr. 1367 A08.016.060	Intonaco impermeabilizzante a base di malta cementizia additivata con idrofugo, dello spessore medio di 2,5 cm, applicato a mano su pareti verticali con predisposte poste e guide, esclusa la rasatura finale euro (venticinque/71)	m²	25,71
Nr. 1368 A08.016.065. a	Intonaco traspirante deumidificante ad elevata porosità (≥ 40%), igroscopicità, traspirabilità e ridotto assorbimento capillare d'acqua per murature in elevazione in mattoni, in pietra e miste, soggetto ad elevata umidità e risalita capillare, con l'impiego di malta costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana naturale micronizzata, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico di granulometria 0,1 - 2,5 mm, con coefficiente di resistenza al vapore d'acqua $\mu \geq 5$, con conducibilità termica pari a 0,47 W/mK, alla esclusa in fase d'impasto $\pm 2\%$, per uno spessore finito di 20 mm, in due strati applicato a mano euro (cinquantadue/25)	m²	52,25
Nr. 1369 A08.016.065. b	idem c.s. ...applicato a spruzzo euro (trentacinque/18)	m²	35,18
Nr. 1370 A08.016.070	Intonaco termoisolante a base di malta cementizia additivata con idrofugo, dello spessore medio di 2,5 cm, applicato a mano su pareti verticali con predisposte poste e guide, esclusa la rasatura finale euro (venticinque/71)	m²	25,71
Nr. 1371 A08.019.005	Intonaco a secco realizzato mediante applicazione in aderenza su superfici preesistenti di lastre in cartongesso dello spessore di 12,5 mm, con collante a base di gesso, compresa successiva stuccatura, nastratura e rasatura dei giunti euro (ventitre/13)	m²	23,13
Nr. 1372 A08.022.005	Paraspigoli in lamiera zincata, in barre da 2 m, ala 35 mm, posto in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc. euro (sei/96)	Cadauno	6,96
Nr. 1373 A08.022.010	Sovrapprezzo per l'esecuzione di canaletti tra parete e soffitto della sezione di 2 x 1 cm euro (cinque/16)	m	5,16
Nr. 1374 A08.022.015	Rincoccatura di pareti con scaglie di laterizio e malta fine o malta bastarda per rettifica, applombatura, ecc. per uno spessore massimo di 8 cm euro (tredici/36)	m²	13,36
Nr. 1375 A08.022.020	Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con antiritiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco e rafforzamento delle murature euro (sei/20)	m²	6,20
Nr. 1376 A08.022.025	Arriciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno strato protettivo euro (cinque/07)	m²	5,07
Nr. 1377 A08.022.030. a	Armatura di intonaci e rivestimenti plastici mediante applicazione di rete in fibra di vetro: peso 80 g/mq euro (sei/00)	m²	6,00
Nr. 1378 A08.022.030.	idem c.s. ...vetro: peso 140 g/mq euro (sei/99)	m²	6,99

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b Nr. 1379 A09.001.005. a	Controsoffitto piano in rete metallica e intonaco, assicurata all'armatura propria portante in legno con chiodi, grappe, filo di ferro zincato, compreso l'intonaco eseguito anche a più riprese di malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento e colla della stessa malta previo rinzafo di malta di cemento: rete del peso di 0,85 kg/mq euro (quaranta/29)	m²	40,29
Nr. 1380 A09.001.005. b	idem c.s. ...peso di 1,1 kg/mq euro (quarantauno/09)	m²	41,09
Nr. 1381 A09.001.005. c	idem c.s. ...peso di 1,9 kg/mq euro (quarantadue/51)	m²	42,51
Nr. 1382 A09.004.005. a	Controsoffitto in lastre di cartongesso, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, reazione al fuoco Euroclasse A1, s1-d0, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5 mm euro (ventiquattro/39)	m²	24,39
Nr. 1383 A09.004.005. b	idem c.s. ...spessore lastra 15 mm euro (venticinque/95)	m²	25,95
Nr. 1384 A09.007.005. a	Controsoffitto componibile con pannelli ad incastro grigliati in alluminio preverniciato di larghezza 600 x 600 mm di sezione ad U, altezza 40 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, assemblati in opera, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, esclusi profili perimetrali: bianco: 50 x 50 mm euro (centocinquanta/07)	m²	150,07
Nr. 1385 A09.007.005. b	idem c.s. ...profili perimetrali: bianco: 60 x 60 mm euro (centoventisette/50)	m²	127,50
Nr. 1386 A09.007.005. c	idem c.s. ...profili perimetrali: bianco: 75 x 75 mm euro (centoquattro/28)	m²	104,28
Nr. 1387 A09.007.005. d	idem c.s. ...profili perimetrali: bianco: 100 x 100 mm euro (ottantauno/70)	m²	81,70
Nr. 1388 A09.007.005. e	idem c.s. ...profili perimetrali: bianco: 150 x 150 mm euro (cinquantaotto/50)	m²	58,50
Nr. 1389 A09.007.005. f	idem c.s. ...profili perimetrali: bianco: 200 x 200 mm euro (quarantasei/60)	m²	46,60
Nr. 1390 A09.007.010. a	idem c.s. ...profili perimetrali: colorato: 50 x 50 mm euro (centocinquantatre/25)	m²	153,25
Nr. 1391 A09.007.010. b	idem c.s. ...profili perimetrali: colorato: 60 x 60 mm euro (centotrenta/14)	m²	130,14
Nr. 1392 A09.007.010. c	idem c.s. ...profili perimetrali: colorato: 75 x 75 mm euro (centosei/41)	m²	106,41
Nr. 1393 A09.007.010. d	idem c.s. ...profili perimetrali: colorato: 100 x 100 mm euro (ottantatre/30)	m²	83,30
Nr. 1394 A09.007.010. e	idem c.s. ...profili perimetrali: colorato: 150 x 150 mm euro (cinquantanove/54)	m²	59,54
Nr. 1395 A09.007.010. f	idem c.s. ...profili perimetrali: colorato: 200 x 200 mm euro (quarantasette/40)	m²	47,40
Nr. 1396 A09.007.015. a	idem c.s. ...profili perimetrali: lucido: 50 x 50 mm euro (centoottantaotto/25)	m²	188,25
Nr. 1397 A09.007.015. b	idem c.s. ...profili perimetrali: lucido: 60 x 60 mm euro (centocinquantanove/30)	m²	159,30
Nr. 1398 A09.007.015. c	idem c.s. ...profili perimetrali: lucido: 75 x 75 mm euro (centoventinove/71)	m²	129,71
Nr. 1399 A09.007.015. d	idem c.s. ...profili perimetrali: lucido: 100 x 100 mm euro (cento/79)	m²	100,79
Nr. 1400 A09.007.015. e	idem c.s. ...profili perimetrali: lucido: 150 x 150 mm euro (settantauno/22)	m²	71,22

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1401 A09.007.015. f	idem c.s. ...profili perimetrali: lucido: 200 x 200 mm euro (cinquantasei/14)	m²	56,14
Nr. 1402 A09.007.020. a	Controsoffitto componibile con pannelli ad incastro grigliati in alluminio preverniciato di larghezza 600 x 600 mm, di sezione ad U, altezza 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, assemblati in opera, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, esclusi profili perimetrali: bianco: 50 x 50 mm euro (centosessantauno/61)	m²	161,61
Nr. 1403 A09.007.020. b	idem c.s. ...profili perimetrali: bianco: 60 x 60 mm euro (centotrentasette/03)	m²	137,03
Nr. 1404 A09.007.020. c	idem c.s. ...profili perimetrali: bianco: 75 x 75 mm euro (centoundici/80)	m²	111,80
Nr. 1405 A09.007.020. d	idem c.s. ...profili perimetrali: bianco: 100 x 100 mm euro (ottantasei/56)	m²	86,56
Nr. 1406 A09.007.020. e	idem c.s. ...profili perimetrali: bianco: 150 x 150 mm euro (sessantauno/94)	m²	61,94
Nr. 1407 A09.007.020. f	idem c.s. ...profili perimetrali: bianco: 200 x 200 mm euro (quarantanove/65)	m²	49,65
Nr. 1408 A09.007.025. a	idem c.s. ...profili perimetrali: colorato: 50 x 50 mm euro (centosessantacinque/18)	m²	165,18
Nr. 1409 A09.007.025. b	idem c.s. ...profili perimetrali: colorato: 60 x 60 mm euro (centotrentanove/98)	m²	139,98
Nr. 1410 A09.007.025. c	idem c.s. ...profili perimetrali: colorato: 75 x 75 mm euro (centoquattordici/15)	m²	114,15
Nr. 1411 A09.007.025. d	idem c.s. ...profili perimetrali: colorato: 100 x 100 mm euro (ottantaotto/33)	m²	88,33
Nr. 1412 A09.007.025. e	idem c.s. ...profili perimetrali: colorato: 150 x 150 mm euro (sessantatre/11)	m²	63,11
Nr. 1413 A09.007.025. f	idem c.s. ...profili perimetrali: colorato: 200 x 200 mm euro (cinquanta/52)	m²	50,52
Nr. 1414 A09.007.030. a	idem c.s. ...profili perimetrali: lucido: 50 x 50 mm euro (duecentoquattro/07)	m²	204,07
Nr. 1415 A09.007.030. b	idem c.s. ...profili perimetrali: lucido: 60 x 60 mm euro (centosettantadue/39)	m²	172,39
Nr. 1416 A09.007.030. c	idem c.s. ...profili perimetrali: lucido: 75 x 75 mm euro (centoquaranta/06)	m²	140,06
Nr. 1417 A09.007.030. d	idem c.s. ...profili perimetrali: lucido: 100 x 100 mm euro (centosette/76)	m²	107,76
Nr. 1418 A09.007.030. e	idem c.s. ...profili perimetrali: lucido: 150 x 150 mm euro (settantasei/07)	m²	76,07
Nr. 1419 A09.007.030. f	idem c.s. ...profili perimetrali: lucido: 200 x 200 mm euro (sessanta/25)	m²	60,25
Nr. 1420 A09.007.035. a	Controsoffitto in pannelli grigliati in ABS, preassemblati, di vari colori, di larghezza 400 x 400 mm, a maglia quadrata, ancorati mediante pendinatura metallica alla struttura soprastante, compresa, delle seguenti dimensioni, esclusi listelli e perimetrali: 20 x 20 mm, altezza 15 mm euro (settanta/88)	m²	70,88
Nr. 1421 A09.007.035. b	idem c.s. ...e perimetrali: 40 x 40 mm, altezza 30 mm euro (settantasei/06)	m²	76,06
Nr. 1422 A09.007.035. c	idem c.s. ...e perimetrali: 80 x 80 mm, altezza 40 mm euro (sessantatre/37)	m²	63,37
Nr. 1423 A09.007.040. a	Cornice perimetrale a C in alluminio preverniciato, spessore 0,5 mm, dimensioni 25 x 42 x 10 mm, per controsoffitti grigliati, altezza 40 mm: bianco euro (cinque/97)	m	5,97

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1424 A09.007.040. b	idem c.s. ...40 mm: colorato euro (sei/01)	m	6,01
Nr. 1425 A09.007.040. c	idem c.s. ...40 mm: lucido euro (sei/38)	m	6,38
Nr. 1426 A09.007.045. a	Cornice perimetrale a C in alluminio preverniciato, spessore 0,5 mm, dimensioni 25 x 52 x 10 mm, per controsoffitti grigliati, altezza 40 mm: bianco euro (cinque/97)	m	5,97
Nr. 1427 A09.007.045. b	idem c.s. ...40 mm: colorato euro (sei/01)	m	6,01
Nr. 1428 A09.007.045. c	idem c.s. ...40 mm: lucido euro (sei/38)	m	6,38
Nr. 1429 A09.010.005. a	Controsoffitto con listelli in alluminio preverniciato 5/10, con bordi squadriati e alette interne per l'aggancio alle traversine, disposti con distanza di 20 mm a scatto su traversine in acciaio 6/10, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura regolabile, esclusi eventuali scuretti tra i listelli: dimensioni listelli 30 x 30 x 30 mm, senza strato isolante superiore in lana di vetro: finitura liscia bianca euro (cinquantasette/00)	m²	57,00
Nr. 1430 A09.010.005. b	idem c.s. ...dimensioni listelli 30 x 30 x 30 mm, senza strato isolante superiore in lana di vetro: finitura liscia colorata euro (cinquantasette/88)	m²	57,88
Nr. 1431 A09.010.005. c	idem c.s. ...dimensioni listelli 30 x 30 x 30 mm, senza strato isolante superiore in lana di vetro: finitura forata bianca euro (settantasei/09)	m²	76,09
Nr. 1432 A09.010.005. d	idem c.s. ...dimensioni listelli 30 x 30 x 30 mm, senza strato isolante superiore in lana di vetro: finitura forata colorata euro (settantasette/06)	m²	77,06
Nr. 1433 A09.010.010. a	idem c.s. ...dimensioni listelli 30 x 30 x 30 mm, con strato isolante superiore in lana di vetro: finitura liscia bianca euro (cinquantanove/10)	m²	59,10
Nr. 1434 A09.010.010. b	idem c.s. ...dimensioni listelli 30 x 30 x 30 mm, con strato isolante superiore in lana di vetro: finitura liscia colorata euro (cinquantanove/98)	m²	59,98
Nr. 1435 A09.010.010. c	idem c.s. ...dimensioni listelli 30 x 30 x 30 mm, con strato isolante superiore in lana di vetro: finitura forata bianca euro (settantaotto/18)	m²	78,18
Nr. 1436 A09.010.010. d	idem c.s. ...dimensioni listelli 30 x 30 x 30 mm, con strato isolante superiore in lana di vetro: finitura forata colorata euro (settantanove/16)	m²	79,16
Nr. 1437 A09.010.015. a	idem c.s. ...dimensioni listelli 40 x 40 x 40 mm, senza strato isolante superiore in lana di vetro: finitura liscia bianca euro (cinquantaquattro/10)	m²	54,10
Nr. 1438 A09.010.015. b	idem c.s. ...dimensioni listelli 40 x 40 x 40 mm, senza strato isolante superiore in lana di vetro: finitura liscia colorata euro (cinquantacinque/04)	m²	55,04
Nr. 1439 A09.010.015. c	idem c.s. ...dimensioni listelli 40 x 40 x 40 mm, senza strato isolante superiore in lana di vetro: finitura forata bianca euro (sessantanove/37)	m²	69,37
Nr. 1440 A09.010.015. d	idem c.s. ...dimensioni listelli 40 x 40 x 40 mm, senza strato isolante superiore in lana di vetro: finitura forata colorata euro (settanta/30)	m²	70,30
Nr. 1441 A09.010.020. a	idem c.s. ...dimensioni listelli 40 x 40 x 40 mm, con strato isolante superiore in lana di vetro: finitura liscia bianca euro (cinquantasei/20)	m²	56,20
Nr. 1442 A09.010.020. b	idem c.s. ...dimensioni listelli 40 x 40 x 40 mm, con strato isolante superiore in lana di vetro: finitura liscia colorata euro (cinquantasette/14)	m²	57,14
Nr. 1443 A09.010.020. c	idem c.s. ...dimensioni listelli 40 x 40 x 40 mm, con strato isolante superiore in lana di vetro: finitura forata bianca euro (settantauno/47)	m²	71,47
Nr. 1444 A09.010.020. d	idem c.s. ...dimensioni listelli 40 x 40 x 40 mm, con strato isolante superiore in lana di vetro: finitura forata colorata euro (settantadue/40)	m²	72,40
Nr. 1445 A09.010.025. a	Controsoffitto con doghe in alluminio preverniciato 5/10, con bordi squadriati e alette interne agganciate alle traversine in acciaio 6/10 con distanza tra le doghe di 20 mm, ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura regolabile, esclusi i profili perimetrali ed eventuali scuretti tra le doghe: dimensioni 80 x 15 mm: finitura liscia bianca euro (trentasei/36)	m²	36,36
Nr. 1446 A09.010.025.	idem c.s. ...doghe: dimensioni 80 x 15 mm: finitura liscia colorata euro (quarantanove/52)	m²	49,52

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b Nr. 1447 A09.010.025.	idem c.s. ...doghe: dimensioni 80 x 15 mm: finitura forata bianca euro (sessantaquattro/02)	m²	64,02
c Nr. 1448 A09.010.025.	idem c.s. ...doghe: dimensioni 80 x 15 mm: finitura forata colorata euro (sessantaquattro/79)	m²	64,79
d Nr. 1449 A09.010.030.	idem c.s. ...doghe: dimensioni 130 x 15 mm: finitura liscia bianca euro (trentaquattro/56)	m²	34,56
a Nr. 1450 A09.010.030.	idem c.s. ...doghe: dimensioni 130 x 15 mm: finitura liscia colorata euro (trentacinque/01)	m²	35,01
b Nr. 1451 A09.010.030.	idem c.s. ...doghe: dimensioni 130 x 15 mm: finitura forata bianca euro (quaranta/91)	m²	40,91
c Nr. 1452 A09.010.030.	idem c.s. ...doghe: dimensioni 130 x 15 mm: finitura forata colorata euro (quarantauno/37)	m²	41,37
d Nr. 1453 A09.010.035.	Sovrapprezzo per inserimento di scuretti in controsoffitti con listelli e doghe metalliche con bordi squadriati, in alluminio 4/10, bianco o nero: per listelli 30 x 30 x 30 mm euro (ventisei/49)	m²	26,49
a Nr. 1454 A09.010.035.	idem c.s. ...nero: per listelli 40 x 40 x 40 mm euro (ventidue/24)	m²	22,24
b Nr. 1455 A09.010.035.	idem c.s. ...nero: per doghe larghezza 85 mm euro (quattordici/81)	m²	14,81
c Nr. 1456 A09.010.035.	idem c.s. ...nero: per doghe larghezza 130 mm euro (dieci/74)	m²	10,74
d Nr. 1457 A09.010.040.	Controsoffitto con doghe in alluminio preverniciato, con bordi arrotondati e alette agganciate alle traversine in acciaio 6/10, interasse variabile, ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura regolabile, esclusi i profili perimetrali ed eventuali scuretti tra le doghe: spessore 5/10, dimensioni 85 x 16 mm, alette interne, distanza tra le doghe 5 mm: finitura liscia bianca euro (trentasette/12)	m²	37,12
a Nr. 1458 A09.010.040.	idem c.s. ...doghe: spessore 5/10, dimensioni 85 x 16 mm, alette interne, distanza tra le doghe 5 mm: finitura liscia colorata euro (trentasette/64)	m²	37,64
b Nr. 1459 A09.010.040.	idem c.s. ...doghe: spessore 5/10, dimensioni 85 x 16 mm, alette interne, distanza tra le doghe 5 mm: finitura forata bianca euro (quarantasette/33)	m²	47,33
c Nr. 1460 A09.010.040.	idem c.s. ...doghe: spessore 5/10, dimensioni 85 x 16 mm, alette interne, distanza tra le doghe 5 mm: finitura forata colorata euro (quarantasette/85)	m²	47,85
d Nr. 1461 A09.010.045.	idem c.s. ...doghe: spessore 5/10, dimensioni 135 x 16 mm, alette interne, distanza tra le doghe 15 mm: finitura liscia bianca euro (trentaquattro/09)	m²	34,09
a Nr. 1462 A09.010.045.	idem c.s. ...doghe: spessore 5/10, dimensioni 135 x 16 mm, alette interne, distanza tra le doghe 15 mm: finitura liscia colorata euro (trentaquattro/54)	m²	34,54
b Nr. 1463 A09.010.045.	idem c.s. ...doghe: spessore 5/10, dimensioni 135 x 16 mm, alette interne, distanza tra le doghe 15 mm: finitura forata bianca euro (quaranta/27)	m²	40,27
c Nr. 1464 A09.010.045.	idem c.s. ...doghe: spessore 5/10, dimensioni 135 x 16 mm, alette interne, distanza tra le doghe 15 mm: finitura forata colorata euro (quaranta/73)	m²	40,73
d Nr. 1465 A09.010.050.	idem c.s. ...doghe: spessore 6/10, dimensioni 185 x 16 mm, alette interne, distanza tra le doghe 15 mm: finitura liscia bianca euro (trentacinque/77)	m²	35,77
a Nr. 1466 A09.010.050.	idem c.s. ...doghe: spessore 6/10, dimensioni 185 x 16 mm, alette interne, distanza tra le doghe 15 mm: finitura liscia colorata euro (trentasei/31)	m²	36,31
b Nr. 1467 A09.010.050.	idem c.s. ...doghe: spessore 6/10, dimensioni 185 x 16 mm, alette interne, distanza tra le doghe 15 mm: finitura forata bianca euro (quaranta/41)	m²	40,41
c Nr. 1468 A09.010.050.	idem c.s. ...doghe: spessore 6/10, dimensioni 185 x 16 mm, alette interne, distanza tra le doghe 15 mm: finitura forata colorata euro (quaranta/96)	m²	40,96
d Nr. 1469 A09.010.055.	Sovrapprezzo per inserimento di scuretti in controsoffitti con doghe metalliche con bordi arrotondati, in alluminio 5/10: per doghe larghezza 85 mm euro (quattordici/81)	m²	14,81
a			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1470 A09.010.055. b	idem c.s. ...doghe larghezza 135 mm euro (dieci/74)	m²	10,74
Nr. 1471 A09.010.055. c	idem c.s. ...doghe larghezza 185 mm euro (nove/69)	m²	9,69
Nr. 1472 A09.010.060. a	Controsoffitto con doghe in metallo preverniciato autoportanti, con bordi squadriati e alette esterne, agganciate tra loro ed alla struttura perimetrale, scuretto chiuso larghezza 10 mm, esclusi i profili perimetrali: alluminio spessore 5/10, dimensioni 90 x 18 mm: finitura liscia bianca euro (trentasette/72)	m²	37,72
Nr. 1473 A09.010.060. b	idem c.s. ...profili perimetrali: alluminio spessore 5/10, dimensioni 90 x 18 mm: finitura liscia colorata euro (trentaotto/36)	m²	38,36
Nr. 1474 A09.010.060. c	idem c.s. ...profili perimetrali: alluminio spessore 5/10, dimensioni 90 x 18 mm: finitura forata bianca euro (quarantasette/00)	m²	47,00
Nr. 1475 A09.010.060. d	idem c.s. ...profili perimetrali: alluminio spessore 5/10, dimensioni 90 x 18 mm: finitura forata colorata euro (quarantasette/65)	m²	47,65
Nr. 1476 A09.010.065. a	idem c.s. ...profili perimetrali: acciaio spessore 5/10, dimensioni 90 x 18 mm: finitura liscia bianca euro (trentacinque/71)	m²	35,71
Nr. 1477 A09.010.065. b	idem c.s. ...profili perimetrali: acciaio spessore 5/10, dimensioni 90 x 18 mm: finitura forata bianca euro (quarantacinque/00)	m²	45,00
Nr. 1478 A09.010.070. a	idem c.s. ...profili perimetrali: alluminio spessore 5/10, dimensioni 140 x 18 mm: finitura liscia bianca euro (trentatre/53)	m²	33,53
Nr. 1479 A09.010.070. b	idem c.s. ...profili perimetrali: alluminio spessore 5/10, dimensioni 140 x 18 mm: finitura liscia colorata euro (trentaquattro/14)	m²	34,14
Nr. 1480 A09.010.070. c	idem c.s. ...profili perimetrali: alluminio spessore 5/10, dimensioni 140 x 18 mm: finitura forata bianca euro (trentanove/74)	m²	39,74
Nr. 1481 A09.010.070. d	idem c.s. ...profili perimetrali: alluminio spessore 5/10, dimensioni 140 x 18 mm: finitura forata colorata euro (quaranta/31)	m²	40,31
Nr. 1482 A09.010.075. a	idem c.s. ...profili perimetrali: acciaio spessore 5/10, dimensioni 140 x 18 mm: finitura liscia bianca euro (trentauno/94)	m²	31,94
Nr. 1483 A09.010.075. b	idem c.s. ...profili perimetrali: acciaio spessore 5/10, dimensioni 140 x 18 mm: finitura forata bianca euro (trentasette/97)	m²	37,97
Nr. 1484 A09.010.080. a	idem c.s. ...profili perimetrali: alluminio spessore 5/10, dimensioni 190 x 18 mm: finitura liscia bianca euro (trentauno/52)	m²	31,52
Nr. 1485 A09.010.080. b	idem c.s. ...profili perimetrali: alluminio spessore 5/10, dimensioni 190 x 18 mm: finitura liscia colorata euro (trentadue/05)	m²	32,05
Nr. 1486 A09.010.080. c	idem c.s. ...profili perimetrali: alluminio spessore 5/10, dimensioni 190 x 18 mm: finitura forata bianca euro (trentasei/25)	m²	36,25
Nr. 1487 A09.010.080. d	idem c.s. ...profili perimetrali: alluminio spessore 5/10, dimensioni 190 x 18 mm: finitura forata colorata euro (trentasei/69)	m²	36,69
Nr. 1488 A09.010.085. a	idem c.s. ...profili perimetrali: acciaio spessore 5/10, dimensioni 190 x 18 mm: finitura liscia bianca euro (ventinove/82)	m²	29,82
Nr. 1489 A09.010.085. b	idem c.s. ...profili perimetrali: acciaio spessore 5/10, dimensioni 190 x 18 mm: finitura forata bianca euro (trentaquattro/49)	m²	34,49
Nr. 1490 A09.010.090. a	Controsoffitto con lamelle verticali in alluminio preverniciato spessore 5/10, altezza 11 mm, agganciate mediante il bordo superiore alla traversina di sostegno, esclusi profili perimetrali: interasse 5 mm: finitura bianca euro (settanta/96)	m²	70,96
Nr. 1491 A09.010.090. b	idem c.s. ...perimetrali: interasse 5 mm: finitura colorata euro (settantadue/86)	m²	72,86
Nr. 1492 A09.010.095. a	idem c.s. ...perimetrali: interasse 10 mm: finitura bianca euro (quarantanove/83)	m²	49,83
Nr. 1493 A09.010.095.	idem c.s. ...perimetrali: interasse 10 mm: finitura colorata euro (cinquanta/87)	m²	50,87

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b Nr. 1494 A09.010.100. a	Controsoffitto modulare in pannelli smontabili, spessore 28 mm, con orditura nascosta applicati mediante sistema a clips in acciaio zincato compreso accessori e tessuto isolante, esclusi profili perimetrali: in alluminio preverniciato colore bianco: pannello 600 x 600 mm, spessore 0,5 mm euro (trentacinque/00)	m²	35,00
Nr. 1495 A09.010.100. b	idem c.s. ...profili perimetrali: in alluminio preverniciato colore bianco: pannello 600 x 600 mm, spessore 0,6 mm euro (trentasette/42)	m²	37,42
Nr. 1496 A09.010.100. c	idem c.s. ...profili perimetrali: in alluminio preverniciato colore bianco: pannello 300 x 1.200 mm, spessore 0,5 mm euro (trentasette/78)	m²	37,78
Nr. 1497 A09.010.100. d	idem c.s. ...profili perimetrali: in alluminio preverniciato colore bianco: pannello 300 x 1.200 mm, spessore 0,6 mm euro (quaranta/34)	m²	40,34
Nr. 1498 A09.010.105. a	idem c.s. ...profili perimetrali: in acciaio preverniciato colore bianco: pannello 600 x 600 mm, spessore 0,4 mm euro (trentadue/04)	m²	32,04
Nr. 1499 A09.010.105. b	idem c.s. ...profili perimetrali: in acciaio preverniciato colore bianco: pannello 300 x 1.200 mm, spessore 0,4 mm euro (trentaquattro/60)	m²	34,60
Nr. 1500 A09.010.110. a	idem c.s. ...profili perimetrali: in acciaio inox: pannello 600 x 600 mm, spessore 0,4 mm euro (quarantasei/69)	m²	46,69
Nr. 1501 A09.010.110. b	idem c.s. ...perimetrali: in acciaio inox: pannello 300 x 1.200 mm, spessore 0,4 mm Profilo perimetrale in acciaio preverniciato per pannelli e doghe metalliche con bordi interni, fornito e posto in opera: euro (quarantanove/23)	m²	49,23
Nr. 1502 A09.010.115. a	Controsoffitto modulare in pannelli smontabili, spessore 28 mm, con orditura nascosta applicati mediante sistema a clips in acciaio zincato compreso accessori e tessuto isolante, esclusi profili perimetrali: a L: finitura bianca euro (tre/56)	m	3,56
Nr. 1503 A09.010.115. b	idem c.s. ...perimetrali: a L: finitura nera euro (tre/66)	m	3,66
Nr. 1504 A09.010.115. c	idem c.s. ...perimetrali: a L: finitura metallizzata euro (tre/66)	m	3,66
Nr. 1505 A09.010.120. a	idem c.s. ...perimetrali: a doppia L: finitura bianca euro (tre/80)	m	3,80
Nr. 1506 A09.010.120. b	idem c.s. ...perimetrali: a doppia L: finitura nera euro (tre/92)	m	3,92
Nr. 1507 A09.010.120. c	idem c.s. ...perimetrali: a doppia L: finitura metallizzata euro (tre/92)	m	3,92
Nr. 1508 A09.013.005. a	Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, dimensioni 600 x 600 mm, spessore 15 mm, reazione al fuoco classe A2-s1, d0, REI 180, appoggiati su struttura, compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, esclusi profili perimetrali: con struttura metallica a vista euro (trentacinque/04)	m²	35,04
Nr. 1509 A09.013.005. b	idem c.s. ...struttura metallica seminascosta euro (quarantauno/59)	m²	41,59
Nr. 1510 A09.013.010	Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, dimensioni 600 x 600 mm, spessore 22 mm con bordi scanalati, reazione al fuoco classe A2-s1, d0, REI 180, montati ad incastro su struttura nascosta, compresa, composta da profili portanti a C, profili intermedi a Z e a T fissati alla struttura muraria tramite raccordi e agganci metallici, esclusi profili perimetrali euro (sessantadue/28)	m²	62,28
Nr. 1511 A09.013.015. a	Profilo perimetrale per controsoffitti in pannelli di fibra minerale, fornito in opera, in acciaio preverniciato, con bordi interni: a L: finitura bianca euro (tre/52)	m	3,52
Nr. 1512 A09.013.015. b	idem c.s. ...interni: a L: finitura satinata euro (quattro/23)	m	4,23
Nr. 1513 A09.013.015. c	idem c.s. ...interni: a L: finitura metallizzata euro (tre/90)	m	3,90
Nr. 1514 A09.013.020. a	idem c.s. ...interni: a doppia L: finitura bianca euro (tre/77)	m	3,77
Nr. 1515	idem c.s. ...interni: a doppia L: finitura satinata		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A09.013.020. b	euro (quattro/89)	m	4,89
Nr. 1516	idem c.s. ...interni: a doppia L: finitura metallizzata		
A09.013.020. c	euro (quattro/32)	m	4,32
Nr. 1517	idem c.s. ...interni: a C: finitura bianca		
A09.013.025. a	euro (quattro/11)	m	4,11
Nr. 1518	idem c.s. ...interni: a C: finitura satinata		
A09.013.025. b	euro (cinque/73)	m	5,73
Nr. 1519	idem c.s. ...interni: a C: finitura metallizzata		
A09.013.025. c	euro (quattro/99)	m	4,99
Nr. 1520	Controsoffitto fonoassorbente realizzato con pannelli di fibre sottili di abete mineralizzate, legate con cemento a tessitura acustica, compresa tinteggiatura dei pannelli e struttura metallica preverniciata in vista composta da profilati ad Ω: spessore pannello 25 mm		
A09.013.030. a	euro (quaranta/88)	m²	40,88
Nr. 1521	idem c.s. ...spessore pannello 40 mm		
A09.013.030. b	euro (quarantaquattro/24)	m²	44,24
Nr. 1522	Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, reazione al fuoco euroclasse B - s1,d0, preverniciati, delle dimensioni di 600 x 600 mm, spessore 25 mm, compresa struttura a vista costituita da profili metallici zincati a T e pendinature al soffitto: con superficie a vista a fibra sottile e grana acustica UNI 9714 M-A-F		
A09.013.035. a	euro (quarantatre/78)	m²	43,78
Nr. 1523	idem c.s. ...a vista semirasata a cavità acustiche UNI 9714 M-A-T		
A09.013.035. b	euro (quarantasei/72)	m²	46,72
Nr. 1524	Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, reazione al fuoco euroclasse B - s1,d0, preverniciati, delle dimensioni di 500 x 2000 mm, spessore 25 mm, compresa struttura a vista ad Ω zincata: completa di retrostruttura con tubo di sostegno: con superficie a vista a fibra sottile e grana acustica UNI 9714 M-A-F		
A09.013.040. a	euro (quarantacinque/36)	m²	45,36
Nr. 1525	idem c.s. ...a vista semirasata a cavità acustiche UNI 9714 M-A-T		
A09.013.040. b	euro (quarantaotto/25)	m²	48,25
Nr. 1526	Plafone per il miglioramento dell'assorbimento acustico dei locali, montato a sospensione mediante pendinatura in acciaio con distanza massima dal soffitto di 3,00 m, composto da pannello in MDF a basso contenuto di formaldeide (certificato E1) con superficie esterna in varie finiture e superficie interna in tessuto non tessuto autoestinguente del peso di 60 g/mq, con foratura per il 15% del totale, delle seguenti dimensioni: finitura in nobilitato melamminico: 600 x 600 mm		
A09.016.005. a	euro (duecentonovantauno/39)	Cadauno	291,39
Nr. 1527	idem c.s. ...dimensioni: finitura in nobilitato melamminico: 1.200 x 600 mm		
A09.016.005. b	euro (trecentosettantaotto/13)	Cadauno	378,13
Nr. 1528	idem c.s. ...dimensioni: finitura in nobilitato melamminico: 1.800 x 600 mm		
A09.016.005. c	euro (quattrocentocinquantasette/19)	Cadauno	457,19
Nr. 1529	idem c.s. ...dimensioni: finitura in nobilitato melamminico: 2.400 x 600 mm		
A09.016.005. d	euro (cinquecentoquarantaquattro/65)	Cadauno	544,65
Nr. 1530	idem c.s. ...dimensioni: finitura in nobilitato melamminico: 1.200 x 1.200 mm		
A09.016.005. e	euro (cinquecentododici/39)	Cadauno	512,39
Nr. 1531	idem c.s. ...dimensioni: finitura in nobilitato melamminico: 1.800 x 1.200 mm		
A09.016.005. f	euro (seicentotrenta/85)	Cadauno	630,85
Nr. 1532	idem c.s. ...dimensioni: finitura in nobilitato melamminico: 2.400 x 1.200 mm		
A09.016.005. g	euro (settecentoquarantacinque/96)	Cadauno	745,96
Nr. 1533	idem c.s. ...dimensioni: finitura in laminato plastico: 600 x 600 mm		
A09.016.010. a	euro (duecentonovantatre/92)	Cadauno	293,92
Nr. 1534	idem c.s. ...dimensioni: finitura in laminato plastico: 1.200 x 600 mm		
A09.016.010. b	euro (trecentoottantaquattro/45)	Cadauno	384,45
Nr. 1535	idem c.s. ...dimensioni: finitura in laminato plastico: 1.800 x 600 mm		
A09.016.010. c	euro (quattrocentosessantasei/68)	Cadauno	466,68
Nr. 1536	idem c.s. ...dimensioni: finitura in laminato plastico: 2.400 x 600 mm		
A09.016.010. d	euro (cinquecentocinquantasette/30)	Cadauno	557,30
Nr. 1537	idem c.s. ...dimensioni: finitura in laminato plastico: 1.200 x 1.200 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A09.016.010. e	euro (cinquecentoventicinque/04)	Cadauno	525,04
Nr. 1538	idem c.s. ...dimensioni: finitura in laminato plastico: 1.800 x 1.200 mm		
A09.016.010. f	euro (seicentocinquantauno/09)	Cadauno	651,09
Nr. 1539	idem c.s. ...dimensioni: finitura in laminato plastico: 2.400 x 1.200 mm		
A09.016.010. g	euro (settecentosettantatre/79)	Cadauno	773,79
Nr. 1540	idem c.s. ...dimensioni: finitura in tranciato o precomposto di legno: 600 x 600 mm		
A09.016.015. a	euro (duecentonovantanove/61)	Cadauno	299,61
Nr. 1541	idem c.s. ...dimensioni: finitura in tranciato o precomposto di legno: 1.200 x 600 mm		
A09.016.015. b	euro (trecentonovantasei/47)	Cadauno	396,47
Nr. 1542	idem c.s. ...dimensioni: finitura in tranciato o precomposto di legno: 1.800 x 600 mm		
A09.016.015. c	euro (quattrocentoottantacinque/02)	Cadauno	485,02
Nr. 1543	idem c.s. ...dimensioni: finitura in tranciato o precomposto di legno: 2.400 x 600 mm		
A09.016.015. d	euro (cinquecentoottantadue/60)	Cadauno	582,60
Nr. 1544	idem c.s. ...dimensioni: finitura in tranciato o precomposto di legno: 1.200 x 1.200 mm		
A09.016.015. e	euro (cinquecentocinquantauno/61)	Cadauno	551,61
Nr. 1545	idem c.s. ...dimensioni: finitura in tranciato o precomposto di legno: 1.800 x 1.200 mm		
A09.016.015. f	euro (seicentonovantauno/57)	Cadauno	691,57
Nr. 1546	idem c.s. ...dimensioni: finitura in tranciato o precomposto di legno: 2.400 x 1.200 mm		
A09.016.015. g	euro (ottocentoventiotto/82)	Cadauno	828,82
Nr. 1547	idem c.s. ...dimensioni: finitura laccata: 600 x 600 mm		
A09.016.020. a	euro (trecento/24)	Cadauno	300,24
Nr. 1548	idem c.s. ...dimensioni: finitura laccata: 1.200 x 600 mm		
A09.016.020. b	euro (trecentonovantasette/74)	Cadauno	397,74
Nr. 1549	idem c.s. ...dimensioni: finitura laccata: 1.800 x 600 mm		
A09.016.020. c	euro (quattrocentoottantasei/92)	Cadauno	486,92
Nr. 1550	idem c.s. ...dimensioni: finitura laccata: 2.400 x 600 mm		
A09.016.020. d	euro (cinquecentoottantacinque/13)	Cadauno	585,13
Nr. 1551	idem c.s. ...dimensioni: finitura laccata: 1.200 x 1.200 mm		
A09.016.020. e	euro (cinquecentocinquantaquattro/77)	Cadauno	554,77
Nr. 1552	idem c.s. ...dimensioni: finitura laccata: 1.800 x 1.200 mm		
A09.016.020. f	euro (seicentonovantacinque/99)	Cadauno	695,99
Nr. 1553	idem c.s. ...dimensioni: finitura laccata: 2.400 x 1.200 mm		
A09.016.020. g	euro (ottocentotrentaquattro/51)	Cadauno	834,51
Nr. 1554	Controsoffitto in pannelli di gesso rivestito, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente		
A09.019.005. a	11/10/2017, reazione al fuoco Euroclasse B - d0, s1, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, compresi profili perimetrali: spessore 9,5 mm, su struttura metallica a vista, bordo dritto: pannelli a superficie non forata euro (ventinove/10)	m²	29,10
Nr. 1555	idem c.s. ...perimetrali: spessore 9,5 mm, su struttura metallica a vista, bordo dritto: pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)		
A09.019.005. b	euro (trentadue/10)	m²	32,10
Nr. 1556	idem c.s. ...perimetrali: spessore 12,5 mm, su struttura metallica seminascosta, bordo ribassato: pannelli a superficie non forata		
A09.019.010. a	euro (trentatre/64)	m²	33,64
Nr. 1557	idem c.s. ...perimetrali: spessore 12,5 mm, su struttura metallica seminascosta, bordo ribassato: pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)		
A09.019.010. b	euro (trentaquattro/40)	m²	34,40
Nr. 1558	Controsoffitto realizzato con pannelli di polistirene espanso decorativi termoisolanti, ad alta densità (24 kg/mc), autoestinguenti classe 1, ricoperti da un film di polistirene estruso, spessore 20 mm, montati su struttura di profili metallici fissati alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile compresa, pannelli delle dimensioni di 600 x 600 mm: struttura metallica seminascosta		
A09.022.005. a	euro (diciotto/42)	m²	18,42
Nr. 1559	idem c.s. ...struttura metallica nascosta		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A09.022.005. b	euro (venti/67)	m²	20,67
Nr. 1560 A09.022.010	Profilo perimetrale in alluminio preverniciato bianco per controsoffitti in polistirene	m	3,48
Nr. 1561 A09.025.005. a	euro (tre/48) Velelte rettilinee per raccordo salti di quota di controsoffitti realizzati a piè d'opera in impasto gessoso rinforzato con fibra vegetale ed armate con tondini di acciaio zincato, superficie a vista liscia, montate in opera mediante stuccatura delle giunture con lo stesso impasto gessoso rinforzato e sospese alle soprastanti strutture mediante pendinatura in acciaio: per salti di quota fino a 20 cm	m²	39,36
Nr. 1562 A09.025.005. b	euro (quarantaquattro/56) idem c.s. ...fino a 40 cm	m²	44,56
Nr. 1563 A09.025.005. c	euro (sessantatre/69) idem c.s. ...fino a 60 cm	m²	63,69
Nr. 1564 A09.025.005. d	euro (novantauno/50) idem c.s. ...fino a 100 cm	m²	91,50
Nr. 1565 A09.028.005. a	Parete divisoria in lastre di cartongesso, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete	m²	24,80
Nr. 1566 A09.028.005. b	euro (trentatre/25) idem c.s. ...dei serramenti: con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete	m²	33,25
Nr. 1567 A09.028.005. c	euro (ventiotto/33) idem c.s. ...dei serramenti: con una lastra di cartongesso idrorepellente di colore verde su entrambi i lati della parete	m²	28,33
Nr. 1568 A09.028.005. d	euro (trentasei/79) idem c.s. ...dei serramenti: con due lastre di cartongesso, di cui una idrorepellente di colore verde, su entrambi i lati della parete	m²	36,79
Nr. 1569 A09.028.005. e	euro (due/34) idem c.s. ...dei serramenti: sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm	m²	2,34
Nr. 1570 A09.028.005. f	euro (trenta/76) idem c.s. ...dei serramenti: sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, UNI 9714 M-A-L, REI 120, ISO 58, spessore 35 mm	m²	30,76
Nr. 1571 A09.031.005. a	Protezione antincendio di primi solai (garage) o piani pilotis, mediante applicazione in intradosso ed in aderenza di pannelli in lana di roccia spessore 80 mm, finiti su un lato e ai bordi con velo minerale verniciato, avente finitura estetica, dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttività termica lambda 0,034 W/mK, densità 100 kg/mc, applicati con appositi ganci di fissaggio a scomparsa: REI 240 su solaio in laterocemento composto da elementi di alleggerimento in laterizio di spessore 160 mm e soletta superiore in calcestruzzo di spessore 40 mm, protetto nello strato inferiore da 1 cm di intonaco tradizionale	m²	83,68
Nr. 1572 A09.031.005. b	euro (ottantatre/68) Protezione antincendio di primi solai (garage) o piani pilotis, mediante applicazione in intradosso ed in aderenza di pannelli in lana di roccia spessore 80 mm, finiti su un lato e ai bordi con velo minerale verniciato, avente finitura estetica, dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttività termica lambda 0,034 W/mK, densità 100 kg/mc, applicati con appositi ganci di fissaggio a scomparsa: REI 240 su solaio in calcestruzzo armato con altezza minima di 120 mm e con armatura metallica ad una distanza dal lato esterno non inferiore a 3,1 cm	m²	83,68
Nr. 1573 A09.031.005. c	euro (ottantatre/68) idem c.s. ...su solaio di tipo predalles con uno spessore medio dello strato inferiore di calcestruzzo (lato esposto al fuoco) di almeno 40 mm e con armatura metallica ad una distanza dal lato esterno non inferiore a 3,1 cm, compresi opportuni sfoghi alle sovrappressioni nello strato di alleggerimento in polistirene o materiali affini	m²	83,68
Nr. 1574 A09.031.010. a	euro (trentatre/82) Protezione antincendio di primi solai (garage) o piani pilotis, per mezzo di applicazione ad intradosso ed in aderenza di pannelli in lana di roccia spessore 80 mm, rivestiti su un lato con velo minerale privo di finitura estetica, dimensioni 1.200 x 1000 mm, conduttività termica lambda 0,035 W/mK, densità 70 kg/mc, applicati con appositi tasselli metallici a vite e dischi metallici per: REI 120 su solaio in laterocemento composto da elementi di alleggerimento in laterizio di spessore 160 mm e soletta superiore in calcestruzzo di spessore 40 mm, protetto nello strato inferiore da 1 cm di intonaco tradizionale	m²	33,82
Nr. 1575 A09.031.010. b	Protezione antincendio di primi solai (garage) o piani pilotis, per mezzo di applicazione ad intradosso ed in aderenza di pannelli in lana di roccia spessore 80 mm, rivestiti su un lato con velo minerale privo di finitura estetica, dimensioni 1.200 x 1000 mm, conduttività termica lambda 0,035 W/mK, densità 70 kg/mc, applicati con appositi tasselli metallici a vite e dischi metallici per: REI 120 su solaio in calcestruzzo armato con altezza minima del solaio di 100 mm e con armatura metallica ad una distanza dal lato esterno non inferiore a 2,1 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (trentatre/82)	m²	33,82
Nr. 1576 A09.031.010. c	idem c.s. ...su solaio di tipo predalles con uno spessore medio dello strato inferiore di calcestruzzo (lato esposto al fuoco) non inferiore a 40 mm e con armatura metallica ad una distanza dal lato esterno non inferiore a 2,1 cm, compresi opportuni sfoghi alle sovrappressioni nello strato di alleggerimento in polistirene o materiali affini euro (trentatre/82)	m²	33,82
Nr. 1577 A09.031.010. d	Protezione antincendio di primi solai (garage) o piani pilotis, per mezzo di applicazione ad intradosso ed in aderenza di pannelli in lana di roccia spessore 80 mm, rivestiti su un lato con velo minerale privo di finitura estetica, dimensioni 1.200 x 1000 mm, conduttività termica lambda 0,035 W/mK, densità 70 kg/mc, applicati con appositi tasselli metallici a vite e dischi metallici per: REI 60 su solaio alveolare in cemento armato precompresso con uno spessore medio dello strato inferiore di calcestruzzo (lato esposto al fuoco) non inferiore a 40 mm e con armatura metallica ad una distanza dal lato esterno non inferiore a 2,1 cm euro (trentatre/82)	m²	33,82
Nr. 1578 A09.031.010. e	Protezione antincendio di primi solai (garage) o piani pilotis, per mezzo di applicazione ad intradosso ed in aderenza di pannelli in lana di roccia spessore 80 mm, rivestiti su un lato con velo minerale privo di finitura estetica, dimensioni 1.200 x 1000 mm, conduttività termica lambda 0,035 W/mK, densità 70 kg/mc, applicati con appositi tasselli metallici a vite e dischi metallici per: REI 60 su solaio in lamiera grecata con un'altezza effettiva secondo EN 1994-1.2 > 60 mm euro (trentatre/82)	m²	33,82
Nr. 1579 A09.031.015. a	Protezione antincendio di elementi strutturali in acciaio quali pilastri e travi, mediante rivestimento perimetrale con pannelli in lana di roccia non rivestiti ad alta densità dimensioni 1.800 x 1.200 mm, posti a totale copertura del profilato in acciaio mediante apposito collante a base silicati, diversa resistenza al fuoco in funzione della temperatura critica di progetto dell'acciaio pari a 500 °C e relazionata al fattore di sezione [m-1] del profilato metallico, così come di seguito definito: spessore pannello in lana di roccia 20 mm, per protezione al fuoco: R15-R30, fattore di sezione acciaio da 45 - 403 [m-1] euro (trentasette/60)	m²	37,60
Nr. 1580 A09.031.015. b	idem c.s. ...di roccia 20 mm, per protezione al fuoco: R45, fattore di sezione acciaio da 45 - 220 [m-1] euro (trentasette/60)	m²	37,60
Nr. 1581 A09.031.015. c	idem c.s. ...di roccia 20 mm, per protezione al fuoco: R60, fattore di sezione acciaio da 45 - 120 [m-1] euro (trentasette/60)	m²	37,60
Nr. 1582 A09.031.015. d	idem c.s. ...di roccia 20 mm, per protezione al fuoco: R90, fattore di sezione acciaio da 45 - 60 [m-1] euro (trentasette/60)	m²	37,60
Nr. 1583 A09.031.020. a	idem c.s. ...di roccia 25 mm, per protezione al fuoco: R45, fattore di sezione acciaio da 230 - 350 [m-1] euro (quaranta/85)	m²	40,85
Nr. 1584 A09.031.020. b	idem c.s. ...di roccia 25 mm, per protezione al fuoco: R60, fattore di sezione acciaio da 130 - 150 [m-1] euro (quaranta/85)	m²	40,85
Nr. 1585 A09.031.020. c	idem c.s. ...di roccia 25 mm, per protezione al fuoco: R90, fattore di sezione acciaio da 70 [m-1] euro (quaranta/85)	m²	40,85
Nr. 1586 A09.031.020. d	idem c.s. ...di roccia 25 mm, per protezione al fuoco: R120, fattore di sezione acciaio da 45 [m-1] euro (quaranta/85)	m²	40,85
Nr. 1587 A09.031.025. a	idem c.s. ...di roccia 30 mm, per protezione al fuoco: R45, fattore di sezione acciaio da 360 - 403 [m-1] euro (quarantaquattro/11)	m²	44,11
Nr. 1588 A09.031.025. b	idem c.s. ...di roccia 30 mm, per protezione al fuoco: R60, fattore di sezione acciaio da 160 - 200 [m-1] euro (quarantaquattro/11)	m²	44,11
Nr. 1589 A09.031.025. c	idem c.s. ...di roccia 30 mm, per protezione al fuoco: R90, fattore di sezione acciaio da 80 [m-1] euro (quarantaquattro/11)	m²	44,11
Nr. 1590 A09.031.025. d	idem c.s. ...di roccia 30 mm, per protezione al fuoco: R120, fattore di sezione acciaio da 50 [m-1] euro (quarantaquattro/11)	m²	44,11
Nr. 1591 A09.031.030. a	idem c.s. ...di roccia 40 mm, per protezione al fuoco: R60, fattore di sezione acciaio da 210 - 403 [m-1] euro (cinquanta/63)	m²	50,63
Nr. 1592 A09.031.030. b	idem c.s. ...di roccia 40 mm, per protezione al fuoco: R90, fattore di sezione acciaio da 90 - 120 [m-1] euro (cinquanta/63)	m²	50,63
Nr. 1593 A09.031.030. c	idem c.s. ...di roccia 40 mm, per protezione al fuoco: R120, fattore di sezione acciaio da 60 - 70 [m-1] euro (cinquanta/63)	m²	50,63
Nr. 1594 A09.031.035. a	idem c.s. ...di roccia 50 mm, per protezione al fuoco: R90, fattore di sezione acciaio da 130 - 180 [m-1] euro (cinquantasette/16)	m²	57,16
Nr. 1595 A09.031.035.	idem c.s. ...di roccia 50 mm, per protezione al fuoco: R120, fattore di sezione acciaio da 80 - 90 [m-1] euro (cinquantasette/16)	m²	57,16

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b Nr. 1596 A09.031.035.	idem c.s. ...di roccia 50 mm, per protezione al fuoco: R180, fattore di sezione acciaio da 45 [m-1] euro (cinquantasette/16)	m²	57,16
c Nr. 1597 A09.031.040.	idem c.s. ...di roccia 60 mm, per protezione al fuoco: R90, fattore di sezione acciaio da 190 - 280 [m-1] euro (sessantacinque/98)	m²	65,98
a Nr. 1598 A09.031.040.	idem c.s. ...di roccia 60 mm, per protezione al fuoco: R120, fattore di sezione acciaio da 100 - 120 [m-1] euro (sessantacinque/98)	m²	65,98
b Nr. 1599 A09.031.040.	idem c.s. ...di roccia 60 mm, per protezione al fuoco: R180, fattore di sezione acciaio da 50 - 60 [m-1] euro (sessantacinque/98)	m²	65,98
c Nr. 1600 A09.031.045.	idem c.s. ...di roccia 70 mm, per protezione al fuoco: R90, fattore di sezione acciaio da 290 - 403 [m-1] euro (settantaquattro/51)	m²	74,51
a Nr. 1601 A09.031.045.	idem c.s. ...di roccia 70 mm, per protezione al fuoco: R120, fattore di sezione acciaio da 130 - 163 [m-1] euro (settantaquattro/51)	m²	74,51
b Nr. 1602 A09.031.045.	idem c.s. ...di roccia 70 mm, per protezione al fuoco: R180, fattore di sezione acciaio da 70 [m-1] euro (settantaquattro/51)	m²	74,51
c Nr. 1603 A09.031.045.	idem c.s. ...di roccia 70 mm, per protezione al fuoco: R240, fattore di sezione acciaio da 45 [m-1] euro (settantaquattro/51)	m²	74,51
d Nr. 1604 A09.031.050.	idem c.s. ...di roccia 90 mm, per protezione al fuoco: R120, fattore di sezione acciaio da 170 - 340 [m-1] euro (ottantaotto/53)	m²	88,53
a Nr. 1605 A09.031.050.	idem c.s. ...di roccia 90 mm, per protezione al fuoco: R180, fattore di sezione acciaio da 80 - 100 [m-1] euro (ottantaotto/53)	m²	88,53
b Nr. 1606 A09.031.050.	idem c.s. ...di roccia 90 mm, per protezione al fuoco: R240, fattore di sezione acciaio da 50 - 60 [m-1] euro (ottantaotto/53)	m²	88,53
c Nr. 1607 A09.031.055.	idem c.s. ...di roccia 100 mm, per protezione al fuoco: R120, fattore di sezione acciaio da 350 - 403 [m-1] euro (novantatre/07)	m²	93,07
a Nr. 1608 A09.031.055.	idem c.s. ...di roccia 100 mm, per protezione al fuoco: R180, fattore di sezione acciaio da 110 - 120 [m-1] euro (novantatre/07)	m²	93,07
b Nr. 1609 A09.031.055.	idem c.s. ...di roccia 100 mm, per protezione al fuoco: R240, fattore di sezione acciaio da 70 [m-1] euro (novantatre/07)	m²	93,07
c Nr. 1610 A09.031.055.	idem c.s. ...di roccia 100 mm, per protezione al fuoco: R300, fattore di sezione acciaio da 45 - 50 [m-1] euro (novantatre/07)	m²	93,07
d Nr. 1611 A09.031.060.	Protezione antincendio di elementi strutturali in acciaio quali pilastri e travature, mediante rivestimento perimetrale con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di un lato da un foglio di alluminio rinforzato da una rete in fibra minerale, dimensioni 1.800 x 1.200 mm, posti a totale copertura del profilato in acciaio mediante apposito collante a base silicati, diversa resistenza al fuoco in funzione della temperatura critica di progetto dell'acciaio pari a 500 °C e relazionata al fattore di sezione [m-1] del profilato metallico, così come di seguito definito: spessore pannello in lana di roccia 20 mm, per protezione al fuoco: R15-R30, fattore di sezione acciaio da 45 - 403 [m-1] euro (trentanove/66)	m²	39,66
a Nr. 1612 A09.031.060.	idem c.s. ...di roccia 20 mm, per protezione al fuoco: R45, fattore di sezione acciaio da 45 - 220 [m-1] euro (trentanove/66)	m²	39,66
b Nr. 1613 A09.031.060.	idem c.s. ...di roccia 20 mm, per protezione al fuoco: R60, fattore di sezione acciaio da 45 - 120 [m-1] euro (trentanove/66)	m²	39,66
c Nr. 1614 A09.031.060.	idem c.s. ...di roccia 20 mm, per protezione al fuoco: R90, fattore di sezione acciaio da 45 - 60 [m-1] euro (trentanove/66)	m²	39,66
d Nr. 1615 A09.031.065.	idem c.s. ...di roccia 25 mm, per protezione al fuoco: R45, fattore di sezione acciaio da 230 - 350 [m-1] euro (quarantatre/43)	m²	43,43
a Nr. 1616 A09.031.065.	idem c.s. ...di roccia 25 mm, per protezione al fuoco: R60, fattore di sezione acciaio da 130 - 150 [m-1] euro (quarantatre/43)	m²	43,43
b Nr. 1617 A09.031.065.	idem c.s. ...di roccia 25 mm, per protezione al fuoco: R90, fattore di sezione acciaio da 70 [m-1] euro (quarantatre/43)	m²	43,43
c Nr. 1618 A09.031.065.	idem c.s. ...di roccia 25 mm, per protezione al fuoco: R120, fattore di sezione acciaio da 45 [m-1] euro (quarantatre/43)	m²	43,43

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
d Nr. 1619 A09.031.070.	idem c.s. ...di roccia 30 mm, per protezione al fuoco: R45, fattore di sezione acciaio da 360 - 403 [m-1] euro (quarantasei/71)	m²	46,71
a Nr. 1620 A09.031.070.	idem c.s. ...di roccia 30 mm, per protezione al fuoco: R60, fattore di sezione acciaio da 160 - 200 [m-1] euro (quarantasei/71)	m²	46,71
b Nr. 1621 A09.031.070.	idem c.s. ...di roccia 30 mm, per protezione al fuoco: R90, fattore di sezione acciaio da 80 [m-1] euro (quarantasei/71)	m²	46,71
c Nr. 1622 A09.031.070.	idem c.s. ...di roccia 30 mm, per protezione al fuoco: R120, fattore di sezione acciaio da 50 [m-1] euro (quarantasei/71)	m²	46,71
d Nr. 1623 A09.031.075.	idem c.s. ...di roccia 40 mm, per protezione al fuoco: R60, fattore di sezione acciaio da 210 - 403 [m-1] euro (cinquantatre/23)	m²	53,23
a Nr. 1624 A09.031.075.	idem c.s. ...di roccia 40 mm, per protezione al fuoco: R90, fattore di sezione acciaio da 90 - 120 [m-1] euro (cinquantatre/23)	m²	53,23
b Nr. 1625 A09.031.075.	idem c.s. ...di roccia 40 mm, per protezione al fuoco: R120, fattore di sezione acciaio da 60 - 70 [m-1] euro (cinquantatre/23)	m²	53,23
c Nr. 1626 A09.031.080.	idem c.s. ...di roccia 50 mm, per protezione al fuoco: R90, fattore di sezione acciaio da 130 - 180 [m-1] euro (sessanta/46)	m²	60,46
a Nr. 1627 A09.031.080.	idem c.s. ...di roccia 50 mm, per protezione al fuoco: R120, fattore di sezione acciaio da 80 - 90 [m-1] euro (sessanta/46)	m²	60,46
b Nr. 1628 A09.031.080.	idem c.s. ...di roccia 50 mm, per protezione al fuoco: R180, fattore di sezione acciaio da 45 [m-1] euro (sessanta/46)	m²	60,46
c Nr. 1629 A09.031.085.	idem c.s. ...di roccia 60 mm, per protezione al fuoco: R90, fattore di sezione acciaio da 190 - 280 [m-1] euro (sessantaotto/50)	m²	68,50
a Nr. 1630 A09.031.085.	idem c.s. ...di roccia 60 mm, per protezione al fuoco: R120, fattore di sezione acciaio da 100 - 120 [m-1] euro (sessantaotto/50)	m²	68,50
b Nr. 1631 A09.031.085.	idem c.s. ...di roccia 60 mm, per protezione al fuoco: R180, fattore di sezione acciaio da 50 - 60 [m-1] euro (sessantaotto/50)	m²	68,50
c Nr. 1632 A09.031.090.	idem c.s. ...di roccia 70 mm, per protezione al fuoco: R90, fattore di sezione acciaio da 290 - 403 [m-1] euro (settantasei/90)	m²	76,90
a Nr. 1633 A09.031.090.	idem c.s. ...di roccia 70 mm, per protezione al fuoco: R120, fattore di sezione acciaio da 130 - 163 [m-1] euro (settantasei/90)	m²	76,90
b Nr. 1634 A09.031.090.	idem c.s. ...di roccia 70 mm, per protezione al fuoco: R180, fattore di sezione acciaio da 70 [m-1] euro (settantasei/90)	m²	76,90
c Nr. 1635 A09.031.090.	idem c.s. ...di roccia 70 mm, per protezione al fuoco: R240, fattore di sezione acciaio da 45 [m-1] euro (settantasei/90)	m²	76,90
d Nr. 1636 A09.031.095.	idem c.s. ...di roccia 90 mm, per protezione al fuoco: R120, fattore di sezione acciaio da 170 - 340 [m-1] euro (ottantanove/96)	m²	89,96
a Nr. 1637 A09.031.095.	idem c.s. ...di roccia 90 mm, per protezione al fuoco: R180, fattore di sezione acciaio da 80 - 100 [m-1] euro (ottantanove/96)	m²	89,96
b Nr. 1638 A09.031.095.	idem c.s. ...di roccia 90 mm, per protezione al fuoco: R240, fattore di sezione acciaio da 50 - 60 [m-1] euro (ottantanove/96)	m²	89,96
c Nr. 1639 A09.031.100.	idem c.s. ...di roccia 100 mm, per protezione al fuoco: R120, fattore di sezione acciaio da 350 - 403 [m-1] euro (novantatre/83)	m²	93,83
a Nr. 1640 A09.031.100.	idem c.s. ...di roccia 100 mm, per protezione al fuoco: R180, fattore di sezione acciaio da 110 - 120 [m-1] euro (novantatre/83)	m²	93,83
b Nr. 1641 A09.031.100.	idem c.s. ...di roccia 100 mm, per protezione al fuoco: R240, fattore di sezione acciaio da 70 [m-1] euro (novantatre/83)	m²	93,83
c Nr. 1642 A09.031.100.	idem c.s. ...di roccia 100 mm, per protezione al fuoco: R300, fattore di sezione acciaio da 45 - 50 [m-1] euro (novantatre/83)	m²	93,83
d Nr. 1643	Controsoffitto antincendio composto da pannelli di gesso ceramico alleggerito e rinforzato con fibre di vetro (spessore 12 µ),		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A09.031.105	preverniciati sul lato a vista, omologati in classe 0, REI 120, delle dimensioni di 600 x 600 mm, spessore 20 ÷ 22 mm, montati su struttura metallica a vista, ancorata alla struttura sovrastante mediante pendinatura regolabile, compresi profili perimetrali euro (ventisette/41)	m²	27,41
Nr. 1644 A09.031.110	Protezione antincendio di solai in latero cemento intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in Euroclasse A1, con densità 875 kg/mq e bordi dritti, applicate in aderenza all'intradosso del solaio su strisce distanziali di calcio silicato di larghezza 100 mm con passo 600 mm mediante tasselli metallici ad espansione, spessore lastre 12 mm per resistenza al fuoco REI 180, compresa stuccatura dei giunti euro (ventiquattro/35)	m²	24,35
Nr. 1645 A09.031.115. a	Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in Euroclasse A1, con densità 900 kg/mq e bordi cianfrinati, applicate su strisce distanziali, dello stesso materiale e spessore, all'intradosso del solaio mediante tasselli metallici ad espansione, compresa stuccatura dei giunti: lastre e strisce spessore 8 mm, per resistenza al fuoco REI 120 euro (quarantanove/09)	m²	49,09
Nr. 1646 A09.031.115. b	idem c.s. ...strisce spessore 12 mm, per resistenza al fuoco REI 180 euro (cinquantanove/61)	m²	59,61
Nr. 1647 A09.031.120	Protezione antincendio di solai in legno realizzata con due lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità 875 kg/mc e bordi dritti, dello spessore ciascuna di 12 mm, per resistenza al fuoco REI 120, applicate direttamente alla struttura in legno mediante tasselli metallici compresa stuccatura dei giunti euro (ventinove/18)	m²	29,18
Nr. 1648 A09.031.125. a	Protezione antincendio di solai in legno realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in Euroclasse A1, densità 875 kg/mc bordi dritti dello spessore di 12 mm fissate su strisce distanziali dello stesso materiale e spessore ed ancorate alle travi del solaio mediante tasselli metallici con interposto uno strato di lana di roccia densità 50 kg/mc, spessore 70 mm, compresa stuccatura dei giunti: con una lastra spessore 12 mm, con bordi cianfrinati, per resistenza al fuoco REI 120 euro (sessantadue/94)	m²	62,94
Nr. 1649 A09.031.125. b	idem c.s. ...giunti: con due lastre spessore 12 mm, con bordi dritti ed una con bordi cianfrinati, per resistenza al fuoco REI 180 euro (ottantanove/64)	m²	89,64
Nr. 1650 A09.031.130. a	Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce rinforzato e idrato con fibre di cellulosa, esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in Euroclasse A1, fissate alla muratura mediante tasselli metallici ad espansione, compresa stuccatura dei giunti: parete intonacata dal lato esposto al fuoco, con lastra di densità 875 kg/mc, spessore 10 mm con bordi dritti, per REI 120 euro (diciannove/91)	m²	19,91
Nr. 1651 A09.031.130. b	idem c.s. ...dei giunti: parete intonacata da entrambi i lati, con una lastra densità 900 kg/mc, spessore 20 mm con bordi dritti, per REI 180 euro (sessantasette/24)	m²	67,24
Nr. 1652 A09.031.130. c	idem c.s. ...dei giunti: sovrapprezzo per applicazione di una lastra, densità 900 kg/mc, con bordi dritti, spessore 8 mm, a sostituzione dell'intonaco nel caso la parete non sia intonacata euro (trentadue/63)	m²	32,63
Nr. 1653 A09.031.135	Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 60 ed omologata in Euroclasse A1, costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto, ciascuna di densità 900 kg/mc, con bordi cianfrinati, spessore 9 mm, fissate mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con interposto un pannello di lana di roccia di densità 50 kg/mc e spessore 50 mm euro (settantanove/51)	m²	79,51
Nr. 1654 A09.031.140	Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 180 ed omologata in Euroclasse A1, costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato, esenti da amianto, ciascuna di densità 900 kg/mc e spessore 12 mm, con bordi dritti, fissate mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con interposti due pannelli di lana di roccia ciascuno di densità 50 kg/mc e spessore 100 mm euro (novantaquattro/76)	m²	94,76
Nr. 1655 A09.031.145. a	Partizione antincendio omologata in Euroclasse A1, costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/mc, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio: con due lastre sovrapposte, spessore 15 e 20 mm, per resistenza al fuoco REI 60 euro (centoundici/49)	m²	111,49
Nr. 1656 A09.031.145. b	idem c.s. ...acciaio: con tre lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 120 euro (centotrentacinque/03)	m²	135,03
Nr. 1657 A09.031.145. c	idem c.s. ...acciaio: con tre lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 20 mm, per resistenza al fuoco REI 180 euro (centosettanta/29)	m²	170,29
Nr. 1658 A09.031.150. a	Parete divisoria interna con caratteristiche antincendio ed acustiche, costituita da due pannelli prefabbricati in gesso ceramico fibrorinforzato e perlite, omologati in Euroclasse A1, E.I. 120 min., con incastri maschio-femmina sui bordi perimetrali, delle dimensioni di 1.200 x 600 ÷ 700 mm, spessore 25 mm, fissati mediante incollaggio e viti autoperforanti alla struttura portante in profilati di acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm e successiva rasatura con idoneo stucco, comprese guide a pavimento e soffitto		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	ad U fissate alla struttura portante con opportuni ancoraggi, guarnizioni acustiche monoadesive, montanti verticali a C posti ad interasse 600 mm, la formazione di eventuali vani porta o finestra con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti ed ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore parete finita 100 mm euro (cinquantanove/30)	m²	59,30
Nr. 1659 A09.031.150. b	idem c.s. ...regola d'arte: spessore parete finita 125 mm euro (cinquantanove/73)	m²	59,73
Nr. 1660 A09.031.150. c	idem c.s. ...regola d'arte: spessore parete finita 150 mm euro (sessanta/35)	m²	60,35
Nr. 1661 A09.031.150. d	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo inserimento pannello in lana di roccia spessore 60 mm densità 70 kg/mc euro (dieci/69)	m²	10,69
Nr. 1662 A09.031.155. a	Parete divisoria interna o controparete con caratteristiche per l'impiego in ambienti umidi, costituita da pannelli in cemento ed inerti minerali rinforzati esternamente con tessuto in fibra di vetro, omologati in classe 0, delle dimensioni di 1.200 x 900 mm, spessore 12,5 mm, fissati mediante incollaggio e viti autoperforanti alla struttura portante in profilati di acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, comprese guide a pavimento e soffitto fissate alla struttura portante con opportuni ancoraggi, montanti verticali posti ad interasse 600 mm, la formazione degli spigoli vivi o rientranti, la stuccatura dei giunti e la formazione di eventuali vani porta e finestra con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti ed ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: per pareti divisorie euro (cinquantadue/12)	m²	52,12
Nr. 1663 A09.031.155. b	idem c.s. ...d'arte: per contropareti euro (trentadue/85)	m²	32,85
Nr. 1664 A10.001.005. a	Isolamento termico realizzato con massetto confezionato in cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 per mc di impasto, dato in opera compreso eventuale fluidificante, ecc. e ogni onere esclusa la rasatura sottile ove necessario da pagarsi a parte, in: sughero naturale euro (trecentoquarantauno/49)	m³	341,49
Nr. 1665 A10.001.005. b	idem c.s. ...parte, in: polistirene espanso euro (duecentoquarantauno/30)	m³	241,30
Nr. 1666 A10.001.005. c	idem c.s. ...parte, in: perlite espansa euro (duecentocinquantasei/10)	m³	256,10
Nr. 1667 A10.001.005. d	idem c.s. ...parte, in: vermiculite espansa euro (cinquecentododici/73)	m³	512,73
Nr. 1668 A10.001.005. e	idem c.s. ...parte, in: argilla espansa euro (trecentocinque/59)	m³	305,59
Nr. 1669 A10.004.005. a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realizzato con: lana di vetro, trattata con resine termoindurenti, conduttività termica λ 0,032 W/mK: spessore 30 mm euro (quattordici/92)	m²	14,92
Nr. 1670 A10.004.005. b	idem c.s. ...0,032 W/mK: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (tre/91)	m²	3,91
Nr. 1671 A10.004.010. a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realizzato con: perlite espansa idrofuga con fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, conduttività termica λ 0,050 W/mK, reazione al fuoco euroclasse C, senza rivestimento: spessore 20 mm euro (otto/62)	m²	8,62
Nr. 1672 A10.004.010. b	idem c.s. ...euroclasse C, senza rivestimento: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (tre/55)	m²	3,55
Nr. 1673 A10.004.015. a	idem c.s. ...euroclasse C, pretrattati su una superficie con bitume e pellicola in polipropilene: spessore 20 mm euro (undici/06)	m²	11,06
Nr. 1674 A10.004.015. b	idem c.s. ...euroclasse C, pretrattati su una superficie con bitume e pellicola in polipropilene: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (tre/55)	m²	3,55
Nr. 1675 A10.004.020	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realizzato con: fibre di legno mineralizzate e legate con cemento, spessore 20 mm euro (undici/26)	m²	11,26
Nr. 1676 A10.004.025.	idem c.s. ...realizzato con: lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, UNI 9714 M-A-I, reazione al fuoco classe B-s1, d0: spessore 25 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a	euro (ventiotto/16)	m²	28,16
Nr. 1677 A10.004.025.	idem c.s. ...realizzato con: lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, UNI 9714 M-A-I, reazione al fuoco classe B-s1, d0: spessore 35 mm		
b	euro (trentaquattro/27)	m²	34,27
Nr. 1678 A10.004.025.	idem c.s. ...realizzato con: lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, UNI 9714 M-A-I, reazione al fuoco classe B-s1, d0: spessore 50 mm		
c	euro (quarantatre/16)	m²	43,16
Nr. 1679 A10.004.025.	idem c.s. ...realizzato con: lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, UNI 9714 M-A-I, reazione al fuoco classe B-s1, d0: spessore 75 mm		
d	euro (cinquantaotto/08)	m²	58,08
Nr. 1680 A10.004.030.	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realizzato con: lana minerale ad alta densità supportata su ambo i lati da uno strato di 5 mm in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura: spessore 35 mm		
a	euro (trentaquattro/73)	m²	34,73
Nr. 1681 A10.004.030.	idem c.s. ...temperatura: spessore 50 mm		
b	euro (quarantauno/57)	m²	41,57
Nr. 1682 A10.004.035.	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realizzato con: sughero compresso di densità pari a 135 140 kg/mc, resistenza a compressione 4,5 kg/cmq, conduttività termica λ 0,043 W/mK: spessore 20 mm		
a	euro (sedici/97)	m²	16,97
Nr. 1683 A10.004.035.	idem c.s. ...W/mK: spessore 30 mm		
b	euro (venti/95)	m²	20,95
Nr. 1684 A10.004.035.	idem c.s. ...W/mK: spessore 40 mm		
c	euro (ventisei/56)	m²	26,56
Nr. 1685 A10.004.035.	idem c.s. ...W/mK: spessore 50 mm		
d	euro (trentauno/44)	m²	31,44
Nr. 1686 A10.004.035.	idem c.s. ...W/mK: spessore 60 mm		
e	euro (trentacinque/96)	m²	35,96
Nr. 1687 A10.004.035.	idem c.s. ...W/mK: spessore 80 mm		
f	euro (quarantacinque/37)	m²	45,37
Nr. 1688 A10.004.040.	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realizzato con: resistenza a compressione $\geq$ 300 kPa, con bordi battentati: spessore 50 mm		
a	euro (otto/70)	m²	8,70
Nr. 1689 A10.004.040.	idem c.s. ...termica λ 0,035 W/mK, omogeneo monostrato, euroclasse E, resistenza a compressione $\geq$ 300 kPa, con bordi battentati:		
b	euro (uno/83)	m²	1,83
Nr. 1690 A10.004.045	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore idem c.s. ...termica λ 0,036 W/mK, euroclasse E, resistenza a compressione $\geq$ 700 kPa, con bordi battentati, spessore 60 mm		
	euro (ventiquattro/48)	m²	24,48
Nr. 1691 A10.004.050.	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realizzato con: polistirene espanso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, ad alta resistenza meccanica, autoestinguente euroclasse E, conduttività termica λ 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 250 kPa: spessore 30 mm		
a	euro (sette/33)	m²	7,33
Nr. 1692 A10.004.050.	idem c.s. ...termica λ 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 250 kPa: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore		
b	euro (uno/70)	m²	1,70
Nr. 1693 A10.004.055.	idem c.s. ...termica λ 0,034 W/mK, resistenza a compressione > 300 kPa: spessore 30 mm		
a	euro (otto/34)	m²	8,34
Nr. 1694 A10.004.055.	idem c.s. ...termica λ 0,034 W/mK, resistenza a compressione > 300 kPa: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore		
b	euro (due/03)	m²	2,03
Nr. 1695	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A10.004.060. a	posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realizzato con: poliuretano espanso con un componente isolante in schiuma polyiso espansa rivestito in alluminio multistrato su entrambe le facce, conduttività termica λ 0,023 W/mK: spessore 30 mm euro (undici/05)	m ²	11,05
Nr. 1696 A10.004.060. b	idem c.s. ...schiuma polyiso espansa rivestito in alluminio multistrato su entrambe le facce, conduttività termica λ 0,023 W/mK: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (due/84)	m ²	2,84
Nr. 1697 A10.004.065. a	idem c.s. ...schiuma polyiso espansa, con rivestimento superiore in vetro bitumato ed inferiore in fibra minerale saturata, conduttività termica λ 0,028 W/mK: spessore 30 mm euro (undici/77)	m ²	11,77
Nr. 1698 A10.004.065. b	idem c.s. ...schiuma polyiso espansa, con rivestimento superiore in vetro bitumato ed inferiore in fibra minerale saturata, conduttività termica λ 0,028 W/mK: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (tre/07)	m ²	3,07
Nr. 1699 A10.004.070. a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realizzato con: vetro cellulare inorganico in pannelli, densità 120 kg/mc, reazione al fuoco classe 0, resistenza a compressione 7 kg/cmq, conduttività termica λ 0,040 W/mK, senza rivestimento, incollati con bitume 4 kg/mq di bitume a caldo e ricoperti con un secondo strato di 2 kg/mq di bitume a caldo per coprire tutti i giunti e le celle di vetro superficiali: spessore 40 mm euro (quarantaotto/83)	m ²	48,83
Nr. 1700 A10.004.070. b	idem c.s. ...vetro superficiali: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (sette/98)	m ²	7,98
Nr. 1701 A10.004.075. a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realizzato con: vetro cellulare inorganico in pannelli, densità 120 kg/mc, reazione al fuoco classe 0, resistenza a compressione 7 kg/cmq, conduttività termica λ 0,040 W/mK, predisposti con uno strato di bitume e rivestito nella faccia inferiore con velo vetro e nella faccia superiore con polipropilene termofusibile, applicati con collante a freddo: spessore 40 mm euro (quarantatre/59)	m ²	43,59
Nr. 1702 A10.004.075. b	idem c.s. ...a freddo: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (otto/88)	m ²	8,88
Nr. 1703 A10.004.080. a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realizzato con: lana di roccia in pannelli con doppia densità 200/120 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) = 50 kPa, senza rivestimento, dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttività termica λ 0,036 W/mK: spessore 50 mm euro (ventiquattro/56)	m ²	24,56
Nr. 1704 A10.004.080. b	idem c.s. ...W/mK: spessore 60 mm euro (ventisette/72)	m ²	27,72
Nr. 1705 A10.004.080. c	idem c.s. ...W/mK: spessore 80 mm euro (trentatre/65)	m ²	33,65
Nr. 1706 A10.004.080. d	idem c.s. ...W/mK: spessore 100 mm euro (trentaotto/12)	m ²	38,12
Nr. 1707 A10.004.080. e	idem c.s. ...W/mK: spessore 120 mm euro (quarantaquattro/04)	m ²	44,04
Nr. 1708 A10.004.080. f	idem c.s. ...W/mK: spessore 140 mm euro (quarantanove/97)	m ²	49,97
Nr. 1709 A10.004.080. g	idem c.s. ...W/mK: spessore 160 mm euro (cinquantacinque/89)	m ²	55,89
Nr. 1710 A10.004.080. h	idem c.s. ...W/mK: spessore 180 mm euro (sessantauno/81)	m ²	61,81
Nr. 1711 A10.004.080. i	idem c.s. ...W/mK: spessore 200 mm euro (sessantasette/73)	m ²	67,73
Nr. 1712 A10.004.085. a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realizzato con: lana di roccia in pannelli rivestiti su un lato con bitume, posata su impermeabilizzazione con membrane bituminose, dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttività termica λ 0,039 W/mK, densità 157/155 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) = 50 kPa: spessore 40 mm euro (ventidue/73)	m ²	22,73

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	idem c.s. ...W/mK, densità 157/135 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 50 kPa: spessore 50 mm		
Nr. 1713 A10.004.085. b	~~euro (ventiquattro/80)~~ idem c.s. ...W/mK, densità 157/135 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 50 kPa: spessore 60 mm	m ²	24,80
Nr. 1714 A10.004.085. c	~~euro (ventisette/68)~~ idem c.s. ...W/mK, densità 157/135 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 50 kPa: spessore 80 mm	m ²	27,68
Nr. 1715 A10.004.085. d	~~euro (trentaquattro/21)~~ idem c.s. ...W/mK, densità 145 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 70 kPa: spessore 60 mm	m ²	34,21
Nr. 1716 A10.004.090. a	~~euro (ventinove/77)~~ idem c.s. ...W/mK, densità 145 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 70 kPa: spessore 70 mm	m ²	29,77
Nr. 1717 A10.004.090. b	~~euro (trentatre/29)~~ idem c.s. ...W/mK, densità 145 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 70 kPa: spessore 80 mm	m ²	33,29
Nr. 1718 A10.004.090. c	~~euro (trentasei/82)~~ idem c.s. ...W/mK, densità 145 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 70 kPa: spessore 90 mm	m ²	36,82
Nr. 1719 A10.004.090. d	~~euro (quaranta/37)~~ idem c.s. ...W/mK, densità 145 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 70 kPa: spessore 100 mm	m ²	40,37
Nr. 1720 A10.004.090. e	~~euro (quarantadue/89)~~	m ²	42,89
Nr. 1721 A10.004.095. a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo di tipo industriale, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realizzato con: lana di roccia in pannelli senza rivestimento, dimensioni 2.000 x 1.200 mm, conduttività termica λ 0,036 - 0,039 W/		
	~~euro (ventiquattro/56)~~	m ²	24,56
Nr. 1722 A10.004.095. b	idem c.s. ...kPa spessore 60 mm ~~euro (ventisette/72)~~	m ²	27,72
Nr. 1723 A10.004.095. c	idem c.s. ...kPa spessore 80 mm ~~euro (trentatre/65)~~	m ²	33,65
Nr. 1724 A10.004.095. d	idem c.s. ...kPa spessore 100 mm ~~euro (trentaotto/12)~~	m ²	38,12
Nr. 1725 A10.004.095. e	idem c.s. ...kPa spessore 120 mm ~~euro (quarantaquattro/04)~~	m ²	44,04
Nr. 1726 A10.004.095. f	idem c.s. ...kPa spessore 140 mm ~~euro (quarantanove/97)~~	m ²	49,97
Nr. 1727 A10.004.095. g	idem c.s. ...kPa spessore 160 mm ~~euro (cinquantacinque/89)~~	m ²	55,89
Nr. 1728 A10.004.095. h	idem c.s. ...kPa spessore 180 mm ~~euro (sessantauno/81)~~	m ²	61,81
Nr. 1729 A10.004.095. i	idem c.s. ...kPa spessore 200 mm ~~euro (sessantasette/73)~~	m ²	67,73
Nr. 1730 A10.004.100. a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo di tipo industriale, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realizzato con: doppia densità 210/130 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 60 kPa: spessore 50 mm		
	~~euro (venticinque/15)~~ idem c.s. ...doppia densità 210/130 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 60 kPa: spessore 60 mm	m ²	25,15
Nr. 1731 A10.004.100. b	~~euro (ventiotto/47)~~ idem c.s. ...doppia densità 210/130 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 60 kPa: spessore 80 mm	m ²	28,47
Nr. 1732 A10.004.100. c	~~euro (trentacinque/13)~~ idem c.s. ...doppia densità 210/130 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 60 kPa: spessore 100 mm	m ²	35,13
Nr. 1733 A10.004.100. d	~~euro (quaranta/83)~~ idem c.s. ...doppia densità 210/130 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 60 kPa: spessore 120 mm	m ²	40,83
Nr. 1734 A10.004.100. e	~~euro (quarantasette/29)~~ idem c.s. ...doppia densità 210/130 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 60 kPa: spessore 140 mm	m ²	47,29
Nr. 1735 A10.004.100. f	~~euro (cinquantatre/74)~~	m ²	53,74

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	idem c.s. ...doppia densità 210/130 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 60 kPa: spessore 160 mm		
Nr. 1736 A10.004.100. g	euro (sessanta/21) idem c.s. ...doppia densità 210/130 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 60 kPa: spessore 180 mm	m ²	60,21
Nr. 1737 A10.004.100. h	euro (sessantasei/68) idem c.s. ...doppia densità 210/130 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 60 kPa: spessore 200 mm	m ²	66,68
Nr. 1738 A10.004.100. i	euro (settantatre/15) idem c.s. ...doppia densità 220/150 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 70 kPa: spessore 50 mm	m ²	73,15
Nr. 1739 A10.004.105. a	euro (ventisei/22) idem c.s. ...doppia densità 220/150 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 70 kPa: spessore 60 mm	m ²	26,22
Nr. 1740 A10.004.105. b	euro (ventinove/77) idem c.s. ...doppia densità 220/150 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 70 kPa: spessore 80 mm	m ²	29,77
Nr. 1741 A10.004.105. c	euro (trentatré/29) idem c.s. ...doppia densità 220/150 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 70 kPa: spessore 100 mm	m ²	33,29
Nr. 1742 A10.004.105. d	euro (trentasei/82) idem c.s. ...doppia densità 220/150 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 70 kPa: spessore 120 mm	m ²	36,82
Nr. 1743 A10.004.105. e	euro (quarantadue/89) idem c.s. ...doppia densità 220/150 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 70 kPa: spessore 140 mm	m ²	42,89
Nr. 1744 A10.004.105. f	euro (quarantanove/78) idem c.s. ...doppia densità 220/150 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 70 kPa: spessore 160 mm	m ²	49,78
Nr. 1745 A10.004.105. g	euro (cinquantasei/64)	m ²	56,64
Nr. 1746 A10.004.110	Isolamento termico in estradosso di coperture piane o inclinate su supporto di legno o calcestruzzo mediante applicazione a spruzzo di miscela di granulato di sughero (con granulometria fra 0,5 e 1 mm) con il 96% di sughero in applicazione completamente asciutta, resine acriliche al 48%, grassi vegetali ed acqua, idrorepellente, superficie finita assolutamente non plastica o con questa parvenza bensì porosa con traspirabilità al 75%, resistente a temperature da -40 °C a +200 °C per spessore medio compreso fra 2,5 e 3 mm euro (quarantadue/65)	m ²	42,65
Nr. 1747 A10.004.115. a	Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 µ, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con: poliuretano espanso conduttività termica λ 0,028 W/mK, con rivestimento in fibra minerale saturata su entrambe le facce: spessore 30 mm euro (ventiquattro/00)	m ²	24,00
Nr. 1748 A10.004.115. b	idem c.s. ...realizzato con: poliuretano espanso conduttività termica λ 0,028 W/mK, con rivestimento in fibra minerale saturata su entrambe le facce: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (due/03)	m ²	2,03
Nr. 1749 A10.004.120. a	idem c.s. ...realizzato con: polistirene espanso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, ad alta resistenza meccanica, autoestinguente euroclasse E, conduttività termica λ 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 250 kPa: spessore 30 mm euro (ventidue/33)	m ²	22,33
Nr. 1750 A10.004.120. b	idem c.s. ...realizzato con: polistirene espanso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, ad alta resistenza meccanica, autoestinguente euroclasse E, conduttività termica λ 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 250 kPa: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (uno/70)	m ²	1,70
Nr. 1751 A10.004.125. a	Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 µ, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con: polistirene espanso conduttività termica λ 0,034 W/mK, resistenza a compressione > 500 kPa, omogeneo dimostrato in euroclasse E: spessore 40 mm estruso con sola aria nelle celle, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, euro (ventisei/84)	m ²	26,84
Nr. 1752 A10.004.125. b	idem c.s. ...euroclasse E: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (due/42)	m ²	2,42
Nr. 1753 A10.004.130. a	Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 µ, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con: lana di vetro trattata con resine termoidurenti conduttività termica λ 0,032 W/mK: spessore 30 mm euro (ventiotto/97)	m ²	28,97
Nr. 1754	idem c.s. ...resine termoidurenti conduttività termica λ 0,032 W/mK: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A10.004.130. b	euro (tre/91)	m²	3,91
Nr. 1755 A10.004.135. a	idem c.s. ...resine termoindurenti rivestiti su una superficie con carta kraft o con polipropilene, conduttività termica λ 0,031 W/mK: spessore 30 mm euro (trentauno/81)	m²	31,81
Nr. 1756 A10.004.135. b	idem c.s. ...resine termoindurenti rivestiti su una superficie con carta kraft o con polipropilene, conduttività termica λ 0,031 W/mK: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (quattro/85)	m²	4,85
Nr. 1757 A10.004.140. a	Isolamento termico in intradosso di coperture piane, mediante lastre rigide di cartongesso dello spessore di 12,5 mm preassemblate con materiale isolante, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, compresa stuccatura dei giunti, con: lana minerale in fibra di vetro (densità 85 kg/mc): spessore 33 mm (12,5 mm + 20 mm isolante) euro (diciassette/30)	m²	17,30
Nr. 1758 A10.004.140. b	idem c.s. ...giunti, con: lana minerale in fibra di vetro (densità 85 kg/mc): spessore 43 mm (12,5 mm + 30 mm isolante) euro (ventiuno/11)	m²	21,11
Nr. 1759 A10.004.145. a	idem c.s. ...giunti, con: lana minerale in fibra di vetro (densità 105 kg/mq): spessore 33 mm (12,5 mm + 20 mm isolante) euro (diciannove/85)	m²	19,85
Nr. 1760 A10.004.145. b	idem c.s. ...giunti, con: lana minerale in fibra di vetro (densità 105 kg/mq): spessore 48 mm (12,5 mm + 35 mm isolante) euro (ventisei/74)	m²	26,74
Nr. 1761 A10.004.150. a	idem c.s. ...giunti, con: polistirolo espanso sinterizzato (densità 15 kg/mc): spessore 33 mm (12,5 mm + 20 mm isolante) euro (undici/94)	m²	11,94
Nr. 1762 A10.004.150. b	idem c.s. ...giunti, con: polistirolo espanso sinterizzato (densità 15 kg/mc): spessore 43 mm (12,5 mm + 30 mm isolante) euro (tredici/48)	m²	13,48
Nr. 1763 A10.004.155. a	idem c.s. ...giunti, con: polistirene estruso (densità 33 kg/mc): spessore 33 mm (12,5 mm + 20 mm isolante) euro (quindici/20)	m²	15,20
Nr. 1764 A10.004.155. b	idem c.s. ...giunti, con: polistirene estruso (densità 33 kg/mc): spessore 43 mm (12,5 mm + 30 mm isolante) euro (diciotto/30)	m²	18,30
Nr. 1765 A10.007.005. a	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguito con pannelli di materiale isolante in: lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conduttività termica λ 0,037 W/mK: spessore 30 mm euro (undici/03)	m²	11,03
Nr. 1766 A10.007.005. b	idem c.s. ...0,037 W/mK: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (due/34)	m²	2,34
Nr. 1767 A10.007.010. a	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguito con pannelli di materiale isolante in: poliuretano espanso costituiti da un componente isolante in schiuma polyiso espansa, con rivestimento superiore in velo di vetro bitumato ed inferiore in fibra minerale saturata, conduttività termica λ 0,028 W/mK: spessore 30 mm euro (tredici/27)	m²	13,27
Nr. 1768 A10.007.010. b	idem c.s. ...0,028 W/mK: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (tre/07)	m²	3,07
Nr. 1769 A10.007.015. a	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguito con pannelli di materiale isolante in: polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM 11/10/2017, conduttività termica λ 0,034 W/mK, resistenza a compressione $\geq$ 200 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E: spessore 40 mm euro (tredici/48)	m²	13,48
Nr. 1770 A10.007.015. b	idem c.s. ...euroclasse E: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (due/42)	m²	2,42
Nr. 1771 A10.007.020. a	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguito con pannelli di materiale isolante in: fibre di legno legate con cemento in pannelli di spessore 5 mm preassemblati con polistirene espanso: spessore 50 mm euro (diciassette/51)	m²	17,51
Nr. 1772 A10.007.020. b	idem c.s. ...espanso: spessore 75 mm euro (ventitre/03)	m²	23,03
Nr. 1773 A10.007.025. a	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguito con pannelli di materiale isolante in: lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con superficie grezza, UNI 9714 M-A-I, reazione al fuoco classe B-s1, d0: spessore 25 mm euro (ventiotto/50)	m²	28,50
Nr. 1774 A10.007.025. b	idem c.s. ...d0: spessore 35 mm euro (trentaquattro/61)	m²	34,61

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b Nr. 1775 A10.007.025.	idem c.s. ...d0: spessore 50 mm euro (quarantatre/50)	m²	43,50
c Nr. 1776 A10.007.025.	idem c.s. ...d0: spessore 75 mm euro (cinquantaotto/42)	m²	58,42
d Nr. 1777 A10.007.030.	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguito con pannelli di materiale isolante in: pannello composto da due strati di spessore 5 mm in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata: spessore 35 mm euro (trentacinque/07)	m²	35,07
a Nr. 1778 A10.007.030.	idem c.s. ...orientata: spessore 50 mm euro (quarantauno/91)	m²	41,91
b Nr. 1779 A10.007.035	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguito con pannelli di materiale isolante in: polistirene espanso estruso XPS con sola aria nelle celle, conduttività termica λ 0,036 W/mK, omogeneo, monostrato, euroclasse E, dimensioni 1250 x 600 mm, sagomato per creare una zona di ventilazione, predisposto con controlistelli in legno in apposite fresature per il fissaggio dell'orditura di tegole o coppi, spessore 60 mm euro (ventisei/18)	m²	26,18
Nr. 1780 A10.007.040.	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguito con pannelli di materiale isolante in: poliuretano espanso costituiti da un componente isolante in schiuma polyiso espansa, con rivestimento superiore in fibra minerale saturata e laminato permeabile al vapore e impermeabile all'acqua su quella inferiore, predisposto con controlistelli in legno per il fissaggio dell'orditura di tegole e coppi, conduttività termica λ 0,028 W/mK: spessore 50 mm euro (ventiuno/70)	m²	21,70
a Nr. 1781 A10.007.040.	idem c.s. ...W/mK: spessore 60 mm euro (ventiquattro/23)	m²	24,23
b Nr. 1782 A10.007.040.	idem c.s. ...W/mK: spessore 80 mm euro (ventinove/40)	m²	29,40
c Nr. 1783 A10.007.045.	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguito con pannelli di materiale isolante in: poliuretano a celle chiuse di densità 38 kg/mc, conduttività termica λ 0,024 W/mK, in pannelli con rivestimento superiore ed inferiore in lamina di alluminio goffrato, autoestinguente euroclasse F, completo di portategole in acciaio zincato preforato per le infiltrazioni d'acqua, delle dimensioni di 3900 x 250 ÷ 420 mm: spessore 60 mm euro (quarantaotto/17)	m²	48,17
a Nr. 1784 A10.007.045.	idem c.s. ...mm: spessore 80 mm euro (cinquantasei/64)	m²	56,64
b Nr. 1785 A10.007.045.	idem c.s. ...mm: spessore 100 mm euro (sessantatre/74)	m²	63,74
c Nr. 1786 A10.007.045.	idem c.s. ...mm: spessore 120 mm euro (settanta/90)	m²	70,90
d Nr. 1787 A10.007.050.	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguito con pannelli di materiale isolante in: lana di roccia semirigida senza rivestimento, dimensioni 1200 x 600 mm, conduttività termica λ 0,033 - 0,035 W/mK, densità 95 kg/mc: spessore 30 mm euro (undici/84)	m²	11,84
a Nr. 1788 A10.007.050.	idem c.s. ...kg/mc: spessore 40 mm euro (quattordici/33)	m²	14,33
b Nr. 1789 A10.007.050.	idem c.s. ...kg/mc: spessore 50 mm euro (sedici/78)	m²	16,78
c Nr. 1790 A10.007.050.	idem c.s. ...kg/mc: spessore 60 mm euro (diciannove/26)	m²	19,26
d Nr. 1791 A10.007.050.	idem c.s. ...kg/mc: spessore 80 mm euro (ventiquattro/15)	m²	24,15
e Nr. 1792 A10.007.050.	idem c.s. ...kg/mc: spessore 100 mm euro (ventinove/15)	m²	29,15
f Nr. 1793 A10.007.050.	idem c.s. ...kg/mc: spessore 120 mm euro (trentaquattro/09)	m²	34,09
g Nr. 1794 A10.007.050.	idem c.s. ...kg/mc: spessore 140 mm euro (trentanove/03)	m²	39,03
h			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1795 A10.007.050. i	idem c.s. ...kg/mc: spessore 160 mm euro (quarantatre/96)	m ²	43,96
Nr. 1796 A10.007.055. a	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, eseguito con posa in continuo di pannelli isolanti di lana di roccia di dimensioni 1200 x 600 mm: doppia densità 190/90 kg/mc, conduttività termica λ 0,034 - 0,039 W/mK, resistenza a compressione (carico distribuito) = 50 kPa, spessore 80 mm euro (ventidue/23)	m ²	22,23
Nr. 1797 A10.007.055. b	idem c.s. ...kPa: spessore 60 mm euro (ventiquattro/97)	m ²	24,97
Nr. 1798 A10.007.055. c	idem c.s. ...kPa: spessore 80 mm euro (trenta/48)	m ²	30,48
Nr. 1799 A10.007.055. d	idem c.s. ...kPa: spessore 100 mm euro (trentaquattro/90)	m ²	34,90
Nr. 1800 A10.007.055. e	idem c.s. ...kPa: spessore 120 mm euro (quaranta/16)	m ²	40,16
Nr. 1801 A10.007.055. f	idem c.s. ...kPa: spessore 140 mm euro (quarantacinque/45)	m ²	45,45
Nr. 1802 A10.007.055. g	idem c.s. ...kPa: spessore 160 mm euro (cinquanta/72)	m ²	50,72
Nr. 1803 A10.007.055. h	idem c.s. ...kPa: spessore 180 mm euro (cinquantasei/01)	m ²	56,01
Nr. 1804 A10.007.055. i	idem c.s. ...kPa: spessore 200 mm euro (sessantauno/29)	m ²	61,29
Nr. 1805 A10.007.060. a	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, eseguito con posa in continuo di pannelli isolanti di lana di roccia di dimensioni 1200 x 600 mm: doppia densità 200/120 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) = 50 kPa, senza rivestimento, conduttività termica λ 0,036 W/mK: spessore 50 mm euro (ventiquattro/56)	m ²	24,56
Nr. 1806 A10.007.060. b	idem c.s. ...W/mK: spessore 60 mm euro (ventisette/72)	m ²	27,72
Nr. 1807 A10.007.060. c	idem c.s. ...W/mK: spessore 80 mm euro (trentatre/65)	m ²	33,65
Nr. 1808 A10.007.060. d	idem c.s. ...W/mK: spessore 100 mm euro (trentaotto/12)	m ²	38,12
Nr. 1809 A10.007.060. e	idem c.s. ...W/mK: spessore 120 mm euro (quarantaquattro/04)	m ²	44,04
Nr. 1810 A10.007.060. f	idem c.s. ...W/mK: spessore 140 mm euro (quarantanove/97)	m ²	49,97
Nr. 1811 A10.007.060. g	idem c.s. ...W/mK: spessore 160 mm euro (cinquantacinque/89)	m ²	55,89
Nr. 1812 A10.007.060. h	idem c.s. ...W/mK: spessore 180 mm euro (sessantauno/81)	m ²	61,81
Nr. 1813 A10.007.060. i	idem c.s. ...W/mK: spessore 200 mm euro (sessantasette/73)	m ²	67,73
Nr. 1814 A10.007.065. a	Isolamento termico in intradosso di coperture inclinate, eseguito con materiale isolante, fissato alla travatura o a listelli di legno, rifinito con lastra in cartongesso rivestito di spessore 12,5 mm con barriera vapore in lamina di alluminio spessore 15 μ , rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con pannelli in: lana di vetro trattata con resine termoindurenti, rivestiti su una faccia con carta kraft incollata con bitume, conduttività λ 0,034 W/mK: spessore 40 mm euro (ventiuno/51)	m ²	21,51
Nr. 1815 A10.007.065. b	idem c.s. ...0,034 W/mK: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (uno/73)	m ²	1,73
Nr. 1816 A10.007.070. a	Isolamento termico in intradosso di coperture inclinate, eseguito con materiale isolante, fissato alla travatura o a listelli di legno, rifinito con lastra in cartongesso rivestito di spessore 12,5 mm con barriera vapore in lamina di alluminio spessore 15 μ , rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	con pannelli in: poliuretano espanso con un componente in schiuma isolante polyiso espansa, con rivestimento superiore in velo di vetro bitumato ed inferiore in fibra minerale saturata, conduttività termica λ 0,028 W/mK: spessore 30 mm euro (ventisette/31)	m²	27,31
Nr. 1817 A10.007.070. b	idem c.s. ...0,028 W/mK: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (tre/07)	m²	3,07
Nr. 1818 A10.007.075. a	Isolamento termico in intradosso di coperture inclinate, eseguito con materiale isolante, fissato alla travatura o a listelli di legno, rifinito con lastra in cartongesso rivestito di spessore 12,5 mm con barriera vapore in lamina di alluminio spessore 15 µ, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con pannelli in: polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività termica λ 0,034 W/mK, resistenza a compressione $\geq$ 300 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E: spessore 30 mm euro (ventitre/43)	m²	23,43
Nr. 1819 A10.007.075. b	idem c.s. ...euroclasse E: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (uno/83)	m²	1,83
Nr. 1820 A10.007.080. a	Isolamento termico in intradosso di coperture inclinate, eseguito con materiale isolante, fissato alla travatura o a listelli di legno, rifinito con lastra in cartongesso rivestito di spessore 12,5 mm con barriera vapore in lamina di alluminio spessore 15 µ, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con pannelli in: polistirene espanso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, ad alta resistenza meccanica autoestinguente euroclasse E, conduttività termica λ 0,033 W/mK, resistenza a compressione $>$ 250 kPa: spessore 30 mm euro (ventitre/01)	m²	23,01
Nr. 1821 A10.007.080. b	idem c.s. ...250 kPa: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (uno/70)	m²	1,70
Nr. 1822 A10.010.005	Isolamento termico portante prefinito di tetti in legno o acciaio con pannelli in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, con superficie a vista prefinita con impasto legno-magnesiaco UNI 9714 M-A-L, preverniciato, applicato mediante viti all'orditura esistente, spessore 50 mm euro (quarantanove/98)	m²	49,98
Nr. 1823 A10.010.010. a	Isolamento termico di tetti in legno con tavolato in pannelli rigidi in fibre di legno mineralizzate e legate con cemento accoppiati con polistirene espanso, rinforzati con listelli in legno, delle dimensioni di 2000 x 600 mm: spessore 50 mm euro (ventiuno/74)	m²	21,74
Nr. 1824 A10.010.010. b	idem c.s. ...mm: spessore 75 mm euro (venticinque/92)	m²	25,92
Nr. 1825 A10.010.015. a	Isolamento termico portante strutturale per tetti in legno o acciaio realizzato con pannelli sandwich composti da nucleo centrale in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle di densità 30 kg/mc, rivestiti su entrambe le facce con lastre in lamelle di legno di pino preincollate tra loro con leganti resistenti all'umidità, delle dimensioni di 2400 x 1200 mm: spessore 80 mm (10+60+10) euro (cinquantadue/12)	m²	52,12
Nr. 1826 A10.010.015. b	idem c.s. ...mm: spessore 100 mm (10+80+10) euro (cinquantasei/63)	m²	56,63
Nr. 1827 A10.010.015. c	idem c.s. ...mm: spessore 120 mm (10+100+10) euro (sessantauno/14)	m²	61,14
Nr. 1828 A10.010.020. a	Isolamento termico portante strutturale per tetti in legno o acciaio realizzato con pannelli sandwich composti da nucleo centrale in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle di densità 30 kg/mc, rivestito su entrambe le facce da una lastra in lamellare di legno di pino a strati incrociati e sulla faccia interna a vista da una lastra monostrato lamellare di pino o abete entrambe incollate con leganti resistenti all'umidità, delle dimensioni di 2400 x 1200 mm: spessore 90 mm (10+60+10+10) euro (ottanta/50)	m²	80,50
Nr. 1829 A10.010.020. b	idem c.s. ...mm: spessore 110 mm (10+80+10+10) euro (ottantacinque/01)	m²	85,01
Nr. 1830 A10.010.020. c	idem c.s. ...mm: spessore 130 mm (10+100+10+10) euro (ottantanove/52)	m²	89,52
Nr. 1831 A10.010.025	Isolamento termoacustico di tetto ventilato con realizzato con isolante riflettente di tipo radiante composto da due strati di polietilene a bolle d'aria (con o senza aggiunta di master antifiama ritardante al fuoco) e rivestito da ambo i lati da film di alluminio puro protetto da alla nitrocellulosa per uno spessore totale di 7 mm, peso circa 500 g/mq, Euroclasse C s1d0, impermeabile all'acqua ed alla diffusione del vapore (N>300.000), resistenza termica 1,61 mq K/W, trasmittanza 0,62 W/mqK, emissività 0,06, resistenza alla compressione KPa 330,9, potere fono isolante 61dB, in opera tra due intercapedini di aria di circa 4 cm cadauna realizzate con doppia orditura di travicelli in legno da 4 x 5 cm (il primo in corrispondenza di tutto il perimetro della falda del tetto e gli intermedi, paralleli alla gronda, ad interasse di circa 60 cm ed il secondo, con lo stesso interasse, in parallelo alla pendenza della falda); ancorati con apposite viti alla sottostante struttura del tetto e tra loro, nonché chiusura delle giunzioni tra i "teli" con nastro adesivo di alluminio; compresa posa superiore di tavola di legno (OSB.3 o similare) dello spessore minimo di 15 mm a supporto del successivo manto di impermeabilizzazione o copertura da pagare a parte		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (quarantadue/63)	m²	42,63
Nr. 1832 A10.013.005. a	Isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con: polistirene espanso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, ad alta resistenza meccanica autoestinguente euroclasse E, in pannelli, conduttività termica λ 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 250 kPa: spessore 30 mm euro (sette/24)	m²	7,24
Nr. 1833 A10.013.005. b	idem c.s. ...250 kPa: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (uno/69)	m²	1,69
Nr. 1834 A10.013.010. a	Isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con: lana di vetro trattata con resine termoindurenti, di conduttività termica λ 0,043 W/mK, rivestita con carta kraft politenata: spessore 50 mm euro (cinque/71)	m²	5,71
Nr. 1835 A10.013.010. b	idem c.s. ...kraft politenata: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (zero/53)	m²	0,53
Nr. 1836 A10.013.015. a	Isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con: feltro in lana di vetro rivestito su una faccia con un foglio di polipropilene metallizzato, conduttività termica λ 0,043 W/mK: spessore 50 mm euro (quattro/78)	m²	4,78
Nr. 1837 A10.013.015. b	idem c.s. ...W/mK: spessore 60 mm euro (cinque/21)	m²	5,21
Nr. 1838 A10.013.015. c	idem c.s. ...W/mK: spessore 80 mm euro (sei/08)	m²	6,08
Nr. 1839 A10.013.015. d	idem c.s. ...W/mK: spessore 100 mm euro (sei/93)	m²	6,93
Nr. 1840 A10.013.015. e	idem c.s. ...W/mK: spessore 120 mm euro (sette/80)	m²	7,80
Nr. 1841 A10.013.015. f	idem c.s. ...W/mK: spessore 140 mm euro (otto/67)	m²	8,67
Nr. 1842 A10.013.015. g	idem c.s. ...W/mK: spessore 160 mm euro (nove/52)	m²	9,52
Nr. 1843 A10.013.020. a	Isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con: polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, W/mK, resistenza a compressione > 300 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E: spessore 30 mm rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività termica λ 0,034 euro (sette/66)	m²	7,66
Nr. 1844 A10.013.020. b	idem c.s. ...euroclasse E: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (uno/83)	m²	1,83
Nr. 1845 A10.013.025	Isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con: argilla espansa euro (centocinquantaotto/44)	m³	158,44
Nr. 1846 A10.013.030	idem c.s. ...realizzato con: perlite espansa euro (novantanove/58)	m³	99,58
Nr. 1847 A10.013.035	idem c.s. ...realizzato con: vermiculite euro (quattrocentootto/62)	m³	408,62
Nr. 1848 A10.013.040. a	idem c.s. ...realizzato con: fibre di legno mineralizzate e cemento in pannelli di spessore 5 mm accoppiati con polistirene espanso: spessore 50 mm euro (sedici/60)	m²	16,60
Nr. 1849 A10.013.040. b	idem c.s. ...realizzato con: fibre di legno mineralizzate e cemento in pannelli di spessore 5 mm accoppiati con polistirene espanso: spessore 75 mm euro (ventiuno/77)	m²	21,77
Nr. 1850 A10.013.045. a	Isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con: lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, in pannelli con superficie grezza, UNI 9714 M-A-I, reazione al fuoco classe B-s1, d0: spessore 25 mm euro (ventisette/18)	m²	27,18
Nr. 1851 A10.013.045. b	idem c.s. ...d0: spessore 35 mm euro (trentatre/06)	m²	33,06
Nr. 1852 A10.013.045. c	idem c.s. ...d0: spessore 50 mm euro (quarantauno/72)	m²	41,72

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1853 A10.013.050. a	Isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con: pannello composto da due strati di spessore 5 mm in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata: spessore 35 mm euro (trentatre/41)	m²	33,41
Nr. 1854 A10.013.050. b	idem c.s. ...orientata: spessore 50 mm euro (quaranta/02)	m²	40,02
Nr. 1855 A10.016.005. a	Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività termica λ 0,034 W/mK, resistenza a compressione $\geq$ 800 kPa; omogeneo monostrato in euroclasse E: spessore 30 mm euro (sette/75)	m²	7,75
Nr. 1856 A10.016.005. b	idem c.s. ...euroclasse E: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (uno/83)	m²	1,83
Nr. 1857 A10.016.010. a	Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: polistirene espanso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, ad alta resistenza meccanica, autoestinguente euroclasse E, conduttività termica λ 0,033 W/mK, resistenza a compressione $>$ 250 kPa: spessore 30 mm euro (sette/33)	m²	7,33
Nr. 1858 A10.016.010. b	idem c.s. ...250 kPa: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (uno/70)	m²	1,70
Nr. 1859 A10.016.015. a	Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica λ 0,032 W/mK: spessore 20 mm euro (dieci/18)	m²	10,18
Nr. 1860 A10.016.015. b	idem c.s. ...0,032 W/mK: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (tre/98)	m²	3,98
Nr. 1861 A10.016.020. a	Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente, applicato a secco: spessore 5 mm euro (sei/29)	m²	6,29
Nr. 1862 A10.016.020. b	idem c.s. ...secco: spessore 6 mm euro (undici/72)	m²	11,72
Nr. 1863 A10.016.020. c	idem c.s. ...secco: spessore 10 mm euro (diciassette/56)	m²	17,56
Nr. 1864 A10.016.020. d	idem c.s. ...secco: spessore 6 mm, con interposta lamina di piombo di spessore 0,35 mm e peso 4,5 kg euro (trentanove/66)	m²	39,66
Nr. 1865 A10.016.025	Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, reazione al fuoco classe B-s1, d0, spessore 8 mm euro (dodici/65)	m²	12,65
Nr. 1866 A10.016.030. a	Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: sughero di densità pari a 135 - 140 kg/mc conduttività termica λ 0,043 W/mK: spessore 20 mm euro (quindici/92)	m²	15,92
Nr. 1867 A10.016.030. b	idem c.s. ...W/mK: spessore 30 mm euro (diciannove/90)	m²	19,90
Nr. 1868 A10.016.030. c	idem c.s. ...W/mK: spessore 40 mm euro (venticinque/51)	m²	25,51
Nr. 1869 A10.016.030. d	idem c.s. ...W/mK: spessore 50 mm euro (trenta/39)	m²	30,39
Nr. 1870 A10.016.030. e	idem c.s. ...W/mK: spessore 60 mm euro (trentaquattro/92)	m²	34,92
Nr. 1871 A10.016.030. f	idem c.s. ...W/mK: spessore 80 mm euro (quarantaquattro/32)	m²	44,32
Nr. 1872 A10.016.035. a	Isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, compreso intonaco sottile armato, realizzato con pannelli in: lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica λ 0,035 W/mK: spessore 20 mm euro (quaranta/61)	m²	40,61
Nr. 1873	idem c.s. ...0,035 W/mK: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A10.016.035. b	euro (uno/96)	m²	1,96
Nr. 1874 A10.016.040. a	Isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, compreso intonaco sottile armato, realizzato con pannelli in: lana di vetro trattata con resine termindurenti con rivestimento su una faccia di carta kraft o polipropilene trasparente, conduttività termica λ 0,031 W/mK: spessore 40 mm euro (cinquantacinque/98)	m²	55,98
Nr. 1875 A10.016.040. b	idem c.s. ...0,031 W/mK: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (quattro/86)	m²	4,86
Nr. 1876 A10.016.045. a	Isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, compreso intonaco sottile armato, realizzato con pannelli in: lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, in pannelli con superficie grezza, UNI 9714 M-A-I, reazione al fuoco classe B-s1, d0: spessore 25 mm euro (sessantauno/58)	m²	61,58
Nr. 1877 A10.016.045. b	idem c.s. ...d0: spessore 35 mm euro (sessantaotto/72)	m²	68,72
Nr. 1878 A10.016.045. c	idem c.s. ...d0: spessore 50 mm euro (settantaotto/62)	m²	78,62
Nr. 1879 A10.016.050. a	Isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, compreso intonaco sottile armato, realizzato con pannelli in: polistirene espanso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, ad alta resistenza meccanica, autoestinguente euroclasse E, conduttività termica λ 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 250 kPa: spessore 30 mm euro (quarantauno/71)	m²	41,71
Nr. 1880 A10.016.050. b	idem c.s. ...250 kPa: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (uno/70)	m²	1,70
Nr. 1881 A10.016.055. a	Isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, compreso intonaco sottile armato, realizzato con pannelli in: polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività termica λ 0,034 W/mK, resistenza a compressione $\geq$ 300 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E: spessore 30 mm euro (quarantasette/58)	m²	47,58
Nr. 1882 A10.016.055. b	idem c.s. ...euroclasse E: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (due/42)	m²	2,42
Nr. 1883 A10.016.060. a	Isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con pannelli isolanti minerali a base di idrati di silicato di calcio autoclavato marcati CE in conformità a ETA, densità 115 kg/mc, conducibilità termica a secco λ = 0,042 W/mK, coefficiente di diffusione al vapore μ = 3, reazione al fuoco Euroclasse A1, posato con specifica malta collante alleggerita e idrofugata in classe W2: con superficie a vista, spessore 60 mm euro (settanta/84)	m²	70,84
Nr. 1884 A10.016.060. b	idem c.s. ...classe W2: compresa rasatura armata con rete in fibra di vetro, peso 80 g/mq, spessore 60 mm euro (ottantaquattro/27)	m²	84,27
Nr. 1885 A10.016.060. c	idem c.s. ...classe W2: sovrapprezzo per ogni 20 mm in più di spessore fino ad un massimo di 200 mm euro (sei/32)	m²	6,32
Nr. 1886 A10.019.005. a	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, completo di intonaco sottile armato con rete in fibra di vetro, escluso pittura o rivestimento di finitura da pagarsi a parte, realizzato con pannelli in: lana di vetro trattata con resine termindurenti conduttività termica λ 0,032 W/mK: spessore 40 mm euro (cinquantaotto/43)	m²	58,43
Nr. 1887 A10.019.005. b	idem c.s. ...0,032 W/mK: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (tre/94)	m²	3,94
Nr. 1888 A10.019.010. a	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, completo di intonaco sottile armato con rete in fibra di vetro, escluso pittura o rivestimento di finitura da pagarsi a parte, realizzato con pannelli in: polistirene espanso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, ad alta resistenza meccanica autoestinguente euroclasse E, conduttività termica λ 0,034 W/mK, resistenza a compressione > 300 kPa: spessore 30 mm euro (quarantaotto/95)	m²	48,95
Nr. 1889 A10.019.010. b	idem c.s. ...300 kPa: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (due/06)	m²	2,06
Nr. 1890 A10.019.015. a	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, completo di intonaco sottile armato con rete in fibra di vetro, escluso pittura o rivestimento di finitura da pagarsi a parte, realizzato con pannelli in: polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività termica λ 0,034 W/mK, resistenza a compressione $\geq$ 500 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E: spessore 30 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (cinquantadue/46)	m²	52,46
Nr. 1891 A10.019.015. b	idem c.s. ...euroclasse E: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (due/45)	m²	2,45
Nr. 1892 A10.019.020. a	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne in pannelli ancorati alla muratura con malta adesiva specifica e adeguate tassellature, compresa prima rasatura cementizia spessore medio 2 mm, rete in fibra di vetro tessile e successiva seconda rasatura, escluso tinteggiature: lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura in pannelli, UNI 9714 M-A-I: spessore 25 mm euro (cinquantasette/50)	m²	57,50
Nr. 1893 A10.019.020. b	idem c.s. ...tinteggiature: lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura in pannelli, UNI 9714 M-A-I: spessore 35 mm euro (sessantatre/27)	m²	63,27
Nr. 1894 A10.019.020. c	idem c.s. ...tinteggiature: lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura in pannelli, UNI 9714 M-A-I: spessore 50 mm euro (settantauno/82)	m²	71,82
Nr. 1895 A10.019.025. a	idem c.s. ...tinteggiature: lana minerale in pannelli supportati su ambo i lati con uno strato di 5 mm in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura: spessore 35 mm euro (sessantatre/73)	m²	63,73
Nr. 1896 A10.019.025. b	idem c.s. ...tinteggiature: lana minerale in pannelli supportati su ambo i lati con uno strato di 5 mm in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura: spessore 50 mm euro (settanta/23)	m²	70,23
Nr. 1897 A10.019.030. a	Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di materiale isolante, e lastre di finitura in cartongesso, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, dello spessore di 12,5 mm dotate di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante struttura metallica, realizzato con pannelli in: lana di vetro, trattata con resine termoindurenti, conduttività termica λ 0,035 W/mK: spessore 30 mm euro (trentaquattro/33)	m²	34,33
Nr. 1898 A10.019.030. b	idem c.s. ...pannelli in: lana di vetro, trattata con resine termoindurenti, conduttività termica λ 0,035 W/mK: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (uno/96)	m²	1,96
Nr. 1899 A10.019.035. a	idem c.s. ...pannelli in: polistirene espanso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, ad alta resistenza meccanica, autoestinguente euroclasse E, conduttività termica λ 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 250 kPa: spessore 30 mm euro (trentatre/53)	m²	33,53
Nr. 1900 A10.019.035. b	idem c.s. ...pannelli in: polistirene espanso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, ad alta resistenza meccanica, autoestinguente euroclasse E, conduttività termica λ 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 250 kPa: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (uno/70)	m²	1,70
Nr. 1901 A10.019.040. a	Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di materiale isolante, e lastre di finitura in cartongesso, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, dello spessore di 12,5 mm dotate di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante struttura metallica, realizzato con pannelli in: polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività termica λ 0,034 W/mK, resistenza a compressione > 250 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E: spessore 30 mm euro (trentatre/95)	m²	33,95
Nr. 1902 A10.019.040. b	idem c.s. ...euroclasse E: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (uno/83)	m²	1,83
Nr. 1903 A10.019.045. a	Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di materiale isolante, e lastre di finitura in cartongesso, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, dello spessore di 12,5 mm dotate di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante struttura metallica, realizzato con pannelli in: poliuretano espanso con componente isolante in schiuma espansa rivestito con alluminio goffrato da 40 µ sulla faccia superiore e fibra di vetro saturata su quella inferiore, conduttività termica λ 0,028 W/mK: spessore 30 mm euro (trentaotto/06)	m²	38,06
Nr. 1904 A10.019.045. b	idem c.s. ...W/mK: spessore 40 mm euro (quaranta/14)	m²	40,14
Nr. 1905 A10.019.045. c	idem c.s. ...W/mK: spessore 50 mm euro (quarantadue/02)	m²	42,02
Nr. 1906 A10.019.050. a	Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito mediante applicazione di lastre rigide di cartongesso, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, delle dimensioni di 1200 x 3000 mm, spessore 12,5 mm, accoppiate con materiale isolante, senza barriera al vapore: con lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica λ 0,032 W/mK: spessore isolante 20 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (ventitre/26)	m²	23,26
Nr. 1907 A10.019.050. b	idem c.s. ...al vapore: con lana di vetro trattata con resine termoidurenti conduttività termica λ 0,032 W/mK: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (tre/91)	m²	3,91
Nr. 1908 A10.019.055. a	DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività termica λ 0,034 W/mK, resistenza a compressione $\geq$ 500 kPa, omogeneo idem c.s. ...al vapore: polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al monostrato in euroclasse E: spessore isolante 20 mm euro (ventiquattro/98)	m²	24,98
Nr. 1909 A10.019.055. b	DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività termica λ 0,034 W/mK, resistenza a compressione $\geq$ 500 kPa, omogeneo idem c.s. ...al vapore: polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al monostrato in euroclasse E: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (due/42)	m²	2,42
Nr. 1910 A10.019.060. a	Isolamento termico interno di pareti già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi minerali a base di idrati di silicato di calcio autoclavato di dimensioni 600 x 390 mm, marcati CE in conformità a ETA, (densità 95 kg/mc, conducibilità termica λ = 0,039 W/mK, coefficiente di diffusione al vapore μ = 2, reazione al fuoco Euroclasse A1), completo di rasatura armata con rete in fibra di vetro, peso 80 g/mq, escluso pittura e finitura al civile da pagarsi a parte, compreso incollaggio al supporto: spessore 60 mm euro (settantatre/96)	m²	73,96
Nr. 1911 A10.019.060. b	idem c.s. ...al supporto: sovrapprezzo per ogni 20 mm in più di spessore fino ad un massimo di 140 mm euro (sei/64)	m²	6,64
Nr. 1912 A10.019.065. a	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito con pannelli rigidi di polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite, classe EPS 80, densità 15 kg/mc secondo UNI 13163 e rispondenti alle norme ETICS, classe E secondo UNI EN ISO 119-2, conducibilità termica λ = 0,034 W/mK secondo UNI EN 12667, delle dimensioni di 50 x 50 cm fresati lungo i bordi, ancorati a profili in pvc orizzontali e verticali attraverso tasselli, completo di intonaco sottile irrobustito con fibra di carbonio, armato con rete in fibra di vetro, escluso pittura o rivestimento di finitura irrobustiti con fibra di carbonio conformi ETAG 004 da pagarsi a parte: spessore isolante 60 mm euro (settantacinque/28)	m²	75,28
Nr. 1913 A10.019.065. b	idem c.s. ...a parte: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore dell'isolante euro (due/60)	m²	2,60
Nr. 1914 A10.019.070. a	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito mediante posa di pannelli rigidi di polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite ad alta resistenza meccanica autoestinguente euroclasse E, conduttività termica μ = 0,034 W/mK, resistenza a compressione > 80 kPa, con successiva realizzazione di intonaco sottile irrobustito con fibra di carbonio, armato con rete in fibra di vetro, escluso pittura o rivestimento di finitura irrobustiti con fibra di carbonio conformi ETAG 004 da pagarsi a parte: spessore 30 mm euro (settantatre/87)	m²	73,87
Nr. 1915 A10.019.070. b	idem c.s. ...a parte: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore dell'isolante euro (due/60)	m²	2,60
Nr. 1916 A10.019.075. a	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito con pannelli rigidi di polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite, classe EPS 80, densità 15 kg/mc secondo UNI 13163 e rispondenti alle norme ETICS, classe E secondo UNI EN ISO 119-2, conducibilità termica λ = 0,034 W/mK secondo UNI EN 12667, con fissaggio meccanico dei pannelli delle dimensioni di 50 x 50 cm fresati lungo i bordi, ancorati a profili in pvc orizzontali e verticali attraverso tasselli, completo di intonaco sottile armato con rete in fibra di vetro, esclusa pittura o rivestimento di finitura: spessore pannelli 60 mm euro (sessantasei/36)	m²	66,36
Nr. 1917 A10.019.075. b	idem c.s. ...di finitura: sovrapprezzo per ogni cm in più di pannello isolante euro (due/60)	m²	2,60
Nr. 1918 A10.019.080. a	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito con pannelli rigidi di polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite, classe EPS 80, densità 15 kg/mc secondo UNI 13163 e rispondenti alle norme ETICS, classe E secondo UNI EN ISO 119-2, conducibilità termica λ = 0,034 W/mK secondo UNI EN 12667, completo di intonaco sottile irrobustito con fibra di carbonio armato con rete in fibra di vetro e pittura o rivestimento di finitura irrobustiti con fibra di carbonio conformi ETAG 004: con incollaggio dei pannelli delle dimensioni di 50 x 100 cm a spigolo vivo, dello spessore di 30 mm euro (ottantasei/84)	m²	86,84
Nr. 1919 A10.019.080. b	idem c.s. ...ETAG 004: con fissaggio meccanico dei pannelli delle dimensioni di 50 x 50 cm fresati lungo i bordi, ancorati a profili in pvc orizzontali e verticali attraverso tasselli, dello spessore di 60 mm euro (ottantasette/12)	m²	87,12
Nr. 1920 A10.019.080. c	idem c.s. ...ETAG 004: sovrapprezzo per ogni cm in più di pannello isolante euro (due/60)	m²	2,60
Nr. 1921 A10.019.085. a	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito con pannelli rigidi di polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite, classe EPS 80, densità 15 kg/mc secondo UNI 13163 e rispondenti alle norme ETICS, classe E secondo UNI EN ISO 119-2, conducibilità termica λ = 0,034 W/mK secondo UNI EN 12667, completo di intonaco sottile armato con rete in fibra di vetro e pittura o rivestimento di finitura conforme ETAG 004: con incollaggio dei pannelli delle dimensioni di 50 x 100 cm a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	spigolo vivo, dello spessore di 30 mm euro (settantauno/34)	m ²	71,34
Nr. 1922 A10.019.085. b	idem c.s. ...ETAG 004: con fissaggio meccanico dei pannelli delle dimensioni di 50 x 50 cm fresati lungo i bordi, ancorati a profili in pvc orizzontali e verticali attraverso tasselli, dello spessore di 60 mm euro (settantatre/40)	m ²	73,40
Nr. 1923 A10.019.085. c	idem c.s. ...ETAG 004: sovrapprezzo per ogni cm in più di pannello isolante euro (due/60)	m ²	2,60
Nr. 1924 A10.019.090. a	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi minerali a base di idrati di silicato di calcio autoclavato di dimensioni 600 x 390 mm, marcati CE in conformità a ETA, (densità 115 kg/mc, conducibilità termica $\lambda = 0,042$ W/mK, coefficiente di diffusione al vapore $\mu = 3$, reazione al fuoco Euroclasse A1), completo di rasatura armata con rete in fibra di vetro, peso 80 g/mq, escluso pittura o rivestimento di finitura da pagarsi a parte, con incollaggio e fissaggio meccanico con tassello ad avvitamento dei pannelli: spessore 60 mm euro (ottantadue/96)	m ²	82,96
Nr. 1925 A10.019.090. b	idem c.s. ...dei pannelli: sovrapprezzo per ogni 20 mm in più di spessore fino a 200 mm euro (sei/32)	m ²	6,32
Nr. 1926 A10.019.090. c	idem c.s. ...dei pannelli: sovrapprezzo per ogni 20 mm in più di spessore 220 ÷ 300 mm euro (sette/59)	m ²	7,59
Nr. 1927 A10.019.095. a	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne eseguito con pannello cassero a rimanere coibentato in EPS-RF 80 kPa (polistirene espanso sinterizzato autoestinguente) sagomato con profilo grecato passo 20 mm, di spessori variabili finiti nella misura da 10 a 30 cm, larghezza standard 112 cm ed altezza variabile, armato su entrambi i lati da rete elettrosaldata in acciaio zincato Ø 2,4 mm e maglia 50 x 50 mm collegate tra loro tramite distanziatori/connettori passanti, passo orizzontale di 150 mm in acciaio zincato Ø 3 mm, trasmittanza termica fino a 0,120 W/mqK, esclusi rasatura dei pannelli e l'intonaco finale sulla faccia esterna: spessore 12 cm euro (quaranta/12)	m ²	40,12
Nr. 1928 A10.019.095. b	idem c.s. ...esterna: spessore 16 cm euro (quarantaquattro/52)	m ²	44,52
Nr. 1929 A10.019.095. c	idem c.s. ...esterna: spessore 20 cm euro (quarantanove/22)	m ²	49,22
Nr. 1930 A10.019.095. d	idem c.s. ...esterna: spessore 24 cm euro (cinquantatre/82)	m ²	53,82
Nr. 1931 A10.019.100. a	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito con pannelli in fibra di canapa all'87% termolegata a fibra di bicipoliestere, rispondente alla normativa ETAG004 con le seguenti caratteristiche: $\lambda = 0,039$ W/mK secondo UNI EN UNI EN 12667 - 12939, Euroclasse di reazione al fuoco E, densità 100 kg/mc secondo UNI EN 1602, delle dimensioni di 800 x 625 mm, completo di sottostante intonaco sottile armato con rete in fibra di vetro del peso di circa 165 g/mq, maglia 4 x 4 mm per incollaggio dei pannelli e rivestimento di finitura silossanico, spatolato rustico medio, idrorepellente e con proprietà antialga e antimuffa: spessore pannello 60 mm euro (ottantatre/10)	m ²	83,10
Nr. 1932 A10.019.100. b	idem c.s. ...spessore pannello 80 mm euro (ottantasette/94)	m ²	87,94
Nr. 1933 A10.019.100. c	idem c.s. ...spessore pannello 100 mm euro (novantatre/39)	m ²	93,39
Nr. 1934 A10.019.100. d	idem c.s. ...spessore pannello 120 mm euro (novantaotto/85)	m ²	98,85
Nr. 1935 A10.019.100. e	idem c.s. ...spessore pannello 140 mm euro (centocinque/51)	m ²	105,51
Nr. 1936 A10.019.105. a	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne eseguito con pannelli termoisolanti e fonoassorbenti in fibre di canapa compressa miscelate con fibre di poliestere e leganti naturali applicati alla muratura con tasselli in plastica, densità pannelli 70/90 kg/mc, delle dimensioni di 1.100 x 600 mm, conducibilità termica 0,039 W/mK, successivo intonaco premiscelato a base di calce idraulica naturale NHL 5 legno di canapa frantumato e additivi naturali armato con fibra di vetro, rasatura e finitura con rivestimento silossanico idrorepellente: spessore pannello 40 mm euro (novantasette/74)	m ²	97,74
Nr. 1937 A10.019.105. b	idem c.s. ...silossanico idrorepellente: per ogni cm in più di spessore euro (sei/42)	m ²	6,42
Nr. 1938 A10.019.110	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne o interne già preparate mediante applicazione a spruzzo di miscela di granulato di sughero (con granulometria fra 0,5 e 1 mm) con il 96% di sughero in applicazione completamente asciutta, resine acriliche al 48%, grassi vegetali ed acqua, idrorepellente, superficie finita assolutamente non plastica o con questa parvenza bensì porosa con traspirabilità al 75%, resistente a temperature da -40 °C a +200 °C per spessore medio compreso fra 2,5 e 3 mm euro (quaranta/39)	m ²	40,39

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1939 A10.019.115. a	Isolamento a cappotto di parete interna o esterna realizzato con lastre isolanti semirigide a base di aerogel, a diffusione aperta e a diffusione capillare, conduttività termica 0,015 W/mK, accoppiata ad una membrana traspirante in polipropilene armato con fibra di vetro, Euroclasse di reazione al fuoco C- S1 D0, con bordi a spigolo vivo, delle dimensioni di 1.400 x 720 mm, fissate meccanicamente a mezzo di tasselli e con idoneo collante cementizio compresa rasatura finale con lo stesso prodotto, su fondo asciutto previamente preparato da conteggiare a parte: spessore 10 mm euro (cento/32)	m²	100,32
Nr. 1940 A10.019.115. b	idem c.s. ...parte: spessore 20 mm euro (centoottantadue/54)	m²	182,54
Nr. 1941 A10.019.115. c	idem c.s. ...parte: spessore 30 mm euro (duecentosessantasette/43)	m²	267,43
Nr. 1942 A10.019.115. d	idem c.s. ...parte: spessore 40 mm euro (trecentoquarantanove/90)	m²	349,90
Nr. 1943 A10.022.005	Isolamento di tipo radiante di parete realizzato mediante isolante termoacustico riflettente composto da due strati di polietilene a bolle d'aria (con o senza aggiunta di master antifiamma ritardante al fuoco) e rivestito da ambo i lati da film di alluminio puro protetto da vernici alla nitrocellulosa per uno spessore totale di 7 mm, peso circa 500 g/mq, Euroclasse C s1d0, impermeabile all'acqua ed alla diffusione del vapore (N>300.000), resistenza termica 1,61 mq K/W, trasmittanza 0,62 W/mqK, emissività 0,06, resistenza alla compressione KPa 330,9, potere fono isolante 61dB, posto in opera tra le pareti in intercapedini di circa 2,0 cm cadauna realizzate con listelli di legno oppure di polietilene espanso (posti a circa 60 cm di distanza interasse) o "chiodi distanziatori" in materiale plastico e giuntato, ove necessario, con nastro adesivo di alluminio euro (quattordici/70)	m²	14,70
Nr. 1944 A10.022.010. a	Isolamento termico in intercapedine di pareti esterne ed interne, eseguito mediante insufflaggio di materiale isolante sfuso, esclusa la formazione dei fori e la loro chiusura; valutato a mq di parete e realizzato con: argilla espansa: spessore intercapedine 100 mm euro (ventitre/50)	m²	23,50
Nr. 1945 A10.022.010. b	idem c.s. ...realizzato con: argilla espansa: sovrapprezzo per ogni cm in più euro (due/31)	m²	2,31
Nr. 1946 A10.022.015. a	idem c.s. ...realizzato con: vermiculite espansa: spessore intercapedine 100 mm euro (cinquantadue/52)	m²	52,52
Nr. 1947 A10.022.015. b	idem c.s. ...realizzato con: vermiculite espansa: sovrapprezzo per ogni cm in più euro (quattro/95)	m²	4,95
Nr. 1948 A10.022.020. a	idem c.s. ...realizzato con: perlite espansa siliconata: spessore intercapedine 100 mm euro (ventiquattro/85)	m²	24,85
Nr. 1949 A10.022.020. b	idem c.s. ...realizzato con: perlite espansa siliconata: sovrapprezzo per ogni cm in più euro (due/43)	m²	2,43
Nr. 1950 A10.022.025. a	idem c.s. ...realizzato con: sughero naturale: spessore intercapedine 100 mm euro (ventiotto/05)	m²	28,05
Nr. 1951 A10.022.025. b	idem c.s. ...realizzato con: sughero naturale: sovrapprezzo per ogni cm in più euro (due/72)	m²	2,72
Nr. 1952 A10.022.030. a	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in: polistirene espanso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, ad alta resistenza meccanica, autoestinguente euroclasse E, conduttività termica λ 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 250 kPa: spessore 30 mm euro (otto/46)	m²	8,46
Nr. 1953 A10.022.030. b	idem c.s. ...250 kPa: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (uno/55)	m²	1,55
Nr. 1954 A10.022.035. a	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in: polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività termica λ 0,034 W/mK, resistenza a compressione > 300 kPa, omogeneo monostato in euroclasse E, spessore 30 mm euro (nove/59)	m²	9,59
Nr. 1955 A10.022.035. b	idem c.s. ...euroclasse E: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (uno/83)	m²	1,83
Nr. 1956 A10.022.040. a	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in: poliuretano espanso con componente isolante in schiuma espansa rivestito con alluminio goffrato da 40 * sulla faccia superiore e fibra di vetro saturata su quella inferiore, conduttività termica λ 0,028 W/mK: spessore 30 mm euro (tredici/69)	m²	13,69
Nr. 1957 A10.022.040.	idem c.s. ...0,028 W/mK: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (tre/15)	m²	3,15

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b Nr. 1958 A10.022.045. a	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in: lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica λ 0,035 W/mK: spessore 30 mm euro (nove/96)	m ²	9,96
Nr. 1959 A10.022.045. b	idem c.s. ...0,035 W/mK: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (uno/96)	m ²	1,96
Nr. 1960 A10.022.050. a	Isolamento termico in intercapedine di pareti esterne o interne, eseguito con pannelli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente, accoppiato su un lato con uno strato di fibra in tessile tecnico spessore 5 mm con funzione di barriera al vapore: spessore 30 mm euro (ventidue/74)	m ²	22,74
Nr. 1961 A10.022.050. b	idem c.s. ...vapore: spessore 50 mm euro (ventisette/67)	m ²	27,67
Nr. 1962 A10.022.050. c	idem c.s. ...vapore: spessore 70 mm euro (ottanta/03)	m ²	80,03
Nr. 1963 A10.025.005. a	Isolamento acustico di pareti realizzato con pannelli in fibre di legno legate con cemento e successiva finitura con lastra di cartongesso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, dello spessore di 15 mm: con pannello in fibre di legno dello spessore di 25 mm euro (trentaquattro/74)	m ²	34,74
Nr. 1964 A10.025.005. b	idem c.s. ...con pannello in fibre di legno dello spessore di 50 mm euro (trentaotto/92)	m ²	38,92
Nr. 1965 A10.025.005. c	idem c.s. ...con pannello sandwich in fibre di legno dello spessore di 5 mm con interposto strato di polistirene espanso dello spessore totale di 50 mm euro (quaranta/17)	m ²	40,17
Nr. 1966 A10.025.010	Isolamento acustico di pareti realizzato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura spessore 25 mm, con superficie a vista prefinita con impasto legno-magnesiaco, UNI 9714 M-A-L, reazione al fuoco classe B-s1, d0, con sovrapposizione di lastra di cartongesso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, spessore 15 mm, applicate entrambe con viti autoforanti ad una medesima struttura di supporto euro (cinquantaquattro/95)	m ²	54,95
Nr. 1967 A10.025.015. a	Isolamento acustico di pareti già preparate eseguito con teli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente, reazione al fuoco classe 1, fissati meccanicamente e con collanti in intercapedine: spessore 5 mm euro (sei/62)	m ²	6,62
Nr. 1968 A10.025.015. b	idem c.s. ...intercapedine: spessore 6 mm euro (dodici/04)	m ²	12,04
Nr. 1969 A10.025.015. c	idem c.s. ...intercapedine: spessore 10 mm euro (diciassette/56)	m ²	17,56
Nr. 1970 A10.025.015. d	idem c.s. ...intercapedine: spessore 6 mm, con interposta lamina di piombo di spessore 0,35 mm e peso 4,5 kg euro (quaranta/31)	m ²	40,31
Nr. 1971 A10.025.020. a	Isolamento acustico di pareti eseguito con pannelli composti da fibre e granuli di gomma SBR / EPDM incollati e pressati a caldo con 92% di materiale riciclato, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, incollati per punti con esclusione del materiale da incollaggio, potere fonoisolante (Rw) certificato 53 ÷ 60 dB (UNI EN ISO 12354), esclusi lavori di preparazione e successiva finitura della parete, densità 800 kg/mc: pannelli rigidi: spessore 10 mm euro (diciotto/50)	m ²	18,50
Nr. 1972 A10.025.020. b	idem c.s. ...kg/mc: pannelli rigidi: spessore 15 mm euro (ventidue/25)	m ²	22,25
Nr. 1973 A10.025.020. c	idem c.s. ...kg/mc: pannelli rigidi: spessore 20 mm euro (ventisei/72)	m ²	26,72
Nr. 1974 A10.025.020. d	idem c.s. ...kg/mc: pannelli rigidi: spessore 30 mm euro (trentacinque/74)	m ²	35,74
Nr. 1975 A10.025.025. a	idem c.s. ...kg/mc: pannelli elastici: spessore 10 mm euro (ventiotto/77)	m ²	28,77
Nr. 1976 A10.025.025. b	idem c.s. ...kg/mc: pannelli elastici: spessore 15 mm euro (trentacinque/19)	m ²	35,19
Nr. 1977 A10.025.025. c	idem c.s. ...kg/mc: pannelli elastici: spessore 20 mm euro (quarantauno/25)	m ²	41,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1978 A10.025.025. d	idem c.s. ...kg/mc: pannelli elastici: spessore 30 mm euro (cinquantanove/53)	m²	59,53
Nr. 1979 A10.025.025. e	idem c.s. ...kg/mc: pannelli elastici: spessore 40 mm euro (settantaotto/82)	m²	78,82
Nr. 1980 A10.025.030	Isolamento termo-acustico per superfici verticali eseguito con pannelli in gomma SBR e EPDM, spessore di 10 mm, densità di 800 kg/mc, accoppiati a pannello in fibra di poliestere dello spessore di 30 mm e densità di 40 kg/mc, incollati per punti con esclusione del materiale da incollaggio. Potere fonoisolante (Rw) 55 dB, conducibilità termica (λ) 0,047 W/m°C, esclusi lavori di preparazione e successiva finitura della parete euro (ventiotto/39)	m²	28,39
Nr. 1981 A10.025.035	Isolamento termo-acustico per superfici verticali eseguito con pannelli in gomma SBR e EPDM, spessore di 8 mm, densità di 800 kg/mc, accoppiati tra due pannelli in fibra di poliestere dello spessore di 20 mm e densità di 60 kg/mc ciascuno, incollati per punti con esclusione del materiale da incollaggio. Potere fonoisolante (Rw) 60 dB, conducibilità termica (λ) 0,041 W/m°C, esclusi lavori di preparazione e successiva finitura della parete euro (quarantadue/25)	m²	42,25
Nr. 1982 A10.025.040	Isolamento acustico di tipo radiante di parete realizzato mediante polietilene a bolle d'aria composto da due fogli termosaldati ed accoppiati esternamente con altrettanti fogli di alluminio per uno spessore totale di 8 mm, del peso di circa 500 g/mq, impermeabile all'acqua ed al vapore, con resistenza termica 1,61 W/mqK, potere fonoisolante medio 61 dB per pareti esterne e 55 dB per doppie pareti divisorie interne, reazione al fuoco euroclasse C - s1, d0, fornito e posto in opera fra due intercapedini di circa 2,5 cm cadauna, ancorato su nastri biadesivi e fissato nelle congiunzioni con nastro di alluminio, compreso quanto occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte euro (tredici/59)	m²	13,59
Nr. 1983 A10.025.045	Isolamento acustico di pareti interne già preparate mediante applicazione a spruzzo di miscela di granulato di sughero (con granulometria fra 0,5 e 1 mm) con il 96% di sughero in applicazione completamente asciutta, resine acriliche al 48%, grassi vegetali ed acqua, idrorepellente, superficie finita assolutamente non plastica o con questa parvenza bensì porosa con traspirabilità al 75%, resistente a temperature da -40 °C a +200 °C per spessore medio compreso fra 2,5 e 3 mm euro (quaranta/39)	m²	40,39
Nr. 1984 A10.025.050. a	Isolamento acustico in intercapedine di pareti esterne o interne, eseguito con pannelli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente, accoppiato su un lato con uno strato di fibra in tessile tecnico spessore 5 mm: spessore 30 mm euro (ventidue/74)	m²	22,74
Nr. 1985 A10.025.050. b	idem c.s. ...mm: spessore 50 mm euro (ventisette/67)	m²	27,67
Nr. 1986 A10.025.050. c	idem c.s. ...mm: spessore 70 mm euro (ottanta/03)	m²	80,03
Nr. 1987 A10.025.055. a	Isolamento acustico di pareti divisorie eseguito con strisce di materiale elastomerico fonosmorzante con rigidità dinamica sotto un carico di 200 kg/mq s'= 449 MN/mc e sotto carico di 400 kg/mq s'=937 MN/mc, spessore 4 mm e più largo di almeno 4 cm rispetto allo spessore delle pareti, interposto fra solaio e parete: altezza 14 cm euro (due/68)	m²	2,68
Nr. 1988 A10.025.055. b	idem c.s. ...parete: altezza 20 cm euro (tre/53)	m²	3,53
Nr. 1989 A10.025.055. c	idem c.s. ...parete: altezza 25 cm euro (quattro/23)	m²	4,23
Nr. 1990 A10.025.055. d	idem c.s. ...parete: altezza 33 cm euro (cinque/39)	m²	5,39
Nr. 1991 A10.025.055. e	idem c.s. ...parete: altezza 40 cm euro (sei/39)	m²	6,39
Nr. 1992 A10.025.060	Guarnizione vibrosmorzante in pasta monocomponente a base di elastomeri che ne migliorano l'elasticità e l'adesione per la desolidarizzazione delle pareti lungo il perimetro verticale e orizzontale a contatto con intradosso solaio in grado di ridurre le vibrazioni delle onde di pressione sonora che si trasmettono lateralmente alla struttura (trasmissioni laterali), applicata a spatola euro (quattro/67)	m²	4,67
Nr. 1993 A10.028.005	Isolamento acustico in estradosso di coperture piane o inclinate su supporto di legno o calcestruzzo mediante applicazione a spruzzo di miscela di granulato di sughero (con granulometria fra 0,5 e 1 mm) con il 96% di sughero in applicazione completamente asciutta, resine acriliche al 48%, grassi vegetali ed acqua, idrorepellente, superficie finita assolutamente non plastica o con questa parvenza bensì porosa con traspirabilità al 75%, resistente a temperature da -40 °C a +200 °C per spessore medio compreso fra 2,5 e 3 mm euro (quarantasei/48)	m²	46,48
Nr. 1994 A10.028.010	Isolamento acustico di tipo radiante di tetto ventilato realizzato mediante polietilene a bolle d'aria composto da due fogli termosaldati ed accoppiati esternamente con altrettanti fogli di alluminio per uno spessore totale di 8 mm, del peso di circa 500 g/mq, impermeabile all'acqua ed al vapore, con resistenza termica 1,61 W/mqK, potere fonoisolante medio 61 dB, reazione al fuoco		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euroclasse C - s1, d0; fornito e posto in opera tra due intercapedini di circa 2 cm cadauna, ancorato su listelli di legno e fissato nelle congiunzioni con nastro di alluminio, compreso quanto occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte euro (quattordici/30)	m²	14,30
Nr. 1995 A10.028.015. a	Isolamento acustico di pavimento realizzato con isolante, composto da tre strati di polietilene a bolle d'aria e due film esterni in Pet alluminato, rinforzato con rete in poliestere resistente al logorio da camminamento, spessore totale circa 11 mm, peso circa 600 g/mq, impermeabile all'acqua ed alla diffusione del vapore, con attenuazione del rumore da calpestio medio 31dB, resistenza termica 0,304 mqK/W, barriera al gas radon e capace di sopportare un sovraccarico accidentale fino a 700 kg/mq, posto in opera inferiormente al massetto di supporto della pavimentazione: posa senza fasce perimetrali euro (trenta/69)	m²	30,69
Nr. 1996 A10.028.015. b	idem c.s. ...della pavimentazione: sovrapprezzo per posa di fasce perimetrali in polietilene a bolle d'aria prepiegate e preincollate poste lungo il perimetro del locale, ad una bolla d'aria euro (tre/90)	m²	3,90
Nr. 1997 A10.028.015. c	idem c.s. ...della pavimentazione: sovrapprezzo per posa di fasce perimetrali in polietilene a bolle d'aria prepiegate e preincollate poste lungo il perimetro del locale, a due bolle d'aria euro (quattro/16)	m²	4,16
Nr. 1998 A10.028.020. a	Isolamento acustico in rotolo composto da fibre e granuli di gomma SBR con 95% di materiale riciclato ancorati a caldo ad un supporto in tessuto non tessuto antistrappo da 90 g/mq, di dimensioni 500 x 104 cm, di cui 4 cm di cimosa per la sovrapposizione dei rotoli in fase di posa, posati a secco, rigidità dinamica (s') di 50 ÷ 33 MN/mc, attenuazione del livello di rumore da calpestio (ΔLw) certificato 32 - 36 dB (UNI EN ISO 10140), reazione al fuoco classe F (2000/147/CE), esclusi lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante: spessore 4 mm euro (cinque/89)	m²	5,89
Nr. 1999 A10.028.020. b	idem c.s. ...sovrastante: spessore 7 mm euro (sette/47)	m²	7,47
Nr. 2000 A10.028.020. c	idem c.s. ...sovrastante: spessore 10 mm euro (otto/68)	m²	8,68
Nr. 2001 A10.028.025. a	Isolamento acustico di pavimenti eseguito con pannelli composti da fibre e granuli di gomma SBR / EPDM incollati e pressati a caldo con 92% di materiale riciclato, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, incollati per punti con esclusione del materiale da incollaggio, potere fonoisolante (Rw) certificato 53 ÷ 60 dB (UNI EN ISO 12354), esclusi lavori di preparazione e successiva finitura della parete, densità 800 kg/mc: pannelli rigidi: spessore 10 mm euro (sedici/59)	m²	16,59
Nr. 2002 A10.028.025. b	idem c.s. ...kg/mc: pannelli rigidi: spessore 15 mm euro (venti/35)	m²	20,35
Nr. 2003 A10.028.025. c	idem c.s. ...kg/mc: pannelli rigidi: spessore 20 mm euro (ventiquattro/82)	m²	24,82
Nr. 2004 A10.028.025. d	idem c.s. ...kg/mc: pannelli rigidi: spessore 30 mm euro (trentatre/83)	m²	33,83
Nr. 2005 A10.028.030. a	idem c.s. ...kg/mc: pannelli elastici: spessore 10 mm euro (ventisei/86)	m²	26,86
Nr. 2006 A10.028.030. b	idem c.s. ...kg/mc: pannelli elastici: spessore 15 mm euro (trentatre/29)	m²	33,29
Nr. 2007 A10.028.030. c	idem c.s. ...kg/mc: pannelli elastici: spessore 20 mm euro (trentanove/34)	m²	39,34
Nr. 2008 A10.028.030. d	idem c.s. ...kg/mc: pannelli elastici: spessore 30 mm euro (cinquantasette/63)	m²	57,63
Nr. 2009 A10.028.030. e	idem c.s. ...kg/mc: pannelli elastici: spessore 40 mm euro (settantasei/91)	m²	76,91
Nr. 2010 A10.028.035. a	Isolamento acustico di pavimenti eseguito con rotoli di polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente, posati a secco con giunti nastrati. Attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo strato isolante ΔL = 25,5 - 28 dB (UNI EN ISO 717/2), reazione al fuoco classe 1, esclusi lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante: spessore 5 mm euro (sei/29)	m²	6,29
Nr. 2011 A10.028.035. b	idem c.s. ...sovrastante: spessore 6 mm euro (undici/72)	m²	11,72
Nr. 2012 A10.028.035. c	idem c.s. ...sovrastante: spessore 10 mm euro (diciassette/56)	m²	17,56
Nr. 2013	idem c.s. ...sovrastante: spessore 6 mm, con interposta lamina di piombo di spessore 0,35 mm e peso 4,5 kg		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A10.028.035. d	euro (trentanove/66)	m²	39,66
Nr. 2014 A10.028.040	Isolamento acustico di pavimenti eseguito con membrana bitume polimero accoppiata ad uno strato resiliente di fibra di poliestere e rivestita in superficie da un tessuto non tessuto in polipropilene di colore blu, dello spessore di 8 mm, attenuazione del livello di rumore da calpestio $\Delta L = 20$ dB (UNI EN ISO 717/2), esclusa la preparazione del sottofondo e successiva posa della pavimentazione sovrastante euro (otto/58)	m²	8,58
Nr. 2015 A10.028.045. a	Membrana adesiva preformata a "L" in polietilene espanso a celle chiuse da applicare alle pareti perimetrali e sul perimetro di elementi che attraversano il massetto, nel caso di posa di isolante acustico sotto pavimento: altezza 100 mm euro (due/10)	m	2,10
Nr. 2016 A10.028.045. b	idem c.s. ...pavimento: altezza 160 mm euro (due/79)	m	2,79
Nr. 2017 A10.028.050	Isolamento acustico dei solai dai rumori di calpestio eseguito con la tecnica del "pavimento galleggiante" su di un isolante acustico dei rumori di calpestio, costituito da una lamina fonoresiliente, accoppiata ad un tessuto non tessuto di poliestere, in rotoli di altezza 105 cm con aletta di sormonto di 5 cm e dotato di una rigidità dinamica $s' = 21$ MN/mc misurata conforme norma UNI-EN 29052 parte 1a e certificata da ITC-CNR, con sovrapposizione dei teli di 5 cm longitudinalmente, accostati testa contro testa trasversalmente e sigillati con apposito nastro adesivo, successiva desolidarizzazione del massetto armato galleggiante dai muri in rilievo realizzata posa di fascia autoadesiva presagomata ad "L" di larghezza 5 cm, altezza 10 cm, lunghezza 2 m di polietilene espanso, compresa rifilatura del materiale isolante risbordante perimetralmente dopo il getto del massetto per la successiva posa del battiscopa staccato dal pavimento al fine di non determinare "ponti acustici" euro (dieci/57)	m²	10,57
Nr. 2018 A10.028.055. a	Isolamento termoacustico dei solai interpiano, eseguita con la tecnica del "pavimento galleggiante" su di un isolante termoacustico costituito da un isolante dei rumori di calpestio accoppiato a listelli di polistirolo espanso EPS 120 sinterizzato in rotoli di altezza 105 cm con aletta di sormonto di 5 cm e dotato di una rigidità dinamica $s' = 21$ MN/mc misurata conforme norma UNI-EN 29052 parte 1a e certificata da ITC-CNR, con sovrapposizione dei teli di 5 cm longitudinalmente, accostati testa contro testa trasversalmente e sigillati con apposito nastro adesivo, successiva desolidarizzazione del massetto armato galleggiante dai muri in rilievo realizzata posa di fascia autoadesiva presagomata ad "L" di larghezza 5 cm, altezza 10 cm, lunghezza 2 m di polietilene espanso, compresa rifilatura del materiale isolante risbordante perimetralmente dopo il getto del massetto per la successiva posa del battiscopa staccato dal pavimento al fine di non determinare "ponti acustici": spessore 26 mm euro (diciassette/16)	m²	17,16
Nr. 2019 A10.028.055. b	idem c.s. ...acustici": spessore 36 mm euro (diciannove/10)	m²	19,10
Nr. 2020 A10.028.055. c	idem c.s. ...acustici": spessore 46 mm euro (ventiuno/08)	m²	21,08
Nr. 2021 A10.028.055. d	idem c.s. ...acustici": spessore 56 mm euro (ventitre/05)	m²	23,05
Nr. 2022 A10.028.060	Isolante acustico dei rumori di calpestio sottopavimento privo di massetto, monoadesivo, tristrato, multifunzionale, per il miglioramento dell'indice normalizzato da calpestio $L'_{n,w}$, costituito da un tessuto non tessuto di fibra poliestere ad alta resistenza e fonoresiliente rivestito su entrambe le facce con uno strato impermeabile autoadesivo, reazione al fuoco Euroclasse C, s-1, per l'isolamento acustico e l'impermeabilizzazione dei solai interni, per la protezione dei pavimenti dai movimenti del piano di posa e dall'umidità che consente l'incollaggio con adesivi dei pavimenti in ceramica, in marmo e pietra anche con elementi non perfettamente planari su superfici non regolarizzate euro (dodici/78)	m²	12,78
Nr. 2023 A10.028.065	Isolante acustico dei rumori di calpestio sottopavimento privo di massetto, biadesivo, tristrato, multifunzionale, per il miglioramento dell'indice normalizzato da calpestio $L'_{n,w}$, costituito da un tessuto non tessuto di fibra poliestere ad alta resistenza e fonoresiliente rivestito su entrambe le facce con uno strato impermeabile autoadesivo, reazione al fuoco Euroclasse C, s-1, per l'isolamento acustico e l'impermeabilizzazione dei solai interni, per la protezione dei pavimenti dai movimenti del piano di posa e dall'umidità, che consente l'incollaggio, su superfici regolarizzate, dei pavimenti con elementi perfettamente planari in ceramica, in legno, in marmo e pietra evitando l'impiego di adesivi euro (tredici/23)	m²	13,23
Nr. 2024 A10.028.070	Isolante acustico dei rumori di calpestio flottante sottopavimento privo di massetto, monoadesivo, bistrato, multifunzionale, per il miglioramento dell'indice normalizzato da calpestio $L'_{n,w}$, costituito da un tessuto non tessuto di fibra poliestere ad alta resistenza e fonoresiliente con la faccia superiore rivestita con uno strato impermeabile autoadesivo, per l'isolamento acustico e l'impermeabilizzazione dei solai interni, per la protezione dei pavimenti dai movimenti del piano di posa e dall'umidità, che consente l'incollaggio, su superfici regolarizzate, dei pavimenti con elementi perfettamente planari in ceramica e in legno evitando l'impiego di adesivi, applicabile anche su piani di posa flessibili in legno e in gesso rivestito, reazione al fuoco Euroclasse C, s1, peso 1,0 kg/mq euro (nove/72)	m²	9,72
Nr. 2025 A10.031.005. a	Sistema di facciata ventilata continua, priva di giunti, con finitura ad intonaco organico, non combustibile (classe antincendio B-s1, d0 secondo EN13501-1) costituito da mensola in acciaio inox, fissate alla parete di supporto con tasselli adeguati, profili a T dimensioni 90 x 53 mm e ad L dimensioni 40 x 50 mm, estrusi in alluminio, con interposta lastra isolante in lana minerale secondo EN 13162 con velo vetro spessore 100 mm e lastre in granulato di vetro riciclato espanso con legante in resina epossidica rinforzate		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	sui due lati con rete in fibra di vetro antistramante da 160 g/mq, di spessore 12 mm e peso di 6 kg/mq, fissate con viti inox autofilettanti, con rasatura armata con rete in fibra di vetro resistente agli alcali di peso 155 g/mq e malta di armatura organica priva di cemento con allungamento prima della fessurazione maggiore del 2%, densità tra 1,4 e 1,6 g/cmc con assorbimento d'acqua capillare w secondo EN 1062-3 minore di 0,005 kg/(mq h 0,5) classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-1 B-s1, d0, intonaco di finitura, bianco o colorato, con legante a base di resina silossanica con granulometria 1,5 mm, classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-1 A2-s1, d0. Sono esclusi: le griglie di protezione inferiori e superiori, le sigillature al contorno degli infissi e il trattamento di punti particolari: con resistenza a carico del vento fino ad 1,6 kN/mq euro (centosettantaotto/02)	m²	178,02
Nr. 206 A10.031.005. b	idem c.s. ...del vento da 1,6 kN/mq a 2,2 kN/mq euro (duecentosedici/42)	m²	216,42
Nr. 207 A11.001.005. a	Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirato con regolo per la livellazione della superficie: con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali euro (sedici/18)	m²	16,18
Nr. 208 A11.001.005. b	idem c.s. ...di cemento rinforzata con rete sintetica, su superfici inclinate euro (quindici/17)	m²	15,17
Nr. 209 A11.001.010. a	Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer bituminoso: al solvente euro (uno/60)	m²	1,60
Nr. 230 A11.001.010. b	idem c.s. ...primer bituminoso: all'acqua euro (uno/45)	m²	1,45
Nr. 231 A11.001.015	Spalmatura a caldo di bitume ossidato preparato in caldaia ed applicato con spazzoloni in ragione di 1,2 ÷ 1,3 kg/mq euro (quattro/64)	m²	4,64
Nr. 232 A11.001.020. a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastomerica a base di gomma termo plastica stirolo-butadiene radiale certificata da ITC-CNR con DVT (Documento di Valutazione Tecnica all'impiego), flessibilità a freddo - 25 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, escluso previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato, spessore 4 mm Agreement I.T.C. euro (diciannove/43)	m²	19,43
Nr. 233 A11.001.020. b	idem c.s. ...stabilizzato, spessore 5 mm Agreement I.T.C. euro (ventidue/28)	m²	22,28
Nr. 234 A11.001.025. a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a freddo -25°C applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato 4,5 kg/mq euro (diciotto/72)	m²	18,72
Nr. 235 A11.001.025. b	idem c.s. ...spunbond composito stabilizzato, spessore 4 mm esclusa ardesia Agreement I.T.C. euro (venti/52)	m²	20,52
Nr. 236 A11.001.025. c	idem c.s. ...spunbond composito stabilizzato 4,0 kg/mq euro (diciassette/40)	m²	17,40
Nr. 237 A11.001.030	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero con armatura ad altissima resistenza meccanica in grado di resistere alla grandine, certificata RG5, dotata di miscela di bitume polimero composta da strato superiore in bitume polimero elastoplastomerico e strato inferiore in bitume polimero elastomerico, autoprotetta con scaglie di ardesia, spessore 5 mm, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli euro (venti/23)	m²	20,23
Nr. 238 A11.001.035. a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica composta con elastomeri e copolimeri poliolefinici, armatura composta in tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile, con faccia superiore rivestita con la finitura plurifunzionale texflamina, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: spessore 4 mm euro (quindici/84)	m²	15,84
Nr. 239 A11.001.035. b	idem c.s. ...dei teli: con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,0 kg euro (sedici/37)	m²	16,37
Nr. 240 A11.001.040	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero, resistente al fuoco, autoprotetta con scagliette di ardesia e massa areica di 4,5 kg/mq, a base di bitume distillato, plastomeri, elastomeri e additivi antifiamma inorganici innocui, con armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo spunbond, classe reazione al fuoco Euroclasse E (EN13501-1), con resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti Broof (t2), sia su substrato combustibile che su substrato incombustibile (secondo UNI EN 13501-5:2009 e UNI ENV 1187:2007), armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato 4,5 kg/mq, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli euro (sedici/69)	m²	16,69
Nr. 2041 A11.001.045. a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica armata in filo continuo di poliestere non tessuto, flessibilità a freddo -15 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: spessore 3 mm euro (quattordici/22)	m²	14,22
Nr. 2042 A11.001.045. b	idem c.s. ...teli: spessore 4 mm euro (sedici/14)	m²	16,14
Nr. 2043 A11.001.050. a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in feltro di vetro, spessore 3 mm euro (undici/57)	m²	11,57
Nr. 2044 A11.001.050. b	idem c.s. ...armata in feltro di vetro, spessore 4 mm euro (tredici/28)	m²	13,28
Nr. 2045 A11.001.050. c	idem c.s. ...armata in filo continuo di poliestere non tessuto, con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,0 kg euro (quattordici/13)	m²	14,13
Nr. 2046 A11.001.050. d	idem c.s. ...armata in filo continuo di poliestere non tessuto, con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg euro (quindici/18)	m²	15,18
Nr. 2047 A11.001.050. e	idem c.s. ...armata in poliestere composito stabilizzato, spessore 3 mm euro (tredici/06)	m²	13,06
Nr. 2048 A11.001.055	Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume distillato-polimero plastomerica, flessibilità -10 °C, del peso di circa 3,1 kg, armata con velo di vetro rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio goffrata, applicata a fiamma su esistente piano di posa con giunti sovrapposti di 7 cm euro (diciotto/19)	m²	18,19
Nr. 2049 A11.001.060	Membrana bitume distillato-polimero antiradice elastoplastomerica armata in poliestere da filo continuo spunbond, spessore 4 mm, flessibilità a freddo -15 °C, trattata con additivo antiradice (a norma EN 13948 secondo metodo FLL), applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, spessore 4 mm euro (diciassette/14)	m²	17,14
Nr. 2050 A11.001.065. a	Manto impermeabile prefabbricato per l'impermeabilizzazione e il drenaggio dei muri di fondazione, costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica armata corazzata, protettiva e drenante peso 5 kg/mq, applicata a fiamma previo trattamento con idoneo primer bituminoso da pagare a parte, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata con tessuto non tessuto di poliestere euro (quindici/72)	m²	15,72
Nr. 2051 A11.001.065. b	idem c.s. ...tessuto di poliestere con additivo antiradice euro (diciassette/50)	m²	17,50
Nr. 2052 A11.001.070	Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati su superfici verticali o con inclinazione del piano di posa superiore al 30%(Percentuale del40%) euro (diciassette/50)		17,50
Nr. 2053 A11.001.075. a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica antiradon per la protezione delle fondazioni dei fabbricati dalle esalazioni radioattive del sottosuolo, flessibilità a freddo -10 °C, spessore 4 mm, con sovrapposizione dei sormonti longitudinali di 7 cm e sigillatura delle linee di accostamento delle teste dei teli con fasce di membrana liscia della stessa natura: armata con feltro di vetro e lamina di alluminio euro (quindici/43)	m²	15,43
Nr. 2054 A11.001.075. b	idem c.s. ...armata con tessuto non tessuto di poliestere euro (quattordici/52)	m²	14,52
Nr. 2055 A11.001.080. a	Giunto di dilatazione impermeabile da applicare previo inserimento di giunto di fondo in sabbia asciutta o in polietilene espanso estruso da pagarsi a parte: eseguito con bitume a caldo della sezione non superiore a 4 cmq euro (zero/33)	cm³	0,33
Nr. 2056 A11.001.080. b	idem c.s. ...eseguito con sigillante bicomponente autolivellante a base di resine poliuretaniche euro (zero/51)	cm³	0,51
Nr. 2057 A11.001.080. c	idem c.s. ...eseguito con sigillante bicomponente tixotropico poliuretano modificato, per giunti verticali euro (zero/51)	cm³	0,51

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2058 A11.001.080. d	idem c.s. ...eseguito con sigillante bicomponente elastomerico a base di resine poliuretaniche modificate e catrame, per giunti orizzontali ad alta resistenza chimica euro (zero/51)	cm ³	0,51
Nr. 2059 A11.001.085. a	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: a base di resine acriliche in dispersione acquosa, grigia o rossa euro (tre/22)	m ²	3,22
Nr. 2060 A11.001.085. b	idem c.s. ...dispersione acquosa, bianca o verde euro (quattro/48)	m ²	4,48
Nr. 2061 A11.001.085. c	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: metallizzante al solvente, colore argento euro (due/85)	m ²	2,85
Nr. 2062 A11.001.090. a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastomerica autoadesiva, flessibilità a freddo -25 °C, applicato come sottostrato in un manto a freddo senza fiamma, con sovrapposizione a fiamma dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: spessore 2 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere composito stabilizzato con fibra di vetro euro (tredici/48)	m ²	13,48
Nr. 2063 A11.001.090. b	idem c.s. ...teli: spessore 3 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere composito stabilizzato con fibra di vetro euro (sedici/29)	m ²	16,29
Nr. 2064 A11.001.095	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica autotermodadesiva, flessibilità a freddo -15 °C, incollata a freddo in totale aderenza su pannelli in XPS, EPS e tavolati in legno, mediante una speciale spalmatura a base di elastomeri e resine tackificanti sulla faccia inferiore, con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, armata con tessuto non tessuto di poliestere composito stabilizzato con fibra di vetro, spessore 3 mm euro (quattordici/15)	m ²	14,15
Nr. 2065 A11.001.100. a	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con poliestere composito stabilizzato, entrambe con flessibilità a freddo -10 °C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: prima membrana di spessore 3 mm, seconda membrana di spessore 4 mm euro (ventiquattro/05)	m ²	24,05
Nr. 2066 A11.001.100. b	idem c.s. ...dei teli: due membrane di spessore 4 mm euro (venticinque/76)	m ²	25,76
Nr. 2067 A11.001.105. a	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, la seconda con rivestimento superiore in ardesia entrambe con flessibilità a freddo -10 °C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: prima membrana di spessore 4 mm e seconda membrana da 3,5 kg entrambe armate con filo continuo di poliestere non tessuto euro (ventisette/44)	m ²	27,44
Nr. 2068 A11.001.105. b	idem c.s. ...membrana da 4,5 kg entrambe armate con filo continuo di poliestere non tessuto euro (ventisette/44)	m ²	27,44
Nr. 2069 A11.001.110. a	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di bitume distillato, elastomeri e copolimeeri poliolefinici, armate con tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile, con faccia superiore rivestita con la finitura plurifunzionale texflamina, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: prima membrana di spessore 3 mm e seconda membrana di spessore 4 mm euro (trenta/24)	m ²	30,24
Nr. 2070 A11.001.110. b	idem c.s. ...dei teli: due membrane di spessore 4 mm euro (trentauno/56)	m ²	31,56
Nr. 2071 A11.001.110. c	idem c.s. ...dei teli: due membrane di spessore 4 mm, di cui la seconda con rivestimento superiore in ardesia euro (trentadue/43)	m ²	32,43
Nr. 2072 A11.004.005	Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm, permeabilità al vapore acqueo assoluta, posta su massetto di sottofondo escluso, previa mano di primer bituminoso, da pagarsi a parte, con giunti sovrapposti euro (tredici/29)	m ²	13,29
Nr. 2073 A11.004.010.	Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero, spessore 2,5 mm, flessibilità a freddo - 5 °C, posta su massetto di sottofondo escluso, previa mano di primer bituminoso, da pagarsi a parte, con giunti sovrapposti: armata in poliestere non tessuto		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a	euro (dieci/18)	m²	10,18
Nr. 2074 A11.004.010.	idem c.s. ...armata in feltro di vetro rinforzato		
b	euro (nove/52)	m²	9,52
Nr. 2075 A11.004.015	Barriera al vapore termoadesiva costituita da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica, munita di strisce termoadesive a base di elastomeri per l'incollaggio dei pannelli isolanti, spalmate per il 40% della faccia superiore, flessibilità a freddo -15 °C e trasmissione del vapore acqueo $\mu = 1.500.000$ (EN 1931), utilizzata come barriera a vapore e collante per sistemi termocoibenti, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, armata con tessuto non tessuto di poliestere composito rinforzato stabilizzato con fibra di vetro e lamina d'alluminio (12 μ), spessore 3 mm		
	euro (quattordici/83)	m²	14,83
Nr. 2076 A11.004.020.	Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo: spessore 0,25 mm, colore blu traslucido		
a	euro (due/98)	m²	2,98
Nr. 2077 A11.004.020.	idem c.s. ...biadesivo: spessore 0,2 mm, colore nero		
b	euro (tre/16)	m²	3,16
Nr. 2078 A11.004.020.	idem c.s. ...biadesivo: spessore 0,3 mm, colore nero		
c	euro (tre/71)	m²	3,71
Nr. 2079 A11.004.020.	idem c.s. ...biadesivo: spessore 0,4 mm, colore nero		
d	euro (quattro/27)	m²	4,27
Nr. 2080 A11.004.025	Strato di diffusione al vapore, costituito da una membrana forata armata in feltro di vetro da 1 kg/mq, posato a freddo su massetto di sottofondo, escluso, della superficie di supporto		
	euro (otto/91)	m²	8,91
Nr. 2081 A11.007.005.	Manto di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posato a secco: da 200 g/mq		
a	euro (tre/08)	m²	3,08
Nr. 2082 A11.007.005.	idem c.s. ...secco: da 300 g/mq		
b	euro (tre/52)	m²	3,52
Nr. 2083 A11.007.005.	idem c.s. ...secco: da 500 g/mq		
c	euro (tre/86)	m²	3,86
Nr. 2084 A11.007.010.	Manto di scorrimento in feltro non tessuto in fibra di polipropilene termotrattato, agugliato, imputrescibile, resistente ai microrganismi, posato a secco: da 200 g/mq		
a	euro (tre/97)	m²	3,97
Nr. 2085 A11.007.010.	idem c.s. ...secco: da 300 g/mq		
b	euro (quattro/86)	m²	4,86
Nr. 2086 A11.007.010.	idem c.s. ...secco: da 500 g/mq		
c	euro (sei/64)	m²	6,64
Nr. 2087 A11.007.015.	Manto in pvc-p calandrato armato con rete poliestere per impermeabilizzazione di coperture a vista con fissaggio meccanico con superficie laccata altamente riflettente: spessore 1,5 mm		
a	euro (ventitre/42)	m²	23,42
Nr. 2088 A11.007.015.	idem c.s. ...riflettente: spessore 1,8 mm		
b	euro (ventisette/72)	m²	27,72
Nr. 2089 A11.007.015.	idem c.s. ...riflettente: spessore 2,0 mm		
c	euro (trenta/73)	m²	30,73
Nr. 2090 A11.007.020.	Manto impermeabile in pvc per coperture piane, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 g/mq: non a vista armato con velo di vetro non resistente ai raggi UV, con successiva posa di tessuto non tessuto da 300 g/mq, per protezione di coperture piane con pavimento o zavorra, escluse opere di pavimentazione o di zavorra in ghiaia: spessore 1,5 mm		
a	euro (ventidue/87)	m²	22,87
Nr. 2091 A11.007.020.	idem c.s. ...ghiaia: spessore 2,0 mm		
b	euro (ventisei/10)	m²	26,10
Nr. 2092 A11.007.025.	Manto impermeabile in pvc per coperture piane, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 g/mq: a vista armato con rete di poliestere resistente ai raggi UV, per coperture piane con fissaggio meccanico: spessore 1,5 mm		
a	euro (venticinque/11)	m²	25,11
Nr. 2093 A11.007.025.	idem c.s. ...meccanico: spessore 2,0 mm		
	euro (ventiotto/56)	m²	28,56

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b Nr. 2094 A11.007.030. a	Manto impermeabile realizzato con teli in pvc saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 g/mq: per gallerie, con strato di segnalazione, fissato con rondelle: spessore 1,5 mm euro (venticinque/17)	m²	25,17
Nr. 2095 A11.007.030. b	idem c.s. ...g/mq: per gallerie, con strato di segnalazione, fissato con rondelle: spessore 2,0 mm euro (ventisette/28)	m²	27,28
Nr. 2096 A11.007.035. a	idem c.s. ...g/mq: per bacini, canali e laghetti artificiali, con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc: spessore 1,5 mm euro (ventitre/07)	m²	23,07
Nr. 2097 A11.007.035. b	idem c.s. ...g/mq: per bacini, canali e laghetti artificiali, con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc: spessore 2,0 mm euro (ventisei/85)	m²	26,85
Nr. 2098 A11.007.040. a	Manto impermeabile realizzato con teli in pvc saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 g/mq: per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico, fissato con piattine metalliche rivestite in pvc: spessore 1,2 mm euro (ventiuno/22)	m²	21,22
Nr. 2099 A11.007.040. b	idem c.s. ...pvc: spessore 1,5 mm euro (ventiquattro/00)	m²	24,00
Nr. 2100 A11.007.045. a	Manto impermeabile realizzato con teli in pvc saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 g/mq: per fondazioni con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc e con successivo strato antimibizione in polietilene spessore 0,3 mm, applicato su magrone di sottofondazione e protetto con cappetta cementizia, entrambi da pagarsi a parte: spessore 1,5 mm euro (ventiuno/78)	m²	21,78
Nr. 2101 A11.007.045. b	idem c.s. ...parte: spessore 2,0 mm euro (ventiquattro/34)	m²	24,34
Nr. 2102 A11.007.050	Manto impermeabile realizzato con teli in pvc saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 g/mq: per superfici carrabili, di colore nero, resistente agli idrocarburi, olii e bitumi, con successiva applicazione di strato antimibizione in polietilene spessore 0,3 mm e protetto con cappetta cementizia entrambi da pagarsi a parte, spessore 1,5 mm euro (trentaquattro/58)	m²	34,58
Nr. 2103 A11.007.055	Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in poliolefina modificata (FPO) con differenti proprietà chimico-fisiche sui due lati, strato intermedio stabilizzatore dimensionale, strato superiore ad altissima resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V., strato inferiore resistente al punzonamento, saldati per termofusione sui sormonti: per impermeabilizzazione di coperture zavorrate, strato intermedio con rete di vetro, applicati con posa a secco su adeguato strato di scorrimento in geotessile non tessuto di idonea grammatura da pagarsi a parte, spessore 1,5 mm euro (ventitre/07)	m²	23,07
Nr. 2104 A11.007.060. a	Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in poliolefina modificata (FPO) con differenti proprietà chimico-fisiche sui due lati, strato intermedio stabilizzatore dimensionale, strato superiore ad altissima resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V., strato inferiore resistente al punzonamento, saldati per termofusione sui sormonti: per impermeabilizzazione di coperture a vista non pedonabili, strato intermedio con rete di poliestere, applicati con posa a secco su adeguato strato di scorrimento in geotessile non tessuto di idonea grammatura da pagarsi a parte: spessore 1,5 mm euro (venticinque/40)	m²	25,40
Nr. 2105 A11.007.060. b	idem c.s. ...parte: spessore 1,8 mm euro (ventisette/18)	m²	27,18
Nr. 2106 A11.007.060. c	idem c.s. ...parte: spessore 2,0 mm euro (ventidue/65)	m²	22,65
Nr. 2107 A11.007.065. a	Manto sintetico realizzato in poliolefina modificata (TPO) con armatura composita ottenuto per coestruzione, monostrato con differenti proprietà chimico-fisiche sui due lati, strato superiore a vista caratterizzato da un'altissima resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V., strato inferiore resistente al punzonamento ed all'attacco delle radici, posato a secco su adeguato strato di scorrimento in geotessile non tessuto da pagarsi a parte, fissato con piattine metalliche rivestite in TPO: per bacini, canali e laghetti artificiali, con strato di segnalazione: spessore 1,2 mm euro (diciassette/95)	m²	17,95
Nr. 2108 A11.007.065. b	idem c.s. ...TPO: per bacini, canali e laghetti artificiali, con strato di segnalazione: spessore 1,5 mm euro (venti/84)	m²	20,84
Nr. 2109 A11.007.065. c	idem c.s. ...TPO: per bacini, canali e laghetti artificiali, con strato di segnalazione: spessore 1,8 mm euro (ventitre/52)	m²	23,52
Nr. 2110	idem c.s. ...TPO: per bacini, canali e laghetti artificiali, con strato di segnalazione: spessore 2,0 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A11.007.065. d	euro (venticinque/74)	m²	25,74
Nr. 2111	idem c.s. ...TPO: per vasche/serbatoi in calcestruzzo, atossico con strato di segnalazione: spessore 1,5 mm		
A11.007.070. a	euro (ventidue/54)	m²	22,54
Nr. 2112	idem c.s. ...TPO: per vasche/serbatoi in calcestruzzo, atossico con strato di segnalazione: spessore 1,8 mm		
A11.007.070. b	euro (venticinque/65)	m²	25,65
Nr. 2113	Protezione anticarbonatante di strutture in calcestruzzo, con realizzazione di un rivestimento filmogeno ad elevata capacità protettiva nei confronti degli aggressivi del cemento armato, mediante applicazione a spruzzo o a rullo in due mani sulla struttura in calcestruzzo di resina acrilica all'acqua, monocomponente, ad elevato contenuto di solidi in volume, con esclusione della pulizia profonda del supporto, per uno spessore di 200 µ		
A11.010.005	euro (quattordici/96)	m²	14,96
Nr. 2114	Protezione anticarbonatante di strutture in calcestruzzo, con realizzazione di un rivestimento filmogeno ad elevata capacità protettiva nei confronti degli aggressivi del cemento armato, mediante applicazione a spruzzo sulla struttura in calcestruzzo, precedentemente trattata con primer metacrilico, di resina di metacrilato a solvente, monocomponente, ad elevato contenuto di solidi in volume, a basso spessore altamente coprente con esclusione della pulizia profonda del supporto, per uno spessore di 100 µ: a finitura satinata		
A11.010.010. a	euro (quattordici/87)	m²	14,87
Nr. 2115	idem c.s. ...a finitura opaca		
A11.010.010. b	euro (quindici/42)	m²	15,42
Nr. 2116	Protezione anticarbonatante di strutture in calcestruzzo, con realizzazione di un rivestimento filmogeno ad elevata capacità protettiva nei confronti degli aggressivi del cemento armato, mediante applicazione a spruzzo o a rullo in due mani sulla struttura in calcestruzzo precedentemente trattata con primer, di resina poliuretanica a solvente (ciclo alifatico), bicomponente, ad elevato contenuto di solidi in volume, a basso spessore, altamente coprente per uno spessore di 150 µ con esclusione della pulizia profonda del supporto ed il trattamento con il primer		
A11.010.015	euro (diciassette/07)	m²	17,07
Nr. 2117	Protezione anticarbonatante ed impermeabilizzazione di vasche contenenti alimenti e/o acqua potabile, con realizzazione di un rivestimento filmogeno mediante applicazione a spatola di primer tricomponente a base di resine epossidiche in emulsione acquosa, leganti idraulici, inerti silicei e speciali additivi, successiva applicazione a spruzzo o a rullo in due mani di un rivestimento epossipoliammminico bicomponente, privo di solventi, certificato per il contatto permanente con alimenti secondo il DM 21/3/73 e successive modifiche, per uno spessore di 300 µ, con esclusione della pulizia profonda del supporto		
A11.010.020	euro (trentaquattro/70)	m²	34,70
Nr. 2118	Protezione anticarbonatante ed impermeabilizzazione di strutture in cemento armato soggette a severe aggressioni ambientali (depuratori, fognature, etc.), mediante applicazione a spruzzo o a rullo sulle superfici precedentemente trattate con primer, di resina epossipoliuretanica e bitume, a solvente, di colore nero, bicomponente, flessibile, ad elevato contenuto di solidi in volume, in due mani per uno spessore totale di 1 mm, con esclusione della pulizia profonda del supporto ed il trattamento con il primer		
A11.010.025	euro (trentasei/80)	m²	36,80
Nr. 2119	Impermeabilizzazione praticabile di terrazzi, tetti e coperture in genere, costituita da un rivestimento elastomerico continuo composto da miscela di resine poliuretaniche modificate con interposta armatura in tessuto non tessuto di poliestere leggero da eseguirsi direttamente sul supporto con finitura ad elevate caratteristiche di resistenza tale da permettere una totale praticabilità della superficie con esclusione dei lavori di preparazione del supporto		
A11.010.030	euro (venti/63)	m²	20,63
Nr. 2120	Protezione di muri e facciate esposte a pioggia mediante l'applicazione, in due mani, di resina silossanica a solvente con caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilità, data a spruzzo, oppure a rullo, esclusa la preparazione del supporto con incidenza minima di 0,5 l/mq		
A11.010.035	euro (undici/39)	m²	11,39
Nr. 2121	Protezione di muri di facciate esposte a pioggia mediante applicazione a spruzzo di miscela di granulato di sughero, resine acriliche, grassi vegetali ed acqua, impermeabile al 100% senza attività capillare, traspirante al 75%, resistente a temperature da -20 a +200° per spessore medio di 4 mm		
A11.010.040	euro (quaranta/39)	m²	40,39
Nr. 2122	Impermeabilizzazione e protezione di calcestruzzi, anche esposti a dilavamento, con vernice protettiva a base acrilica impermeabile, traspirante, anticarbonatazione, con incidenza minima di 600 g/mq		
A11.010.045	euro (quattordici/56)	m²	14,56
Nr. 2123	Impermeabilizzazione di terrazzi, tetti e coperture in genere mediante applicazione a spruzzo di miscela di granulato di sughero, resine acriliche, grassi vegetali ed acqua, impermeabile al 100%, senza attività capillare, resistente a temperature da -20 a +200° per spessore medio di 4 mm		
A11.010.050	euro (trentanove/29)	m²	39,29
Nr. 2124	Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con idrorepellente silossanico a grande profondità di penetrazione, incolore, traspirante, resistente agli agenti chimici atmosferici ed ai sali, applicato in due mani a pennello o a spruzzo, con incidenza minima di 0,4 l/mq		
A11.010.055	euro (undici/77)	m²	11,77

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2125 A11.010.060	Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in acciaio mediante l'applicazione, in due successivi strati, di vernice epossicatrame avente caratteristiche di resistenza agli scarichi industriali, agli acidi ed alle basi diluite, con incidenza minima di 1 kg/mq euro (ventuno/29)	m²	21,29
Nr. 2126 A11.013.005	Impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo mediante realizzazione di un rivestimento cementizio flessibile, polimero modificato, traspirante al vapore d'acqua, resistente all'abrasione, bicomponente, applicato a rullo od a spruzzo in due mani per uno spessore di 2 mm euro (venti/09)	m²	20,09
Nr. 2127 A11.013.010	Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua potabile) mediante l'applicazione di impermeabilizzante polimero modificato bicomponente, tixotropico, flessibile a -5 °C, composto da inerti, leganti e polimeri acrilici in emulsione, reazione al fuoco Euroclasse B-s1 d0, applicato a pennello, rullo o spatola in due successive mani, con uno spessore medio di 2 mm/mq euro (ventuno/17)	m²	21,17
Nr. 2128 A11.013.015	Impermeabilizzazione di terrazzi, tetti piani e superfici pedonabili, mediante fissaggio dei giunti di dilatazione dei risvolti verticali con banda elastica in tessuto non tessuto applicata con impermeabilizzante cementizio elastico a base d'acqua, posa di rete in fibra di vetro del peso di 140 g/mq direttamente sul massetto, successiva applicazione a rullo in due mani di impermeabilizzante liquido bicomponente cementizio a base d'acqua con resina stirolo acrilica plastificata e cemento modificato, resistente ai ristagni d'acqua, ai raggi UV, alle basse ed alle alte temperature, esclusi pulizia e preparazione del supporto ed eventuale posa di pavimentazione euro (ventinove/73)	m²	29,73
Nr. 2129 A11.013.020	Impermeabilizzazione di muri di fondazione con miscela di cementi speciali ed inerti additivata con prodotti sintetici ed impermeabili, data a pennello in due mani a superfici umide, escluse stuccature delle imperfezioni e intonacatura sottostante, con spessore di circa 2 mm, incidenza minima di 4 kg per mq euro (quattordici/34)	m²	14,34
Nr. 2130 A11.013.025	Impermeabilizzazione e protezione di pareti esterne esposte agli agenti atmosferici con malta cementizia premiscelata elastica, impermeabile, traspirante, additivata con resina acrilica, stesa in 2 strati millimetrici a pennello su fondo preventivamente bagnato, con incidenza minima di 4 kg per mq euro (quattordici/14)	m²	14,14
Nr. 2131 A11.013.030	Impermeabilizzazione e protezione di strutture interrato in calcestruzzo o muratura soggette a spinta idrostatica positiva o negativa (fino ad 1,5 atm) mediante applicazione a rullo o a pennello in due mani di malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti selezionati a grana fine, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa per uno spessore finale non inferiore a 2 mm, con un consumo di 1,6 kg/mq per mm di spessore, esclusa la preparazione del supporto euro (ventuno/44)	m²	21,44
Nr. 2132 A11.013.035. a	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo e muratura, interrate e fuori terra, eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa: impasto con consistenza plastica, peso specifico 1,7 kg/cmc, applicato a spatola: spessore finale 2 mm, crack bridging statico a -20 °C (EN 1062-7) classe A3 (> 0,5 mm) euro (diciotto/55)	m²	18,55
Nr. 2133 A11.013.035. b	idem c.s. ...spessore finale 2 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali, peso 140 g/mq euro (ventinove/44)	m²	29,44
Nr. 2134 A11.013.035. c	idem c.s. ...spessore finale 2,5 mm rinforzato con tessuto non tessuto macroforato in polipropilene, spessore 0,6 mm, peso 80 g/mq, crack bridging dinamico a -20 °C (EN 1062-7) classe B3.1 euro (trentatre/00)	m²	33,00
Nr. 2135 A11.013.040. a	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo e muratura, interrate e fuori terra, eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa: impasto con consistenza fluida, peso specifico 1,6 kg/cmc, applicato a rullo o a pennello: spessore finale pari a 2 mm, crack bridging statico a +20 °C (EN 1062-7) classe A5 (> 2,5 mm) euro (venti/47)	m²	20,47
Nr. 2136 A11.013.040. b	idem c.s. ...pari a 2,5 mm rinforzato con tessuto non tessuto macroforato in polipropilene, spessore 0,6 mm, peso 80 g/mq euro (trentadue/82)	m²	32,82
Nr. 2137 A11.016.005	Sistema elastomerico leggero, multistrato, a base di resine poliuretaniche ad alte prestazioni, avente spessore > 3,5 mm, comprensivo di primer consolidante, promotore di adesione, membrana impermeabilizzante elastica ad alte prestazioni, da applicare a spruzzo, tappetino antiusura e finiture protettive, per impermeabilizzazione carrabile di parcheggi multipiano, coperture adibite a parcheggio, solai in calcestruzzo e cemento armato, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusi la regolarizzazione e la sigillatura dei giunti ed i sigillanti euro (centododici/28)	m²	112,28
Nr. 2138 A11.016.010	Sistema elastomerico leggero, multistrato, a base di resine poliuretaniche ad alte prestazioni, avente spessore di 2,0 - 3,0 mm, comprensivo di primer consolidante, promotore di adesione, membrana impermeabilizzante poliuretanica elastica, ad indurimento immediato applicata a spruzzo, e finiture protettive, per impermeabilizzazione pedonabile di coperture piane ed in pendenza, terrazzi pedonabili e terrazzi giardino, su supporti in calcestruzzo ed in guaina bituminosa, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusi la regolarizzazione e la sigillatura dei giunti ed i sigillanti euro (settanta/97)	m²	70,97

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2139 A11.019.005. a	Rivestimento impermeabilizzante leggero costituito da resine poliureiche pure, a base di poliammine, estensori di catena ed isocianati aromatici, esente da solvente e cariche, bicomponente (isocianato + poliammine), a rapidissimo indurimento, applicabile a spruzzo, previa applicazione di primer d'adesione e finitura antiscivolo e protettiva ai raggi UV a base di resine poliuretaniche alifatiche, per impermeabilizzazioni pedonabili e/o trafficabili quali parcheggio multipiano, coperture adibite a parcheggio, coperture piane ed in pendenza, terrazzi pedonabili e terrazzi giardino, su supporti in cemento, guaina bituminosa, legno, acciaio ed asfalto, compresi applicazione del primer ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, escluse le regolarizzazioni delle superfici e la sigillatura dei giunti: spessore 2 mm, poliurea pura euro (settantatre/41)	m ²	73,41
Nr. 2140 A11.019.005. b	idem c.s. ...dei giunti: per ogni mm in più di poliurea pura euro (ventidue/77)	m ²	22,77
Nr. 2141 A11.019.005. c	idem c.s. ...dei giunti: spessore 2 mm, con barriera vapore a base di resine epossidiche tricomponente in emulsione acquosa euro (novantaquattro/11)	m ²	94,11
Nr. 2142 A11.019.005. d	idem c.s. ...dei giunti: spessore 2 mm, certificato al contatto diretto con acqua potabile euro (settantaquattro/68)	m ²	74,68
Nr. 2143 A11.019.005. e	idem c.s. ...dei giunti: spessore 2 mm, autoestinguente euro (settantasette/21)	m ²	77,21
Nr. 2144 A11.022.005. a	Impermeabilizzazione di platea di fondazione realizzata mediante applicazione di geomembrana a triplo strato applicato su superfici orizzontali e/o verticali. Composta da uno strato superiore in tessuto non tessuto del peso di 220 g/mq, uno strato inferiore in tessuto di polipropilene del peso di 140 g/mq, strato intermedio da bentonite sodica micronizzata, per la posa previsto un sormonto tra i teli di 10 cm: strato di bentonite sodica del peso di circa 5.100 g/mq: su superfici orizzontali, teli da 1,10 x 5 m euro (ventinove/98)	m ²	29,98
Nr. 2145 A11.022.005. b	idem c.s. ...di circa 5.100 g/mq: su superfici orizzontali, teli da 2,5 x 22,5 m euro (trentasette/19)	m ²	37,19
Nr. 2146 A11.022.005. c	idem c.s. ...di circa 5.100 g/mq: su superfici orizzontali, teli da 5 x 40 m euro (quarantauno/82)	m ²	41,82
Nr. 2147 A11.022.005. d	idem c.s. ...di circa 5.100 g/mq: su superfici verticali, teli da 1,10 x 5 m euro (trentacinque/38)	m ²	35,38
Nr. 2148 A11.022.005. e	idem c.s. ...di circa 5.100 g/mq: su superfici verticali, teli da 2,5 x 22,5 m euro (trentanove/16)	m ²	39,16
Nr. 2149 A11.022.010. a	idem c.s. ...di circa 4.100 g/mq: su superfici orizzontali, teli da 1,10 x 5 m euro (quaranta/68)	m ²	40,68
Nr. 2150 A11.022.010. b	idem c.s. ...di circa 4.100 g/mq: su superfici orizzontali, teli da 2,5 x 22,5 m euro (quaranta/70)	m ²	40,70
Nr. 2151 A11.022.010. c	idem c.s. ...di circa 4.100 g/mq: su superfici orizzontali, teli da 5 x 40 m euro (quarantadue/71)	m ²	42,71
Nr. 2152 A11.022.015	Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri o pareti in cemento armato interrati mediante applicazione con chiodatura di pannelli in bentonite di sodio naturale e cartone kraft dello spessore di 4,8 mm, compreso sistema di fissaggio, l'asportazione dei tiranti dei casseri, la sigillatura dei fori con stucco a base di bentonite di sodio naturale, la riparazione di eventuali irregolarità della superficie di posa e le sovrapposizioni lungo le linee di sormonto euro (ventisei/93)	m ²	26,93
Nr. 2153 A11.022.020	Impermeabilizzazione di platea di fondazione mediante applicazione di pannelli in bentonite di sodio naturale e cartone kraft dello spessore 4,8 mm, escluso il magrone di sottofondo e compreso il sistema di fissaggio e le sovrapposizioni lungo le linee di sormonto euro (ventisette/92)	m ²	27,92
Nr. 2154 A11.022.025	Impermeabilizzazione delle superfici contro terra anche irregolari (quali diaframmi, palancole, pali, berlinesi o superfici con casseri a perdere), mediante applicazione con chiodatura di membrana autoagganciante impermeabilizzante dello spessore di 6,4 mm, costituita dall'accoppiamento di un tessuto non tessuto e di un tessuto poroso assemblati meccanicamente con un sistema di agugliatura ed uniformemente riempita con bentonite di sodio naturale, compreso sistema di fissaggio, l'asportazione dei tiranti dei casseri, la sigillatura dei fori con stucco a base di bentonite di sodio naturale, la riparazione di eventuali irregolarità della superficie di posa e le sovrapposizioni necessarie euro (trenta/87)	m ²	30,87
Nr. 2155 A11.022.030	Impermeabilizzazione di platea di fondazione, mediante applicazione con chiodatura di membrana autoagganciante impermeabilizzante dello spessore di 6,4 mm, costituita dall'accoppiamento di un tessuto non tessuto e di un tessuto poroso assemblati meccanicamente con un sistema di agugliatura ed uniformemente riempita con bentonite di sodio naturale, compresi il sistema di fissaggio e le sovrapposizioni necessarie escluso il magrone di sottofondo euro (trentadue/77)	m ²	32,77
Nr. 2156	Impermeabilizzazione di gallerie artificiali e fondazioni con membrana composta da un foglio di polietilene ad alta densità		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A11.022.035. a	accoppiato a bentonite sodica di naturale in granuli, ad elevata stabilità dimensionale, flessibilità a freddo -30 °C, resistenza a carico idrostatico non inferiore a 0,50 N/mm ² , allungamento > del 500% e permeabilità all'acqua non superiore a 5 x 10 ⁻¹³ cm/s, in rotoli di dimensioni 1,22 x 7,38 m: per soletta di fondo in orizzontale euro (ventisei/82)	m ²	26,82
Nr. 2157 A11.022.035. b	idem c.s. ...m: per pareti verticali interrata euro (ventisette/21)	m ²	27,21
Nr. 2158 A11.022.035. c	idem c.s. ...m: per pareti verticali su paratie e diaframmi, escluso tessuto non tessuto da 400-500 g/mq euro (trenta/04)	m ²	30,04
Nr. 2159 A11.022.035. d	idem c.s. ...m: per copertura interrata in orizzontale euro (ventisette/05)	m ²	27,05
Nr. 2160 A11.022.040	Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo, in corrispondenza della congiunzione tra piani orizzontali e verticali, mediante profilo tubolare di bentonite sodica in guaina di polietilene idrosolubile (diametro 50 mm) euro (tredici/35)	m	13,35
Nr. 2161 A11.025.005	Impermeabilizzazione di fondazioni, muri di sostegno in calcestruzzo o getti in calcestruzzo contro terra mediante applicazione a pennello o a spatola di emulsione bituminosa adesiva esente da solventi e di colore nero avente massa volumica pari a 1,20 kg/dmc, con rinforzo di rete in fibra di vetro di maglia 4 x 4,5 mm euro (diciannove/38)	m ²	19,38
Nr. 2162 A11.025.010	Impermeabilizzazione di strutture verticali di fondazione in calcestruzzo o i mattoni anche irregolari e soggette a forti sollecitazioni, mediante applicazione a spatola piana, dentata o a spruzzo, di emulsione bituminosa tixotropica, monocomponente, priva di solventi, altamente flessibile, a basso ritiro ed asciugamento rapido, contenente sfere di polistirolo e granuli di gomma in grado di assicurare un crack-bridging a $-4^{\circ}\text{C} \geq 2\text{ mm}$ ed una impermeabilità con lacerazione di 1 mm fino a 0,75 bar per più di 72 ore euro (venticinque/82)	m ²	25,82
Nr. 2163 A11.025.015	Impermeabilizzazione di strutture verticali di fondazione od orizzontali in calcestruzzo o in mattoni, anche irregolari e soggette a forti sollecitazioni, mediante applicazione anche con basse temperature e forte umidità con spatola piana, dentata o a spruzzo di emulsione bituminosa tixotropica bicomponente, esente da solventi, altamente flessibile, con fibre in cellulosa, a basso ritiro ed a rapido asciugamento in grado di assicurare un crack-bridging a $-4^{\circ}\text{C} \geq 2\text{ mm}$ ed una impermeabilità con lacerazione di 1 mm fino a 0,75 bar per più di 72 ore euro (ventisette/09)	m ²	27,09
Nr. 2164 A11.028.005	Giunto idroespandente autosigillante delle dimensioni di 20 x 25 mm, per la tenuta idraulica di riprese di getto orizzontali e verticali in strutture di calcestruzzo, composto da bentonite sodica naturale (75%) e gomma butilica (25%), con una densità pari ad 1,6 g/cm ³ , in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino al 400% del valore iniziale, senza che vengano compromesse le caratteristiche di tenuta, fissato al supporto mediante chiodatura e giunzioni con almeno 10 cm di accostamento euro (quindici/15)	m	15,15
Nr. 2165 A11.028.010	Giunto di tenuta idraulica per riprese di getto orizzontali e verticali confinate nel calcestruzzo composto da cordolo idroespandibile in pura bentonite sodica al 95% ad alta densità totalmente inorganico contenuto tra due rinforzi in rete di polipropilene delle dimensioni di 25 x 20 mm euro (tredici/69)	m	13,69
Nr. 2166 A11.028.015. a	Profilo in gomma idroespandente esente da bentonite per giunti di lavoro impermeabili, posto in opera con collante, delle seguenti sezioni: 20 x 10 mm euro (ventiuno/03)	m	21,03
Nr. 2167 A11.028.015. b	idem c.s. ...20 x 15 mm euro (ventidue/89)	m	22,89
Nr. 2168 A11.028.015. c	idem c.s. ...20 x 25 mm euro (trenta/61)	m	30,61
Nr. 2169 A11.028.020. a	Sigillatura e impermeabilizzazione elastica di giunti di dilatazione di opere stradali, gallerie, opere idrauliche, pannelli prefabbricati, giunti strutturali in facciata e coperture piane e soggette a movimenti fino a 5 mm di ampiezza mediante impiego di nastro in TPE (Termoplastiche Poliolefine Elastomeriche), applicato con adesivo epossidico bicomponente a consistenza tissotropica: larghezza 17 cm euro (ventisei/54)	m	26,54
Nr. 2170 A11.028.020. b	idem c.s. ...tissotropica: larghezza 32,5 cm euro (quarantauno/76)	m	41,76
Nr. 2171 A11.028.025	Sigillatura impermeabile ed elastica di fessurazioni del cemento armato o di elementi prefabbricati in presenza d'acqua mediante posa in opera di pasta monocomponente idroespansiva in cartuccia e successivo confinamento di almeno 5 cm con malta tissotropica fibrorinforzata a ritiro compensato euro (diciassette/81)	m	17,81
Nr. 2172 A12.001.005. a	Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dal D.Lgs.152 del 3 aprile 2006, in		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	opera completo di camera di raccolta e scarico, elemento a T a 90° per il collegamento della caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, classificata T400 N1 W 2 O50 o T400 N1 D 3 G50 come da UNI 13063-1, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura del comignolo: dimensioni esterne 320 x 320 mm, spessore isolamento 42 mm, diametro interno 120 mm euro (cento/15)	m	100,15
Nr. 2173 A12.001.005. b	idem c.s. ...dimensioni esterne 320 x 320 mm, spessore isolamento 33 mm, diametro interno 140 mm euro (centoquattro/62)	m	104,62
Nr. 2174 A12.001.005. c	idem c.s. ...dimensioni esterne 320 x 320 mm, spessore isolamento 21 mm, diametro interno 160 mm euro (centonove/87)	m	109,87
Nr. 2175 A12.001.005. d	idem c.s. ...dimensioni esterne 320 x 320 mm, spessore isolamento 33 mm, diametro interno 180 mm euro (centoventiuno/26)	m	121,26
Nr. 2176 A12.001.005. e	idem c.s. ...dimensioni esterne 360 x 360 mm, spessore isolamento 21 mm, diametro interno 200 mm euro (centoventisei/70)	m	126,70
Nr. 2177 A12.001.005. f	idem c.s. ...dimensioni esterne 480 x 480 mm, spessore isolamento 35 mm, diametro interno 250 mm euro (centosessantaotto/15)	m	168,15
Nr. 2178 A12.001.005. g	idem c.s. ...dimensioni esterne 550 x 550 mm, spessore isolamento 40 mm, diametro interno 300 mm euro (duecentoventiuno/59)	m	221,59
Nr. 2179 A12.001.005. h	idem c.s. ...dimensioni esterne 600 x 600 mm, spessore isolamento 40 mm, diametro interno 350 mm euro (duecentosettantaotto/27)	m	278,27
Nr. 2180 A12.001.010. a	Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per apparecchi a gas di tipo "C" come da UNI 10641, di tipo T400 N1 D 3 G50 (nel caso di utilizzo a secco) o T200 N1 W 2 O00 (nel caso di utilizzo a umido) secondo UNI EN 13063, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, elementi a T per gli allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo, delle opere murarie di complemento e dei condotti di allacciamento: diametro interno fumi 140 mm, condotto aria 100 x 220 mm euro (centotredici/59)	m	113,59
Nr. 2181 A12.001.010. b	idem c.s. ...interno fumi 160 mm, condotto aria 100 x 220 mm euro (centoventi/07)	m	120,07
Nr. 2182 A12.001.010. c	idem c.s. ...interno fumi 180 mm, condotto aria 100 x 260 mm euro (centotrentaquattro/32)	m	134,32
Nr. 2183 A12.001.010. d	idem c.s. ...interno fumi 200 mm, condotto aria 100 x 260 mm euro (centoquarantauno/12)	m	141,12
Nr. 2184 A12.001.010. e	idem c.s. ...interno fumi 250 mm, condotto aria 210 x 370 mm euro (duecentouno/01)	m	201,01
Nr. 2185 A12.004.005. a	Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali: diametro interno 125 mm, diametro esterno 190 mm euro (duecentotrentasei/32)	m	236,32
Nr. 2186 A12.004.005. b	idem c.s. ...diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm euro (duecentocinquantasette/17)	m	257,17
Nr. 2187 A12.004.005. c	idem c.s. ...diametro interno 180 mm, diametro esterno 240 mm euro (duecentoottanta/13)	m	280,13
Nr. 2188 A12.004.005. d	idem c.s. ...diametro interno 200 mm, diametro esterno 260 mm euro (duecentonovantasei/88)	m	296,88
Nr. 2189 A12.004.005. e	idem c.s. ...diametro interno 250 mm, diametro esterno 310 mm euro (trecentoquarantatre/53)	m	343,53
Nr. 2190 A12.004.005. f	idem c.s. ...diametro interno 300 mm, diametro esterno 360 mm euro (quattrocentosette/21)	m	407,21
Nr. 2191 A12.004.005. g	idem c.s. ...diametro interno 350 mm, diametro esterno 400 mm euro (quattrocentosettantaotto/13)	m	478,13
Nr. 2192 A12.004.010.	Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox AISI 304 e collettore in acciaio inox AISI 316, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a	all'installazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, dato in opera completo del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali: diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 160 mm euro (duecentoquarantanove/04)	m	249,04
Nr. 2193 A12.004.010.	idem c.s. ...diametro collettore 180 mm euro (duecentosessantauno/55)	m	261,55
b			
Nr. 2194 A12.004.010.	idem c.s. ...diametro collettore 200 mm euro (duecentonovantatre/83)	m	293,83
c			
Nr. 2195 A12.007.005.	Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: 330 x 330 mm euro (settanta/51)	Cadauno	70,51
a			
Nr. 2196 A12.007.005.	idem c.s. ...della canna: 425 x 425 mm euro (settantanove/68)	Cadauno	79,68
b			
Nr. 2197 A12.007.005.	idem c.s. ...della canna: 500 x 500 mm euro (cento/66)	Cadauno	100,66
c			
Nr. 2198 A12.007.010.	Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse in acciaio inox, posto in opera su condotto fumario già esistente, del diametro nominale di: 160 mm euro (duecentocinquantacinque/47)	Cadauno	255,47
a			
Nr. 2199 A12.007.010.	idem c.s. ...nominale di: 200 mm euro (duecentoottantatre/93)	Cadauno	283,93
b			
Nr. 2200 A12.007.010.	idem c.s. ...nominale di: 240 mm euro (trecentoventisei/94)	Cadauno	326,94
c			
Nr. 2201 A13.001.005.	Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane o inclinate, costituita da vetromattoni annegati in un getto di conglomerato cementizio dosato a 400 kg di cemento per 1,00 mc di impasto, formante un reticolo di travetti incrociati armati, distanziamento 5 cm, compresa l'armatura metallica, le casseforme provvisorie e le fasce perimetrali da 8 ÷ 10 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera, per vetromattoni: con superficie rigata, trasparente: 14,5 x 14,5 cm, spessore 5,5 cm euro (trecentotrentadue/12)	m²	332,12
a			
Nr. 2202 A13.001.005.	idem c.s. ...per vetromattoni: con superficie rigata, trasparente: doppia parete 14,5 x 14,5 cm, spessore 11 cm euro (quattrocentocinquantasei/02)	m²	456,02
b			
Nr. 2203 A13.001.005.	idem c.s. ...per vetromattoni: con superficie rigata, trasparente: 19 x 19 cm, spessore 7 cm euro (trecentoventiquattro/80)	m²	324,80
c			
Nr. 2204 A13.001.005.	idem c.s. ...per vetromattoni: con superficie rigata, trasparente: doppia parete 19 x 19 cm, spessore 8 cm euro (trecentotrentauno/08)	m²	331,08
d			
Nr. 2205 A13.001.005.	idem c.s. ...per vetromattoni: con superficie rigata, trasparente: 20 x 20 cm, spessore 2 cm euro (duecentoottantasei/94)	m²	286,94
e			
Nr. 2206 A13.001.010.	idem c.s. ...per vetromattoni: doppia sezione, con superficie antisdrucchiolo, dimensioni 19 x 19 cm: trasparente, spessore 8 cm euro (trecentotrentaotto/99)	m²	338,99
a			
Nr. 2207 A13.001.010.	idem c.s. ...per vetromattoni: doppia sezione, con superficie antisdrucchiolo, dimensioni 19 x 19 cm: satinato su un lato, spessore 8 cm euro (quattrocentosessanta/22)	m²	460,22
b			
Nr. 2208 A13.001.010.	idem c.s. ...per vetromattoni: doppia sezione, con superficie antisdrucchiolo, dimensioni 19 x 19 cm: trasparente, spessore 10 cm euro (quattrocentoventi/68)	m²	420,68
c			
Nr. 2209 A13.001.015.	idem c.s. ...per vetromattoni: doppia sezione, con superficie antisdrucchiolo, resistenti al fuoco, dimensioni 19 x 19 cm: trasparente, spessore 8 cm euro (settecentoottantanove/05)	m²	789,05
a			
Nr. 2210 A13.001.015.	idem c.s. ...per vetromattoni: doppia sezione, con superficie antisdrucchiolo, resistenti al fuoco, dimensioni 19 x 19 cm: satinato su un lato, spessore 8 cm euro (ottocentonovantaquattro/86)	m²	894,86
b			
Nr. 2211 A13.001.015.	idem c.s. ...per vetromattoni: doppia sezione, con superficie antisdrucchiolo, resistenti al fuoco, dimensioni 19 x 19 cm: trasparente, spessore 16 cm euro (millesettantacinque/72)	m²	1'075,72
c			
Nr. 2212 A13.001.015.	idem c.s. ...per vetromattoni: doppia sezione, con superficie antisdrucchiolo, resistenti al fuoco, dimensioni 19 x 19 cm: satinato su un lato, spessore 16 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
d	euro (millecentonovantaquattro/43)	m²	1'194,43
Nr. 2213 A13.001.020. a	Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisori, parapetti, costituita da vetromattoni a doppia parete di vetro pressato saldata ad alta temperatura, antiappannamento, fonoisolanti e coibentati, annegati in un getto di conglomerato cementizio dosato a 400 kg di cemento per 1,00 mc di impasto, formante un reticolo di travetti incrociati armati, distanziamento 1 cm, compresa l'armatura metallica e le fasce perimetrali da 6 ÷ 8 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera, per vetromattoni: lisci, colore neutro: 19 x 19 cm, spessore 8 cm euro (trecentocinquantasei/93)	m²	356,93
Nr. 2214 A13.001.020. b	idem c.s. ...per vetromattoni: lisci, colore neutro: 24 x 24 cm, spessore 8 cm euro (trecentosettantaotto/54)	m²	378,54
Nr. 2215 A13.001.020. c	idem c.s. ...per vetromattoni: lisci, colore neutro: 30 x 30 cm, spessore 10 cm euro (quattrocentoventi/77)	m²	420,77
Nr. 2216 A13.001.020. d	idem c.s. ...per vetromattoni: lisci, colore neutro: 24 x 11 cm, spessore 8 cm euro (quattrocentoquarantasette/96)	m²	447,96
Nr. 2217 A13.001.025. a	idem c.s. ...per vetromattoni: ondulati, con linee parallele o incrociate, colore neutro: 19 x 19 cm, spessore 10 cm euro (trecentoventiuno/75)	m²	321,75
Nr. 2218 A13.001.025. b	idem c.s. ...per vetromattoni: ondulati, con linee parallele o incrociate, colore neutro: 24 x 24 cm, spessore 8 cm euro (trecentoquarantaquattro/79)	m²	344,79
Nr. 2219 A13.001.025. c	idem c.s. ...per vetromattoni: ondulati, con linee parallele o incrociate, colore neutro: 24 x 11 cm, spessore 8 cm euro (quattrocentoventidue/68)	m²	422,68
Nr. 2220 A13.001.025. d	idem c.s. ...per vetromattoni: ondulati, con linee parallele o incrociate, colore neutro: 11 x 11 cm, spessore 8 cm euro (cinquecentosessantacinque/83)	m²	565,83
Nr. 2221 A13.001.030. a	idem c.s. ...per vetromattoni: quadrettati, colore neutro: 19 x 19 cm, spessore 8 cm euro (trecentoventiuno/75)	m²	321,75
Nr. 2222 A13.001.030. b	idem c.s. ...per vetromattoni: quadrettati, colore neutro: 24 x 24 cm, spessore 8 cm euro (trecentocinquantaquattro/32)	m²	354,32
Nr. 2223 A13.001.030. c	idem c.s. ...per vetromattoni: quadrettati, colore neutro: 30 x 30 cm, spessore 10 cm euro (trecentonovantasette/32)	m²	397,32
Nr. 2224 A13.001.035. a	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati o sabbiati lisci su entrambi i lati, colore neutro: 11 x 11 cm, spessore 8 cm euro (ottocentocinquanta/42)	m²	850,42
Nr. 2225 A13.001.035. b	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati o sabbiati lisci su entrambi i lati, colore neutro: 19 x 19 cm, spessore 8 cm euro (cinquecentootto/25)	m²	508,25
Nr. 2226 A13.001.035. c	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati o sabbiati lisci su entrambi i lati, colore neutro: 19 x 10 cm, spessore 8 cm euro (seicentosessantauno/65)	m²	661,65
Nr. 2227 A13.001.035. d	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati o sabbiati lisci su entrambi i lati, colore neutro: 24 x 24 cm, spessore 8 cm euro (quattrocentonovantasette/55)	m²	497,55
Nr. 2228 A13.001.035. e	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati o sabbiati lisci su entrambi i lati, colore neutro: 24 x 11 cm, spessore 8 cm euro (seicentocinquantacinque/41)	m²	655,41
Nr. 2229 A13.001.035. f	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati o sabbiati lisci su entrambi i lati, colore neutro: 30 x 30 cm, spessore 8 cm euro (cinquecentosessanta/47)	m²	560,47
Nr. 2230 A13.001.040. a	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati ondulati o con linee parallele, colore neutro: 11 x 11 cm, spessore 8 cm euro (cinquecentonovantasette/45)	m²	597,45
Nr. 2231 A13.001.040. b	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati ondulati o con linee parallele, colore neutro: 19 x 19 cm, spessore 8 cm euro (cinquecentootto/73)	m²	508,73
Nr. 2232 A13.001.040. c	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati ondulati o con linee parallele, colore neutro: 24 x 24 cm, spessore 8 cm euro (quattrocentonovantasette/55)	m²	497,55
Nr. 2233 A13.001.040. d	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati ondulati o con linee parallele, colore neutro: 24 x 11 cm, spessore 8 cm euro (seicentocinquantaquattro/78)	m²	654,78
Nr. 2234 A13.001.040. e	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati ondulati o con linee parallele, colore neutro: 30 x 30 cm, spessore 10 cm euro (cinquecentosessantauno/11)	m²	561,11
Nr. 2235 A13.001.045	idem c.s. ...per vetromattoni: lisci o ondulati, trasparenti, colorati, 19 x 19 cm, spessore 8 cm euro (quattrocentosessantanove/49)	m²	469,49

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2236 A13.001.050	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati su entrambi i lati, lisci o ondulati, colorati, 19 x 19 cm, spessore 8 cm euro (cinquecentosette/45)	m²	507,45
Nr. 2237 A13.001.055	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati su un solo lato e lisci o ondulati sull'altro, colorati, 19 x 19 cm, spessore 8 cm euro (cinquecentotrentaquattro/00)	m²	534,00
Nr. 2238 A13.001.060	Sovrapprezzo per esecuzioni di pareti verticali curve euro (sessantaotto/04)	m²	68,04
Nr. 2239 A14.001.005. a	Soglie lisce e sottogradi di gradini rettangolari o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m con le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplicemente smussate per sottogradi, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe: ceppo di Poltragno e d'Iseo euro (centoventidue/10)	m²	122,10
Nr. 2240 A14.001.005. b	idem c.s. ...e grappe: serizzo euro (centoventitre/62)	m²	123,62
Nr. 2241 A14.001.005. c	idem c.s. ...e grappe: travertino euro (centoventidue/24)	m²	122,24
Nr. 2242 A14.001.005. d	idem c.s. ...e grappe: marmo bianco di Carrara euro (centotrenta/56)	m²	130,56
Nr. 2243 A14.001.005. e	idem c.s. ...e grappe: botticino classico euro (centoventiquattro/55)	m²	124,55
Nr. 2244 A14.001.005. f	idem c.s. ...e grappe: Trani chiaro euro (centosei/92)	m²	106,92
Nr. 2245 A14.001.005. g	idem c.s. ...e grappe: granito nazionale euro (centoquarantaquattro/81)	m²	144,81
Nr. 2246 A14.001.005. h	idem c.s. ...e grappe: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore(Percentuale del15%) euro (centoquarantaquattro/81)		144,81
Nr. 2247 A14.001.010. a	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe: ceppo di Poltragno e d'Iseo euro (centotrenta/65)	m²	130,65
Nr. 2248 A14.001.010. b	idem c.s. ...e grappe: serizzo euro (centotrentaotto/94)	m²	138,94
Nr. 2249 A14.001.010. c	idem c.s. ...e grappe: travertino euro (centotrentauno/32)	m²	131,32
Nr. 2250 A14.001.010. d	idem c.s. ...e grappe: marmo bianco di Carrara euro (centocinquantauno/05)	m²	151,05
Nr. 2251 A14.001.010. e	idem c.s. ...e grappe: botticino classico euro (centoquarantasei/38)	m²	146,38
Nr. 2252 A14.001.010. f	idem c.s. ...e grappe: Trani chiaro euro (centotrentadue/65)	m²	132,65
Nr. 2253 A14.001.010. g	idem c.s. ...e grappe: granito nazionale euro (centosessantadue/14)	m²	162,14
Nr. 2254 A14.001.015. a	Stipiti architravi anche con semplici modanature e coste rifilate o semplicemente smussate in blocchi di pietra di spessore superiore a 10 cm con le superfici a vista levigate, poste in opera con malta di cemento, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature, grappe in ferro zincato, mastici speciali, smussature semplici: ceppo di Poltragno e d'Iseo euro (milletrecentoventinove/24)	m³	1'329,24
Nr. 2255 A14.001.015. b	idem c.s. ...smussature semplici: serizzo euro (millequattrocentoquarantasette/17)	m³	1'447,17
Nr. 2256 A14.001.015. c	idem c.s. ...smussature semplici: travertino euro (milletrecentotrentanove/96)	m³	1'339,96
Nr. 2257 A14.001.015. d	idem c.s. ...smussature semplici: marmo bianco di Carrara euro (milleseicentocinquantacinque/68)	m³	1'655,68
Nr. 2258	idem c.s. ...smussature semplici: botticino classico		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A14.001.015. e Nr. 2259	euro (millecinquecentoottanta/85) idem c.s. ...smussature semplici: Trani chiaro	m³	1'580,85
A14.001.015. f Nr. 2260	euro (milletrecentosessantauno/23) idem c.s. ...smussature semplici: granito nazionale	m³	1'361,23
A14.001.015. g Nr. 2261	euro (milleottocentotrentatre/08) Battente di pietra naturale o marmo, riportato in opera su soglie lisce di marmo o pietra naturale, compreso l'onere dell'incavo e della saldatura con cemento puro o con mastici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte	m³	1'833,08
A14.001.020 a Nr. 2262	euro (dodici/97) Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm e lunghezza non superiore a 1,50 cm con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto: ceppo di Poltragno e d'Iseo	m	12,97
A14.001.025. a Nr. 2263	euro (centosettantacinque/76) idem c.s. ...rettangolo circoscritto: serizzo	m²	175,76
A14.001.025. b Nr. 2264	euro (centoottantatre/34) idem c.s. ...rettangolo circoscritto: travertino	m²	183,34
A14.001.025. c Nr. 2265	euro (centosettantasei/45) idem c.s. ...rettangolo circoscritto: marmo bianco di Carrara qualità corrente	m²	176,45
A14.001.025. d Nr. 2266	euro (centoottantaotto/11) idem c.s. ...rettangolo circoscritto: botticino classico	m²	188,11
A14.001.025. e Nr. 2267	euro (centosettantanove/69) idem c.s. ...rettangolo circoscritto: botticino classico	m²	179,69
A14.001.025. f Nr. 2268	euro (centocinquantacinque/01) idem c.s. ...rettangolo circoscritto: Trani chiaro	m²	155,01
A14.001.025. g Nr. 2269	euro (duecentootto/05) idem c.s. ...rettangolo circoscritto: graniti nazionali o sieniti	m²	208,05
A14.004.005. a Nr. 2270	Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in pietra euro (tredici/59)	m²	13,59
A14.004.005. b Nr. 2271	idem c.s. ...pavimenti in marmo euro (sedici/28)	m²	16,28
A14.004.005. c Nr. 2272	idem c.s. ...pavimenti in granito euro (diciotto/96)	m²	18,96
A14.004.010. a Nr. 2273	Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in pietra euro (otto/14)	m²	8,14
A14.004.010. b Nr. 2274	idem c.s. ...pavimenti in marmo euro (dieci/82)	m²	10,82
A14.004.010. c Nr. 2275	idem c.s. ...pavimenti in granito euro (quattordici/89)	m²	14,89
A14.004.015. a Nr. 2276	Bocciardatura meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per marmi e travertini euro (trentanove/14)	m²	39,14
A14.004.015. b Nr. 2277	idem c.s. ...naturale: per pietre dure (graniti, ecc.) euro (quarantaotto/93)	m²	48,93
A14.004.020. a Nr. 2278	Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2 ÷ 3 mm): lisciato di mola: per pietre tenere e marmi euro (due/94)	m	2,94
A14.004.020. b Nr. 2279	idem c.s. ...lisciato di mola: per pietre dure (graniti, ecc.) euro (tre/91)	m	3,91
A14.004.025. a Nr. 2280	idem c.s. ...lisciato di mola e lucidato: per pietre tenere e marmi euro (tre/91)	m	3,91
A14.004.025. b Nr. 2280	idem c.s. ...lisciato di mola e lucidato: per pietre dure (graniti, ecc.) euro (quattro/89)	m	4,89

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b Nr. 2281 A14.004.030.	Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm: lisciato di mola: per pietre tenere a marmi euro (tre/91)	m	3,91
a Nr. 2282 A14.004.030.	idem c.s. ...lisciato di mola: per pietre dure (graniti, ecc.) euro (quattro/89)	m	4,89
b Nr. 2283 A14.004.035.	idem c.s. ...lisciato di mola e lucidato: per pietre tenere e marmi euro (quattro/89)	m	4,89
a Nr. 2284 A14.004.035.	idem c.s. ...lisciato di mola e lucidato: per pietre dure (graniti, ecc.) euro (sei/85)	m	6,85
b Nr. 2285 A14.004.040.	Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1 x 1 cm: lisciato di mola: per pietre tenere e marmi euro (tre/13)	m	3,13
a Nr. 2286 A14.004.040.	idem c.s. ...lisciato di mola: per pietre dure (graniti, ecc.) euro (cinque/87)	m	5,87
b Nr. 2287 A14.004.045.	idem c.s. ...lisciato di mola e lucidato: per pietre tenere e marmi euro (cinque/09)	m	5,09
a Nr. 2288 A14.004.045.	idem c.s. ...lisciato di mola e lucidato: per pietre dure (graniti, ecc.) euro (sette/83)	m	7,83
b Nr. 2289 A14.004.050.	Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2 x 1 cm: lisciato di mola: per pietre tenere e marmi euro (cinque/87)	m	5,87
a Nr. 2290 A14.004.050.	idem c.s. ...lisciato di mola: per pietre dure (graniti, ecc.) euro (sette/05)	m	7,05
b Nr. 2291 A14.004.055.	idem c.s. ...lisciato di mola e lucidato: per pietre tenere e marmi euro (sei/85)	m	6,85
a Nr. 2292 A14.004.055.	idem c.s. ...lisciato di mola e lucidato: per pietre dure (graniti, ecc.) euro (tredici/70)	m	13,70
b Nr. 2293 A14.004.060.	Cartabuono mitria (giunto ad angolo con listello in vista) su lastre di pietra naturale: lisciato di mola: per pietre tenere e marmi euro (quattro/89)	m	4,89
a Nr. 2294 A14.004.060.	idem c.s. ...lisciato di mola: per pietre dure (graniti, ecc.) euro (sette/24)	m	7,24
b Nr. 2295 A14.004.065.	idem c.s. ...lisciato di mola e lucidato: per pietre tenere e marmi euro (sette/24)	m	7,24
a Nr. 2296 A14.004.065.	idem c.s. ...lisciato di mola e lucidato: per pietre dure (graniti, ecc.) euro (tredici/70)	m	13,70
b Nr. 2297 A14.004.070	Fori per zanche euro (uno/63)	Cadauno	1,63
Nr. 2298 A14.004.075	Gocciolatoio euro (due/92)	Cadauno	2,92
Nr. 2299 A15.001.005	Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mm ² (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm euro (ventiuno/52)	m ²	21,52
Nr. 2300 A15.001.010	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 3 cm dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente euro (sedici/96)	m ²	16,96
Nr. 2301 A15.001.015. a	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato: spessore 20 mm euro (undici/95)	m ²	11,95
Nr. 2302 A15.001.015. b	idem c.s. ...e lisciato: per ogni centimetro in più di spessore euro (quattro/99)	m ²	4,99
Nr. 2303 A15.001.020	Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti con malta autolivellante dello spessore di 1,5 mm euro (sei/11)	m ²	6,11

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2304 A15.004.005	Pavimento alla veneziana eseguito con graniglia e scaglie di marmo mescolate con cemento tipo 32.5 bianco o colorato spianato in strato di spessore uniforme di 2 cm su un sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 confezionato con 400 kg per 1,00 mc di sabbia dello spessore non inferiore a 3 cm, compresa la riquadratura dei campi da 100 x 100 cm con listelli metallici non ossidabili dello spessore di 1 ÷ 2 mm escluse l'arrotatura e la lucidatura euro (centoquarantatre/16)	m²	143,16
Nr. 2305 A15.007.005	Pavimento in marmette di cemento pressato e graniglia di marmo botticino, dimensioni 25 x 25 cm, spessore 25 mm, poste in opera su letto di malta bastarda previo spolvero di cemento tipo 32.5, giunti connessi con cemento grigio, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, con esclusione dell'arrotatura e della levigatura, su fondo grigio euro (trentatre/77)	m²	33,77
Nr. 2306 A15.007.010. a	Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo, posti in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi e pulizia finale, con esclusione dell'arrotatura, della levigatura e della lucidatura a piombo: grana 10/15 mm, 25 x 25 cm e spessore 25 mm euro (trentaotto/22)	m²	38,22
Nr. 2307 A15.007.010. b	idem c.s. ...piombo: grana 40/50 mm, 40 x 40 cm e spessore 33 mm euro (cinquantaquattro/54)	m²	54,54
Nr. 2308 A15.007.015	Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo (segati), delle dimensioni di 40 x 40 cm e spessore 36 mm, posti in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale, con esclusione dell'arrotatura, della levigatura e della lucidatura a piombo euro (sessantanove/62)	m²	69,62
Nr. 2309 A15.007.020	Pavimento in marmette di graniglia ottenute mediante l'impasto di marmi tritati con cementi ossidi o terre colorate, dimensioni 20 x 20 x 2 cm, poste in opera su letto di malta bastarda con successiva sigillatura delle fughe, escluse levigatura e lucidatura, tinta unita euro (sessantacinque/81)	m²	65,81
Nr. 2310 A15.010.005. a	Pavimento di marmo in piastrelle disposte seguendone la venatura naturale, tagliate, calibrate, con bordi bisellati, superficie lucida, poste in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi, delle dimensioni di: 30 x 30 cm, spessore 1 cm: bianco Carrara C euro (centodieci/84)	m²	110,84
Nr. 2311 A15.010.005. b	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: bianco Carrara CD euro (ottantanove/96)	m²	89,96
Nr. 2312 A15.010.005. c	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: bianco Thassos euro (duecentosettantasette/82)	m²	277,82
Nr. 2313 A15.010.005. d	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: bardiglio euro (centodieci/84)	m²	110,84
Nr. 2314 A15.010.005. e	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: botticino euro (centodiciassette/79)	m²	117,79
Nr. 2315 A15.010.005. f	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: breccia oniciata euro (centotrentaotto/67)	m²	138,67
Nr. 2316 A15.010.005. g	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: giallo reale euro (centoquarantacinque/62)	m²	145,62
Nr. 2317 A15.010.005. h	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: marron emperador euro (centosessantasei/50)	m²	166,50
Nr. 2318 A15.010.005. i	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: nero marquina euro (duecentoventinove/11)	m²	229,11
Nr. 2319 A15.010.005. j	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: perlino rosato euro (centotrentaotto/67)	m²	138,67
Nr. 2320 A15.010.005. k	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: rosso Verona euro (centodieci/84)	m²	110,84
Nr. 2321 A15.010.005. l	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: Trani fiorito euro (centodue/80)	m²	102,80
Nr. 2322 A15.010.005. m	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: travertino euro (novantacinque/84)	m²	95,84
Nr. 2323 A15.010.005. n	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: verde Alpi euro (centonovantatre/25)	m²	193,25
Nr. 2324	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: bianco Carrara C		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A15.010.010. a	euro (centoventiuno/97)	m²	121,97
Nr. 2325	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: bianco Carrara CD		
A15.010.010. b	euro (centodue/49)	m²	102,49
Nr. 2326	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: botticino		
A15.010.010. c	euro (centoventisette/53)	m²	127,53
Nr. 2327	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: travertino		
A15.010.010. d	euro (centodiciasette/79)	m²	117,79
Nr. 2328	Pavimento di granito in piastrelle disposte secondo la venatura naturale, tagliate, calibrate, con bordi bisellati, superficie lucida,		
A15.010.015. a	poste in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi, delle dimensioni di: 30 x 30 cm, spessore 1 cm: bianco sardo euro (novantasette/76)	m²	97,76
Nr. 2329	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: giallo veneziano		
A15.010.015. b	euro (centocinquantadue/58)	m²	152,58
Nr. 2330	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: Labrador blu		
A15.010.015. c	euro (centoottanta/41)	m²	180,41
Nr. 2331	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: multicolor		
A15.010.015. d	euro (centotrentatre/10)	m²	133,10
Nr. 2332	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: nero Africa		
A15.010.015. e	euro (centotrentaotto/67)	m²	138,67
Nr. 2333	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: nero assoluto		
A15.010.015. f	euro (centosessantatre/71)	m²	163,71
Nr. 2334	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: rosa Beta		
A15.010.015. g	euro (ottantanove/96)	m²	89,96
Nr. 2335	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: rosa Limbara		
A15.010.015. h	euro (cento/82)	m²	100,82
Nr. 2336	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: rosa Porrino		
A15.010.015. i	euro (novantasette/76)	m²	97,76
Nr. 2337	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: rosso Balmoral		
A15.010.015. j	euro (centotrentasette/59)	m²	137,59
Nr. 2338	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: serizzo Antigorio		
A15.010.015. k	euro (centodue/80)	m²	102,80
Nr. 2339	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: bianco sardo		
A15.010.020. a	euro (centootto/05)	m²	108,05
Nr. 2340	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: giallo veneziano		
A15.010.020. b	euro (centosessantatre/71)	m²	163,71
Nr. 2341	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: Labrador blu		
A15.010.020. c	euro (centonovantaquattro/33)	m²	194,33
Nr. 2342	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: multicolor		
A15.010.020. d	euro (centoquarantacinque/62)	m²	145,62
Nr. 2343	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: nero Africa		
A15.010.020. e	euro (centocinquantadue/58)	m²	152,58
Nr. 2344	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: nero assoluto		
A15.010.020. f	euro (duecentouno/28)	m²	201,28
Nr. 2345	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: rosa Beta		
A15.010.020. g	euro (centootto/05)	m²	108,05
Nr. 2346	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: rosa Limbara		
A15.010.020. h	euro (ventisette/35)	m²	27,35
Nr. 2347	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: rosa Porrino		
A15.010.020. i	euro (centotre/88)	m²	103,88
Nr. 2348	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: rosso Balmoral		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A15.010.020. j	euro (centoquarantaquattro/54)	m²	144,54
Nr. 2349	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: serizzo Antigorio		
A15.010.020. k	euro (centosedici/71)	m²	116,71
Nr. 2350	Pavimento in quarzite in piastrelle squadrate, di colore grigio, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e con lati segati, spessore 1,5 ÷ 2,5 cm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni: altezza 20 cm per fascia a correre, lunghezza variabile		
A15.010.025. a	euro (novantacinque/78)	m²	95,78
Nr. 2351	idem c.s. ...dimensioni: altezza 25 cm per fascia a correre, lunghezza variabile		
A15.010.025. b	euro (centouno/35)	m²	101,35
Nr. 2352	idem c.s. ...dimensioni: altezza 30 cm per fascia a correre, lunghezza variabile		
A15.010.025. c	euro (centonove/69)	m²	109,69
Nr. 2353	Pavimento in quarzite in piastrelle squadrate, di colore misto comprensivo di verde, grigio e grigio chiaro senza dominanza di un colore, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e con lati segati, spessore 1,5 ÷ 2,5 cm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni: altezza 20 cm per fascia a correre, lunghezza variabile		
A15.010.030. a	euro (centoquattro/13)	m²	104,13
Nr. 2354	idem c.s. ...dimensioni: altezza 25 cm per fascia a correre, lunghezza variabile		
A15.010.030. b	euro (centootto/30)	m²	108,30
Nr. 2355	idem c.s. ...dimensioni: altezza 30 cm per fascia a correre, lunghezza variabile		
A15.010.030. c	euro (centoquindici/26)	m²	115,26
Nr. 2356	Pavimento in quarzite in piastrelle di colore chiaro con sfumature dal nocciola al verde/grigio, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e coste segate, spessore 1,2 cm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni: 20 x 40 cm		
A15.010.035. a	euro (novantatre/00)	m²	93,00
Nr. 2357	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 30 x 60 cm		
A15.010.035. b	euro (centoquattro/13)	m²	104,13
Nr. 2358	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 10 x 10 cm, burattato		
A15.010.035. c	euro (novantauno/60)	m²	91,60
Nr. 2359	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 15 x 15 cm, burattato		
A15.010.035. d	euro (novantasette/17)	m²	97,17
Nr. 2360	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 20 x 20 cm, burattato		
A15.010.035. e	euro (novantanove/95)	m²	99,95
Nr. 2361	Pavimento in pietra calcarea liscia in frammenti di lastre, di colore giallo, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, dei seguenti spessori: 0,7 ÷ 1,2 cm		
A15.010.040. a	euro (quarantatre/68)	m²	43,68
Nr. 2362	idem c.s. ...seguenti spessori: 1,3 ÷ 2,0 cm		
A15.010.040. b	euro (cinquanta/48)	m²	50,48
Nr. 2363	Pavimento in pietra calcarea in piastrelle, di colore giallo scuro maculato, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e coste segate, spessore 1,5 ÷ 2,0 cm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni: 20 x 40 cm		
A15.010.045. a	euro (novantasette/17)	m²	97,17
Nr. 2364	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 30 x 60 cm		
A15.010.045. b	euro (centoquattro/13)	m²	104,13
Nr. 2365	Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in pietra		
A15.013.005. a	euro (tredici/59)	m²	13,59
Nr. 2366	idem c.s. ...pavimenti in marmo		
A15.013.005. b	euro (sedici/28)	m²	16,28
Nr. 2367	idem c.s. ...pavimenti in granito		
A15.013.005. c	euro (diciotto/96)	m²	18,96
Nr. 2368	Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A15.013.010. a	d'arte: per pavimenti in pietra euro (otto/14)	m²	8,14
Nr. 2369 A15.013.010. b	idem c.s. ...pavimenti in marmo euro (dieci/82)	m²	10,82
Nr. 2370 A15.013.010. c	idem c.s. ...pavimenti in granito euro (quattordici/89)	m²	14,89
Nr. 2371 A15.013.015	Levigatura a pomice, di pavimenti in piastrelle, marmette, piastrelle di marmo ecc., escluse le sole piastrelle di granulato sferoidale di quarzo euro (dieci/86)	m²	10,86
Nr. 2372 A15.016.005. a	Pavimento di gres rosso in piastrelle poste in opera sfalsate o a spina di pesce su letto di malta di cemento tipo 32.5, previo spolvero di cemento con giunti connessi, compresi, tagli, sfridi, il lavaggio con acido e pulitura finale: con superficie liscia 7,5 x 15 cm, spessore 8 ÷ 10 mm euro (ventiquattro/95)	m²	24,95
Nr. 2373 A15.016.005. b	idem c.s. ...con superficie antisdrucchiolo 7,5 x 15 cm spessore 8 ÷ 10 mm euro (ventisei/39)	m²	26,39
Nr. 2374 A15.016.010. a	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa UGL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A), spessore 10 mm: dimensioni 60 x 60 cm, naturale o bocciardato euro (quarantasei/73)	m²	46,73
Nr. 2375 A15.016.010. b	idem c.s. ...dei giunti: effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A), spessore 10 mm: dimensioni 30 x 30 cm, naturale euro (quarantasei/39)	m²	46,39
Nr. 2376 A15.016.010. c	idem c.s. ...dei giunti: effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A), spessore 10 mm: dimensioni 30 x 60 cm, naturale o bocciardato euro (quarantanove/35)	m²	49,35
Nr. 2377 A15.016.010. d	idem c.s. ...dei giunti: effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A), spessore 10 mm: dimensioni 60 x 120 cm, naturale euro (sessanta/68)	m²	60,68
Nr. 2378 A15.016.015. a	idem c.s. ...dei giunti: tinta unita, con superficie antiscivolo (R9 A): 20 x 20 cm, spessore 8 mm euro (quarantauno/18)	m²	41,18
Nr. 2379 A15.016.015. b	idem c.s. ...dei giunti: tinta unita, con superficie antiscivolo (R9 A): 30 x 30 cm, spessore 8,5 mm euro (quarantacinque/19)	m²	45,19
Nr. 2380 A15.016.020. a	idem c.s. ...dei giunti: granigliato: 20 x 20 cm, superficie levigata antiscivolo (R9 A), spessore 8 mm euro (trentaquattro/81)	m²	34,81
Nr. 2381 A15.016.020. b	idem c.s. ...dei giunti: granigliato: 20 x 20 cm, superficie bocciardata antiscivolo (R12 B), spessore 8 mm euro (trentasette/20)	m²	37,20
Nr. 2382 A15.016.020. c	idem c.s. ...dei giunti: granigliato: 20 x 20 cm, superficie opaca antiscivolo (R12 V4 C), spessore 8 mm euro (trentasette/20)	m²	37,20
Nr. 2383 A15.016.020. d	idem c.s. ...dei giunti: granigliato: 30 x 30 cm, superficie levigata, con superficie antiscivolo (R9 A), spessore 8,5 mm euro (trentacinque/63)	m²	35,63
Nr. 2384 A15.016.020. e	idem c.s. ...dei giunti: granigliato: 30 x 30 cm, superficie bocciardata antiscivolo (R12 B), spessore 8,5 mm euro (trentaotto/02)	m²	38,02
Nr. 2385 A15.016.020. f	idem c.s. ...dei giunti: granigliato: 30 x 30 cm, effetto marmetta grana media antiscivolo (R11), spessore 8,5 mm euro (trentaotto/02)	m²	38,02
Nr. 2386 A15.016.025. a	Pavimento in gres porcellanato doppio caricamento in piastrelle rettificate per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa G, tinta unita, dimensioni 60 x 60 cm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: superficie levigata, spessore 9,5 mm euro (cinquantasette/89)	m²	57,89
Nr. 2387 A15.016.025. b	idem c.s. ...giunti: superficie naturale antiscivolo (R10 B), spessore 10,5 mm euro (cinquantacinque/10)	m²	55,10
Nr. 2388 A15.016.025. c	idem c.s. ...giunti: superficie bocciardata antiscivolo (R11 C), spessore 10,5 mm euro (cinquantasette/89)	m²	57,89
Nr. 2389	Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per locali ad uso residenziale		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A15.016.030. a	o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo Bla GL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto rustico: 33,3 x 33,3 cm, spessore 8 mm euro (trentauno/72)	m²	31,72
Nr. 2390 A15.016.030. b	idem c.s. ...dei giunti: effetto rustico: 30 x 60 cm, spessore 9 mm euro (trentaquattro/61)	m²	34,61
Nr. 2391 A15.016.030. c	idem c.s. ...dei giunti: effetto rustico: 60 x 60 cm, spessore 9 mm euro (trentauno/99)	m²	31,99
Nr. 2392 A15.016.035. a	idem c.s. ...dei giunti: effetto cemento: 33,3 x 33,3 cm, spessore 8 mm euro (trentauno/72)	m²	31,72
Nr. 2393 A15.016.035. b	idem c.s. ...dei giunti: effetto cemento: 45 x 45 cm, spessore 9 mm euro (trentauno/42)	m²	31,42
Nr. 2394 A15.016.035. c	idem c.s. ...dei giunti: effetto cemento: 30 x 60 cm, rettificato, spessore 9 mm euro (trentasette/00)	m²	37,00
Nr. 2395 A15.016.035. d	idem c.s. ...dei giunti: effetto cemento: 60 x 60 cm, rettificato, spessore 9 mm euro (trentaquattro/38)	m²	34,38
Nr. 2396 A15.016.035. e	idem c.s. ...dei giunti: effetto cemento: 120 x 120 cm, rettificato, spessore 9 mm euro (ottantatre/79)	m²	83,79
Nr. 2397 A15.016.040. a	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra levigata, antiscivolo (R11 B): 33,3 x 33,3 cm, spessore 8,5 mm euro (trentauno/72)	m²	31,72
Nr. 2398 A15.016.040. b	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra levigata, antiscivolo (R11 B): 45 x 45 cm, spessore 9 mm euro (trentauno/42)	m²	31,42
Nr. 2399 A15.016.040. c	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra levigata, antiscivolo (R11 B): 30 x 60 cm, rettificato, spessore 9,5 mm euro (trentasette/00)	m²	37,00
Nr. 2400 A15.016.040. d	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra levigata, antiscivolo (R11 B): 60 x 60 cm, rettificato, spessore 9,5 mm euro (trentaquattro/38)	m²	34,38
Nr. 2401 A15.016.040. e	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra levigata, antiscivolo (R11 B): 33,3 x 33,3 cm, spessore 8,5 mm, per esterni euro (trentatre/72)	m²	33,72
Nr. 2402 A15.016.040. f	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra levigata, antiscivolo (R11 B): 30 x 60 cm, rettificato, spessore 10 mm, per esterni euro (trentaquattro/61)	m²	34,61
Nr. 2403 A15.016.045. a	idem c.s. ...dei giunti: effetto cotto rustico opaco, antiscivolo (R10), spessore 9 mm: 15 x 15 cm euro (trentaotto/25)	m²	38,25
Nr. 2404 A15.016.045. b	idem c.s. ...dei giunti: effetto cotto rustico opaco, antiscivolo (R10), spessore 9 mm: 15 x 30 cm euro (trentasei/51)	m²	36,51
Nr. 2405 A15.016.050. a	idem c.s. ...dei giunti: superficie rustica strutturata per esterni, antiscivolo (R9), spessore 9 mm: 30 x 30 cm euro (trentacinque/63)	m²	35,63
Nr. 2406 A15.016.050. b	idem c.s. ...dei giunti: superficie rustica strutturata per esterni, antiscivolo (R9), spessore 9 mm: 15 x 15 cm euro (trentaotto/25)	m²	38,25
Nr. 2407 A15.016.055. a	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra strutturato: 20 x 20 cm, antiscivolo (R9), spessore 9 mm euro (quarantauno/98)	m²	41,98
Nr. 2408 A15.016.055. b	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra strutturato: 20 x 40 cm, antiscivolo (R9), spessore 9 mm euro (quaranta/41)	m²	40,41
Nr. 2409 A15.016.055. c	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra strutturato: 30 x 60 cm, rettificato antiscivolo (R9), spessore 10,5 mm euro (quarantacinque/76)	m²	45,76
Nr. 2410 A15.016.055. d	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra strutturato: 60 x 60 cm, rettificato antiscivolo (R9), spessore 10,5 mm euro (quarantatre/14)	m²	43,14
Nr. 2411 A15.016.055. e	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra strutturato: 20 x 20 cm, per esterni, antiscivolo (R11 C), spessore 9 mm euro (quarantauno/98)	m²	41,98
Nr. 2412 A15.016.055. f	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra strutturato: 20 x 40 cm, per esterni, antiscivolo (R11 C), spessore 9 mm euro (quaranta/41)	m²	40,41

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2413 A15.016.055. g	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra strutturato: 30 x 30 cm, per esterni, antiscivolo (R11 C), spessore 11 mm euro (quaranta/41)	m²	40,41
Nr. 2414 A15.016.060. a	idem c.s. ...dei giunti: effetto marmo, antiscivolo (R9), spessore 9 mm: 30 x 60 cm euro (cinquantasei/92)	m²	56,92
Nr. 2415 A15.016.060. b	idem c.s. ...dei giunti: effetto marmo, antiscivolo (R9), spessore 9 mm: 90 x 90 cm euro (settantanove/01)	m²	79,01
Nr. 2416 A15.016.060. c	idem c.s. ...dei giunti: effetto marmo, antiscivolo (R9), spessore 9 mm: 60 x 120 cm euro (sessantaotto/65)	m²	68,65
Nr. 2417 A15.016.060. d	idem c.s. ...dei giunti: effetto marmo, antiscivolo (R9), spessore 9 mm: 30 x 30 cm, disegno mosaico euro (centocinquantacinque/17)	m²	155,17
Nr. 2418 A15.016.065. a	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra naturale, rettificato, antiscivolo (R9): 30 x 60 cm, spessore 10 mm euro (cinquantauno/34)	m²	51,34
Nr. 2419 A15.016.065. b	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra naturale, rettificato, antiscivolo (R9): 30 x 120 cm, spessore 10,5 mm euro (sessantatre/87)	m²	63,87
Nr. 2420 A15.016.065. c	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra naturale, rettificato, antiscivolo (R9): 60 x 60 cm, spessore 10 mm euro (cinquantauno/11)	m²	51,11
Nr. 2421 A15.016.065. d	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra naturale, rettificato, antiscivolo (R9): 60 x 120 cm, spessore 10,5 mm euro (sessantatre/87)	m²	63,87
Nr. 2422 A15.016.065. e	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra naturale, rettificato, antiscivolo (R9): 30 x 30 cm, disegno mosaico euro (centosessantannove/06)	m²	169,06
Nr. 2423 A15.016.070	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra naturale, superficie strutturata, rettificato, per esterni, antiscivolo (R11 B), 30 x 60 cm, spessore 10,5 mm euro (sessantasei/48)	m²	66,48
Nr. 2424 A15.016.075. a	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra naturale, superficie lappata, rettificato, antiscivolo (R9): 30 x 120 cm, spessore 10,5 mm euro (settantaotto/21)	m²	78,21
Nr. 2425 A15.016.075. b	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra naturale, superficie lappata, rettificato, antiscivolo (R9): 60 x 120 cm, spessore 10,5 mm euro (settantaotto/21)	m²	78,21
Nr. 2426 A15.016.080. a	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN 14411 classe di assorbimento acqua BIa GL, antiscivolo (R11 B), spessore 20 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto pietra naturale, 60 x 60 cm euro (settantatre/43)	m²	73,43
Nr. 2427 A15.016.080. b	idem c.s. ...giunti: effetto marmo, 40 x 120 mm euro (ottantatre/79)	m²	83,79
Nr. 2428 A15.016.080. c	idem c.s. ...giunti: effetto legno, 60 x 60 cm euro (settantatre/43)	m²	73,43
Nr. 2429 A15.016.080. d	idem c.s. ...giunti: effetto legno, 40 x 120 cm euro (ottantauno/40)	m²	81,40
Nr. 2430 A15.016.080. e	idem c.s. ...giunti: effetto cemento, 60 x 60 cm euro (settantanove/01)	m²	79,01
Nr. 2431 A15.016.085	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN 14411 classe di assorbimento acqua BIa GL, antiscivolo (R11 B), effetto pietra naturale, 60 x 60 cm, spessore 20 mm, posato a secco in ambienti esterni euro (settantadue/65)	m²	72,65
Nr. 2432 A15.016.090. a	Pavimento in gres porcellanato smaltato superficie effetto legno in piastrelle, per spazi privati ed ambienti destinati a traffico leggero, a norma UNI EN 14411 classe assorbimento acqua BIa GL, spessore 9 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: 10 x 70 cm per interni euro (quarantadue/00)	m²	42,00
Nr. 2433 A15.016.090. b	idem c.s. ...dei giunti: 12,5 x 50 cm per interni euro (trentanove/61)	m²	39,61
Nr. 2434 A15.016.090.	idem c.s. ...dei giunti: 15 x 90 cm per interni ed esterni euro (quarantaotto/95)	m²	48,95

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
c Nr. 2435 A15.016.095. a	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa superficie effetto legno in piastrelle, per spazi privati ed ambienti destinati a traffico leggero, a norma UNI EN 14411 classe assorbimento acqua BIa G, rettificato, spessore 10,5 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: colori chiari: 15 x 120 cm euro (sessantanove/67)	m²	69,67
Nr. 2436 A15.016.095. b	idem c.s. ...dei giunti: colori chiari: 20 x 120 cm euro (sessantaotto/10)	m²	68,10
Nr. 2437 A15.016.095. c	idem c.s. ...dei giunti: colori chiari: 30 x 120 cm euro (cinquantaquattro/70)	m²	54,70
Nr. 2438 A15.016.095. d	idem c.s. ...dei giunti: colori chiari: 30 x 60 cm euro (quarantaotto/15)	m²	48,15
Nr. 2439 A15.016.095. e	idem c.s. ...dei giunti: colori chiari: 60 x 60 cm euro (quarantacinque/54)	m²	45,54
Nr. 2440 A15.016.095. f	idem c.s. ...dei giunti: colori chiari: 30 x 30 cm disegno mosaico euro (centoottantadue/27)	m²	182,27
Nr. 2441 A15.016.100. a	idem c.s. ...dei giunti: colori scuri: 15 x 120 cm euro (settantaquattro/45)	m²	74,45
Nr. 2442 A15.016.100. b	idem c.s. ...dei giunti: colori scuri: 20 x 120 cm euro (settantadue/88)	m²	72,88
Nr. 2443 A15.016.100. c	idem c.s. ...dei giunti: colori scuri: 30 x 120 cm euro (cinquantanove/88)	m²	59,88
Nr. 2444 A15.016.105. a	idem c.s. ...dei giunti: da posare con fuga da 2 mm: per interni, antiscivolo (R9), dimensioni 20 x 120 cm euro (sessantaotto/10)	m²	68,10
Nr. 2445 A15.016.105. b	idem c.s. ...dei giunti: da posare con fuga da 2 mm: per esterni, antiscivolo (R11 C), dimensioni 20 x 120 cm euro (sessantaotto/10)	m²	68,10
Nr. 2446 A15.016.105. c	idem c.s. ...dei giunti: da posare con fuga da 2 mm: per interni, antiscivolo (R9), disegno mosaico, dimensioni 30 x 30 cm euro (centoquarantadue/42)	m²	142,42
Nr. 2447 A15.016.110. a	Pavimento in gres porcellanato cristallizzato, per spazi pubblici e commerciali di grande traffico, interni ed esterni, a norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa G, tinta unita, 60 x 60 cm, spessore 10,5 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: colori chiari: superficie naturale euro (sessantasei/26)	m²	66,26
Nr. 2448 A15.016.110. b	idem c.s. ...giunti: colori chiari: superficie lappata euro (settantasei/22)	m²	76,22
Nr. 2449 A15.016.115. a	idem c.s. ...giunti: colori scuri: superficie naturale euro (settantauno/44)	m²	71,44
Nr. 2450 A15.016.115. b	idem c.s. ...giunti: colori scuri: superficie lappata euro (ottantauno/00)	m²	81,00
Nr. 2451 A15.016.120. a	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle, ottenute per pressatura, per spazi ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, tinta unita compatta, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: 10 x 10 cm, classe assorbimento acqua BIla J, spessore 7 mm euro (quarantaotto/83)	m²	48,83
Nr. 2452 A15.016.120. b	idem c.s. ...dei giunti: 20 x 20 cm, classe assorbimento acqua BIb H, spessore 8 mm euro (trentatre/61)	m²	33,61
Nr. 2453 A15.019.005. a	Pavimento in tesserine di vetro a tinta unita delle dimensioni 2 x 2 cm, spessore 4 ÷ 5 mm, preincollate su fogli di carta da 30 x 30 cm circa, poste in opera con idoneo collante su supporto liscio già preparato da pagare a parte, successiva stuccatura delle fughe con apposito prodotto bianco o colorato compresa la pulitura finale: colori tenui euro (settantaquattro/51)	m²	74,51
Nr. 2454 A15.019.005. b	idem c.s. ...finale: colori medi euro (novantasei/02)	m²	96,02
Nr. 2455 A15.019.005.	idem c.s. ...finale: colori forti euro (centotrentaotto/40)	m²	138,40

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
c Nr. 2456 A15.022.005. a	Pavimento di klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, impasto bianco smaltato, in piastrelle, per locali civili e commerciali interni ed esterni, spessore medio 10 mm, posto in opera con idoneo collante previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagare a parte, con giunti di 8 ÷ 10 mm stuccati con idoneo riempitivo: effetto pietra: 6,5 x 26 cm euro (cinquantanove/79)	m²	59,79
Nr. 2457 A15.022.005. b	idem c.s. ...riempitivo: effetto pietra: 16 x 26 cm euro (quarantadue/31)	m²	42,31
Nr. 2458 A15.022.005. c	idem c.s. ...riempitivo: effetto pietra: 26 x 26 cm euro (quarantatre/18)	m²	43,18
Nr. 2459 A15.022.010. a	idem c.s. ...riempitivo: effetto cerato tinta unita: 6,5 x 26 cm euro (cinquantasette/20)	m²	57,20
Nr. 2460 A15.022.010. b	idem c.s. ...riempitivo: effetto cerato tinta unita: 16 x 26 cm euro (trentanove/72)	m²	39,72
Nr. 2461 A15.022.010. c	idem c.s. ...riempitivo: effetto cerato tinta unita: 26 x 26 cm euro (trentanove/72)	m²	39,72
Nr. 2462 A15.022.015. a	idem c.s. ...riempitivo: effetto pietra naturale superficie strutturata: 6,5 x 26 cm euro (cinquantanove/79)	m²	59,79
Nr. 2463 A15.022.015. b	idem c.s. ...riempitivo: effetto pietra naturale superficie strutturata: 16 x 26 cm euro (quarantauno/45)	m²	41,45
Nr. 2464 A15.022.015. c	idem c.s. ...riempitivo: effetto pietra naturale superficie strutturata: 26 x 26 cm euro (quarantatre/18)	m²	43,18
Nr. 2465 A15.022.020	Pavimento di klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, a tutta massa, in piastrelle, per il settore industriale e alimentare, resistente agli agenti chimici, posto in opera con idoneo collante previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagare a parte, con giunti di 8 #piuomeno# 10 mm stuccati con idoneo riempitivo bicomponente epossidico, spessore medio 15 mm, 13 x 26 cm euro (cinquantasei/13)	m²	56,13
Nr. 2466 A15.025.005. a	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 12 ÷ 15 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 20 x 20 cm euro (quarantacinque/10)	m²	45,10
Nr. 2467 A15.025.005. b	idem c.s. ...a parte: quadrato: 25 x 25 cm euro (quarantauno/34)	m²	41,34
Nr. 2468 A15.025.005. c	idem c.s. ...a parte: quadrato: 30 x 30 cm euro (quarantauno/34)	m²	41,34
Nr. 2469 A15.025.005. d	idem c.s. ...a parte: quadrato: 40 x 40 cm euro (cinquantaquattro/70)	m²	54,70
Nr. 2470 A15.025.010. a	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 14 x 28 cm euro (quarantadue/99)	m²	42,99
Nr. 2471 A15.025.010. b	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 15 x 30 cm euro (quarantauno/74)	m²	41,74
Nr. 2472 A15.025.010. c	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 18 x 36 cm euro (quarantauno/74)	m²	41,74
Nr. 2473 A15.025.010. d	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 25 x 50 cm euro (cinquantacinque/93)	m²	55,93
Nr. 2474 A15.025.015. a	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, divise in fabbrica, spessore 12 ÷ 15 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 20 x 20 cm euro (quarantaotto/55)	m²	48,55
Nr. 2475 A15.025.015. b	idem c.s. ...a parte: quadrato: 25 x 25 cm euro (quarantatre/55)	m²	43,55
Nr. 2476 A15.025.015. c	idem c.s. ...a parte: quadrato: 30 x 30 cm euro (quarantatre/13)	m²	43,13
Nr. 2477	idem c.s. ...a parte: quadrato: 40 x 40 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A15.025.015. d	euro (cinquantasei/07)	m²	56,07
Nr. 2478	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 14 x 28 cm		
A15.025.020. a	euro (quarantacinque/93)	m²	45,93
Nr. 2479	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 15 x 30 cm		
A15.025.020. b	euro (quarantaquattro/27)	m²	44,27
Nr. 2480	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 18 x 36 cm		
A15.025.020. c	euro (quarantatre/85)	m²	43,85
Nr. 2481	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 25 x 50 cm		
A15.025.020. d	euro (sessantaquattro/72)	m²	64,72
Nr. 2482	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 25 mm, posto in opera su letto di malta bastarda, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 20 x 20 cm		
A15.025.025. a	euro (quarantasette/16)	m²	47,16
Nr. 2483	idem c.s. ...a parte: quadrato: 25 x 25 cm		
A15.025.025. b	euro (quarantasei/20)	m²	46,20
Nr. 2484	idem c.s. ...a parte: quadrato: 30 x 30 cm		
A15.025.025. c	euro (quarantaotto/33)	m²	48,33
Nr. 2485	idem c.s. ...a parte: quadrato: 40 x 40 cm		
A15.025.025. d	euro (sessantauno/48)	m²	61,48
Nr. 2486	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 14 x 28 cm		
A15.025.030. a	euro (quarantasette/62)	m²	47,62
Nr. 2487	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 15 x 30 cm		
A15.025.030. b	euro (quarantaotto/78)	m²	48,78
Nr. 2488	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 18 x 36 cm		
A15.025.030. c	euro (quarantasei/66)	m²	46,66
Nr. 2489	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 25 x 50 cm		
A15.025.030. d	euro (sessantadue/96)	m²	62,96
Nr. 2490	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 30 x 60 cm		
A15.025.030. e	euro (settanta/39)	m²	70,39
Nr. 2491	Pavimento di cotto in piastrelle spaccate in opera, con superficie levigata semilucida, per ambienti interni, spessore 10 ÷ 13 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 20 x 20 cm		
A15.025.035. a	euro (sessantaquattro/02)	m²	64,02
Nr. 2492	idem c.s. ...a parte: quadrato: 25 x 25 cm		
A15.025.035. b	euro (sessantadue/88)	m²	62,88
Nr. 2493	idem c.s. ...a parte: quadrato: 30 x 30 cm		
A15.025.035. c	euro (sessantadue/88)	m²	62,88
Nr. 2494	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 15 x 30 cm		
A15.025.040. a	euro (sessantaquattro/42)	m²	64,42
Nr. 2495	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 18 x 36 cm		
A15.025.040. b	euro (sessantatre/28)	m²	63,28
Nr. 2496	Pavimento in cotto in piastrelle diviso in fabbrica con superficie semilucida, per ambienti interni, spessore 10 ÷ 13 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 25 x 25 cm		
A15.025.045. a	euro (settantasette/08)	m²	77,08
Nr. 2497	idem c.s. ...a parte: quadrato: 30 x 30 cm		
A15.025.045. b	euro (settantasette/08)	m²	77,08
Nr. 2498	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 14 x 28 cm		
A15.025.050. a	euro (settantaotto/96)	m²	78,96
Nr. 2499	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 18 x 36 cm		
A15.025.050. b	euro (settantasette/80)	m²	77,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2500 A15.025.055. a	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, lavata, impermeabilizzata e già trattata con cera a caldo, per ambienti interni, diviso in fabbrica, spessore 15 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 20 x 20 cm euro (sessantasette/34)	m²	67,34
Nr. 2501 A15.025.055. b	idem c.s. ...a parte: quadrato: 30 x 30 cm euro (cinquantasei/07)	m²	56,07
Nr. 2502 A15.025.055. c	idem c.s. ...a parte: quadrato: 40 x 40 cm euro (ottantacinque/71)	m²	85,71
Nr. 2503 A15.025.060. a	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 15 x 30 cm euro (cinquantanove/71)	m²	59,71
Nr. 2504 A15.025.060. b	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 18 x 36 cm euro (cinquantanove/71)	m²	59,71
Nr. 2505 A15.025.065. a	Pavimento di cotto in piastrelle prodotte singolarmente a mano, per ambienti interni ed esterni, spessore 27 mm, posto in opera su letto di malta bastarda, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 20 x 20 cm euro (centodiciotto/74)	m²	118,74
Nr. 2506 A15.025.065. b	idem c.s. ...a parte: quadrato: 25 x 25 cm euro (novantaotto/70)	m²	98,70
Nr. 2507 A15.025.065. c	idem c.s. ...a parte: quadrato: 30 x 30 cm euro (novantaotto/70)	m²	98,70
Nr. 2508 A15.025.065. d	idem c.s. ...a parte: quadrato: 40 x 40 cm euro (centoventinove/17)	m²	129,17
Nr. 2509 A15.025.070. a	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 14 x 28 cm euro (centouno/24)	m²	101,24
Nr. 2510 A15.025.070. b	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 15 x 30 cm euro (novantanove/16)	m²	99,16
Nr. 2511 A15.025.070. c	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 18 x 36 cm euro (novantanove/16)	m²	99,16
Nr. 2512 A15.025.070. d	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 20 x 40 cm euro (centosei/67)	m²	106,67
Nr. 2513 A15.025.070. e	idem c.s. ...a parte: rettangolare: 30 x 60 cm euro (centoottantadue/23)	m²	182,23
Nr. 2514 A15.025.075	Trattamento per pavimenti in cotto eseguito mediante lavaggio a fondo con acido tamponato, successivo passaggio di impregnate e quindi stesura di cera in pasta neutra o colorata euro (diciassette/04)	m²	17,04
Nr. 2515 A15.028.005. a	Pavimento vinilico omogeneo e monostrato, calandrato e pressato, per ambienti a traffico intenso conforme ai requisiti della norma EN 649/EN ISO 1058, classificazione d'uso 23/34/43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), reazione al fuoco euroclasse Bfl-s1, superficie liscia con trattamento protettivo, spessore 2 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, compreso tagli, sfridi e pulitura: aspetto marmorizzato euro (trentasei/47)	m²	36,47
Nr. 2516 A15.028.005. b	idem c.s. ...pulitura: aspetto non direzionale tono su tono euro (quarantasei/31)	m²	46,31
Nr. 2517 A15.028.010. a	Pavimento multistrato vinilico eterogeneo senza ftalati composto da quattro strati indelaminabili di cui il primo (strato di usura) in pvc trasparente rifinito con trattamento superficiale poliuretanico resistente all'usura; secondo strato in pvc compatto stampato; terzo strato in fibra di vetro impregnata di pvc; quarto e ultimo strato in vinilico calandrato compatto con una percentuale di materiale riciclato, conforme ai requisiti della norma EN 649, classificazione d'uso 32-42, resistenza all'abrasione gruppo T secondo UNI EN 660-2, antiscivolo R10 secondo DIN 51130, abbattimento acustico 5-6 dB secondo EN ISO 717-2, reazione al fuoco classe Bfl-s1 secondo EN 13501-1, emissione sostanze organiche volatili totali < 100 microng/mc secondo EN ISO 16000-9, in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale: strato di usura spessore 0,40 mm, spessore totale 2,00 mm, peso totale 2,85 kg/mq, in piastre da 50 x 50 cm o doghe da 100÷180 x 15÷32 cm euro (quarantanove/61)	m²	49,61
Nr. 2518 A15.028.010. b	idem c.s. ...usura spessore 0,55 mm, spessore totale 2,2 mm, peso totale 3,40 kg/mq, in piastre da 50 x 15÷50 cm o doghe da 100÷180 x 15÷32 cm euro (cinquantaquattro/56)	m²	54,56

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2519 A15.028.010. c	idem c.s. ...usura spessore 0,70 mm, spessore totale 2,5 mm, peso totale 3,60 kg/mq, in piastre da 50 x 15÷50 cm o doghe da 100÷180 x 15÷32 cm euro (sessantatre/06)	m²	63,06
Nr. 2520 A15.028.015. a	Pavimento multistrato di pvc autoposante senza ftalati composto da cinque strati di cui il primo in pvc puro trasparente (strato di usura); secondo strato in pvc stampato; terzo strato in fibra di vetro impregnata in pvc; quarto strato in vinilico calandrato compatto con una percentuale di materiale riciclato e quinto strato di supporto schiumato con funzione autoposante, conforme ai requisiti della norma EN 649, classificazione d'uso 33-42, resistenza all'abrasione gruppo T secondo UNI EN 660-2, antiscivolo R10 secondo DIN 51130, abbattimento acustico 14 dB secondo EN ISO 717-2, reazione al fuoco classe Bfl-s1 secondo EN 13501-1, emissione sostanze organiche volatili totali idoneo per interni secondo EN ISO 16000, in opera con idoneo collante removibile, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale: strato di usura spessore 0,55 mm, spessore totale 4 mm, peso totale 5,2 kg/mq, in piastre da 50÷80 x 50÷80 cm o doghe da 100÷150 x 20÷28 cm euro (ottantauno/75)	m²	81,75
Nr. 2521 A15.028.015. b	idem c.s. ...usura spessore 1,00 mm, spessore totale 5,00 mm, peso totale 6,55 kg/mq, in piastre da 50÷100 x 50÷100 cm o doghe da 100÷150 x 20÷28 cm euro (ottantasette/42)	m²	87,42
Nr. 2522 A15.028.020	Pavimento multistrato di pvc autoposante senza ftalati composto da sei strati di cui il primo in pvc puro trasparente (strato di usura) di spessore 0,65 mm con finitura superficiale poliuretanic; secondo e terzo strato in pvc stampato e rinforzato con fibra di vetro, quarto e quinto strato in pvc impregnato con fibra di vetro, sesto ed ultimo strato in supporto schiumato con funzione autoposante, spessore totale 3,45 mm, peso 2,8 kg/mq, conforme ai requisiti della norma EN 649, classificazione d'uso 34-42, resistenza all'abrasione gruppo T secondo UNI EN 660-2, antiscivolo R9 secondo DIN 51130, abbattimento acustico 19 dB secondo EN ISO 717-2, reazione al fuoco classe Cfl-s1 secondo EN 13501-1, emissione sostanze organiche volatili totali idoneo per interni secondo EN ISO 16000, in opera con idoneo collante removibile, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale, in piastre da 50 x 50 cm o doghe da 100 x 20 cm euro (settantacinque/72)	m²	75,72
Nr. 2523 A15.028.025. a	Pavimento multistrato in pvc eterogeneo compatto senza ftalati in doghe con sistema ad incastro per posa a secco, composto da quattro strati indelaminabili di cui il primo (strato di usura) in pvc trasparente rifinito con trattamento superficiale poliuretanic resistente all'usura; secondo strato con film decorativo stampato su pvc compatto; terzo strato in fibra di vetro; quarto e ultimo strato in pvc compatto, conforme ai requisiti della norma EN 649, classificazione d'uso 23-33, antiscivolo R10 secondo DIN 51130, abbattimento acustico 7 dB (15 dB in caso di posa con sottostante materassino) secondo EN ISO 717-2, reazione al fuoco classe Bfl-s1 secondo EN 13501-1, emissione sostanze organiche volatili totali < 160 microng/mc secondo EN ISO 16000-9, in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale: strato di usura spessore 0,4 mm, spessore totale 4,85, peso totale 8,2 kg/mq, in doghe da 60÷150 x 24÷32 cm euro (sessantadue/30)	m²	62,30
Nr. 2524 A15.028.025. b	idem c.s. ...usura spessore 0,55 mm, spessore totale 5,00 mm, peso totale 8,3 kg/mq, in doghe da 60÷150 x 24÷32 cm euro (sessantasei/67)	m²	66,67
Nr. 2525 A15.028.030	operatorie, laboratori, ecc., con superficie semilucida, classe 34-43 secondo norma EN 685, impronta residua ≤ 0,035 mm secondo EN 13501-1 Pavimento in pvc omogeneo elettroconduttivo decorato a tutto spessore, pressato monostrato, idoneo per aule multimediali, sale norma EN 433, reazione al fuoco classe Bfl-s1, spessore 2 mm, peso 3,2 kg/mq, in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale, in piastre 61 x 61 cm euro (settantanove/78)	m²	79,78
Nr. 2526 A15.028.035	Pavimento in pvc omogeneo decorato a tutto spessore, pressato monostrato, con superficie gofrata trattata, classe 34-43 secondo norma EN 685, resistenza all'abrasione gruppo T secondo UNI EN 660-2, antiscivolo R9 secondo DIN 51130, reazione al fuoco classe Bfl-s1, spessore 2 mm, peso 2,9 kg/mq, basse emissioni di sostanze volatili per utilizzo in interni, in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale, in teli di larghezza 2 m e lunghezza 25 m euro (cinquantaotto/65)	m²	58,65
Nr. 2527 A15.028.040	Pavimento di sicurezza vinilico antidrucciolo idoneo per scuole, ospedali, uffici, case di riposo, con resistenza all'usura secondo EN 13845 classi 34-43, igienicità e facilità di pulizia conforme alla EN 14041, costituito da una miscela di vinile (K70), quarzo, carburo di silicio, battericida permanente e supporto costituito da una trama tessuta in fibra di vetro, non contenente poliuretano né plastificanti a base di ftalati, bassa emissione di sostanze tossiche organiche (V.O.C.) secondo EN 15052, reazione al fuoco EN 13501-1 classe Bfl-s1, resistenza all'abrasione secondo EN 660-2 gruppo T (1,76 mmc), impermeabilità all'acqua secondo EN 13553, in teli spessore 2 mm, peso 2,3 kg/mq; posto in opera su massetto con collante poliuretanic bicomponente e giunzioni saldate a caldo, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e pulitura finale euro (novantauno/46)	m²	91,46
Nr. 2528 A15.028.045	Pavimento di sicurezza vinilico antidrucciolo con elevata resistenza all'usura per ambienti ad alto traffico quali cucine, ospedali, case di riposo, aeroporti, scuole, uffici, resistenza all'usura secondo EN 13845 classi 34-43, igiene e facilità di pulizia, conforme alla EN 14041, costituito da una miscela omogenea di vinile (K70), quarzo colorato, granuli abrasivi di ossido di alluminio in tutto lo spessore e carburo di silicio, battericida permanente e supporto costituito da una trama tessuta in fibra di vetro, non contenente poliuretano né plastificanti a base di ftalati, bassa emissione di sostanze tossiche organiche (V.O.C.) secondo EN 15052, reazione al fuoco EN 13501-1 classe Bfl-s1, resistenza all'usura EN 660-2 gruppo T (0,80 mmc), impermeabilità all'acqua secondo EN 13553, in teli spessore 2 mm, peso 2,7 kg/mq, posto in opera su massetto con collante poliuretanic bicomponente e giunzioni saldate a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	caldo, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi, pulitura finale euro (centoventiuno/30)	m²	121,30
Nr. 2529 A15.028.050	Pavimento di sicurezza vinilico antisdrucchiolo per ambienti a traffico intenso quali cucine, grandi centri cottura, corridoi, zone ad altro traffico, elevata resistenza all'usura secondo EN 13845 classi 34-43, igienicità e facilità di pulizia, conforme alla EN 14401, non contenente poliuretano né plastificanti a base di ftalati, costituito da una miscela omogenea di vinile di alta qualità (K70), poliestere, granuli abrasivi di ossido di alluminio, quarzo colorato, carburo di silicio, battericida permanente e supporto costituito da una trama tessuta in fibra di vetro, bassa emissione di sostanze tossiche organiche (V.O.C.) secondo EN 15052, reazione al fuoco EN 13501-1 classe Bfl-s1, resistenza all'usura EN 660-2 gruppo T (0,9 mmc), impermeabilità all'acqua secondo EN 13553, in teli spessore 2,5 mm, peso 2,9 kg/mq. posto in opera su massetto con collante poliuretanico bicomponente e giunzioni saldate a caldo, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi, pulitura finale euro (trentaotto/03)	m²	38,03
Nr. 2530 A15.028.055	Pavimento di sicurezza vinilico antisdrucchiolo per ambienti quali cucine industriali, locali di lavorazione e trasformazione prodotti alimentari, ambienti ove vi è costante presenza di acqua e grasso, con elevata resistenza all'usura (secondo EN 13845 classi 34-43), igienicità e facilità di pulizia, non contenente poliuretano né plastificanti a base di ftalati, costituito da una miscela omogenea di vinile di alta qualità (K70), quarzo colorato, granuli abrasivi di ossido di alluminio in tutto lo spessore, carburo di silicio, battericida permanente e supporto costituito da una trama tessuta in fibra di vetro, conforme alla norma EN14041, bassa emissione di sostanze tossiche organiche (V.O.C.) secondo EN 15052, reazione al fuoco EN 13501-1 classe Bfl-s1, resistenza all'usura EN 660-2 gruppo T (0,9 mmc), impermeabilità all'acqua secondo EN 13553, in teli spessore 3 mm, peso 3,4 kg/mq. posto in opera su massetto con collante poliuretanico bicomponente e giunzioni saldate a caldo, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi, pulitura finale euro (centoquarantaotto/24)	m²	148,24
Nr. 2531 A15.028.060. a	Pavimento in linoleum, composto da lino ossidato e polimerizzato, polvere di legno, pigmenti inalterabili e resine naturali calandrate su supporto di tela di juta, superficie superiore protetta con adeguato trattamento; per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), reazione al fuoco Euroclasse Cfl-s1, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione geometrica, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale: in teli, spessore: 2 mm euro (cinquanta/14)	m²	50,14
Nr. 2532 A15.028.060. b	idem c.s. ...finale: in teli, spessore: 2,5 mm euro (cinquantaquattro/42)	m²	54,42
Nr. 2533 A15.028.060. c	idem c.s. ...finale: in teli, spessore: 3,2 mm euro (sessanta/16)	m²	60,16
Nr. 2534 A15.028.060. d	idem c.s. ...finale: in teli, spessore: 4 mm euro (sessantatre/24)	m²	63,24
Nr. 2535 A15.028.065	idem c.s. ...finale: in piastre 50 x 50 cm, spessore 2,5 mm euro (cinquantanove/36)	m²	59,36
Nr. 2536 A15.028.070	Pavimento in linoleum composto da lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti su supporto di poliolefine, superficie superiore protetta con trattamento resistente all'abrasione; per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-41 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), reazione al fuoco Cfl-s1, antiscivolo R9 secondo DIN 51130, abbattimento acustico 17 dB secondo EN ISO 717-2, compreso di valutazione LCA (ciclo di vita), in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale, in teli di larghezza 200 cm, spessore 3,5 mm euro (cinquantasette/08)	m²	57,08
Nr. 2537 A15.028.075. a	Pavimento in miscela di gomma naturale e sintetica, calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), impronta residua secondo norma EN 455 ≤ 0,10 mm; reazione al fuoco euroclasse Bfl-s1, superficie liscia compatta, resistente all'usura, antiscivolo ed antibatterica, con trattamento superficiale polimerico protettivo, spessore 2 mm: in teli euro (quarantaotto/77)	m²	48,77
Nr. 2538 A15.028.075. b	idem c.s. ...finale: spessore 2 mm: in piastre 61 x 61 cm euro (cinquantauno/20)	m²	51,20
Nr. 2539 A15.028.080. a	idem c.s. ...finale: spessore 3 mm: in teli euro (cinquantadue/09)	m²	52,09
Nr. 2540 A15.028.080. b	idem c.s. ...finale: spessore 3 mm: in piastre 61 x 61 cm euro (cinquantaquattro/79)	m²	54,79
Nr. 2541 A15.028.085. a	Pavimento in miscela di gomma naturale e sintetica, costituita da uno strato di copertura ad alta resistenza all'usura con granuli pre-vulcanizzati, multicolore della medesima composizione della base e da un sottostrato in gomma calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), impronta residua secondo norma EN 455 ≤ 0,10 mm; reazione al fuoco euroclasse Bfl-s1, superficie liscia compatta, resistente all'usura, antiscivolo ed antibatterica, con trattamento superficiale polimerico protettivo, spessore 3 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, compreso tagli, sfridi e pulitura: in teli		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (sessanta/96)	m²	60,96
Nr. 2542 A15.028.085. b	idem c.s. ...pulitura: in piastrelle 61 x 61 cm		
	euro (sessantadue/94)	m²	62,94
Nr. 2543 A15.028.090. a	Pavimento in mescola di gomma naturale e sintetica, calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, per impronta residua secondo norma EN 433 $\leq 0,12$ mm, reazione al fuoco euroclasse Bfl-s1, superficie liscia con granuli colorati con ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), trattamento superficiale polimerico protettivo, spessore 2 mm, posto in opera con idoneo collante, compresi la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e pulitura finale: teli		
	euro (quarantaotto/69)	m²	48,69
Nr. 2544 A15.028.090. b	idem c.s. ...pulitura finale: piastrelle 61 x 61 cm		
	euro (cinquanta/26)	m²	50,26
Nr. 2545 A15.028.095	Pavimento in mescola di gomma naturale e sintetica, costituita da uno strato di copertura in gomma sintetica non riciclata ad alta resistenza all'usura, con granuli multicolore della medesima composizione della base, inseriti nel suo intero spessore, pre-vulcanizzati e di diametro massimo di 2 mm, e da un sottostrato ad elevata fonoassorbente, calandrati e vulcanizzati insieme per garantirne la monoliticità, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), reazione al fuoco euroclasse Bfl-s1, isolamento acustico al calpestio (ISO 140-8) 18 db, superficie goffrata con trattamento superficiale polimerico protettivo, in teli, spessore 4 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, compreso tagli, sfridi e pulitura		
	euro (sessantaotto/30)	m²	68,30
Nr. 2546 A15.028.100	Pavimento in mescola di gomma sintetica non riciclata, costituita da un unico strato omogeneo calandrato e vulcanizzato, per impronta residua secondo norma EN 433 $\leq 0,15$ mm, reazione al fuoco euroclasse Bfl-s1, superficie ad effetto mantellato, compatta, ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), resistente all'usura e antiscivolo, trattamento di reticolazione superficiale, in piastrelle 100 x 100 cm, spessore 3,5 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, compreso tagli, sfridi e pulitura		
	euro (settantadue/63)	m²	72,63
Nr. 2547 A15.028.105	Pavimento in gomma sintetica calandrata e vulcanizzata, con superficie in rilievo tipo ardesia e rovescio smerigliato per attacco adesivo, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), reazione al fuoco euroclasse Bfl-s1, impronta residua secondo norma EN 433 $\leq 0,15$ mm, in piastrelle da 100 x 100 cm, spessore 3,5 mm, colori nero o grigio, posto in opera con idoneo collante, compresi la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e pulitura finale		
	euro (settantauno/91)	m²	71,91
Nr. 2548 A15.028.110	Pavimento in gomma sintetica calandrata e vulcanizzata, con superficie in rilievo a bolli diametro bollo 22 mm, con rovescio a coda di rondine, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), reazione al fuoco euroclasse Bfl-s1, impronta residua secondo norma EN 433 $\leq 0,15$ mm, in piastre da 100 x 100 cm, colore nero, posto in opera con cemento, compresi la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e pulitura finale		
	euro (settantaquattro/30)	m²	74,30
Nr. 2549 A15.028.115. a	Pavimento in gomma sintetica calandrata e vulcanizzata, con superficie in rilievo a righe larghe, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), reazione al fuoco euroclasse Cfl-s1, impronta residua secondo norma EN 433 $\leq 0,15$ mm, in teli spessore 3 mm, posto in opera con idoneo collante, compresi la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e pulitura finale: nero		
	euro (sessantanove/94)	m²	69,94
Nr. 2550 A15.028.115. b	idem c.s. ...pulitura finale: grigio Pavimento in gomma sintetica, calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), superficie in rilievo a bolli, posto in opera con idoneo collante, compresi la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e pulitura finale:		
	euro (settantadue/02)	m²	72,02
Nr. 2551 A15.028.120. a	mm: nero		
	euro (cinquantasei/48)	m²	56,48
Nr. 2552 A15.028.120. b	idem c.s. ...0,15 mm: grigio		
	euro (cinquantasette/85)	m²	57,85
Nr. 2553 A15.028.125. a	EN 433 $\leq 0,12$ mm: colori scuri diametro bolli 28 mm, spessore 2,7 mm, piastre 50 x 50 cm, reazione al fuoco euroclasse Bfl - s1, impronta residua secondo norma		
	euro (cinquantatre/59)	m²	53,59
Nr. 2554 A15.028.125. b	idem c.s. ...mm: colori chiari		
	euro (cinquantasette/33)	m²	57,33
Nr. 2555 A15.028.130.	norma EN 433 $\leq 0,20$ mm: colori scuri diametro bolli 28 mm, spessore 4 mm, piastre da 100 x 100 cm, reazione al fuoco euroclasse Bfl - s1, impronta residua secondo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a	euro (sessantauno/94)	m²	61,94
Nr. 2556 A15.028.130.	idem c.s. ...mm: colori chiari		
b	euro (sessantaotto/04)	m²	68,04
Nr. 2557 A15.028.135.	Pavimento in gomma sintetica calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), superficie in rilievo a		
a	piastre da 100 x 100 cm, spessore 3 mm, posto in opera con idoneo collante, compresi la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e pulitura finale: colori scuri euro (cinquantasei/48)	m²	56,48
Nr. 2558 A15.028.135.	idem c.s. ...finale: colori chiari		
b	euro (sessantauno/24)	m²	61,24
Nr. 2559 A15.028.140.	Pavimento in miscela di gomma naturale e sintetica, calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali con norme EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), impronta residua secondo norma EN 433 ≤ 0,15 mm, fibre di cocco naturale, superficie liscia con trattamento superficiale polimerico protettivo, per ambienti a traffico intenso secondo		
a	0,12 mm, reazione al fuoco euroclasse Bfl-s1, spessore 3 mm, posto in opera con idoneo collante, compresi la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e pulitura finale: in teli: colori naturali euro (cinquantaotto/98)	m²	58,98
Nr. 2560 A15.028.140.	idem c.s. ...finale: in teli: colori vivaci		
b	euro (sessantadue/86)	m²	62,86
Nr. 2561 A15.028.145.	idem c.s. ...finale: in piastre da 61 x 61 cm: colori naturali		
a	euro (sessanta/83)	m²	60,83
Nr. 2562 A15.028.145.	idem c.s. ...finale: in piastre da 61 x 61 cm: colori vivaci		
b	euro (sessantaquattro/82)	m²	64,82
Nr. 2563 A15.028.150.	Pavimento in miscela di gomma naturale e sintetica, calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, superficie con venature irregolari di differente profondità e larghezza da 0,1 a 0,3 mm, per ambienti a traffico intenso secondo		
a	0,12 mm, reazione al fuoco euroclasse Bfl-s1, in doghe da 100 x 20 cm, spessore 3 mm, posto in opera con idoneo collante, compresi la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e pulitura finale: nero euro (ottantatre/23)	m²	83,23
Nr. 2564 A15.028.150.	idem c.s. ...pulitura finale: colorato		
b	euro (ottantacinque/91)	m²	85,91
Nr. 2565 A15.028.155	Pavimento antiscivolo in miscela di gomma naturale e sintetica, calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), impronta residua secondo norma EN 433 ≤ 0,20 mm, reazione al fuoco euroclasse Bfl-s1, superficie		
	liscia con trattamento superficiale polimerico protettivo, spessore 5 mm, superficie con fibre naturali o tinta unita, posto in opera con idoneo collante, compresi la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e pulitura finale euro (ottantaotto/33)	m²	88,33
Nr. 2566 A15.031.005.	Moquette in tessuto tufting antistatica ed ignifuga in euroclasse Bfl-s1, 100% poliammide con supporto in poliestere, a tinta unita o disegnata, posta in opera su sottofondo da conteggiare a parte: in quadrotte autoposanti, 50 x 50 cm, con idoneo collante ad appiccicosità permanente: bouclé		
a	euro (trentacinque/28)	m²	35,28
Nr. 2567 A15.031.005.	idem c.s. ...appiccicosità permanente: bouclé strutturato (riccio varie altezze)		
b	euro (sessantatre/94)	m²	63,94
Nr. 2568 A15.031.005.	idem c.s. ...appiccicosità permanente: velluto per locali ad alto traffico		
c	euro (ottantauno/25)	m²	81,25
Nr. 2569 A15.031.005.	idem c.s. ...appiccicosità permanente: bouclé a basso spessore		
d	euro (quarantacinque/68)	m²	45,68
Nr. 2570 A15.031.005.	idem c.s. ...appiccicosità permanente: velluto cross-over		
e	euro (sessantasei/90)	m²	66,90
Nr. 2571 A15.031.010.	Moquette in tessuto tufting antistatica ed ignifuga in euroclasse Bfl-s1, 100% poliammide con supporto in poliestere, a tinta unita o disegnata, posta in opera su sottofondo da conteggiare a parte: in teli di altezza 4,00 m, con idoneo collante: bouclé (a pelo riccio)		
a	euro (trentatre/65)	m²	33,65
Nr. 2572 A15.031.010.	idem c.s. ...idoneo collante: bouclé strutturato (a pelo riccio varie altezze)		
b	euro (cinquantasette/70)	m²	57,70
Nr. 2573	idem c.s. ...idoneo collante: velluto per locali ad alto traffico		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A15.031.010. c	euro (sessantasette/77)	m²	67,77
Nr. 2574	idem c.s. ...idoneo collante: bouclé a basso spessore		
A15.031.010. d	euro (cinquantasei/08)	m²	56,08
Nr. 2575	idem c.s. ...idoneo collante: velluto cross-over		
A15.031.010. e	euro (sessantadue/10)	m²	62,10
Nr. 2576	idem c.s. ...idoneo collante: velluto stampato, 900 g/mq		
A15.031.010. f	euro (cinquantauno/81)	m²	51,81
Nr. 2577	idem c.s. ...idoneo collante: velluto stampato, 1200 g/mq		
A15.031.010. g	euro (sessantanove/52)	m²	69,52
Nr. 2578	Moquette in tessuto Axminster, 80% lana, 20% nylon, con supporto in juta sintetica, antistatica ed ignifuga Euroclasse Bfl-s1, in rotoli da 4,00 m di altezza, a tinta unita o disegnata, posto in opera in tensione, su sottofondo preparato da conteggiare a parte		
A15.031.015	euro (centosette/94)	m²	107,94
Nr. 2579	Moquette in tessuto Wilton, con supporto in poliestere, antistatica ed ignifuga euroclasse Bfl-s1, in teli di altezza 4,00 m, posto in opera in tensione, su sottofondo preparato da conteggiare a parte: 80% lana - 20% poliammide, bouclé (a pelo riccio)		
A15.031.020. a	euro (novantanove/38)	m²	99,38
Nr. 2580	idem c.s. ...a parte: 100% poliammide, bouclé (a pelo riccio)		
A15.031.020. b	euro (novantauno/53)	m²	91,53
Nr. 2581	Pavimento floccato in piastre autoposanti, con strato d'usura in microfibre di poliammide di altezza 2 mm ottenute con processo di floccaggio elettrostatico impermeabile e resistente allo schiacciamento incollate su uno strato in fibra di vetro trattato con sostanze antibatteriche e fungicide e supporto sottostante in vinilico armato con fibre di vetro e materiale riciclato, spessore totale circa 5 mm, peso totale 4,5 kg/mq, abbattimento acustico 17 dB, reazione al fuoco classe Bfl - s1, formato 50 x 50 cm, posato su sottofondo preparato da conteggiare a parte, con idoneo collante ad appiccicosità permanente		
A15.031.025	euro (sessantaquattro/32)	m²	64,32
Nr. 2582	Quadrotte in moquette autoposanti idonee alla posa senza collante, ad alta flessibilità, antistatiche, ignifughe di classe 1, poste su sottofondo da conteggiare a parte, dimensioni 50 x 50 cm: con supporto in composto termoplastico rinforzato con due strati di fibre di vetro pretrattato con antibatterico: 100% nylon, superficie velluto tinta unita, spessore 7,9 mm		
A15.031.030. a	euro (ottantacinque/64)	m²	85,64
Nr. 2583	idem c.s. ...superficie velluto disegnato, spessore 7,9 mm		
A15.031.030. b	euro (cento/92)	m²	100,92
Nr. 2584	idem c.s. ...superficie velluto disegnato, spessore 9,5 mm		
A15.031.030. c	euro (centodieci/53)	m²	110,53
Nr. 2585	Quadrotte in moquette autoposanti idonee alla posa senza collante, ad alta flessibilità, antistatiche, ignifughe di classe 1, poste su sottofondo da conteggiare a parte, dimensioni 50 x 50 cm: con supporto in composto di carbonio polimerizzato rinforzato con due strati di fibre di vetro, 100% nylon: superficie bouclé tufted, spessore 6,7 mm		
A15.031.035. a	euro (quarantaquattro/06)	m²	44,06
Nr. 2586	idem c.s. ...vetro, 100% nylon: superficie velluto tufted melangiato, spessore 7,6 mm		
A15.031.035. b	euro (quarantasette/71)	m²	47,71
Nr. 2587	idem c.s. ...vetro, 100% nylon bouclé a trama compatta e pelo raso con possibilità di trattamento antibatterico		
A15.031.040	euro (cinquanta/86)	m²	50,86
Nr. 2588	Sovrapprezzo per posa di sottomoquette con collante in: caucciù sintetico, ignifugo classe 1		
A15.031.045. a	euro (sei/12)	m²	6,12
Nr. 2589	Sovrapprezzo per posa di sottomoquette con collante in: feltro, spessore 8 ÷ 10 mm, non ignifugo		
A15.031.045. b	euro (quattro/36)	m²	4,36
Nr. 2590	Piano di posa per pavimentazione in legno, realizzato con magatelli in legname di abete annegati in un letto di malta di cemento		
A15.034.005	euro (ventiquattro/48)	m²	24,48
Nr. 2591	Pavimento in listoni di legno, stagionati ed essiccati, di 7 ÷ 9 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 400 ÷ 900 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% #piuomeno# 2%, scelta standard, posti in opera su armatura di legno esistente compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura: ciliegio		
A15.034.010. a	euro (novantasei/45)	m²	96,45
Nr. 2592	idem c.s. ...e laccatura: doussiè		
A15.034.010. b	euro (centocinque/94)	m²	105,94
Nr. 2593	idem c.s. ...e laccatura: iroko		
A15.034.010. c	euro (centodue/77)	m²	102,77

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2594 A15.034.010. d	idem c.s. ...e laccatura: padouk euro (centocinque/94)	m²	105,94
Nr. 2595 A15.034.010. e	idem c.s. ...e laccatura: rovere euro (centoventitre/65)	m²	123,65
Nr. 2596 A15.034.010. f	idem c.s. ...e laccatura: teak euro (centonovantauno/32)	m²	191,32
Nr. 2597 A15.034.015. a	Pavimento in listoni di legno, stagionati ed essiccati, di 7 ÷ 9 cm di larghezza, 14 mm di spessore, 400 ÷ 900 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% #piuomeno# 2%, scelta standard, posti in opera su armatura di legno esistente compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura: acero euro (centododici/26)	m²	112,26
Nr. 2598 A15.034.015. b	idem c.s. ...e laccatura: ciliegio euro (centonove/10)	m²	109,10
Nr. 2599 A15.034.015. c	idem c.s. ...e laccatura: doussiè euro (centododici/26)	m²	112,26
Nr. 2600 A15.034.015. d	idem c.s. ...e laccatura: iroko euro (centoquarantauno/99)	m²	141,99
Nr. 2601 A15.034.015. e	idem c.s. ...e laccatura: faggio euro (novantasei/45)	m²	96,45
Nr. 2602 A15.034.015. f	idem c.s. ...e laccatura: padouk euro (centodiciotto/59)	m²	118,59
Nr. 2603 A15.034.015. g	idem c.s. ...e laccatura: rovere euro (centocinquantesette/17)	m²	157,17
Nr. 2604 A15.034.015. h	idem c.s. ...e laccatura: teak euro (centonovantauno/32)	m²	191,32
Nr. 2605 A15.034.020. a	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 350 ÷ 500 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% #piuomeno# 2%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: acero euro (settanta/14)	m²	70,14
Nr. 2606 A15.034.020. b	idem c.s. ...e laccatura: cabreuva euro (settantatre/94)	m²	73,94
Nr. 2607 A15.034.020. c	idem c.s. ...e laccatura: ciliegio euro (sessantasette/61)	m²	67,61
Nr. 2608 A15.034.020. d	idem c.s. ...e laccatura: frassino euro (ottantaquattro/06)	m²	84,06
Nr. 2609 A15.034.020. e	idem c.s. ...e laccatura: iroko euro (novantauno/65)	m²	91,65
Nr. 2610 A15.034.020. f	idem c.s. ...e laccatura: faggio euro (ottantasei/59)	m²	86,59
Nr. 2611 A15.034.020. g	idem c.s. ...e laccatura: padouk euro (sessantasette/61)	m²	67,61
Nr. 2612 A15.034.020. h	idem c.s. ...e laccatura: panga-panga euro (ottantatre/42)	m²	83,42
Nr. 2613 A15.034.020. i	idem c.s. ...e laccatura: rovere euro (novantasei/07)	m²	96,07
Nr. 2614 A15.034.020. j	idem c.s. ...e laccatura: merbau euro (ottantacinque/10)	m²	85,10
Nr. 2615 A15.034.025. a	Pavimento in tavolette di legno (lamarquet) composte da legni stagionati ed essiccati, 4 ÷ 6 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 220 ÷ 320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% #piuomeno# 2%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: cabreuva euro (ottantatre/42)	m²	83,42
Nr. 2616 A15.034.025.	idem c.s. ...e laccatura: doussiè euro (novantadue/91)	m²	92,91

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b Nr. 2617 A15.034.025.	idem c.s. ...e laccatura: iroko euro (ottantadue/16)	m²	82,16
c Nr. 2618 A15.034.025.	idem c.s. ...e laccatura: faggio euro (ottanta/26)	m²	80,26
d Nr. 2619 A15.034.025.	idem c.s. ...e laccatura: panga-panga euro (novantasei/07)	m²	96,07
e Nr. 2620 A15.034.025.	idem c.s. ...e laccatura: rovere euro (ottantatre/42)	m²	83,42
f Nr. 2621 A15.034.025.	idem c.s. ...e laccatura: mutenye euro (sessantasette/61)	m²	67,61
g Nr. 2622 A15.034.030.	Pavimento in listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati: con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 1200 ÷ 2000 mm, larghezza 140 mm: doussiè Africa euro (centocinquantaquattro/37)	m²	154,37
a Nr. 2623 A15.034.030.	idem c.s. ...140 mm: iroko euro (centoquarantaotto/74)	m²	148,74
b Nr. 2624 A15.034.030.	idem c.s. ...140 mm: rovere euro (centoquarantasei/21)	m²	146,21
c Nr. 2625 A15.034.030.	idem c.s. ...140 mm: teak euro (duecentotredici/16)	m²	213,16
d Nr. 2626 A15.034.030.	idem c.s. ...140 mm: wengè euro (duecentoquattordici/07)	m²	214,07
e Nr. 2627 A15.034.035.	Pavimento in listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati: con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420 ÷ 800 mm, larghezza 70 mm: acero canadese euro (centoquattordici/23)	m²	114,23
a Nr. 2628 A15.034.035.	idem c.s. ...spessore totale 11 mm, lunghezza 420 ÷ 800 mm, larghezza 70 mm: doussiè Africa euro (centotredici/58)	m²	113,58
b Nr. 2629 A15.034.035.	idem c.s. ...spessore totale 11 mm, lunghezza 420 ÷ 800 mm, larghezza 70 mm: rovere euro (settantauno/83)	m²	71,83
c Nr. 2630 A15.034.040.	idem c.s. ...spessore totale 14 mm, lunghezza 490 ÷ 1200 mm, larghezza 90 mm: acero canadese euro (centoventiotto/05)	m²	128,05
a Nr. 2631 A15.034.040.	idem c.s. ...spessore totale 14 mm, lunghezza 490 ÷ 1200 mm, larghezza 90 mm: faggio evaporato euro (centosette/76)	m²	107,76
b Nr. 2632 A15.034.040.	idem c.s. ...spessore totale 14 mm, lunghezza 490 ÷ 1200 mm, larghezza 90 mm: rovere euro (centoventiquattro/15)	m²	124,15
c Nr. 2633 A15.034.045.	Pavimento in listoni prefiniti con superficie preverniciata, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati, spessore totale 10 mm, lunghezza 350 ÷ 600 mm, larghezza 70 mm: acero euro (centosette/55)	m²	107,55
a Nr. 2634 A15.034.045.	idem c.s. ...70 mm: cabreuva euro (novantasette/13)	m²	97,13
b Nr. 2635 A15.034.045.	idem c.s. ...70 mm: doussiè Africa euro (ottantasette/92)	m²	87,92
c Nr. 2636 A15.034.045.	idem c.s. ...70 mm: faggio evaporato euro (settantanove/22)	m²	79,22
d Nr. 2637 A15.034.045.	idem c.s. ...70 mm: iroko euro (ottantaquattro/58)	m²	84,58
e Nr. 2638 A15.034.045.	idem c.s. ...70 mm: rovere euro (settantanove/02)	m²	79,02
f Nr. 2639 A15.034.045.	idem c.s. ...70 mm: wengè euro (centosei/44)	m²	106,44

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
g Nr. 2640 A15.037.005	Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), idoneo all'utilizzo in ampie superfici a grandissimo traffico e all'abrasione superficiale in classe AC3 (EN 13329), rigonfiamento del bordo ≤ 18% (valore medio 3,48% EN 13329), resistenza locali di prestigio, con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto legno, resistenza all'impatto in classe IC3 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in doghe di spessore 11 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 190 mm euro (cinquantacinque/18)	m²	55,18
Nr. 2641 A15.037.010	con superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo ≤ 18% Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) (valore medio 8% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC2 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in doghe di spessore 8 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 140 mm euro (quarantaotto/09)	m²	48,09
Nr. 2642 A15.037.015	con superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo ≤ 18% Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) (valore medio 11% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC2 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in doghe di spessore 9 mm, lunghezza 2.052 mm e larghezza 200 mm euro (cinquantadue/08)	m²	52,08
Nr. 2643 A15.037.020	Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF), rigonfiamento del bordo ≤ 18% (valore medio 8,10% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC3 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, di spessore 10 mm, lunghezza 590 mm e larghezza 590 mm euro (cinquantasei/50)	m²	56,50
Nr. 2644 A15.040.005. a	Profilo per separazione di pavimenti, posto in opera con ogni accorgimento compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: a T, in alluminio anodizzato, altezza 14 mm, spessore 9 mm euro (quattro/13)	m	4,13
Nr. 2645 A15.040.005. b	idem c.s. ...regola d'arte: a T, in ottone lucido, altezza 14 mm, spessore 9 mm euro (quattro/13)	m	4,13
Nr. 2646 A15.040.005. c	idem c.s. ...regola d'arte: bandella in ottone naturale, altezza 10 mm, spessore 5 mm euro (quattro/13)	m	4,13
Nr. 2647 A15.043.005. a	Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm e struttura di sopraelevazione costituita da colonnine in acciaio zincato e boccola alla base, sistema di regolazione e bloccaggio con stelo filettato (diametro 16 mm), dado con sei tacche di fissaggio e traverse di collegamento in acciaio zincato con profilo nervato a sezione ad Q 27 x 38 x 0,9 mm, di altezza 80 250 mm: pannello in conglomerato di legno legato con resine termoindurenti a bassa emissione di formaldeide, spessore 40 mm, densità pari a 720 kg/mc, bordi in materiale plastico antiscricchiolio ed autoestinguente, finitura inferiore con foglio d'alluminio spessore 0,05 mm, classe reazione al fuoco Bfl - s1 secondo UNI EN 13501, con le seguenti finiture: laminato euro (sessantaquattro/53)	m²	64,53
Nr. 2648 A15.043.005. b	idem c.s. ...seguenti finiture: pvc conduttivo euro (novantacinque/43)	m²	95,43
Nr. 2649 A15.043.005. c	idem c.s. ...seguenti finiture: pvc antistatico euro (sessantasette/72)	m²	67,72
Nr. 2650 A15.043.005. d	idem c.s. ...seguenti finiture: gomma euro (novantadue/69)	m²	92,69
Nr. 2651 A15.043.005. e	idem c.s. ...seguenti finiture: moquette antistatica euro (ottantaquattro/72)	m²	84,72
Nr. 2652 A15.043.005. f	idem c.s. ...seguenti finiture: linoleum euro (ottantadue/77)	m²	82,77
Nr. 2653 A15.043.005. g	idem c.s. ...seguenti finiture: parquet iroko / rovere euro (centodiciassette/31)	m²	117,31
Nr. 2654 A15.043.005. h	idem c.s. ...seguenti finiture: parquet teak euro (centosessantatre/35)	m²	163,35
Nr. 2655 A15.043.005. i	idem c.s. ...seguenti finiture: gres porcellanato naturale, 60 x 60 cm euro (novantacinque/17)	m²	95,17
Nr. 2656 A15.043.010.	Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm e struttura di sopraelevazione costituita da colonnine in acciaio zincato e boccola alla base, sistema di regolazione e bloccaggio con stelo filettato (diametro 16 mm), dado con sei tacche di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	÷	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a	fissaggio e traverse di collegamento in acciaio zincato con profilo nervato a sezione ad Ω 27 x 38 x 0,9 mm, di altezza 80 250 mm: pannello in solfato di calcio legato con fibre organiche, alta densità (1.600 kg/mc), spessore 30 mm, bordi in materiale plastico antiscricchiolio ed autoestinguente, finitura inferiore con foglio d'alluminio spessore 0,05 mm, classe reazione al fuoco Bfl - s1 secondo UNI EN 13501, con le seguenti finiture: laminato euro (ottantaquattro/19)		m²	84,19
Nr. 2657 A15.043.010.	idem c.s. ...seguenti finiture: pvc conduttivo euro (centoquindici/09)		m²	115,09
b	Nr. 2658 A15.043.010. idem c.s. ...seguenti finiture: pvc antistatico euro (ottantasette/38)		m²	87,38
c	Nr. 2659 A15.043.010. idem c.s. ...seguenti finiture: gomma euro (centododici/35)		m²	112,35
d	Nr. 2660 A15.043.010. idem c.s. ...seguenti finiture: moquette antistatica euro (centoquattro/38)		m²	104,38
e	Nr. 2661 A15.043.010. idem c.s. ...seguenti finiture: linoleum euro (centodue/43)		m²	102,43
f	Nr. 2662 A15.043.010. idem c.s. ...seguenti finiture: parquet iroko / rovere euro (centotrentatre/42)		m²	133,42
g	Nr. 2663 A15.043.010. idem c.s. ...seguenti finiture: parquet teak euro (centosettantanove/47)		m²	179,47
h	Nr. 2664 A15.043.010. idem c.s. ...seguenti finiture: gres porcellanato naturale, 60 x 60 cm euro (centododici/88)		m²	112,88
i	Nr. 2665 A15.043.015 Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm e struttura di sopraelevazione costituita da colonnine in acciaio zincato e boccola alla base, sistema di regolazione e bloccaggio con stelo filettato (diametro 16 mm), dado con sei tacche di fissaggio e traverse di collegamento in acciaio zincato con profilo nervato a sezione ad Ω 27 x 38 x 0,9 mm, di altezza 80 250 mm: pannello in materiale composito omogeneo, spessore totale 22÷30 mm, densità pari a 2.200 kg/mc, classe di reazione al fuoco Bfl - s1 secondo UNI EN 13501: euro (novantanove/60)	÷	m²	99,60
Nr. 2666 A15.043.020	idem c.s. ...80÷250 mm: pannello in cristallo blindato 8/10/8 con pellicola in polivinilbutirrale 0,38 mm, molato a filo lucido, portata 600/700 kg/mq euro (millenovecentosettantasei/59)		m²	1'976,59
Nr. 2667 A15.043.025	idem c.s. ...80÷250 mm: sovrapprezzo per ogni centimetro di altezza in più della struttura di sopraelevazione euro (due/52)		m²	2,52
Nr. 2668 A15.043.030.	Pavimento sopraelevato modulare ad altezza ridotta per la gestione del cablaggio, con struttura di sostegno a canali (dimensioni 500 x 500 mm) fissata al massetto con adesivo bicomponente, composta da 16 supporti fissi in acciaio galvanizzato (64 sostegni al mq) posti ad interasse regolare di 125 mm, per agevolare una corretta stesura del cablaggio, e scanalati sulla sommità per consentirvi l'alloggiamento ed il fissaggio di una piastra in acciaio galvanizzato a caldo, monovite (dimensioni 500 x 500 mm, spessore 2 mm) predisposta per la successiva posa di pavimenti autoposanti a quadrotte, da conteggiare a parte, peso totale del 20 ÷ 22 kg/mq: altezza supporti 38 mm euro (ottantasei/26)		m²	86,26
a	Nr. 2669 A15.043.030. idem c.s. ...altezza supporti 58 mm euro (ottantaotto/38)		m²	88,38
b	Nr. 2670 A15.043.030. idem c.s. ...altezza supporti 88 mm euro (novantatre/66)		m²	93,66
c	Nr. 2671 A15.043.030. idem c.s. ...altezza supporti 108 mm euro (novantaotto/01)		m²	98,01
d	Nr. 2672 A15.043.035. Pavimento tecnico sopraelevato radiante costituito dal preassemblamento di un pannello in polistirene termicamente isolante delle dimensioni di 570 x 570 x 35 mm completo di apposita conduttura in polietilene reticolato per il passaggio di fluidi caldi o freddi e piastra di diffusione termica e di un pannello superiore in solfato di calcio delle dimensioni di 600 x 600 x 34 mm di densità 1500 kg/mc, posato, secondo la necessità di superficie da climatizzare, su struttura portante composta da colonnine in acciaio di altezza massima 20 cm, piastre d'appoggio e traversine di collegamento, con finitura superiore in: laminato euro (centosette/89)		m²	107,89
a	Nr. 2673 A15.043.035. idem c.s. ...superiore in: pvc conduttivo euro (centoquarantasette/63)		m²	147,63
b	Nr. 2674 A15.043.035. idem c.s. ...superiore in: pvc antistatico euro (centoundici/99)		m²	111,99
c				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2675 A15.043.035. d	idem c.s. ...superiore in: gomma euro (centoquarantaquattro/10)	m²	144,10
Nr. 2676 A15.043.035. e	idem c.s. ...superiore in: moquette antistatica euro (centotrentatre/85)	m²	133,85
Nr. 2677 A15.043.035. f	idem c.s. ...superiore in: linoleum euro (centotrentauno/35)	m²	131,35
Nr. 2678 A15.043.035. g	idem c.s. ...superiore in: parquet euro (centosettantauno/19)	m²	171,19
Nr. 2679 A15.043.035. h	idem c.s. ...superiore in: gres porcellanato euro (centoquarantaquattro/78)	m²	144,78
Nr. 2680 A15.043.040. a	Pavimento tecnico sopraelevato in grado di assorbire i movimenti in caso di eventi sismici e in grado di prolungare l'integrità dello stesso favorendo l'evacuazione; composto da pannello in solfato di calcio di densità 1500 kg/mc delle dimensioni di 600 x 600 x 34 mm e dotato di sedi coniche ai quattro lati, posato su struttura composta da basi in acciaio zincato, tubi di sostegno verticali, teste in acciaio zincato con tirante filettato e dado di regolazione micrometrica della quota di piano finito e guarnizione dotata di punte coniche da posizionare sulle teste dei piedini che costituisce l'elemento connettivo tra la struttura e la faccia inferiore del pannello, con finitura superiore in: laminato euro (duecentoventiquattro/02)	m²	224,02
Nr. 2681 A15.043.040. b	idem c.s. ...superiore in: pvc conduttivo euro (duecentosessantatre/75)	m²	263,75
Nr. 2682 A15.043.040. c	idem c.s. ...superiore in: pvc antistatico euro (duecentoventiotto/12)	m²	228,12
Nr. 2683 A15.043.040. d	idem c.s. ...superiore in: gomma euro (duecentosessanta/22)	m²	260,22
Nr. 2684 A15.043.040. e	idem c.s. ...superiore in: moquette antistatica euro (duecentoquarantanove/98)	m²	249,98
Nr. 2685 A15.043.040. f	idem c.s. ...superiore in: linoleum euro (duecentoquarantasette/47)	m²	247,47
Nr. 2686 A15.043.040. g	idem c.s. ...superiore in: parquet euro (duecentoottantasette/32)	m²	287,32
Nr. 2687 A15.043.040. h	idem c.s. ...superiore in: gres porcellanato euro (duecentosessanta/91)	m²	260,91
Nr. 2688 A15.043.045. a	Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm realizzati in materiale totalmente inorganico di origine naturale di spessore 18 mm esclusa la finitura superiore, densità 2.600 kg/mc, classe A1 di reazione al fuoco, classe A di flessione, assorbimento acqua 0,16%; struttura di sopraelevazione costituita da colonnine in acciaio zincato e boccola alla base, sistema di regolazione e bloccaggio con stelo filettato (diametro 16 mm, altezza massima 20 cm), dado antisvitamento con sei tacche, testa a quattro razze di fissaggio e traverse di collegamento in acciaio zincato con profilo ad Ω sezione 21 x 18 mm e spessore 1 x 1 mm, in opera compreso ogni onere e magistero: solo pannello per la posa di finiture autoposanti da valutare a parte euro (novantaquattro/77)	m²	94,77
Nr. 2689 A15.043.045. b	idem c.s. ...e magistero: con finitura in gres porcellanato naturale spessore 4,8 mm euro (centosettantacinque/73)	m²	175,73
Nr. 2690 A15.043.045. c	idem c.s. ...e magistero: con finitura in gres porcellanato naturale spessore 10 mm euro (centosessantatre/08)	m²	163,08
Nr. 2691 A15.046.005. a	Preparazione di piano di posa per pavimentazione industriale con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Compreso ogni onere e magistero per la fornitura del materiale e per l'esecuzione del lavoro ad opera d'arte: per uno spessore di 20 cm euro (diciannove/43)	m²	19,43
Nr. 2692 A15.046.005. b	idem c.s. ...d'arte: per ogni cm in più di spessore euro (zero/42)	m²	0,42
Nr. 2693 A15.046.010	Polietilene in fogli, avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, fornito e posto in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm, spessore 0,2 mm euro (zero/89)	m²	0,89
Nr. 2694 A15.046.015	Rete elettrosaldata in acciaio per armatura pavimentazioni, fornita e posta in opera con sovrapposizione dei bordi pari a circa 40 volte il diametro dei ferri euro (uno/31)	kg	1,31

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2695 A15.046.020. a	Pavimento a spolvero di dimensioni non inferiori a 400 mq eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mmq, lavorabilità S4, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per mq, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia e omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie $9 \div 12$ mq realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose: per uno spessore di 10 cm euro (diciassette/01)	m²	17,01
Nr. 2696 A15.046.020. b	idem c.s. ...resine bituminose: per ogni cm in più di spessore euro (zero/96)	m²	0,96
Nr. 2697 A15.046.020. c	idem c.s. ...resine bituminose: sovrapprezzo per coloritura grigio scuro con impiego di ossidi euro (zero/30)	m²	0,30
Nr. 2698 A15.046.020. d	idem c.s. ...resine bituminose: sovrapprezzo per coloritura grigio rosso o tabacco con impiego di ossidi (ossido di ferro) euro (zero/30)	m²	0,30
Nr. 2699 A15.046.020. e	idem c.s. ...resine bituminose: sovrapprezzo per coloritura verde con impiego di ossidi (ossido di cromo) euro (zero/99)	m²	0,99
Nr. 2700 A15.046.020. f	idem c.s. ...resine bituminose: sovrapprezzo per impiego di fibre plastiche atte a migliorare le prestazioni della pavimentazione in calcestruzzo, per uno spessore della stessa pari a 10 cm euro (zero/79)	m²	0,79
Nr. 2701 A15.046.020. g	idem c.s. ...resine bituminose: sovrapprezzo per impiego di granuli metallici, applicati a spolvero, miscelati con il cemento, con rapporto 4:1, atte a migliorare le prestazioni della pavimentazione in termini di resistenza all'abrasione ed agli urti euro (sette/07)	m²	7,07
Nr. 2702 A15.046.025	Massetto per pavimentazioni industriali di dimensioni non inferiori a 400 mq eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mmq, lavorabilità S4, solo staggiato, per uno spessore di 10 cm euro (dodici/96)	m²	12,96
Nr. 2703 A15.046.030. a	Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predisposto massetto, con miscela di 12 kg di quarzo e 6 kg di cemento per metro quadro, compattato e lisciato con formazione di giunti a riquadri di 9 mq: per uno spessore di 3 cm euro (dieci/80)	m²	10,80
Nr. 2704 A15.046.030. b	idem c.s. ...9 mq: sovrapprezzo per coloritura rosso o tabacco con impiego di ossidi (ossido di ferro) euro (uno/01)	m²	1,01
Nr. 2705 A15.046.035	Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq ad alta resistenza meccanica con malta sintetica epossidica, con cariche quarzifere, posto su massetto esistente e meccanicamente solido, frattazzato e lisciato, spessore pari a 7 mm circa, con caratteristiche di resistenza all'usura, alla compressione, agli olii, agli acidi ed all'umidità euro (quaranta/58)	m²	40,58
Nr. 2706 A15.046.040	Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq realizzato con rivestimento autolivellante a base poliuretanica, caricato con sabbie quarzifere, steso su massetto esistente e meccanicamente solido, spessore pari a 2,5 mm circa, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli olii, agli acidi euro (ventisei/35)	m²	26,35
Nr. 2707 A15.046.045	Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq realizzato con rivestimento epossidico autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, steso su massetto esistente e meccanicamente solido, spessore pari a 2 mm circa, varie colorazioni, con caratteristiche di elasticità e resistenza media, anche a basse temperature, agli agenti chimici e fisici euro (ventinove/62)	m²	29,62
Nr. 2708 A15.046.050. a	Pavimento industriale in calcestruzzo C 25/30 (Rck 30 N/mmq) fibrorinforzato con l'aggiunta di fibre sintetiche strutturali e additivo superfluidificante, esclusi la realizzazione di massetto di sottofondo di almeno 30 cm perfettamente livellato, posa di barriera vapore in polietilene e armatura integrativa, dei seguenti spessori: 10 cm, traffico leggero euro (ventiuno/34)	m²	21,34
Nr. 2709 A15.046.050. b	idem c.s. ...seguenti spessori: 12 cm, traffico medio euro (venticinque/07)	m²	25,07
Nr. 2710 A15.046.050. c	idem c.s. ...seguenti spessori: 15 cm, traffico medio euro (trenta/41)	m²	30,41
Nr. 2711 A15.046.050. d	idem c.s. ...seguenti spessori: 18 cm, traffico pesante euro (trentacinque/77)	m²	35,77
Nr. 2712 A15.046.050. e	idem c.s. ...seguenti spessori: 20 cm, traffico pesante euro (trentanove/78)	m²	39,78
Nr. 2713 A15.046.055.	Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq realizzato con piastrelle di gres porcellanato a spessore maggiorato, ottenute per pressatura, ad elevata resistenza all'usura, al gelo e alle sostanze macchianti, posto in opera con collante su massetto		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	
a	esistente e meccanicamente solido da pagarsi a parte: dimensioni 30 x 30 cm, superficie liscia effetto granito: spessore 12 mm euro (ventiotto/35)	m²	28,35	
Nr. 2714 A15.046.055.	idem c.s. ...parte: dimensioni 30 x 30 cm, superficie liscia effetto granito: spessore 14 mm euro (trentauno/28)	m²	31,28	
b	Nr. 2715 A15.046.060.	idem c.s. ...parte: dimensioni 20 x 20 cm, superficie liscia effetto granito: spessore 12 mm euro (trenta/35)	m²	30,35
a	Nr. 2716 A15.046.060.	idem c.s. ...parte: dimensioni 20 x 20 cm, superficie liscia effetto granito: spessore 14 mm euro (trentatre/29)	m²	33,29
b	Nr. 2717 A15.046.065.	Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq, resistente all'abrasione, carrabile, eseguito con malta autolivellante a base di speciali leganti idraulici, ad indurimento rapido, su massetto da valutare a parte, escluse la preparazione e pulizia della superficie del supporto: finitura grezza, grigia, spessore 1 cm euro (ventisei/37)	m²	26,37
a	Nr. 2718 A15.046.065.	idem c.s. ...supporto: finitura grezza, colorata, spessore 1 cm euro (trentauno/02)	m²	31,02
b	Nr. 2719 A15.046.065.	idem c.s. ...supporto: finitura lucida, grigia, spessore 1 cm euro (trentadue/24)	m²	32,24
c	Nr. 2720 A15.046.065.	idem c.s. ...supporto: finitura lucida, colorata, spessore 1 cm euro (trentasei/89)	m²	36,89
d	Nr. 2721 A15.046.065.	idem c.s. ...supporto: finitura lucida con aggreganti cementizi colorati, spessore totale 1,8 cm, compresa levigatura euro (ottantasette/86)	m²	87,86
e	Nr. 2722 A15.046.070.	Pavimento semiflessibile asfalto cementizio, resistente ad elevate sollecitazioni statiche, dinamiche, meccaniche e di traffico pesante, realizzato sullo strato terminale o di usura del pavimento (stabilizzato e misto cementato) avente spessore variabile da 4 a 6 cm, resistenza a compressione 8 ÷ 10 MPa e modulo elastico c.ca 8.000 MPa, eseguito mediante stesa di conglomerato asfaltico di elevata qualità (open grade), confezionato con bitume modificato caratterizzato da alta percentuale di vuoti comunicanti (25 ÷ 30%) e successivo intasamento dello stesso con boiacca scorrevole a bassa viscosità, con compensazione di ritiro, reodinamicità, esente da fenomeni di essudazione, ottenuta mediante utilizzo di microcalcestruzzo con silici reattive e minerali finissimi con resistenza a compressione dopo 90 giorni 95 MPa e flessione 10,8 MPa, esclusi realizzazione dello stabilizzato, del misto cementato e della finitura superficiale: spessore 4 cm euro (trentaotto/70)	m²	38,70
a	Nr. 2723 A15.046.070.	idem c.s. ...superficiale: spessore 5 cm euro (quarantacinque/14)	m²	45,14
b	Nr. 2724 A15.046.070.	idem c.s. ...superficiale: spessore 6 cm euro (cinquantauno/01)	m²	51,01
c	Nr. 2725 A15.046.075	Impregnazione antipolvere per pavimentazioni in calcestruzzo mediante applicazione di resina monocomponente a base di polimetilmetacrilato in solvente con residuo secco > 18%, peso specifico < 1,05 g/mc; compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse la preparazione e la pulizia della superficie del supporto euro (cinque/08)	m²	5,08
	Nr. 2726 A15.046.080	Esecuzione di finitura antisdrucchiolo per pavimentazioni in calcestruzzo e resina mediante applicazione di un rivestimento poliuretano bicomponente, resistente ai raggi UV, a solvente, con inerte a grana media; compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse la preparazione e la pulizia della superficie del supporto euro (diciannove/11)	m²	19,11
	Nr. 2727 A16.001.005.	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 25 x 38 cm: effetto cemento superficie omogenea naturale, spessore 8,5 mm euro (quarantaotto/25)	m²	48,25
a	Nr. 2728 A16.001.005.	idem c.s. ...pezzi speciali: 25 x 38 cm: effetto cemento superficie preincisa a righe larghe, spessore 8,5 mm euro (cinquantauno/83)	m²	51,83
b	Nr. 2729 A16.001.005.	idem c.s. ...pezzi speciali: 25 x 38 cm: effetto bugnato tinta unita, spessore 10 mm euro (cinquanta/64)	m²	50,64
c	Nr. 2730 A16.001.005.	idem c.s. ...pezzi speciali: 25 x 38 cm: effetto mosaico vetrificato, spessore 8,5 mm euro (cinquantadue/23)	m²	52,23
d	Nr. 2731 A16.001.010.	idem c.s. ...pezzi speciali: 20 x 50 cm: effetto marmo superficie naturale, spessore 8,5 mm euro (cinquantauno/04)	m²	51,04
a	Nr. 2732 A16.001.010.	idem c.s. ...pezzi speciali: 20 x 50 cm: effetto marmo superficie preincisa a mosaico, spessore 8,5 mm euro (cinquantatre/43)	m²	53,43

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b Nr. 2733 A16.001.010.	idem c.s. ...pezzi speciali: 20 x 50 cm: effetto marmo superficie decorata, spessore 8,5 mm euro (novantadue/48)	m²	92,48
c Nr. 2734 A16.001.015.	idem c.s. ...pezzi speciali: 22 x 66,2 cm: effetto tinta unita lucida, spessore 9 mm euro (cinquantasette/23)	m²	57,23
a Nr. 2735 A16.001.015.	idem c.s. ...pezzi speciali: 22 x 66,2 cm: effetto marmo superficie naturale, spessore 9 mm euro (cinquantatre/64)	m²	53,64
b Nr. 2736 A16.001.015.	idem c.s. ...pezzi speciali: 22 x 66,2 cm: effetto marmo superficie naturale, strutturata, spessore 9 mm euro (sessantadue/41)	m²	62,41
c Nr. 2737 A16.001.015.	idem c.s. ...pezzi speciali: 22 x 66,2 cm: effetto marmo superficie decorata damascata o tipo boiserie, spessore 9 mm euro (sessantacinque/60)	m²	65,60
d Nr. 2738 A16.001.015.	idem c.s. ...pezzi speciali: 22 x 66,2 cm: effetto marmo superficie scanalata rigata, spessore 9 mm euro (centoottantaquattro/90)	m²	184,90
e Nr. 2739 A16.001.015.	idem c.s. ...pezzi speciali: 22 x 66,2 cm: superficie lucida effetto mosaico, spessore 9 mm euro (centoottandue/16)	m²	182,16
f Nr. 2740 A16.001.020.	idem c.s. ...pezzi speciali: 25 x 76 cm: effetto pietra superficie naturale, spessore 10,5 mm euro (cinquantanove/62)	m²	59,62
a Nr. 2741 A16.001.020.	idem c.s. ...pezzi speciali: 25 x 76 cm: effetto pietra superficie scanalata rigata, spessore 10,5 mm euro (sessantacinque/60)	m²	65,60
b Nr. 2742 A16.001.020.	idem c.s. ...pezzi speciali: 25 x 76 cm: effetto pietra mosaico, spessore 10,5 mm euro (sessantanove/58)	m²	69,58
c Nr. 2743 A16.001.020.	idem c.s. ...pezzi speciali: 25 x 76 cm: effetto cemento tinta unita, spessore 10,5 mm euro (cinquantanove/62)	m²	59,62
d Nr. 2744 A16.001.020.	idem c.s. ...pezzi speciali: 25 x 76 cm: effetto cemento tinta unita con superficie preincisa a righe strette, spessore 10,5 mm euro (sessantacinque/60)	m²	65,60
e Nr. 2745 A16.001.020.	idem c.s. ...pezzi speciali: 25 x 76 cm: effetto marmo superficie lucida, spessore 10,5 mm euro (cinquantanove/62)	m²	59,62
f Nr. 2746 A16.001.020.	idem c.s. ...pezzi speciali: 25 x 76 cm: effetto marmo superficie rigata, spessore 10,5 mm euro (sessantacinque/60)	m²	65,60
g Nr. 2747 A16.001.020.	idem c.s. ...pezzi speciali: 25 x 76 cm: effetto marmo superficie decorata, spessore 10,5 mm euro (centotrentatre/87)	m²	133,87
h Nr. 2748 A16.001.020.	idem c.s. ...pezzi speciali: 25 x 76 cm: effetto marmo mosaico serigrafato, spessore 10,5 mm euro (duecentoquarantatre/00)	m²	243,00
i Nr. 2749 A16.001.025	idem c.s. ...pezzi speciali: 30 x 30 cm, mosaico su rete effetto cemento, spessore 11,5 mm euro (duecento/07)	m²	200,07
Nr. 2750 A16.001.030.	idem c.s. ...pezzi speciali: 10 x 30 cm: effetto tinta unita satinata, spessore 7,5 mm euro (cinquantatre/03)	m²	53,03
a Nr. 2751 A16.001.030.	idem c.s. ...pezzi speciali: 10 x 30 cm: effetto tinta unita satinata strutturata, spessore 7,5 mm euro (cinquantasette/01)	m²	57,01
b Nr. 2752 A16.001.030.	idem c.s. ...pezzi speciali: 10 x 30 cm: effetto tinta unita lucida, spessore 9 mm euro (cinquantasette/01)	m²	57,01
c Nr. 2753 A16.001.035.	idem c.s. ...pezzi speciali: 7 x 28 cm: effetto marmo, spessore 9 mm euro (sessantaotto/43)	m²	68,43
a Nr. 2754 A16.001.035.	idem c.s. ...pezzi speciali: 7 x 28 cm: effetto mattoncino, spessore 9 mm euro (sessantaotto/43)	m²	68,43
b Nr. 2755 A16.001.035.	idem c.s. ...pezzi speciali: 7 x 28 cm: effetto cemento, spessore 9 mm euro (sessantaotto/43)	m²	68,43
c Nr. 2756 A16.001.040.	idem c.s. ...pezzi speciali: 10 x 10 cm: effetto pietra naturale, spessore 8 mm euro (sessantatre/44)	m²	63,44
a Nr. 2757	idem c.s. ...pezzi speciali: 10 x 10 cm: effetto tinta unita, spessore 7 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A16.001.040. b	euro (cinquantanove/45)	m²	59,45
Nr. 2758	idem c.s. ...pezzi speciali: listello: 2 x 50 cm, tinta unita		
A16.001.045. a	euro (undici/81)	Cadauno	11,81
Nr. 2759	idem c.s. ...pezzi speciali: listello: 4,5 x 50 cm, tinta unita		
A16.001.045. b	euro (sedici/00)	Cadauno	16,00
Nr. 2760	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, rettificata, per uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 32,5 x 97,7 cm: effetto cemento tinta unita, spessore 6 mm		
A16.001.050. a	euro (ottantadue/50)	m²	82,50
Nr. 2761	idem c.s. ...pezzi speciali: 32,5 x 97,7 cm: effetto cemento superficie decorata, spessore 6 mm		
A16.001.050. b	euro (centoottantatre/45)	m²	183,45
Nr. 2762	idem c.s. ...pezzi speciali: 32,5 x 97,7 cm: effetto cemento superficie decorata a righe, spessore 6 mm		
A16.001.050. c	euro (duecentocinquantacinque/05)	m²	255,05
Nr. 2763	idem c.s. ...pezzi speciali: 32,5 x 97,7 cm: effetto tinta unita lucida, spessore 6 mm		
A16.001.050. d	euro (ottantadue/50)	m²	82,50
Nr. 2764	idem c.s. ...pezzi speciali: 32,5 x 97,7 cm: effetto marmo superficie lucida, spessore 6 mm		
A16.001.050. e	euro (ottantadue/50)	m²	82,50
Nr. 2765	idem c.s. ...pezzi speciali: 40 x 120 cm: effetto cemento superficie naturale tinta unita, spessore 6 mm		
A16.001.055. a	euro (novantacinque/65)	m²	95,65
Nr. 2766	idem c.s. ...pezzi speciali: 40 x 120 cm: effetto cemento superficie strutturata tinta unita, spessore 8 mm		
A16.001.055. b	euro (centodue/82)	m²	102,82
Nr. 2767	idem c.s. ...pezzi speciali: 40 x 120 cm: effetto tinta unita satinata, spessore 6 mm		
A16.001.055. c	euro (novantacinque/65)	m²	95,65
Nr. 2768	idem c.s. ...pezzi speciali: 40 x 120 cm: effetto tinta unita satinata superficie strutturata, spessore 8 mm		
A16.001.055. d	euro (centodue/82)	m²	102,82
Nr. 2769	idem c.s. ...pezzi speciali: 40 x 120 cm: effetto marmo superficie liscia lucida, spessore 6 mm		
A16.001.055. e	euro (novantacinque/65)	m²	95,65
Nr. 2770	idem c.s. ...pezzi speciali: 40 x 120 cm: effetto marmo superficie strutturata lucida, spessore 8 mm		
A16.001.055. f	euro (centodue/82)	m²	102,82
Nr. 2771	Rivestimento con tessere di vetro delle dimensioni di 2 x 2 cm, spessore 4 ÷ 5 mm, premontate su supporto in rete di carta, poste in opera su supporto liscio già preparato, con idoneo collante e successiva stuccatura dei giunti con idoneo prodotto bianco o colorato e pulitura finale: colori tenui		
A16.004.005. a	euro (ottantatre/56)	m²	83,56
Nr. 2772	idem c.s. ...finale: colori medi		
A16.004.005. b	euro (centocinque/71)	m²	105,71
Nr. 2773	idem c.s. ...finale: colori forti		
A16.004.005. c	euro (centoquarantanove/36)	m²	149,36
Nr. 2774	Rivestimento in klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, impasto bianco smaltato, in piastrelle, per uso civile e commerciale interno ed esterno, spessore medio 10 mm, in opera con idoneo collante su intonaco rustico da pagare a parte, compresa la stuccatura dei giunti di 8 ÷ 10 mm con idoneo riempitivo: effetto pietra: 6,5 x 26 cm		
A16.007.005. a	euro (settanta/26)	m²	70,26
Nr. 2775	idem c.s. ...riempitivo: effetto pietra: 16 x 26 cm		
A16.007.005. b	euro (cinquantauno/21)	m²	51,21
Nr. 2776	idem c.s. ...riempitivo: effetto pietra: 26 x 26 cm		
A16.007.005. c	euro (cinquantadue/08)	m²	52,08
Nr. 2777	idem c.s. ...riempitivo: effetto cerato tinta unita: 6,5 x 26 cm		
A16.007.010. a	euro (sessantasette/67)	m²	67,67
Nr. 2778	idem c.s. ...riempitivo: effetto cerato tinta unita: 16 x 26 cm		
A16.007.010. b	euro (quarantaotto/62)	m²	48,62
Nr. 2779	idem c.s. ...riempitivo: effetto cerato tinta unita: 26 x 26 cm		
A16.007.010. c	euro (quarantaotto/62)	m²	48,62

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2780 A16.007.015. a	idem c.s. ...riempitivo: effetto pietra naturale superficie strutturata: 6,5 x 26 cm euro (settanta/26)	m²	70,26
Nr. 2781 A16.007.015. b	idem c.s. ...riempitivo: effetto pietra naturale superficie strutturata: 16 x 26 cm euro (cinquanta/35)	m²	50,35
Nr. 2782 A16.007.015. c	idem c.s. ...riempitivo: effetto pietra naturale superficie strutturata: 26 x 26 cm euro (cinquantadue/08)	m²	52,08
Nr. 2783 A16.007.020	Rivestimento in klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, a tutta massa, in piastrelle, per locali industriali resistente agli agenti chimici, per rivestimenti del settore industriale e alimentare, resistente agli agenti chimici, posto in opera con idoneo collante su intonaco rustico da pagare a parte, con giunti di 8 ÷ 10 mm stuccati con idoneo riempitivo bicomponente epossidico, spessore medio 15 mm, 13 x 26 cm euro (settantaquattro/08)	m²	74,08
Nr. 2784 A16.010.005	Rivestimento con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5 x 5,5 x 25 cm, posti in opera su intonaco rustico, incluso, di malta bastarda compreso l'allettamento con malta di cemento tipo 32.5, la eventuale stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi speciali euro (sessanta/18)	m²	60,18
Nr. 2785 A16.013.005. a	Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificata, ottenute per pressatura, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa UGL, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: effetto cemento, spessore 10 mm: dimensioni 60 x 60 cm, naturale o bocciardato euro (sessantadue/48)	m²	62,48
Nr. 2786 A16.013.005. b	idem c.s. ...pezzi speciali: effetto cemento, spessore 10 mm: dimensioni 30 x 30 cm, naturale euro (cinquantanove/40)	m²	59,40
Nr. 2787 A16.013.005. c	idem c.s. ...pezzi speciali: effetto cemento, spessore 10 mm: dimensioni 30 x 60 cm, naturale o bocciardato euro (sessantacinque/20)	m²	65,20
Nr. 2788 A16.013.005. d	idem c.s. ...pezzi speciali: effetto cemento, spessore 10 mm: dimensioni 60 x 120 cm, naturale euro (settantaquattro/13)	m²	74,13
Nr. 2789 A16.013.010. a	idem c.s. ...pezzi speciali: tinta unita: 20 x 20 cm, spessore 8 mm euro (cinquantadue/63)	m²	52,63
Nr. 2790 A16.013.010. b	idem c.s. ...pezzi speciali: tinta unita: 30 x 30 cm, spessore 8,5 mm euro (cinquantaotto/21)	m²	58,21
Nr. 2791 A16.013.015. a	idem c.s. ...pezzi speciali: granigliato: 20 x 20 cm, superficie levigata, spessore 8 mm euro (quarantasei/26)	m²	46,26
Nr. 2792 A16.013.015. b	idem c.s. ...pezzi speciali: granigliato: 20 x 20 cm, superficie opaca, spessore 8 mm euro (quarantaotto/65)	m²	48,65
Nr. 2793 A16.013.015. c	idem c.s. ...pezzi speciali: granigliato: 30 x 30 cm, superficie levigata, spessore 8,5 mm euro (quarantaotto/65)	m²	48,65
Nr. 2794 A16.013.020. a	idem c.s. ...pezzi speciali: effetto pietra levigata: 33,3 x 33,3 cm, spessore 8,5 mm euro (quarantatre/86)	m²	43,86
Nr. 2795 A16.013.020. b	idem c.s. ...pezzi speciali: effetto pietra levigata: 45 x 45 cm, spessore 9 mm euro (quarantasette/05)	m²	47,05
Nr. 2796 A16.013.020. c	idem c.s. ...pezzi speciali: effetto pietra levigata: 30 x 60 cm, rettificato, spessore 9,5 mm euro (cinquantadue/85)	m²	52,85
Nr. 2797 A16.013.020. d	idem c.s. ...pezzi speciali: effetto pietra levigata: 60 x 60 cm, rettificato, spessore 9,5 mm euro (cinquanta/12)	m²	50,12
Nr. 2798 A16.013.025. a	idem c.s. ...pezzi speciali: esagono 21 x 18,2 cm: effetto cemento decorato, spessore 9,5 mm euro (sessantasette/77)	m²	67,77
Nr. 2799 A16.013.025. b	idem c.s. ...pezzi speciali: esagono 21 x 18,2 cm: effetto marmo decorato, spessore 9,5 mm euro (sessantadue/99)	m²	62,99
Nr. 2800 A16.016.005. a	Rivestimento con piastrelle di marmo, tagliate, calibrate, con bordi bisellati, superficie lucida, poste in opera con idoneo collante, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale: 30 x 30 cm, spessore 1 cm: bianco Carrara C euro (centoventiquattro/07)	m²	124,07
Nr. 2801 A16.016.005. b	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: bardiglio euro (centoventiquattro/07)	m²	124,07

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2802 A16.016.005. c	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: botticino euro (centotrentauno/03)	m²	131,03
Nr. 2803 A16.016.005. d	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: breccia oniciata euro (centocinquantauno/90)	m²	151,90
Nr. 2804 A16.016.005. e	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: giallo reale euro (centocinquantaotto/86)	m²	158,86
Nr. 2805 A16.016.005. f	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: Perlino rosato euro (centocinquantauno/90)	m²	151,90
Nr. 2806 A16.016.005. g	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: rosso Verona euro (centoventiquattro/07)	m²	124,07
Nr. 2807 A16.016.005. h	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: Trani fiorito euro (centodiciassette/11)	m²	117,11
Nr. 2808 A16.016.005. i	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: travertino euro (centodieci/16)	m²	110,16
Nr. 2809 A16.016.005. j	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: verde Alpi euro (duecentosette/56)	m²	207,56
Nr. 2810 A16.016.010. a	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: bianco Carrara C euro (centotrentacinque/20)	m²	135,20
Nr. 2811 A16.016.010. b	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: bianco Carrara CD euro (centoquindici/72)	m²	115,72
Nr. 2812 A16.016.010. c	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: botticino euro (centoquaranta/77)	m²	140,77
Nr. 2813 A16.016.010. d	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: travertino euro (centotrentauno/03)	m²	131,03
Nr. 2814 A16.016.015. a	Rivestimento di pareti con piastrelle di granito disposte secondo la venatura naturale, tagliate, calibrate, con bordi bisellati, superficie lucida, poste in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi, delle dimensioni di: 30 x 30 cm, spessore 1 cm: bianco sardo euro (centodieci/99)	m²	110,99
Nr. 2815 A16.016.015. b	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: giallo veneziano euro (centosessantacinque/82)	m²	165,82
Nr. 2816 A16.016.015. c	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: Labrador blu euro (centonovantatre/65)	m²	193,65
Nr. 2817 A16.016.015. d	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: multicolor euro (centoquarantasei/34)	m²	146,34
Nr. 2818 A16.016.015. e	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: nero Africa euro (centocinquantauno/90)	m²	151,90
Nr. 2819 A16.016.015. f	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: rosa Limbara euro (centoquattordici/05)	m²	114,05
Nr. 2820 A16.016.015. g	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: rosso Balmoral euro (centocinquantauno/90)	m²	151,90
Nr. 2821 A16.016.015. h	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: serizzo Antigorio euro (centodiciassette/11)	m²	117,11
Nr. 2822 A16.016.015. i	idem c.s. ...30 x 30 cm, spessore 1 cm: verde Maritaka euro (quaranta/58)	m²	40,58
Nr. 2823 A16.016.020. a	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: bianco sardo euro (centoventiuno/29)	m²	121,29
Nr. 2824 A16.016.020. b	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: giallo veneziano euro (centosettantasei/95)	m²	176,95
Nr. 2825 A16.016.020. c	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: Labrador blu euro (duecentosette/56)	m²	207,56

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2826 A16.016.020. d	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: multicolor euro (centocinquantaotto/86)	m ²	158,86
Nr. 2827 A16.016.020. e	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: nero Africa euro (centosessantacinque/82)	m ²	165,82
Nr. 2828 A16.016.020. f	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: rosa Limbara euro (quaranta/58)	m ²	40,58
Nr. 2829 A16.016.020. g	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: rosso Balmoral euro (centocinquantaotto/86)	m ²	158,86
Nr. 2830 A16.016.020. h	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: serizzo Antigorio euro (quaranta/58)	m ²	40,58
Nr. 2831 A16.016.020. i	idem c.s. ...30 x 60 cm, spessore 1 cm: verde Maritaka euro (centodiciassette/11)	m ²	117,11
Nr. 2832 A16.016.025	Rivestimento in quarzite in frammenti di lastre di colore misto comprensivo di verde, grigio chiaro e scuro, spessore 1,0 ÷ 3,0 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale euro (sessantauno/76)	m ²	61,76
Nr. 2833 A16.016.030. a	Rivestimento in quarzite in frammenti di lastre, spessore 1,5 ÷ 2,5 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale: colore giallo euro (settantadue/66)	m ²	72,66
Nr. 2834 A16.016.030. b	idem c.s. ...finale: colore rosa euro (settantacinque/41)	m ²	75,41
Nr. 2835 A16.016.030. c	idem c.s. ...finale: colore verde euro (settantadue/66)	m ²	72,66
Nr. 2836 A16.016.035. a	Rivestimento in quarzite, in piastrelle squadrate di colore grigio con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e con lati segati, spessore 1,5 ÷ 2,5 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni: altezza 10 cm per fascia a correre euro (ottantacinque/46)	m ²	85,46
Nr. 2837 A16.016.035. b	idem c.s. ...dimensioni: altezza 15 cm per fascia a correre euro (novanta/24)	m ²	90,24
Nr. 2838 A16.016.035. c	idem c.s. ...dimensioni: altezza 20 cm per fascia a correre euro (novantasei/71)	m ²	96,71
Nr. 2839 A16.016.035. d	idem c.s. ...dimensioni: altezza 25 cm per fascia a correre euro (novantanove/43)	m ²	99,43
Nr. 2840 A16.016.035. e	idem c.s. ...dimensioni: altezza 30 cm per fascia a correre euro (centodue/28)	m ²	102,28
Nr. 2841 A16.016.040. a	Rivestimento in quarzite in piastrelle di colore chiaro con sfumatura dal nocciola al verde/grigio, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e coste segate, spessore 1,2 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni: 20 x 40 cm euro (centotre/57)	m ²	103,57
Nr. 2842 A16.016.040. b	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 30 x 60 cm euro (centoquattordici/83)	m ²	114,83
Nr. 2843 A16.016.040. c	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 10 x 10 cm, burattato euro (centodue/15)	m ²	102,15
Nr. 2844 A16.016.040. d	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 15 x 15 cm, burattato euro (centosette/07)	m ²	107,07
Nr. 2845 A16.016.040. e	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 20 x 20 cm, burattato euro (centodieci/95)	m ²	110,95
Nr. 2846 A16.016.045. a	Rivestimento in pietra calcarea liscia in frammenti di lastre, di colore giallo, posto in opera con idoneo collante, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, dei seguenti spessori: 0,7 ÷ 1,2 cm euro (cinquantacinque/57)	m ²	55,57
Nr. 2847 A16.016.045. b	idem c.s. ...seguenti spessori: 1,3 ÷ 2,0 cm euro (sessantadue/33)	m ²	62,33
Nr. 2848	Rivestimento in pietra calcarea in piastrelle di colore giallo scuro maculato, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A16.016.050. a	coste segate, spessore 1,5 ÷ 2 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni: 20 x 40 cm euro (centootto/36)	m ²	108,36
Nr. 2849 A16.016.050. b	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 30 x 60 cm euro (centodieci/43)	m ²	110,43
Nr. 2850 A16.016.055. a	Rivestimento in pietra calcarea in piastrelle di colore rosa, con piano inferiore e lati segati, superficie esterna scalpellata a mano, spessore 2 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni: altezza 10 cm per fascia a correre euro (centodiciannove/62)	m ²	119,62
Nr. 2851 A16.016.055. b	idem c.s. ...dimensioni: altezza 15 cm per fascia a correre euro (centoventitre/11)	m ²	123,11
Nr. 2852 A16.016.060. a	Rivestimento in pietra calcarea in piastrelle di colore marrone, con piano inferiore e lati segati, superficie esterna scalpellata a mano, spessore 2 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi pezzi ad angolo, sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni: altezza 10 cm per fascia a correre euro (centoventisei/74)	m ²	126,74
Nr. 2853 A16.016.060. b	idem c.s. ...dimensioni: altezza 15 cm per fascia a correre euro (centotrentadue/17)	m ²	132,17
Nr. 2854 A16.016.065	Rivestimento in pietra arenaria in piastrelle di colore giallo, misto o uniforme, con piano inferiore e lati segati, superficie esterna scalpellata a mano, spessore 2 cm, altezza 10, 15 o 20 cm per fascia a correre, posto in opera con idoneo collante, compresi pezzi ad angolo, sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale euro (centosedici/13)	m ²	116,13
Nr. 2855 A16.019.005	impronta residua secondo norma EN 433 ≤ 0,10 mm, reazione al fuoco euroclasse B-S2 d0, superficie goffrata, rovescio smerigliato Rivestimento murale in gomma sintetica calandrata e vulcanizzata non riciclata, costituito da uno strato omogeneo in tinta unita, per l'attacco adesivo, in rotoli, spessore 1,5 mm, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale euro (sessantadue/24)	m ²	62,24
Nr. 2856 A16.019.010	Rivestimento parete in vinilico costituito da uno strato omogeneo in tinta unita, reazione al fuoco euroclasse B-S2 d0, superficie marmorizzata, in rotoli, spessore 1,25 mm, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale euro (quarantauno/93)	m ²	41,93
Nr. 2857 A16.022.005. a	Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo, dello spessore di 2 cm, di altezza 15 ÷ 20 cm e lunghezza non superiore a 0,40 m con intaglio per il bordo del gradino con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate posto in opera con malta bastarda compresi beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe: travertino euro (novantauno/03)	m ²	91,03
Nr. 2858 A16.022.005. b	idem c.s. ...e grappe: marmo bianco di Carrara euro (novantanove/35)	m ²	99,35
Nr. 2859 A16.022.005. c	idem c.s. ...e grappe: botticino classico euro (novantatre/34)	m ²	93,34
Nr. 2860 A16.022.005. d	idem c.s. ...e grappe: Trani chiaro euro (settantacinque/71)	m ²	75,71
Nr. 2861 A16.022.005. e	idem c.s. ...e grappe: granito nazionale euro (centotredici/60)	m ²	113,60
Nr. 2862 A16.022.010. a	Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate posto in opera con malta bastarda compresi beveroni, stuccature, stilature e sigillature: spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: marmo bianco di Carrara euro (sedici/58)	m	16,58
Nr. 2863 A16.022.010. b	idem c.s. ...sigillature: spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: marmi colorati correnti euro (ventidue/65)	m	22,65
Nr. 2864 A16.022.010. c	idem c.s. ...sigillature: spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: marmi colorati fini euro (venti/12)	m	20,12
Nr. 2865 A16.022.015. a	idem c.s. ...sigillature: spessore 2 cm, altezza 8 ÷ 10 cm: marmo bianco di Carrara euro (venti/12)	m	20,12
Nr. 2866 A16.022.015. b	idem c.s. ...sigillature: spessore 2 cm, altezza 8 ÷ 10 cm: marmi colorati correnti euro (ventitre/92)	m	23,92
Nr. 2867 A16.022.015. c	idem c.s. ...sigillature: spessore 2 cm, altezza 8 ÷ 10 cm: marmi colorati fini euro (ventitre/28)	m	23,28

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2868 A16.022.020. a	Zoccolino in legno 75 x 10 mm, posto in opera con idoneo collante: afrormosia, faggio, rovere euro (tredici/92)	m	13,92
Nr. 2869 A16.022.020. b	idem c.s. ...idoneo collante: ciliegio euro (dodici/93)	m	12,93
Nr. 2870 A16.022.020. c	idem c.s. ...idoneo collante: teak euro (sedici/35)	m	16,35
Nr. 2871 A16.022.025	Zoccolino areato in legno di faggio, idoneo per pavimentazione per danza anallergici in legno, dimensioni 38 x 48 x 2400 mm euro (trentadue/00)	m	32,00
Nr. 2872 A16.022.030. a	Zoccolino di gres porcellanato colorato in massa, superficie naturale o bocciardata, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto cemento, 10 x 30 cm, spessore 8,5 mm con sguscia euro (ventiuno/29)	m	21,29
Nr. 2873 A16.022.030. b	idem c.s. ...giunti: effetto cemento, 7 x 60 cm, spessore 10 mm euro (diciotto/74)	m	18,74
Nr. 2874 A16.022.030. c	idem c.s. ...giunti: effetto granigliato o tinta unita, 10 x 20 cm, spessore 8 mm con sguscia euro (ventiuno/29)	m	21,29
Nr. 2875 A16.022.030. d	idem c.s. ...giunti: effetto granigliato o tinta unita, 10 x 20 cm, spessore 8 mm euro (diciassette/50)	m	17,50
Nr. 2876 A16.022.030. e	idem c.s. ...giunti: effetto granigliato o tinta unita, 9,5 x 30 cm spessore 8,5 mm euro (diciotto/74)	m	18,74
Nr. 2877 A16.022.035. a	Zoccolino di gres porcellanato doppio caricamento, tinta unita, superficie levigata, naturale o bocciardata, spessore 10,5 mm, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: 7 x 90 cm euro (diciannove/81)	m	19,81
Nr. 2878 A16.022.035. b	idem c.s. ...7 x 60 cm euro (diciannove/29)	m	19,29
Nr. 2879 A16.022.040. a	Zoccolino di gres porcellanato smaltato, resistente agli sbalzi termici, effetto rustico, cemento, pietra naturale, marmo, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: 7 x 30 cm, spessore 8 mm, per esterni euro (quattordici/12)	m	14,12
Nr. 2880 A16.022.040. b	idem c.s. ...dei giunti: 7 x 60 cm, spessore 10 ÷ 11 mm, per esterni euro (diciotto/42)	m	18,42
Nr. 2881 A16.022.040. c	idem c.s. ...dei giunti: 8 x 33,3 cm, spessore 8 mm euro (dieci/37)	m	10,37
Nr. 2882 A16.022.040. d	idem c.s. ...dei giunti: 8 x 45 cm, spessore 9 mm euro (undici/48)	m	11,48
Nr. 2883 A16.022.040. e	idem c.s. ...dei giunti: 7,5 x 60 cm, spessore 8,5 mm euro (undici/48)	m	11,48
Nr. 2884 A16.022.045. a	Zoccolino di gres porcellanato colorato in massa, per spazi esterni, effetto marmo, cemento, pietra naturale, legno, spessore 10,5 mm, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: 6 x 60 cm euro (diciotto/74)	m	18,74
Nr. 2885 A16.022.045. b	idem c.s. ...dei giunti: 7 x 60 cm euro (diciannove/81)	m	19,81
Nr. 2886 A16.022.050	Angolo interno o esterno in gres porcellanato varie finiture, per zoccolino con sguscia, dimensioni 3 x 10 cm, spessore 8 mm, posto in opera con idoneo collante euro (cinque/53)	Cadauno	5,53
Nr. 2887 A16.022.055. a	Zoccolino di klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, impasto bianco smaltato, posto in opera con idoneo collante, dimensioni 8 x 26 cm, spessore 10 mm: effetto pietra euro (cinque/09)	Cadauno	5,09
Nr. 2888 A16.022.055. b	idem c.s. ...mm: effetto cerato tinta unita euro (cinque/09)	Cadauno	5,09
Nr. 2889 A16.022.060. a	Zoccolino in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante: altezza 6 cm euro (quattro/90)	m	4,90
Nr. 2890 A16.022.060.	idem c.s. ...collante: altezza 10 cm euro (sei/40)	m	6,40

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b Nr. 2891 A16.022.060.	idem c.s. ...collante: altezza 10 cm, con raccordo a pavimento euro (sette/80)	m	7,80
c Nr. 2892 A16.022.065	Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, posto in opera con idoneo collante euro (due/26)	m	2,26
Nr. 2893 A16.022.070	Zoccolino in cotto con bordo arrotondato, dimensioni 8 ÷ 9 x 30 mm, spessore 15 mm, posto in opera con idoneo collante euro (dieci/88)	m	10,88
Nr. 2894 A16.022.075	Zoccolino in cotto tipo "a mano" con bordo arrotondato, dimensioni 8 x 30 mm, spessore 15 mm, posto in opera con malta bastarda euro (quattordici/43)	m	14,43
Nr. 2895 A17.001.005.	Riparazione di serramenti in ferro: mediante fissaggio o sostituzione delle cerniere etc., e limatura di eventuali sormonti euro (ventitre/23)	m²	23,23
a Nr. 2896 A17.001.005.	Riparazione di serramenti in ferro: mediante sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infixo euro (novantaquattro/90)	m²	94,90
b Nr. 2897 A17.001.010	Riparazione di telai in ferro, senza la rimozione degli stessi con interventi per riduzione sormonti con l'infixo od altri a lima, cacciavite e martello euro (trentadue/68)	m²	32,68
Nr. 2898 A17.001.015.	Riparazione di serramenti in alluminio: mediante fissaggio o sostituzione delle cerniere ecc. e limatura di eventuali sormonti euro (quattordici/56)	m²	14,56
a Nr. 2899 A17.001.015.	Riparazione di serramenti in alluminio: mediante la sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infixo euro (trentaotto/46)	m²	38,46
b Nr. 2900 A17.001.020	Riparazione di telai in alluminio senza la rimozione degli stessi, con interventi, per ridurre sormonti con l'infixo od altri difetti, a lima, cacciavite, martello euro (ventisei/12)	m²	26,12
Nr. 2901 A17.004.005	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione standard di 6100 x 1000 mm, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili: grigliato antitacco, peso 30 kg/mq, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in tondo liscio euro (settanta/63)	m²	70,63
Nr. 2902 A17.004.010.	idem c.s. ...simili: grigliato pedonale industriale: peso 23 kg/mq, con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in quadro ritorto euro (cinquantacinque/28)	m²	55,28
a Nr. 2903 A17.004.010.	idem c.s. ...simili: grigliato pedonale industriale: peso 20 kg/mq, con maglia 25 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in tondo liscio euro (quarantaotto/93)	m²	48,93
b Nr. 2904 A17.004.010.	idem c.s. ...simili: grigliato pedonale industriale: peso 18 kg/mq, con maglia 34 x 38 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in quadro ritorto euro (quarantacinque/29)	m²	45,29
c Nr. 2905 A17.004.015.	idem c.s. ...simili: grigliato carrabile con maglia 22 x 76 mm: peso 51 kg/mq e piatto portante 40 x 3 mm euro (centoventiquattro/03)	m²	124,03
a Nr. 2906 A17.004.015.	idem c.s. ...simili: grigliato carrabile con maglia 22 x 76 mm: peso 118 kg/mq e piatto portante 70 x 4 mm euro (duecentottanta/50)	m²	280,50
b Nr. 2907 A17.004.020.	Gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, fornito e posto in opera completo di angolare rompivisuale antisdrucchiolo e piastre laterali forate per fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi, compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e simili, ed ogni altro onere e magistero atto a dare l'opera realizzata a regola d'arte: gradino per scale di sicurezza, 300 x 1200 mm, peso 14 kg circa, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm euro (sessantaquattro/09)	Cadauno	64,09
a Nr. 2908 A17.004.020.	idem c.s. ...d'arte: gradino industriale, 300 x 800 mm, peso 9 kg circa, con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, euro (quarantasei/82)	Cadauno	46,82
b Nr. 2909 A17.004.025.	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, collegamenti in tondo liscio diametro 5 mm, bordi orizzontali elettroforgiati in ferro bugnato 25 x 4 mm e piantane in profilato piatto 60 x 8 mm (UNI 5681), zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, poste ad interasse di 2 m, con collegamenti effettuati tramite bulloni in acciaio inox zincati del tipo antisvitamento, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a regola d'arte con l'esclusione delle eventuali opere murarie necessarie, della relativa esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane: pannello di altezza 930 mm con piantana di altezza 1.200 mm: maglia 62 x 66 mm, piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 13,8 kg/mq		
a			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (cinquanta/55)	m²	50,55
Nr. 2910 A17.004.025. b	idem c.s. ...di altezza 930 mm con piantana di altezza 1.200 mm: maglia 62 x 132 mm, piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq euro (quaranta/66)	m²	40,66
Nr. 2911 A17.004.025. c	idem c.s. ...di altezza 930 mm con piantana di altezza 1.200 mm: maglia 62 x 132 mm, piatto portante 30 x 4 mm e peso complessivo di 23 kg/mq euro (sessantauno/47)	m²	61,47
Nr. 2912 A17.004.030. a	idem c.s. ...di altezza 1320 mm con piantana di altezza 1600 mm: maglia 62 x 66 mm, piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 13,1 kg/mq euro (quarantacinque/10)	m²	45,10
Nr. 2913 A17.004.030. b	idem c.s. ...di altezza 1320 mm con piantana di altezza 1600 mm: maglia 62 x 132 mm, piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12 kg/mq euro (quarantadue/08)	m²	42,08
Nr. 2914 A17.004.030. c	idem c.s. ...di altezza 1320 mm con piantana di altezza 1600 mm: maglia 62 x 132 mm, piatto portante 30 x 4 mm e peso complessivo di 22 kg/mq euro (sessantaquattro/28)	m²	64,28
Nr. 2915 A17.004.035. a	idem c.s. ...di altezza 1720 mm con piantana di altezza 2000 mm: maglia 62 x 66 mm, piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq euro (quarantatre/94)	m²	43,94
Nr. 2916 A17.004.035. b	idem c.s. ...di altezza 1720 mm con piantana di altezza 2000 mm: maglia 62 x 132 mm, piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 11,6 kg/mq euro (quarantauno/09)	m²	41,09
Nr. 2917 A17.004.035. c	idem c.s. ...di altezza 1720 mm con piantana di altezza 2000 mm: maglia 62 x 132 mm, piatto portante 30 x 4 mm e peso complessivo di 21,5 kg/mq euro (sessantauno/71)	m²	61,71
Nr. 2918 A17.004.040. a	idem c.s. ...di altezza 1980 mm con piantana di altezza 2400 mm: maglia 62 x 66 mm, piatto portante 25 x 3 mm e peso complessivo di 15,8 kg/mq euro (cinquantauno/84)	m²	51,84
Nr. 2919 A17.004.040. b	idem c.s. ...di altezza 1980 mm con piantana di altezza 2400 mm: maglia 62 x 132 mm, piatto portante 25 x 3 mm e peso complessivo di 14,8 kg/mq euro (quarantanove/37)	m²	49,37
Nr. 2920 A17.004.040. c	idem c.s. ...di altezza 1980 mm con piantana di altezza 2400 mm: maglia 62 x 132 mm, piatto portante 30 x 4 mm e peso complessivo di 21,5 kg/mq euro (sessantadue/60)	m²	62,60
Nr. 2921 A17.007.005. a	Cancelli in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte: cancello pedonale ad un'anta, luce pari a 1.200 mm, colonne con profilo 100 x 100 x 3 mm, completo di serratura elettrica euro (ottocentoventicinque/71)	Cadauno	825,71
Nr. 2922 A17.007.005. b	idem c.s. ...d'arte: cancello carrabile a due ante, luce pari a 4.000 mm, colonne con profilo 100 x 100 x 3 mm, completo di serratura manuale euro (duemilaquattrocentonove/86)	Cadauno	2'409,86
Nr. 2923 A17.007.005. c	idem c.s. ...d'arte: cancello carrabile scorrevole, luce pari a 6.000 mm, colonne con profilo 60 x 120 x 3 mm, completo di serratura manuale e guide di scorrimento a terra euro (tremilaseicentoottantanove/96)	Cadauno	3'689,96
Nr. 2924 A17.010.005. a	Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato ad U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro: diagonali singole o doppie, profilato 15 x 15 x 15 mm euro (centouno/78)	m²	101,78
Nr. 2925 A17.010.005. b	idem c.s. ...ferro: diagonali curve, profilato 15 x 15 x 15 mm euro (centoquarantaotto/68)	m²	148,68
Nr. 2926 A17.010.005. c	idem c.s. ...ferro: diagonali curve, profilato 20 x 15 x 20 mm euro (centosessantanove/53)	m²	169,53
Nr. 2927 A17.010.005.	idem c.s. ...ferro: diagonali rinforzate, profilato 20 x 15 x 20 mm euro (centoventi/54)	m²	120,54

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
d Nr. 2928 A17.013.005. a	Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, con traversa finale, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore alla cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (misurato per la superficie a vista, esclusa la sovrapposizione, ma con misura minima di 1,20 mq): in alluminio: altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg euro (cinquantanove/51)	m²	59,51
Nr. 2929 A17.013.005. b	idem c.s. ...mq): in alluminio: altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 4,5 kg euro (cinquantasei/23)	m²	56,23
Nr. 2930 A17.013.010. a	idem c.s. ...mq): in acciaio: altezza stecca 40 mm, spessore 9 mm, peso circa 11 kg euro (sessantadue/77)	m²	62,77
Nr. 2931 A17.013.010. b	idem c.s. ...mq): in acciaio: altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 10 kg euro (cinquantanove/51)	m²	59,51
Nr. 2932 A17.013.015	Avvolgibile a taglio termico con telo composto da stecche aggancianti con profilo esterno in alluminio laminato verniciato con vernice poliammidica ed interno in pvc autoestinguente classe 1 con interposta schiuma poliuretanica, proprietà di isolamento certificato Rsh 0,0815 W/mqK; completo di supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in alluminio ad U 25,5 x 30 mm, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ad ogni altro accessorio, altezza stecca 55 mm, spessore 13,5 mm, peso circa 6.0 kg, in opera comprese le opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (centoquindici/39)	m²	115,39
Nr. 2933 A17.016.005. a	Serranda avvolgibile in elementi ciechi in acciaio zincato, a profilo piano o nervato a W con altezza da 70 ÷ 120 mm, con alberi zincati e custodie rinforzate, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corodate da guarnizioni antirumore, escluse le serrature, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: con guide laterali da 35 mm per larghezza massima 4.200 mm: spessore 10/10 euro (ottantaquattro/81)	m²	84,81
Nr. 2934 A17.016.005. b	idem c.s. ...e tinteggiatura: con guide laterali da 35 mm per larghezza massima 4.200 mm: preverniciati spessore 9/10 euro (novantasette/32)	m²	97,32
Nr. 2935 A17.016.010. a	idem c.s. ...e tinteggiatura: con guide laterali da 50 mm per larghezza massima 5.900 mm: spessore 10/10 euro (novantacinque/24)	m²	95,24
Nr. 2936 A17.016.010. b	idem c.s. ...e tinteggiatura: con guide laterali da 50 mm per larghezza massima 5.900 mm: preverniciati spessore 9/10 euro (centosette/75)	m²	107,75
Nr. 2937 A17.016.015. a	idem c.s. ...e tinteggiatura: antifurto, con guide laterali da 35 mm per larghezza massima 4.200 mm: antitaglio, spessore 10/10 euro (centoventitre/38)	m²	123,38
Nr. 2938 A17.016.015. b	idem c.s. ...e tinteggiatura: antifurto, con guide laterali da 35 mm per larghezza massima 4.200 mm: spessore 13/10 euro (centododici/96)	m²	112,96
Nr. 2939 A17.016.020. a	idem c.s. ...e tinteggiatura: antifurto, con guide laterali da 50 mm per larghezza massima 5.900 mm: antitaglio, spessore 10/10 euro (centotrentatre/05)	m²	133,05
Nr. 2940 A17.016.020. b	idem c.s. ...e tinteggiatura: antifurto, con guide laterali da 50 mm per larghezza massima 5.900 mm: spessore 13/10 euro (centoventitre/38)	m²	123,38
Nr. 2941 A17.016.025. a	Serranda avvolgibile in elementi microforati di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W, spessore 10/10, altezza 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corodate da guarnizioni antirumore, escluse le serrature, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: con guide laterali da 35 mm per larghezza massima 4.200 mm euro (centoventitre/38)	m²	123,38
Nr. 2942 A17.016.025. b	idem c.s. ...laterali da 50 mm per larghezza massima 5.900 mm euro (centotrentatre/81)	m²	133,81
Nr. 2943 A17.019.005. a	Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglie romboidali in tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm collegate tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano in acciaio zincato spessore 10/10, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corodate da guarnizioni antirumore, escluse le serrature, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: con guide laterali da 35 mm per larghezza massima 4.200 mm: senza barrette di rinforzo euro (centocinquantaquattro/65)	m²	154,65
Nr. 2944 A17.019.005. b	idem c.s. ...laterali da 35 mm per larghezza massima 4.200 mm: con barrette di rinforzo euro (centoottanta/71)	m²	180,71

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2945 A17.019.010. a	idem c.s. ...lateral da 50 mm per larghezza massima 5.900 mm: senza barrette di rinforzo euro (centosessantacinque/08)	m²	165,08
Nr. 2946 A17.019.010. b	idem c.s. ...lateral da 50 mm per larghezza massima 5.900 mm: con barrette di rinforzo euro (centonovantauno/14)	m²	191,14
Nr. 2947 A17.019.015. a	Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi in acciaio diritti di diametro 18 mm collegati tra loro da biellette in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in acciaio con pulegge portamolle, guide laterali a U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate di guarnizioni antirumore, escluse le serrature, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: con guide laterali da 35 mm per larghezza massima 4.200 mm euro (centododici/96)	m²	112,96
Nr. 2948 A17.019.015. b	idem c.s. ...lateral da 50 mm per larghezza massima 5.900 mm euro (centoventitre/38)	m²	123,38
Nr. 2949 A17.019.020. a	Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglie curve in tubolari d'acciaio zincato diametro 14 mm collegate tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, escluse le serrature, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: con guide laterali da 35 mm per larghezza massima 4.200 mm euro (centotrentanove/02)	m²	139,02
Nr. 2950 A17.019.020. b	idem c.s. ...lateral da 50 mm per larghezza massima 5.900 mm euro (centoquarantanove/44)	m²	149,44
Nr. 2951 A17.022.005. a	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica K = 2,1 W/mqK, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere: ad 1 battente, dimensioni 1000 x 2125 mm euro (quattrocentotrenta/65)	Cadauno	430,65
Nr. 2952 A17.022.005. b	idem c.s. ...2 cerniere: ad 1 battente, dimensioni 1250 x 2125 mm euro (quattrocentoottantesette/95)	Cadauno	487,95
Nr. 2953 A17.022.005. c	idem c.s. ...2 cerniere: a 2 battenti, dimensioni 2500 x 2500 mm euro (millequarantacinque/78)	Cadauno	1'045,78
Nr. 2954 A17.022.010	Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, dimensione standard 1000 x 2000 mm, con battente in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore totale 45 mm, pressopiegata su due lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica K = 2,1 W/mq K), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, rostro di sicurezza in acciaio, 2 cerniere e maniglione antipanico euro (trecentoquarantanove/38)	Cadauno	349,38
Nr. 2955 A17.022.015	Porta per interni in acciaio, dimensioni 900 x 2100 mm, con battente costituito da due lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido d'ape incollato su tutta la superficie, sezione inferiore piallabile per registrazione in altezza, telaio in acciaio zincato a caldo da 1,5 mm di spessore con guarnizione di battuta su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. euro (centonovantasei/38)	Cadauno	196,38
Nr. 2956 A17.022.020	Porta basculante singola per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare 75 x 38 mm dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto a completa scomparsa in acciaio grecato di spessore 8/10 di mm con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico e sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura per una dimensione di 2605 x 2195 mm (misura esterna del telaio) euro (trecentosessantasette/22)	Cadauno	367,22
Nr. 2957 A17.022.025	Porta basculante doppia per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto in lamiera di acciaio grecata a completa scomparsa con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico, sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva con involucro telescopico e listelli di smorzamento rumori con listelli in EPDM applicati sul perimetro del telaio. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e corredo di maniglie per una dimensione di 4600 x 2198 mm (misura esterna del telaio) euro (millesettecentoottantaquattro/14)	Cadauno	1'784,14
Nr. 2958 A17.022.030	Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi monoparete, in lamiera di acciaio grecata e gofrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliestere, sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicate sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone. Posto in opera completo di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e corredo di maniglie per una dimensione di 4000 x 2125 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (millequattrocentocinquanta/94)	Cadauno	1'450,94
Nr. 2959 A17.022.035	Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi a doppia parete isolata, in lamiera di acciaio grecata e gofrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliestere, riempimento tramite schiumatura in poliuretano esente da CFC (coefficiente di trasmissione termica: K = 0,95 W/mqK), sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicate sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone. Posto in opera completo di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e corredo di maniglie per una dimensione di 4000 x 2125 mm		
	euro (milleottocentotrentauno/95)	Cadauno	1'831,95
Nr. 2960 A17.025.005. a	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 800 x 2.000 mm		
	euro (quattrocentoventiquattro/29)	Cadauno	424,29
Nr. 2961 A17.025.005. b	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 900 x 2.000 mm		
	euro (quattrocentoquarantauno/23)	Cadauno	441,23
Nr. 2962 A17.025.005. c	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.000 x 2.000 mm		
	euro (quattrocentosettantadue/62)	Cadauno	472,62
Nr. 2963 A17.025.005. d	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.265 x 2.000 mm		
	euro (cinquecentocinquantacinque/64)	Cadauno	555,64
Nr. 2964 A17.025.005. e	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 800 x 2.150 mm		
	euro (quattrocentoquaranta/04)	Cadauno	440,04
Nr. 2965 A17.025.005. f	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 900 x 2.150 mm		
	euro (quattrocentocinquantasei/02)	Cadauno	456,02
Nr. 2966 A17.025.005. g	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.000 x 2.150 mm		
	euro (quattrocentoottantacinque/51)	Cadauno	485,51
Nr. 2967 A17.025.005. h	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm		
	euro (cinquecentosettantauno/86)	Cadauno	571,86
Nr. 2968 A17.025.010. a	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 800 x 2.000 mm		
	euro (quattrocentonovantauno/57)	Cadauno	491,57
Nr. 2969 A17.025.010. b	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 900 x 2.000 mm		
	euro (cinquecentotredici/76)	Cadauno	513,76
Nr. 2970 A17.025.010. c	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.000 x 2.000 mm		
	euro (cinquecentocinquanta/86)	Cadauno	550,86
Nr. 2971 A17.025.010. d	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.265 x 2.000 mm		
	euro (seicentocinquantaotto/69)	Cadauno	658,69
Nr. 2972 A17.025.010. e	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 800 x 2.150 mm		
	euro (cinquecentootto/28)	Cadauno	508,28
Nr. 2973 A17.025.010. f	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 900 x 2.150 mm		
	euro (cinquecentotrenta/93)	Cadauno	530,93
Nr. 2974 A17.025.010. g	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.000 x 2.150 mm		
	euro (cinquecentosessantaotto/04)	Cadauno	568,04
Nr. 2975 A17.025.010. h	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm		
	euro (seicentoottantadue/07)	Cadauno	682,07
Nr. 2976 A17.025.015. a	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 1.200 x 2.000 mm		
	euro (settecentocinquantadue/10)	Cadauno	752,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2977 A17.025.015. b	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.265 x 2.000 mm euro (settecentosessantacinque/71)	Cadauno	765,71
Nr. 2978 A17.025.015. c	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.300 x 2.000 mm euro (settecentoottantanove/22)	Cadauno	789,22
Nr. 2979 A17.025.015. d	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.400 x 2.000 mm euro (ottocentotré/06)	Cadauno	803,06
Nr. 2980 A17.025.015. e	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.500 x 2.000 mm euro (ottocentoquattordici/75)	Cadauno	814,75
Nr. 2981 A17.025.015. f	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.600 x 2.000 mm euro (ottocentotrenta/24)	Cadauno	830,24
Nr. 2982 A17.025.015. g	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.800 x 2.000 mm euro (ottocentosettantaquattro/52)	Cadauno	874,52
Nr. 2983 A17.025.015. h	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 2.000 x 2.000 mm euro (novecentodieci/31)	Cadauno	910,31
Nr. 2984 A17.025.015. i	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.200 x 2.150 mm euro (settecentosettantaotto/82)	Cadauno	778,82
Nr. 2985 A17.025.015. j	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm euro (ottocentoquattro/01)	Cadauno	804,01
Nr. 2986 A17.025.015. k	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.300 x 2.150 mm euro (ottocentodieci/69)	Cadauno	810,69
Nr. 2987 A17.025.015. l	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.400 x 2.150 mm euro (ottocentoventiquattro/52)	Cadauno	824,52
Nr. 2988 A17.025.015. m	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.500 x 2.150 mm euro (ottocentotrentaotto/60)	Cadauno	838,60
Nr. 2989 A17.025.015. n	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.600 x 2.150 mm euro (ottocentocinquantatre/15)	Cadauno	853,15
Nr. 2990 A17.025.015. o	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.800 x 2.150 mm euro (novecentouno/00)	Cadauno	901,00
Nr. 2991 A17.025.015. p	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 2.000 x 2.150 mm euro (novecentotrentasei/78)	Cadauno	936,78
Nr. 2992 A17.025.020. a	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.200 x 2.000 mm euro (ottocentocinquantasei/59)	Cadauno	856,59
Nr. 2993 A17.025.020. b	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.265 x 2.000 mm euro (ottocentosettantadue/57)	Cadauno	872,57
Nr. 2994 A17.025.020. c	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.300 x 2.000 mm euro (novecentocinque/16)	Cadauno	905,16
Nr. 2995 A17.025.020. d	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.400 x 2.000 mm euro (novecentoventiquattro/73)	Cadauno	924,73
Nr. 2996 A17.025.020. e	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.500 x 2.000 mm euro (novecentoquarantasette/85)	Cadauno	947,85
Nr. 2997 A17.025.020. f	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.600 x 2.000 mm euro (novecentosessantaotto/61)	Cadauno	968,61
Nr. 2998 A17.025.020. g	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.800 x 2.000 mm euro (millesette/19)	Cadauno	1'007,19
Nr. 2999 A17.025.020. h	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 2.000 x 2.000 mm euro (millesettanta/60)	Cadauno	1'070,60
Nr. 3000 A17.025.020. i	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.200 x 2.150 mm euro (ottocentoottantadue/36)	Cadauno	882,36
Nr. 3001 A17.025.020.	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm euro (ottocentonovantanove/76)	Cadauno	899,76

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
j Nr. 3002 A17.025.020.	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.300 x 2.150 mm euro (novecentotrentauno/87)	Cadauno	931,87
k Nr. 3003 A17.025.020.	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.400 x 2.150 mm euro (novecentocinquantaquattro/77)	Cadauno	954,77
l Nr. 3004 A17.025.020.	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.500 x 2.150 mm euro (novecentosettantasette/91)	Cadauno	977,91
m Nr. 3005 A17.025.020.	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.600 x 2.150 mm euro (mille/11)	Cadauno	1'000,11
n Nr. 3006 A17.025.020.	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.800 x 2.150 mm euro (millequarantaotto/90)	Cadauno	1'048,90
o Nr. 3007 A17.025.020.	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 2.000 x 2.150 mm euro (millecentootto/07)	Cadauno	1'108,07
p Nr. 3008 A17.025.025. a	Sovrapprezzo per finestratura rettangolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso di taglio e posizionamento del vetro per dimensioni finestratura: 300 x 400 mm, spessore vetro 21 #piuomeno# 2 mm, REI 60 euro (duecentosettantaquattro/81)	Cadauno	274,81
Nr. 3009 A17.025.025.	idem c.s. ...dimensioni finestratura: 300 x 400 mm, spessore vetro 52 #piuomeno# 3 mm, REI 120 euro (quattrocentosessantaotto/99)	Cadauno	468,99
b Nr. 3010 A17.025.025.	idem c.s. ...dimensioni finestratura: 400 x 600 mm, spessore vetro 21 #piuomeno# 2 mm, REI 60 euro (quattrocentoventisei/05)	Cadauno	426,05
c Nr. 3011 A17.025.025.	idem c.s. ...dimensioni finestratura: 400 x 600 mm, spessore vetro 52 #piuomeno# 3 mm, REI 120 euro (ottocentonove/64)	Cadauno	809,64
d Nr. 3012 A17.025.030. a	Sovrapprezzo per finestratura circolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso taglio e posizionamento del vetro per dimensioni finestratura: diametro 300 mm, spessore vetro 21 #piuomeno# 2 mm, REI 60 euro (quattrocentocinquantatre/25)	Cadauno	453,25
Nr. 3013 A17.025.030.	idem c.s. ...finestratura: diametro 300 mm, spessore vetro 52 #piuomeno# 3 mm, REI 120 euro (settecentonovantasette/24)	Cadauno	797,24
b Nr. 3014 A17.025.030.	idem c.s. ...finestratura: diametro 400 mm, spessore vetro 21 #piuomeno# 2 mm, REI 60 euro (cinquecentotrentauno/97)	Cadauno	531,97
c Nr. 3015 A17.025.030.	idem c.s. ...finestratura: diametro 400 mm, spessore vetro 52 #piuomeno# 3 mm, REI 120 euro (novecentonovantatre/28)	Cadauno	993,28
d Nr. 3016 A17.025.035. a	Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 900 x 2.000 mm euro (duemilanovecentotrentacinque/67)	Cadauno	2'935,67
Nr. 3017 A17.025.035.	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.200 x 2.000 mm euro (tremilaottocentoottantasei/96)	Cadauno	3'886,96
b Nr. 3018 A17.025.035.	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.500 x 2.000 mm euro (quattromilaseicentostettacinque/07)	Cadauno	4'675,07
c Nr. 3019 A17.025.035.	idem c.s. ...pareti: REI 60: ampiezza muro 1.750 x 2.000 mm euro (cinquemilaquattrocentodieci/30)	Cadauno	5'410,30
d Nr. 3020 A17.025.040.	idem c.s. ...pareti: REI 90: ampiezza muro 900 x 2.000 mm euro (quattromilasettecentoottantatre/76)	Cadauno	4'783,76
a Nr. 3021 A17.025.040.	idem c.s. ...pareti: REI 90: ampiezza muro 1.200 x 2.000 mm euro (seimilatrecentocinquantauno/08)	Cadauno	6'351,08
b Nr. 3022 A17.025.040.	idem c.s. ...pareti: REI 90: ampiezza muro 1.500 x 2.000 mm euro (settemilaottocentoquindici/37)	Cadauno	7'815,37
c Nr. 3023 A17.025.040.	idem c.s. ...pareti: REI 90: ampiezza muro 1.750 x 2.000 mm euro (novemiladuecentoquarantacinque/94)	Cadauno	9'245,94

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
d Nr. 3024 A17.025.045.	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 900 x 2.000 mm euro (cinquemilaseicentosessantaotto/31)	Cadauno	5'668,31
a Nr. 3025 A17.025.045.	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.200 x 2.000 mm euro (settemilacinquecentotrenta/47)	Cadauno	7'530,47
b Nr. 3026 A17.025.045.	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.500 x 2.000 mm euro (novemilatrecentotre/91)	Cadauno	9'303,91
c Nr. 3027 A17.025.045.	idem c.s. ...pareti: REI 120: ampiezza muro 1.750 x 2.000 mm euro (undicimilacinquantauno/07)	Cadauno	11'051,07
d Nr. 3028 A17.025.050.	Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, a due battenti con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggisplinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: per foro muro 1.500 x 2.000 mm euro (cinquemilasettantacinque/03)	Cadauno	5'075,03
a Nr. 3029 A17.025.050.	idem c.s. ...pareti: REI 60: per foro muro 1.800 x 2.000 mm euro (seimilacinquantaquattro/02)	Cadauno	6'054,02
b Nr. 3030 A17.025.050.	idem c.s. ...pareti: REI 60: per foro muro 2.100 x 2.000 mm euro (seimilaseicentosettantaotto/71)	Cadauno	6'678,71
c Nr. 3031 A17.025.055.	idem c.s. ...pareti: REI 90: per foro muro 1.500 x 2.000 mm euro (ottomilaottantadue/20)	Cadauno	8'082,20
a Nr. 3032 A17.025.055.	idem c.s. ...pareti: REI 90: per foro muro 1.800 x 2.000 mm euro (novemilaseicentosessantadue/65)	Cadauno	9'662,65
b Nr. 3033 A17.025.055.	idem c.s. ...pareti: REI 90: per foro muro 2.100 x 2.000 mm euro (undicimiladuecentoottantauno/50)	Cadauno	11'281,50
c Nr. 3034 A17.025.060.	idem c.s. ...pareti: REI 120: per foro muro 1.500 x 2.000 mm euro (novemilacinquecentosettantadue/18)	Cadauno	9'572,18
a Nr. 3035 A17.025.060.	idem c.s. ...pareti: REI 120: per foro muro 1.800 x 2.000 mm euro (undicimilaquattrocentocinquanta/63)	Cadauno	11'450,63
b Nr. 3036 A17.025.060.	idem c.s. ...pareti: REI 120: per foro muro 2.100 x 2.000 mm euro (tredicimilaquattrocentosessantasette/65)	Cadauno	13'467,65
c Nr. 3037 A17.025.065.	Maniglione antipánico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuoco in acciaio ad uno o due battenti: maniglione interno e placca esterna euro (duecentoventiquattro/68)	Cadauno	224,68
a Nr. 3038 A17.025.065.	idem c.s. ...interno e maniglia esterna euro (duecentoventisette/06)	Cadauno	227,06
b Nr. 3039 A17.025.065.	idem c.s. ...interno e maniglia esterna dotata di serratura euro (duecentotrentasei/61)	Cadauno	236,61
c Nr. 3040 A17.025.070.	Porta tagliafuoco in legno omologata a norma UNI EN 1634-1/01 REI 30, conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, con impiallacciatura in legno varie essenze, stipite listellare da 10 cm, pannello coibente in agglomerato di legno REI 30, coppia di cerniere a doppio gambo rinforzate su sfere lubrificate, con guarnizione fumi caldi e freddi su i tre lati del telaio, serratura con maniglia a spigoli arrotondati e guscio intumescente di protezione, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: ad un battente: per foro muro 600 x 2.000 mm euro (settecentoventitre/68)	Cadauno	723,68
a Nr. 3041 A17.025.070.	idem c.s. ...delle pareti: ad un battente: per foro muro 700 x 2.000 mm euro (settecentoventitre/68)	Cadauno	723,68
b Nr. 3042 A17.025.070.	idem c.s. ...delle pareti: ad un battente: per foro muro 900 x 2.000 mm euro (settecentosessantadue/09)	Cadauno	762,09
c Nr. 3043 A17.025.070.	idem c.s. ...delle pareti: ad un battente: per foro muro 1.000 x 2.000 mm euro (ottocentotredici/27)	Cadauno	813,27
d			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3044 A17.025.075. a	idem c.s. ...delle pareti: a due battenti: per foro muro 1200 x 2.000 mm euro (milletrecentosessantacinque/89)	Cadauno	1'365,89
Nr. 3045 A17.025.075. b	idem c.s. ...delle pareti: a due battenti: per foro muro 1400 x 2.000 mm euro (milletrecentoottantadue/25)	Cadauno	1'382,25
Nr. 3046 A17.025.075. c	idem c.s. ...delle pareti: a due battenti: per foro muro 1600 x 2.000 mm euro (millequattrocentoventidue/33)	Cadauno	1'422,33
Nr. 3047 A17.025.075. d	idem c.s. ...delle pareti: a due battenti: per foro muro 1.800 x 2.000 mm euro (millequattrocentonovantaotto/80)	Cadauno	1'498,80
Nr. 3048 A17.028.005. a	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 µ, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico, esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (duecentoundici/68)	Cadauno	211,68
Nr. 3049 A17.028.005. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (trecentosessantadue/88)	Cadauno	362,88
Nr. 3050 A17.028.005. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (trecentosessantadue/88)	Cadauno	362,88
Nr. 3051 A17.028.005. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (seicentoventidue/08)	Cadauno	622,08
Nr. 3052 A17.028.005. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentodiciassette/52)	Cadauno	317,52
Nr. 3053 A17.028.005. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoquarantaquattro/32)	Cadauno	544,32
Nr. 3054 A17.028.005. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (ottocentosedici/48)	Cadauno	816,48
Nr. 3055 A17.028.005. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoquarantaquattro/32)	Cadauno	544,32
Nr. 3056 A17.028.005. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentotrentatre/12)	Cadauno	933,12
Nr. 3057 A17.028.005. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milletrecentonovantanove/68)	Cadauno	1'399,68
Nr. 3058 A17.028.005. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentodiciassette/52)	Cadauno	417,52
Nr. 3059 A17.028.005. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentoquarantaquattro/32)	Cadauno	644,32
Nr. 3060 A17.028.005. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (novecentosedici/48)	Cadauno	916,48
Nr. 3061 A17.028.005. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentoquarantaquattro/32)	Cadauno	644,32
Nr. 3062 A17.028.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
o	euro (milletrentatre/12)	Cadauno	1'033,12
Nr. 3063 A17.028.005. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millequattrocentonovantanove/68)	Cadauno	1'499,68
Nr. 3064 A17.028.005. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentosette/36)	Cadauno	207,36
Nr. 3065 A17.028.005. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoquarantaquattro/32)	Cadauno	544,32
Nr. 3066 A17.028.005. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentotrentatre/12)	Cadauno	933,12
Nr. 3067 A17.028.005. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milleduecentoquarantaquattro/16)	Cadauno	1'244,16
Nr. 3068 A17.028.005. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentotrentasette/36)	Cadauno	237,36
Nr. 3069 A17.028.005. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (trecentonovantadue/88)	Cadauno	392,88
Nr. 3070 A17.028.010. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (duecentosessantaquattro/60)	Cadauno	264,60
Nr. 3071 A17.028.010. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (quattrocentocinquantatre/60)	Cadauno	453,60
Nr. 3072 A17.028.010. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (quattrocentocinquantatre/60)	Cadauno	453,60
Nr. 3073 A17.028.010. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (settecentosettantasette/60)	Cadauno	777,60
Nr. 3074 A17.028.010. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentoquarantanove/27)	Cadauno	349,27
Nr. 3075 A17.028.010. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentonovantaotto/75)	Cadauno	598,75
Nr. 3076 A17.028.010. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (ottocentonovantaotto/13)	Cadauno	898,13
Nr. 3077 A17.028.010. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentonovantaotto/75)	Cadauno	598,75
Nr. 3078 A17.028.010. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (milleventisei/43)	Cadauno	1'026,43
Nr. 3079 A17.028.010. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millecinquecentotrentanove/65)	Cadauno	1'539,65
Nr. 3080 A17.028.010. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentoquarantanove/27)	Cadauno	449,27

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3081 A17.028.010. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentonovantaotto/75)	Cadauno	698,75
Nr. 3082 A17.028.010. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (novecentonovantaotto/13)	Cadauno	998,13
Nr. 3083 A17.028.010. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentonovantaotto/75)	Cadauno	698,75
Nr. 3084 A17.028.010. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecentoventisei/43)	Cadauno	1'126,43
Nr. 3085 A17.028.010. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milleseicentotrentanove/65)	Cadauno	1'639,65
Nr. 3086 A17.028.010. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentoventiotto/10)	Cadauno	228,10
Nr. 3087 A17.028.010. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentonovantaotto/75)	Cadauno	598,75
Nr. 3088 A17.028.010. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (milleventisei/43)	Cadauno	1'026,43
Nr. 3089 A17.028.010. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milletrecentosessantaotto/58)	Cadauno	1'368,58
Nr. 3090 A17.028.010. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentocinquantaotto/10)	Cadauno	258,10
Nr. 3091 A17.028.010. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (quattrocentoventinove/17)	Cadauno	429,17
Nr. 3092 A17.028.015. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (duecentosette/76)	Cadauno	207,76
Nr. 3093 A17.028.015. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (trecentocinquantasei/16)	Cadauno	356,16
Nr. 3094 A17.028.015. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (trecentocinquantasei/16)	Cadauno	356,16
Nr. 3095 A17.028.015. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (seicentodieci/56)	Cadauno	610,56
Nr. 3096 A17.028.015. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentoundici/64)	Cadauno	311,64
Nr. 3097 A17.028.015. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentotrentaquattro/24)	Cadauno	534,24
Nr. 3098 A17.028.015. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (ottocentouno/36)	Cadauno	801,36
Nr. 3099 A17.028.015.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
h	euro (cinquecentotrentaquattro/24)	Cadauno	534,24
Nr. 3100 A17.028.015. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentoquindici/84)	Cadauno	915,84
Nr. 3101 A17.028.015. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milletrecentosettantatre/76)	Cadauno	1'373,76
Nr. 3102 A17.028.015. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentoundici/64)	Cadauno	411,64
Nr. 3103 A17.028.015. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentotrentaquattro/24)	Cadauno	634,24
Nr. 3104 A17.028.015. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (novecentouno/36)	Cadauno	901,36
Nr. 3105 A17.028.015. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentotrentaquattro/24)	Cadauno	634,24
Nr. 3106 A17.028.015. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millequindici/84)	Cadauno	1'015,84
Nr. 3107 A17.028.015. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millequattrocentosettantatre/76)	Cadauno	1'473,76
Nr. 3108 A17.028.015. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentotre/52)	Cadauno	203,52
Nr. 3109 A17.028.015. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentotrentaquattro/24)	Cadauno	534,24
Nr. 3110 A17.028.015. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentoquindici/84)	Cadauno	915,84
Nr. 3111 A17.028.015. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milleduecentoventiuno/12)	Cadauno	1'221,12
Nr. 3112 A17.028.015. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentotrentatre/52)	Cadauno	233,52
Nr. 3113 A17.028.015. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (trecentoottantasei/16)	Cadauno	386,16
Nr. 3114 A17.028.020. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (duecentocinquantanove/70)	Cadauno	259,70
Nr. 3115 A17.028.020. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (quattrocentoquarantacinque/20)	Cadauno	445,20
Nr. 3116 A17.028.020. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (quattrocentoquarantacinque/20)	Cadauno	445,20
Nr. 3117 A17.028.020. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (settecentosessantatre/20)	Cadauno	763,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3118 A17.028.020. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentoquarantadue/80)	Cadauno	342,80
Nr. 3119 A17.028.020. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoottantasette/66)	Cadauno	587,66
Nr. 3120 A17.028.020. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (ottocentoottantauno/50)	Cadauno	881,50
Nr. 3121 A17.028.020. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoottantasette/66)	Cadauno	587,66
Nr. 3122 A17.028.020. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millesette/42)	Cadauno	1'007,42
Nr. 3123 A17.028.020. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millecinquecentoundici/14)	Cadauno	1'511,14
Nr. 3124 A17.028.020. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentoquarantadue/80)	Cadauno	442,80
Nr. 3125 A17.028.020. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentoottantasette/66)	Cadauno	687,66
Nr. 3126 A17.028.020. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (novecentoottantauno/50)	Cadauno	981,50
Nr. 3127 A17.028.020. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentoottantasette/66)	Cadauno	687,66
Nr. 3128 A17.028.020. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecentosette/42)	Cadauno	1'107,42
Nr. 3129 A17.028.020. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milleseicentoundici/14)	Cadauno	1'611,14
Nr. 3130 A17.028.020. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentoventitre/87)	Cadauno	223,87
Nr. 3131 A17.028.020. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoottantasette/66)	Cadauno	587,66
Nr. 3132 A17.028.020. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millesette/42)	Cadauno	1'007,42
Nr. 3133 A17.028.020. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milletrecentoquarantatre/23)	Cadauno	1'343,23
Nr. 3134 A17.028.020. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentocinquantatre/87)	Cadauno	253,87
Nr. 3135 A17.028.020. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (quattrocentoventiuno/78)	Cadauno	421,78
Nr. 3136 A17.028.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a	euro (centonovantasei/00)	Cadauno	196,00
Nr. 3137 A17.028.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq)		
b	euro (trecentotrentasei/00)	Cadauno	336,00
Nr. 3138 A17.028.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq)		
c	euro (trecentotrentasei/00)	Cadauno	336,00
Nr. 3139 A17.028.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)		
d	euro (cinquecentosettantasei/00)	Cadauno	576,00
Nr. 3140 A17.028.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq)		
e	euro (duecentonovantaquattro/00)	Cadauno	294,00
Nr. 3141 A17.028.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq)		
f	euro (cinquecentoquattro/00)	Cadauno	504,00
Nr. 3142 A17.028.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq)		
g	euro (settecentocinquantasei/00)	Cadauno	756,00
Nr. 3143 A17.028.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq)		
h	euro (cinquecentoquattro/00)	Cadauno	504,00
Nr. 3144 A17.028.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq)		
i	euro (ottocentosessantaquattro/00)	Cadauno	864,00
Nr. 3145 A17.028.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq)		
j	euro (milleduecentonovantasei/00)	Cadauno	1'296,00
Nr. 3146 A17.028.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)		
k	euro (trecentonovantaquattro/00)	Cadauno	394,00
Nr. 3147 A17.028.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq)		
l	euro (seicentoquattro/00)	Cadauno	604,00
Nr. 3148 A17.028.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq)		
m	euro (ottocentocinquantasei/00)	Cadauno	856,00
Nr. 3149 A17.028.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq)		
n	euro (seicentoquattro/00)	Cadauno	604,00
Nr. 3150 A17.028.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)		
o	euro (novecentosessantaquattro/00)	Cadauno	964,00
Nr. 3151 A17.028.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)		
p	euro (milletrecentonovantasei/00)	Cadauno	1'396,00
Nr. 3152 A17.028.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq)		
q	euro (centonovantadue/00)	Cadauno	192,00
Nr. 3153 A17.028.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq)		
r	euro (cinquecentoquattro/00)	Cadauno	504,00
Nr. 3154 A17.028.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq)		
s	euro (ottocentosessantaquattro/00)	Cadauno	864,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3155 A17.028.025. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (millecentocinquantadue/00)	Cadauno	1'152,00
Nr. 3156 A17.028.025. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentoventidue/00)	Cadauno	222,00
Nr. 3157 A17.028.025. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (trecentosessantasei/00)	Cadauno	366,00
Nr. 3158 A17.028.030. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (duecentoquarantacinque/00)	Cadauno	245,00
Nr. 3159 A17.028.030. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (quattrocentoventi/00)	Cadauno	420,00
Nr. 3160 A17.028.030. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (quattrocentoventi/00)	Cadauno	420,00
Nr. 3161 A17.028.030. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (settecentoventi/00)	Cadauno	720,00
Nr. 3162 A17.028.030. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentoventitre/40)	Cadauno	323,40
Nr. 3163 A17.028.030. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentocinquantaquattro/40)	Cadauno	554,40
Nr. 3164 A17.028.030. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (ottocentotrentauno/60)	Cadauno	831,60
Nr. 3165 A17.028.030. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentocinquantaquattro/40)	Cadauno	554,40
Nr. 3166 A17.028.030. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentocinquanta/40)	Cadauno	950,40
Nr. 3167 A17.028.030. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millequattrocentoventicinque/60)	Cadauno	1'425,60
Nr. 3168 A17.028.030. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentoventitre/40)	Cadauno	423,40
Nr. 3169 A17.028.030. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentocinquantaquattro/40)	Cadauno	654,40
Nr. 3170 A17.028.030. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (novecentotrentauno/60)	Cadauno	931,60
Nr. 3171 A17.028.030. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentocinquantaquattro/40)	Cadauno	654,40
Nr. 3172 A17.028.030. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecinquanta/40)	Cadauno	1'050,40
Nr. 3173 A17.028.030.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
p	euro (millecinquecentoventicinque/60)	Cadauno	1'525,60
Nr. 3174 A17.028.030.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq)		
q	euro (duecentoundici/20)	Cadauno	211,20
Nr. 3175 A17.028.030.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq)		
r	euro (cinquecentocinquantaquattro/40)	Cadauno	554,40
Nr. 3176 A17.028.030.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq)		
s	euro (novecentocinquanta/40)	Cadauno	950,40
Nr. 3177 A17.028.030.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq)		
t	euro (milleduecentosessantasette/20)	Cadauno	1'267,20
Nr. 3178 A17.028.030.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq)		
u	euro (duecentoquarantauno/20)	Cadauno	241,20
Nr. 3179 A17.028.030.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq)		
v	euro (trecentonovantanove/60)	Cadauno	399,60
Nr. 3180 A17.028.035.	Serramento scorrevole realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 µ, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico, esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, carrelli fissi e regolabili, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)		
a	euro (novecentoquarantanove/76)	Cadauno	949,76
Nr. 3181 A17.028.035.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)		
b	euro (milletrecentocinque/92)	Cadauno	1'305,92
Nr. 3182 A17.028.035.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)		
c	euro (milleseicentosessantadue/08)	Cadauno	1'662,08
Nr. 3183 A17.028.035.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)		
d	euro (milleseicentoventiotto/16)	Cadauno	1'628,16
Nr. 3184 A17.028.035.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)		
e	euro (duemiladuecentotrentaotto/72)	Cadauno	2'238,72
Nr. 3185 A17.028.035.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)		
f	euro (duemilaottocentoquarantanove/28)	Cadauno	2'849,28
Nr. 3186 A17.028.035.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)		
g	euro (milletrecentocinque/92)	Cadauno	1'305,92
Nr. 3187 A17.028.035.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)		
h	euro (millesettecentonovantacinque/64)	Cadauno	1'795,64
Nr. 3188 A17.028.035.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)		
i	euro (duemiladuecentoottantacinque/36)	Cadauno	2'285,36
Nr. 3189 A17.028.035.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)		
j	euro (duemiladuecentotrentaotto/72)	Cadauno	2'238,72
Nr. 3190 A17.028.035.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)		
k	euro (tremilasettantaotto/24)	Cadauno	3'078,24

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3191 A17.028.035. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (tremilanovecentodiciassette/76)	Cadauno	3'917,76
Nr. 3192 A17.028.035. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (tremilacinquantadue/80)	Cadauno	3'052,80
Nr. 3193 A17.028.035. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (tremilaottocentosedici/00)	Cadauno	3'816,00
Nr. 3194 A17.028.035. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (quattromilacinquecentosettantanove/20)	Cadauno	4'579,20
Nr. 3195 A17.028.035. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (cinquemilatrecentoquarantadue/40)	Cadauno	5'342,40
Nr. 3196 A17.028.035. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (seimilacentocinque/60)	Cadauno	6'105,60
Nr. 3197 A17.028.040. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (millesessantotto/48)	Cadauno	1'068,48
Nr. 3198 A17.028.040. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (millequattrocentosessantanove/16)	Cadauno	1'469,16
Nr. 3199 A17.028.040. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (milleottocentosessantanove/84)	Cadauno	1'869,84
Nr. 3200 A17.028.040. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milleottocentotrentauno/68)	Cadauno	1'831,68
Nr. 3201 A17.028.040. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (duemilacinquecentodiciotto/56)	Cadauno	2'518,56
Nr. 3202 A17.028.040. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (tremiladuecentocinque/44)	Cadauno	3'205,44
Nr. 3203 A17.028.040. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (millequattrocentoventiquattro/64)	Cadauno	1'424,64
Nr. 3204 A17.028.040. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (millenovecentocinquantaotto/88)	Cadauno	1'958,88
Nr. 3205 A17.028.040. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (duemilaquattrocentonovantatre/12)	Cadauno	2'493,12
Nr. 3206 A17.028.040. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (duemilaquattrocentoquarantadue/24)	Cadauno	2'442,24
Nr. 3207 A17.028.040. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremilatrecentocinquantaotto/08)	Cadauno	3'358,08
Nr. 3208 A17.028.040. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (quattromiladuecentosettantatre/92)	Cadauno	4'273,92
Nr. 3209 A17.028.040.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
m	euro (tremilatrecentosette/20)	Cadauno	3'307,20
Nr. 3210 A17.028.040. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (quattromilacentotrentaquattro/00)	Cadauno	4'134,00
Nr. 3211 A17.028.040. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (quattromilanovecentosessanta/80)	Cadauno	4'960,80
Nr. 3212 A17.028.040. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (cinquemilasettecentottantasette/60)	Cadauno	5'787,60
Nr. 3213 A17.028.040. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (seimilaseicentoquattordici/40)	Cadauno	6'614,40
Nr. 3214 A17.028.045. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (ottocentonovantasei/00)	Cadauno	896,00
Nr. 3215 A17.028.045. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (milleduecentotrentadue/00)	Cadauno	1'232,00
Nr. 3216 A17.028.045. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (millecinquecentosessantaotto/00)	Cadauno	1'568,00
Nr. 3217 A17.028.045. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (millecinquecentotrentasei/00)	Cadauno	1'536,00
Nr. 3218 A17.028.045. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (duemilacentododici/00)	Cadauno	2'112,00
Nr. 3219 A17.028.045. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (duemilaseicentoottantaotto/00)	Cadauno	2'688,00
Nr. 3220 A17.028.045. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (milleduecentotrentadue/00)	Cadauno	1'232,00
Nr. 3221 A17.028.045. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (milleseicentonovantaquattro/00)	Cadauno	1'694,00
Nr. 3222 A17.028.045. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (duemilacentocinquantasei/00)	Cadauno	2'156,00
Nr. 3223 A17.028.045. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (duemilacentododici/00)	Cadauno	2'112,00
Nr. 3224 A17.028.045. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (duemilanovecentoquattro/00)	Cadauno	2'904,00
Nr. 3225 A17.028.045. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (tremilaseicentonovantasei/00)	Cadauno	3'696,00
Nr. 3226 A17.028.045. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (duemilaottocentoottanta/00)	Cadauno	2'880,00
Nr. 3227 A17.028.045. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (tremilaseicento/00)	Cadauno	3'600,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3228 A17.028.045. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (quattromilatrecentoventi/00)	Cadauno	4'320,00
Nr. 3229 A17.028.045. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (cinquemilaquaranta/00)	Cadauno	5'040,00
Nr. 3230 A17.028.045. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (cinquemilasettecentosessanta/00)	Cadauno	5'760,00
Nr. 3231 A17.028.050. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (milleotto/00)	Cadauno	1'008,00
Nr. 3232 A17.028.050. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (milletrecentoottantasei/00)	Cadauno	1'386,00
Nr. 3233 A17.028.050. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (millesettecentosessantaquattro/00)	Cadauno	1'764,00
Nr. 3234 A17.028.050. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (millesettecentoventiotto/00)	Cadauno	1'728,00
Nr. 3235 A17.028.050. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (duemilatrecentosettantasei/00)	Cadauno	2'376,00
Nr. 3236 A17.028.050. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (tremlaventiquattro/00)	Cadauno	3'024,00
Nr. 3237 A17.028.050. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (milletrecentoquarantaquattro/00)	Cadauno	1'344,00
Nr. 3238 A17.028.050. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (milleottocentoquarantaotto/00)	Cadauno	1'848,00
Nr. 3239 A17.028.050. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (duemilatrecentocinquantadue/00)	Cadauno	2'352,00
Nr. 3240 A17.028.050. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (duemilatrecentoquattro/00)	Cadauno	2'304,00
Nr. 3241 A17.028.050. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremlacentosessantaotto/00)	Cadauno	3'168,00
Nr. 3242 A17.028.050. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (quattromilatrentadue/00)	Cadauno	4'032,00
Nr. 3243 A17.028.050. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (tremlacentoventi/00)	Cadauno	3'120,00
Nr. 3244 A17.028.050. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (tremlanovecento/00)	Cadauno	3'900,00
Nr. 3245 A17.028.050. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (quattromilaseicentottanta/00)	Cadauno	4'680,00
Nr. 3246 A17.028.050.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
p	euro (cinquemilaquattrocentosessanta/00)	Cadauno	5'460,00
Nr. 3247 A17.028.050.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzata a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq)		
q	euro (seimiladuecentoquaranta/00)	Cadauno	6'240,00
Nr. 3248 A17.031.005.	Serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 µ, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, controtelaio metallico esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq)		
a	euro (trecentoundici/68)	Cadauno	311,68
Nr. 3249 A17.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq)		
b	euro (quattrocentosessantadue/88)	Cadauno	462,88
Nr. 3250 A17.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq)		
c	euro (quattrocentosessantadue/88)	Cadauno	462,88
Nr. 3251 A17.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)		
d	euro (settecentoventidue/08)	Cadauno	722,08
Nr. 3252 A17.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq)		
e	euro (quattrocentodiciassette/52)	Cadauno	417,52
Nr. 3253 A17.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq)		
f	euro (seicentoquarantaquattro/32)	Cadauno	644,32
Nr. 3254 A17.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq)		
g	euro (novecentosedici/48)	Cadauno	916,48
Nr. 3255 A17.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq)		
h	euro (seicentoquarantaquattro/32)	Cadauno	644,32
Nr. 3256 A17.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq)		
i	euro (millelirentatre/12)	Cadauno	1'033,12
Nr. 3257 A17.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq)		
j	euro (millequattrocentonovantanove/68)	Cadauno	1'499,68
Nr. 3258 A17.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)		
k	euro (cinquecentodiciassette/52)	Cadauno	517,52
Nr. 3259 A17.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq)		
l	euro (settecentoquarantaquattro/32)	Cadauno	744,32
Nr. 3260 A17.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq)		
m	euro (millesedici/48)	Cadauno	1'016,48
Nr. 3261 A17.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq)		
n	euro (settecentoquarantaquattro/32)	Cadauno	744,32
Nr. 3262 A17.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)		
o	euro (millecentotrentatre/12)	Cadauno	1'133,12
Nr. 3263 A17.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)		
p	euro (millecinquecentonovantanove/68)	Cadauno	1'599,68

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3264 A17.031.005. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentosette/36)	Cadauno	307,36
Nr. 3265 A17.031.005. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentoquarantaquattro/32)	Cadauno	644,32
Nr. 3266 A17.031.005. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (milletrentatre/12)	Cadauno	1'033,12
Nr. 3267 A17.031.005. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milletrecentoquarantaquattro/16)	Cadauno	1'344,16
Nr. 3268 A17.031.005. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentotrentasette/36)	Cadauno	337,36
Nr. 3269 A17.031.005. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (quattrocentonovantadue/88)	Cadauno	492,88
Nr. 3270 A17.031.010. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentosessantaquattro/60)	Cadauno	364,60
Nr. 3271 A17.031.010. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentocinquantatre/60)	Cadauno	553,60
Nr. 3272 A17.031.010. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentocinquantatre/60)	Cadauno	553,60
Nr. 3273 A17.031.010. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (ottocentosettantasette/60)	Cadauno	877,60
Nr. 3274 A17.031.010. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentoquarantanove/27)	Cadauno	449,27
Nr. 3275 A17.031.010. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentonovantaotto/75)	Cadauno	698,75
Nr. 3276 A17.031.010. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (novecentonovantaotto/13)	Cadauno	998,13
Nr. 3277 A17.031.010. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentonovantaotto/75)	Cadauno	698,75
Nr. 3278 A17.031.010. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecentoventisei/43)	Cadauno	1'126,43
Nr. 3279 A17.031.010. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milleseicentotrentanove/65)	Cadauno	1'639,65
Nr. 3280 A17.031.010. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (cinquecentoquarantanove/27)	Cadauno	549,27
Nr. 3281 A17.031.010. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (settecentonovantaotto/75)	Cadauno	798,75
Nr. 3282	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A17.031.010. m	Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 mq) euro (mille novantaotto/13)	Cadauno	1'098,13
Nr. 3283 A17.031.010. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (settecento novantaotto/75)	Cadauno	798,75
Nr. 3284 A17.031.010. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (mille duecentoventisei/43)	Cadauno	1'226,43
Nr. 3285 A17.031.010. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (mille settecento trentanove/65)	Cadauno	1'739,65
Nr. 3286 A17.031.010. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecento ventiotto/10)	Cadauno	328,10
Nr. 3287 A17.031.010. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicento novantaotto/75)	Cadauno	698,75
Nr. 3288 A17.031.010. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (mille centoventisei/43)	Cadauno	1'126,43
Nr. 3289 A17.031.010. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (mille quattrocento sessantaotto/58)	Cadauno	1'468,58
Nr. 3290 A17.031.010. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecento cinquantaotto/10)	Cadauno	358,10
Nr. 3291 A17.031.010. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (cinquecento ventinove/17)	Cadauno	529,17
Nr. 3292 A17.031.015. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecento sette/76)	Cadauno	307,76
Nr. 3293 A17.031.015. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (quattrocento cinquantasei/16)	Cadauno	456,16
Nr. 3294 A17.031.015. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (quattrocento cinquantasei/16)	Cadauno	456,16
Nr. 3295 A17.031.015. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (settecento dieci/56)	Cadauno	710,56
Nr. 3296 A17.031.015. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocento undici/64)	Cadauno	411,64
Nr. 3297 A17.031.015. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicento trentaquattro/24)	Cadauno	634,24
Nr. 3298 A17.031.015. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 mq) euro (novecento uno/36)	Cadauno	901,36
Nr. 3299 A17.031.015. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicento trentaquattro/24)	Cadauno	634,24
Nr. 3300 A17.031.015. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millequindici/84)	Cadauno	1'015,84

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3301 A17.031.015. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millequattrocentosettantatre/76)	Cadauno	1'473,76
Nr. 3302 A17.031.015. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (cinquecentoundici/64)	Cadauno	511,64
Nr. 3303 A17.031.015. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (settecentotrentaquattro/24)	Cadauno	734,24
Nr. 3304 A17.031.015. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (milleuno/36)	Cadauno	1'001,36
Nr. 3305 A17.031.015. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (settecentotrentaquattro/24)	Cadauno	734,24
Nr. 3306 A17.031.015. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecentoquindici/84)	Cadauno	1'115,84
Nr. 3307 A17.031.015. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millecinquecentosettantatre/76)	Cadauno	1'573,76
Nr. 3308 A17.031.015. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentotre/52)	Cadauno	303,52
Nr. 3309 A17.031.015. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentotrentaquattro/24)	Cadauno	634,24
Nr. 3310 A17.031.015. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millequindici/84)	Cadauno	1'015,84
Nr. 3311 A17.031.015. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milletrecentoventiuno/12)	Cadauno	1'321,12
Nr. 3312 A17.031.015. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentotrentatre/52)	Cadauno	333,52
Nr. 3313 A17.031.015. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (quattrocentoottantasei/16)	Cadauno	486,16
Nr. 3314 A17.031.020. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentocinquantanove/70)	Cadauno	359,70
Nr. 3315 A17.031.020. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoquarantacinque/20)	Cadauno	545,20
Nr. 3316 A17.031.020. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoquarantacinque/20)	Cadauno	545,20
Nr. 3317 A17.031.020. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (ottocentosessantatre/20)	Cadauno	863,20
Nr. 3318 A17.031.020. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentoquarantadue/80)	Cadauno	442,80
Nr. 3319	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A17.031.020. f	Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentoottantasette/66)	Cadauno	687,66
Nr. 3320 A17.031.020. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (novecentoottantauno/50)	Cadauno	981,50
Nr. 3321 A17.031.020. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentoottantasette/66)	Cadauno	687,66
Nr. 3322 A17.031.020. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecentosette/42)	Cadauno	1'107,42
Nr. 3323 A17.031.020. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milleseicentoundici/14)	Cadauno	1'611,14
Nr. 3324 A17.031.020. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (cinquecentoquarantadue/80)	Cadauno	542,80
Nr. 3325 A17.031.020. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (settecentoottantasette/66)	Cadauno	787,66
Nr. 3326 A17.031.020. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (milleottantauno/50)	Cadauno	1'081,50
Nr. 3327 A17.031.020. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (settecentoottantasette/66)	Cadauno	787,66
Nr. 3328 A17.031.020. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (milleduecentosette/42)	Cadauno	1'207,42
Nr. 3329 A17.031.020. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millesettecentoundici/14)	Cadauno	1'711,14
Nr. 3330 A17.031.020. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentoventitre/87)	Cadauno	323,87
Nr. 3331 A17.031.020. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentoottantasette/66)	Cadauno	687,66
Nr. 3332 A17.031.020. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecentosette/42)	Cadauno	1'107,42
Nr. 3333 A17.031.020. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (millequattrocentoquarantatre/23)	Cadauno	1'443,23
Nr. 3334 A17.031.020. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentocinquantatre/87)	Cadauno	353,87
Nr. 3335 A17.031.020. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (cinquecentoventiuno/78)	Cadauno	521,78
Nr. 3336 A17.031.025. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (duecentonovantasei/00)	Cadauno	296,00
Nr. 3337 A17.031.025. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (quattrocentotrentasei/00)	Cadauno	436,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3338 A17.031.025. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (quattrocentotrentasei/00)	Cadauno	436,00
Nr. 3339 A17.031.025. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (seicentosestantasei/00)	Cadauno	676,00
Nr. 3340 A17.031.025. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentonovantaquattro/00)	Cadauno	394,00
Nr. 3341 A17.031.025. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentoquattro/00)	Cadauno	604,00
Nr. 3342 A17.031.025. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (ottocentocinquantasei/00)	Cadauno	856,00
Nr. 3343 A17.031.025. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentoquattro/00)	Cadauno	604,00
Nr. 3344 A17.031.025. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentosessantaquattro/00)	Cadauno	964,00
Nr. 3345 A17.031.025. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milletrecentonovantasei/00)	Cadauno	1'396,00
Nr. 3346 A17.031.025. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentonovantaquattro/00)	Cadauno	494,00
Nr. 3347 A17.031.025. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (settecentoquattro/00)	Cadauno	704,00
Nr. 3348 A17.031.025. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (novecentocinquantasei/00)	Cadauno	956,00
Nr. 3349 A17.031.025. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (settecentoquattro/00)	Cadauno	704,00
Nr. 3350 A17.031.025. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millesessantaquattro/00)	Cadauno	1'064,00
Nr. 3351 A17.031.025. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millequattrocentonovantasei/00)	Cadauno	1'496,00
Nr. 3352 A17.031.025. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentonovantadue/00)	Cadauno	292,00
Nr. 3353 A17.031.025. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentoquattro/00)	Cadauno	604,00
Nr. 3354 A17.031.025. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentosessantaquattro/00)	Cadauno	964,00
Nr. 3355 A17.031.025. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milleduecentocinquantadue/00)	Cadauno	1'252,00
Nr. 3356	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A17.031.025. u	finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentoventidue/00)	Cadauno	322,00
Nr. 3357 A17.031.025. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (quattrocentosessantasei/00)	Cadauno	466,00
Nr. 3358 A17.031.030. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentoquarantacinque/00)	Cadauno	345,00
Nr. 3359 A17.031.030. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoventi/00)	Cadauno	520,00
Nr. 3360 A17.031.030. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoventi/00)	Cadauno	520,00
Nr. 3361 A17.031.030. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (ottocentoventi/00)	Cadauno	820,00
Nr. 3362 A17.031.030. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentoventitre/40)	Cadauno	423,40
Nr. 3363 A17.031.030. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentocinquantaquattro/40)	Cadauno	654,40
Nr. 3364 A17.031.030. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (novecentotrentauno/60)	Cadauno	931,60
Nr. 3365 A17.031.030. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentocinquantaquattro/40)	Cadauno	654,40
Nr. 3366 A17.031.030. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecinquanta/40)	Cadauno	1'050,40
Nr. 3367 A17.031.030. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millecinquecentoventicinque/60)	Cadauno	1'525,60
Nr. 3368 A17.031.030. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (cinquecentoventitre/40)	Cadauno	523,40
Nr. 3369 A17.031.030. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (settecentocinquantaquattro/40)	Cadauno	754,40
Nr. 3370 A17.031.030. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (milletrentauno/60)	Cadauno	1'031,60
Nr. 3371 A17.031.030. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (settecentocinquantaquattro/40)	Cadauno	754,40
Nr. 3372 A17.031.030. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecentocinquanta/40)	Cadauno	1'150,40
Nr. 3373 A17.031.030. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milleseicentoventicinque/60)	Cadauno	1'625,60
Nr. 3374 A17.031.030. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentoundici/20)	Cadauno	311,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3375 A17.031.030. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentocinquantaquattro/40)	Cadauno	654,40
Nr. 3376 A17.031.030. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecinquanta/40)	Cadauno	1'050,40
Nr. 3377 A17.031.030. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milletrecentosessantasette/20)	Cadauno	1'367,20
Nr. 3378 A17.031.030. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentoquarantauno/20)	Cadauno	341,20
Nr. 3379 A17.031.030. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (quattrocentonovantanove/60)	Cadauno	499,60
Nr. 3380 A17.031.035. a	Serramento monoblocco scorrevole realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 µ, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, controtelaio metallico esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, carrelli fissi e regolabili, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (millequarantanove/76)	Cadauno	1'049,76
Nr. 3381 A17.031.035. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (millequattrocentocinque/92)	Cadauno	1'405,92
Nr. 3382 A17.031.035. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (millesettecentosessantadue/08)	Cadauno	1'762,08
Nr. 3383 A17.031.035. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (millesettecentoventiotto/16)	Cadauno	1'728,16
Nr. 3384 A17.031.035. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (duemilatrecentotrentaotto/72)	Cadauno	2'338,72
Nr. 3385 A17.031.035. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (duemilanovecentoquarantanove/28)	Cadauno	2'949,28
Nr. 3386 A17.031.035. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (millequattrocentocinque/92)	Cadauno	1'405,92
Nr. 3387 A17.031.035. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (milleottocentonovantacinque/64)	Cadauno	1'895,64
Nr. 3388 A17.031.035. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (duemilatrecentoottantacinque/36)	Cadauno	2'385,36
Nr. 3389 A17.031.035. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (duemilatrecentotrentaotto/72)	Cadauno	2'338,72
Nr. 3390 A17.031.035. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremilacentosettantaotto/24)	Cadauno	3'178,24
Nr. 3391 A17.031.035. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (quattromiladiciassette/76)	Cadauno	4'017,76

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3392 A17.031.035. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (tremilacentocinquantadue/80)	Cadauno	3'152,80
Nr. 3393 A17.031.035. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (tremilanovecentosedici/00)	Cadauno	3'916,00
Nr. 3394 A17.031.035. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (quattromilaseicentostettantanove/20)	Cadauno	4'679,20
Nr. 3395 A17.031.035. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (cinquemilaquattrocentoquarantadue/40)	Cadauno	5'442,40
Nr. 3396 A17.031.035. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (seimiladuecentocinque/60)	Cadauno	6'205,60
Nr. 3397 A17.031.040. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (millecentosessantaotto/48)	Cadauno	1'168,48
Nr. 3398 A17.031.040. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (millecinquecentosessantanove/16)	Cadauno	1'569,16
Nr. 3399 A17.031.040. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (millenovecentosessantanove/84)	Cadauno	1'969,84
Nr. 3400 A17.031.040. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (millenovecentotrentauno/68)	Cadauno	1'931,68
Nr. 3401 A17.031.040. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (duemilaseicentodiciotto/56)	Cadauno	2'618,56
Nr. 3402 A17.031.040. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (tremilatrecentocinque/44)	Cadauno	3'305,44
Nr. 3403 A17.031.040. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (millecinquecentoventiquattro/64)	Cadauno	1'524,64
Nr. 3404 A17.031.040. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (duemilacinquantaotto/88)	Cadauno	2'058,88
Nr. 3405 A17.031.040. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (duemilacinquecentonovantatre/12)	Cadauno	2'593,12
Nr. 3406 A17.031.040. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (duemilacinquecentoquarantadue/24)	Cadauno	2'542,24
Nr. 3407 A17.031.040. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremilaquattrocentocinquantaotto/08)	Cadauno	3'458,08
Nr. 3408 A17.031.040. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (quattromilatrecentostettantatre/92)	Cadauno	4'373,92
Nr. 3409 A17.031.040. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (tremilaquattrocentosette/20)	Cadauno	3'407,20
Nr. 3410 A17.031.040.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
n	euro (quattromiladuecentotrentaquattro/00)	Cadauno	4'234,00
Nr. 3411 A17.031.040. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (cinquemilasesanta/80)	Cadauno	5'060,80
Nr. 3412 A17.031.040. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (cinquemilaottocentoottantasette/60)	Cadauno	5'887,60
Nr. 3413 A17.031.040. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (seimilasettecentoquattordici/40)	Cadauno	6'714,40
Nr. 3414 A17.031.045. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (novecentonovantasei/00)	Cadauno	996,00
Nr. 3415 A17.031.045. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (milletrecentotrentadue/00)	Cadauno	1'332,00
Nr. 3416 A17.031.045. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (milleseicentosessantaotto/00)	Cadauno	1'668,00
Nr. 3417 A17.031.045. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milleseicentotrentasei/00)	Cadauno	1'636,00
Nr. 3418 A17.031.045. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (duemiladuecentododici/00)	Cadauno	2'212,00
Nr. 3419 A17.031.045. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (duemilasettecentoottantaotto/00)	Cadauno	2'788,00
Nr. 3420 A17.031.045. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (milletrecentotrentadue/00)	Cadauno	1'332,00
Nr. 3421 A17.031.045. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (millesettecentonovantaquattro/00)	Cadauno	1'794,00
Nr. 3422 A17.031.045. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (duemiladuecentocinquantasei/00)	Cadauno	2'256,00
Nr. 3423 A17.031.045. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (duemiladuecentododici/00)	Cadauno	2'212,00
Nr. 3424 A17.031.045. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremilaquattro/00)	Cadauno	3'004,00
Nr. 3425 A17.031.045. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (tremilasettecentonovantasei/00)	Cadauno	3'796,00
Nr. 3426 A17.031.045. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (duemilanovecentoottanta/00)	Cadauno	2'980,00
Nr. 3427 A17.031.045. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (tremilasettecento/00)	Cadauno	3'700,00
Nr. 3428 A17.031.045. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (quattromilaquattrocentoventi/00)	Cadauno	4'420,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3429 A17.031.045. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (cinquemilacentotrenta/00)	Cadauno	5'140,00
Nr. 3430 A17.031.045. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (cinquemilaottocentosessanta/00)	Cadauno	5'860,00
Nr. 3431 A17.031.050. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (millecentootto/00)	Cadauno	1'108,00
Nr. 3432 A17.031.050. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (millequattrocentotantasei/00)	Cadauno	1'486,00
Nr. 3433 A17.031.050. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (milleottocentosessantaquattro/00)	Cadauno	1'864,00
Nr. 3434 A17.031.050. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milleottocentoventiotto/00)	Cadauno	1'828,00
Nr. 3435 A17.031.050. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (duemilaquattrocentosettantasei/00)	Cadauno	2'476,00
Nr. 3436 A17.031.050. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (tremlacentoventiquattro/00)	Cadauno	3'124,00
Nr. 3437 A17.031.050. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (millequattrocentoquarantaquattro/00)	Cadauno	1'444,00
Nr. 3438 A17.031.050. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (millenovecentoquarantaotto/00)	Cadauno	1'948,00
Nr. 3439 A17.031.050. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (duemilaquattrocentocinquantadue/00)	Cadauno	2'452,00
Nr. 3440 A17.031.050. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (duemilaquattrocentoquattro/00)	Cadauno	2'404,00
Nr. 3441 A17.031.050. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremladuecentosessantaotto/00)	Cadauno	3'268,00
Nr. 3442 A17.031.050. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (quattromilacentotrentadue/00)	Cadauno	4'132,00
Nr. 3443 A17.031.050. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (tremladuecentoventi/00)	Cadauno	3'220,00
Nr. 3444 A17.031.050. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (quattromila/00)	Cadauno	4'000,00
Nr. 3445 A17.031.050. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (quattromilasettecentoottanta/00)	Cadauno	4'780,00
Nr. 3446 A17.031.050. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (cinquemilacinquecentosessanta/00)	Cadauno	5'560,00
Nr. 3447 A17.031.050.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
q	euro (seimilatrecentoquaranta/00)	Cadauno	6'340,00
Nr. 3448 A17.031.055. a	Sovrapprezzo per finestre e portefinestre in alluminio e monoblocco in alluminio per finiture diverse: anodizzazione naturale spessore 15 µ(Percentuale del2%) euro (seimilatrecentoquaranta/00)		6'340,00
Nr. 3449 A17.031.055. b	idem c.s. ...diverse: anodizzazione elettrocolore spessore 20 µ(Percentuale del3%) euro (seimilatrecentoquaranta/00)		6'340,00
Nr. 3450 A17.031.055. c	Sovrapprezzo per finestre e portefinestre in alluminio e monoblocco in alluminio per finiture diverse: verniciatura colori speciali(Percentuale del8%) euro (seimilatrecentoquaranta/00)		6'340,00
Nr. 3451 A17.031.055. d	idem c.s. ...diverse: verniciatura effetto legno(Percentuale del8%) euro (seimilatrecentoquaranta/00)		6'340,00
Nr. 3452 A17.034.005. a	Serramento realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 µ, e da legno massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico, esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (duecentoventidue/26)	Cadauno	222,26
Nr. 3453 A17.034.005. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (trecentoottantauno/02)	Cadauno	381,02
Nr. 3454 A17.034.005. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (trecentoottantauno/02)	Cadauno	381,02
Nr. 3455 A17.034.005. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (seicentocinquantatre/18)	Cadauno	653,18
Nr. 3456 A17.034.005. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentotrentatre/40)	Cadauno	333,40
Nr. 3457 A17.034.005. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentosettantauno/54)	Cadauno	571,54
Nr. 3458 A17.034.005. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (ottocentocinquantasette/30)	Cadauno	857,30
Nr. 3459 A17.034.005. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentosettantauno/54)	Cadauno	571,54
Nr. 3460 A17.034.005. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentosettantanove/78)	Cadauno	979,78
Nr. 3461 A17.034.005. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millequattrocentosessantanove/66)	Cadauno	1'469,66
Nr. 3462 A17.034.005. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentotrentatre/40)	Cadauno	433,40
Nr. 3463 A17.034.005. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentosettantauno/54)	Cadauno	671,54
Nr. 3464 A17.034.005. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (novecentocinquantasette/30)	Cadauno	957,30
Nr. 3465	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A17.034.005. n	Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentosettantauno/54)	Cadauno	671,54
Nr. 3466 A17.034.005. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millesettantanove/78)	Cadauno	1'079,78
Nr. 3467 A17.034.005. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millecinquecentosessantanove/66)	Cadauno	1'569,66
Nr. 3468 A17.034.005. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentodiciassette/73)	Cadauno	217,73
Nr. 3469 A17.034.005. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentosettantauno/54)	Cadauno	571,54
Nr. 3470 A17.034.005. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentosettantanove/78)	Cadauno	979,78
Nr. 3471 A17.034.005. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milletrecentosei/37)	Cadauno	1'306,37
Nr. 3472 A17.034.005. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentoquarantasette/73)	Cadauno	247,73
Nr. 3473 A17.034.005. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (quattrocentoundici/02)	Cadauno	411,02
Nr. 3474 A17.034.010. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (duecentosettantasette/83)	Cadauno	277,83
Nr. 3475 A17.034.010. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (quattrocentosettantasei/28)	Cadauno	476,28
Nr. 3476 A17.034.010. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (quattrocentosettantasei/28)	Cadauno	476,28
Nr. 3477 A17.034.010. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (ottocentosedici/48)	Cadauno	816,48
Nr. 3478 A17.034.010. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentosessantasei/74)	Cadauno	366,74
Nr. 3479 A17.034.010. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentoventiotto/69)	Cadauno	628,69
Nr. 3480 A17.034.010. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (novecentoquarantatre/03)	Cadauno	943,03
Nr. 3481 A17.034.010. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentoventiotto/69)	Cadauno	628,69
Nr. 3482 A17.034.010. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millesettantasette/75)	Cadauno	1'077,75
Nr. 3483 A17.034.010. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milleseicentosedici/63)	Cadauno	1'616,63

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3484 A17.034.010. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentosessantasei/74)	Cadauno	466,74
Nr. 3485 A17.034.010. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (settecentoventiotto/69)	Cadauno	728,69
Nr. 3486 A17.034.010. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 mq) euro (millequarantatre/03)	Cadauno	1'043,03
Nr. 3487 A17.034.010. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (settecentoventiotto/69)	Cadauno	728,69
Nr. 3488 A17.034.010. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecentosettantasette/75)	Cadauno	1'177,75
Nr. 3489 A17.034.010. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millesettecentosedici/63)	Cadauno	1'716,63
Nr. 3490 A17.034.010. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 ante, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentotrentanove/50)	Cadauno	239,50
Nr. 3491 A17.034.010. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 ante, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentoventiotto/69)	Cadauno	628,69
Nr. 3492 A17.034.010. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 ante, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millesettantasette/75)	Cadauno	1'077,75
Nr. 3493 A17.034.010. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 ante, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (millequattrocentotrentasette/00)	Cadauno	1'437,00
Nr. 3494 A17.034.010. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 ante, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentosessantanove/50)	Cadauno	269,50
Nr. 3495 A17.034.010. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 ante, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (quattrocentoquarantanove/13)	Cadauno	449,13
Nr. 3496 A17.034.015. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 ante, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (duecentodiciotto/15)	Cadauno	218,15
Nr. 3497 A17.034.015. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (trecentosettantatre/97)	Cadauno	373,97
Nr. 3498 A17.034.015. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 ante, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (trecentosettantatre/97)	Cadauno	373,97
Nr. 3499 A17.034.015. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (seicentoquarantauno/09)	Cadauno	641,09
Nr. 3500 A17.034.015. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 ante, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentoventisette/22)	Cadauno	327,22
Nr. 3501 A17.034.015. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentosessanta/95)	Cadauno	560,95
Nr. 3502	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A17.034.015. g	Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 mq) euro (ottocentoquarantauno/43)	Cadauno	841,43
Nr. 3503 A17.034.015. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentosessanta/95)	Cadauno	560,95
Nr. 3504 A17.034.015. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentosessantauno/63)	Cadauno	961,63
Nr. 3505 A17.034.015. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millequattrocentoquarantadue/45)	Cadauno	1'442,45
Nr. 3506 A17.034.015. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentoventisette/22)	Cadauno	427,22
Nr. 3507 A17.034.015. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentosessanta/95)	Cadauno	660,95
Nr. 3508 A17.034.015. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 mq) euro (novecentoquarantauno/43)	Cadauno	941,43
Nr. 3509 A17.034.015. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentosessanta/95)	Cadauno	660,95
Nr. 3510 A17.034.015. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millesessantauno/63)	Cadauno	1'061,63
Nr. 3511 A17.034.015. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millecinquecentoquarantadue/45)	Cadauno	1'542,45
Nr. 3512 A17.034.015. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentotredici/70)	Cadauno	213,70
Nr. 3513 A17.034.015. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentosessanta/95)	Cadauno	560,95
Nr. 3514 A17.034.015. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentosessantauno/63)	Cadauno	961,63
Nr. 3515 A17.034.015. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milleduecentoottantadue/18)	Cadauno	1'282,18
Nr. 3516 A17.034.015. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentoquarantatre/70)	Cadauno	243,70
Nr. 3517 A17.034.015. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (quattrocentotre/97)	Cadauno	403,97
Nr. 3518 A17.034.020. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (duecentosettantadue/69)	Cadauno	272,69
Nr. 3519 A17.034.020. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (quattrocentosessantasette/46)	Cadauno	467,46
Nr. 3520 A17.034.020. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (quattrocentosessantasette/46)	Cadauno	467,46

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3521 A17.034.020. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (ottocentouno/36)	Cadauno	801,36
Nr. 3522 A17.034.020. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentocinquantanove/94)	Cadauno	359,94
Nr. 3523 A17.034.020. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentodiciassette/05)	Cadauno	617,05
Nr. 3524 A17.034.020. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (novecentoventicinque/57)	Cadauno	925,57
Nr. 3525 A17.034.020. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentodiciassette/05)	Cadauno	617,05
Nr. 3526 A17.034.020. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecinquantasette/80)	Cadauno	1'057,80
Nr. 3527 A17.034.020. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millecinquecentoottantasei/69)	Cadauno	1'586,69
Nr. 3528 A17.034.020. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentocinquantanove/94)	Cadauno	459,94
Nr. 3529 A17.034.020. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (settecentodiciassette/05)	Cadauno	717,05
Nr. 3530 A17.034.020. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (milleventicinque/57)	Cadauno	1'025,57
Nr. 3531 A17.034.020. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (settecentodiciassette/05)	Cadauno	717,05
Nr. 3532 A17.034.020. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecentocinquantasette/80)	Cadauno	1'157,80
Nr. 3533 A17.034.020. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milleseicentoottantasei/69)	Cadauno	1'686,69
Nr. 3534 A17.034.020. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentotrentacinque/07)	Cadauno	235,07
Nr. 3535 A17.034.020. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentodiciassette/05)	Cadauno	617,05
Nr. 3536 A17.034.020. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecinquantasette/80)	Cadauno	1'057,80
Nr. 3537 A17.034.020. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (millequattrocentodieci/39)	Cadauno	1'410,39
Nr. 3538 A17.034.020. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentosessantacinque/07)	Cadauno	265,07
Nr. 3539	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A17.034.020. v	Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (quattrocentoquarantauno/36)	Cadauno	441,36
Nr. 3540 A17.034.025. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (duecentocinque/80)	Cadauno	205,80
Nr. 3541 A17.034.025. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (trecentocinquantadue/80)	Cadauno	352,80
Nr. 3542 A17.034.025. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (trecentocinquantadue/80)	Cadauno	352,80
Nr. 3543 A17.034.025. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (seicentoquattro/80)	Cadauno	604,80
Nr. 3544 A17.034.025. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentootto/70)	Cadauno	308,70
Nr. 3545 A17.034.025. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoventinove/20)	Cadauno	529,20
Nr. 3546 A17.034.025. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (settecentonovantatre/80)	Cadauno	793,80
Nr. 3547 A17.034.025. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoventinove/20)	Cadauno	529,20
Nr. 3548 A17.034.025. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentosette/20)	Cadauno	907,20
Nr. 3549 A17.034.025. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milletrecentosessanta/80)	Cadauno	1'360,80
Nr. 3550 A17.034.025. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentootto/70)	Cadauno	408,70
Nr. 3551 A17.034.025. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentoventinove/20)	Cadauno	629,20
Nr. 3552 A17.034.025. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (ottocentonovantatre/80)	Cadauno	893,80
Nr. 3553 A17.034.025. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentoventinove/20)	Cadauno	629,20
Nr. 3554 A17.034.025. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millesette/20)	Cadauno	1'007,20
Nr. 3555 A17.034.025. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millequattrocentosessanta/80)	Cadauno	1'460,80
Nr. 3556 A17.034.025. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentouno/60)	Cadauno	201,60
Nr. 3557 A17.034.025. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoventinove/20)	Cadauno	529,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3558 A17.034.025. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentosette/20)	Cadauno	907,20
Nr. 3559 A17.034.025. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milleduecentonove/60)	Cadauno	1'209,60
Nr. 3560 A17.034.025. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentotrentauno/60)	Cadauno	231,60
Nr. 3561 A17.034.025. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (trecentoottantadue/80)	Cadauno	382,80
Nr. 3562 A17.034.030. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (duecentocinquantesette/25)	Cadauno	257,25
Nr. 3563 A17.034.030. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (quattrocentoquarantauno/00)	Cadauno	441,00
Nr. 3564 A17.034.030. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (quattrocentoquarantauno/00)	Cadauno	441,00
Nr. 3565 A17.034.030. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (settecentocinquantesi/00)	Cadauno	756,00
Nr. 3566 A17.034.030. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentotrentanove/57)	Cadauno	339,57
Nr. 3567 A17.034.030. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoottantadue/12)	Cadauno	582,12
Nr. 3568 A17.034.030. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (ottocentosettantatre/18)	Cadauno	873,18
Nr. 3569 A17.034.030. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoottantadue/12)	Cadauno	582,12
Nr. 3570 A17.034.030. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentonovantasette/92)	Cadauno	997,92
Nr. 3571 A17.034.030. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millequattrocentonovantasei/88)	Cadauno	1'496,88
Nr. 3572 A17.034.030. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentotrentanove/57)	Cadauno	439,57
Nr. 3573 A17.034.030. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentoottantadue/12)	Cadauno	682,12
Nr. 3574 A17.034.030. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (novecentosettantatre/18)	Cadauno	973,18
Nr. 3575 A17.034.030. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentoottantadue/12)	Cadauno	682,12
Nr. 3576	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A17.034.030. o	portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (mille novantasette/92)	Cadauno	1'097,92
Nr. 3577 A17.034.030. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millecinquecentonovantasei/88)	Cadauno	1'596,88
Nr. 3578 A17.034.030. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentoventiuno/76)	Cadauno	221,76
Nr. 3579 A17.034.030. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoottantadue/12)	Cadauno	582,12
Nr. 3580 A17.034.030. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentonovantasette/92)	Cadauno	997,92
Nr. 3581 A17.034.030. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (mille trecentotrenta/56)	Cadauno	1'330,56
Nr. 3582 A17.034.030. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (duecentocinquantauno/76)	Cadauno	251,76
Nr. 3583 A17.034.030. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (quattrocentodiciotto/08)	Cadauno	418,08
Nr. 3584 A17.034.035. a	Serramento scorrevole realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 µ, e da legno massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico, esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, carrelli fissi e regolabili, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (novecentonovantasette/25)	Cadauno	997,25
Nr. 3585 A17.034.035. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (mille trecentosettantauno/22)	Cadauno	1'371,22
Nr. 3586 A17.034.035. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (mille settecento quarantacinque/18)	Cadauno	1'745,18
Nr. 3587 A17.034.035. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (mille settecentonove/57)	Cadauno	1'709,57
Nr. 3588 A17.034.035. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (duemilatrecentocinquanta/66)	Cadauno	2'350,66
Nr. 3589 A17.034.035. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (duemilanovecentonovantauno/74)	Cadauno	2'991,74
Nr. 3590 A17.034.035. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (mille trecentosettantauno/22)	Cadauno	1'371,22
Nr. 3591 A17.034.035. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (mille ottocentoottantacinque/42)	Cadauno	1'885,42
Nr. 3592 A17.034.035. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (duemilatrecentonovantanove/63)	Cadauno	2'399,63
Nr. 3593 A17.034.035.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
j	euro (duemilatrecentocinquanta/66)	Cadauno	2'350,66
Nr. 3594 A17.034.035. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremiladuecentotrentadue/15)	Cadauno	3'232,15
Nr. 3595 A17.034.035. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (quattromilacentotredici/65)	Cadauno	4'113,65
Nr. 3596 A17.034.035. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (tremiladuecentocinque/44)	Cadauno	3'205,44
Nr. 3597 A17.034.035. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (quattromilasei/80)	Cadauno	4'006,80
Nr. 3598 A17.034.035. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (quattromilaottocento/16)	Cadauno	4'808,16
Nr. 3599 A17.034.035. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (cinquemilaseicentonove/52)	Cadauno	5'609,52
Nr. 3600 A17.034.035. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (seimilaquattrocentodieci/88)	Cadauno	6'410,88
Nr. 3601 A17.034.040. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (millecentoventiuno/90)	Cadauno	1'121,90
Nr. 3602 A17.034.040. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (millecinquecentoquarantadue/62)	Cadauno	1'542,62
Nr. 3603 A17.034.040. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (millenovecentosessantatre/33)	Cadauno	1'963,33
Nr. 3604 A17.034.040. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (millenovecentoventitre/26)	Cadauno	1'923,26
Nr. 3605 A17.034.040. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (duemilaseicentoquarantaquattro/49)	Cadauno	2'644,49
Nr. 3606 A17.034.040. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (tremilatrecentosessantacinque/71)	Cadauno	3'365,71
Nr. 3607 A17.034.040. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (millequattrocentonovantacinque/87)	Cadauno	1'495,87
Nr. 3608 A17.034.040. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (duemilacinquantasei/82)	Cadauno	2'056,82
Nr. 3609 A17.034.040. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (duemilaseicentodiciassette/78)	Cadauno	2'617,78
Nr. 3610 A17.034.040. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (duemilacinquecentosessantaquattro/35)	Cadauno	2'564,35
Nr. 3611 A17.034.040. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremilacinquecentoventicinque/98)	Cadauno	3'525,98

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3612 A17.034.040. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (quattromilaquattrocentottantasette/62)	Cadauno	4'487,62
Nr. 3613 A17.034.040. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (tremilaquattrocentosettantadue/56)	Cadauno	3'472,56
Nr. 3614 A17.034.040. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (quattromilatrecentoquaranta/70)	Cadauno	4'340,70
Nr. 3615 A17.034.040. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (cinquemiladuecentootto/84)	Cadauno	5'208,84
Nr. 3616 A17.034.040. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (seimilasettantasei/98)	Cadauno	6'076,98
Nr. 3617 A17.034.040. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (seimilanovecentoquarantacinque/12)	Cadauno	6'945,12
Nr. 3618 A17.034.045. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (novecentoquaranta/80)	Cadauno	940,80
Nr. 3619 A17.034.045. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (milleduecentonovantatre/60)	Cadauno	1'293,60
Nr. 3620 A17.034.045. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (milleseicentoquarantasei/40)	Cadauno	1'646,40
Nr. 3621 A17.034.045. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milleseicentododici/80)	Cadauno	1'612,80
Nr. 3622 A17.034.045. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (duemiladuecentodiciassette/60)	Cadauno	2'217,60
Nr. 3623 A17.034.045. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (duemilaottocentoventidue/40)	Cadauno	2'822,40
Nr. 3624 A17.034.045. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (milleduecentonovantatre/60)	Cadauno	1'293,60
Nr. 3625 A17.034.045. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (millesettecentosettantaotto/70)	Cadauno	1'778,70
Nr. 3626 A17.034.045. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (duemiladuecentosessantatre/80)	Cadauno	2'263,80
Nr. 3627 A17.034.045. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (duemiladuecentodiciassette/60)	Cadauno	2'217,60
Nr. 3628 A17.034.045. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremilaquarantanove/20)	Cadauno	3'049,20
Nr. 3629 A17.034.045. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (tremilaottocentoottanta/80)	Cadauno	3'880,80
Nr. 3630 A17.034.045.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
m	euro (tremilaventiquattro/00)	Cadauno	3'024,00
Nr. 3631 A17.034.045. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (tremilasettecentoottanta/00)	Cadauno	3'780,00
Nr. 3632 A17.034.045. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (quattromilacinquecentotrentasei/00)	Cadauno	4'536,00
Nr. 3633 A17.034.045. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (cinquemiladuecentonovantadue/00)	Cadauno	5'292,00
Nr. 3634 A17.034.045. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (seimilaquarantaotto/00)	Cadauno	6'048,00
Nr. 3635 A17.034.050. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (millecinquantaotto/40)	Cadauno	1'058,40
Nr. 3636 A17.034.050. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (millequattrocentocinquantacinque/30)	Cadauno	1'455,30
Nr. 3637 A17.034.050. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (milleottocentocinquantadue/20)	Cadauno	1'852,20
Nr. 3638 A17.034.050. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milleottocentoquattordici/40)	Cadauno	1'814,40
Nr. 3639 A17.034.050. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (duemilaquattrocentonovantaquattro/80)	Cadauno	2'494,80
Nr. 3640 A17.034.050. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (tremilacentosettantacinque/20)	Cadauno	3'175,20
Nr. 3641 A17.034.050. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (millequattrocentoundici/20)	Cadauno	1'411,20
Nr. 3642 A17.034.050. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (millenovecentoquaranta/40)	Cadauno	1'940,40
Nr. 3643 A17.034.050. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (duemilaquattrocentosessantanove/60)	Cadauno	2'469,60
Nr. 3644 A17.034.050. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (duemilaquattrocentodiciannove/20)	Cadauno	2'419,20
Nr. 3645 A17.034.050. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremilatrecentoventisei/40)	Cadauno	3'326,40
Nr. 3646 A17.034.050. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (quattromiladuecentotrentatre/60)	Cadauno	4'233,60
Nr. 3647 A17.034.050. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (tremiladuecentosettantasei/00)	Cadauno	3'276,00
Nr. 3648 A17.034.050. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (quattromilanovantacinque/00)	Cadauno	4'095,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3649 A17.034.050. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (quattromilanovecentoquattordici/00)	Cadauno	4'914,00
Nr. 3650 A17.034.050. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (cinquemilasettecentotrentatre/00)	Cadauno	5'733,00
Nr. 3651 A17.034.050. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (seimilacinquecentocinquantadue/00)	Cadauno	6'552,00
Nr. 3652 A17.037.005. a	Serramento monoblocco realizzato con profilati di alluminio/legno costituito da alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 µ, e da legno massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, controtelaio metallico esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentoventidue/26)	Cadauno	322,26
Nr. 3653 A17.037.005. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (quattrocentoottantauno/02)	Cadauno	481,02
Nr. 3654 A17.037.005. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (quattrocentoottantauno/02)	Cadauno	481,02
Nr. 3655 A17.037.005. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (settecentocinquantatre/18)	Cadauno	753,18
Nr. 3656 A17.037.005. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentotrentatre/40)	Cadauno	433,40
Nr. 3657 A17.037.005. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentose settantauno/54)	Cadauno	671,54
Nr. 3658 A17.037.005. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (novecentocinquantasette/30)	Cadauno	957,30
Nr. 3659 A17.037.005. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentose settantauno/54)	Cadauno	671,54
Nr. 3660 A17.037.005. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millesettantanove/78)	Cadauno	1'079,78
Nr. 3661 A17.037.005. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millecinquecentosessantanove/66)	Cadauno	1'569,66
Nr. 3662 A17.037.005. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (cinquecentotrentatre/40)	Cadauno	533,40
Nr. 3663 A17.037.005. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (settecentose settantauno/54)	Cadauno	771,54
Nr. 3664 A17.037.005. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (millecinquantasette/30)	Cadauno	1'057,30
Nr. 3665 A17.037.005. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (settecentose settantauno/54)	Cadauno	771,54

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3666 A17.037.005. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecentosettantanove/78)	Cadauno	1'179,78
Nr. 3667 A17.037.005. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milleseicentosessantanove/66)	Cadauno	1'669,66
Nr. 3668 A17.037.005. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentodiciassette/73)	Cadauno	317,73
Nr. 3669 A17.037.005. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentosettantauno/54)	Cadauno	671,54
Nr. 3670 A17.037.005. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millesettantanove/78)	Cadauno	1'079,78
Nr. 3671 A17.037.005. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (millequattrocentosei/37)	Cadauno	1'406,37
Nr. 3672 A17.037.005. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentoquarantasette/73)	Cadauno	347,73
Nr. 3673 A17.037.005. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (cinquecentoundici/02)	Cadauno	511,02
Nr. 3674 A17.037.010. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentosettantasette/83)	Cadauno	377,83
Nr. 3675 A17.037.010. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentosettantasei/28)	Cadauno	576,28
Nr. 3676 A17.037.010. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentosettantasei/28)	Cadauno	576,28
Nr. 3677 A17.037.010. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentosedici/48)	Cadauno	916,48
Nr. 3678 A17.037.010. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentosessantasei/74)	Cadauno	466,74
Nr. 3679 A17.037.010. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (settecentoventiotto/69)	Cadauno	728,69
Nr. 3680 A17.037.010. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (millequarantatre/03)	Cadauno	1'043,03
Nr. 3681 A17.037.010. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (settecentoventiotto/69)	Cadauno	728,69
Nr. 3682 A17.037.010. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecentosettantasette/75)	Cadauno	1'177,75
Nr. 3683 A17.037.010. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millesettecentosedici/63)	Cadauno	1'716,63
Nr. 3684 A17.037.010.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
k	euro (cinquecentosessantasei/74)	Cadauno	566,74
Nr. 3685 A17.037.010. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (ottocentoventiotto/69)	Cadauno	828,69
Nr. 3686 A17.037.010. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (millecentoquarantatre/03)	Cadauno	1'143,03
Nr. 3687 A17.037.010. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (ottocentoventiotto/69)	Cadauno	828,69
Nr. 3688 A17.037.010. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (milleduecentosettantasette/75)	Cadauno	1'277,75
Nr. 3689 A17.037.010. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milleottocentosedici/63)	Cadauno	1'816,63
Nr. 3690 A17.037.010. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentotrentanove/50)	Cadauno	339,50
Nr. 3691 A17.037.010. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (settecentoventiotto/69)	Cadauno	728,69
Nr. 3692 A17.037.010. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecentosettantasette/75)	Cadauno	1'177,75
Nr. 3693 A17.037.010. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (millecinquecentotrentasette/00)	Cadauno	1'537,00
Nr. 3694 A17.037.010. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentosessantannove/50)	Cadauno	369,50
Nr. 3695 A17.037.010. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (cinquecentoquarantanove/13)	Cadauno	549,13
Nr. 3696 A17.037.015. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentodiciotto/15)	Cadauno	318,15
Nr. 3697 A17.037.015. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (quattrocentosettantatre/97)	Cadauno	473,97
Nr. 3698 A17.037.015. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (quattrocentosettantatre/97)	Cadauno	473,97
Nr. 3699 A17.037.015. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (settecentoquarantauno/09)	Cadauno	741,09
Nr. 3700 A17.037.015. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentoventisette/22)	Cadauno	427,22
Nr. 3701 A17.037.015. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentosessanta/95)	Cadauno	660,95
Nr. 3702 A17.037.015. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (novecentoquarantauno/43)	Cadauno	941,43

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3703 A17.037.015. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentosessanta/95)	Cadauno	660,95
Nr. 3704 A17.037.015. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millesessantauno/63)	Cadauno	1'061,63
Nr. 3705 A17.037.015. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millecinquecentoquarantadue/45)	Cadauno	1'542,45
Nr. 3706 A17.037.015. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (cinquecentoventisette/22)	Cadauno	527,22
Nr. 3707 A17.037.015. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (settecentosessanta/95)	Cadauno	760,95
Nr. 3708 A17.037.015. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (millequarantauno/43)	Cadauno	1'041,43
Nr. 3709 A17.037.015. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (settecentosessanta/95)	Cadauno	760,95
Nr. 3710 A17.037.015. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecentosessantauno/63)	Cadauno	1'161,63
Nr. 3711 A17.037.015. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milleseicentoquarantadue/45)	Cadauno	1'642,45
Nr. 3712 A17.037.015. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentotredici/70)	Cadauno	313,70
Nr. 3713 A17.037.015. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentosessanta/95)	Cadauno	660,95
Nr. 3714 A17.037.015. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millesessantauno/63)	Cadauno	1'061,63
Nr. 3715 A17.037.015. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milletrecentoottantadue/18)	Cadauno	1'382,18
Nr. 3716 A17.037.015. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentoquarantatre/70)	Cadauno	343,70
Nr. 3717 A17.037.015. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (cinquecentotre/97)	Cadauno	503,97
Nr. 3718 A17.037.020. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentosettantadue/69)	Cadauno	372,69
Nr. 3719 A17.037.020. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentosessantasette/46)	Cadauno	567,46
Nr. 3720 A17.037.020. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentosessantasette/46)	Cadauno	567,46
Nr. 3721 A17.037.020.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
d	euro (novecentouno/36)	Cadauno	901,36
Nr. 3722 A17.037.020. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentocinquantanove/94)	Cadauno	459,94
Nr. 3723 A17.037.020. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (settecentodiciassette/05)	Cadauno	717,05
Nr. 3724 A17.037.020. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (milleventicinque/57)	Cadauno	1'025,57
Nr. 3725 A17.037.020. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (settecentodiciassette/05)	Cadauno	717,05
Nr. 3726 A17.037.020. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecentocinquantasette/80)	Cadauno	1'157,80
Nr. 3727 A17.037.020. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milleseicentoottantasei/69)	Cadauno	1'686,69
Nr. 3728 A17.037.020. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (cinquecentocinquantanove/94)	Cadauno	559,94
Nr. 3729 A17.037.020. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (ottocentodiciassette/05)	Cadauno	817,05
Nr. 3730 A17.037.020. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (millecentoventicinque/57)	Cadauno	1'125,57
Nr. 3731 A17.037.020. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (ottocentodiciassette/05)	Cadauno	817,05
Nr. 3732 A17.037.020. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (milleduecentocinquantasette/80)	Cadauno	1'257,80
Nr. 3733 A17.037.020. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millesettecentoottantasei/69)	Cadauno	1'786,69
Nr. 3734 A17.037.020. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentotrentacinque/07)	Cadauno	335,07
Nr. 3735 A17.037.020. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (settecentodiciassette/05)	Cadauno	717,05
Nr. 3736 A17.037.020. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecentocinquantasette/80)	Cadauno	1'157,80
Nr. 3737 A17.037.020. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (millecinquecentodieci/39)	Cadauno	1'510,39
Nr. 3738 A17.037.020. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentosessantacinque/07)	Cadauno	365,07
Nr. 3739 A17.037.020. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (cinquecentoquarantauno/36)	Cadauno	541,36

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3740 A17.037.025. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentocinque/80)	Cadauno	305,80
Nr. 3741 A17.037.025. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (quattrocentocinquantadue/80)	Cadauno	452,80
Nr. 3742 A17.037.025. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (quattrocentocinquantadue/80)	Cadauno	452,80
Nr. 3743 A17.037.025. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (settecentoquattro/80)	Cadauno	704,80
Nr. 3744 A17.037.025. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentootto/70)	Cadauno	408,70
Nr. 3745 A17.037.025. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentoventinove/20)	Cadauno	629,20
Nr. 3746 A17.037.025. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (ottocentonovantatre/80)	Cadauno	893,80
Nr. 3747 A17.037.025. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentoventinove/20)	Cadauno	629,20
Nr. 3748 A17.037.025. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millesette/20)	Cadauno	1'007,20
Nr. 3749 A17.037.025. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millequattrocentosessanta/80)	Cadauno	1'460,80
Nr. 3750 A17.037.025. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (cinquecentootto/70)	Cadauno	508,70
Nr. 3751 A17.037.025. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (settecentoventinove/20)	Cadauno	729,20
Nr. 3752 A17.037.025. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (novecentonovantatre/80)	Cadauno	993,80
Nr. 3753 A17.037.025. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (settecentoventinove/20)	Cadauno	729,20
Nr. 3754 A17.037.025. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecentosette/20)	Cadauno	1'107,20
Nr. 3755 A17.037.025. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millecinquecentosessanta/80)	Cadauno	1'560,80
Nr. 3756 A17.037.025. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentouno/60)	Cadauno	301,60
Nr. 3757 A17.037.025. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentoventinove/20)	Cadauno	629,20
Nr. 3758 A17.037.025.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
s	euro (millesette/20)	Cadauno	1'007,20
Nr. 3759 A17.037.025. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milletrecentonove/60)	Cadauno	1'309,60
Nr. 3760 A17.037.025. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentotrentauno/60)	Cadauno	331,60
Nr. 3761 A17.037.025. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (quattrocentoottantadue/80)	Cadauno	482,80
Nr. 3762 A17.037.030. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentocinquantasette/25)	Cadauno	357,25
Nr. 3763 A17.037.030. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoquarantauno/00)	Cadauno	541,00
Nr. 3764 A17.037.030. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoquarantauno/00)	Cadauno	541,00
Nr. 3765 A17.037.030. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (ottocentocinquantasei/00)	Cadauno	856,00
Nr. 3766 A17.037.030. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentotrentanove/57)	Cadauno	439,57
Nr. 3767 A17.037.030. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a battente, 120 x 140 cm (0,98 mq) euro (seicentoottantadue/12)	Cadauno	682,12
Nr. 3768 A17.037.030. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (novecentosettantatre/18)	Cadauno	973,18
Nr. 3769 A17.037.030. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentoottantadue/12)	Cadauno	682,12
Nr. 3770 A17.037.030. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (mille novantasette/92)	Cadauno	1'097,92
Nr. 3771 A17.037.030. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millecinquecentonovantasei/88)	Cadauno	1'596,88
Nr. 3772 A17.037.030. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (cinquecentotrentanove/57)	Cadauno	539,57
Nr. 3773 A17.037.030. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (settecentoottantadue/12)	Cadauno	782,12
Nr. 3774 A17.037.030. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (millesettantatre/18)	Cadauno	1'073,18
Nr. 3775 A17.037.030. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (settecentoottantadue/12)	Cadauno	782,12
Nr. 3776 A17.037.030. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecentonovantasette/92)	Cadauno	1'197,92

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3777 A17.037.030. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milleseicentonovantasei/88)	Cadauno	1'696,88
Nr. 3778 A17.037.030. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentoventiuno/76)	Cadauno	321,76
Nr. 3779 A17.037.030. r	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentoottantadue/12)	Cadauno	682,12
Nr. 3780 A17.037.030. s	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millenovantasette/92)	Cadauno	1'097,92
Nr. 3781 A17.037.030. t	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (millequattrocentotrenta/56)	Cadauno	1'430,56
Nr. 3782 A17.037.030. u	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentocinquantauno/76)	Cadauno	351,76
Nr. 3783 A17.037.030. v	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (cinquecentodiciotto/08)	Cadauno	518,08
Nr. 3784 A17.037.035. a	Serramento monoblocco scorrevole realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 µ, e da legno massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto, completo di controlaio metallico, esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, carrelli fissi e regolabili, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (millenovantasette/25)	Cadauno	1'097,25
Nr. 3785 A17.037.035. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (millequattrocentosettantauno/22)	Cadauno	1'471,22
Nr. 3786 A17.037.035. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (milleottocentoquarantacinque/18)	Cadauno	1'845,18
Nr. 3787 A17.037.035. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milleottocentonove/57)	Cadauno	1'809,57
Nr. 3788 A17.037.035. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (duemilaquattrocentocinquanta/66)	Cadauno	2'450,66
Nr. 3789 A17.037.035. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (tremlanovantauno/74)	Cadauno	3'091,74
Nr. 3790 A17.037.035. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (millequattrocentosettantauno/22)	Cadauno	1'471,22
Nr. 3791 A17.037.035. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (millenovecentoottantacinque/42)	Cadauno	1'985,42
Nr. 3792 A17.037.035. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (duemilaquattrocentonovantanove/63)	Cadauno	2'499,63
Nr. 3793 A17.037.035. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (duemilaquattrocentocinquanta/66)	Cadauno	2'450,66
Nr. 3794	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A17.037.035. k	Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremilatrecentotrentadue/15)	Cadauno	3'332,15
Nr. 3795 A17.037.035. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (quattromiladuecentotredici/65)	Cadauno	4'213,65
Nr. 3796 A17.037.035. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (tremilatrecentocinque/44)	Cadauno	3'305,44
Nr. 3797 A17.037.035. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (quattromilacentosei/80)	Cadauno	4'106,80
Nr. 3798 A17.037.035. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (quattromilanovecentootto/16)	Cadauno	4'908,16
Nr. 3799 A17.037.035. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (cinquemilasettecentonove/52)	Cadauno	5'709,52
Nr. 3800 A17.037.035. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (seimilacinquecentodieci/88)	Cadauno	6'510,88
Nr. 3801 A17.037.040. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (milleduecentoventiuno/90)	Cadauno	1'221,90
Nr. 3802 A17.037.040. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (milleseicentoquarantadue/62)	Cadauno	1'642,62
Nr. 3803 A17.037.040. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (duemilasessantatre/33)	Cadauno	2'063,33
Nr. 3804 A17.037.040. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (duemilaventitre/26)	Cadauno	2'023,26
Nr. 3805 A17.037.040. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (duemilasettecentoquarantaquattro/49)	Cadauno	2'744,49
Nr. 3806 A17.037.040. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (tremilaquattrocentosessantacinque/71)	Cadauno	3'465,71
Nr. 3807 A17.037.040. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (millecinquecentonovantacinque/87)	Cadauno	1'595,87
Nr. 3808 A17.037.040. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (duemilacentocinquantasei/82)	Cadauno	2'156,82
Nr. 3809 A17.037.040. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (duemilasettecentodiciassette/78)	Cadauno	2'717,78
Nr. 3810 A17.037.040. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (duemilaseicentosessantaquattro/35)	Cadauno	2'664,35
Nr. 3811 A17.037.040. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremilaseicentoventicinque/98)	Cadauno	3'625,98
Nr. 3812 A17.037.040. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (quattromilacinquecentoottantasette/62)	Cadauno	4'587,62

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3813 A17.037.040. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (tremilacinquecentosettantadue/56)	Cadauno	3'572,56
Nr. 3814 A17.037.040. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (quattromilaquattrocentoquaranta/70)	Cadauno	4'440,70
Nr. 3815 A17.037.040. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (cinquemilatrecentootto/84)	Cadauno	5'308,84
Nr. 3816 A17.037.040. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (seimilacentosettantasei/98)	Cadauno	6'176,98
Nr. 3817 A17.037.040. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (settemilaquarantacinque/12)	Cadauno	7'045,12
Nr. 3818 A17.037.045. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (millequaranta/80)	Cadauno	1'040,80
Nr. 3819 A17.037.045. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (milletrecentonovantatre/60)	Cadauno	1'393,60
Nr. 3820 A17.037.045. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (millesettecentoquarantasei/40)	Cadauno	1'746,40
Nr. 3821 A17.037.045. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (millesettecentododici/80)	Cadauno	1'712,80
Nr. 3822 A17.037.045. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (duemilatrecentodiciassette/60)	Cadauno	2'317,60
Nr. 3823 A17.037.045. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (duemilanovecentoventidue/40)	Cadauno	2'922,40
Nr. 3824 A17.037.045. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (milletrecentonovantatre/60)	Cadauno	1'393,60
Nr. 3825 A17.037.045. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (milleottocentosettantaotto/70)	Cadauno	1'878,70
Nr. 3826 A17.037.045. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (duemilatrecentosessantatre/80)	Cadauno	2'363,80
Nr. 3827 A17.037.045. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (duemilatrecentodiciassette/60)	Cadauno	2'317,60
Nr. 3828 A17.037.045. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremilacentoquarantanove/20)	Cadauno	3'149,20
Nr. 3829 A17.037.045. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (tremilanovecentootta/80)	Cadauno	3'980,80
Nr. 3830 A17.037.045. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (tremilacentoventiquattro/00)	Cadauno	3'124,00
Nr. 3831	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A17.037.045. n	portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (tremilaottocentottanta/00)	Cadauno	3'880,00
Nr. 3832 A17.037.045. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (quattromilaseicentotrentasei/00)	Cadauno	4'636,00
Nr. 3833 A17.037.045. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (cinquemilatrecentonovantadue/00)	Cadauno	5'392,00
Nr. 3834 A17.037.045. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (seimilacentotrentaotto/00)	Cadauno	6'148,00
Nr. 3835 A17.037.050. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (millecentocinquantaotto/40)	Cadauno	1'158,40
Nr. 3836 A17.037.050. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (millecinquecentocinquantaquattro/30)	Cadauno	1'555,30
Nr. 3837 A17.037.050. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (millenovecentocinquantaquattro/20)	Cadauno	1'952,20
Nr. 3838 A17.037.050. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (millenovecentoquattordici/40)	Cadauno	1'914,40
Nr. 3839 A17.037.050. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (duemilacinquecentonovantaquattro/80)	Cadauno	2'594,80
Nr. 3840 A17.037.050. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (tremiladuecentosettantacinque/20)	Cadauno	3'275,20
Nr. 3841 A17.037.050. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (millecinquecentoundici/20)	Cadauno	1'511,20
Nr. 3842 A17.037.050. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (duemilaquaranta/40)	Cadauno	2'040,40
Nr. 3843 A17.037.050. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (duemilacinquecentosessantanove/60)	Cadauno	2'569,60
Nr. 3844 A17.037.050. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (duemilacinquecentodiciannove/20)	Cadauno	2'519,20
Nr. 3845 A17.037.050. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremilaquattrocentoventisei/40)	Cadauno	3'426,40
Nr. 3846 A17.037.050. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (quattromilatrecentotrentatre/60)	Cadauno	4'333,60
Nr. 3847 A17.037.050. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (tremilatrecentosettantasei/00)	Cadauno	3'376,00
Nr. 3848 A17.037.050. n	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (quattromilacentonovantacinque/00)	Cadauno	4'195,00
Nr. 3849 A17.037.050. o	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (cinquemilaquattordici/00)	Cadauno	5'014,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3850 A17.037.050. p	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (cinquemilaottocentotrentatre/00)	Cadauno	5'833,00
Nr. 3851 A17.037.050. q	idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (seimilaseicentocinquantadue/00)	Cadauno	6'652,00
Nr. 3852 A17.037.055. a	Sovrapprezzo ai serramenti in alluminio-legno per finiture dell'alluminio diverse: anodizzazione naturale spessore 15 µ(Percentuale del2%) euro (seimilaseicentocinquantadue/00)		6'652,00
Nr. 3853 A17.037.055. b	idem c.s. ...diverse: anodizzazione elettrocolore spessore 20 µ(Percentuale del3%) euro (seimilaseicentocinquantadue/00)		6'652,00
Nr. 3854 A17.037.055. c	Sovrapprezzo ai serramenti in alluminio-legno per finiture dell'alluminio diverse: verniciatura colori speciali(Percentuale del8%) euro (seimilaseicentocinquantadue/00)		6'652,00
Nr. 3855 A17.037.055. d	idem c.s. ...diverse: verniciatura effetto legno(Percentuale del8%) euro (seimilaseicentocinquantadue/00)		6'652,00
Nr. 3856 A17.037.060. a	Sovrapprezzo per essenze di legno diverse: frassino(Percentuale del8%) euro (seimilaseicentocinquantadue/00)		6'652,00
Nr. 3857 A17.037.060. b	Sovrapprezzo per essenze di legno diverse: rovere(Percentuale del8%) euro (seimilaseicentocinquantadue/00)		6'652,00
Nr. 3858 A17.037.065. a	Sovrapprezzo per finiture del legno diverse: laccato poro aperto(Percentuale del10%) euro (seimilaseicentocinquantadue/00)		6'652,00
Nr. 3859 A17.037.065. b	Sovrapprezzo per finiture del legno diverse: effetti particolari (es. decapè)(Percentuale del10%) euro (seimilaseicentocinquantadue/00)		6'652,00
Nr. 3860 A17.040.005. a	Frangisole a pale orizzontali o verticali di larghezza 200 ÷ 300 mm costituite da lamiera in alluminio pressopiegata verniciata bianco RAL 9010, a movimentazione manuale, completo di struttura portante realizzata con bracci di supporto delle pale in tubolare di alluminio, fissati ad apposite staffe in acciaio zincato: lunghezza pala 1 m euro (duecento/00)	m²	200,00
Nr. 3861 A17.040.005. b	idem c.s. ...lunghezza pala 3 m euro (centosettanta/00)	m²	170,00
Nr. 3862 A17.043.005. a	Cassonetto monoblocco isolante prefabbricato, realizzato con l'assemblaggio di un cassonetto ad elevate prestazioni termiche, dimensioni 30 x 30 cm, e spalle laterali composte da lastra in fibrocemento tinteggiabile o rasabile lato luce, pannello in poliuretano espanso ad alta densità o polistirene estruso, contenuto da due profili in alluminio, cassonetto per l'alloggio degli avvolgibili, realizzato in materiale isolante, dotato di bordi inferiori rinforzati con profili in alluminio, fornito completo di testate in ABS o legno, zanche di ancoraggio, supporti a sfere, rullo, calotta e puleggia, completo di manovra per avvolgibile manuale e quanto altro necessario per dare il lavoro fornito a regola d'arte, dimensione foro finestra finito: 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentosessanta/00)	Cadauno	460,00
Nr. 3863 A17.043.005. b	idem c.s. ...finestra finito: 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (quattrocentosessanta/00)	Cadauno	460,00
Nr. 3864 A17.043.005. c	idem c.s. ...finestra finito: 180 x 140 cm (2,52 mq) euro (cinquecentoventi/00)	Cadauno	520,00
Nr. 3865 A17.043.005. d	idem c.s. ...finestra finito: 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentoquaranta/00)	Cadauno	640,00
Nr. 3866 A17.043.005. e	idem c.s. ...finestra finito: 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (seicentoquaranta/00)	Cadauno	640,00
Nr. 3867 A17.043.005. f	idem c.s. ...finestra finito: 180 x 140 cm (4,32 mq) euro (settecento/00)	Cadauno	700,00
Nr. 3868 A18.001.005. a	Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12 x 8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e da parte mobile intelaiata (minimo 10 x 6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallacciato sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati, compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne, cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera, compresa verniciatura: di rovere euro (trecentosessantauno/31)	m²	361,31
Nr. 3869	idem c.s. ...verniciatura: di castagno		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A18.001.005. b	euro (trecentoquarantanove/10)	m²	349,10
Nr. 3870	idem c.s. ...verniciatura: di larice		
A18.001.005. c	euro (trecentotrenta/91)	m²	330,91
Nr. 3871	idem c.s. ...verniciatura: di pitch-pine		
A18.001.005. d	euro (trecentoquarantanove/80)	m²	349,80
Nr. 3872	idem c.s. ...verniciatura: di douglas - mogano - noce Tanganika		
A18.001.005. e	euro (trecentosettantasei/97)	m²	376,97
Nr. 3873	Portoncino interno di ingresso agli appartamenti, del tipo tamburato ad una partita, costituito da telaio maestro (minimo 9 x 5 cm) e da parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestito sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera compresa verniciatura: con telaio maestro a spessore di legno di abete e con parte mobile rivestita di compensato di pioppo		
A18.001.010. a	euro (trecentotre/34)	m²	303,34
Nr. 3874	idem c.s. ...spessore di mogano e con parte mobile avente fascia perimetrale e rivestimento su ambo le facce di compensato dello stesso mogano del telaio maestro		
A18.001.010. b	euro (trecentoquarantauno/65)	m²	341,65
Nr. 3875	Sovrapprezzo per guarnizione della fodera esterna con doghe di compensato di larghezza 12 cm e spessore 6 mm, incastrate a battente formante scanalatura, avvitate al telaio: di legno di larice		
A18.001.015. a	euro (ventidue/17)	m²	22,17
Nr. 3876	idem c.s. ...di legno douglas		
A18.001.015. b	euro (ventiuno/48)	m²	21,48
Nr. 3877	Portoncino di ingresso agli appartamenti del tipo tamburato a due partite, anche di diversa larghezza, costituito da telaio maestro (minimo 9 x 5 cm) e da parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestito sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera compresa verniciatura: con telaio maestro a spessore di legno di abete e con parte mobile rivestita di compensato di pioppo		
A18.001.020. a	euro (trecentotrentadue/86)	m²	332,86
Nr. 3878	idem c.s. ...legno di mogano o douglas e con parte mobile avente fascia perimetrale e rivestimento su ambo le facce di compensato dello stesso legno del telaio maestro		
A18.001.020. b	euro (trecentosettantauno/19)	m²	371,19
Nr. 3879	Sovrapprezzo per guarnizione della fodera esterna con doghe di compensato di larghezza 12 cm e spessore di 6 mm incastrate a battente formante scanalatura, avvitate al telaio: di larice		
A18.001.025. a	euro (ventidue/17)	m²	22,17
Nr. 3880	idem c.s. ...telaio: di douglas		
A18.001.025. b	euro (ventiuno/48)	m²	21,48
Nr. 3881	Porta blindata costituita da telaio in lamiera d'acciaio dello spessore di 20/10 verniciato e predisposto per l'ancoraggio dei bulloni, controtelaio in lamiera dello spessore di 25/10 verniciato con vernice antiruggine, anta in doppia lamiera d'acciaio dello spessore di 12/10 con profili perimetrali d'acciaio dello spessore di 20/10 e profilo rinforzato dal lato della battuta, rivestita in gomma con truciolare di spessore 7 mm circa a finitura liscia; completo di occhio magico, guarnizioni su ambo i lati, serratura principale e di servizio, compasso di sicurezza, isolamento acustico 35 dB, delle seguenti misure, in opera comprese opere murarie necessarie alla muratura delle zanche: ad un'anta, luce netta 80 ÷ 90 x 210 cm: rivestimento tanganika		
A18.004.005. a	euro (novecentoundici/30)	Cadauno	911,30
Nr. 3882	idem c.s. ...delle zanche: ad un'anta, luce netta 80 ÷ 90 x 210 cm: rivestimento rovere		
A18.004.005. b	euro (milletre/64)	Cadauno	1'003,64
Nr. 3883	idem c.s. ...delle zanche: ad un'anta, luce netta 80 ÷ 90 x 210 cm: rivestimento noce nazionale		
A18.004.005. c	euro (novecentonovantadue/26)	Cadauno	992,26
Nr. 3884	idem c.s. ...delle zanche: ad un'anta, luce netta 80 ÷ 90 x 210 cm: wengè		
A18.004.005. d	euro (millequarantaquattro/76)	Cadauno	1'044,76
Nr. 3885	idem c.s. ...delle zanche: a due ante, luce netta 105 ÷ 130 x 210 cm: rivestimento tanganika		
A18.004.010. a	euro (millesettecentoventiquattro/44)	Cadauno	1'724,44
Nr. 3886	idem c.s. ...delle zanche: a due ante, luce netta 105 ÷ 130 x 210 cm: rivestimento rovere		
A18.004.010. b	euro (milleonovecentonove/13)	Cadauno	1'909,13
Nr. 3887	idem c.s. ...delle zanche: a due ante, luce netta 105 ÷ 130 x 210 cm: rivestimento noce nazionale		
A18.004.010. c	euro (milleottocentoottantasei/36)	Cadauno	1'886,36

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
c Nr. 3888 A18.004.010.	idem c.s. ...delle zanche: a due ante, luce netta 105 ÷ 130 x 210 cm: wengè euro (millenovecentonovantauno/35)	Cadauno	1'991,35
d Nr. 3889 A18.007.005.	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alla muratura con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte in opera: con struttura e telaio in legno di abete rivestiti con pannelli di legno di pioppo da verniciare: ad un'anta euro (centosessantacinque/55)	m²	165,55
a Nr. 3890 A18.007.005.	idem c.s. ...legno di abete rivestiti con pannelli di legno di pioppo da verniciare: a due ante euro (centonovantacinque/65)	m²	195,65
b Nr. 3891 A18.007.010.	idem c.s. ...legno di noce estero evaporato rivestiti con pannelli di essenze pregiate, compresa verniciatura con resine poliuretaniche: ad un'anta euro (trecentoventidue/39)	m²	322,39
a Nr. 3892 A18.007.010.	idem c.s. ...legno di noce estero evaporato rivestiti con pannelli di essenze pregiate, compresa verniciatura con resine poliuretaniche: a due ante euro (trecentocinquantasette/07)	m²	357,07
b Nr. 3893 A18.007.015.	Bussola in legno con specchiature per vetro, ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso od apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alle armature con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con eventuali fasce intermedie, tamburate nelle parti non a vetro con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, guide a canaletto o regoletti sagomati, anche scorniciati per il fissaggio del vetro da pagarsi a parte, zoccolotti adeguati, ferramenta in ottone anche cromato (cerniere, serratura, maniglia, piastrine, paletti a ditale incorporati, compassi per vasistas, ecc.) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera: con una specchiatura per anta, con telaio e struttura in legno di abete rivestiti con pannelli di legno di pioppo da verniciare: ad un'anta euro (centoottantatre/06)	m²	183,06
a Nr. 3894 A18.007.015.	idem c.s. ...opera: con una specchiatura per anta, con telaio e struttura in legno di abete rivestiti con pannelli di legno di pioppo da verniciare: a due ante euro (duecentodieci/79)	m²	210,79
b Nr. 3895 A18.007.020.	idem c.s. ...opera: con una specchiatura per anta, con telaio e struttura in legno di noce estero evaporato rivestiti con pannelli in essenze pregiate, compresa verniciatura con resine poliuretaniche: ad un'anta euro (trecentoventisette/11)	m²	327,11
a Nr. 3896 A18.007.020.	idem c.s. ...opera: con una specchiatura per anta, con telaio e struttura in legno di noce estero evaporato rivestiti con pannelli in essenze pregiate, compresa verniciatura con resine poliuretaniche: a due ante euro (trecentocinquantacinque/24)	m²	355,24
b Nr. 3897 A18.007.025.	idem c.s. ...opera: con due o più specchiature per anta, con telaio e struttura in legno di abete rivestiti con pannelli in legno di pioppo da verniciare: ad un'anta euro (centonovantacinque/95)	m²	195,95
a Nr. 3898 A18.007.025.	idem c.s. ...opera: con due o più specchiature per anta, con telaio e struttura in legno di abete rivestiti con pannelli in legno di pioppo da verniciare: a due ante euro (duecentoventitre/68)	m²	223,68
b Nr. 3899 A18.007.030.	idem c.s. ...opera: con due o più specchiature per anta, con telaio e struttura in legno di noce estero evaporato rivestiti con pannelli di essenze pregiate, compresa verniciatura con resine poliuretaniche: ad un'anta euro (trecentocinquantadue/97)	m²	352,97
a Nr. 3900 A18.007.030.	idem c.s. ...opera: con due o più specchiature per anta, con telaio e struttura in legno di noce estero evaporato rivestiti con pannelli di essenze pregiate, compresa verniciatura con resine poliuretaniche: a due ante euro (trecentoottantatre/36)	m²	383,36
b Nr. 3901 A18.010.005.	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60 ÷ 90 cm: con anta cieca liscia: noce tanganika euro (duecentocinquantauno/80)	Cadauno	251,80
a Nr. 3902 A18.010.005.	idem c.s. ...con anta cieca liscia: ciliegio euro (trecentotrentasette/50)	Cadauno	337,50
b Nr. 3903 A18.010.005.	idem c.s. ...con anta cieca liscia: laccata bianca euro (trecentotrentaquattro/97)	Cadauno	334,97
c			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3904 A18.010.005. d	idem c.s. ...con anta cieca liscia: laccata colorata euro (quattrocentosettantanove/81)	Cadauno	479,81
Nr. 3905 A18.010.010. a	idem c.s. ...con anta ad una specchiatura centrale predisposta per vetro: noce tanganka euro (trecentoquattordici/73)	Cadauno	314,73
Nr. 3906 A18.010.010. b	idem c.s. ...con anta ad una specchiatura centrale predisposta per vetro: ciliegio euro (quattrocentocinquanta/72)	Cadauno	450,72
Nr. 3907 A18.010.010. c	idem c.s. ...con anta ad una specchiatura centrale predisposta per vetro: laccata bianca euro (quattrocentocinquantasette/36)	Cadauno	457,36
Nr. 3908 A18.010.010. d	idem c.s. ...con anta ad una specchiatura centrale predisposta per vetro: laccata colorata euro (seicentoquarantasette/74)	Cadauno	647,74
Nr. 3909 A18.010.015. a	idem c.s. ...con anta a due specchiature cieche: noce tanganka euro (quattrocentonovantauno/83)	Cadauno	491,83
Nr. 3910 A18.010.015. b	idem c.s. ...con anta a due specchiature cieche: ciliegio euro (cinquecentoventiquattro/72)	Cadauno	524,72
Nr. 3911 A18.010.015. c	idem c.s. ...con anta a due specchiature cieche: laccata bianca euro (cinquecentosessantauno/09)	Cadauno	561,09
Nr. 3912 A18.010.020. a	idem c.s. ...con anta ad una specchiatura inferiore cieca ed una superiore predisposta per vetro: noce tanganka euro (quattrocentocinquantasei/41)	Cadauno	456,41
Nr. 3913 A18.010.020. b	idem c.s. ...con anta ad una specchiatura inferiore cieca ed una superiore predisposta per vetro: ciliegio euro (quattrocentoottantacinque/19)	Cadauno	485,19
Nr. 3914 A18.010.020. c	idem c.s. ...con anta ad una specchiatura inferiore cieca ed una superiore predisposta per vetro: laccata bianca euro (cinquecentoventidue/19)	Cadauno	522,19
Nr. 3915 A18.010.025. a	idem c.s. ...con anta ad una specchiatura inferiore cieca ed una superiore con telaietto all'inglese predisposta per vetro: noce tanganka euro (quattrocentoottantadue/97)	Cadauno	482,97
Nr. 3916 A18.010.025. b	idem c.s. ...con anta ad una specchiatura inferiore cieca ed una superiore con telaietto all'inglese predisposta per vetro: laccata bianca euro (cinquecentocinquantaquattro/45)	Cadauno	554,45
Nr. 3917 A18.010.030. a	idem c.s. ...con anta ad apertura a libro cieca liscia: noce tanganka euro (quattrocentoquarantauno/86)	Cadauno	441,86
Nr. 3918 A18.010.030. b	idem c.s. ...con anta ad apertura a libro cieca liscia: ciliegio euro (cinquecentonovantauno/76)	Cadauno	591,76
Nr. 3919 A18.010.030. c	idem c.s. ...con anta ad apertura a libro cieca liscia: laccata bianca euro (cinquecentonovantanove/99)	Cadauno	599,99
Nr. 3920 A18.010.030. d	idem c.s. ...con anta ad apertura a libro cieca liscia: laccata colorata euro (settecentoquarantanove/89)	Cadauno	749,89
Nr. 3921 A18.010.035. a	idem c.s. ...con anta ad apertura a libro e specchiature predisposte per vetro: noce tanganka euro (cinquecentodiciotto/39)	Cadauno	518,39
Nr. 3922 A18.010.035. b	idem c.s. ...con anta ad apertura a libro e specchiature predisposte per vetro: ciliegio euro (seicentosessantaotto/30)	Cadauno	668,30
Nr. 3923 A18.010.035. c	idem c.s. ...con anta ad apertura a libro e specchiature predisposte per vetro: laccata bianca euro (seicentosettantaquattro/31)	Cadauno	674,31
Nr. 3924 A18.010.040. a	idem c.s. ...con anta ad apertura scorrevole fuori muro, cieca liscia, completa di binario e mantovana: noce tanganka euro (seicentoottantasette/23)	Cadauno	687,23
Nr. 3925 A18.010.040. b	idem c.s. ...con anta ad apertura scorrevole fuori muro, cieca liscia, completa di binario e mantovana: ciliegio euro (settecentosettantatre/25)	Cadauno	773,25
Nr. 3926 A18.010.040. c	idem c.s. ...con anta ad apertura scorrevole fuori muro, cieca liscia, completa di binario e mantovana: laccata bianca euro (settecentosettanta/72)	Cadauno	770,72
Nr. 3927 A18.010.040. d	idem c.s. ...con anta ad apertura scorrevole fuori muro, cieca liscia, completa di binario e mantovana: laccata colorata euro (novecentoquindici/56)	Cadauno	915,56

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3928 A18.010.045. a	idem c.s. ...con anta ad apertura scorrevole fuori muro, con specchiatura predisposta per vetro, completa di binario e mantovana: noce tanganika euro (seicentonovantauno/98)	Cadauno	691,98
Nr. 3929 A18.010.045. b	idem c.s. ...con anta ad apertura scorrevole fuori muro, con specchiatura predisposta per vetro, completa di binario e mantovana: ciliegio euro (settecentoventidue/02)	Cadauno	722,02
Nr. 3930 A18.010.045. c	idem c.s. ...con anta ad apertura scorrevole fuori muro, con specchiatura predisposta per vetro, completa di binario e mantovana: laccata bianca euro (settecentoventiotto/66)	Cadauno	728,66
Nr. 3931 A18.010.045. d	idem c.s. ...con anta ad apertura scorrevole fuori muro, con specchiatura predisposta per vetro, completa di binario e mantovana: laccata colorata euro (novecentodiciannove/04)	Cadauno	919,04
Nr. 3932 A18.013.005. a	Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, escluse eventuali demolizioni e opere murarie di completamento e finitura: per parete interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 90 ÷ 108 mm con sede interna 54 ÷ 72 mm: luce 600 x 2.000 ÷ 2.100 mm euro (trecentotrentadue/76)	Cadauno	332,76
Nr. 3933 A18.013.005. b	idem c.s. ...interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 90 ÷ 108 mm con sede interna 54 ÷ 72 mm: luce 700 x 2.000 ÷ 2.100 mm euro (trecentotrentadue/76)	Cadauno	332,76
Nr. 3934 A18.013.005. c	idem c.s. ...interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 90 ÷ 108 mm con sede interna 54 ÷ 72 mm: luce 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm euro (trecentoquarantaquattro/52)	Cadauno	344,52
Nr. 3935 A18.013.005. d	idem c.s. ...interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 90 ÷ 108 mm con sede interna 54 ÷ 72 mm: luce 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm euro (trecentocinquantasei/28)	Cadauno	356,28
Nr. 3936 A18.013.010. a	idem c.s. ...interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 125 ÷ 150 mm con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 600 x 2.000 ÷ 2.100 mm euro (trecentosettantaquattro/71)	Cadauno	374,71
Nr. 3937 A18.013.010. b	idem c.s. ...interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 125 ÷ 150 mm con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 700 x 2.000 ÷ 2.100 mm euro (trecentosettantaquattro/71)	Cadauno	374,71
Nr. 3938 A18.013.010. c	idem c.s. ...interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 125 ÷ 150 mm con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm euro (trecentoottantaquattro/69)	Cadauno	384,69
Nr. 3939 A18.013.010. d	idem c.s. ...interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 125 ÷ 150 mm con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm euro (quattrocentouno/35)	Cadauno	401,35
Nr. 3940 A18.013.015. a	idem c.s. ...interna divisoria in cartongesso spessore 100 ÷ 125 mm con sede interna 58 ÷ 83 mm: luce 600 x 2.000 ÷ 2.100 mm euro (trecentoventiuno/20)	Cadauno	321,20
Nr. 3941 A18.013.015. b	idem c.s. ...interna divisoria in cartongesso spessore 100 ÷ 125 mm con sede interna 58 ÷ 83 mm: luce 700 x 2.000 ÷ 2.100 mm euro (trecentoventiuno/20)	Cadauno	321,20
Nr. 3942 A18.013.015. c	idem c.s. ...interna divisoria in cartongesso spessore 100 ÷ 125 mm con sede interna 58 ÷ 83 mm: luce 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm euro (trecentoventicinque/21)	Cadauno	325,21
Nr. 3943 A18.013.015. d	idem c.s. ...interna divisoria in cartongesso spessore 100 ÷ 125 mm con sede interna 58 ÷ 83 mm: luce 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm euro (trecentoventinove/61)	Cadauno	329,61
Nr. 3944 A18.013.020. a	Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento di due porte speculari scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg cadauna, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, escluse eventuali demolizioni e opere murarie di completamento e finitura: per parete interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 90 ÷ 108 mm con sede interna 54 ÷ 72 mm: luce 600 + 600 x 2.000 ÷ 2.100 mm euro (cinquecentonovantadue/22)	Cadauno	592,22
Nr. 3945 A18.013.020. b	idem c.s. ...interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 90 ÷ 108 mm con sede interna 54 ÷ 72 mm: luce 700 + 700 x 2.000 ÷ 2.100 mm euro (cinquecentonovantadue/22)	Cadauno	592,22
Nr. 3946 A18.013.020.	idem c.s. ...interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 90 ÷ 108 mm con sede interna 54 ÷ 72 mm: luce 800 + 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
c	euro (seicentoquindici/75)	Cadauno	615,75
Nr. 3947 A18.013.020.	idem c.s. ...interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 90 ÷ 108 mm con sede interna 54 ÷ 72 mm: luce 900 + 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
d	euro (seicentotrentanove/27)	Cadauno	639,27
Nr. 3948 A18.013.025.	idem c.s. ...interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 125 ÷ 150 mm con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 600 + 600 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
a	euro (seicentosestantasei/12)	Cadauno	676,12
Nr. 3949 A18.013.025.	idem c.s. ...interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 125 ÷ 150 mm con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 700 + 700 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
b	euro (seicentosestantasei/12)	Cadauno	676,12
Nr. 3950 A18.013.025.	idem c.s. ...interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 125 ÷ 150 mm con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 800 + 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
c	euro (seicentonovantasei/11)	Cadauno	696,11
Nr. 3951 A18.013.025.	idem c.s. ...interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 125 ÷ 150 mm con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 900 + 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
d	euro (settecentoventinove/41)	Cadauno	729,41
Nr. 3952 A18.013.030.	idem c.s. ...interna divisoria in cartongesso spessore 100 ÷ 125 mm con sede interna 58 ÷ 83 mm: luce 600 + 600 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
a	euro (cinquecentosessantannove/12)	Cadauno	569,12
Nr. 3953 A18.013.030.	idem c.s. ...interna divisoria in cartongesso spessore 100 ÷ 125 mm con sede interna 58 ÷ 83 mm: luce 700 + 700 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
b	euro (cinquecentosessantannove/12)	Cadauno	569,12
Nr. 3954 A18.013.030.	idem c.s. ...interna divisoria in cartongesso spessore 100 ÷ 125 mm con sede interna 58 ÷ 83 mm: luce 800 + 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
c	euro (cinquecentosettantasette/13)	Cadauno	577,13
Nr. 3955 A18.013.030.	idem c.s. ...interna divisoria in cartongesso spessore 100 ÷ 125 mm con sede interna 58 ÷ 83 mm: luce 900 + 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
d	euro (cinquecentoottantacinque/92)	Cadauno	585,92
Nr. 3956 A18.013.035.	Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg cadauna e con possibilità di inserimento di cablaggi elettrici, per parete interna divisoria in laterizi o cartongesso di spessore totale di 150 mm con sede interna di 64 mm, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, escluse eventuali demolizioni e opere murarie di completamento e finitura: ad anta singola: luce 600 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
a	euro (quattrocentoottantaquattro/77)	Cadauno	484,77
Nr. 3957 A18.013.035.	idem c.s. ...e finitura: ad anta singola: luce 700 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
b	euro (quattrocentoottantaquattro/77)	Cadauno	484,77
Nr. 3958 A18.013.035.	idem c.s. ...e finitura: ad anta singola: luce 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
c	euro (quattrocentoottantaquattro/77)	Cadauno	484,77
Nr. 3959 A18.013.035.	idem c.s. ...e finitura: ad anta singola: luce 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
d	euro (cinquecentoventidue/82)	Cadauno	522,82
Nr. 3960 A18.013.040.	idem c.s. ...e finitura: a due ante speculari con cablaggi su una sola anta: luce 600 + 600 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
a	euro (settecentoottantatre/37)	Cadauno	783,37
Nr. 3961 A18.013.040.	idem c.s. ...e finitura: a due ante speculari con cablaggi su una sola anta: luce 700 + 700 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
b	euro (settecentoottantatre/37)	Cadauno	783,37
Nr. 3962 A18.013.040.	idem c.s. ...e finitura: a due ante speculari con cablaggi su una sola anta: luce 800 + 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
c	euro (settecentoottantatre/37)	Cadauno	783,37
Nr. 3963 A18.013.040.	idem c.s. ...e finitura: a due ante speculari con cablaggi su una sola anta: luce 900 + 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
d	euro (ottocentoquarantasette/34)	Cadauno	847,34
Nr. 3964 A18.013.045.	idem c.s. ...e finitura: a due ante speculari con cablaggi su entrambe: luce 600 + 600 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
a	euro (ottocentonovantasei/67)	Cadauno	896,67
Nr. 3965 A18.013.045.	idem c.s. ...e finitura: a due ante speculari con cablaggi su entrambe: luce 700 + 700 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
b	euro (ottocentonovantasei/67)	Cadauno	896,67
Nr. 3966 A18.013.045.	idem c.s. ...e finitura: a due ante speculari con cablaggi su entrambe: luce 800 + 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm		
c	euro (ottocentonovantasei/67)	Cadauno	896,67

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3967 A18.013.045. d	idem c.s. ...e finitura: a due ante speculari con cablaggi su entrambe: luce 900 + 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm euro (novecentosettantadue/57)	Cadauno	972,57
Nr. 3968 A18.013.050. a	Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi impiallacciati, spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato, serratura a gancio con nottolino e maniglia ad incasso, dimensioni 210 x 60 ÷ 90 cm: cieca liscia, anta singola: noce tanganka euro (quattrocentoottantasei/73)	Cadauno	486,73
Nr. 3969 A18.013.050. b	idem c.s. ...90 cm: cieca liscia, anta singola: ciliegio euro (cinquecentodiciannove/94)	Cadauno	519,94
Nr. 3970 A18.013.050. c	idem c.s. ...90 cm: cieca liscia, anta singola: laccata bianca euro (cinquecentoventi/25)	Cadauno	520,25
Nr. 3971 A18.013.055. a	idem c.s. ...90 cm: cieca liscia, anta doppia simmetrica: noce tanganka euro (novecentoventicinque/04)	Cadauno	925,04
Nr. 3972 A18.013.055. b	idem c.s. ...90 cm: cieca liscia, anta doppia simmetrica: ciliegio euro (novecentonovantauno/45)	Cadauno	991,45
Nr. 3973 A18.013.055. c	idem c.s. ...90 cm: cieca liscia, anta doppia simmetrica: laccata bianca euro (novecentonovantadue/08)	Cadauno	992,08
Nr. 3974 A18.013.060. a	idem c.s. ...90 cm: con specchiatura predisposta per vetro, anta singola: noce tanganka euro (seicentotredici/23)	Cadauno	613,23
Nr. 3975 A18.013.060. b	idem c.s. ...90 cm: con specchiatura predisposta per vetro, anta singola: ciliegio euro (seicentoventiotto/09)	Cadauno	628,09
Nr. 3976 A18.013.060. c	idem c.s. ...90 cm: con specchiatura predisposta per vetro, anta singola: laccata bianca euro (seicentoquindici/76)	Cadauno	615,76
Nr. 3977 A18.013.065. a	idem c.s. ...90 cm: con specchiatura predisposta per vetro, anta doppia simmetrica: noce tanganka euro (millecentosettantaotto/04)	Cadauno	1'178,04
Nr. 3978 A18.013.065. b	idem c.s. ...90 cm: con specchiatura predisposta per vetro, anta doppia simmetrica: ciliegio euro (milleduecentosette/76)	Cadauno	1'207,76
Nr. 3979 A18.013.065. c	idem c.s. ...90 cm: con specchiatura predisposta per vetro, anta doppia simmetrica: laccata bianca euro (millecentoottantatre/09)	Cadauno	1'183,09
Nr. 3980 A18.016.005. a	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, montato su controtelaio metallico da computarsi a parte, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura, compresi ferramenta, maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentonovantadue/00)	Cadauno	492,00
Nr. 3981 A18.016.005. b	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentoquarantaquattro/00)	Cadauno	644,00
Nr. 3982 A18.016.005. c	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentotrentasei/00)	Cadauno	636,00
Nr. 3983 A18.016.005. d	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millenovanta/00)	Cadauno	1'090,00
Nr. 3984 A18.016.005. e	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (settecentonovanta/00)	Cadauno	790,00
Nr. 3985 A18.016.005. f	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (milletrentaquattro/00)	Cadauno	1'034,00
Nr. 3986	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A18.016.005. g	mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 mq) euro (millecinquecentotrentatre/00)	Cadauno	1'533,00
Nr. 3987 A18.016.005. h	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (milleventidue/00)	Cadauno	1'022,00
Nr. 3988 A18.016.005. i	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millesettecentocinquantadue/00)	Cadauno	1'752,00
Nr. 3989 A18.016.005. j	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (duemilaseicentoventiotto/00)	Cadauno	2'628,00
Nr. 3990 A18.016.005. k	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (ottocentonovantasei/00)	Cadauno	896,00
Nr. 3991 A18.016.005. l	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (millecentocinquantaquattro/00)	Cadauno	1'154,00
Nr. 3992 A18.016.005. m	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 mq) euro (milleseicentocinquantaquattro/00)	Cadauno	1'653,00
Nr. 3993 A18.016.005. n	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (millecentoottantasei/00)	Cadauno	1'186,00
Nr. 3994 A18.016.005. o	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millenovecentoventisei/00)	Cadauno	1'926,00
Nr. 3995 A18.016.005. p	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (duemilaottocentoquarantaotto/00)	Cadauno	2'848,00
Nr. 3996 A18.016.005. q	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (millequattrocentosettantaquattro/00)	Cadauno	1'474,00
Nr. 3997 A18.016.005. r	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (duemilacinquantanove/00)	Cadauno	2'059,00
Nr. 3998 A18.016.005. s	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (duemilaottocentosettantasette/00)	Cadauno	2'877,00
Nr. 3999 A18.016.005. t	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (tremilaquattrocentosedici/00)	Cadauno	3'416,00
Nr. 4000 A18.016.005. u	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (ottocentodiciotto/00)	Cadauno	818,00
Nr. 4001 A18.016.005. v	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (ottocentodiciotto/00)	Cadauno	818,00
Nr. 4002 A18.016.010. a	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (cinquecentodiciotto/00)	Cadauno	518,00
Nr. 4003 A18.016.010. b	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentosestantaotto/00)	Cadauno	678,00
Nr. 4004 A18.016.010. c	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (seicentosestanta/00)	Cadauno	670,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4005 A18.016.010. d	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecentoquarantaotto/00)	Cadauno	1'148,00
Nr. 4006 A18.016.010. e	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (ottocentoventicinque/00)	Cadauno	825,00
Nr. 4007 A18.016.010. f	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (millesettantaotto/00)	Cadauno	1'078,00
Nr. 4008 A18.016.010. g	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (milleseicento/00)	Cadauno	1'600,00
Nr. 4009 A18.016.010. h	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (millesessantasei/00)	Cadauno	1'066,00
Nr. 4010 A18.016.010. i	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (milleottocentoventisette/00)	Cadauno	1'827,00
Nr. 4011 A18.016.010. j	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (duemilasettecentoquaranta/00)	Cadauno	2'740,00
Nr. 4012 A18.016.010. k	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (novecentotrenta/00)	Cadauno	930,00
Nr. 4013 A18.016.010. l	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (millecentonovantaotto/00)	Cadauno	1'198,00
Nr. 4014 A18.016.010. m	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (millesettecentodiciannove/00)	Cadauno	1'719,00
Nr. 4015 A18.016.010. n	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (milleduecentotrenta/00)	Cadauno	1'230,00
Nr. 4016 A18.016.010. o	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (duemila/00)	Cadauno	2'000,00
Nr. 4017 A18.016.010. p	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (duemilanovecentosessantauno/00)	Cadauno	2'961,00
Nr. 4018 A18.016.010. q	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (millecinquecentocinque/00)	Cadauno	1'505,00
Nr. 4019 A18.016.010. r	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (duemilacento/00)	Cadauno	2'100,00
Nr. 4020 A18.016.010. s	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (duemilanovecentoquarantasette/00)	Cadauno	2'947,00
Nr. 4021 A18.016.010. t	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (tremlacinqeacentonove/00)	Cadauno	3'509,00
Nr. 4022 A18.016.010. u	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (ottocentocinqantadue/00)	Cadauno	852,00
Nr. 4023	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A18.016.010. v	mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (ottocentocinquantadue/00)	Cadauno	852,00
Nr. 4024 A18.016.015. a	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentodiciassette/00)	Cadauno	417,00
Nr. 4025 A18.016.015. b	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoquarantasei/00)	Cadauno	546,00
Nr. 4026 A18.016.015. c	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentotrentanove/00)	Cadauno	539,00
Nr. 4027 A18.016.015. d	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentoventicinque/00)	Cadauno	925,00
Nr. 4028 A18.016.015. e	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (seicentoottantauno/00)	Cadauno	681,00
Nr. 4029 A18.016.015. f	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (ottocentonovantauno/00)	Cadauno	891,00
Nr. 4030 A18.016.015. g	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (milletrecentoventi/00)	Cadauno	1'320,00
Nr. 4031 A18.016.015. h	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (ottocentoottanta/00)	Cadauno	880,00
Nr. 4032 A18.016.015. i	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecinquecentonove/00)	Cadauno	1'509,00
Nr. 4033 A18.016.015. j	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (duemiladuecentosessantatre/00)	Cadauno	2'263,00
Nr. 4034 A18.016.015. k	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (settecentoottantasei/00)	Cadauno	786,00
Nr. 4035 A18.016.015. l	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (milleundici/00)	Cadauno	1'011,00
Nr. 4036 A18.016.015. m	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (millequattrocentoquaranta/00)	Cadauno	1'440,00
Nr. 4037 A18.016.015. n	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (millequarantatre/00)	Cadauno	1'043,00
Nr. 4038 A18.016.015. o	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (milleseicentoottantatre/00)	Cadauno	1'683,00
Nr. 4039 A18.016.015. p	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (duemilaquattrocentoottantatre/00)	Cadauno	2'483,00
Nr. 4040 A18.016.015. q	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (milletrecentosettantatre/00)	Cadauno	1'373,00
Nr. 4041 A18.016.015. r	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (millenovecentoventiotto/00)	Cadauno	1'928,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4042 A18.016.015. s	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (duemilaseicentocinquantatre/00)	Cadauno	2'653,00
Nr. 4043 A18.016.015. t	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (tremlacentodiciassette/00)	Cadauno	3'117,00
Nr. 4044 A18.016.015. u	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (settecentootto/00)	Cadauno	708,00
Nr. 4045 A18.016.015. v	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (settecentootto/00)	Cadauno	708,00
Nr. 4046 A18.016.020. a	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentocinquantasei/00)	Cadauno	456,00
Nr. 4047 A18.016.020. b	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentonovantasette/00)	Cadauno	597,00
Nr. 4048 A18.016.020. c	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentonovanta/00)	Cadauno	590,00
Nr. 4049 A18.016.020. d	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (milleundici/00)	Cadauno	1'011,00
Nr. 4050 A18.016.020. e	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (settecentotrentadue/00)	Cadauno	732,00
Nr. 4051 A18.016.020. f	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (novecentocinquantasette/00)	Cadauno	957,00
Nr. 4052 A18.016.020. g	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (millequattrocentodiciannove/00)	Cadauno	1'419,00
Nr. 4053 A18.016.020. h	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (novecentoquarantasei/00)	Cadauno	946,00
Nr. 4054 A18.016.020. i	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (milleseicentoventiuno/00)	Cadauno	1'621,00
Nr. 4055 A18.016.020. j	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (duemilaquattrocentotrentadue/00)	Cadauno	2'432,00
Nr. 4056 A18.016.020. k	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (ottocentotrentasette/00)	Cadauno	837,00
Nr. 4057 A18.016.020. l	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (millesettantasette/00)	Cadauno	1'077,00
Nr. 4058 A18.016.020. m	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (millecinquecentotrentanove/00)	Cadauno	1'539,00
Nr. 4059 A18.016.020. n	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (millecentonove/00)	Cadauno	1'109,00
Nr. 4060	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A18.016.020. o	Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millesettecentonovantacinque/00)	Cadauno	1'795,00
Nr. 4061 A18.016.020. p	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (duemilaseicentocinquantadue/00)	Cadauno	2'652,00
Nr. 4062 A18.016.020. q	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (millequattrocentodiciannove/00)	Cadauno	1'419,00
Nr. 4063 A18.016.020. r	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (millenovecentoottantanove/00)	Cadauno	1'989,00
Nr. 4064 A18.016.020. s	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (duemilasettecentocinquantasei/00)	Cadauno	2'756,00
Nr. 4065 A18.016.020. t	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (tremladuecentocinquantacinque/00)	Cadauno	3'255,00
Nr. 4066 A18.016.020. u	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (settecentosessanta/00)	Cadauno	760,00
Nr. 4067 A18.016.020. v	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (settecentosessanta/00)	Cadauno	760,00
Nr. 4068 A18.016.025. a	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentoquaranta/00)	Cadauno	440,00
Nr. 4069 A18.016.025. b	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (quattrocentoquarantaquattro/00)	Cadauno	444,00
Nr. 4070 A18.016.025. c	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (quattrocentotrentanove/00)	Cadauno	439,00
Nr. 4071 A18.016.025. d	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (settecentocinquantadue/00)	Cadauno	752,00
Nr. 4072 A18.016.025. e	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (cinquecentoottanta/00)	Cadauno	580,00
Nr. 4073 A18.016.025. f	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (settecentocinquantotto/00)	Cadauno	758,00
Nr. 4074 A18.016.025. g	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 mq) euro (millecentoventiquattro/00)	Cadauno	1'124,00
Nr. 4075 A18.016.025. h	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentosettantasei/00)	Cadauno	576,00
Nr. 4076 A18.016.025. i	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentoottantaotto/00)	Cadauno	988,00
Nr. 4077 A18.016.025. j	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millequattrocentoottantadue/00)	Cadauno	1'482,00
Nr. 4078 A18.016.025. k	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (seicentoottantacinque/00)	Cadauno	685,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4079 A18.016.025. l	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (ottocentosettantaotto/00)	Cadauno	878,00
Nr. 4080 A18.016.025. m	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (milleduecentoquarantaquattro/00)	Cadauno	1'244,00
Nr. 4081 A18.016.025. n	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (novecentodieci/00)	Cadauno	910,00
Nr. 4082 A18.016.025. o	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millequattrocentocinquantaotto/00)	Cadauno	1'458,00
Nr. 4083 A18.016.025. p	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (duemilacentoquarantasei/00)	Cadauno	2'146,00
Nr. 4084 A18.016.025. q	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (milleduecentosettantanove/00)	Cadauno	1'279,00
Nr. 4085 A18.016.025. r	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (milleottocentosette/00)	Cadauno	1'807,00
Nr. 4086 A18.016.025. s	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (duemilaquattrocentoquarantacinque/00)	Cadauno	2'445,00
Nr. 4087 A18.016.025. t	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (duemilaottocentoquarantauno/00)	Cadauno	2'841,00
Nr. 4088 A18.016.025. u	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (seicentosette/00)	Cadauno	607,00
Nr. 4089 A18.016.025. v	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (seicentosette/00)	Cadauno	607,00
Nr. 4090 A18.016.030. a	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentotrentasette/00)	Cadauno	437,00
Nr. 4091 A18.016.030. b	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentosettantauno/00)	Cadauno	571,00
Nr. 4092 A18.016.030. c	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentosessantacinque/00)	Cadauno	565,00
Nr. 4093 A18.016.030. d	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentosessantaotto/00)	Cadauno	968,00
Nr. 4094 A18.016.030. e	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (settecentosei/00)	Cadauno	706,00
Nr. 4095 A18.016.030. f	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (novecentoventiquattro/00)	Cadauno	924,00
Nr. 4096 A18.016.030. g	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (milletrecentosettanta/00)	Cadauno	1'370,00
Nr. 4097	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A18.016.030. h	Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (novecentotredici/00)	Cadauno	913,00
Nr. 4098 A18.016.030. i	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millecinquecentosessantacinque/00)	Cadauno	1'565,00
Nr. 4099 A18.016.030. j	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (duemilatrecentoquarantaotto/00)	Cadauno	2'348,00
Nr. 4100 A18.016.030. k	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (ottocentoundici/00)	Cadauno	811,00
Nr. 4101 A18.016.030. l	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (millequarantaquattro/00)	Cadauno	1'044,00
Nr. 4102 A18.016.030. m	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (millequattrocentottantanove/00)	Cadauno	1'489,00
Nr. 4103 A18.016.030. n	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (millesettantasei/00)	Cadauno	1'076,00
Nr. 4104 A18.016.030. o	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (millesettecentotrentanove/00)	Cadauno	1'739,00
Nr. 4105 A18.016.030. p	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (duemilacinquecentosessantaotto/00)	Cadauno	2'568,00
Nr. 4106 A18.016.030. q	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (milletrecentonovantasei/00)	Cadauno	1'396,00
Nr. 4107 A18.016.030. r	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (millenovecentocinquantanove/00)	Cadauno	1'959,00
Nr. 4108 A18.016.030. s	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (duemilasettecentocinque/00)	Cadauno	2'705,00
Nr. 4109 A18.016.030. t	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (tremlacentottantasei/00)	Cadauno	3'186,00
Nr. 4110 A18.016.030. u	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (settecentotrentaquattro/00)	Cadauno	734,00
Nr. 4111 A18.016.030. v	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (settecentotrentaquattro/00)	Cadauno	734,00
Nr. 4112 A18.016.035. a	Serramento scorrevole in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, montato su controtelaio metallico da computarsi a parte, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura, compresi ferramenta, maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (duemilaquattrocentottantasette/00)	Cadauno	2'487,00
Nr. 4113 A18.016.035. b	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (duemilaottocentosessantauno/00)	Cadauno	2'861,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4114 A18.016.035. c	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (tremiladuecentotrentaquattro/00)	Cadauno	3'234,00
Nr. 4115 A18.016.035. d	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (tremilacentonovantanove/00)	Cadauno	3'199,00
Nr. 4116 A18.016.035. e	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremilaottocentotrentanove/00)	Cadauno	3'839,00
Nr. 4117 A18.016.035. f	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (quattromilaquattrocentosettantanove/00)	Cadauno	4'479,00
Nr. 4118 A18.016.035. g	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (quattromilacentodiciassette/00)	Cadauno	4'117,00
Nr. 4119 A18.016.035. h	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (quattromilaseicentosettantanove/00)	Cadauno	4'679,00
Nr. 4120 A18.016.035. i	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (cinquemiladuecentoquarantauno/00)	Cadauno	5'241,00
Nr. 4121 A18.016.035. j	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (cinquemilaottocentodue/00)	Cadauno	5'802,00
Nr. 4122 A18.016.035. k	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (seimilatrecentosessantaquattro/00)	Cadauno	6'364,00
Nr. 4123 A18.016.040. a	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (duemilacinquecentotrenta/00)	Cadauno	2'530,00
Nr. 4124 A18.016.040. b	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (duemilanovecentodiciannove/00)	Cadauno	2'919,00
Nr. 4125 A18.016.040. c	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (tremilatrecentonove/00)	Cadauno	3'309,00
Nr. 4126 A18.016.040. d	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (tremiladuecentosettantadue/00)	Cadauno	3'272,00
Nr. 4127 A18.016.040. e	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremilanovecentotrentanove/00)	Cadauno	3'939,00
Nr. 4128 A18.016.040. f	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (quattromilaseicentosette/00)	Cadauno	4'607,00
Nr. 4129 A18.016.040. g	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (quattromiladuecentotredici/00)	Cadauno	4'213,00
Nr. 4130 A18.016.040. h	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (quattromilasettecentonovantanove/00)	Cadauno	4'799,00
Nr. 4131 A18.016.040. i	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (cinquemilatrecentoottantacinque/00)	Cadauno	5'385,00
Nr. 4132	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A18.016.040. j	mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (cinquemilanovecentosettanta/00)	Cadauno	5'970,00
Nr. 4133 A18.016.040. k	idem c.s. ...12210: spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (seimilacinquecentocinquantasei/00)	Cadauno	6'556,00
Nr. 4134 A18.016.045. a	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (duemilatrecentoquarantanove/00)	Cadauno	2'349,00
Nr. 4135 A18.016.045. b	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (duemilaseicentostantauno/00)	Cadauno	2'671,00
Nr. 4136 A18.016.045. c	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (duemilanovecentonovantadue/00)	Cadauno	2'992,00
Nr. 4137 A18.016.045. d	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (duemilanovecentosessantadue/00)	Cadauno	2'962,00
Nr. 4138 A18.016.045. e	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremilacinquecentotredici/00)	Cadauno	3'513,00
Nr. 4139 A18.016.045. f	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (quattromilasessantacinque/00)	Cadauno	4'065,00
Nr. 4140 A18.016.045. g	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (tremilaottocentocinque/00)	Cadauno	3'805,00
Nr. 4141 A18.016.045. h	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (quattromiladuecentoottantanove/00)	Cadauno	4'289,00
Nr. 4142 A18.016.045. i	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (quattromilasettecentosettantatre/00)	Cadauno	4'773,00
Nr. 4143 A18.016.045. j	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (cinquemiladuecentocinquantasei/00)	Cadauno	5'256,00
Nr. 4144 A18.016.045. k	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (cinquemilasettecentoquaranta/00)	Cadauno	5'740,00
Nr. 4145 A18.016.050. a	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (duemilaquattrocentotredici/00)	Cadauno	2'413,00
Nr. 4146 A18.016.050. b	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (duemilasettecentocinquantaotto/00)	Cadauno	2'758,00
Nr. 4147 A18.016.050. c	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (tremilacentoquattro/00)	Cadauno	3'104,00
Nr. 4148 A18.016.050. d	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (tremilasettantauno/00)	Cadauno	3'071,00
Nr. 4149 A18.016.050. e	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremilaseicentosessantatre/00)	Cadauno	3'663,00
Nr. 4150 A18.016.050. f	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (quattromiladuecentocinquantasei/00)	Cadauno	4'256,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4151 A18.016.050. g	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (tremilanovecentocinquanta/00)	Cadauno	3'950,00
Nr. 4152 A18.016.050. h	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (quattromilaquattrocentosettanta/00)	Cadauno	4'470,00
Nr. 4153 A18.016.050. i	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (quattromilanovecentoottantanove/00)	Cadauno	4'989,00
Nr. 4154 A18.016.050. j	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (cinquemilacinquecentootto/00)	Cadauno	5'508,00
Nr. 4155 A18.016.050. k	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (seimilaventiotto/00)	Cadauno	6'028,00
Nr. 4156 A18.016.055. a	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (duemiladuecentoventiuno/00)	Cadauno	2'221,00
Nr. 4157 A18.016.055. b	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (duemilaquattrocentonovantacinque/00)	Cadauno	2'495,00
Nr. 4158 A18.016.055. c	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (duemilasettecentosessantanove/00)	Cadauno	2'769,00
Nr. 4159 A18.016.055. d	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (duemilasettecentoquarantatre/00)	Cadauno	2'743,00
Nr. 4160 A18.016.055. e	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremiladuecentododici/00)	Cadauno	3'212,00
Nr. 4161 A18.016.055. f	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (tremilaseicentoottantauno/00)	Cadauno	3'681,00
Nr. 4162 A18.016.055. g	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (tremilacinquecentodiciassette/00)	Cadauno	3'517,00
Nr. 4163 A18.016.055. h	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (tremilanovecentoventinove/00)	Cadauno	3'929,00
Nr. 4164 A18.016.055. i	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (quattromilatrecentoquarantauno/00)	Cadauno	4'341,00
Nr. 4165 A18.016.055. j	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (quattromilasettecentocinquantadue/00)	Cadauno	4'752,00
Nr. 4166 A18.016.055. k	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (cinquemilacentosessantaquattro/00)	Cadauno	5'164,00
Nr. 4167 A18.016.060. a	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (duemilatrecentoottantauno/00)	Cadauno	2'381,00
Nr. 4168 A18.016.060. b	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (duemilasettecentoquindici/00)	Cadauno	2'715,00
Nr. 4169	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A18.016.060. c	Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (tremilaquarantaotto/00)	Cadauno	3'048,00
Nr. 4170 A18.016.060. d	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (tremilasedici/00)	Cadauno	3'016,00
Nr. 4171 A18.016.060. e	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (tremilacinquecentoottantaotto/00)	Cadauno	3'588,00
Nr. 4172 A18.016.060. f	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (quattromilacentosessanta/00)	Cadauno	4'160,00
Nr. 4173 A18.016.060. g	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (tremilaottocentosettantasette/00)	Cadauno	3'877,00
Nr. 4174 A18.016.060. h	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (quattromilatrecentosettantanove/00)	Cadauno	4'379,00
Nr. 4175 A18.016.060. i	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (quattromilaottocentoottanta/00)	Cadauno	4'880,00
Nr. 4176 A18.016.060. j	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (cinquemilatrecentoottantadue/00)	Cadauno	5'382,00
Nr. 4177 A18.016.060. k	idem c.s. ...12210: spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (cinquemilaottocentoottantaquattro/00)	Cadauno	5'884,00
Nr. 4178 A18.016.065. a	Variazioni di prezzo per finestre e portefinestre in legno in essenze diverse: riduzione per massello di pino(Percentuale del6%) euro (cinquemilaottocentoottantaquattro/00)		5'884,00
Nr. 4179 A18.016.065. b	Variazioni di prezzo per finestre e portefinestre in legno in essenze diverse: aumento per massello di hemlock(Percentuale del8%) euro (cinquemilaottocentoottantaquattro/00)		5'884,00
Nr. 4180 A18.016.065. c	idem c.s. ...massello di douglas(Percentuale del28%) euro (cinquemilaottocentoottantaquattro/00)		5'884,00
Nr. 4181 A18.016.065. d	idem c.s. ...massello di rovere(Percentuale del33%) euro (cinquemilaottocentoottantaquattro/00)		5'884,00
Nr. 4182 A18.016.070. a	Sovrapprezzo per laccatura di finestre e portefinestre in legno: colore bianco euro (trentadue/00)	m²	32,00
Nr. 4183 A18.016.070. b	idem c.s. ...in legno: colori RAL euro (trentacinque/00)	m²	35,00
Nr. 4184 A18.016.070. c	idem c.s. ...in legno: bicolore euro (settantacinque/00)	m²	75,00
Nr. 4185 A18.016.075	Riduzione per serramento grezzo in abete o pino con una sola mano di fondo euro (quaranta/00)	m²	40,00
Nr. 4186 A18.016.080. a	Sovrapprezzo per serramenti scorrevoli/bilici: massello di hemlock(Percentuale del5%) euro (quaranta/00)		40,00
Nr. 4187 A18.016.080. b	Sovrapprezzo per serramenti scorrevoli/bilici: lamellare di douglas(Percentuale del10%) euro (quaranta/00)		40,00
Nr. 4188 A18.016.080. c	Sovrapprezzo per serramenti scorrevoli/bilici: lamellare di rovere(Percentuale del15%) euro (quaranta/00)		40,00
Nr. 4189 A18.016.080. d	Sovrapprezzo per serramenti scorrevoli/bilici: scorrevoli alzanti a 2 ante entrambe scorrevoli euro (settecentoottanta/00)	Cadauno	780,00
Nr. 4190 A18.019.005. a	Persiana in legno, verniciata con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, posta in opera compresi cardini e ferramenta di chiusura: in pino massello con telaio di contorno della sezione di 44 x 80 mm, lamelle sezione 44 x 10 mm: finestra a 1 anta, 70 x 140 cm (0,98 mq)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (trecentodieci/00)	Cadauno	310,00
Nr. 4191 A18.019.005. b	idem c.s. ...10 mm: finestra a 1 anta, 70 x 150 cm (1,05 mq) euro (trecentoventicinque/00)	Cadauno	325,00
Nr. 4192 A18.019.005. c	idem c.s. ...10 mm: finestra a 2 ante, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentodieci/00)	Cadauno	510,00
Nr. 4193 A18.019.005. d	idem c.s. ...10 mm: finestra a 2 ante, 120 x 150 cm (1,80 mq) euro (cinquecentoventicinque/00)	Cadauno	525,00
Nr. 4194 A18.019.005. e	idem c.s. ...10 mm: finestra a 3 ante, 180 x 140 cm (2,52 mq) euro (settecentoventicinque/00)	Cadauno	725,00
Nr. 4195 A18.019.005. f	idem c.s. ...10 mm: finestra a 3 ante, 180 x 150 cm (2,70 mq) euro (settecentocinquanta/00)	Cadauno	750,00
Nr. 4196 A18.019.005. g	idem c.s. ...10 mm: portafinestra a 1 anta, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (quattrocentotrentacinque/00)	Cadauno	435,00
Nr. 4197 A18.019.005. h	idem c.s. ...10 mm: portafinestra a 1 anta, 70 x 250 cm (1,75 mq) euro (quattrocentosettanta/00)	Cadauno	470,00
Nr. 4198 A18.019.005. i	idem c.s. ...10 mm: portafinestra a 2 ante, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (settecentoquindici/00)	Cadauno	715,00
Nr. 4199 A18.019.005. j	idem c.s. ...10 mm: portafinestra a 2 ante, 120 x 250 cm (3,00 mq) euro (settecentotrentacinque/00)	Cadauno	735,00
Nr. 4200 A18.019.005. k	idem c.s. ...10 mm: portafinestra a 3 ante, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milletrrentacinque/00)	Cadauno	1'035,00
Nr. 4201 A18.019.005. l	idem c.s. ...10 mm: portafinestra a 3 ante, 180 x 250 cm (4,50 mq) euro (millesessantacinque/00)	Cadauno	1'065,00
Nr. 4202 A18.019.010. a	Persiana in legno, verniciata con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, posta in opera compresi cardini e ferramenta di chiusura: in pino o abete lamellare con telaio di contorno della sezione di 54 x 80 mm, lamelle sezione 55 x 12 mm: finestra a 1 anta, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentoottantacinque/00)	Cadauno	385,00
Nr. 4203 A18.019.010. b	idem c.s. ...12 mm: finestra a 1 anta, 70 x 150 cm (1,05 mq) euro (quattrocentocinque/00)	Cadauno	405,00
Nr. 4204 A18.019.010. c	idem c.s. ...12 mm: finestra a 2 ante, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentoventicinque/00)	Cadauno	625,00
Nr. 4205 A18.019.010. d	idem c.s. ...12 mm: finestra a 2 ante, 120 x 150 cm (1,80 mq) euro (seicentocinquanta/00)	Cadauno	650,00
Nr. 4206 A18.019.010. e	idem c.s. ...12 mm: finestra a 3 ante, 180 x 140 cm (2,52 mq) euro (novecentocinque/00)	Cadauno	905,00
Nr. 4207 A18.019.010. f	idem c.s. ...12 mm: finestra a 3 ante, 180 x 150 cm (2,70 mq) euro (novecentoquaranta/00)	Cadauno	940,00
Nr. 4208 A18.019.010. g	idem c.s. ...12 mm: portafinestra a 1 anta, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoquarantacinque/00)	Cadauno	545,00
Nr. 4209 A18.019.010. h	idem c.s. ...12 mm: portafinestra a 1 anta, 70 x 250 cm (1,75 mq) euro (cinquecentoottantacinque/00)	Cadauno	585,00
Nr. 4210 A18.019.010. i	idem c.s. ...12 mm: portafinestra a 2 ante, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (ottocentonovantacinque/00)	Cadauno	895,00
Nr. 4211 A18.019.010. j	idem c.s. ...12 mm: portafinestra a 2 ante, 120 x 250 cm (3,00 mq) euro (novecentoventi/00)	Cadauno	920,00
Nr. 4212 A18.019.010. k	idem c.s. ...12 mm: portafinestra a 3 ante, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milleduecentonovantacinque/00)	Cadauno	1'295,00
Nr. 4213 A18.019.010. l	idem c.s. ...12 mm: portafinestra a 3 ante, 180 x 250 cm (4,50 mq) euro (milletrecentotrenta/00)	Cadauno	1'330,00
Nr. 4214	Sovrapprezzo per persiane in legno in essenze diverse: in massello di hemlock(Percentuale del8%)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A18.019.015. a	euro (milletrecentotrenta/00)		1'330,00
Nr. 4215	Sovrapprezzo per persiane in legno in essenze diverse: lamellare di douglas(Percentuale del28%)		
A18.019.015. b	euro (milletrecentotrenta/00)		1'330,00
Nr. 4216	idem c.s. ...lamellare di rovere(Percentuale del33%)		
A18.019.015. c	euro (milletrecentotrenta/00)		1'330,00
Nr. 4217	Sovrapprezzo per laccatura di persiane in legno: colore bianco		
A18.019.020. a	euro (quarantasei/00)	m²	46,00
Nr. 4218	idem c.s. ...in legno: colori RAL		
A18.019.020. b	euro (cinquanta/00)	m²	50,00
Nr. 4219	Riduzione per persiana grezza in abete o pino con una sola mano di fondo		
A18.019.025	euro (sessanta/00)	m²	60,00
Nr. 4220	Sovrapprezzo per persiane in legno: per apertura a libro o ad impacco		
A18.019.030. a	euro (quarantaotto/00)	Cadauno	48,00
Nr. 4221	Sovrapprezzo per persiane in legno: per ante scorrevoli esterno muro(Percentuale del25%)		
A18.019.030. b	euro (quarantaotto/00)		48,00
Nr. 4222	Sovrapprezzo per persiane in legno: per lamelle orientabili(Percentuale del30%)		
A18.019.030. c	euro (quarantaotto/00)		48,00
Nr. 4223	Sovrapprezzo per persiane in legno: per lamelle alla "lombarda"(Percentuale del15%)		
A18.019.030. d	euro (quarantaotto/00)		48,00
Nr. 4224	Sovrapprezzo per persiane in legno: per sportello a sporgere(Percentuale del30%)		
A18.019.030. e	euro (quarantaotto/00)		48,00
Nr. 4225	Sovrapprezzo per persiane in legno: per serratura a cilindro europeo		
A18.019.030. f	euro (centosessantacinque/00)	Cadauno	165,00
Nr. 4226	Sovrapprezzo per persiane in legno con forme diverse: archi fissi o apribili a raggio costante(Percentuale del100%)		
A18.019.035. a	euro (centosessantacinque/00)		165,00
Nr. 4227	Sovrapprezzo per persiane in legno con forme diverse: a forma trapezoidale(Percentuale del45%)		
A18.019.035. b	euro (centosessantacinque/00)		165,00
Nr. 4228	Scuri o antone in legno, verniciati con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, posti in opera compresi cardini e ferramenta di chiusura: in abete o pino massello con doghe verticali all'esterno dimensioni 20 x 80 ÷ 100 mm e intelaiatura interna sui 4 lati dimensione 25 x 80 mm: finestra a 1 anta, 70 x 140 cm (0,98 mq)		
A18.022.005. a	euro (duecentonovantacinque/00)	Cadauno	295,00
Nr. 4229	idem c.s. ...80 mm: finestra a 1 anta, 70 x 150 cm (1,05 mq)		
A18.022.005. b	euro (trecentoquindici/00)	Cadauno	315,00
Nr. 4230	idem c.s. ...80 mm: finestra a 2 ante, 120 x 140 cm (1,68 mq)		
A18.022.005. c	euro (cinquecentocinque/00)	Cadauno	505,00
Nr. 4231	idem c.s. ...80 mm: finestra a 2 ante, 120 x 150 cm (1,80 mq)		
A18.022.005. d	euro (cinquecentoquaranta/00)	Cadauno	540,00
Nr. 4232	idem c.s. ...80 mm: finestra a 3 ante, 180 x 140 cm (2,52 mq)		
A18.022.005. e	euro (settecentocinquantacinque/00)	Cadauno	755,00
Nr. 4233	idem c.s. ...80 mm: finestra a 3 ante, 180 x 150 cm (2,70 mq)		
A18.022.005. f	euro (ottocentodieci/00)	Cadauno	810,00
Nr. 4234	idem c.s. ...80 mm: portafinestra a 1 anta, 70 x 240 cm (1,68 mq)		
A18.022.005. g	euro (cinquecentoquattro/00)	Cadauno	504,00
Nr. 4235	idem c.s. ...80 mm: portafinestra a 1 anta, 70 x 250 cm (1,75 mq)		
A18.022.005. h	euro (cinquecentoventicinque/00)	Cadauno	525,00
Nr. 4236	idem c.s. ...80 mm: portafinestra a 2 ante, 120 x 240 cm (2,88 mq)		
A18.022.005. i	euro (ottocentosessantacinque/00)	Cadauno	865,00
Nr. 4237	idem c.s. ...80 mm: portafinestra a 2 ante, 120 x 250 cm (3,00 mq)		
A18.022.005. j	euro (novecento/00)	Cadauno	900,00
Nr. 4238	idem c.s. ...80 mm: portafinestra a 3 ante, 180 x 240 cm (4,32 mq)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A18.022.005. k	euro (milleduecentonovantacinque/00)	Cadauno	1'295,00
Nr. 4239	idem c.s. ...80 mm: portafinestra a 3 ante, 180 x 250 cm (4,50 mq)		
A18.022.005. l	euro (milletrecentocinquanta/00)	Cadauno	1'350,00
Nr. 4240	Scuri o antone in legno, verniciati con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, posti in opera compresi cardini e ferramenta di chiusura: dogato, in abete o pino massello, con doghe 44 x 100 mm: finestra a 1 anta, 70 x 140 cm (0,98 mq)		
A18.022.010. a	euro (trecentoquarantatre/00)	Cadauno	343,00
Nr. 4241	idem c.s. ...100 mm: finestra a 1 anta, 70 x 150 cm (1,05 mq)		
A18.022.010. b	euro (trecentosessantaotto/00)	Cadauno	368,00
Nr. 4242	idem c.s. ...100 mm: finestra a 2 ante, 120 x 140 cm (1,68 mq)		
A18.022.010. c	euro (cinquecentonovanta/00)	Cadauno	590,00
Nr. 4243	idem c.s. ...100 mm: finestra a 2 ante, 120 x 150 cm (1,80 mq)		
A18.022.010. d	euro (seicentotrenta/00)	Cadauno	630,00
Nr. 4244	idem c.s. ...100 mm: finestra a 3 ante, 180 x 140 cm (2,52 mq)		
A18.022.010. e	euro (ottocentoottantadue/00)	Cadauno	882,00
Nr. 4245	idem c.s. ...100 mm: finestra a 3 ante, 180 x 150 cm (2,70 mq)		
A18.022.010. f	euro (novecentoquarantacinque/00)	Cadauno	945,00
Nr. 4246	idem c.s. ...100 mm: portafinestra a 1 anta, 70 x 240 cm (1,68 mq)		
A18.022.010. g	euro (cinquecentonovanta/00)	Cadauno	590,00
Nr. 4247	idem c.s. ...100 mm: portafinestra a 1 anta, 70 x 250 cm (1,75 mq)		
A18.022.010. h	euro (seicentotredici/00)	Cadauno	613,00
Nr. 4248	idem c.s. ...100 mm: portafinestra a 2 ante, 120 x 240 cm (2,88 mq)		
A18.022.010. i	euro (milledieci/00)	Cadauno	1'010,00
Nr. 4249	idem c.s. ...100 mm: portafinestra a 2 ante, 120 x 250 cm (3,00 mq)		
A18.022.010. j	euro (millecinquanta/00)	Cadauno	1'050,00
Nr. 4250	idem c.s. ...100 mm: portafinestra a 3 ante, 180 x 240 cm (4,32 mq)		
A18.022.010. k	euro (millecinquecentoquindici/00)	Cadauno	1'515,00
Nr. 4251	idem c.s. ...100 mm: portafinestra a 3 ante, 180 x 250 cm (4,50 mq)		
A18.022.010. l	euro (millecinquecentosettantacinque/00)	Cadauno	1'575,00
Nr. 4252	Scuri o antone in legno, verniciati con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, posti in opera compresi cardini e ferramenta di chiusura: in abete o pino massello, intelaiatura dimensioni 44 x 80 mm con fodrine a bugne in multistrato marino 18 mm: finestra a 1 anta, 70 x 140 cm (0,98 mq)		
A18.022.015. a	euro (cinquecentoquaranta/00)	Cadauno	540,00
Nr. 4253	idem c.s. ...18 mm: finestra a 1 anta, 70 x 150 cm (1,05 mq)		
A18.022.015. b	euro (cinquecentoottanta/00)	Cadauno	580,00
Nr. 4254	idem c.s. ...18 mm: finestra a 2 ante, 120 x 140 cm (1,68 mq)		
A18.022.015. c	euro (novecentoventicinque/00)	Cadauno	925,00
Nr. 4255	idem c.s. ...18 mm: finestra a 2 ante, 120 x 150 cm (1,80 mq)		
A18.022.015. d	euro (novecentonovanta/00)	Cadauno	990,00
Nr. 4256	idem c.s. ...18 mm: finestra a 3 ante, 180 x 140 cm (2,52 mq)		
A18.022.015. e	euro (milletrecentonovanta/00)	Cadauno	1'390,00
Nr. 4257	idem c.s. ...18 mm: finestra a 3 ante, 180 x 150 cm (2,70 mq)		
A18.022.015. f	euro (millequattrocentoottantacinque/00)	Cadauno	1'485,00
Nr. 4258	idem c.s. ...18 mm: portafinestra a 1 anta, 70 x 240 cm (1,68 mq)		
A18.022.015. g	euro (novecentoventicinque/00)	Cadauno	925,00
Nr. 4259	idem c.s. ...18 mm: portafinestra a 1 anta, 70 x 250 cm (1,75 mq)		
A18.022.015. h	euro (novecentosessantatre/00)	Cadauno	963,00
Nr. 4260	idem c.s. ...18 mm: portafinestra a 2 ante, 120 x 240 cm (2,88 mq)		
A18.022.015. i	euro (millecinquecentonovanta/00)	Cadauno	1'590,00
Nr. 4261	idem c.s. ...18 mm: portafinestra a 2 ante, 120 x 250 cm (3,00 mq)		
A18.022.015.	euro (milleseicentocinquanta/00)	Cadauno	1'650,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
j Nr. 4262 A18.022.015.	idem c.s. ...18 mm: portafinestra a 3 ante, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (duemilatrecentoottanta/00)	Cadauno	2'380,00
k Nr. 4263 A18.022.015.	idem c.s. ...18 mm: portafinestra a 3 ante, 180 x 250 cm (4,50 mq) euro (duemilaquattrocentosettantacinque/00)	Cadauno	2'475,00
l Nr. 4264 A18.022.020. a	Scur o antone in legno, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, posto in opera compresi cardini e ferramenta di chiusura: in multistrato marino 40 mm, liscio o pantografato: finestra a 1 anta, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (duecentoventicinque/00)	Cadauno	225,00
Nr. 4265 A18.022.020. b	idem c.s. ...o pantografato: finestra a 1 anta, 70 x 150 cm (1,05 mq) euro (trecentotrentasei/00)	Cadauno	336,00
Nr. 4266 A18.022.020. c	idem c.s. ...o pantografato: finestra a 2 ante, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentotrentaotto/00)	Cadauno	538,00
Nr. 4267 A18.022.020. d	idem c.s. ...o pantografato: finestra a 2 ante, 120 x 150 cm (1,80 mq) euro (cinquecentosettantasei/00)	Cadauno	576,00
Nr. 4268 A18.022.020. e	idem c.s. ...o pantografato: finestra a 3 ante, 180 x 140 cm (2,52 mq) euro (ottocentosei/00)	Cadauno	806,00
Nr. 4269 A18.022.020. f	idem c.s. ...o pantografato: finestra a 3 ante, 180 x 150 cm (2,70 mq) euro (ottocentosessantacinque/00)	Cadauno	865,00
Nr. 4270 A18.022.020. g	idem c.s. ...o pantografato: portafinestra a 1 anta, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentotrentaotto/00)	Cadauno	538,00
Nr. 4271 A18.022.020. h	idem c.s. ...o pantografato: portafinestra a 1 anta, 70 x 250 cm (1,75 mq) euro (cinquecentosessanta/00)	Cadauno	560,00
Nr. 4272 A18.022.020. i	idem c.s. ...o pantografato: portafinestra a 2 ante, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (novecentoventicinque/00)	Cadauno	925,00
Nr. 4273 A18.022.020. j	idem c.s. ...o pantografato: portafinestra a 2 ante, 120 x 250 cm (3,00 mq) euro (novecentosessanta/00)	Cadauno	960,00
Nr. 4274 A18.022.020. k	idem c.s. ...o pantografato: portafinestra a 3 ante, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milletrecentonovanta/00)	Cadauno	1'390,00
Nr. 4275 A18.022.020. l	idem c.s. ...o pantografato: portafinestra a 3 ante, 180 x 250 cm (4,50 mq) euro (millequattrocentoquaranta/00)	Cadauno	1'440,00
Nr. 4276 A18.022.025. a	Scur o antone in legno, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, posto in opera compresi cardini e ferramenta di chiusura: a pannelli tipo "alla vicentina" in legno massello 19 mm: finestra a 1 anta, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentoquaranta/00)	Cadauno	440,00
Nr. 4277 A18.022.025. b	idem c.s. ...19 mm: finestra a 1 anta, 70 x 150 cm (1,05 mq) euro (quattrocentosettantacinque/00)	Cadauno	475,00
Nr. 4278 A18.022.025. c	idem c.s. ...19 mm: finestra a 2 ante, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (settecentocinquantacinque/00)	Cadauno	755,00
Nr. 4279 A18.022.025. d	idem c.s. ...19 mm: finestra a 2 ante, 120 x 150 cm (1,80 mq) euro (ottocentodieci/00)	Cadauno	810,00
Nr. 4280 A18.022.025. e	idem c.s. ...19 mm: finestra a 3 ante, 180 x 140 cm (2,52 mq) euro (millecentotrentacinque/00)	Cadauno	1'135,00
Nr. 4281 A18.022.025. f	idem c.s. ...19 mm: finestra a 3 ante, 180 x 150 cm (2,70 mq) euro (milleduecentoquindici/00)	Cadauno	1'215,00
Nr. 4282 A18.022.025. g	idem c.s. ...19 mm: portafinestra a 1 anta, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (settecentocinquantasei/00)	Cadauno	756,00
Nr. 4283 A18.022.025. h	idem c.s. ...19 mm: portafinestra a 1 anta, 70 x 250 cm (1,75 mq) euro (settecentoottantaotto/00)	Cadauno	788,00
Nr. 4284 A18.022.025. i	idem c.s. ...19 mm: portafinestra a 2 ante, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (milleduecentonovantasei/00)	Cadauno	1'296,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4285 A18.022.025. j	idem c.s. ...19 mm: portafinestra a 2 ante, 120 x 250 cm (3,00 mq) euro (milletrecentocinquanta/00)	Cadauno	1'350,00
Nr. 4286 A18.022.025. k	idem c.s. ...19 mm: portafinestra a 3 ante, 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millenovecentoquarantacinque/00)	Cadauno	1'945,00
Nr. 4287 A18.022.025. l	idem c.s. ...19 mm: portafinestra a 3 ante, 180 x 250 cm (4,50 mq) euro (duemilaventicinque/00)	Cadauno	2'025,00
Nr. 4288 A18.022.030. a	Sovrapprezzo per scuri o antoni in legno in essenze diverse: in massello di hemlock(Percentuale del8%) euro (duemilaventicinque/00)		2'025,00
Nr. 4289 A18.022.030. b	Sovrapprezzo per scuri o antoni in legno in essenze diverse: lamellare di douglas(Percentuale del28%) euro (duemilaventicinque/00)		2'025,00
Nr. 4290 A18.022.030. c	idem c.s. ...lamellare di rovere(Percentuale del33%) euro (duemilaventicinque/00)		2'025,00
Nr. 4291 A18.022.035. a	Sovrapprezzo per laccatura di scuri o antoni in legno: colore bianco euro (quarantasei/00)	m²	46,00
Nr. 4292 A18.022.035. b	idem c.s. ...in legno: colori RAL euro (cinquanta/00)	m²	50,00
Nr. 4293 A18.025.005. a	Avvolgibili in resine sintetiche (materia plastica in pvc) con stecche dello spessore di 13 ÷ 14 x 45 mm, fisse o distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, autoaggancianti, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo in metallo, staffe, puleggia, cinghia di manovra, guidacinghia, squadrette o tappi di arresto, attacchi al rullo, guide fisse ad U in ferro zincato, avvolgitore incassato con cassetta e barra terminale in legno o plastica, in opera compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (misurato per la luce netta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e di 5 cm sulla larghezza in caso di guide incassate e per una misura minima di 1,80 mq): standard, peso 4,5 kg/mq euro (cinquantacinque/00)	m²	55,00
Nr. 4294 A18.025.005. b	idem c.s. ...1,80 mq): antigrandine, 6,2 kg/mq euro (sessantasei/00)	m²	66,00
Nr. 4295 A18.025.005. c	idem c.s. ...1,80 mq): rinforzata con anima metallica euro (settanta/00)	m²	70,00
Nr. 4296 A18.025.010. a	Avvolgibili in legno con stecche dello spessore di 14 ÷ 15 x 45 mm, fisse o distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, collegate con ganci in acciaio zincato, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo in metallo, staffe, puleggia, guidacinghia, squadrette o tappi di arresto, attacchi al rullo, guide fisse ad U in ferro zincato e barra terminale in legno duro, in opera compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (misurato per la luce netta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e di 5 cm sulla larghezza in caso di guide incassate e per una misura minima di 1,80 mq): in pino grezzo euro (cento/00)	m²	100,00
Nr. 4297 A18.025.010. b	idem c.s. ...mq): in pino lucido mordenzato euro (centotrentacinque/00)	m²	135,00
Nr. 4298 A18.025.010. c	idem c.s. ...mq): in pino laccato euro (centoquarantacinque/00)	m²	145,00
Nr. 4299 A18.025.010. d	idem c.s. ...mq): in douglas grezzo euro (centoventi/00)	m²	120,00
Nr. 4300 A18.025.010. e	idem c.s. ...mq): in douglas lucidato mordenzato euro (centocinquantacinque/00)	m²	155,00
Nr. 4301 A18.025.010. f	idem c.s. ...mq): in douglas laccato euro (centosessanta/00)	m²	160,00
Nr. 4302 A18.025.015. a	Sovrapprezzi per l'installazione di: cinghia di manovra, avvolgitore e cassetta euro (trentacinque/00)	Cadauno	35,00
Nr. 4303 A18.025.015. b	Sovrapprezzi per l'installazione di: riduttore euro (sessantacinque/00)	Cadauno	65,00
Nr. 4304 A18.025.015. c	idem c.s. ...l'installazione di: arganello euro (settantacinque/00)	Cadauno	75,00
Nr. 4305 A18.025.015. d	idem c.s. ...l'installazione di: motore elettrico fino a 25 kg euro (centosessanta/00)	Cadauno	160,00
Nr. 4306 A18.025.015.	idem c.s. ...l'installazione di: motore elettrico fino a 60 kg euro (centoottanta/00)	Cadauno	180,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
e Nr. 4307 A18.025.015.	idem c.s. ...l'installazione di: motore elettrico fino a 80 kg euro (duecentocinque/00)	Cadauno	205,00
f Nr. 4308 A18.025.015.	idem c.s. ...l'installazione di: motore elettrico fino a 100 kg euro (duecentoventicinque/00)	Cadauno	225,00
g Nr. 4309 A18.028.005.	Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza 5,5 ÷ 8 cm euro (sette/43)	m	7,43
a Nr. 4310 A18.028.005.	idem c.s. ...di larghezza 8 ÷ 11 cm euro (dieci/15)	m	10,15
b Nr. 4311 A18.028.005.	idem c.s. ...di larghezza 11 ÷ 15 cm euro (tredici/72)	m	13,72
c Nr. 4312 A18.028.010	Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; misurato fronte e cielino euro (cinquantauno/49)	m²	51,49
Nr. 4313 A18.028.015.	Apparecchio a sporgere in alluminio per persiane avvolgibili, dato in opera: del tipo normale euro (cinquantadue/38)	m²	52,38
a Nr. 4314 A18.028.015.	idem c.s. ...del tipo a leva centrale euro (cinquantatre/85)	m²	53,85
b Nr. 4315 A18.031.005.	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, a 5 camere rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, completo di controtelaio, esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera con canalina a bordo caldo, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe E 750 secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3/B3 secondo la norma UNI 12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (duecentoottantotto/00)	Cadauno	288,00
a Nr. 4316 A18.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (trecentosettantasei/00)	Cadauno	376,00
b Nr. 4317 A18.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (trecentoottantasei/00)	Cadauno	386,00
c Nr. 4318 A18.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (cinquecentoventi/00)	Cadauno	520,00
d Nr. 4319 A18.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentoottanta/00)	Cadauno	380,00
e Nr. 4320 A18.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentosessantaquattro/00)	Cadauno	564,00
f Nr. 4321 A18.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (seicentosesttantatre/00)	Cadauno	673,00
g Nr. 4322 A18.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentocinque/00)	Cadauno	505,00
h Nr. 4323 A18.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (settecentosessantaquattro/00)	Cadauno	764,00
i Nr. 4324 A18.031.005.	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millecentoventisette/00)	Cadauno	1'127,00
j Nr. 4325	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A18.031.005. k	Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (millesettecentosettantacinque/00)	Cadauno	1'775,00
Nr. 4326 A18.031.005. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentoventi/00)	Cadauno	320,00
Nr. 4327 A18.031.005. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (quattrocentocinquantadue/00)	Cadauno	452,00
Nr. 4328 A18.031.010. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentoventisette/00)	Cadauno	327,00
Nr. 4329 A18.031.010. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (quattrocentocinquantadue/00)	Cadauno	452,00
Nr. 4330 A18.031.010. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (quattrocentocinquantaotto/00)	Cadauno	458,00
Nr. 4331 A18.031.010. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (seicentocinquantaotto/00)	Cadauno	658,00
Nr. 4332 A18.031.010. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentoundici/00)	Cadauno	411,00
Nr. 4333 A18.031.010. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentosedici/00)	Cadauno	616,00
Nr. 4334 A18.031.010. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (settecentosessantasette/00)	Cadauno	767,00
Nr. 4335 A18.031.010. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentosessantatre/00)	Cadauno	563,00
Nr. 4336 A18.031.010. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (ottocentosessantauno/00)	Cadauno	861,00
Nr. 4337 A18.031.010. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millecentoventisette/00)	Cadauno	1'127,00
Nr. 4338 A18.031.010. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (milleottocentoventi/00)	Cadauno	1'820,00
Nr. 4339 A18.031.010. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentoquarantasei/00)	Cadauno	346,00
Nr. 4340 A18.031.010. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (cinquecentosedici/00)	Cadauno	516,00
Nr. 4341 A18.031.015. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (duecentoottantauno/00)	Cadauno	281,00
Nr. 4342 A18.031.015. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (trecentosessantadue/00)	Cadauno	362,00
Nr. 4343 A18.031.015. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (trecentosettantatre/00)	Cadauno	373,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4344 A18.031.015. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (quattrocentonovantasette/00)	Cadauno	497,00
Nr. 4345 A18.031.015. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentosettantatre/00)	Cadauno	373,00
Nr. 4346 A18.031.015. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (cinquecentocinquantaquattro/00)	Cadauno	553,00
Nr. 4347 A18.031.015. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (seicentocinquantaotto/00)	Cadauno	658,00
Nr. 4348 A18.031.015. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (quattrocentonovantaquattro/00)	Cadauno	494,00
Nr. 4349 A18.031.015. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (settecentoquarantacinque/00)	Cadauno	745,00
Nr. 4350 A18.031.015. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (millenovantanove/00)	Cadauno	1'099,00
Nr. 4351 A18.031.015. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (millesettecentosessantacinque/00)	Cadauno	1'765,00
Nr. 4352 A18.031.015. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentoquindici/00)	Cadauno	315,00
Nr. 4353 A18.031.015. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (quattrocentoquaranta/00)	Cadauno	440,00
Nr. 4354 A18.031.020. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (trecentodiciotto/00)	Cadauno	318,00
Nr. 4355 A18.031.020. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (quattrocentotrentacinque/00)	Cadauno	435,00
Nr. 4356 A18.031.020. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (quattrocentoquarantauno/00)	Cadauno	441,00
Nr. 4357 A18.031.020. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (seicentoventiotto/00)	Cadauno	628,00
Nr. 4358 A18.031.020. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq) euro (quattrocentotre/00)	Cadauno	403,00
Nr. 4359 A18.031.020. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (seicentodue/00)	Cadauno	602,00
Nr. 4360 A18.031.020. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq) euro (settecentoquarantasei/00)	Cadauno	746,00
Nr. 4361 A18.031.020. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq) euro (cinquecentoquarantanove/00)	Cadauno	549,00
Nr. 4362	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A18.031.020. i	portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq) euro (ottocentotrentasette/00)	Cadauno	837,00
Nr. 4363 A18.031.020. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq) euro (milleduecentotrentanove/00)	Cadauno	1'239,00
Nr. 4364 A18.031.020. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq) euro (milleottocentonove/00)	Cadauno	1'809,00
Nr. 4365 A18.031.020. l	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq) euro (trecentoquarantauno/00)	Cadauno	341,00
Nr. 4366 A18.031.020. m	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq) euro (cinquecentotre/00)	Cadauno	503,00
Nr. 4367 A18.031.025. a	Serramento scorrevole realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, a 3 camere rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, completo di controtelaio, esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, carrelli fissi e regolabili, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera con canalina a bordo caldo, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3/B4 secondo la norma UNI 12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (milleduecentosettantasette/00)	Cadauno	1'277,00
Nr. 4368 A18.031.025. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (millequattrocentouno/00)	Cadauno	1'401,00
Nr. 4369 A18.031.025. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (millecinquecentoquarantadue/00)	Cadauno	1'542,00
Nr. 4370 A18.031.025. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (millecinquecentosedici/00)	Cadauno	1'516,00
Nr. 4371 A18.031.025. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (millesettecentodieci/00)	Cadauno	1'702,00
Nr. 4372 A18.031.025. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (millenovecentotre/00)	Cadauno	1'903,00
Nr. 4373 A18.031.025. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (duemilanovecentodieci/00)	Cadauno	2'902,00
Nr. 4374 A18.031.025. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (trecentocinquantadue/00)	Cadauno	3'113,00
Nr. 4375 A18.031.025. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (trecentocinquantadue/00)	Cadauno	3'326,00
Nr. 4376 A18.031.025. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (trecentocinquantadue/00)	Cadauno	3'540,00
Nr. 4377 A18.031.025. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (trecentocinquantadue/00)	Cadauno	3'754,00
Nr. 4378 A18.031.030. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (milletrecentosessantauno/00)	Cadauno	1'361,00
Nr. 4379	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A18.031.030. b	Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (millecinquecentoventinove/00)	Cadauno	1'529,00
Nr. 4380 A18.031.030. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (millesettecentododici/00)	Cadauno	1'712,00
Nr. 4381 A18.031.030. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milleseicentostettantaquattro/00)	Cadauno	1'674,00
Nr. 4382 A18.031.030. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (millenovecentotrentasette/00)	Cadauno	1'937,00
Nr. 4383 A18.031.030. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (duemiladuecentosedici/00)	Cadauno	2'216,00
Nr. 4384 A18.031.030. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (tremilanovanta/00)	Cadauno	3'090,00
Nr. 4385 A18.031.030. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (tremilatrecentosessantadue/00)	Cadauno	3'362,00
Nr. 4386 A18.031.030. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (tremilaseicentotrentaotto/00)	Cadauno	3'638,00
Nr. 4387 A18.031.030. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (tremilanovecentotredici/00)	Cadauno	3'913,00
Nr. 4388 A18.031.030. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (quattromilacentoottantaotto/00)	Cadauno	4'188,00
Nr. 4389 A18.031.035. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (milleduecentosessantauno/00)	Cadauno	1'261,00
Nr. 4390 A18.031.035. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (milletrecentosettantaotto/00)	Cadauno	1'378,00
Nr. 4391 A18.031.035. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (millecinquecentododici/00)	Cadauno	1'512,00
Nr. 4392 A18.031.035. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (millequattrocentoottantaotto/00)	Cadauno	1'488,00
Nr. 4393 A18.031.035. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (milleseicentosessantauno/00)	Cadauno	1'661,00
Nr. 4394 A18.031.035. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (milleottocentocinquanta/00)	Cadauno	1'850,00
Nr. 4395 A18.031.035. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (duemilaottocentosessantanove/00)	Cadauno	2'869,00
Nr. 4396 A18.031.035. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (tremilasettanta/00)	Cadauno	3'070,00
Nr. 4397 A18.031.035. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (tremiladuecentosettantacinque/00)	Cadauno	3'275,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4398 A18.031.035. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (tremilaquattrocentosettantasette/00)	Cadauno	3'477,00
Nr. 4399 A18.031.035. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (tremilaseicentoottantauno/00)	Cadauno	3'681,00
Nr. 4400 A18.031.040. a	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq) euro (milletrecentoquarantadue/00)	Cadauno	1'342,00
Nr. 4401 A18.031.040. b	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq) euro (millecinquecento/00)	Cadauno	1'500,00
Nr. 4402 A18.031.040. c	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq) euro (milleseicentosettantaquattro/00)	Cadauno	1'674,00
Nr. 4403 A18.031.040. d	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq) euro (milleseicentotrentanove/00)	Cadauno	1'639,00
Nr. 4404 A18.031.040. e	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq) euro (milleottocentoottantacinque/00)	Cadauno	1'885,00
Nr. 4405 A18.031.040. f	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq) euro (duemilacentoquarantaotto/00)	Cadauno	2'148,00
Nr. 4406 A18.031.040. g	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq) euro (tremilaquarantasette/00)	Cadauno	3'047,00
Nr. 4407 A18.031.040. h	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq) euro (tremilatrecentosette/00)	Cadauno	3'307,00
Nr. 4408 A18.031.040. i	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq) euro (tremilacinquecentosettanta/00)	Cadauno	3'570,00
Nr. 4409 A18.031.040. j	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq) euro (tremilaottocentotrentatre/00)	Cadauno	3'833,00
Nr. 4410 A18.031.040. k	idem c.s. ...12210: vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq) euro (quattromilanovantacinque/00)	Cadauno	4'095,00
Nr. 4411 A18.031.045	Sovrapprezzo agli infissi in pvc per colore diverso dal bianco(Percentuale del30%) euro (quattromilanovantacinque/00)		4'095,00
Nr. 4412 A18.034.005	Revisione semplice di bussole o di sportelli a vetri di finestra, con piccole ritoccature, regolazione di funzionamento e lubrificazione delle cerniere euro (tredici/65)	Cadauno	13,65
Nr. 4413 A18.034.010	Piccola riparazione di infissi costituita da ritocchi, smontaggio e rimontaggio dei ferramenti con nuove viti con il rinzeppamento dei fori e lubrificazione ferramenti euro (ventisette/30)	Cadauno	27,30
Nr. 4414 A18.034.015	Media riparazione di infissi, in tutto come alla voce precedente, ma con tassellature ed eventuali sverature euro (quaranta/95)	Cadauno	40,95
Nr. 4415 A18.034.020	Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, nonchè l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate euro (cinquantaquattro/60)	Cadauno	54,60
Nr. 4416 A18.034.025.	Sovrapprezzo alle riparazioni quando trattasi d'infissi di persiane alla romana o di portoni di accesso alle scale: persiane alla romana(Percentuale del30%)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a	euro (cinquantaquattro/60)		54,60
Nr. 4417 A18.034.025.	idem c.s. ...alle scale: portoni di accesso alle scale(Percentuale del70%)		
b	euro (cinquantaquattro/60)		54,60
Nr. 4418 A18.034.030.	Corniciera a profilati di legno di douglas, compresa la posa in opera, con l'eventuale smontaggio dei pezzi da sostituire: doghe con cordoncino e battentature		
a	euro (otto/27)	m	8,27
Nr. 4419 A18.034.030.	idem c.s. ...da sostituire: gocciolatoi, sagomati e scorniciati		
b	euro (nove/71)	m	9,71
Nr. 4420 A18.034.030.	idem c.s. ...da sostituire: fascette coprigiunti, anche scanalate per copertura aste cremonesi		
c	euro (otto/27)	m	8,27
Nr. 4421 A18.034.030.	Corniciera a profilati di legno di douglas, compresa la posa in opera, con l'eventuale smontaggio dei pezzi da sostituire: bacchette fermavetri o fermatavolette di persiane anche bistondate		
d	euro (cinque/54)	m	5,54
Nr. 4422 A18.034.030.	Corniciera a profilati di legno di douglas, compresa la posa in opera, con l'eventuale smontaggio dei pezzi da sostituire: regoletti fermavetri in quarto di tondo fino a 12 x 12 mm		
e	euro (quattro/17)	m	4,17
Nr. 4423 A18.034.030.	Corniciera a profilati di legno di douglas, compresa la posa in opera, con l'eventuale smontaggio dei pezzi da sostituire: tavolette di persiane semplici o scorniciate		
f	euro (sei/98)	m	6,98
Nr. 4424 A18.034.030.	idem c.s. ...da sostituire: mostre anche scorniciate della sezione di 35 x 150 mm		
g	euro (venti/86)	m	20,86
Nr. 4425 A18.034.030.	idem c.s. ...da sostituire: mostre anche scorniciate della sezione di 25 x 70 mm		
h	euro (dodici/44)	m	12,44
Nr. 4426 A18.034.030.	idem c.s. ...da sostituire: mostre anche scorniciate della sezione di 20 x 60 mm		
i	euro (venti/71)	m	20,71
Nr. 4427 A18.034.030.	idem c.s. ...da sostituire: mostre anche scorniciate della sezione di 18 x 45 mm		
j	euro (otto/27)	m	8,27
Nr. 4428 A18.034.030.	idem c.s. ...da sostituire: cornici a braghettone, con eventuale battente fino alla sezione di 30 x 20 mm		
k	euro (nove/63)	m	9,63
Nr. 4429 A18.034.035.	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso: rullo avvolgitore in lamiera zincata del tipo ottagonale		
a	euro (venti/43)	m	20,43
Nr. 4430 A18.034.035.	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso: cinte di manovra in nylon		
b	euro (tre/02)	m	3,02
Nr. 4431 A18.034.035.	idem c.s. ...fuori uso: avvolgitore automatico completo di mascherina cromata e cassetta		
c	euro (nove/18)	Cadauno	9,18
Nr. 4432 A18.034.035.	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso: puleggia per rullo		
d	euro (venti/74)	Cadauno	20,74
Nr. 4433 A18.034.035.	idem c.s. ...fuori uso: apparecchio a sporgere completo di guide articolate in ferro zincato del tipo a semplice comando laterale		
e	euro (novantanove/16)	Cadauno	99,16
Nr. 4434 A18.034.035.	idem c.s. ...fuori uso: apparecchio a sporgere completo di guide articolate in ferro zincato del tipo a leva con manovra centrale		
f	euro (quarantadue/78)	Cadauno	42,78
Nr. 4435 A18.034.035.	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso: supporti per rulli di avvolgibili del tipo a cuscinetto a sfere con eventuale muratura della zanca		
g	euro (diciannove/60)	Cadauno	19,60
Nr. 4436 A18.034.035.	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso: guide in metallo zincato (20 x 20 mm)		
h	euro (sette/11)	m	7,11
Nr. 4437 A18.034.035.	idem c.s. ...guide in alluminio anodizzate con guarnizione (17 ÷ 19 x 28 ÷ 30 mm)		
i	euro (otto/86)	m	8,86
Nr. 4438 A19.001.005.	Vetro in lastre tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai in legno, metallo o pvc mediante adeguati sistemi di fissaggio, compresi pulitura e sfridi: vetro float trasparente, conforme norma UNI EN 572: spessore 4 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a	euro (trentaquattro/61)	m²	34,61
Nr. 4439 A19.001.005.	idem c.s. ...sfridi: vetro float trasparente, conforme norma UNI EN 572: spessore 6 mm		
b	euro (quarantasei/13)	m²	46,13
Nr. 4440 A19.001.005.	idem c.s. ...sfridi: vetro float trasparente, conforme norma UNI EN 572: spessore 8 mm		
c	euro (sessantadue/79)	m²	62,79
Nr. 4441 A19.001.005.	idem c.s. ...sfridi: vetro float trasparente, conforme norma UNI EN 572: spessore 10 mm		
d	euro (settantasette/82)	m²	77,82
Nr. 4442 A19.001.005.	idem c.s. ...sfridi: vetro float trasparente, conforme norma UNI EN 572: spessore 12 mm		
e	euro (centoquattro/11)	m²	104,11
Nr. 4443 A19.001.005.	idem c.s. ...sfridi: vetro float trasparente, conforme norma UNI EN 572: spessore 15 mm		
f	euro (centocinquantadue/96)	m²	152,96
Nr. 4444 A19.001.010.	idem c.s. ...sfridi: vetro float extrachiaro, conforme norma UNI EN 572: spessore 4 mm		
a	euro (cinquantadue/27)	m²	52,27
Nr. 4445 A19.001.010.	idem c.s. ...sfridi: vetro float extrachiaro, conforme norma UNI EN 572: spessore 6 mm		
b	euro (settantaquattro/56)	m²	74,56
Nr. 4446 A19.001.010.	idem c.s. ...sfridi: vetro float extrachiaro, conforme norma UNI EN 572: spessore 8 mm		
c	euro (novantaotto/01)	m²	98,01
Nr. 4447 A19.001.010.	idem c.s. ...sfridi: vetro float extrachiaro, conforme norma UNI EN 572: spessore 10 mm		
d	euro (centoventiuno/65)	m²	121,65
Nr. 4448 A19.001.010.	idem c.s. ...sfridi: vetro float extrachiaro, conforme norma UNI EN 572: spessore 12 mm		
e	euro (centotrentaquattro/17)	m²	134,17
Nr. 4449 A19.001.015.	idem c.s. ...sfridi: vetro float colorato bronzo o grigio, conforme norma UNI EN 572: spessore 4 mm		
a	euro (quarantasette/76)	m²	47,76
Nr. 4450 A19.001.015.	idem c.s. ...sfridi: vetro float colorato bronzo o grigio, conforme norma UNI EN 572: spessore 6 mm		
b	euro (sessantasette/80)	m²	67,80
Nr. 4451 A19.001.015.	idem c.s. ...sfridi: vetro float colorato bronzo o grigio, conforme norma UNI EN 572: spessore 8 mm		
c	euro (novantanove/10)	m²	99,10
Nr. 4452 A19.001.015.	idem c.s. ...sfridi: vetro float colorato bronzo o grigio, conforme norma UNI EN 572: spessore 10 mm		
d	euro (centoventiuno/65)	m²	121,65
Nr. 4453 A19.001.020.	idem c.s. ...sfridi: vetro satinato bianco, conforme norma UNI EN 572: spessore 3 mm		
a	euro (sessantauno/03)	m²	61,03
Nr. 4454 A19.001.020.	idem c.s. ...sfridi: vetro satinato bianco, conforme norma UNI EN 572: spessore 4 mm		
b	euro (sessantanove/05)	m²	69,05
Nr. 4455 A19.001.020.	idem c.s. ...sfridi: vetro satinato bianco, conforme norma UNI EN 572: spessore 5 mm		
c	euro (settantanove/64)	m²	79,64
Nr. 4456 A19.001.020.	idem c.s. ...sfridi: vetro satinato bianco, conforme norma UNI EN 572: spessore 6 mm		
d	euro (ottantatre/07)	m²	83,07
Nr. 4457 A19.001.020.	idem c.s. ...sfridi: vetro satinato bianco, conforme norma UNI EN 572: spessore 8 mm		
e	euro (novantaquattro/10)	m²	94,10
Nr. 4458 A19.001.025.	idem c.s. ...sfridi: vetro satinato colorato, spessore 5 mm, conforme norma UNI EN 572: bronzo		
a	euro (centoventitre/02)	m²	123,02
Nr. 4459 A19.001.025.	idem c.s. ...sfridi: vetro satinato colorato, spessore 5 mm, conforme norma UNI EN 572: blu		
b	euro (centoquarantasei/44)	m²	146,44
Nr. 4460 A19.001.025.	idem c.s. ...sfridi: vetro satinato colorato, spessore 5 mm, conforme norma UNI EN 572: verde		
c	euro (centoventitre/02)	m²	123,02
Nr. 4461 A19.001.025.	idem c.s. ...sfridi: vetro satinato colorato, spessore 5 mm, conforme norma UNI EN 572: rosa		
d	euro (centocinquantaotto/84)	m²	158,84
Nr. 4462 A19.004.005.	Vetro stampato temperato incolore, conforme norma UNI EN 572: spessore 8 mm		
a	euro (sessantasei/72)	m²	66,72

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4463 A19.004.005. b	idem c.s. ...572: spessore 10 mm euro (novantauno/77)	m²	91,77
Nr. 4464 A19.004.010. a	Vetro stampato temperato colorato, conforme norma UNI EN 572: spessore 8 mm euro (ottantatre/16)	m²	83,16
Nr. 4465 A19.004.010. b	idem c.s. ...572: spessore 10 mm euro (centootto/21)	m²	108,21
Nr. 4466 A19.007.005. a	Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 0,76 mm, conforme UNI EN 12543, esclusa molatura: spessore 3 + 3 mm euro (cinquantaotto/17)	m²	58,17
Nr. 4467 A19.007.005. b	idem c.s. ...molatura: spessore 4 + 4 mm euro (sessantatre/24)	m²	63,24
Nr. 4468 A19.007.005. c	idem c.s. ...molatura: spessore 5 + 5 mm euro (sessantaotto/78)	m²	68,78
Nr. 4469 A19.007.005. d	idem c.s. ...molatura: spessore 6 + 6 mm euro (settantaquattro/38)	m²	74,38
Nr. 4470 A19.007.005. e	idem c.s. ...molatura: spessore 8 + 8 mm euro (ottantasei/88)	m²	86,88
Nr. 4471 A19.007.005. f	idem c.s. ...molatura: spessore 10 + 10 mm euro (novantanove/87)	m²	99,87
Nr. 4472 A19.007.005. g	idem c.s. ...molatura: spessore 12 + 12 mm euro (centotrentauno/71)	m²	131,71
Nr. 4473 A19.007.005. h	idem c.s. ...molatura: spessore 5 + 5 + 5 mm euro (centocinque/29)	m²	105,29
Nr. 4474 A19.007.005. i	idem c.s. ...molatura: spessore 6 + 6 + 6 mm euro (centotredici/69)	m²	113,69
Nr. 4475 A19.007.005. j	idem c.s. ...molatura: spessore 6 + 5 + 6 mm euro (centodieci/90)	m²	110,90
Nr. 4476 A19.007.005. k	idem c.s. ...molatura: spessore 8 + 8 + 8 mm euro (centotrentadue/45)	m²	132,45
Nr. 4477 A19.007.005. l	idem c.s. ...molatura: spessore 8 + 10 + 8 mm euro (centotrentaotto/95)	m²	138,95
Nr. 4478 A19.007.005. m	idem c.s. ...molatura: spessore 5 + 8 + 5 mm euro (centoquattordici/35)	m²	114,35
Nr. 4479 A19.007.005. n	idem c.s. ...molatura: spessore 6 + 8 + 6 mm euro (centoventisei/20)	m²	126,20
Nr. 4480 A19.007.005. o	idem c.s. ...molatura: spessore 10 + 8 + 10 mm euro (centoquarantacinque/45)	m²	145,45
Nr. 4481 A19.007.005. p	idem c.s. ...molatura: spessore 10 + 10 + 10 mm euro (centocinquantauno/93)	m²	151,93
Nr. 4482 A19.007.005. q	idem c.s. ...molatura: spessore 12 + 12 + 12 mm euro (centonovantanove/70)	m²	199,70
Nr. 4483 A19.007.005. r	idem c.s. ...molatura: spessore 8 + 10 + 8 + 10 mm euro (centonovantauno/00)	m²	191,00
Nr. 4484 A19.007.005. s	idem c.s. ...molatura: spessore 6 mm extrachiaro + 6 mm extrachiaro euro (centodue/39)	m²	102,39
Nr. 4485 A19.007.005. t	idem c.s. ...molatura: spessore 6 mm satinato + 6 mm satinato euro (centosei/60)	m²	106,60
Nr. 4486 A19.007.010. a	Sovrapprezzo per inserimento di ulteriori strati di PVB (polivinilbutirrale): trasparente spessore 0,38 mm euro (sei/51)	m²	6,51
Nr. 4487	idem c.s. ...PVB (polivinilbutirrale): trasparente spessore 0,76 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A19.007.010. b	euro (dodici/58)	m²	12,58
Nr. 4488	idem c.s. ...PVB (polivinilbutirrale): opale spessore 0,38 mm		
A19.007.010. c	euro (quindici/60)	m²	15,60
Nr. 4489	idem c.s. ...PVB (polivinilbutirrale): satinato spessore 0,38 mm		
A19.007.010. d	euro (dodici/52)	m²	12,52
Nr. 4490	idem c.s. ...PVB (polivinilbutirrale): bronzo spessore 0,38 mm		
A19.007.010. e	euro (dieci/09)	m²	10,09
Nr. 4491	idem c.s. ...PVB (polivinilbutirrale): grigio spessore 0,38 mm		
A19.007.010. f	euro (dieci/09)	m²	10,09
Nr. 4492	idem c.s. ...PVB (polivinilbutirrale): colorato spessore 0,38 mm		
A19.007.010. g	euro (dodici/52)	m²	12,52
Nr. 4493	Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: trasparente: spessore 4 + 4 mm		
A19.007.015. a	euro (trecentoottantasette/75)	m²	387,75
Nr. 4494	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 5 + 5 mm		
A19.007.015. b	euro (quattrocentoquindici/30)	m²	415,30
Nr. 4495	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 6 + 6 mm		
A19.007.015. c	euro (quattrocentocinquanta/37)	m²	450,37
Nr. 4496	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 8 + 8 mm		
A19.007.015. d	euro (cinquecentoquarantatre/04)	m²	543,04
Nr. 4497	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 10 + 10 mm		
A19.007.015. e	euro (seicentocinquanta/74)	m²	650,74
Nr. 4498	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 12 + 12 mm		
A19.007.015. f	euro (settecentosettantaotto/48)	m²	778,48
Nr. 4499	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 15 + 15 mm		
A19.007.015. g	euro (milleottantaquattro/87)	m²	1'084,87
Nr. 4500	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 19 + 19 mm		
A19.007.015. h	euro (milletrecentoquarantaquattro/11)	m²	1'344,11
Nr. 4501	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 4 + 4 mm		
A19.007.020. a	euro (quattrocentocinquantacinque/37)	m²	455,37
Nr. 4502	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 5 + 5 mm		
A19.007.020. b	euro (quattrocentonovantaquattro/20)	m²	494,20
Nr. 4503	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 6 + 6 mm		
A19.007.020. c	euro (cinquecentoventinove/26)	m²	529,26
Nr. 4504	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 8 + 8 mm		
A19.007.020. d	euro (seicentocinquantacinque/75)	m²	655,75
Nr. 4505	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 10 + 10 mm		
A19.007.020. e	euro (settecentocinquantatre/43)	m²	753,43
Nr. 4506	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 12 + 12 mm		
A19.007.020. f	euro (ottocentoottantanove/51)	m²	889,51
Nr. 4507	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 15 + 15 mm		
A19.007.020. g	euro (milleduecentoquarantauno/42)	m²	1'241,42
Nr. 4508	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 4 + 4 mm		
A19.007.025. a	euro (cinquecentoventiquattro/25)	m²	524,25
Nr. 4509	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 5 + 5 mm		
A19.007.025. b	euro (cinquecentosettantatre/10)	m²	573,10
Nr. 4510	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 6 + 6 mm		
A19.007.025. c	euro (seicento/65)	m²	600,65
Nr. 4511	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 8 + 8 mm		
A19.007.025.	euro (settecentosessantanove/71)	m²	769,71

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
d Nr. 4512 A19.007.025.	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 10 + 10 mm euro (ottocentocinquantasei/13)	m²	856,13
e Nr. 4513 A19.007.025.	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 12 + 12 mm euro (millesette/23)	m²	1'007,23
f Nr. 4514 A19.007.025.	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 15 + 15 mm euro (milletrecentonovantasette/96)	m²	1'397,96
g Nr. 4515 A19.007.030.	idem c.s. ...EN 12543: blindato trasparente: spessore 4 + 4 + 4 mm euro (trecentonovantaquattro/01)	m²	394,01
a Nr. 4516 A19.007.030.	idem c.s. ...EN 12543: blindato trasparente: spessore 5 + 5 + 5 mm euro (quattrocentoventiquattro/07)	m²	424,07
b Nr. 4517 A19.007.030.	idem c.s. ...EN 12543: blindato trasparente: spessore 6 + 6 + 6 mm euro (quattrocentosettantacinque/41)	m²	475,41
c Nr. 4518 A19.007.030.	idem c.s. ...EN 12543: blindato trasparente: spessore 8 + 8 + 8 mm euro (cinquecentoquarantaotto/05)	m²	548,05
d Nr. 4519 A19.007.030.	idem c.s. ...EN 12543: blindato trasparente: spessore 10 + 10 + 10 mm euro (seicentotrentasei/61)	m²	676,61
e Nr. 4520 A19.007.030.	idem c.s. ...EN 12543: blindato trasparente: spessore 12 + 12 + 12 mm euro (ottocentocinquantatre/19)	m²	853,19
f Nr. 4521 A19.007.030.	idem c.s. ...EN 12543: blindato trasparente: spessore 6 + 8 + 6 mm euro (quattrocentonovantanove/21)	m²	499,21
g Nr. 4522 A19.007.030.	idem c.s. ...EN 12543: blindato trasparente: spessore 8 + 6 + 8 mm euro (cinquecentoventitre/00)	m²	523,00
h Nr. 4523 A19.007.030.	idem c.s. ...EN 12543: blindato trasparente: spessore 8 + 10 + 8 mm euro (cinquecentonovantatre/95)	m²	593,95
i Nr. 4524 A19.007.030.	idem c.s. ...EN 12543: blindato trasparente: spessore 10 + 8 + 10 mm euro (seicentotrentacinque/28)	m²	635,28
j Nr. 4525 A19.007.035.	Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float chiaro con interposto foglio di PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: trasparente: spessore 4 + 4 mm euro (duecentotrentasette/47)	m²	237,47
a Nr. 4526 A19.007.035.	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 5 + 5 mm euro (duecentosessanta/01)	m²	260,01
b Nr. 4527 A19.007.035.	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 6 + 6 mm euro (duecentonovantatre/82)	m²	293,82
c Nr. 4528 A19.007.035.	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 8 + 8 mm euro (trecentoquaranta/16)	m²	340,16
d Nr. 4529 A19.007.035.	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 10 + 10 mm euro (quattrocentoventisei/57)	m²	426,57
e Nr. 4530 A19.007.035.	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 12 + 12 mm euro (cinquecentoquarantatre/04)	m²	543,04
f Nr. 4531 A19.007.035.	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 15 + 15 mm euro (ottocentotrenta/72)	m²	870,72
g Nr. 4532 A19.007.035.	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 19 + 19 mm euro (novecentosessantaotto/40)	m²	968,40
h Nr. 4533 A19.007.040.	idem c.s. ...EN 12543: colorato bronzo, grigio, verde: spessore 4 + 4 mm euro (duecentoottantauno/30)	m²	281,30
a Nr. 4534 A19.007.040.	idem c.s. ...EN 12543: colorato bronzo, grigio, verde: spessore 5 + 5 mm euro (duecentoottantasei/31)	m²	286,31
b Nr. 4535 A19.007.040.	idem c.s. ...EN 12543: colorato bronzo, grigio, verde: spessore 6 + 6 mm euro (trecentoventiotto/89)	m²	328,89
c			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4536 A19.007.040. d	idem c.s. ...EN 12543: colorato bronzo, grigio, verde: spessore 8 + 8 mm euro (trecentonovantasei/51)	m²	396,51
Nr. 4537 A19.007.040. e	idem c.s. ...EN 12543: colorato bronzo, grigio, verde: spessore 10 + 10 mm euro (quattrocentonovantaquattro/20)	m²	494,20
Nr. 4538 A19.007.040. f	idem c.s. ...EN 12543: colorato bronzo, grigio, verde: spessore 12 + 12 mm euro (seicentosettantacinque/79)	m²	675,79
Nr. 4539 A19.007.045. a	idem c.s. ...EN 12543: colorato rosa, blu: spessore 6 + 6 mm euro (cinquecentoottantaotto/12)	m²	588,12
Nr. 4540 A19.007.045. b	idem c.s. ...EN 12543: colorato rosa, blu: spessore 8 + 8 mm euro (seicentosessanta/76)	m²	660,76
Nr. 4541 A19.007.045. c	idem c.s. ...EN 12543: colorato rosa, blu: spessore 10 + 10 mm euro (ottocentosettantanove/92)	m²	879,92
Nr. 4542 A19.007.045. d	idem c.s. ...EN 12543: colorato rosa, blu: spessore 12 + 12 mm euro (millecento/34)	m²	1'100,34
Nr. 4543 A19.007.050. a	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e con stampa "C" sull'altro: spessore 4 + 4 mm euro (duecentotrentasette/47)	m²	237,47
Nr. 4544 A19.007.050. b	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e con stampa "C" sull'altro: spessore 6 + 6 mm euro (duecentonovantaotto/83)	m²	298,83
Nr. 4545 A19.007.050. c	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e con stampa "C" sull'altro: spessore 8 + 8 mm euro (trecentocinquanta due/68)	m²	352,68
Nr. 4546 A19.007.050. d	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e con stampa "C" sull'altro: spessore 10 + 10 mm euro (quattrocentotrentasei/59)	m²	436,59
Nr. 4547 A19.007.055. a	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e satinato sull'altro: spessore 4 + 4 mm euro (trecento/08)	m²	300,08
Nr. 4548 A19.007.055. b	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e satinato sull'altro: spessore 5 + 5 mm euro (trecentoventiuno/37)	m²	321,37
Nr. 4549 A19.007.055. c	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e satinato sull'altro: spessore 6 + 6 mm euro (trecentocinquanta/18)	m²	350,18
Nr. 4550 A19.007.055. d	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e satinato sull'altro: spessore 8 + 8 mm euro (quattrocentoventiquattro/07)	m²	424,07
Nr. 4551 A19.007.055. e	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e satinato sull'altro: spessore 10 + 10 mm euro (cinquecentosei/72)	m²	506,72
Nr. 4552 A19.007.055. f	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e satinato sull'altro: spessore 12 + 12 mm euro (seicentoventinove/45)	m²	629,45
Nr. 4553 A19.007.055. g	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e satinato sull'altro: spessore 15 + 15 mm euro (novecentodiciotto/31)	m²	918,31
Nr. 4554 A19.007.060. a	idem c.s. ...EN 12543: satinato su entrambi i lati: spessore 4 + 4 mm euro (trecentosessantadue/70)	m²	362,70
Nr. 4555 A19.007.060. b	idem c.s. ...EN 12543: satinato su entrambi i lati: spessore 5 + 5 mm euro (trecentoottasette/75)	m²	387,75
Nr. 4556 A19.007.060. c	idem c.s. ...EN 12543: satinato su entrambi i lati: spessore 6 + 6 mm euro (quattrocentosei/53)	m²	406,53
Nr. 4557 A19.007.060. d	idem c.s. ...EN 12543: satinato su entrambi i lati: spessore 8 + 8 mm euro (cinquecentoquattro/22)	m²	504,22
Nr. 4558 A19.007.060. e	idem c.s. ...EN 12543: satinato su entrambi i lati: spessore 10 + 10 mm euro (cinquecentonovantauno/88)	m²	591,88
Nr. 4559 A19.007.060. f	idem c.s. ...EN 12543: satinato su entrambi i lati: spessore 12 + 12 mm euro (settecentodiciannove/62)	m²	719,62
Nr. 4560 A19.007.060.	idem c.s. ...EN 12543: satinato su entrambi i lati: spessore 15 + 15 mm euro (novecentocinquantaotto/39)	m²	958,39

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
g Nr. 4561 A19.010.005. a	Vetrata isolante composta da due lastre di vetro separate da un'intercapedine d'aria disidratata di spessore 6 - 12 mm opportunamente sigillata con una doppia barriera a tenuta stagna, conforme norma UNI EN 1279: spessore singolo vetro 4 mm euro (cinquantasei/38)	m²	56,38
Nr. 4562 A19.010.005. b	idem c.s. ...singolo vetro 5 mm euro (sessantacinque/27)	m²	65,27
Nr. 4563 A19.010.005. c	idem c.s. ...singolo vetro 6 mm euro (settantaquattro/03)	m²	74,03
Nr. 4564 A19.010.010. a	Vetrata isolante realizzata con cristallo basso-emissivo per il risparmio energetico con emissività U pari a 0,03 W/mq K, composta con due lastre di cristallo di cui una float chiaro ed una bassoemissiva, intercapedine in aria disidratata 6 - 9 - 12 mm, conforme norma UNI EN 12543: float 4 con bassoemissivo 4 mm euro (settantaquattro/66)	m²	74,66
Nr. 4565 A19.010.010. b	idem c.s. ...12543: float 5 con bassoemissivo 5 mm euro (ottanta/30)	m²	80,30
Nr. 4566 A19.010.010. c	idem c.s. ...12543: float 6 con bassoemissivo 6 mm euro (ottantacinque/93)	m²	85,93
Nr. 4567 A19.010.015. a	Vetrata isolante per il controllo solare, emessività U fino a 1,1 W/mq K, conformi UNI EN 1279: riflettente chiaro 5 mm euro (quarantasette/18)	m²	47,18
Nr. 4568 A19.010.015. b	idem c.s. ...1279: riflettente chiaro 6 mm euro (cinquanta/99)	m²	50,99
Nr. 4569 A19.010.015. c	idem c.s. ...1279: riflettente havane 5 mm euro (cinquantauno/99)	m²	51,99
Nr. 4570 A19.010.015. d	idem c.s. ...1279: riflettente havane 6 mm euro (sessanta/01)	m²	60,01
Nr. 4571 A19.010.015. e	idem c.s. ...1279: riflettente élite 5 mm euro (cinquanta/99)	m²	50,99
Nr. 4572 A19.010.015. f	idem c.s. ...1279: riflettente élite 6 mm euro (sessanta/01)	m²	60,01
Nr. 4573 A19.010.015. g	idem c.s. ...1279: riflettente smeraldo 6 mm euro (sessantadue/89)	m²	62,89
Nr. 4574 A19.010.015. h	idem c.s. ...1279: riflettente magnetronico grigio 6 mm euro (sessantadue/64)	m²	62,64
Nr. 4575 A19.010.015. i	idem c.s. ...1279: riflettente magnetronico grigio 8 mm euro (settantauno/91)	m²	71,91
Nr. 4576 A19.010.015. j	idem c.s. ...1279: riflettente magnetronico verde 6 mm euro (sessantadue/64)	m²	62,64
Nr. 4577 A19.010.015. k	idem c.s. ...1279: riflettente magnetronico verde 8 mm euro (settantauno/91)	m²	71,91
Nr. 4578 A19.010.015. l	idem c.s. ...1279: riflettente magnetronico blu 6 mm euro (sessantasei/52)	m²	66,52
Nr. 4579 A19.010.015. m	idem c.s. ...1279: riflettente magnetronico blu 8 mm euro (settantacinque/29)	m²	75,29
Nr. 4580 A19.010.020	Vetrata isolante ad elevate prestazioni energetiche, con cristallo basso-emissivo con emissività U pari a 0,01 W/mq K, composta da due lastre di cristallo di cui una float chiaro di spessore 4 mm ed una basso-emissiva di spessore 4 mm, intercapedine in aria disidratata di 12-15 mm, conforme UNI EN 1279 euro (centocinque/09)	m²	105,09
Nr. 4581 A19.010.025	Vetrata isolante ad elevate prestazioni energetiche, con cristallo basso-emissivo con emissività U pari a 0,01 W/mq K, composta da due lastre di sicurezza di cui una stratificata chiara di spessore 6/7 mm ed una stratificata basso-emissiva di spessore 6/7 mm, intercapedine in aria disidratata 12-15 mm, conforme UNI EN 1279 euro (centocinquantatre/31)	m²	153,31
Nr. 4582 A20.001.005	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua euro (uno/89)	m²	1,89

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4583 A20.001.010. a	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10 % e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie euro (cinque/13)	m²	5,13
Nr. 4584 A20.001.010. b	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura delle parti stuccate: puntuale fino ad un massimo di 25 cmq, da valutare a singolo intervento euro (cinque/82)	Cadauno	5,82
Nr. 4585 A20.001.015	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione euro (tredici/50)	m²	13,50
Nr. 4586 A20.001.020	Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a pennello euro (due/23)	m²	2,23
Nr. 4587 A20.001.025	Fondo isolante ai siliconi per cemento e mattoni a vista, incolore, applicato a pennello euro (sei/95)	m²	6,95
Nr. 4588 A20.001.030	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello euro (cinque/24)	m²	5,24
Nr. 4589 A20.001.035	Trattamento idrorepellente di superfici lapidee porose quali intonaci, cotti, arenarie mediante impregnazione totale con più mani di prodotto a base di resine silossaniche in solvente, applicato a pennello, a rullo o a spruzzo euro (undici/66)	m²	11,66
Nr. 4590 A20.004.005. a	Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: imprimitura ad una mano eseguita a pennello euro (uno/66)	m²	1,66
Nr. 4591 A20.004.005. b	Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: per ogni strato a coprire eseguito a pennello euro (due/24)	m²	2,24
Nr. 4592 A20.004.010. a	Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse: su superfici esterne: imprimitura ad una mano eseguita a pennello euro (uno/96)	m²	1,96
Nr. 4593 A20.004.010. b	Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse: su superfici esterne: per ogni strato a coprire eseguito a pennello euro (due/64)	m²	2,64
Nr. 4594 A20.007.005. a	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a coprire euro (quattro/61)	m²	4,61
Nr. 4595 A20.007.005. b	idem c.s. ...compenso per uno strato in più euro (due/00)	m²	2,00
Nr. 4596 A20.010.005. a	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: con idropittura traspirante euro (sette/06)	m²	7,06
Nr. 4597 A20.010.005. b	idem c.s. ...con idropittura traspirante e idrorepellente euro (sette/41)	m²	7,41
Nr. 4598 A20.010.005. c	idem c.s. ...su superfici interne: con idropittura lavabile euro (sette/95)	m²	7,95
Nr. 4599 A20.010.010. a	idem c.s. ...su superfici esterne: con idropittura traspirante euro (otto/26)	m²	8,26
Nr. 4600 A20.010.010. b	idem c.s. ...su superfici esterne: con idropittura traspirante e idrorepellente euro (otto/61)	m²	8,61
Nr. 4601 A20.010.010. c	idem c.s. ...su superfici esterne: con idropittura lavabile euro (nove/15)	m²	9,15
Nr. 4602 A20.010.015. a	Tinteggiatura con idropittura per interni con proprietà anallergiche, a finitura opaca, altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e sostanze organiche volatili, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo su intonaco preventivamente preparato, da valutarsi a parte: bianca euro (undici/88)	m²	11,88
Nr. 4603 A20.010.015.	idem c.s. ...a parte: colorata euro (dodici/44)	m²	12,44

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b Nr. 4604 A20.013.005. a	Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto brillante euro (quattordici/44)	m²	14,44
Nr. 4605 A20.013.005. b	idem c.s. ...imprimitura: con idrosmalto satinato euro (quindici/02)	m²	15,02
Nr. 4606 A20.013.005. c	idem c.s. ...imprimitura: con smalto oleosintetico opaco euro (quindici/12)	m²	15,12
Nr. 4607 A20.013.005. d	idem c.s. ...imprimitura: con smalto oleosintetico brillante euro (quattordici/60)	m²	14,60
Nr. 4608 A20.016.005. a	Pittura minerale a base di silicato di potassio con particelle di nano-quarzo, resistente alle infestazioni di alghe e funghi, ad elevata stabilità allo sfarinamento e basso rischio di efflorescenze, applicata in due mani a pennello o rullo, esclusa la preparazione del fondo: bianca euro (quindici/01)	m²	15,01
Nr. 4609 A20.016.005. b	idem c.s. ...del fondo: colorata euro (quindici/93)	m²	15,93
Nr. 4610 A20.016.010. a	Rivestimento minerale a base di silicato di potassio ad effetto granulato, granulometria 0,5 ÷ 1,5 mm, a finitura rustica opaca, ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, applicato a spatola, esclusa la preparazione del supporto: bianco euro (quattordici/79)	m²	14,79
Nr. 4611 A20.016.010. b	idem c.s. ...del supporto: colorato euro (quindici/94)	m²	15,94
Nr. 4612 A20.016.015. a	Rivestimento minerale a spessore ai silicati di potassio, spatolato, rustico, altamente traspirante, a finitura opaca, granulometria: 1,5 mm euro (ventidue/74)	m²	22,74
Nr. 4613 A20.016.015. b	idem c.s. ...opaca, granulometria: 2,0 mm euro (ventiquattro/74)	m²	24,74
Nr. 4614 A20.016.015. c	idem c.s. ...opaca, granulometria: 3,0 mm euro (ventisette/24)	m²	27,24
Nr. 4615 A20.019.005. a	Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca, per esterni, resistente alla luce, ad elevata permeabilità al vapore acqueo, applicata a pennello a due mani su supporto preparato: bianca euro (dodici/97)	m²	12,97
Nr. 4616 A20.019.005. b	idem c.s. ...supporto preparato: colorata euro (tredici/66)	m²	13,66
Nr. 4617 A20.019.010. a	Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca, per ripristino e manutenzione di superfici esterne cavillate, sistemi termoisolanti, pitture e rivestimenti murali in genere, ad elevata flessibilità, idrorepellenza e permeabilità al vapore, applicata a pennello a due mani su supporto preparato: bianca euro (quindici/65)	m²	15,65
Nr. 4618 A20.019.010. b	idem c.s. ...supporto preparato: colorata euro (sedici/95)	m²	16,95
Nr. 4619 A20.019.015. a	Pittura in dispersione a base di resine silossaniche con particelle di nano-quarzo, con caratteristiche di alta traspirabilità ed idrorepellenza, elevato effetto antimuffa, applicata a due mani a pennello o rullo, esclusa la preparazione del fondo: bianca euro (diciassette/29)	m²	17,29
Nr. 4620 A20.019.015. b	idem c.s. ...del fondo: colorata euro (diciotto/66)	m²	18,66
Nr. 4621 A20.019.020. a	Rivestimento a spessore a base di resine silossaniche con particelle di nano-quarzo, ad elevata brillantezza e stabilità del colore, specifico per sistemi a cappotto, granulometria: 1,5 mm euro (venti/57)	m²	20,57
Nr. 4622 A20.019.020. b	idem c.s. ...cappotto, granulometria: 2,0 mm euro (ventiuno/23)	m²	21,23
Nr. 4623 A20.019.020. c	idem c.s. ...cappotto, granulometria: 3,0 mm euro (ventiuno/90)	m²	21,90
Nr. 4624 A20.022.005. a	Pittura metilsiliconica, non pellicolante, ad acqua, con particelle di nano-quarzo, ad elevata resistenza, durabilità, pulizia e brillantezza del colore, alto potere diffusivo ed idrorepellenza, applicata a due mani a pennello, rullo o spruzzo, esclusa la preparazione del fondo: bianca		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (sedici/54)	m²	16,54
Nr. 4625 A20.022.005. b	idem c.s. ...del fondo: colorata euro (diciassette/96)	m²	17,96
Nr. 4626 A20.025.005. a	Pittura intumescente monocomponente bianca in emulsione acquosa a base di resine sintetiche per la resistenza al fuoco applicata a spruzzo con pompa ad alta pressione su superfici già preventivamente preparate: per protezione di elementi in acciaio: per classe REI 30 euro (quattordici/03)	m²	14,03
Nr. 4627 A20.025.005. b	idem c.s. ...per protezione di elementi in acciaio: per classe REI 60 euro (ventiuno/61)	m²	21,61
Nr. 4628 A20.025.010. a	idem c.s. ...per protezione elementi in calcestruzzo o in muratura: per classe REI 60 euro (quindici/15)	m²	15,15
Nr. 4629 A20.025.010. b	idem c.s. ...per protezione elementi in calcestruzzo o in muratura: per classe REI 90 euro (diciotto/50)	m²	18,50
Nr. 4630 A20.025.010. c	idem c.s. ...per protezione elementi in calcestruzzo o in muratura: per classe REI 120 euro (ventidue/72)	m²	22,72
Nr. 4631 A20.025.015	Pittura intumescente bicomponente trasparente in emulsione acquosa per la protezione al fuoco classe 1 di elementi in legno, applicata a spruzzo con pompe ad alta pressione ad una mano su superfici già preventivamente preparate euro (dodici/20)	m²	12,20
Nr. 4632 A20.028.005. a	Tinteggiatura con pittura lavabile per interni ad effetto fotocatalitico, libera da emissioni, ad elevato potere coprente, contro la proliferazione di batteri, con capacità di eliminare i cattivi odori derivanti dalla presenza di sostanze organiche, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione del fondo: bianca euro (tredici/27)	m²	13,27
Nr. 4633 A20.028.005. b	idem c.s. ...del fondo: colorata euro (quattordici/07)	m²	14,07
Nr. 4634 A20.031.005	Rivestimento elastico colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa, superficie satinata, con fattore di aderenza al calcestruzzo > 2.0 Mpa (Adesione Tester ASTM), applicato in due mani a pennello o a spruzzo, previa applicazione di primer acrilico in solvente, da valutarsi a parte euro (undici/11)	m²	11,11
Nr. 4635 A20.031.010. a	Rivestimento plastico con quarzo finissimo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagarsi a parte: per interni: a finitura lamata euro (otto/10)	m²	8,10
Nr. 4636 A20.031.010. b	idem c.s. ...a finitura opaca liscia o bucciata fine euro (undici/02)	m²	11,02
Nr. 4637 A20.031.010. c	idem c.s. ...parte: per interni: a finitura opaca bucciata media euro (dieci/61)	m²	10,61
Nr. 4638 A20.031.010. d	idem c.s. ...parte: per interni: a finitura lucida bucciata media euro (dodici/09)	m²	12,09
Nr. 4639 A20.031.015. a	idem c.s. ...parte: per esterni: a finitura lamata euro (sette/42)	m²	7,42
Nr. 4640 A20.031.015. b	idem c.s. ...parte: per esterni: a finitura opaca liscia o bucciata fine euro (nove/66)	m²	9,66
Nr. 4641 A20.031.015. c	idem c.s. ...parte: per esterni: a finitura opaca bucciata media euro (nove/25)	m²	9,25
Nr. 4642 A20.031.020. a	Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagarsi a parte: superficie granulare, per interni: con granulometria fine per spessore finale di 1 mm euro (ventiuno/76)	m²	21,76
Nr. 4643 A20.031.020. b	idem c.s. ...granulare, per interni: con granulometria media per spessore finale di 1,5 mm euro (quindici/54)	m²	15,54
Nr. 4644 A20.031.020. c	idem c.s. ...granulare, per interni: con granulometria grossa per spessore finale di 2 mm euro (diciassette/53)	m²	17,53
Nr. 4645 A20.031.025. a	idem c.s. ...granulare, per esterni con granulometria fine per spessore finale di 1 mm euro (diciotto/36)	m²	18,36
Nr. 4646	idem c.s. ...granulare, per esterni con granulometria media per spessore finale di 1,5 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A20.031.025. b	euro (dodici/14)	m²	12,14
Nr. 4647	idem c.s. ...granulare, per esterni con granulometria grossa per spessore finale di 2 mm		
A20.031.025. c	euro (quattordici/12)	m²	14,12
Nr. 4648	Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagarsi a parte: superficie		
A20.031.030. a	graffiata, per interni: con granulometria media, per spessore di 2 mm euro (diciotto/57)	m²	18,57
Nr. 4649	idem c.s. ...graffiata, per interni: con granulometria grossa, per spessore di 2,5 mm		
A20.031.030. b	euro (venti/29)	m²	20,29
Nr. 4650	idem c.s. ...graffiata, per esterni: con granulometria media, per spessore di 2 mm		
A20.031.035. a	euro (quindici/17)	m²	15,17
Nr. 4651	idem c.s. ...graffiata, per esterni: con granulometria grossa, per spessore di 2,5 mm		
A20.031.035. b	euro (sedici/89)	m²	16,89
Nr. 4652	Rivestimento plastico granigliato a base di resine sintetiche e graniglia di marmo, per interni ed esterni, applicato su adeguato		
A20.031.040. a	sottofondo da pagarsi a parte: granulometria fine, per spessore 1,5 mm euro (ventisei/18)	m²	26,18
Nr. 4653	idem c.s. ...parte: granulometria media, per spessore 2 mm		
A20.031.040. b	euro (trentaotto/09)	m²	38,09
Nr. 4654	Rivestimento per esterni con pittura acrilica al quarzo in dispersione acquosa monocomponente, data in due mani previa mano di		
A20.031.045	fissativo acrilico ad acqua, da pagarsi a parte euro (otto/31)	m²	8,31
Nr. 4655	Finitura e protezione di superfici orizzontali o verticali, esterne o interne, mediante applicazione a spruzzo di miscela di granulato		
A20.031.050	di sughero (con granulometria fra 0,5 e 1 mm) con il 96% di sughero in applicazione completamente asciutta, resine acriliche al 48%, grassi vegetali ed acqua, idrorepellente, superficie finita assolutamente non plastica o con questa parvenza bensì porosa con traspirabilità al 75%, resistente a temperature da -40 °C a +200 °C per spessore medio compreso fra 2,5 e 3 mm euro (quaranta/39)	m²	40,39
Nr. 4656	Laccatura a smalto oleosintetico applicato a pennello in tre mani dopo due mani di isolante, previa preparazione della superficie da		
A20.034.005	pagarsi a parte euro (trentasette/75)	m²	37,75
Nr. 4657	Tinteggiatura di parete con due mani di pittura acrilica all'acqua, lavabile, applicata a pennello dopo due mani di isolante, previa		
A20.034.010	preparazione della superficie da pagarsi a parte, per avere, ad opera finita, un effetto vellutato euro (sedici/27)	m²	16,27
Nr. 4658	Rivestimento decorativo a due mani ad effetto multicolore a base di resine acriliche in dispersione acquosa, lavabile, applicato a		
A20.034.015	spruzzo dopo due mani di isolante, previa preparazione della superficie da pagarsi a parte euro (trentanove/79)	m²	39,79
Nr. 4659	Rivestimento decorativo ad effetto spatolato a base di resine acriliche in dispersione acquosa, lavabile, effettuato con applicazione		
A20.034.020	di due mani a spatola dopo due mani isolante, previa preparazione della superficie da pagarsi a parte euro (trentaotto/95)	m²	38,95
Nr. 4660	Rivestimento con pittura leggermente ruvida a base di latte di calce e di leganti organici, con effetto nuvolato o pennellato mediante		
A20.034.025	applicazione a pennello di due mani di fondo e successiva mano di velatura a frattazzo in spugna o a pennello, su adeguato sottofondo euro (trentasette/81)	m²	37,81
Nr. 4661	Rivestimento a stucco tipo veneziano lucido, in due mani di fondo e due di finitura applicate a spatola dopo una mano di isolante,		
A20.034.030	su superficie adeguatamente preparata da pagarsi a parte euro (sessantasette/58)	m²	67,58
Nr. 4662	Finitura trasparente protettiva per rivestimento a stucco tipo veneziano applicata a pennello		
A20.034.035	euro (sei/53)	m²	6,53
Nr. 4663	Rivestimento decorativo a stucco minerale a base di grassello di calce applicato dopo una mano di fondo isolante e aggrappante su		
A20.034.040. a	superficie preventivamente preparata, da pagarsi a parte: effetto calce patinata, applicato a pennello euro (ventiotto/91)	m²	28,91
Nr. 4664	idem c.s. ...parte: effetto stucco lucido, applicato a spatola		
A20.034.040. b	euro (quarantaquattro/52)	m²	44,52
Nr. 4665	idem c.s. ...parte: effetto marmorino, applicato a spatola		
A20.034.040. c	euro (sessantasette/30)	m²	67,30
Nr. 4666	Rivestimento termoceramico con effetti endotermici, per superfici interne in calcestruzzo, fibrocemento, intonaci, lavabile,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A20.037.005	idrorepellente e nicotina-repellente, ad elevata elasticità, avente capacità di filtraggio dei raggi infrarossi e seminfrarossi a base di corpuscoli in ceramica-silicio, resine, pigmenti e acqua, non inquinante e non tossico, resistente al fuoco (classe B1), traspirante, atto ad assicurare idoneo miglioramento del comfort termico, con resistenza alla penetrazione di liquidi, con caratteristiche di conduttività e resistenza termica, elevata resistenza all'acqua e al gelo, permeabilità al vapore, idoneo per green building, dato in opera per uno spessore di 0,3 mm, dopo stesura di sottofondo fissativo compreso, previa rimozione di parti non ancorate a regola d'arte, pulitura, spolveratura, escluse le operazioni di ripristino e preparazione del supporto da compensarsi a parte euro (tredici/33)	m²	13,33
Nr. 4667 A20.037.010	Rivestimento termoceramico con effetti endotermici, per superfici esterne, con caratteristiche di elasticità dopo stagionatura, avente capacità di filtraggio dei raggi infrarossi e seminfrarossi a base di corpuscoli in ceramica-silicio, acrilidi UV-reticolanti, resine, pigmenti e acqua, non inquinante e non tossico, resistente al fuoco (classe B1), traspirante, con resistenza alla penetrazione dei liquidi, con caratteristiche di conduttività termica, resistenza all'ozono, resistenza termica, resistenza all'acqua e al gelo, elevata permeabilità al vapore; atto ad assicurare una significativa diminuzione del valore della trasmittanza "U", con conseguente risparmio energetico, certificabile con apposita documentazione di calcolo, idoneo per green building, dato in opera per uno spessore di 0,3 mm, dopo stesura di sottofondo fissativo compreso, previa rimozione di parti non ancorate a regola d'arte, pulitura, spolveratura, escluse le operazioni di ripristino e preparazione del supporto da compensarsi a parte euro (sedici/61)	m²	16,61
Nr. 4668 A20.040.005	Tinteggiatura di superfici con trattamento idrorepellente anticrittica e antiaffissioni, applicabile su qualsiasi supporto, eseguita con una passata di vernice trasparente anticrittica isocianica bicomponente compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte euro (nove/70)	m²	9,70
Nr. 4669 A20.043.005. a	Preparazione di superficie in legno con: stuccatura con stucco all'acqua e rasatura compreso ogni onere e magistero per dare la superficie perfettamente pronta alla pittura ed alla verniciatura euro (otto/71)	m²	8,71
Nr. 4670 A20.043.005. b	Preparazione di superficie in legno con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi euro (tre/05)	m²	3,05
Nr. 4671 A20.043.010. a	Fondo applicato a pennello in una mano su superfici in legno già preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o pitturazioni: con impregnante protettivo idrorepellente, antitarlo, fungicida euro (quattro/25)	m²	4,25
Nr. 4672 A20.043.010. b	idem c.s. ...pitturazioni: con protettivo impregnante all'acqua, idrorepellente, incolore, resistente ai raggi UV euro (quattro/37)	m²	4,37
Nr. 4673 A20.043.010. c	Fondo applicato a pennello in una mano su superfici in legno già preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o pitturazioni: con olio di lino cotto euro (tre/90)	m²	3,90
Nr. 4674 A20.043.015. a	Pittura a smalto, su superfici in legno già preparate, in colori correnti chiari a due mani a coprire con: smalto oleosintetico opaco euro (diciannove/45)	m²	19,45
Nr. 4675 A20.043.015. b	idem c.s. ...coprire con: smalto oleosintetico brillante euro (diciotto/52)	m²	18,52
Nr. 4676 A20.043.015. c	idem c.s. ...coprire con: all'acqua a finitura lucida euro (quattordici/35)	m²	14,35
Nr. 4677 A20.043.020. a	Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno già preparate: trasparente brillante sintetica euro (venti/63)	m²	20,63
Nr. 4678 A20.043.020. b	idem c.s. ...preparate: trasparente satinata poliuretana euro (venti/63)	m²	20,63
Nr. 4679 A20.046.005. a	Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: carteggiatura e pulitura con impiego di spazzola metallica euro (due/31)	m²	2,31
Nr. 4680 A20.046.005. b	Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: brossatura meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici arrugginite euro (nove/51)	m²	9,51
Nr. 4681 A20.046.005. c	Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: sabbiature commerciali euro (quindici/79)	m²	15,79
Nr. 4682 A20.046.005. d	idem c.s. ...ferro comprendente: sabbiatura a metallo bianco euro (ventitre/61)	m²	23,61
Nr. 4683 A20.046.005. e	Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: picchiettature euro (dieci/24)	m²	10,24
Nr. 4684 A20.046.005.	idem c.s. ...ferro comprendente: sgrassaggio con solvente euro (sette/05)	m²	7,05

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
f Nr. 4685 A20.046.005.	idem c.s. ...ferro comprendente: stuccatura parziale con stucco sintetico compresa carteggiatura delle parti stuccate euro (nove/32)	m²	9,32
g Nr. 4686 A20.046.005.	Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: rasatura con stucco sintetico di superfici già preparate, compresa abrasivatura euro (quindici/51)	m²	15,51
h Nr. 4687 A20.046.010.	Fondo antiruggine a finitura opaca, bianca, applicato a pennello su manufatti, da conteggiare a metro lineare: fino a 3 cm di diametro o lato euro (uno/40)	m	1,40
a Nr. 4688 A20.046.010.	idem c.s. ...fino a 5 cm di diametro o lato euro (due/18)	m	2,18
b Nr. 4689 A20.046.010.	idem c.s. ...fino a 10 cm di diametro o lato euro (tre/78)	m	3,78
c Nr. 4690 A20.046.010.	idem c.s. ...fino a 15 cm di diametro o lato euro (quattro/87)	m	4,87
d Nr. 4691 A20.046.015.	Fondo antiruggine al minio di piombo applicato a pennello su superfici già preparate: su infissi e opere in ferro, valutato al mq euro (sette/15)	m²	7,15
a Nr. 4692 A20.046.015.	Fondo antiruggine al minio di piombo applicato a pennello su superfici già preparate: su radiatori di calore, con elementi a colonnina, valutato ad elemento euro (sei/02)	Cadauno	6,02
b Nr. 4693 A20.046.020.	Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto oleosintetico opaco euro (diciassette/61)	m²	17,61
a Nr. 4694 A20.046.020.	idem c.s. ...d'arte: smalto oleosintetico brillante euro (diciassette/16)	m²	17,16
b Nr. 4695 A20.046.020.	idem c.s. ...d'arte: smalto sintetico satinato euro (diciannove/20)	m²	19,20
c Nr. 4696 A20.046.025.	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco, su manufatti in ferro, da conteggiare a metro lineare, applicata a pennello in due mani a coprire: fino a 3 cm di diametro o lato euro (tre/28)	m	3,28
a Nr. 4697 A20.046.025.	idem c.s. ...fino a 5 cm di diametro o lato euro (cinque/14)	m	5,14
b Nr. 4698 A20.046.025.	idem c.s. ...fino a 10 cm di diametro o lato euro (otto/95)	m	8,95
c Nr. 4699 A20.046.025.	idem c.s. ...fino a 15 cm di diametro o lato euro (undici/42)	m	11,42
d Nr. 4700 A20.046.030.	Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, su manufatti in ferro, da conteggiare a metro lineare, applicato a pennello in due mani a coprire: fino a 3 cm di diametro o lato euro (tre/33)	m	3,33
a Nr. 4701 A20.046.030.	idem c.s. ...fino a 5 cm di diametro o lato euro (cinque/21)	m	5,21
b Nr. 4702 A20.046.030.	idem c.s. ...fino a 10 cm di diametro o lato euro (nove/10)	m	9,10
c Nr. 4703 A20.046.030.	idem c.s. ...fino a 15 cm di diametro o lato euro (undici/63)	m	11,63
d Nr. 4704 A20.046.035.	Verniciatura con smalto sintetico satinato, su manufatti in ferro, da conteggiare a metro lineare, applicato a pennello in due mani a coprire: fino a 3 cm di diametro o lato euro (tre/53)	m	3,53
a Nr. 4705 A20.046.035.	idem c.s. ...fino a 5 cm di diametro o lato euro (cinque/53)	m	5,53
b Nr. 4706 A20.046.035.	idem c.s. ...fino a 10 cm di diametro o lato euro (nove/74)	m	9,74
c Nr. 4707	idem c.s. ...fino a 15 cm di diametro o lato		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A20.046.035. d	euro (dodici/59)	m	12,59
Nr. 4708 A20.046.040	Verniciatura di radiatori di calore, ad elementi a colonnina, con smalto in colori correnti chiari, in due mani a coprire, previa applicazione di una mano di antiruggine da conteggiarsi a parte, valutata ad elemento	Cadauno	14,44
euro (quattordici/44)			
Nr. 4709 A20.049.005	Preparazione di parete per l'applicazione di tappezzeria con una mano di fissativo a base di resine acriliche	m ²	1,84
euro (uno/84)			
Nr. 4710 A20.049.010. a	Carta da parati applicata mediante incollaggio su pareti previamente preparate: carta in rotli da 10 x 0,53 m: fodera	m ²	4,43
euro (quattro/43)			
Nr. 4711 A20.049.010. b	idem c.s. ...0,53 m: lavabile	m ²	13,28
euro (tredici/28)			
Nr. 4712 A20.049.010. c	idem c.s. ...0,53 m: a stampa tradizionale	m ²	17,16
euro (diciassette/16)			
Nr. 4713 A20.049.010. d	idem c.s. ...0,53 m: duplex a stampa rotocalco	m ²	13,92
euro (tredici/92)			
Nr. 4714 A20.049.010. e	idem c.s. ...0,53 m: serigrafico espanso	m ²	14,31
euro (quattordici/31)			
Nr. 4715 A20.049.015. a	Carta da parati applicata mediante incollaggio su pareti previamente preparate: vinilico: su cotone	m ²	19,44
euro (diciannove/44)			
Nr. 4716 A20.049.015. b	idem c.s. ...previamente preparate: vinilico: su fibre sintetiche	m ²	18,50
euro (diciotto/50)			
Nr. 4717 A20.049.015. c	idem c.s. ...previamente preparate: vinilico: su carta	m ²	15,53
euro (quindici/53)			
Nr. 4718 A20.049.020	idem c.s. ...previamente preparate: paglia naturale	m ²	25,30
euro (venticinque/30)			
Nr. 4719 A20.049.025	idem c.s. ...previamente preparate: lamina di alluminio su supporto di carta	m ²	41,67
euro (quarantauno/67)			
Nr. 4720 A21.001.005. a	Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura: operazione manuale	m ³	30,48
euro (trenta/48)			
Nr. 4721 A21.001.005. b	idem c.s. ...fornitura: operazione meccanica	m ³	12,51
euro (dodici/51)			
Nr. 4722 A21.001.010. a	Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura: operazione manuale	m ³	57,13
euro (cinquantasette/13)			
Nr. 4723 A21.001.010. b	idem c.s. ...fornitura: operazione meccanica	m ³	39,16
euro (trentanove/16)			
Nr. 4724 A21.001.015. a	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico: per superfici inferiori a 5.000 mq	m ²	0,26
euro (zero/26)			
Nr. 4725 A21.001.015. b	idem c.s. ...per superfici superiori a 5.000 mq	m ²	0,15
euro (zero/15)			
Nr. 4726 A21.001.020. a	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: per aiuola di superfici fino a 200 mq	m ²	3,32
euro (tre/32)			
Nr. 4727 A21.001.020. b	idem c.s. ...macchine: per aiuola di superfici da 200 a 1.000 mq	m ²	1,53
euro (uno/53)			
Nr. 4728 A21.001.020. c	idem c.s. ...macchine: per superfici da 1.000 mq a 5.000 mq	m ²	0,96
euro (zero/96)			
Nr. 4729 A21.001.020. d	idem c.s. ...macchine: per superfici oltre 5.000 mq	m ²	0,83
euro (zero/83)			
Nr. 4730 A21.001.025	Vangatura manuale del terreno fino alla profondità di 0,2 m in aiuole di piccola dimensione	m ²	6,33
euro (sei/33)			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4731 A21.004.005. a	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, escluso onere di smaltimento: in parchi e giardini (8-12 tagli all'anno), per intervento con raccolta immediata del materiale di risulta: per superfici da 300 a 500 mq euro (zero/27)	m²	0,27
Nr. 4732 A21.004.005. b	idem c.s. ...per superfici da 500 ÷ 2.000 mq euro (zero/12)	m²	0,12
Nr. 4733 A21.004.005. c	idem c.s. ...per superfici da 2.000 a 5.000 mq euro (zero/09)	m²	0,09
Nr. 4734 A21.004.005. d	idem c.s. ...per superfici oltre 5.000 mq euro (zero/07)	m²	0,07
Nr. 4735 A21.004.010. a	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, escluso onere di smaltimento: in parchi e giardini (8-12 tagli all'anno), per intervento senza raccolta del materiale di risulta: per supefici da 300 a 500 mq euro (zero/18)	m²	0,18
Nr. 4736 A21.004.010. b	idem c.s. ...risulta: per superfici da 500 ÷ 2.000 mq euro (zero/10)	m²	0,10
Nr. 4737 A21.004.010. c	idem c.s. ...risulta: per superfici da 2.000 a 5.000 mq euro (zero/07)	m²	0,07
Nr. 4738 A21.004.010. d	idem c.s. ...risulta: per superfici oltre 5.000 mq euro (zero/05)	m²	0,05
Nr. 4739 A21.004.015. a	Taglio del tappeto erboso con tosaerba, in aree di pregio, dotate di impianto irriguo e regolarmente concimate, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento, per interventi settimanali (25-35 tagli anno), a ogni intervento: per singole superfici fino a 300 mq euro (zero/32)	m²	0,32
Nr. 4740 A21.004.015. b	idem c.s. ...intervento: per singole superfici 300 ÷ 500 mq euro (zero/20)	m²	0,20
Nr. 4741 A21.004.015. c	idem c.s. ...intervento: per singole superfici 500 ÷ 2.000 mq euro (zero/11)	m²	0,11
Nr. 4742 A21.004.015. d	idem c.s. ...intervento: per superfici oltre i 2.000 mq euro (zero/09)	m²	0,09
Nr. 4743 A21.004.020. a	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento, interventi settimanali (30-50 tagli anno), per ogni intervento: per superfici 300 ÷ 500 mq euro (zero/22)	m²	0,22
Nr. 4744 A21.004.020. b	idem c.s. ...per superfici 500 ÷ 2.000 mq euro (zero/12)	m²	0,12
Nr. 4745 A21.004.020. c	idem c.s. ...per superfici oltre i 2.000 mq euro (zero/09)	m²	0,09
Nr. 4746 A21.004.025. a	Taglio del tappeto erboso con attrezzo radiprato-sfibratore a coltelli, portato da trattore di adeguata potenza, dotato di raccoglitore ad apertura idraulica, escluso l'onere di trasporto e smaltimento, per 3 interventi annui, a intervento, per superfici oltre 5.000 mq: con raccolta del materiale di risulta euro (zero/12)	m²	0,12
Nr. 4747 A21.004.025. b	idem c.s. ...5.000 mq: senza raccolta del materiale di risulta euro (zero/06)	m²	0,06
Nr. 4748 A21.004.030. a	Taglio delle superfici erbose su banchine stradali senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,4 m: con completamento manuale del taglio ove occorra euro (zero/13)	m²	0,13
Nr. 4749 A21.004.030. b	idem c.s. ...0,8-1,4 m: senza rifinitura manuale euro (zero/10)	m²	0,10
Nr. 4750 A21.004.035. a	Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi, da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento, per un minimo di 3 interventi annui a intervento: per superfici fino a 300 mq euro (zero/40)	m²	0,40
Nr. 4751 A21.004.035. b	idem c.s. ...per superfici 300 ÷ 500 mq euro (zero/26)	m²	0,26
Nr. 4752	idem c.s. ...per superfici 500 ÷ 2.000 mq		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A21.004.035. c	euro (zero/11)	m²	0,11
Nr. 4753	idem c.s. ...per superfici 2.000 ÷ 5.000 mq		
A21.004.035. d	euro (zero/08)	m²	0,08
Nr. 4754	idem c.s. ...per superfici oltre 5.000 mq		
A21.004.035. e	euro (zero/06)	m²	0,06
Nr. 4755	Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione uniforme con carrello dosatore o meccanica: per superfici fino a 500 mq		
A21.004.040. a	euro (zero/16)	m²	0,16
Nr. 4756	idem c.s. ...per superfici 500 ÷ 2.000 mq		
A21.004.040. b	euro (zero/11)	m²	0,11
Nr. 4757	idem c.s. ...per superfici oltre 2.000 mq		
A21.004.040. c	euro (zero/10)	m²	0,10
Nr. 4758	Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatatura del cotico, asportazione feltro, passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq di seme, esclusa irrigazione: per superfici fino a 300 mq		
A21.004.045. a	euro (due/49)	m²	2,49
Nr. 4759	idem c.s. ...per superfici da 300 a 500 mq		
A21.004.045. b	euro (uno/94)	m²	1,94
Nr. 4760	idem c.s. ...per superfici da 500 a 1.000 mq		
A21.004.045. c	euro (uno/54)	m²	1,54
Nr. 4761	idem c.s. ...per superfici da 1.000 a 2.000 mq		
A21.004.045. d	euro (uno/01)	m²	1,01
Nr. 4762	idem c.s. ...per superfici oltre 2.000 mq		
A21.004.045. e	euro (zero/61)	m²	0,61
Nr. 4763	Rigenerazione dei tappeti ad uso sportivo con mezzi meccanici, operazione consistente in una carotatura con asportazione delle carote di terra o fessurazione profonda del cotico, arieggiatura con asportazione feltro, semina meccanica con miscuglio pregiato, top-dressing con sabbia silicea certificata fornita con uno spessore medio di almeno 1 cm, passaggio con rete metallica livellatrice, concimazione con concime specifico, esclusa irrigazione		
A21.004.050	euro (uno/47)	m²	1,47
Nr. 4764	Verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro: per superfici fino a 300 mq		
A21.004.055. a	euro (zero/44)	m²	0,44
Nr. 4765	idem c.s. ...per superfici 300 ÷ 500 mq		
A21.004.055. b	euro (zero/33)	m²	0,33
Nr. 4766	idem c.s. ...per superfici 500 ÷ 2.000 mq		
A21.004.055. c	euro (zero/22)	m²	0,22
Nr. 4767	idem c.s. ...per superfici oltre i 2.000 mq		
A21.004.055. d	euro (zero/18)	m²	0,18
Nr. 4768	Carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica: per superfici 300 ÷ 500 mq		
A21.004.060. a	euro (zero/79)	m²	0,79
Nr. 4769	idem c.s. ...per superfici 500 ÷ 2.000 mq		
A21.004.060. b	euro (zero/55)	m²	0,55
Nr. 4770	idem c.s. ...per superfici oltre i 2.000 mq		
A21.004.060. c	euro (zero/30)	m²	0,30
Nr. 4771	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligatoria, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm		
A21.007.005. a	euro (tre/37)	m	3,37
Nr. 4772	idem c.s. ...sezione media da 200 a 400 cm		
A21.007.005. b	euro (quattro/47)	m	4,47
Nr. 4773	idem c.s. ...sezione media da 400 a 600 cm		
A21.007.005. c	euro (otto/26)	m	8,26
Nr. 4774	idem c.s. ...sezione media da 600 a 800 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A21.007.005. d	euro (undici/80)	m	11,80
Nr. 4775	idem c.s. ...sezione media da 800 a 1200 cm		
A21.007.005. e	euro (venti/91)	m	20,91
Nr. 4776	Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 1,5 m, larghezza 0,7 m		
A21.007.010. a	euro (due/68)	m	2,68
Nr. 4777	idem c.s. ...fino a 2,5 m, larghezza 1 m		
A21.007.010. b	euro (otto/26)	m	8,26
Nr. 4778	idem c.s. ...fino a 3,5 m, larghezza 1 m		
A21.007.010. c	euro (undici/13)	m	11,13
Nr. 4779	idem c.s. ...fino a 6 m, larghezza 1,5 m		
A21.007.010. d	euro (diciassette/11)	m	17,11
Nr. 4780	Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:		
A21.007.015. a	per arbusti isolati: altezza fino a 1 m euro (quattro/14)	Cadauno	4,14
Nr. 4781	idem c.s. ...smaltimento: per arbusti isolati: altezza da 1 a 1,5 m		
A21.007.015. b	euro (otto/62)	Cadauno	8,62
Nr. 4782	idem c.s. ...smaltimento: per arbusti isolati: altezza oltre 1,5 m		
A21.007.015. c	euro (quindici/51)	Cadauno	15,51
Nr. 4783	idem c.s. ...smaltimento: per macchie: altezza fino a 1 m		
A21.007.020. a	euro (due/77)	m²	2,77
Nr. 4784	idem c.s. ...smaltimento: per macchie: altezza da 1 a 1,5 m		
A21.007.020. b	euro (sei/21)	m²	6,21
Nr. 4785	idem c.s. ...smaltimento: per macchie: altezza oltre 1,5 m		
A21.007.020. c	euro (quindici/16)	m²	15,16
Nr. 4786	Vangatura di siepi e cespugli con diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni mezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento		
A21.007.025	euro (tre/95)	m²	3,95
Nr. 4787	Zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento		
A21.007.030	euro (due/82)	m²	2,82
Nr. 4788	Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento		
A21.007.035	euro (uno/45)	m²	1,45
Nr. 4789	Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti e dei cespugli con concimi specifici e con distribuzione uniforme: per arbusti isolati		
A21.007.040. a	euro (zero/54)	Cadauno	0,54
Nr. 4790	idem c.s. ...uniforme: per macchie		
A21.007.040. b	euro (zero/41)	m²	0,41
Nr. 4791	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a chioma espansa secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siti su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 6 a 12 m		
A21.010.005. a	euro (centosettantanove/22)	Cadauno	179,22
Nr. 4792	idem c.s. ...smaltimento: siti su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 12 a 16 m		
A21.010.005. b	euro (duecentosettantadue/75)	Cadauno	272,75
Nr. 4793	idem c.s. ...smaltimento: siti su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 16 a 23 m		
A21.010.005. c	euro (quattrocentosedici/20)	Cadauno	416,20
Nr. 4794	idem c.s. ...smaltimento: siti su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 23 a 30 m		
A21.010.005. d	euro (settecentotrentaquattro/16)	Cadauno	734,16

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4795 A21.010.010. a	idem c.s. ...smaltimento: siti su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 6 a 12 m euro (duecentodiciannove/05)	Cadauno	219,05
Nr. 4796 A21.010.010. b	idem c.s. ...smaltimento: siti su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 12 a 16 m euro (trecentocinquantasette/29)	Cadauno	357,29
Nr. 4797 A21.010.010. c	idem c.s. ...smaltimento: siti su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 16 a 23 m euro (cinquecentotrentacinque/94)	Cadauno	535,94
Nr. 4798 A21.010.010. d	idem c.s. ...smaltimento: siti su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 23 a 30 m euro (ottocentosessantaquattro/93)	Cadauno	864,93
Nr. 4799 A21.010.015. a	idem c.s. ...smaltimento: siti in parchi o giardini: esemplari di altezza da 6 a 12 m euro (centoventinove/59)	Cadauno	129,59
Nr. 4800 A21.010.015. b	idem c.s. ...smaltimento: siti in parchi o giardini: esemplari di altezza da 12 a 16 m euro (duecentoquindici/38)	Cadauno	215,38
Nr. 4801 A21.010.015. c	idem c.s. ...smaltimento: siti in parchi o giardini: esemplari di altezza da 16 a 23 m euro (trecentosessantanove/96)	Cadauno	369,96
Nr. 4802 A21.010.015. d	idem c.s. ...smaltimento: siti in parchi o giardini: esemplari di altezza da 23 a 30 m euro (cinquecentotrentaotto/39)	Cadauno	538,39
Nr. 4803 A21.010.020. a	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a chioma piramidale secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siti su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 6 a 12 m euro (centoundici/06)	Cadauno	111,06
Nr. 4804 A21.010.020. b	idem c.s. ...smaltimento: siti su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 12 a 16 m euro (centosettantasei/22)	Cadauno	176,22
Nr. 4805 A21.010.020. c	idem c.s. ...smaltimento: siti su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 16 a 23 m euro (duecentoottantadue/38)	Cadauno	282,38
Nr. 4806 A21.010.020. d	idem c.s. ...smaltimento: siti su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 23 a 30 m euro (quattrocentotrentaotto/35)	Cadauno	438,35
Nr. 4807 A21.010.025. a	idem c.s. ...smaltimento: siti su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 6 a 12 m euro (centotrentanove/39)	Cadauno	139,39
Nr. 4808 A21.010.025. b	idem c.s. ...smaltimento: siti su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 12 a 16 m euro (duecentotrenta/79)	Cadauno	230,79
Nr. 4809 A21.010.025. c	idem c.s. ...smaltimento: siti su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 16 a 23 m euro (trecentoventitre/71)	Cadauno	323,71
Nr. 4810 A21.010.025. d	idem c.s. ...smaltimento: siti su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 23 a 30 m euro (cinquecentoottantasette/33)	Cadauno	587,33
Nr. 4811 A21.010.030. a	idem c.s. ...smaltimento: siti in parchi o giardini: esemplari di altezza da 6 a 12 m euro (settantanove/52)	Cadauno	79,52
Nr. 4812 A21.010.030. b	idem c.s. ...smaltimento: siti in parchi o giardini: esemplari di altezza da 12 a 16 m euro (centotrenta/30)	Cadauno	130,30
Nr. 4813 A21.010.030. c	idem c.s. ...smaltimento: siti in parchi o giardini: esemplari di altezza da 16 a 23 m euro (duecentodiciasette/21)	Cadauno	217,21
Nr. 4814 A21.010.030. d	idem c.s. ...smaltimento: siti in parchi o giardini: esemplari di altezza da 23 a 30 m euro (trecentoottantanove/59)	Cadauno	389,59
Nr. 4815 A21.010.035. a	Potatura di palma "Chamaerops humilis" a portamento cespuglioso, taglio delle foglie secondo indicazioni impartite dalla D.L., intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: esemplari di altezza totale fino a 2 m euro (cinquantatre/78)	Cadauno	53,78
Nr. 4816 A21.010.035. b	idem c.s. ...altezza totale da 2 a 3 m euro (ottantasei/04)	Cadauno	86,04
Nr. 4817 A21.010.035. c	idem c.s. ...altezza totale oltre 3 m euro (centotrentanove/82)	Cadauno	139,82

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4818 A21.010.040. a	Potatura di palma "Cycas revoluta" mediante taglio di tutte le foglie secche, come da pianta campione stabilita dalla D.L., intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: esemplari di altezza dello stipite sino a 2,50 m euro (quarantatre/02)	Cadauno	43,02
Nr. 4819 A21.010.040. b	idem c.s. ...dello stipite oltre a 2,50 m euro (settantacinque/28)	Cadauno	75,28
Nr. 4820 A21.010.045. a	Potatura di palma "Phoenix canariensis" di alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L., intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: esemplari di altezza dello stipite fino a 2,5 m euro (centoventisette/73)	Cadauno	127,73
Nr. 4821 A21.010.045. b	idem c.s. ...dello stipite da 2,5 a 6,0 m euro (duecentocinquantacinque/45)	Cadauno	255,45
Nr. 4822 A21.010.045. c	idem c.s. ...dello stipite da 6,0 a 12,0 m euro (duecentoottantadue/78)	Cadauno	282,78
Nr. 4823 A21.010.045. d	idem c.s. ...dello stipite da 12,0 a 23,0 m euro (quattrocentoquattro/60)	Cadauno	404,60
Nr. 4824 A21.010.050. a	Potatura di palma "Phoenix dactylifera" a portamento cespuglioso come da pianta campione stabilita dalla D.L., taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri con rimozione di eventuali rampicanti o infestanti dal tronco, scalpellatura dei tacchi, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: esemplari di altezza dello stipite fino a 2,5 m euro (centoventisette/73)	Cadauno	127,73
Nr. 4825 A21.010.050. b	idem c.s. ...dello stipite da 2,5 a 6,0 m euro (duecentocinquantacinque/45)	Cadauno	255,45
Nr. 4826 A21.010.055. a	Potatura di palma "Washingtonia filifera" e "W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei tacchi, come da pianta campione stabilita dalla D.L., intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: esemplari di altezza dello stipite fino a 2,5 m euro (centotredici/72)	Cadauno	113,72
Nr. 4827 A21.010.055. b	idem c.s. ...dello stipite da 2,5 a 6,0 m euro (centoottantaquattro/58)	Cadauno	184,58
Nr. 4828 A21.010.055. c	idem c.s. ...dello stipite da 6,0 a 12,0 m euro (duecentoquarantasei/59)	Cadauno	246,59
Nr. 4829 A21.010.055. d	idem c.s. ...dello stipite da 12,0 a 23,0 m euro (trecentoventitre/68)	Cadauno	323,68
Nr. 4830 A21.010.060. a	Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari fino a 5 m di altezza euro (trentaquattro/54)	Cadauno	34,54
Nr. 4831 A21.010.060. b	idem c.s. ...smaltimento: esemplari da 5 a 12 m di altezza euro (settantaquattro/60)	Cadauno	74,60
Nr. 4832 A21.010.065. a	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per piante di altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m euro (centoottantacinque/12)	Cadauno	185,12
Nr. 4833 A21.010.065. b	idem c.s. ...di altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m euro (trecentotrentadue/86)	Cadauno	332,86
Nr. 4834 A21.010.065. c	idem c.s. ...di altezza oltre 16 m euro (cinquecentosessantaquattro/75)	Cadauno	564,75
Nr. 4835 A21.010.070. a	Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus spp, Thuja, Chamaeyparis, Taxus), intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza fino a 4 m euro (cinquantaotto/19)	Cadauno	58,19
Nr. 4836 A21.010.070.	idem c.s. ...smaltimento: altezza da 4 a 7 m euro (novantanove/52)	Cadauno	99,52

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b Nr. 4837 A21.010.070.	idem c.s. ...smaltimento: altezza da 7 a 10 m euro (centoventisei/44)	Cadauno	126,44
c Nr. 4838 A21.010.070.	idem c.s. ...smaltimento: altezza da 10 a 13 m euro (centosessantacinque/35)	Cadauno	165,35
d Nr. 4839 A21.010.070.	idem c.s. ...smaltimento: altezza da 13 a 16 m euro (duecentoquindici/88)	Cadauno	215,88
e Nr. 4840 A21.010.070.	idem c.s. ...smaltimento: altezza da oltre 16 m euro (trecentocinquantasette/11)	Cadauno	357,11
f Nr. 4841 A21.010.075.	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: siti su strada a traffico medio: esemplari fino a 6 m euro (centoquattro/42)	Cadauno	104,42
a Nr. 4842 A21.010.075.	idem c.s. ...ceppo: siti su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 6 a 12 m euro (duecentosette/68)	Cadauno	207,68
b Nr. 4843 A21.010.075.	idem c.s. ...ceppo: siti su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 12 a 16 m euro (trecentodiciassette/66)	Cadauno	317,66
c Nr. 4844 A21.010.075.	idem c.s. ...ceppo: siti su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 16 a 23 m euro (cinquecentosettantasei/70)	Cadauno	576,70
d Nr. 4845 A21.010.075.	idem c.s. ...ceppo: siti su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 23 a 30 m euro (ottocentosessantaquattro/83)	Cadauno	864,83
e Nr. 4846 A21.010.080.	idem c.s. ...ceppo: siti su strada a traffico intenso: esemplari fino a 6 m euro (centosettantatre/22)	Cadauno	173,22
a Nr. 4847 A21.010.080.	idem c.s. ...ceppo: siti su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 6 a 12 m euro (duecentocinquantanove/64)	Cadauno	259,64
b Nr. 4848 A21.010.080.	idem c.s. ...ceppo: siti su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 12 a 16 m euro (quattrocentoquarantanove/12)	Cadauno	449,12
c Nr. 4849 A21.010.080.	idem c.s. ...ceppo: siti su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 16 a 23 m euro (seicentonovantanove/06)	Cadauno	699,06
d Nr. 4850 A21.010.080.	idem c.s. ...ceppo: siti su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 23 a 30 m euro (millequarantaotto/37)	Cadauno	1'048,37
e Nr. 4851 A21.010.085.	idem c.s. ...ceppo: siti in parchi o giardini: esemplari fino a 6 m euro (ottantaquattro/10)	Cadauno	84,10
a Nr. 4852 A21.010.085.	idem c.s. ...ceppo: siti in parchi o giardini: esemplari di altezza da 6 a 12 m euro (centosessantauno/32)	Cadauno	161,32
b Nr. 4853 A21.010.085.	idem c.s. ...ceppo: siti in parchi o giardini: esemplari di altezza da 12 a 16 m euro (duecentoottantacinque/98)	Cadauno	285,98
c Nr. 4854 A21.010.085.	idem c.s. ...ceppo: siti in parchi o giardini: esemplari di altezza da 16 a 23 m euro (quattrocentotrentadue/85)	Cadauno	432,85
d Nr. 4855 A21.010.085.	idem c.s. ...ceppo: siti in parchi o giardini: esemplari di altezza da 23 a 30 m euro (settecentocinquantauno/34)	Cadauno	751,34
e Nr. 4856 A21.010.090.	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: siti su strada a traffico medio: esemplari fino a 6 m euro (sessantaotto/73)	Cadauno	68,73
a Nr. 4857 A21.010.090.	idem c.s. ...ceppo: siti su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 6 a 12 m euro (centodiciannove/05)	Cadauno	119,05
b Nr. 4858 A21.010.090.	idem c.s. ...ceppo: siti su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 12 a 16 m euro (duecentoventidue/62)	Cadauno	222,62
c Nr. 4859 A21.010.090.	idem c.s. ...ceppo: siti su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 16 a 23 m euro (trecentoquarantatre/55)	Cadauno	343,55
d			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4860 A21.010.090. e	idem c.s. ...ceppo: siti su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 23 a 30 m euro (cinquecentocinque/21)	Cadauno	505,21
Nr. 4861 A21.010.095. a	idem c.s. ...ceppo: siti su strada a traffico intenso: esemplari fino a 6 m euro (ottantauno/61)	Cadauno	81,61
Nr. 4862 A21.010.095. b	idem c.s. ...ceppo: siti su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 6 a 12 m euro (centosessantatre/23)	Cadauno	163,23
Nr. 4863 A21.010.095. c	idem c.s. ...ceppo: siti su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 12 a 16 m euro (duecentosettantaotto/47)	Cadauno	278,47
Nr. 4864 A21.010.095. d	idem c.s. ...ceppo: siti su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 16 a 23 m euro (quattrocentosette/84)	Cadauno	407,84
Nr. 4865 A21.010.095. e	idem c.s. ...ceppo: siti su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 23 a 30 m euro (seicentosessantacinque/84)	Cadauno	665,84
Nr. 4866 A21.010.100. a	idem c.s. ...ceppo: siti in parchi o giardini: esemplari fino a 6 m euro (cinquantauno/57)	Cadauno	51,57
Nr. 4867 A21.010.100. b	idem c.s. ...ceppo: siti in parchi o giardini: esemplari di altezza da 6 a 12 m euro (cento/96)	Cadauno	100,96
Nr. 4868 A21.010.100. c	idem c.s. ...ceppo: siti in parchi o giardini: esemplari di altezza da 12 a 16 m euro (centosessanta/65)	Cadauno	160,65
Nr. 4869 A21.010.100. d	idem c.s. ...ceppo: siti in parchi o giardini: esemplari di altezza da 16 a 23 m euro (duecentocinquantatre/96)	Cadauno	253,96
Nr. 4870 A21.010.100. e	idem c.s. ...ceppo: siti in parchi o giardini: esemplari di altezza da 23 a 30 m euro (quattrocentocinquantasette/49)	Cadauno	457,49
Nr. 4871 A21.010.105. a	Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R.ferrugineus (punteruolo rosso), da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura aerea con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento di tutti i residui, esclusa rimozione ceppaia, trasporto e oneri di smaltimento: in parchi e giardini: esemplari di altezza fino a 6 m euro (quattrocentocinquantotto/41)	Cadauno	458,41
Nr. 4872 A21.010.105. b	idem c.s. ...di smaltimento: in parchi e giardini: esemplari di altezza da 6 a 12 m euro (novecentoottanta/39)	Cadauno	980,39
Nr. 4873 A21.010.105. c	idem c.s. ...di smaltimento: in parchi e giardini: esemplari di altezza da 12 a 16 m euro (millecinquecentosettantauno/05)	Cadauno	1'571,05
Nr. 4874 A21.010.105. d	idem c.s. ...di smaltimento: in parchi e giardini: esemplari di altezza da 16 a 23 m euro (duemiladuecentoventiuno/05)	Cadauno	2'221,05
Nr. 4875 A21.010.110	idem c.s. ...di smaltimento: sovrapprezzo per esemplari siti su strade a traffico medio(Percentuale del20%) euro (duemiladuecentoventiuno/05)		2'221,05
Nr. 4876 A21.010.115	idem c.s. ...di smaltimento: sovrapprezzo per esemplari siti su strade a traffico intenso(Percentuale del50%) euro (duemiladuecentoventiuno/05)		2'221,05
Nr. 4877 A21.010.120	Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo), con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto, intervento eseguito su parchi e giardini, completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta escluso onere di smaltimento euro (sette/00)	Cadauno	7,00
Nr. 4878 A21.010.125	Vangatura, scerbatura manuale e pulizia di formella racchiudenti alberature di arredo urbano, intervento comprensivo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento euro (cinque/15)	Cadauno	5,15
Nr. 4879 A21.013.005	Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9 x 9 o simili, densità di 15-25 piante al mq, compresa la fornitura di 40 l di ammendante a mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 l di acqua al mq, pacciamatura e piantine escluse euro (trentadue/55)	m²	32,55
Nr. 4880 A21.013.010. a	Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla ad alto fusto altezza 4,00 ÷ 4,50 m: cedrus atlantica glauca euro (cinquecentocinquantatre/74)	Cadauno	553,74
Nr. 4881 A21.013.010. b	idem c.s. ...piante con zolla ad alto fusto altezza 4,00 ÷ 4,50 m: cedrus deodara euro (quattrocentosedici/48)	Cadauno	416,48

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4882 A21.013.010. c	idem c.s. ...piante con zolla ad alto fusto altezza 4,00 ÷ 4,50 m: cedrus libani euro (quattrocentocinquantadue/03)	Cadauno	452,03
Nr. 4883 A21.013.010. d	idem c.s. ...piante con zolla ad alto fusto altezza 4,00 ÷ 4,50 m: cupressus sempervirens pyramidalis euro (duecentoquarantaotto/54)	Cadauno	248,54
Nr. 4884 A21.013.010. e	idem c.s. ...piante con zolla ad alto fusto altezza 4,00 ÷ 4,50 m: magnolia grandiflora gallissoniensis euro (cinquecentosettantaquattro/08)	Cadauno	574,08
Nr. 4885 A21.013.010. f	idem c.s. ...piante con zolla ad alto fusto altezza 4,00 ÷ 4,50 m: pinus pinea euro (seicentosettantacinque/86)	Cadauno	675,86
Nr. 4886 A21.013.010. g	idem c.s. ...piante con zolla ad alto fusto altezza 4,00 ÷ 4,50 m: quercus robur fastigiata euro (trecentotrentacinque/03)	Cadauno	335,03
Nr. 4887 A21.013.015. a	idem c.s. ...piante con zolla a fusto, altezza 3,00 ÷ 3,50 m: pinus austriaca nigra euro (trecentosei/37)	Cadauno	306,37
Nr. 4888 A21.013.015. b	idem c.s. ...piante con zolla a fusto, altezza 3,00 ÷ 3,50 m: pinus excelsa euro (cinquecentoquaranta/29)	Cadauno	540,29
Nr. 4889 A21.013.015. c	idem c.s. ...piante con zolla a fusto, altezza 3,00 ÷ 3,50 m: taxodium distichum euro (centosettantaquattro/07)	Cadauno	174,07
Nr. 4890 A21.013.020. a	idem c.s. ...piante con zolla, circonferenza del fusto 16 ÷ 18 cm: cercis siliquastrum euro (duecentodiciotto/95)	Cadauno	218,95
Nr. 4891 A21.013.020. b	idem c.s. ...piante con zolla, circonferenza del fusto 16 ÷ 18 cm: liquidambar styraciflua euro (centoottantaotto/44)	Cadauno	188,44
Nr. 4892 A21.013.020. c	idem c.s. ...piante con zolla, circonferenza del fusto 16 ÷ 18 cm: platanus orientalis euro (centoquarantasette/77)	Cadauno	147,77
Nr. 4893 A21.013.020. d	idem c.s. ...piante con zolla, circonferenza del fusto 16 ÷ 18 cm: robinia pseudoacacia euro (centoquarantacinque/78)	Cadauno	145,78
Nr. 4894 A21.013.020. e	idem c.s. ...piante con zolla, circonferenza del fusto 16 ÷ 18 cm: tilia americana euro (centoquarantasette/77)	Cadauno	147,77
Nr. 4895 A21.013.025. a	idem c.s. ...piante con zolla, circonferenza del fusto 12 ÷ 14 cm: acer negundo argenteovariegatum euro (centosette/09)	Cadauno	107,09
Nr. 4896 A21.013.025. b	idem c.s. ...piante con zolla, circonferenza del fusto 12 ÷ 14 cm: cercis siliquastrum euro (centoventiuno/31)	Cadauno	121,31
Nr. 4897 A21.013.025. c	idem c.s. ...piante con zolla, circonferenza del fusto 12 ÷ 14 cm: fagus sylvatica euro (centosettantaotto/36)	Cadauno	178,36
Nr. 4898 A21.013.025. d	idem c.s. ...piante con zolla, circonferenza del fusto 12 ÷ 14 cm: ligustrum japonicum Aureum euro (centoquindici/27)	Cadauno	115,27
Nr. 4899 A21.013.025. e	idem c.s. ...piante con zolla, circonferenza del fusto 12 ÷ 14 cm: liquidambar styraciflua euro (centoventidue/47)	Cadauno	122,47
Nr. 4900 A21.013.025. f	idem c.s. ...piante con zolla, circonferenza del fusto 12 ÷ 14 cm: nespole del Giappone (eriobotrya japonica) euro (centodiciassette/26)	Cadauno	117,26
Nr. 4901 A21.013.025. g	idem c.s. ...piante con zolla, circonferenza del fusto 12 ÷ 14 cm: prunus cerasifera pissardii euro (centododici/21)	Cadauno	112,21
Nr. 4902 A21.013.025. h	idem c.s. ...piante con zolla, circonferenza del fusto 12 ÷ 14 cm: quercus ilex euro (centoventisette/43)	Cadauno	127,43
Nr. 4903 A21.013.030. a	idem c.s. ...piante con zolla, altezza fino a 1,50 m: cercis siliquastrum euro (cinquantanove/72)	Cadauno	59,72
Nr. 4904 A21.013.030. b	idem c.s. ...piante con zolla, altezza fino a 1,50 m: hibiscus syriacus euro (settantasette/00)	Cadauno	77,00
Nr. 4905 A21.013.030. c	idem c.s. ...piante con zolla, altezza fino a 1,50 m: lagerstroemia indica euro (cinquantaquattro/60)	Cadauno	54,60
Nr. 4906 A21.013.030.	idem c.s. ...piante con zolla, altezza fino a 1,50 m: laurus nobilis euro (cinquantaquattro/95)	Cadauno	54,95

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
d Nr. 4907 A21.013.030.	idem c.s. ...piante con zolla, altezza fino a 1,50 m: magnolia stellata euro (ottantasette/17)	Cadauno	87,17
e Nr. 4908 A21.013.030.	idem c.s. ...piante con zolla, altezza fino a 1,50 m: magnolia soulangeana euro (sessantatre/77)	Cadauno	63,77
f Nr. 4909 A21.013.030.	idem c.s. ...piante con zolla, altezza fino a 1,50 m: nerium oleander euro (novantasei/99)	Cadauno	96,99
g Nr. 4910 A21.013.035.	Piante rampicanti, altezza 1,5 ÷ 2 m, messe a dimora, compreso scavo, rinterro e formazione di conca: bignonia radicans euro (sedici/32)	Cadauno	16,32
a Nr. 4911 A21.013.035.	idem c.s. ...di conca: heder helix hibernica euro (trenta/08)	Cadauno	30,08
b Nr. 4912 A21.013.035.	idem c.s. ...di conca: heder oro di Bogliasco euro (trentaquattro/13)	Cadauno	34,13
c Nr. 4913 A21.013.035.	idem c.s. ...di conca: jasminum azoricum euro (trentatre/05)	Cadauno	33,05
d Nr. 4914 A21.013.035.	idem c.s. ...di conca: wisteria (glicine) floribunda euro (diciotto/84)	Cadauno	18,84
e Nr. 4915 A21.013.040	Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici, compreso il telo in polipropilene 110 g/mq escluso ogni onere per la messa a dimora di piante euro (cinque/41)	m²	5,41
Nr. 4916 A21.016.005	Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino diametro 10 cm impregnati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali montati ad interasse di 2 m, altezza fuori terra 1 m, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30 x 30 x 30 cm, scavo e riporto per la realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata euro (sessantasei/13)	m	66,13
Nr. 4917 A21.016.010	Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decorticati, costituita da corrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad interasse di 1,5 m, altezza fuori terra 1 m, con trattamento imputrescibile nella parte interrata, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30 x 30 x 30 cm, scavo e riporto per la realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata euro (sessantadue/06)	m	62,06
Nr. 4918 A22.001.005. a	Elementi portanti verticali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a scarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino massello euro (millequattrocentodieci/00)	m³	1'410,00
Nr. 4919 A22.001.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino giuntato euro (ottocentoottantauno/25)	m³	881,25
b Nr. 4920 A22.001.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino lamellare incollato euro (milleduecentocinquantauno/38)	m³	1'251,38
c Nr. 4921 A22.001.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino bilama incollato euro (millecentoventiotto/00)	m³	1'128,00
d Nr. 4922 A22.001.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino trilama incollato euro (milleventidue/25)	m³	1'022,25
e Nr. 4923 A22.001.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas massello euro (duemilanovecentocinquantauno/16)	m³	2'951,16
f Nr. 4924 A22.001.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas giuntato euro (milleottocentoquarantaquattro/48)	m³	1'844,48
g Nr. 4925 A22.001.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas lamellare incollato euro (duemilaseicentodiciannove/16)	m³	2'619,16
h Nr. 4926 A22.001.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas bilama incollato euro (duemilatrecentosessanta/93)	m³	2'360,93

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
i Nr. 4927 A22.001.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas trilama incollato euro (duemilacentotrentanove/59)	m³	2'139,59
j Nr. 4928 A22.001.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: larice massello euro (duemilaundici/16)	m³	2'011,16
k Nr. 4929 A22.001.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: larice giuntato euro (milleduecentocinquantasei/98)	m³	1'256,98
l Nr. 4930 A22.001.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: larice lamellare incollato euro (millesettecentoottantaquattro/91)	m³	1'784,91
m Nr. 4931 A22.001.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: larice bilama incollato euro (milleseicentootto/93)	m³	1'608,93
n Nr. 4932 A22.001.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: larice trilama incollato euro (millequattrocentocinquantotto/09)	m³	1'458,09
o Nr. 4933 A22.001.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: castagno massello euro (duemilaseicentoottantaotto/84)	m³	2'688,84
p Nr. 4934 A22.001.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: rovere massello euro (duemilasettecentotrentadue/56)	m³	2'732,56
q Nr. 4935 A22.001.010.	Sovrapprezzo per elementi costruttivi diritti per pilastri in legno di cui alla voce A22001 a sezione rotonda: abete e pino massello euro (centocinquantacinque/98)	m³	155,98
a Nr. 4936 A22.001.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: abete e pino giuntato euro (novantasei/95)	m³	96,95
b Nr. 4937 A22.001.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: abete e pino lamellare incollato euro (centotrentaotto/62)	m³	138,62
c Nr. 4938 A22.001.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: abete e pino bilama incollato euro (centoventiquattro/66)	m³	124,66
d Nr. 4939 A22.001.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: abete e pino trilama incollato euro (centotredici/43)	m³	113,43
e Nr. 4940 A22.001.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: douglas massello euro (trecentoventicinque/25)	m³	325,25
f Nr. 4941 A22.001.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: douglas giuntato euro (duecentotre/07)	m³	203,07
g Nr. 4942 A22.001.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: douglas lamellare incollato euro (duecentoottantaotto/51)	m³	288,51
h Nr. 4943 A22.001.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: douglas bilama incollato euro (duecentosessanta/59)	m³	260,59
i Nr. 4944 A22.001.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: douglas trilama incollato euro (duecentotrentacinque/99)	m³	235,99
j Nr. 4945 A22.001.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: larice massello euro (duecentoventiuno/75)	m³	221,75
k Nr. 4946 A22.001.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: larice giuntato euro (centotrentaotto/83)	m³	138,83
l Nr. 4947 A22.001.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: larice lamellare incollato euro (centonovantasette/20)	m³	197,20
m Nr. 4948 A22.001.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: larice bilama incollato euro (centosettantasette/41)	m³	177,41
n Nr. 4949 A22.001.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: larice trilama incollato euro (centosessantauno/20)	m³	161,20
o Nr. 4950 A22.001.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: castagno massello euro (duecentonovantasei/18)	m³	296,18
p Nr. 4951	idem c.s. ...sezione rotonda: rovere massello		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A22.001.010. q	euro (trecento/80)	m³	300,80
Nr. 4952	Sovrapprezzo per elementi costruttivi diritti per pilastri in legno di abete, douglas o pino di cui alla voce A22.001.005 per		
A22.001.015. a	trattamento preventivo per conferire resistenza agli agenti biologici (insetti, funghi) e all'umidità superiore a quella di un legno naturalmente durevole, trattamento utilizzato nel caso di applicazione in classe di rischio 3 e 4: applicazione a pennello, spazzola o rotolo euro (tredici/48)	m²	13,48
Nr. 4953	idem c.s. ...4: applicazione per irroramento sotto tunnel		
A22.001.015. b	euro (ventiuno/94)	m²	21,94
Nr. 4954	idem c.s. ...4: applicazione per immersione con inumidimento breve		
A22.001.015. c	euro (trentacinque/45)	m²	35,45
Nr. 4955	idem c.s. ...4: applicazione per immersione con successiva diffusione in ambiente protetto		
A22.001.015. d	euro (cinquantaquattro/53)	m²	54,53
Nr. 4956	idem c.s. ...4: applicazione in autoclave vuoto e pressione		
A22.001.015. e	euro (settantaotto/23)	m²	78,23
Nr. 4957	Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per pilastri in legno di cui alla voce		
A22.001.020. a	A22.001.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 30 MPa - classe C30 euro (cinquecentosessantadue/44)	m³	562,44
Nr. 4958	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe C35		
A22.001.020. b	euro (cinquecentosessantadue/44)	m³	562,44
Nr. 4959	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 40 MPa - classe C40		
A22.001.020. c	euro (cinquecentosessantadue/44)	m³	562,44
Nr. 4960	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 45 MPa - classe C45		
A22.001.020. d	euro (millecinquantauno/96)	m³	1'051,96
Nr. 4961	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 50 MPa - classe C50		
A22.001.020. e	euro (millecinquantauno/96)	m³	1'051,96
Nr. 4962	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare combinato classe GL28C		
A22.001.025. a	euro (centonovantatre/16)	m³	193,16
Nr. 4963	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare omogeneo classe GL28h		
A22.001.025. b	euro (duecentocinquantauno/34)	m³	251,34
Nr. 4964	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare combinato classe GL32C		
A22.001.025. c	euro (duecentonovantatre/68)	m³	293,68
Nr. 4965	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare omogeneo classe GL32h		
A22.001.025. d	euro (trecentocinquantaquattro/18)	m³	353,18
Nr. 4966	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare combinato classe GL36C		
A22.001.025. e	euro (settecentonovantadue/84)	m³	792,84
Nr. 4967	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare omogeneo classe GL36h		
A22.001.025. f	euro (novecentoquattro/75)	m³	904,75
Nr. 4968	Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per pilastri in legno di cui alla voce		
A22.001.030. a	A22.001.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: legno massello di latifoglia: resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe D35 euro (duecentoquattordici/92)	m³	214,92
Nr. 4969	idem c.s. ...a flessione 40 MPa - classe D40		
A22.001.030. b	euro (duecentosettantanove/65)	m³	279,65
Nr. 4970	idem c.s. ...a flessione 50 MPa - classe D50		
A22.001.030. c	euro (trecentoventisei/76)	m³	326,76
Nr. 4971	idem c.s. ...a flessione 60 MPa - classe D60		
A22.001.030. d	euro (trecentonovantadue/97)	m³	392,97
Nr. 4972	idem c.s. ...a flessione 70 MPa - classe D70		
A22.001.030. e	euro (ottocentoottantadue/16)	m³	882,16
Nr. 4973	Riduzione per diminuzione della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per pilastri in legno di cui alla voce		
A22.001.035.	A22.001.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a	flessione 14 MPa - classe C14 euro (quattrocentotrentasette/45)	m³	437,45
Nr. 4974 A22.001.035.	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 16 MPa - classe C16 euro (quattrocentotrentasette/45)	m³	437,45
b	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 18 MPa - classe C18 euro (duecentosedici/35)	m³	216,35
Nr. 4975 A22.001.035.	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 20 MPa - classe C20 euro (duecentosedici/35)	m³	216,35
c	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe GL24C euro (quarantanove/23)	m³	49,23
Nr. 4976 A22.001.035.	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe GL24C euro (quarantanove/23)	m³	49,23
d	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe GL24C euro (quarantanove/23)	m³	49,23
Nr. 4977 A22.001.040	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe GL24C euro (quarantanove/23)	m³	49,23
Nr. 4978 A22.004.005.	Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino massello euro (milleseicentoquattordici/27)	m³	1'614,27
a	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino giuntato euro (milletrentauno/36)	m³	1'031,36
Nr. 4979 A22.004.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino giuntato euro (milletrentauno/36)	m³	1'031,36
b	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino lamellare incollato euro (milletrecentosessantadue/87)	m³	1'362,87
Nr. 4980 A22.004.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino lamellare incollato euro (milletrecentosessantadue/87)	m³	1'362,87
c	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino bilama incollato euro (milletrecentodiciassette/81)	m³	1'317,81
Nr. 4981 A22.004.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino bilama incollato euro (milletrecentodiciassette/81)	m³	1'317,81
d	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino trilama incollato euro (millecentonovantaquattro/28)	m³	1'194,28
Nr. 4982 A22.004.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino trilama incollato euro (millecentonovantaquattro/28)	m³	1'194,28
e	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas massello euro (tremiladuecentoottantasei/15)	m³	3'286,15
Nr. 4983 A22.004.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas massello euro (tremiladuecentoottantasei/15)	m³	3'286,15
f	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas giuntato euro (duemilacentocinquantanove/49)	m³	2'159,49
Nr. 4984 A22.004.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas giuntato euro (duemilacentocinquantanove/49)	m³	2'159,49
g	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas lamellare incollato euro (duemilanovecentotrentasette/72)	m³	2'937,72
Nr. 4985 A22.004.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas lamellare incollato euro (duemilanovecentotrentasette/72)	m³	2'937,72
h	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas bilama incollato euro (duemilasettecentosessantasei/51)	m³	2'766,51
Nr. 4986 A22.004.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas bilama incollato euro (duemilasettecentosessantasei/51)	m³	2'766,51
i	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas trilama incollato euro (duemilaquattrocentosessantasei/45)	m³	2'469,45
Nr. 4987 A22.004.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas trilama incollato euro (duemilaquattrocentosessantasei/45)	m³	2'469,45
j	idem c.s. ...dalla D.L.: larice massello euro (duemiladuecentocinquantacinque/18)	m³	2'255,18
Nr. 4988 A22.004.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: larice massello euro (duemiladuecentocinquantacinque/18)	m³	2'255,18
k	idem c.s. ...dalla D.L.: larice giuntato euro (milletrecentosettantasei/77)	m³	1'376,77
Nr. 4989 A22.004.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: larice giuntato euro (milletrecentosettantasei/77)	m³	1'376,77
l	idem c.s. ...dalla D.L.: larice lamellare incollato euro (millecentonovantasette/49)	m³	1'997,49
Nr. 4990 A22.004.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: larice lamellare incollato euro (millecentonovantasette/49)	m³	1'997,49
m	idem c.s. ...dalla D.L.: larice bilama incollato euro (millesettecentonovantanove/07)	m³	1'799,07
Nr. 4991 A22.004.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: larice bilama incollato euro (millesettecentonovantanove/07)	m³	1'799,07
n	idem c.s. ...dalla D.L.: larice trilama incollato euro (milleseicentocinquanta/96)	m³	1'650,96
Nr. 4992 A22.004.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: larice trilama incollato euro (milleseicentocinquanta/96)	m³	1'650,96
o	idem c.s. ...dalla D.L.: castagno massello euro (tremilaquattordici/38)	m³	3'014,38
Nr. 4993 A22.004.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: castagno massello euro (tremilaquattordici/38)	m³	3'014,38
p	idem c.s. ...dalla D.L.: rovere massello euro (tremiladuecento/67)	m³	3'200,67
Nr. 4994 A22.004.005.	idem c.s. ...dalla D.L.: rovere massello euro (tremiladuecento/67)	m³	3'200,67
q	Sovrapprezzo per elementi costruttivi diritti per travi in legno di cui alla voce A22.004.005 a sezione rotonda: abete e pino massello euro (centosessanta/85)	m³	160,85
Nr. 4995 A22.004.010.	Sovrapprezzo per elementi costruttivi diritti per travi in legno di cui alla voce A22.004.005 a sezione rotonda: abete e pino massello euro (centosessanta/85)	m³	160,85

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a			
Nr. 4996 A22.004.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: abete e pino giuntato euro (centotre/03)	m³	103,03
b			
Nr. 4997 A22.004.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: abete e pino lamellare incollato euro (centoquarantaotto/46)	m³	148,46
c			
Nr. 4998 A22.004.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: abete e pino bilama incollato euro (centotrentauno/47)	m³	131,47
d			
Nr. 4999 A22.004.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: abete e pino trilama incollato euro (centoventiuno/95)	m³	121,95
e			
Nr. 5000 A22.004.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: douglas massello euro (trecentocinquanta/11)	m³	350,11
f			
Nr. 5001 A22.004.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: douglas giuntato euro (duecentoventidue/24)	m³	222,24
g			
Nr. 5002 A22.004.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: douglas lamellare incollato euro (trecentodiciotto/64)	m³	318,64
h			
Nr. 5003 A22.004.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: douglas bilama incollato euro (duecentonovantadue/54)	m³	292,54
i			
Nr. 5004 A22.004.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: douglas trilama incollato euro (duecentoquarantasei/73)	m³	246,73
j			
Nr. 5005 A22.004.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: larice massello euro (duecentotrentacinque/63)	m³	235,63
k			
Nr. 5006 A22.004.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: larice giuntato euro (centocinquantacinque/87)	m³	155,87
l			
Nr. 5007 A22.004.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: larice lamellare incollato euro (duecentodieci/39)	m³	210,39
m			
Nr. 5008 A22.004.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: larice bilama incollato euro (centoottantacinque/79)	m³	185,79
n			
Nr. 5009 A22.004.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: larice trilama incollato euro (centosettantacinque/25)	m³	175,25
o			
Nr. 5010 A22.004.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: castagno massello euro (trecentoquattordici/35)	m³	314,35
p			
Nr. 5011 A22.004.010.	idem c.s. ...sezione rotonda: rovere massello euro (trecentododici/31)	m³	312,31
q			
Nr. 5012 A22.004.015.	Sovrapprezzo per elementi costruttivi diritti per travi in legno di abete, douglas o pino di cui alla voce A22.004.005 per trattamento preventivo per conferire resistenza agli agenti biologici (insetti, funghi) e all'umidità superiore a quella di un legno naturalmente durevole, trattamento utilizzato nel caso di applicazione in classe di rischio 3 e 4: applicazione a pennello, spazzola o rotolo euro (tredici/48)	m²	13,48
a			
Nr. 5013 A22.004.015.	idem c.s. ...4: applicazione per irroramento sotto tunnel euro (ventiuno/94)	m²	21,94
b			
Nr. 5014 A22.004.015.	idem c.s. ...4: applicazione per immersione con inumidimento breve euro (trentacinque/45)	m²	35,45
c			
Nr. 5015 A22.004.015.	idem c.s. ...4: applicazione per immersione con successiva diffusione in ambiente protetto euro (cinquantaquattro/53)	m²	54,53
d			
Nr. 5016 A22.004.015.	idem c.s. ...4: applicazione in autoclave vuoto e pressione Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per travi in legno di cui alla voce A22.004.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: euro (settantaotto/23)	m²	78,23
e			
Nr. 5017 A22.004.020.	legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 30 MPa - classe C30 euro (cinquecentonovanta/72)	m³	590,72
a			
Nr. 5018 A22.004.020.	idem c.s. ...a flessione 35 MPa - classe C35 euro (seicentodiciotto/89)	m³	618,89
b			
Nr. 5019	idem c.s. ...a flessione 40 MPa - classe C40		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A22.004.020. c	euro (cinquecentoottantaquattro/01)	m³	584,01
Nr. 5020	idem c.s. ...a flessione 45 MPa - classe C45		
A22.004.020. d	euro (millesessantotto/16)	m³	1'068,16
Nr. 5021	idem c.s. ...a flessione 50 MPa - classe C50		
A22.004.020. e	euro (millecentotre/05)	m³	1'103,05
Nr. 5022	legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare combinato classe GL28C		
A22.004.025. a	euro (duecento/79)	m³	200,79
Nr. 5023	idem c.s. ...- Lamellare omogeneo classe GL28h		
A22.004.025. b	euro (duecentosessantaotto/54)	m³	268,54
Nr. 5024	legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare combinato classe GL32C		
A22.004.025. c	euro (trecentoventidue/81)	m³	322,81
Nr. 5025	idem c.s. ...- Lamellare omogeneo classe GL32h		
A22.004.025. d	euro (trecentosettantanove/72)	m³	379,72
Nr. 5026	legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare combinato classe GL36C		
A22.004.025. e	euro (ottocentoventitre/04)	m³	823,04
Nr. 5027	idem c.s. ...- Lamellare omogeneo classe GL36h		
A22.004.025. f	euro (novecentotrentaquattro/82)	m³	934,82
Nr. 5028	legno massello di latifoglia: resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe D35		
A22.004.030. a	euro (duecentotrentasette/03)	m³	237,03
Nr. 5029	idem c.s. ...a flessione 40 MPa - classe D40		
A22.004.030. b	euro (duecentonovantauno/73)	m³	291,73
Nr. 5030	idem c.s. ...a flessione 50 MPa - classe D50		
A22.004.030. c	euro (trecentotrentanove/48)	m³	339,48
Nr. 5031	idem c.s. ...a flessione 60 MPa - classe D60		
A22.004.030. d	euro (quattrocentodiciassette/61)	m³	417,61
Nr. 5032	idem c.s. ...a flessione 70 MPa - classe D70		
A22.004.030. e	euro (novecentoventicinque/52)	m³	925,52
Nr. 5033	Riduzione per diminuzione della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per travi in legno di cui alla voce		
A22.004.035. a	A22.004.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 14 MPa - classe C14 euro (quattrocentosettantasette/68)	m³	477,68
Nr. 5034	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 16 MPa - classe C16		
A22.004.035. b	euro (quattrocentosettantadue/54)	m³	472,54
Nr. 5035	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 18 MPa - classe C18		
A22.004.035. c	euro (duecentotrentauno/03)	m³	231,03
Nr. 5036	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 20 MPa - classe C20		
A22.004.035. d	euro (duecentoventidue/20)	m³	222,20
Nr. 5037	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe GL24C		
A22.004.040	euro (cinquantatre/63)	m³	53,63
Nr. 5038	Elementi di irrigidimento a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a scarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino massello		
A22.007.005. a	euro (millequattrocentonove/11)	m³	1'409,11
Nr. 5039	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino giuntato		
A22.007.005. b	euro (ottocentoottanta/36)	m³	880,36
Nr. 5040	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino lamellare incollato		
A22.007.005. c	euro (milleduecentocinquanta/46)	m³	1'250,46
Nr. 5041	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino bilama incollato		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A22.007.005. d	euro (millecentoventisette/02)	m³	1'127,02
Nr. 5042	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino trilama incollato		
A22.007.005. e	euro (milleventiuno/29)	m³	1'021,29
Nr. 5043	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas massello		
A22.007.005. f	euro (duemilanovecentocinquanta/24)	m³	2'950,24
Nr. 5044	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas giuntato		
A22.007.005. g	euro (milleottocentoquarantatre/50)	m³	1'843,50
Nr. 5045	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas lamellare incollato		
A22.007.005. h	euro (duemilaseicentodiciotto/22)	m³	2'618,22
Nr. 5046	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas bilama incollato		
A22.007.005. i	euro (duemilatrecentocinquantanove/97)	m³	2'359,97
Nr. 5047	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas trilama incollato		
A22.007.005. j	euro (duemilacentotrentaotto/66)	m³	2'138,66
Nr. 5048	idem c.s. ...dalla D.L.: larice massello		
A22.007.005. k	euro (duemiladieci/28)	m³	2'010,28
Nr. 5049	idem c.s. ...dalla D.L.: larice giuntato		
A22.007.005. l	euro (milleduecentocinquantasei/02)	m³	1'256,02
Nr. 5050	idem c.s. ...dalla D.L.: larice lamellare incollato		
A22.007.005. m	euro (millesettecentoottantaquattro/00)	m³	1'784,00
Nr. 5051	idem c.s. ...dalla D.L.: larice bilama incollato		
A22.007.005. n	euro (milleseicentosette/95)	m³	1'607,95
Nr. 5052	idem c.s. ...dalla D.L.: larice trilama incollato		
A22.007.005. o	euro (millequattrocentocinquantasette/10)	m³	1'457,10
Nr. 5053	idem c.s. ...dalla D.L.: castagno massello		
A22.007.005. p	euro (duemilaseicentoottantasette/89)	m³	2'687,89
Nr. 5054	idem c.s. ...dalla D.L.: rovere massello		
A22.007.005. q	euro (duemilasettecentotrentauno/65)	m³	2'731,65
Nr. 5055	Sovrapprezzo per elementi di irrigidimento in legno di abete, douglas o pino di cui alla voce A22.007.005 per trattamento		
A22.007.010. a	preventivo per conferire resistenza agli agenti biologici (insetti, funghi) e all'umidità superiore a quella di un legno naturalmente durevole, trattamento utilizzato nel caso di applicazione in classe di rischio 3 e 4: applicazione a pennello, spazzola o rotolo euro (tredici/48)	m²	13,48
Nr. 5056	idem c.s. ...4: applicazione per irroramento sotto tunnel		
A22.007.010. b	euro (ventiuno/94)	m²	21,94
Nr. 5057	idem c.s. ...4: applicazione per immersione con inumidimento breve		
A22.007.010. c	euro (trentacinque/45)	m²	35,45
Nr. 5058	idem c.s. ...4: applicazione per immersione con successiva diffusione in ambiente protetto		
A22.007.010. d	euro (cinquantaquattro/53)	m²	54,53
Nr. 5059	idem c.s. ...4: applicazione in autoclave vuoto e pressione		
A22.007.010. e	euro (settantaotto/23)	m²	78,23
Nr. 5060	Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di elementi di irrigidimento in legno di cui alla voce A22.007.005,		
A22.007.015. a	identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 30 MPa - classe C30 euro (cinquecentonovanta/72)	m³	590,72
Nr. 5061	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe C35		
A22.007.015. b	euro (seicentodiciotto/89)	m³	618,89
Nr. 5062	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 40 MPa - classe C40		
A22.007.015. c	euro (cinquecentoottantaquattro/01)	m³	584,01
Nr. 5063	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 45 MPa - classe C45		
A22.007.015. d	euro (millesessantaotto/16)	m³	1'068,16
Nr. 5064	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 50 MPa - classe C50		
A22.007.015. e	euro (millecentotre/05)	m³	1'103,05

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
e Nr. 5065 A22.007.020.	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare combinato classe GL28C euro (duecento/79)	m³	200,79
a Nr. 5066 A22.007.020.	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare omogeneo classe GL28h euro (duecentosessantaotto/54)	m³	268,54
b Nr. 5067 A22.007.020.	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare combinato classe GL32C euro (trecentoventidue/81)	m³	322,81
c Nr. 5068 A22.007.020.	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare omogeneo classe GL32h euro (trecentosettantanove/72)	m³	379,72
d Nr. 5069 A22.007.020.	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare combinato classe GL36C euro (ottocentoventitre/04)	m³	823,04
e Nr. 5070 A22.007.020.	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare omogeneo classe GL36h euro (novecentotrentaquattro/82)	m³	934,82
f Nr. 5071 A22.007.025.	Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di elementi di irrigidimento in legno di cui alla voce A22.007.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: legno massello di latifoglia: resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe D35 euro (duecentotrentasette/03)	m³	237,03
a Nr. 5072 A22.007.025.	idem c.s. ...a flessione 40 MPa - classe D40 euro (duecentonovantauno/73)	m³	291,73
b Nr. 5073 A22.007.025.	idem c.s. ...a flessione 50 MPa - classe D50 euro (trecentotrentanove/48)	m³	339,48
c Nr. 5074 A22.007.025.	idem c.s. ...a flessione 60 MPa - classe D60 euro (quattrocentodiciassette/61)	m³	417,61
d Nr. 5075 A22.007.025.	idem c.s. ...a flessione 70 MPa - classe D70 euro (novecentoventicinque/52)	m³	925,52
e Nr. 5076 A22.007.030.	Riduzione per diminuzione della resistenza caratteristica di elementi di irrigidimento in legno di cui alla voce A22.007.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 14 MPa - classe C14 euro (quattrocentosettantasette/68)	m³	477,68
a Nr. 5077 A22.007.030.	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 16 MPa - classe C16 euro (quattrocentosettantadue/54)	m³	472,54
b Nr. 5078 A22.007.030.	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 18 MPa - classe C18 euro (duecentotrentauno/03)	m³	231,03
c Nr. 5079 A22.007.030.	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 20 MPa - classe C20 euro (duecentoventidue/20)	m³	222,20
d Nr. 5080 A22.007.035	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe GL24C euro (cinquantatre/63)	m³	53,63
Nr. 5081 A22.007.040.	Elementi di irrigidimento in acciaio zincato posati a croce di sant'andrea e fissati alla struttura orizzontale in legno, di sezione adeguata compresi gli oneri per la posa a livello e gli oneri per l'infissione inclusa la relativa attrezzatura e utensili, gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, pulizia la finale, il trasporto a scarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: acciaio S235, tensione di snervamento 235 MPa euro (sei/35)	kg	6,35
a Nr. 5082 A22.007.040.	idem c.s. ...D.L.: acciaio S275, tensione di snervamento 275 MPa euro (sei/40)	kg	6,40
b Nr. 5083 A22.007.040.	idem c.s. ...D.L.: acciaio S355, tensione di snervamento 355 MPa euro (sette/05)	kg	7,05
c Nr. 5084 A22.007.040.	idem c.s. ...D.L.: acciaio S450, tensione di snervamento 450 MPa euro (sette/55)	kg	7,55
d Nr. 5085 A22.010.005.	Capriata, composta da una catena, un monaco, due puntoni e due saette, di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e		
a			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, pulizia la finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino massello euro (milleseicentonovantauno/29)	m³	1'691,29
Nr. 5086 A22.010.005. b	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino giuntato euro (millenovantauno/82)	m³	1'091,82
Nr. 5087 A22.010.005. c	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino lamellare incollato euro (millequattrocentoottantaotto/45)	m³	1'488,45
Nr. 5088 A22.010.005. d	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino bilama incollato euro (milletrecentoottantanove/78)	m³	1'389,78
Nr. 5089 A22.010.005. e	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino trilama incollato euro (millecentosettantasette/95)	m³	1'177,95
Nr. 5090 A22.010.005. f	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas massello euro (tremilacinquecentoquarantasei/74)	m³	3'546,74
Nr. 5091 A22.010.005. g	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas giuntato euro (duemilatrecento/89)	m³	2'300,89
Nr. 5092 A22.010.005. h	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas lamellare incollato euro (tremilasettantanove/57)	m³	3'079,57
Nr. 5093 A22.010.005. i	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas bilama incollato euro (duemilasettecentoquindici/25)	m³	2'715,25
Nr. 5094 A22.010.005. j	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas trilama incollato euro (duemilaseicentodiciotto/81)	m³	2'618,81
Nr. 5095 A22.010.005. k	idem c.s. ...dalla D.L.: larice massello euro (duemilaquattrocentodieci/35)	m³	2'410,35
Nr. 5096 A22.010.005. l	idem c.s. ...dalla D.L.: larice giuntato euro (millecinquecentotrentacinque/97)	m³	1'535,97
Nr. 5097 A22.010.005. m	idem c.s. ...dalla D.L.: larice lamellare incollato euro (duemilacentoottantauno/21)	m³	2'181,21
Nr. 5098 A22.010.005. n	idem c.s. ...dalla D.L.: larice bilama incollato euro (millenovecentosessantacinque/57)	m³	1'965,57
Nr. 5099 A22.010.005. o	idem c.s. ...dalla D.L.: larice trilama incollato euro (millesettecentosettantaotto/01)	m³	1'778,01
Nr. 5100 A22.010.005. p	idem c.s. ...dalla D.L.: castagno massello euro (tremilacentocinquantacinque/27)	m³	3'155,27
Nr. 5101 A22.010.005. q	idem c.s. ...dalla D.L.: rovere massello euro (tremilatrecentoventisei/66)	m³	3'326,66
Nr. 5102 A22.010.010. a	Sovrapprezzo per capriate in legno di abete, douglas o pino di cui alla voce A22.010.005 per trattamento preventivo per conferire resistenza agli agenti biologici (insetti, funghi) e all'umidità superiore a quella di un legno naturalmente durevole, trattamento utilizzato nel caso di applicazione in classe di rischio 3 e 4: applicazione a pennello, spazzola o rotolo euro (tredici/48)	m²	13,48
Nr. 5103 A22.010.010. b	idem c.s. ...4: applicazione per irroramento sotto tunnel euro (ventiuno/94)	m²	21,94
Nr. 5104 A22.010.010. c	idem c.s. ...4: applicazione per immersione con inumidimento breve euro (trentacinque/45)	m²	35,45
Nr. 5105 A22.010.010. d	idem c.s. ...4: applicazione per immersione con successiva diffusione in ambiente protetto euro (cinquantaquattro/53)	m²	54,53
Nr. 5106 A22.010.010. e	idem c.s. ...4: applicazione in autoclave vuoto e pressione euro (settantaotto/23)	m²	78,23
Nr. 5107 A22.010.015. a	Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di capriate in legno di cui alla voce A22.010.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 30 MPa - classe C30 euro (cinquecentonovanta/72)	m³	590,72

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5108 A22.010.015. b	idem c.s. ...a flessione 35 MPa - classe C35 euro (seicentodiciotto/89)	m³	618,89
Nr. 5109 A22.010.015. c	idem c.s. ...a flessione 40 MPa - classe C40 euro (cinquecentoottantaquattro/01)	m³	584,01
Nr. 5110 A22.010.015. d	idem c.s. ...a flessione 45 MPa - classe C45 euro (millesessantaotto/16)	m³	1'068,16
Nr. 5111 A22.010.015. e	idem c.s. ...a flessione 50 MPa - classe C50 euro (millecentotre/05)	m³	1'103,05
Nr. 5112 A22.010.020. a	Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di capriate in legno di cui alla voce A22.010.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare combinato classe GL28C euro (duecento/79)	m³	200,79
Nr. 5113 A22.010.020. b	idem c.s. ...a flessione 28 MPa - Lamellare omogeneo classe GL28h euro (duecentosessantaotto/54)	m³	268,54
Nr. 5114 A22.010.020. c	idem c.s. ...a flessione 32 MPa - Lamellare combinato classe GL32C euro (trecentoventidue/81)	m³	322,81
Nr. 5115 A22.010.020. d	idem c.s. ...a flessione 32 MPa - Lamellare omogeneo classe GL32h euro (trecentosettantanove/72)	m³	379,72
Nr. 5116 A22.010.020. e	idem c.s. ...a flessione 36 MPa - Lamellare combinato classe GL36C euro (ottocentoventitre/04)	m³	823,04
Nr. 5117 A22.010.020. f	idem c.s. ...a flessione 36 MPa - Lamellare omogeneo classe GL36h euro (novecentotrentaquattro/82)	m³	934,82
Nr. 5118 A22.010.025. a	Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di capriate in legno di cui alla voce A22.010.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: legno massello di latifoglia: resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe D35 euro (duecentotrentasette/03)	m³	237,03
Nr. 5119 A22.010.025. b	idem c.s. ...a flessione 40 MPa - classe D40 euro (duecentonovantauno/73)	m³	291,73
Nr. 5120 A22.010.025. c	idem c.s. ...a flessione 50 MPa - classe D50 euro (trecentotrentanove/48)	m³	339,48
Nr. 5121 A22.010.025. d	idem c.s. ...a flessione 60 MPa - classe D60 euro (quattrocentodiciassette/61)	m³	417,61
Nr. 5122 A22.010.025. e	idem c.s. ...a flessione 70 MPa - classe D70 euro (novecentoventicinque/52)	m³	925,52
Nr. 5123 A22.010.030. a	Riduzione per diminuzione della resistenza caratteristica di capriate in legno di cui alla voce A22.010.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: Igno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 14 MPa - classe C14 euro (quattrocentosettantasette/68)	m³	477,68
Nr. 5124 A22.010.030. b	idem c.s. ...a flessione 16 MPa - classe C16 euro (quattrocentosettantadue/54)	m³	472,54
Nr. 5125 A22.010.030. c	idem c.s. ...a flessione 18 MPa - classe C18 euro (duecentotrentauno/03)	m³	231,03
Nr. 5126 A22.010.030. d	idem c.s. ...a flessione 20 MPa - classe C20 euro (duecentoventidue/20)	m³	222,20
Nr. 5127 A22.010.035	Riduzione per diminuzione della resistenza caratteristica di capriate in legno di cui alla voce A22.010.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: legno incollato di conifera, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe GL24C euro (cinquantatre/63)	m³	53,63
Nr. 5128 A22.010.040. a	Struttura monolitica non spingente, detta "Trave Boomerang", di legno lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino lamellare incollato euro (millecinquecentoventisette/36)	m³	1'527,36

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5129 A22.010.040. b	idem c.s. ...dalla D.L.: larice lamellare incollato euro (duemiladuecentotrentacinque/74)	m³	2'235,74
Nr. 5130 A22.010.040. c	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas lamellare incollato euro (tremilaquattrocentoventisette/15)	m³	3'427,15
Nr. 5131 A22.010.045. a	Sovrapprezzo per elementi costruttivi diritti per travi in legno di abete, douglas o pino di cui alla voce A22.010.040 per trattamento preventivo per conferire resistenza agli agenti biologici (insetti, funghi) e all'umidità superiore a quella di un legno naturalmente durevole, trattamento utilizzato nel caso di applicazione in classe di rischio 3 e 4: applicazione a pennello, spazzola o rotolo euro (quindici/64)	m²	15,64
Nr. 5132 A22.010.045. b	idem c.s. ...4: applicazione per irroramento sotto tunnel euro (ventisei/64)	m²	26,64
Nr. 5133 A22.010.045. c	idem c.s. ...4: applicazione per immersione con inumidimento breve euro (quarantadue/50)	m²	42,50
Nr. 5134 A22.010.045. d	idem c.s. ...4: applicazione per immersione con successiva diffusione in ambiente protetto euro (sessantasei/95)	m²	66,95
Nr. 5135 A22.010.045. e	idem c.s. ...4: applicazione in autoclave vuoto e pressione euro (novantadue/00)	m²	92,00
Nr. 5136 A22.010.050. a	Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per travi di cui alla voce A22.010.040 identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338, legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare combinato classe GL28C euro (duecento/79)	m³	200,79
Nr. 5137 A22.010.050. b	idem c.s. ...a flessione 28 MPa - Lamellare omogeneo classe GL28h euro (duecentosessantaotto/54)	m³	268,54
Nr. 5138 A22.010.050. c	idem c.s. ...a flessione 32 MPa - Lamellare combinato classe GL32C euro (trecentoventidue/81)	m³	322,81
Nr. 5139 A22.010.050. d	idem c.s. ...a flessione 32 MPa - Lamellare omogeneo classe GL32h euro (trecentosettantanove/72)	m³	379,72
Nr. 5140 A22.010.050. e	idem c.s. ...a flessione 36 MPa - Lamellare combinato classe GL36C euro (ottocentoventitre/04)	m³	823,04
Nr. 5141 A22.010.050. f	idem c.s. ...a flessione 36 MPa - Lamellare omogeneo classe GL36h euro (novecentotrentaquattro/82)	m³	934,82
Nr. 5142 A22.010.055	Riduzione per diminuzione della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per travi di cui alla voce A22.010.040 identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338, legno incollato di conifera, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe GL24C euro (cinquantatre/63)	m³	53,63
Nr. 5143 A22.013.005. a	Elementi portanti verticali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato compresi eventuali lavorazioni di incastro e accostamento ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino massello euro (milletrecentoottantacinque/27)	m³	1'385,27
Nr. 5144 A22.013.005. b	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino giuntato euro (ottocentocinquantanove/03)	m³	859,03
Nr. 5145 A22.013.005. c	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino lamellare incollato euro (millecentoottanta/46)	m³	1'180,46
Nr. 5146 A22.013.005. d	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino bilama incollato euro (millecentodue/47)	m³	1'102,47
Nr. 5147 A22.013.005. e	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino trilama incollato euro (novecentocinquantaquattro/82)	m³	954,82
Nr. 5148 A22.013.005. f	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas massello euro (duemilasettecentotrenta/24)	m³	2'730,24
Nr. 5149	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas giuntato		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A22.013.005. g	euro (milleseicentonovantanove/83)	m³	1'699,83
Nr. 5150	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas lamellare incollato		
A22.013.005. h	euro (duemilaquattrocentosettantasei/41)	m³	2'476,41
Nr. 5151	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas bilama incollato		
A22.013.005. i	euro (duemilacentoventinove/95)	m³	2'129,95
Nr. 5152	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas trilama incollato		
A22.013.005. j	euro (duemilacinquantadue/40)	m³	2'052,40
Nr. 5153	idem c.s. ...dalla D.L.: larice massello		
A22.013.005. k	euro (millenovecentoquarantaquattro/95)	m³	1'944,95
Nr. 5154	idem c.s. ...dalla D.L.: larice giuntato		
A22.013.005. l	euro (milleduecentoquarantanove/19)	m³	1'249,19
Nr. 5155	idem c.s. ...dalla D.L.: larice lamellare incollato		
A22.013.005. m	euro (milleseicentoquarantasette/23)	m³	1'647,23
Nr. 5156	idem c.s. ...dalla D.L.: larice bilama incollato		
A22.013.005. n	euro (millequattrocentosettantaquattro/55)	m³	1'474,55
Nr. 5157	idem c.s. ...dalla D.L.: larice trilama incollato		
A22.013.005. o	euro (milletrecentotrentaquattro/71)	m³	1'334,71
Nr. 5158	Sovrapprezzo per elementi costruttivi diritti per montanti e spallette in legno di abete, douglas o pino di cui alla voce A22.013.005		
A22.013.010. a	per trattamento preventivo per conferire resistenza agli agenti biologici (insetti, funghi) e all'umidità superiore a quella di un legno naturalmente durevole, trattamento utilizzato nel caso di applicazione in classe di rischio 3 e 4: applicazione a pennello, spazzola o rotolo euro (tredici/48)	m²	13,48
Nr. 5159	idem c.s. ...4: applicazione per irroramento sotto tunnel		
A22.013.010. b	euro (ventiuno/94)	m²	21,94
Nr. 5160	idem c.s. ...4: applicazione per immersione con inumidimento breve		
A22.013.010. c	euro (trentacinque/45)	m²	35,45
Nr. 5161	idem c.s. ...4: applicazione per immersione con successiva diffusione in ambiente protetto		
A22.013.010. d	euro (cinquantaquattro/53)	m²	54,53
Nr. 5162	idem c.s. ...4: applicazione in autoclave vuoto e pressione		
A22.013.010. e	euro (settantaotto/23)	m²	78,23
Nr. 5163	Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per montanti e spallette di cui alla voce		
A22.013.015. a	A22.013.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 30 MPa - classe C30 euro (cinquecentodiciotto/92)	m³	518,92
Nr. 5164	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe C35		
A22.013.015. b	euro (cinquecentoventicinque/63)	m³	525,63
Nr. 5165	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 40 MPa - classe C40		
A22.013.015. c	euro (cinquecentoquindici/11)	m³	515,11
Nr. 5166	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 45 MPa - classe C45		
A22.013.015. d	euro (millesei/90)	m³	1'006,90
Nr. 5167	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 50 MPa - classe C50		
A22.013.015. e	euro (millediciotto/85)	m³	1'018,85
Nr. 5168	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare combinato classe GL28C		
A22.013.020. a	euro (centonovantadue/21)	m³	192,21
Nr. 5169	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare omogeneo classe GL28h		
A22.013.020. b	euro (duecentotrentaotto/70)	m³	238,70
Nr. 5170	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare combinato classe GL32C		
A22.013.020. c	euro (duecentoottantacinque/60)	m³	285,60
Nr. 5171	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare omogeneo classe GL32h		
A22.013.020. d	euro (trecentoventiquattro/12)	m³	324,12
Nr. 5172	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare combinato classe GL36C		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A22.013.020. e	euro (settecentosessantaquattro/51)	m³	764,51
Nr. 5173	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare omogeneo classe GL36h		
A22.013.020. f	euro (ottocentosettantasei/86)	m³	876,86
Nr. 5174	Riduzione per diminuzione della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per montanti e spallette in legno di cui alla voce A22.013.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 14 MPa - classe C14		
A22.013.025. a	euro (quattrocentodieci/72)	m³	410,72
Nr. 5175	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 16 MPa - classe C16		
A22.013.025. b	euro (trecentonovantacinque/67)	m³	395,67
Nr. 5176	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 18 MPa - classe C18		
A22.013.025. c	euro (centonovantaotto/63)	m³	198,63
Nr. 5177	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 20 MPa - classe C20		
A22.013.025. d	euro (duecento/87)	m³	200,87
Nr. 5178	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe GL24C		
A22.013.030	euro (quarantacinque/28)	m³	45,28
Nr. 5179	Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato compresi eventuali lavorazioni di incastro e accostamento ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino massello		
A22.016.005. a	euro (millecinquecentosettantaotto/54)	m³	1'578,54
Nr. 5180	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino giuntato		
A22.016.005. b	euro (novecentoottantatre/98)	m³	983,98
Nr. 5181	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino lamellare incollato		
A22.016.005. c	euro (milletrecentoventisette/71)	m³	1'327,71
Nr. 5182	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino bilama incollato		
A22.016.005. d	euro (milletrecentoquattro/97)	m³	1'304,97
Nr. 5183	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino trilama incollato		
A22.016.005. e	euro (millecentoventisei/15)	m³	1'126,15
Nr. 5184	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas massello		
A22.016.005. f	euro (tremlasettantadue/24)	m³	3'072,24
Nr. 5185	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas giuntato		
A22.016.005. g	euro (duemilauno/80)	m³	2'001,80
Nr. 5186	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas lamellare incollato		
A22.016.005. h	euro (duemilasettecentocinquanta/28)	m³	2'750,28
Nr. 5187	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas bilama incollato		
A22.016.005. i	euro (duemilasettecentonove/01)	m³	2'709,01
Nr. 5188	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas trilama incollato		
A22.016.005. j	euro (duemiladuecentosettantaquattro/97)	m³	2'274,97
Nr. 5189	idem c.s. ...dalla D.L.: larice massello		
A22.016.005. k	euro (duemilacentocinquantadue/63)	m³	2'152,63
Nr. 5190	idem c.s. ...dalla D.L.: larice giuntato		
A22.016.005. l	euro (milleduecentocinquantauno/63)	m³	1'251,63
Nr. 5191	idem c.s. ...dalla D.L.: larice lamellare incollato		
A22.016.005. m	euro (milleottocentocinquantauno/85)	m³	1'851,85
Nr. 5192	idem c.s. ...dalla D.L.: larice bilama incollato		
A22.016.005. n	euro (millesettecentotrentatre/84)	m³	1'733,84
Nr. 5193	idem c.s. ...dalla D.L.: larice trilama incollato		
A22.016.005. o	euro (milleseicentodieci/20)	m³	1'610,20
Nr. 5194	Sovrapprezzo per elementi costruttivi diritti per traversi ed architravi in legno di abete, douglas o pino di cui alla voce A22.016.005		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A22.016.010. a	per trattamento preventivo per conferire resistenza agli agenti biologici (insetti, funghi) e all'umidità superiore a quella di un legno naturalmente durevole, trattamento utilizzato nel caso di applicazione in classe di rischio 3 e 4: applicazione a pennello, spazzola o rotolo euro (tredici/48)	m²	13,48
Nr. 5195 A22.016.010. b	idem c.s. ...4: applicazione per irroramento sotto tunnel euro (ventuno/94)	m²	21,94
Nr. 5196 A22.016.010. c	idem c.s. ...4: applicazione per immersione con inumidimento breve euro (trentacinque/45)	m²	35,45
Nr. 5197 A22.016.010. d	idem c.s. ...4: applicazione per immersione con successiva diffusione in ambiente protetto euro (cinquantaquattro/53)	m²	54,53
Nr. 5198 A22.016.010. e	idem c.s. ...4: applicazione in autoclave vuoto e pressione euro (settantaotto/23)	m²	78,23
Nr. 5199 A22.016.015. a	Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per traversi ed architravi in legno di cui alla voce A22.016.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 30 MPa - classe C30 euro (cinquecentosessantasei/48)	m³	566,48
Nr. 5200 A22.016.015. b	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe C35 euro (seicentouno/60)	m³	601,60
Nr. 5201 A22.016.015. c	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 40 MPa - classe C40 euro (cinquecentocinquantasei/76)	m³	556,76
Nr. 5202 A22.016.015. d	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 45 MPa - classe C45 euro (milletrentasei/86)	m³	1'036,86
Nr. 5203 A22.016.015. e	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 50 MPa - classe C50 euro (millecinquantasei/09)	m³	1'056,09
Nr. 5204 A22.016.020. a	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare combinato classe GL28C euro (centonovantanove/36)	m³	199,36
Nr. 5205 A22.016.020. b	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare omogeneo classe GL28h euro (duecentoquarantauno/85)	m³	241,85
Nr. 5206 A22.016.020. c	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare combinato classe GL32C euro (trecentoquindici/52)	m³	315,52
Nr. 5207 A22.016.020. d	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare omogeneo classe GL32h euro (trecentoquarantacinque/82)	m³	345,82
Nr. 5208 A22.016.020. e	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare combinato classe GL36C euro (settecentosettantatre/11)	m³	773,11
Nr. 5209 A22.016.020. f	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - euro (ottocentosessantacinque/55)	m³	865,55
Nr. 5210 A22.016.025. a	Lamellare omogeneo classe GL36h Riduzione per diminuzione della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per traversi ed architravi in legno di cui alla voce A22.016.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 14 MPa - classe C14 euro (quattrocentocinquantasette/18)	m³	457,18
Nr. 5211 A22.016.025. b	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 16 MPa - classe C16 euro (quattrocentotrentauno/57)	m³	431,57
Nr. 5212 A22.016.025. c	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 18 MPa - classe C18 euro (duecentoventisette/65)	m³	227,65
Nr. 5213 A22.016.025. d	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 20 MPa - classe C20 euro (duecentodiciasette/74)	m³	217,74
Nr. 5214 A22.016.030	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe GL24C euro (quarantaotto/52)	m³	48,52
Nr. 5215 A22.019.005. a	Elementi di irrigidimento a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato compresi eventuali lavorazioni di incastro e accostamento ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino massello euro (millequattrocentonove/11)	m³	1'409,11
Nr. 5216 A22.019.005. b	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino giuntato euro (ottocentoottanta/36)	m³	880,36
Nr. 5217 A22.019.005. c	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino lamellare incollato euro (milleduecentocinquanta/46)	m³	1'250,46
Nr. 5218 A22.019.005. d	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino bilama incollato euro (millecentoventisette/02)	m³	1'127,02
Nr. 5219 A22.019.005. e	idem c.s. ...dalla D.L.: abete e pino trilama incollato euro (milleventiuno/29)	m³	1'021,29
Nr. 5220 A22.019.005. f	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas massello euro (duemilanovecentocinquanta/24)	m³	2'950,24
Nr. 5221 A22.019.005. g	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas giuntato euro (milleottocentoquarantatre/50)	m³	1'843,50
Nr. 5222 A22.019.005. h	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas lamellare incollato euro (duemilaseicentodiciotto/22)	m³	2'618,22
Nr. 5223 A22.019.005. i	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas bilama incollato euro (duemilatrecentocinquantanove/97)	m³	2'359,97
Nr. 5224 A22.019.005. j	idem c.s. ...dalla D.L.: douglas trilama incollato euro (duemilacentotrentaotto/66)	m³	2'138,66
Nr. 5225 A22.019.005. k	idem c.s. ...dalla D.L.: larice massello euro (duemiladieci/28)	m³	2'010,28
Nr. 5226 A22.019.005. l	idem c.s. ...dalla D.L.: larice giuntato euro (milleduecentocinquantasei/02)	m³	1'256,02
Nr. 5227 A22.019.005. m	idem c.s. ...dalla D.L.: larice lamellare incollato euro (millesettecentoottantaquattro/00)	m³	1'784,00
Nr. 5228 A22.019.005. n	idem c.s. ...dalla D.L.: larice bilama incollato euro (milleseicentosette/95)	m³	1'607,95
Nr. 5229 A22.019.005. o	idem c.s. ...dalla D.L.: larice trilama incollato euro (millequattrocentocinquantasette/10)	m³	1'457,10
Nr. 5230 A22.019.010. a	Sovrapprezzo per elementi di irrigidimento in legno di abete, douglas o pino di cui alla voce A22.019.005 per trattamento preventivo per conferire resistenza agli agenti biologici (insetti, funghi) e all'umidità superiore a quella di un legno naturalmente durevole, trattamento utilizzato nel caso di applicazione in classe di rischio 3 e 4: applicazione a pennello, spazzola o rotolo euro (tredici/48)	m²	13,48
Nr. 5231 A22.019.010. b	idem c.s. ...4: applicazione per irroramento sotto tunnel euro (ventiuno/94)	m²	21,94
Nr. 5232 A22.019.010. c	idem c.s. ...4: applicazione per immersione con inumidimento breve euro (trentacinque/45)	m²	35,45
Nr. 5233 A22.019.010. d	idem c.s. ...4: applicazione per immersione con successiva diffusione in ambiente protetto euro (cinquantaquattro/53)	m²	54,53
Nr. 5234 A22.019.010. e	idem c.s. ...4: applicazione in autoclave vuoto e pressione euro (settantaotto/23)	m²	78,23
Nr. 5235 A22.019.015. a	Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di elementi di irrigidimento in legno di cui alla voce A22.019.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 30 MPa - classe C30 euro (cinquecentosessantasei/48)	m³	566,48
Nr. 5236 A22.019.015. b	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe C35 euro (seicentouno/60)	m³	601,60
Nr. 5237 A22.019.015. c	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 40 MPa - classe C40 euro (cinquecentocinquantasei/76)	m³	556,76

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5238 A22.019.015. d	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 45 MPa - classe C45 euro (milletrentasei/86)	m³	1'036,86
Nr. 5239 A22.019.015. e	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 50 MPa - classe C50 euro (millecinquantasei/09)	m³	1'056,09
Nr. 5240 A22.019.020. a	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare combinato classe GL28C euro (centonovantanove/36)	m³	199,36
Nr. 5241 A22.019.020. b	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare omogeneo classe GL28h euro (duecentoquarantauno/85)	m³	241,85
Nr. 5242 A22.019.020. c	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare combinato classe GL32C euro (trecentoquindici/52)	m³	315,52
Nr. 5243 A22.019.020. d	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare omogeneo classe GL32h euro (trecentoquarantacinque/82)	m³	345,82
Nr. 5244 A22.019.020. e	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare combinato classe GL36C euro (settecentosettantatre/11)	m³	773,11
Nr. 5245 A22.019.020. f	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera: resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - euro (ottocentosessantacinque/55)	m³	865,55
Nr. 5246 A22.019.025. a	Lamellare omogeneo classe GL36h Riduzione per diminuzione della resistenza caratteristica di elementi di irrigidimento in legno di cui alla voce A22.019.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 14 MPa - classe C14 euro (quattrocentocinquantasette/18)	m³	457,18
Nr. 5247 A22.019.025. b	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 16 MPa - classe C16 euro (quattrocentotrentauno/57)	m³	431,57
Nr. 5248 A22.019.025. c	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 18 MPa - classe C18 euro (duecentoventisette/65)	m³	227,65
Nr. 5249 A22.019.025. d	idem c.s. ...338: legno massello di conifera: resistenza caratteristica a flessione 20 MPa - classe C20 euro (duecentodiciassette/74)	m³	217,74
Nr. 5250 A22.019.030	idem c.s. ...338: legno incollato di conifera, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe GL24C euro (quarantaotto/52)	m³	48,52
Nr. 5251 A22.019.035. a	Elementi di irrigidimento in acciaio zincato posati a croce di sant'andrea e fissati alla struttura orizzontale in legno, di sezione adeguata, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato compresi eventuali lavorazioni di saldatura e accostamento ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per la posa a livello e gli oneri per l'infissione inclusa la relativa attrezzatura e utensili: acciaio S235, tensione di snervamento 235 MPa euro (sei/35)	kg	6,35
Nr. 5252 A22.019.035. b	idem c.s. ...utensili: acciaio S275, tensione di snervamento 275 MPa euro (sei/40)	kg	6,40
Nr. 5253 A22.019.035. c	idem c.s. ...utensili: acciaio S355, tensione di snervamento 355 MPa euro (sette/05)	kg	7,05
Nr. 5254 A22.019.035. d	idem c.s. ...utensili: acciaio S450, tensione di snervamento 450 MPa euro (sette/55)	kg	7,55
Nr. 5255 A22.022.005. a	Pannelli di irrigidimento in multistrato, fibra di legno, compensato etc., resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre), inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato compresi eventuali lavorazioni di saldatura e accostamento ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per la posa a livello e gli oneri per l'infissione inclusa la relativa attrezzatura e utensili. Sono inoltre compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi e i fori per porte e finestre: con un foglio di OSB/3, parete montata aperta su un lato, spessore 12 mm euro (ventidue/62)	m²	22,62
Nr. 5256 A22.022.005. b	idem c.s. ...finestre: con due fogli di OSB/3 su entrambi i lati della parete, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale, densità fino a 60 kg/mc non compresa euro (quarantacinque/23)	m²	45,23
Nr. 5257	idem c.s. ...finestre: con un foglio di OSB/4, parete montata aperta su un lato		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A22.022.005. c	euro (ventitre/50)	m²	23,50
Nr. 5258 A22.022.005. d	idem c.s. ...finestre: con due fogli di OSB/4 su entrambi i lati della parete, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale, densità fino a 60 kg/mc non compresa euro (quarantasette/00)	m²	47,00
Nr. 5259 A22.022.005. e	idem c.s. ...finestre: con un foglio di multistrato, parete montata aperta su un lato euro (trenta/40)	m²	30,40
Nr. 5260 A22.022.005. f	idem c.s. ...finestre: con due fogli di multistrato sui due lati della parete, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale densità fino a 60 kg/mc non compresa euro (sessanta/81)	m²	60,81
Nr. 5261 A22.022.005. g	idem c.s. ...finestre: con un tavolato grezzo di abete, douglas e pino posato orizzontale euro (trentacinque/32)	m²	35,32
Nr. 5262 A22.022.005. h	idem c.s. ...finestre: con due tavolati sui lati grezzi di abete, douglas e pino posato orizzontale, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale densità fino a 60 kg/mc non compresa euro (settanta/64)	m²	70,64
Nr. 5263 A22.022.005. i	idem c.s. ...finestre: con un tavolato grezzo di abete, douglas e pino inclinato a 45° euro (trentanove/54)	m²	39,54
Nr. 5264 A22.022.005. j	idem c.s. ...finestre: con due tavolati sui lati grezzi di abete, douglas e pino inclinato a 45°, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale densità fino a 60 kg/mc non compresa euro (settantanove/08)	m²	79,08
Nr. 5265 A22.022.010. a	Sovrapprezzo per incremento di spessore dei pannelli di OSB di cui alla voce A22.022.005 per spessori superiori a 12 mm: OSB/3: 15 mm euro (uno/85)	m²	1,85
Nr. 5266 A22.022.010. b	idem c.s. ...12 mm: OSB/3: 18 mm euro (tre/75)	m²	3,75
Nr. 5267 A22.022.010. c	idem c.s. ...12 mm: OSB/3: 22 mm euro (sei/20)	m²	6,20
Nr. 5268 A22.022.010. d	idem c.s. ...12 mm: OSB/3: 25 mm euro (otto/10)	m²	8,10
Nr. 5269 A22.022.010. e	idem c.s. ...12 mm: OSB/3: 30 mm euro (dodici/30)	m²	12,30
Nr. 5270 A22.022.015. a	idem c.s. ...12 mm: OSB/4: 15 mm euro (due/00)	m²	2,00
Nr. 5271 A22.022.015. b	idem c.s. ...12 mm: OSB/4: 18 mm euro (quattro/05)	m²	4,05
Nr. 5272 A22.022.015. c	idem c.s. ...12 mm: OSB/4: 22 mm euro (sei/75)	m²	6,75
Nr. 5273 A22.022.015. d	idem c.s. ...12 mm: OSB/4: 25 mm euro (otto/80)	m²	8,80
Nr. 5274 A22.022.015. e	idem c.s. ...12 mm: OSB/4: 30 mm euro (dodici/20)	m²	12,20
Nr. 5275 A22.025.005. a	Pareti a telaio in montanti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, douglas e pino costituite da montanti e traversi di sezione 12 x 8 cm disposti ad intrasse 55 ÷ 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano con un foglio di OSB reso solidale al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre), coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale densità fino a 60 kg/mc, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato compresi eventuali lavorazioni di saldatura e accostamento ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per la posa a livello e gli oneri per l'infissione inclusa la relativa attrezzatura e utensili. Sono inoltre compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi e i fori per porte e finestre: con un foglio di OSB/3, parete montata aperta su un lato, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale, densità fino a 60 kg/mc fornita da montare euro (centosettanta/91)	m²	170,91
Nr. 5276 A22.025.005. b	idem c.s. ...finestre: con due fogli su entrambi i lati della parete di OSB/3, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale, densità fino a 60 kg/mc euro (centonovantauno/46)	m²	191,46

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5277 A22.025.005. c	idem c.s. ...finestre: con un foglio di OSB/3 esterno e un foglio di fibrogesso interno, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale, densità fino a 60 kg/mc fornita da montare euro (duecentotre/96)	m²	203,96
Nr. 5278 A22.025.005. d	idem c.s. ...finestre: con due fogli sui due lati della parete di fibrogesso, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale densità fino a 60 kg/mc euro (duecentosedici/46)	m²	216,46
Nr. 5279 A22.025.005. e	idem c.s. ...finestre: con un tavolato grezzo di abete, douglas e pino posato orizzontale, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale, densità fino a 60 kg/mc fornita da montare euro (centoottantauno/54)	m²	181,54
Nr. 5280 A22.025.005. f	idem c.s. ...finestre: con due tavolati sui lati grezzi di abete, douglas e pino posato orizzontale, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale densità fino a 60 kg/mc non compresa euro (duecentosedici/86)	m²	216,86
Nr. 5281 A22.025.005. g	idem c.s. ...finestre: con un tavolato grezzo di abete, douglas e pino inclinato a 45°, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale, densità fino a 60 kg/mc fornita da montare euro (centoottantacinque/76)	m²	185,76
Nr. 5282 A22.025.005. h	idem c.s. ...finestre: con due tavolati sui lati grezzi di abete, douglas e pino inclinato a 45°, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale densità fino a 60 kg/mc euro (duecentoventicinque/30)	m²	225,30
Nr. 5283 A22.025.010. a	Sovrapprezzo per incremento di spessore dei montanti di cui alla voce A22.025.005 per spessori dei montanti superiori a 10 cm, per ogni centimetro in più nello spessore nominale dei montanti nella dimensione ortogonale al piano della parete: abete e pino massello euro (sei/20)	m²/cm	6,20
Nr. 5284 A22.025.010. b	idem c.s. ...e pino lamellare incollato euro (cinque/50)	m²/cm	5,50
Nr. 5285 A22.025.015. a	Sovrapprezzo alla voce A22.025.005 per variazione della natura dell'isolante, spessore a saturare la cassamorta del pannello: isolante termoacustico interno con fibra di legno o canapa, densità fino 60 a kg/mc euro (uno/47)	m²	1,47
Nr. 5286 A22.025.015. b	idem c.s. ...interno con pannello di sughero biondo naturale agglomerato, densità da 170 a 200 kg/m3 euro (sessantaquattro/84)	m²	64,84
Nr. 5287 A22.025.015. c	idem c.s. ...interno con pannello di lana vergine o rigenerata, compattata a caldo, con densità da 60 a 100 kg/m3 euro (quattro/40)	m²	4,40
Nr. 5288 A22.028.005	Cordolo murario di rialzo ad una testa, con funzione di appoggio giuntato per il posizionamento di radice o banchina, costituito da mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25 cm), distanziati l'uno dall'altro 75 cm e riempimento a spessore della luce tra essi, successivo alla posa della trave, tramite malta tixotropica euro (undici/90)	m	11,90
Nr. 5289 A22.028.010	Guaina bituminosa elastomerica da posarsi a caldo su cordolo in cemento armato o muratura a protezione dall'umidità residua e di risalita dei pannelli costituenti le pareti verticali da installarsi successivamente sul cordolo. E' compreso quanto necessario a stabilire la perfetta orizzontalità della struttura e l'adeguato accoppiamento con la parete in legno euro (sedici/00)	m²	16,00
Nr. 5290 A22.028.015. a	Nastro tagliamuro in EPDM accoppiato a due strisce in schiuma PUR, dotato di banda adesiva per l'avvolgimento esterno del bordo inferiore nell'attacco a terra della parete lignea a garanzia di tenuta all'aria e a protezione dall'umidità di risalita, anche su superfici non perfettamente regolari: larghezza 250 mm per pareti esterne euro (cinque/83)	m	5,83
Nr. 5291 A22.028.015. b	idem c.s. ...regolari: larghezza 100 mm per pareti interne euro (otto/44)	m	8,44
Nr. 5292 A22.028.020. a	Guaina tagliamuro butilica adesiva, montata su tessuto non tessuto in PP, per l'avvolgimento esterno del bordo inferiore nell'attacco a terra della parete lignea a protezione dall'umidità di risalita su elementi di banchina o sottofondi piani, su elementi prefabbricati in falegnameria: larghezza 500 mm per pareti esterne euro (sette/58)	m	7,58
Nr. 5293 A22.028.020. b	idem c.s. ...falegnameria: larghezza 330 mm per pareti interne euro (dieci/60)	m	10,60
Nr. 5294 A22.028.025. a	Banchina (radice) in legno lamellare di larice ancorata, tramite barre filettate passanti e resina chimica, alla sotto-struttura in cemento armato o mattoni, a costituzione di piano di appoggio orizzontale e a protezione dall'umidità delle sezioni di testa delle lamelle costituenti le pareti verticali compresa ogni lavorazione di taglio, di scanalatura superiore per alloggio della/e striscia/e di pannello multistrato, il suo posizionamento e ogni preforatura necessaria alla corretta messa in opera delle giunzioni metalliche la cui fornitura è da valutarsi a parte: sezione 80 x 80 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (quindici/76)	m	15,76
Nr. 5295 A22.028.025. b	idem c.s. ...parte: sezione 80 x 100 mm euro (diciassette/19)	m	17,19
Nr. 5296 A22.028.025. c	idem c.s. ...parte: sezione 80 x 120 mm euro (diciannove/98)	m	19,98
Nr. 5297 A22.028.025. d	idem c.s. ...parte: sezione 100 x 160 mm euro (ventinove/25)	m	29,25
Nr. 5298 A22.028.030. a	Pannello di legno multistrato formato da lamelle giuntate di tavole di legno massello di abete rosso, incollate a strati incrociati ortogonali (X-LAM / CLT), successivamente pressati (con pressa meccanica o sottovuoto), tessitura degli strati superficiali (facce esterne) parallela all'asse trasversale del pannello, larghezza 245 ÷ 300 cm e lunghezza fino a 1600 cm; umidità del legno al momento della posa in opera: 12#piuomeno# 2%; tolleranza #piuomeno# 3% sullo spessore totale e sui singoli strati; classi d'uso 1 e 2 secondo la norma EN 1995-1-1, con tavole di classe di resistenza meccanica pari a C24-S10; qualità della faccia superficiale in classe C (Non a Vista) come definita dalla norma EN 13017-1; colla adesiva delle lamelle priva di formaldeide ai sensi della norma UNI 301. Sono compresi nel prezzo le lavorazioni ordinarie a macchina a Controllo Numerico Computerizzato CNC (tagli, bordi longitudinali con profili standard, bordi trasversali perpendicolari/ad angolo). Sono inoltre inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista, i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: pannello a tre strati: spessore totale del pannello pari a 60 mm euro (ottanta/95)	m²	80,95
Nr. 5299 A22.028.030. b	idem c.s. ...pannello a tre strati: spessore totale del pannello pari a 70 mm euro (ottantasette/32)	m²	87,32
Nr. 5300 A22.028.030. c	idem c.s. ...pannello a tre strati: spessore totale del pannello pari a 80 mm euro (novantadue/45)	m²	92,45
Nr. 5301 A22.028.030. d	idem c.s. ...pannello a tre strati: spessore totale del pannello pari a 90 mm euro (novantasei/51)	m²	96,51
Nr. 5302 A22.028.030. e	idem c.s. ...pannello a tre strati: spessore totale del pannello pari a 100 mm euro (novantaotto/56)	m²	98,56
Nr. 5303 A22.028.030. f	idem c.s. ...pannello a tre strati: spessore totale del pannello pari a 120 mm euro (centotre/49)	m²	103,49
Nr. 5304 A22.028.035. a	idem c.s. ...pannello a cinque strati: spessore totale del pannello pari a 100 mm euro (centodieci/86)	m²	110,86
Nr. 5305 A22.028.035. b	idem c.s. ...pannello a cinque strati: spessore totale del pannello pari a 120 mm euro (centoventi/72)	m²	120,72
Nr. 5306 A22.028.035. c	idem c.s. ...pannello a cinque strati: spessore totale del pannello pari a 130 mm euro (centoventiquattro/69)	m²	124,69
Nr. 5307 A22.028.035. d	idem c.s. ...pannello a cinque strati: spessore totale del pannello pari a 140 mm euro (centoventinove/22)	m²	129,22
Nr. 5308 A22.028.035. e	idem c.s. ...pannello a cinque strati: spessore totale del pannello pari a 160 mm euro (centotrentaquattro/48)	m²	134,48
Nr. 5309 A22.028.040. a	Sovrapprezzo da applicare alle voci A22.028.030 e A22.028.035 nel caso di pannelli di specie legnosa diversa dall'abete: larice(Percentuale del28%) euro (centotrentaquattro/48)		134,48
Nr. 5310 A22.028.040. b	idem c.s. ...diversa dall'abete: douglas(Percentuale del56%) euro (centotrentaquattro/48)		134,48
Nr. 5311 A22.028.045	Sovrapprezzo da applicare alle voci A22.028.030 e A22.028.035 nel caso di finitura delle superfici esterne dei pannelli multistrato in Classe A (con una faccia a vista), come definita nella norma tecnica EN 13017-1 euro (quindici/00)	m²	15,00
Nr. 5312 A22.028.050. a	Lavorazione a macchina a CNC dei bordi dei pannelli descritti alle voci A22.028.030 e A22.028.035, necessarie all'alloggio di eventuali strisce di multistrato per il raccordo di tipo legno-legno tra pannelli e con elementi di banchina: ribasso lungo il bordo di una superficie euro (cinque/00)	m²	5,00
Nr. 5313 A22.028.050. b	idem c.s. ...di banchina: fresatura interna euro (sette/00)	m²	7,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5314 A22.028.050. c	idem c.s. ...di banchina: doppia fresatura interna / fresatura+ribasso euro (otto/00)	m²	8,00
Nr. 5315 A22.028.055. a	Sovrapprezzo per taglio del pannello di cui alle voci A22.028.030 e A22.028.035 eseguito a macchina CNC per la creazione di ogni tipo di bucatura o risega (finestre, porte, attraversamento di elementi strutturali ed impiantistici, particolari architettonici, etc.): taglio lineare ortogonale euro (otto/00)	m²	8,00
Nr. 5316 A22.028.055. b	idem c.s. ...etc.): taglio curvilineo ortogonale euro (dieci/00)	m²	10,00
Nr. 5317 A22.028.055. c	idem c.s. ...etc.): taglio lineare non ortogonale euro (dieci/00)	m²	10,00
Nr. 5318 A22.028.060	Guaina bituminosa autoadesiva con pellicola in HDPE da applicarsi a freddo sulle pareti del basamento in cemento armato o muratura e sulla parete lignea, a garanzia dell'impermeabilizzazione controterra, larghezza 1 m euro (quindici/30)	m	15,30
Nr. 5319 A22.028.065	Impermeabilizzante elastomerico bituminoso monocomponente, applicato direttamente su legno, a pennello o a rullo, per l'impermeabilizzazione di nodi e giunzioni, di spessore 3 mm in due mani con interposizione di rete di rinforzo da conteggiarsi a parte euro (venti/38)	m²	20,38
Nr. 5320 A22.028.070	Rete di rinforzo costituita da tessuto non tessuto in poliestere per il rivestimento dei punti di raccordo tra superfici, giunti tra pannelli, angoli, ecc euro (tre/65)	m²	3,65
Nr. 5321 A22.028.075. a	Nastro butilico biadesivo rinforzato con rete in poliestere per sigillatura ermetica delle giunzioni tra pannelli ed elementi lignei: larghezza 9 mm euro (zero/72)	m	0,72
Nr. 5322 A22.028.075. b	idem c.s. ...lignei: larghezza 15 mm euro (zero/86)	m	0,86
Nr. 5323 A22.028.080	Guarnizione in EPDM comprimibile per sigillatura ermetica a prova di blower door test delle giunzioni tra pannelli ed elementi lignei posata a secco tramite graffatrice a martello, larghezza 46 mm euro (uno/49)	m	1,49
Nr. 5324 A22.028.085. a	Striscia nervata fonoisolante in EPDM per l'abbattimento della trasmissione dei rumori di calpestio tra solai e pannelli strutturali verticali, fissata sul bordo d'appoggio tramite graffe: durezza soft, larghezza 47,5 mm euro (tre/59)	m	3,59
Nr. 5325 A22.028.085. b	idem c.s. ...graffe: durezza soft, larghezza 95 mm euro (sette/12)	m	7,12
Nr. 5326 A22.028.085. c	idem c.s. ...graffe: durezza extrasoft, larghezza 57,5 mm euro (tre/76)	m	3,76
Nr. 5327 A22.028.085. d	idem c.s. ...graffe: durezza extrasoft, larghezza 115 mm euro (sette/46)	m	7,46
Nr. 5328 A22.028.090. a	Striscia fonoisolante, di spessore 12,5 mm, ad alte prestazioni di abbattimento acustico certificato (-14 dB per trasmissione strutturale, -8 dB per trasmissione aerea) applicata sulle superfici di connessione tra strutture orizzontali e verticali: per carichi da 0,01 a 0,08 N/mmq: larghezza 100 mm euro (ventisette/60)	m	27,60
Nr. 5329 A22.028.090. b	idem c.s. ...carichi da 0,01 a 0,08 N/mmq: larghezza 150 mm euro (trentaquattro/37)	m	34,37
Nr. 5330 A22.028.095. a	idem c.s. ...carichi da 0,08 a 0,15 N/mmq: larghezza 100 mm euro (trentadue/60)	m	32,60
Nr. 5331 A22.028.095. b	idem c.s. ...carichi da 0,08 a 0,15 N/mmq: larghezza 150 mm euro (quarantauno/47)	m	41,47
Nr. 5332 A22.028.100. a	idem c.s. ...carichi da 0,15 a 0,35 N/mmq: larghezza 100 mm euro (trentanove/56)	m	39,56
Nr. 5333 A22.028.100. b	idem c.s. ...carichi da 0,15 a 0,35 N/mmq: larghezza 150 mm euro (cinquantauno/20)	m	51,20
Nr. 5334 A22.028.105. a	idem c.s. ...carichi da 0,35 a 0,75 N/mmq: larghezza 100 mm euro (quarantacinque/91)	m	45,91

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5335 A22.028.105. b	idem c.s. ...carichi da 0,35 a 0,75 N/mmq: larghezza 150 mm euro (sessanta/20)	m	60,20
Nr. 5336 A22.028.110. a	idem c.s. ...carichi da 0,75 a 1,5 N/mmq: larghezza 100 mm euro (quarantasette/08)	m	47,08
Nr. 5337 A22.028.110. b	idem c.s. ...carichi da 0,75 a 1,5 N/mmq: larghezza 150 mm euro (sessantatre/78)	m	63,78
Nr. 5338 A22.028.115	Rinforzo della superficie di appoggio delle travi rompitratta sul pannello CLT, mediante utilizzo di segmenti di tavola lignea di classe C24, fissati al pannello tramite viti, con spessore 50 mm e altezza 200 mm euro (dieci/06)	m	10,06
Nr. 5339 A22.031.005. a	Pannello di legno multistrato formato da lamelle giuntate di tavole di legno massello di abete rosso, incollate a strati incrociati ortogonali (X-LAM / CLT), successivamente pressati (con pressa meccanica o sottovuoto), tessitura degli strati superficiali (facce esterne) parallela all'asse longitudinale del pannello, larghezza 245 ÷ 300 cm e lunghezza fino a 1600 cm; umidità del legno al momento della posa in opera: 12#piuomeno# 2%; tolleranza #piuomeno# 3% sullo spessore totale e sui singoli strati; classi d'uso 1 e 2 secondo la norma EN 1995-1-1, con tavole di classe di resistenza meccanica pari a C24-S10; qualità della faccia superficiale in Classe C (Non a Vista) come definita da EN 13017-1; colla adesiva delle lamelle priva di formaldeide ai sensi della norma UNI 301:2006. Sono compresi nel prezzo le lavorazioni ordinarie a macchina a Controllo Numerico Computerizzato CNC (tagli, bordi longitudinali con profili standard, bordi trasversali perpendicolari/ad angolo). Sono inoltre inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista, i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: pannello a tre strati: spessore totale del pannello pari a 60 mm euro (settantaquattro/53)	m²	74,53
Nr. 5340 A22.031.005. b	idem c.s. ...pannello a tre strati: spessore totale del pannello pari a 70 mm euro (ottanta/81)	m²	80,81
Nr. 5341 A22.031.005. c	idem c.s. ...pannello a tre strati: spessore totale del pannello pari a 80 mm euro (ottantacinque/95)	m²	85,95
Nr. 5342 A22.031.005. d	idem c.s. ...pannello a tre strati: spessore totale del pannello pari a 90 mm euro (novanta/10)	m²	90,10
Nr. 5343 A22.031.005. e	idem c.s. ...pannello a tre strati: spessore totale del pannello pari a 100 mm euro (novantatre/38)	m²	93,38
Nr. 5344 A22.031.005. f	idem c.s. ...pannello a tre strati: spessore totale del pannello pari a 110 mm euro (novantacinque/92)	m²	95,92
Nr. 5345 A22.031.005. g	idem c.s. ...pannello a tre strati: spessore totale del pannello pari a 120 mm euro (novantasette/70)	m²	97,70
Nr. 5346 A22.031.010. a	idem c.s. ...pannello a cinque strati: spessore totale del pannello pari a 100 mm euro (centoquattro/50)	m²	104,50
Nr. 5347 A22.031.010. b	idem c.s. ...pannello a cinque strati: spessore totale del pannello pari a 120 mm euro (centoquattordici/36)	m²	114,36
Nr. 5348 A22.031.010. c	idem c.s. ...pannello a cinque strati: spessore totale del pannello pari a 130 mm euro (centodiciotto/37)	m²	118,37
Nr. 5349 A22.031.010. d	idem c.s. ...pannello a cinque strati: spessore totale del pannello pari a 140 mm euro (centoventiuno/84)	m²	121,84
Nr. 5350 A22.031.010. e	idem c.s. ...pannello a cinque strati: spessore totale del pannello pari a 160 mm euro (centoventiotto/47)	m²	128,47
Nr. 5351 A22.031.010. f	idem c.s. ...pannello a cinque strati: spessore totale del pannello pari a 180 mm euro (centotrentadue/22)	m²	132,22
Nr. 5352 A22.031.010. g	idem c.s. ...pannello a cinque strati: spessore totale del pannello pari a 200 mm euro (centotrentaquattro/52)	m²	134,52
Nr. 5353 A22.031.015. a	Sovrapprezzo da applicare alle voci A22.031.005 e A22.031.010 nel caso di pannelli di specie legnosa diversa dall'abete: larice(Percentuale del28%) euro (centotrentaquattro/52)		134,52
Nr. 5354 A22.031.015. b	idem c.s. ...diversa dall'abete: douglas(Percentuale del56%) euro (centotrentaquattro/52)		134,52
Nr. 5355	Sovrapprezzo da applicare alle voci A22.031.005 e A22.031.010 nel caso di finitura delle superfici esterne dei pannelli multistrato		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A22.031.020	in Classe A (con una faccia a vista), come definita nella norma tecnica EN 13017-1 euro (quindici/00)	m²	15,00
Nr. 5356 A22.031.025. a	Lavorazione a macchina a CNC del bordo lungo, relativamente ai pannelli descritti nelle voci A22.031.005 e A22.031.010, per la costruzione della giunzione tra gli elementi di solaio: tramite fresatura del bordo superiore (estradosso) di ogni elemento per la realizzazione dell'alloggio coprigiunto con misure del ribasso di 27 x 80 mm euro (otto/00)	m	8,00
Nr. 5357 A22.031.025. b	Lavorazione a macchina a CNC del bordo lungo, relativamente ai pannelli descritti nelle voci A22.031.005 e A22.031.010, per la costruzione della giunzione tra gli elementi di solaio: tramite dente di mezzzeria e collegamento a viti euro (quindici/00)	m	15,00
Nr. 5358 A22.031.030. a	Sovrapprezzo per taglio del pannello di cui alle voci A22.031.005 e A22.031.010 eseguito a macchina CNC per la creazione di ogni tipo di bucatura o risega: taglio lineare ortogonale euro (nove/00)	m	9,00
Nr. 5359 A22.031.030. b	idem c.s. ...risega: taglio curvilineo ortogonale euro (dodici/00)	m	12,00
Nr. 5360 A22.034.005	Adesivo epossidico bicomponente per uso strutturale per la realizzazione di giunzioni con inserti a scomparsa nelle strutture lignee o per l'incollaggio, previa pulitura e/o sabbiatura, degli elementi metallici di rinforzo nel cemento armato: tipo liquido in fusti da 3 l euro (quarantauno/66)	l	41,66
Nr. 5361 A22.034.010. a	idem c.s. ...armato: tipo fluido: in cartucce da 400 ml euro (ottantatre/28)	l	83,28
Nr. 5362 A22.034.010. b	idem c.s. ...armato: tipo fluido: in fusti da 3 l euro (trentasette/39)	l	37,39
Nr. 5363 A22.034.015	idem c.s. ...armato: tipo denso, in cartucce da 400 ml euro (novanta/80)	l	90,80
Nr. 5364 A22.034.020	idem c.s. ...armato: tipo molto denso, in fusti da 3 l euro (quarantauno/53)	l	41,53
Nr. 5365 A22.037.005. a	Giunzione a scomparsa in lega di alluminio per utilizzo in ambienti interni ed esterni (classe di servizio 2) per connessioni legno-legno e legno-cemento, utilizzabile sia per giunzioni ad angolo retto che inclinate sulla verticale, sia con spinotti lisci che autoforanti: spessore 6 mm, senza fori: H=65 mm, Lala=45 mm, Lanima=110 mm euro (sei/23)	Cadauno	6,23
Nr. 5366 A22.037.005. b	idem c.s. ...autoforanti: spessore 6 mm, senza fori: H=95 mm, Lala=45 mm, Lanima=110 mm euro (sette/34)	Cadauno	7,34
Nr. 5367 A22.037.005. c	idem c.s. ...autoforanti: spessore 6 mm, senza fori: H=125 mm, Lala=45 mm, Lanima=110 mm euro (otto/45)	Cadauno	8,45
Nr. 5368 A22.037.005. d	idem c.s. ...autoforanti: spessore 6 mm, senza fori: H=155 mm, Lala=45 mm, Lanima=110 mm euro (nove/52)	Cadauno	9,52
Nr. 5369 A22.037.005. e	idem c.s. ...autoforanti: spessore 6 mm, senza fori: H=185 mm, Lala=45 mm, Lanima=110 mm euro (dieci/49)	Cadauno	10,49
Nr. 5370 A22.037.005. f	idem c.s. ...autoforanti: spessore 6 mm, senza fori: H=80 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm euro (sei/97)	Cadauno	6,97
Nr. 5371 A22.037.005. g	idem c.s. ...autoforanti: spessore 6 mm, senza fori: H=120 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm euro (nove/76)	Cadauno	9,76
Nr. 5372 A22.037.005. h	idem c.s. ...autoforanti: spessore 6 mm, senza fori: H=160 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm euro (undici/49)	Cadauno	11,49
Nr. 5373 A22.037.005. i	idem c.s. ...autoforanti: spessore 6 mm, senza fori: H=200 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm euro (tredici/52)	Cadauno	13,52
Nr. 5374 A22.037.005. j	idem c.s. ...autoforanti: spessore 6 mm, senza fori: H=240 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm euro (sedici/36)	Cadauno	16,36
Nr. 5375 A22.037.010. a	idem c.s. ...autoforanti: spessore 6 mm, preforata: H=120 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm, fori Ø 12 euro (nove/93)	Cadauno	9,93
Nr. 5376 A22.037.010. b	idem c.s. ...autoforanti: spessore 6 mm, preforata: H=160 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm, fori Ø 12 euro (undici/71)	Cadauno	11,71
Nr. 5377	idem c.s. ...autoforanti: spessore 6 mm, preforata: H=200 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm, fori Ø 12		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A22.037.010. c	euro (tredici/73)	Cadauno	13,73
Nr. 5378	idem c.s. ...autoforanti: spessore 6 mm, preforata: H=240 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm, fori Ø 12		
A22.037.010. d	euro (sedici/15)	Cadauno	16,15
Nr. 5379	idem c.s. ...autoforanti: spessore 6 mm, preforata: H=280 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm, fori Ø 12		
A22.037.010. e	euro (diciotto/55)	Cadauno	18,55
Nr. 5380	idem c.s. ...autoforanti: spessore 6 mm, preforata: H=320 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm, fori Ø 12		
A22.037.010. f	euro (ventiuno/08)	Cadauno	21,08
Nr. 5381	idem c.s. ...autoforanti: spessore 6 mm, preforata: H=360 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm, fori Ø 12		
A22.037.010. g	euro (ventidue/22)	Cadauno	22,22
Nr. 5382	idem c.s. ...autoforanti: spessore 10 mm, preforata: H=384 mm, Lala=130 mm, Lanima=172 mm, fori Ø 16		
A22.037.015. a	euro (quarantanove/50)	Cadauno	49,50
Nr. 5383	idem c.s. ...autoforanti: spessore 10 mm, preforata: H=512 mm, Lala=130 mm, Lanima=172 mm, fori Ø 16		
A22.037.015. b	euro (sessantatre/74)	Cadauno	63,74
Nr. 5384	idem c.s. ...autoforanti: spessore 10 mm, preforata: H=640 mm, Lala=130 mm, Lanima=172 mm, fori Ø 16		
A22.037.015. c	euro (ottanta/47)	Cadauno	80,47
Nr. 5385	idem c.s. ...autoforanti: spessore 10 mm, preforata: H=768 mm, Lala=130 mm, Lanima=172 mm, fori Ø 16		
A22.037.015. d	euro (novantadue/59)	Cadauno	92,59
Nr. 5386	Giunzione ad innesto in alluminio anodizzato per il fissaggio di travi secondarie, travi principali o montanti con sistema di incastro		
A22.037.020. a	maschio femmina a scomparsa, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5 x 70, compresa di dima di montaggio ed escluso viteria da computarsi a parte: H=60 mm, L=45 mm, spessore 12 mm, 15 fori Ø 6 euro (zero/48)	Cadauno	0,48
Nr. 5387	idem c.s. ...a parte: H=110 mm, L=55 mm, spessore 12 mm, 24 fori Ø 6		
A22.037.020. b	euro (zero/53)	Cadauno	0,53
Nr. 5388	idem c.s. ...a parte: H=150 mm, L=55 mm, spessore 12 mm, 30 fori Ø 6		
A22.037.020. c	euro (zero/59)	Cadauno	0,59
Nr. 5389	idem c.s. ...a parte: H=150 mm, L=75 mm, spessore 12 mm, 34 fori Ø 6		
A22.037.020. d	euro (zero/61)	Cadauno	0,61
Nr. 5390	Giunzione pesante in acciaio ad innesto per il fissaggio di travi secondarie, travi principali o montanti con sistema di incastro		
A22.037.025. a	maschio femmina a scomparsa, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 10, compresa di dima di montaggio ed escluso viteria da computarsi a parte: H=120 mm, L=40 mm euro (ventidue/02)	Cadauno	22,02
Nr. 5391	idem c.s. ...a parte: H=150 mm, L=40 mm		
A22.037.025. b	euro (ventitre/78)	Cadauno	23,78
Nr. 5392	idem c.s. ...a parte: H=180 mm, L=40 mm		
A22.037.025. c	euro (ventisette/30)	Cadauno	27,30
Nr. 5393	Giunzione leggera in acciaio ad innesto antisfilamento per il fissaggio di piccola orditura a travi principali o montanti con sistema		
A22.037.030. a	di incastro semplice, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5, compresa di dima di montaggio ed escluso viteria da computarsi a parte: semplice H=60 mm, L=40 mm euro (nove/44)	Cadauno	9,44
Nr. 5394	idem c.s. ...a parte: semplice H=80 mm, L=40 mm		
A22.037.030. b	euro (undici/32)	Cadauno	11,32
Nr. 5395	idem c.s. ...a parte: semplice H=100 mm, L=40 mm		
A22.037.030. c	euro (tredici/84)	Cadauno	13,84
Nr. 5396	idem c.s. ...a parte: semplice H=120 mm, L=40 mm		
A22.037.030. d	euro (quindici/73)	Cadauno	15,73
Nr. 5397	idem c.s. ...a parte: semplice H=140 mm, L=40 mm		
A22.037.030. e	euro (diciannove/50)	Cadauno	19,50
Nr. 5398	idem c.s. ...a parte: semplice H=160 mm, L=40 mm		
A22.037.030. f	euro (diciassette/62)	Cadauno	17,62
Nr. 5399	idem c.s. ...a parte: doppia H=60 mm, L=40 mm		
A22.037.030. g	euro (ventitre/27)	Cadauno	23,27

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5400 A22.037.030. h	idem c.s. ...a parte: doppia H=80 mm, L=40 mm euro (venticinque/79)	Cadauno	25,79
Nr. 5401 A22.037.030. i	idem c.s. ...a parte: doppia H=100 mm, L=40 mm euro (trenta/83)	Cadauno	30,83
Nr. 5402 A22.037.030. j	idem c.s. ...a parte: doppia H=120 mm, L=40 mm euro (trentatre/34)	Cadauno	33,34
Nr. 5403 A22.037.030. k	idem c.s. ...a parte: doppia H=140 mm, L=40 mm euro (quaranta/89)	Cadauno	40,89
Nr. 5404 A22.037.030. l	idem c.s. ...a parte: doppia H=160 mm, L=40 mm euro (trentasette/12)	Cadauno	37,12
Nr. 5405 A22.037.035. a	Connettore metallico di superficie ad anello liscio secondo la norma DIN 1052, utilizzato nelle unioni a due piani di taglio in unioni legno-legno, da posare in alloggiamenti fresati nel vivo del legno, con blocco a bullone o dentato, escluso fresatura ed eventuale viteria da computarsi a parte: tipo A - bilaterale Ø 65 euro (due/14)	Cadauno	2,14
Nr. 5406 A22.037.035. b	idem c.s. ...A - bilaterale Ø 80 euro (due/74)	Cadauno	2,74
Nr. 5407 A22.037.035. c	idem c.s. ...A - bilaterale Ø 95 euro (due/89)	Cadauno	2,89
Nr. 5408 A22.037.035. d	idem c.s. ...A - bilaterale Ø 126 euro (quattro/66)	Cadauno	4,66
Nr. 5409 A22.037.035. e	idem c.s. ...A - bilaterale Ø 128 euro (otto/27)	Cadauno	8,27
Nr. 5410 A22.037.035. f	idem c.s. ...A - bilaterale Ø 160 euro (nove/77)	Cadauno	9,77
Nr. 5411 A22.037.035. g	idem c.s. ...A - bilaterale Ø 190 euro (dodici/58)	Cadauno	12,58
Nr. 5412 A22.037.035. h	idem c.s. ...A - monolaterale Ø 65 Barra M12 euro (due/48)	Cadauno	2,48
Nr. 5413 A22.037.035. i	idem c.s. ...A - monolaterale Ø 80 Barra M12 euro (tre/46)	Cadauno	3,46
Nr. 5414 A22.037.035. j	idem c.s. ...A - monolaterale Ø 95 Barra M12 euro (quattro/06)	Cadauno	4,06
Nr. 5415 A22.037.035. k	idem c.s. ...A - monolaterale Ø 126 Barra M12 euro (otto/61)	Cadauno	8,61
Nr. 5416 A22.037.035. l	idem c.s. ...A - monolaterale Ø 128 Barra M12 euro (otto/76)	Cadauno	8,76
Nr. 5417 A22.037.035. m	idem c.s. ...A - monolaterale Ø 160 Barra M16 euro (undici/14)	Cadauno	11,14
Nr. 5418 A22.037.035. n	idem c.s. ...A - monolaterale Ø 190 Barra M16 euro (tredici/19)	Cadauno	13,19
Nr. 5419 A22.037.040. a	Connettore metallico di superficie a caviglia secondo la norma DIN 1052, utilizzato nelle unioni a due piani di taglio sia in unioni legno-legno che in unioni acciaio-legno, da posare in alloggiamenti fresati nel vivo del legno, con blocco a bullone o dentato, escluso fresatura ed eventuale viteria da computarsi a parte: dentata tipo C - bilaterale Ø 48 Barra M12 euro (zero/64)	Cadauno	0,64
Nr. 5420 A22.037.040. b	idem c.s. ...dentata tipo C - bilaterale Ø 62 Barra M12 euro (zero/95)	Cadauno	0,95
Nr. 5421 A22.037.040. c	idem c.s. ...dentata tipo C - bilaterale Ø 75 Barra M16 euro (uno/29)	Cadauno	1,29
Nr. 5422 A22.037.040. d	idem c.s. ...dentata tipo C - bilaterale Ø 95 Barra M16 euro (due/58)	Cadauno	2,58
Nr. 5423	idem c.s. ...dentata tipo C - bilaterale Ø 117 Barra M20		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A22.037.040. e	euro (quattro/28)	Cadauno	4,28
Nr. 5424	idem c.s. ...dentata tipo C - monolaterale Ø 48 Barra M12		
A22.037.040. f	euro (zero/70)	Cadauno	0,70
Nr. 5425	idem c.s. ...dentata tipo C - monolaterale Ø 62 Barra M12		
A22.037.040. g	euro (uno/12)	Cadauno	1,12
Nr. 5426	idem c.s. ...dentata tipo C - monolaterale Ø 75 Barra M16		
A22.037.040. h	euro (uno/38)	Cadauno	1,38
Nr. 5427	idem c.s. ...dentata tipo C - monolaterale Ø 95 Barra M16		
A22.037.040. i	euro (due/49)	Cadauno	2,49
Nr. 5428	idem c.s. ...dentata tipo C - monolaterale Ø 117 Barra M20		
A22.037.040. j	euro (quattro/45)	Cadauno	4,45
Nr. 5429	idem c.s. ...dentata tipo D - bilaterale Ø 50		
A22.037.040. k	euro (zero/68)	Cadauno	0,68
Nr. 5430	idem c.s. ...dentata tipo D - bilaterale Ø 65		
A22.037.040. l	euro (uno/24)	Cadauno	1,24
Nr. 5431	idem c.s. ...dentata tipo D - bilaterale Ø 80		
A22.037.040. m	euro (uno/79)	Cadauno	1,79
Nr. 5432	idem c.s. ...dentata tipo D - bilaterale Ø 95		
A22.037.040. n	euro (due/36)	Cadauno	2,36
Nr. 5433	idem c.s. ...dentata tipo D - bilaterale Ø 115		
A22.037.040. o	euro (tre/55)	Cadauno	3,55
Nr. 5434	idem c.s. ...dentata tipo D - monolaterale Ø 50 Barra M12		
A22.037.040. p	euro (zero/69)	Cadauno	0,69
Nr. 5435	idem c.s. ...dentata tipo D - monolaterale Ø 50 Barra M16		
A22.037.040. q	euro (uno/24)	Cadauno	1,24
Nr. 5436	idem c.s. ...dentata tipo D - monolaterale Ø 50 Barra M20		
A22.037.040. r	euro (uno/87)	Cadauno	1,87
Nr. 5437	idem c.s. ...dentata tipo D - monolaterale Ø 50 Barra M24		
A22.037.040. s	euro (due/63)	Cadauno	2,63
Nr. 5438	idem c.s. ...dentata tipo D - monolaterale Ø 50 Barra M24		
A22.037.040. t	euro (tre/94)	Cadauno	3,94
Nr. 5439	Piastra angolare forata resistente a taglio in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno e legno-calcestruzzo, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5 o con chiodi ad		
A22.040.005. a	aderenza migliorata Ø 4 al legno e con ancorante avvitabile, barra filettata con ancorante chimico o bullone meccanico al calcestruzzo, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte: 70 x 70 mm, larghezza 55 mm, spessore 2 mm		
	euro (zero/58)	Cadauno	0,58
Nr. 5440	idem c.s. ...a parte: 80 x 60 mm, larghezza 55 mm, spessore 2 mm		
A22.040.005. b	euro (zero/82)	Cadauno	0,82
Nr. 5441	idem c.s. ...a parte: 90 x 60 mm, larghezza 55 mm, spessore 2,5 mm		
A22.040.005. c	euro (zero/85)	Cadauno	0,85
Nr. 5442	idem c.s. ...a parte: 90 x 90 mm, larghezza 55 mm, spessore 2,5 mm		
A22.040.005. d	euro (zero/91)	Cadauno	0,91
Nr. 5443	idem c.s. ...a parte: 100 x 100 mm, larghezza 55 mm, spessore 3 mm		
A22.040.005. e	euro (zero/97)	Cadauno	0,97
Nr. 5444	idem c.s. ...a parte: 120 x 60 mm, larghezza 55 mm, spessore 2 mm		
A22.040.005. f	euro (uno/88)	Cadauno	1,88
Nr. 5445	idem c.s. ...a parte: 170 x 110 mm, larghezza 95mm, spessore 3 mm		
A22.040.005. g	euro (cinque/18)	Cadauno	5,18
Nr. 5446	idem c.s. ...a parte: 90 x 90 mm, larghezza 65 mm, spessore 2,5 mm a=135°		
A22.040.005. h	euro (zero/65)	Cadauno	0,65

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5447 A22.040.005. i	idem c.s. ...a parte: 100 x 100 mm, larghezza 90 mm, spessore 2,5 mm a=135° euro (uno/30)	Cadauno	1,30
Nr. 5448 A22.040.005. j	idem c.s. ...a parte: 90 x 50 mm, larghezza 110 mm, spessore 3 mm euro (uno/94)	Cadauno	1,94
Nr. 5449 A22.040.010. a	Piastra angolare forata resistente a taglio in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5 o con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 al legno, esclusa viteria da computarsi a parte: 40 x 40 mm, larghezza 40 mm, spessore 2 mm euro (zero/67)	Cadauno	0,67
Nr. 5450 A22.040.010. b	idem c.s. ...a parte: 40 x 40 mm, larghezza 60 mm, spessore 2 mm euro (zero/73)	Cadauno	0,73
Nr. 5451 A22.040.010. c	idem c.s. ...a parte: 60 x 60 mm, larghezza 40 mm, spessore 2 mm euro (zero/62)	Cadauno	0,62
Nr. 5452 A22.040.010. d	idem c.s. ...a parte: 200 x 100 mm, larghezza 100 mm, spessore 2,5 mm euro (cinque/68)	Cadauno	5,68
Nr. 5453 A22.040.010. e	idem c.s. ...a parte: 40 x 40 mm, larghezza 20 mm, spessore 3 mm euro (uno/15)	Cadauno	1,15
Nr. 5454 A22.040.010. f	idem c.s. ...a parte: 60 x 60 mm, larghezza 20 mm, spessore 3 mm euro (uno/42)	Cadauno	1,42
Nr. 5455 A22.040.010. g	idem c.s. ...a parte: 120 x 95 mm, larghezza 40 mm, spessore 3 mm euro (uno/92)	Cadauno	1,92
Nr. 5456 A22.040.010. h	idem c.s. ...a parte: 160 x 80 mm, larghezza 60 mm, spessore 4 mm euro (quattro/27)	Cadauno	4,27
Nr. 5457 A22.040.010. i	idem c.s. ...a parte: 160 x 80 mm, larghezza 80 mm, spessore 4 mm euro (cinque/78)	Cadauno	5,78
Nr. 5458 A22.040.010. j	idem c.s. ...a parte: 160 x 80 mm, larghezza 100 mm, spessore 4 mm euro (sei/88)	Cadauno	6,88
Nr. 5459 A22.040.015. a	Piastra forata sagomata resistente a ribaltamento (hold down) in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno e legno-calcestruzzo, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5 o con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 al legno e con ancorante avvitabile, barra filettata con ancorante chimico o bullone meccanico al calcestruzzo, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte: 95 x 88 mm, larghezza 65 mm, spessore 4 mm euro (tre/85)	Cadauno	3,85
Nr. 5460 A22.040.015. b	idem c.s. ...a parte: 135 x 88 mm, larghezza 65 mm, spessore 4 mm euro (quattro/51)	Cadauno	4,51
Nr. 5461 A22.040.015. c	idem c.s. ...a parte: 285 x 88 mm, larghezza 65 mm, spessore 4 mm euro (sei/74)	Cadauno	6,74
Nr. 5462 A22.040.015. d	idem c.s. ...a parte: 340 x 63 mm, larghezza 60 mm, spessore 3 mm euro (diciassette/82)	Cadauno	17,82
Nr. 5463 A22.040.015. e	idem c.s. ...a parte: 440 x 63 mm, larghezza 60 mm, spessore 3 mm euro (ventidue/67)	Cadauno	22,67
Nr. 5464 A22.040.015. f	idem c.s. ...a parte: 540 x 63 mm, larghezza 60 mm, spessore 3 mm euro (ventitre/56)	Cadauno	23,56
Nr. 5465 A22.040.015. g	idem c.s. ...a parte: 620 x 83 mm, larghezza 60 mm, spessore 3 mm euro (ventisette/89)	Cadauno	27,89
Nr. 5466 A22.040.020. a	Piastra forata sagomata resistente a ribaltamento (tie down) in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno e legno-calcestruzzo, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5 o con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 al legno e con ancorante avvitabile, barra filettata con ancorante chimico o bullone meccanico al calcestruzzo, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte: 600 mm, larghezza 60 mm, spessore 1,5 mm euro (due/81)	Cadauno	2,81
Nr. 5467 A22.040.020. b	idem c.s. ...a parte: 800 mm, larghezza 60 mm, spessore 1,5 mm euro (tre/31)	Cadauno	3,31
Nr. 5468 A22.040.020. c	idem c.s. ...a parte: 600 mm, larghezza 80 mm, spessore 1,5 mm euro (tre/07)	Cadauno	3,07

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5469 A22.040.020. d	idem c.s. ...a parte: 800 mm, larghezza 80 mm, spessore 1,5 mm euro (tre/97)	Cadauno	3,97
Nr. 5470 A22.040.020. e	idem c.s. ...a parte: 800 mm, larghezza 100 mm, spessore 1,5 mm euro (cinque/10)	Cadauno	5,10
Nr. 5471 A22.040.020. f	idem c.s. ...a parte: 1000 mm, larghezza 100 mm, spessore 1,5 mm euro (sei/11)	Cadauno	6,11
Nr. 5472 A22.040.020. g	idem c.s. ...a parte: 120 mm, larghezza 40 mm, spessore 2 mm euro (zero/37)	Cadauno	0,37
Nr. 5473 A22.040.020. h	idem c.s. ...a parte: 160 mm, larghezza 40 mm, spessore 2 mm euro (zero/52)	Cadauno	0,52
Nr. 5474 A22.040.020. i	idem c.s. ...a parte: 140 mm, larghezza 60 mm, spessore 2 mm euro (zero/63)	Cadauno	0,63
Nr. 5475 A22.040.020. j	idem c.s. ...a parte: 200 mm, larghezza 60 mm, spessore 2 mm euro (zero/88)	Cadauno	0,88
Nr. 5476 A22.040.020. k	idem c.s. ...a parte: 240 mm, larghezza 60 mm, spessore 2 mm euro (uno/04)	Cadauno	1,04
Nr. 5477 A22.040.020. l	idem c.s. ...a parte: 200 mm, larghezza 80 mm, spessore 2 mm euro (uno/08)	Cadauno	1,08
Nr. 5478 A22.040.020. m	idem c.s. ...a parte: 240 mm, larghezza 80 mm, spessore 2 mm euro (uno/42)	Cadauno	1,42
Nr. 5479 A22.040.020. n	idem c.s. ...a parte: 300 mm, larghezza 80 mm, spessore 2 mm euro (uno/79)	Cadauno	1,79
Nr. 5480 A22.040.020. o	idem c.s. ...a parte: 140 mm, larghezza 100 mm, spessore 2 mm euro (uno/18)	Cadauno	1,18
Nr. 5481 A22.040.020. p	idem c.s. ...a parte: 200 mm, larghezza 100 mm, spessore 2 mm euro (uno/45)	Cadauno	1,45
Nr. 5482 A22.040.020. q	idem c.s. ...a parte: 240 mm, larghezza 100 mm, spessore 2 mm euro (uno/79)	Cadauno	1,79
Nr. 5483 A22.040.020. r	idem c.s. ...a parte: 300 mm, larghezza 100 mm, spessore 2 mm euro (due/20)	Cadauno	2,20
Nr. 5484 A22.040.020. s	idem c.s. ...a parte: 400 mm, larghezza 100 mm, spessore 2 mm euro (tre/13)	Cadauno	3,13
Nr. 5485 A22.040.020. t	idem c.s. ...a parte: 500 mm, larghezza 100 mm, spessore 2 mm euro (quattro/99)	Cadauno	4,99
Nr. 5486 A22.040.020. u	idem c.s. ...a parte: 200 mm, larghezza 120 mm, spessore 2 mm euro (due/11)	Cadauno	2,11
Nr. 5487 A22.040.020. v	idem c.s. ...a parte: 240 mm, larghezza 120 mm, spessore 2 mm euro (due/05)	Cadauno	2,05
Nr. 5488 A22.040.020. w	idem c.s. ...a parte: 300 mm, larghezza 120 mm, spessore 2 mm euro (due/49)	Cadauno	2,49
Nr. 5489 A22.040.020. x	idem c.s. ...a parte: 400 mm, larghezza 140 mm, spessore 2 mm euro (cinque/33)	Cadauno	5,33
Nr. 5490 A22.040.020. y	idem c.s. ...a parte: 400 mm, larghezza 160 mm, spessore 2 mm euro (quattro/91)	Cadauno	4,91
Nr. 5491 A22.040.020. z	idem c.s. ...a parte: 300 mm, larghezza 200 mm, spessore 2 mm euro (quattro/28)	Cadauno	4,28
Nr. 5492 A22.040.025. a	Nastri e strisce forate in acciaio S350GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5 o con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 al legno, esclusa viteria da computarsi a parte: nastro 40 mm, lunghezza 50 m, spessore 1,5 mm euro (settantasette/50)	Cadauno	77,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5493 A22.040.025. b	idem c.s. ...a parte: nastro 60 mm, lunghezza 50 m, spessore 1,5 mm euro (centoquarantasette/60)	Cadauno	147,60
Nr. 5494 A22.040.025. c	idem c.s. ...a parte: nastro 80 mm, lunghezza 25 m, spessore 1,5 mm euro (centocinquantasei/98)	Cadauno	156,98
Nr. 5495 A22.040.025. d	idem c.s. ...a parte: striscia 40 mm, lunghezza 1200 mm, spessore 2 mm euro (cinque/00)	Cadauno	5,00
Nr. 5496 A22.040.025. e	idem c.s. ...a parte: striscia 60 mm, lunghezza 1200 mm, spessore 2 mm euro (sei/72)	Cadauno	6,72
Nr. 5497 A22.040.025. f	idem c.s. ...a parte: striscia 80 mm, lunghezza 1200 mm, spessore 2 mm euro (sette/81)	Cadauno	7,81
Nr. 5498 A22.040.025. g	idem c.s. ...a parte: striscia 100 mm, lunghezza 1200 mm, spessore 2 mm euro (nove/56)	Cadauno	9,56
Nr. 5499 A22.043.005. a	Scarpa liscia con ali esterne in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5, con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 e bulloni passanti Ø 8, esclusa viteria e bulloneria da computarsi a parte: 40 x 110 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/21)	Cadauno	2,21
Nr. 5500 A22.043.005. b	idem c.s. ...a parte: 50 x 70 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/71)	Cadauno	2,71
Nr. 5501 A22.043.005. c	idem c.s. ...a parte: 50 x 100 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/71)	Cadauno	2,71
Nr. 5502 A22.043.005. d	idem c.s. ...a parte: 50 x 135 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/62)	Cadauno	2,62
Nr. 5503 A22.043.005. e	idem c.s. ...a parte: 60 x 100 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (tre/25)	Cadauno	3,25
Nr. 5504 A22.043.005. f	idem c.s. ...a parte: 60 x 160 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/35)	Cadauno	2,35
Nr. 5505 A22.043.005. g	idem c.s. ...a parte: 65 x 70 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/17)	Cadauno	2,17
Nr. 5506 A22.043.005. h	idem c.s. ...a parte: 65 x 100 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/58)	Cadauno	2,58
Nr. 5507 A22.043.005. i	idem c.s. ...a parte: 70 x 125 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (tre/31)	Cadauno	3,31
Nr. 5508 A22.043.005. j	idem c.s. ...a parte: 75 x 90 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/64)	Cadauno	2,64
Nr. 5509 A22.043.005. k	idem c.s. ...a parte: 75 x 120 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/69)	Cadauno	2,69
Nr. 5510 A22.043.005. l	idem c.s. ...a parte: 75 x 150 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/98)	Cadauno	2,98
Nr. 5511 A22.043.005. m	idem c.s. ...a parte: 80 x 120 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/98)	Cadauno	2,98
Nr. 5512 A22.043.005. n	idem c.s. ...a parte: 80 x 140 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (uno/25)	Cadauno	1,25
Nr. 5513 A22.043.005. o	idem c.s. ...a parte: 80 x 210 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (tre/06)	Cadauno	3,06
Nr. 5514 A22.043.005. p	idem c.s. ...a parte: 90 x 145 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (tre/38)	Cadauno	3,38
Nr. 5515 A22.043.005. q	idem c.s. ...a parte: 100 x 90 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/18)	Cadauno	2,18
Nr. 5516 A22.043.005. r	idem c.s. ...a parte: 100 x 140 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (quattro/12)	Cadauno	4,12

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5517 A22.043.005. s	idem c.s. ...a parte: 100 x 160 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (quattro/02)	Cadauno	4,02
Nr. 5518 A22.043.005. t	idem c.s. ...a parte: 100 x 200 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (tre/38)	Cadauno	3,38
Nr. 5519 A22.043.005. u	idem c.s. ...a parte: 120 x 120 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (tre/29)	Cadauno	3,29
Nr. 5520 A22.043.005. v	idem c.s. ...a parte: 120 x 160 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/40)	Cadauno	2,40
Nr. 5521 A22.043.005. w	idem c.s. ...a parte: 120 x 190 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (quattro/34)	Cadauno	4,34
Nr. 5522 A22.043.005. x	idem c.s. ...a parte: 140 x 140 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (quattro/10)	Cadauno	4,10
Nr. 5523 A22.043.005. y	idem c.s. ...a parte: 140 x 160 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (cinque/76)	Cadauno	5,76
Nr. 5524 A22.043.005. z	idem c.s. ...a parte: 140 x 180 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/66)	Cadauno	2,66
Nr. 5525 A22.043.010. a	Scarpa liscia con ali interne in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5, con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 e bulloni passanti Ø 8, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte: 40 x 110 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/81)	Cadauno	2,81
Nr. 5526 A22.043.010. b	idem c.s. ...a parte: 60 x 100 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (uno/60)	Cadauno	1,60
Nr. 5527 A22.043.010. c	idem c.s. ...a parte: 60 x 160 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (tre/85)	Cadauno	3,85
Nr. 5528 A22.043.010. d	idem c.s. ...a parte: 70 x 125 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (tre/08)	Cadauno	3,08
Nr. 5529 A22.043.010. e	idem c.s. ...a parte: 80 x 120 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (uno/76)	Cadauno	1,76
Nr. 5530 A22.043.010. f	idem c.s. ...a parte: 80 x 140 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/88)	Cadauno	2,88
Nr. 5531 A22.043.010. g	idem c.s. ...a parte: 80 x 180 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/07)	Cadauno	2,07
Nr. 5532 A22.043.010. h	idem c.s. ...a parte: 90 x 145 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (tre/86)	Cadauno	3,86
Nr. 5533 A22.043.010. i	idem c.s. ...a parte: 100 x 90 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/42)	Cadauno	2,42
Nr. 5534 A22.043.010. j	idem c.s. ...a parte: 100 x 140 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/07)	Cadauno	2,07
Nr. 5535 A22.043.010. k	idem c.s. ...a parte: 100 x 170 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (tre/21)	Cadauno	3,21
Nr. 5536 A22.043.010. l	idem c.s. ...a parte: 100 x 200 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (tre/53)	Cadauno	3,53
Nr. 5537 A22.043.010. m	idem c.s. ...a parte: 120 x 120 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (tre/38)	Cadauno	3,38
Nr. 5538 A22.043.010. n	idem c.s. ...a parte: 120 x 160 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/39)	Cadauno	2,39
Nr. 5539 A22.043.010. o	idem c.s. ...a parte: 120 x 190 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (tre/53)	Cadauno	3,53
Nr. 5540 A22.043.010. p	idem c.s. ...a parte: 140 x 140 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (quattro/12)	Cadauno	4,12

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5541 A22.043.010. q	idem c.s. ...a parte: 140 x 180 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (due/70)	Cadauno	2,70
Nr. 5542 A22.043.015. a	Scarpa in due pezzi con ali esterne in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5, con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 e bulloni passanti Ø 8, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte: 25 x 100 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (quattro/25)	Cadauno	4,25
Nr. 5543 A22.043.015. b	idem c.s. ...25 x 140 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (cinque/60)	Cadauno	5,60
Nr. 5544 A22.043.015. c	idem c.s. ...25 x 180 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm euro (sei/82)	Cadauno	6,82
Nr. 5545 A22.043.020. a	Scarpa liscia grande con ali esterne in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5, con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 e bulloni passanti Ø 12, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte: 100 x 240 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (tredici/04)	Cadauno	13,04
Nr. 5546 A22.043.020. b	idem c.s. ...a parte: 100 x 280 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (quattordici/81)	Cadauno	14,81
Nr. 5547 A22.043.020. c	idem c.s. ...a parte: 120 x 240 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (dodici/37)	Cadauno	12,37
Nr. 5548 A22.043.020. d	idem c.s. ...a parte: 120 x 280 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (quindici/28)	Cadauno	15,28
Nr. 5549 A22.043.020. e	idem c.s. ...a parte: 140 x 240 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (tredici/04)	Cadauno	13,04
Nr. 5550 A22.043.020. f	idem c.s. ...a parte: 140 x 280 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (sedici/72)	Cadauno	16,72
Nr. 5551 A22.043.020. g	idem c.s. ...a parte: 160 x 160 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (dieci/63)	Cadauno	10,63
Nr. 5552 A22.043.020. h	idem c.s. ...a parte: 160 x 200 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (otto/29)	Cadauno	8,29
Nr. 5553 A22.043.020. i	idem c.s. ...a parte: 160 x 240 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (quindici/71)	Cadauno	15,71
Nr. 5554 A22.043.020. j	idem c.s. ...a parte: 160 x 280 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (quindici/93)	Cadauno	15,93
Nr. 5555 A22.043.020. k	idem c.s. ...a parte: 160 x 320 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (diciassette/38)	Cadauno	17,38
Nr. 5556 A22.043.020. l	idem c.s. ...a parte: 180 x 220 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (nove/29)	Cadauno	9,29
Nr. 5557 A22.043.020. m	idem c.s. ...a parte: 180 x 280 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (diciassette/72)	Cadauno	17,72
Nr. 5558 A22.043.020. n	idem c.s. ...a parte: 200 x 200 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (quattordici/34)	Cadauno	14,34
Nr. 5559 A22.043.020. o	idem c.s. ...a parte: 200 x 240 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (diciassette/62)	Cadauno	17,62
Nr. 5560 A22.043.025. a	Scarpa liscia grande con ali interne in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5, con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 e bulloni passanti Ø 12, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte: 120 x 240 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (quattordici/54)	Cadauno	14,54
Nr. 5561 A22.043.025. b	idem c.s. ...a parte: 140 x 240 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (quindici/08)	Cadauno	15,08
Nr. 5562 A22.043.025. c	idem c.s. ...a parte: 160 x 160 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (nove/70)	Cadauno	9,70
Nr. 5563 A22.043.025.	idem c.s. ...a parte: 160 x 200 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (nove/02)	Cadauno	9,02

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
d Nr. 5564 A22.043.025.	idem c.s. ...a parte: 180 x 220 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (undici/03)	Cadauno	11,03
e Nr. 5565 A22.043.025.	idem c.s. ...a parte: 200 x 200 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (quattordici/68)	Cadauno	14,68
f Nr. 5566 A22.043.025.	idem c.s. ...a parte: 200 x 240 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm euro (diciotto/82)	Cadauno	18,82
g Nr. 5567 A22.046.005.	Ancoraggi speciali e giunti piatti in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5, con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 e bulloni passanti Ø 12, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte: staffa a sospensione per travi ortogonali sfalsate, larghezza 32 mm, altezza 290 mm, spessore 2 mm euro (uno/35)	Cadauno	1,35
a Nr. 5568 A22.046.005.	idem c.s. ...a parte: staffa a sospensione per travi ortogonali sfalsate, larghezza 32 mm, altezza 330 mm, spessore 2 mm euro (tre/11)	Cadauno	3,11
b Nr. 5569 A22.046.005.	idem c.s. ...a parte: staffa a sospensione per travi ortogonali sfalsate, larghezza 32 mm, altezza 370 mm, spessore 2 mm euro (tre/84)	Cadauno	3,84
c Nr. 5570 A22.046.005.	idem c.s. ...a parte: staffa a sospensione per travi ortogonali sfalsate, larghezza 36 mm, altezza 170 mm, spessore 2 mm euro (zero/60)	Cadauno	0,60
d Nr. 5571 A22.046.005.	idem c.s. ...a parte: staffa a sospensione per travi ortogonali sfalsate, larghezza 36 mm, altezza 210 mm, spessore 2 mm euro (zero/79)	Cadauno	0,79
e Nr. 5572 A22.046.005.	idem c.s. ...a parte: staffa a sospensione per travi ortogonali sfalsate, larghezza 36 mm, altezza 250 mm, spessore 2 mm euro (uno/07)	Cadauno	1,07
f Nr. 5573 A22.046.005.	idem c.s. ...a parte: staffa a sospensione per travi ortogonali complanari, larghezza 45 mm, altezza 190 mm, spessore 2 mm euro (due/66)	Cadauno	2,66
g Nr. 5574 A22.046.005.	idem c.s. ...a parte: cuneo di raccordo per travi ortogonali sfalsate, larghezza 45 mm, altezza 90 mm, spessore 2 mm euro (due/88)	Cadauno	2,88
h Nr. 5575 A22.046.005.	idem c.s. ...a parte: cuneo di raccordo per travi ortogonali sfalsate, larghezza 75 mm, altezza 130 mm, spessore 2 mm euro (cinque/10)	Cadauno	5,10
i Nr. 5576 A22.046.005.	idem c.s. ...a parte: cuneo di raccordo per travi ortogonali sfalsate, larghezza 95 mm, altezza 170 mm, spessore 2 mm euro (sette/70)	Cadauno	7,70
j Nr. 5577 A22.046.005.	idem c.s. ...a parte: cuneo di raccordo per travi ortogonali sfalsate, larghezza 130 mm, altezza 210 mm, spessore 2 mm euro (dieci/27)	Cadauno	10,27
k Nr. 5578 A22.046.005.	idem c.s. ...a parte: giunto complanare a T, 70 x 50 x 16 mm, spessore 3 mm euro (zero/52)	Cadauno	0,52
l Nr. 5579 A22.046.005.	idem c.s. ...a parte: giunto complanare, 100 x 35 mm, spessore 3 mm euro (zero/60)	Cadauno	0,60
m Nr. 5580 A22.046.005.	idem c.s. ...a parte: giunto complanare, 135 x 55 mm, spessore 3 mm euro (uno/28)	Cadauno	1,28
n Nr. 5581 A22.046.005.	idem c.s. ...a parte: giunto complanare, 180 x 40 mm, spessore 3 mm euro (uno/40)	Cadauno	1,40
o Nr. 5582 A22.049.005.	Giunti in acciaio inossidabile classe AISI 304/A2 per applicazioni legno-legno e legno-calcestruzzo, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5 o con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 al legno e con ancorante avvitabile, barra filettata con ancorante chimico o bullone meccanico al calcestruzzo, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte: angolare 70 x 70 mm, larghezza 55 mm, spessore 2 mm euro (due/45)	Cadauno	2,45
a Nr. 5583 A22.049.005.	idem c.s. ...a parte: angolare 90 x 90 mm, larghezza 65 mm, spessore 2,5 mm euro (quattro/70)	Cadauno	4,70
b Nr. 5584 A22.049.005.	idem c.s. ...a parte: angolare con rinforzo 90 x 90 mm, larghezza 65 mm, spessore 2,5 mm euro (quattro/42)	Cadauno	4,42
c Nr. 5585 A22.049.005.	idem c.s. ...a parte: angolare 100 x 100 mm, larghezza 90 mm, spessore 2,5 mm euro (sei/25)	Cadauno	6,25
d Nr. 5586	idem c.s. ...a parte: angolare con rinforzo 100 x 100 mm, larghezza 90 mm, spessore 2,5 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A22.049.005. e	euro (sei/55)	Cadauno	6,55
Nr. 5587	idem c.s. ...a parte: scarpa liscia con ali esterne 80 x 120 mm, spessore 2 mm		
A22.049.005. f	euro (sette/18)	Cadauno	7,18
Nr. 5588	idem c.s. ...a parte: scarpa liscia con ali esterne 100 x 140 mm, spessore 2 mm		
A22.049.005. g	euro (otto/38)	Cadauno	8,38
Nr. 5589	Portapilastro in acciaio S250GD o S235JR secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm),		
A22.052.005. a	installazione con viti svasate tutto filetto Ø 8, bulloni o spinotti lisci Ø 10 al legno e con ancorante avvitabile, barra filettata con ancorante chimico o bullone meccanico al calcestruzzo, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte: ad altezza regolabile, piastra superiore fissa: piastra inferiore 120 x 120 x 6 mm, piastra superiore 80 x 80 x 6 mm, altezza 130 ÷ 165 mm euro (diciassette/47)	Cadauno	17,47
Nr. 5590	idem c.s. ...a parte: ad altezza regolabile, piastra superiore fissa: piastra inferiore 160 x 160 x 6 mm, piastra superiore 100 x 100 x 6 mm, altezza 165 ÷ 205 mm		
A22.052.005. b	euro (ventisei/86)	Cadauno	26,86
Nr. 5591	idem c.s. ...a parte: ad altezza regolabile, piastra superiore fissa: piastra inferiore 200 x 200 x 8 mm, piastra superiore 140 x 140 x 8 mm, altezza 190 ÷ 250 mm		
A22.052.005. c	euro (quarantasette/45)	Cadauno	47,45
Nr. 5592	idem c.s. ...piastra superiore con barra passante: piastra inferiore 120 x 120 x 6 mm, piastra superiore 80 x 80 x 6 mm, altezza 130 ÷ 165 mm, barra Ø 16, lunghezza 80 mm		
A22.052.010. a	euro (diciotto/39)	Cadauno	18,39
Nr. 5593	idem c.s. ...piastra superiore con barra passante: piastra inferiore 160 x 160 x 6 mm, piastra superiore 100 x 100 x 6 mm, altezza 165 ÷ 205 mm, barra Ø 20, lunghezza 120 mm		
A22.052.010. b	euro (ventinove/05)	Cadauno	29,05
Nr. 5594	idem c.s. ...piastra superiore con barra passante: piastra inferiore 200 x 200 x 8 mm, piastra superiore 140 x 140 x 8 mm, altezza 190 ÷ 250 mm, barra Ø 24, lunghezza 150 mm		
A22.052.010. c	euro (quarantanove/90)	Cadauno	49,90
Nr. 5595	Portapilastro in acciaio S250GD o S235JR secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm),		
A22.052.015. a	installazione con viti svasate tutto filetto Ø 8, bulloni o spinotti lisci Ø 10 al legno e con ancorante avvitabile, barra filettata con ancorante chimico o bullone meccanico al calcestruzzo, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte: fisso, piastra superiore con barra passante: piastra inferiore 100 x 100 x 6 mm, piastra superiore 70 x 70 x 6 mm, barra Ø 16, lunghezza 100 mm euro (otto/30)	Cadauno	8,30
Nr. 5596	idem c.s. ...a parte: fisso, piastra superiore con barra passante: piastra inferiore 100 x 100 x 6 mm, piastra superiore 80 x 80 x 6 mm, barra Ø 20, lunghezza 100 mm		
A22.052.015. b	euro (nove/89)	Cadauno	9,89
Nr. 5597	idem c.s. ...a parte: fisso, piastra superiore con barra passante: piastra inferiore 160 x 100 x 6 mm, piastra superiore 100 x 100 x 6 mm, barra Ø 20, lunghezza 150 mm		
A22.052.015. c	euro (dodici/26)	Cadauno	12,26
Nr. 5598	idem c.s. ...a parte: fisso, piastra superiore con barra passante: piastra inferiore 160 x 100 x 6 mm, piastra superiore 100 x 100 x 6 mm, barra Ø 24, lunghezza 250 mm		
A22.052.015. d	euro (sedici/01)	Cadauno	16,01
Nr. 5599	idem c.s. ...a parte: affogato nel getto: piastra 100 x 100 x 8 mm, barra Ø 20, lunghezza 350 mm		
A22.052.020. a	euro (otto/42)	Cadauno	8,42
Nr. 5600	idem c.s. ...a parte: affogato nel getto: piastra 140 x 140 x 8 mm, barra Ø 24, lunghezza 450 mm		
A22.052.020. b	euro (sedici/84)	Cadauno	16,84
Nr. 5601	idem c.s. ...a parte: a vite, piastra 100 x 100 x 5 mm, vite mordente Ø 16, lunghezza 90 mm		
A22.052.025	euro (nove/89)	Cadauno	9,89
Nr. 5602	idem c.s. ...a parte: tubolare con barra passante: piastra Ø 140 x 8 mm, altezza 125, barra Ø 24, lunghezza 110 mm		
A22.052.030. a	euro (quindici/96)	Cadauno	15,96
Nr. 5603	idem c.s. ...a parte: tubolare con barra passante: piastra Ø 140 x 8 mm, altezza 160, barra Ø 24, lunghezza 110 mm		
A22.052.030. b	euro (diciotto/67)	Cadauno	18,67
Nr. 5604	idem c.s. ...a parte: tubolare con barra passante: piastra 160 x 100 x 8 mm, altezza 125, barra Ø 24, lunghezza 110 mm		
A22.052.030. c	euro (dodici/80)	Cadauno	12,80
Nr. 5605	idem c.s. ...a parte: tubolare con barra passante: piastra 160 x 100 x 8 mm, altezza 160, barra Ø 24, lunghezza 110 mm		
A22.052.030. d	euro (quattordici/77)	Cadauno	14,77
Nr. 5606	idem c.s. ...a parte: inclinabile: piastra inferiore 100 x 100 x 8 mm, piastre laterali 60 x 100 mm, passo 70 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A22.052.035. a	euro (sedici/03)	Cadauno	16,03
Nr. 5607	idem c.s. ...a parte: inclinabile: piastra inferiore 100 x 100 x 8 mm, piastre laterali 60 x 100 mm, passo 90 mm		
A22.052.035. b	euro (sedici/15)	Cadauno	16,15
Nr. 5608	idem c.s. ...a parte: a bicchiere: piastra di base 150 x 150 mm, bicchiere 70 x 70 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm		
A22.052.040. a	euro (quattro/90)	Cadauno	4,90
Nr. 5609	idem c.s. ...a parte: a bicchiere: piastra di base 150 x 150 mm, bicchiere 90 x 90 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm		
A22.052.040. b	euro (cinque/74)	Cadauno	5,74
Nr. 5610	idem c.s. ...a parte: a bicchiere: piastra di base 150 x 150 mm, bicchiere 100 x 100 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm		
A22.052.040. c	euro (quattro/96)	Cadauno	4,96
Nr. 5611	idem c.s. ...a parte: a bicchiere: piastra di base 200 x 200 mm, bicchiere 120 x 120 mm, altezza 150 mm, spessore 2,5 mm		
A22.052.040. d	euro (cinque/82)	Cadauno	5,82
Nr. 5612	idem c.s. ...a parte: a bicchiere: piastra di base 200 x 200 mm, bicchiere 140 x 140 mm, altezza 150 mm, spessore 2,5 mm		
A22.052.040. e	euro (sei/92)	Cadauno	6,92
Nr. 5613	idem c.s. ...a parte: a bicchiere: piastra di base 240 x 240 mm, bicchiere 160 x 160 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm		
A22.052.040. f	euro (nove/64)	Cadauno	9,64
Nr. 5614	idem c.s. ...a parte: a bicchiere: piastra di base 280 x 280 mm, bicchiere 180 x 180 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm		
A22.052.040. g	euro (nove/20)	Cadauno	9,20
Nr. 5615	idem c.s. ...a parte: a bicchiere: piastra di base 300 x 300 mm, bicchiere 200 x 200 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm		
A22.052.040. h	euro (dodici/08)	Cadauno	12,08
Nr. 5616	idem c.s. ...a parte: a bicchiere: piastra di base 160 x 160 mm, bicchiere Ø 80 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm		
A22.052.040. i	euro (tredici/66)	Cadauno	13,66
Nr. 5617	idem c.s. ...a parte: a bicchiere: piastra di base 160 x 160 mm, bicchiere Ø 100 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm		
A22.052.040. j	euro (diciotto/30)	Cadauno	18,30
Nr. 5618	idem c.s. ...a parte: a bicchiere: piastra di base 180 x 180 mm, bicchiere Ø 120 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm		
A22.052.040. k	euro (ventitre/99)	Cadauno	23,99
Nr. 5619	idem c.s. ...a parte: a bicchiere: piastra di base 200 x 200 mm, bicchiere Ø 140 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm		
A22.052.040. l	euro (ventisei/97)	Cadauno	26,97
Nr. 5620	idem c.s. ...a parte: a bicchiere per pilastro d'angolo: piastra di base 115 x 115 mm, bicchiere 70 x 70 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm		
A22.052.045. a	euro (quattordici/50)	Cadauno	14,50
Nr. 5621	idem c.s. ...a parte: a bicchiere per pilastro d'angolo: piastra di base 135 x 135 mm, bicchiere 90 x 90 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm		
A22.052.045. b	euro (diciotto/15)	Cadauno	18,15
Nr. 5622	idem c.s. ...a parte: a bicchiere per pilastro laterale: piastra di base 145 x 115 mm, bicchiere 70 x 70 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm		
A22.052.050. a	euro (venti/97)	Cadauno	20,97
Nr. 5623	idem c.s. ...a parte: a bicchiere per pilastro laterale: piastra di base 165 x 135 mm, bicchiere 90 x 90 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm		
A22.052.050. b	euro (ventiuno/02)	Cadauno	21,02
Nr. 5624	idem c.s. ...a parte: a bicchiere in due pezzi: piastra di base 200 x 95 mm, bicchiere 120 x 55 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm		
A22.052.055. a	euro (quindici/40)	Cadauno	15,40
Nr. 5625	idem c.s. ...a parte: a bicchiere in due pezzi: piastra di base 220 x 105 mm, bicchiere 140 x 65 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm		
A22.052.055. b	euro (diciotto/74)	Cadauno	18,74
Nr. 5626	idem c.s. ...a parte: a bicchiere in due pezzi: piastra di base 240 x 115 mm, bicchiere 160 x 75 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm		
A22.052.055. c	euro (venti/97)	Cadauno	20,97
Nr. 5627	idem c.s. ...a parte: a bicchiere in due pezzi: piastra di base 260 x 125 mm, bicchiere 180 x 85 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm		
A22.052.055. d	euro (ventiuno/02)	Cadauno	21,02
Nr. 5628	idem c.s. ...a parte: a bicchiere in due pezzi: piastra di base 280 x 135 mm, bicchiere 200 x 95 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm		
A22.052.055.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
e	euro (ventiquattro/75)	Cadauno	24,75
Nr. 5629 A22.052.055.	idem c.s. ...a parte: a bicchiere in due pezzi: piastra di base 200 x 80 mm, bicchiere 120 x 40 mm, altezza 200 mm, spessore 4 mm		
f	euro (venti/18)	Cadauno	20,18
Nr. 5630 A22.052.055.	idem c.s. ...a parte: a bicchiere in due pezzi: piastra di base 220 x 85 mm, bicchiere 140 x 45 mm, altezza 200 mm, spessore 4 mm		
g	euro (ventidue/13)	Cadauno	22,13
Nr. 5631 A22.052.055.	idem c.s. ...a parte: a bicchiere in due pezzi: piastra di base 240 x 90 mm, bicchiere 160 x 55 mm, altezza 200 mm, spessore 4 mm		
h	euro (ventisette/91)	Cadauno	27,91
Nr. 5632 A22.052.055.	idem c.s. ...a parte: a bicchiere in due pezzi: piastra di base 280 x 105 mm, bicchiere 200 x 65 mm, altezza 200 mm, spessore 4 mm		
i	euro (trentacinque/56)	Cadauno	35,56
Nr. 5633 A22.052.060.	idem c.s. ...a parte: laterale in due pezzi, normale o rialzato: base 60 x 50 mm, altezza 180 mm, spessore 4 mm		
a	euro (tre/92)	Cadauno	3,92
Nr. 5634 A22.052.060.	idem c.s. ...a parte: laterale in due pezzi, normale o rialzato: base 80 x 50 mm, altezza 240 mm, spessore 4 mm		
b	euro (sei/64)	Cadauno	6,64
Nr. 5635 A22.052.065.	idem c.s. ...a parte: d'angolo in due pezzi, ali interne od esterne: base 45 x 45 mm, altezza 185 mm, spessore 4 mm		
a	euro (otto/62)	Cadauno	8,62
Nr. 5636 A22.052.065.	idem c.s. ...a parte: d'angolo in due pezzi, ali interne od esterne: base 75 x 75 mm, altezza 220 mm, spessore 4 mm		
b	euro (quattordici/41)	Cadauno	14,41
Nr. 5637 A22.052.070.	idem c.s. ...a parte: a muro: larghezza 150 mm, bicchiere 70 x 70 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm		
a	euro (dieci/45)	Cadauno	10,45
Nr. 5638 A22.052.070.	idem c.s. ...a parte: a muro: larghezza 175 mm, bicchiere 90 x 90 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm		
b	euro (dodici/23)	Cadauno	12,23
Nr. 5639 A22.052.075.	idem c.s. ...a parte: a staffa: piastra 160 x 60 mm, interasse 70 mm, altezza 200 mm, spessore 5 mm		
a	euro (sei/19)	Cadauno	6,19
Nr. 5640 A22.052.075.	idem c.s. ...a parte: a staffa: piastra 170 x 60 mm, interasse 80 mm, altezza 200 mm, spessore 5 mm		
b	euro (sei/27)	Cadauno	6,27
Nr. 5641 A22.052.075.	idem c.s. ...a parte: a staffa: piastra 180 x 60 mm, interasse 90 mm, altezza 200 mm, spessore 5 mm		
c	euro (sei/35)	Cadauno	6,35
Nr. 5642 A22.052.075.	idem c.s. ...a parte: a staffa: piastra 190 x 60 mm, interasse 100 mm, altezza 200 mm, spessore 5 mm		
d	euro (sei/64)	Cadauno	6,64
Nr. 5643 A22.052.075.	idem c.s. ...a parte: a staffa: piastra 210 x 60 mm, interasse 120 mm, altezza 200 mm, spessore 5 mm		
e	euro (cinque/41)	Cadauno	5,41
Nr. 5644 A22.052.080.	idem c.s. ...a parte: a staffa a U: base 70 x 60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm		
a	euro (quattro/13)	Cadauno	4,13
Nr. 5645 A22.052.080.	idem c.s. ...a parte: a staffa a U: base 90 x 60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm		
b	euro (quattro/35)	Cadauno	4,35
Nr. 5646 A22.052.080.	idem c.s. ...a parte: a staffa a U: base 100 x 60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm		
c	euro (quattro/43)	Cadauno	4,43
Nr. 5647 A22.052.080.	idem c.s. ...a parte: a staffa a U: base 120 x 60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm		
d	euro (quattro/65)	Cadauno	4,65
Nr. 5648 A22.052.085.	idem c.s. ...a parte: a staffa, affogato nel getto: base 70 x 60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm, barra Ø 20 mm, lunghezza 200 mm		
a	euro (sei/19)	Cadauno	6,19
Nr. 5649 A22.052.085.	idem c.s. ...a parte: a staffa, affogato nel getto: base 90 x 60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm, barra Ø 20 mm, lunghezza 200 mm		
b	euro (sei/50)	Cadauno	6,50
Nr. 5650 A22.052.085.	idem c.s. ...a parte: a staffa, affogato nel getto: base 100 x 60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm, barra Ø 20 mm, lunghezza 200 mm		
c	euro (sei/48)	Cadauno	6,48
Nr. 5651 A22.052.085.	idem c.s. ...a parte: a staffa, affogato nel getto: base 120 x 60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm, barra Ø 20 mm, lunghezza 200 mm		
d	euro (sei/65)	Cadauno	6,65

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5652 A22.052.090	idem c.s. ...a parte: a lama, affogato nel getto, base 80 x 80 mm, altezza lama 130 mm, spessore 8 mm, barra Ø 20 mm, lunghezza 250 mm euro (nove/78)	Cadauno	9,78
Nr. 5653 A22.052.095. a	Portapilastrini in acciaio inossidabile classe AISI 304/A2, installazione con viti svasate tutto filetto, bulloni o spinotti lisci Ø 10 al legno e con ancorante avvitabile, barra filettata con ancorante chimico o bullone meccanico al calcestruzzo, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte: a bicchiere: piastra di base 150 x 150 mm, bicchiere 70 x 70 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm euro (dodici/95)	Cadauno	12,95
Nr. 5654 A22.052.095. b	idem c.s. ...a parte: a bicchiere: piastra di base 150 x 150 mm, bicchiere 90 x 90 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm euro (quattordici/27)	Cadauno	14,27
Nr. 5655 A22.052.095. c	idem c.s. ...a parte: a bicchiere: piastra di base 150 x 150 mm, bicchiere 100 x 100 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm euro (ventuno/10)	Cadauno	21,10
Nr. 5656 A22.052.095. d	idem c.s. ...a parte: a bicchiere: piastra di base 200 x 200 mm, bicchiere 120 x 120 mm, altezza 150 mm, spessore 2,5 mm euro (ventisette/49)	Cadauno	27,49
Nr. 5657 A22.052.095. e	idem c.s. ...a parte: a bicchiere: piastra di base 200 x 200 mm, bicchiere 140 x 140 mm, altezza 150 mm, spessore 2,5 mm euro (trenta/09)	Cadauno	30,09
Nr. 5658 A22.052.095. f	idem c.s. ...a parte: a bicchiere: piastra di base 240 x 240 mm, bicchiere 160 x 160 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm euro (quarantatre/49)	Cadauno	43,49
Nr. 5659 A22.052.095. g	idem c.s. ...a parte: a bicchiere: piastra di base 280 x 280 mm, bicchiere 180 x 180 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm euro (cinquanta/77)	Cadauno	50,77
Nr. 5660 A22.052.095. h	idem c.s. ...a parte: a bicchiere: piastra di base 300 x 300 mm, bicchiere 200 x 200 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm euro (cinquantasette/43)	Cadauno	57,43
Nr. 5661 A22.052.100. a	idem c.s. ...a parte: fisso, piastra superiore con barra passante: piastra inferiore 160 x 100 x 6 mm, piastra superiore 100 x 100 x 6 mm, barra Ø 20, lunghezza 150 mm euro (ventiotto/08)	Cadauno	28,08
Nr. 5662 A22.052.100. b	idem c.s. ...a parte: fisso, piastra superiore con barra passante: piastra inferiore 160 x 100 x 6 mm, piastra superiore 100 x 100 x 6 mm, barra Ø 24, lunghezza 250 mm euro (trentasette/34)	Cadauno	37,34
Nr. 5663 A22.052.105. a	Portapilastrini in acciaio inossidabile classe AISI 304/A2, installazione con viti svasate tutto filetto, bulloni o spinotti lisci Ø 10 al legno e con ancorante avvitabile, barra filettata con ancorante chimico o bullone meccanico al calcestruzzo, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte: a staffa a U: base 70 x 60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm euro (nove/48)	Cadauno	9,48
Nr. 5664 A22.052.105. b	idem c.s. ...U: base 90 x 60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm euro (nove/98)	Cadauno	9,98
Nr. 5665 A22.052.105. c	idem c.s. ...U: base 100 x 60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm euro (dieci/17)	Cadauno	10,17
Nr. 5666 A22.052.105. d	idem c.s. ...U: base 120 x 60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm euro (dieci/67)	Cadauno	10,67
Nr. 5667 A22.055.005. a	Vite per legno a testa conica, punta autoforante, fresa a fine filetto, zincata bianca, con rivestimento in cromo esavalente, filetto a passo veloce, sottotesta piatto, idonea al fissaggio dei pannelli di irrigidimento in multistrato/obs alla struttura, utilizzabile senza preforatura: Ø 4, lunghezza 40 mm euro (zero/03)	Cadauno	0,03
Nr. 5668 A22.055.005. b	idem c.s. ...preforatura: Ø 4, lunghezza 45 mm euro (zero/03)	Cadauno	0,03
Nr. 5669 A22.055.005. c	idem c.s. ...preforatura: Ø 4, lunghezza 50 mm euro (zero/03)	Cadauno	0,03
Nr. 5670 A22.055.005. d	idem c.s. ...preforatura: Ø 4,5, lunghezza 50 mm euro (zero/04)	Cadauno	0,04
Nr. 5671 A22.055.005. e	idem c.s. ...preforatura: Ø 4,5, lunghezza 55 mm euro (zero/04)	Cadauno	0,04
Nr. 5672 A22.055.005. f	idem c.s. ...preforatura: Ø 5, lunghezza 40 mm euro (zero/04)	Cadauno	0,04
Nr. 5673	idem c.s. ...preforatura: Ø 5, lunghezza 45 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A22.055.005. g	euro (zero/04)	Cadauno	0,04
Nr. 5674	idem c.s. ...preforatura: Ø 5, lunghezza 50 mm		
A22.055.005. h	euro (zero/04)	Cadauno	0,04
Nr. 5675	idem c.s. ...preforatura: Ø 5, lunghezza 60 mm		
A22.055.005. i	euro (zero/05)	Cadauno	0,05
Nr. 5676	idem c.s. ...preforatura: Ø 5, lunghezza 65 mm		
A22.055.005. j	euro (zero/06)	Cadauno	0,06
Nr. 5677	idem c.s. ...preforatura: Ø 5, lunghezza 70 mm		
A22.055.005. k	euro (zero/06)	Cadauno	0,06
Nr. 5678	idem c.s. ...preforatura: Ø 5, lunghezza 80 mm		
A22.055.005. l	euro (zero/07)	Cadauno	0,07
Nr. 5679	Vite per legno a testa svasata con punta autoforante, fresa a fine filetto, zincata bianca, con rivestimento in cromo esavalente, filetto		
A22.055.010	a passo veloce, utilizzabile senza preforatura: Ø 3, lunghezza 16 ÷ 30 mm euro (zero/01)	Cadauno	0,01
Nr. 5680	idem c.s. ...preforatura: Ø 3,5, lunghezza 20 ÷ 50		
A22.055.015	euro (zero/02)	Cadauno	0,02
Nr. 5681	idem c.s. ...preforatura: Ø 4, lunghezza 40 ÷ 80		
A22.055.020	euro (zero/02)	Cadauno	0,02
Nr. 5682	idem c.s. ...preforatura: Ø 4,5, lunghezza 40 ÷ 80		
A22.055.025	euro (zero/04)	Cadauno	0,04
Nr. 5683	idem c.s. ...preforatura: Ø 5, lunghezza 45 ÷ 120		
A22.055.030	euro (zero/07)	Cadauno	0,07
Nr. 5684	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 60 mm		
A22.055.035. a	euro (zero/04)	Cadauno	0,04
Nr. 5685	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 70 mm		
A22.055.035. b	euro (zero/05)	Cadauno	0,05
Nr. 5686	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 80 mm		
A22.055.035. c	euro (zero/06)	Cadauno	0,06
Nr. 5687	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 90 mm		
A22.055.035. d	euro (zero/07)	Cadauno	0,07
Nr. 5688	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 100 mm		
A22.055.035. e	euro (zero/10)	Cadauno	0,10
Nr. 5689	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 110 mm		
A22.055.035. f	euro (zero/12)	Cadauno	0,12
Nr. 5690	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 120 mm		
A22.055.035. g	euro (zero/12)	Cadauno	0,12
Nr. 5691	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 130 mm		
A22.055.035. h	euro (zero/14)	Cadauno	0,14
Nr. 5692	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 140 mm		
A22.055.035. i	euro (zero/15)	Cadauno	0,15
Nr. 5693	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 150 mm		
A22.055.035. j	euro (zero/19)	Cadauno	0,19
Nr. 5694	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 160 mm		
A22.055.035. k	euro (zero/20)	Cadauno	0,20
Nr. 5695	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 180 mm		
A22.055.035. l	euro (zero/23)	Cadauno	0,23
Nr. 5696	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 200 mm		
A22.055.035. m	euro (zero/28)	Cadauno	0,28
Nr. 5697	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 220 mm		
A22.055.035.	euro (zero/35)	Cadauno	0,35

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
n			
Nr. 5698 A22.055.035.	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 240 mm euro (zero/42)	Cadauno	0,42
o			
Nr. 5699 A22.055.035.	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 260 mm euro (zero/48)	Cadauno	0,48
p			
Nr. 5700 A22.055.035.	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 280 mm euro (zero/55)	Cadauno	0,55
q			
Nr. 5701 A22.055.035.	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 300 mm euro (zero/59)	Cadauno	0,59
r			
Nr. 5702 A22.055.040.	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza : 80 mm euro (zero/13)	Cadauno	0,13
a			
Nr. 5703 A22.055.040.	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza : 100 mm euro (zero/19)	Cadauno	0,19
b			
Nr. 5704 A22.055.040.	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza : 120 mm euro (zero/21)	Cadauno	0,21
c			
Nr. 5705 A22.055.040.	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza : 140 mm euro (zero/24)	Cadauno	0,24
d			
Nr. 5706 A22.055.040.	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza : 160 mm euro (zero/27)	Cadauno	0,27
e			
Nr. 5707 A22.055.040.	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza : 180 mm euro (zero/34)	Cadauno	0,34
f			
Nr. 5708 A22.055.040.	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza : 200 mm euro (zero/40)	Cadauno	0,40
g			
Nr. 5709 A22.055.040.	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza : 220 mm euro (zero/51)	Cadauno	0,51
h			
Nr. 5710 A22.055.040.	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza : 240 mm euro (zero/59)	Cadauno	0,59
i			
Nr. 5711 A22.055.040.	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza : 260 mm euro (zero/65)	Cadauno	0,65
j			
Nr. 5712 A22.055.040.	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza : 280 mm euro (zero/72)	Cadauno	0,72
k			
Nr. 5713 A22.055.040.	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza : 300 mm euro (zero/81)	Cadauno	0,81
l			
Nr. 5714 A22.055.040.	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza : 320 mm euro (zero/91)	Cadauno	0,91
m			
Nr. 5715 A22.055.040.	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza : 340 mm euro (zero/97)	Cadauno	0,97
n			
Nr. 5716 A22.055.040.	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza : 360 mm euro (uno/08)	Cadauno	1,08
o			
Nr. 5717 A22.055.040.	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza : 380 mm euro (uno/19)	Cadauno	1,19
p			
Nr. 5718 A22.055.040.	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza : 400 mm euro (uno/26)	Cadauno	1,26
q			
Nr. 5719 A22.055.040.	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza : 440 mm euro (uno/69)	Cadauno	1,69
r			
Nr. 5720 A22.055.040.	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza : 500 mm euro (due/10)	Cadauno	2,10
s			
Nr. 5721 A22.055.045.	idem c.s. ...preforatura: Ø 10, lunghezza: 80 mm euro (zero/21)	Cadauno	0,21
a			
Nr. 5722	idem c.s. ...preforatura: Ø 10, lunghezza: 100 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A22.055.045. b	euro (zero/25)	Cadauno	0,25
Nr. 5723	idem c.s. ...preforatura: Ø 10, lunghezza: 120 mm		
A22.055.045. c	euro (zero/29)	Cadauno	0,29
Nr. 5724	idem c.s. ...preforatura: Ø 10, lunghezza: 140 mm		
A22.055.045. d	euro (zero/37)	Cadauno	0,37
Nr. 5725	idem c.s. ...preforatura: Ø 10, lunghezza: 160 mm		
A22.055.045. e	euro (zero/49)	Cadauno	0,49
Nr. 5726	idem c.s. ...preforatura: Ø 10, lunghezza: 180 mm		
A22.055.045. f	euro (zero/55)	Cadauno	0,55
Nr. 5727	idem c.s. ...preforatura: Ø 10, lunghezza: 200 mm		
A22.055.045. g	euro (zero/66)	Cadauno	0,66
Nr. 5728	idem c.s. ...preforatura: Ø 10, lunghezza: 220 mm		
A22.055.045. h	euro (zero/80)	Cadauno	0,80
Nr. 5729	idem c.s. ...preforatura: Ø 10, lunghezza: 240 mm		
A22.055.045. i	euro (zero/89)	Cadauno	0,89
Nr. 5730	idem c.s. ...preforatura: Ø 10, lunghezza: 260 mm		
A22.055.045. j	euro (uno/00)	Cadauno	1,00
Nr. 5731	idem c.s. ...preforatura: Ø 10, lunghezza: 280 mm		
A22.055.045. k	euro (uno/09)	Cadauno	1,09
Nr. 5732	idem c.s. ...preforatura: Ø 10, lunghezza: 300 mm		
A22.055.045. l	euro (uno/21)	Cadauno	1,21
Nr. 5733	idem c.s. ...preforatura: Ø 10, lunghezza: 320 mm		
A22.055.045. m	euro (uno/32)	Cadauno	1,32
Nr. 5734	idem c.s. ...preforatura: Ø 10, lunghezza: 340 mm		
A22.055.045. n	euro (uno/46)	Cadauno	1,46
Nr. 5735	idem c.s. ...preforatura: Ø 10, lunghezza: 360 mm		
A22.055.045. o	euro (uno/53)	Cadauno	1,53
Nr. 5736	idem c.s. ...preforatura: Ø 10, lunghezza: 380 mm		
A22.055.045. p	euro (uno/66)	Cadauno	1,66
Nr. 5737	idem c.s. ...preforatura: Ø 10, lunghezza: 400 mm		
A22.055.045. q	euro (uno/70)	Cadauno	1,70
Nr. 5738	idem c.s. ...preforatura: Ø 12, lunghezza: 160 mm		
A22.055.050. a	euro (zero/85)	Cadauno	0,85
Nr. 5739	idem c.s. ...preforatura: Ø 12, lunghezza: 200 mm		
A22.055.050. b	euro (uno/01)	Cadauno	1,01
Nr. 5740	idem c.s. ...preforatura: Ø 12, lunghezza: 240 mm		
A22.055.050. c	euro (uno/33)	Cadauno	1,33
Nr. 5741	idem c.s. ...preforatura: Ø 12, lunghezza: 280 mm		
A22.055.050. d	euro (uno/65)	Cadauno	1,65
Nr. 5742	idem c.s. ...preforatura: Ø 12, lunghezza: 320 mm		
A22.055.050. e	euro (uno/91)	Cadauno	1,91
Nr. 5743	idem c.s. ...preforatura: Ø 12, lunghezza: 360 mm		
A22.055.050. f	euro (due/32)	Cadauno	2,32
Nr. 5744	idem c.s. ...preforatura: Ø 12, lunghezza: 400 mm		
A22.055.050. g	euro (due/75)	Cadauno	2,75
Nr. 5745	idem c.s. ...preforatura: Ø 12, lunghezza: 440 mm		
A22.055.050. h	euro (tre/38)	Cadauno	3,38
Nr. 5746	idem c.s. ...preforatura: Ø 12, lunghezza: 480 mm		
A22.055.050. i	euro (quattro/04)	Cadauno	4,04

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5747 A22.055.050. j	idem c.s. ...preforatura: Ø 12, lunghezza: 520 mm euro (quattro/75)	Cadauno	4,75
Nr. 5748 A22.055.050. k	idem c.s. ...preforatura: Ø 12, lunghezza: 560 mm euro (cinque/48)	Cadauno	5,48
Nr. 5749 A22.055.050. l	idem c.s. ...preforatura: Ø 12, lunghezza: 600 mm euro (sei/15)	Cadauno	6,15
Nr. 5750 A22.055.055. a	Vite per legno a testa tonda larga, punta autoforante, fresa a fine filetto, zincatura galvanica priva di cromo esavalente, filetto a passo veloce: Ø 6, lunghezza: 80 mm euro (zero/12)	Cadauno	0,12
Nr. 5751 A22.055.055. b	idem c.s. ...veloce: Ø 6, lunghezza: 100 mm euro (zero/13)	Cadauno	0,13
Nr. 5752 A22.055.055. c	idem c.s. ...veloce: Ø 6, lunghezza: 120 mm euro (zero/15)	Cadauno	0,15
Nr. 5753 A22.055.055. d	idem c.s. ...veloce: Ø 6, lunghezza: 140 mm euro (zero/17)	Cadauno	0,17
Nr. 5754 A22.055.055. e	idem c.s. ...veloce: Ø 6, lunghezza: 160 mm euro (zero/23)	Cadauno	0,23
Nr. 5755 A22.055.055. f	idem c.s. ...veloce: Ø 6, lunghezza: 180 mm euro (zero/27)	Cadauno	0,27
Nr. 5756 A22.055.055. g	idem c.s. ...veloce: Ø 6, lunghezza: 200 mm euro (zero/34)	Cadauno	0,34
Nr. 5757 A22.055.060. a	idem c.s. ...veloce: Ø 8, lunghezza: 100 mm euro (zero/20)	Cadauno	0,20
Nr. 5758 A22.055.060. b	idem c.s. ...veloce: Ø 8, lunghezza: 120 mm euro (zero/24)	Cadauno	0,24
Nr. 5759 A22.055.060. c	idem c.s. ...veloce: Ø 8, lunghezza: 140 mm euro (zero/28)	Cadauno	0,28
Nr. 5760 A22.055.060. d	idem c.s. ...veloce: Ø 8, lunghezza: 160 mm euro (zero/35)	Cadauno	0,35
Nr. 5761 A22.055.060. e	idem c.s. ...veloce: Ø 8, lunghezza: 180 mm euro (zero/41)	Cadauno	0,41
Nr. 5762 A22.055.060. f	idem c.s. ...veloce: Ø 8, lunghezza: 200 mm euro (zero/47)	Cadauno	0,47
Nr. 5763 A22.055.060. g	idem c.s. ...veloce: Ø 8, lunghezza: 220 mm euro (zero/55)	Cadauno	0,55
Nr. 5764 A22.055.060. h	idem c.s. ...veloce: Ø 8, lunghezza: 240 mm euro (zero/63)	Cadauno	0,63
Nr. 5765 A22.055.060. i	idem c.s. ...veloce: Ø 8, lunghezza: 260 mm euro (zero/72)	Cadauno	0,72
Nr. 5766 A22.055.060. j	idem c.s. ...veloce: Ø 8, lunghezza: 280 mm euro (zero/82)	Cadauno	0,82
Nr. 5767 A22.055.060. k	idem c.s. ...veloce: Ø 8, lunghezza: 300 mm euro (zero/90)	Cadauno	0,90
Nr. 5768 A22.055.060. l	idem c.s. ...veloce: Ø 8, lunghezza: 320 mm euro (uno/01)	Cadauno	1,01
Nr. 5769 A22.055.060. m	idem c.s. ...veloce: Ø 8, lunghezza: 340 mm euro (uno/13)	Cadauno	1,13
Nr. 5770 A22.055.060. n	idem c.s. ...veloce: Ø 8, lunghezza: 360 mm euro (uno/22)	Cadauno	1,22
Nr. 5771	idem c.s. ...veloce: Ø 8, lunghezza: 380 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A22.055.060. o	euro (uno/32)	Cadauno	1,32
Nr. 5772	idem c.s. ...veloce: Ø 8, lunghezza: 400 mm		
A22.055.060. p	euro (uno/42)	Cadauno	1,42
Nr. 5773	idem c.s. ...veloce: Ø 10, lunghezza: 160 mm		
A22.055.065. a	euro (zero/49)	Cadauno	0,49
Nr. 5774	idem c.s. ...veloce: Ø 10, lunghezza: 180 mm		
A22.055.065. b	euro (zero/58)	Cadauno	0,58
Nr. 5775	idem c.s. ...veloce: Ø 10, lunghezza: 200 mm		
A22.055.065. c	euro (zero/70)	Cadauno	0,70
Nr. 5776	idem c.s. ...veloce: Ø 10, lunghezza: 220 mm		
A22.055.065. d	euro (zero/85)	Cadauno	0,85
Nr. 5777	idem c.s. ...veloce: Ø 10, lunghezza: 240 mm		
A22.055.065. e	euro (zero/97)	Cadauno	0,97
Nr. 5778	idem c.s. ...veloce: Ø 10, lunghezza: 260 mm		
A22.055.065. f	euro (uno/07)	Cadauno	1,07
Nr. 5779	idem c.s. ...veloce: Ø 10, lunghezza: 280 mm		
A22.055.065. g	euro (uno/17)	Cadauno	1,17
Nr. 5780	idem c.s. ...veloce: Ø 10, lunghezza: 300 mm		
A22.055.065. h	euro (uno/31)	Cadauno	1,31
Nr. 5781	idem c.s. ...veloce: Ø 10, lunghezza: 320 mm		
A22.055.065. i	euro (uno/45)	Cadauno	1,45
Nr. 5782	idem c.s. ...veloce: Ø 10, lunghezza: 340 mm		
A22.055.065. j	euro (uno/57)	Cadauno	1,57
Nr. 5783	idem c.s. ...veloce: Ø 10, lunghezza: 360 mm		
A22.055.065. k	euro (uno/67)	Cadauno	1,67
Nr. 5784	idem c.s. ...veloce: Ø 10, lunghezza: 380 mm		
A22.055.065. l	euro (uno/78)	Cadauno	1,78
Nr. 5785	idem c.s. ...veloce: Ø 10, lunghezza: 400 mm		
A22.055.065. m	euro (uno/88)	Cadauno	1,88
Nr. 5786	Vite per piastre o per giunzioni angolari a testa tonda e sottotesta cilindrico in acciaio al carbonio, giunzione a taglio legno-acciaio, Ø 5, lunghezza: 20 mm		
A22.055.070. a	euro (zero/02)	Cadauno	0,02
Nr. 5787	idem c.s. ...5, lunghezza: 40 mm		
A22.055.070. b	euro (zero/02)	Cadauno	0,02
Nr. 5788	idem c.s. ...5, lunghezza: 50 mm		
A22.055.070. c	euro (zero/02)	Cadauno	0,02
Nr. 5789	idem c.s. ...5, lunghezza: 60 mm		
A22.055.070. d	euro (zero/02)	Cadauno	0,02
Nr. 5790	idem c.s. ...5, lunghezza: 70 mm		
A22.055.070. e	euro (zero/02)	Cadauno	0,02
Nr. 5791	Vite per legno a testa piana svasata con punta autoforante, fresa a fine filetto, in acciaio austenitico AISI 304/A2, filetto a passo veloce, utilizzabile senza preforatura: Ø 3,5, lunghezza 35 ÷ 40 mm		
A22.055.075	euro (zero/06)	Cadauno	0,06
Nr. 5792	idem c.s. ...preforatura: Ø 4, lunghezza 20 ÷ 50 mm		
A22.055.080	euro (zero/07)	Cadauno	0,07
Nr. 5793	idem c.s. ...preforatura: Ø 4,5, lunghezza 20 ÷ 60 mm		
A22.055.085	euro (zero/09)	Cadauno	0,09
Nr. 5794	idem c.s. ...preforatura: Ø 5, lunghezza: 50 mm		
A22.055.090. a	euro (zero/12)	Cadauno	0,12
Nr. 5795	idem c.s. ...preforatura: Ø 5, lunghezza: 60 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A22.055.090. b	euro (zero/14)	Cadauno	0,14
Nr. 5796	idem c.s. ...preforatura: Ø 5, lunghezza: 70 mm		
A22.055.090. c	euro (zero/16)	Cadauno	0,16
Nr. 5797	idem c.s. ...preforatura: Ø 5, lunghezza: 80 mm		
A22.055.090. d	euro (zero/20)	Cadauno	0,20
Nr. 5798	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 60 mm		
A22.055.095. a	euro (zero/34)	Cadauno	0,34
Nr. 5799	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 80 mm		
A22.055.095. b	euro (zero/39)	Cadauno	0,39
Nr. 5800	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 100 mm		
A22.055.095. c	euro (zero/47)	Cadauno	0,47
Nr. 5801	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 120 mm		
A22.055.095. d	euro (zero/20)	Cadauno	0,20
Nr. 5802	idem c.s. ...preforatura: Ø 6, lunghezza: 140 mm		
A22.055.095. e	euro (zero/26)	Cadauno	0,26
Nr. 5803	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza: 160 mm		
A22.055.100. a	euro (zero/95)	Cadauno	0,95
Nr. 5804	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza: 200 mm		
A22.055.100. b	euro (uno/89)	Cadauno	1,89
Nr. 5805	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza: 240 mm		
A22.055.100. c	euro (due/16)	Cadauno	2,16
Nr. 5806	idem c.s. ...preforatura: Ø 8, lunghezza: 280 mm		
A22.055.100. d	euro (due/39)	Cadauno	2,39
Nr. 5807	Tirafondo zincato in classe d'acciaio 4,8 con fu,k = 400 N/mm ² con parte filettata in proporzione < 0,6 della lunghezza, testa esagonale, comprensivo dell'operazione di foratura passante, della pulizia del foro tramite soffiaggio, dell'operazione di iniezione di resina adesiva bicomponente, del posizionamento e della battitura e, successivamente all'indurimento della resina, di posizionamento della rondella e del serraggio: Ø 8, lunghezza: 50 mm		
A22.058.005. a	euro (zero/06)	Cadauno	0,06
Nr. 5808	idem c.s. ...serraggio: Ø 8, lunghezza: 60 mm		
A22.058.005. b	euro (zero/06)	Cadauno	0,06
Nr. 5809	idem c.s. ...serraggio: Ø 8, lunghezza: 70 mm		
A22.058.005. c	euro (zero/12)	Cadauno	0,12
Nr. 5810	idem c.s. ...serraggio: Ø 8, lunghezza: 80 mm		
A22.058.005. d	euro (zero/09)	Cadauno	0,09
Nr. 5811	idem c.s. ...serraggio: Ø 8, lunghezza: 100 mm		
A22.058.005. e	euro (zero/10)	Cadauno	0,10
Nr. 5812	idem c.s. ...serraggio: Ø 8, lunghezza: 120 mm		
A22.058.005. f	euro (zero/14)	Cadauno	0,14
Nr. 5813	idem c.s. ...serraggio: Ø 8, lunghezza: 140 mm		
A22.058.005. g	euro (zero/15)	Cadauno	0,15
Nr. 5814	idem c.s. ...serraggio: Ø 8, lunghezza: 160 mm		
A22.058.005. h	euro (zero/16)	Cadauno	0,16
Nr. 5815	idem c.s. ...serraggio: Ø 8, lunghezza: 180 mm		
A22.058.005. i	euro (zero/17)	Cadauno	0,17
Nr. 5816	idem c.s. ...serraggio: Ø 8, lunghezza: 200 mm		
A22.058.005. j	euro (zero/18)	Cadauno	0,18
Nr. 5817	idem c.s. ...serraggio: Ø 10, lunghezza: 50 mm		
A22.058.010. a	euro (zero/13)	Cadauno	0,13
Nr. 5818	idem c.s. ...serraggio: Ø 10, lunghezza: 60 mm		
A22.058.010. b	euro (zero/13)	Cadauno	0,13

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5819 A22.058.010. c	idem c.s. ...serraggio: Ø 10, lunghezza: 70 mm euro (zero/16)	Cadauno	0,16
Nr. 5820 A22.058.010. d	idem c.s. ...serraggio: Ø 10, lunghezza: 80 mm euro (zero/16)	Cadauno	0,16
Nr. 5821 A22.058.010. e	idem c.s. ...serraggio: Ø 10, lunghezza: 100 mm euro (zero/21)	Cadauno	0,21
Nr. 5822 A22.058.010. f	idem c.s. ...serraggio: Ø 10, lunghezza: 120 mm euro (zero/23)	Cadauno	0,23
Nr. 5823 A22.058.010. g	idem c.s. ...serraggio: Ø 10, lunghezza: 140 mm euro (zero/25)	Cadauno	0,25
Nr. 5824 A22.058.010. h	idem c.s. ...serraggio: Ø 10, lunghezza: 160 mm euro (zero/27)	Cadauno	0,27
Nr. 5825 A22.058.010. i	idem c.s. ...serraggio: Ø 10, lunghezza: 180 mm euro (zero/28)	Cadauno	0,28
Nr. 5826 A22.058.010. j	idem c.s. ...serraggio: Ø 10, lunghezza: 200 mm euro (zero/35)	Cadauno	0,35
Nr. 5827 A22.058.010. k	idem c.s. ...serraggio: Ø 10, lunghezza: 220 mm euro (zero/38)	Cadauno	0,38
Nr. 5828 A22.058.010. l	idem c.s. ...serraggio: Ø 10, lunghezza: 240 mm euro (zero/45)	Cadauno	0,45
Nr. 5829 A22.058.010. m	idem c.s. ...serraggio: Ø 10, lunghezza: 260 mm euro (zero/46)	Cadauno	0,46
Nr. 5830 A22.058.010. n	idem c.s. ...serraggio: Ø 10, lunghezza: 280 mm euro (zero/48)	Cadauno	0,48
Nr. 5831 A22.058.010. o	idem c.s. ...serraggio: Ø 10, lunghezza: 300 mm euro (zero/51)	Cadauno	0,51
Nr. 5832 A22.058.015. a	idem c.s. ...serraggio: Ø 12, lunghezza: 100 mm euro (zero/27)	Cadauno	0,27
Nr. 5833 A22.058.015. b	idem c.s. ...serraggio: Ø 12, lunghezza: 120 mm euro (zero/29)	Cadauno	0,29
Nr. 5834 A22.058.015. c	idem c.s. ...serraggio: Ø 12, lunghezza: 140 mm euro (zero/31)	Cadauno	0,31
Nr. 5835 A22.058.015. d	idem c.s. ...serraggio: Ø 12, lunghezza: 150 mm euro (zero/37)	Cadauno	0,37
Nr. 5836 A22.058.015. e	idem c.s. ...serraggio: Ø 12, lunghezza: 160 mm euro (zero/39)	Cadauno	0,39
Nr. 5837 A22.058.015. f	idem c.s. ...serraggio: Ø 12, lunghezza: 180 mm euro (zero/47)	Cadauno	0,47
Nr. 5838 A22.058.015. g	idem c.s. ...serraggio: Ø 12, lunghezza: 200 mm euro (zero/50)	Cadauno	0,50
Nr. 5839 A22.058.015. h	idem c.s. ...serraggio: Ø 12, lunghezza: 220 mm euro (zero/60)	Cadauno	0,60
Nr. 5840 A22.058.015. i	idem c.s. ...serraggio: Ø 12, lunghezza: 240 mm euro (zero/63)	Cadauno	0,63
Nr. 5841 A22.058.015. j	idem c.s. ...serraggio: Ø 12, lunghezza: 260 mm euro (zero/72)	Cadauno	0,72
Nr. 5842 A22.058.015. k	idem c.s. ...serraggio: Ø 12, lunghezza: 280 mm euro (zero/76)	Cadauno	0,76
Nr. 5843 A22.058.015.	idem c.s. ...serraggio: Ø 12, lunghezza: 300 mm euro (zero/80)	Cadauno	0,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
l Nr. 5844 A22.058.015.	idem c.s. ...serraggio: Ø 12, lunghezza: 320 mm euro (zero/85)	Cadauno	0,85
m Nr. 5845 A22.058.015.	idem c.s. ...serraggio: Ø 12, lunghezza: 340 mm euro (zero/89)	Cadauno	0,89
n Nr. 5846 A22.058.015.	idem c.s. ...serraggio: Ø 12, lunghezza: 360 mm euro (zero/93)	Cadauno	0,93
o Nr. 5847 A22.058.015.	idem c.s. ...serraggio: Ø 12, lunghezza: 380 mm euro (uno/53)	Cadauno	1,53
p Nr. 5848 A22.058.015.	idem c.s. ...serraggio: Ø 12, lunghezza: 400 mm euro (uno/60)	Cadauno	1,60
q Nr. 5849 A22.058.020.	Tirafondo in acciaio inox austenitico AISI 304/A2 con parte filettata in proporzione < 0,6 della lunghezza, testa esagonale: Ø 8, lunghezza: 50 mm euro (zero/22)	Cadauno	0,22
a Nr. 5850 A22.058.020.	idem c.s. ...esagonale: Ø 8, lunghezza: 60 mm euro (zero/26)	Cadauno	0,26
b Nr. 5851 A22.058.020.	idem c.s. ...esagonale: Ø 8, lunghezza: 70 mm euro (zero/29)	Cadauno	0,29
c Nr. 5852 A22.058.020.	idem c.s. ...esagonale: Ø 8, lunghezza: 80 mm euro (zero/33)	Cadauno	0,33
d Nr. 5853 A22.058.020.	idem c.s. ...esagonale: Ø 8, lunghezza: 100 mm euro (zero/40)	Cadauno	0,40
e Nr. 5854 A22.058.020.	idem c.s. ...esagonale: Ø 8, lunghezza: 120 mm euro (zero/47)	Cadauno	0,47
f Nr. 5855 A22.058.025.	idem c.s. ...esagonale: Ø 10, lunghezza: 50 mm euro (zero/34)	Cadauno	0,34
a Nr. 5856 A22.058.025.	idem c.s. ...esagonale: Ø 10, lunghezza: 60 mm euro (zero/38)	Cadauno	0,38
b Nr. 5857 A22.058.025.	idem c.s. ...esagonale: Ø 10, lunghezza: 80 mm euro (zero/50)	Cadauno	0,50
c Nr. 5858 A22.058.025.	idem c.s. ...esagonale: Ø 10, lunghezza: 100 mm euro (zero/59)	Cadauno	0,59
d Nr. 5859 A22.058.025.	idem c.s. ...esagonale: Ø 10, lunghezza: 120 mm euro (zero/69)	Cadauno	0,69
e Nr. 5860 A22.058.025.	idem c.s. ...esagonale: Ø 10, lunghezza: 140 mm euro (zero/82)	Cadauno	0,82
f Nr. 5861 A22.058.025.	idem c.s. ...esagonale: Ø 10, lunghezza: 150 mm euro (zero/85)	Cadauno	0,85
g Nr. 5862 A22.058.025.	idem c.s. ...esagonale: Ø 10, lunghezza: 160 mm euro (uno/32)	Cadauno	1,32
h Nr. 5863 A22.058.025.	idem c.s. ...esagonale: Ø 10, lunghezza: 180 mm euro (uno/64)	Cadauno	1,64
i Nr. 5864 A22.058.025.	idem c.s. ...esagonale: Ø 10, lunghezza: 200 mm euro (uno/83)	Cadauno	1,83
j Nr. 5865 A22.058.025.	idem c.s. ...esagonale: Ø 10, lunghezza: 220 mm euro (due/93)	Cadauno	2,93
k Nr. 5866 A22.058.025.	idem c.s. ...esagonale: Ø 10, lunghezza: 240 mm euro (tre/20)	Cadauno	3,20
l Nr. 5867 A22.058.025.	idem c.s. ...esagonale: Ø 10, lunghezza: 260 mm euro (tre/41)	Cadauno	3,41
m			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5868 A22.058.030. a	idem c.s. ...esagonale: Ø 12, lunghezza: 60 mm euro (zero/62)	Cadauno	0,62
Nr. 5869 A22.058.030. b	idem c.s. ...esagonale: Ø 12, lunghezza: 70 mm euro (zero/71)	Cadauno	0,71
Nr. 5870 A22.058.030. c	idem c.s. ...esagonale: Ø 12, lunghezza: 80 mm euro (zero/80)	Cadauno	0,80
Nr. 5871 A22.058.030. d	idem c.s. ...esagonale: Ø 12, lunghezza: 100 mm euro (zero/83)	Cadauno	0,83
Nr. 5872 A22.058.030. e	idem c.s. ...esagonale: Ø 12, lunghezza: 120 mm euro (uno/02)	Cadauno	1,02
Nr. 5873 A22.058.030. f	idem c.s. ...esagonale: Ø 12, lunghezza: 140 mm euro (uno/17)	Cadauno	1,17
Nr. 5874 A22.058.030. g	idem c.s. ...esagonale: Ø 12, lunghezza: 150 mm euro (uno/36)	Cadauno	1,36
Nr. 5875 A22.058.030. h	idem c.s. ...esagonale: Ø 12, lunghezza: 160 mm euro (due/11)	Cadauno	2,11
Nr. 5876 A22.058.030. i	idem c.s. ...esagonale: Ø 12, lunghezza: 180 mm euro (due/35)	Cadauno	2,35
Nr. 5877 A22.058.030. j	idem c.s. ...esagonale: Ø 12, lunghezza: 200 mm euro (due/60)	Cadauno	2,60
Nr. 5878 A22.058.030. k	idem c.s. ...esagonale: Ø 12, lunghezza: 220 mm euro (quattro/22)	Cadauno	4,22
Nr. 5879 A22.058.030. l	idem c.s. ...esagonale: Ø 12, lunghezza: 240 mm euro (quattro/66)	Cadauno	4,66
Nr. 5880 A22.058.030. m	idem c.s. ...esagonale: Ø 12, lunghezza: 260 mm euro (quattro/95)	Cadauno	4,95
Nr. 5881 A22.058.035. a	Spinotto autoforante con filetto sottotesta per fissaggio e smontaggio, inserto Ø 7, spina liscia in acciaio al carbonio secondo norma EN 1995:2004 e in accordo alla ETA 09/0361, con punta perforante, idoneo all'uso con piastre metalliche nello spessore di elementi strutturali lignei, avvitamento meccanico > 1500 g/min o tramite dispositivi pneumatici di inserimento, lunghezza: 73 mm euro (uno/47)	Cadauno	1,47
Nr. 5882 A22.058.035. b	idem c.s. ...inserimento, lunghezza: 93 mm euro (uno/55)	Cadauno	1,55
Nr. 5883 A22.058.035. c	idem c.s. ...inserimento, lunghezza: 113 mm euro (uno/81)	Cadauno	1,81
Nr. 5884 A22.058.035. d	idem c.s. ...inserimento, lunghezza: 133 mm euro (uno/95)	Cadauno	1,95
Nr. 5885 A22.058.035. e	idem c.s. ...inserimento, lunghezza: 153 mm euro (due/08)	Cadauno	2,08
Nr. 5886 A22.058.035. f	idem c.s. ...inserimento, lunghezza: 173 mm euro (uno/65)	Cadauno	1,65
Nr. 5887 A22.058.035. g	idem c.s. ...inserimento, lunghezza: 193 mm euro (uno/74)	Cadauno	1,74
Nr. 5888 A22.058.035. h	idem c.s. ...inserimento, lunghezza: 213 mm euro (due/41)	Cadauno	2,41
Nr. 5889 A22.058.035. i	idem c.s. ...inserimento, lunghezza: 233 mm euro (due/61)	Cadauno	2,61
Nr. 5890 A22.058.040. a	Spinotto liscio, calibrato e rettificato, con bordi all'estremità smussati, in acciaio S235 JR con resistenza caratteristica fu,k = 360 N/mm, rispondente a norma DIN 1052:2008: Ø 8, lunghezza: 60 mm euro (zero/18)	Cadauno	0,18
Nr. 5891 A22.058.040.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 8, lunghezza: 70 mm euro (zero/20)	Cadauno	0,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b Nr. 5892 A22.058.040.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 8, lunghezza: 80 mm euro (zero/22)	Cadauno	0,22
c Nr. 5893 A22.058.040.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 8, lunghezza: 90 mm euro (zero/24)	Cadauno	0,24
d Nr. 5894 A22.058.040.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 8, lunghezza: 100 mm euro (zero/26)	Cadauno	0,26
e Nr. 5895 A22.058.040.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 8, lunghezza: 110 mm euro (zero/28)	Cadauno	0,28
f Nr. 5896 A22.058.040.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 8, lunghezza: 120 mm euro (zero/30)	Cadauno	0,30
g Nr. 5897 A22.058.040.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 8, lunghezza: 140 mm euro (zero/34)	Cadauno	0,34
h Nr. 5898 A22.058.045.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 50 mm euro (zero/32)	Cadauno	0,32
a Nr. 5899 A22.058.045.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 60 mm euro (zero/37)	Cadauno	0,37
b Nr. 5900 A22.058.045.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 70 mm euro (zero/41)	Cadauno	0,41
c Nr. 5901 A22.058.045.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 80 mm euro (zero/46)	Cadauno	0,46
d Nr. 5902 A22.058.045.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 90 mm euro (zero/51)	Cadauno	0,51
e Nr. 5903 A22.058.045.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 100 mm euro (zero/55)	Cadauno	0,55
f Nr. 5904 A22.058.045.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 110 mm euro (zero/60)	Cadauno	0,60
g Nr. 5905 A22.058.045.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 120 mm euro (zero/64)	Cadauno	0,64
h Nr. 5906 A22.058.045.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 130 mm euro (zero/69)	Cadauno	0,69
i Nr. 5907 A22.058.045.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 140 mm euro (zero/74)	Cadauno	0,74
j Nr. 5908 A22.058.045.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 150 mm euro (zero/76)	Cadauno	0,76
k Nr. 5909 A22.058.045.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 160 mm euro (zero/81)	Cadauno	0,81
l Nr. 5910 A22.058.045.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 170 mm euro (zero/84)	Cadauno	0,84
m Nr. 5911 A22.058.045.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 180 mm euro (zero/90)	Cadauno	0,90
n Nr. 5912 A22.058.045.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 200 mm euro (zero/99)	Cadauno	0,99
o Nr. 5913 A22.058.045.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 220 mm euro (uno/17)	Cadauno	1,17
p Nr. 5914 A22.058.045.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 240 mm euro (uno/29)	Cadauno	1,29
q Nr. 5915 A22.058.045.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 260 mm euro (uno/38)	Cadauno	1,38
r Nr. 5916	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 280 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A22.058.045. s	euro (uno/49)	Cadauno	1,49
Nr. 5917	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 300 mm		
A22.058.045. t	euro (uno/59)	Cadauno	1,59
Nr. 5918	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 320 mm		
A22.058.045. u	euro (uno/68)	Cadauno	1,68
Nr. 5919	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 340 mm		
A22.058.045. v	euro (uno/80)	Cadauno	1,80
Nr. 5920	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 360 mm		
A22.058.045. w	euro (due/00)	Cadauno	2,00
Nr. 5921	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 400 mm		
A22.058.045. x	euro (due/20)	Cadauno	2,20
Nr. 5922	idem c.s. ...1052:2008: Ø 12, lunghezza: 1000 mm		
A22.058.045. y	euro (cinque/79)	Cadauno	5,79
Nr. 5923	Spinotto liscio, calibrato e rettificato, con bordi all'estremità smussati, in acciaio S335 JR con resistenza caratteristica fu,k = 600 N/mm, rispondente a norma DIN 1052:2008: Ø 16, lunghezza: 120 mm		
A22.058.050. a	euro (uno/23)	Cadauno	1,23
Nr. 5924	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 140 mm		
A22.058.050. b	euro (uno/43)	Cadauno	1,43
Nr. 5925	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 150 mm		
A22.058.050. c	euro (uno/51)	Cadauno	1,51
Nr. 5926	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 160 mm		
A22.058.050. d	euro (uno/62)	Cadauno	1,62
Nr. 5927	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 170 mm		
A22.058.050. e	euro (uno/70)	Cadauno	1,70
Nr. 5928	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 180 mm		
A22.058.050. f	euro (uno/80)	Cadauno	1,80
Nr. 5929	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 190 mm		
A22.058.050. g	euro (uno/89)	Cadauno	1,89
Nr. 5930	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 200 mm		
A22.058.050. h	euro (uno/98)	Cadauno	1,98
Nr. 5931	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 220 mm		
A22.058.050. i	euro (due/25)	Cadauno	2,25
Nr. 5932	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 240 mm		
A22.058.050. j	euro (due/31)	Cadauno	2,31
Nr. 5933	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 260 mm		
A22.058.050. k	euro (due/49)	Cadauno	2,49
Nr. 5934	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 280 mm		
A22.058.050. l	euro (due/70)	Cadauno	2,70
Nr. 5935	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 300 mm		
A22.058.050. m	euro (due/88)	Cadauno	2,88
Nr. 5936	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 320 mm		
A22.058.050. n	euro (tre/05)	Cadauno	3,05
Nr. 5937	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 340 mm		
A22.058.050. o	euro (tre/23)	Cadauno	3,23
Nr. 5938	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 360 mm		
A22.058.050. p	euro (tre/58)	Cadauno	3,58
Nr. 5939	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 380 mm		
A22.058.050. q	euro (tre/76)	Cadauno	3,76
Nr. 5940	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 400 mm		
A22.058.050.	euro (tre/95)	Cadauno	3,95

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
r			
Nr. 5941 A22.058.050.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 420 mm euro (quattro/19)	Cadauno	4,19
s			
Nr. 5942 A22.058.050.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 440 mm euro (quattro/38)	Cadauno	4,38
t			
Nr. 5943 A22.058.050.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 460 mm euro (quattro/57)	Cadauno	4,57
u			
Nr. 5944 A22.058.050.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 480 mm euro (quattro/76)	Cadauno	4,76
v			
Nr. 5945 A22.058.050.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 500 mm euro (quattro/95)	Cadauno	4,95
w			
Nr. 5946 A22.058.050.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 16, lunghezza: 1000 mm euro (otto/84)	Cadauno	8,84
x			
Nr. 5947 A22.058.055.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 120 mm euro (uno/90)	Cadauno	1,90
a			
Nr. 5948 A22.058.055.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 140 mm euro (due/24)	Cadauno	2,24
b			
Nr. 5949 A22.058.055.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 150 mm euro (due/38)	Cadauno	2,38
c			
Nr. 5950 A22.058.055.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 160 mm euro (due/51)	Cadauno	2,51
d			
Nr. 5951 A22.058.055.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 170 mm euro (due/68)	Cadauno	2,68
e			
Nr. 5952 A22.058.055.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 180 mm euro (due/82)	Cadauno	2,82
f			
Nr. 5953 A22.058.055.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 190 mm euro (due/95)	Cadauno	2,95
g			
Nr. 5954 A22.058.055.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 200 mm euro (tre/13)	Cadauno	3,13
h			
Nr. 5955 A22.058.055.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 220 mm euro (tre/57)	Cadauno	3,57
i			
Nr. 5956 A22.058.055.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 240 mm euro (tre/87)	Cadauno	3,87
j			
Nr. 5957 A22.058.055.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 260 mm euro (quattro/19)	Cadauno	4,19
k			
Nr. 5958 A22.058.055.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 280 mm euro (quattro/49)	Cadauno	4,49
l			
Nr. 5959 A22.058.055.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 300 mm euro (quattro/81)	Cadauno	4,81
m			
Nr. 5960 A22.058.055.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 320 mm euro (cinque/10)	Cadauno	5,10
n			
Nr. 5961 A22.058.055.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 340 mm euro (cinque/39)	Cadauno	5,39
o			
Nr. 5962 A22.058.055.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 360 mm euro (sei/00)	Cadauno	6,00
p			
Nr. 5963 A22.058.055.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 380 mm euro (sei/31)	Cadauno	6,31
q			
Nr. 5964 A22.058.055.	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 400 mm euro (sei/63)	Cadauno	6,63
r			
Nr. 5965	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 420 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A22.058.055. s	euro (sei/96)	Cadauno	6,96
Nr. 5966	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 440 mm		
A22.058.055. t	euro (sette/26)	Cadauno	7,26
Nr. 5967	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 460 mm		
A22.058.055. u	euro (sette/60)	Cadauno	7,60
Nr. 5968	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 480 mm		
A22.058.055. v	euro (sette/91)	Cadauno	7,91
Nr. 5969	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 500 mm		
A22.058.055. w	euro (otto/32)	Cadauno	8,32
Nr. 5970	idem c.s. ...1052:2008: Ø 20, lunghezza: 1000 mm		
A22.058.055. x	euro (dodici/11)	Cadauno	12,11
Nr. 5971	Vite per piastre con testa tonda e sottotesta cilindrico, in acciaio con valori caratteristici calcolati secondo normativa EN1995:2004, Ø 5, lunghezza: 25 mm		
A22.058.060. a	euro (zero/09)	Cadauno	0,09
Nr. 5972	idem c.s. ...5, lunghezza: 40 mm		
A22.058.060. b	euro (zero/10)	Cadauno	0,10
Nr. 5973	idem c.s. ...5, lunghezza: 50 mm		
A22.058.060. c	euro (zero/13)	Cadauno	0,13
Nr. 5974	idem c.s. ...5, lunghezza: 60 mm		
A22.058.060. d	euro (zero/14)	Cadauno	0,14
Nr. 5975	idem c.s. ...5, lunghezza: 70 mm		
A22.058.060. e	euro (zero/17)	Cadauno	0,17
Nr. 5976	Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2		
A23.001.005. a	euro (tre/00)	kg	3,00
Nr. 5977	idem c.s. ...per strutture semplici: in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC3		
A23.001.005. b	euro (tre/02)	kg	3,02
Nr. 5978	idem c.s. ...per strutture semplici: in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2		
A23.001.005. c	euro (tre/03)	kg	3,03
Nr. 5979	idem c.s. ...per strutture semplici: in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3		
A23.001.005. d	euro (tre/04)	kg	3,04
Nr. 5980	idem c.s. ...per strutture semplici: in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2		
A23.001.005. e	euro (tre/06)	kg	3,06
Nr. 5981	idem c.s. ...per strutture semplici: in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC3		
A23.001.005. f	euro (tre/07)	kg	3,07
Nr. 5982	idem c.s. ...per strutture semplici: in acciaio S235 J0W - classe di esecuzione EXC1 o EXC2		
A23.001.005. g	euro (tre/47)	kg	3,47
Nr. 5983	idem c.s. ...per strutture semplici: in acciaio S235 J0W - classe di esecuzione EXC3		
A23.001.005. h	euro (tre/49)	kg	3,49
Nr. 5984	idem c.s. ...per strutture semplici: in acciaio S355 J0W - classe di esecuzione EXC1 o EXC2		
A23.001.005. i	euro (tre/57)	kg	3,57
Nr. 5985	idem c.s. ...per strutture semplici: in acciaio S355 J0W - classe di esecuzione EXC3		
A23.001.005. j	euro (tre/59)	kg	3,59
Nr. 5986	idem c.s. ...per strutture reticolari: in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2		
A23.001.010. a	euro (tre/56)	kg	3,56
Nr. 5987	idem c.s. ...per strutture reticolari: in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC3		
A23.001.010. b	euro (tre/57)	kg	3,57
Nr. 5988	idem c.s. ...per strutture reticolari: in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2		
A23.001.010.	euro (tre/59)	kg	3,59

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
c Nr. 5989 A23.001.010.	idem c.s. ...per strutture reticolari: in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3 euro (tre/60)	kg	3,60
d Nr. 5990 A23.001.010.	idem c.s. ...per strutture reticolari: in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2 euro (tre/61)	kg	3,61
e Nr. 5991 A23.001.010.	idem c.s. ...per strutture reticolari: in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC3 euro (tre/64)	kg	3,64
f Nr. 5992 A23.001.015.	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio compresi eventuali connettori, piastre di attacco, fazzoletti di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2 euro (tre/08)	kg	3,08
a Nr. 5993 A23.001.015.	idem c.s. ...in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC3 euro (tre/10)	kg	3,10
b Nr. 5994 A23.001.015.	idem c.s. ...in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2 euro (tre/11)	kg	3,11
c Nr. 5995 A23.001.015.	idem c.s. ...in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3 euro (tre/12)	kg	3,12
d Nr. 5996 A23.001.015.	idem c.s. ...in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2 euro (tre/14)	kg	3,14
e Nr. 5997 A23.001.015.	idem c.s. ...in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC3 euro (tre/15)	kg	3,15
f Nr. 5998 A23.001.020.	Carpenteria per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati a freddo, pressopiegati o profilati a caldo, compresi piastre di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2 euro (tre/31)	kg	3,31
a Nr. 5999 A23.001.020.	idem c.s. ...in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC3 euro (tre/32)	kg	3,32
b Nr. 6000 A23.001.020.	idem c.s. ...in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2 euro (tre/34)	kg	3,34
c Nr. 6001 A23.001.020.	idem c.s. ...in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3 euro (tre/35)	kg	3,35
d Nr. 6002 A23.001.020.	idem c.s. ...in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2 euro (tre/36)	kg	3,36
e Nr. 6003 A23.001.020.	idem c.s. ...in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC3 euro (tre/38)	kg	3,38
f Nr. 6004 A23.001.025.	Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: tubolari senza saldatura: in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 euro (quattro/41)	kg	4,41
a Nr. 6005 A23.001.025.	idem c.s. ...verniciature: tubolari senza saldatura: in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC3 euro (quattro/42)	kg	4,42
b Nr. 6006 A23.001.025.	idem c.s. ...verniciature: tubolari senza saldatura: in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 euro (quattro/57)	kg	4,57
c Nr. 6007 A23.001.025.	idem c.s. ...verniciature: tubolari senza saldatura: in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3 euro (quattro/58)	kg	4,58
d Nr. 6008 A23.001.025.	idem c.s. ...verniciature: tubolari senza saldatura: in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 euro (quattro/70)	kg	4,70
e Nr. 6009 A23.001.025.	idem c.s. ...verniciature: tubolari senza saldatura: in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3 euro (quattro/72)	kg	4,72
f Nr. 6010 A23.001.030.	idem c.s. ...verniciature: tubolari con saldatura: in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 euro (quattro/11)	kg	4,11

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a			
Nr. 6011 A23.001.030.	idem c.s. ...verniciature: tubolari con saldatura: in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC3 euro (quattro/13)	kg	4,13
b			
Nr. 6012 A23.001.030.	idem c.s. ...verniciature: tubolari con saldatura: in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 euro (quattro/22)	kg	4,22
c			
Nr. 6013 A23.001.030.	idem c.s. ...verniciature: tubolari con saldatura: in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3 euro (quattro/23)	kg	4,23
d			
Nr. 6014 A23.001.030.	idem c.s. ...verniciature: tubolari con saldatura: in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 euro (quattro/33)	kg	4,33
e			
Nr. 6015 A23.001.030.	idem c.s. ...verniciature: tubolari con saldatura: in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3 euro (quattro/34)	kg	4,34
f			
Nr. 6016 A23.001.035.	idem c.s. ...verniciature: tubolari per travature reticolari: in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 euro (cinque/11)	kg	5,11
a			
Nr. 6017 A23.001.035.	idem c.s. ...verniciature: tubolari per travature reticolari: in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC3 euro (cinque/13)	kg	5,13
b			
Nr. 6018 A23.001.035.	idem c.s. ...verniciature: tubolari per travature reticolari: in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 euro (cinque/23)	kg	5,23
c			
Nr. 6019 A23.001.035.	idem c.s. ...verniciature: tubolari per travature reticolari: in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3 euro (cinque/24)	kg	5,24
d			
Nr. 6020 A23.001.035.	idem c.s. ...verniciature: tubolari per travature reticolari: in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 euro (cinque/31)	kg	5,31
e			
Nr. 6021 A23.001.035.	idem c.s. ...verniciature: tubolari per travature reticolari: in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3 euro (cinque/33)	kg	5,33
f			
Nr. 6022 A23.001.040	Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi Ø e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo, compresi: contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi, i dadi, spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte euro (cinque/45)	kg	5,45
Nr. 6023 A23.001.045	Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati con tondi di acciaio compresi: tenditori e piastre, taglio a misura, filettatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita euro (tre/69)	kg	3,69
Nr. 6024 A23.001.050.	Saldatura in opera di strutture metalliche in conformità alle norme vigenti, fatta eccezione per la saldatura dei connettori: saldatura a cordoni d'angolo euro (zero/23)	cm ³	0,23
a			
Nr. 6025 A23.001.050.	idem c.s. ...saldatura a completa penetrazione euro (zero/29)	cm ³	0,29
b			
Nr. 6026 A23.001.055	Sovrapprezzo per manufatti in acciaio di tipo J0 o J2 euro (zero/02)	kg	0,02
Nr. 6027 A23.004.005	Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione euro (zero/10)	kg	0,10
Nr. 6028 A23.004.010.	Sabbiatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63: grado di pulitura SA 2 euro (zero/15)	kg	0,15
a			
Nr. 6029 A23.004.010.	idem c.s. ...pulitura SA 2,5 euro (zero/24)	kg	0,24
b			
Nr. 6030 A23.004.010.	idem c.s. ...pulitura SA 3 euro (zero/33)	kg	0,33
c			
Nr. 6031 A23.004.015	Preparazione mediante applicazione di una mano di minio oleofenolico euro (zero/16)	kg	0,16
Nr. 6032 A23.004.020	Trattamento antiruggine mediante applicazione di una mano di fosfato di zinco in veicolo oleofenolico euro (zero/15)	kg	0,15
Nr. 6033 A23.004.025.	Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: con smalto oleofenolico euro (zero/21)	kg	0,21

